



Belinea 1980 S1

19"

Diagonale d'écran active



Haut-parleurs intégrés

+DVI

Connexion numérique supplémentaire pour des performances graphiques optimales

8 ms

Temps de réponse très faible pour une construction d'images rapide



Fonction lift, fonction pivot pour une rotation à 90°

Technologie de pointe au service des professionnels

Le Belinea 1980 S1 est l'un des premiers écrans équipés du nouveau panneau Premium MVA. Il se distingue par son grand angle de vision et un contraste exceptionnel.

L'écran répond aux attentes des professionnels : Avec un contraste de 1300:1, il offre un confort de travail optimal. L'angle de vision de 178 degrés permet de visionner simultanément l'écran dans des positions variables – Idéal pour les activités de conseil au cours desquelles plusieurs personnes doivent pouvoir visualiser l'écran en même temps. En outre, l'écran peut être pivoté de 90 degrés et tourné vers la gauche et la droite. Le temps de réponse du 1980 S1 de seulement 8 ms (g/g) est un atout supplémentaire. Grâce au port DVI, le transfert des données et la qualité de l'image satisferont les utilisateurs les plus exigeants.

Atouts :

19 pouces (48,26 cm)
Temps de réponse en ms (g/g) : 8
Angle de vision (CR > 10:1) : 178° / 178°
Contraste : 1300:1
Haut-parleurs intégrés
Lift, pivotement
Connexion : analogique et numérique (DVI-D)
SilverBlackStyle

Domaines d'application :

Guichets d'accueil et réceptions
Activités de conseil, par ex. dans la finance et les assurances
Petites et moyennes entreprises





Belinea 1980 S1 N° de pièce 11 19 36

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de l'écran

Diagonale de l'écran	19"
Diagonale (visible) de l'écran en pouces	19
Diagonale (visible) de l'écran en cm	48,26
Dimensions maximales de l'image (LxH) en mm	376 x 301
Résolution physique	1,3 millions de pixels (1 280 x 1 024)
Taille de point (HxV) en mm	0,294 x 0,294
Type d'écran	Prem. MVA
Nombre de couleurs restituées	16,7 millions
Luminosité en cd / m2 (typ.)	300
Contraste (typ.)	1300:1
Angle de vision h/v (CR > 5:1)	178° / 178°
Angle de vision h/v (CR > 10:1)	178° / 178°
Temps de réponse en ms	8 g/g

Données électriques

Fréquence horizontale en kHz	31-83
Fréquence verticale en Hz	56-75
Bande passante vidéo max. (dot rate) en MHz	135
Alimentation 100-240V, 50-60 Hz	•
Consommation électrique max. en watts (On / Sleep)	37 / 2

Autres caractéristiques

Haut-parleurs	2 x 1 watts
Réglage en hauteur en mm	85
Fonction pivot 90°	•
Alimentation élect. interne / externe	• / -
Inclinaison avant / arrière	5° / 22°
Pivotement droite / gauche	45° / 45°
Couleur	SilverBlackStyle

Menu OSD / réglages

Luminosité / Contraste	• / •
Horloge / Phase	• / •
Position de l'image (horizontale / verticale)	• / •
Réglage auto / Redémarrage	• / •
Température de couleur (5500K, 6500K, 9300K, User, SRGB)	- / • / • / • / •
Affichage plein écran / 1:1	• / -
Rappel / Signal vidéo commutable	• / •
Volume	•
Contrôles du moniteur	
- Réglage auto / Luminosité / Contraste	• / • / •
- Réglage Volume / Menu / Puissance	• / • / •

Taux de rafraîchissement max. en Hz en résolution analogique / numérique

640 x 480	75 / 75
800 x 600	75 / 75
1 024 x 768	75 / 75
1 152 x 864	75 / 75
1 280 x 1 024	75 / 75
1 600 x 1 200	- / -

Sigles / normes

Plug & Play :	
-DDC 2B / DDC-CI	• / •
Ergonomie :	
-TÜV Ergo (ISO 13406-II) / TCO99 / TCO03	• / - / •
Sécurité :	
-TÜV GS / CE	• / •
Gestion de l'alimentation :	
-Energy Star / Energy Label / TCO99 / TCO03	• / • / - / •
Compatible MAC	•
Protection antivol :	
-Compatibilité verrou Kensington	•
Compatibilité VESA (espacement des trous en mm)	100 x 100

Ports

analogique : D-SUB 15 broches mini	•
numérique : DVI-D (24 broches)	•
Port casque / entrée audio	- / •
USB (1 up / 3 down)	-

Accessoires

Manuel (CD / imprimé)	• / -
Câble d'alimentation secteur (1,8 m)	•
Câble vidéo D-Sub 15 broches mini (1,8 m)	•
Câble DVI-D, 1,8 m (en option)	• (N° de pièce 30 86 91)
Câble audio (1,8 m) / câble USB	• / -
Logiciel Pivot (en option)	• (N° de pièce 80 31 64)

Dimensions

Dimensions (L x H x P) en mm	426 x 413 x 210
Dimensions (L x H x P) en mm sans le socle	426 x 367 x 63
Poids net / brut en kg	6,7 / 7,8

Service après-vente

Garantie de remplacement de 3 ans y compris panneau et rétro-éclairage	•
--	---

Belinea est la marque de moniteurs de MAXDATA AG.

Votre revendeur MAXDATA spécialisé :