



Metylan Arrancapapeles

Hoja de Datos técnicos
Versión: 24/03/2000

Elimina todo tipo de papeles pintados

Naturaleza del producto:	Producto acuoso formulado con tensoactivos no iónicos, antiespumantes y conservantes
Campo de aplicación:	Fácil despegue de todo tipo de papeles pintados de la pared
Características de empleo:	
- Preparación de la cola:	<ul style="list-style-type: none">- Proporción de mezcla: Para desprender papeles ligeros verter 250 ml (1/2 botella) de metylan arrancapapeles en 10 l de agua Para desprender papeles pesados y estucados verter 500 ml (1 botella) en 10 l de agua- Agitar unos instantes
- Preparación del soporte:	<ul style="list-style-type: none">- A los papeles vinílicos y lavables debe abrírseles el poro con la ayuda de un cepillo metálico o una lija para facilitar la penetración del producto
- Aplicación de la cola:	<ul style="list-style-type: none">- Aplicar la disolución con brocha o esponja sobre la pared a desempapelar- Dejar actuar el producto de 5 a 15 minutos (según el tipo de papel)- El papel se desprenderá fácilmente tirando de él mismo- Si quedan pequeños restos de papel acabar de quitarlos con una espátula

Propiedades del producto:

- **Aspecto de la disolución:** Líquido fluido transparente
- **pH de la solución:** Aprox.7 (neutro)
- **Rendimiento:** Una botella sirve para aprox. 100 m²
- **Otras propiedades:** El producto no contiene disolventes orgánicos y no es inflamable ni nocivo

Presentación: Botella de plástico con 500 ml de producto

Importante

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL ADHESIVOS
Córcega, 486
08025 Barcelona
Telf. (+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78