

Funk-Video-Babyphone mit Schwenk-/Neigungs- und Vergrößerungsfunktionen

SEW-3043W

Kamera mit HD-Auflösung und 5-Zoll-Touchscreen-Monitor

Monitorfunktionen (Elterneinheit)

- Großer, widerstandsfähiger 5-Zoll-Touchscreen-Bildschirm
- 800 x 480 hochqualitative Auflösung
- Zwei-Wege-Sprechfunktion
- Stand-by-Modus für eine längere Batterielebensdauer
- Batteriestandsanzeige
- Zeitanzeige
- Integrierter Klappständer und integrierte Gürtelklemme

Kamerafunktionen (Babyeinheit)

- 720p HD-Kamera
- HD-Audio
- Ferngesteuerte PTZ-Kamera
- Nicht sichtbare IR-LEDs für sichere Nachtüberwachung
- Integriertes Nachtlicht zur Beruhigung des Kindes beim Einschlafen
- Zwei-Wege-Sprechfunktion mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- Weite Reichweite bis zu 274 m



HD Camera & Audio



5-Zoll-Touchscreen-LCD



Schwenk-, Neigungs- und Vergrößerungsfunktionen



Störsicher



Zwei-Wege-Sprechfunktion



Nachtsicht



Set-Inhalt

- 1 x Funkmonitor
- 1 x Funkkamera
- 2 x Adapter
- 1 x Befestigungsschraubensatz

SEW-3043W

SYSTEM ALLGEMEIN	
Betriebsfrequenzbereich	2400 MHz~2483,5 MHz
Sendeleistung	Max. 17 dBm
Monitorempfindlichkeit	-88 dBm
Art des Frequenzspreizverfahrens TX	FHSS
Art der Modulation	GFSK
Datendurchsatz	4 Mbit/s
Übertragungsbereich	Außenbereich 300 m (sehende Auge)
FUNKKAMERA	
Bildsensor	1/4-Zoll-Farb-CMOS-Bildsensor
Effektive Pixel	H: 1280 / V: 1024
Auflösung	1280 x 720
Bildkompression	MPEG-4
Weißabgleich	Auto
Objektiv	EFL = 4,5 mm, F = 2,0
Sichtwinkel (diagonal)	55 Grad
IR-LED / Nachtsicht	8 Stk. IR-LED - 940 nm /5 m
Wiegenlieder	4 Lieder (Fernüberwachung an/aus)
Nachtsicht	Ja (am Kamerakopf mit manueller An- und Ausschaltung)
Lautsprecherausgang	0,8 W, 90 dB spl
Strombedarf	5 V Gleichstrom ±10 %
Leistungsaufnahme	Max. 4,5 W
VOX-Pegelerkennung	Hoch: 50 dBA / Niedrig: 60 dBA
Betriebstemperaturbereich	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
Betriebsfeuchtigkeit	0 ~ 85 % RH
Umgebungsdaten	Nur für Innenbereiche
Schwenkwinkel	300°
Neigungswinkel	110°
Richtlinieneinhaltung	FCC / CE
RoHS-Konformität	Ja, nur für CE-Version
Audio	Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Gewicht	218 g (0,48 lb)
FUNKMONITOR	
Anzeigetyp / Größe	Farb-TFT 5 Zoll
Auflösung	800 x 480
Sichtwinkel	12: 00 Uhr
Digitaler Zoom	2x
Echtzeituhr (EZU)	+/- 2 Sek. / Tag
Fütterungszeitalarm	Ja (Signalton)
Anzahl unterstützter Kameras	bis zu 4 Kameras
Strombedarf	Adapter: 5V Gleichstrom ±10 %, Batterie: 3,8 Li-ion
Lautsprecherausgang	1 W, 85 dB spl
Leistungsaufnahme	Max. 6,7 W
Betriebstemperaturbereich	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
Betriebsfeuchtigkeit	85 % RH
Umgebungsdaten	Nur für Innenbereiche
Richtlinieneinhaltung	FCC / CE
RoHS-Konformität	Ja, nur für CE-Version
Audio	Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Weitere Sonderfunktionen	Lautstärkeregler, Kopplung
Batterietyp	Li-on
Batteriekapazität	2500 mA, austauschbar
Batterielaufzeit	Min. 4 Stunden
Gewicht	239 g (0,53 lb) (Batterie enthalten)

Änderungen an Design und Spezifikationen vorbehalten.



Das Umweltzeichen zeigt an, dass Hanwha Techwin umweltfreundliche Produkte produziert und dass das jeweilige Produkt die EU-RoHS-Richtlinie erfüllt.

HAUPTQUARTIER

6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, SEOUL 463-400 Rep. of KOREA
 Tel.: +82-70-7147-8753, 8764 Fax: +82-31-8018-3740 security.hanwhatechwin.com
 URHEBERRECHT HANWHA TECHWIN. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

HANWHA TECHWIN AMERICA Inc.
 100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgfield Park, NJ 07660
 Kostenfrei: +1-877-213-1222 Durchwahl: +1-201-325-6920
 Fax.: +1-201-373-0124
 www.samsungsv.com

HANWHA TECHWIN EUROPE LTD.
 2nd Floor, No. 5 The Heights, Brooklands, Weybridge,
 Surrey, KT13 0NY, UK
 Tel.: +44-1932-82-6700 Fax: +44-1932-82-6701
 www.samsung-security.eu

SHANGHAI HANWHA EUROPE CO., LTD.
 32F, Bk B, New Caohejing International Business Center,
 No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
 Tel.: +86-21-5427-1155 Fax: +86-21-5423-5122
 www.samsungsecurity.cn

SAMSUNG