

HOLZKRAFT Kantenschleifmaschine KSO 1500 mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhülseeinrichtung

- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch Federlagerung
- Inkl. seitlicher Schleifhülse-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- Zwei Absaugstutzen Ø 100 mm

SCHLEIFHÜLSEN-STARTER-SET 18-TLG.

statt € 66,60 zzgl. MwSt.

49,90

€ 59,38 inkl. MwSt.
Art.Nr. 537 8150

bestehend aus je zwei Schleifhülsen:
 Ø 38 K80
 Ø 38 K100
 Ø 38 K120
 Ø 50 K80
 Ø 50 K100
 Ø 50 K120
 Ø 76 K80
 Ø 76 K100
 Ø 76 K120

SCHLEIFBANDSET KSO 1500

statt € 105,90 zzgl. MwSt.

95,90

€ 114,12 inkl. MwSt.
Art.Nr. 537 3300

bestehend aus:
 4x K80 Gewebesleifband
 3x K100 Gewebesleifband
 3x K120 Gewebesleifband



KSO 1500
geschwenkt

KSO 1500 SET

statt € 1.804,90 zzgl. MwSt.

1.339,-

€ 1.593,41 inkl. MwSt.
Art.Nr. 536 8150 SET

Lieferumfang KSO 1500 SET

+ Gewebesleifbänder: 4 x K80,
3 x K100, 3 x K120



serienmäßig

- Schleifhülse-Einrichtung inkl. 3 Gummiwalzen (Ø 38/50/76 mm), 3 Schleifhülsen, 4 Tischeinlagen und höhenverstellbarem Tisch mit Absaugvorrichtung
- Tischeinlage mit Schlitzen für eine optimale Absaugung



Technische Daten KSO 1500

Sleifbandabmessungen	2260 x 150 mm
Sleiffläche	770 x 150 mm
Sleifbandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Gusstischgröße	680 x 310 mm
Zusatztischgröße	260 x 260 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz	1,5 kW (2,5 PS)
Gewicht	162 kg
Abmessungen	1350 x 585 x 1210 mm
Absaugstutzendurchmesser	100 mm, 2 Stück

Sleifbänder 2260 x 150 mm	Artikel-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
K 60	537 2306	10	7,59 / Stk.
K 80	537 2308	10	6,39 / Stk.
K 100	537 2310	10	6,59 / Stk.
K 120	537 2312	10	6,59 / Stk.
K 150	537 2315	10	6,59 / Stk.
K 180	537 2318	10	6,59 / Stk.
K 220	537 2322	10	6,59 / Stk.


Gewebesleifbänder für feine Arbeiten wie Furnierschliff

Gewebe- Sleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
K 60	537 3306	10	12,09/ Stk.
K 80	537 3308	10	11,39/ Stk.
K 100	537 3310	10	10,99/ Stk.
K 120	537 3312	10	10,99/ Stk.
K 150	537 3315	10	10,99/ Stk.
K 180	537 3318	10	10,99/ Stk.
K 220	537 3322	10	10,99/ Stk.

Sleifhülsen	VE	€ zzgl. MwSt
Ø 38 K 60	537 3860	10 3,60/ Stk.
Ø 38 K 80	537 3880	10 3,60/ Stk.
Ø 38 K 100	537 3810	10 3,60/ Stk.
Ø 38 K 120	537 3812	10 3,60/ Stk.
Ø 50 K 60	537 5160	10 3,60/ Stk.
Ø 50 K 80	537 5180	10 3,60/ Stk.
Ø 50 K 100	537 5110	10 3,60/ Stk.
Ø 50 K 120	537 5112	10 3,60/ Stk.
Ø 76 K 60	537 7660	10 3,90/ Stk.
Ø 76 K 80	537 7680	10 3,90/ Stk.
Ø 76 K 100	537 7610	10 3,90/ Stk.
Ø 76 K 120	537 7612	10 3,90/ Stk.



- Stufenlos schwenkbare Schleifaggregat von 0-90°
- Arretierung bei 0°/22,5°/45°/67,5°/90°



- Mit Graphitbelag auf der Sleifsohle
- Serienmäßig mit zweitem Not-Ausschalter oben am Schleifaggregat