

Ecosys

FS-1000

**Das Office-Talent
mit Profi-Qualitäten.**



- ▶ **10 Seiten A4 pro Minute**
- ▶ **5 Emulationen, optional PostScript**
- ▶ **250 Blatt Universalkassette + 50 Blatt Universalfuhr**
- ▶ **Optionale 250 Blatt Papierzuführung**
- ▶ **Geringste Druckkosten seiner Klasse**
- ▶ **Design von F. A. Porsche**

Dass der FS-1000 aus gutem Hause stammt, sieht man ihm sofort an. Und das liegt nicht allein am exklusiven Design von F. A. Porsche. Auch sonst zeigt er die besten Anlagen. Denn mit seiner 250 Blatt Universalkassette und der Universalfuhr verarbeitet er die vielfältigsten Druckformate besonders komfortabel. Und auch die Druck-Steuerung „Remote Operation Panel“ kann sich sehen lassen. Mit ihr lassen sich die wichtigsten Druck-Operationen vom PC aus checken und steuern. Da ist eine steile Office-Karriere schon vorprogrammiert.

**Professional print.
Lovely price.**

 **KYOCERA**

Technische Daten FS-1000



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Trommel-, Entwickler- und Fixiereinheit sind auf 100.000 Seiten ausgelegt. Da nur noch Toner benötigt wird, arbeiten ECOlaser-Drucker mit geringsten Druckkosten, sind besonders umweltverträglich und ozonfrei.

- !R!** **PRESCRIBE II:** Programmiersprache mit erweiterten Grafikfunktionen, Formulare in allen Systemumgebungen.
- Emulationen:** PCL6 inkl. PJI, Diablo 630*, IBM Proprinter X24E*, Epson LQ-850*, Lineprinter*.
Optional PK-6: PostScript*II-Emulation (KPLD2) mit 35 Fonts und automatischer Emulationsumstellung (AES).
- A** **Schriften:** 80 Bitmap-, 45 skalierbare Fonts sowie 43 Barcodes (z. B. EAN 8/ EAN 13/EAN 128) inkl. Unterstützung des zweidimensionalen Barcode PDF-417 mit automatischer Prüfsummengenerierung.
Download-Fonts: Kyocera, PCL, Typ 1+3.
Optional PK-6: 35 PostScript*II Fonts.
- Standard-Schnittstellen:** Highspeed bidirektional parallel (IEEE 1284, Windows95/98/2000* kompatibel), Option-Interface Port.
Optional IB-10e: RS-232 C/RS-422 A serielle Schnittstelle (bis 115.200 Bps).
Optional SB-50/SB-60/SB-110/SB-110FX: Fiberlink/TokenRing/Fast Ethernet/Fast Fiberlink Fast Ethernet-Interface mit Multiprotokollsupport und SNMP für NOVELL* (IPX) inklusive NDS*, Unix* (TCP/IP), Apple EtherTalk/TokenTalk*.
- MIC** (Multiple Interface Connection) erlaubt die simultane Ansteuerung über bis zu zwei Schnittstellen gleichzeitig. Jeder Schnittstelle steht damit ein virtueller Drucker zur Verfügung.
- KPM** **Der Kyocera PrintMonitor (KPM)** bietet im Netzwerk von jedem PC aus komfortable Statuskontrolle und Administration der Drucker. Der FS-1000 unterstützt dazu das SNMP-Protokoll mit MIB II.
- Remote Operation Panel:** Display zur Kontrolle und Steuerung aller wichtigen Druckoperationen direkt vom PC-Arbeitsplatz.
- ECOMemory:** Dynamisches Speichermanagement mit automatischer Konfiguration und Datenkompression.
- Der Sleep-Modus** reduziert den Stromverbrauch und erfüllt die Anforderungen des EnergyStar.
- ECOprint** reduziert den Tonerverbrauch z. B. für Kopien und Entwürfe um bis zu 50%.

FS-1000
PF-17

Garantie:

2 Jahre auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt der Drucker wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.

KYOLife Die Garantieverlängerung auf 3 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.

Druckwerk	Kyocera ECOSYS, 1. Seite nach < 15 Sek.
Druckverfahren	Elektrophotographisch mit Laser-Diode
CPU	PowerPC 75 MHz
RAM	4 MB + ECOMemory
RAM-Erweiterung	auf max. 132 MB in 1 DIMM Steckplatz (z. B. MD-8/8 MB, MD-16/16 MB, MD-32/32 MB, MD-64/64 MB, MD-128/128 MB)
Druckgeschwindigkeit	bis zu 10 Seiten A4 pro Minute
Auflösung	600 dpi, mit KIR2 intern bis 2400 dpi
Max. Druckvolumen	8.000 Seiten/Monat
Druckmaterialien	Normal- und Recycling-Papier, Overheadfolien, Etiketten, Briefkuverts, 60 – 163 g/m ²
Papierzufuhr	250 Blatt Universalkassette 60 – 105 g/m ² A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 297 mm), 50 Blatt Universalzufuhr A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 297 mm) 60 – 163 g/m ²
Papierablage	150 Blatt Face-down/30 Blatt Face-up
Optionale Papierausstattung	
Papierzuführung PF-17	250 Blatt 60 – 105 g/m ² A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
Toner-Kit TK-17:	Microfeiner Einkomponenten-Toner für 6.000 Seiten mit 5 % Schwärzung/8.500 Seiten nach ISO 10561 (Dr. Grauert)
Stromverbrauch	233 W im Betrieb 41 W im Stand-by ca. 5 W im Sleep-Modus
Geräuschpegel	48 dBA im Betrieb 28 dBA im Stand-by 0 dBA im Sleep-Modus
Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Abmessungen (H x B x T)	222 x 378 x 375 mm
Gewicht	9,5 kg
Zertifikat	GS/TÜV, CE

Folgendes Netzwerkprodukt ist erhältlich: FS-1000N (inkl. Fast Ethernet, 12 MB).

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umwelt-richtlinien ISO 14001.

Ihr KYOCERA-Fachhandelspartner:

**Professional print.
Lovely price.**

