

FS-9120DN

DAS SCHNELLE DRUCKSYSTEM



▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax



Das schnelle Drucksystem FS-9120DN setzt neue Maßstäbe in puncto Geschwindigkeit! Mit flotten 36 Seiten in A4 pro Minute in Schwarzweiß läuft er in größeren Abteilungen zur Bestform auf. Höchstes Druckvolumen zählt zu seinen überzeugendsten Argumenten: Denn bei monatlich bis zu 180.000 Seiten (durchschnittlich 45.000 Seiten A4) managt er spielend auch aufwendige Jobs. Selbstverständlich bietet er dabei brillante Qualität. Und auch beim optionalen Finishing kann man sich kaum einen besseren Manager wünschen: Mailings, Serienbriefe oder Booklets druckt und verarbeitet er problemlos – egal ob sortiert, mehrfach gelocht oder geheftet. Kurz, wer große Mengen effizient und besonders wirtschaftlich produzieren möchte, ist mit dem schnellen FS-9120DN hervorragend beraten.

- ▶ Bis zu 36 Seiten A4, bis zu 20 Seiten A3 pro Minute
- ▶ Standardmäßig integrierte Duplex-Einheit
- ▶ 7 Emulationen inklusive PostScript 3
- ▶ 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi)
- ▶ PowerPC 750CXe/400 MHz
- ▶ Monatliches Druckvolumen bis max. 180.000 Seiten A4
- ▶ 32 MB RAM Seitenspeicher, max. 544 MB
- ▶ Papierkapazität 1200 Blatt, optional erweiterbar auf bis zu 4.200 Blatt
- ▶ Optional 20-GB-Festplatte
- ▶ Geringste Druckkosten seiner Klasse

 **KYOCERA**

Technische Daten FS-9120DN



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Trommel-, Entwickler- und Fixiereinheit des FS-9120DN sind auf 500.000 Seiten ausgelegt. Da nur noch Toner benötigt wird, arbeiten die ECOLaser-Drucker mit geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. Dank zahlreicher System- und Papieroptionen lassen sich alle ECOLaser-Drucker modular erweitern und wachsen so mit ihren Anforderungen.

PRESCRIBE IIe

Mit der Kyocera Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig in Farbe erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

Druckwerk

Technologie

Kyocera ECOSYS, Laser

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 36 Seiten A4 und 20 Seiten A3 pro Minute, 1. Seite nach 7 Sekunden

Auflösung

1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi), mit KIR 2 intern bis zu 2400 dpi, 207 Graustufen

Druckvolumen

Max. 180.000 Seiten A4 pro Monat, durchschnittlich 45.000 Seiten A4 pro Monat

Druckmaterialien

60–105 g/m² Normal- und Recyclingpapier
60–200 g/m² Overheadfolien, Etiketten, Briefkuverts

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

2 x max. 500-Blatt-Papierkassette, 60–105 g/m², A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger, Folio, STMT
Max. 200-Blatt-Universalzufuhr, 60–200 g/m², 88 x 148 mm bis 297 x 450 mm

Duplex-Einheit

Doppelseitiger Druck, 60–105 g/m², A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger

Papierablage

Max. 500 Blatt Face-down mit Sensor für Meldung „Ablage voll“

Controller

CPU

PowerPC 750Cxe/400 MHz

Speicher

32 MB RAM + ECOMemory, max. 544 MB in 2 freien DIMM-Steckplätzen

Emulationen

PCL6 inkl. PJI*, PostScript* 3 (KPD 3), PDF-Direct-Printing, KCGL (HP 7550A*), Diablo 630*, IBM Proprinter X24E*, Epson LQ 850*, Lineprinter*, automatische Emulationsumstellung (AES)

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

Schriften

136 PostScript* 3 Fonts, 80 skalierbare Fonts mit internationalem Zeichensatz, 45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) inkl. Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417
Download-Fonts: Kyocera, PCL, Typ 1 + 3

Schriften und Barcodes

Die 136 skalierbaren PostScript* -Fonts bieten für alle Anwendungen ein Höchstmaß an Flexibilität. 45 integrierte Barcodes werden vom Drucker inklusive Prüfsummen automatisch berechnet und in gewünschter Größe, Ausrichtung und Position ausgedruckt.

API für individuelle Lösungen

Das Application Programming Interface (API) ist eine leistungsstarke Schnittstelle zur Programmierung individueller Drucklösungen – z. B. für das Formular- und Dokumentenmanagement. Überdies gibt es API-Anwendungen, die 100 % kompatibel mit den Systemen SAP* und UNIX sind und so auch die Einbindung gängiger Output-Management-Systeme erlauben.

Der Kyocera NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOLaser-Drucker und digitalen Kyocera Kopierer von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Schnittstellen/Netzwerk

Standard-Schnittstellen

FastEthernet (10/100 base Tx), Highspeed bidirektional parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), 2 Option Interface-Slots für Festplatte HD-4 und eine optionale Schnittstelle

Multiple Interface Connection (MIC)

MIC erlaubt die simultane Ansteuerung über bis zu vier Schnittstellen gleichzeitig. Jeder Schnittstelle steht damit ein virtueller Drucker zur Verfügung.

Gerätespezifikationen

Stromverbrauch

920 W im Betrieb
160 W im Stand-by
12 W im Sleep-Modus

Geräuschpegel

53 dBA im Betrieb
39 dBA im Stand-by
0 dBA im Sleep-Modus

Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

Abmessungen (H x B x T)

615 x 585 x 639 mm

Gewicht

67 kg

Sicherheitsprüfungen

GS/TÜV/CE

Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Verbrauchsmaterialien

Toner-Kit TK-70

Mikrofeiner Toner für 40.000 Seiten mit 5 % Schwärzung / 62.000 Seiten nach ISO 10561 (Dr. Grauert)

Modelle

FS-9120DN/E

FS-9120DN inkl. Papierzuführung PF-70 und Document-Finisher DF-73

FS-9120DN/B

FS-9120DN inkl. Papierzuführung PF-70 und Booklet-Finisher DF-75R

FS-9120DN/D

FS-9120DN inkl. 3.000-Blatt-Großraumkassette PF-75, Document-Finisher DF-71E mit Loch- und Heftfunktion und Mailbox M-2107

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

CompactFlash* Card und Festplatte

Die CompactFlash* Card bietet reichlich Speicherplatz für Schriften, Logos, Formulare, Unterschriften sowie individuelle API- oder PRESCRIBE-Makros. Ein noch leistungsfähigeres Dokumentenmanagement bietet die optionale 20-GB-Festplatte. Sie ermöglicht überdies die Verwaltung von Druckdaten mit Druckwiederholung, Prüfdruck mit Freigabe oder die Speicherung von Druckdaten, die später abgerufen werden können.

Garantie

2 Jahre vor Ort auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 500.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, der Drucker wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.



KYOlife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen. KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.

Optionen

Optionaler Speicher

RAM-Erweiterung

MD-32: 32 MB; MD-64: 64 MB;
MD-128: 128 MB; MD-256: 256 MB

CompactFlash* Card

CF-32: 32 MB, CF-64: 64 MB

Festplattensystem HD-4

20 GB für komfortables Dokumentenmanagement

Optionale Papierverarbeitung

Papierzuführung PF-70

2 x max. 500 Blatt, 60–105 g/m², A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger, Folio, STMT

Großraumkassette PF-75

Max. 3.000 Blatt, 60–105 g/m², A4, B5, Letter

Document-Finisher DF-71E mit Loch- und Heftfunktion**

bis zu 250 Blatt Face-up, bis zu 3.000 Blatt A4 oder 1.500 Blatt A3 Face-down
Bis zu 50 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 können an drei Positionen, oben, Mitte, unten, geheftet und face-down abgelegt werden.

Der Anwender kann zwischen einer 2- und 4fach-Lochung auswählen für unbegrenzte Papierkapazitäten.

Mailbox M-2107 für DF-71E

7 Fächer à max. 100 Blatt A4

Document-Finisher DF-73**

bis zu 1.000 Blatt A4 oder 500 Blatt A3, Heftkapazität bis zu 30 Blatt A4 oder 20 Blatt A3

Booklet-Finisher DF-75R**

Ablage bis zu 1.000 Blatt A4 oder 500 Blatt A3
Bis zu 50 Blatt A4 oder 25 Blatt A3 können an drei Positionen, oben, Mitte, unten, geheftet und abgelegt werden. Booklets aus bis zu 40 Seiten (10 Blatt) können aus A3-, A4- und B4-Format gefalzt und in A4, A5, B5 geheftet werden.

Loch-Option für DF-75R

PH-2B: 2-Loch-Option

PH-2C: 4-Loch-Option

Optionale Schnittstellen

IB-11

RS-232C, serielle Schnittstelle (bis zu 115.200 bps)

SB-50/SB-60/SB-70/SB-110/SB-110FX/SB-140

Fiberlink/Tokenring/Wireless-LAN/FastEthernet/Fast Fiberlink + FastEthernet/FastEthernet (BNC, RJ45) Interface mit Multi-protokoll-Support und SNMP für Novell* (IPX) inkl. NDS*, UNIX (TCP/IP), Apple Ether Talk/TokenTalk IPP*

SB-80

Zweite parallele Schnittstelle

**Adapter AK-71P erforderlich.

Ihr Kyocera Business Partner:



KYOCERA MITA Deutschland GmbH – Mollsfeld 12 – D-40670 Meerbusch
Tel.: +49 (0) 21 59/9 18-0 – Fax: +49 (0) 21 59/9 18-106 – www.kyoceramita.de