

Beschreibung	
Kleinverteiler	Seite 6/2
UP-Kleinverteiler	Seite 6/4
Hohlwand-Kleinverteiler	Seite 6/4
AP-Kleinverteiler	Seite 6/5
Zubehör	Seite 6/6
Sonderverteiler	Seite 6/7




## Kleinverteiler



Große Verdrahtungsräume, hohe Montagefreundlichkeit und Stabilität sind die wichtigsten Eigenschaften des Unterputz- und Hohlwand-Verteilerprogramms.



Angeformte Maueranker und die umlaufende Nagelleiste fixieren den Mauereinputzkasten problemlos (rückseitige Ansicht mit eingesetztem Maueranker).



Patentiert selbstrastende Schiebewand mit selbsttätig wegklappbaren Kammzähnen. Kein Ausbrechen oder Ausschneiden der Leitungseinführungen und leichtes Einlegen des Leitungsgutes.



Selbstrastende Zugbügelklemmleiste für Leitungsanschluss bis 25 mm<sup>2</sup> (Zu) und 10 mm<sup>2</sup> (Ab). Fingersicher nach BGV A2 (VBG 4). Schrauben im Lieferzustand geöffnet und unverlierbar.



**wahlweise:**

N- und PE-Schienen mit schraubenlosen Klemmen als SK Variante für schnellsten Kontakt.

- Zugangsklemmen: bis 16 mm<sup>2</sup> Zugbügelklemme

- Abgangsklemmen: schraubenlos bis 4 mm<sup>2</sup> Fingersicher nach BGV A2 (VBG 4).

Schnappbefestigung oder wahlweise Schraubbefestigung des Adapters.



Vorgeformte Anschlüsse für Verbindungsmuffen oben und unten (rückseitige Ansicht mit aufgesteckter Muffe). Auch zur Querverdrahtung geeignet.



Hohe Stabilität durch Doppelwand.



**plug power**



Zusätzliche FI-Klemme als Zubehör erhältlich.

Mit dem Verteilerprogramm von ABL SURSUM liegen Sie immer genau richtig.  
Qualitätsprodukte von Fachleuten für Fachleute!

**Geräteträger:**

- Befestigung mit Stahlschnellverschluss-Schrauben.
- Ideal für große Bauvorhaben durch Vormontage in der Werkstatt.
- Seitlich angeformter Leitungsführungskanal
- Nachjustierbar im Mauereinputzkasten durch Langlöcher

**Blendrahmen / Tür:**

- aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- lackiert in RAL 9010 reinweiß, blei- und cadmiumfrei
- auf Umschlag montierbar, dadurch Links- oder Rechtsanschlag der Tür möglich
- Putzausgleich bis 22 mm
- Großer Türöffnungswinkel 180°

**Hohe Montagefreundlichkeit:** Große Verdrahtungsräume und zusätzlicher Platz unter den Hutschienen.

**Berührungsschutzabdeckung:** Schnappbefestigung Toleranzausgleich an den Geräteausschnitten durch Membrane Abnehmbar auch bei montierter Verteilertür

**Patentierter Türgriff:**

- Kippgriff mit Rückholfeder und Verriegelungstechnik
- Steckschloss mit 19 Schließungen verdeckt einbaubar
- Sekundenschneller Schlosseinbau

**Hinweis:**  
Alle Artikel-Nummern  
mit der Endung **SK**  
haben Klemmleisten mit  
schraubenlosen Klemmen

## UP-Kleinverteiler



nach DIN 43871, DIN VDE 0603 und EN 60439  
zum Einbau von 68 mm Einbaugeräten, I<sub>n</sub> 63 A, IP 30



### UP-Kleinverteiler

1-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Nischenmaße: 333 x 290 x 92 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>UV12</b>	2100	1
weiß	<b>UV12SK</b>	2100	1



### UP-Kleinverteiler

2-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Nischenmaße: 333 x 415 x 92 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>UV24</b>	2900	1
weiß	<b>UV24SK</b>	2900	1



### UP-Kleinverteiler

3-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Nischenmaße: 333 x 560 x 92 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>UV36</b>	3800	1
weiß	<b>UV36SK</b>	3800	1



### UP-Kleinverteiler

4-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Nischenmaße: 333 x 685 x 92 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>UV48</b>	4600	1
weiß	<b>UV48SK</b>	4600	1

**Hinweis:**  
Alle Artikel-Nummern  
mit der Endung **SK**  
haben Klemmleisten mit  
schraubenlosen Klemmen

## Hohlwand-Kleinverteiler



nach DIN 43871, DIN VDE 0603 und EN 60439  
zum Einbau von 68 mm Einbaugeräten, I<sub>n</sub> 63 A, IP 30



### Hohlwand-Kleinverteiler

1-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Wandausschnitt:  
333<sup>+1,5</sup> x 290<sup>+1,5</sup> x 92 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>HV12</b>	2200	1
weiß	<b>HV12SK</b>	2200	1



### Hohlwand-Kleinverteiler

2-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Wandausschnitt:  
333<sup>+1,5</sup> x 415<sup>+1,5</sup> x 92 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>HV24</b>	3000	1
weiß	<b>HV24SK</b>	3000	1



### Hohlwand-Kleinverteiler

3-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Wandausschnitt:  
333<sup>+1,5</sup> x 560<sup>+1,5</sup> x 92 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>HV36</b>	3900	1
weiß	<b>HV36SK</b>	3900	1



### Hohlwand-Kleinverteiler

4-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Wandausschnitt:  
333<sup>+1,5</sup> x 685<sup>+1,5</sup> x 92 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>HV48</b>	4700	1
weiß	<b>HV48SK</b>	4700	1

nach DIN 43871, DIN VDE 0603 und EN 60439  
zum Einbau von 68 mm Einbaugeräten, I<sub>n</sub> 63 A, IP 30

### AP-Kleinverteiler

Das schutzisolierte Verteiler-Programm aus Thermoplast im Farbton RAL 9010 umfasst 1- bis 4-reihige Verteiler zum Einbau von 68 mm Einbaugeräten. Der Geräteträger ist rückseitig geschlossen und ermöglicht die Leitungseinführung sowohl von allen Seiten als auch durch Ausbrechen der Rückwand von hinten. Die Haube wird mit Schnellbefestigungsschrauben am Geräteträger montiert.

### AP-Kleinverteiler mit Tür

Das schutzisolierte Verteiler-Programm aus Thermoplast im Farbton RAL 9010 umfasst 1- bis 3-reihige Verteiler zum Einbau von 68 mm Einbaugeräten.



#### AP-Kleinverteiler

1-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Abmessungen: 275 x 221 x 74 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>AV12</b>	732	1



#### AP-Kleinverteiler mit Tür

1-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Abmessungen:  
275 x 221 x 103 mm


Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
blau	<b>AV12TB</b>	962	1
rauchtopas	<b>AV12TR</b>	962	1
weiß	<b>AV12T</b>	962	1



#### AP-Kleinverteiler

2-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Abmessungen: 275 x 346 x 74 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>AV24</b>	1038	1



#### AP-Kleinverteiler mit Tür

2-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Abmessungen:  
275 x 346 x 103 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
blau	<b>AV24TB</b>	1378	1
rauchtopas	<b>AV24TR</b>	1378	1
weiß	<b>AV24T</b>	1378	1



#### AP-Kleinverteiler

3-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Abmessungen: 275 x 491 x 74 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>AV36</b>	1385	1



#### AP-Kleinverteiler mit Tür

3-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Abmessungen:  
275 x 491 x 103 mm


Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
blau	<b>AV36TB</b>	1905	1
rauchtopas	<b>AV36TR</b>	1905	1
weiß	<b>AV36T</b>	1905	1



#### AP-Kleinverteiler

4-reihig  
mit N- und PE-Klemmen  
Abmessungen: 275 x 616 x 74 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>AV48</b>	1778	1



**Blindblende**

14 TE

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
grau	<b>0380260</b>	42	100
weiß	<b>0380410</b>	42	100



**FI-Klemme**

Klemmstellen: 3 x 4 / 1 x 25 mm<sup>2</sup>


Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
<b>4576000</b>	29	1



**Türschloss**

für UV- und HV-Kleinverteiler  
19 Schließungen

Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
<b>4577000</b>	18	1



**Zusatz-PE-Klemmleiste**

Klemmstellen: 30 x 4 / 6 x 16 mm<sup>2</sup>

Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
<b>6224000</b>	190	1



**Verbindungsmuffe**

zur waagrechten Verbindung von UV- und HV-Kleinverteilern  
1 Satz (2 Stück)


Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
<b>4584000</b>	32	1



**Maueranker**

zur zusätzlichen Verankerung des Mauerinputkastens  
1 Satz (4 Stück)

Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
<b>4100000</b>	28	1



**Trennwand**

3-reihig senkrecht 4381000  
4-reihig senkrecht 4382000  
3- und 4-reihig waagrecht 4383000  
für UV-, HV- und AV-Verteiler

Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
<b>4381000</b>	44	1
<b>4382000</b>	55	1
<b>4383000</b>	32	1



**Türschlossbausatz**

zum Einbau in AV-Verteiler 0059510  
Ersatzschlüssel 0059100


Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
<b>0059510</b>	16	1
<b>0059100</b>	16	1



**Tür komplett für AP-Verteiler**

1-reihig TAV1 / TAV1R / TAV1B  
2-reihig TAV2 / TAV2R / TAV2B  
3-reihig TAV3 / TAV3R / TAV3B

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
blau	<b>TAV1B</b>	230	1
	<b>TAV2B</b>	340	1
	<b>TAV3B</b>	520	1
rauchtopas	<b>TAV1R</b>	230	1
	<b>TAV2R</b>	340	1
	<b>TAV3R</b>	520	1
weiß	<b>TAV1</b>	230	1
	<b>TAV2</b>	340	1
	<b>TAV3</b>	520	1



**Klarsichtfenster für AP-Verteiler**

**T1 –**


mit Rahmen zum Einschnappen in den Geräteausschnitt

**TP1 –**

mit Rahmen zum Einschnappen in den Geräteausschnitt, plombierbar

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
weiß	<b>T1</b>	127	1
weiß	<b>TP1</b>	132	1



**UP-Verteiler**  
für 6 TE  
schutzisoliert   
Nischenmaße: 150 x 150 x 80 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
grau	<b>0141061</b>	368	1/10



**AP-Gehäuse**  
für 2 TE  
Abmessungen: 46 x 145 x 58,5 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
grau	<b>IKV.2</b>	87	10



**AP-Gehäuse**  
für 4 TE  
ohne Klemmen  
Abmessungen: 82 x 145 x 58,5 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
grau	<b>IKV.4</b>	110	5



**AP-Gehäuse**  
für 3 TE  
mit N- und PE-Klemmen  
Abmessungen: 82 x 145 x 58,5 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
grau	<b>IKV.4N1</b>	110	5



**AP-Gehäuse**  
für 10 TE  
ohne Klemmen  
Abmessungen: 200 x 145 x 58,5 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
grau	<b>IKV10</b>	300	2



**AP-Gehäuse**  
für 10 TE  
mit N- und PE-Klemmen  
Abmessungen: 200 x 145 x 58,5 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
grau	<b>IKV10N1</b>	300	2



**Leergehäuse**  
spritzwassergeschützt IP 44  
mit Tragschiene  
für 5 TE  
Abmessungen: 118 x 170 x 131 mm

Farbe	Art.-Nr.	Gewicht g/Stück	Verp.-Einheit
grau	<b>B40.01</b>	510	1



