


































































KAMERY

HDCVI KAMERY		bez DPH	s DPH	
HAC-HFW1100SP-0280B	 	1 Mpx kamera exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 20m, 1/2.9" 1Megapixel CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1280 x 720 px 25fps, citlivosť farebná 0.01LUX/F1.2, 0Lux (IR LED), objektiv 2,8 mm, AWB, AGC, BLC, napájanie 12VDC, 291mA, IP66, rozmery 065mm x 155mm, hmotnosť 0,38 kg.	79,00 €	94,80
HAC-HFW1100SP-0360B	 	1 Mpx kamera exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 20m, objektiv 3,6 mm	79,00 €	94,80
HLDL-HAC-HFW1100DP-0360B	 	1 Mpx kamera exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 50m, 1 / 3" 1Megapixel CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1280 x 720 px 25fps, citlivosť farebná 0.01LUX/F1.2, 0Lux (IR LED), objektiv 3,6 mm, AWB, AGC, BLC, 3D - DNR, napájanie 12VDC, 8W, IP66, rozmery 0200mm x 89mm x 81mm, hmotnosť 0,45 kg, s držiakom PFB121W	109,00 €	130,80
HLDL-HAC-HFW1100DP-0600B	 	1 Mpx kamera exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 50m, objektiv 6 mm, s držiakom PFB121W	109,00 €	130,80
HAC-HFW3103EP	 	1.3 Mpx kamera kompaktná exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 50m, 1/3" 1.3Megapixel CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1280 x 960 px 25fps, citlivosť farebná 0.01LUX/F1.2 (AGC ON), 0Lux (IR LED), motorický zoom objektiv 2.8-8 mm, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, napájanie 12VDC, 420mA, IP66, rozmery 274x95x95mm, hmotnosť 0,5 kg.	199,00 €	238,80
HAC-HDW1100MP-0280B	 	1 Mpx kamera dome exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 20m, 1/2.9" 1Megapixel CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1280 x 720 px 25fps, citlivosť farebná 0.01LUX/F1.2 (AGC ON), 0Lux (IR LED), objektiv 2.8 mm, AWB, AGC, BLC, napájanie 12VDC, 208mA, IP66, rozmery 094mm x 98mm, hmotnosť 0,33 kg.	89,00 €	106,80
HAC-HDW3103CP	 	1.3 Mpx kamera mini dome exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30m, 1/3" 1.3Megapixel CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1280 x 960 px 25fps, citlivosť farebná 0.01LUX/F1.2 (AGC ON), 0Lux (IR LED), motorický zoom objektiv 2.8-8 mm, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, napájanie 12VDC, 735mA, IP66, rozmery 117x91mm, hmotnosť 0,7 kg.	179,00 €	214,80
SD631201-HC	 	1 MPx PTZ kamera exteriérová farebná Day / Night, 1 / 3" Exmor CMOS, rozlíšenie 1280x960 px @ 50fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.4 0.005LUX/F1.4 (B / W), varifokálny objektiv 4.7-9.4 mm, 20x optický zoom, horizontálne natečanie 360°, vertikálny náklon 90°, video výstup BNC HDCVI High Definition, audio in, BLC, ATW, DWDR, HLC, DNR (2D & 3D), alarm I / O 2 / 1, napájanie 24VAC / 2.2A, pracovná teplota -40 °C do 60 °C, IP66, IK 10, rozmery 222x322mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 7.5kg	680,00 €	816,00
SD6C1201-HC	 	1 MPx PTZ kamera exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 100m, 1 / 3" Exmor CMOS, rozlíšenie 1280x960 px @ 50fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.4 0.005LUX/F1.4 (B / W), 0Lux (IR LED), varifokálny objektiv 4.7-9.4 mm, 20x optický zoom, horizontálne natečanie 360°, vertikálny náklon 90°, video výstup BNC HDCVI High Definition, audio in, BLC, ATW, DWDR, HLC, DNR (2D & 3D), alarm I / O 2 / 1, napájanie 24VAC/2.2A, pracovná teplota -40 °C do 60 °C, IP66, rozmery 205x356mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 7.5kg	770,00 €	924,00
HAC-HFW2200SP-0280B	 	2 Mpx kamera exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 20m, 1 / 3" 2megapixel CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1980 x 1080 px 25fps, citlivosť farebná 0.05LUX/F1.2, 0Lux (IR LED), objektiv 2,8 mm, video výstup BNC HDCVI High Definition, AWB, AGC, BLC, 3D - DNR, napájanie 12VDC, 375mA, IP66, rozmery 065mm x 155mm, hmotnosť 0,38 kg.	149,00 €	178,80
HAC-HFW2200SP-0360B	 	2 Mpx kamera exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 20m, objektiv 3,6 mm	149,00 €	178,80
HAC-HFW2200DP-B-0600B	 	2 Mpx kamera exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 50m, 1 / 3" 2megapixel CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1980 x 1080 px 25fps, citlivosť farebná 0.05LUX/F1.2, 0Lux (IR LED), objektiv 6 mm, video výstup BNC HDCVI High Definition, AWB, AGC, BLC, 3D - DNR, napájanie 12VDC, 8W, IP66, rozmery 0200mm x 89mm x 81mm, hmotnosť 0,45 kg, držiak súčasťou	169,00 €	202,80
HAC-HDW2200SP-0280B	 	2 Mpx kamera dome exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 20m, 1 / 3" 2megapixel CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1980 x 1080 px 25fps, citlivosť farebná 0.05LUX/F1.2, 0Lux (IR LED), objektiv 2.8 mm, video výstup BNC HDCVI High Definition, AWB, AGC, BLC, 3D - DNR, napájanie 12VDC, 291mA, IP66, rozmery 0114mm x 86mm, hmotnosť 0,3 kg.	159,00 €	190,80









ANALÓGOVÉ KAMERY











































BOXOVÉ KAMERY		bez DPH	s DPH	
CA-F480FP	 	Analógová kamera interiérová farebná Day / Night, 1 / 3" Super HAD CCD II, 700TV riadkov, citlivosť farebná 0.01lux/F1.2, bez objektivu, elektrický Day / Night, BLC, HLC, DWDR, napájanie 12 VDC, max 166mA, rozmery 67x136x63 mm, hmotnosť 200g.	89,00 €	106,80
BBD-51F	 	Analógová kamera interiérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" 960H CCD, rozlíšenie 700 TV riadkov, citlivosť farebná 0.05 Lux/F1.2, ě / b 0.01 Lux/F1.2, bez objektivu, OSD menu, 2D DNR, DWDR, AGC, BLC, ATW, Eclipse, 4 privátne zóny, 4 zóny detekcie pohybu, napájanie 12VDC, 170mA, rozmery 64x58x125mm, hmotnosť 0,33 kg	125,00 €	150,00
SSC-G103	 	Analógová kamera interiérová farebná Day/Night, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, rozlíšenie 540TV riadkov, citlivosť farebná 0.08lux/F1.2 30 IRE, bez objektivu, elektrický Day/Night, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR-Lite kompenzácia protisvetla, AGC, ATW, ATW-PRO, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 120mA, rozmery 118x63x57mm, hmotnosť 0,25kg	110,00 €	132,00
SSC-G103/650LENS	 	Analógová kamera interiérová farebná Day/Night, Effio-E DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, 540TV riadkov, obj. 3-8 mm s IR korekciou	155,00 €	186,00
SSC-G113	 	Analógová kamera interiérová farebná Day/Night, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony EXview HAD CCD II, rozlíšenie 650TV riadkov, citlivosť farebná 0.08lux/F1.2 30 IRE, ěb 0.03lux/F1.2 30 IRE, bez objektivu, elektrický Day/Night, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR-Lite kompenzácia protisvetla, AGC, ATW, ATW-PRO, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 120mA, možnosť objednať aj 230V, rozmery 118x63x57mm, hmotnosť 0,25kg	135,00 €	162,00
SSC-G113/650LENS	 	Analógová kamera interiérová farebná Day/Night, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony EXview HAD CCD II, 650TV riadkov, obj. 3-8 mm s IR korekciou	180,00 €	216,00




















































SSC-G203	 SONY		Analogová kamera interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, rozlíšenie 540TV riadkov, citlivosť farebná 0.08lux/F1.2 30 IRE, bez objektívu, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR-Lite kompenzácia protisvetla, AGC, ATW, ATW-PRO, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 140mA, rozmery 118x63x57mm, hmotnosť 0,26kg	140,00 €	168,00
SSC-G203/650LENS	 SONY		Analogová kamera interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, 540TV riadkov, obj. 3-8 mm s IR korekciou	185,00 €	222,00
BFF-41F	 CNS		Analogová kamera interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, Effio P, 1/3" Double scan CCD (960H), rozlíšenie 700TV riadkov, citlivosť farebná 0,1Lux/F1.2, Sense-up 0,000007Lux, bez objektívu, WDR, české OSD menu cez RS-485, AGC, AWB, Sense-up, BLC, 3D DNR, stabilizácia obrazu, Eclipse, Night Burst, 16x digitálny zoom, 15x privátné zóny, napájanie 12VDC, 250mA, rozmery 70x64x135mm, hmotnosť 0,34kg	169,00 €	202,80
SSC-G213	 SONY		Analogová kamera interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, rozlíšenie 650TV riadkov, citlivosť farebná 0.08lux/F1.2 30 IRE, ž/b 0.003lux/F1.2 30 IRE, bez objektívu, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR-Lite, AGC, ATW, ATW-PRO, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 140mA, rozmery 118x63x57mm, hmotnosť 0,26kg	165,00 €	198,00
SSC-G213/650LENS	 SONY		Analogová kamera interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, 650TV riadkov, obj. 3-8 mm s IR korekciou	210,00 €	252,00
SSC-FB531	 SONY		Analogová kamera interiérová farebná Day/Night, Sony Effio-P (professional) DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, rozlíšenie 700TV riadkov, elektrický Day/Night, citlivosť farebná 0.05lux/F1.2 30 IRE, ž/b 0.03lux/F1.2 30 IRE, bez objektívu, Day/Night, DynaViewSX kompenzácia protisvetla, 2D a 3D redukcia šumu, iBLC, AGC, ATW, ATW-PRO, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 240mA, rozmery 88x63x57mm, hmotnosť 0,2kg	220,00 €	264,00
SSC-FB531/650LENS	 SONY		Analogová kamera interiérová farebná Day/Night, Sony Effio-P (professional) DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, 700TV riadkov, obj. 3-8 mm s IR korekciou	265,00 €	318,00
SSC-FB561	 SONY		Analogová kamera interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, Sony Effio-P (professional) DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, rozlíšenie 700TV riadkov, citlivosť farebná 0.05lux/F1.2 30 IRE, ž/b 0.03lux/F1.2 30 IRE, bez objektívu, DynaViewSX kompenzácia protisvetla, 2D a 3D redukcia šumu, iBLC, AGC, ATW, ATW-PRO, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 240mA, rozmery 88x63x57mm, hmotnosť 0,2kg	239,00 €	286,80
SSC-FB561/650LENS	 SONY		Analogová kamera interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, Sony Effio-P (professional) DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, 700TV riadkov, obj. 3-8 mm s IR korekciou	284,00 €	340,80
SSC-G813	 SONY		Analogová kamera interiérová farebná Day/Night, 1/2" Sony Exview HAD CCD, rozlíšenie 540TV riadkov, citlivosť farebná 0,28 Lux/F1.2, ž/b 0,005 Lux/F1.2 50 IRE, bez objektívu, RS-485, privátné maskovanie, AGC, Advanced BLC, ATW, 2D/3D DNR, detekcia pohybu, detekcia tváre, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 300mA, rozmery 63x57x124mm, hmotnosť 0,4kg	355,00 €	426,00
ZBN-21Z27F	 CNS		Analogová kamera interiérová zoomovacia farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/4" Sony Super HAD CCD, Monalisa 2 DSP, rozlíšenie 580 TV riadkov, zoomovací objektív 3,6-9,7mm, citlivosť farebná 0.5 Lux/F1.2, ž/b 0.1 Lux/F1.2, Sense-up 0,0005 Lux, 27x optický zoom, digitálny zoom 10x, RS-485, OSD menu, AWB, SBLC, AGC, Sense-up, 3D DNR, 4x privátné zóny, napájanie 12VDC, 400mA, rozmery 63x62x120mm, hmotnosť 0,33kg	255,00 €	306,00
KOMPAKTNÉ KAMERY S IR PRÍSVITOM				bez DPH	s DPH
SSC-YB501R	 SONY		Analogová kamera interiérová boxová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 10m, Sony Effio-E DSP, 1/3 "Sony Exview HAD CCD II, rozlíšenie 650TV riadkov, citlivosť ž / b 0Lux pri IR LED, objektív 3.1 mm, ATW, AGC, 2D NR redukcia šumu, ATR-Lite kompenzácia protisvetla, napájanie 12VDC, max 270mA, rozmery 63x57x109mm, hmotnosť 0,165 kg	139,00 €	166,80
SSC-CB561R	 SONY		Analogová kamera interiérová boxová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 16m, Sony Effio-E DSP, 1/3 "Sony Exview HAD CCD II, rozlíšenie 650TV riadkov, citlivosť farebná 0,04 Lux F1.2 30 IRE, 0Lux pri IR LED, varifokálny objektív 2.8 - 10.5 mm, ATW, ATW-PRO, AGC, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR-Lite kompenzácia protisvetla, napájanie 12VDC / 24VAC, max 360mA, rozmery 63x57x127mm, hmotnosť 0,2 kg	209,00 €	250,80
CA-FW181GP-IR 0360B	 alhua		Analogová kamera exteriérová farebná Day / Night, inteligentný IR LED dosvit 20m, 1/3" SONY Super HAD CCD II, rozlíšenie 720 TVL HDIS, citlivosť 0.1Lux/F1.2, 0 Lux pri IR, objektív 3.6mm, OSD menu, AWB , AGC, BLC, 2DNR, napájanie 12VDC, max 210mm, rozmery 69mm x 85mm, IP66, hmotnosť 0,25 kg.	59,00 €	70,80
HLDR-CA-FW171DP-IR-0600B	 alhua		Analogová kamera exteriérová farebná Day / Night, IR LED dosvit 50m, 1/3 "HDIS, rozlíšenie 600 TV riadkov, citlivosť 0.1Lux/F1.2, 0 Lux pri IR, objektív 6mm, ATW, AGC, BLC, napájanie 12VDC, max . 500mA, rozmery 200 x 89x80mm, IP66, hmotnosť 0,45 kg, možnosť doobjednať držiak na stenu CA-J20, s držiakom PFB121W	79,00 €	94,80
WCL-21S	 CNS		Analogová kamera exteriérová farebná Day/Night, inteligentný IR LED dosvit 20m, 1/3" IT CCD, Monalisa DSP, rozlíšenie 600TV riadkov, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.2, ž/b 0Lux pri IR/F1.2, objektív 6mm, napájanie 12VDC, 500mA, IP65, možnosť vypnutia IR prísvitu cez externý modul, rozmery 078x150mm, hmotnosť 0,8kg	89,00 €	106,80
ECC 41030	 SIMPLE		Analogová kamera exteriérová farebná, IR LED dosvit 40 m, Effio-E DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD, rozlíšenie 700 TV riadkov, citlivosť 0.001Lux/F2.0, 0 Lux pri IR, varifokálny objektív 2.8-10mm, OSD menu, 42ks IR LED, napájanie 12VDC, 400mA, IP65, držiak kamery, vnútorné vedenie káblov + externé nastavovanie, rozmery 228x97x82mm, hmotnosť 1,6kg	92,00 €	110,40
CA-FW480P-IR-2812C	 alhua		Analogová kamera exteriérová farebná Day / Night, inteligentný IR LED dosvit 30m, Effio-E DSP, 1/3 "SONY Exview HAD CCD II, rozlíšenie 700 TV riadkov, citlivosť 0.02Lux/F1.2, 0 Lux pri IR, varifokálny objektív 2,8-12mm, AWB, AGC, BLC, DWDR, napájanie 12VDC, max 625mm, rozmery 84 x 202x83mm, IP66, hmotnosť 0,65 kg.	159,00 €	190,80
CA-FW480EP-IRV5-0409S	 alhua		Analogová kamera exteriérová farebná Day / Night, inteligentný IR LED dosvit 50m, Effio-E DSP, 1/3 "Sony Super HAD CCD II, rozlíšenie 700 TV riadkov, citlivosť 0.02Lux/F1.2, 0 Lux pri IR, zoomovací objektív 4 - 9mm, 2.3x optický zoom, RS-485, OSD menu, AWB, AGC, BLC, 2DNR, DWDR, napájanie 12VDC, max 670mm, rozmery 99 x 246x101mm, IP66, hmotnosť 1,1 kg.	195,00 €	234,00
XCM-25VF	 CNS		Analogová kamera exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 35m, 1/3" Sony Super HAD CCD, Monalisa DSP, rozlíšenie 600TV riadkov, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.2, ž/b 0.005Lux/F1.2, 0Lux pri IR/F1.2, varifokálny objektív 3.8-9.5mm, DNR, AWB, AGC, SBLC, OSD menu, 4x privátné zóny, napájanie 12VDC, 500mA, IP65, vedenie káblu cez držiak, rozmery 092x250mm, hmotnosť 0,9kg	215,00 €	258,00
SSC-CB565R	 SONY		Analogová kamera exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 30m, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony EXview HAD CCD II, rozlíšenie 700TV riadkov, citlivosť farebná 0,04Lux F1.2 30 IRE, 0Lux pri IR LED, varifokálny objektív 2.8 - 10.5 mm, ATW, ATW-PRO, AGC, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR-Lite kompenzácia protisvetla, 3-osé nastavenie, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 460mA, IP66, rozmery 077x110mm, hmotnosť 0,65kg	280,00 €	336,00
SSC-CB575R	 SONY		Analogová kamera exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 30m, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony EXview HAD CCD II, rozlíšenie 700TV riadkov, citlivosť farebná 0,05Lux F1.2 30 IRE, 0Lux pri IR LED, varifokálny objektív 9 - 22 mm, ATW, ATW-PRO, AGC, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR-Lite kompenzácia protisvetla, 3-osé nastavenie, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 460mA, IP66, rozmery 077x110mm, hmotnosť 0,65kg	299,00 €	358,80
XGB-21CS	 CNS		Analogová kamera exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit max. 80m, 1/3" Sony Super HAD CCD, Blue-i DSP, rozlíšenie 580TV riadkov, citlivosť farebná 0,05Lux/F1.2, ž/b so Sense-up 0,0002Lux/F1.2, 0Lux pri IR, varifokálny objektív 7.5-50mm, Sense-up, WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, flickerless, OSD menu, 8x privátné zóny, 12 SR LED, napájanie 12VDC, max. 17A, IP67, vedenie káblu cez držiak, rozmery 373x222x126mm, hmotnosť 3,8kg	459,00 €	550,80
ATRAPY, MINI A SKRYTÉ KAMERY				bez DPH	s DPH
DBM-20SD	 CNS		Atrapa mini dome kamery, realistický dizajn s objektívom, bez nutnosti napájania, použitie v interiéri a exteriéri, rozmery 123 x 95 mm	25,00 €	30,00
MBL-21S	 CNS		Analogová kamera interiérová dosková farebná, 1/3 Sony Super HAD CCD, Monalisa DSP, rozlíšenie 600 TV riadkov, citlivosť 0.05Lux/F1.2, objektív pinhole kónický 3.8mm, AWB, napájanie 12VDC, 250mA, rozmery 39x37x33mm	75,00 €	90,00














































ISC 36	SIMPLE		Analogová kamera interiérová skrytá farebná, 1/3" Sony Super HAD CCD, rozlíšenie 540 TV riadkov, citlivosť 1Lux/F2.0, objektív 3.6mm, OSD menu, BLC, AWB, AGC, napájanie 12VDC, 150mA, rozmery 120x60mm, hmotnosť 0,15kg	59,00 €	70,80
ISC 43 PIR	SIMPLE		Analogová kamera interiérová skrytá farebná, 1/3" Sony CCD, rozlíšenie 540 TV riadkov, citlivosť 0.8Lux / F2.0, objektív pinhole 3.7mm, OSD menu, BLC, AWB, bez PIR, napájanie 12VDC, 150mA, rozmery 66x105x60mm, hmotnosť 0,2kg	69,00 €	82,80
MTC 37	SIMPLE		Analogová kamera interiérová farebná, 1/3" Sony, rozlíšenie 650 TV riadkov, citlivosť 0.001Lux/F2.0, objektív pinhole 3.7mm, DWDR, OSD, DNR, AWB, AGC, napájanie 12VDC, 150mA, rozmery 420x62mm, hmotnosť 0,2 kg	89,00 €	106,80
LC101 CAM	DSC		Analogová kamera interiérová skrytá farebná, rozlíšenie 420 TV riadkov, citlivosť 0.5Lux / F2.0, objektív pinhole 4mm, funkčné PIR, PET immunity do 25kg, napájanie 12VDC, 150mA, rozmery 116x63x40mm, hmotnosť 0,12kg	129,00 €	154,80
DOME KAMERY				bez DPH	s DPH
CA-D170CP-0280B			Analogová kamera minidome interiérová farebná Day/Night, 1/3" HDIS, rozlíšenie 600 TV riadkov, citlivosť 0.1Lux, objektív 2.8mm, ATW, AGC, BLC, DWDR, 3-osé nastavenie, napájanie 12VDC, 125mA, rozmery 108mm x 86mm, hmotnosť 0,3kg.	45,00 €	54,00
CA-D170CP-0360B			Analogová kamera minidome interiérová farebná Day/Night, 600 TV riadkov, objektív 3.6mm	45,00 €	54,00
DFL-21S			Analogová kamera interiérová dome farebná Day/Night, 1/3" Sony Super HAD CCD, MONALISA DSP, rozlíšenie 600 TV riadkov, citlivosť 0.05Lux, objektív 3.8mm, AWB, AGC, BLC, 3-osé otáčanie, napájanie 12VDC, 150mA, rozmery 113x79mm, hmotnosť 0,21kg	49,00 €	58,80
CA-DB480CP-0280B			Analogová kamera minidome exteriérová farebná Day / Night, Effio-E DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, rozlíšenie 700 TV riadkov, citlivosť 0.05Lux/F1.2, objektív 2.8mm, OSD menu, AWB, AGC, BLC, 2DNR, DWDR, napájanie 12VDC, max 125mA, rozmery 110mm x 54mm, IK10, IP66, hmotnosť 0,25 kg.	79,00 €	94,80
CA-DB480CP-0360B			Analogová kamera minidome exteriérová farebná Day / Night, 700 TV riadkov, objektív 3.6mm, 2DNR, DWDR	79,00 €	94,80
SSC-N13			Kamera analogová dome interiérová farebná Day/Night, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony EXview HAD CCD II, rozlíšenie 650 TV riadkov, citlivosť farebná 0,2Lux F1.2 30 IRE, ě/b 0,08Lux F1.2 30 IRE, objektív 3 mm, elektrický Day/Night, ATW, AGC, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR Lite kompenzácia protisvetla, 3-osé nastavenie, napájanie 12VDC, 75mA, rozmery 84x53mm, prevádzková teplota -10°C až +50°C, hmotnosť 0,13kg, možnosť objednania s objektívom 6mm (SSC-N14)	116,00 €	139,20
DBM-21VF			Analogová kamera interiérová dome farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" Sony Super HAD CCD, MONALISA DSP, rozlíšenie 600 TV riadkov, citlivosť farba 0.05Lux/F1.2, ě/b 0.005Lux/F1.2, varifokálny objektív 2.8-10.5mm, OSD menu, AWB, AGC, SBLC, Flickerless, horizontálne zrkadlenie obrazu, 4 prívratné zóny, 4 zóny detekcie pohybu, 3-osé otáčanie, napájanie 12VDC, 180mA, rozmery 123x95mm, hmotnosť 0,37kg	129,00 €	154,80
DBB-31VF			Analogová kamera interiérová dome farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" Double Scan CCD, Blue-i DSP, rozlíšenie 580 TV riadkov, citlivosť farba 0.1 Lux/F1.2, Sense-up 0.0002 Lux, varifokálny objektív 2.8-10.5mm, OSD menu cez RS-485, WDR, 3D-DNR, Sense-up, BLC, AWB, AGC, stabilizátor obrazu, eclipse, 8 prívratných zón, 3-osé otáčanie, napájanie 12VDC, 200mA, rozmery 123x102mm, hmotnosť 0,37kg	119,00 €	142,80
SSC-N24			Analogová kamera dome interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony EXview HAD CCD II, rozlíšenie 650 TV riadkov, citlivosť farebná 0,08Lux F1.2 30 IRE, ě/b 0,003Lux F1.2 30 IRE, varifokálny objektív 2.8 - 10.5 mm, ATW, ATW-PRO, AGC, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR Lite kompenzácia protisvetla, 3-osé nastavenie, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 142mA, rozmery 122x87mm, hmotnosť 0,32kg	156,00 €	187,20
SSC-FM561			Analogová kamera dome interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, Sony Effio-P (professional) DSP, 1/3" Sony Super HAD CCD II, rozlíšenie 700TV riadkov, citlivosť farebná 0,06Lux F1.2 30 IRE, ě/b 0,006Lux F1.2 30 IRE, varifokálny objektív 2.8 - 10.5 mm, DynaViewSX kompenzácia protisvetla, ATW, ATW-PRO, AGC, 2D a 3D redukcia šumu, iBLC, 3-osé nastavenie, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 240mA, rozmery 122x87mm, hmotnosť 0,32kg	242,00 €	290,40
VCM-21VF			Analogová kamera dome exteriérová farebná Day/Night antivandal s mechanickým IR filtrom, 1/3" Sony Super HAD CCD, MONALISA DSP, rozlíšenie 600 TV riadkov, citlivosť farebná 0,05Lux, ě/b 0,005Lux, varifokálny objektív 2.8-10.5mm, OSD menu, DNR, AWB, AGC, SBLC, 3-osé otáčanie, napájanie 12VDC, 180mA, rozmery 113x111mm, hmotnosť 1,21kg	149,00 €	178,80
DOME KAMERY S IR PRÍSVITOM				bez DPH	s DPH
CA-DW171EP-IR-0360B			Analogová kamera dome exteriérová farebná Day / Night, inteligentný IR LED dosvit 20m, 1/3" HDIS, rozlíšenie 600 TV riadkov, citlivosť 0.1Lux/F1.2, 0 Lux pri IR, objektív 3.6mm, AWB, AGC, BLC, DWDR, napájanie 12VDC, max 250mA, rozmery 113.6mm x 85.4mm, IP66, hmotnosť 0,3 kg.	49,00 €	58,80
MIDC 3610	SIMPLE		Analogová kamera interiérová farebná, IR LED dosvit 10m, Sony Effio E DSP, 1/3" Sony, rozlíšenie 700 TV riadkov, citlivosť 0.01Lux/F2.0, objektív 3.6mm, OSD, DNR, AWB, AGC, napájanie 12VDC, 350mA, rozmery 140x57mm, hmotnosť 0,3 kg	69,00 €	82,80
ODC 41030	SIMPLE		Analogová kamera exteriérová dome farebná antivandal, IR LED dosvit 30m, Effio-E DSP, 1/3" Sony CCD, rozlíšenie 700 TV riadkov, citlivosť 0 Lux pri IR/F2.0, varifokálny objektív 2.8-10mm, OSD menu, nastavovanie objektívu z vonku, AWB, BLC, 36 ks IR LED, kovové telo, napájanie 12VDC, 360mA, rozmery 119x83mm, hmotnosť 0,9kg	79,00 €	94,80
CA-DW171BP-IR-2812C			Analogová kamera dome interiérová farebná Day / Night , inteligentný IR LED dosvit 20m , 1 / 3 " HDIS , rozlíšenie 600 TV riadkov , citlivosť 0.1Lux/F1.2 , 0Lux (IR LED) , objektív 2.8 - 12mm , AWB , AGC , BLC , napájanie 12VDC , rozmery 141mm x 120mm , hmotnosť 0.4 kg .	75,00 €	90,00
LJL-21S			Analogová kamera interiérová dome farebná Day/Night antivandal, inteligentný IR LED dosvit 15m, 1/3" Sony Super HAD CCD II, MONALISA DSP, rozlíšenie 600 TV riadkov, citlivosť farebná 0.1 Lux/F1.2, 0Lux pri IR, objektív 3,8mm, AWB, AGC, SBLC, 24 ks IR LED, napájanie 12VDC, 360mA, rozmery 107x64mm, možnosť vypnutia IR prísvitu cez externý modul, hmotnosť 0,44kg	79,00 €	94,80
CA-DBW480BP-IR-2812A	 		Analogová kamera dome exteriérová antivandal farebná Day / Night, inteligentný IR LED dosvit 20m, Effio-E DSP, 1/3" SONY EXview HAD CCD II, rozlíšenie 700 TV riadkov, citlivosť farebná 0,005Lux/F1.4, 0 Lux pri IR, varifokálny objektív 2,8-12mm, AWB, AGC, BLC, 2DNR, DWDR, 3 osé nastavenie, napájanie 12VDC, max 1A, IP66, rozmery 160 x 119mm, hmotnosť 1 kg.	139,00 €	166,80
LCM-21VF			Analogová kamera dome exteriérová farebná antivandal s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 15m, 1/3" Sony Super HAD CCD, MONALISA DSP, rozlíšenie 600 TV riadkov, citlivosť farebná 0.05 Lux/F1.2, ě/b 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux pri IR/F1.2, 20 ks IR LED, varifokálny objektív 3,8-9,5mm, OSD menu, AWB, AGC, SBLC, SDNR, Flickerless, 4x prívratné zóny, 3-osé nastavenie, napájanie 12VDC, 360mA, rozmery 100x101mm, hmotnosť 0,85kg	159,00 €	190,80
SSC-YM501R			Analogová kamera dome interiérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 10m, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony EXview HAD CCD II, rozlíšenie 650TV riadkov, citlivosť ě / b 0Lux pri IR LED, objektív 3.1 mm, ATW, AGC, 2D NR redukcia šumu, ATR-Lite kompenzácia protisvetla, napájanie 12VDC, max 240mA, rozmery 122x87mm, hmotnosť 0,26 kg	139,00 €	166,80
SSC-CM561R			Analogová kamera dome interiérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 16m, Sony Effio-E DSP, 1/3" Sony EXview HAD CCD II, rozlíšenie 650TV riadkov, citlivosť farebná 0,04 Lux F1.2 30 IRE, 0Lux pri IR LED, varifokálny objektív 2.8 - 10.5 mm, ATW, ATW-PRO, AGC, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR-Lite kompenzácia protisvetla, napájanie 12VDC / 24VAC, max 350mA, rozmery 122x87mm, hmotnosť 0,3 kg	209,00 €	250,80
SSC-CM565R			Analogová kamera dome exteriérová farebná Day/Night antivandal s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 30m, 1/3" Sony EXview HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, rozlíšenie 700TV riadkov, citlivosť farebná 0,04Lux F1.2 30 IRE, 0Lux pri IR LED, varifokálny objektív 2.8 - 10.5 mm, ATW, ATW-PRO, AGC, 2D NR redukcia šumu, iBLC, ATR-Lite kompenzácia protisvetla, 3-osé nastavenie, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 460mA, rozmery 140x103mm, krytie IP66, hmotnosť 0,9kg	272,00 €	326,40


















PTZ KAMERY			bez DPH	s DPH
SBN-23Z27F		 Analogová kamera PTZ interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/4" Sony Super HAD CCD, Monalisa II DSP, rozlíšenie 580 TV riadkov, citlivosť farebná 0.5Lux/F1.2, z/b 0.01Lux/F1.2, Sense-up 0.0005Lux/F1.2, objektív 3.6-97.2mm, 27x optický zoom, 10x digitálny zoom, rýchlosť otáčania 360°/sek, OSD menu, Sense-up, Auto Flip, Auto Parking, alarm I/O 4/1, alarmové vstupy s možnosťou prechodu na preset pri alarme, flickerless, SBL, AGC, AWB, 127 presetov, 8 swingov, 4 patterny, 8 group, maskovanie privátnych zón, napájanie 24VAC, 2A, rozmery Ø150mm, kryt 170x232mm, hmotnosť 2,5kg	690,00 €	828,00
SSCN-23Z27F		 Analogová kamera PTZ exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/4" Sony Exview HAD CCD, Monalisa II DSP, rozlíšenie 580 TV riadkov, citlivosť farebná 0.5Lux/F1.2, Sense-up 0.0005Lux, objektív 3.6-97.2mm, 27x optický zoom, 10x digitálny zoom, rýchlosť otáčania 360°/sek, OSD menu, Sense-up, Auto Flip, Auto Parking, alarm I/O 4/1, alarmové vstupy s možnosťou prechodu na preset pri alarme, flickerless, BLC, AGC, AWB, 127 presetov, 8 swingov, 4 patterny, 8 group, maskovanie privátnych zón, napájanie 24VAC, 2A zdroj a snečno/dažďový kryt súčasťou balenia, rozmery kamera Ø150mm, kryt Ø170x300mm, krytie IP66, hmotnosť 4,3kg, nutnosť objednať držiak na stenu (SWB 2000) alebo na strop (SPB 2000)	790,00 €	948,00
SS2965PX		 Analogová kamera PTZ exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/4" Sony Exview HAD CCD, rozlíšenie 530 TV riadkov, citlivosť farebná 1.0Lux/F1.2, Sense-up 0.01Lux, objektív 3.4-122.4mm, 36x optický zoom, 12x digitálny zoom, rýchlosť otáčania 360°/sek, OSD menu, Sense-up, Auto Flip, Auto Parking, alarm I/O 4/1, alarmové vstupy s možnosťou prechodu na preset pri alarme, WDR flickerless, BLC, AGC, AWB, 127 presetov, 8 swingov, 4 patterny, 8 group, maskovanie privátnych zón, napájanie 24VAC, 2A, zdroj súčasťou balenia, rozmery kamera Ø149mm, kryt Ø249x355.4mm, krytie IP66, hmotnosť 4,3kg, nutnosť objednať držiak na stenu (SWB 2000) alebo na strop (SPB 2000)	1 390,00 €	1668,00
SSC-CR481		 Analogová kamera PTZ interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/4" Sony ExWave HAD CCD, rozlíšenie 550 TV riadkov, citlivosť farebná 0.9 Lux/F1.6, z/b 0.1 Lux/F1.6 50IRE, varifokálny objektív 3.4-122.4mm, 36x optický zoom, 12x digitálny zoom, rýchlosť otáčania 300°/s, horizontálne natočenie 360°, vertikálny náklon 210°, ATW, AGC, ICR, DNR, DynaView WDR, stabilizácia obrazu, 128 presetov, 5 trás, 8 privátnych zón, alarm I/O 4/1, rozhranie RS-485/422, Pelco-D, napájanie 24VAC, 800mA, rozmer 147x191mm, hmotnosť 1.7kg, možnosť objednať držiak SNCA-HRX550/EXT pre použitie v exteriéri	895,00 €	1074,00
SD42C23-H		 PTZ kamera analóg exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 4 " Super HAD CCD II, rozlíšenie 752x582 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.6 0.001LUX/F1.6 (B / W), varifokálny objektív 3.9-89,7 mm/F1.6-F3.7, 23x optický zoom, horizontálne natočenie 360°, vertikálny náklon 90°, ATW, video výstup BNC, audio in / out, Digital WDR, BLC, HLC, DNR (2D & 3D), podpora Pelco D / P, alarm I / O 2 / 1, 1x RS485, napájanie 24VAC / 1,5 A, pracovná teplota -10 ° C do 50 ° C, IP66, IK10 (voliteľne), rozmery 198x158mm. Dodávaná so zdrojom, montáž do podhľadu, hmotnosť 2kg	420,00 €	504,00
SD4223-H		 PTZ kamera analóg exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 4 " Super HAD CCD II, rozlíšenie 752x582 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.6 0.001LUX/F1.6 (B / W), varifokálny objektív 3.9-89,7 mm/F1.6-F3.7, 23x optický zoom, horizontálne natočenie 360°, vertikálny náklon 90°, ATW, video výstup BNC, audio in / out, Digital WDR, BLC, HLC, DNR (2D & 3D), podpora Pelco D / P, alarm I / O 2 / 1, 1x RS485, napájanie 24VAC / 1,5 A, pracovná teplota -10 ° C do 55 ° C, IP66, IK10 (voliteľne), rozmery 170x155mm. Dodávaná so zdrojom, hmotnosť 2kg	420,00 €	504,00
SD4023-H		 PTZ kamera analóg exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 4 " Super HAD CCD II, rozlíšenie 752x582 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.6 0.001LUX/F1.6 (B / W), varifokálny objektív 3.9-89,7 mm/F1.6-F3.7, 23x optický zoom, horizontálne natočenie 360°, vertikálny náklon 90°, video výstup BNC, audio in / out, ATW, AWB, Digital WDR, BLC, HLC, DNR (2D & 3D), podpora Pelco D / P, alarm I / O 2 / 1, 1x RS485, napájanie 24VAC / 1,5 A, pracovná teplota -40 ° C do 60 ° C, IP66, rozmery 186x234mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 2kg	450,00 €	540,00
SD6C23E-H		 PTZ kamera analóg exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 4 " Exview HAD CCD II, rozlíšenie 976x582 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.6 0LUX/F1.6 (B / W), varifokálny objektív 3.9-89,7 mm/F1.6-F3.7, 23x optický zoom, horizontálne natočenie 360°, vertikálny náklon 90°, ATW, video výstup BNC, audio in / out, Digital WDR, BLC, DNR (2D & 3D), podpora Pelco D / P, napájanie 24VAC/3A, pracovná teplota -40 ° C do 60 ° C, IP66, rozmery 185x299mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 5kg	570,00 €	684,00
SD6C36E-H		 PTZ kamera analóg exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 100m, 1 / 4 " Exview HAD CCD II, rozlíšenie 976x582 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.6 0Lux (IR LED), varifokálny objektív 3.4-122,4 mm/F1.6-F4.5, 36x optický zoom, horizontálne natočenie 360°, vertikálny náklon 90°, video výstup BNC, ATW, AGC, Digital WDR, BLC, HLC, DNR (2D & 3D), podpora Pelco D / P, 1x RS485, napájanie 24VAC/3A, pracovná teplota -40 ° C do 60 ° C, IP66, rozmery 205x336mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 5kg	700,00 €	840,00
ŠPECIÁLNE KAMERY			bez DPH	s DPH
UCT1PAWA000A		 Termo PTZ kamera exteriérová farebná, kombinácia termo kamery a zoomovacieho modulu Sony, termo kamera objektív 35mm, rozlíšenie 320x256, zoomovací modul objektív 3.4-122,4mm, rozlíšenie 530 TV riadkov, 36x optický zoom, OSD menu cez Pelco D, napájanie 230VAC, max. 0,6A, IP67, vedenie káblu cez držiak, stierač, 2x samostatné BNC výstupy, alarm I/O 6/2, rozmery 350x387x261mm, hmotnosť 16kg	12 788,00 €	15345,60
HTC32K2A325		 Termo kamera exteriérová farebná, rozlíšenie 320x256 alebo 640x512, citlivosť 50mK@F1.0, objektív 25mm, OSD menu, napájanie 24VAC, max. 1,25A, IP67, vedenie káblu cez držiak, rozmery 514x176x160mm, hmotnosť 4kg	7 921,00 €	9505,20
PTH311		 PT hlavica pre kamerové kryty, napájanie 24VAC, 1A, rozmery 279x161x180mm, nutnosť objednať s DTMXR2	693,00 €	831,60
PTH311P		 PT hlavica s podporou presetov pre kamerové kryty, napájanie 24VAC, 1A, rozmery 279x161x180mm, nutnosť objednať s DTMXR2	848,00 €	1017,60
DTMRX224		 Prijímač telemetrie pre hlavicu PTH300, 12 funkcií, kompatibilný s Pelco D, napájanie 24VAC, 1A	283,00 €	339,60
UPT1PVWA000E		 PT hlavica so zoomovacím modulom Sony, 1/4" EXVIEW HAD CCD, citlivosť 0.01Lx, rozlíšenie 550 TV riadkov, varifokálny objektív 3,4-122,4mm, 36x optický zoom, BLC, alarm I/O 4/2, napájanie 24VAC, 4,2A, OSD menu, prevádzková teplota -30°C ~ +50°C, krytie IP66, rozmery 584x514x514mm,	4 594,00 €	5512,80
UPT1PVWAX00E		 PT hlavica so zoomovacím modulom Sony so zabudovaným webserverom, 1/4" EXVIEW HAD CCD, citlivosť 0.01Lx, rozlíšenie 550 TV riadkov, varifokálny objektív 3,4-122,4mm, 36x optický zoom, BLC, alarm I/O 4/2, Orniv, napájanie 24VAC, 4,2A, OSD menu, prevádzková teplota -30°C ~ +50°C, krytie IP66, rozmery 584x514x514mm,	5 319,00 €	6382,80
UPTWBTA		 Konzola pre uchytienie na parapet, s prechodom na kábel pre rotatory Ulisse	102,00 €	122,40
KLÁVESNICE K PTZ KAMERAM			bez DPH	s DPH
RC100		 Diaľkové ovládanie pre PTZ kamery, RS-485, Pelco-D protokol, nastavenie trás, presetov, tūr, napájanie 12VDC, 150mA	29,00 €	34,80
KC1000		 Klávesnica pre PTZ kamery, RS-485, Pelco-D protokol, nastavenie trás, presetov, tūr, napájanie 12VDC, 150mA	79,00 €	94,80

SC3100			Klávesnica pre PTZ kamery, podpora max. 255 kamier, RS485, multi-protokolová - Pelco, Panasonic, Samsung atď., nastavenie trás, presetov, 3 osový joystick, podpora podrúžnej klávesnice, emulácia USB myši, napájanie 12VDC, 150mA, zdroj súčasťou balenia, rozmery 400x200x100mm, hmotnosť 1,25kg	325,00 €	390,00
DH-NKB			Klávesnica pre PTZ kamery, RJ-45, RS232, RS485, protokoly DH-SH/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1, nastavenie presetov, funkcia auto scan, auto pan, auto tour a pattern kontrol, 3-osový joystick, napájanie 12VDC, 420mA, rozmery 320x190x50mm, hmotnosť 2,5kg, podpora všetkých DVR a NVR Dahua	299,00 €	358,80
IP KAMERY					
IP KAMERY AVER					
				bez DPH	s DPH
FV1306			1.3 MPx kamera IP Minidome exteriérová antivandal farebná, 1/4 "CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1280x1024 px pri 20 fps, citlivosť farebná 1,6 Lux/F1.6, objektív 4,2 mm, triple streaming, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, DWDR, 2DNR, vstup pre externý mikrofón, slot na MicroSD kartu (max 32GB), alarm I / O 1/1, napájanie 12VDC, 240mA, PoE, IP66, rozmery Ø80x67 mm, hmotnosť 0,35 kg	240,00 €	288,00
FV2006			2 MPx kamera IP Minidome exteriérová antivandal farebná, 1/4 "CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 px pri 25 fps, citlivosť farebná 1,6 Lux/F1.6, objektív 3,6 mm, triple streaming, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, DWDR, 2DNR, vstup pre externý mikrofón, slot na MicroSD kartu (max 32GB), alarm I / O 1/1, napájanie 12VDC, 240mA, PoE, IP66, rozmery Ø80x67 mm, hmotnosť 0,35 kg	290,00 €	348,00
SF2012H-B			2 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom s IR LED, dosvit 20m, 1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1600x1200 pixelov pri 15 fps, 1280x720 pixelov pri 30 fps, citlivosť farebná 1Lux/F1.5, 0Lux/F1.2 (IR LED), vstavaný varifokálny objektív 3.6-16mm, duálne streamovanie, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, BLC, 2DNR, vstup pre externý mikrofón, alarm I/O 1/1, napájanie 12VDC, 550mA, PoE, IP66, rozmery Ø83x180 mm, s držiakom na stenu, hmotnosť 1kg	399,00 €	478,80
SF2012H			2 MPx kamera IP interiérová boxová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1600x1200 pixelov pri 15 fps, 1280x720 pixelov pri 30 fps, citlivosť farebná 1Lux/F1.5, 0Lux/F1.2 (IR LED), bez objektívu, duálne streamovanie, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, BLC, 2DNR, vstavaný mikrofón, slot na SD kartu, alarm I/O 1/1, napájanie 12VDC, 550mA, PoE, rozmery 58x65x132 mm, hmotnosť 0,45kg	339,00 €	406,80
SF2012H-C			2 MPx kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1600x1200 pixelov pri 15 fps, 1280x720 pixelov pri 30 fps, citlivosť 1.5Lux/F2.0, 0.5Lux/F2.0, vstavaný objektív 4.3 mm, duálne streamovanie, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, rozhranie 100Base-TX/10Base-T-Ethernet, zabudovaný mikrofón, slot pre Micro SD kartu, napájanie 12VDC, 300mA, rozmery 94x59x45 mm, hmotnosť 0,24kg	199,00 €	238,80
IP KAMERY DAHUA					
1 MPx					
				bez DPH	s DPH
IPC-K100AP			1.3 MPx kamera IP interiérová farebná Day / Night s bielymi LED, dosvit 10m, 1/3" Aptina CMOS, maximálne rozlíšenie 1280x960 px pri 15fps, citlivosť 0.1Lux/F1.8 (farba), objektív 3.6 mm, PIR senzor s dosahom 6m, ONVIF, video kompresia H.264, MJPEG, duálne kódovanie, DWDR, 2DNR, BLC, AGC, vstavaný mikrofón / reproduktor, alarm I / O 1/1, napájanie 12VDC, max 330 mA, PoE, rozmery 67 x 43 x 132mm, slot na MicroSD kartu (max 32GB), hmotnosť 0,35 kg (s konzolou: 0,4 kg)	179,00 €	214,80
IPC-K100W			1.3 MPx kamera IP interiérová farebná Day / Night s bielymi LED, dosvit 10m, 1 / 3 " Aptina CMOS, maximálne rozlíšenie 1280x960 px pri 15fps, citlivosť 0.1Lux/F1.8 (farba), objektív 3.6 mm, PIR senzor s dosahom 6m, ONVIF 2.0, RJ - 45, Wi - Fi (802.11b / g), video kompresia H.264, MJPEG, duálne kódovanie, DWDR, 2DNR, BLC, AGC, vstavaný mikrofón / reproduktor, alarm I / O 1 / 1, napájanie 12VDC, max 330 mA, rozmery 67 x 43 x 132mm, slot na MicroSD kartu (max 32GB), hmotnosť 0,35 kg (s konzolou : 0,4 kg)	179,00 €	214,80
IPC-HFW4100SP-0360B			1 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 20m, 1/4 "1Megapixel progressive scan CMOS, 1280x720 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0.01Lux/F1.2 (B / W), 0Lux (IR LED), objektív 3,6 mm, kompresia H264 / MJPEG, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, napájanie 12VDC, 500mA, PoE, -30 ° C do 60 ° C, IP66, rozmery 70x66x160mm, hmotnosť 0,5 kg	99,00 €	118,80
IPC-HFW4100EP-0360B			1.3 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1/3 "progressive scan Aptina CMOS, maximálne rozlíšenie 1280x960 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.2, 0.005Lux/F1.2 (B/W), 0Lux / F1.2 (IR LED), objektív 3,6 mm, kompresia H264/MJPEG, duálne kódovanie, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, napájanie 12VDC, 420mA, PoE, IP66, rozmery 168x66x59mm, hmotnosť 0,5 kg	179,00 €	214,80
IPC-HFW4100EP-0600B			1,3 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, objektív 6 mm,	179,00 €	214,80
IPC-HFW5100CP			1.3 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1/3" progressive scan Aptina CMOS, maximálne rozlíšenie 1280x960 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.2, 0.005Lux/F1.2 (B/W), 0Lux (IR LED), varifokálny objektív 2.8-12mm, kompresia H264/MJPEG, duálne kódovanie, video výstup BNC, alarm I/O 2/1, audio in/out, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na Micro SD kartu max 32GB, napájanie 12VDC, 630mA, PoE, IP66, rozmery 104x307mm, hmotnosť 1,25 kg, náhrada za IPC-HFW3100CP	339,00 €	406,80
IPC-HD1100CP-0280B			1 Mpx kamera IP dome interiérová farebná, 1 / 4 " 1Megapixel progressive scan CMOS, maximálne rozlíšenie 1280 x 720 px 25fps, citlivosť 0.1Lux/F1.2 (farba), objektív 2,8 mm, AWB, AGC, 3DNR, BLC, HLC, DWDR, video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, napájanie 12VDC, PoE, rozmery 54mm x Ø110mm, hmotnosť 0,2 kg,	99,00 €	118,80
IPC-HDB4100CP-0280B			1.3 Mpx kamera IP dome exteriérová antivandal farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 3 " CMOS Aptina čip, maximálne rozlíšenie 1280 x 960 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0.005Lux/F1.2 (B/W), varifokálny objektív 2.8-12mm/F1.4, DWDR, 2DNR, BLC, kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, slot na Micro SD kartu max 32GB, IP66, IK10, napájanie 12VDC/200mA PoE, rozmery 54mm x Ø110mm, hmotnosť 0,25 kg, náhrada za IPC-HD2100P-0280B	169,00 €	202,80
IPC-HDB4100CP-0360B			1.3 Mpx kamera IP dome exteriérová farebná, obj 3,6 mm, náhrada za IPC-HD2100P-0360B	169,00 €	202,80
IPC-HD3100P			1.3 MPx kamera IP interiérová dome farebná day / night s mechanickým IR filtrom, 1/3" Aptina CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x960 px @ 15fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0.005Lux/F1.2 (B/W), varifokálny objektív 2.8-12mm/F1.4, DWDR, 2DNR, BLC, kompresia H.264, MJPEG, duálne kódovanie, alarm I/O 1/1, audio 1/1, slot na MicroSD kartu max 32GB, napájanie 12VDC, max 250mA, POE, rozmery 141x114mm, hmotnosť 0.8kg	269,00 €	322,80
IPC-HDW1100SP-0360B			1 Mpx kamera IP dome interiérová D / N farebná s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 20m, 1 / 4 " 1Megapixel progressive scan CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1280 x 720 px 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0Lux (IR LED), objektív 3,6 mm, video kompresia H.264/MJPEG, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, napájanie 12VDC, 4W, PoE, rozmery Ø108mm x 86mm, hmotnosť 0,26 kg.	109,00 €	130,80

IPC-HDW4100SP-0280B	 ahua	 ONVIF	1.3 Mpx kamera IP dome exteriérová D / N farebná s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 20m, 1 / 3 " CMOS Aptina čip, maximálne rozlíšenie 1280 x 960 px 25fps, citlivosť farebná 0.01LUX/F1.2, 0,005 Lux/F1.2 (ě / b) 0Lux (IR LED), objektiv 2,8 mm, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, napájanie 12VDC, 200mA, PoE, IP66, rozмеры Ø114mm x 86mm, hmotnosť 0,4 kg, náhrada za IPC-HDW2100P-0280B	185,00 €	222,00
IPC-HDW4100SP-0360B	 ahua	 ONVIF	1.3 Mpx kamera IP dome exteriérová farebná s IR LED, prísvit 20m, obj 3,6 mm, náhrada za IPC-HDW2100P-0360B	185,00 €	222,00
IPC-HDBW5100P	 ahua	 ONVIF	1.3 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal farebná day / night s mechanickým IR filtrom, IR led dosvit 20m, 1 / 3 " Aptina CMOS, maximálne rozlíšenie 1280x960 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.05LUX/F1.4, 0Lux (IR LED), varifokálny objektiv 2.7-9mm/F1.4, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, kompresia H.264, MJPEG, duálne kódovanie, alarm I / O 1 / 1, audio 1 / 1, slot na MicroSD kartu max 32GB, napájanie 12VDC / 24VAC, max 420mA, PoE, IK10, krytie IP66, rozмеры 151x119mm, hmotnosť 1.25kg náhrada za IPC-HDBW3100P	325,00 €	390,00
2 MPx				bez DPH	s DPH
IPC-HF5200P	 ahua	 ONVIF	2 Mpx kamera IP interiérová boxová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 3 " CMOS progressive scan Exmor CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 px 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0.01LUX/F1.2 (B / W), bez objektivu, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, obojsmerné audio, alarm I / O 1 / 1, napájanie 12VDC/24VAC, max 300mA, PoE, rozмеры 70 x 63 x 149mm, slot na MicroSD kartu max 32GB, hmotnosť 0,65 kg, náhrada za IPC-HF3200P	319,00 €	382,80
IPC-HFW2200SP-0360B	 ahua	 ONVIF	2 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1/3 " CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.6, 0Lux (IR LED), objektiv 3,6 mm, 2DNR, BLC, ONVIF, kompresia H264/MJPEG, duálne kódovanie, napájanie 12VDC, 500mA, PoE, IP66, rozмеры 70x66x155mm, hmotnosť 0,62 kg	149,00 €	178,80
IPC-HFW4200EP-0360B	 ahua	 ONVIF	2 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1 / 2,8 " progressive scan Exmor CMOS, maximálne rozlíšenie 1920x1080 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0.01Lux / F1.2 (B / W), 0Lux / F1.2 (IR LED), objektiv 3,6 mm, kompresia H264 / MJPEG, duálne kódovanie, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, napájanie 12VDC, 500mA, PoE, IP66, rozмеры 168x66x59mm, hmotnosť 0,5 kg	229,00 €	274,80
IPC-HFW4200EP-0600B	 ahua	 ONVIF	2 Mpx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, objektiv 6 mm	229,00 €	274,80
HLDR-IPC-HFW5200DP-0600B	 ahua	 ONVIF	2 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 50m, 1 / 3 " progressive scan Exmor CMOS, maximálne rozlíšenie 1920x1080 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0.01LUX/F1.2 (B / W), 0Lux (IR LED), objektiv 6 mm, kompresia H264 / MJPEG, duálne kódovanie, video výstup BNC, alarm I / O 2 / 1, audio in / out, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na Micro SD kartu max 32GB, napájanie 12VDC, 630mA, PoE, IP66, rozмеры 88x76x200mm, hmotnosť 0,92 kg, s držiakom PFB1211W	319,00 €	382,80
IPC-HFW5200CP	 ahua	 ONVIF	2 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1 / 3 " progressive scan Exmor CMOS, maximálne rozlíšenie 1920x1080 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0.01LUX/F1.2 (B / W), 0Lux (IR LED), varifokálny objektiv 3.3 - 12mm, kompresia H264 / MJPEG, duálne kódovanie, video výstup BNC, alarm I / O 2 / 1, audio in / out, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na Micro SD kartu max 32GB, napájanie 12VDC, 630mA, PoE, IP66, rozмеры 104x307mm, hmotnosť 1,25 kg, náhrada za IPC-HFW3200CP	409,00 €	490,80
IPC-HD2200CP-0280B	 ahua	 ONVIF	2 Mpx kamera IP dome interiérová farebná, 1/3 " CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 px 25fps, citlivosť farebná 0.1LUX/F1.6, 0Lux (IR LED), objektiv 2,8 mm, DWDR, 2DNR, BLC, ONVIF, video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, napájanie 12VDC, 250mA, PoE, rozмеры Ø110mm x 54mm, hmotnosť 0,39 kg	139,00 €	166,80
IPC-HDB4200CP-0280B	 ahua	 ONVIF	2 Mpx kamera IP dome exteriérová farebná, 1 / 3 " CMOS progressive scan Exmor CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 px 25fps, citlivosť farebná 0.01LUX/F1.2, objektiv 2,8 mm, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, napájanie 12VDC, 250mA, PoE, rozмеры 54mmx Ø110mm, IK-10, IP66, slot na MicroSD kartu max 32GB, hmotnosť 0,25 kg, náhrada za IPC-HDB3200CP-0280B	189,00 €	226,80
IPC-HDB4200CP-0360B	 ahua	 ONVIF	2 Mpx kamera IP dome exteriérová farebná, obj. 3,6mm, náhrada za IPC-HDB3200CP-0360B	189,00 €	226,80
IPC-HDW2200SP-0360B	 ahua	 ONVIF	2 Mpx kamera IP dome exteriérová D / N farebná s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 20m, 1/3 " CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 px 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0, 01LUX/F1.2 (B / W), 0Lux (IR LED), varifokálny objektiv 3.3-12mm, kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, napájanie 12VDC, 400mA, PoE, IP66, rozмеры Ø108mm x 86mm, hmotnosť 0,36 kg	149,00 €	178,80
IPC-HDW4200CP-0360B	 ahua	 ONVIF	2 Mpx Full HD kamera Mini IP dome exteriérová D / N farebná s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 30m, 1/2.8 " progressive scan Exmor CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0, 01LUX/F1.2 (ě / b), objektiv 3,6 mm, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, napájanie 12VDC, 380mA, PoE, IP66, IK10, rozмеры Ø107, 9mm x 84,1 mm, hmotnosť 0,4 kg	229,00 €	274,80
IPC-HDW4200CP-0600B	 ahua	 ONVIF	2 Mpx kamera IP dome exteriérová D/N farebná s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 30m, objektiv 6 mm	229,00 €	274,80
IPC-HDW3200P	 ahua	 ONVIF	2 MPx kamera IP interiérová dome farebná day / night s mechanickým IR filtrom, IR led dosvit 20m, 1/3 " Exmor CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0.01LUX/F1.2 (B / W), 0Lux (IR LED), varifokálny objektiv 3.3-12mm/F1.4, DWDR, 2DNR, BLC, kompresia H.264, MJPEG, duálne kódovanie, alarm I / O 1/1, audio 1/1, slot na MicroSD kartu max 32GB, napájanie 12VDC, max 500mA, PoE, rozмеры 141x114mm, hmotnosť 0.8kg	369,00 €	442,80
IPC-HDBW5200P	 ahua	 ONVIF	2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal farebná day/night s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 20m, 1 / 2.8 " progressive scan Exmor CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.1LUX/F1.4, 0Lux/F1.4 (IR LED), objektiv 2,7-12mm / F1.4, kompresia H.264, MJPEG, duálne kódovanie, alarm I / O 1/1, audio 1/1, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 12VDC / 24VAC, max 420mA, PoE, IK10, krytie IP66, rozмеры 151x119mm, hmotnosť 1.25kg	369,00 €	442,80
IPC-E200	 ahua	 ONVIF	2 Mpx kamera IP dome interiérová farebná, 1/3 " progressive scan Exmor CMOS čip, maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 px 25fps, citlivosť farebná 0.1LUX/F1.4, fish eye objektiv 1,25 mm, 2DNR, BLC, ONVIF, video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, napájanie 12VDC, 210mm, PoE, rozмеры 54mmx Ø110mm, slot na MicroSD kartu, hmotnosť 0,25 kg	329,00 €	394,80
3 MPx				bez DPH	s DPH
IPC-HF3300P	 ahua	 ONVIF	3 Mpx kamera IP interiérová boxová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1/2,8" CMOS TI DaVinci Series DSP čip, maximálne rozlíšenie 2048 x 1536 px 20fps, bez objektivu, DWDR, 2DNR, BLC, citlivosť farebná 0.2LUX/F1.2, 0.01LUX/F1.2 (B / W), video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, Alarm server, audio I/O 1/1, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 840mA, PoE, 6W rozмеры 150 x 70 x 63mm, slot na MicroSD kartu (max 32GB), hmotnosť 0,65kg	349,00 €	418,80
IPC-HFW4300EP-0360B	 ahua	 ONVIF	3 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1/3 " progressive scan Aptina CMOS, maximálne rozlíšenie 2048x1536 px @ 20fps, citlivosť farebná 0.01LUX/F1.2, 0.005LUX/F1.2 (B / W), 0Lux / F1.2 (IR LED), objektiv 3,6 mm, kompresia H264/MJPEG, duálne kódovanie, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, napájanie 12VDC, 500mA, PoE, IP66, rozмеры 168x66x59mm, hmotnosť 0,5 kg	229,00 €	274,80
IPC-HFW4300EP-0600B	 ahua	 ONVIF	3 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, objektiv 6 mm	229,00 €	274,80

IPC-HFW5300CP	  	3 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná day / night s mechanickým IR filtrom, IR led dosvit 20m, 1/2.8 "SONY Exmor CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048x1536 px @ 20fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.4, 0.01Lux/F1.4 (B / W), 0Lux (IR LED), varifokálny objektív 3.3-12mm, DWDR, 3DNR, BLC, kompresia H.264, MJPEG, duálne kódovanie, alarm I/O 1/1, audio 1/1 slot na MicroSD kartu max. 64GB, RS485, napájanie 12VDC/POE, max. 833mA, IP66, rozmiery 104x307mm, hmotnosť 1.25kg	329,00 €	394,80
IPC-HFW5300CP-L	  	3 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1 / 3 " progressive scan Aptina CMOS, maximálne rozlíšenie 2048x1536 px @ 20fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.2, 0Lux (IR LED), varifokálny objektív 2.7-12mm, kompresia H264 / MJPEG, duálne kódovanie, video výstup BNC, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájanie 12VDC, 630mA, PoE, IP66, rozmiery 104x307mm, hmotnosť 1,25 kg	329,00 €	394,80
IPC-HFW5302CP	  	3 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1 / 3 " progressive scan Aptina CMOS, maximálne rozlíšenie 2048x1536 px @ 20fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.2, 0Lux (IR LED), zoomovací objektív 3-9mm, 3x optický zoom, kompresia H264 / MJPEG, duálne kódovanie, video výstup BNC, alarm I / O 2 / 1, audio in / out, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájanie 12VDC, 630mA, PoE, IP66, rozmiery 104x307mm, hmotnosť 1,25 kg	479,00 €	574,80
IPC-HDB4300CP-0280B	  	3 Mpx kamera IP dome exteriérová farebná, 1 / 3 " CMOS progressive scan Aptina čip, maximálne rozlíšenie 2048 x 1536 px 20fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.2, objektív 2,8 mm, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, napájanie 12VDC, 250mA, PoE, rozmiery 54mmx Ø110mm, IK-10, IP66, slot na MicroSD kartu max 32GB, hmotnosť 0,25 kg	209,00 €	250,80
IPC-HDW4300CP-0360B	  	3 Mpx kamera Mini IP dome exteriérová D / N farebná s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 30m, 1/3 "progressive scan Aptina CMOS, rozlíšenie 2052 x 1536 px @ 20fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0,005 Lux/F1, 2 (č / b), objektív 3,6 mm, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, napájanie 12VDC, 380mA, PoE, IP66, IK10, rozmiery Ø107, 9mm x 84, 1mm, hmotnosť 0,4 kg	239,00 €	286,80
IPC-HDBW3300P	  	3 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal farebná day / night s mechanickým IR filtrom, IR led dosvit 20m, 1/2.8 "SONY Exmor CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048x1536 px @ 15fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.6, 0.01Lux/F1.6 (B / W), 0Lux (IR LED), varifokálny objektív 3.3-12mm/F1.6, kompresia H.264, MJPEG, duálne kódovanie, alarm I/O 2/1, audio 1/1, slot na MicroSD kartu max 32GB, RS485, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 840mA, POE, IK10, krytie IP66, rozmiery 160x119mm, hmotnosť 1.25kg	429,00 €	514,80
IPC-HDBW5302P	  	3 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal farebná day / night s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 20m, 1 / 3 " progressive scan Aptina CMOS, megapixelové rozlíšenie 2052x1536 px @ 20fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2, 0.01Lux/F1.2 (B / W), 0Lux (IR LED), zoomovací objektív 3-9mm/F1.2, 3x optický zoom, kompresia H.264, MJPEG, duálne kódovanie, alarm I / O 2 / 1, audio 1 / 1, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 12VDC / 24VAC, max 630mA, POE, IK10, krytie IP66, rozmiery 151x119mm, hmotnosť 1.25kg	469,00 €	562,80
5 MPx			bez DPH	s DPH
IPC-HF3500P	  	5 Mpx kamera IP boxová farebná day / night s mechanickým IR filtrom, 1/2,5" CMOS Aptina čip, maximálne rozlíšenie 2560 x 1920 px 8fps, citlivosť farebná 0.6Lux/F1.2, 0.08Lux/F1.2 (B / W), bez objektívu, DWDR, 2DNR, BLC, video kompresia H.264/MJPEG, duálne kódovanie, audio 1/1, alarm I/O 1/1, RS485 a RS232 rozhranie, napájanie 12VDC / POE, max. 840mA, rozmiery 150 x 70 x 63mm, slot na MicroSD kartu (max 32GB), hmotnosť 0,65kg	399,00 €	478,80
IPC-HFW5502CP	  	5 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1 / 2,5 " progressive scan CMOS, maximálne rozlíšenie 2560 x 1920 px @ 12fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.6, zoomovací objektív 4-9mm, kompresia H264 / MJPEG, duálne kódovanie, video výstup BNC, alarm I / O 2 / 1, audio in / out, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájanie 12VDC, 708 mm, PoE, IP66, rozmiery 104x307mm, hmotnosť 1,25 kg	499,00 €	598,80
IPC-HDBW5502CP	  	5 MPx kamera IP dome exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 20m, 1 / 2,5 " progressive scan CMOS, maximálne rozlíšenie 2560 x 1920 px @ 12fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.6, zoomovací objektív 4-9mm, kompresia H264 / MJPEG, duálne kódovanie, video výstup BNC, alarm I / O 1 / 1, audio in / out, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájanie 12VDC/AC24V, 583mA, PoE, IP66, IK10, rozmiery 151x119mm, hmotnosť 1,25 kg	499,00 €	598,80
OTOČNÉ KAMERY			bez DPH	s DPH
IPC-HDB4100FP-PT	  	1.3 MPx Mini PT kamera IP exteriérová antivandal farebná Day / Night, 1/3 "CMOS, rozlíšenie 1280x960 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.2, objektív 3,6 mm/F1.2, horizontálne naterčanie + - 180°, vertikálny náklon 90°, AWB, AGC, BLC, kompresia H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, ONVIF, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 12VDC/210mA, PoE, pracovná teplota -20 ° C do 60 ° C, IP66, IK10, rozmiery 130x57, 5mm, hmotnosť 0,25 kg	219,00 €	262,80
IPC-HDB4300FP-PT	  	3 MPx Mini PT kamera IP exteriérová antivandal farebná Day / Night, 1/3 "CMOS, rozlíšenie 2048 x 1536 px @ 20fps, citlivosť farebná 0.01Lux/F1.2, objektív 3,6 mm/F1.2, horizontálne naterčanie + - 180°, vertikálny náklon 90°, AWB, AGC, BLC, kompresia H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, ONVIF, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 12VDC/250mA, PoE, pracovná teplota -20 ° C do 60 ° C, IP66, IK10, rozmiery 130x57, 5mm, hmotnosť 0,25 kg	259,00 €	310,80
SD42212S-HN	  	2 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 3 " Exmor CMOS, rozlíšenie 1920x1080 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.6 0.005Lux/F1.6 (B / W), varifokálny objektív 5,1-61,2 mm/F1.2-F2, 1, 12x optický zoom, horizontálne naterčanie 360°, vertikálny náklon 90°, ATW, BLC, HLC, DWDR, DNR (2D & 3D), video výstup BNC, kompresie H.264/MJPEG, audio in / out, ONVIF kompatibilné, podpora Pelco D / P, alarm I / O 2 / 1, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 24VAC / 1,5 A POE (+ 802.3at), pracovná teplota -10 ° C do 60 ° C, IP66, rozmiery 170x155mm. Dodávaná so zdrojom, hmotnosť 1,8 kg	625,00 €	750,00
SD42C212S-HN	  	2 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 3 " Exmor CMOS, rozlíšenie 1920x1080 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.6 0.005Lux/F1.6 (B / W), varifokálny objektív 5,1-61,2 mm/F1.2-F2, 1, 12x optický zoom, horizontálne naterčanie 360°, vertikálny náklon 90°, ATW, BLC, HLC, DWDR, DNR (2D & 3D), video výstup BNC, kompresie H.264/MJPEG, audio in / out, ONVIF kompatibilné, podpora Pelco D / P, alarm I / O 2 / 1, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 24VAC / 1,5 A POE (+ 802.3at), pracovná teplota -10 ° C do 60 ° C, IP66, rozmiery 198x158mm. Dodávaná so zdrojom, hmotnosť 2,3 kg	625,00 €	750,00
SD40212S-HN	  	2 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 3 " Exmor CMOS, rozlíšenie 1920x1080 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.6 0.005Lux/F1.6 (B / W), varifokálny objektív 5.1-61.2 mm/F1.2-F2, 1, 12x optický zoom, horizontálne naterčanie 360°, vertikálny náklon 90°, ATW, BLC, HLC, DWDR, DNR (2D & 3D), video výstup BNC, kompresie H.264 / MJPEG, audio in / out, ONVIF kompatibilné, podpora Pelco D / P, alarm I / O 2 / 1, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 24VAC/1.5A POE (+ 802.3at), pracovná teplota -40 ° C do 60 ° C, IP66, rozmiery 186x234mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 2.3kg	645,00 €	774,00
SD6980C-HN	  	1.3 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 100m, 1/3 " Progressive Scan CCD, rozlíšenie 1296x966 px @ 12fps, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.6 0.01Lux/F1.6 (B / W), 0Lux (IR LED), varifokálny objektív 4.7-84,6mm/F1.6-F2, 7, 18x optický zoom, horizontálne naterčanie 360°, vertikálny náklon 92°, BLC, ATW, video výstup BNC, kompresia H.264/MJPEG, audio in / out, WDR, BLC, DNR(2D&3D), alarm I/O 7/2, slot na MicroSD kartu max 32GB, napájanie 24VAC/3A, pracovná teplota -20 ° C do 60 ° C, IP66, rozmiery 230x382mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 7kg	790,00 €	948,00
SD6C120S-HN	  	1,3 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 100m, 1 / 3 " Exmor CMOS, rozlíšenie 1280x960 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.4 0.005Lux/F1.4 (B / W) 0Lux (IR LED), varifokálny objektív 4.7-94 mm/F1.4-F2.6, 20x optický zoom, horizontálne naterčanie 360°, vertikálny náklon 90°, ATW, AGC, BLC, HLC, DWDR, DNR (2D & 3D), video výstup BNC, kompresia H.264/MJPEG, audio in / out, ONVIF kompatibilné, podpora Pelco D / P, alarm I / O 2 / 1, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 24VAC / 2, 2A, pracovná teplota -40 ° C do 60 ° C, IP66, rozmiery 205x360mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 7,8 kg	790,00 €	948,00












SD65120-HN	 		1,3 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 3 " Exmor CMOS, rozlíšenie 1280x960 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.4 0.005Lux/F1.4 (B / W), varifokálny objektív 4.7-94 mm/F1.4-F2.6, 20x optický zoom, horizontálne natáčanie 360 °, vertikálny náklon 90 °, ATW, BLC, HLC, DWDR, DNR (2D & 3D), video výstup BNC, kompresia H.264/MJPEG, audio in / out, ONVIF kompatibilné, podpora Pelco D / P, alarm I / O 7 / 2, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 24VAC/3A, pracovná teplota -40 ° C do 60 ° C, IP67, rozmery 222x322mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 5kg	910,00 €	1092,00
SD59230S-HN	 		2 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR LED dosvit 100m, 1/2.8 " CMOS, rozlíšenie 1944x1092 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.4 0.005Lux/F1.4 (B / W), varifokálny objektív 4.3-129 mm/F1.6-F5.0, 30x optický zoom, horizontálne natáčanie 360 °, vertikálny náklon 90 °, ATW, BLC, HLC, DWDR, DNR (2D & 3D), kompresie H.264/MJPEG, audio in / out, ONVIF kompatibilné, alarm I / O 2 / 1, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 24VAC, Poe+, pracovná teplota -40 ° C do 70 ° C, IP66, rozmery 186x309mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 3.5kg	950,00 €	1140,00
SD65220-HN	 		2 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 3 " Exmor CMOS, rozlíšenie 1920x1080 px @ 25fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.6 0.005Lux/F1.6 (B / W), varifokálny objektív 4.7-94 mm/F1.6-F3, 5, 20x optický zoom, horizontálne natáčanie 360 °, vertikálny náklon 90 °, ATW, BLC, HLC, DWDR, DNR (2D & 3D), video výstup BNC, kompresia H.264 / MJPEG, audio in / out, ONVIF kompatibilné, podpora Pelco D / P, alarm I / O 7 / 2, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 24VAC/3A, pracovná teplota -40 ° C do 60 ° C, IP67, rozmery 222x322mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 5kg	1 150,00 €	1380,00
SD6583A-HN	 		3 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3 " Progressive Scan CMOS, rozlíšenie 2048x1536 px @ 15fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.6 0.005Lux/F1.6 (B / W), varifokálny objektív 4.7-94 mm/F1.6-F3.5, 20x optický zoom, horizontálne natáčanie 360 °, vertikálny náklon 92°, ATW, video výstup BNC, kompresia H.264/MJPEG, audio in/out, WDR, BLC, DNR (2D & 3D), ONVIF kompatibilné, podpora Pelco D / P, alarm I / O 7/2, slot na MicroSD kartu max 32GB, napájanie 24VAC/3A, pracovná teplota -40° C do 60° C, IP67, rozmery 222x322mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hm otnosť 5kg	1 290,00 €	1548,00
SD6983A-HN	 		3 MPx PTZ kamera IP exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR dosvit do 100m, 1 / 3 " Exmor CMOS, rozlíšenie 2048x1536 px @ 15fps, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.6 0.005Lux/F1.6 (B / W), 0Lux (IR LED), varifokálny objektív 4.7-94 mm/F1.6-F3.5, 20x optický zoom, horizontálne natáčanie 360 °, vertikálny náklon 90 °, AWB, ATW, AGC, BLC, video výstup BNC, kompresie H.264/MJPEG, audio in / out, WDR, DNR (2D & 3D), HTTP, TCP / IP, ICMP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF, alarm I / O 7 / 2, slot na MicroSD kartu max 64GB, napájanie 24VAC/3A, pracovná teplota -40 ° C do 60 ° C, IP66, rozmery 230x382mm. Dodávaná so zdrojom a držiakom na stenu, hmotnosť 7kg	1 490,00 €	1788,00
IP KAMERY SONY					
DO 1 MPx				bdz DPH	s DPH
SNC-EB520	 		Kamera IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 800x600 pixelov pri 30 fps, varifokálny objektív 3-8mm, citlivosť farebná 0.47Lux/F1.0 50IRE, č/b 0,27Lux/F1.0 50IRE, AGC, ATW, ATW PRO, redukcia šumu, Easy focus, DEPA funkcie, duálny stream, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, video výstup Phone Jack 1x, alarm I/O 1/1, napájanie PoE, max. 5W, rozmery 72x63x145mm, príslušenstvo CD so softvérom, hmotnosť 0,53kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL-624 + GL 209	409,00 €	490,80
SNC-EM520	 		Kamera dome IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 800x600 pixelov pri 30 fps, varifokálny objektív 3.1-8.9mm, citlivosť farebná 0.5Lux/F1.0 50IRE, č/b 0,3Lux/F1.0 50IRE, AGC, ATW, ATW PRO, redukcia šumu, Easy focus, Easy zoom, DEPA funkcie, duálny stream, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, video výstup Phone Jack 1x, napájanie PoE, max. 6W, rozmery Ø140x118mm, príslušenstvo CD so softvérom, hmotnosť 0,72kg	345,00 €	414,00
SNC-EM521	 		Kamera dome IP interiérová farebná antivandal Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 800x600 pixelov pri 30 fps, varifokálny objektív 3.1-8.9mm, citlivosť farebná 0.5Lux/F1.0 50IRE, č/b 0,3Lux/F1.0 50IRE, AGC, ATW, ATW PRO, redukcia šumu, Easy focus, Easy zoom, DEPA funkcie, duálny stream, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, video výstup Phone Jack 1x, alarm I/O 1/1, napájanie PoE, max. 6W, rozmery Ø140x119mm, príslušenstvo CD so softvérom, hmotnosť 0,95kg	445,00 €	534,00
HD (1 MPx - 1,3 MPx)				bdz DPH	s DPH
SNC-CH110S	 		HD kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3.8" CMOS čip, rozlíšenie 1280 x 960 px pri 30 fps H.264 (1.3 MPx), fixný objektív 2.3 mm/F2.6, DEPA, redukcia šumu, elektronické day/night, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, video výstup AV mini Jack, alarm I/O 1/0, napájanie PoE, max. 2.4W, rozmery 44 x 93 mm, príslušenstvo CD so softvérom, farba strieborná, hmotnosť 0,1kg, možnosť objednania v čiernej farbe (SNC-CH110B)	230,00 €	276,00
SNC-CX600W	 		HD kamera 6. generácie, IP interiérová farebná Day / Night s bielymi LED, dosvit 3m, WiFi modul, vstavaný PIR senzor, 1 / 4 " CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x720 px pri 30 fps (1.3 MPx), objektív 1,83 mm (horizontálny / vertikálny uhol záberu 120° / 64°), citlivosť farebná 1Lux/F2.0 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, kompresia MJPEG, H.264, vstavaný mikrofón a reproduktor, slot na kartu micro SD 1x, sieťový port RJ - 45, napájanie 5VDC, max 1A, rozmery 61x95x41 mm, hmotnosť 0,11 kg	320,00 €	384,00
SNC-CX600	 		HD kamera 6. generácie, IP interiérová farebná Day / Night s bielymi LED, dosvit 3m, vstavaný PIR senzor, 1 / 4 " CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x720 px pri 30 fps (1.3 MPx), objektív 1,83 mm (horizontálny / vertikálny uhol záberu 120° / 64°), citlivosť farebná 1Lux/F2.0 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, kompresia MJPEG, H.264, vstavaný mikrofón a reproduktor, slot na kartu micro SD 1x, sieťový port RJ - 45, napájanie PoE, max 100mA, rozmery 61x95x41 mm, hmotnosť 0,11 kg,	320,00 €	384,00
SNC-CH120	 		HD kamera IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280 x 720 px pri 30 fps H.264, 1280 x 1024 px pri 20 fps H.264, maximálne rozlíšenie 1280x1024 px (1.3 MPx), varifokálny objektív 2.8-8mm, DEPA, redukcia šumu, WDR, Easy focus, PoE, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/1, video výstup Phone Jack 1x, napájanie PoE, max. 5W, rozmery 145 x 72 x 63 mm, príslušenstvo CD so softvérom, hmotnosť 0,55kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL-624 + GL 209	470,00 €	564,00
SNC-EB600B	 		HD kamera 6. generácie, IP boxová interiérová farebná, elektrický Day / Night, 1 / 3 " CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 30 fps (1.3 MPx), varifokálny objektív 3 - 8mm, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.0 50IRE, č / b 0.05Lux/F1.0 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, kompresia MJPEG, H.264, PoE, max 105mm, rozmery 145 x 72x 63 mm, hmotnosť 0,48 kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL - 624 + GL 209, náhrada za SNC-CH120	399,00 €	478,80
SNC-EB600	 		HD kamera 6. generácie, IP boxová interiérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 3 " CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 30 fps (1.3 MPx), varifokálny objektív 3 - 8mm, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.0 50IRE, č / b 0.04Lux/F1.0 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, Easy Focus, kompresia MJPEG, H.264, PoE, max 105mm, rozmery 145 x 72x 63 mm, hmotnosť 0,48 kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL - 624 + GL 209, náhrada za SNC-CH120	470,00 €	564,00
SNC-CH140	 		HD kamera IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280 x 720 pixelov pri 30 fps, maximálne rozlíšenie 1280x1024 px (1.3 MPx), varifokálny objektív 3-8mm, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, PoE, podpora WiFi, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, slot na kartu CF 1x, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 840mA, PoE, rozmery 145 x 72x 63 mm, príslušenstvo CD so softvérom, hmotnosť 0,7kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL-624 + GL 209	865,00 €	1038,00






SNC-VB600B	SONY	 ONVIF	HD kamera 6. generácie, IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 30 fps (1.3 MPx), varifokálny objektiv 2,8-8mm, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.2 50IRE, č/b 0.04Lux/F1.2 50IRE, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, PoE, kompresia MJPEG, H.264, alarm I/O 2/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, slot na kartu SD 1x, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 500mA, PoE, rozmary 145 x 72x 63 mm, hmotnosť 0,57 kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL-624 + GL 209 náhrada za SNC-CH140	729,00 €	874,80
SNC-VB600	SONY	 ONVIF	HD kamera 6. generácie, IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 60 fps (1.3 MPx), varifokálny objektiv 2,8-8mm, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.2 50IRE, č/b 0.04Lux/F1.2 50IRE, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, PoE, kompresia MJPEG, H.264, alarm I/O 2/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, slot na kartu SD 1x, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 500mA, PoE, rozmary 145 x 72x 63 mm, hmotnosť 0,57 kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL-624 + GL 209 náhrada za SNC-CH140	729,00 €	874,80
SNC-DH110W	SONY	 ONVIF	HD kamera mini dome IP interiérová farebná Day/Night, 1/3.8" CMOS čip, rozlíšenie 1280 x 960 px pri 30 fps H.264 (1.3 MPx), fixný objektiv 2.8 mm/F2.8, DEPA, redukcia šumu, elektronické day/night, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, video výstup AV mini jack, alarm I/O 1/0, napájanie PoE, max. 2,4W, rozmary 106 x 50.5 mm, príslušenstvo CD so softvërom, farba biela, hmotnosť 0,15kg, možnosť objednania v čiernej farbe (SNC-DH110B), možnosť objednania za poplatok v antivandal prevedení (SNC-DH110TW - biela farba, SNC-DH110TB - čierna farba)	250,00 €	300,00
SNC-DH120	SONY	 ONVIF	HD kamera dome IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280 x 720 px pri 30 fps H.264, 1280 x 1024 px pri 20 fps H.264, maximálne rozlíšenie 1280x1024 px (1.3 MPx), varifokálny objektiv 3,1-8,9 mm, DEPA, redukcia šumu, WDR, Easy focus, Easy zoom, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, video výstup Phono jack, napájanie PoE, max. 6W, rozmary 140 x 118 mm, príslušenstvo CD so softvërom, hmotnosť 0,72kg, možnosť objednania za poplatok v antivandal prevedení (SNC-DH120T)	409,00 €	490,80
SNC-EM600	SONY	 ONVIF	HD kamera 6. generácie, IP dome interiérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 3 " CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 30 fps (1.3 MPx), varifokálny objektiv 3 - 9mm, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.2 50IRE, č / b 0.04Lux/F1.2 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, Easy Focus, kompresia MJPEG, H.264, PoE, max 105mm, rozmary 148 x 108 mm, hmotnosť 0,76 kg, náhrada za SNC-DH120	405,00 €	486,00
SNC-EM601	SONY	 ONVIF	HD kamera 6. generácie, IP dome interiérová antivandal farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 3 " CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 30 fps (1.3 MPx), varifokálny objektiv 3 - 9mm, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.2 50IRE, č / b 0.04Lux/F1.2 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, Easy Focus, kompresia MJPEG, H.264, PoE, max 105mm, IK10, rozmary 148 x 108 mm, hmotnosť 0,8 kg, náhrada za SNC-DH120T	555,00 €	666,00
SNC-DH140	SONY	 ONVIF	HD kamera dome IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom HD, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280 x 720 pixelov pri 30 fps, maximálne rozlíšenie 1280x1024 px (1.3 MPx), varifokálny objektiv 3,1-8,9 mm, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy focus, Easy zoom, PoE, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 700mA, PoE, rozmary 140 x 118 mm, príslušenstvo CD so softvërom, hmotnosť 0,9kg, možnosť objednania za poplatok v antivandal prevedení (SNC-DH140T)	935,00 €	1122,00
SNC-VM600B	SONY	 ONVIF	HD kamera dome 6. generácie, IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 30 fps (1.3 MPx), varifokálny objektiv 3-9mm, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.2 50IRE, č/b 0.04Lux/F1.2 50IRE, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, Easy zoom, PoE, kompresia MJPEG, H.264, alarm I/O 2/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, slot na kartu SD 1x, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 500mA, PoE, rozmary 148 x 108 mm, hmotnosť 0,76 kg	559,00 €	670,80
SNC-VM600	SONY	 ONVIF	HD kamera dome 6. generácie, IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 60 fps (1.3 MPx), varifokálny objektiv 3-9mm, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.2 50IRE, č/b 0.04Lux/F1.2 50IRE, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, Easy zoom, PoE, kompresia MJPEG, H.264, alarm I/O 2/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, slot na kartu SD 1x, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 500mA, PoE, rozmary 148 x 108 mm, hmotnosť 0,76 kg, náhrada za SNC-DH140	568,00 €	681,60
SNC-VM601	SONY		HD kamera interiérová dome 6. generácie antivandal, hmotnosť 0,8 kg, náhrada za SNC-DH140T	686,00 €	823,20
SNC-DH160	SONY	 ONVIF	HD kamera dome IP exteriérová farebná Day/Night antivandal s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 15m, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280 x 720 px pri 30 fps H.264, 1280 x 1024 px pri 20 fps H.264, maximálne rozlíšenie 1280x1024 px (1.3 MPx), varifokálny objektiv 3,1-8,9 mm, DEPA, redukcia šumu, WDR, Easy focus, Easy zoom, alarm I/O 1/1, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, video výstup Phono jack, napájanie PoE, max. 12,9W, rozmary 166 x 119 mm, prevádzková teplota -30°C až + 50°C, príslušenstvo CD so softvërom, IP 66, hmotnosť 1,32kg	679,00 €	814,80
SNC-EM602R	SONY	 ONVIF	HD kamera 6. generácie, IP dome exteriérová antivandal farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR led dosvit 30m, 1 / 3 " CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 30 fps (1.3 MPx), varifokálny objektiv 3 - 9mm, citlivosť farebná 0.05Lux / F1.2 50IRE, 0 lux (IR LED), stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, Easy Focus, Easy Zoom, kompresia MJPEG, H.264, PoE (bez vyhrievania), PoE + (s vyhrievaním), max 355mm, IP66, IK10, rozmary 166 x 128 mm, hmotnosť 1,58 kg, náhrada za SNC-DH160	675,00 €	810,00
SNC-DH180	SONY	 ONVIF	HD kamera dome IP exteriérová farebná Day/Night antivandal, inteligentný IR LED dosvit 15m, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280 x 720 pixelov pri 30 fps, maximálne rozlíšenie 1280x1024 px (1.3 MPx), varifokálny objektiv 3,1-8,9 mm, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy focus, Easy zoom, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 700 mA, rozmary 166 x 119 mm, príslušenstvo CD so softvërom, IP 66, hmotnosť 1,42kg	1 155,00 €	1386,00
SNC-VM602R	SONY	 ONVIF	HD kamera dome 6. generácie, IP exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR dosvit 30m, 1/3 " CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 60 fps (1.3 MPx), varifokálny objektiv 3-9mm, citlivosť farebná 0.05Lux (F1.2 50IRE), 0,03Lux (30IRE), č / b 0Lux (IR ON), obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, Easy zoom, kompresia MJPEG, H.264, alarm I / O 2/2, BNC výstup, RJ-45, slot na kartu SD 1x, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 1,8A, PoE, IP66, IK10, rozmary 166 x 128 mm, hmotnosť 1,73kg	900,00 €	1080,00
SNC-CH160	SONY	 ONVIF	HD kamera kompaktná IP exteriérová farebná Day/Night antivandal s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR dosvit 15m, 1/3" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280 x 720 pixelov pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 1280 x 1024, varifokálny objektiv 3,1-8,9 mm, DEPA, redukcia šumu, WDR, Easy focus, Easy zoom, video kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/0, video výstup Phono jack, napájanie PoE, max. 12,9W, rozmary 140 x 335 mm, príslušenstvo CD so softvërom, krytie IP66, hmotnosť 1,52kg	829,00 €	994,80
SNC-EB602R	SONY	 ONVIF	HD kamera 6. generácie, kompaktná exteriérová IP kamera, farebná Day/Night, s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 25m, 1/3 " CMOS Exmore čip, Rozlíšenie 1280x1024 pixelov pri 30 fps (1,3 MPx), varifokálny objektiv 3-9mm, citlivosť farebná 0.05Lux/F1.0 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, Easy zoom, ONVIF, kompresia MJPEG, H.264, PoE, max. 270mA, IP66, Rozmary 93 x 93x 161 mm, hmotnosť 1,5 kg, náhrada za SNC-CH160	687,00 €	824,40
SNC-CH180	SONY	 ONVIF	HD kamera kompaktná IP exteriérová farebná Day/Night antivandal s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR dosvit 15m, CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1280 x 720 pixelov pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 1280 x 1024, varifokálny objektiv 3,1-8,9 mm, obojsmerné audio, duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy focus, Easy zoom, video kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 2,75A, PoE, rozmary 140 x 335 mm, príslušenstvo CD so softvërom, krytie IP66, hmotnosť 1,6kg	1 200,00 €	1440,00

















FULL HD (2 MPx - 3 MPx)

bdz DPH

s DPH

SNC-CH210		SONY ONVIF	FULL HD kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.8" CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920 x 1080 px pri 15 fps H.264, 1280 x 720 px pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 2048 x 1536 px JPEG (3 MPx), fixný objektív 3.3 mm , citlivosť 2Lux (AGC, IRE 50), DEPA, redukcia šumu, PoE , kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/0, video výstup Mini jack, napájanie PoE , max. 2,4W, rozmery a 44 x 93 mm, príslušenstvo CD so softvérom, hmotnosť 0,1kg, farba čierna (SNC-CH210B) alebo strieborná (SNC-CH210S)	390,00 €	468,00
SNC-CH220		SONY ONVIF	FULL HD kamera IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/2.8" CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 1920 x 1440 px (3 MPx), varifokálny objektív 2,8-6mm , duálne kódovanie, DEPA , redukcia šumu, WDR, Easy Focus , kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/1, video výstup Phono jack, napájanie PoE , max. 5W, rozmer 197 x 72 x 63 mm, príslušenstvo CD so softvérom, hmotnosť 0,55kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL-624 + GL 209	739,00 €	886,80
SNC-EB630B		SONY ONVIF	Full HD kamera 6. generácie, IP boxová interiérová farebná, elektrický Day / Night, 1 / 2, 9 " CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920x1080 pixelov pri 30 fps (2,1 MPx), varifokálny objektív 2,8 - 8mm, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2 50IRE, ě / b 0.1Lux/F1.2 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR , kompresia MJPEG, H.264, PoE, max 105mm, rozmy 145 x 72x 63 mm, hmotnosť 0,48 kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL - 624 + GL 209, náhrada za SNC-CH220	579,00 €	694,80
SNC-EB630		SONY ONVIF	Full HD kamera 6. generácie, IP boxová interiérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 2, 9 " CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920x1080 pixelov pri 30 fps (2,1 MPx), varifokálny objektív 2,8 - 8mm, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2 50IRE, ě / b 0.07Lux/F1.2 50IRE, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, Easy Focus , kompresia MJPEG, H.264, PoE, max 105mm, rozmy 145 x 72x 63 mm, hmotnosť 0,48 kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL - 624 + GL 209, náhrada za SNC-CH220	739,00 €	886,80
SNC-CH240		SONY ONVIF	FULL HD kamera IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/2.8" CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 1920 x 1440 px (3 MPx), varifokálny objektív 2,8-6mm , obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, PoE , podpora WIFI, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, slot na kartu CF 1x, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 800mA, PoE, rozmy 145 x 72x 63 mm, príslušenstvo CD so softvérom, hmotnosť 0,63kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL-624 + GL 209	1 205,00 €	1446,00
SNC-VB630		SONY ONVIF	Full HD kamera 6. generácie, IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920x1080 pixelov pri 30 fps (2,1 MPx), varifokálny objektív 2,8-8mm , citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2 50IRE, ě / b 0.07Lux/F1.2 50IRE, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, PoE , kompresia MJPEG, H.264, alarm I/O 2/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, slot na kartu SD 1x, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 500mA, PoE, rozmy 145 x 72x 63 mm, hmotnosť 0,57 kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL-624 + GL 209 náhrada za SNC-CH240	1 065,00 €	1278,00
SNC-VB635		SONY ONVIF	Full HD kamera 6. generácie, IP interiérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 1, 9 " CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920x1080 pixelov pri 60 fps (2,1 MPx), bez objektívu, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.4 50IRE, ě / b 0.05Lux/F1.4 50IRE, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, Easy Focus , kompresia MJPEG, H.264, alarm I / O 2 / 2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, slot na kartu SD 1x, napájanie 12VDC/24VAC/PoE, max 500mA, PoE, rozmy 145 x 79x 74 mm, hmotnosť 0,57 kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL - 624 + GL 209	1 415,00 €	1698,00
SNC-DH210W		SONY ONVIF	FULL HD kamera mini dome IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.8" CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920 x 1080 px pri 15 fps H.264, 1280 x 720 px pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 2048 x 1536 (3 MPx), fixný objektív 3.3 mm/F2.8 , DEPA , redukcia šumu, elektronický day/night , kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, video výstup AV mini jack, alarm I/O 1/0, napájanie PoE , max. 2,4W, rozmy 106 x 50,5 mm, príslušenstvo CD so softvérom, farba biela, hmotnosť 0,15kg, možnosť objednania v čiernej farbe (SNC-DH210B), možnosť objednania za poplatok v antivandál prevedení (SNC-DH210TW - biela farba, SNC-DH210TB - čierna farba)	356,00 €	427,20
SNC-DH220		SONY ONVIF	FULL HD kamera dome IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/2.8" CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 1920 x 1440 px (3 MPx), varifokálny objektív 3,1-8,9 mm , duálne kódovanie, DEPA , redukcia šumu, WDR, Easy focus, Easy zoom , video kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/1, video výstup Phono jack, napájanie PoE , max 6W, rozmy 140 x 118 mm, príslušenstvo CD so softvérom, hmotnosť 0,72kg, možnosť objednania za poplatok v antivandál prevedení (SNC-DH220T)	696,00 €	835,20
SNC-EM630		SONY ONVIF	Full HD kamera 6. generácie, IP dome interiérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 2, 9 " CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov pri 30 fps (2,1 MPx), varifokálny objektív 3 - 9mm, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2 50IRE, ě / b 0.07Lux/F1.2 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, Easy Focus , kompresia MJPEG, H.264, PoE, max 105mm, rozmy 148 x 108 mm, hmotnosť 0,76 kg, náhrada za SNC-DH220	695,00 €	834,00
SNC-EM631		SONY ONVIF	Full HD kamera 6. generácie, IP dome interiérová antivandál farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, 1 / 2, 9 " CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920x1080 pixelov pri 30 fps (2,1 MPx), varifokálny objektív 3 - 9mm, citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2 50IRE, ě / b 0.07Lux/F1.2 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, Easy Focus , kompresia MJPEG, H.264, PoE, max 105mm, IK10 , rozmy 148 x 108 mm, hmotnosť 0,8 kg, náhrada za SNC-DH220T	770,00 €	924,00
SNC-DH240		SONY ONVIF	FULL HD kamera dome IP interiérová farebná Day/Night, 1/3" CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 1920 x 1440 px (3 MPx), varifokálny objektív 3,1-8,9 mm , obojsmerné audio, duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy focus, Easy zoom , video kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 700mA, PoE , príslušenstvo CD so softvérom, rozmy 140 x 118 mm, hmotnosť 0,75kg, možnosť objednania za poplatok v antivandál prevedení (SNC-DH240T)	1 205,00 €	1446,00
SNC-VM630		SONY ONVIF	Full HD kamera dome 6. generácie, IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920x1080 pixelov pri 60 fps (2,1 MPx), varifokálny objektív 3-9mm , citlivosť farebná 0.1Lux/F1.2 50IRE, ě / b 0.07Lux/F1.2 50IRE, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, Easy zoom, PoE , kompresia MJPEG, H.264, alarm I/O 2/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, slot na kartu SD 1x, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 500mA, PoE, rozmy 148 x 108 mm, hmotnosť 0,76 kg, náhrada za SNC-DH240	856,00 €	1027,20
SNC-VM631		SONY	Full HD kamera interiérová dome 6. generácie antivandál , hmotnosť 0,8 kg , náhrada za SNC-DH240T	954,00 €	1144,80
SNC-DH260		SONY ONVIF	FULL HD kamera dome IP exteriérová farebná Day/Night antivandál s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 15m, 1/2.8" CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 1920 x 1440 px (3 MPx), varifokálny objektív 3,1-8,9 mm , duálne kódovanie, DEPA , redukcia šumu, WDR, Easy focus, Easy zoom , alarm I/O 1/1, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, video výstup Phono jack, napájanie PoE , max. 12,9W, prevádzková teplota -30°C až +50°C, príslušenstvo CD so softvérom, IP 66 , rozmy 166 x 119 mm, hmotnosť 1,32kg	935,00 €	1122,00
SNC-EM632R		SONY ONVIF	Full HD kamera 6. generácie, IP dome exteriérová antivandál farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR led dosvit 30m, 1 / 2, 9 " CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920x1080 pixelov pri 30 fps (2,1 MPx), varifokálny objektív 3 - 9mm, citlivosť farebná 0.1 Lux/F1.2 50IRE, 0 Lux (IR LED), stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, Easy Focus, Easy Zoom , kompresia MJPEG, H.264, PoE (bez vyhrievania), PoE + (s vyhrievaním), max 355mm, IP66, IK10 , rozmy 166 x 128 mm, hmotnosť 1,58 kg, náhrada za SNC-DH260	900,00 €	1080,00
SNC-DH280		SONY ONVIF	FULL HD kamera dome IP exteriérová farebná Day/Night antivandál s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 15m, 1/2.8" CMOS Exmore čip , rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 1920 x 1440 px (3 MPx), varifokálny objektív 3,1-8,9 mm , duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy focus, Easy zoom , alarm I/O 1/2, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, video výstup Phono jack a BNC, audio vstup a výstup cez Mini Jack, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 2,42A, PoE prevádzková teplota -30°C až +50°C, príslušenstvo CD so softvérom, IP 66, IK 10 , rozmy 166 x 119 mm, hmotnosť 1,4kg	1 390,00 €	1668,00


































SNC-VM632R	SONY		Full HD kamera 6. generácie, IP dome exteriérová antivandal farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom, IR led dosvit 30m, 1 / 2, 9 " CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1920x1080 pixelov pri 60 fps (2.1 MPx), varifokálny objektiv 3 - 9mm, citlivosť farebná 0.1 Lux/F1.2 50IRE, 0 Lux (IR LED), stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, Easy Focus, Easy Zoom, kompresia MJPEG, H.264, BNC, slot pre SD kartu, alarm I / O 2 / 2, napájanie 12VDC/24VAC/POE (- nemožno použiť vyhrávanie) / POE +, max 1,8 A, IP66, IK10, rozmiery 166 x 128 mm, hmotnosť 1,73 kg, náhrada za SNC-DH280	1 072,00 €	1286,40
SNC-CH260	SONY		Full HD kamera kompaktná IP exteriérová farebná Day/Night antivandal s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR dosvit 15m, 1/2.8" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 1920 x 1440 px (3 MPx), varifokálny objektiv 3,1-8,9 mm, duálne kódovanie, DEPA, redukcia šumu, WDR, Easy focus, Easy zoom, video kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/1, video výstup Phono jack, napájanie PoE, max. 12,9W, príslušenstvo CD so softvérom, krytie IP66, rozmiery 140 x 335 mm, hmotnosť 1,52kg	1 150,00 €	1380,00
SNC-EB632R	SONY		Full HD kamera 6. generácie, kompaktná, exteriérová, farebná IP kamera, Day/Night, s mechanickým IR filtrom, Inteligentný IR LED dosvit 30m, 1/2.9 " CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1920x1080 pixelov pri 30 fps (2 MPx), varifokálny objektiv 3-9 mm, citlivosť 0.1Lux/F1.2 Farebná 50IRE, stabilizátor obrazu, Triple streaming, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy Focus, Easy zoom, ONVIF, kompresia MJPEG, H.264, PoE, max. 240mA, IP66, rozmiery 93 x 93x 161 mm, hmotnosť 1,45 kg, náhrada za SNC-CH260	925,00 €	1110,00
SNC-CH280	SONY		FULL HD kamera kompaktná IP exteriérová farebná Day/Night antivandal s mechanickým IR filtrom, inteligentný IR LED dosvit 15m, 1/2.8" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov pri 30 fps H.264, max. rozlíšenie 1920 x 1440 px (3 MPx), varifokálny objektiv 3,1-8,9 mm, duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, Easy focus, Easy zoom, PoE, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/2, video výstup Phono jack a BNC, audio vstup a výstup cez Mini Jack, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 2,42A, PoE, prevádzková teplota -30°C až + 50°C, príslušenstvo CD so softvérom, IP 66, rozmiery 166 x 119 mm, hmotnosť 1,69kg	1 440,00 €	1728,00
			5 MPx	bdz DPH	s DPH
SNC-HM662	SONY		5MPx kamera IP hemisferická exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/2.5" CMOS Exmore čip, rozlíšenie 2560x1920 pixelov pri 10 fps H.264, hemisferický pevný objektiv 0,98mm, obojsmerné audio, duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, PoE, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 1/1, vstavaný mikrofón + mic IN, audio OUT, slot na kartu microSD 1x, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 500mA, PoE, rozmiery 145 x 54 mm, príslušenstvo CD so softvérom, hmotnosť 0,64kg, IK10, IP66,	925,00 €	1110,00
PTZ IP KAMERY SONY					
			DO 1 MPx	bdz DPH	s DPH
SNC-EP521	SONY		Kamera PTZ IP interiérová farebná Day/Night, 1/4" EXview HAD CCD, rozlíšenie 720x576 @ 30 fps, citlivosť farebná 1.4Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), č/b 0.15Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), varifokálny objektiv 3.4-122.4mm, 36x optický zoom, horizontálne natáčanie 340°, vertikálny náklon 105°, ATW, AGC, Wide-D kompenzácia protisvetla, DEPA funkcie, redukcia šumu, detekcia pohybu, obojsmerné audio, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, duálny stream, alarm I/O 2/1, mic IN, audio OUT, slot na SD kartu (SD/SDHC), napájanie 24VAC / HPOE, max. 1,1A, ONVIF kompatibilné, rozmiery Ø147.7x190.9mm, hmotnosť 1,7kg, doporučený kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT	825,00 €	990,00
SNC-EP521/ OUTDOOR	SONY		Kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night, 1/4" EXview HAD CCD, 36x zoom, 340°, kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT súčasťou (bez držiaka na stenu UNI-WMB3), napájanie 24VAC, max. 2,2A	1 290,00 €	1548,00
SNC-ER521	SONY		Kamera PTZ IP interiérová farebná Day/Night, 1/4" EXview HAD CCD, rozlíšenie 720x576 @ 30 fps, citlivosť farebná 1.4Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), č/b 0.15Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), varifokálny objektiv 3.4-122.4mm, 36x optický zoom, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 210°, ATW, AGC, Wide-D kompenzácia protisvetla, DEPA funkcie, redukcia šumu, detekcia pohybu, obojsmerné audio, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, duálny stream, alarm I/O 2/1, mic IN, audio OUT, slot na SD kartu (SD/SDHC), napájanie 24VAC / HPOE, max. 1,1A, ONVIF kompatibilné, rozmiery Ø147.7x190.9mm, hmotnosť 1,7kg, doporučený kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT	1 695,00 €	2034,00
SNC-ER521/ OUTDOOR	SONY		Kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night, 1/4" EXview HAD CCD, 36x optický zoom, 360°, kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT súčasťou (bez držiaka na stenu UNI-WMB3), napájanie 24VAC, max. 2,2A	2 080,00 €	2496,00
SNC-RS44P	SONY		Kamera PTZ IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/4" Exwave HAD CCD, rozlíšenie 720 x 576 pixelov pri 25 fps, varifokálny objektiv 4.1-73.8mm, 18x optický zoom, citlivosť farebná 0.4Lux, č/b 0.08Lux, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 210° s funkciou e-Flip, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, duálne kódovanie, DEPA Advanced, DynaView funkcia, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, hPoE, podpora WIFI, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 4/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, CF card slot 1x, RS232/RS422 (pelco D) napájanie 12VDC / 24VAC/ HPOE, 2.1A, príslušenstvo CD so softvérom, rozmiery 154 x 226mm, hmotnosť 2,1kg, jednoduchá inštalácia	2 470,00 €	2964,00
SNC-RS84P	SONY		Kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/4" Exwave HAD CCD, rozlíšenie 720 x 576 pixelov pri 25 fps, 530 TV riadkov, varifokálny objektiv 4.1-73.8mm, 18x optický zoom, citlivosť farebná 0.4Lux, č/b 0.08Lux, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 210° s funkciou e-Flip, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, duálne kódovanie, DEPA Advanced, DynaView funkcia, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, podpora WIFI, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 4/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, CF card slot 1x, RS232/RS422 (pelco D) napájanie 24 VAC/ 3.3A, príslušenstvo CD so softvérom, exteriérový kryt, rozmiery 238 x 346mm, hmotnosť 4,5kg, IP66, držiak nie je súčasťou (UNI-WMB3), jednoduchá inštalácia	2 989,00 €	3586,80
SNC-RS86P	SONY		Kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/4" Exwave HAD CCD, rozlíšenie 720 x 576 pixelov pri 25 fps, 530 TV riadkov, varifokálny objektiv 3.4-122.4mm, 36x optický zoom, citlivosť farebná 0.8Lux, č/b 0.09Lux, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 210° s funkciou e-Flip, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, duálne kódovanie, DEPA Advanced, DynaView funkcia, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, podpora WIFI, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 4/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, CF card slot 1x, RS232/RS422 (pelco D), napájanie 24VAC, 3.3A, príslušenstvo CD so softvérom, exteriérový kryt, IP66, IK10, rozmiery 238 x 346mm, hmotnosť 4,5kg, držiak nie je súčasťou (UNI-WMB3), jednoduchá inštalácia	2 959,00 €	3550,80
			HD (1 MPx)	bdz DPH	s DPH
SNC-EP550	SONY		HD Kamera PTZ IP interiérová farebná Day/Night, 1/4" Exmore CMOS, rozlíšenie 1280x720 @ 30 fps, citlivosť farebná 2.0Lux/F1.3 50IRE, varifokálny objektiv 3.5-98mm, 28x optický zoom, horizontálne natáčanie 340°, vertikálny náklon 105°, ATW, AGC, Wide-D kompenzácia protisvetla, redukcia šumu, detekcia pohybu, obojsmerné audio, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 2/1, mic IN, audio OUT, slot na SD kartu (SD/SDHC), napájanie 24VAC / HPOE, max. 1,1A, ONVIF kompatibilné, rozmiery Ø147x191mm, hmotnosť 1,7kg, doporučený kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT	1 459,00 €	1750,80
SNC-EP550/ OUTDOOR	SONY		HD Kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night, 1/4" Exmore CMOS, 28x optický zoom, 340°, kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT súčasťou (bez držiaka na stenu UNI-WMB3), napájanie 24VAC, max. 2,2A	1 815,00 €	2178,00
SNC-ER550	SONY		HD Kamera PTZ IP interiérová farebná Day/Night, 1/4" Exmore CMOS, rozlíšenie 1280x720 @ 30 fps, citlivosť farebná 2.0Lux/F1.3 50IRE, varifokálny objektiv 3.5-98mm, 28x optický zoom, citlivosť farebná 1.0Lux, č/b 0.1Lux, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 210°, ATW, AGC, Wide-D kompenzácia protisvetla, redukcia šumu, detekcia pohybu, obojsmerné audio, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, duálny stream, alarm I/O 2/1, mic IN, audio OUT, slot na SD kartu (SD/SDHC), napájanie 24VAC / HPOE, max. 1,1A, ONVIF kompatibilné, rozmiery Ø147x191mm, hmotnosť 1,7kg, doporučený kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT	2 029,00 €	2434,80
SNC-ER550/ OUTDOOR	SONY		HD Kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night, 1/4" Exmore CMOS, 28x optický zoom, 360°, kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT súčasťou (bez držiaka na stenu UNI-WMB3), napájanie 24VAC, max. 2,2A	2 309,00 €	2770,80











SNC-WR600	SONY		HD kamera PTZ IP interiérová farebná Day / Night, 1 / 3 " Exmor CMOS, rozlíšenie 1280x1024 @ 60 fps (1,3 MPx), citlivosť farebná 1Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), ě / b 0.1Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), varifokálny objektív 4.3 - 129mm, 30x optický zoom, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 220°, AGC, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, stabilizácia obrazu, obojsmerné audio, DEPA Advanced, kompresia H.264, MJPEG, triple stream, alarm I / O, mic IN, audio OUT, BNC výstup, slot na SD kartu (SD / SDHC), napájanie 12VDC/24VAC/HPoE, max 2,1 A, ONVIF kompatibilné, rozmery Ø147x205 mm náhrada za SNC-ER550	3 165,00 €	3798,00
		ONVIF			
SNC-RH124	SONY		Kamera PTZ IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, HD CMOS, rozlíšenie 1280 x 720 pixelov pri 25 fps, varifokálny objektív 5.1-51mm, 10x optický zoom, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 210° s funkciou e-flip, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, hPoE, podpora WIFI, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 4/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, CF card slot 1x, RS232/RS422 (pelco D) napájanie 12VDC / 24VAC/ HPoE, 2A, príslušenstvo CD so softvérom, rozmery 154 x 226, hmotnosť 2,1kg, jednoduchá inštalácia	2 469,00 €	2962,80
		ONVIF			
SNC-RH164	SONY		Kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, HD CMOS, rozlíšenie 1280 x 720 pixelov pri 25 fps, 530 TV riadkov, varifokálny objektív 5.1-51mm, 10x optický zoom, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 210° s funkciou e-flip, obojsmerné audio, stabilizátor obrazu, duálne kódovanie, DEPA Advanced, XDNR, vylepšená viditeľnosť View-DR, podpora WIFI, kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, alarm I/O 4/2, BNC výstup, mic IN, audio OUT, CF card slot 1x, RS232/RS422 (pelco D) napájanie 24VAC / HPoE, 2A, príslušenstvo CD so softvérom, exteriérový kryt, IP66, rozmery 238 x 346, hmotnosť 2,1kg, držák nie je súčasťou (UNI-WMB3), jednoduchá inštalácia	2 999,00 €	3598,80
		ONVIF			
SNC-WR630	SONY		HD kamera PTZ IP exteriérová antivandal farebná Day / Night, 1 / 3 " Exmor CMOS, rozlíšenie 1280x1024 @ 60 fps (1,3 MPx), citlivosť farebná 1Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), ě / b 0.1Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), varifokálny objektív 4.3 - 129mm, 30x optický zoom, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 220°, AGC, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, stabilizácia obrazu, obojsmerné audio, DEPA Advanced, kompresia H.264, MJPEG, triple stream, alarm I / O, mic IN, audio OUT, BNC výstup, slot na SD kartu (SD / SDHC), napájanie 24VAC/HPoE +, max 3,33 A, ONVIF kompatibilné, IP66, IK10, rozmery Ø147x205 mm náhrada za SNC-RH164	3 639,00 €	4366,80
		ONVIF			
			FULL HD (2 MPx)	bdz DPH	s DPH
SNC-EP580	SONY		FULL HD kamera PTZ IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.8" Exmore CMOS, rozlíšenie 1920x1080 @ 30 fps (2MPx), citlivosť farebná 1.7Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), ě/b 0.3Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), varifokálny objektív 4.7-94mm, 20x optický zoom, horizontálne natáčanie 340°, vertikálny náklon 105°, ATW, AGC, Wide-D kompenzácia protisvetla (max. 15 fps), redukcia šumu, detekcia pohybu, obojsmerné audio, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, duálny stream, alarm I/O 2/1, mic IN, audio OUT, slot na SD kartu (SD/SDHC), napájanie 24VAC / HPoE, max. 1,1A, ONVIF kompatibilné, rozmery Ø147.7x190.9mm, hmotnosť 1,7kg, doporučený kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT	1 889,00 €	2266,80
		ONVIF			
SNC-EP580/ OUTDOOR	SONY		FULL HD kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night, 1/2.8" Exmore CMOS, 20x optický zoom, 340°, kryt SNCA-HRX550/EXT súčasťou (bez držáka na stenu UNI-WMB3), napájanie 24VAC, max. 2,2A	2 245,00 €	2694,00
		ONVIF			
SNC-ER580	SONY		FULL HD kamera PTZ IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.8" Exmore CMOS, rozlíšenie 1920x1080 @ 30 fps (2MPx), citlivosť farebná 1.7Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), ě/b 0.3Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), varifokálny objektív 4.7-94mm, 20x optický zoom, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 210°, ATW, AGC, Wide-D kompenzácia protisvetla (max. 15 fps), redukcia šumu, detekcia pohybu, obojsmerné audio, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, duálny stream, alarm I/O 2/1, mic IN, audio OUT, slot na SD kartu (SD/SDHC), napájanie 24VAC / HPoE, max. 1,1A, ONVIF kompatibilné, rozmery Ø147.7x190.9mm, hmotnosť 1,7kg, doporučený kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT	2 255,00 €	2706,00
		ONVIF			
SNC-ER580/ OUTDOOR	SONY		FULL HD kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night, 1/2.8" Exmore CMOS, 20x optický zoom, 360°, kryt SNCA-HRX550/EXT súčasťou (bez držáka na stenu UNI-WMB3), napájanie 24VAC, max. 2,2A	2 575,00 €	3090,00
		ONVIF			
SNC-WR602	SONY		FULL HD kamera PTZ IP interiérová farebná Day / Night, 1/2.8 " Exmor CMOS, rozlíšenie 1920x1080 @ 60 fps (2MPx), citlivosť farebná 1,4 Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), ě / b 0.15Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), varifokálny objektív 4.3 - 129mm, 30x optický zoom, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 220°, AGC, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, stabilizácia obrazu, obojsmerné audio, DEPA Advanced, kompresia H.264, MJPEG, triple stream, alarm I / O, mic IN, audio OUT, BNC výstup, slot na SD kartu (SD / SDHC), napájanie 12VDC/24VAC/HPoE, max 2,1 A, ONVIF kompatibilné, rozmery Ø147x205 mm náhrada za SNC-ER580	3 649,00 €	4378,80
		ONVIF			
SNC-ER585	SONY		FULL HD kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/2.8" Exmore CMOS, rozlíšenie 1920x1080 @ 30 fps (2MPx), citlivosť farebná 1.7Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), ě/b 0.3Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), varifokálny objektív 4.3-129mm, 30x optický zoom, stabilizátor obrazu, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 210°, ATW, AGC, DynaView kompenzácia protisvetla, redukcia šumu, detekcia pohybu, obojsmerné audio, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, duálny stream, alarm I/O 2/1, mic IN, audio OUT, slot na SD kartu (SD/SDHC), napájanie 24VAC / HPoE, max. 3,1A, ONVIF kompatibilné, rozmery Ø222x324mm, krytie IP66, IK10, hmotnosť 1,7kg	3 275,00 €	3930,00
		ONVIF			
SNC-WR632	SONY		FULL HD kamera PTZ IP exteriérová antivandal farebná Day / Night, 1/2.8 " Exmor CMOS, rozlíšenie 1920x1080 @ 60 fps (2MPx), citlivosť farebná 1,4 Lux/F1.6 (AGC ON, 50IRE), ě / b 0.15Lux / F1.6 (AGC ON, 50IRE), varifokálny objektív 4.3 - 129mm, 30x optický zoom, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 220°, AGC, XDNR, vylepšená viditeľnosť View - DR, stabilizácia obrazu, obojsmerné audio, DEPA Advanced, kompresia H.264, MJPEG, triple stream, alarm I / O, mic IN, audio OUT, BNC výstup, slot na SD kartu (SD / SDHC), napájanie 24VAC/HPoE +, max 3,3 A, ONVIF kompatibilné, IP66, IK10, rozmery Ø147x205 mm, náhrada za SNC-ER585	4 185,00 €	5022,00
		ONVIF			
			HYBRIDNÉ KAMERY	bdz DPH	s DPH
SNC-ZB550	SONY		Hybridná HD kamera IP interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom, CMOS Exmore čip, kompatibilný s IPoC, rozlíšenie 1280 x 720 px pri 30 fps vo všetkých troch kompreskách MJPEG, MPEG4, H.264, maximálne rozlíšenie 1280x1024 px (1.3 MPx), varifokálny objektív 2.8-8mm, citlivosť farebná 0.5Lux, ě/b 0.3Lux, DEPA, redukcia šumu, Easy focus, alarm I/O 1/1, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 500mA, rozmery 197 x 72 x 63 mm, hmotnosť 0,55kg, doporučený kryt s držiakom pre exteriérové použitie GL-624 + GL 209	655,00 €	786,00
		ONVIF			
SNC-ZM550	SONY		Hybridná HD minidome kamera IP interiérová Day/Night s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, kompatibilný s IPoC, rozlíšenie 1280 x 720 px pri 30 fps vo všetkých troch kompreskách MJPEG, MPEG4, H.264, maximálne rozlíšenie 1280x1024 px (1.3 MPx), varifokálny objektív 3.1-8.9mm, citlivosť farebná 0.5Lux, ě/b 0.3Lux, DEPA, redukcia šumu, Easy focus, Easy zoom, ATW, ATW-PRO, BLC, alarm I/O 1/1, 1x BNC výstup, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 580mA, rozmery Ø140 x 118 mm, hmotnosť 0,71kg	635,00 €	762,00
		ONVIF			
SNC-ZM551	SONY		Hybridná HD minidome kamera IP interiérová Day/Night antivandal s mechanickým IR filtrom, 1/3" CMOS Exmore čip, kompatibilný s IPoC, rozlíšenie 1280 x 720 px pri 30 fps vo všetkých troch kompreskách MJPEG, MPEG4, H.264, maximálne rozlíšenie 1280x1024 px (1.3 MPx), varifokálny objektív 3.1-8.9mm, citlivosť farebná 0.5Lux, ě/b 0.3Lux, DEPA, redukcia šumu, Easy focus, Easy zoom, ATW, ATW-PRO, BLC, alarm I/O 1/1, 1x BNC výstup, napájanie 12VDC / 24VAC, max. 580mA, IK10, rozmery Ø140 x 118 mm, hmotnosť 0,71kg	740,00 €	888,00
		ONVIF			
SNC-ZP550	SONY		Hybridná HD Kamera PTZ IP interiérová farebná Day/Night, 1/4" Exmore CMOS, kompatibilný s IPoC, rozlíšenie 1280x720 @ 30 fps, citlivosť farebná 0.7Lux/F1.3 50IRE, ě/b 0.07Lux, varifokálny objektív 3.5-98mm, 28x optický zoom, horizontálne natáčanie 340°, vertikálny náklon 105°, ATW, AGC, Wide-D kompenzácia protisvetla, redukcia šumu, detekcia pohybu, obojsmerné audio, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, duálny stream, alarm I/O 2/1, mic IN, audio OUT, slot na SD kartu (SD/SDHC), napájanie 24VAC / HPoE, max. 1.1A, ONVIF kompatibilné, rozmery Ø147x191mm, hmotnosť 1,7kg, doporučený kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT	1 729,00 €	2074,80
		ONVIF			
SNC-ZR550	SONY		Hybridná HD Kamera PTZ IP interiérová farebná Day/Night, 1/4" Exmore CMOS, kompatibilný s IPoC, rozlíšenie 1280x720 @ 30 fps, citlivosť farebná 2.0Lux/F1.3 50IRE, varifokálny objektív 3.5-98mm, 28x optický zoom, citlivosť farebná 1.0Lux, ě/b 0.1Lux, horizontálne natáčanie 360°, vertikálny náklon 210°, ATW, AGC, Wide-D kompenzácia protisvetla, redukcia šumu, detekcia pohybu, obojsmerné audio, kompresia H.264, MJPEG, MPEG4, duálny stream, alarm I/O 2/1, mic IN, audio OUT, slot na SD kartu (SD/SDHC), napájanie 24VAC / HPoE, max. 1.1A, ONVIF kompatibilné, rozmery Ø147x191mm, hmotnosť 1,7kg, doporučený kryt pre exteriérové použitie SNCA-HRX550/EXT	2 629,00 €	3154,80
		ONVIF			
			MEGAPIXELOVÉ KAMERY AVIGILON		
			1 MPx	bez DPH	s DPH

1.0-H3M-DO1	 		1 MPx dome kamera IP exteriérová farebná, 1/3.6" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.6Lux/F2.0, objektív 2,8 mm, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP / IP , UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie PoE, max 83mA, rozmery ø52 x 38mm, prevádzková teplota -10 ° C až + 50 ° C, krytie IP66, hmotnosť 0,034 kg + 0,036 kg na kábel	295,00 €	354,00
1.0-H3M-DC1	 		1 MPx mini dome (montáž do podhľadu) kamera IP interiérová farebná, 1/3.6" Progressive Scan CMOS, rozlíšenie 1280x720 px pri 30fps, citlivosť farebná 0.6Lux/F2.0, objektív 2,8 mm, AWB, BLC, privátne zóny, detekcia pohybu, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie PoE, max 83mA, rozmery 91x107, 5mm, biele prevedenie, hmotnosť 186g	295,00 €	354,00
1.0-H3M-DC1-BL	 		1 MPx mini dome (montáž do podhľadu) kamera IP interiérová farebná, objektív 2,8 mm, čierne prevedenie	295,00 €	354,00
1.0MP-HD-DN	 		1 MPx kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 @ 39fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.4, ě/b 0,02Lux/F1.4, bez objektívu, AWB, BLC, privátne zóny, detekcia pohybu, RS-485, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia JPEG2000, alarm I/O 1/1, napájanie 12-24VDC / 24VAC, max. 500mA, PoE, rozmery 85x67x53mm, hmotnosť 0,53kg	503,00 €	603,60
1.0-H3-B1	 		1 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.6, ě/b 0,04Lux/F1.6, zoomovací objektív 4.7 - 84.6 mm, 18x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozmery 156x69x64mm, hmotnosť 0,56kg	568,00 €	681,60
1.0-H3-B2	 		1 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.2, ě/b 0,02Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozmery 120x67x53mm, hmotnosť 0,47kg	524,00 €	628,80
1.0-H3-B3	 		1 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.2, ě/b 0,04Lux/F1.2, zoomovací objektív 9 - 22 mm, 2.5x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozmery 120x67x53mm, hmotnosť 0,47kg	559,00 €	670,80
1.3L-H3-B2	 		1.3 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day / Night, 1 / 3 " Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x1024 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.02Lux/F1.2, ě / b 0,002 Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I / O 1 / 1, 1x audio vstup / výstup A / V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max 380mA, prevádzková teplota -10 ° C až + 50 ° C, rozmery 115 x 67 x 53mm, hmotnosť 0,47 kg	650,00 €	780,00
1.0W-H3-BO1-IR	 		1 MPx kompaktná zoomovacia kamera IP exteriérová farebná Day/Night, IR dosvit 30m, adaptívne IR, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.2, ě/b s IR 0 Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, WDR, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 1,8A, prevádzková teplota -40°C až + 50°C, krytie IP66, rozmery 242x95x70mm, hmotnosť 1,15kg	698,00 €	837,60
1.0W-H3-BO2-IR	 		1 MPx kompaktná zoomovacia kamera IP exteriérová farebná Day/Night, IR dosvit 60m, adaptívne IR, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.6, ě/b s IR 0 Lux/F1.2, zoomovací objektív 9 - 22 mm, 2.5x optický zoom, mechanický IR filter, WDR, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 1,8A, prevádzková teplota -40°C až + 50°C, krytie IP66, rozmery 242x95x70mm, hmotnosť 1,15kg	732,00 €	878,40
1.0MP-HD-DOME-DN	 		1 MPx dome IP interiérová (exteriérová s DOME-OD-BASE) antivandal farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 39fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.4, ě/b 0,02Lux/F1.4, bez objektívu, C/CS závit, AWB, BLC, privátne zóny, detekcia pohybu, RS-485, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia JPEG2000, audio vstup, alarm I/O 1/1, napájanie 12-24VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, rozmery ø150x120mm, hmotnosť 0,91kg	581,00 €	697,20
1.3L-H3-D1	 		1.3 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day / Night , 1/3" Progressive Scan CMOS , megapixelové rozlíšenie 1280x1024 pixelov @ 30fps , citlivosť farebná 0.02Lux/F1.2 , ě / b 0,002 Lux/F1.2 , zoomovací objektív 3 - 9 mm , 3x optický zoom , mechanický IR filter , AWB , LightCatcher , privátne zóny , detekcia pohybu , kompresia H.264 a MJPEG , multi stream , alarm I / O 1 / 1 , 1x audio vstup / výstup A / V mini Jack 3.5 mm , 1x video výstup A / V mini Jack 3.5 mm , 1x video výstup A / V mini Jack 3.5 mm , RJ45 , ONVIF kompatibilné , napájanie 12VDC/24VAC/PoE , max 500mA , rozmery ø138 x 104mm , prevádzková teplota -10 ° C až + 50 ° C , hmotnosť 0,53 kg	650,00 €	780,00
1.3L-H3-DC1	 		1.3 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day / Night , LightCatcher , zoomovací objektív 3-9 mm , montáž do podhľadu	700,00 €	840,00
1.3L-H3-DO1	 		1.3 MPx dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day / Night , LightCatcher , zoomovací objektív 3-9 mm ,	790,00 €	948,00
1.3L-H3-DP1	 		1.3 MPx dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day / Night , LightCatcher , zoomovací objektív 3-9 mm , závesná montáž , koleno MNT-PEND-WALL nie je súčasťou	790,00 €	948,00
1.0-H3-D1	 		1 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.2, ě/b 0,02Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 420mA, rozmery ø140x104mm, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, hmotnosť 0,55kg	524,00 €	628,80
1.0-H3-D1-IR	 		1 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day/Night, adaptívne IR prísvietenie, dosvit 15m	568,00 €	681,60
1.0-H3-D2	 		1 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.2, ě/b 0,04Lux/F1.2, zoomovací objektív 9 - 22 mm, 2.5x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 420mA, rozmery ø140x104mm, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, hmotnosť 0,55kg	559,00 €	670,80
1.0-H3-DO1	 		1 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.2, ě/b 0,02Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 750mA, prevádzková teplota -30°C až + 50°C, krytie IP66, rozmery ø152x109mm, hmotnosť 1,2kg	650,00 €	780,00
1.0-H3-DO1-IR	 		1 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day/Night, adaptívne IR prísvietenie, dosvit 15m	698,00 €	837,60
1.0-H3-DO2	 		1 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1280x720 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.2, ě/b 0,04Lux/F1.2, zoomovací objektív 9 - 22 mm, 2.5x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 750mA, prevádzková teplota -30°C až + 50°C, krytie IP66, rozmery ø152x109mm, hmotnosť 1,2kg	685,00 €	822,00













1.0-H3-DP1			1 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day / Night, zoomovací objektiv 3 - 9 mm, závesná montáž , koloeno pre montáž MNT-PEND-WALL nie je súčasťou	650,00 €	780,00
1.0-H3-DP2			1 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day / Night, zoomovací objektiv 9 - 22 mm, závesná montáž , koloeno pre montáž MNT-PEND-WALL nie je súčasťou	685,00 €	822,00
1.0-H3-DC1			1 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day / Night, zoomovací objektiv 3 - 9 mm, montáž do podhľadu	568,00 €	681,60
1.0-H3-DC2			1 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day / Night, zoomovací objektiv 9-22 mm, montáž do podhľadu	603,00 €	723,60
2 MPx				bez DPH	s DPH
2.0-H3M-DO1			2 MPx dome kamera IP exteriérová farebná, 1/3.6 "Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.6Lux/F2.0, objektív 2,6 mm , AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP / IP , UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé napačanie, napájanie PoE, max 83mA, rozmery ø52 x 38mm, prevádzková teplota -10 ° C až + 50 ° C, krytie IP66 , hmotnosť 0,034 kg + 0,036 kg na kábel	390,00 €	468,00
2.0-H3M-DC1			2 MPx mini dome (montáž do podhľadu) kamera IP interiérová farebná, 1/3.6 "Progressive Scan CMOS, rozlíšenie 1920x1080 px pri 30fps, citlivosť farebná 0.6Lux/F2.0, objektív 2,8 mm , AWB, BLC, privátné zóny, detekcia pohybu , RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé napačanie, napájanie PoE, max 83mA, rozmery 91x107, 5mm, biele prevedenie , hmotnosť 186g	390,00 €	468,00
2.0-H3M-DC1-BL			2 MPx mini dome (montáž do podhľadu) kamera IP interiérová farebná, 1/3.6 "Progressive Scan CMOS, objektív 2,8 mm , čierne prevedenie	390,00 €	468,00
2.0MP-HD-DN			2 MPx kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.5" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 18fps, 1280x720 @ 39fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.3, č/b 0.02Lux/F1.3, bez objektívu , AWB, BLC, privátné zóny, detekcia pohybu, RS-485, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia JPEG2000, alarm I/O 1/1, napájanie 12-24VDC / 24VAC / PoE, odber 6W, rozmery 85x67x53mm, hmotnosť 0,53kg	594,00 €	712,80
2.0-H3-B1			2 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.6, č/b 0.04Lux/F1.6, zoomovací objektiv 4.7 - 84.6 mm , 18x optický zoom , mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozmery 156x69x64mm, hmotnosť 0,56kg	672,00 €	806,40
2.0-H3-B2			2 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.2, č/b 0.02Lux/F1.2, zoomovací objektiv 3 - 9 mm , 3x optický zoom , mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, 1x alarmový vstup a výstup, 1x audio vstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozmery 115x67x53mm, hmotnosť 0,47kg	624,00 €	748,80
2.0-H3-B3			2 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.2, č/b 0.04Lux/F1.2, zoomovací objektiv 9 - 22 mm , 2.5x optický zoom , mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, 1x alarmový vstup a výstup, 1x audio vstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozmery 115x67x53mm, hmotnosť 0,47kg	663,00 €	795,60
2.0W-H3-BO1-IR			2 MPx kompaktná zoomovacia kamera IP exteriérová farebná Day/Night, IR dosvit 30m, adaptívne IR , 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.2, č/b 0.02Lux/F1.2, zoomovací objektiv 3 - 9 mm , 3x optický zoom , mechanický IR filter, WDR , AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 1,8A, prevádzková teplota -40°C až + 50°C, krytie IP66 , rozmery 242x95x70mm, hmotnosť 1,15kg	797,00 €	956,40
2.0W-H3-BO2-IR			2 MPx kompaktná zoomovacia kamera IP exteriérová farebná Day/Night, IR dosvit 60m, adaptívne IR , 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.6, č/b s IR 0 Lux/F1.2, zoomovací objektiv 9 - 22 mm , 2.5x optický zoom , mechanický IR filter, WDR , AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 1,8A, prevádzková teplota -40°C až + 50°C, krytie IP66 , rozmery 242x95x70mm, hmotnosť 1,15kg	832,00 €	998,40
2.0MP-HD DOME-DN			2 MPx dome IP interiérová (exteriérová s DOME-OD-BASE) antivandal farebná Day/Night, 1/2.5" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 18fps, 1280x720 @ 39fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.4, č/b 0.02Lux/F1.4, bez objektívu , C/CS závit, AWB, BLC, privátné zóny, detekcia pohybu, RS-485, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia JPEG2000, audio vstup, alarm I/O 1/1, napájanie 12-24VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, rozmery ø150x120mm, hmotnosť 0,91kg	680,00 €	816,00
2.0-H3-D1			2 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.6, č/b 0.04Lux/F1.6, zoomovací objektiv 3 - 9 mm , 3x optický zoom , mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé napačanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 420mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozmery ø140x104mm, hmotnosť 0,55kg	624,00 €	748,80
2.0-H3-D1-IR			2 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day/Night, adaptívne IR prísivietenie, dosvit 15m	672,00 €	806,40
2.0-H3-D2			2 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.2, č/b 0.04Lux/F1.2, zoomovací objektiv 9 - 22 mm , 2.5x optický zoom , mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé napačanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 420mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozmery ø140x104mm, hmotnosť 0,55kg	663,00 €	795,60
2.0-H3-DO1			2 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.6, č/b 0.04Lux/F1.6, zoomovací objektiv 3 - 9 mm , 3x optický zoom , mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé napačanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 750mA, prevádzková teplota -30°C až + 50°C, krytie IP66 , rozmery ø152x109mm, hmotnosť 1,2kg	754,00 €	904,80
2.0-H3-DO1-IR			2 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day/Night, adaptívne IR prísivietenie, dosvit 15m	797,00 €	956,40
2.0-H3-DO2			2 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day/Night, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 1920x1080 pixelov @ 30fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.2, č/b 0.04Lux/F1.2, zoomovací objektiv 9 - 22 mm , 2.5x optický zoom , mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé napačanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 750mA, prevádzková teplota -30°C až + 50°C, krytie IP66 , rozmery ø152x109mm, hmotnosť 1,2kg	789,00 €	946,80
2.0-H3-DP1			2 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day / Night, zoomovací objektiv 3 - 9 mm, závesná montáž , koloeno pre montáž MNT-PEND-WALL nie je súčasťou	754,00 €	904,80
2.0-H3-DP2			2 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day / Night, zoomovací objektiv 9 - 22 mm, závesná montáž , koloeno pre montáž MNT-PEND-WALL nie je súčasťou	789,00 €	946,80
2.0-H3-DC1			2 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day / Night, zoomovací objektiv 3 - 9 mm, montáž do podhľadu	672,00 €	806,40
2.0-H3-DC2			2 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day / Night, zoomovací objektiv 9-22 mm, montáž do podhľadu	707,00 €	848,40
3 MPx				bez DPH	s DPH

3.0MP-HD-DN		3 MPx kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/2" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048x1536 pixelov @ 12fps, 1280x720 @ 39fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.3, č/b 0,02Lux/F1.3, bez objektívu, C/CS závit, AWB, BLC, privátné zóny, detekcia pohybu, RS-485, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia MJPEG, alarm I/O 1/1, napájanie 12-24VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, rozмеры 85x67x53mm, hmotnosť 0,53kg	715,00 €	858,00
3.0W-H3-B2		3 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048 x 1536 pixelov @ 20fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.2, č/b 0,02Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, WDR, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, 500mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozмеры 115x67x53mm, hmotnosť 0,47kg	732,00 €	878,40
3.0W-H3-B3		3 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048 x 1536 pixelov @ 20fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.2, č/b 0,04Lux/F1.2, zoomovací objektív 9 - 22 mm, 2.5x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, WDR, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, 500mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozмеры 115x67x53mm, hmotnosť 0,47kg	767,00 €	920,40
3.0W-H3-B01-IR		3 MPx kompaktná zoomovacia kamera IP exteriérová farebná Day/Night, IR dosvit 30m, adaptívne IR, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048x1536 pixelov @ 20fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.2, č/b s IR 0 Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, WDR, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 1,8A, prevádzková teplota -40°C až + 50°C, krytie IP66, rozмеры 242x95x70mm, hmotnosť 1,15kg	897,00 €	1076,40
3.0W-H3-B02-IR		3 MPx kompaktná zoomovacia kamera IP exteriérová farebná Day/Night, IR dosvit 60m, adaptívne IR, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048x1536 pixelov @ 20fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.6, č/b s IR 0 Lux/F1.2, zoomovací objektív 9 - 22 mm, 2.5x optický zoom, mechanický IR filter, WDR, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 1,8A, prevádzková teplota -40°C až + 50°C, krytie IP66, rozмеры 242x95x70mm, hmotnosť 1,15kg	932,00 €	1118,40
3.0MP-HD DOME-DN		3 MPx dome IP interiérová (exteriérová s DOME-OD-BASE) antivandal farebná Day/Night, 1/2" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048x1536 pixelov @ 12fps, 1280x720 @ 39fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.4, č/b 0,02Lux/F1.4, bez objektívu, C/CS závit, AWB, BLC, privátné zóny, detekcia pohybu, RS-485, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia JPEG2000, alarm I/O 1/1, napájanie 12-24VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, rozмеры ø150x120mm, hmotnosť 0,91kg	789,00 €	946,80
3.0W-H3-D1		3 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048 x 1536 pixelov @ 20fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.2, č/b 0,02Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, WDR, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 420mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozмерыø140x104mm, hmotnosť 0,55kg	732,00 €	878,40
3.0W-H3-D1-IR		3 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day/Night, adaptívne IR prívietenie, dosvit 15m	771,00 €	925,20
3.0W-H3-D2		3 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048 x 1536 pixelov @ 20fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.2, č/b 0,04Lux/F1.2, zoomovací objektív 9 - 22 mm, 2.5x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, WDR, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 420mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozмерыø140x104mm, hmotnosť 0,55kg	767,00 €	920,40
3.0W-H3-DO1		3 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048 x 1536 pixelov @ 20fps, citlivosť farebná 0.2Lux/F1.6, č/b 0,02Lux/F1.6, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, WDR, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup, A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, 750mA, prevádzková teplota -30°C až + 50°C, krytie IP66, rozмеры ø152x109mm, hmotnosť 1,2kg,	858,00 €	1029,60
3.0W-H3-DO1-IR		3 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day/Night, adaptívne IR prívietenie, dosvit 15m	901,00 €	1081,20
3.0W-H3-DO2		3 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048 x 1536 pixelov @ 20fps, citlivosť farebná 0.4Lux/F1.6, č/b 0,04Lux/F1.6, zoomovací objektív 9 - 22 mm, 2.5x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, WDR, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup, A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, 3-osé natáčanie, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, 750mA, prevádzková teplota -30°C až + 50°C, krytie IP66, rozмеры ø152x109mm, hmotnosť 1,2kg,	893,00 €	1071,60
3.0W-H3-DP1		3 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day / Night, zoomovací objektív 3 - 9 mm, WDR, závesná montáž, koleno pre montáž MNT-PEND-WALL nie je súčasťou	858,00 €	1029,60
3.0W-H3-DP2		3 MPx zoomovacia dome kamera IP exteriérová antivandal farebná Day / Night, zoomovací objektív 9 - 22 mm, WDR, závesná montáž, koleno pre montáž MNT-PEND-WALL nie je súčasťou	893,00 €	1071,60
3.0W-H3-DC1		3 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day / Night, zoomovací objektív 3 - 9 mm, WDR, montáž do podhľadu	771,00 €	925,20
3.0W-H3-DC2		3 MPx zoomovacia dome kamera IP interiérová farebná Day / Night, zoomovací objektív 9-22 mm, WDR, montáž do podhľadu	815,00 €	978,00
5 MPx			bez DPH	s DPH
5.0-H3-B2		5 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3.2" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2592 x 1944 pixelov @ 13fps, citlivosť farebná 0.3Lux/F1.2, č/b 0,03Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozмеры 120x67x53mm, hmotnosť 0,47kg	832,00 €	998,40
5.0-H3-B3		5 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3.2" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2592 x 1944 pixelov @ 13fps, citlivosť farebná 0.6Lux/F1.2, č/b 0,06Lux/F1.2, zoomovací objektív 9 - 22 mm, 2.5x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, prevádzková teplota -10°C až + 50°C, rozмеры 120x67x53mm, hmotnosť 0,47kg	867,00 €	1040,40
5.0-H3-B01-IR		5 MPx kompaktná zoomovacia kamera IP exteriérová farebná Day/Night, IR dosvit 30m, adaptívne IR, 1/3,2" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2592x1944 pixelov @ 20fps, citlivosť farebná 0.3Lux/F1.2, č/b s IR 0 Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 1,8A, prevádzková teplota -40°C až + 50°C, krytie IP66, rozмеры 242x95x70mm, hmotnosť 1,15kg	1 005,00 €	1206,00
5.0-H3-B02-IR		5 MPx kompaktná zoomovacia kamera IP exteriérová farebná Day/Night, IR dosvit 60m, adaptívne IR, 1/3,2" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2592x1944 pixelov @ 20fps, citlivosť farebná 0.6Lux/F1.6, č/b s IR 0 Lux/F1.2, zoomovací objektív 9 - 22 mm, 2.5x optický zoom, mechanický IR filter, AWB, privátné zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A/V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilné, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 1,8A, prevádzková teplota -40°C až + 50°C, krytie IP66, rozмеры 242x95x70mm, hmotnosť 1,15kg	1 040,00 €	1248,00

5.0-H3-D1	 		832,00 €	998,40
5.0-H3-D1-IR	 		880,00 €	1056,00
5.0-H3-D2	 		867,00 €	1040,40
5.0-H3-DO1	 		962,00 €	1154,40
5.0-H3-DO1-IR	 		1 010,00 €	1212,00
5.0-H3-DO2	 		997,00 €	1196,40
5.0-H3-DP1	 		962,00 €	1154,40
5.0-H3-DP2	 		997,00 €	1196,40
5.0-H3-DC1	 		880,00 €	1056,00
5.0-H3-DC2	 		915,00 €	1098,00
PANORAMATICKÉ KAMERY			bez DPH	s DPH
8.0MP-HD DOME-360	 		1 300,00 €	1560,00
8.0MP-HD-DOME-360-H	 		1 348,00 €	1617,60
8.0MP-HD DOME-180	 		1 300,00 €	1560,00
8.0MP-HD-DOME-180-H	 		1 348,00 €	1617,60
OTOČNÉ KAMERY			bez DPH	s DPH
1.0W-H3PTZ-DC20	 		2 756,00 €	3307,20
2.0W-H3PTZ-DC20	 		3 250,00 €	3900,00
1.0W-H3PTZ-DP20	 		3 033,00 €	3639,60
2.0W-H3PTZ-DP20	 		3 467,00 €	4160,40
PROFI KAMERY			bez DPH	s DPH
8MP-HD PRO-C	 		3 939,00 €	4726,80
8L-H4PRO-B	 		4 075,00 €	4890,00













11MP-HD PRO-C			11 MPx kamera IP interiérová farebná , 35mm Progressive Scan Interline Transfer CCD, megapixelové rozlíšenie 4000x2672 pixelov @ 5fps, 4008x480 @ 15fps, citlivosť 0.1Lux/F1.4, bez objektívu s EF závitom , AWB, BLC, privátne zóny, detekcia pohybu, RS-485, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia JPEG2000, alarm I/O 1/1, napájanie 12-24VDC / 24VAC / PoE, max. 750mA, rozmery 120x79x74mm, hmotnosť 1,15kg	5 980,00 €	7176,00
12L-H4PRO-B			12 MPx kamera IP interiérová farebná , 27,2 mm Progressive Scan CMOS , megapixelové rozlíšenie 4608x2592 pixelov @ 12fps , citlivosť 0.005Lux/F1.4 , bez objektívu s EF a EF - S závitom , AWB , WDR , privátne zóny , detekcia pohybu , RS485 , kompresia H264 , MJPEG , audio 1 / 1 , alarm I / O 1 / 1 , SD / SDHC / SDXC , 12VDC/24VAC/PoE , max 840mm , rozmery 109 x 73 x 68mm , hmotnosť 0,37 kg	6 200,00 €	7440,00
16MP-HD PRO-C			16 MPx kamera IP interiérová farebná , 35mm Progressive Scan Interline Transfer CCD, megapixelové rozlíšenie 4864x3248 pixelov @ 3fps, 4872x480 @ 10fps, citlivosť 0.1Lux/F1.4, bez objektívu s EF závitom , AWB, BLC, privátne zóny, detekcia pohybu, RS-485, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia JPEG2000, alarm I/O 1/1, napájanie 12-24VDC / 24VAC / PoE, max. 750mA, rozmery 120x79x74mm, hmotnosť 1,15kg	6 413,00 €	7695,60
16L-H4PRO-B			16 MPx kamera IP interiérová farebná , 28,4 mm Progressive Scan CMOS , megapixelové rozlíšenie 4944x3280 pixelov @ 10fps , citlivosť 0.005Lux/F1.4 , bez objektívu s EF a EF - S závitom , AWB , WDR , privátne zóny , detekcia pohybu , RS485 , kompresia H264 , MJPEG , audio 1 / 1 , alarm I / O 1 / 1 , SD / SDHC / SDXC , 12VDC/24VAC/PoE , max 840mm , rozmery 109 x 73 x 68mm , hmotnosť 0,37 kg	6 575,00 €	7890,00
29MP-HD PRO-C			29 MPx kamera IP interiérová farebná , 35mm Progressive Scan Interline Transfer CCD, megapixelové rozlíšenie 6576x4384 pixelov @ 2fps, citlivosť 0.1Lux/F1.4, bez objektívu s EF závitom , AWB, BLC, privátne zóny, detekcia pohybu, RS-485, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, kompresia JPEG2000, alarm I/O 1/1, napájanie 12-24VDC / 24VAC / PoE, max. 1,1A, rozmery 120x79x74mm, hmotnosť 1,15kg	8 580,00 €	10296,00

WEB SERVERY





WEB SERVERY			bez DPH	s DPH	
DH-NVS0404HE			Web server 4 - kanálový , kompresia H.264, dual stream, nahrávanie 25fps @ D1, 4x BNC vstupy, 1x TV out, alarm I / O 4 / 2, 4x audio vstup, 1x audio výstup, 1x RS - 485 pre ovládanie PTZ, RS232, 1x RJ45, SD karta, napájanie 12VDC, max 420mA, rozmery 162x136x30mm, teplota -30 ° až +55 ° C, ONVIF kompatibilné, hmotnosť 1 kg	289,00 €	346,80
ENC-4P-H264			Web server 4-kanálový , kompresia H.264, MJPEG, snímkovosť 100fps@D1, protokoly TCP/IP, UDP, DHCP, SOAP, Zeroconf, 4x BNC vstupy, alarm I/O 4/4, 4x audio vstup, 4x audio výstup, 1x RS-485 pre ovládanie PTZ, 1x RJ45, napájanie 12VDC / 24VAC / PoE, max. 700mA, rozmery 140x122x44mm, ONVIF kompatibilné, hmotnosť 0,62kg, potrebná len jedna licencia	312,00 €	374,40
ENC-BRK1U			Montážny rámik pre 3 Avigilon web serveri do 1U racku	51,00 €	61,20
SNT-EX101			WEB server 1-kanálový , kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, rozlíšenie 720x576 pri 25 fps, obojsmerné audio, protokoly TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (server/client), SMTP, DHCP, DNS, NTP SNMP (MIB-2) rozhranie 100Base-TX/10BaseT-Ethernet, BNC vstup 1x, počet IP adres 1x, sériové rozhranie RS-422/485, 1x USB port pre externú pamäť, mic IN, audio OUT, funkcie IMD, Voice alert, alarm I/O 1/1, napájanie 24VAC, PoE, 550mA, rozmery 73x33x167 mm, príslušenstvo CD so softvérom	565,00 €	678,00
SNT-EP104			WEB server 4-kanálový , kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, rozlíšenie 720x576 pri 25 fps, protokoly TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (server/client), SMTP, DHCP, DNS, NTP SNMP (MIB-2), Počet IP adres 4x (4xMAC), BNC vstup, funkcie MD, napájanie 12VDC, rozmery 210x44x261mm, príslušenstvo CD so softvérom	765,00 €	918,00
SNT-EX104			WEB server 4-kanálový , kompresia MJPEG, MPEG4, H.264, rozlíšenie 720x576 pri 25 fps, protokoly TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (server/client), SMTP, DHCP, DNS, NTP SNMP (MIB-2), Počet IP adres 4x (4xMAC), BNC vstup 4x, sériové rozhranie RS485, 4x USB port pre externú pamäť, mic IN 4x, audio OUT 4x, funkcie IMD, Voice alert, alarm I/O 4/4, napájanie 12VDC, rozmery 210x44x261mm, príslušenstvo CD so softvérom	905,00 €	1086,00



















































ZÁZNAM - DVR

































HDCVI ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIA			bez DPH	s DPH	
HCVR5104H			Videorekordér sieťový 4 - kanálový , videokompresia H.264, OS Linux, predný ovládací panel , záznam v 720P-100fps , audio 1 / 1 RCA , 1 x SATA 3.5 " HDD Max . 4TB (bez HDD) , 1 HDMI + 1 VGA výstup , 1x RJ45 port (10 / 100) , 2x USB 2.0 , 1x RS485 , súčasťou diaľkové ovládanie , rozmery Mini 1U , 325 x 245 x 45mm , hmotnosť 1.5kg (bez HDD)	165,00 €	198,00
HCVR7204A			Videorekordér sieťový 4 - kanálový , videokompresia H.264, OS Linux, predný ovládací panel , záznam v 1080P-100fps , audio 4 / 1 BNC , alarm I / O 4 / 3 , 2 x SATA 3.5 " HDD Max . 4TB (bez HDD) , 1 HDMI + 1 VGA výstup , 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps) , 2x USB 2.0 , 1x RS232 , RS485 , súčasťou diaľkové ovládanie , rozmery 1U , 375 x 285 x 45mm , hmotnosť 2.35kg (bez HDD)	369,00 €	442,80
HCVR5108H			Videorekordér sieťový 8 - kanálový , videokompresia H.264, OS Linux, predný ovládací panel , záznam v 720P-200fps , audio 1 / 1 RCA , 1 x SATA 3.5 " HDD Max . 4TB (bez HDD) , 1 HDMI + 1 VGA výstup , 1x RJ45 port (10 / 100) , 2x USB 2.0 , 1x RS485 , súčasťou diaľkové ovládanie , rozmery Mini 1U , 325 x 245 x 45mm , hmotnosť 1.5kg (bez HDD)	229,00 €	274,80
HCVR7208A			Videorekordér sieťový 8 - kanálový , videokompresia H.264, OS Linux, predný ovládací panel , záznam v 1080P-200fps , audio 4 / 1 BNC , alarm I / O 8 / 3 , 2 x SATA 3.5 " HDD Max . 8TB (bez HDD) , 1 HDMI + 1 VGA + 1x TV výstup , 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps) , 2x USB 2.0 , 1x RS232 , RS485 , súčasťou diaľkové ovládanie , rozmery 1U , 375 x 285 x 45mm , hmotnosť 2.35kg (bez HDD)	549,00 €	658,80
HCVR5216A			Videorekordér sieťový 16 - kanálový , videokompresia H.264, OS Linux, predný ovládací panel , záznam v 720P-400fps , audio 4 / 1 BNC , 2 x SATA 3.5 " HDD Max . 8TB (bez HDD) , 1 HDMI + 1 VGA + 1 BNC výstup , alarm I / O 16 / 3 , 1x RJ45 port (10/100/1000) , 2x USB 2.0 , 1x RS232 , 1x RS485 , súčasťou diaľkové ovládanie , rozmery 1U , 375 x 285 x 45mm , hmotnosť 2.35kg (bez HDD)	599,00 €	718,80
HCVR5216L			Videorekordér sieťový 16-kanálový, prevedenie do racku , videokompresia H.264, OS Linux, predný ovládací panel , záznam v 720P-400fps , audio 4/1 BNC, 2 x SATA 3.5 "HDD Max . 8TB (bez HDD) , 1 HDMI + 1 VGA + 1 BNC výstup, alarm I / O 16/3, 1x RJ45 port (10/100/1000), 2x USB 2.0, 1x RS232, 1x RS485, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 1,5U, 440 x 410 x 70mm, hmotnosť 5kg (bez HDD)	620,00 €	744,00
























ANALÓGOVÝ ZÁZNAM


































































4 vstupy			bez DPH	s DPH	
DVR5104C-B			Videorekordér sieťový 4-kanálový , videokompresia H.264, OS Linux, rozlíšenie pre záznam D1-100fps , podpora 960H , možnosť pripojiť 2x HD (1,3 Mpx alebo 720p) kamery , 1 x SATA 3.5 "HDD Max. 4TB (bez HDD), VGA, 1x TV, 1x BNC, 1x RJ45, 2x USB 2.0, napájanie 12VDC, 2A, rozmery 205x205x40mm, Mini 1U, hmotnosť 0.5kg	99,00 €	118,80
DVR5104HE			Videorekordér sieťový 4-kanálový , OS Linux, videokompresia H.264, predný ovládací panel, rozlíšenie pre záznam D1-100fps , podpora 960H možnosť pripojiť 2x HD (1,3 Mpx alebo 720p) kamery , 4x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 4/3, 1 x SATA 3.5 "HDD Max. 4TB (bez HDD), HDMI, VGA, 1 TV, 1x RS485, 1x RJ45, 2x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, napájanie 12VDC, 2A, rozmery 325x245x45mm, Mini 1U, hmotnosť 1.5kg	149,00 €	178,80















































HDF1212E	 	Videorekordér sieťový 4-kanálový, videokompresia H.264, podpora duálneho streamu, 4x audio vstup, 1x audio výstup, prehliadač 100 snímkov/sek @ D1 (720x576), záznam 100 snímkov/sek @ CIF (360x288) , 100 snímkov/sek half D1 (720x288), 50 snímkov/sek @ D1 (720x576), 2x 3,5" HDD SATA do 2TB (dodávané bez HDD), alarm I/O 4/2, 4x audio vstup, 1x RJ-45, RS485, RS232, USB port, slovenské, české, anglické menu, VGA a BNC video výstup každý nastaviteľný samostatne, podpora CMS, ovládanie cez mobil iPhone, Android, napájanie 12VDC, 3,33A, rozmery 351x71x276mm, hmotnosť 2kg	250,00 €	300,00
8 vstupov			bez DPH	s DPH
DVR5108C-B	 	Videorekordér analógový sieťový 8 - kanálový , videokompresia H.264 , OS Linux , rozlíšenie pre záznam D1 - 200fps, podpora 960H, možnosť pripojiť 2x HD (1,3 Mpx alebo 720p) kamery , 1 x SATA 3.5 " HDD Max . 4TB (bez HDD) , 1x VGA , 1x TV , 1x BNC , 1x RJ45 , 2x USB 2.0 , napájanie 12VDC , 2A , rozmery 205x205x40mm , Smart 1U , hmotnosť 0.5kg	149,00 €	178,80
DVR5108HE	 	Videorekordér sieťový 8-kanálový, OS Linux, videokompresia H.264, predný ovládací panel, rozlíšenie pre záznam D1-200fps, podpora 960H, možnosť pripojiť 2x HD (1,3 Mpx alebo 720p) kamery , 4x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 8/3, 1 x SATA 3.5 "HDD Max. 4TB (bez HDD), HDMI, VGA, 1 TV, 1x RS485, 1x RJ45, 2x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, napájanie 12VDC, 2A, rozmery 325x245x45mm, rozmery Mini 1U, hmotnosť 1.5kg	219,00 €	262,80
HDE2424E	 	Videorekordér sieťový 8-kanálový, videokompresia H.264, podpora duálneho streamu, 8 x audio vstup, 1x audio výstup, prehliadač 200 snímkov/sek @ D1 (720x576), záznam 200 snímkov/sek @ CIF (360x288), 200 snímkov/sek half D1 (720x288) , 100 snímkov/sek @ D1 (720x576), 2x 3,5" HDD SATA do 2TB (dodávané bez HDD), alarm I/O 4/2, 1x RJ-45, USB port, diaľkový ovládač, slovenské, české, anglické menu, VGA a BNC video výstup, podpora CMS, ovládanie cez mobil iPhone, Android, napájanie 12VDC, 3,33A, rozmery 351x71x276mm, hmotnosť 2kg	459,00 €	550,80
16 vstupov			bez DPH	s DPH
DVR5216A	 	Videorekordér analógový sieťový 16-kanálový, OS Linux, predný ovládací panel, podporovaný formát H.264, max záznam D1 @ 400fps, podpora 960H možnosť pripojiť 4x HD (1,3 Mpx alebo 720p) alebo 2x Full HD kamery , 4x audio vstup RCA, 1x audio výstup RCA, alarm I / O 16/3, 2x SATA 3.5 "HDD Max. 8TB (bez HDD), 1x HDMI, 1x VGA, 1x TV, 1x BNC, 1x SPOT výstup, rozhranie RJ45 (10/100M/1000M), RS485, RS232, 2x USB 2.0, rozmery 1U, 375 x 285 x 45mm, hmotnosť 2,35 kg (bez HDD).	299,00 €	358,80
DVR1604HF-L	 	Videorekordér sieťový 16-kanálový, profesionálna séria, OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, podporovaný formát H.264, rozlíšenie pre záznam D1 @ 400fps, podpora 960H , 4x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 16/6, 4 x SATA 3.5 "HDD max. 16TB (bez HDD), eSATA až 16TB, 1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC, 1x BNC SPOT výstup, rozhranie RJ45, RS485, RS232, 2x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, prispôbené pre montáž do racku, rozmery 1,5 U, 440 x 460 x 68mm, hmotnosť 6kg (bez HDD).	590,00 €	708,00
TSS4848E	 	Videorekordér sieťový 16-kanálový, videokompresia H.264 s podporou duálneho streamu, 8 x audio vstup, 1x audio výstup, prehliadač 400 snímkov/sek @ D1 (720x576), záznam 400 snímkov/sek @ CIF (360x288), 200 snímkov/sek half D1 (720x288), 100 snímkov/sek @ D1 (720x576), 2x 3,5" HDD SATA do 2TB (dodávané bez HDD), alarm I/O 4/2, 1x RJ-45, USB port, diaľkový ovládač, slovenské, české, anglické menu, VGA a BNC video výstup nastaviteľný samostatne, podpora CMS, ovládanie cez mobil iPhone, Android, napájanie 12VDC, 3.33A, rozmery 340x67x276mm, hmotnosť 2kg	590,00 €	708,00
HYBRIDNÝ ZÁZNAM				
4 vstupy			bez DPH	s DPH
EH1004H Nano	 	Videorekordér sieťový hybridný 4-kanálový, pripojenie analógových aj IP kamier, videokompresia analóg H.264, podpora duálneho streamu, videokompresia IP H.264, MPEG-4, MJPEG, 4 x audio vstup, 1x audio výstup, prehliadač 1024x768 px, záznam 100 snímkov/sek @ CIF (360x288) , 100 snímkov/sek @ HalfD1 (720x288), 50 snímkov/sek @ D1 (720x576), podpora 4x 2,MPx IP kamier, 1x 3,5" HDD SATA do 2TB (dodávané bez HDD), e-SATA, RS-485, RS-232, alarm I/O 4/1, 1x RJ-45, USB port pre zálohu, diaľkový ovládač, VGA+BNVC (iba analógové kamery) video výstup, 1x BNC SPOT video výstup, podpora CM3000, PDA viewer, vzdialená konzola, Web viewer, Java viewer, tichá bezventilátorová prevádzka , napájanie 12VDC, 2A, rozmery 245x160x53mm, hmotnosť 0.8kg	339,00 €	406,80
DVR5104C-B	 	Videorekordér sieťový 4-kanálový, rozlíšenie pre záznam D1-100fps, podpora 960H, možnosť pripojiť 2x HD (1,3 Mpx alebo 720p) kamery	99,00 €	118,80
DVR5104HE	 	Videorekordér sieťový 4-kanálový, rozlíšenie pre záznam D1-100fps, podpora 960H, možnosť pripojiť 2x HD (1,3 Mpx alebo 720p) kamery	149,00 €	178,80
8 vstupov			bez DPH	s DPH
EH1008H Nano	 	Videorekordér sieťový hybridný 8-kanálový, pripojenie analógových aj IP kamier, pre max. 4 IP kamery , videokompresia analóg H.264, videokompresia IP H.264, MPEG-4, MJPEG, podpora duálneho streamu, 4 x audio vstup, 1x audio výstup, prehliadač 1024x768 px, záznam 200 snímkov/sek @ CIF (360x288) , 100 snímkov/sek @ HalfD1 (720x288), 50 snímkov/sek @ D1 (720x576), podpora 4x 2MPx IP kamier, 1x 3,5" HDD SATA do 2TB (dodávané bez HDD), e-SATA, RS-485, RS-232, alarm I/O 4/1, 1x RJ-45, 2x USB port pre zálohu, diaľkový ovládač, VGA+BNVC video výstup, 1x BNC SPOT video výstup, podpora CM3000, PDA viewer, vzdialená konzola, Web viewer, Java viewer, tichá bezventilátorová prevádzka , rozmery 245x160x53mm, hmotnosť 0.8kg	529,00 €	634,80
DVR7804S-U	 	Videorekordér sieťový hybridný 8-kanálový (4-kanály IP a 4-kanály analóg), Dual-core processor, predný ovládací panel, videokompresia H.264 / MJPEG, maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru, analóg každý kanál 960H 25fps , 4x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/6, 8 x SATA 3.5 "HDD Max. 32TB (bez HDD), e-SATA až 16TB, 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, rozhranie 2x RJ45, 4x USB 2.0, RS232, RS485, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 2U, 440 x 460 x 89mm, hmotnosť 6.5kg (bez HDD)	639,00 €	766,80
EH6108H+	 	Videorekordér sieťový hybridný 8-kanálový, pripojenie analógových aj IP kamier, predný ovládací panel, videokompresia pre analóg H.264, pre IP H.264/MPEG-4/MJPEG, podpora duálneho streamu, 8x audio vstup, záznam 200 snímkov/sek @ CIF (360x288), 200 snímkov/sek @ HalfD1 (720x288), 100 snímkov/sek @ D1 (720x576) - analógové alebo do 2.3 MPx (1920x1200) , 5 Mpx pre kanál 8. (2592x1944) - IP kamery, 3x 3,5" HDD SATA do 3TB (dodávané bez HDD), alarm I/O 8/4, 1x RJ-45, e-SATA, 3x USB port, myš, možnosť dokúpenia diaľkového ovládača, VGA video výstup, 2x BNC Spot, podpora CM3000, PDA viewer, vzdialená konzola, Web viewer, Java viewer, hmotnosť 19VDC, 7,5A, rozmery 430x370x60mm, hmotnosť 5,7kg	1 050,00 €	1260,00
DVR5108C-B	 	Videorekordér sieťový 8-kanálový, rozlíšenie pre záznam D1-200fps, podpora 960H možnosť pripojiť 2x HD (1,3 Mpx alebo 720p) kamery	149,00 €	178,80
DVR5108HE	 	Videorekordér sieťový 8-kanálový, rozlíšenie pre záznam D1-200fps, podpora 960H možnosť pripojiť 2x HD (1,3 Mpx alebo 720p) kamery	219,00 €	262,80
16 vstupov			bez DPH	s DPH
EH116H-4 Nano	 	Videorekordér sieťový hybridný 16-kanálový, pripojenie analógových aj IP kamier, pre max. 4 IP kamery , videokompresia analóg H.264, videokompresia IP H.264, MPEG-4, MJPEG, podpora duálneho streamu, 4 x audio vstup, 1x audio výstup, prehliadač 1024x768 px, záznam 400 snímkov/sek @ CIF (360x288) , 200 snímkov/sek @ HalfD1 (720x288), 100 snímkov/sek @ D1 (720x576), podpora 4x 2,MPx IP kamier, 1x 3,5" HDD SATA do 2TB (dodávané bez HDD), e-SATA (do 2TB), RS-485, RS-232, alarm I/O 4/1, 1x RJ-45, 2x USB port pre zálohu, diaľkový ovládač, VGA+BNVC (iba analógové kamery) video výstup, 1x BNC SPOT video výstup, podpora CM3000, PDA viewer, vzdialená konzola, Web viewer, Java viewer, napájanie 12VDC, 4A, rozmery 245x160x50mm, hmotnosť 0.8kg	670,00 €	804,00

DVR0804HF-U		Videorekordér sieťový hybridný 16-kanálový (8-kanálov IP a 8 kanálov analog) OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264/MJPEG, rozlíšenie Max 400fps-D1 / 200fps-720P / 100fps-1080P, maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru, Analóg každý kanál D1 25fps, podpora 960H, 8x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 8/6, 8 x SATA 3.5 "HDD Max. 32TB (bez HDD), e SATA až 16TB, 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 BNC Spot výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, rozhranie RJ45, 3x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 2U, 440 x 460 x 89mm, hmotnosť 6.5kg (bez HDD).	699,00 €	838,80
EH6216H+		Videorekordér sieťový hybridný 16-kanálový, pripojenie analógových aj IP kamier, predný ovládací panel, videokompresia pre analóg H.264, pre IP H.264/MPEG-4/MJPEG, podpora duálneho streamu, 16x audio vstup (kábel nie je súčasťou), 1x audio výstup, 1x vstup na mikrofón, záznam 400 snímkov/sek @ CIF (360x288), 400 snímkov/sek @ HalfD1 (720x288), 200 snímkov/sek @ D1 (720x576) - analógové alebo všetky do 1.3 MPx (MPEG4/H.264) alebo do 2.3 MPx (MPEG) s 5 Mpx pre kanál 1. (MPEG) - IP kamery (spolu16Mpx), 3x 3,5" HDD SATA do 1TB (dodávané bez HDD), alarm I/O 16/4, 2x RJ-45, e-SATA, 3x USB port, RS485, DVD-RW, mys, možnosť dokúpenia diaľkového ovládača, VGA video výstup, 2x BNC Spot, podpora CM3000, PDA viewer, vzdialená konzola, Web viewer, Java viewer, napájanie 19VDC, 4.7A, rozmery 430x370x60mm, hmotnosť 5,7kg	1 320,00 €	1584,00
IWH 3216 Touch II		Videorekordér sieťový hybridný 16-kanálový, Windows embedded, predný ovládací panel s touchpadom, pripojenie analógových aj IP kamier, videokompresia H.264, podpora duálneho streamu, prehliadač 400 snímkov/sek @ D1 (720x576), záznam 400 snímkov/sek @ CIF (360x288), 200 snímkov/sek @ D1 (720x576), podpora IP kamier do 5 MPx na kanál (max. 42 MPx na systém), 4x HDD šuflík na 3,5" HDD SATA do 1TB (dodávané bez HDD), 16 x audio vstup, 1x audio výstup, 1x mikrofónový výstup, alarm I/O 16/4, 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 6x USB port, e-SATA, RS-485, RS-232, 2x VGA video duálny výstup, 2x spot monitor, podpora CM3000, PDA viewer, vzdialená konzola, Web viewer, JAVA viewer, iPhone viewer, Android viewer, napájanie 19VDC, 6.3A, rozmery 430x105x410mm, hmotnosť 7.6kg	2 290,00 €	2748,00
DVR5216A		Videorekordér analógový sieťový 16-kanálový, max záznam D1 @ 400fps, podpora 960H možnosť pripojiť 2x HD (1,3 Mpx alebo 720p) kamery	299,00 €	358,80
32 vstupov			bez DPH	s DPH
DVR1604HF-U-E		Hybridný Videorekordér sieťový 32-kanálový (16-kanálov IP a 16-kanálov analog) OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264/MJPEG, rozlíšenie Max 400fps-D1 / 200fps-720P / 100fps-1080P Analog každý kanál D1 25fps, maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru, podpora 960H, 16x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 16/6, 8 x SATA 3.5 "HDD Max. 32TB (bez HDD), e SATA až 16TB, 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 BNC SPOT výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, rozhranie RJ45, 3x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 2U, 440 x 460 x 89mm, váha 6.5kg (bez HDD).	899,00 €	1078,80
DIGITALIZAČNÉ KARTY - HYBRIDNÉ			bez DPH	s DPH
NV6120T-4CH		Karta digitalizačná hybridná 4-vstupová - videokompresia MPEG4, H264, podpora duálneho streamu, rýchlosť prehrávania 100 snímkov / sek., záznamu 100 snímkov / sek. @ CIF (360x288), 100 snímkov / sek. @ VGA (640x480), 100 snímkov / sek. @ D1 (720x576), IP celkovo maximálne 42Mpx, 1x video výstup s možnosťou nastavenia QUAD, 4x audio vstup, alarm I / O 4/4 (s I / O kartou), DDNS, možnosť napojiť POS, funkcia kontroly pozornosti, podpora IP kamier, podpora duálneho monitora, jednoduché ovládanie, detekcia prehriatia, množstvo programových funkcií, PDA viewer, JAVA viewer, súčasťou dodávky je CD, slovenské menu, PCI-E rozhranie	360,00 €	432,00
NV6240T-8CH		Karta digitalizačná hybridná 8-vstupová - videokompresia MPEG4, H264, podpora duálneho streamu, rýchlosť prehrávania 200 snímkov / sek., záznamu 200 snímkov / sek. @ CIF (360x288), 200 snímkov / sek. @ VGA (640x480), 200 snímkov / sek. @ D1 (720x576), IP celkovo maximálne 42Mpx, 1x video výstup s možnosťou nastavenia QUAD, 8x audio vstup, alarm I / O 4/4 (s I / O kartou), DDNS, možnosť napojiť POS, funkcia kontroly pozornosti, podpora IP kamier, podpora duálneho monitora, jednoduché ovládanie, detekcia prehriatia, množstvo programových funkcií, PDA viewer, JAVA viewer, súčasťou dodávky je CD, slovenské menu, PCI-E rozhranie	690,00 €	828,00
NV 6480 Express / 16		Karta digitalizačná hybridná 16-vstupová - videokompresia MPEG4, H264, podpora duálneho streamu, rýchlosť prehrávania 400 snímkov/sek, záznamu 400 snímkov/sek @ CIF (360x288), 400 snímkov/sek @ VGA (640x480), 128 snímkov/sek @ D1 (720x576), IP celkovo maximálne 42Mpx, 1x video výstup s možnosťou nastavenia QUADU, 16x audio vstup, alarm I / O 4/4, DDNS, možnosť napojiť POS, funkcia kontroly pozornosti, podpora IP kamier, podpora duálneho monitora, jednoduché ovládanie, detekcia prehriatia, množstvo programových funkcií, PDA viewer, JAVA viewer, súčasťou dodávky je CD, slovenské menu, PCI-E rozhranie	1 050,00 €	1260,00
NV8416 E4		Karta digitalizačná hybridná 16-vstupová - videokompresia MPEG4, H264, podpora duálneho streamu, rýchlosť prehrávania 400 snímkov/sek, záznamu 400 snímkov/sek @ CIF (360x288), 400 snímkov/sek @ VGA (640x480), 400 snímkov/sek @ D1 (720x576), IP celkovo maximálne 42Mpx, 1x video výstup s možnosťou nastavenia QUADU, 16x audio vstup, alarm I / O 16/16, DDNS, možnosť napojiť POS, funkcia kontroly pozornosti, podpora IP kamier, podpora duálneho monitora, jednoduché ovládanie, detekcia prehriatia, množstvo programových funkcií, PDA viewer, JAVA viewer, súčasťou dodávky je CD, slovenské menu, PCI-E4 rozhranie	1 480,00 €	1776,00
IP ZÁZNAM				
4 vstupy			bez DPH	s DPH
NVR2104		Videorekordér IP sieťový 4 - kanálový , OS Linux , Dual - core processor , podporované formáty H.264 , MJPEG , rozlíšenie pre záznam 200fps - D1 , 100fps - 720P , 50fps - 1080P , záznam Max. 48Mbps , maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru , 1 x SATA 3.5 " HDD max . 4TB (bez HDD) , 1 HDMI + 1 VGA výstup , podpora ONVIF , podpora IP PTZ Dahua , 1x RJ45 , 2x USB 2.0 , rozmery Smart 1U , 205 x 205 x 45mm , hmotnosť 0.650kg (bez HDD) .	149,00 €	178,80
NVR4104		Videorekordér IP sieťový 4 - kanálový , OS Linux , Dual - core processor , podporované formáty H.264 , MJPEG , záznam max 80Mbps , maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru , 1 x SATA 3.5 " HDD Max . 4TB (bez HDD) , 1 HDMI + 1 VGA výstup , podpora ONVIF , podpora IP PTZ Dahua , 1x RJ45 , 2x USB 2.0 , rozmery Smart 1U , 205 x 205 x 45mm , hmotnosť 0.5kg (bez HDD) .	169,00 €	202,80
NVR3204		Videorekordér IP sieťový 4-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, rozlíšenie pre záznam 400fps-D1, 200fps-720P, 100fps-1080P, záznam Max. 40Mbps, maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru, podpora 4x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 4/3, 2 x SATA 3.5 "HDD Max. 8TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45, 2x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 1U, 375 x 285 x 50mm, hmotnosť 2.3kg (bez HDD).	290,00 €	348,00
NVR3104H		Videorekordér IP sieťový 4 - kanálový , OS Linux , Dual - core processor , predný ovládací panel , podporované formáty H.264 , MJPEG , rozlíšenie pre záznam 400fps - D1 , 200fps - 720P , 100fps - 1080P , záznam Max. 40Mbps , maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru , podpora 4x audio z IP kamier , 1x audio vstup RCA , 1x audio výstup RCA , alarm I / O 2 / 1 , 1x SATA 3.5 " HDD Max . 4TB (bez HDD) , 1 HDMI + 1 VGA výstup , podpora ONVIF , podpora IP PTZ Dahua , 1x RJ45 , 2x USB 2.0 , rozmery mini 1U , 325 x 240 x 45mm , hmotnosť 1,25 kg (bez HDD) .	220,00 €	264,00
NVR3204-P		Videorekordér IP sieťový 4-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, rozlíšenie pre záznam 400fps-D1, 200fps-720P, 100fps-1080P, záznam Max. 40Mbps, maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru, podpora 4x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 4/3, 2 x SATA 3.5 "HDD Max. 8TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45, 4x port PoE IEEE802.3af (PoE len pre Dahua kamery), 2x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 1U, 375 x 285 x 50mm, hmotnosť 2.3kg (bez HDD).	349,00 €	418,80
NVR3104H-P		Videorekordér IP sieťový 4 - kanálový , OS Linux , Dual - core processor , predný ovládací panel , podporované formáty H.264 , MJPEG , rozlíšenie pre záznam 400fps - D1 , 200fps - 720P , 100fps - 1080P , maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru , podpora 4x audio z IP kamier , 1x audio vstup RCA , 1x audio výstup RCA , alarm I / O 2 / 1 , 1x SATA 3.5 " HDD Max . 4TB (bez HDD) , 1 HDMI + 1 VGA výstup , podpora ONVIF , podpora IP PTZ Dahua , 1x RJ45 , 4x port PoE IEEE802.3af (PoE len pre Dahua kamery) , 2x USB 2.0 , rozmery mini 1U , 325 x 240 x 45mm , hmotnosť 1,25 kg (bez HDD) .	269,00 €	322,80
EXR6004 Mini		Videorekordér IP sieťový 4-kanálový, OS Linux, podporované formát MJPEG, MPEG4, H.264, podpora duálneho streamu, max. záznam 2.3 MPx na kameru, pre 4. vstup max. 5 MPx, alarm I/O 4/1, prerazenie kamier pomocou web rozhrania, 1 x SATA 3.5" HDD (bez HDD), 1x VGA, 1 x e-SAT, 2 x RJ45, rozmery 235 x 160 x 50mm, USB mys súčasťou balenia	490,00 €	588,00

		8 vstupov	bez DPH	s DPH
NVR3108H	 	Videorekordér IP sieťový 8 - kanálový, OS Linux, Dual - core processor, podporované formáty H.264, MJPEG, rozlíšenie pre záznam 400fps - D1, 200fps - 720P, 100fps - 1080P, záznam Max. 40Mbps, maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru , 1 x SATA 3.5 "HDD Max. 4TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45, 2x USB 2.0, rozmyery Mini IU, 325 x 240x45mm, hmotnosť 1.25kg (bez HDD).	239,00 €	286,80
NVR3208V	 	Videorekordér IP sieťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, podporované formáty H.264, MJPEG, rozlíšenie pre záznam 400fps-D1, 200fps-720P, 100fps-1080P, záznam Max. 40Mbps, maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru , podpora 8x audio z IP kamier, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 3/1, 2x SATA 3.5 "HDD Max. 8TB (bez HDD), eSATA až 16TB, 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45, RS232, RS485, 3x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmyery IU, 100 x 220 x 146mm, hmotnosť 1.6kg (bez HDD).	259,00 €	310,80
NVR5208	 	Videorekordér IP sieťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, rozlíšenie pre záznam 960fps-D1, 480fps-720P, 240fps-1080P, záznam max. do 128Mbps, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru, živý náhľad maximálne 2mpx na každý kanál , podpora 8x audio z IP kamier, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 8/3, 2 x SATA 3.5 "HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, TV, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmyery IU, 375 x 285 x 50mm, hmotnosť 2.3kg (bez HDD).	359,00 €	430,80
NVR4208-8P	 	Videorekordér IP sieťový 8 - kanálový, OS Linux, Dual - core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max do 200Mbps, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru , alarm I / O 4 / 2, 2 x SATA 3.5 " HDD Max. 8TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 8x port PoE IEEE802.3af (PoE len pre Dahua kamery) , 2x USB (1 USB3.0), súčasťou diaľkové ovládanie, rozmyery IU, 375 x 285 x 50mm, hmotnosť 2.5kg (bez HDD).	399,00 €	478,80
		16 vstupov	bez DPH	s DPH
NVR4216	 	Videorekordér IP sieťový 16 - kanálový, OS Linux, Dual - core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max do 200Mbps, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru , alarm I / O 4 / 2, 2 x SATA 3.5 " HDD Max. 8TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB (1 USB 3.0), súčasťou diaľkové ovládanie, rozmyery IU, 375 x 285 x 50mm, hmotnosť 2kg (bez HDD).	299,00 €	358,80
NVR4216-8P	 	Videorekordér IP sieťový 16 - kanálový, OS Linux, Dual - core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max do 200Mbps, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru , alarm I / O 4 / 2, 2 x SATA 3.5 " HDD Max. 8TB (bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 8x port PoE IEEE802.3af (PoE len pre Dahua kamery) , 2x USB (1 USB3.0), súčasťou diaľkové ovládanie, rozmyery IU, 375 x 285 x 50mm, hmotnosť 2.5kg (bez HDD).	420,00 €	504,00
NVR5816	 	Videorekordér IP sieťový 16-kanálový, profesionálnej série, OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, rozlíšenie pre záznam 960fps-D1, 480fps-720P, 240fps-1080P, záznam max. do 128Mbps, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru, živý náhľad maximálne 2mpx na každý kanál , podpora 16x audio z IP kamier, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 16/6, 8 x SATA 3.5 "HDD Max. 32TB (bez HDD), eSATA až 16TB, výstup 1 HDMI + 1 VGA, TV, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 4x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmyery 2U, 440 x 460 x 89mm, hmotnosť 6kg (bez HDD).	820,00 €	984,00
NVR5416-16P	 	Videorekordér IP sieťový 16-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam Max. 128Mbps, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru , podpora 16x audio z IP kamier, 1x audio vstup BNC, 1x audio výstup BNC, alarm I / O 16/6, 4 x SATA 3.5 "HDD Max. 16TB (bez HDD), eSATA až 16TB, 1 HDMI + 1 VGA + TV výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 16x port PoE IEEE802.3af (PoE len pre Dahua kamery) , 3x USB 2.0, 1x RS485, 1x RS232, rozmyery 1.5U, 440 x 460 x 68mm, hmotnosť 5kg (bez HDD).	820,00 €	984,00
NSR-500	 	Videorekordér IP sieťový 16-kanálový, podpora 16 IP kamier SONY s max. rozlíšením Full-HD 1920x1080 px @ 30 fps @ 4 Mbps, rozšíriteľné na max. 24 IP kamier s NSBK-CL05/04 (licencia na 4 IP kamery), video kompresia H.264, MPEG-4, JPEG, podpora diaľneho streamu, podporovaná max. kapacita SATA HDD 12TB (6 x 2TB), dodávané bez HDD, podpora RAID 0,1 a 5, externé rozšírenie kapacity cez iSCSI max. 16TB, audio výstup 1x mini jack, bez vstavaného výstupu na monitor , VGA výstup na nastavenie systému, alarm I/O 8/8, 2x Gbit LAN, 4x USB, RS-232C pre UPS, rozmyery 440x88x400 mm, hmotnosť 9,4 kg. NVR je bez operačného systému. Inštaláciu je nutné spraviť z USB kľúča (min. 4GB) po vložení HDD	2 355,00 €	2826,00
NSBK-DH05	 	Modul pre rozšírenie NSR-500 o HDMI výstup na monitor, pre použitie NSR-500 ako klient	845,00 €	1014,00
		32 vstupov	bez DPH	s DPH
NVR7232	 	Videorekordér IP sieťový 32 - kanálový, profesionálnej série, OS Linux, Dual - core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam Max. 192Mbps, maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru , podpora 32x audio z IP kamier, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 8 / 3, 2x SATA 3.5 " HDD Max. 8TB (bez HDD), 1x HDMI 1x VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ - 45 port (10/100/1000 Mbps), 1x RS485, 1x RS232, 2x USB 2.0, rozmyery IU, 375 x 285 x 50mm, hmotnosť 2,3 kg (bez HDD).	459,00 €	550,80
NVR5432	 	Videorekordér IP sieťový 32 - kanálový, profesionálnej série, OS Linux, Dual - core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam Max. 128Mbps, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru , podpora 32x audio z IP kamier, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 16 / 6, 4x SATA 3.5 " HDD Max. 16TB (bez HDD), eSATA až 16TB, 1x HDMI 1x VGA 1x TV výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 2x RJ - 45 port (10/100/1000 Mbps), 1x RS232, 1xRS485, 3x USB 2.0, rozmyery 1,5 U, 440 x 460 x 68mm, hmotnosť 5kg (bez HDD).	690,00 €	828,00
NVR5832	 	Videorekordér IP sieťový 32-kanálový, profesionálnej série, OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, rozlíšenie pre záznam 960fps-D1, 480fps-720P, 240fps-1080P, záznam max. do 128Mbps, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru, maximálne rozlíšenie 5MPx na kameru, živý náhľad maximálne 2mpx na každý kanál , podpora 32x audio z IP kamier, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 16/6, 8 x SATA 3.5 "HDD Max. 32TB (bez HDD), eSATA až 16TB, 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 4x USB 2.0, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmyery 2U, 440 x 460 x 89mm, hmotnosť 6kg (bez HDD).	890,00 €	1068,00
		64 vstupov	bez DPH	s DPH
NVR7864	 	Videorekordér IP sieťový 64 - kanálový, profesionálnej série, OS Linux, Dual - core processor, predný ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam Max. 192Mbps, maximálne rozlíšenie 2MPx na kameru , podpora 64x audio z IP kamier, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I / O 16 / 6, 8 x SATA 3.5 " HDD Max. 32TB (bez HDD), eSATA až 16TB, 1x HDMI 1x VGA 1x TV výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 2x RJ - 45 port (10/100/1000 Mbps), 1x RS 485, 1x RS232, 4x USB 2.0, rozmyery 2U, 440 x 460 x 89mm, hmotnosť 6kg (bez HDD).	990,00 €	1188,00
ZÁZNAMOVÝ SOFTVÉR - IP				
		SONY	bez DPH	s DPH
IMZ-NS101M	 	REAL SHOT MANAGER ADVANCED, IP záznamový softvér s licenciou pre 1 kameru, podpora megapixelových kamier, otvorená platforma pre iné značky kamier, API rozhranie pre programátorov, podpora DEPA funkcií, jednoduché grafické rozhranie, automatické vyhľadávanie kamier v sieti pomocou ARP protokolu	96,00 €	115,20
IMZ-NS104M	 	REAL SHOT MANAGER ADVANCED, IP záznamový softvér s licenciou pre 4 kamery, podpora megapixelových kamier, otvorená platforma pre iné značky kamier, API rozhranie pre programátorov, podpora DEPA funkcií, jednoduché grafické rozhranie, automatické vyhľadávanie kamier v sieti pomocou ARP protokolu	353,00 €	423,60

IMZ-NS109M	SONY		REAL SHOT MANAGER ADVANCED , IP záznamový softvér s licenciou pre 9 kamier, podpora megapixelových kamier, otvorená platforma pre iné značky kamier, API rozhranie pre programátorov, podpora DEPA funkcií, jednoduché grafické rozhranie, automatické vyhľadávanie kamier v sieti pomocou ARP protokolu	793,00 €	951,60
IMZ-NS116M	SONY		REAL SHOT MANAGER ADVANCED , IP záznamový softvér s licenciou pre 16 kamier, podpora megapixelových kamier, otvorená platforma pre iné značky kamier, API rozhranie pre programátorov, podpora DEPA funkcií, jednoduché grafické rozhranie, automatické vyhľadávanie kamier v sieti pomocou ARP protokolu	1 415,00 €	1698,00
IMZ-NS132M	SONY		REAL SHOT MANAGER ADVANCED , IP záznamový softvér s licenciou pre 32 kamier, podpora megapixelových kamier, otvorená platforma pre iné značky kamier, API rozhranie pre programátorov, podpora DEPA funkcií, jednoduché grafické rozhranie, automatické vyhľadávanie kamier v sieti pomocou ARP protokolu	2 842,00 €	3410,40
AVIGILON				bez DPH	s DPH
1C-ACC5-COR	AVIGILON		Softvér Avigilon Control Center Core pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 24 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, ukladanie pohľadov, licencia pre 1 kameru/web server, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 2, podpora ďalších značiek	85,00 €	102,00
4C-ACC5-COR	AVIGILON		Softvér Avigilon Control Center Core pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 24 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, ukladanie pohľadov, licencia pre 4 kamery/web servery, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 2, podpora ďalších značiek	282,00 €	338,40
8C-ACC5-COR	AVIGILON		Softvér Avigilon Control Center Core pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 24 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, ukladanie pohľadov, licencia pre 8 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 2, podpora ďalších značiek	563,00 €	675,60
16C-ACC5-COR	AVIGILON		Softvér Avigilon Control Center Core pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 24 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, ukladanie pohľadov, licencia pre 16 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 2, podpora ďalších značiek	1 118,00 €	1341,60
24C-ACC5-COR	AVIGILON		Softvér Avigilon Control Center Core pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 24 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, ukladanie pohľadov, licencia pre 24 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 2, podpora ďalších značiek	1 655,00 €	1986,00
1C-ACC5-COR-STD-UPG	AVIGILON		Licencia na prechod z edície Core na Standard pre 1 kameru	105,00 €	126,00
4C-ACC5-COR-STD-UPG	AVIGILON		Licencia na prechod z edície Core na Standard pre 4 kamery	370,00 €	444,00
8C-ACC5-COR-STD-UPG	AVIGILON		Licencia na prechod z edície Core na Standard pre 8 kamier	750,00 €	900,00
16C-ACC5-COR-STD-UPG	AVIGILON		Licencia na prechod z edície Core na Standard pre 16 kamier	1 489,00 €	1786,80
1C-ACC5-STD	AVIGILON		Softvér Avigilon Control Center Standard pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 48 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, alarmy licencia pre 1 kameru / web serveru, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5, podpora ďalších značiek	165,00 €	198,00
4C-ACC5-STD	AVIGILON		Softvér Avigilon Control Center Standard pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 48 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, alarmy licencia pre 4 kamery / web servery, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5, podpora ďalších značiek	585,00 €	702,00
8C-ACC5-STD	AVIGILON		Softvér Avigilon Control Center Standard pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 48 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, alarmy licencia pre 8 kamier / web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5, podpora ďalších značiek	1 157,00 €	1388,40
16C-ACC5-STD	AVIGILON		Softvér Avigilon Control Center Standard pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 48 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, alarmy licencia pre 16 kamier / web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5, podpora ďalších značiek	2 327,00 €	2792,40
24C-ACC5-STD	AVIGILON		Softvér Avigilon Control Center Standard pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 48 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, alarmy licencia pre 24 kamier / web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5, podpora ďalších značiek	3 462,00 €	4154,40
1C-ACC5-STD-ENT-UPG	AVIGILON		Licencia na prechod z edície Standard na Enterprise pre 1 kameru	190,00 €	228,00
4C-ACC5-STD-ENT-UPG	AVIGILON		Licencia na prechod z edície Standard na Enterprise pre 4 kamery	626,00 €	751,20
8C-ACC5-STD-ENT-UPG	AVIGILON		Licencia na prechod z edície Standard na Enterprise pre 8 kamier	1 247,00 €	1496,40
16C-ACC5-STD-ENT-UPG	AVIGILON		Licencia na prechod z edície Standard na Enterprise pre 16 kamier	2 495,00 €	2994,00
24C-ACC5-STD-ENT-UPG	AVIGILON		Licencia na prechod z edície Standard na Enterprise pre 24 kamier	3 726,00 €	4471,20
1C-ACC5-ENT	AVIGILON		Profesionálny softvér Avigilon Control Center Enterprise pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, podpora ďalších značiek, licencia pre 1 kameru/web server, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov, podpora ďalších značiek	295,00 €	354,00
4C-ACC5-ENT	AVIGILON		Profesionálny softvér Avigilon Control Center Enterprise pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, podpora ďalších značiek, licencia pre 4 kamery/web servery, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov, podpora ďalších značiek	992,00 €	1190,40
8C-ACC5-ENT	AVIGILON		Profesionálny softvér Avigilon Control Center Enterprise pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, podpora ďalších značiek, licencia pre 8 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov, podpora ďalších značiek	1 993,00 €	2391,60
16C-ACC5-ENT	AVIGILON		Profesionálny softvér Avigilon Control Center Enterprise pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, podpora ďalších značiek, licencia pre 16 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov, podpora ďalších značiek	3 987,00 €	4784,40
24C-ACC5-ENT	AVIGILON		Profesionálny softvér Avigilon Control Center Enterprise pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, podpora ďalších značiek, licencia pre 24 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov, podpora ďalších značiek	5 980,00 €	7176,00

1C-HD-NVMS-COR	 		Softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 16 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, audio nahrávanie, ukladanie pohľadov, licencia pre 1 kameru/web server, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 2	85,00 €	102,00
4C-HD-NVMS-COR	 		Softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 16 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, audio nahrávanie, ukladanie pohľadov, licencia pre 4 kamery/web servery, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 2	282,00 €	338,40
8C-HD-NVMS-COR	 		Softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 16 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, audio nahrávanie, ukladanie pohľadov, licencia pre 8 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 2	563,00 €	675,60
16C-HD-NVMS-COR	 		Softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 16 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, audio nahrávanie, ukladanie pohľadov, licencia pre 16 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 2	1 118,00 €	1341,60
1C-HD-NVMS-STD	 		Štandardný softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 24 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, licencia pre 1 kameru / web serveru, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5	165,00 €	198,00
4C-HD-NVMS-STD	 		Štandardný softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 24 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, licencia pre 4 kamery / web servery, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5	585,00 €	702,00
8C-HD-NVMS-STD	 		Štandardný softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 24 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, licencia pre 8 kamier / web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5	1 157,00 €	1388,40
16C-HD-NVMS-STD	 		Štandardný softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 24 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, licencia pre 16 kamier / web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5	2 327,00 €	2792,40
24C-HD-NVMS-STD	 		Štandardný softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 24 s obmedzenými funkciami (kompletný zoznam obmedzení na www.tssgroup.sk), vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, mapy a web stránky, pravidlá, alarmy, licencia pre 24 kamier / web serverov, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5	3 462,00 €	4154,40
1C-HD-NVMS-ENT	 		Profesionálny softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, podpora ďalších značiek, licencia pre 1 kameru/web server, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov	295,00 €	354,00
4C-HD-NVMS-ENT	 		Profesionálny softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, podpora ďalších značiek, licencia pre 4 kamery/web servery, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov	992,00 €	1190,40
8C-HD-NVMS-ENT	 		Profesionálny softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, podpora ďalších značiek, licencia pre 8 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov	1 993,00 €	2391,60
16C-HD-NVMS-ENT	 		Profesionálny softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, podpora ďalších značiek, licencia pre 16 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov	3 987,00 €	4784,40
24C-HD-NVMS-ENT	 		Profesionálny softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, podpora ďalších značiek, licencia pre 24 kamier/web serverov, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov	5 980,00 €	7176,00
ACC5-4T05-COR UPG			Upgrade Avigilon Control Core z verzie 4 na verziu 5. Upgrade je platný pre jeden server	85,00 €	102,00
ACC5-4T05-STD UPG			Upgrade Avigilon Control Standard z verzie 4 na verziu 5. Upgrade je platný pre jeden server	165,00 €	198,00
ACC5-4T05-ENT UPG			Upgrade Avigilon Control Enterprise z verzie 4 na verziu 5. Upgrade je platný pre jeden server	299,00 €	358,80
GATE-HD-NVMS	 		Licencia pre pripojenie neobmedzeného počtu mobilných telefónov Android, iPhone, tabletov iPad a prehrávačov iPod Touch k záznamovému a monitorovaciemu serveru Avigilon Control Center COR, STD alebo ENT. Licencia je nutná len pre verziu ACC4	169,00 €	202,80
ACC5-POS-1STR			Licencia na 1POS kanál pre ACC5	201,00 €	241,20
AVER				bez DPH	s DPH
NXU 8000-4CH	 		Softvérový kľúč - video softvér IP 4-vstupový - videokompresia MPEG4, MJPEG, H264, IP maximálne 5Mpx kamera spolu 80Mpx, DDNS, možnosť pripojiť POS, jednoduché ovládanie, množstvo programových funkcií, PDA viewer, JAVA viewer, súčasťou dodávky je CD, slovenské menu, USB rozhranie, rozmery 70x33x15mm	249,00 €	298,80
NXU 8000-8CH	 		Hardvérový kľúč - video softvér IP 8-vstupový - videokompresia MPEG4, MJPEG, H264, IP maximálne 5Mpx kamera spolu 80Mpx, DDNS, možnosť pripojiť POS, jednoduché ovládanie, množstvo programových funkcií, PDA viewer, JAVA viewer, súčasťou dodávky je CD, slovenské menu, USB rozhranie, rozmery 70x33x15mm	479,00 €	574,80
NXU 8000-16CH	 		Softvérový kľúč - video softvér IP 16-vstupový - videokompresia MPEG4, MJPEG, H264, IP maximálne 5Mpx kamera spolu 80Mpx, DDNS, možnosť pripojiť POS, jednoduché ovládanie, množstvo programových funkcií, PDA viewer, JAVA viewer, súčasťou dodávky je CD, slovenské menu, USB rozhranie, rozmery 70x33x15mm	859,00 €	1030,80
NXU 8000-32CH	 		Softvérový kľúč - video softvér IP 32-vstupový - videokompresia MPEG4, MJPEG, H264, IP maximálne 5Mpx kamera spolu 80Mpx, DDNS, možnosť pripojiť POS, jednoduché ovládanie, množstvo programových funkcií, PDA viewer, JAVA viewer, súčasťou dodávky je CD, slovenské menu, USB rozhranie, rozmery 70x33x15mm	1 399,00 €	1678,80

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIA			bez DPH	s DPH
DH-NKB	 	Klávesnica pre PTZ kamery, RJ-45, RS232, RS485, protokoly DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1, nastavenie presetov, funkcia auto scan, auto pan, auto tour a pattern kontrol, 3-osový joystick, napájanie 12VDC, 420mA, rozmery 320x190x50mm, hmotnosť 2,5kg, podpora všetkých DVR a NVR Dahua	299,00 €	358,80
System Controller	 	Klávesnica pre ovládanie a programovanie záznamových zariadení od Avermedie SA/NV/XR sérií, pripojenie cez USB, podpora RS485, audio vstup/výstup	655,00 €	786,00
SNCA-JOYSTICK1	 	USB Joystick pre ovládanie kamier cez RealShot Manager Advanced, NSR-500 sériu a Avigilon control center softvér	365,00 €	438,00
ACC-USB-JOY-PRO	 	Profesionálna klávesnica pre Avigilon control center, Jog/Shuttle kolečko pre pohodlné ovládanie záznamu, 38 podsvietených gumenných tlačidiel, 3-osý joystick, ovládanie IP PTZ, USB port, rozmery 379x224x89 mm, hmotnosť 1,35kg	832,00 €	998,40
RM-NS1000	 	Profesionálna klávesnica pre RealShot Manager Advanced a NSR-500 sériu, Jog/Shuttle kolečko pre pohodlné ovládanie záznamu, 3-osý joystick, 3 riadkový LCD displej, ovládanie IP PTZ, USB port, rozmery 409x112x170 mm, hmotnosť 1,2kg	1 499,00 €	1798,80
RC SEB	 	Ďiaľkové ovládanie pre AVer EH sériu a Nano sériu	19,00 €	22,80
Data box	 	Systém umožňujúci zobrazovať položky zadávané na vzdialenej pokladni v obraze z digitalizačnej karty alebo DVR/NVR	299,00 €	358,80
ACC-POS-HW-2S	 	Avigilon prevodník RS-232/422/485 na ethernet, vhodný pre použitie ako POS terminál v spojení s Avigilon softvérom, napájanie 9-30VDC, max 60mA, rozmery 95x72x23 mm, hmotnosť 0,4 Kg	464,00 €	556,80
VIDEOSEVERY A KLIENSKÉ STANICE			bez DPH	s DPH
PCVS BOX HP	 	Videoserver od spoločnosti HP vhodný na malé inštalácie, IP kamery do max. 2MPx, maximálne 8 IP kamier alebo 16 analogových s použitím Avigilon webservrov. Konfigurácia - 2GB RAM s možnosťou rozšírenia na 8 GB, HDD 250 GB, možnosť pridať ďalšie tri HDD (9TB) , RAID 0, 1, bez DVD RW, 2x Gigabit Lan , 6x USB, 1x eSata, VGA výstup, Microsoft Windows Server 2012 Foundation, rozmery 26.7x26.0x21.0cm. nepodporuje Aver software a karty.	519,00 €	622,80
PCVS Tower TSS		Videoserver vhodný na analogové a IP systémy. Možnosť použitia maximálne 32 analogových kamier, alebo 16 IP kamier.	823,00 €	987,60
PCVS HP TOWER+	 	Video server od spoločnosti HP, je určený na nahrávanie maximálne 64 IP kamier, Intel® Xeon® 4 core, 4GB RAM, Systemový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, možnosť pridať ďalšie tri HDD (9TB) , VGA výstup, DVDRW, HP Ethernet 1Gb 2-porty 330i adaptér, zdroj 350w, Micro ATX Tower rozmery 36,82 x 17,5 x 47,52 cm, bez audio výstupu, možnosť doplniť eSATA výstup, 3 roky záruka na mieste inštalácie, Microsoft Windows Server 2012 Foundation, nepodporuje Aver software a karty.	936,00 €	1123,20
PC Klient 2+	 	Server určený na monitorovanie/vzdialené monitorovanie od spoločnosti HP, je určený na monitorovanie do 64 kamier, možnosť pripojenia 2 monitorov , Intel® Xeon® 4 core, 4GB RAM, Systemový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, možnosť pridať ďalšie tri HDD (9TB) , DVDRW, HP Ethernet 1Gb 2-porty 330i adaptér, zdroj 350w, Micro ATX Tower rozmery 36,82 x 17,5 x 47,52 cm, bez audio výstupu, možnosť doplniť eSATA výstup, 3 roky záruka na mieste inštalácie, Microsoft Windows Server 2012 Foundation, nepodporuje Aver software a karty.	997,00 €	1196,40
PCVS HP RACK 3Y	 	Video server od spoločnosti HP, je určený na nahrávanie maximálne 64 IP kamier, Intel® Quad Core, 4GB RAM, Systemový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, možnosť pridať ďalšie tri HDD (9TB) , DVDRW, HP Ethernet 1Gb 2-porty 330i adaptér, zdroj 350w, RACK 1U, hĺbka 800mm , bez audio výstupu, možnosť doplniť eSATA výstup, 3 roky záruka na mieste inštalácie, Microsoft Windows Server 2012 Foundation, nepodporuje Aver software a karty.	1 549,00 €	1858,80
PCVS HP Tower 18 HDD	 	Video server od spoločnosti HP, je určený na nahrávanie maximálne 64 IP kamier, Intel® Xeon® 4 core, 4GB RAM, Systemový HDD SATA 7.2K rpm LFF, systémový hot plug HDD, možnosť pridať až 17 Hot plug HP HDD (51TB) , VGA výstup, DVDRW, HP Ethernet 1Gb 4-porty 330i adaptér, zdroj 460w, Tower 5 U , bez audio výstupu, možnosť doplniť eSATA výstup, 3 roky záruka na mieste inštalácie, Microsoft Windows Server 2012 Foundation, nepodporuje Aver software a karty , , rozmery 46.2x21.8x74.0 cm	3 490,00 €	4188,00
PCVS Rack TSS		Videoserver vhodný na analogové a IP systémy v rackovom prevedení 4U. Možnosť použitia maximálne 32 analogových kamier, alebo 32 IP kamier. Možnosť objednať aj v nerackovom prevedení	1 050,00 €	1260,00
PC Klient 4 HP	 	Server určený na monitorovanie/vzdialené monitorovanie od spoločnosti HP, je určený na monitorovanie do 64 kamier, možnosť pripojenia 4 monitorov (1x VGA, 1x HDMI, 2x DVI-D - nie je možné použiť redukciu na VGA), Intel® Xeon® 4 core, 4GB RAM, Systemový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, možnosť pridať ďalšie tri HDD (9TB) , DVDRW, HP Ethernet 1Gb 2-porty 330i adaptér, zdroj 350w, Micro ATX Tower rozmery 36,82 x 17,5 x 47,52 cm, bez audio výstupu, možnosť doplniť eSATA výstup, 3 roky záruka na mieste inštalácie, Microsoft Windows Server 2012 Foundation, nepodporuje Aver software a karty.	1 086,00 €	1303,20
PC Klient 4 Rack	 	PC klient určený na monitorovanie / vzdialené monitorovanie . Možnosť pripojiť 4 monitory pri softvare Avigilon, Dahua PSS, Aver. Možnosť zostaviť monitorovaciu stenu a využívať ako pult centralnej ochrany PCO, alebo monitorovacie stredisko pre veľké objekty.	1 250,00 €	1500,00
PEVNÉ DISKY A DISKOVÉ POLIA K ZÁZNAMOVÝM ZARIADENIAM A SERVEROM			bez DPH	s DPH
HDD4000S 24/7	 	SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	205,00 €	246,00
HDD3000S 24/7	 	SATA DISK 3000GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	145,00 €	174,00
HDD2000S 24/7	 	SATA DISK 2000GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	109,00 €	130,80
HDD1000S 24/7	 	SATA DISK 1000GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	75,00 €	90,00
HDD500S 24/7	 	SATA DISK 500GB, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS	60,00 €	72,00
Esata4	 	Kompaktný systém pre 4x 3.5" SATA HDD pripojiteľný cez eSATA alebo USB 2.0. Podpora diskov do 4x 3TB. 80mm ventilátor s teplotným čidlom. JBOD (nepodporuje raid). Podpora MS Windows 2000/XP, Vista, 7, Mac OS X, Linux. Rozmery 126 x 215 x 166 mm. Zdroj 60W. Súčasťou balenia USB a eSATA káble. Určené len pre PC.	216,00 €	259,20
ESS1504A	 	Diskové pole pre Dahua DVR / NVR, 4x 3.5 "eSATA HDD, max kapacita HDD 4x4TB, napájanie 230VAC, 1.5U, 442x442x89mm, 6kg (bez HDD). Nedá sa použiť s PC	360,00 €	432,00

OSTATNÉ






















MONITORY





		MONITORY		bez DPH	s DPH
HS VGA19	LED TV		LED monitor farebný LCD 19" VGA	120,00 €	144,00
HS VGA22	LED TV		LED monitor farebný LCD 22" VGA	156,00 €	187,20
HS VGA24	LED TV		LED monitor farebný LCD 24" VGA, HDMI	198,00 €	237,60
Moni 8 CCTV	SIMPLE		8" CCTV LCD monitor, prispôbený pre použitie 24 hod / 7 dní v týždni, rozlíšenie 800x600 px, pomer strán 4:3, 2x BNC vstup, 1x VGA vstup, OSD menu, kontrast 500:1, jas 250Cd/m2, napájanie 12VDC, 2A, max. 20W, adaptér súčasťou, diaľkový ovládač, držiak na stôl, rozmery 283x295x105 mm, hmotnosť 1,7 kg	177,00 €	212,40
Moni 19 CCTV	SIMPLE		19" CCTV TFT LCD monitor, prispôbený pre použitie 24 hod / 7 dní v týždni, rozlíšenie 1280x1024 px, pomer strán 4:3, 2x BNC vstup a 1x BNC výstup, 1x VGA vstup, 1x S-Video vstup, 1x audio vstup, OSD menu, vstavané reproduktory 2x 2.5W, kontrast 500:1, jas 300Cd/m2, napájanie 12VDC, 3,5A, max. 40W, adaptér súčasťou, stojan na stôl, VESA uchytenie na stenu, rozmery 430x414x30 mm, hmotnosť 5,8 kg	377,00 €	452,40
Moni 22M CCTV	SIMPLE		22" CCTV TFT LCD monitor v kovovom vyhotovení s HDMI, prispôbený pre použitie 24 hod / 7 dní v týždni, ochranná sklenená vrstva, max. rozlíšenie 1680x1050 px, pomer strán 16:10, 2x BNC vstup a výstup, 1x VGA vstup, 1x S-Video vstup, 1x audio vstup, 1x HDMI vstup, OSD menu, 3D hrebeňový filter, 3D redukcia šumu, vstavané reproduktory 2x 2.5W, kontrast 1000:1, jas 300Cd/m2, napájanie 12VDC, 5A, adaptér súčasťou, diaľkový ovládač, stojan na stôl, VESA uchytenie na stenu, rozmery 600x208x518 mm	563,00 €	675,60
DHL22			22" Full HD CCTV TFT LCD monitor, prispôbený pre použitie 24 hod / 7 dní v týždni, max rozlíšenie 1920x1080 px, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178° / 178°, 16,7 ml. Farieb, BNC I / O 2 / 1, 1x VGA vstup, 1x S - Video vstup, 1x audio vstup / výstup, 1x HDMI vstup, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, napájanie 100 - 240VAC, diaľkový ovládač, stojan na stôl, rozmery 540x60x360 mm, 13.4Kg	476,00 €	571,20
DHL46			46 "Full HD CCTV S-PVA LCD monitor, prispôbený pre použitie 24 hod / 7 dní v týždni, max rozlíšenie 1920x1080 px, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178° / 178°, 16,7 ml. Farieb, 2x BNC vstup, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x DVI vstup, 2x BNC výstup, kontrast 3000:1, jas 450cd/m2, napájanie 100-240VAC, ovládanie RS232, diaľkový ovládač, rozmery 1110x664x64,7, hmotnosť 30,6 Kg, dodávané bez držáka	1 790,00 €	2148,00
DH-M30			Kontrolér video steny Dahua, 9x DVI výstup, 1x RJ45 10/100/1000, 3x RS232 pre Matrix LCD displej, 2x RS485 pre PTZ, 1x USB 2.0, 16x BNC vstup, DVI / VGA vstup (max. vstupné rozlíšenie : 1920 x 1080 pri 60Hz), vstup RJ45 pre sieťové video vo formáte 1080p/UXGA/720p/960H/D1/2CIF/CIF, podpora dekódovania až 9 sieťových Full HD zariadení v rovnakom čase. Obrazovky možno využiť v spoločnom režime (spojenie, prekrytie, pochádzky, priblíženie atď.), napájanie 230V, spotreba max 350mA, rozmery 3U 483x496x133mm, hmotnosť 10kg, kontrolér možno ovládať z PC klienta, sieťovej klávesnice, iPadu.	3 990,00 €	4788,00
DHL460UTS-E			Profesionálny LED monitor Dahua 46 " (16:9) vhodný pre video stenu, prispôbený pre použitie 24 hod / 7 dní v týždni, 16,7 M farieb (8bit), rozlíšenie 1920x1080, rozteč bodov 0.53025 (v) x0.53025 (š), okraj monitora 3mm, jas 450cd / m², kontrast 3500:1, pozorovací uhol 178° / 178° (vertikálne / horizontálne), 2x BNC vstup, 1x VGA vstup, napájanie 230V, spotreba max 600mA, farba monitora čierna, materiál kov, váha 22.5kg, rozmery 1024x579x245mm, rozmery obrazovky 1018x573mm, diaľkové ovládanie, ovládanie cez PC klient.	3 670,00 €	4404,00
DS-DZ-46-4			Rám pre Dahua maticu pre 4 monitory. Rozmery 2050x2310x 190mm. Rozmery sú uvedené bez monitorov, ktoré vyčnievajú 85mm a podstavých nôh, ktoré konštrukciu zvýši o 100mm. Možnosť dodania prevedeníach 2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 3x3 (cena na dopyt)	990,00 €	1188,00
FWD-40EX650P	SONY		40 "LCD Full HD displej, čierne prevedenie, rozlíšenie 1920x1080, jas 300cd/m2, pozorovací uhol 178°, D-SUB, 4x HDMI, RS232C, USB, Wifi, audio in/out, kompozitný video vstup, RJ45, spotreba max. 115W / 230VAC, rozmery 941x576x60mm, hmotnosť 11,3 kg	1 059,00 €	1270,80
FWD-42B2	SONY		42" LED Full HD displej, usposobený pre použitie 24 hod. / 7 dní v týždni, úzky rámk len 19 mm, čierne prevedenie, rozlíšenie 1920x1080, svietivosť 500cd/m2, kontrast 4000:1, pozorovací uhol 178°/178°, veľkosť bodu 0,48x0,48 mm, 1,06 mld. farieb, zobrazená plocha 930x523mm, video vstup D-sub, HDMI, audio vstup stereo mini jack, RS232C, RJ45, prevádzková teplota 0°C až + 40°C, nekondenzovaná prevádzková vlhkosť 20-90%, ekonomická spotreba max. 135 W / 230 VAC, rozmery 967x560x88 mm, hmotnosť 20,2 kg	1 469,00 €	1762,80
FWD-S42H2	SONY		42 "LED Full HD displej, prispôbený pre použitie 24 hod / 7 dní v týždni, úzky rámk len 19 mm, čierne prevedenie, rozlíšenie 1920x1080, svietivosť 700cd/m2, kontrast 4000:1, pozorovací uhol 178° / 178°, veľkosť bodu 0,48 x0,48 mm, 1,06 mld farieb, zobrazená plocha 930x523mm, video vstup DVI, HDMI, BNC, audio vstup stereo mini jack, RS232C, RJ45, prevádzková teplota -10 ° C až +40 ° C, nekondenzujúca prevádzková vlhkosť 20-90%, ekonomická spotreba max 145 W / 230 VAC, rozmery 967x560x88 mm, hmotnosť 20,2 kg	1 899,00 €	2278,80


































OBJEKTÍVY










































		BOARD MOUNT OBJEKTÍVY		bez DPH	s DPH
Lens 2,8	SIMPLE		Vymeniteľný objektív 2,8mm do dome/kompaktných kamier CNB, Dahua	7,00 €	8,40





















































Lens 3,6	SIMPLE		Vymeniteľný objektiv 3,6mm do dome/kompaktných kamier CNB, Dahua	7,00 €	8,40
Lens 6	SIMPLE		Vymeniteľný objektiv 6mm do dome/kompaktných kamier CNB, Dahua	7,00 €	8,40
Lens 8	SIMPLE		Vymeniteľný objektiv 8mm do dome/kompaktných kamier CNB, Dahua	7,00 €	8,40
Lens 2,9-10	CNB		Vymeniteľný objektiv varifokálny 2,9-10 mm do dome kamier , DC riadenie	25,00 €	30,00
OBJEKTÍVY VARIFOCAL - AUTOMATICKÁ CLONA				bez DPH	s DPH
GL 0358A	SIMPLE		Objektiv Varifocal 1/3" - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť 3.5mm - 8mm, F=1.4, uhol pohľadu 74°-33°, DC Drive	29,50 €	35,40
GL 2812A	SIMPLE		Objektiv Varifocal 1/3" - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť 2.8mm - 12mm, F=1.4, uhol pohľadu 90°-22°, DC Drive	33,00 €	39,60
DV5x3.6 R4B-SA2L	FUJINON		Objektiv Varifocal 1/2" asférický Day/night s IR korekciou - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť 3.6-18 mm, horizontálny uhol záberu až 95.54°~19.57°, F=F1.8, Auto Iris/DC, manual zoom, čierna farba	129,00 €	154,80
YV2,7x2,9LR4D-SA2	FUJINON		Objektiv Varifocal 1/3" Asférický D/N s IR korekciou - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť 2.9mm - 8,0mm, F=0.95, uhol pohľadu 94°-35°, DC Drive	79,00 €	94,80
YV2,8x2,8LA-SA2	FUJINON		Objektiv Varifocal 1/3" Asférický - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť 2.8mm - 8,0mm, F=0.95, uhol pohľadu 99°-35°, DC Drive	59,00 €	70,80
YV5x2,7R4B-SA2	FUJINON		Objektiv Varifocal 1/3" Asférický D/N s IR korekciou - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť 2.7mm - 13,5mm, F=1.3, uhol pohľadu 99°-20°, DC Drive	85,00 €	102,00
YV10x5R4A-SA2	FUJINON		Objektiv Varifocal 1/3" D/N s IR korekciou - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť 5.0mm - 50,0mm, F=1.6, uhol pohľadu 51°-5°, DC Drive	119,00 €	142,80
MEGAPIXELOVÉ OBJEKTÍVY VARIFOCAL - AUTOMATICKÁ CLONA				bez DPH	s DPH
YV2.8x2.8SA-SA2L	FUJINON		Megapixelový objektiv asférický D/N s IR korekciou 1/3", 1/4" - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť f=2.8 - 8 mm, F=1.2, uhol pohľadu 100°-35°	99,00 €	118,80
YV4.3x2.8SA-SA2L	FUJINON		Megapixelový objektiv asférický D/N s IR korekciou 1/3" - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť f=2.8 - 12 mm, F=1.4, uhol pohľadu 100°-22°	125,00 €	150,00
YV2.1x2.8SR4A-2L	FUJINON		Megapixelový objektiv asférický D/N s IR korekciou 1/3", 1/4" - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť f=2.8 - 6 mm, F=1.3, uhol pohľadu 101°-35°	239,00 €	286,80
YV10x5HR4A-SA2L	FUJINON		Megapixelový objektiv asférický D/N s IR korekciou 1/3", 1/4" - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť f=5 - 50 mm, F=1.6, uhol pohľadu 39°-4°	145,00 €	174,00
DV3.4x3.8SA-SA1L	FUJINON		Megapixelový objektiv asférický D/N s IR korekciou 1/2", 1/3" - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť f=3.8 - 13 mm, F=1.4, uhol pohľadu 100°-22°	149,00 €	178,80
FSC1714TH	AVIGILON		Megapixelový objektiv D/N s IR korekciou - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť f=1,7 mm, F=1.8, uhol pohľadu 120° pre 2 až 5 MPx kamery, 110° pre 1MPx kamery, kompatibilné s boxovými a dome kamerami Avigilon (okrem kamier s 16 MPx, 11MPx, 3MPx), nie je kompatibilný pre HD dome kamery s IR prísivom	225,00 €	270,00
EF 50mm	Canon		Megapixelový objektiv s EF uchytením pre Avigilon PRO kamery - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť 50 mm, F=1.8, nie je vhodný pri nízkom osvetlení	152,00 €	182,40
EF 10-20mm	Canon		Megapixelový objektiv s EF uchytením pre Avigilon PRO kamery - Automatická clona, ohnisková vzdialenosť 10-20mm, F=4-5.6, zorný uhol 102,4°- 63,8°, rozmery 83,5 x 81 mm	849,00 €	1018,80
EF 35mm	Canon		Megapixelový objektiv Canon s EF uchytením pre Avigilon PRO kamery, širokouhly, ohnisková vzdialenosť f=35mm, F=2.0, rozmery ø67,4x42,5mm, h.uhol záberu 54°(platí pre 35mm čip), hmotnosť 0,21kg.	368,00 €	441,60
EF 85mm	Canon		Megapixelový objektiv Canon s EF uchytením pre Avigilon PRO kamery, ohnisková vzdialenosť f=85mm, F=1.8, h.uhol záberu 24°(platí pre 35mm čip), rozmery ø75x71,5mm, hmotnosť 0,425kg.	529,00 €	634,80

















EF 70-300mm			Megapixelový objektiv s EF uchytením - Automatická clona, ohnisková vzdial. 70-300mm	732,00 €	878,40
-------------	--	--	--	----------	--------

KRYTY A DRŽIAKY





















KRYTY BOX KAMIER				bez DPH	s DPH
GL-605S	SIMPLE		Kryt kamery - prevedenie hliník, exteriér, rozmery 142x115x280 mm, vstup pre kábel 2x vývodka, max. veľkosť kamery 100x80x215 mm, IP66, vysúvateľný kryt, kryt bez vyhrievania , možnosť dokúpiť vyhrievanie (12VDC heater, 24VAC heater, 230VAC heater), kompatibilný držiak JC 105A	17,00 €	20,40
JCH 220H	SIMPLE		Kryt kamery - prevedenie svetlý kov, vyhrievanie 12 VDC (možnosť dodania vyhrievania 24VAC, 230 VAC), exteriér, rozmery 113x106x410mm, 1W, vstup pre kábel 2x vývodka, max. veľkosť kamery 76x72x300mm, IP66, dopredu vysúvateľný kryt bez šróbov, IP66, kompatibilný držiak JC 105A	27,00 €	32,40
GL-624 12VDC	SIMPLE		Kryt kamery - prevedenie kov, svetle béžová, vyhrievanie 12 VDC/0,5A , ventilátor, exteriér, rozmery 155x110x400mm, vstup pre kábel cez držiak, max. veľkosť kamery 100x70x320mm, IP66, kompatibilný držiak GL 209	39,00 €	46,80
GL-624 24VAC	SIMPLE		Kryt kamery - prevedenie kov, svetle béžová, vyhrievanie 24 VAC/0,5A , exteriér, rozmery 155x110x400mm, vstup pre kábel cez držiak, max. veľkosť kamery 100x70x320mm, IP66, kompatibilný držiak GL 209	39,00 €	46,80
GL-624 230VAC	SIMPLE		Kryt kamery - prevedenie kov, svetle béžová, vyhrievanie 230 VAC , exteriér, rozmery 155x110x400mm, vstup pre kábel cez držiak, max. veľkosť kamery 100x70x320mm, IP66, kompatibilný držiak GL 209	39,00 €	46,80
12VDC heater	SIMPLE		Vyhrievací modul na 12VDC pre kryty GL-605S, JCH 220H, GL-624, max. odber 0,5A	4,90 €	5,88
24VAC heater	SIMPLE		Vyhrievací modul na 24VAC pre kryty GL-605S, JCH 220H, GL-624, max. odber 0,5A	4,90 €	5,88
230VAC heater	SIMPLE		Vyhrievací modul na 230VAC pre kryty GL-605S, JCH 220H, GL-624	4,90 €	5,88
PFH610N			Kryt kamery - prevedenie čierny kov, biely plast, exteriér, rozmery 164x132x404mm, vstup pre kábel cez držiak, max. veľkosť kamery 90x86x220mm, IP66, kompatibilný držiak PFB600W	99,00 €	118,80
SNCA-HFIXSML/24			Vyhrievaný kryt pre statické kamery IP SONY interiérový/exteriérový, vstup pre káble cez držiak, krytie IP66, vyhrievanie 24 VAC , nástenný držiak, rozmery 400x106x127,5mm, vhodný pre SONY boxovej kamery	169,00 €	202,80
SNCA-HFIXSTD/24			Vyhrievaný kryt pre statické kamery IP SONY interiérový/exteriérový, vstup pre káble cez držiak, krytie IP66, vyhrievanie 24 VAC , (dostupné aj vo verzii na 230VAC), nástenný držiak, rozmery 412x115x163mm, vhodný pre SONY boxovej kamery	199,00 €	238,80
HOT39K2A000			Kryt kamery, so slnečnou clonou, vyhrievanie , technopolymer, krytie IP66/67, napájanie 12VDC/24VAC-1,5A, vnútorný rozmer pre kamery 70x70x230mm, rozmery 146x101x391mm, kompatibilný držiak WBOVA2	62,00 €	74,40
HOT39D2A085			Kryt kamery s držiakom WBOVA2 (bez slnečnej clony), vyhrievanie , technopolymer, IP66/67, napájanie 12VDC/24VAC-1,5A, vnútorný rozmer pre kamery 70x70x230mm, rozmery 146x101x391mm	74,00 €	88,80
HPV36K2A000B			Kryt kamery, so slnečnou clonou, vyhrievanie , technopolymer, krytie IP66/54 s držiakom, napájanie 12VDC/24VAC-1,5A, rozmery 70x70x270mm, kompatibilný držiak WBOVA2	94,00 €	112,80
HOV32K2A000			Kryt kamery do priemyselného prostredia, so slnečnou clonou, vyhrievanie , dural, krytie IP66/54 s držiakom, napájanie 12VDC/24VAC-1,5A, rozmery 100x70x250mm, kompatibilný držiak WBOVA2	133,00 €	159,60
HPV42K2A600			Kryt kamery, so slnečnou clonou, vyhrievanie , technopolymer, krytie IP66/54 s držiakom, výstup POE pre napájanie IP kamery, napájanie hPOE - 802.3at, rozmery 70x70x230mm, kompatibilný držiak WBOVA2	249,00 €	298,80
HEG47K1A000			Kryt kamery, so slnečnou clonou, vyhrievanie, prevedenie hliník, krytie IP66/67, napájanie 115/230VAC- 174 mA, vnútorný rozmer pre kamery 134x88x450mm, rozmery 175x168x590mm, kompatibilný držiak WBJA	191,00 €	229,20
EXHC003R			EX kryt kamery do výbušného prostredia, certifikát ATEX, IECEX, CNEX, GOST-R, vyhrievanie 24 VAC, špeciálny náter pre teploty -40°C, rozmery 220x220x574mm, IP66, kompatibilný držiak EXWB100R	1 518,00 €	1821,60
DRŽIAKY BOX KAMIER A KRYTOV				bez DPH	s DPH
JC 104	SIMPLE		Držiak kamery - svetlý plast, 90x160mm, nosnosť 1.5 kg	3,50 €	4,20
CA-J10			Držiak na kamery - univerzálny s nastaviteľnou koncovkou, rozmery 55mm priemer, 90mm výška	4,80 €	5,76
WMB 65			Držiak na kamery - univerzálny s nastaviteľnou koncovkou, rozmery 78mm priemer, 112 výška	5,90 €	7,08

WMB 80			Držiak na kamery - univerzálny s nastaviteľnou koncovkou, rozmery 85mm priemer, 151 výška	6,90 €	8,28
LXBKC2			Držiak kamery teleskopický , dĺžka 125 - 190 mm	15,00 €	18,00
GL-215	SIMPLE		Konzola typu L pre uchytenie krytu GL-605S alebo JCH 220H na strop , prevedenie kov, rozmery 350x180mm, nosnosť 10kg	25,00 €	30,00
JC 105A	SIMPLE		Držiak krytu , vhodný pre kryty kamier GL-605S, JCH 220H, svetlý kov, 285x100x85mm, nosnosť 10kg	7,50 €	9,00
GL 209	SIMPLE		Držiak krytu - svetlý kov, 260x95x100mm, vnútorné vedenie káblov, vhodný pre kryty kamier GL-624, nosnosť 10kg	11,90 €	14,28
PFB600W			Držiak krytu - svetlý kov, vnútorné vedenie káblov, vhodný pre kryty kamier PFB610N	39,00 €	46,80
JC 218	SIMPLE		Objímka na stĺp , je potrebné kombinovať s JC 105A	8,60 €	10,32
JC 228	SIMPLE		Objímka na stĺp , vhodné pre držiak JC 105A a GL 209, bez upínacej pásky, skrutky súčasťou, rozmery 5102 x v110 x h57 mm, min. hrúbka stĺpa od 60 mm	9,90 €	11,88
JC-H3IR	SIMPLE		Držiak na stĺp pre kompaktné kamery Avigilon série H3.	29,00 €	34,80
PFB121W			Držiak na stenu pre kamery Dahua F / FW séria , svetlý kov, 190x80x58mm, nosnosť 1kg, hmotnosť 0,38kg	15,00 €	18,00
WBOVA2			Držiak krytu - svetlý kov, vnútorné vedenie káblov, vhodný pre kryty kamier Videotec, nosnosť 25kg	27,00 €	32,40
WCWA			Adaptér pre montáž na roh pre Videotec WBOVA2	44,00 €	52,80
WCM4A2			Držiak krytu zo stropu - svetlý kov, vnútorné vedenie káblov, vhodný pre kryty kamier Videotec, nosnosť 15kg	82,00 €	98,40
EXWBJ00R			Držiak krytu EXHC003R do výbušného prostredia , nosnosť 35kg, dĺžka 422mm	500,00 €	600,00
WBJA			Držiak krytu - svetlý kov, vhodný pre kryty Videotec HEG47K1A000, nosnosť 25kg, dĺžka 285 mm	18,00 €	21,60
WSFPA			Adaptér pre montáž na stĺp pre Videotec WBOVA2, priemer stĺpa 65-110mm	51,00 €	61,20
UNI-BBB1	SONY		Objímka a adaptér na stĺp , vhodné pre kamery SNC-CH160, SNC-CH180, SNC-CH260, SNC-CH280	59,00 €	70,80
SNCA-PMFIX1	SONY		Adaptér pre montáž kamery na stĺp , pre kryty SNCA-HFIXSML, SNCA-HFIXSTD	61,00 €	73,20
SNCA-CAFIX1	SONY		Objímka na rohový montáž , pre kryty SNCA-HFIXSML, SNCA-HFIXSTD	53,00 €	63,60
H3-BO-JB			Inšalačná skrinka pre kompaktnú kameru Avigilon , hliníková, IP66, rozmery 103x132x46mm, hmotnosť 0,54 kg	86,00 €	103,20
KRYTY DOME A PTZ KAMIER				bez DPH	s DPH
ODBH18H214			Kryt pre IP PTZ SONY , prevedenie do exteriéru, krytie IP 66, napájanie 24VAC, 1.1A, rozmery 314x335mm	413,00 €	495,60
SNCA-HRX550/EXT	SONY		Kryt pre IP PTZ SONY , prevedenie do exteriéru, pracovná teplota -29 / +50°C (-44 / +50°C s prídavným vetilátorom SNCA-HEATER), krytie IP 66, možnosť objednania aj pracho a plynotesný /PRE, zosilnený /EXT/R, prispôbostený na wireless kartu /EXT/W, napájanie 24VAC, 1.1A, rozmery 260x380mm, hmotnosť 3.3kg, možnosť objednať aj na 12 VDC /EXT/12V	465,00 €	558,00
YT-LD124C	SONY		Kryt priehľadný pre zabudovanie do podhľadu pre dome kamery SNC-RH124, SNC-RS44, SNC-RS46, nutné montovať s YT-ICB124	113,00 €	135,60
DOME-SMOKE			Náhradný tónovaný kryt na DOME kamery Avigilon , redukuje priepustnosť svetla o 50%, nie je vhodný pre použitie v nízkych svetelných podmienkach	16,00 €	19,20
H3-D-SMOKE			Tmavé nepriehľadné sklo pre inštaláciu s dome Avigilon H3-D kamerami, redukuje priepustnosť svetla	16,00 €	19,20
H3-DOP-SMOKE			Adaptér pre montáž dome kamery do podhľadu pre vonkajšie použitie , kompatibilné s dome kamerami Avigilon H3-DO, redukuje priepustnosť svetla o 50%, nie je vhodný pre použitie v nízkych svetelných podmienkach	25,00 €	30,00

H3-DC-SMOKE			Tmavé nepriehľadné sklo pre inštaláciu do podhľadu s dome Avigilon H3-DC kamerami, redukuje priepustnosť svetla	16,00 €	19,20
DRŽIAKY DOME A PTZ KAMIER A KRYTOV				bez DPH	s DPH
WDB 41030			Držiak na stenu pre dome kameru ODC 41030, rozmery 120x85x185mm	19,00 €	22,80
SWB 1000			Držiak na stenu pre vnútornú Speed Dome (PTZ) kameru CNB (SBN-23Z27F)	33,00 €	39,60
SPB 1000			Držiak na strop pre vnútornú Speed Dome (PTZ) kameru CNB (SBN-23Z27F)	39,00 €	46,80
SIB 1000			Držiak na zapustenie pre vnútornú Speed Dome (PTZ) kameru CNB (SBN-23Z27F)	30,00 €	36,00
SMWB 1000			Držiak na stenu pre vnútornú MINI Speed Dome (PTZ) kameru CNB (SMC1063P)	30,00 €	36,00
SMWB3000			Držiak na stenu pre MINI Speed Dome (PTZ) kameru CNB (SNB-23Z12FW)	69,00 €	82,80
SMPB 1000			Držiak na strop pre vnútornú MINI Speed Dome (PTZ) kameru CNB (SMC1063P)	39,00 €	46,80
SPB 2000			Držiak na strop pre vonkajšiu Speed Dome (PTZ) kameru CNB (SSCN-23Z27F, SS2965PX)	89,00 €	106,80
SWB 2000			Držiak na stenu pre vonkajšiu Speed Dome (PTZ) kameru CNB (SSCN-23Z27F, SS2965PX)	129,00 €	154,80
SCB 2000			Adaptér pre montáž na roh pre CNB otočné kamery interiérové, exteriérové	65,00 €	78,00
SOB 2000			Adaptér pre montáž na stĺp pre CNB otočné kamery interiérové, exteriérové, prevedenie hliník	49,00 €	58,80
WDB101			Držiak na stenu pre Dome kamery CNB série D2000, V2000, V1000	39,00 €	46,80
WDB201			Držiak na stenu pre IP Dome kamery CNB (VBB-35VF, VCM-21VF, LCM-21VF)	17,00 €	20,40
WDB204			Držiak na stenu pre Dome kameru CNB DBM-21VF	17,00 €	20,40
PFA100			Nástavec pre montáž na stenu s držiakom PFB300s, montáž na strop s PFB300C, pre kamery IPC-HDBW5100P, HDB5302P	9,00 €	10,80
PFA101			Nástavec pre montáž na stenu s držiakom PFB300s, montáž na strop s PFB300C, pre kamery HDBW3300P, CA-DBW480BP-IR	9,00 €	10,80
PFA102			Nástavec pre montáž na stenu s držiakom PFB300s, montáž na strop s PFB300C, pre kamery SD4223-H / SD42212S-HN	9,00 €	10,80
PFA130			Prídavný límeč pre Dahua kamery CA-FW (G), CA-DW (E / F / H / I / M), HAC-HFW (S), HAC-HDW (C / D / S), HAC-HDW1100, IPC-HFW (C / S), IPC-HDW (C / S), IPC-HDW2100, kompatibilné príslušenstvo PFA150/PFA151	12,00 €	14,40
PFA131			Prídavný límeč pre Dahua kamery CA-DB480C, IPC-HD1100C, IPC-HDB4300C, kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151	12,00 €	14,40
PFA121			Prepojovací box, hliníkový, pre kamery Dahua, kompatibilné s modelmi HAC-HFW [E], HAC-HDW [M], IPC-HFW [E], PFB120W, PFB121W, rozmery 134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg	18,00 €	21,60
PFA150			Adaptér pre montáž Dahua kamier na stĺp, rozmery 130x170x45mm, hmotnosť 1kg, vhodné pre kamery rady IPC-HFW (C), kompatibilné príslušenstvo PFA120, PFA 121, PFA130, PFB300C, PFB300S,	29,00 €	34,80
PFA151			Adaptér pre montáž Dahua PTZ na roh budovy, kompatibilné príslušenstvo PFB300S, PFB300C, PFA120, PFA130, PFA131, PFB300C, vhodné tiež pre Dahua kamery IPC-HFW ©	29,00 €	34,80
PFB300S			Držiak na stenu k nástavcom PFA100, PFA101, kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151, PFA120,	18,00 €	21,60
PFB300C			Držiak na strop Dahua, hliníkový, 133x235mm, hmotnosť 0,75 kg, biely, kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151	29,00 €	34,80
PFA120			Inštalčná skrinka k držiaku na stenu PFB300s, kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151, PFB300S	15,00 €	18,00
































DH-63FD200			Držiak na strop pre IP PTZ Dahua kameru SD6323-HN, dĺžka 222mm	29,00 €	34,80
PFA140			Napájací box, pre kamery Dahua kompatibilný s modelmi PFB300S, PFB300W, PFB301W, rozmery 297x248x107mm, hmotnosť 1,7 kg, nosnosť 8kg	109,00 €	130,80
PFA141			Napájací box, kompatibilný so všetkými modelmi kamier Dahua, rozmery 197x158x107mm, hmotnosť 1,7 kg, nosnosť 8kg	109,00 €	130,80
DBH06			Držiak krytu DBH18 na stenu, vnútorné vedenie kábla	51,00 €	61,20
SNCA-CA2			Objímka na rohovú montáž, nutné použiť v kombinácii s UNI-WMB3	80,00 €	96,00
SNCA-PM3			Adaptér pre montáž kamery na stĺp, nutné použiť koleno UNI-WMB3. Bez upevňovacej pásky.	54,00 €	64,80
UNI-WMBB1			Adaptér pre montáž kamery na stĺp / stenu, pre WMB3 a SNCA-WM	59,00 €	70,80
UNI-WMB3			Držiak na stenu, s pevným uchytением pre kryt SNCA-HRX550/EXT, SNCA-HRZ50/EXT, SNCA-RH164, SNCA-RS86, SNCA-RS84, SNC-ERS85	97,00 €	116,40
YT-ICB124			Montážna sada do podhľedu pro kamery SNC-R544P, SNC-RH124	85,00 €	102,00
DOME-INDE-PLT			Pridavný interiérový límeč pre dome kamery Avigilon HD-DOME-DN, umožňuje bočné vedenie káblov	19,00 €	22,80
DOME-OD-BASE			Pridavný límeč pre dome kamery Avigilon HD-DOME-DN, krytie IP66	25,00 €	30,00
DOME-OD-PEND			Nadstavec pre montáž na stenu s držiakom PEND-GS-WALL alebo MNT-PEND-WALL pre HD-DOME-DN kamery Avigilon, krytie IP66	25,00 €	30,00
MNT-PEND-WALL			Držiak na stenu pre IP PTZ kamery Avigilon alebo pre dome kamery s nastavcom DOME-OD-PEND	80,00 €	96,00
MNT-AD-POLE			Adaptér pre montáž na stĺp, nutné použiť v kombinácii s MNT-PEND-WALL	80,00 €	96,00
MNT-AD-CORNER			Adaptér pre montáž Avigilon kamier na roh budovy, šedý, kompatibilný s MNT - Pendé - WALL, H3 - BO - JB a HD - BO - IR kamerami	80,00 €	96,00
H3-DC-PNL			Kovový panel pre montáž do sadro-kartónového stropu, kompatibilné s dome kamerami Avigilon H3-DC	85,00 €	102,00





































INFRA REFLEKTORY









INFRA REFLEKTORY				bez DPH	s DPH
IR-40			Infra reflektor - dosah do 40 m, uhol vyžarovania 30°, 48x IR-LED 5-14u, 850nm, CDS senzor, 12VDC, 830mA, prevádz. teplota od -10°C do 50°C, IP65, držiak, rozmery 64x120 mm, hmotnosť 0,55kg	39,00 €	46,80
IR-80			Infra reflektor - dosah do 80 m, uhol vyžarovania 30°, 114x IR-LED 8-14u, 850nm, CDS senzor, 12VDC, 1350mA, prevádz. teplota od -10°C do 50°C, IP66, držiak, rozmery 150x120x88 mm, hmotnosť 1,3kg	79,00 €	94,80
IR-130			Infra reflektor - dosah do 130 m, uhol vyžarovania 60°, 198x IR-LED 8-14u, 850nm, CDS senzor, 12VDC, 830mA, prevádz. teplota od -10°C do 50°C, IP66, držiak, rozmery 200x143x88 mm, hmotnosť 1,6kg	85,00 €	102,00
S-H062-45-IR 12VDC			Infra reflektor - dosah do 65 m, uhol vyžarovania 45° - 90°, 12x IR-LED, 850nm, 12VDC, 2A, IP66, s držiakom na stenu, prevádzková teplota - 40° C +55° C, rozmery 110x160x88 mm, hmotnosť 2,6 kg	325,00 €	390,00
S-H062-45-IR 220VAC			Infra reflektor - dosah do 65 m, uhol vyžarovania 45° - 90°, 12x IR-LED, 850nm, 230VAC, 2A, IP66, s držiakom na stenu, prevádzková teplota - 40° C +55° C, rozmery 110x160x88 mm, hmotnosť 2,6 kg	325,00 €	390,00
S-H063-45-IR 12VDC			Infra reflektor - dosah do 80 m, uhol vyžarovania 45° - 150°, 18x IR-LED, 850nm, 12VDC, 3A, IP66, s držiakom na stenu, prevádzková teplota - 40° C +55° C, rozmery 110x235x88 mm, hmotnosť 3,9 kg	445,00 €	534,00
S-H063-45-IR 220VAC			Infra reflektor - dosah do 80 m, uhol vyžarovania 45° - 150°, 18x IR-LED, 850nm, 230VAC, 3A, IP66, s držiakom na stenu, prevádzková teplota - 40° C +55° C, rozmery 110x235x88 mm, hmotnosť 3,9 kg	445,00 €	534,00
MIR1000			Infra reflektor - dosah 60 m, uhol vyžarovania 30°, 100 ks IR LED, 850nm,, CDS senzor, zabudovaný ventilátor, hliníkový obal, krytie IP65, životnosť 40 000 hodín, napájanie 12VDC / 1A, rozmery 108x134x135 mm, hmotnosť 0,75kg	119,00 €	142,80
IRH30H8A			Infra reflektor - dosah do 60 m, uhol vyžarovania 30°, 850nm, regulovateľný CDS senzor, 12VDC/24VAC, 500mA, IP66, bez držiaku (kompatibilný s OSUPPIR), prevádzková teplota -40°C- 50°C, rozmery 133x108x165 mm, hmotnosť 0,75kg	328,00 €	393,60
OSUPPIR			Držiak IR reflektoru pod kamerové kryty	22,00 €	26,40

PREVODNÍKY
























			PREVODNÍKY HDCVI	bez DPH	s DPH
OTC102T/R			Jednokanálová sada pre prenos HDCVI signálu po SM optike, FC konektor, bezkompresný realtime prenos, max prenosová vzdialenosť 20km, napájanie 12VDC, max 420mA, pracovná teplota -40° C do 75° C, hmotnosť 0,2 kg, rozmery 405x96x30mm	210,00 €	252,00
			PASÍVNE PREVODNÍKY NA KRÚTENÝ PÁR	bez DPH	s DPH
VT-401C	SIMPLE		Pasívny prevodník video - BNC samec na svorkovnicu, dosah vo farbe: 330 metrov	2,10 €	2,52
VT-401E	SIMPLE		Pasívny prevodník video - BNC samec na svorkovnicu s mini koaxiálnym káblom, dosah vo farbe 330 metrov	2,50 €	3,00
VT-403	SIMPLE		Pasívny prevodník video, audio a napájanie, sada vysielač + prijímač - BNC samec na RJ45 s mini koaxiálnym káblom, dosah vo farbe 200 metrov, sada obsahuje prijímač aj vysielač	8,50 €	10,20
VT-404E	SIMPLE		Pasívny video prevodník 4x video, 4 x BNC samica vstup na 1 x RJ-45 + 8-pínová svorkovnica, dosah : farba 400 metrov, B/W 600 metrov	16,90 €	20,28
VT-416P	SIMPLE		Pasívny prevodník 16x video, dosah vo farbe 330metrov, 16x BNC samec vstup, 4xRJ45 v kominácii s 16x svorkovnica výstup, rozmery 432x85x50mm - 1U, hmotnosť 2,2kg	109,00 €	130,80
			AKTÍVNE PREVODNÍKY NA KRÚTENÝ PÁR	bez DPH	s DPH
VT-412T	SIMPLE		Aktívny video, audio alebo dátový prevodník - vysielač, možnosť nastaviť tri stupne výkonu, napájanie 12VDC, max 60mA (napájací zdroj nie je súčasťou dodávky), dosah : farba 1500 metrov, B/W 2400 metrov, rozmery 105x58x29mm	21,90 €	26,28
VT-412R	SIMPLE		Aktívny video, audio alebo dátový prevodník - prijímač, napájanie 12VDC, max 60mA (napájací zdroj nie je súčasťou dodávky), dosah : farba 1500 metrov, B/W 2400 metrov, rozmery 105x58x29mm	21,90 €	26,28
			PRENOS CEZ 1 KOAXIÁLNY KÁBEL	bez DPH	s DPH
2AN over coax	SIMPLE		Súprava vysielača a prijímača pre prenos analógového videosignálu z dvoch kamier cez jeden koaxiálny kábel. Maximálna vzdialenosť medzi prijímačom a vysielačom je 600m. Napájanie 12VDC	79,00 €	94,80
4AN+DATA over coax	SIMPLE		Súprava vysielača a prijímača pre prenos RS485 a analógového videosignálu zo štyroch kamier cez jeden koaxiálny kábel. Maximálna vzdialenosť medzi prijímačom a vysielačom je 600m. Napájanie 12VDC	209,00 €	250,80
Power over coax	SIMPLE		Súprava vysielača a prijímača pre prenos napájania a analógového video a audio signálu cez jeden koaxiálny kábel. Maximálna vzdialenosť medzi prijímačom a vysielačom je 500m, napájací výstup pre kameru 12VDC / max 500mA, napájanie vstup 18-27VDC (zdroj súčasťou dodávky)	139,00 €	166,80
			ZOSILŇOVAČE	bez DPH	s DPH
STR6101	SIMPLE		Zosilňovač videosignálu s BNC - F 1x vstupom a 1x výstupom, regulácia zisku 0 až +12 dB, vzdialenosť prenosu až 1000 m cez koaxiálny kábel, celokovové púzdro, antistatická ochrana	59,00 €	70,80
STR6102	SIMPLE		Zosilňovač videosignálu s BNC - F 1x vstupom a 2x výstupom, regulácia zisku 0 až +12 dB, vzdialenosť prenosu až 1000 m cez koaxiálny kábel, celokovové púzdro, antistatická ochrana	65,00 €	78,00
			DÁTOVÉ KONVERTORY	bez DPH	s DPH
RS-001	SIMPLE		Dátový konvertor RS-232 na RS-485 (pracuje bez napájania)	14,90 €	17,88
USB-001	SIMPLE		Dátový konvertor USB na RS-485	33,00 €	39,60
			PREPÄŤOVÉ OCHRANY	bez DPH	s DPH
SP-001	SIMPLE		Prepät'ová ochrana na koaxiálny kábel - BNC samec na BNC samica	19,90 €	23,88
SP-003	SIMPLE		UTP Video prepät'ová ochrana - RJ-45 Jack na RJ-45 Jack (2 chránené páry)	20,90 €	25,08
SP-016	SIMPLE		Prepät'ová ochrana na koaxiálny kábel - 16x BNC samica na 16x BNC samica	115,00 €	138,00
AXON video	AXON		Prepät'ová ochrana pre analógový video signál, 2x BNC 75Ω, nominálne napätie Un 1VDC, maximálne napätie Umax 1,5VDC, úroveň ochrany vodič-uzemnenie Up≤1000V, úroveň ochrany video signál-uzemnenie Up≤1000V, úroveň ochrany vodič-video signál Up≤6V, nominálny zvodový prúd vodič-uzemnenie IN=5kA, 8/20μs, nominálny zvodový prúd video signál-uzemnenie IN=5kA, 8/20μs, nominálny zvodový prúd vodič-video signál IN=25A, 10/1000μs, impedancia ≤1Ω, prenosové pásmo 0-100MHz, kábel pre uzemnenie súčasťou, rozmery 63x30x20mm, hmotnosť 95 g	26,00 €	31,20
AXON video power	AXON		Prepät'ová ochrana pre analógový video signál a napájanie, 2x BNC 75Ω, nominálne napätie Un 1VDC, maximálne napätie Umax 1,5VDC, úroveň ochrany vodič-uzemnenie (C2) Up≤1000V, úroveň ochrany video signál-uzemnenie Up≤1000V, úroveň ochrany vodič-video signál Up≤6V, nominálny zvodový prúd vodič-uzemnenie IN=5kA, 8/20μs, nominálny zvodový prúd video signál-uzemnenie IN=5kA, 8/20μs, nominálny zvodový prúd vodič-video signál IN=25A, 10/1000μs, impedancia ≤1Ω, prenosové pásmo 0-100MHz, kábel pre uzemnenie súčasťou, rozmery 63x30x20mm, hmotnosť 95 g	36,00 €	43,20
AXON twist	AXON		Prepät'ová ochrana pre analógový video signál - twist, 2x šróbovacie konektory, nominálne napätie Un 6V, maximálne napätie Uc 10V, úroveň ochrany vodič-uzemnenie (C2) Up≤1000V, úroveň ochrany vodič-vodič (C3) Up≤16V, nominálny zvodový prúd vodič-uzemnenie (C2) IN=5kA, 8/20μs, nominálny zvodový prúd vodič-uzemnenie (C3) IN=25A, 10/1000μs, impedancia ≤2Ω, prenosové pásmo 0-30MHz, kábel pre uzemnenie súčasťou, rozmery 63x30x20mm, hmotnosť 80 g	29,50 €	35,40
AXON RS485	AXON		Prepät'ová ochrana pre RS485, svorky, nominálne napätie Un 6VDC, nominálny prúd In 0,75A, maximálne napätie Umax 10VDC, úroveň ochrany vodič-uzemnenie (C2) Up≤1000V, úroveň ochrany vodič-vodič (C3) Up≤16V, nominálny zvodový prúd vodič-uzemnenie (C2) IN=5kA, 8/20μs, nominálny zvodový prúd vodič-uzemnenie (C3) IN=25A, 10/1000μs, impedancia ≤2Ω, prenosové pásmo 0-1MHz, kapacita vodič-vodič 50pF, kapacita vodič-uzemnenie 16pF, kábel pre uzemnenie súčasťou, rozmery 63x30x20mm, hmotnosť 80 g	29,50 €	35,40

























AXON power	AXON		Prepät'ová ochrana pre 230VAC, svorky, nominálne napätie Un 230VAC/50Hz, nominálny prúd In 10A, maximálne napätie Uc 230VAC/50Hz, úroveň ochrany (L/PE, N/PE) Ups1,3kV, úroveň ochrany (L/N) Ups3kV, nominálny zvodový prúd (L/N, L/PE, N/PE) IN=4kA, 8/20µs, maximálny zvodový prúd (L/N, L/PE, N/PE) imax=10kA, 8/20µs, indikácia ochrany, rozmery 63x30x20mm (2 DIN), hmotnosť 80 g	23,50 €	28,20
AXON video 16	AXON		Prepät'ová ochrana pre 16 analógových video signálov v prevedení do racku, 16x BNC 75Ω, nominálne napätie Un 1VDC, maximálne napätie Umax 1,5VDC, úroveň ochrany vodič-uzemnenie Ups1000V, úroveň ochrany video signál-uzemnenie Ups1000V, úroveň ochrany vodič-video signál Ups6V, nominálny zvodový prúd vodič-uzemnenie IN=5kA, 8/20µs, nominálny zvodový prúd video signál-uzemnenie IN=5kA, 8/20µs, nominálny zvodový prúd vodič-video signál IN=25A, 10/1000µs, impedancia ≤1Ω, prenosové pásmo 0-100MHz, útlm 0,05dB pre 5MHz, 0,55dB pre 100MHz, kábel pre uzemnenie súčasťou, rozmery 490x60x44mm	219,00 €	262,80
GALVANICKÉ ODDEĽOVAČE VIDEOSIGNÁLU				bez DPH	s DPH
VT-430C	SIMPLE		Galvanický oddeľovač videosignálu s ochranou proti rušeniu - BNC samec na BNC samica	19,90 €	23,88
PRENOS SIGNÁLU PO OPTIKE				bez DPH	s DPH
STR-F101VD-T/R	SIMPLE		Súprava na prenos analógového video signálu + RS485 po optickom kábli, 1 kanaloVá, SM, funguje do vzdialenosti 20km, napájanie 5VDC, konektor ST, rozmery 130x153x28mm. Možnosť objednať aj v rackovom prevedení	150,00 €	180,00
STR-F104VD-T/R	SIMPLE		Súprava na prenos analógového video signálu + RS485 po optickom kábli, 4 kanaloVá	185,00 €	222,00
STR108VD-T/R	SIMPLE		Súprava na prenos analógového video signálu + RS485 po optickom kábli, 8 kanaloVá	240,00 €	288,00
STR-F116VD-T/R	SIMPLE		Súprava na prenos analógového video signálu + RS485 po optickom kábli, 16 kanaloVá	565,00 €	678,00
BEZDRÔTOVÝ PRENOS ANALÓGOVÉHO VIDEOSIGNÁLU				bez DPH	s DPH
ANO,2 WIFI			Bezdrôtová interiérová sada v pásme 5.8GHz, vysielateľ + prijímač so všesmerovými anténami, dosah 200m, 1x video vstup, 2x audio vstup, možnosť vybrať 7 kanálov cez DIP prepínače, napájanie 12VDC, 500 mA, CE certifikát, hmotnosť 0.4 kg	259,00 €	310,80
CDS-5021 TV			Bezdrôtová interiérová sada v pásme 5.2 GHz, vysielateľ + prijímač, dosah 100m, 1 x video vstup, 2x audio vstup, automatické hľadanie a priradenie pracovných frekvencií, napájanie 9 - 14VDC, max 1,5 A, rozmery 140x166x30mm hmotnosť 2x0, 3kg	899,00 €	1078,80
AN1,5 WIFI			Bezdrôtová sada v pásme 5.8GHz, vysielateľ + prijímač s integrovanými smerovými anténami, dosah 1,5km, exteriérové prevedenie, krytie IP 65, pripavenie na stenu alebo tyč 30-50 mm, 1x video vstup, 2x audio vstup, možnosť vybrať 7 kanálov cez DIP prepínače, napájanie 12VDC, 500 mA, CE certifikát, hmotnosť 0.4 kg	319,00 €	382,80
AN3 WIFI			Bezdrôtová sada v pásme 5.8GHz, vysielateľ + prijímač s integrovanými smerovými anténami, dosah 3km, exteriérové prevedenie, krytie IP 65, pripavenie na stenu alebo tyč 30-50 mm, 1x video vstup, 2x audio vstup, možnosť vybrať 8 kanálov cez DIP prepínače, napájanie 12VDC, 500 mA, CE certifikát, hmotnosť 1.2 kg, možnosť doobjednať aj s anténami na väčšiu vzdialenosť	429,00 €	514,80
RS4856 WIFI			Bezdrôtový prevodník RS485 v pásme 5.8GHz, vysielateľ/prijímač s integrovanou anténou, dosah 6km, exteriérové prevedenie, krytie IP 65, pripavenie na tyč, na prenos 1 kanálu potrebujete 2ks (na každý ďalší kanál už len 1ks), napájanie 12VDC, CE certifikát	379,00 €	454,80
ÚPRAVA VIDEOSIGNÁLU				bez DPH	s DPH
TV2 VGA	SIMPLE		Prevodník video signálu (PAL/NTSC) na VGA signál, podpora LCD/CRT monitorov, multi - režimový (800x600, 1024x768, 1280x1024), VGA frekvencia 60Hz, vstup BNC, S-Video, VGA IN, výstup VGA out, rozmery 100x65x25 mm, napájanie 5VDC, 1A, súčasťou adaptér i BNC a VGA kábel	80,00 €	96,00
MVA/PAL	SIMPLE		Modulátor Audio video UHF PAL-BG/230V - mono - vhodný pre prevod analógového video signálu a audio signálu do TV	35,00 €	42,00
VGA extender	SIMPLE		Prevodník VGA na UTP Cat 5 kábel do vzdialenosti max. 150 m, vysielateľ a prijímač	175,00 €	210,00
					0,00
IP PREVODNÍKY A POE INJEKTORY				bez DPH	s DPH
IP1 OPTO			Gigabitový media konvertor s SFP. Nutné objednať GBIC - GBIC SM pre single-mode, GBIC MM pre multi mode, nepodporuje 10/100Mbps iba Gbps	19,50 €	23,40
GBIC MM			Gbic gigabitový, multimode, optika SX, konektor LC, 850nm, dosah do 550m, v súlade s 1000BASE-SX štandardom, v súlade s SFP Multi-Source (MSA), štandardný LC Duplex konektor	29,90 €	35,88
GBIC SM			Gbic gigabitový, singlemode, konektor LC, 1310nm (1280 - 1340 nm), dosah do 10km, v súlade s IEEE802.3z 1000BASE-LX štandardom, SMF, 9 / 125 µm: 10km, laser triedy 1, EN 60825-1 štandardný LC Duplex konektor	36,00 €	43,20
IP over coax	SIMPLE		Sada na prenos TCP/IP signálu cez koaxiálny kábel. Prenosové rýchlosti do 36Mbps upload, 12Mbps download, maximálna vzdialenosť medzi prijímačom a vysielateľom je 300m. Okrem TCP/IP signálu je možné prenášať aj 1x kompozitný signál. Napájanie 12VDC,1A, dodávané so zdrojom, rozmery (prijímač aj vysielateľ)78x62x27mm, hmotnosť 0.2kg.	179,00 €	214,80
eBridge1CT	SONY		Vysielač signálu IPoC pre pripojenie IP kamier s prenosom na coax, prenosová rýchlosť 25mbps na vzdialenosť 450m, duálne napájanie 12VDC / 24VAC, max. 325mA, hmotnosť 0,11kg	160,00 €	192,00
eBridge1CR	SONY		Prijímač signálu IPoC pre pripojenie Sony hybridných kamier, prenosová rýchlosť 25mbps na vzdialenosť 450m, duálne napájanie 12VDC / 24VAC, max. 325mA, hmotnosť 0,11kg	160,00 €	192,00
Passive POE			Univerzálna sada na prenos TCP/IP signálu a napájania po UTP kábli. Sada prenáša napájanie po nevyužitých žilách. Pasívne POE nie je možné využiť na napájanie kamier s aktívnym POE IEEE802.3af	4,10 €	4,92

IP1 POE			Kvalitný PoE injector, podporujúci normu IEEE802.3af (max. 48 V, 15,4 W), s adaptérom 48VDC	25,00 €	30,00
IP1 HPOE			Kvalitný hPoE injector, podporujúci normu IEEE802.3af/ IEEE802.3at (max. 48 V, 30 W)	48,00 €	57,60
SNCA-POE1	SONY		Injektor, transformačný modul s jedným portom na POE (Power over Ethernet)	75,00 €	90,00
SNCA-HPOE1	SONY		Injektor, transformačný modul s jedným portom na HPOE (High Power over Ethernet)	83,00 €	99,60
BEZDRŔOTOVÝ PRENOS IP VIDEOSIGNÁLU				bez DPH	s DPH
IP 0.3 WIFI			Bezdrôtový klient v pásme 2.4 GHz, možnosť nastaviť ako prijímač alebo vysielač, dosah do 300m, napájanie cez micro USB port s externého napájacieho adaptéra alebo USB pripojenie k počítaču. Podporuje WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovanie. Interná anténa.	31,00 €	37,20
IP3 WIFI			Bezdrôtová IP sada v pásme 5.8GHz, prenos do 100 Mbps, vysielač + prijímač s 2x 13dB integrovanými smerovými anténami, dosah do 3km, exteriérové prevedenie, krytie IP 65, pripevnenie na tyč, 1x RJ45 vstup, napájanie 15 V/ 1A DC, súčasťou balenia zdroj a PoE injektor	251,00 €	301,20
IP10 WIFI			Bezdrôtová IP sada v pásme 5.8GHz, prenos do 100 Mbps, vysielač + prijímač so smerovými anténami, dosah do 10km, exteriérové prevedenie, krytie IP 65, pripevnenie na tyč, 1x RJ45 vstup, napájanie 15 V/ 1A DC, súčasťou balenia zdroj a PoE injektor	685,00 €	822,00
IP VSTUPNO VÝSTUPNÉ RELÉ				bez DPH	s DPH
Barionet 50			Vstupno výstupné TCP/IP zariadenie pre RealShot Manager, NSR, I/O 2/2, pre TSS-EČV I/O 4/4 napájanie 12 VDC	217,00 €	260,40
Avigilon IO Board			Vstupno výstupné TCP / IP zariadenie pre Avigilon softvér , 12 vstupov , 8 výstupov , napájanie 12 - 48VDC , 7W , pracovná teplota -10 ° až 60 ° C	345,00 €	414,00
PREPÄŤOVÉ OCHRANY PRE IP				bez DPH	s DPH
AXON net	AXON		Prepät'ová ochrana pre IP, 10/100/1000 Mb/s., 2x RJ45 porty, menovité napätie Un 5V, maximálne napätie Uc 6V, úroveň ochrany vodič-vodič ≤ 40V-1kV/μs, úroveň ochrany vodič-uzemnenie ≤ 600V-1kV/μs, 20 us pri 10kV, menovitý zvodový prúd vodič-vodič 20A - 10/1000μs, menovitý zvodový prúd vodič-uzemnenie 20A - 10/1000μs, chránené páry 1-2, 3-6, 4-5, 7-8, kábel pre uzemnenie súčasťou, rozmery 66x60x30mm, hmotnosť 0,08kg	19,50 €	23,40
AXON net POE	AXON		Prepät'ová ochrana pre IP, 10/100/1000 Mb/s., PoE, 2x RJ45 porty, menovité napätie Un 5V, maximálne napätie Uc 6V, úroveň ochrany vodič-vodič ≤ 40V-1kV/μs, úroveň ochrany vodič-uzemnenie ≤ 600V-1kV/μs, 20 us pri 10kV, menovitý zvodový prúd vodič-vodič 20A - 10/1000μs, menovitý zvodový prúd vodič-uzemnenie 20A - 10/1000μs, chránené páry 1-2, 3-6, 4-5, 7-8, kábel pre uzemnenie súčasťou, rozmery 66x60x30mm, hmotnosť 0,08kg	20,50 €	24,60
AXON net PRO POE	AXON		Prepät'ová ochrana pre IP, 10/100/1000 Mb/s., PoE, 2x RJ45 porty, menovité napätie Un 5V, maximálne napätie Uc 6V, úroveň ochrany vodič-vodič ≤ 40V-1kV/μs, úroveň ochrany vodič-uzemnenie ≤ 600V-1kV/μs, 20 us pri 10kV, menovitý zvodový prúd vodič-vodič 20A - 10/1000μs, menovitý zvodový prúd vodič-uzemnenie 20A - 10/1000μs, chránené páry 1-2, 3-6, 4-5, 7-8, kábel pre uzemnenie súčasťou, kovové prevedenie, krytie IP42, rozmery 70(95)x50x30mm, hmotnosť 0,16kg	29,50 €	35,40
AXON multi net rack24	AXON		Prepät'ová ochrana pre 24 IP portov v prevedení do racku, 10/100/1000 Mb/s., 24x RJ45 porty, menovité napätie Un 5V, maximálne napätie Uc 6V, úroveň ochrany vodič-vodič ≤ 40V-1kV/μs, úroveň ochrany vodič-uzemnenie ≤ 600V-1kV/μs, 20 us pri 10kV, menovitý zvodový prúd vodič-vodič 20A - 10/1000μs, menovitý zvodový prúd vodič-uzemnenie 20A - 10/1000μs, chránené páry 1-2, 3-6, 4-5, 7-8, kábel pre uzemnenie súčasťou, kovové prevedenie, krytie IP42, rozmery 70(95)x50x30mm, hmotnosť 0,16kg	225,00 €	270,00
SWITCHE A PRÍSLUŠENSTVO				bez DPH	s DPH
IP5 SWITCH			Switch 10/100 mbps 5-portový	13,40 €	16,08
IP8 SWITCH POE			Switch 8 x 10/100 Mbps, porty 1-4 s podporou PoE, max 46W	69,00 €	82,80
IP8 SWITCH POE GBIT			Switch 8 x 10/100/1000 Mbps, porty 1-4 s podporou PoE, max 46W	104,00 €	124,80
IP8 Switch POE+GBIT 124			Switch 8 x 10/100/1000 Mbps, 8 portov s podporou PoE+, max 124W	190,00 €	228,00
IP24 SWITCH POE 320			Switch 24x 10/100/1000 Mbps + 4 porty SFP, max 4 Vlan, Poe 24 portov, Poe+, max 320 W	489,00 €	586,80
S1000-8TP			Dahua switch 8x 10/100 Mbps +1x Gbit +1x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8*POE (IEEE802.3af) z toho prve stvri POE+(IEEE802.3at), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkom na všetky porty max 120W, napájání 100-240VAC, rozměry 300x220x45 mm	190,00 €	228,00
S3000-16X			Dahua switch pre optiku , 2x Gbit Combo porty + 16x SFP 100Mbps , web management , napájanie 90 - 264VAC , rozmery 19 " 1U	349,00 €	418,80
S4000-7X			Priemyselný Dahua switch, podpora kruhovej topológie, 2x1000Mbps SFP, 4x 10/100 RJ45, 1x 10/100/1000 RJ45, napájanie 12VDC,24VAC, prevádzková teplota -40°C~ +75°C	250,00 €	300,00

IP8 SWITCH POE 2xGBIT			Cisco switch 8x 10/100 Mbps + 2x Gbit porty SFP alebo RJ45 konektormi, podpora Poe pre 4 porty do 15.4W alebo do 8 portov do 7.5W, konfigurovateľný cez WebView (max. 8 portov spolu)	372,00 €	446,40
IP24 SWITCH POE 182			Cisco switch 24 x 10/100 Mbps - RJ-45 - PoE (max 182W), 2 x 10/100/1000 Mbps - RJ-45 alebo 2 x SFP (max. 24 portov spolu)	589,00 €	706,80
GBIC MM			Gbic gigabitový, multimode, optika SX, konektor LC, 850nm, dosah do 550m, v súlade s 1000BASE-SX štandardom, v súlade s SFP Multi-Source (MSA), štandardný LC Duplex konektor	29,90 €	35,88
GBIC SM			Gbic gigabitový, singlemode, konektor LC, 1310nm (1280 - 1340 nm), dosah do 10km, v súlade s IEEE802.3z 1000BASE-LX štandardom, SMF, 9 / 125 µm: 10km, laser triedy 1, EN 60825-1 štandardný LC Duplex konektor	36,00 €	43,20

PRÍSLUŠENSTVO

NAPÁJACIE ZDROJE				bez DPH	s DPH
PS 12/1000	SIMPLE		Siet'ový napájací zdroj 12VDC / 1000mA	10,50 €	12,60
PS 12/2000	SIMPLE		Siet'ový napájací zdroj 12VDC / 2000mA	15,90 €	19,08
PS 12/5000	SIMPLE		Siet'ový napájací zdroj 12VDC / 5000mA	18,00 €	21,60
APV-25-12			Napájací zdroj, 12 V / 2100mA, prevedenie do kamerového krytu	20,90 €	25,08
P 60			Napájací spínaný zdroj v kryte 13,8VDC/5A (vstup 230V~ AC/ 50Hz), trimmer, poistka proti prepätiu, poistka proti skratu, poistka proti preťaženiu	29,00 €	34,80
PA 60			Napájací zálohovaný spínaný zdroj v kryte 13,8VDC/4 A + 0,23 A výstup na akumulátor, (vstup 230V~ AC/ 50Hz) trimmer pre výstupné napätie 12 - 14,5 VDC, poistka proti prepätiu, poistka proti skratu, poistka proti preťaženiu	35,90 €	43,08
12VDC-5A8P B	SIMPLE		Napájací zdroj 12VDC / 5A v kryte s vypínačom, 8x výstup s elektronickou poistkou na 1,1A / výstup, hlavná poistka F3A, LED indikácia výstupov, hlavný vypínač, priestor na akumulátor TP 12-7, rozмеры 286x255x79 mm	65,00 €	78,00
S 150			Napájací spínaný zdroj v kryte 12VDC/12.5A (vstup 230V~ AC/ 50Hz), trimmer, poistka proti prepätiu, poistka proti skratu, poistka proti preťaženiu	44,00 €	52,80
PA 120	SIMPLE		Napájací zálohovaný spínaný zdroj v kryte 12VDC/10A + výstup na akumulátor 13,8VDC/0,5A, (vstup 230V~ AC/ 50Hz), trimmer	49,00 €	58,80
12VDC-10A9P-B	SIMPLE		Napájací zdroj 12VDC / 10A v kryte s vypínačom, 9x výstup s elektronickou poistkou na 1,6A / výstup, hlavná poistka F3A, LED indikácia výstupov, hlavný vypínač, priestor na akumulátor TP 12-7, rozмеры 286x255x79 mm	75,00 €	90,00
12VDC Rack	SIMPLE		Napájací zdroj 12VDC / 10A v kryte s vypínačom, 16x výstup s elektronickou poistkou na 1,1A / výstup, hlavná poistka F3A, LED indikácia výstupov, hlavný vypínač, umiestnenie do racku 1,5U, rozмеры 480x70x200 mm	180,00 €	216,00
PS24VAC /1660	SIMPLE		Transformátor 24VAC, vstup 230V/50Hz, výstup 24VAC / 1,7 A	15,00 €	18,00
PS24VAC/3000	SIMPLE		Transformátor 24VAC, vstup 230V/50Hz, výstup 24VAC / 3 A	19,00 €	22,80
24VAC-4A4P-W	SIMPLE		Napájací zdroj 24VAC / 4A v kryte s vypínačom, 4x výstup s elektronickou poistkou na 1,6A / výstup, hlavná poistka F3A, krytie IP66, prevádzková teplota -10°C až +40°C, polykarbonátový kryt, farba šedá, rozмеры 270x150x89 mm	59,00 €	70,80
SNCA-PS12/1	SONY		Interný napájací zdroj 230V / 12VDC - 1A, pracovná teplota -10 / +40 °C	36,00 €	43,20
VT-AC2DC	SIMPLE		Menič striedavého napätia na jednosmerné. Vstupné napätie 16-26VAC, výstupné 12VDC, 1500mA	9,90 €	11,88
KÁBLE				bez DPH	s DPH
RG59/U/W	SIMPLE		Koaxiálny kábel 75-3,7, CU 0.81mm biely, balenie 100m/cievka, možno objednať len celé balenie	0,59 €	0,71
RG59/U-2W/W	SIMPLE		Koaxiálny kábel 75-3,7, CU 0.81mm + 2xCU 0,9mm, útlm 2,75dB/100m pri 10MHz, medený oplet, PVC plášť 6,1mm, biely, balenie 305m/cievka, možno objednať len celé balenie	0,75 €	0,90
RG59/U-2W	SIMPLE		Koaxiálny kábel 75-3,7, CU 0.81mm + 2xCU 0,9mm, útlm 2,75dB/100m pri 10MHz, medený oplet, PVC plášť 6,1mm, balenie 305m/cievka, možno objednať len celé balenie	0,75 €	0,90

RG6U-4W	SIMPLE		Koaxiálny kábel 75-4,8, CCS 1.02mm + 4xCU 0,5mm, útlm 1,9dB/100m pri 5MHz, Al fólia, Al oplet, PVC plášť 6,9mm, balenie 305m/cievka, možno objednať len celé balenie	0,50 €	0,60
DUTP-5e	SIMPLE		Dátový kábel UTP, netienený, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, balenie 305m/kartón, možno objednať len celé balenie	0,45 €	0,54
PKS-2			BNC/BNC tenký prepájací kábel, samec/samec, 2m	7,10 €	8,52
KONEKTORY A REDUKCIE				bez DPH	s DPH
FK59	SIMPLE		F konektor RG59	0,17 €	0,20
FK6	SIMPLE		F konektor RG6	0,17 €	0,20
F rozbočovač	SIMPLE		Rozbočovač F samica 3x	1,20 €	1,44
MBNC/FF	SIMPLE		BNC samec - F samica	0,80 €	0,96
MBNC/IECM	SIMPLE		BNC samec - IEC samec	1,45 €	1,74
MBNC/IECF	SIMPLE		BNC samec - IEC samica	1,20 €	1,44
F spojka	SIMPLE		Spojka F konektorov, rovná, F samica 2x	0,40 €	0,48
BNC S	SIMPLE		Spojka BNC samica 2x	0,70 €	0,84
BNC R	SIMPLE		BNC rozvojka typ T, BNC samica 2x, BNC samec 1x	0,85 €	1,02
BNC-SC	SIMPLE		Redukcia BNC/M - Cinch/F	0,80 €	0,96
BNC-SCM	SIMPLE		Redukcia BNC/F - Cinch/M	0,90 €	1,08
HS2114	SIMPLE		Konektor na napájanie kamier	0,30 €	0,36
DC2	SIMPLE		Konektor na napájanie kamier so svorkovnicou	1,10 €	1,32
DC Female	SIMPLE		Konektor na napájanie kamier (samica) s káblom	0,99 €	1,19
DC Male	SIMPLE		Konektor na napájanie kamier (samec) s káblom	0,99 €	1,19
RPK-18			Prepojovací panel 1U, 18x spojka BNC, možnosť objednania ďalších komponentov do racku	74,00 €	88,80
PRÍSLUŠENSTVO				bez DPH	s DPH
AMM1000	SIMPLE		Miniatúrny aktívny mikrofón pre použitie v interiéri, rozmery 35x5x6mm, napájanie 12VDC	2,90 €	3,48
AMS1000	SIMPLE		Stropový aktívny mikrofón pre použitie v interiéri, rozmery 70x70x40mm, napájanie 12VDC	9,90 €	11,88
W-AM2000			Mikrofón s kompresným zosilovačom s extrémne širokým rozsahom regulácie citlivosti a filtrom hluku (AKUSTICKÝ ZOOM). Kompresor dynamiky 60 dB, 12 V/6 mA, rozmery 10x12x29 mm	69,00 €	82,80