




hp LaserJet 8150



Technische Daten

Geschwindigkeit und Durchsatz	32 S./Min. DIN A4, 16 S./Min. DIN A3. Druckleistung: 150.000 Seiten/Monat. 250 MHz QED Prozessor. HP Transmit Once Technologie zur Reduzierung des Datenverkehrs im Netzwerk und HP RIP Once Technologie zur nur einmaligen Druckaufbereitung.
Auflösung	HP FastRes 1200 (1200 dpi Qualität) bei voller Druckleistung. 600 x 600 dpi mit Resolution Enhancement technology (RET).
Speicher	8150, 8150N, 8150DN: 32 MB Standard-RAM mit Memory Enhancement technology (MET). 8150MFP: 64 MB. Erweiterbar auf bis zu 160 MB. Optional: EIO-Karte mit integrierter >2 GB Festplatte (beim Modell MFP im Lieferumfang enthalten) für die Ablage von Formularen, Schriftarten und Unterschriften sowie optimiertes MO-Paging und RIP Once.
Druckersprachen	HP PCL 5e, HP PCL 6 und HP PostScript Level 3 Emulation. Alle Drucker schalten automatisch auf die entsprechende Sprache um.
Schriftarten	80 eingebaute skalierbare TrueType® Schriftarten. Intellifont Rasterizer integriert in PCL 5. Griechische, hebraische, kyrillische und arabische Schriftarten erhältlich.
Anschlußmöglichkeiten	Bidirektionale IEEE 1284-kompatible Parallelschnittstelle. 3 freie EIO-Steckplätze für optionale HP JetDirect PrintServer und Lösungen anderer Hersteller. Bei den Modellen N, DN und MFP ist ein interner HP JetDirect 610N PrintServer für 10/100Base-T (RJ-45) (J4169A) im Lieferumfang enthalten. Optionale HP JetDirect PrintServer sind für 10Base-T (RJ-45) (J3110A), Ethernet (RJ-45, BNC) und LocalTalk (J3111A) sowie TokenRing (J3112A) erhältlich. Optionale HP JetDirect Konnektivitätskarte für USB, seriellen und LocalTalk-Anschluß (J4135A)
Druckerverwaltung	Alle HP LaserJet 8150 Drucker unterstützen die erweiterten Funktionen der HP Web JetAdmin Druckerwaltungssoftware. Sie ermöglicht die einfache Konfiguration, Verwaltung und umfassende Fehlerdiagnose in Echtzeit, zentrale Überwachung und Druckersteuerung für alle HP Laserjets, die über einen HP JetDirect PrintServer angeschlossen sind. HP Web JetAdmin ist die derzeit umfassendste Managementlösung für heterogene Druckerumgebungen. Die Software unterstützt alle MLB-kompatiblen Drucker sowie die Protokolle TCP/IP und IPX/SPX. HP Web JetAdmin 6 kann unter www.hp.com/go/webjetadmin kostenlos von der HP Web-Site heruntergeladen werden. Unterstützung von SNMP und MIB-Industriestandard für die Druckerverwaltung im Netz.
Papierhandhabung	Bis zu 5 Papierzuführungen mit einer Gesamtkapazität von 3.100 Blatt, Ausgabekapazität bis zu 3.500 Blatt.
Zuführung Standard	Mehrzweckzuführung (Nr. 1): bis zu 100 Blatt (auch für Sonderformate geeignet), Minimum 98 mm x 191 mm, Maximum 297 mm x 450 mm. 60-199 g/m ² . Zwei 500-Blatt-Papierzuführungen (Nr. 2 und 3): DIN A4, B4, US-Letter, US-Legal (Nr. 2); DIN A4, B4, US-Letter, US-Legal, DIN A3 (Nr. 3). 60-105 g/m ² .
Optional	HP 2000-Blatt-Papierzuführung: DIN A4, B4, US-Letter, US-Legal, DIN A3. 60-105 g/m ² HP 2 x 500-Blatt-Papierzuführung (Nr. 4 und 5): DIN A4, B4, US-Letter, US-Legal (Nr. 4); DIN A4, B4, US-Letter, US-Legal, DIN A3 (Nr. 5). 60-105 g/m ² . Universal XY-Papierkassette für Formate von 148 mm x 210 mm bis 297 mm x 432 mm. Paßf. nur in Einschub Nr. 3 oder Nr. 5, nur einseitiger Druck möglich (bis zu 350 Blatt) HP Duplex-Einheit (beim Modell DN und MFP im Lieferumfang enthalten) für Papierformate bis DIN A3. 60-105g/m ² . Briefumschläge: Mehrzweckzuführung (Nr. 1) und optionale Briefumschlagzuführung für 100 Umschläge: Nr. 10 Regular, Monarch, DL, C5 und B5
Ausgabe Standard	Kapazität von 500 Blatt mit der bedruckten Seite nach unten, 100 Blatt mit der bedruckten Seite nach oben.
Optional	HP 8 x 250-Blatt-Multifunktionsausgabefach. HP 5 x 250-Blatt-Multifunktionsausgabefach mit Heftleinrichtung. HP 7 x 125-Blatt-Multifunktions-Tischausgabefach. HP 3000-Blatt-Ausgabefach mit versetzter Ausgabe. HP 3000-Blatt-Ausgabefach mit Heftleinrichtung, mit versetzter Ausgabe und 6 verschiedenen Heftmöglichkeiten. Lösungen anderer Hersteller: Duplo DBM-80H Booklet Maker, Rutishauser Towerfeed Zubehör.
Druckerbedienfeld	2-reihiges, 16-stelliges Anzeigefeld, Wippschalter für die Menüsteuerung. Tasten für Fortsetzung (Go) und Auftragsabbruch (Cancel Job) direkt am Drucker. Meldungen können in 17 Sprachen angezeigt werden.
Digitales Kopier- und Digital Sender Modul	Der HP LaserJet 8150 MFP und das HP MFP Upgrade Kit sind mit dem digitalen HP Kopier- und Digital Sender Modul ausgestattet, das digitales Kopieren und Versenden von Dokumenten ermöglicht. Technische Daten: Flachbettscanner, max. Papierformat 279 mm x 432 mm Automatische Dokumentenzuführung für 50 Blatt (60-105g/m ²) Doppelseitiges Scannen in einem Durchgang Automatisches doppelseitiges Kopieren in einem Durchgang mit zwei Abtastköpfen und geradem Papierpfad LCD-Anzeige mit berührungsempfindlichem Bedienfeld Hintergrundentfernung, Helligkeits-/Kontrasteinstellung – 5 Stufen Verkleinern/Vergrößern mit automatischer Skalierung oder in 1%-Schritten zwischen 25% und 200% Kopieren im Modus Text, Auto oder Foto Kopienanzahl: 1-999 Digital Sender Modul (Scan-to-E-Mail), optionales Scan-to-LANFax Modul C8539AB Intuitive Bedienung und vollständige, leicht verständliche Meldungen
Umgebungsbedingungen	Temperatur für Drucker und Toner: in Betrieb 10° bis 32,5°C. Lagerung: 0° bis 35°C. Relative Luftfeuchtigkeit: in Betrieb 20% bis 80%. Lagerung 10% bis 95%. Akustische Daten: in Betrieb – L<59 dB (A) beim Drucken, L<41 dB (A) in Bereitschaft. Im Abstand von 1m – L<52 dB (A) beim Drucken, L<37 dB (A) in Bereitschaft. Schalleistungspegel – L=6,5 Bel beim Drucken, L=4,9 Bel (A) in Bereitschaft
Energieversorgung	Netzanschluß: 100 bis 127 Volt (+/-10%) oder 220 oder 240 Volt (+/-10%). Der Druckerspannungsbereich ist vom jeweiligen Land abhängig, in dem der Drucker erworben wird. Frequenz: 50 oder 60 Hz (+/- 2 Hz). Stromverbrauch: beim Drucken – 645 bis 685 Watt (im Durchschnitt). In Bereitschaft – 145 bis 165 Watt (im Durchschnitt). Im Stromsparmodus – 31 bis 40 Watt (entspricht den EPA Energy Star-Vorgaben).
Abmessungen (B x H x T)	Drucker: 566 x 520 x 540 mm (ohne optionale Papierzuführungen und Ausgabefächer); HP MFP Upgrade Kit (Kopier- und Digital Sender Modul): 1092 mm x 660 mm x 559 mm
Gewicht	51 kg (Basismodell); 22 kg (HP MFP Upgrade Kit)
Produktbescheinigungen	In UL- und cUL-liste; C-22-2950 geprüft; Nom-NYCE geprüft, CE-Zeichen für Übereinstimmung mit der EU EMC- und Niederspannungsrichtlinie, entspricht IEC 950/EN 60950 und IEC 825-1/EN 60525-1 (Klasse 1 Laserprodukt/LED-Produkt), erfüllt FCC-Grenzwerte Level B sowie CISPR-22 Level B, Produkt CDRH geprüft (sicherer Einsatz in EDV- und Büroumgebungen)
Gewährleistung	Ein Jahr Gewährleistung vor Ort

Bestellinformationen

C4265A	HP LaserJet 8150
C4266A	HP LaserJet 8150N
C4267A	HP LaserJet 8150DN
C9135A	HP LaserJet 8150MFP
Papierhandhabung	
C4782A	HP Duplex-Einheit
C4781A	HP 2000-Blatt-Papierzuführung
C4780A	HP 2 x 500-Blatt-Papierzuführung
C4779A	HP 3000-Blatt-Ausgabefach
C4788A	HP 3000-Blatt-Ausgabefach mit Heftleinrichtung
C4785A	HP Multifunktionsausgabefach mit 8 Ausgabefächern
C4787A	HP Multifunktionsausgabefach mit 5 Ausgabefächern und Heftleinrichtung
C4783A	HP Tischausgabefach mit 7 Ausgabefächern
C3765B	HP Briefumschlagzuführung
C4184A	HP Universal XY-Papierkassette
Optionen	
C4166B	HP LaserJet MFP Upgrade Kit
C4231A	HP Kopiermodulhalterung/stand (einschl. Installation)
C7842A	8 MB Speicher
C7843A	16 MB Speicher
C7845A	32 MB Speicher
C7846A	64 MB Speicher
C2985B	>2 GB EIO-Festplatte
C4103A	HP Infrarotschnittstelle
C9129A	HP LaserJet 8150 Web Access DIMM (beim Modell N, DN und MFP im Lieferumfang enthalten)
C8539AB	Send-to-LANFax-Modul
C9122AB	NT-Absenderidentifizierung für LANFax
C2946A	Parallelkabel: 3 Meter (bei Basismodell im Lieferumfang enthalten)
C2947A	Parallelkabel: 10 Meter
Interne HP JetDirect PrintServer	
J3111A	Ethernet 10Base-T (RJ-45, BNC) und LocalTalk
J3112A	TokenRing (wird ab Frühjahr 2001 ersetzt durch J4167A)
J3110A	Ethernet 10Base-TX (RJ-45)
J4169A	Ethernet 10/100Base-TX
Zubehör	
C3915A	Drucker-Wartungskit 220V (nach 350.000 Seiten erforderlich)
C3772A	Heftklammern für HP Multifunktionsausgabefach mit 5 Ausgabefächern und Heftleinrichtung
C4791A	Heftklammern für HP 3000-Blatt-Ausgabefach mit Heftleinrichtung
C4182X	HP Druckkassette (bis zu 34.000 Seiten gemäß Dr. Grauert-Brief nach ECMA-132/ISO 10561, bis zu 20.000 mit 5% Abdeckung)
C4183X	Palette mit Druckkassetten für LJ 8150
HP SupportPacks	
H4421A/E	Advanced Maintenance Service am nächsten Arbeitstag für alle 8150 Modelle außer MFP
H4422A/E	Advanced Maintenance Service am nächsten Arbeitstag für 8150 MFP
H5491A/E	SupportPack für 3 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
H5492A	SupportPack für 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb 4 Stunden
H2872A	Installation und Netzwerkkonfiguration für einen Drucker

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Hewlett-Packard Web-Site unter: <http://www.hp.de>.

Weitere Informationen über Drucklösungen anderer Hersteller, einschließlich Lösungen für elektronische Formulare, Barcodes OCR, SAP R/3 und die Vernetzung mit Klein- oder Großrechnersystemen, siehe HP Network Printing Solutions Guide und unter <http://www.hewlett-packard.de/solutions> sowie <http://www.jetcaps.com>.

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung. Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Kundeninformations-Zentren:

Deutschland: Telefon 01 80/5 32 62 22 (0,24 DM pro Minute), Telefax 01 80/5 31 61 22 (0,24 DM pro Minute),
Österreich: Telefon 0810-00 60 80, Ortstarif, **Schweiz:** Telefon 0848 88 44 66

Unterstützung für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos):

Tel. 01 80/5 25 81 43 (0,24 DM pro Minute), Für HP Taschenrechner und HP Palmtops wählen Sie: Tel. 0 61 84/9 21 40 0, Fax 0 61 84/9 21 40 71

Österreich: Unterstützung für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes innerhalb der Gewährleistung:

Tel. 0810 00 60 80 (Ortstarif), für HP Taschenrechner oder Ermis Data, Tel.: 01-504 20 21

HP Online Informationsdienste: Internet <http://www.hewlett-packard.de> HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05 (Österreich – 0660-8128) CompuServe: GO HP

Microsoft, Windows und MS Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe, Adobe Acrobat und Adobe Circulate sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated. Alle weiteren genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
© Copyright Hewlett-Packard 2000
Printed in the UK 08/00 5980-1801GE