



## 17"/43,2cm LCD KVM Terminal PRO, IT layout

Artikelnummer : 21613

### Beschreibung

#### Eingabeterminal für Server und KVM Switches für 19" Rack

- Eingeklappt nur eine Höheneinheit hoch, abschließbar
- 19" Schublade aus stabilem Metall mit Dual Rail Teleskopauszug für Tastatur- und Monitoreinheit:
- Tastatur und Monitor können unabhängig voneinander aus dem Rack gezogen werden.
- Das LCD Display kann unabhängig von der Tastatur herausgezogen und vor dem 19" Rack hochgeklappt werden, so dass bei Bedarf die Schranktüren bei aktivem Monitorbild verschlossen werden können.
- Die Tastatur kann unabhängig vom Monitor in das Rack eingeschoben werden, z.B. wenn der Raum vor dem Rack anderweitig benötigt oder kurzfristig geräumt werden muss.
- 17er/43,2cm LCD Bildschirm 1280x1024 mit automatischer Abschaltung
- Tastatur mit separatem Ziffernblock & Touchpad, USB & PS/2 Combo-Version
- Modulares Design, mit KVM Switch Einbaumodul 39530 oder 39531 zum späteren Zeitpunkt erweiterbar

### Technische Details

#### KVM Terminal 17er/43,2cm LCD.

#### Zum Anschluss an jeden KVM Switch oder an einen Rechner direkt.

- Hochwertiger 19" KVM-Terminal-Einschub mit doppelten kugelgelagerten Teleskopschienen
- Dual Rail Version, Tastatur und LCD können getrennt voneinander ausgezogen und eingeschoben werden, LCD einzeln hochklappbar!
- Neue in der Stabilität der Einbauschiene verbesserte 2008er Einschubversion mit vereinfachter Montage: erst Einbauschiene montieren, dann kompletten Terminal Einschub einfach nur einschieben und fixieren
- Neues modulares Design: kann nachträglich mit KVM Switch an der Rückseite erweitert werden
- Tastatur, italienisch, 19" integriert, mit separatem Ziffernblock, €- und Windowstasten, PS/2- und USB-Combo-Version, umschaltbar per Schalter an der Rückseite
- Premium Touchpad integriert, PS/2- und USB-Combo-Version
- LCD Bildschirm 1280x1024 / 17er/43,2cm (SXGA, analog, HD15) mit OSD Menü für Bildschirmeinstellungen

- • Bildschirm über die Tastatur einklappbar mit automatischer Abschaltung, auch bei nichtanliegendem VGA Signal
- Bildschirm- und Tastatur-Einschub separat herausziehbar, der Bildschirm kann daher einzeln vor den darüber im 19" Rack installierten Geräten hochgeklappt werden. Sofern der 19" Schrank genug Platz lässt können die Türen bei sichtbarem LCD Bildschirm ge- und verschlossen werden, sodass im abgeschlossenen Schrank (mit Glastür) der Bildschirm zur Überwachung permanent sichtbar ist.
- Schublade voll versenkbar im 19 Rack, abschließbar, 2 Schlüssel
- Abmessungen: 19" 1HE, ca. 54cm tief
- Einbaumöglichkeit in 19"Schränke mit Abstand von 57cm bis 87cm zwischen vorderer und hinterer 19" Ebene / Schiene
- Externes Schaltnetzteil 100...240VAC mit IEC-Stromkabel
- Anschlusskabel an Server oder KVM Switch, 2x PS/2 M/M + VGA M/M Kombikabel, ca. 1,8m
- Gewicht ca. 21kg
- Betriebstemperaturbereich 0°C...50°C
- Feuchtigkeitsbereich 10...90% relativer Feuchte, nicht kondensierend - nur für den Betrieb in geschlossenen Räume

Weitere Länderlayouts ab Lager lieferbar: DE, FR, IT, US, CH. Andere Modelle mit Lieferzeit auf Anfrage Verfügbar ohne und mit modular integriertem 8 oder 16 Port KVM Switch. Verfügbar ab Lager auch mit 19er LCD Display sowie mit 17er/43,2cm oder 15er LCD als Single Rail Versionen (Tastatur und Monitor können nicht unabhängig voneinander aus dem Rack gezogen werden).