



19"/48,3cm LCD KVM Switch U16C Terminal PRO, FR layout

Artikelnummer : 21682

Beschreibung

Eingabeterminal mit KVM Switch für bis zu 16 Server direkt, zum Einbau im 19" Rack

- Eingeklappt nur eine Höheneinheit hoch, abschließbar
- 19" Schublade aus stabilem Metall mit Dual Rail Teleskopauszug für Tastatur- und Monitoreinheit:
- Tastatur und Monitor können unabhängig voneinander aus dem Rack gezogen werden.
- Das LCD Display kann unabhängig von der Tastatur herausgezogen und vor dem 19" Rack hochgeklappt werden, so dass bei Bedarf die Schranktüren bei aktivem Monitorbild verschlossen werden können.
- Die Tastatur kann unabhängig vom Monitor in das Rack eingeschoben werden, z.B. wenn der Raum vor dem Rack anderweitig benötigt oder kurzfristig geräumt werden muss.
- 19er/48,3cm LCD Bildschirm 1280x1024 mit automatischer Abschaltung
- Tastatur mit separatem Ziffernblock & Touchpad, USB & PS/2 Combo-Version
- Modular integrierter 16 Port KVM Switch, USB-PS/2 Kombiversion, kaskadierbar bis 128 Server

Technische Details

KVM Terminal mit 19er/48,3cm LCD und 16 Port KVM Switch integriert.

Eigenschaften des KVM Switch.

- 16 Port KVM Switch, modular mit Remote Access Option für KVM over IP oder Cat.5 Extender
- Modular zu bestückender Remote Console Access Slot an der Rückseite des Switches, siehe nebenstehende Abbildung; Oben: Slot unbestückt (Lieferzustand); Mitte: Mit eingebautem KVM over IP Modul (Art.Nr. 39430); Unten: Mit eingebautem KVM Cat.5 Extender-Modul sowie Cat.5 Receiver Box oben auf dem Switch (Art.Nr. 39431). An der Receiver Box kann zwischen einem lokalen Arbeitsplatz-PC und dem Remote Zugriff auf den KVM Switch hin und her geschaltet werden.
- Remote Access Optionen bieten dem Sysadmin den Zugriff sowohl vom LCD Terminal als auch vom entfernten Büroarbeitsplatz aus, und sogar via Internet nachts von daheim oder auf die Server in den Niederlassungen.
- Universalmodell mit Multiprotokoll-Unterstützung sowohl für USB als auch PS/2 Serveranschluss
- 16 Ports direkt anschließbar, kaskadierbar bis 128 Server (mit KVM Switch U16 Modellen, Art.Nr. 32531)
- alle Rechner sind direkt über OSD-Menü anwählbar, oder via Tastatur-Hotkey
- Tastatur-Hotkeys einstellbar via OSD für erweiterte Hotkey-Kompatibilität mit anderen Devices und KVM-Switches: Scroll Lock / Caps Lock / Left Ctrl / Right Ctrl / Left Alt / Right Alt / Left Win / Right Win
- OSD zeigt Namen und Status für alle angeschlossenen Rechner/Ports
- OSD-Funktionen für Passwort gesicherten Login, direkte Portauswahl, Autoscan, Konfiguration, Namensvergabe, Namenssuche
- Zugriffssicherheit für 8 User + Sysadmin, Passwort gesichert und mit Access Control-Listen für die User
- Hohe Videoqualität bis zu Auflösungen von 1920x1440, DDC Unterstützung
- Rechner, die Hot-Plug unterstützen, können im laufenden Betrieb angeschlossen oder abgetrennt werden
- Kompatibel zu allen gängigen Betriebssystemen, keine Softwareinstallation
- Kabellängen bis 10m zu den Servern, Anschluss der Rechner über Systemkabel

Eigenschaften der Monitor / Tastatur / Touchpad-Kombination

- Hochwertiger 19" KVM-Terminal-Einschub mit doppelten kugelgelagerten Teleskopschienen
- Dual Rail Version, Tastatur und LCD können getrennt voneinander ausgezogen und eingeschoben werden
- Tastatur, französisch, 19" integriert, mit separatem Ziffernblock, €- und Windowstasten, PS/2- und USB-Combo-Version, umschaltbar per Schalter an der Rückseite
- Premium Touchpad integriert, PS/2- und USB-Combo-Version
- LCD Bildschirm 1280x1024 / 19er/48,3cm (SXGA, analog, HD15) mit OSD Menü für Bildschirmeinstellungen
- Bildschirm über die Tastatur einklappbar mit automatischer Abschaltung, auch bei nichtanliegendem VGA Signal
- Bildschirm- und Tastatur-Einschub separat herausziehbar, der Bildschirm kann daher einzeln vor den darüber im 19" Rack installierten Geräten hochgeklappt werden. Sofern der 19" Schrank genug Platz lässt können die Türen bei sichtbarem LCD Bildschirm ge- und verschlossen werden, sodass im abgeschlossenen Schrank (mit Glastür) der Bildschirm zur Überwachung permanent sichtbar ist.
- Schublade voll versenkbar im 19 Rack, abschließbar, 2 Schlüssel
- Abmessungen: 19" 1HE, ca. 54cm tief, mit KVM Switch Modul ca. 73cm tief
- Einbaumöglichkeit in 19"Schränke mit Abstand von 65(73)cm bis 95cm zwischen vorderer und hinterer 19" Ebene / Schiene
- Externes Schaltnetzteil 100...240VAC mit IEC-Stromkabel
- Anschlusskabel an Server oder KVM Switch, 2x PS/2 M/M + VGA M/M Kombikabel, ca. 1,8m
- Gewicht ca. 25kg
- Betriebstemperaturbereich 0°C...50°C
- Feuchtigkeitsbereich 10...90% relativer Feuchte, nicht kondensierend - nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen

Weitere Länderlayouts ab Lager lieferbar: DE, FR, IT, US, CH. Andere Modelle mit Lieferzeit auf Anfrage verfügbar ohne und mit modular integriertem 8 oder 16 Port KVM Switch. Verfügbar ab Lager auch mit 17er LCD Display sowie mit 17er oder 15er LCD als Single Rail Versionen (Tastatur und Monitor können nicht unabhängig voneinander aus dem Rack gezogen werden).