

HDMI 2.0 4K60 UHD/HDR Splitter 4 Port - 18GBit/s HDMI 2.0 Full Spec.

Artikelnummer : 38241



Beschreibung

Dieser kompakte State of the Art High End Splitter verteilt das Signal einer 4K-UHD-Signalquelle, wie z.B. eines Bluray- oder DVD-Players, einer Playstation PS4 Pro oder Xbox One oder eines PCs auf bis zu vier Ausgänge

- HDMI 2.0 Full Spec. 18Gbps, UHD 4K60, HDCP 2.2 sowie HDR kompatibel
- Unterstützt 4K UHD Hollywood Video
- Unterstützt HDTV-Auflösungen bis maximal 4K mit 60Hz sowie FullHD 1080p mit 3D
- Unterstützt bei 4K mit 60Hz auch allerhöchste Farbtiefen bis YCbCr 4:4:4
- Unterstützt digitale Multichannel-Audioübertragung
- Unterstützt Kabellängen bis 10m am Eingang und am Ausgang bei Verwendung hochwertiger LINDY SLD oder GOLD Kabel
- Verfügbar mit 2, 4 und 8 Ports
- 2 Jahre Herstellergarantie

Technische Details

Eigenschaften

- HDMI 2.0, HDCP 2.2, UHD 4K2K 60Hz Hollywood Video, 2160p60 kompatibel
- Unterstützt UHD-4K-Auflösungen bis 4096 x 2160 und 2160p60
- Unterstützt 3D nach HDMI 1.4/2.0
- Unterstützt erhöhte Farbtiefe 4K@ 60Hz 12bit YCbCr 4:4:4, und bei 30Hz 24bit RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2 bis 12 bit
- HDR10, High Dynamic Range wird unterstützt
- Datenraten bis 18Gbps
- Unterstützt DVI-D-Auflösungen bis 1920 x 1200 (WUXGA)
- Unterstützt digitale Multichannel-Audioübertragung und verlustlos komprimiertes Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus and DTS-HD Master Audio
- Unterstützt Kabellängen bis 10m am Ein- und Ausgang mit LINDY GOLD Kabel

Technische Daten:

- Eingang: 1x HDMI Buchse
- Ausgang: 4x HDMI Buchse
- Inklusive Netzteil mit Wechselsteckervorsätzen für Euro, UK, US und AUS
- Leistungsaufnahme max. 7,5W bei 4K60 Signalen
- Abmessungen: ca. 21 x 7,5 x 2,8 cm (BxTxH)
- Betriebstemperaturbereich 0°C - 45°C
- Lagertemperaturbereich -15°C - 55°C
- Feuchtigkeitsbereich max. 90% RH nicht kondensierend, zur Verwendung in geschlossenen Räumen

Lieferumfang:

- HDMI 2.0 18GBit/s Splitter

- Steckernetzteil
- Handbuch mehrsprachig

© LINDY 2017