

Műszaki adatlap

XT0901/00 Festék eltávolító hígító

Technikai adatok:

Fajsúly (kg/l):	0,944 ± 0,030
Gyulladáspont:	53°C
Száradási sebesség: (max. 100, min. 0)	20
Szavatossági idő (hónap):	Megfelelő tárolás esetén minőségét korlátlan ideig megőrzi. Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.

Általános jellemzők:

Az XT0901/00 egy olyan hígító, amit egyetlen céllal terveztek, hogy eltávolítsa a festéket, azaz hogy feloldjon és eltávolítson minden lerakódást a csövekről, az öntőgépről, a szórópisztoly fúvókáiról és minden egyéb helyről, ami kapcsolatba került a festékekkel. Csak az alkalmazott eszközök és berendezések tisztítására használható, de a felhordott festékréteg eltávolítására nem, erre a célra használja az XP0095/00 festék eltávolító pasztát.

Az XT0901/00-nak a következő előnyei vannak a hagyományos hígítóval történő tisztítással szemben:

- sokkal agresszívabb a lerakódásokkal szemben,
- kevésbé illékony, mint az aceton és az egyéb acetonos oldószerek, így sokkal kevesebb kell belőle.

Az XT0901/00 önmagában is használható.

Ellentétben a hagyományos festék eltávolítókkal, az XT0901/00 nem tartalmaz paraffint, ezért maradék nélkül elpárolog. Használható berendezés tisztítására és a bevonatok eltávolítására alkalmazza mártással.

Az XT0901/00 használható tapadás javító hígítóként, de csak poliuretán lakkokhoz és max. 5%-ban. Az XT0901/00 hozzáadható azzal a céllal is, hogy a tapadás növelése érdekében eltávolítsa az alsó filmréteget.

Speciális utasítások:

Az XT0901/00 használatához szükséges speciális óvintézkedések: a bőrrel való érintkezés elkerülésére **viseljen védőkesztyűt és használjon megfelelő levegő elszívó rendszert.**