

Ziegelsteine

Ihr Neubau aus Ziegel.

Ein altbewährter Baustoff mit neuen Ideen. Für optimalen Wärmeschutz Mit Wärmeleitzahlen bis zu 0,07.

Estrichziegel

Der schwimmende Trockenestrich aus dem natürlichen Rohstoff Ton.

Er ist der ideale Untergrund für alle Bodenbeläge vom Parkett, PVC, Teppich bis Keramik. Auch für Fußbodenheizung geeignet.

Ebenfalls ist er als sichtbarer Ziegelboden verwendbar aufgrund seiner Optik. Als naturrot oder mit glasierter Oberfläche erhältlich.

Dachziegel

Individualität für neue und alte Häuser.

Ziegelformen, die alte Traditionen Aufleben lassen oder für moderne charakteristische Architektur.

Pflastersteine

Ob mit Akzente aus Pflasterklinker, Granitsteine oder Terrassenplatten, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Lieferprogramm.

Holzoberflächen natürlich behandeln

Innenbereich

-pure solid- Produkte enthalten weder organische Lösemittel noch Wasser, sondern bestehen ausschließlich aus natürlichen Ölen und Harzen.

- **Grundieröl**

Grundieranstrich für Öllasuren und Standölfarben

- **Hartöl**

Ist eine besonders strapazierfähige und trittfeste Oberflächenbehandlung für Holz, Kork und Stein besonders für Fußböden, Arbeitsplatten, Möbel und Fensterinnenseiten.

- **Hartölwachs**

strapazierfähige und trittfeste Oberflächenbehandlung für Holz, Kork und Stein besonders für Fußböden und Möbel.

Holzoberflächen natürlich behandeln

Außen

- **Holzlasuren für Außen**

Ist ein transparenter, wetterfester und elastischer Anstrich für alle Hölzer im Außenbereich, besonders für Fenster, Fachwerk, Holzfassaden, Zäune, Garten- Möbel, Spielgeräte. Abtönbar mit Pigmenten für farbige Holzlasuren

- **Standölfarben**

Ist eine deckende und harzfreie Holz- und Metallfarbe für den **Innen und Außenbereich** z.B. für Fachwerk, Fenstern, Türen, usw. Grundieröle, halbfetter Zwischenanstrich, Vollfetter Deckanstrich.

Pflege für Holzoberflächen

- **Marseiller Seife**

Anwendung Fußbodenreinigung, für Linoleum, gewachste Korkböden, Holz- und Fliesenbeläge, Seifen von Fußböden.

- **Carnaubawachs Emulsion**

Oberflächenbehandlung für geölte und gehwachste Holz-, Kork-, Fliesenböden und Möbel. Pur oder als Zusatz zum Wischwasser zu verwenden.

Goetz

Baustoff- und Renovierungszentrum
ehemalige Ziegelei

Ökologische
Produkte

Hauptstraße 73

96182 Reckendorf

Tel. 09544/6785 Fax. 09544/834

E.mail. Ziegelei.Goetz@t-online.de
Internet : www.Terra-forma.eu

Lehm der Baustoff für Architektur und Design

Lehm für Ihre eigenen vier Wände in
wohngesunder Behaglichkeit mit
individueller Gestaltung.

Nähere Info zu Lehm siehe Terra-Forma Prospekt

Kalkputz

Haar-Kalk-Putz

reiner Luftkalk mit Zusatz von Naturhaaren
Als Grundputz z.B. für Grundöfen, Lehmgefache,
Schilfrohdämmung usw.

Kalk Grundputz

Elastischer Grundputz mit abgestimmten Kalkstein-
brechsanden und reinem Luftkalk als Bindemittel.

Kalk-Grundputz fein

Sehr ergiebig; Feine Oberflächenstruktur

Kalk-Leichtputz

Mineralisch, sehr ergiebiger Grundputz auf Kalkbasis
mit mineralischen Leichtzuschlägen.

Kalk-Glätte

Putzglätte zum Überziehen mineralischer Unter-
gründe um besonders glatte, ebenmäßige Flächen zu
erhalten.

Kalkmörtel

Kalkmörtel

Für den biologischen Bau

Trass-Kalk-Mauermörtel

Kalkfarben- farbige Putze

- **Sumpfkalkfarbe** siehe
- **Stucco Feinspachtelputz** Prospekt
- **Tadelakt** Wandgestaltung

Schimmel Sanierputz

Dieser funktionale Kalkputz ist, durch seine enorme
Wasseraufnahmefähigkeit, besonders geeignet hohe
Raumfeuchte auszugleichen und Kondensatprobleme
z.B an Wärmebrücken zu lösen.

Hanfdämmung

Dämmen und wohlfühlen

Als eine der ältesten Kulturpflanzen der Erde kann
Hanf einen Beitrag leisten für die Dämmung in **Dach,**
Wand und Boden.

Egal ob die Dämmung in **Neu- oder Altbauten** ver-
arbeitet wird- der Einbau ist für jeden Anwender
problemlos möglich. Hanf gewährleistet sowohl win-
terlichen Kälte- als auch sommerlichen Hitzeschutz.
Die **gute Diffusions-Eigenschaft** von Hanf sorgt
für eine automatische Feuchtigkeitsregulierung, die zu
einem gesunden, angenehmen Raumklima führt.

Schilfdämmung

Schilfdämmung

Idealer Dämmstoff für denkmalgeschützte
Häuser und alte Lehmhäuser
Dämmstärken 5 cm und 2 cm

Schilfputzträger pro Rolle 10 m²

Holzfaserdämmung

- **Außendämmung**
- **Wärmeverbundsystem**
- **Innenwanddämmung**
- **Fußbodendämmung**
- **Zwischensparrendämmung**
- **Aufdachdämmung**

Beim Rohstoff handelt es sich um unbehandelte
Holzhackschnitzel, welche als Nebenprodukte
bei der Holzbearbeitung anfallen.
Durch die hohe Speicherfähigkeit sowie offene
Faserstruktur schützen die Dämmstoffe auch
optimal gegen Schall.

Einblasdämmung

- **Aus Zeitungspapier**

Zellulose wird seit über 50 Jahren zum Isolieren
von Häusern eingesetzt. Grundmaterial ist Zei-
tungspapier. Kein anderer Dämmstoff ist
vielseitiger verwendbar.

Ob Neubau oder Altbau, Dach, Wand, Decke
oder Boden, Einblasdämmung bietet optimale
Lösungen.

Durch das pneumatische Einbringen des losen
Dämmstoffes ist ein fugenloses anschmiegen an
die Sparren/Ständer/Balken , vollkommen ver-
schnittfrei, gewährleistet.

- **Aus Naturcellulose**

Wird vorwiegend als Ein- und Aufblasdämmstoff
zur Wärme- und Schallisolation von Hohlräumen
im Dach- Boden- und Wandbereich eingesetzt.
Dieser Dämmstoff besteht zu 100 % aus Na-
turcellulose. Die verwendeten Naturfasern wer-
den aus Weidegras hergestellt.