



# NEUTRALREINIGER Clean

Wasserbasierendes Reinigungsmittel für Fußböden

## Geeignet u. a. für die Unterhaltsreinigung von:

- versiegelten Parkettböden und Korkböden
- geölten und gewachsten Parkettböden
- versiegelten und geölten Mehrschichtparkettböden
- Linoleum
- PVC
- Natur- und Kunststeinböden

## Unterhaltsreinigung:

Dosierung: 100-200 ml/10 Liter Wasser

## Geeignet für die Grundreinigung von Pallmann geölten Parkettböden:

- geölten und gewachsten Parkettböden
- geölten und gewachsten Mehrschichtparkett

## Produkteigenschaften/ Vorteile :

Wasserbasierende Pflegeemulsion, die durch einen schmutzabweisenden Schutzfilm die Versiegelung und die Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Bodens verlängert.

- Gebrauchsfertig
- Leicht aufzutragen
- Strapazierfähig
- Schnell trocknend
- Keine Aufpolierung nötig
- Formaldehydfrei
- Lösemittelfrei
- pH-neutral

## Grundreinigung:

Dosierung(1): 400ml / 10 Liter Wasser bis Pur

(1) Das Mischungsverhältnis richtet sich nach dem Verschmutzungsrad von 400 ml auf 10 Liter Wasser, bis zur reinen Anwendung. Die genauen Angaben entnehmen sie der Pflegeanweisung für imprägnierte Holzfußböden.

## Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoff-Kanister-Flasche
Liefergrößen:	0,75 Liter/10 Liter
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate, vor Frost schützen.
Farbe:	transparent



Ihre Tischlerei  
**Z**  
Christian Zendron  
Restaurierung und Renovierung  
von Gegenständen aus Holz  
Spezial- & Einzelanfertigung jeder Art  
Hi-Fi Anfertigungen • An- und Verkauf  
A-1030 Wien, Kegelgasse 2  
(Ecke Untere Viaduktgasse)  
Ihr Meisterbetrieb  
UID: ATU59934717  
Tel. +43-1-713 78 23-0 Mobil: +43-676-84 83 57 22  
Fax: +43-1-713 78 23-20 e-mail: office@zendron.at  
www.zendron.at



**PALLMANN**

bringt's auf den Punkt.

# NEUTRALREINIGER Clean

## Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub, Fett, Öl oder Wachs befreien.

## Unterhaltsreinigung:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. Pallmann NEUTRALREINIGER ca. 100 – 200 ml mit 10 Liter Wasser verdünnen und mit einem Mopp oder Lappen auftragen.
3. Wir empfehlen Ihnen, nach der Behandlung mit Pallmann NEUTRALREINIGER, die gereinigte Fläche, je nach Oberflächenbehandlung entsprechend der gültigen Pflegeanweisung weiter zu pflegen.
4. Die genauen Reinigungs- und Pflegezyklen entnehmen Sie der jeweiligen Pflegeanweisung.

## Wichtige Hinweise:

- Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- Frisch versiegelte Flächen dürfen frühestens nach 8 Tagen mit Pallmann NEUTRALREINIGER gereinigt werden.
- Frisch imprägnierte Flächen dürfen bei SOJABASE PLUS frühestens nach 4 Tagen oder bei der MAGIC OIL 2K Line frühestens nach 12 Stunden mit Pallmann NEUTRALREINIGER gereinigt werden.
- Die regelmäßige Pflege mit Pallmann Produkten verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der Holzfußböden.

## Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

## Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Kunststoffgebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen [DSD]. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

