

# MÁQUINAS CPAP



**Las máquinas CPAP adoptan la terapia de presión positiva continua en las vías respiratorias para tratar o aliviar las enfermedades respiratorias relacionadas. Es adecuado para el tratamiento clínico del síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHOS).**

## **Características de la máquina CPAP:**

1. Pantalla LCD TFT de 3,5 " de fácil manejo.
2. Interfaz de operación interactiva. La función de retroiluminación permite el uso nocturno.
3. Diseño con fina laca de nitrocelulosa alta calidad, fácil para limpiar.
4. La visualización y calidad de forma de onda respiratoria permiten lograr un monitoreo en tiempo real de CPAP.
5. Diseño ultra silencioso y diseño de aumento de tiempo de retardo.
6. La máquina portátil adopta tecnología de movimiento importada, capaz de calentamiento constante.
7. El dispositivo CPAP permite lograr la sincronización persona-computadora.
8. Puerto USB para descargar los datos.

## **Notas de la máquina CPAP.**

- 1.No disponible en enfermedad pulmonar ampollosa, neumotórax, falta grave de volumen sanguíneo circulante eficaz con shock, coma o con alteración de la conciencia, no coopere ni acepte el tratamiento con mascarilla.
- 2.No se aplica a niños sin la ayuda o usuario bajo supervisión.

# MÁQUINAS CPAP

## CPAP:

### Aplicación:

1. Índice de Apnea-Hipopnea  $\geq 15$  tiempos / horas del paciente.
2. Índice de Apnea-Hipopnea  $<15$  tiempos / horas, para somnolencia diurna y otros síntomas.

### Restricciones:

1. Epistaxis repetida
2. Coma
3. Inestabilidad hemodinámica
4. Neumotórax
5. Bulla pulmonar
6. Rinorrea cerebroespinal

### Accesorios

Mascarilla nasal, casco, tubo, filtro, adaptador de corriente, manual de usuario y bolsa de viaje.

### Parámetros técnicos

Modelo	C01
Pantalla	3.5" TFT LCD
Modo	CPAP
<b>Funciones y características</b>	
Presión	4-20cmH <sub>2</sub> O
Belex	2-4cm H <sub>2</sub> O
Duración de rampa	0-60min
Compensación automática de fugas	Si
Altitud automática ajustable	Si
ON/OFF Automático	Si
Sistema de humidificación de temperatura constante ajustable	Si
Cámara de agua reemplazable	Si
Descarga de USB a PC	Si
Nivel de Presión Sonora(10 cmH <sub>2</sub> O)	< 30 dBA
Fuente de Alimentación	110 ~ 240 V, 50/60 Hz
Peso Neto y Tamaño	1.8 kg, 255×170×112mm (Equipo + Humidificador)

# MÁQUINAS CPAP

