

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO SUMINISTRO DE PUERTAS Y MAMPARAS CORTAFUEGOS PARA LA OBRA "PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN CÓRDOBA"



Ref. TSA0067219

Índice

1.	Justificación de la contratación.	1
2.	Justificación del procedimiento de licitación.	1
3.	Justificación de la no división en lotes del contrato.	1
4.	Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y de su IVA, así como del valor estimado del contrato.	1
5.	Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida.	28
6.	Justificación de los criterios de adjudicación.	29
7.	Justificación de la solicitud de garantía provisional.	30
8.	Justificación de las condiciones especiales de ejecución.	30
9.	Justificación de ausencia de medios.	31
10.	Justificación de la urgencia para su tramitación.	31

1. Justificación de la contratación.

El objeto de la contratación es "SUMINISTRO DE PUERTAS Y MAMPARAS CORTAFUEGOS PARA LA OBRA "PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN CÓRDOBA".

Habiéndose recibido el Encargo por parte del Ministerio de Cultura y Deporte para la ejecución de la Obra "Proyecto de Terminación de la Biblioteca Nacional en Córdoba", el presente contrato cubre la necesidad del suministro de las unidades propias de este expediente en la obra, siendo indispensable la realización del presente contrato al no disponer Tragsa de los medios propios para la fabricación de las unidades descritas.

2. Justificación del procedimiento de licitación.

La modalidad de procedimiento elegido es ABIERTO, según naturaleza de contrato y valor estimado del mismo.

Este procedimiento no incurre en ningún tipo de fraccionamiento para eludir los requisitos de otra tramitación distinta.

3. Justificación de la no división en lotes del contrato.

No procede

4. Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación y de su IVA, así como del valor estimado del contrato.

4.1- El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN se ha calculado tras un estudio de mercado de las empresas de la zona que corresponden a la tipología de las suministradoras, estableciéndose el precio de licitación a la media de los precios encontrados.

- TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 258.805,15 € (IVA incluido).

Lote 1: PUERTAS CORTAFUEGOS h<=3m

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		SUMINISTRO DE PUERTAS CORTAFUEGOS h<=3m		
1	ud	SUMINISTRO DE "EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/7A. 1,02 x 2,50 M. PASO 92 CM. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 2,50 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior. - Herrajes: grupo 5 (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas.	824,5779	824,58
1	ud	SUMINISTRO DE "EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/7B. 0,92 x 2,50 M. PASO 82 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,82 x 2,50 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo	797,1078	797,11

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>- Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra.</p> <p>- Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior.</p> <p>- Herrajes: grupo 5 (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas.</p>		
1	ud	<p>SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/7B. 0,92 x 2,50 M. PASO 82 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,82 x 2,50 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo</p> <p>- Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra.</p> <p>- Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior.</p> <p>- Herrajes: grupo D (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."</p>	662,4678	662,47
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/8. 1,71 x 2,50 M. PASO 2 x 80 CM. = 160 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de dos hojas batientes de 0,82 x 2,50 m., homologada EI-60, construida con dos</p>	2.056,7424	2.056,74

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - Acabado en pintura epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa. - 2 hojas de 82 cm con barra antipánico - Herrajes: grupo 4A (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas." 		
2	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/9B. 1,02 x 2,50 M. PASO 92 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 2,50 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior. - Barra antipánico - Herrajes: grupo 4 (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas." 	1.014,2889	2.028,58
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/11. 1,02 X 3 M. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar</p>	1.989,4857	1.989,49

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 3 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - Acabado: pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa. - Cara interior: preparada para adosar tablero valchromat sobrepuesto barniz al agua satinado a decidir por Tragsa para enrasar con el empanelado interior - Herrajes: grupo 2 (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas." 		
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/12. 1,02 x 2,50 M. PASO 92 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 2,50 m., homologadas EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - preparada para adosar Acabado revestimiento de madera igual al paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar. 	1.218,4809	1.218,48

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		- preparada para Reembalsado de madera según plano de acabados de paramento - Herrajes: grupo AA (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."		
1	ud	"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/13. 1,02 X 3/3,06 M. PASO 92 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 3 m. elegir por Tragsa cara interior. homologadas EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - preparada para adosar Acabado revestimiento de madera igual al paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar. - preparada para Reembalsado de madera según plano de acabados de paramento - Herrajes: grupo EB (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."	1.566,8367	1.566,84
1	ud	"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/4. 1,02 x 3,00 M. PASO 92 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 3 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero	1.507,6347	1.507,63

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		electrocincado de 0,80 mm. De espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - preparada para adosar Acabado revestimiento de madera igual al paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar. - preparada para Reembalsado de según plano de acabados de paramento - Herrajes: grupo 5 (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."		
1	ud	"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/5. 0,88 x 3,00 M. PASO 82 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,82 x 3 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. De espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - preparada para adosar Acabado revestimiento de madera igual al paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar. - preparada para adosar Reembalsado de según plano de acabados de paramento - Herrajes: grupo 5 (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."	1.347,2224	1.347,22

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
3	ud	"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/3. 2,14 X 2,70 M. PASO 2 x 82 CM. = 164 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,82 x 2,50 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior. - 2 hojas de 82 cm con barra antipánico - Herrajes: grupo 3A (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."	1.623,7002	4.871,10
1	ud	"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/3. 2,14 X 2,70 M. PASO 2 x 82 CM. = 164 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,82 x 2,50 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, picaporte embutido y cierrapuertas oculto. - Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior."	1.492,4262	1.492,43

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		- 2 hojas de 82 cm con barra antipánico - Herrajes: grupo DA (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."		
6	ud	"SUMINISTRO DE EI2 90 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI90. 2,14 x 2,70 M. PASO 2 x 82 CM. = 164 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,82 x 2,50 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, picaporte embutido y cierrapuertas oculto. - Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior. - 2 hojas de 82 cm. - Embocaduras metálicas a medida según estado actual de albañilería. - Herrajes: grupo 3A (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."	1.695,8108	10.174,86
2	ud	"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/10. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 3/3,06 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de	1.901,5377	3.803,08

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, picaporte embutido y cierrapuertas oculto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - preparada para adosar Acabado revestimiento de madera igual al paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar. - preparada para Reembalsado según plano de acabados de paramento - Barra antipánico - Herrajes: grupo AA (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas." 		
Total presupuesto base de licitación Lote 1 (IVA no incluido):				34.340,61 €
Impuesto sobre el Valor Añadido:				7.211,53 €
Importe total del presupuesto base de licitación Lote 1 (IVA incluido):				41.552,14 €

Lote 2: SUMINISTRO DE PUERTAS CORTAFUEGOS h>3m

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		SUMINISTRO DE PUERTAS CORTAFUEGOS h>3m		

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
2	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/14. 1,02 x 3,23 M. PASO 92 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 3,23 m. homologadas EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - Herrajes: grupo AA (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas." 	2.075,22008	4.150,44
2	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/15. 1,02 X 3,06 M. PASO 92 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 3,06 m., homologadas EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - preparada para adosar Acabado revestimiento de madera igual al paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar. 	2.004,77	4.009,54

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		- Herrajes: grupo AA (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."		
2	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/14. 1,02 x 3,23 M. PASO 92 CM. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1oja batiente de 0,92 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. De espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo</p> <p>- Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra.</p> <p>- preparada para adosar Acabado revestimiento de madera igual al paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar.</p> <p>- preparada para Reembalsado según plano de acabados de paramento</p> <p>- Herrajes: grupo 5 (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."</p>	1.637,5500 8	3.275,10
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/15. 1,50 x 3,06 M. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,92 y 0,48 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo</p>	2.966,2852	2.966,29

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		- Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, picaporte embutido y cierrapuertas oculto. - Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior. - Herrajes: grupo 4A (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."		
1	ud	"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/15. 1,50 x 3,06 M. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,92 y 0,48 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, picaporte embutido y cierrapuertas oculto. - Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior. - Herrajes: grupo 6# (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."	3.317,7052	3.317,71
1	ud	"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/16. 1,5 x 3,23 M. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de	3.318,3066	3.318,31

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		0,92 y 0,48 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. De espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. De espesor, con siete patillas para fijación a obra. - Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior. - Herrajes: grupo AB (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."		
1	ud	"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/16. 1,5 x 3,23 M. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,92 y 0,48 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. De espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. De espesor, con siete patillas para fijación a obra. - Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior. - Herrajes: grupo 6# (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."	3.421,3066	3.421,31
1	ud	"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/17. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica	3.723,1320 1	3.723,13

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,82 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra.</p> <p>- Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior.</p> <p>- Herrajes: grupo 6# (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."</p>		
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/12. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,82 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra.</p> <p>- Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior.</p> <p>- Herrajes: grupo EA (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."</p>	3.226,7020 1	3.226,70
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI45/13. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,92 y 0,48 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero</p>	3.318,3066	3.318,31

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>electrocincado de 0,80 mm. De espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior. - Herrajes: grupo AB (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas." 		
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/5. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - preparada para adosar Acabado revestimiento de madera igual al paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar. - Reembalsado según plano de acabados de paramento - Herrajes: grupo AA (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas." 	2.075,2200 8	2.075,22
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 60 C5 PUER. CORTAFUEGOS EI60/5. Sistema Andreu o de equivalentes características técnicas. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x</p>	2.075,2200 8	2.075,22

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo. Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - preparada para adosar Acabado revestimiento de madera igual al paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar. - Reembalsado según plano de acabados de paramento - Herrajes: grupo AA (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."		
Total presupuesto base de licitación Lote 2 (IVA no incluido):				38.877,28 €
Impuesto sobre el Valor Añadido:				8.164,23 €
Importe total del presupuesto base de licitación Lote 2 (IVA incluido):				47.041,51 €

Lote 3: MAMPARAS

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		MAMPARAS		
34,82	m2	"SUMINISTRO DE EI2 90 C5 CONJUNTO MAMPARA Y PUERTA CORTAFUEGOS EI45/17	1.585	55.189,70

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>(no incluir puerta). 12,51 X 3,23 M. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Preparado para incorporar Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,82 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo.</p> <p>Y vidrio fijo transparente EI90.* *características EI según comentario ""Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara móvil utilizada como elemento compartimentador"" del CTE DB SI 1.1.4, Tabla 1.2.</p> <p>Carpintería fija ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío, de 4 mm. de espesor, lacado color a elegir por Tragsa., junquillos intumescentes. Partición transparente vidriada EI-90 compuesta de vidrio laminado tipo VETROFLAM o de equivalentes características EI90 de alta resistencia mecánica con tratamiento de capa especial de 6 mm. de espesor o similar, con gel intumesciente transparente de transmisión lumínica del 83%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, y vinilos por seguridad al impacto.</p> <p>- Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, picaporte embutido y cierrapuertas oculto.</p> <p>- Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior."</p>		
24,35	m2	"SUMINISTRO DE EI2 90 C5 CONJUNTO MAMPARA Y PUERTA CORTAFUEGOS EI45/12	1.585	38.594,75

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>(no incluir puerta) 9,27 X 3,23 M. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Preparado para incorporar Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,82 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo.</p> <p>Y vidrios fijos transparente EI90.*</p> <p>*características EI según comentario ""Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara móvil utilizada como elemento compartimentador"" del CTE DB SI 1.1.4, Tabla 1.2.</p> <p>Carpintería fija ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío, de 4 mm. de espesor, lacado color a elegir por Tragsa., junquillos intumescentes. Partición transparente vidriada EI-90 compuesta de vidrio laminado tipo VETROFLAM o de equivalentes características técnicas EI90 de alta resistencia mecánica con tratamiento de capa especial de 6 mm. de espesor o similar, con gel intumesciente transparente de transmisión lumínica del 83%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, y vinilos por seguridad al impacto</p> <p>- Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, picaporte embutido y cierrapuertas oculto.</p> <p>- Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior."</p>		
6,01	m2	"SUMINISTRO DE EI2 90 C5 CONJUNTO MAMPARA Y PUERTA CORTAFUEGOS EI45/13	1.915,21	11.510,41

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>(no incluir puerta) 3,36 x 3,23 M. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Preparado para incluir Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas batientes de 0,92 y 0,48 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. De espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo.</p> <p>Y vidrio fijo transparente EI90.*</p> <p>*características EI según comentario ""Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara móvil utilizada como elemento compartimentador"" del CTE DB SI 1.1.4, Tabla 1.2.</p> <p>Carpintería fija ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío, de 4 mm. de espesor, lacado color a elegir por Tragsa., junquillos intumescentes. Partición transparente vidriada EI-90 compuesta de vidrio laminado tipo VETROFLAM EI90 de alta resistencia mecánica con tratamiento de capa especial de 6 mm. de espesor o similar, con gel intumesciente transparente de transmisión lumínica del 83%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, y vinilos por seguridad al impacto</p> <p>- Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, picaporte embutido y cierrapuertas oculto.</p> <p>- Acabado pintura de epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa cara interior.</p>		

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
4,98	m2	<p>"SUMINISTRO DE EI2 120 C5 CONJUNTO MAMPARA Y PUERTA CORTAFUEGOS EI60/10. 1,8 X 3/3,06 M. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Preparado para incluir Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 3/3,06 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo; y una hoja fija de vidrio transparente homologada EI-120 de alta resistencia mecánica con tratamiento de capa especial y dimensiones según despiece de plano con carpintería de acero lacado según detalles y color a elegir por Tragsa.*</p> <p>*características EI según comentario ""Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara móvil utilizada como elemento compartimentador"" del CTE DB SI 1.1.4, Tabla 1.2.</p> <p>Carpintería fija ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío, de 4 mm. de espesor, lacado color a elegir por Tragsa., junquillos intumescentes. Partición transparente vidriada EI-120 compuesta de vidrio laminado tipo VETROFLAM EI120 de alta resistencia mecánica con tratamiento de capa especial de 6 mm. de espesor o similar, con gel intumesciente transparente de transmisión lumínica del 83%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, y vinilos por seguridad al impacto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, picaporte embutido y cierrapuertas oculto. - Acabado revestimiento de madera igual al 	1.915,21	9.537,75

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar. - Reembalsado según plano de acabados de paramento "</p>		
5,36	m2	<p>"SUMINISTRO DE EI2 120 C5 CONJUNTO MAMPARA Y PUERTA CORTAFUEGOS EI60/5. 1,8 x 3,23 M (no incluir puerta). Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja batiente de 0,92 x 3,23 m., homologada EI-60, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo; y una hoja fija de vidrio transparente homologada EI-120 de alta resistencia mecánica con tratamiento de capa especial y dimensiones según despiece de plano con carpintería de acero lacado según detalles y color a elegir por Tragsa.* *características EI según comentario ""Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara móvil utilizada como elemento compartimentador"" del CTE DB SI 1.1.4, Tabla 1.2. Carpintería fija ejecutada con perfiles de tubo de acero laminado en frío, de 4 mm. de espesor, lacado color a elegir por la DF., junquillos intumescentes. Partición transparente vidriada EI-120 compuesta de vidrio laminado tipo VETROFLAM o de equivalentes características técnicas EI120 de alta resistencia mecánica con tratamiento de capa especial de 6 mm. de espesor o similar, con gel intumesciente transparente de transmisión lumínica del 83%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB,</p>	1.915,21	10.265,53

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, y vinilos por seguridad al impacto - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, picaporte embutido y cierrapuertas oculto. - Acabado revestimiento de madera igual al paramento, empanelado cara exterior IPE, empanelado interior de tablero valchromat o similar. - Reembalsado según plano de acabados de paramento "		
Total presupuesto base de licitación Lote 3 (IVA no incluido):				125.098,14 €
Impuesto sobre el Valor Añadido:				26.270,61 €
Importe total del presupuesto base de licitación Lote 3 (IVA incluido):				151.368,75 €

Lote 4: CORREDERAS

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		CORREDERAS		

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 90 C5 PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS EI 90/8. 3,42 x 3 M. PASO 115 CM. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de una hoja corredera automatizada homologada EI-90 con 1 hoja pivotante homologada EI90 de 1,15 x 2,10m alojada. Tipo GISMERO o de equivalentes características técnicas, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo.* *características EI según comentario ""Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara móvil utilizada como elemento compartimentador"" del CTE DB SI 1.1.4, Tabla 1.2. - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. De espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático. - Acabado en pintura epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa. - Herrajes: grupo B (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas."</p>	4.351,7918	4.351,79
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 90 C5 PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS EI 90/9. 4,69 x 3 M. PASO 115 CM. Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. Puerta metálica cortafuegos de una hoja corredera automatizada homologada EI-90 con 1 hoja pivotante homologada EI90 de 1,15 x 2,10 m alojada.Tipo GISMERO o de equivalentes características técnicas, construida con dos</p>	5.749,7951	5.749,80

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		<p>chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo.*</p> <p>*características EI según comentario ""Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara móvil utilizada como elemento compartimentador"" del CTE DB SI 1.1.4, Tabla 1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. - Acabado en pintura epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa. - Passo libre mínimo 1,10 m. - Herrajes: grupo B (componentes en archivo ""Grupos de Herrajes"") marca Assa Abloy o de equivalentes características técnicas." 		
1	ud	<p>"SUMINISTRO DE EI2 90 C5 PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS EI 90/9'. 4,97 x 3 M. (No aparece en plano). Las dimensiones pueden variar sensiblemente adaptándose a la obra. ancho Puerta metálica cortafuegos de una hoja corredera automatizada homologada EI-90 Tipo GISMERO o de equivalentes características técnicas, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo.*</p> <p>*características EI según comentario ""Resistencia al fuego de una puerta con parte fija y de una mampara móvil utilizada como elemento compartimentador"" del CTE DB SI 1.1.4, Tabla 1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra. 	5.470,9263	5.470,93

Nº Uds.	Ud.	Descripción	Precio unit. (IVA no incluido)	Importe (IVA no incluido)
		- Acabado en pintura epoxi polimerizada al horno color a elegir por Tragsa.		
Total presupuesto base de licitación Lote 4 (IVA no incluido):				15.572,52 €
Impuesto sobre el Valor Añadido:				3.270,23 €
Importe total del presupuesto base de licitación Lote 4 (IVA incluido):				18.842,75 €

4.2- El VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, se ha calculado teniendo en cuenta los requerimientos contemplados en el Artículo 101 de la LCSP, y, en concreto, las posibles prórrogas y la totalidad de las modificaciones previstas, siendo este de:

- VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO: 213.888,55 €.

Lote 1: PUERTAS CORTAFUEGOS h<=3m

Descripción	Importe total (Sin IVA)
Total presupuesto base de licitación:	34.340,61 €
Importe prórrogas:	0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego:	0,00 €
Valor estimado del Lote 1 (IVA no incluido):	34.340,61 €

No se contemplan prórrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato en el Lote 1.

Lote 2: SUMINISTRO DE PUERTAS CORTAFUEGOS h>3m

Descripción	Importe total (Sin IVA)
Total presupuesto base de licitación:	38.877,28 €
Importe prórrogas:	0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego:	0,00 €
Valor estimado del Lote 2 (IVA no incluido):	38.877,28 €

No se contemplan prórrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato en el Lote 2.

Lote 3: MAMPARAS

Descripción	Importe total (Sin IVA)
Total presupuesto base de licitación:	125.098,14 €
Importe prórrogas:	0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego:	0,00 €

Descripción	Importe total (Sin IVA)
Valor estimado del Lote 3 (IVA no incluido):	125.098,14 €

No se contemplan prórrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato en el Lote 3.

Lote 4: CORREDERAS

Descripción	Importe total (Sin IVA)
Total presupuesto base de licitación:	15.572,52 €
Importe prórrogas:	0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego:	0,00 €
Valor estimado del Lote 4 (IVA no incluido):	15.572,52 €

No se contemplan prórrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato en el Lote 4.

5. Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida.

La solvencia exigida está vinculada al contrato y es proporcional al mismo para garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva:

Solvencia económica y financiera:

- Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a:

- Lote 1: 34.340,61 €

- Lote 2: 38.877,28 €

- Lote 3: 125.098,14 €

- Lote 4: 15.572,52 €

Solvencia técnica:

LOTES 1,3 y 4

- Homologación protección frente al fuego para cada medida de puertas o mamparas ofertadas cumpliendo la protección prescrita.

LOTE 2

- Homologación protección frente al fuego para cada medida de puertas ofertadas cumpliendo la protección prescrita, en defecto de homologación, declaración del fabricante en el que conste que las puertas ofertadas cumplen con la protección al fuego prescrita.

LOTE 1,2 y 4

- Características técnicas de las unidades de oferta propuestas (ficha técnica). De las puertas y los herrajes.

6. Justificación de los criterios de adjudicación.

Los criterios de valoración de ofertas son precio y reducción del plazo de entrega, consiguiendo de esta forma, una mejor relación calidad-precio, evaluando con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

Las fórmulas seleccionadas permiten ordenar las ofertas de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

- PRECIO: 90 puntos

Baremación, fórmula a aplicar: $X = P - [(n/a) - 1] * 100$

Siendo "X" la puntuación obtenida por el ofertante, con un mínimo de cero puntos, "n", el importe de la oferta a valorar y "a" el importe de la oferta más económica.

- PLAZO DE ENTREGA/EJECUCIÓN: 10 puntos

Se tendrá en cuenta la mejora de plazo, valorándose con la máxima puntuación ("P") aquella propuesta que presente el menor plazo de entrega/ejecución y con cero puntos las que igualen el plazo establecido por TRAGSA (Lote 1, 2 y 4: 40 días naturales para cada lote. Lote 3 60 días naturales) y las no cuantificables (respuestas del tipo "INMEDIATO"). Se descartarán las ofertas que superen el plazo dado por TRAGSA. Al resto de ofertas se les aplicará la fórmula establecida:

Baremación, fórmula a aplicar: $X = P * (a/n)$

Siendo "X" la puntuación obtenida (valor mínimo cero puntos); "P" la puntuación del criterio; "a" la oferta con el mínimo plazo de entrega/ejecución del expediente; y "n" el plazo de entrega/ejecución de la oferta en estudio.

7. Justificación de la solicitud de garantía provisional.

No se exige garantía provisional.

8. Justificación de las condiciones especiales de ejecución.

Se establece como condición especial en relación con la ejecución del contrato el uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulación de los camiones que suministren el material objeto del contrato.

Sistema de seguimiento: TRAGSA supervisará y verificará de forma periódica y efectiva el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el adjudicatario respecto a las condiciones especiales de ejecución del contrato indicadas en el apartado anterior. A estos efectos, el adjudicatario podrá ser requerido en cualquier momento de la vigencia del contrato para verificar su cumplimiento antes del abono de la totalidad del importe del contrato.

9. Justificación de ausencia de medios.

No procede.

10. Justificación de la urgencia para su tramitación.

No procede.