



HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Serie

Ideal für Unternehmen sowie mittelgroße und kleine Unternehmen, die eine zuverlässige Farblösung für Arbeitsgruppen mit hoher Qualität, Multifunktionalität und einfachem Bedienfeld wünschen; IT-Entscheidungsträger, die marktführende Management- und Sicherheitsfunktionen suchen.



HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP



HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP



HP Color LaserJet Enterprise CM4540fsk MFP

Erzielen Sie problemlos brillante Farbausgaben.

- Preisgekröntes HP Easy Select Bedienfeld zum Verarbeiten von Aufträgen am MFP. Flash-Laufwerk zum Drucken vom Walk-up-USB-Anschluss.
- Hochglänzender HP ColorSphere-Toner für starken Kontrast und brillante Farben. HP ImageREt für gestochen scharfe, konsistente Detailtreue.
- Vorinstallierte Original HP LaserJet Druckkassetten und Kassetten schwarz hoher Kapazität zur Zeitersparnis¹.
- Papierzuführungskapazität von bis zu 2.100 Blatt für gesteigerte Produktivität²; Mailbox mit 3 Fächern für 900 Blatt zum Sortieren, Heften und Stapeln von Dokumenten³.

Marktführende Ausstattungsverwaltung und -erweiterbarkeit.

- Zeit und Geld sparen: branchenführendes HP Web Jetadmin zum Verwalten der Druckausstattung. HP Color Access Controls zur einfachen Kontrolle der Personen, die in Farbe drucken.
- Einfache Einrichtungsassistenten zum Speichern an Ordner/E-Mail steigern die Effizienz digitaler Arbeitsabläufe.
- Breitgefächertes Portfolio an einfach integrierbaren Lösungen von HP und anderen Herstellern für erweiterte MFP-Funktionalität.
- HP ePrint zum einfachen Drucken von überall und jederzeit mit einem Smartphone, einem Notebook-PC oder einem anderen mobilen Endgerät⁴.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Daten.

- Standardmäßig verschlüsselte HP Sichere Hochleistungsfestplatte zum Schutz vertraulicher Daten auf dem HP MFP.
- Bringen Sie für ein harmonisches Gesamtaussehen Sicherheitslösungen am Hardware Integration Pocket des Bedienfelds an.
- PIN-Authentifizierung zum sicheren Verarbeiten von Aufträgen ohne Leistungseinbußen. IPv6 zum Erweitern der Anzahl von IP-Adressen im Netzwerk und IPsec zum Implementieren der Netzwerkzugriffsteuerung.
- Verschlüsselte E-Mails und PDFs zum sicheren Erstellen, Drucken, Scannen, und gemeinsamen Nutzen vertraulicher Geschäftsdaten.

ecoHIGHLIGHTS

- Mit Instant-on-Technologie lässt sich der Energiebedarf um bis zu 50 % senken¹.
- Sie verbrauchen bis zu 50 % weniger Papier dank automatischem beidseitigen Druck.
- Mehr Ordnung, weniger Papier: Dokumente scannen und digital bereitstellen.

ENERGY STAR® zertifiziert

Recyclen Sie Computerhardware und Druckverbrauchsmaterialien. HP Asset Management- und Recycling-Services ermöglichen eine umweltbewusste und einfache Entsorgung.

www.hp.com/ecosolutions



¹ HP Color LaserJet CE264X Druckkassette schwarz, nicht mitgeliefert; separat erhältlich.

² Die 1x500-Blatt-Papierzuführung, die 1x500-Blatt-Papierzuführung mit Fach und die 3x500-Blatt-Papierzuführung mit Unterstand sind beim Modell CM4540 separat erhältlich.

³ Die Hef MAILBOX mit 3 Fächern für 900 Blatt ist für die Modelle CM4540 und CM4540f separat erhältlich.

⁴ Voraussichtlich Ende 2010 verfügbar. Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Funktion eignet sich für alle Internet- und E-Mail-fähigen Geräte und erfordert ggf. ein Firmware-Upgrade. Details unter www.hp.com/go/ePrintCenter

Serie im Überblick



HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP

- HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP: Drucken und Kopieren mit bis zu 40 S./Min.
- bis zu 600 x 600 effektive Ausgabequalität mit HP ImageREt 3600
- 1280 MB RAM
- 800 MHz Prozessor
- 2 Hi-Speed USB 2.0 Anschlüsse
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss
- 1 freier EIO-Steckplatz
- 1 Fremdschnittstellenanschluss
- 1 Hardware Integration Pocket
- 3 interne USB-Hostanschlüsse
- 100-Blatt-Mehrzweckzuführung
- eine 500-Blatt-Papierzuführung
- Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt
- automatischer beidseitiger Druck



HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP

- HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP: als Basismodell mit integriertem Analog-Faxzubehör
- Faxgeschwindigkeit bis zu 33.6 Kbps
- 1 zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung mit Fach und Unterstand



HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP

- HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP: als Basismodell mit integriertem Analog-Faxzubehör
- Faxgeschwindigkeit bis zu 33.6 Kbps
- 3 x 500-Blatt-Zuführung mit Unterstand
- zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführungen
- Heftmailbox mit 3 Fächern für 900 Blatt

Empfohlenes Zubehör



CC422A
HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Schrank



CC423A
HP Color LaserJet Papiereinzug (3 x 500 Blatt) und Unterstand



CC424A
HP Heftmailbox mit 3 Fächern für 900 Blatt



CC425A
HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach



CC487A
HP LaserJet MFP Faxmodem 500



C8091A
HP Wiederauffüllung für Klammerkassette



CE248A
HP LaserJet MFP Wartungskit für automatische Dokumentenzuführung



J8007G
HP Jetdirect 690N IPv6/IPSec 802.11g Wireless Printserver



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver

Betriebsdaten und Garantie

Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 10 bis 30 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schalleistung: LwAd7,2 B(A)
Prüfzeichen	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-Titel 47 CFR, GB 9254-2008, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes. Produktbescheinigungen: IEC 60950-1 (international); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-Lizenz (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Laser-/LED-Gerät der Klasse 1); Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes. ENERGY STAR: Ja
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung.

Bestellinformationen



HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP (CC419A)
 HP Color LaserJet CM4540 MFP
 (100-Blatt-Mehrzweckzuführung;
 500-Blatt-Papierzuführung; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver); HP Color LaserJet Druckkassetten mit Standardkapazität (je 1 Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb); Toner-Auffangeinheit; CD mit Software und Dokumentation; Dokumentation (Kurzanleitung, Support-Flyer, Wandposter); Netzkabel



HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP (CC420A)
 HP Color LaserJet CM4540f MFP
 (100-Blatt-Mehrzweckzuführung;
 500-Blatt-Papierzuführung; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver); HP Color LaserJet Druckkassetten mit Standardkapazität (je 1 Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb); Toner-Auffangeinheit; 1 x 500-Blatt-Papierzuführung mit Fach und Unterstand; HP Analog-Faxzubehör 500 (integriert); CD mit Software und Dokumentation; Dokumentation (Kurzanleitung, Support-Flyer, Wandposter); Netzkabel; Telefonkabel



HP Color LaserJet Enterprise CM4540fsk MFP (CC421A)
 HP Color LaserJet CM4540fsk MFP
 (100-Blatt-Mehrzweckzuführung;
 500-Blatt-Papierzuführung; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver); HP Color LaserJet Druckkassetten mit Standardkapazität (je 1 Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb); Toner-Auffangeinheit; 3 x 500-Blatt-Papierzuführung und Unterstand; Hefmailbox mit 3 Fächern für 900 Blatt; HP Analog-Faxzubehör 500 (integriert); CD mit Software und Dokumentation; Dokumentation (Kurzanleitung, Support-Flyer, Wandposter); Netzkabel; Telefonkabel

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör

CC422A	HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Schrank
CC423A	HP Color LaserJet Papiereinzug (3 x 500 Blatt) und Unterstand
CC424A	HP Hefmailbox mit 3 Fächern für 900 Blatt
CC425A	HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierfach
CC487A	HP LaserJet MFP Faxmodem 500
C8091A	HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
CE248A	HP LaserJet MFP Wartungskit für automatische Dokumentenzuführung

Zubehör

CE260A	HP Color LaserJet CE260A Druckkassette Schwarz Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 8.500 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
CE264X	HP Color LaserJet CE264X Druckkassette schwarz mit hoher Ergiebigkeit Durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (schwarz): 17.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
CF031A	HP Color LaserJet CF031A Druckkassette cyan Die durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (cyan/magenta/gelb) beträgt 12.500 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 für kontinuierliches Drucken ermittelt.
CF032A	HP Color LaserJet CF032A Druckkassette gelb Die durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (cyan/magenta/gelb) beträgt 12.500 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 für kontinuierliches Drucken ermittelt.
CF033A	HP Color LaserJet CF033A Druckkassette magenta Die durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (cyan/magenta/gelb) beträgt 12.500 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 für kontinuierliches Drucken ermittelt.
CE246A	HP Color LaserJet CE246A 110 V FixiererKit (150.000 Seiten)
CE247A	HP Color LaserJet CE247A 220 V FixiererKit (150.000 Seiten)
CE249A	HP Color LaserJet CE249A TransferKit (150.000 Seiten)

Konnektivität

J8007G	HP Jetdirect 690N IPv6/IPSec 802.11g Wireless Printserver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver

Service & Support

UV259E	HP Care Pack, Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP HW-Support am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
UV264E	HP Care Pack, Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP HW-Support am nächsten Arbeitstag, 4 Jahre
UV265E	HP Care Pack, Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP HW-Support am nächsten Arbeitstag, 5 Jahre
UV261E	HP Care Pack, Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP 13 x 5 HW-Support innerhalb 4 Std., 3 Jahre
UV262E	HP Care Pack, Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP 13 x 5 HW-Support innerhalb 4 Std., 4 Jahre
UV263E	HP Care Pack, Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP 13 x 5 HW-Support innerhalb 4 Std., 5 Jahre
UV285PE	HP Care Pack, Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP HW-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf, 2 Jahre
UV284PE	HP Care Pack, Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP HW-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf, 1 Jahr
UV288PE	HP Care Pack, Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP 13 x 5 HW-Support innerhalb 4 Std. nach Garantieablauf, 1 Jahr

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>
 Informationen zu Lösungen in Bezug auf Workflow, Gerätemanagement etc. finden Sie im Global Solutions-Katalog: www.hp.com/go/gsc

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie das bestmögliche Bild erzeugen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Druck- und Imaging-Umgebung erweitern, IT-Investitionen auch weiterhin nutzen und Ihre Geschäftstätigkeit ausbauen – HP Care Pack Services bietet Ihnen personalisierte Supportleistungen durch Experten zu einem erschwinglichen Preis und ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Nennwert für die Ergiebigkeit von Farbkassetten gemäß ISO/IEC 19798. Nennwert für die Ergiebigkeit von schwarzen Druckkassetten gemäß ISO/IEC 19752. Die tatsächliche Ergiebigkeit kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich davon abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Technische Daten

Drucktechnologie	Laser		
Druckgeschwindigkeit	DIN A4 Schwarzweiß: Bis zu 40 S./Min., Farbe: Bis zu 40 S./Min.. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab. Aufwärmzeit: unter 194 Sek. Gemessen gemäß ISO/IEC 24734, ohne Berücksichtigung des ersten Satzes an Testdokumenten. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims . Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Software, den Treibern und der Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
Prozessor	800 MHz, Intel® LE80578		
Speicher	1280 MB, Nicht erweiterbar, Festplattenkapazität: Standard, HP Sichere Hochleistungsfestplatte (integriert)		
Drucken	Qualität	HP ImageREI 3600	
	Auflösung	Schwarzweiß: Bis zu 600 x 600 dpi, Farbe: Bis zu 600 x 600 dpi	
	Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c nur über das Web verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.4)	
	Schriftarten/Fonts	105 interne in HP PLC skalierbare TrueType-Schriften, 92 interne, skalierbare Schriften bei HP Postscript Level 3 Emulation (Eurosymbol integriert); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriftlösungen verfügbar über Flash-Speicherkarten anderer Hersteller	
	Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 175.000 Seiten	
	Empfohlenes monatliches Druckvolumen	5000 bis 9000	
	Druckränder (mm)	Oben: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm, Unten: 4,3 mm	
	Maximaler Druckbereich	215,9 x 355,6 mm	
Faxen	Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps	
	Telekom-Zertifikationen	Telekommunikation: ES 203 021; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa); FCC-Teil 68; weitere Telekommunikationszulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes	
	Faxauflösung	Standard: 203 x 98 dpi, Fein: 300 x 300 dpi, Superfein: 300 x 300 dpi	
	Kurzwahl	Bis zu 100 Nummern (mit jeweils bis zu 100 Zielnummern), 100	
Digital Sending	Dateiformate	Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen an Walk-up-USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Drucken von Walk-up-USB: PDF, PS; Druckbereite Dateien (.prn, .pcl, .cht)	
	Leistungsmerkmale	Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax. Optional: Optional über HP Digital Sending Software (HP DSS); sekundäre E-Mail; Senden an Ordner; Senden an Workflow; Senden an Drucker; Authentifizierung; Digitalfax (Senden an LAN, Windows 2000, Internet); OCR	
Scannen	Typ	Vorlagenglas, ADF, Farbscannen: Ja	
	Scanauflösung	Optisch: Bis zu 600 dpi	
	Bit-Tiefe	30 Bit	
	Graustufenskala	256	
	Scanbereich	Min. Medienformat: Keine Mindestvorgabe. Max. Medienformat: 215,9 x 355,6 mm	
	Ränder für gescannte Objekte	Links: 4,3 mm, Oben: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm, Unten: 4,3 mm	
Kopieren	Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (Flachbett), bis zu 600 x 300 dpi (ADF)	
	Mehrfachkopien	Bis zu 9999 Kopien	
	Verkleinern/Vergrößern	25 bis 400 %	
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr:	Kapazität	Gewicht
	Kassette 1	Blatt (75 g/m ²): 100; Etiketten, Transparentfolien, Karten (163 g/m ²): 50; Karten (216 g/m ²): 30; Briefumschläge: 10	60 bis 216 g/m ² (Normalpapier); 105 bis 220 g/m ² A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); Briefumschläge (C5, B5, C6, DL, ISO); Postkarte; Dpostcard
	Kassette 2	Blatt (75 g/m ²): 500; Papier glänzend (160 g/m ²): 250; Papier glänzend (220 g/m ²): 100	60 bis 216 g/m ² (Normalpapier); 105 bis 220 g/m ² A4; A5; B5 (JIS)
	Kassette 3		60 bis 216 g/m ² (Normalpapier); 105 bis 220 g/m ² A4; A5; B5 (JIS)
	ADF	Blatt: 50	60 bis 120 g/m ²
	Duplex-Druck: Automatisch (Standard)		A4; A5; B5
Schnittstellen und Konnektivität	Optional: HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Wireless-Printserver J8007G; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless-Printserver J8021A Weitere Informationen zu HP Netzwerklösungen finden Sie unter http://www.hp.com/go/jetdirect		
Betriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 7 (32 und 64 Bit); Windows Vista® (32 und 64 Bit); Microsoft® Windows® XP 32 oder 64 Bit (SP2 oder höher), Server 2008 32 und 64 Bit und 2008 R2 Edition, Server 2003 32 und 64 Bit; Citrix® und Windows® Terminal Services (siehe Whitepaper unter http://www.hp.com/go/upd , Registerkarte „Documentation“); Novell® (siehe http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 oder höher; Linux (siehe http://www.hplip.net); UNIX, SAP Gerätetypen. Aktuelle HP Druckertreiber und Software erhalten Sie auf der HP Customer Care Website: http://www.hp.com/go/cljcm4540mpf_software		
Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 7 (32 und 64 Bit); Windows Vista® (32 und 64 Bit); Microsoft® Windows® XP 32 oder 64 Bit (SP2 oder höher), Server 2008 32 und 64 Bit und 2008 R2 Edition, Server 2003 32 und 64 Bit; Citrix® und Windows® Terminal Services (siehe Whitepaper unter http://www.hp.com/go/upd , Registerkarte „Documentation“); Novell® (siehe http://www.novell.com/iprint); Mac OS X v10.4 oder höher; Linux (siehe http://www.hplip.net); UNIX, SAP Gerätetypen		
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 oder höher, Server 2003, Server 2008; mit Betriebssystem kompatible Anforderungen an Hardwaresystem siehe http://www.microsoft.com ; 220 MB freier Festplattenspeicher. Mac OS X v10.4 oder höher; mit Betriebssystem kompatible Anforderungen an Hardwaresystem siehe: http://www.apple.com ; 150 MB freier Festplattenspeicher		
Standardsoftware	Windows® Drucktreiber (HP PCL 6 diskret); SNP-Benachrichtigungen; Mac Drucktreiber; Installationssoftware auf CD-ROM für Microsoft® Windows® und Mac. Treiber im Web: Windows® Drucksystem; Nur PLC 6 diskreter Treiber; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; HP Web Jetadmin; HP PC Send Fax Driver; HP Einrichtungsassistent zum Speichern in Ordner; HP Einrichtungsassistent zum Senden an E-Mail; Mac Treiber; Linux Treiber; UNIX-Modellskripts		
Bedienfeld	Drehbar (anpassbarer Winkel); 20,5-cm-Farbdisplay; Touchscreen; Tasten zur Auftragssteuerung (Start, Stopp, Energiesparmodus, Reset, Löschen, Helligkeit +/-); numerischer Tastenblock; Status-LEDs (Bereit, Daten, Achtung, Energiesparmodus); HP Hardware Integration Pocket; Walk-up-USB		
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Energieverbrauch: 780 Watt (beim Drucken), 850 Watt (beim Kopieren oder Scannen), 91 Watt (im Bereitschaftsmodus), 21,5 Watt (im Energiesparmodus), 0,3 Watt (ausgeschaltet). Typischer Stromverbrauch (TEC) 8,062 kWh/Woche. Änderungen vorbehalten. Bei den Leistungsangaben handelt es sich um gemessene Höchstwerte bei normaler Spannung.		
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: CM4540: 905 x 623 x 575 mm; CM4540f: 909 x 668 x 1119 mm; CM4540fsm: 1072 x 668 x 1119 mm. Gepackt: CM4540: 746 x 659 x 700 mm; CM4540f: 856 x 760 x 1498 mm; CM4540fsm: 856 x 760 x 1743 mm		
Gewicht	Ohne Verpackung: CM4540: 54,8 kg; CM4540f: 75,7 kg; CM4540fsm: 88,6 kg. Gepackt: CM4540: 62 kg; CM4540f: 94,8 kg; CM4540fsm: 111,4 kg		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin (nur Web); Status Notification Pop-up (SNP) für Domänen mit weniger als 100 Benutzern		
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec Plug-in		

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantiesprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren reichenden Garantiesprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 10/10 4AA3-1048DEE

