

Geräteträger - freistrahlend - direkt/indirekt freistrahlend

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Geeignet für die Befestigung von Reflektoren und Spiegeln. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt freistrahlend. Zweilampige Ausführung mit v ersetzten Fassungen für reduzierte Leuchtdichtenunterschiede. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger.

KENNDATEN

Bestellnummer	18202954500
EAN-Nummer	4020863147212
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	EVG multi (1 Stück)
Systemleistung	104 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

LICHTTECHNIK

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T5 2x35/49/80W G5
------------	--

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1531 x 55 x 77 mm
Gewicht (netto)	1.1 kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage

Maße

L	1531 mm	Länge
B	55 mm	Breite
H	77 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/18202954500>

