

Leuchte höherer Schutzart - freistrahlend - direkt/indirekt freistrahlend

Leuchtenkörper Polyester, glasfaserverstärkt und schwer entflammbar, Ober- und Unterteil über alterungsbeständige Gummidichtung mit Kunststoffschrauben verschraubt; Starter von außen zugänglich; Gehäusefarbe hellgrau; freistrahlend; Elektrischer Anschluss über 2-polige Anschlussklemme.

KENNDATEN

Bestellnummer	55521584100
EAN-Nummer	4020863055968
Stat. Waren-Nr.	94051040
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse II, Glühdrahtprüfung 650°C, Schlagfestigkeit 0,35J, ENEC11, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	55 (W)
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

LICHTTECHNIK


Bestückung	Geeignet für Bestückung: T8 1x58W G13
------------	---------------------------------------

MECHANIK

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen LxBxH/DxH	1571 x 65 x 115 (mm)
Gewicht (netto)	1.97 (kg)
Kabeleinführung KE X/Y	785.5 (mm) / 0 (mm)
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/55521584100>



PFL 1x T8 58 W

η_{LB}	93 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	65 % / 35 %
UGR q/l	26.5 / 21.8

