

40122.002.1

Serie: R40 Linienleuchten



Montageart: Wandanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Bestückung: 2 x C35 15 W/25 W/40 W
Abmessungen: L 315, B 55, H 80
Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Halterung und Endkappen Kunststoff, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mit Schalter.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät ohne Betriebsgerät
Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schutzart **IP 40**
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse LED A+
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel A, C, E

Lampe 1:


Leistung 40 W
Lampenanzahl 2
Lampe C35
Sockel E14
Lichtfarbe
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 315 mm
Breite B 55 mm
Höhe H 80 mm
Deckenstärke
Gewicht 700

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel 180°/111°
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %



Ersatzteile

Ersatzgläser

Ersatzglas für Länge 315 und 355 mm

Ersatzteile

05-40120 Ersatzglas L 289