

# Pulver-Feuerlöscher

DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE

DIN EN 3, GS, CE, MED



Typ	DESIGN-LINE F 6 GX AL F 6 GX F 6 G	STAR-LINE PX 6 STAR PH 6 STAR PH 9 STAR	STAR-LINE P 6 STAR P 12 STAR	PRO-LINE PH 6 PRO PH 9 PRO	PRO-LINE P 6 PRO P 12 PRO	EASY-LINE PH 6 EASY PH 9 EASY	EASY-LINE P 6 EASY P 12 EASY	P 6 G P 6 GT P 12 G	P 6 P 12 M P 12 SV	PD 4 GA* PD 6 GA* PD 9 GA* PD 12 GA*
Auslösung	Auslöse-automatik Schlagknopf	Halbauto- matik	Halbauto- matik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Außen- flasche	Außen- flasche	Handhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
Rating	55A 233B C 55A 233B C 43A 233B C	55A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C	43A 183B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C	43A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	233B C 233B C D 233B C	21A 89B C 34A 183B C 43A 233B C 55A 233B C
Löschmittel- einheiten (A / B-Rating)	15 / 15 15 / 15 12 / 15	15 / 15 12 / 15 15 / 15	10 / 12 15 / 15	12 / 15 15 / 15	10 / 12 15 / 15	12 / 12 15 / 15	10 / 12 15 / 15	12 / 15 12 / 15 15 / 15	15 15 - 15	6 / 5 10 / 12 12 / 15 15 / 15
Löschmittel- menge	6 kg 6 kg 6 kg	6 kg 6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 6 kg 12 kg	6 kg 12 kg 12 kg 12 kg	4 kg 6 kg 9 kg 12 kg
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	BC-Pulver BC-Pulver Metallbrand-P. BC-SV-Pulver	ABC-Pulver
Funktions- bereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	20 sec.	24 sec. 24 sec. 23 sec.	24 sec. 32 sec.	22 sec.	22 sec. 26 sec.	18 sec. 20 sec.	18 sec. 23 sec.	16 sec. 14 sec. 21 sec.	16 sec. 21 sec. 35 sec. 21 sec.	12 sec. 16 sec. 16 sec. 22 sec.
Spritzweite ca.	5 m	6 m 6 m 7 m	6 m 7 m	6 m	6 m 7 m	6 m 7 m	6 m 7 m	5 m 5 m 7 m	5 m 7 m Streu- w. 7 m	6 m 6 m 7 m 7 m
Behälter- durchmesser	150 mm	150 mm 150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 190 mm 190 mm	150 mm 150 mm 170 mm 190 mm
H x B x T in mm ca.	570x220x165	500x300x165 500x300x165 555x290x185	500x300x165 600x290x205	510x300x165 565x290x185	510x300x165 610x290x205	550x280x165 595x300x165	550x280x165 640x310x205	480x340x150 480x370x165 560x370x190	480x340x150 560x370x190 860x370x190 560x295x210	410x320x165 500x270x165 610x265x185 590x265x205
Gewicht ca.	11,0 kg	9,9 kg 9,9 kg 14,3 kg	9,9 kg 18,7 kg	9,8 kg 14,3 kg	9,8 kg 18,6 kg	10,1 kg 14,0 kg	10,1 kg 19,0 kg	11,0 kg 11,0 kg 20,0 kg	11,0 kg 20,0 kg 21,0 kg 19,8 kg	6,7 kg 9,1 kg 13,7 kg 17,3 kg
Art.-Nr.	000421.1930 000421.1909 000421.0000	800631.3016 800631.3015 800641.0000	800631.0000 800651.0000	801271.1426 803341.1426	801941.0000 801291.1426	802171.3015 802181.0000	802171.0000 802191.0000	000621.2046* 000620.1759** 000671.2046*	000621.1726 000671.1726 000671.1611* 000671.1610**	002071.2046** 002101.0000 004041.2397** 002141.0000
Leistungs- hinweis						mehrsprachig		*mehrsprachig **optional mit Rückentragelieferbar	*mehrsprachig **schaum- verträgliches Löschpulver	*auch mit Manometer lieferbar **mehrsprachig

# GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

- Tragbare Feuerlöscher
- Fahrbare Feuerlöscher
- Feuerlösch-Großgeräte
- Fahrzeuanlagen
- Löschwassertechnik
- Objektschutz-Löschanlagen
- Schutzhauben
- Schutzschränke
- Standsäulen
- Halter für Feuerlöscher
- Rauchmelder
- Zubehör, Ersatzteile, Kooperationen
- Schulungen, Seminare, Informationen

Überreicht durch:

# GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit



GLORIA GmbH  
Diestedder Straße 39  
59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 | 77-0  
Telefax +49 (0)2523 | 77-255

info@gloria.de  
www.gloria.de

## Tragbare Feuerlöscher

- Schaum-Feuerlöscher
- Wasser-Feuerlöscher
- Fettbrand-Feuerlöscher
- Pulver-Feuerlöscher
- CO<sub>2</sub>-Feuerlöscher

# Schaum-Feuerlöscher

DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE

DIN EN 3, GS, CE, MED

GLORIA bietet ein maßgeschneidertes Programm für den vorbeugenden Brandschutz.  
Diese Übersicht soll Ihnen die Entscheidung erleichtern, den richtigen Feuerlöscher für Ihren Bedarf zu ermitteln.



Typ	DESIGN-LINE F 6 SKK AL F 6 SKK	DESIGN-LINE F 6 Ni+ AL F 6 Ni+	STARLINE SH 6 STAR SH 9 STAR	STAR-LINE SK 6 STAR SK 9 STAR	STAR-LINE SE+ 6 STAR SE+ 9 STAR	PRO-LINE SH 6 PRO SH 9 PRO	PRO-LINE SK 6 PRO SK 9 PRO	PRO-LINE SE+ 6 PRO SE+ 9 PRO	EASY-LINE SK 9 EASY SK 6 EASY SKP 6 EASY	EASY-LINE SE+ 6 EASY SE+ 9 EASY	EASY-LINE S 6 EASY S 9 EASY	EASY-LINE SF 6 EASY SF 9 EASY	EASY-LINE FB 3 EASY FB 6 EASY Fettbrand	SD 6 SD 9	S2LW*	
Auslösung	Auslöse-automatik Schlagknopf	Auslöse-automatik Schlagknopf	Halbautomatik	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Haushalts-löschler
Funktionsweise	Auflade Kolben-kartusche	Auflade	Auflade	Auflade Kolben-kartusche	Auflade	Auflade	Auflade Kolben-kartusche	Auflade	Kartusche	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck	
Rating	21A 233B	34A 183B	43A 183B 55A 233B	21A 233B 27A 233B	34A 183B 43A 233B	43A 183B 55A 233B	21A 233B 27A 233B	34A 183B 43A 233B	21A 183B 27A 233B 13A 113B	34A 183B 43A 233B	21A 183B 27A 233B	21A 144B 27A 183B	8A 55B 75F 13A 113B 75F	21A 183B 27A 233B	5A 70B	
Löschmittleinheiten (A / B-Rating)	6 / 15	10 / 12	12 / 15 15 / 15	6 / 15 9 / 15	10 / 12 12 / 15	12 / 15 15 / 15	6 / 15 9 / 15	10 / 12 12 / 15	6 / 12 9 / 15 4 / 6	10 / 12 12 / 15	6 / 12 9 / 15	6 / 9 9 / 12	2 / 3 4 / 6	6 / 12 9 / 15	1 / 4	
Löschmittelmenge	6 l	6 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l 6 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	3 l 6 l	6 l 9 l	2 l	
Löschmittel	Schaum-konzentrat in Kartusche + Wasser*	Hochleistungs-Schaum	Hochleistungs-Schaum	Schaum-konzentrat in Kartusche + Wasser*	Hochleistungs-Bio-Schaum	Hochleistungs-Schaum	Schaum-konzentrat in Kartusche + Wasser*	Hochleistungs-Bio-Schaum	Schaum-konzentrat in Kartusche + Wasser*	Hochleistungs-Bio-Schaum	Qualitäts-schaum	frostsicherer Schaum	Fettbrand-Flüssig-löschmittel	Qualitäts-schaum	Qualitäts-schaum	
Funktionsbereich	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	-20° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	
Spritzdauer ca.	25 sec.	30 sec.	20 sec. 41 sec.	30 sec. 54 sec.	26 sec. 36 sec.	20 sec. 41 sec.	30 sec. 54 sec.	26 sec. 36 sec.	30 sec. 54 sec. 30 sec.	23 sec. 41 sec.	20 sec. 41 sec.	20 sec. 41 sec.	15 sec. 30 sec.	30 sec. 40 sec.	20 sec.	
Spritzweite ca.	5 m	4 m	4 m	5 m	5 m	4 m	5 m	5 m	5 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	
Behälterdurchmesser	150 mm	150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 150 mm	150 mm 190 mm	108 mm	
H x B x T in mm ca.	630 x 216 x 183	630 x 216 x 183	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205 600 x 310 x 165	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	432 x 310 x 165 600 x 310 x 165	557 x 275 x 162 522 x 300 x 202	355 x 150 x 110	
Gewicht ca.	11,2 kg	11,7 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,9 kg 15,7 kg 10,9 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,6 kg 14,9 kg	6,8 kg 12,3 kg	9,8 kg 14,4 kg	3,1 kg	
Art.-Nr./	002981.1897 002981.0000	002971.1958 002971.1957	803781.0000 803791.0000	803761.0000 803771.0000	803781.3025 803791.3025	803731.0000 803741.0000	801641.0000 801651.0000	803731.3017 803741.3017	804121.0000 804131.0000 804121.1721	801511.3017 801521.3017	803711.1790 801761.1790	801511.1746 801521.1746	803651.2961 804111.2961	803681.0000 801741.0000	001551.0000	
Austauschfristen	8 Jahre**	6 Jahre	6 Jahre*	8 Jahre**	6 Jahre	6 Jahre*	8 Jahre**	6 Jahre	8 Jahre**	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	
Leistungshinweis	* in Kartusche; Wasser separat **bei Erstfüllung Frist 10 Jahre		* bei Erstfüllung Frist 8 Jahre	* in Kartusche; Wasser separat **bei Erstfüllung Frist 10 Jahre	Millieuker-konform; Bio-Schaum	* bei Erstfüllung Frist 8 Jahre	* in Kartusche; Wasser separat **bei Erstfüllung Frist 10 Jahre	Millieuker-konform; Bio-Schaum	* in Kartusche; Wasser separat **bei Erstfüllung Frist 10 Jahre, mehrsprachig	Millieuker-konform; Bio-Schaum, mehrsprachig		mehrsprachig			* mit Manometer und Drahtfeder-gestellhalter	

# Wasser-Feuerlöscher

STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE

DIN EN 3, GS, CE, MED



STAR-LINE	PRO-LINE	EASY-LINE	EASY-LINE	EASY-LINE	
WH 6 STAR WH 9 STAR	WH 6 PRO WH 9 PRO	WH 6 EASY WH 9 EASY	W 6 EASY W 9 EASY	WF 6 EASY WF 9 EASY	W 9 DN
Halbautomatik	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel
Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
34A 43A	34A 43A	34A 43A	13A 21A	13A 21A	13A
10 12	10 12	10 12	4 6	4 6	4
6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	9 l
Wasser + Zusatz	Wasser + Zusatz	Wasser + Zusatz	Wasser + Netzmittel	Wasser + Frostschutz	Wasser + Netzmittel
0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	0° C bis +60° C
47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	89 sec.
4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	190 mm
540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	610 x 310 x 205
10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,2 kg 13,4 kg	10,6 kg 14,9 kg	14,8 kg
803821.0000 803831.0000	803801.0000 803811.0000	801601.1776 801611.1776	801601.0000 801611.0000	801621.0000 801631.0000	001671.0000
6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	2 Jahre	6 Jahre	2 Jahre

# Pulver-Autofeuerlöscher

EASY-LINE

DIN EN 3, GS, CE, MED



Typ	F 1 GM Exklusiv* F 1 G	F 2 G F 2 GM*	P 1 G P 2 G P 2 GM*	PDE 1 GA PD 2 GAM
Auslösung	Auto-feuerlöscher	Auto-feuerlöscher	Auto-feuerlöscher	Auto-feuerlöscher
Funktionsweise	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck
Rating	8A 34B C	13A 89B C	8A 34B C 13A 89B C 13A 89B C	8A 34B C 13A 70B C
Löschmittleinheiten (A / B-Rating)	2 / 2	4 / 5	2 / 2 4 / 5 4 / 5	2 / 2 4 / 4
Löschmittelmenge	1 kg	2 kg	1 kg 2 kg 2 kg	1 kg 2 kg
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
Funktionsbereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	8 sec.	10 sec.	8 sec. 10 sec. 10 sec.	7 sec. 9 sec.
Spritzweite ca.	4 m	4 m	4 m	4 m
Behälterdurchmesser	90 mm	110 mm	90 mm 110 mm 110 mm	90 mm 110 mm
H x B x T in mm ca.	270 x 124 x 95	322 x 145 x 115	270 x 120 x 90 322 x 145 x 113 322 x 145 x 113	280 x 135 x 93 330 x 145 x 113
Gewicht ca.	2,2 kg 1,6 kg	3,4 kg 3,4 kg	1,6 kg 3,4 kg 3,4 kg	1,6 kg 3,4 kg
Art.-Nr./	001413.1865 001403.0000	001863.0000 001873.0000	001433.0000 001463.0000 001473.0000	001393.0000 001493.0000
Leistungshinweis	* in der Safety-Box, Gerät mit Manometer	* mit Manometer	* mit Manometer	mit Manometer

# CO<sub>2</sub>-Feuerlöscher

EASY-LINE

DIN EN 3, GS, CE, MED



KS 2 SBS KS 5 SE KS 5 AM*	KS 2 ST KS 5 ST
Handhebel	Handhebel
Dauerdruck	Dauerdruck
34B 89B 89B	34B 89B
2 5 5	2 5
2 kg 5 kg 5 kg	2 kg 5 kg
CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
8,5 sec. 13,5 sec. 13,5 sec.	8,5 sec. 13,5 sec.
3 m 4-5 m 4-5 m	3 m 4-5 m
117 mm 152 mm 152 mm	104 mm 136 mm
513 x 265 x 130 690 x 400 x 170 690 x 400 x 170	590 x 250 x 120 930 x 400 x 150
5,4 kg 12,5 kg 12,5 kg	6,5 kg 14,5 kg
001831.0000 001821.0000 001801.1683	002041.0000 002031.0000 002031.1790*
Alubehälter; 5 kg mit Metallspannband, *antimagnetisch	Stahlbehälter * mit Spannband, mehrsprachig