



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Проекторы Viewsonic PJD5483S \(VS15083\): Инструкция](#)
пользователя

Выбрать

PJD5483s

Оптимальный по цене короткофокусный проектор позволяет проводить презентации в малых и средних по площади помещениях

Оптимальный по цене короткофокусный проектор позволяет проводить презентации в малых и средних по площади помещениях



Обзор

Новый короткофокусный проектор ViewSonic PJD5453s, нуждается в всего в 0,76 метрах для проецирования 72-дюймового изображения. Идеален для использования в ограниченном пространстве. Благодаря технологии BrilliantColor™, яркости 3000 лм и коэффициенту контрастности 15 000:1 проектор PJD5453s обеспечивает четкое, качественное изображение и естественные, точные цвета, что соответствует требованиям любых презентаций. Этот бюджетный вариант проектора поддерживает технологию DynamicEco, которая позволяет автоматически регулировать яркость лампы, что продлевает срок ее эксплуатации до 6000 часов. HDMI и несколько видеовыходов проектора PJD5453s обеспечивают гибкость подключений к различным устройствам. При этом встроенный динамик делает ненужным подключение внешних аудиосистем. Функция быстрого отключения, коррекция вертикальных трапецеидальных искажений и поддержка 120 Гц / 3D расширяют возможности проекторов этой серии.

Особенности

PJD5453s / PJD5483s



Короткий фокус

Проектор PJD5453s оснащен передовым короткофокусным объективом, который позволяет проецировать 72-дюймовое изображение с расстояния всего 0,76 м. Малое проекционное расстояние обеспечивает удобство презентации за счет устранения препятствий, которые отбрасывают тени на экран, а также слепящего луча проектора.

Разрешение XGA, 2400 люменов и коэффициент контрастности 15 000:1

Проектор PJD5453s поддерживает яркость 2400 лм и контрастность 15 000:1, что обеспечивает качество, четкость и естественность изображения даже при ярком свете.

Технология BrilliantColor

ViewSonic интегрирует технологию BrilliantColor™ в PJD5453s для создания цифровых цветов, обеспечивающих естественные, четкие изображения. 6-сегментное цветовое колесо делает желтый цвет более насыщенным и усиливает общее воспроизведение цвета для обеспечения надлежащего качества изображения.

Лампы с длительным сроком службы до 6000 ч.

Энергосберегающий режим проектора PJD5453s автоматически регулирует яркость для оптимизации эффективности, что продлевает срок службы лампы до 6 000 ч. и сокращает затраты на обслуживание.



DynamicEco™ Off

DynamicEco™ On



Технология DynamicEco позволяет значительно повысить энергосбережение

Собственная технология ViewSonic DynamicEco автоматически регулирует яркость лампы, что позволяет увеличить срок службы лампы проектора и повысить энергосбережение на 70%.

Поддержка 3D

Технология 3D DLP® Link поддерживает частоту обновления изображений 120 Гц. Благодаря этому проецируемые изображения можно показывать с трехмерным стереоскопическим эффектом.



За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic
See the difference™

Режим повышенной готовности экономит время

Эффективный режим повышенной готовности проектора PJD5453s позволяет быстро завершить работу и так же быстро включить устройство, экономя каждую секунду своего драгоценного времени. Проектору PJD5453s необходимо всего 3 секунды, чтобы включиться и выключиться, так что для охлаждения проектора не требуется никакой электроэнергии.

Простая коррекция вертикальных трапециевидных искажений

При наклонном положении проектора соотношение сторон проецируемого изображения может исказиться, так что прямоугольная форма экрана станет трапециевидной, а изображение будет искажено. Проектор PJD5453s позволяет скорректировать трапециевидные искажения +40°/-40° для простого и быстрого исправления искажений изображения.

Сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания

В режиме ожидания проектор PJD5453s потребляет только 0,5 Вт, что сокращает затраты на приобретение и эксплуатацию оборудования и позволяет бережнее относиться к окружающей среде.



Характеристики

СОВМЕСТИМОСТЬ	PC Mac®	1024 x 768 при 60 Гц (прямое подключение) 1024 x 768 при 75 Гц
РАЗМЕРЫ	Физические (ШxВxГ)	294 x 202 x 95 (мм) 11,57 x 7,95 x 3,74 (дюймов)
ИНСТРУКЦИЯ		TBD
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ		Шнур питания 1,8 м x1, кабель VGA 1,8 м x1, лазерный пульт ДУ с батарейками AAA, крышка объектива x1, краткое руководство пользователя (листок) x1, компакт-диск ViewSonic (с руководством пользователя) x1
АУДИО	Динамики	2Вт x 2
ВХОДНОЙ СИГНАЛ	Частота Компьютер и Видео	по горизонтали: 31—100 кГц по вертикали: 48—120 Гц NTSC M (3,58 МГц), 4,43 МГц PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM (B, D, G, K, K1, L) 480i и 576i 480p и 576p 720p, 1080i, 1080p
СОЕДИНЕНИЕ	Аудио выход S-Video вход HDMI (input) RS-232 Аудио вход USB Компонентный-In Composite Input RGB Input RGB Output	моноразъем 3,5 мм mini x1 Mini-Din 4-контакт. x1 1.4 *1 DB-9 *1 моноразъем 3,5 мм mini x2 Mini типа B общий с RGB x2 RCA *1 DB-15 *2 DB-15 *1
Питание	Напряжение Потребление	100—240 В переменного тока 50 / 60 Гц 315 Вт (макс.)

ДИСПЛЕЙ

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic
See the difference™ 

КОНТРАСТНОСТЬ		15 000:1
Display size		TBD
Яркость (макс)		4:3
Проекционное расстояние		TBD
Отношение расстояния к размеру изображения		0,52
Ресурс лампы (норм/эко-режим)		2 400 лм
Color Wheel		6-сегм. RGBCYW
Keystone Correction		+40—40
Ресурс лампы (норм/эко-режим)		4 500/6 000 ч
Lamp		OSRAM
Объектив		TBD
Разрешение		1024 (Г) x 768 (В)
<hr/>		
Язык		английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский
<hr/>		
Вес	Нетто	TBD
<hr/>		
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Влажность	10—90 % (без конденсата)
	Температура	32—104 °F (0—40 °C)
	Altitude	0—6 000 футов
<hr/>		
Чипсет		Ti DMD 0.55

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.



Обратите внимание!



[Домашние кинотеатры](#)



[Проекционные экраны](#)



[Blu-ray и DVD-плееры](#)



[Пульты ДУ](#)