

# **Универсальный адаптер питания для ноутбуков Gembird NPA-AC1**

Краткое руководство пользователя

## **Вступление**

Благодарим Вас за приобретение адаптера питания Gembird NPA-AC1 ! Руководство содержит краткую информацию о технических характеристиках адаптера и его подготовке к работе.

## **Назначение**

Питание ноутбуков различных типов от сети переменного тока

Защита от перегрузок, короткого замыкания и перегрева

## **Комплект поставки**

Универсальный адаптер питания

Набор насадок для подключения к различным разъёмам питания

Краткое руководство пользователя

## **Технические характеристики**

Напряжение сети переменного тока – от 100 до 240 В

Сила тока в сети – до 10 А

Выходное напряжение – 15 В / 16 В / 18 В / 19 В / 20 В при силе тока 4.5 А, 22 В / 24 В при 3.5 А

Выходная мощность – до 90 Вт

Размеры – 132.3 x 59.3 x 36.5 мм

Длина кабелей соединения с розеткой сети и ноутбуком – 2 x 1.2 м

## **Подготовка к работе**

Перед подключением адаптера к сети задайте установленное производителем ноутбука рабочее напряжение с помощью расположенного на верхней панели корпуса адаптера ползункового переключателя.

**Будьте внимательны при выборе выходного напряжения  
во избежание выхода из строя адаптера и ноутбука!**

Присоедините соответствующую Вашей модели ноутбука насадку к выходному разъёму адаптера, после чего подключите его к разъёму питания ноутбука.

Подключите адаптер к сети переменного тока напряжением от 100 до 240 В. Загорится расположенный под переключателем напряжения зелёный светодиодный индикатор. Устройства готовы к работе.

## Таблица соответствия соединительных насадок ноутбукам различных марок



Марка	Цвет и размер окантовки разъёма, мм	Обозначение на рисунке
ASUS	4.8 x 1.7, жёлтая	E
IBM	5.5 x 2.5, жёлтая	F
DELTA	5.5 x 2.5, жёлтая	F
COMPAQ	4.8 x 1.7, жёлтая	E
	5.5 x 2.5, жёлтая	F
HP/COMPAQ	4.8 x 1.7, жёлтая	E
	5.5 x 2.5, жёлтая	F
HP	5.5 x 2.5, жёлтая	F
FUJITSU	5.5 x 2.5, жёлтая	F
	6.0 x 4.4, чёрная, разъём со штырьком	A
NEC	6.3 x 3.0, чёрная	D
	5.5 x 2.4, чёрная	B
	5.5 x 2.5, жёлтая	F
	4.8 x 1.7, жёлтая	E
LITEON	5.5 x 2.5, жёлтая	F
	5.5 x 2.4, чёрная	B
AC/BEL	5.5 x 2.5, чёрная	F
SAMSUNG	5.5 x 3.0, чёрная, разъём со штырьком	G
	6.0 x 4.4, чёрная, разъём со штырьком	A
LS	5.5 x 2.5, жёлтая	F
TOSHIBA	6.3 x 3.0, чёрная	D
	5.5 x 2.5, жёлтая	F
	5.5 x 2.4, чёрная	B
SONY	6.0 x 4.4, чёрная, разъём со штырьком	A
SHARP	3.5 x 1.35, чёрная	C
GATEWAY	5.5 x 2.5, жёлтая	F
ACER	5.5 x 2.1, чёрная	H
	5.5 x 2.5, жёлтая	F