

**DMC-1530SC**

## Медиаконвертер с интеллектуальными функциями DMC-1530SC

Медиаконвертер DMC-1530SC обеспечивает интеллектуальные функции, такие как LLCF, LLR, механизм store-and-forward, управление потоком по стандарту 802.3x и методом обратного давления. Он осуществляет преобразование интерфейсов "витая пара - одномодовый оптический кабель" для сетей Fast Ethernet 10BASE-T /100BASE-TX и 100BASE-FX. Максимальная длина оптического кабеля – 30км. Устройство оснащено 1 портом на витой паре RJ-45 и одним оптическим портом с разъемом SC.

### Характеристики

- Один канал преобразования среды передачи между 10/100BASE-TX и 100BASE-FX
- Поддержка одномодового оптического кабеля с разъемом SC
- Максимальное расстояние передачи до 30 км
- Автоопределение скорости и режима дуплекса на порту 100BASE-TX
- Поддержка Link Pass Through
- Поддержка автоматического определения полярности Auto MDI/MDIX для порта 100BASE-TX
- Переключатель для установки фиксированного полно/полудуплексного режима
- Переключатель для установки принудительного режима или режима автоопределения
- Переключатель для установки скорости
- Переключатель для настройки функций LLCF, LLR
- Механизм Store-and-forward
- Поддержка управления потоком методом обратного давления и совместимость со стандартом IEEE 802.3x
- Коммутация на скорости канала
- Индикаторы состояния на передней панели
- Использование как отдельного устройства или установка в шасси
- Горячая замена при установке в шасси
- Управление через модуль управления при установке в шасси

# DMC-1530SC

## Технические характеристики

## Медиаконвертеры

### Технические характеристики

#### Индикаторы

- Power
- Скорость 100Mbps (для порта на витой паре)
- Full Duplex/Collision (для порта на витой паре)
- LINK/ACT (для порта на витой паре, оптического порта)
- Fail (для порта на витой паре, оптического порта)

#### Питание на входе

- 7.5В 1.5А
- Через внешний адаптер питания

#### Мощность

7,2 Ватт (макс)

#### Размеры

120 x 88 x 25 мм

#### Вес

305 г.

#### Рабочая температура

От 0° до 40° С

#### Температура хранения

От -25° до 75° С

#### Влажность

От 10% до 95% без образования конденсата

#### Сертификат EMI

- FCC Class B
- CE Class B
- VCCI Class B

## Информация для заказа

#### Медиаконвертер

#### DMC-1530SC

Медиаконвертер с интеллектуальными функциями, 1 10/100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 30 км.

# D-Link®

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru)

[www.dlink.ru](http://www.dlink.ru)