



## Медиаконвертеры DMC-515SC, DMC-530SC, DMC-560SC

Эти медиаконвертеры преобразуют сигнал из стандарта 100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 15 - 60 км. Устройства поддерживают 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля.

-DMC-515SC: этот медиаконвертер поддерживает максимальную длину оптического кабеля 15 км.

-DMC-530SC: этот медиаконвертер поддерживает максимальную длину оптического кабеля 30 км.

-DMC-560SC: этот медиаконвертер поддерживает максимальную длину оптического кабеля 60 км.

### Характеристики

- Один канал преобразования среды передачи между 100BASE-TX и 100BASE-FX
- Оптический порт с разъемом SC
- Автосогласование скорости и дуплексного режима работы на порте 100BASE-TX
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на порте 100BASE-TX
- Переключатель для установки фиксированного полно/полудуплексного режима
- Переключатель для установки принудительного режима или режима автоопределения
- Переключатель для установки скорости
- Механизм Store-and-forward
- Поддержка управления потоком методом обратного давления и совместимость со стандартом IEEE 802.3x
- Передача на скорости канала
- Индикаторы состояния на передней панели
- Использование как отдельного устройства или установка в шасси
- Горячая замена при установке в шасси
- Управление через модуль управления при установке в шасси

### Технические характеристики

#### Индикаторы

- Power
- Speed (для порта на витой паре)
- Full Duplex/Collision (для порта на витой паре)
- LINK/ACT (для оптического порта и порта на витой паре)
- Fail (для оптического порта и порта на витой паре)

#### Питание на входе

- 7.5В 1.5А
- Через внешний адаптер питания

#### Мощность

7,2 Ватт (макс)

#### Размеры

120 x 88 x 25 мм

#### Вес

305 г.

#### Рабочая температура

От 0° до 40° С

#### Температура хранения

От -25° до 75° С

#### Влажность

От 10% до 90% без образования конденсата

#### Сертификат EMI

- FCC Class B
- VCCI Class B
- CE Class B

### Информация для заказа

**Медиаконвертер DMC-515SC** 1 100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 15 км.

**Медиаконвертер DMC-530SC** 1 100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 30 км.

**Медиаконвертер DMC-560SC** 1 100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 60 км.

## D-Link®

129626, Москва, Графский пер., 14,  
Тел./Факс +7 (095) 744-0099,  
E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru),  
Web: [www.dlink.ru](http://www.dlink.ru)