

Delock 3.5" Mobile Rack for 1 x 2.5" SATA HDD

Kurzbeschreibung

Diesen Delock Wechselrahmen können Sie sowohl extern als auch intern zum Anschluss einer 2.5" SATA Festplatte nutzen. Schieben Sie die Festplatte direkt in den Rahmen und schließen Sie diesen entweder extern an einen USB Port oder mit Hilfe eines optionalen Kabels an einen Power Over eSATA Port an, oder intern an SATA. Die Größe des Rahmens entspricht der einer 3.5" Festplatte. Somit können Sie diesen in jeden 3.5" Slot einbauen oder auch in einen 5.25" Wechselrahmen.



Spezifikation

- 3.5" Festplatten Größe
- Anschlüsse:
 - innen:
 - 1 x SATA 22 Pin Stecker ([NSS Anschluss](#))
 - außen:
 - 1 x SATA 22 Pin Buchse
 - 1 x USB 2.0 Typ Mini-B Buchse
- Für 2.5" SATA HDDs / SSDs geeignet:
 - Festplattenhöhe 9,5 mm
 - SATA HDDs / SSDs bis 6 Gb/s
 - Unterstützt 5 V HDD / SSD
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Anwendungsmöglichkeiten:
 1. intern in einem 3.5" Schacht
 2. in einem 5.25" Wechselrahmen
 3. extern über USB
 4. extern über eSATAp (Kabel optional)
- Hot Swap
- Mit speziellem SATA NSS Anschluss intern zum Schutz des SATA Anschlusses der Festplatte vor Abnutzung bei jedem Wechsel
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Bei externer Nutzung:
 1. PC oder Notebook mit einem freien USB Port
 2. PC oder Notebook mit einem freien Power Over eSATA Port (optionale eSATAp Kabel Art. 84397 / 84396 / 84432)
- Bei interner Nutzung:
 1. PC mit einem 3.5" Schacht
 2. PC mit einem freien SATA Port
 3. SATA Anschlusskabel

Packungsinhalt

- Wechselrahmen
- USB 2.0 Kabel
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 47198

EAN: 4043619471980

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen

