



## USB 3.0 SATA Gehäuse 2,5"

No.: 43288

Zum Anschluss einer 2.5" Festplatte oder SSD an den USB 3.0 Port des Computers

### Beschreibung

- Gehäuse mit werkzeuglosem Design
- USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed-Schnittstelle (5Gbit/s)
- Unterstützt 2,5" Festplatten und SSDs bis 9.5mm Höhe
- Unterstützt SATA bis 6Gbit/s
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das Lindy USB 3.0 SATA Gehäuse 2.5" macht aus einer 2,5" SATA-Festplatte oder SSD ein mobiles, externes Festplattenlaufwerk. Es handelt sich um eine schnelle Speicherlösung, die mit dem USB 3.1 Gen 1 Standard Datenraten bis 5Gbit/s und mit SATA 6 Gbit/s unterstützt.

Eine 2,5" SATA-Festplatte oder SSD kann schnell an den Computer angeschlossen werden - ohne das Gehäuse zu öffnen. Das leichte, kompakte Gehäuse ist bequem zu transportieren und ideal für mobile Anwendungen oder temporäre Datensicherung geeignet. Das werkzeuglose Design macht die Installation einfach. Das Gehäuse wird über den USB Bus mit Strom versorgt und benötigt kein externes Netzteil.

### Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

## Technische Details

### Spezifikationen

- Schnittstelle: USB auf SATA
- Schnittstellen-Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0, SATA 3.0
- Unterstützte Bandbreite: 5 Gbit/s, 6Gbit/s
- Chipsatz: JMS567
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ A
- Spezielle Eigenschaften: Werkzeugloses Design

### Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ Micro-B (Buchse)
- Ausgänge: 1 x SATA 22 Pin (Stecker)
- Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

#### **Physische Eigenschaften**

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 130x82x14mm (5.12x3.23x0.55in)
- Kabellänge: 30cm (1.18in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.067kg (0.15lb)
- Betriebstemperatur: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 80% RH (non-condensing)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Schwarz

#### **Sonstiges**

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 150x100x30mm (5.91x3.94x1.18in)
- Gesamtgewicht: 0.14kg (0.3lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

#### **Lieferumfang**

- USB 3.0 SATA Gehäuse 2.5"
- 0.30m USB 3.0 Kabel Typ A / Micro-B
- Lindy Handbuch

#### **Verkaufsinformationen**

- No.: 43288
- EAN: 4002888432887