

# PowerWalker VI 650 SE

Line-Interactive USV-System

650VA Line-Interactive USV

2x Schukosteckdosen, RJ-11 Überspannungsschutz

USB-Anschluss zur Überwachung an der Vorderseite  
(leicht zugänglich)

Kaltstart, integrierte Boost-und Buck-AVR-Funktion

Green Power-Funktion für energiesparenden Betrieb



Artikelnr. 10120048



2x Schuko Outlets

AVR (Autom. Voltage Regulator)

Fax & Modem Security Port

Monitoring Software

USB Port


## Produktmerkmale

Die PowerWalker VI 650 SE bietet umfassenden Schutz und hohe Leistungsdichte in einer kleinen und wirtschaftlichen Verpackung. Die USV kann automatisch ohne die Zuführung von Netzstrom gestartet werden. Zusätzlich bietet diese USV einen RJ-11-Überspannungsschutz und verfügt über eine umweltgerechte Energiesparfunktion. Ausgestattet mit einem Spannungsstabilisator stellt diese USV immer eine saubere und stabile Leistung für die angeschlossenen Geräte bereit und eignet sich perfekt für die Anwendung zu Hause oder für kleine Firmenanwendungen.

- „Super Smart“ Ladegerät zur Verkürzung der Ladedauer
- Integrierte Boost-and-Buck AVR-Funktion zum Spannungsausgleich
- Simulierte Sinuswelle
- Automatischer Neustart bei Wiederherstellung der Stromzufuhr
- Aufladen im ausgeschalteten Zustand
- Kaltstartfunktion (anschalten möglich ohne Netzanschluss)
- USB-Kommunikationsanschluss
- RJ-11-Überspannungsschutz
- Inklusive Überwachungssoftware
- Green Power-Funktion für energiesparenden Betrieb



Rückansicht  
2x Schuko,  
RJ-11 (Ein-/Ausgang)



LED, AN/AUS-Taste,  
USB-Schnittstelle

## Technische Daten

### Produktmerkmale

<b>Leistung</b>	650VA/360W
<b>Eingangsspannung</b>	220/230/240VAC
<b>Eingangsspannungsbereich</b>	170-280VAC $\pm 7\%$
<b>Ausgangsspannung</b>	220/230/240VAC
<b>Spannungsregelung (Batteriemodus)</b>	$\pm 10\%$
<b>Ausgangsfrequenz</b>	50 Hz oder 60 Hz
<b>(Frequenzregelung (Batteriemodus))</b>	$\pm 1\text{Hz}$
<b>Ausgangswellenform</b>	Simulierte Sinuswelle

### Akku-

<b>Typ:</b>	12V / 7Ah
<b>Menge</b>	1x
<b>Aufladezeit</b>	6h auf 90% nach vollständiger Entladung

### Umschaltzeit

<b>Typisch</b>	4-8 ms
----------------	--------

### LED-Anzeigen

<b>Netzbetrieb</b>	grüne LED-Kontrollleuchte
<b>Batteriebetrieb</b>	grüne LED blinkt

### Akustische-Meldungen

<b>Batteriebetrieb</b>	Akustiksignal alle 10 s
<b>Niedriger Batteriestand</b>	Akustiksignal jede Sekunde
<b>Störung</b>	Ständiges Akustiksignal
<b>Überlast</b>	Akustiksignal alle 0,5 s

### Vollständiger Schutz

<b>Entladungsschutz</b>	Ja
<b>Tiefentladung</b>	Ja
<b>Überladung</b>	Ja
<b>Überlast</b>	Ja

### Anschlüsse

<b>Schnittstelle</b>	USB
<b>Ausgänge</b>	2x Schuko
<b>Überspannungsschutz</b>	RJ-11 (Ein-/Ausgang)

### Software- & System-Anforderungen

<b>Software</b>	WinPower
<b>Betriebssystem</b>	Details finden Sie auf: <a href="http://www.powerwalker.com/winpower.html">www.powerwalker.com/winpower.html</a>
<b>Andere</b>	1x USB-Anschluss

### Produktdetails

<b>Abmessungen</b>	279 x 100 x 143 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Gewicht</b>	4,4 kg
<b>Modellbezeichnung</b>	VI 650 SE

### Umgebungsbedingungen

<b>Temperatur</b>	0°C – 40°C
<b>Feuchtigkeit</b>	0% - 90% RH (nicht kondensierend)

### Packungsinhalt

<b>Packungsinhalt</b>	PowerWalker VI 650 SE, USB-Kabel, Software-CD, Handbuch
-----------------------	--

### Logistikdaten

<b>Sprache auf der Produktverpackung</b>	EN/DE/FR/ES/IT/PT/SV/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KK/CS
<b>Sprache des Handbuchs</b>	EN/DE/FR/PL/PT/RU
<b>Maße/ Produktverpackung</b>	330 x 140 x 223 mm
<b>Gewicht/ Produktverpackung</b>	Angaben folgen
<b>Anzahl/Karton</b>	4 Stück
<b>Maße/Karton</b>	Angaben folgen
<b>Gewicht/Karton</b>	Angaben folgen
<b>Anzahl/Palette</b>	128 Stück
<b>Artikelnummer</b>	10120048
<b>EAN</b>	4260074975055
<b>Garantie</b>	24 Monate (außer Batterie)



Optionales Zubehör:  
Yuasa 12V/7Ah Akku  
Datenblatt: [Link](#)  
CSB und Panasonic Akkus  
können ebenfalls eingesetzt  
werden

Version: EN 25/11/2013

Wir behalten uns das Recht zu technischen Änderungen und Irrtümern vor

PowerWalker ist eine Marke von:

BlueWalker GmbH  
Martin-Buber-Strasse 12 • D-41470 Neuss • Deutschland  
[www.powerwalker.com](http://www.powerwalker.com)

Verwenden Sie den USV-Konfigurator auf  
[www.powerwalker.com](http://www.powerwalker.com) für ausführliche Informationen zur  
Sicherungszeit.

Telefon: +49 (0) 2137 / 92 98 73 • Fax: +49 (0) 2137 / 78 73 925  
[info@bluewalker.eu](mailto:info@bluewalker.eu) • [www.bluewalker.eu](http://www.bluewalker.eu) •