



Laserschneiden

2 Bystronic ByStar Fiber 4020, 6KW
Arbeitsbereich 4000 x 2000 mm, automatisiert

1 Trumpf L4030, 5 KW
Arbeitsbereich 4000 x 2000 mm

1 CNC-Stanzmaschine Trumpf Trumatic 3000 R

1 Drehmaschine mit Stangenlager, Haas

1 CNC-Fräsmaschine Deckel Maho

1 CNC-Sägezentrum

1 CNC-Biegezentrum Schöder MAK 4 Evolution UD
Arbeitsbereich 4000 mm, Stärke 4 mm

7 CNC-Abkantpressen

1 CNC-Abkantpresse LVD Easy-Form 9- 320/45
Biegekraft 3200 KN, Arbeitslänge 4500 mm

1 CNC-Abkantpresse LVD Easy-Form 9- 400/40
Biegekraft 4000 KN, Arbeitslänge 4000 mm

1 CNC-Abkantpresse EHT VarioPress 400/40
Biegekraft 4000 KN, Arbeitslänge 4000 mm

1 CNC-Abkantpresse EHT Truma Bend S 300/40
Biegekraft 3000 KN, Arbeitslänge 4000 mm

1 CNC-Abkantpresse EHT VarioPress 8230/40
Biegekraft 2300 KN, Arbeitslänge 4000 mm

1 CNC-Abkantpresse EHT Truma Bend S 225/30
Biegekraft 2250 KN, Arbeitslänge 3000 mm

1 CNC-Abkantpresse EHT VarioPress 120/20
Biegekraft 1250 KN, Arbeitslänge 2000 mm

Hochregallager vollautomatisch
TRAFÖ-Blechlager, Kapazität 1.592 t
Lagerplätze 398, Fachlast 4 t
Format 4000 x 2000 mm

1 Rundbiegemaschine

Arbeitsbreite 2500 mm, Stärke 3,0 mm Stahlblech

1 Richtmaschine

Arbeitsbreite 1250 mm, Stärke 8,0 mm Stahlblech

2 Punktschweißanlagen

40 MIG-, MAG- und WIG-Schweißplätze

18 Schleifplätze für Finish

2 Pulverbeschichtungsstraßen

Kammergröße bis zu: 8000 x 3000 x 3000 mm

1 Wasseraufbereitung mit Umkehrosmoseverfahren

Reinraum zur Herstellung von
Haslach Verbundglasscheiben (Sicherheitsscheiben)

Offline-Programmierung für Laser und Kanten

Eigene Konstruktionsabteilung
bestehend aus 15 Arbeitsplätzen

Fertigung auf 18.000qm²
Hallenkran bis 10to Traglast
Stapler bis 6to. Traglast
LKW mit Auflieger