



# UD5-Serie



## PROFIL

Unsere besonders leistungsstarke und flexibel erweiterbare Hardware-Serie gestattet die Bereitstellung vieler simultaner Anwendungen sowie anspruchsvoller Einzelapplikationen. Außerdem bieten die High-End-Modelle die beste Erweiterbarkeit – dank diverser Schnittstellen inklusive PCIe-Slot. Zusätzliche Produktoptionen bilden ein integrierter Smartcard-Reader sowie ein designgetreuer Connectivity-Fuß mit einer zusätzlichen parallelen Schnittstelle und WLAN oder einem diebstahlsicheren USB-Anschluss.

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ▶ **Maximale Performance**  
Hohe Prozessor- und Grafikleistung für anspruchsvollste Anwendungen, wie z.B. Flash-Multimedia
- ▶ **Freier PCIe-Steckplatz**  
Passen Sie den UD5 individuell an, indem Sie PCIe-Erweiterungskarten, wie z.B. Glasfaser-Netzwerkkarten nutzen
- ▶ **Dualview-Unterstützung**  
Paralleler Betrieb mit zwei digitalen Monitoren mittels DVI und Display Port-Anschlüssen
- ▶ **Integrierter Smartcard-Reader (optional)**  
Ermöglicht sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung und kurze Anmeldezeiten
- ▶ **Connectivity-Fuß (optional)**  
Erweiterung Ihres Gerätes mit parallelem Port und WLAN oder diebstahlsicherer USB-Schnittstelle.
- ▶ **Frei von beweglichen Bauteilen, wie z.B. Lüftern**  
Durch den konsequenten Verzicht auf bewegliche Bauteile arbeiten die Geräte nahezu geräuschlos und ausfallsicher mit einem Minimum an Abwärme
- ▶ **Kostenlose Teststellung** unter:  
[www.igel.com/de/testen](http://www.igel.com/de/testen)



## FARBEN

- weiß
- dunkel-blau
- schwarz

## FIRMWARE-PAKETE

<div style="background-color: #4CAF50; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div> <p><b>Entry</b></p> <p>UD5-130 LX UD5-130 ES</p>	<div style="background-color: #9E9E9E; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">4</div> <p><b>Standard</b></p> <p>UD5-430 LX UD5-430 ES</p>	<div style="background-color: #FF9800; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">7</div> <p><b>Advanced</b></p> <p>UD5-730 LX UD5-730 ES UD5-730 W7</p>
--	---	--

## SCHNITTSTELLEN

Connectivity-Fuß:  
Optional mit paralleler I/O und WLAN oder diebstahlsicherem USB-Port

Vorderseite:  
2x USB 2.0

## SPEZIFIKATIONEN IGEL UD5

### SYSTEM

Erhältliche Betriebssysteme	IGEL Linux (LX) Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 (ES) Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 (W7)
Verwaltung	IGEL Universal Management Suite (im Lieferumfang enthalten)
Formfaktor	Standard
Prozessor	VIA Nano 1,3 GHz
Chipsatz	VIA VX900
PCle-Steckplatz	1x (Low Profile)

### SPEICHER

RAM	1 GB (LX), 1 GB (ES), 2GB (W7)
Flash-Speicher	1 GB (LX), 2 GB (ES), 4 GB (W7)

### GRAFIK

Chipsatz	VIA ChromotionHD 2.0
Video-Speicher	128 – 256 MB Shared Memory
Anschlüsse (unterstützte Auflösungen)	1x DVI-I (max. 1920x1200) 1x Display Port (LX: max. 2560x1600, ES,W7: max. 1920x1200) Dualview (max. 1920x1200)

### NETZWERK

Ethernet	10/100/1000 Base-T
WLAN	Optional (über Connectivity-Fuß)

### AUDIO

Chipsatz	AC97-kompatibel
Anschlüsse	1x Line-out, 1x Mic-in
Lautsprecher	1x intern

### SCHNITTSTELLEN

PS/2	1x Tastatur
Seriell	2x
Parallel	Optional (über Connectivity-Fuß oder USB-Parallel-Adapter)
USB 2.0	2x vorne, 4x hinten; optional: diebstahlsicherer Port (über Connectivity-Fuß)

### ABMESSUNGEN

Gerät, stehend (T x B x H)	245 x 104 x 272 mm
Verpackung, liegend (T x B x H)	296 x 366 x 126 mm
Gewicht	2,14 kg

### BETRIEBSUMGEBUNG

Kühlung	lüfterlos
Betriebstemperatur	0° bis 40°C (vertikal) 0° bis 35°C (horizontal, mit optional erhältlichen Gummifüßen)
Luftfeuchtigkeit	10% – 80%, nicht kondensierend

### LEISTUNG

Eingang	100~240VAC / 50~60 Hz (automatische Einstellung)
Stromversorgung	Extern
Stromverbrauch: Idle/Sleep	11 W / 1 W

### OPTIONEN

Gummifüße	Für horizontalen Betrieb
Connectivity-Fuß	Option 1: 1x parallel und 1x diebstahlsicherer USB-Port Option 2: 1x parallel und 1x 802.11b/g WLAN
Integrierter Smartcard-Reader	Für sichere Smartcard-basierte Authentifizierung
USB-Seriell-Adapter	Zum Anschluss von Peripheriegeräten, die einen seriellen Anschluss benötigen
USB-Parallel-Adapter	Zum Anschluss von Druckern, die einen parallelen Anschluss benötigen
Display Port-DVI-Adapter	Zum Anschluss eines Monitors mit DVI-Stecker am Display Port
Shared WorkPlace	Ermöglicht die nutzerabhängige Konfiguration anhand von Einstellungsprofilen

Auf alle IGEL Thin Clients erhalten Endkunden standardmäßig eine zweijährige Garantie (nach Auslieferungsdatum). Nutzen Sie die Möglichkeit der kostenlosen Online-Registrierung und verlängern Sie die Hardware-garantiedauer für Ihre IGEL Thin Clients der Serien UD2, UD3 und UD5 auf fünf Jahre sowie der UD9-Serie auf drei Jahre, entsprechend der jeweils gültigen Endkundengarantieerklärung. Durch die einmalige Registrierung erhalten Sie auch auf alle folgenden Geräte die verlängerte Garantiedauer. Diese Garantieverlängerung gilt nicht für optionales Zubehör.

IGEL ist eine geschützte Marke der IGEL Technology GmbH. Alle Hardware- und Software-Namen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
© 1/2012 IGEL Technology | 85-DE-3-2 | WEEE-Reg.-Nr. DE 79295479

**Deutschland (Zentrale)**  
IGEL Technology GmbH  
Hanna-Kunath-Str. 31  
D-28199 Bremen | Deutschland  
Tel +49 (0) 421 52094-0  
Fax +49 (0) 421 52094 1499

**Großbritannien**  
IGEL Technology Ltd  
Merlin House  
Brunel Road  
Theale Reading | Berkshire  
RG7 4AB | United Kingdom  
Tel +44 (0) 118 340 3400  
Fax +44 (0) 118 340 3411

**USA**  
IGEL Technology America, LLC  
2106 Florence Avenue  
Cincinnati  
OH 45206 | USA  
Tel +1 954 739 9990  
Fax +1 954 739 9991  
info@igelamerica.com  
Kostenfrei (nur US): +1 877 GET IGEL

**Singapur**  
IGEL Technology  
Care of: C. Melchers GmbH & Co.  
Singapore Branch  
101 Thomson Road  
# 24-01/05 United Square  
Singapore 307591  
Tel +65 6259 9288  
Fax +65 6259 9111

**Hongkong**  
IGEL Technology  
Care of: Melchers (H.K.) Ltd.  
1210 Shun Tak Centre | West Tower  
168-200 Connaught Road C.  
Hong Kong | China  
Tel +852 2546 9069  
Fax +852 2559 6552