

## Ismerje meg új termékünket - D15S nyomásszabályozó ivóvízre



2015. IV. negyedév

### Nyomásszabályozó termékcsaládunk megújult D15S.. néven

**A D15S nyomásszabályzó szelepek védik a lakóépület vízvezetékét a szolgáltatói nyomásingadozásoktól, illetve a magas nyomással szemben.**

A műszaki jellemzők figyelembe vételével a készülék ipari és közületi rendszerekben is alkalmazható. Nyomásszabályozó szelep beépítésével a nagy nyomásból eredő károk elkerülhetők, emellett a vízfogyasztás is csökkenthető. A beállított szekunder oldali nyomás az esetenként nagy szolgáltatói nyomásingadozások mellett is állandó marad. A szekunder nyomás csökkentése és állandó értéken tartása minimalizálja a vízvezetékben keletkező zajhatásokat. Nyomásszabályozók használatával csökkenthetjük a vízfelhasználásunkat és ezáltal költségeinket.

#### Előnyök és tulajdonságok:

- ✓ Szabadalmaztatott, teljesen új kialakítású belső szabályozó szelep betét
- ✓ Megnövelt áteresztő képesség
- ✓ Új poliamid bevonatos GGG40 öntvény ház – magasabb fokú korrózió állóság
- ✓ Rendkívül könnyű és gyors karbantartás és tisztíthatóság egy irányból
- ✓ DN150-DN200 méretben rozsdamentes acéلبól készült betéttel
- ✓ Alkatrész-barát kialakítás: a DN65-DN100 mérettartományban is ugyanaz a szelepbetét

- ✓ azonos beépítési hossz (D15P = D15S)
- ✓ alacsonyabb beépítési magasság
- ✓ optimalizált súly a könnyebb beépíthetőség érdekében
- ✓ Funkcionalitás és teljesítmény ellenőrizve DIN EN 1567 szabvány szerinti tartós teszt által



**D15P**



**D15S**

Megszűnő típus	Új, kiváltó típus
D15P – 65A	D15S – 65A
D15P – 80A	D15S – 80A
D15P – 100A	D15S – 100A
D15P – 125A	D15S – 100A + szűkítő
D15P – 150A	D15S – 150A
D15P – 200A	D15S – 200A
D15NP – 65A	D15SN – 65A
D15NP – 80A	D15SN – 80A
D15NP – 100A	D15SN – 100A

**Kérjük ezentúl a D15P nyomásszabályozó szelep helyett tervezésnél használni az új kiváltó D15S típust.**

**Műszaki adatok:**

- ✓ **Belépő oldali nyomás:** maximum 16bar
- ✓ **Kilépő oldali nyomás D15S:** 1.5 - 7.5bar (DN65/80/100), 1.5 - 8bar (DN150/200)
- ✓ **Kilépő oldali nyomás D15SN:** 0.5 - 2bar
- ✓ **Állítható nyomáskülönbség:** 1.5 - 8bar
- ✓ **Maximum közeg hőmérséklet:** 65 °C
- ✓ **Nyomástűrés:** PN16
- ✓ **Szelepház anyaga:** öntöttvas
- ✓ **Minimum nyomásesés:** 1 bar
- ✓ **Csatlakozás típusa:** karimás ISO 7005-2, EN 1092-2
- ✓ **Közeg:** ivóvíz, olajmentes sűrített levegő

**Kiegészítők:**

**RV283P** - Visszafolyásgátló szelep 2-es kategória, poliamid bevonatos öntöttvas DN 40-300 méretben

**FY69P** - Szennyfogó dupla szűrőfelülettel, poliamid bevonatos öntöttvas, DN 15-200 méretben

**F78TS** Visszamosható ivóvíz szűrő, poliamid bevonatos öntöttvas, DN 65-125 méretben

**Engedélyek:**

A magyarországi szabályozásoknak megfelelően ivóvíz rendszerekbe csak olyan termékeket lehet beépíteni, melyek rendelkeznek a szükséges ÁNTSZ engedéllyel és úgynevezett 1+ tanúsítvánnyal.

A Honeywell Home nyomásszabályozók a fenti előírásoknak, szabványoknak teljes mértékben megfelelnek:

- ✓ **ÁNTSZ engedély száma:** ÁNTSZ OTH 901-3/2010
- ✓ **1+ tanúsítvány száma:** ÉMI 138-CDP-90-C-14/2011

A Honeywell Home nyomásszabályozók a fenti előírásoknak, szabványoknak való teljes megfelelésen túl számos egyéb tanúsítvánnyal is rendelkeznek (KTW, W270, ACS, WRAS).

**Ipari Létesítmények****Vízellátó hálózatok****Lakóingatlanok****Irodaházak**

Műszaki kérdésekkel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön tervező támogató kollégánknál:

Vámos György – Kelet-Magyarország

30/992 1884

[gyorgy.vamos@resideo.com](mailto:gyorgy.vamos@resideo.com)

Márvány János – Nyugat-Magyarország

30/279 1838

[janos.marvany@resideo.com](mailto:janos.marvany@resideo.com)

A vízkezelésekkel kapcsolatban bővebb információkat a Vízhigiéniai kézikönyvünkben találhat. Amennyiben érdeklődik a téma iránt, és szeretne hozzájutni díjmentesen a Vízhigiéniai Kézikönyvhöz, kérjük keresse a fenti elérhetőségen kollégánkat.

Amennyiben a továbbiakban nem szeretne termékmintető levelet kapni, kérjük jelezze az alábbi e-mail címen:

**Resideo Kft.**

8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 147.

Értékesítési iroda: 1062 Budapest, Andrásy út 100.

Termékinformáció: 06 80 021 331

E-mail: [consumersupporthu@honeywellhome.com](mailto:consumersupporthu@honeywellhome.com)