

## Spezifikationen

Bezeichnung **Acer P1273** – Artikelnr.: MR.JGC11.001 – EAN: 4712196546199 – Modell: DNX1130

Projektionstechnologie DLP® BrilliantColor™ 0.55" DarkChip™ 3 DMD mit 6 Segment Farbrad und ACBII+ Auflösung

Native XGA (1,024 x 768)

Maximum UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,200)

Computer Kompatibilität

IBM PC und kompatible, Apple Macintosh, iMac, und VESA Standards WUXGA (1,920 x 1,200), 1080p

(1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

Video Kompatibilität

NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)

Seitenverhältnis 4:3 (Native), umschaltbar auf 16:9

Kontrast 17.000:1

Farbdarstellung 1,07 Milliarden Farben

Helligkeit 3,000 ANSI Lumens (Standard), 2,400 ANSI Lumens (ECO)

Projektionslinse F = 2.41 ~ 2.55, f = 21.79mm ~ 23.99mm; 1:1.1 manueller Zoom, manueller Focus

Projektionsgröße (Diagonale) 23" (58cm) ~ 300" (762cm); Projektionsabstände 3.3' (1.0m) ~ 39.40 (11.9m); 50"@2m (1.95 ~ 2.15:1)

Horizontal- / Vertikalfrequenz 30k ~ 100k Hz / 50 ~ 120 Hz; im DLP 3D Modus: 50 ~ 120 Hz

Projektions-Modi Rück-/Front- sowie Deckenmontage mit Rück-/Front-Projektion

Lampentyp 190 W Philips vom Benutzer austauschbare UHP Lampe

Lampenlebensdauer max. Bis zu 4.500 Stunden (Standard), 6.000 Stunden (ECO Mode), 10.000 Stunden (Extreme ECO)

Trapez-Korrektur (Keystone) +/-40 Grad (Vertikal), manuell & automatisch

Audio Ein interner 2 Watt Lautsprecher

Gewicht / inkl. Verpackung 2,4kg (5.3 lbs); Versandgewicht: 3,60 kg inkl. Zubehör und Verpackung

Abmessungen / Verpackung 288 x 225 x 83 mm (11.3" x 8.9" x 3.3") / Verpackungsmaße: 395 x 325 x 165 mm

Digital-Zoom 2-fach

Stromversorgung 100~240V Selbstumschaltendes Netzteil

Stromverbrauch Max. 240 Watt im Betrieb und < 0,5 Watt in Bereitschaft

Umgebungstemperatur/

Luftfeuchte

5°C ~ 40°C / 41°F ~ 104°F; max. 80%RH

Lüftergeräusch 32 dBA (Standard), 30 dBA (ECO Mode)

Gleichmäßigkeit 85%

Anschlüsse

Eingänge:

- 1x HDMI 1.4a mit HDCP Unterstützung
- 2x D-Sub Analog RGB/Component Video
- 1x Composite Video RCA
- 1x S-Video Mini DIN,
- 1x 3.5mm Audio Mini in

Ausgänge/ Schnittstellen:

- 1x 15-Pin D-Sub für Monitor (loop through)
- 1x USB (Typ Mini-B) Anschluss (Remotecomputer-Steuerung)
- 1x 3,5mm Audio Mini out
- 1x RS232 Anschluss (Mini DIN)

Mitgeliefertes Zubehör

EURO Stromkabel, VGA Kabel, IR-Fernbedienung mit PgUp/PgDn Funktion, Batterie für die Fernbedienung,

Gebrauchsanweisung auf CD, gedruckte Schnellstartanleitung, Tragetasche

Herstellergarantie

2 Jahre PickUp-Service Deutschland, 1 Jahr auf die Lampe ohne Stundenbegrenzung,

5 Jahre auf den DLPChip

Optionales Zubehör

- 190 W Ersatzlampe für P1273 Artikelnr.: MC.JG811.005 - EAN: 4712196540791
- Acer DLP 3D 24P Shutterbrille schwarz Artikelnr: MC.JG611.006 - EAN: 4712196653316
- Acer Universal Deckenhalterung Artikelnr.: EZ.PCM03.007 – EAN: 4718235233273