




# HIGHLIGHTS



TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

AUSGABE FRÜHJAHR 2024



**DURABLE**  
Wertstoffsammler  
mehr auf Seite 55  
**44,95**



Wasserschlauch  
**TRIX ROTSTRAHL®**  
mehr auf Seite 40

**4,45**

<sup>1</sup>Preis per m



**L-BOXX®**

Werkzeugkoffer  
**L-BOXX®**  
mehr auf Seite 15

**49,95**



Sortimentsbox  
mehr auf Seite 38

**369,-**



**L-BOXX®**

Einteilungsset  
**L-BOXX® LB 102**  
mehr auf Seite 15

**13,95**



Pflasterspender  
Plus  
mehr auf Seite 50

**40,95**



**ROTHENBERGER**

Inspektionskamera ROCAM  
mini HD - Module 25/22 HD  
mehr auf Seite 8

**2699,-**



Gewebeband Allzweck  
duct tape 4662  
mehr auf Seite 42

**7,50**



Multi-Öl Super  
Plus Premium Eco  
mehr auf Seite 45

**5,75**

P.-Nr. 6201538 B-H-I VK (01/24)

Inhaltsverzeichnis	Seite
Handwerkzeuge	2 – 17
Oberflächentechnik	18 – 21
Präzisionswerkzeuge	22 – 27
Löten und Schweißen	28 – 31
Elektrowerkzeuge	32 – 37
Technischer Handel	38 – 45
Arbeitsschutz	46 – 51
Industriebedarf/Betriebseinrichtung	52 – 55
Baugeräte und Baubeschläge	56 – 59

**PROMAT**

**Ringmaulschlüsselsatz**  
CV-Stahl · Form A



21,95 UVP  
**14,95**  
4000 823 600

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	21,95	14,95
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 603	33,95	22,95
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4000 823 605	62,95	42,95

**Wera**  
BE A TOOL FEELS

**Ringmaulschlüsselsatz**  
6003 Joker

Rückholwinkel nur 15° ·  
auch für besonders enge  
Bauräume geeignet  
4000 823 165 Lieferung im Clip  
8000 907 868 im Karton



60,95 UVPV  
**44,95**  
4000 822 311

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5-teilig	8, 10, 13, 17, 19	4000 822 311	60,95	44,95
11-teilig	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	4000 822 312	139,-	89,95
22-teilig	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	8000 907 868	325,-	239,-

**PROMAT**

**Knarrenringmaul-  
schlüsselsatz**  
CV-Stahl

**Inhalt:**  
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel  
8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm  
3 Adapter zum Antrieb von  
Steckschlüssel-Einsätzen  
**Inhalt: 8-teilig · Ausführung: gerade**



80,95 UVP  
**49,95**  
4000 821 505

**PROMAT**

**Drehmomentschlüsselset**  
(Radmontageset)

**Inhalt:**  
1 Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant  
6 6-kant Steckschlüsseleinsätze SW 10 - 24 mm\*  
je 1 Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung SW 17 / 19 / 21\*\*  
1 Verlängerung\*  
\* für Handbetätigung  
\*\*mit Kunststoffhülse (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber)

komplett mit Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung (für den Drehmomentschlüssel)

**Inhalt: 12-teilig · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm ·  
Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)**



155,- UVP  
**129,-**  
4000 821 769



**PROMAT**

**Maulringratschenschlüsselsatz**

12 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm  
4 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

**Inhalt: 16-teilig · Ausführung: gerade**

169,- UVP  
**99,95**  
4000 821 529



90,95 UVPV  
**65,95**  
4000 821 477

**Wera**  
Joker

**Maulringratschenschlüsselsatz Joker**  
mit Haltefunktion auf der Maulseite

4000 821 477

Muttern gehen beim Zuführen ans Bauteil nicht mehr verloren

Der integrierte Endanschlag sorgt für einfaches Aufsetzen

4000 821 477: SW 10 / 13 / 17 / 19 mm

4000 821 535: SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

**Ausführung: gerade**

Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
4-teilig	4000 821 477	90,95	65,95
11-teilig	4000 821 535	259,-	185,-

129,- UVP  
**105,-**  
4000 821 703

**PROMAT**

**Drehmomentschlüssel**

Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant mm [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1 - 5	1/4	6,3	4000 821 698	145,-	109,-
5 - 25	1/4	6,3	4000 821 699	155,-	119,-
10 - 50	3/8	10	4000 821 701	159,-	119,-
20 - 100	1/2	12,5	4000 821 703	129,-	105,-
60 - 300	1/2	12,5	4000 821 705	139,-	115,-
150 - 750	3/4	20	4000 821 706	619,-	509,-



1/2"  
12,5 mm



249,- UVP  
**159,-**

8000 469 897

### Drehmomentschlüssel 5000-3CT

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5123-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 60 - 320 Nm · Antriebsvierkant: 1/2" · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm



1/2"  
12,5 mm



41,95 UVP  
**26,95**

4000 821 696

### Teleskopknarre

12,5 mm (1,2")-Vierkantantrieb · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)



1/2"  
12,5 mm



149,- UVP  
**109,-**

4000 821 269

### Teleskopknarre 916HPLG

12,5 mm (1,2")-Vierkantantrieb · Länge stufenlos verstellbar zwischen 414 und 614 mm · statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)



135,- UVP  
**98,95**

8002 931 221



NEU




### Steckschlüsselsatz 8009 Zyklus

#### Pocket Set 3

mit Schwenk- und Umschaltknarre 8009 Zyklus · mit Kombiwerkzeugaufnahme geeignet für Steckschlüssel-Einsätze 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb und Bits mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantantrieb (C 6,3 und E 6,3)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig



55,95 UVP  
**39,95**

4000 821 183



1/4"  
6,3 mm



### Steckschlüsselsatz

#### Inhalt:

Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)  
12 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm  
diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig



1/2"  
12,5 mm

### Steckschlüsselsatz

#### Inhalt:

1 Hebelumschaltknarre (36 Zähne)  
16 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 32 mm  
3 Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 13 - 19 mm  
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 16 / 21 mm  
div. Antriebs und Verbindungsteile

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig



105,- UVP  
**73,95**

4000 821 189



1/4"  
6,3 mm

1/2"  
12,5 mm



### Steckschlüsselsatz

#### Inhalt:

2 Hebel-Umschaltknarren 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")  
25 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm  
div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben, Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig

125,- UVP  
**79,95**

4000 821 190



1/4"  
6,3 mm



### Steckschlüssel- und Bitsortiment SmartCase 2200SC-2

bestückt mit farbocodierten Bits und Bit-Halter · für Hand und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Magnetverschluss

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 50-teilig

145,- UVP  
**109,-**

8000 791 438



135,- UVPV

**99,95****Wera**  
BE A TOOL REBEL

4000 820 306

**Werkzeugset KK W1****Inhalt:**  
mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen  
für Wartungsarbeiten  
im Innen- und Außenbereich

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

**Inhalt: 35-teilig****NEU**

449,- UVPV

**379,-**

4000 871 593

**wiha**  
Tools that work for you**Werkzeugsortiment mechanic 45529**

im robusten Werkzeugrucksack, mit Fächersystem für übersichtliche Unterbringung und einfacher Entnahme der Werkzeuge, 77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten zur Individualisierung für weiteres Werkzeug und Zubehör · robuste Unterschale für stabilen Stand · widerstandsfähiges Material (schützt Inhalt auch bei nassen und schmutzigen Arbeitsverhältnissen) · separates Fach für Laptop und Dokumente, zusätzlich geschütztes Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Artikelinformationen siehe QR-Code

**Inhalt: 40-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack****NEU****389,-**

8002 655 056

**GEDORE****Werkzeugkoffer Meister XL - R21652101**

praxisgerechtes Werkzeugsortiment

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

**Inhalt: 100-teilig**

12,50 UVP

**7,95****PROMAT**

4000 829 646

**Bitsortiment**

Bit-Halter mit Schnellwechselfutter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

**Inhalt: 32-teilig****Wera**  
BE A TOOL REBEL**Bitsortiment Bit-Check**bestückt mit hochwertigen  
Bits und BithalterDetaillierte Inhaltsangabe  
siehe QR-Code**Inhalt: 30-teilig**

19,50 UVPV

**14,95**

4000 829 901

	Art.-Nr.	UVPV	EUR
	4000 829 901	19,50	14,95
	4000 829 903	19,50	14,95
	4000 829 905	19,50	14,95

**Wera**  
BE A TOOL REBEL**Magazinbithalter KK 28**8-teilig  
bestehend aus **Magazinhalter mit integriertem Bit-Magazin** und Teleskopklinge

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

**Inhalt: 8-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD · Länge: 240 mm · Ausführung: Sprengring/Magnet**29,95 UVPV  
**19,95**

4000 829 624

**ultra Kompakt**

4000 829 703

**Wera**  
BE A TOOL REBEL**Bit-/Steckschlüsselset Tool-Check**

bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre mit direkter Bitaufnahme · Bit-Halter mit Schnellwechselfutter · Adapter für Nüsse, 7 gängigen Steckschlüssel-Einsätzen Antrieb 6,3 mm (1/4") und Handgriff

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

**Modell: Tool-Check PLUS · Inhalt: 39-teilig · Ausführung: mit Handhalter**82,95 UVPV  
**59,95**

4000 829 703



NEU

# 34,95

8002 654 118

GEDORE



### Bit-/Steckschlüsselsortiment R33003051

bestückt mit zäharten Bits · 6,3 mm (1/4") und Umschaltknarre · 72 Zähne und 2K Griff

Detaillierte Inhaltsangaben siehe QR Code

Inhalt: 51-teilig



4000 827 125



4000 827 127

PROMAT

Schraubendrehersatz  
mit Mehrkomponentengriffen · mit Abrollschutz

4000 827 125

# 12,75

17,50 UVP

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	UVP	EUR
5-teilig	Schlitz	4000 827 125	17,50	12,75
6-teilig	PH / PZD	4000 827 126	24,95	17,95
6-teilig	Schlitz / PH	4000 827 127	20,75	14,95
6-teilig	Schlitz / PZD	4000 827 128	21,75	15,50
7-teilig	Schlitz / PH / PZD	4000 827 129	26,95	19,50
6-teilig	TORX	4000 827 133	24,95	17,95

# 39,95

8002 655 054

NEU



GEDORE



### Bitsortiment R33003043


bestückt mit Torsionszonen Bits und magnetischen Steckschlüsseleinsätzen mit 6,3 mm (1/4") Antrieb für konventionelle Akkuschauber

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 43-teilig



wiha Tools that work for you



# 46,95

90,95 UVPV

4000 827 705

Schraubendreherersatz 302 H12  
mit Mehrkomponentengriffen

Detaillierte Inhaltsangabe  
siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig ·  
Bestückung:  
Schlitz / PH / PZD / TX



mit Schlagkappe

# 27,95

43,95 UVPV

4000 827 735

Wera BE A TOOL REBEL



Schraubendrehersatz  
durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe ·  
Sechskantansatz für Schraubenschlüssel  
(ab 4,5 mm)

mit Wandhalterung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig

Bestückung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Schlitz / PH	4000 827 735	43,95	27,95
Schlitz / PZD	4000 827 736	43,95	27,95

wiha Tools that work for you

### Winkelschraubvorsatz

mit abgewinkeltem Kopf (105°) · für den Einsatz im konv. Akkuschauber · Stahlgehäuse · für Bits C 6,3 und E 6,3

Art.-Nr. 4000 790 004:

mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet  
Haltegriff verstellbar (48 Positionen)  
Länge ca. 170 mm  
Eckmaß ca. 50 mm

Aufnahme: 1/4" · Aufnahme mm: 6,3 mm · Drehmoment max.: 57 Nm · Drehzahl max.: 2000 min<sup>-1</sup>



4000 790 004



### Drehmomentschlüsselset Bicycle Set Torque 1

Bestückung abgestimmt für den Service  
und die Reparatur von Fahrrädern

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 16-teilig · Arbeitsbereich Nm: 2,5 - 25  
Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 6,3 (1/4)



235,- UVPV  
**179,-**

8000 544 748



### Bit-/Steckschlüsselset Bicycle Set 3 A

Bestückung abgestimmt für den Service und  
die Reparatur von Fahrrädern · bestückt mit 22  
Bits, Bit-Knarre (Zyklus - Vollstahlausführung mit  
direkter Bitaufnahme), Bithalter mit Schnellwech-  
selfutter (Rapidaptor Technologie) und 7 gängigen  
Steckschlüsseleinsätzen 6,3 mm (1/4")

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 38-teilig · Ausführung: mit Handhalter  
+ Kettennieter



135,- UVPV  
**98,95**

8002 931 223



**Werkzeugsortiment electric**  
im robusten Werkzeugrucksack · robuste  
Unterschale · separates Fach für Laptop  
und Dokumente, zusätzlich geschütztes  
Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Inhaltsangabe  
siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig ·  
Ausführung: im Werkzeugrucksack



449,- UVPV  
**379,-**

8000 636 368



**Werkzeugsortiment XXL IV**  
umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im  
robustem Schutzkoffer

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 80-teilig ·  
Ausführung: im Schutzkoffer



999,- UVPV  
**859,-**

8000 636 369



**GEDORE**

### Werkzeugkoffer Elektriker - R21652089

für die Elektroinstallation · sehr robuster  
Koffer · druck-, staub- und wasserdicht

Detaillierte Inhaltsangabe  
siehe QR-Code

Inhalt: 88-teilig



**429,-**

8002 655 055


**PROMAT**

### Schraubendrehersatz

VDE-isoliert\* · mit Mehrkomponentengriffen\*  
(\* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig



Bestückung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlitz / PH	4000 828 049	18,25	13,50
Schlitz / PZD	4000 828 050	18,25	13,50

18,25 UVP  
**13,50**

4000 828 049



### Schraubendrehersatz

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen ·  
gefertigt gem. IEC 60900:2012

Detaillierte Inhaltsangabe  
siehe QR-Code


Inhalt: 6-teilig



90,95 UVPV  
**29,95**

4000 793 035

Modell	Bestückung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3201 K6	Schlitz / PH	4000 793 035	90,95	29,95
3201 ZK6	Schlitz / PZD	4000 879 982	58,95	29,95




### Sechskantsteckschlüsselsatz 322 K5

VDE isoliert gemäß IEC 60900:2012 ·  
mit SoftFinish®-Griff · Klingen aus CV-Stahl

Inhalt: 5-teilig ·

Schlüsselweiten: 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0 mm



74,95 UVPV  
**39,95**

4000 828 607



**PROMAT****Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100**

mit LED und Digitalanzeige ·  
Spannungsprüfung · einpolige Phasen-,  
Drehfeld- und Durchgangsprüfung

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich:  
6-1000 / 6-1500 V AC/DC



65,95 UVP  
**49,95**

4000 828 940

**BENNING****Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital + Premium Tasche HardCase**

mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/  
Frequenzbereich · Spannungsprüfung · optische,  
akustische Durchgangsprüfung · Widerstands-  
messung · Diodenprüfung · Drehfeldrichtungs-/  
Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · Frequenz-  
messung · Lastzuschaltung über Drucktaster ·  
Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybe-  
leuchtung · Kabelbruchdedektor

Nennspannungsbereich:  
1-1000 V AC/1-1200 V DC

IP65

**NEU**

125,- UVPV  
**109,-**

4000 828 969

**BENNING****Multimeter MM P3**

mit Digitalanzeige · im Taschenformat ·  
Messbereichswahl automatisch  
oder manuell · Durchgangs- und  
Diodenprüfung,  
Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ

Messbereiche:  
100 µV - 600 V AC/DC

Lieferung inkl.  
Batterien

Messmethode: RMS

66,95 UVPV  
**56,95**

4000 828 857

**PROMAT****Multimeter DMM 10**

mit Digitalanzeige · zum Messen von Spannung,  
Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Automatische Auswahl des optimalen  
Anzeigebereiches

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V  
Gleichstrom 0 - 10 A  
Wechselstrom 0 - 10 A  
Widerstand 0 - 60 MΩ  
Diodentest

komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen  
siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS



52,95 UVP  
**39,95**

4000 828 844

**PROMAT****Stromzangenmultimeter CM 100**

4-stellige LCD-Anzeige · Min- oder Maxwertmessung ·  
Widerstand bis 60 MΩ · Frequenzbereich: 10 Hz bis 10 kHz ·  
Kapazitätsmessung · akustische Durchgangsprüfung · Diodentest ·  
LED-Taschenlampenfunktion ·  
Überspannungskategorie: CAT III 600 V

Messbereich: Wechsel-/Gleichstrom: 10 mA - 600 A  
Wechsel-/Gleichspannung: 1 mV - 600 V

Lieferung inkl. Batterien, Messleitungen  
und Bereitschaftstasche

Detaillierte Informationen  
siehe QR-Code

Zangenöffnung: 24 mm · Mess-  
methode: TRUE RMS für nicht  
sinusförmige Spannungen

**NEU**

109,- UVP  
**89,95**

4000 828 966

**BENNING****Stromzangenmultimeter CM 2-1**

beleuchtete LCD-Anzeige · Durchgangsprüfung ·  
Diodenprüfung · Voltensor (NCV) · Summer ·  
Momentanwertspeicher Hold · Minimal/Maximal-  
wertspeicher MIN/MAX · Messkategorie  
Cat IV 300 V, Cat III 600 V

Messbereiche:

Gleich-/Wechselstrom 10 mA - 400 A, Gleich-/Wechselspannung  
0,1 mV - 600 V, Widerstand 0,1 Ohm - 40 MΩ, Frequenz 1 Hz -  
50 kHz, Kapazität 0,001 µF - 100 000 µF

Lieferung inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Zangenöffnung: 27 mm · Messmethode: TRUE RMS



225,- UVPV  
**189,-**

4000 828 956

**BENNING****Gerätetester ST 755+ Set**

zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702,  
DIN VDE 0751-1 (elektrische und  
medizinisch elektrische Geräte)

Anwendung:

Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln  
gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift  
3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD's und  
medizinisch-elektrischer Geräte gemäß  
DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353,  
wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten ·  
Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

L x B x H mm: 405 x 330 x 165



2269,- UVPV  
**1989,-**

4000 828 959

**PROMAT****Multimeter DMM 10**

mit Digitalanzeige · zum Messen von Spannung,  
Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Automatische Auswahl des optimalen  
Anzeigebereiches

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V  
Gleichstrom 0 - 10 A  
Wechselstrom 0 - 10 A  
Widerstand 0 - 60 MΩ  
Diodentest

komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen  
siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS



52,95 UVP  
**39,95**

4000 828 844

**Testboy**  
GERMANY · EST. 1953**Akku-  
Inspektions-  
kamera TV 280**

Technische Daten:

Anzeige: Farb-LCD Display 4,3" · Kameraauflösung: einstellbar auf 640 x 480,  
1280 x 720 oder 1920 x 1080 Bildpunkte · Kamera-Kopfdurchmesser: 6 mm ·  
Speichermedium: Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) · Kabellänge:  
2 m · integrierter Li-Ion-Akku

Lieferung mit Bereitschaftstasche, Ladekabel, Haken,  
Haltemagnet und Spiegelaufsatz

Bedienungsanleitung siehe QR-Code

Akkuspannung: 3,7 V · Batterien: Li-Ion-Akku · Akkukapazität: 2000 mAh ·  
Display Größe: 4,3" · Kamerakopf-Ø: 6 mm · Schutzart: IP67 · Kabellänge: 2 m ·  
Gewicht: 250 g · Kabel-Ø: 4,8 mm



115,- UVPV  
**79,95**

4000 828 089

**Testboy**  
GERMANY · EST. 1953

499,- UVPV  
**459,-**

4000 828 685

**Wärmebildkamera TV 296**

Infrarot-Wärmebildkamera mit Bluetooth /  
WiFi (Echtzeitübertragung auf vorhandenes Handy möglich) ·  
USB-Schnittstelle · 3,5" großes Touch-Farb-LC-Display

Lieferung komplett mit Bereitschaftstasche, Trageschleife, USB-Kabel und  
Ladegerät

Bedienungsanleitung und technische  
Daten siehe QR-Code

IP54

**NEU**

ROTHENBERGER



**Titelangebot**

**Inspektionskamera ROCAM mini HD - Module 25/22 HD - Set**

das ROCAM mini HD - Modul 25/22 HD ist das Nachfolgeprodukt des ROSCOPE i2000

**Einsatzbereich:**

im Wohnbereich für Rohre von Ø 40-110 mm

**Lieferumfang:** ROCAM mini HD - Display - Modul 25/22 HD - Haspel, Modul TEC - Endoskop, Führungskugel, RO BP18/2 - CAS Akkupack 18 V / 2Ah, RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU, ROCASE 6427 mit Tiefzieheinlage

**Kabellänge:** 22 m · **Kamerakopf-Ø:** 25 mm · **Gewicht:** 9,3 kg · **Kabel-Ø:** 7 mm · **Akkuspannung/-kapazität:** 18 V · O\_CAS\_01



**2699,-**  
4000 781 388

ROTHENBERGER



**NEU**

**Akkupressmaschine ROMAX COMPACT III**

eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings bis 35 mm (Metall) bzw. 40 mm (Kunststoff), auch in Zwangslagen

**Akkuspannung:** 18 V · **Akkukapazität:** 2 Ah · **Ausführung:** Pressbacken SET SV, 1X2Ah, EU, 15-22-28 mm · **Höhe:** 145 mm · **Breite:** 400 mm · **Länge:** 400 mm · **Arbeitsbereich:** 15 - 28 mm



**1145,-**  
8002 981 546

Art.-Nr. EUR



8002 981 546 1145,-



8002 981 542 1145,-

ROTHENBERGER


**NEU**

**Demineralisierungskartusche PURE H2O**

gemäß den geltenden Richtlinien VDI, SWKI und Ö-Norm ist Füllwasser für Heizungen vorzubehandeln, um mineralische Ablagerungen zu verhindern · das Plug and Play System der PURE H<sub>2</sub>O Kartuschen regelt selbständig alle relevanten Parameter, um die Anlagen normgerecht mit technischem Wasser zu versorgen · sie bieten somit ein einfach zu installierendes System, wobei keine zusätzlichen Geräte zur Qualitätsprüfung benötigt werden

**Art.-Nr. 8002 981 555: Kartusche Größe S, Wandhalterung, Verbindungsschlauch**  
passend für: 3/4 "

**119,-**  
8002 981 458



8002 981 456

Inhalt [l]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR
2000	S	8002 981 458	119,-
4000	M	8002 981 457	125,-
7000	L	8002 981 456	199,-
2000	S, m. Wandhalterung	8002 981 555	169,-

**11,50**  
4000 812 601



**PROMAT**

**Rohrabschneider**  
für dünnwandige Metallrohre · **Ersatzschneidrad im Drehknopf**  
**Länge:** 50 mm · **Arbeitsbereich:** 3 - 30 mm

**22,95**  
4000 812 622



**PROMAT**

**Rohrabschneider**  
für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · **Ersatzschneidrad im Drehknopf**  
**Länge:** 195 mm

Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3 - 35	4000 812 622	33,95	22,95
3 - 45	4000 812 623	39,95	26,95



4000 812 652

**27,95**  
4000 812 652

**PROMAT**

**Kunststoffrohrschere**  
zum Schneiden von PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF

Ausführung	Schneidbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
automatischer Klängenrückzug	0 - 35	4000 812 652	35,95	27,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 42	4000 812 653	47,95	37,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 50	4000 812 669	54,95	43,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 63	4000 812 674	78,95	62,95



**749,-**

4000 813 139

**NEU****GESIPA®****CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM**Akkublindnietsetzgerät Birdie®**

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät · Blindniete bis zu einem Ø von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm verarbeitet

Lieferung in der L-Boxx

Inhalt: 7-teilig · Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) · Arbeitshub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N · Gewicht (mit Akku): 1,3 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

**44,95**56,95 UVPV  
4300 000 501**Rapid****Handtacker Rapid 23 PRO**

ganz aus Metall · rückstoßfrei · geeignet zum Heften von Stoffen, Kunststoff-Folien, usw. auf Holz

**42,95**53,95 UVPV  
4300 000 508**Rapid****Hammertacker PRO R19E**

für schnelle Hefarbeiten · widerstandsfähig und funktionssicher

**PROMAT****Cuttermesser**

mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung

Klingenbreite: 18 mm · Länge: 167 mm

**1,35**2,65 UVP  
4000 817 752**PROMAT****Cuttermesser**

automatische Sicherheitsarretierung

Klingenbreite: 18 mm · Länge: 163 mm

**2,95**4,05 UVP  
4000 817 753**PROMAT****Wasserpumpenzange**

7-fach verstellbar

**5,50**7,50 UVP  
4000 810 664

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
26	175	4000 810 664	7,50	5,50
33	240	4000 810 665	7,95	6,50
45	300	4000 810 666	14,95	9,95

**PROMAT**

1000 V



**Zangensatz**  
VDE · Zange verchromt · mit  
Mehrkomponenten-Hüllen

**Inhalt:**  
1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm  
1 St. Seitenschneider 160 mm  
1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigem Kunststoffkoffer

Inhalt: 3-teilig



52,95 UVP  
**39,95**  
4000 810 096

**PROMAT**

1000 V



**Zangen-/Werkzeugsatz**  
VDE isoliert, bis 1000 V

**Inhalt:**  
1 St. Seitenschneider 160 mm  
1 St. Kombizange 180 mm  
1 St. Telefonzange 200 mm, gerade  
1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 mm  
1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 5,5 x 125 mm  
1 St. Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2  
1 St. Phasenprüfer 150 mm

Inhalt: 7-teilig



69,95 UVP  
**52,95**  
4000 810 027



**PROMAT**

1000 V



**Abisolierzange**  
VDE-isoliert bis 1000 V

Zange verchromt

Länge: 160 mm · Kupfer-/ Alukabel Ø: max. 5 mm ·  
Feder: mit Öffnungsfeder · Mehrkomponenten-Hüllen

19,95 UVP  
**14,95**  
4000 810 418



4000 810 409

115,- UVPV  
**99,95**  
4000 810 003

**Weidmüller**

**Automatikabisolierzange STRIPAX®**

zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern  
mit PVC-Isolation · verarbeiten von Mehrfachleitern

**Modell: Ultimate · Länge: 190 mm · Abisolierwerte: 0,25 - 6**  
(AWG 24... 10) mm<sup>2</sup> · Längenanschlag: bis 25 mm

50,95 UVPV  
**44,95**  
4000 810 439



4000 810 439

**Weidmüller**

**Abmantelungswerkzeug**

für PVC-Rundkabel · mit arretierbarer Klinge für Quer-, Längs- und Spiralschnitt ·  
Haltebügel mit integrierter Schneide zum Aufbrechen eingeschnittener Isolationen

**Modell: AM 25 · Gesamtlänge: 135 mm ·**  
Arbeitsbereich Ø: 6 - 25 mm



**NEU**

**315,-**  
4000 818 864

**RUNPOTEC**  
CABLE PULLING TOOLS

**Kabelabroller MULTI-SET**

durch Aufstecken des XB 300 und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel  
können auch lose Kabelbünde abgerollt werden · die Normalhöhe des Multifunk-  
tionsdorns beträgt 196 mm und kann über den Teleskopmechanismus bis max.  
294 mm ausgezogen werden

**Lieferumfang:** 1 x X BOARD XB 300, 1 x Multifunktionsdorn, 1 x RUNPO 5 - 30 m,  
1 x RUNPOTEC Systemkoffer

**Typ: XB300 + RUNPO 5 · Tragfähigkeit: 300 kg**



**PROMAT**



### Schlösserhammer

DIN 1041 · mit doppelt geschweiftem Hickorystiel

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	260	4000 811 021	4,95	4,25
200	280	4000 811 022	5,95	4,55
300	300	4000 811 023	7,50	5,50
400	320	4000 811 024	9,25	6,95
500	320	4000 811 025	10,25	7,95
800	350	4000 811 028	12,50	9,95
1000	360	4000 811 030	14,50	10,95
1500	380	4000 811 035	16,25	12,95
2000	400	4000 811 038	19,95	15,95

4,95 UVP  
**4,25**  
4000 811 021

**NEU**



**PEDDINGHAUS**

### Schon- und Schlösserhammer ULTRATEC DUO

unzerbrechliche Glasfaser, Polypropylen gegen Rückschläge und Elastomer für einen guten Griff · sauberer und präziser Schlag

Kopf-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Kopf-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
32	320	108	4000 811 492	42,95	26,95
35	324	112	4000 811 493	45,95	28,95
40	357	120	4000 811 494	49,95	30,95

42,95 UVPV  
**26,95**  
4000 811 492

**NEU**



**HALDER**

### Schonhammer SIMPLEX

2-teiliges Spanngehäuse aus Temperguss · je 1 Stück aus Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß (mittelhart) und Gummikomposition, schwarz (mittelhart) · verschleißarm

#### Anwendungsbereiche:

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmererei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Kopf-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
60	405	150	8000 794 782	50,95	44,95
80	490	175	8002 360 753	89,95	80,95

50,95 UVPV  
**44,95**  
8000 794 782

**PICARD**

**NEU**

### Latthammer AluTec®

robust und ergonomisch · hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedetem Stahl · 2 Komponenten-Griff

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 450 g · Gewicht: 730 g



8002 498 423

8002 498 425

Bahn	Art.-Nr.	UVPV	EUR
glatt	8002 498 423	195,-	175,-
geraut	8002 498 425	195,-	175,-

195,- UVPV  
**175,-**  
8002 498 423

**PICARD**

### Ganzstahlhatthammer 790

mit Ledergriff · der Hammer für höchste Ansprüche

Art.-Nr. 4000 811 365 und 4000 811 366 leichte Ausführung  
Ausführung: mit Magnet



Gewicht [g]	Bahn	Art.-Nr.	UVPV	EUR
950	geraut	4000 811 350	105,-	89,95
950	glatt	4000 801 600	105,-	89,95
800	geraut	4000 811 365	105,-	89,95
800	glatt	4000 811 366	105,-	89,95

105,- UVPV  
**89,95**  
4000 811 350



**PEDDINGHAUS**

**XSTRIKER**

### Ganzstahlhatthammer

aus einem Stück durchgängig geschmiedet · Kunststoffgriff

Ausführung: mit Magnet · Gewicht: 950 g · Bahn: geraut

62,95 UVPV  
**50,95**  
4000 811 345

7,50 UVP  
**5,50**  
4000 831 332

**PROMAT**

**Temperguss-Schraubzwinde**  
Sicherheitszwinde · mit Abrutschsicherung im Schiebeteil

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	80	4000 831 332	7,50	5,50
200	100	4000 831 333	11,75	8,75
250	120	4000 831 335	16,25	11,95
300	140	4000 831 336	21,95	15,95
400	175	4000 831 338	24,95	18,95



mit Rutschsicherung

11,25 UVP  
**8,95**  
4000 831 450

**PROMAT**

**Ganzstahlschraubzwinde**  
ergonomisches Eschenholzheft · bewegliche Stahldruckplatte

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
120	60	4000 831 450	11,25	8,95
160	80	4000 831 451	11,95	9,50
200	100	4000 831 453	18,95	14,95
250	120	4000 831 454	24,95	19,95
300	140	4000 831 456	31,95	24,95
400	120	4000 831 457	33,95	26,95
500	120	4000 831 459	35,95	28,95



4000 863 254

**NEU**



4000 863 257

**FAMAF**  
...für Besserbohrer

**Schlangenbohrersatz**  
Art.-Nr. 4000 863 254: 8-teilig  
Art.-Nr. 4000 863 257: 6-teilig

92,95 UVP  
**64,95**  
4000 863 254

Lieferung im Holzkasten

Schaft-Ø: ab Ø 14mm: 13 mm · Schaftausführung: 6-kant


Ø [mm]	Nutz-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	160	235	4000 863 254	92,95	64,95
10, 12, 14, 16, 18, 20	380	460	4000 863 257	135,-	94,95

139,- UVP  
**98,95**  
4000 830 888

**PROMAT**

**Bohrmaschinenschraubstock**  
nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · Prismenbacken

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Schlitzabstand (Mitte/Mitte) [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	70	110	4000 830 888	139,-	98,95
100	115	140	4000 830 890	239,-	175,-
125	130	165	4000 830 892	355,-	259,-



149,- UVP  
**99,95**  
4000 863 751

**NEU**

**FAMAF**  
...für Besserbohrer

**Forstnerbohrersatz Bormax 1622**

mit Zentrierspitze · Zylinderschaft mit Sechskantschaft ab Ø 20 mm · 2 Hauptschneiden und gezahnte Umfangsschneiden mit Querrillen

Ausführung: 5 teilig · Inhalt: Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm



**mob**



**Parallelschraubstock Magnat**  
geschmiedet · mit Schnellverstellung-System

Besondere Produktvorteile:

· mit Vierkantaufnahme für alle gängigen 1/2"-Knarren (12,5 mm (1/2"))

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100	125	4000 830 260	195,-	145,-
120	150	4000 830 262	225,-	165,-
140	200	4000 830 264	315,-	245,-

195,- UVP  
**145,-**  
4000 830 260

alle gängigen Winkelschraubendreher in einem Satz

28,95 UVP  
**22,95**  
4000 825 118


**PROMAT**



**Winkelschraubendrehersatz**  
Universal · lang · für Schrauben mit  
Innensechskant-Profil · für Schrauben  
mit Innen-TORX®-Profil

**Besonderer Produktvorteil:**  
alle Winkelschraubendreher für Schrauben von M  
2 - 10 in einem kompakten Satz

Inhalt: 18-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 /  
2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm · Größen: T 10 /  
15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50



47,95 UVP  
**34,95**  
4000 825 040

**PROMAT**



**Schraubendrehersatz**  
mit Quergriffen  
mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit  
Innen-TORX®-Profil mit Zapfen

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall  
Inhalt: 8-teilig · Größen: TX 10/15/20/25/27/30/40/45



33,95 UVP  
**26,95**  
4000 825 020

**PROMAT**

**Stiftschlüsselsatz**  
mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskant-  
schrauben

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall  
Ausführung: Quergriff, Kugelkopf, Seitenantrieb ·  
Inhalt: 8-teilig · Schlüsselweiten: 2 - 2,5 - 3 - 4 -  
5 - 6 - 8 - 10 mm



4000 825 020

57,95 UVP  
**44,95**  
4000 863 580

**PROMAT**

**Hammerbohrersatz Multicutter 4**  
SDSplus · mit 4 Schneiden

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5/6/6/8/8/10/12 mm ·  
Verpackung: Kunststoffkassette



14,95 UVP  
**11,25**  
4000 825 113

**PROMAT**



**Winkelschraubendrehersatz**  
T 9 - 45 · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Inhalt: 9-teilig · Größen: T 9, T 10, T 15, T 20,  
T 25, T 27, T 30, T 40, T 45



**PROMAT**



**Schlagbohrkrone**  
hammerfest

Arbeitslänge: 50 mm ·  
Aufnahmeschaft: SDS-plus



38,95 UVP  
**29,95**  
4000 864 376

Nenn-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
68	für Steckdosen	4000 864 376	38,95	29,95
80	für Verteilerdosen	4000 864 377	44,95	35,95

185,- UVP  
**92,95**  
8000 422 992

**RUKO**

**Lochsägensatz**

Sanitär · HSSE-Co8-Bi-Metall · sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen  
einsetzbar · bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden ·  
Schnittiefe 38 mm

Lieferung im Kunststoffkoffer



8000 422 992

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8-teilig	22 - 68	8000 422 992	185,-	92,95
11-teilig	19 - 64	8000 422 996	235,-	119,-
12-teilig	19 - 64	8000 423 002	265,-	135,-
12-teilig	22 - 68	8000 423 000	255,-	129,-


**PROMAT**



mit und ohne Werkzeug




719,- UVP  
**499,-**  
4000 871 040



4000 871 050



4000 871 050



4000 871 050



**Werkzeugwagen TREND**

6 Schubladen mit 100 % Auszug mit Antirutschmatte · automatischer Schubladeneinzug · Zentralverriegelung · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · Einteilerset für 4 Schubladen · abschließbar

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Schubladenzahl: 6 · B x T x H mm außen: 755 x 465 x 1030





Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
unbestückt	4000 871 040	719,-	499,-
152-teilig	4000 871 050	1229,-	845,-

**NOW.**

mit 131-tlg. Werkzeug



799,- UVP  
**649,-**  
4000 871 043



**Werkzeugwagen**

131-teilig · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm)

statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 131-teilig · Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 683 x 460 x 980



**HAZET**

mit 340-tlg. Werkzeug

**Werkzeugwagen 179NXXL-7/340**

komplett mit 340-teiligem Werkzeugsortiment · Edelstahlarbeitsfläche · nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken · Zentralverriegelung · Auszugssperre · Schubladeneinziehg · abschließbar · 40kg Traglast pro Schublade · 2 Lenkrollen mit Feststeller

5975,- UVPV  
**3299,-**  
4000 871 142

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 340-teilig · Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 1131 x 518 x 1020



**PROMAT**



1149,- UVP  
**949,-**  
4000 871 053

**Rollwerkbank PLUS**

Schubladen mit 100 % Auszug · automatischer Schubladeneinzug · Zentralverriegelung · Ablagefläche bestehend aus einer 25 mm dicken MDF Platte · 2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher · Kantenschutz an den unteren Ecken

statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015



70,95 UVP  
**62,95**  
4000 871 041



**PROMAT**

**Werkstattrolsitz**

Tragkraft bis 130 kg · Sitzfläche 375 x 210 mm · 3 Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte · Seitenablage mit Kunststoffauflage für Kleinteile · Möglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen

Gestellausführung: mit Rollen und Ablage · Sitzfläche: Lederpolster



inkl. Drehmomentschlüssel

1/3 &gt; 1/3 &gt; 1/3



205,- UVP  
**175,-**  
 4000 871 283

**Werkzeugmodul**  
 (Radmontageset)


 Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung  
 und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30



1/3 &gt; 1/3 &gt;



135,- UVP  
**109,-**  
 4000 871 236


**Werkzeugmodul**  
 mit Knarrenringmaulschlüsselsatz ·  
 CV-Stahl · Maul 15° abgewinkelt ·  
 72 Zähne

 Inhalt:  
 je 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 - 19 mm

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30



1/3 &gt; &gt;


**Werkzeugmodul**  
 Griff mit ergonomischen  
 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30

92,95 UVP  
**76,95**  
 4000 871 251





1/3 &gt; 1/3 &gt;


**Werkzeugmodul**  
 Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30

Titelangebot



61,95 UVPV  
**49,95**  
 4000 872 131



**Werkzeugkoffer L-BOXX®**

 aus schlagfestem ABS · verlick- und stapelbar ·  
 für die Baustelle und für Fahrzeugeinrichtungen

Lieferung ohne Inhalt

B x T x H [mm] innen	Modell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
378 x 313 x 61	102 Deckel transparent	4000 872 131	61,95	49,95
378 x 303 x 203	238	4000 872 134	62,95	50,95
378 x 294 x 339	374	4000 872 135	66,95	54,95

Titelangebot



**Einteilungsset L-BOXX® LB 102**

 bestehend aus: je 2x Insetbox U3/A3/C3/F3,  
 3x Insetbox B3

 passend zu: L-BOXX® 102 und L-BOXX® 102  
 Deckel transparent · B x T x H mm:  
 378 x 313 x 65

18,95 UVPV  
**13,95**  
 4000 872 137



**Transportroller L-BOXX® Trade**

 mobile Plattform worauf sich die L-BOXXEN einfach verlicken lassen ·  
 B 646 x T 492 x H 184 mm · aus Kunststoff · grau, weiß · mit 4 Lenkrollen,  
 davon 2 Rollen feststellbar

 Tragfähigkeit: bis 100 kg · Ladeflächenlänge: 492 mm ·  
 Ladeflächenbreite: 646 mm

119,- UVPV  
**79,95**  
 4000 871 569

449,- UVP  
**375,-**  
4000 871 771



rollbar

**PROMAT**



### Schalenkoffer

rollbar · Kofferschalen aus extrem widerstandsfähigem **HDPE-Kunststoff** · stabiler Aluminiumrahmen · **2-fach-Teleskopauszug**, ca. 1100 mm lang · stapelbar · mit **TSA-Schloss**

Inhalt: 64 l · B x T x H mm innen: 470 x 390 x 300

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

175,- UVP  
**155,-**  
4000 871 658



rollbar

**PROMAT**



### Schalenkoffer

rollbar mit hoher Bodenschale · aus **ABS-Kunststoff** · **3-fach Teleskopauszug** · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · 2 abschließbare Kippschlösser mit Zahlenschloss sorgen für hohe Sicherheit · **Tragfähigkeit/Zuladung 30 kg**

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 480 x 200 x 375

179,- UVP  
**129,-**  
4000 871 749



**PARAT**

### Schalenkoffer SILVER Plus

Kofferschalen aus **schlagfestem X-ABS-Kunststoff** · schwarz · **Aluminiumrahmen**

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

#### Ausstattung:

- 1 Werkzeuggestapel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm

Inhalt: 25 l · B x T x H mm: 460 x 170 x 310

Rindsleder

115,- UVP  
**82,95**  
4000 871 696



**PARAT**

### Werkzeuggestasche

aus extra dickem **Rindsleder**, schwarz · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · verstellbarer Trageriemen · Taschenkörper aluwinkelverstärkt

Inhalt: 10 l · B x T x H mm: 230 x 140 x 300

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

**PROMAT**

### Werkzeuggestasche Universal

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Detaillierte Inhaltsangabe

siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig



149,- UVP  
**125,-**  
4000 871 914

mit 27-tlg. Werkzeug

**SCANGRIP**

**NEU**

kabelloses Laden

IP54

### LED-Arbeitsleuchte MAG PRO WIRELESS KIT

Arbeitsleuchte und kabellose Ladestation **CHARGING PAD** in einem Set · mit stufenloser Dimmfunktion · drei eingebaute Magnete · ausziehbarer Aufhängungshaken · flexibler Leuchtenkopf

82,95

4000 873 430

**Lieferumfang:** LED-Arbeitsleuchte, Ladepad, USB-Ladekabel

**Leistungsaufnahme:** 6,5 W · **Lichtstrom:** 150 lm · **Akkuspannung:** 3,7 V · **Akkukapazität:** 2600 mAh · **Akku:** Li-Ion · **Kabellänge:** 1 m

Leistungsaufnahme [W]	6,5
Lichtstrom [lm]	150
Akkuspannung [V]	3,7
Akkukapazität [mAh]	2600
Akku	Li-Ion
Kabellänge [m]	1
Art.-Nr.	4000 873 430
EUR	82,95



**HEDI**

LED

IP64



### LED-Arbeitsleuchte mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln

stoßfest und spritzwassergeschützt · Sockel zur Schraubbefestigung geeignet · TÜV/GS-geprüft

229,- UVP  
**189,-**  
4000 873 297

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

**Lieferumfang:** Maschinenleuchte, Leuchtmittel, starker Haltemagnet und massive Tischklemme

**Leistungsaufnahme:** 9,5 W · **Lichtstrom:** 1140 lm · **Kabellänge:** 3 m · **Kabelqualität:** H05RN-F



klappbar

**PROMAT**

### LED-Akkuhandleuchte

leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet und ausklappbarer Haken · Akkulaufzeit je nach Lichtstärke 2-20 h · Schutzart: IP54/IK07

29,95 UVP  
**26,95**  
4000 877 183

**Lieferumfang:** Li-Ion Akku 3,7 V 2500 mAh, USB-C Ladekabel

**Akkuspannung:** 3,7 V · **Akkukapazität:** 2500 mAh · **Leuchtweite:** 30 m · **Leistungsaufnahme:** 5 W · **Akku:** Li-Ion 18650 · **Lichtstrom:** 500/170 lm · **Ladezeit:** 3 h





89,95 UVPV  
**75,95**  
8000 809 019

brennenstuhl®

IP44

NEU

**Kabeltrommel X-Gum**

Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung · äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig · beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung · Kabel in Signalfarbe orange · 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · CEE-Stecker 230 V/16 A · 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A · mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz

**RN-Kabel H07RN-F 3G2,5 · für den Campingeinsatz und zum ständigen Einsatz im Freien**

**Kabellänge: 10 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>**

brennenstuhl®

IP44

55,95 UVPV  
**47,95**  
8001 484 616

NEU

**Camping-Adapterset**

ideal für die Energieversorgung beim Campen und auf dem Campingplatz · Gummi-Neopren-Kabel

**bestehend aus:**

1x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3 m H07RN-F 3G2,5 orange 1x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker (L/N-Polung ist nicht definiert) und CEE-Kupplung 1,5 m H07RN-F 3G2,5 orange Safe-Box BIG IP44 gelb

**Kabellänge: 3 m**



brennenstuhl®

LED

IP44



16,25 UVPV

**12,95**

4000 873 109

**LED-Kopfleuchte KL 100**

funktionelle, variable Kopfleuchte · je nach Bedarf umschaltbar in **3 verschiedenen Schaltstufen (100% - 20% - SOS)** · flexible, breite Bänder für festen Sitz · verstellbar für jede Kopfgröße · spritzwassergeschützt · Neigungswinkel der Leuchte einstellbar · mit Druckknopfschalter Ein/Aus

**Lieferumfang:** inkl. Standard Batterien (2 x Typ AA)

**für Batterien: 2xAA Mignon · Leuchtweite: 40 m · Leuchtdauer: 10 h · Lichtstrom: 100 lm · Schutzart: IP44**

brennenstuhl®

IK07

IP44

LED



<b>Leistungsaufnahme [W]</b>	<b>6</b>
Akkuspannung [V]	3,7
Akkukapazität [Ah]	5,2
Akku	Li-Ion
Ladezeit [h]	7
Lichtstrom [lm]	350
Leuchtdauer [h]	75
<b>Art.-Nr.</b>	<b>4000 873 402</b>
<b>UVPV</b>	<b>42,95</b>
<b>EUR</b>	<b>35,95</b>

**LED-Akku-Campinglampe CAL 1**

natürliches Design und nachhaltig durch Hanfseil und Bambussockel · mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones u.v.m. · aufladbar über das mitgelieferte USB Kabel · stufenlos dimmbar · mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700-6500 K · Schutzart IP44

**Lieferumfang:** LED Akku Camping Lampe CAL 1, USB-Ladekabel

**Leistungsaufnahme: 6 W · Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 5,2 Ah · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 7 h · Lichtstrom: 350 lm · Leuchtdauer: 75 h**

42,95 UVPV  
**35,95**  
4000 873 402



brennenstuhl®

IP66

25,95 UVPV  
**19,95**  
8002 773 614

NEU

**LED-Outdoorleuchte OLI Air**

aufblasbare LED Campinglampe · wird mit einer externen Stromquelle (z.B. Powerbank) über das 1 m fest angebrachte USB Kabel betrieben · Magnete, Aufhängelaschen und ein zusätzliches Klettband an der Rückseite · stufenlos von 100-20 % dimmbar

**Lieferumfang:** 20 cm Klettband, Aufbewahrungstasche

**Leistungsaufnahme: 4 W · Lichtstrom: 500 lm · mittlere Lebensdauer: 50000 h · Kabellänge: 1 m · Farbe: grau**

aufblasbar



brennenstuhl®

IP54

49,95 UVPV  
**39,95**  
8002 773 623

NEU

**LED-Outdoorleuchte OLI 400 AS**

kann bequem über das USB C Kabel oder alternativ über das Solarpanel aufgeladen werden · mit zwei austauschbaren Standard-Li-Ion-Akkus · ausklappbarer Bügel mit Karabinerhaken

**Lieferumfang:** 80 cm USB-C-Ladekabel, Adapter USB-C auf USB-A

**Spannung: 3,7 V · Lichtstrom: 400 lm · mittlere Lebensdauer: 30000 h · Leuchtdauer: 4,5 h · Farbe: schwarz**



Solar

96,95 UVPV  
**77,95**  
4000 873 366

brennenstuhl®

IP44


**Kabeltrommel Garant**

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · **3 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel H07RN-F

**zum ständigen Einsatz im Freien**

**Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**





**PROMAT**



### Gliedermaßstab

aus Buchenholz · rote 10er-Teilung · weiß lackiert

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10

3,65 UVP  
**2,95**  
4000 853 076



**PROMAT**



### Taschenrollbandmaß

Stahlband weiß lackiert · freilaufendes Band ohne Feststeller · Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm

10,50 UVP  
**8,95**  
4000 855 000



**PROMAT**



### Taschenrollbandmaß

Stahlband mattgelb lackiert · Aufdruck mit beidseitiger Band-Graduierung · eine Seite horizontal, eine Seite vertikal · Selbst-Arretierungs-System · Länge 5 m und 8 m mit Doppelendhaken und Gürtelclip · SB-verpackt

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3	16	4000 855 016	6,95	5,95
5	19	4000 855 017	9,95	8,95
8	25	4000 855 018	18,50	14,95



**PROMAT**



### Rahmenbandmaß

Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Gehäuse: Aluminium · Teilung: cm · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG II

Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 855 420	35,95	29,95
50	4000 855 430	49,95	41,95

35,95 UVP  
**29,95**  
4000 855 420



**PROMAT**

### Kapselbandmaß

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · Maßband beidseitig bedruckt · mit Kurbel · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Maßanfang: A · Gehäuse: ABS · Ausführung: Nylon-Fiber

Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
20	4000 855 805	11,95	9,95
30	4000 855 806	14,95	12,95
50	4000 855 807	20,95	17,95



**PROMAT**

### Wasserwaage

aus Aluminium · im Taschenformat · Messgenauigkeit in Normallage: max. 1,0 mm/m

Länge: 10 cm

8,50 UVP  
**7,50**  
4000 857 183



**NEU**

43,95 UVP  
**39,95**  
 4000 857 018

**PROMAT**

### Wasserwaagen-Set

Bestehend aus:

Wasserwaagen in den Längen 40 cm, 60 cm, 100 cm · Alu · silber · Spiegellibelle · Messgenauigkeit bei Normallage max.  $\pm 0,5$  mm/m

Inhalt: 3-teilig



**PROMAT**

### Wasserwaage

aus Aluminium · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m · gefräste Messfläche

8,95 UVP  
**7,50**  
 4000 857 130

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 857 130	8,95	7,50
40	4000 857 131	9,75	7,95
50	4000 857 132	10,75	8,95
60	4000 857 133	11,95	9,95
80	4000 857 134	13,50	11,25
100	4000 857 135	15,95	13,50
120	4000 857 136	18,50	15,25
150	4000 857 137	21,95	18,95
180	4000 857 138	26,95	21,95
200	4000 857 139	27,95	23,95



**STABILA**

So messen echte Profis

IP54

205,- UVPV  
**189,-**  
 4000 857 166

### Elektronikwinkelmesser TECH 700 DA

vielseitig einsetzbar · schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln · **Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege in einem** · 1 Horizontallibelle, 1 Vertikallibelle, beschichtete Messfläche · 2 besonders breite Anlegekanten

Lieferumfang: Winkelmessgerät, Tasche, Batterien

Messbereich: 0-270 ° · Ausführung: 3in1

Schenkel-L. [cm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
45	4000 857 166	205,-	189,-
80	4000 857 167	239,-	225,-



**NEU**

**159,-**  
 4000 857 028

**STABILA**

So messen echte Profis

### Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL

zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi · modernste Technik für effizientes Arbeiten

Lieferumfang: Wasserwaage, Wasserwaagen-Tasche, 2x AA-Batterien


Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR
23	4000 857 028	159,-
81	4000 857 031	205,-

215,- UVPV  
**199,-**  
 4000 857 261



**STABILA**

So messen echte Profis



### Kreuzlinienlaser LAX 50 G

für alle Arbeiten im Innenbereich · grüne Laserlinien

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Mehrzweckplattform, Gürteltasche, Batterien

Arbeitsbereich: 30 m · Nivelliergenauigkeit:  $\pm 0,5$  mm/m · Laserklasse: 2

**PROMAT**

**Trennscheibe**

hohe Standzeit · kühler Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · Scheibenstärke: 1 mm · gerade VE = 25  
<sup>1)</sup> Preis per St.

**0,80**  
 0,95 UVP  
 4000 841 242



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

**PROMAT**

**Trennscheibe**

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 230 mm · max. Drehzahl: 6600 min<sup>-1</sup> · Scheibenstärke: 1,9 mm · gerade VE = 25  
<sup>1)</sup> Preis per St.

**1,60**  
 1,95 UVP  
 4000 840 004



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

**PROMAT**

**Schruppscheibe**

für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · gekrümmte Form · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 6 mm · max. Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · gekröpft VE = 10  
<sup>1)</sup> Preis per St.

**1,60**  
 1,95 UVP  
 4000 840 013



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

**PROMAT**

**Schruppscheibe**

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 6 mm · max. Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · gekröpft VE = 10  
<sup>1)</sup> Preis per St.


**1,40**  
 1,60 UVP  
 4000 841 321



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

**NEU**

**6,95**  
 7,50 UVP  
 4000 844 220



**PROMAT**

**Fächerscheibe Vlies**

zur Oberflächenbearbeitung von Bauteilen aus rost- und säurebeständigem Stahl geeignet

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> VE = 5  
<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Körnung	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	grob	4000 844 220	7,50	6,95 <sup>1)</sup>
180	mittel	4000 844 221	7,50	6,95 <sup>1)</sup>
240	fein	4000 844 222	7,50	6,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

**26,95**  
 30,95 UVP  
 4000 841 642



**PROMAT**

**Stützteller**

klebhaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel

Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen  
 Ø: 150 mm · Aufnahme: 5/16" und M8 · max. Drehzahl: 12000 min<sup>-1</sup>

**NEU**

**1,10**  
 1,15 UVP  
 4000 843 173



**Trennscheibe START STEELOX**

universell auf Edelstahl (INOX) und Stahl einsetzbar · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · Scheibenstärke: 1 mm · gerade VE = 25  
<sup>1)</sup> Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						



2,10 UVPV  
**1,90**  
4000 843 174



4000 843 174



**Fächerscheibe**

**POLIFAN Z START STEELOX** 4000 843 629

Zirkonkorund · für universelle Schleifaufgaben auf **Edelstahl (INOX)** und **Stahl** · Box à 10 Stück · Bohrung 22,23 mm Ø


Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · konisch

VE = 10

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

Körnung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Z-40	4000 843 174	2,10	1,90
Z-60	4000 843 629	2,10	1,90

86,95 UVPV  
**76,95**  
4000 840 266




**Feilensatz**

mit **Ergonomie-Feilenheft** · aus hochwertigem Stahl · in Rolltasche aus Kunststoff · auch zur Bearbeitung von Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Inhalt: flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund, rund

Länge: 250 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 5-teilig

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	●	●	○	○	○	○



45,95 UVPV  
**39,95**  
4000 840 458

**Schlüsselfeilensatz**

mit **Holzheft** · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	●	●	○	○	○	○

22,95 UVPV  
**19,95**  
4000 843 596



VA

**Rundbürste RBU**

gewellter Draht · Schaft-Ø 6 mm

Ø: 100 mm · Besatzbreite: 10 mm · Drahtstärke: 0,3 mm · max. Drehzahl: 12000 min<sup>-1</sup> · VA

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●	○	●	○	○

32,95 UVPV  
**29,95**  
4000 843 598



**Rundbürste RGB PIPE**

gezopfter Draht · aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält · bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar · optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung · **Bohrung 22,2 mm Ø**

Ø: 125 mm · Besatzbreite: 6 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · Anzahl Zöpfe: 48 · max. Drehzahl: 12500 min<sup>-1</sup> · Stahl

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○	○	●	○

26,95 UVPV  
**23,95**  
4000 841 215



Stahl

**Rundbürste RBG CT**

gezopfter Draht · Bohrung 22,2 mm Ø

Ø: 125 mm · Besatzbreite: 12 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · Anzahl Zöpfe: 24 · max. Drehzahl: 12500 min<sup>-1</sup> · Stahl

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○	○	○	●

**PROMAT**
**3-Schneiden**
**Spiralbohrersatz**

**HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N** · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm<sup>2</sup>, Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

**Vorteile:**

- besonders exakte Bohrungen ähnlich Reibniveau (maschinenabhängig) von bis zu IT9
- deutlich höhere Vorschübe von bis zu 60% möglich
- kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie
- kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlöcher
- geringerer Verschleiß durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette  
steigend um: 0,5 mm

HSS-Co	DIN 338	Typ N	Nenn-Ø h8
--------	---------	-------	-----------

149,- € UVP  
**94,95**  
4000 863 650



4000 863 650

4000 863 651

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>HSS-Co5</b>				
1-10	19-teilig	4000 863 650	149,-	94,95
1-13	25-teilig	4000 863 651	305,-	189,-

**PROMAT**
**Spiralbohrersatz**
**DIN 338 · profilgeschliffen**

mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

**HSS-Co:** für rost- und hitzebeständige Stähle

Art.-Nr. 4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette  
steigend um: 0,5 mm

HSS	HSS-TiN	HSS-Co	DIN 338	Typ N	VA	Nenn-Ø h8
-----	---------	--------	---------	-------	----	-----------

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>HSS Typ N</b>				
1-10	19 teilig	4000 861 960	47,95	23,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 961	70,95	35,95
1-13	25 teilig	4000 861 962	94,95	48,95
<b>HSS TiN Typ N</b>				
1-10	19 teilig	4000 861 972	65,95	34,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 942	83,95	44,95
1-13	25 teilig	4000 861 944	135,-	71,95
<b>HSS-Co Typ VA</b>				
1-10	19 teilig	4000 861 963	70,95	36,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 965	94,95	49,95
1-13	25 teilig	4000 861 970	145,-	79,95

☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

**PROMAT**
**Spiralbohrersatz**

**HSS · DIN 338 · Typ W** · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette  
steigend um: 0,5 mm

HSS	DIN 338	Typ W	ALU	Nenn-Ø h8
-----	---------	-------	-----	-----------

94,95 € UVP  
**76,95**  
4000 863 918



4000 863 919

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
1-10	19 teilig	4000 863 918	94,95	76,95
1-13	25 teilig	4000 863 919	205,-	165,-

**PROMAT**
**Kegelsenkersatz**

**DIN 335 C · 3 Schneiden** · Senkwinkel 90° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

Inhalt: 5-teilig · Ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm


HSS	HSS-TiN	HSS-TiAIN	HSS-Co	DIN 335-C	VA	90°
-----	---------	-----------	--------	-----------	----	-----



HSS-TiN

HSS / HSS-Co, Typ VA

81,95 € UVP  
**54,95**  
4000 865 208



HSS-TiAIN

	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS	4000 865 208	81,95	54,95
HSS TiN	4000 865 213	119,-	80,95
HSS TiAIN	4000 865 219	145,-	96,95
HSS-Co	4000 865 218	109,-	70,95



**Kegelsenker**

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90° · Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3 mm · rechtsschneidend · variabler Hinterschliff · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

Produktvorteile siehe QR-Code

Nenn-Ø [mm]	kleiner Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Stahl < 800 N f [mm/U]	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>Nano-beschichtet</b>							
6,3	1,5	5	45	0,15	4000 865 175	15,50	13,25
8,3	2	6	50	0,15	4000 865 176	19,75	16,95
10,4	2,5	6	50	0,15	4000 865 177	21,95	18,75
12,4	2,8	8	56	0,15	4000 865 178	25,95	21,95
16,5	3,2	10	60	0,2	4000 865 180	27,95	24,95
20,5	3,5	10	63	0,2	4000 865 182	35,95	31,95
25	3,8	10	67	0,2	4000 865 184	42,95	36,95
31	4,2	12	71	0,2	4000 865 185	44,95	38,95



15,50 € UVP  
**13,25**  
4000 865 175

HSS-Nano DIN 335-C 90°



**Kegelsenkersatz**

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90° · Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm · rechtsschneidend · variabler Hinterschliff · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Produktvorteile siehe QR-Code



135,- € UVP  
**105,-**  
4000 865 187

HSS-Nano DIN 335-C 90°

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
<b>Nano-beschichtet</b>				
5-teilig	6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25	4000 865 187	135,-	105,-
6-teilig	6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	4000 865 188	135,-	105,-

4000 865 188



**Gewindebohrersatz**

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:

- je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
- je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- 1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

M HSS



56,95 € UVP  
**33,95**  
4000 867 525



**Metallbearbeitungssatz**

HSS · M3 - M12

Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden

bestehend aus:


- je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
- 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
- je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
- je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
- 1 Stück Gewindelehre inkl. Handbücher "Gewindeschneiden & Bohren und Senken"

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig

M HSS



139,- € UVP  
**109,-**  
4000 806 023



**Gewindeschneidzeugsatz**

HSS · M3-M12

bestehend aus:

- je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Schneideisen DIN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
- je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2
- je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre
- je 1 Stück Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 44 teilig

M HSS

139,- € UVP  
**109,-**  
4000 867 548



149,- UVP  
**119,-**  
4000 806 022



**PROMAT**

### Gewindeschneidzeugsatz HSS · M3 - M12


#### bestehend aus:

- je 1 Stück Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Schneideisen DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Führung DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
- je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2
- je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- je 1 Stück Werkzeughalter, Schraubendreher, Gewindelehre  
inklusive Handbuch Gewindeschneiden

#### in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 52-teilig



**PROMAT**

Form B + C + KL

### Maschinengewindebohrersatz DUO HSS-Co · M3 - M12


kombiniert Durchgangs- und Sacklöcher in einem Set · inkl. Kernlochmaße zum Gewindeschneiden

#### bestehend aus:

- je 1 Stück MGB, Form B,  
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10  
DIN 376 M12
- je 1 Stück MGB, Form C, 35° RSP,  
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10  
DIN 376 M12
- je 1 Stück Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

#### in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung: Form B - für Durchgangsgewinde, Form C 35° RSP für Sacklochgewinde · Inhalt: 21-teilig



199,- UVP  
**149,-**  
4000 867 670



**NEU**

335,- UVP  
**269,-**  
4000 867 579



**PROMAT**

### Gewindeschneidzeugsatz HSS · M3-M20


#### bestehend aus:

- je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg.  
DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
- je 1 Stück Schneideisen  
EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
- je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
- je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
- je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

#### in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 54-teilig



109,- UVP  
**71,95**  
4000 867 536



**PROMAT**


### Maschinengewindebohrersatz M3 - M12

#### bestehend aus:

- je 1 Stück MGB, HSS-Co,  
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10  
DIN 376 M12
- je 1 Stück Spiibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

#### in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 14-teilig



Ausführung	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	DIN 338, HSS	4000 867 536	109,-	71,95
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	4000 867 537	185,-	119,-
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	DIN 338, HSS	4000 867 538	129,-	79,95
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	4000 867 539	199,-	125,-



universell einsetzbar

115,- UVP  
**81,95**  
4000 867 745



4000 867 745

4000 867 747

**PROMAT**

**Maschinengewindebohrersatz M3-M12**

HSS-Co · Typ UNIVERSAL · vaporisiert · Grünring · Flanken hinterschleifen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:

je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10  
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 7 teilig



Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	4000 867 745	115,-	81,95
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	4000 867 747	115,-	81,95

**PROMAT**

**Frässtiftesatz**  
Hartmetall · Schaft-Ø 6 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:

- Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm, 10 x 20 mm
- Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
- Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
- Kugelform 10 x 9,0 mm
- Rundkegelform 12 x 32 mm
- Spitzkegelform 12 x 25 mm
- Spitzbogenform 12 x 25 mm

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig · Verzahnung: Kreuz



255,- UVP  
**139,-**  
4000 868 788

HPC- universell einsetzbar!



185,- UVP  
**139,-**  
4000 866 361

**PROMAT**


**Schaftfräser**

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig



TiAlN-beschichtet	P	M	K	N	S	H	O
	●	●	●	●	●	●	●

**PROMAT**

**Kleinfrässtiftesatz**

Hartmetall · kleine Ausführung · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · Schaft-Ø 3 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:

- Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm
- Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm
- Walzenrundform 3 x 14 mm
- Kugelform 3 x 2,7 mm
- Spitzkegelform 3 x 11 mm
- Rundbogenform 3 x 13 mm
- Spitzbogenform 3 x 13 mm
- Flammenform 3 x 6 mm
- Kegelform 3 x 3 mm
- Winkelform 3 x 5 mm

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig



155,- UVP  
**84,95**  
4000 868 789



35,95 UVP  
**28,95**  
 4000 832 006



**PROMAT**


### Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · schlagbohrfest · durchbohrt

für Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube

Spann-Ø: 2-13 mm · Aufnahme: 1/2" - 20 mm



Industrierausführung

71,95 UVP  
**63,95**  
 4000 832 053

**PROMAT**

### Schnellspannbohrfutter


selbstspannend · schwere Industrierausführung  
 für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 46 mm


magnetischer Spänesammler

65,95 UVP  
**49,95**  
 4000 832 992



### Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild ·  
 zieht alle magnetischen Materialien an ·  
 durch Herausziehen des Stiftes im Griff  
 fallen die Späne ab ·  
 Länge der Magnetfläche 175 mm  
 Gesamtlänge: 390 mm



57,95 UVP  
**42,95**  
 4000 851 055

**PROMAT**

### Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-,  
 Außen- und Tiefenmessung · mit Feststell-  
 schraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle ·  
 Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm ·  
 Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



IP67



115,- UVP  
**77,95**  
 4000 851 007

**PROMAT**

### Messschieber

digital · LCD-Anzeige 14 mm · mit **Schnell-Start-Funktion** und **Nullpunktsetzung**  
 an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig  
 ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm ·  
 Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



**PROMAT**

### Werkstattmessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus  
 Metall · mit Messerspitzen ·  
 mit Feststellschraube  
 und **Feineinstellung**

**Funktionen:** Ein-/ Ausschaltung ·  
 Nullpunktsetzung an jeder  
 Stelle Lochmaßansatz  
 für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



239,- UVP  
**159,-**  
 4000 851 141

Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	100	4000 851 141	239,-	159,-
500	150	4000 851 142	349,-	239,-

**PROMAT**


### Höhenanreißgerät


massiver Standfuß · massive, kräftige Säule ·  
 mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei ver-  
 chromt · mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** ·  
**Anreißnadel HM-bestückt**

Messbereich: 300 mm



119,- UVP  
**74,95**  
 4000 851 580





**PROMAT**

**Tiefenmessschieber**


**digital** · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · **Genauigkeit 0,03 mm** · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

DIN 862   INOX   mm / inch   LCD Display   CR2032

109,- UVP  
**74,95**  
4000 851 221



**PROMAT**

**Winkelmesser**

**digital** · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360 ° · Ablesung 0,1 ° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienlänge: 200 mm

Werksnorm   LCD Display   CR2032

38,95 UVP  
**32,95**  
4000 858 714



**PROMAT**


**Streichmaß**

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · mit Nonius 0,1 mm

INOX

31,95 UVP  
**19,95**  
4000 858 509

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	4000 858 509	31,95	19,95
250	4000 858 510	35,95	22,95
300	4000 858 511	37,95	23,95



**PROMAT**

**Streichmaß**

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm · Nonius: 1/10 - 1/128 mm

INOX

46,95 UVP  
**33,95**  
4000 858 580

**PROMAT**

**Winkelmesser**

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellschraube



Werksnorm

25,95 UVP  
**16,95**  
4000 858 560

Gradbogen-Ø [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	120	4000 858 560	25,95	16,95
120	150	4000 858 562	30,95	20,95
150	200	4000 858 565	32,95	21,95
200	300	4000 858 570	48,95	33,95
300	500	4000 858 575	94,95	63,95

**PROMAT**

**Winkelsensor**

**digital** · robustes Gehäuse · Magnetpunkte an den Seiten und an der Unterseite · große LCD-Anzeige · Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab



Lieferung inkl. Batterie (9V-Block)

Messbereich: 0-90 ° · Ablesung: 0,05 ° · Wiederholgenauigkeit: 0,05° · Länge: 55 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 55 mm

LCD Display

125,- UVP  
**69,95**  
4000 858 775

**PROMAT**

**Haarwinkel**

flache Ausführung · aus Spezialstahl · mit Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt · geeignet für Kontroll- und Messraum

DIN 875/00

29,95 UVP  
**18,50**  
4000 858 385



Schenkel-L. [mm]	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
50x 40	14 x 4,5	4000 858 385	29,95	18,50
75x 50	16 x 4	4000 858 386	31,95	21,95
100x 70	20 x 5	4000 858 387	38,95	24,95
150x100	28 x 6	4000 858 388	53,95	35,95
200x130	30 x 7	4000 858 389	65,95	43,95

NEU



**249,-**

4000 872 960

CAMPINGAZ

**Gasgrill Compact 3 L**

im Grillwagen verbaute Rostauflage · 3 aluminisierte Stahlrohrbrenner mit Piezozündung · Grillfläche 2135 cm<sup>2</sup> · integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost · Even Temp™ Technologie für gleichmäßige Hitzeverteilung · abklappbare Seitentische · zwei großen Rollen für mühelosen Transport · Maße (offen) 124,2 x 55 x 135 cm · Gewicht: 60 kg

**Lieferumfang:** Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler



NEU



**379,-**

4000 872 961

CAMPINGAZ

**Gasgrill Select 4 L**

Stahlwagen mit zwei Rädern · 4 Edelstahlbrenner für gleichmäßige und kraftvolle Hitze · Fettablaufsystem und InstaClean für einfache Reinigung · 100 % Grillrost aus Stahl · im Grillrost integrierte Brennerabdeckungen für deutlich weniger Aufflammen und ein gelungenes Grillerlebnis · mit Warmhalterost und abklappbaren Seitentischen · 3.000 cm<sup>2</sup> Grillfläche · starke Leistung: 12 kW, Piezozündung

**Lieferumfang:** Gasgrill, Schlauch, Druckregler



NEU



**209,-**

4000 872 962

CAMPINGAZ

**Elektrogrill Plancha Electric 1 XD**

elektrischer Tischgrill mit gusseiserner Kontaktgrillplatte · voreingestellte Temperaturswahl · 2,1 kW · ca. 1350 cm<sup>2</sup> Grillfläche

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

CAMPINGAZ

**Gasgrill Party Grill 200 CV**

Gasgrill mit Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel · Leistung: 2000 W · Gasverbrauch: 145 g/h · Piezozündung · Ventilkartusche CV 300 Plus (Art.-Nr. 40 00 872 902) verwendbar · Maße Ø 32 x 33 cm (mit Standbeinen)

**69,95**

4000 872 901

NEU



CAMPINGAZ

**Abdeckhaube BBQ Premium L**

Abdeckhaube zum Schutz des Grills vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte · Maße: 146 x 65 x 118 cm · mit einem Gummiband und vier verstellbaren Schnallen zur sicheren Befestigung am Grill

**Abdeckhaube BBQ Premium XL**

Maße: 159 x 65 x 118 cm

NEU

**48,95**

4000 872 972



L x B [mm]	Größe	Art.-Nr.	EUR
1460 x 1180	L	4000 872 972	48,95
1590 x 1180	XL	4000 872 973	53,95



ES WIRKT.

**Grillreiniger**

kraftvoller Aktiv-Schaum · entfernt rückstandslos eingebrannte Rückstände, frisches oder angetrocknetes Fett sowie Marinaden-Rückstände · geeignet auch für Gasdüsen, Abdeckungen aus Edelstahl, Grillroste aus Emaille und Kunststoffteile

**Inhalt: 150 ml · Gebinde: Sprühflasche**  
<sup>1)</sup> Preis per St.

hohe Fettlösekraft

**6,50**<sup>1)</sup>

7,25 UVPV

4000 354 579



269,- UVPV  
**195,-**  
1000 152 170



### Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · **Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force**

**Lieferumfang:** Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

**Netzspannung:** 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 20-140 A · **Gewicht:** 3,1 kg · **L x B x H mm:** 260 x 125 x 210

839,- UVPV  
**755,-**  
1000 152 160



### TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

**Lieferumfang:** TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO<sub>2</sub>, Netzkabel 4 m

**Netzspannung:** 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Gewicht:** 9,7 kg · **L x B x H mm:** 500 x 150 x 280



### Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · **Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force**

**Lieferumfang:** Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

**Netzspannung:** 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 100% ED/40° C:** 90 A · **Gewicht:** 6,7 kg · **L x B x H mm:** 365 x 150 x 280

439,- UVPV  
**395,-**  
1000 152 150



### TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln · optional mit Wasserkühlung · 9 Programme speicherbar · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

**Lieferumfang:** TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO<sub>2</sub>, Netzkabel 4 m

**Netzspannung:** 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Gewicht:** 15,5 kg · **L x B x H mm:** 580 x 190 x 350

1279,- UVPV  
**1149,-**  
1000 152 161

489,- UVPV  
**439,-**  
1000 152 151



### Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · **Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force**

**Lieferumfang:** Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

**Netzspannung:** 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-200 A · **Schweißstrom bei 100% ED/40° C:** 130 A · **Gewicht:** 6,7 kg · **L x B x H mm:** 365 x 150 x 280



### Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino

inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen

**Nennaufnahmeleistung:** 130 W · **Modell:** Turbolino Type 1624 ·

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Drehzahl:** 35000 min<sup>-1</sup> ·

**Diamantscheibe-Ø:** 40 mm · **Elektroden-Ø:** 1,6 + 2,4 mm ·

**Schleifwinkel:** 30 °



469,- UVPV  
**419,-**  
1206 760 262



269,- UVPV  
**239,-**  
1000 152 801



### Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm

**Lieferumfang:** Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm<sup>2</sup>), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm<sup>2</sup>) und Tragegurt

**Lieferung im Hartschalenkoffer**

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 85 A · **Gewicht:** 4,2 kg · **L x B x H mm:** 270 x 110 x 170



359,- UVPV  
**319,-**  
1000 152 802



### Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P

tragbares und leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · geringes Gewicht · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm

PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)

HOT START: verbessert die Zündeingenschaften

ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen

ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode

**Lieferumfang:** Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 25 mm<sup>2</sup>), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 25 mm<sup>2</sup>) und Tragegurt

**Lieferung im Hartschalenkoffer**

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 120 A · **Gewicht:** 5 kg · **L x B x H mm:** 270 x 140 x 180



1139,- UVPV  
**1025,-**  
1000 152 792



### TIG-Schweißanlage PROTIG 200 DC HF

2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF-Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · das Gerät verfügt über 10 Speicherplätze im MMA- und WIG-Modus · der MMA-Puls-Modus ist ideal für Steignähte und verfügt ebenfalls über eine einstellbare HOT START Funktion · SPOT-Modus (WIG DC oder AC): schnelles und präzises Heften dünner Bleche vor dem Schweißen

**Lieferumfang:** TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 115 A · **Gewicht:** 10 kg · **L x B x H mm:** 43 x 21 x 33



1465,- UVPV  
**1315,-**  
1000 152 793



NEU

### TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · 2 Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · 3 Brennerastern: 2T, 4T und 4T LOG · Automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · **5 TIG-SCHWEISSMODI:** WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus

**Lieferumfang:** TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 115/90 A · **Gewicht:** 12,5 kg · **L x B x H mm:** 43 x 24 x 35



889,- UVPV  
**799,-**  
1000 152 884



### MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 180M-C

kompakte, einphasige Stromquelle, die die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA kombiniert · intuitive Bedienschnittstelle umfasst zwei digitale Anzeigen, die einfache und präzise Einstellungen ermöglichen · sie kann leicht zum Einsatzort gebracht werden und ist zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium bis zu einer Stärke von 3 mm (MIG/MAG) geeignet

**Lieferumfang:** MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2 m

**Modell:** MULTIWELD 180M-C · **Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 30-180 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 110 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 16,5 kg · **L x B x H mm:** 530 x 280 x 450



### MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes · einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium

**Lieferumfang:** MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

**Modell:** MULTIWELD 320T · **Netzspannung:** 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 40-320 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 240 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 46,5 kg · **L x B x H mm:** 770 x 470 x 790



1825,- UVPV

**1639,-**  
1000 152 886

**SIEVERT®**

**Lötlampe Handyjet 2283 mit Piezozündung** · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

**Leistung: 1,8 kW** · Flammentemperatur: 1750 °C




68,95 UVPV  
**61,95**  
1000 152 707

**SIEVERT®**

**Stechkartusche 2210** mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas  
**Gewicht: 190 g**

3,90 UVPV  
**3,50**  
1000 152 728

**SIEVERT®**

**Propananwärmbrenner HBS 3460-60/850 mm** mit 5 m Propanschlauch und 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperventil

**Brennerkopf-Ø: 60 mm** · Schlauchlänge: 5 m

219,- UVPV  
**195,-**  
1000 872 024

**SIEVERT®**

**Lötlampe Powerjet 2535 mit Piezozündung** · ohne Schraubkartusche · inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205

**Leistung: 2,2 kW** · Flammentemperatur: 2100 °C

135,- UVPV  
**119,-**  
1000 152 706

**SIEVERT®**

**Schraubkartusche Ultragas 2205** Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton

**Gewicht: 210 g**

20,95 UVPV  
**18,75**  
1000 152 731



43,95 UVPV  
**34,95**  
4000 872 015

**ROTHENBERGER INDUSTRIAL**

**Propananwärmbrenner RoMaxi Eco**

Schlauchanschluss G 3/8" LH · inkl. Propangasschlauch und Brennerstütze  
**Brennerkopf-Ø: 60 mm** · Schlauchlänge: 5 m



**ROTHENBERGER INDUSTRIAL**

22,95 UVPV  
**19,95**  
4000 872 016

**Propandruckregler**

für Propangasflaschen 5, 11, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8" LH · DVGW-geprüft · Betriebsdruck: 4 bar

**Betriebsdruck: 4 bar** · Anschluss: G 3/8" LH



**ROTHENBERGER INDUSTRIAL**

**Schlauchbruchsicherung für Propangas**

· stoppt sofort die Gaszufuhr bei Schlauchbeschädigungen · DVGW-geprüft · Anschluss: 2 x G 3/8" LH · Durchflussleistung max.: 10-14 kg/h · für Betriebsdruck: 1,5-4 bar

**Durchflussleistung max.: 10 - 14 kg/h** · für Betriebsdruck: 1,5 - 4 bar



18,95 UVPV  
**16,95**  
4000 872 017

**kurtz ersa****Lötstation ANALOG 60**

mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig, gerade · 2,2 mm breit · elektronisch temperaturgeregelte Lötstation mit RESISTRONIC-Temperaturregelung · Temperatur wird am Heizkörper gemessen und durch die feinfühligere Elektronik geregelt · Heizkörper mit PTC-Verhalten · Ablageständer dient gleichzeitig als Spitzenhalter

**Daten des LötKolbens:** Leistung: 60 W (bei 350 °C), Anheizzeit ca.: 60 s, Gewicht: 60 g (ohne Zuleitung), Sicherheitskleinspannung: ca. 24 V VDE/GS-geprüft  
**Leistung: 60 W** · Temperaturbereich: 150 - 450 °C · Anheizzeit ca.: 60 s



239,- UVPV  
**209,-**  
4000 872 506

**kurtz ersa****Lötstation i-CON PICO MK2**

mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig, gerade 1,6 mm · variables Einstellen der Arbeitstemperatur · automatische Stand-by- und Ruhezustandsfunktion sorgen für Energieeinsparungen · Tip'n Turn-Technologie ermöglicht einen schnelleren und sichereren Spitzenwechsel durch die Verwendung einer neuen Bajonettbefestigung

**Lieferumfang:** Elektroniklötstation, LötKolben i-TOOL PICO MK2 und Ablageständer

**Leistung: 80 W** · Temperaturbereich: 150 - 450 °C · Anheizzeit ca.: 9 s



205,- UVPV  
**179,-**  
4000 872 544

205,- UVPV  
**189,-**  
8000 593 646



**DEWALT**

### Akkubohrschrauber DCD 701 D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretier

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

**Akkukapazität:** 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 10 mm · **Drehmoment max.:** hart: 57,5 Nm weich: 25,5 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-425 min<sup>-1</sup> 0-1500 min<sup>-1</sup> · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-10 mm

12 V

**DEWALT**

### Akkuwinkelschleifer DCG 405 NT

bürstenloser Motor · elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

**Akkuspannung:** 18 V · **Schleifscheiben-Ø:** 125 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 9000 min<sup>-1</sup> · **Schleifspindel:** M14

18 V

Ø 125



275,- UVPV  
**255,-**  
4681 116 055

275,- UVPV  
**215,-**  
8000 504 071



**DEWALT**

### Akkuslagbohrschrauber DCD 709 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · integrierte LED

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

**Akkukapazität:** 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Bohrleistung in Stein:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 65 Nm weich: 26 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-450 min<sup>-1</sup> 0-1650 min<sup>-1</sup> · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-13 mm

18 V

**DEWALT**

### Akkustichsäge DCS 335 NT

bürstenloser Motor · Hubzahlregulierung · elctr. Motorbremse · Feststellschalter · Sägeschuh beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar

**Lieferumfang:** Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

**Akkuspannung:** 18 / 54 V · **Schnitttiefe in Holz:** 135 mm · **Schnitttiefe in Stahl:** 10 mm · **Leerlaufhubzahl:** 1000-3200 min<sup>-1</sup> · **Hub:** 26 mm

18 V

54 V



305,- UVPV  
**279,-**  
8000 504 076

**DEWALT**

### Akku-Starter-Set DCB 1104 P2

XR-Schiebe-Akkus

**Lieferumfang:** 2 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

**Akkuspannung:** 18 V · **Akkukapazität:** 5 Ah

18 V

**NEU**



275,- UVPV  
**215,-**  
4681 116 070

**DEWALT**

### Bohr- und Meißelhammer D 25133 K

vollsynchronisiertes Getriebe · elektr. Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · großdimensionierter Umschalter · Sicherheitskupplung · umschaltbare Kohlebürsten

**Lieferumfang:** gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box

**Bohrleistung in Beton:** 26 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 800 W · **Schlagzahl:** 0-5500 min<sup>-1</sup> · **Einzelschlagenergie:** 2,6 J

SDS plus



155,- UVPV  
**149,-**  
8000 147 423





**Multifunktionswerkzeug DWE 315 KT**

werkzeugloser Zubehörwechsel · stufenlos regelbar · feststellbarer Gasbeschalter · LED-Leuchte · Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenschlag

**Lieferumfang:**

- 1 Schleifplatte,
- je 8 Schleifblätter K60 / K120,
- 9 Schleifblätter K240,
- 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln,
- 1 fester Spachtel,
- 1 Zubehöradapter (Mitbewerber-Zubehör),
- 1 Stiftschlüssel,
- 1 Segmentsägeblatt,
- 1 HM-Segmentsägeblatt,
- 1 Detailsägeblatt,
- 1 Tauchsägeblatt,
- 1 Staubabsaugung,
- 1 Tiefenschlag, T-STAK-Box II

**Nennaufnahmeleistung: 300 W · Oszillationswinkel: 2 x 1,6 ° · Schwingzahl: 0-22000 min<sup>-1</sup>**

249,- UVPV  
**239,-**  
4681 016 021



**Akkuboehrschrauber Combo-Kit KC18DA**

**Boehrschrauber DS18DA:** kompakt und leicht · Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindel-arretierung · integrierte LED - Baulänge nur 173 mm · **Schlag-schrauber WH18DA:** Regel-elektronik · elektrische Bremse · integrierte LED · Drehmoment 140 Nm · Bolzen und Muttern M6-M14 · Schlagzahl 0-3600 min<sup>-1</sup> · Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant



**Lieferumfang:** Bohrschrauber DS18DA, Schlagschrauber WH18DA, 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, Transportkoffer

**Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 50 / weich: 18 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1400 min<sup>-1</sup> · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm**



235,- UVPV  
**179,-**  
4000 899 902

18 V



**Exzenterschleifer DWE 6423**

extrem niedrige Vibrationen und effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel · Schalter und Getriebegehäuse, staubgeschützt · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung

**Lieferumfang:** Staubfangbehälter

**Schleifteller-Ø: 125 mm · Schwingkreis: 2,6 mm · Nennaufnahmeleistung: 280 W · Schwingzahl: 8000-12000 min<sup>-1</sup>**

99,95 UVPV  
**75,95**  
4000 899 903



**Winkelschleifer G13SN2**

Schiebeschalter · Sanftanlauf · Spindel-arretierung · Wiederanlaufschutz

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spanscheibensatz

**Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 900 W · Leerlaufdrehzahl: 10500 min<sup>-1</sup>**

Ø 125

Ø 125



**Akkuboehrschrauber DS18DA**

kompakt und leicht · ergonomisches Design · Oberflächen-gummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindel-arretierung · integrierte LED - Baulänge 173 mm

**Lieferumfang:** 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, SSBF, Transportkoffer

**Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 40 / weich: 18 Nm · Leerlauf-drehzahl: 0-350 / 0-1400 min<sup>-1</sup> · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm**



**Handkreissäge C7MFA**

Schnittiefen-Schnellverstellung · nachjustierbare, nickelbeschichtete Alu-Grundplatte · Spindel-arretierung · 2 Stufen Sicherheitsschalter · Gehrungsschnitte bis 45°

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, 2 Schlüssel

**Schnitttiefe 90°: 68 mm · Schnitttiefe 45°: 46 mm · Nennaufnahmeleistung: 1010 W · Leerlaufdrehzahl: 5500 min<sup>-1</sup> · Sägeblattabmessung: 190 x 30 mm**



18 V

145,- UVPV  
**97,95**  
4000 899 901



155,- UVPV  
**119,-**  
4000 899 904





LESCHA ATIKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GARTENGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG

### Handrührgerät RW 1600 A

Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse

**Nennaufnahmeleistung:** 1600 W · **Rührkorb-Ø:** 140 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 0-380 / 0-600 min<sup>-1</sup> · **Rührgutmenge:** 90 l

129,- UVPV  
**96,95**  
4000 896 589

265,- UVPV  
**199,-**  
4000 896 591




LESCHA ATIKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GARTENGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG

### Handrührgerät Profi RW 1800-2

Handgriff mit integrierten Bedienelementen · Softstart und stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse · zum Anrühren von dickflüssigen Materialien

**Lieferumfang:** Wendelrührquirl 160 mm

**Nennaufnahmeleistung:** 1800 W · **Rührkorb-Ø:** 160 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 150-300 / 300-650 min<sup>-1</sup> · **Rührgutmenge:** 90 l



### Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Drehzahlkonstanthaltung · Ölbadgetriebe · Sicherheitskupplung

**Lieferumfang:** Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer

**Kernbohrer-Ø max.:** Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202 mm · **Werkzeugaufnahme:** G 1/2" innen + 1 1/4" außen · **Nennaufnahmeleistung:** 2200 W



1045,- UVPV  
**935,-**  
4000 897 041



### Mauernutfräse EMF 150.1

Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Spindelarretierung · Saug Schlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · schiebender Schnitt

**Lieferumfang:** 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

**Nutttiefe:** 45 mm · **Nutbreite:** 46 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 7500 min<sup>-1</sup> · **Nennaufnahmeleistung:** 2300 W · **Trennscheiben-Ø:** 150x22,23 mm

Ø 150

705,- UVPV  
**649,-**  
4000 897 027



### Betonschleifer EBS 120.1

Entfernen von Schalungsflächen, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Spindelarretierung

**Lieferumfang:** Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

**Schleifscheiben-Ø:** 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Schleifspindel:** 22,23 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 8000 min<sup>-1</sup>

Ø 125

425,- UVPV  
**375,-**  
4000 897 040



### Mauernutfräse EMF 125.2

Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlebürsten · Saug Schlaucharretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · schiebender Schnitt · randnahes Arbeiten bis 10 mm

**Lieferumfang:** 2 Diamant-Trennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

**Nutttiefe:** 30 mm · **Nutbreite:** 30 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 7500 min<sup>-1</sup> · **Nennaufnahmeleistung:** 1700 W · **Trennscheiben-Ø:** 125x22,23 mm

Ø 125





619,- UVPV  
**565,-**  
8000 593 766

**Kernbohrmaschine A10**

leichtes nachjustieren durch 50% Magnetkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor · höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · sehr leicht · einfache Handhabung · automatische Kühlmittelzufuhr

**Lieferumfang:** 1 Kunststoff-Transportkoffer, 1 Aufnahmehalter mit Weldonaufnahme, 1 Sicherungsgurt, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/4/6 mm, 1 Kühlmittelflasche, Bedienungsanleitung

**Kernbohrer-Ø max.:** 12-35 mm · **Spiralbohrer-Ø max.:** 13 (DIN 338) mm · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) · **Hub:** 120 / 195 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1100 W · **Magnetfuß:** 160x80 mm · **Magnethaltekraft:** 10000 N



**Kernbohrmaschine MABasic 200**

kleine Maschine für die professionelle Anwender · Schalteranordnung auf der Rückseite · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung

**Lieferumfang:** Auswerferstift ZAK 075, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher, Kunststoff-Tragekoffer

**Kernbohrer-Ø max.:** 32 / T=30-55 mm · **Spiralbohrer-Ø max.:** 13 mm · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) · **Hub:** 160 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1050 W · **Lastdrehzahl:** 460 min<sup>-1</sup> · **Magnetfuß:** 168 x 84 x 48 mm



595,- UVPV  
**545,-**  
4000 894 313



1319,- UVPV  
**1169,-**  
4681 346 000



**Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set**

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekipfah · optionale Absaugvorrichtung

**Lieferumfang:** HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

**Schnitttiefe 90°:** 120 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1800 W · **Leerlaufdrehzahl:** 1700 min<sup>-1</sup> · **Sägeblattabmessung:** 320 x 25,4 mm



**Akkumetallhandkreissäge Dry Cutter 8203E**

für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen · Dry Cutter Technologie für den Einsatz ohne Schmiermittel · Spanauffangbehälter

**Lieferumfang:** 2 Akkus (LIHD), Air Cooled Ladegerät, HM Sägeblatt Z-48 LBS schockresistent, Transportkoffer

**Akkuspannung:** 18 V · **Akkukapazität:** 5,5 Ah · **Schnitttiefe 90°:** 67 mm · **Schnitttiefe 45°:** 42 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 3500 min<sup>-1</sup> · **Sägeblattabmessung:** 203 x 20 (25,4) mm · **Gewicht:** 5,4 kg (ohne Akku)



999,- UVPV  
**895,-**  
4681 346 007



**Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20**

wartungsfreier Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage

**Lieferumfang:** je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

**Leerlaufdrehzahl:** 2850 min<sup>-1</sup>

179,- UVPV  
**155,-**  
4000 894 919

Schleifscheiben-Ø [mm]	Nennaufnahmeleistung [W]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
150 x 20 x 16	450	4000 894 919	179,-	155,-
175 x 25 x 32	450	4000 894 917	189,-	159,-
200 x 30 x 32	600	4000 894 918	239,-	199,-




**Kombibandschleifmaschine GU 20 S**

Alu-Strangguss-Gehäuse · hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitaufgabe · werkzeuglose Bandlaufeneinstellung

**Lieferumfang:** Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

**Schleifband:** 75 x 762 mm · **Schleifscheiben-Ø:** 200 x 30 x 32 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 600 W

405,- UVPV  
**345,-**  
4000 894 916



## NILFISK

### Nass- und Trockensauger

#### AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

**Lieferumfang:** Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

**Luftmenge:** 3600 l/min · **Unterdruck:** 210 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1250 W · **Behältervolumen:** 20 l



## KÄRCHER

makes a difference

### Nass- und Trockensauger

#### NT 30/1 Tact L

entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter · Abschaltautomatik · Antistatikvorbereitung · Eco-Filterssystem · automatische Filterabreinigung: Tact Filter Clean

**Lieferumfang:** Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES-Flachfilter, Vliesfiltersack

**Luftmenge:** 4440 l/min · **Unterdruck:** 254 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1380 W · **Behältervolumen:** 30 l



## NILFISK

### Nass- und Trockensauger

#### ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

**Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

**Luftmenge:** 3700 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Behältervolumen:** 30 l



## KÄRCHER

makes a difference

### Hochdruckreiniger

#### HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · Anti-Verdreh System (AVS)

**Lieferumfang:** 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage, Dreckkräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

**Fördermenge:** 500 l/h · **Arbeitsdruck:** 150 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,8 kW



## KÄRCHER

makes a difference

### Nass- und Trockensauger

#### NT 30/1 Me Classic Edition

Easy Service-Konzept · Bumper für sicheren Rundumschutz · gute Standfestigkeit und leichte Manövrierbarkeit · Edelstahlbehälter

**Lieferumfang:** Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Papierfilterbeutel

**Luftmenge:** 3540 l/min · **Unterdruck:** 227 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** max. 1500 W · **Behältervolumen:** 30 l



## KÄRCHER

makes a difference

### Hochdruckreiniger

#### HD 5/17 CX Plus

Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automatische Druckentlastung · stehender und liegender Betrieb

**Fördermenge:** 480 l/h · **Arbeitsdruck:** 170 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 3 kW



## KÄRCHER

makes a difference

### Handkehrmaschine KM 70/20 C

nahezu staubfreies Kehren durch kontrollierte Luftführung und Filterung · Seitenbesen wegklappbar · Hauptkehrwalze höhenverstellbar · beidseitiger Antrieb der Hauptkehrwalze

**Flächenleistung max.:** 3680 m<sup>2</sup>/h · **Arbeitsbreite:** 920 mm · **Behältervolumen:** 42 l

299,- UVPV  
**179,-**  
4000 898 863



**Druckluftschlagschrauber RC 2277**

Composite-Gehäuse · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · max. Löseleistung nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 1300 Nm · Luftverbrauch: 148 l/min

319,- UVPV  
**209,-**  
4000 898 945



**Druckluftschlagschrauber 9012TT**

Twin Turbo Technologie · 8-Lamellen Luftmotor · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 128 mm · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 1356 Nm · Luftverbrauch: 147 l/min

179,- UVPV  
**149,-**  
4000 898 490



**Kompressor Aerotec 220-24**

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min · Behältervolumen: 24 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW



399,- UVPV  
**345,-**  
4000 898 492



**Kompressor Aerotec 400-50**

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter · Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl. und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW



**Tauchpumpe ULTRA ZERO**

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter · für den Dauerbetrieb geeignet

Fördermenge: 3000 l/h · Förderhöhe: 3,1 m · Nennaufnahmeleistung: 80 W



73,95 UVPV  
**65,95**  
4000 893 803



**Tauchpumpe OPTIMA MFS**

Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Thermoschutzschalter · Rückschlagventil · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



299,- UVPV  
**199,-**  
4000 893 807



**Tauchpumpe OPTIMA MA**

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



279,- UVPV  
**179,-**  
4000 893 806



**Blaspistole**

Gehäuse: Alu-Druckguss vernickelt

Betriebsdruck: max. 10 bar

9,50 UVP  
**8,50**  
4000 351 970



4000 351 974

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	ohne Düse	4000 351 970	9,50	8,50
Tülle	LW 9	mit Standarddüse	4000 351 972	10,25	8,95
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	mit Standarddüse	4000 351 974	10,25	8,95



**Handreifenfüllmesser**

Standardausführung · in Pistolenform · Option Innengewinde 6 mm (1/4") · starr

Messbereich: 0-12 bar

52,95 UVP  
**45,95**  
4588 880 747



4588 880 747

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
ungeeicht, mit Momentstecker	4588 880 747	52,95	45,95
ungeeicht, mit Hebelstecker	4588 880 748	65,95	58,95
ungeeicht, mit Tankstellenstecker	4588 880 749	60,95	53,95

digitale Ausführung

105,- UVP  
**92,95**  
4000 350 113



**Handreifenfüllmesser airstar digital**

beleuchtete LCD-Druckanzeige · Einhandbedienungshebel · geeignet für Reifengas · Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BluBird) 0,5 m

Messbereich: 0-12 bar

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
geeicht, mit Quickstecker	4000 350 112	159,-	139,-
ungeeicht mit Momentstecker	4000 350 113	105,-	92,95
geeicht mit Momentstecker	4000 350 114	159,-	139,-



Titelangebot

**Sortimentsbox Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 171 teilig

439,- UVP  
**369,-**  
4588 880 650



**Schlauchaufroller BluBird**

automatische Rücklaufarretierung · ozonbeständige Gummimischung (100% silikonfrei)

Eingangsanschluss: DN 7,2 ·

Ausgangsanschluss: DN 7,2 ·

Betriebsdruck: 20 bar ·

Gehäuse: Metall

259,- UVP  
**229,-**  
4000 351 238



4000 351 238

Schlauchnennweite [mm]	Zoll	Gewicht [kg]	Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
9,5 (3/8)		17	20	4000 351 238	259,-	229,-
13 (1/2)		19	15	4000 351 239	355,-	315,-

konfektionierter Schlauch



4588 883 485

23,95 UVP  
**20,95**  
4588 883 479



**Soft-PVC-Druckluftschlauchset**

hochflexibler Schlauch · Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Betriebsdruck: 15 bar · Schnellverschlusskupplung DN 7,2

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6,3	11	5	4588 883 479	23,95	20,95
6,3	11	10	4588 883 480	38,95	33,95
9	14,5	5	4588 883 484	25,95	22,95
9	14,5	10	4588 883 485	42,95	37,95



**Profispritze**  
verstellbar · robuste Metallausführung

28,95 UVP  
**25,95**  
4000 351 101



**Multifunktionsbrause**

6 Wasserstrahlformen · robuste Metallausführung mit Lamellengriff

24,50 UVP  
**21,95**  
4000 351 100



**HOZELOCK**

**Spritzpistole Jet Spray Pro**

Spritzdüse mit robusten Metallakzenten · verriegelbarer variabler Durchflussauslöser · separate Durchflusssteuerung · drei Sprühmuster



37,95 UVPV  
**33,95**  
4000 350 181

**HOZELOCK**

**8 Sprühmuster**

**Spritzpistole Multi Plus 2691**

mit 8 Sprühmustern · aus pulverbeschichtetem Spritzguss-Metalgehäuse · mit Ein-/Aus-Arretiertaste



35,95 UVPV  
**31,95**  
4000 350 177

**mit Wasserstopp Schnellverschlusskupplung**

**PROMAT**

**Wasserschlauch**

4-lagig · **verwindungsfrei**  
Decke/Seele: PVC, glatt  
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C  
beidseitig eingebunden mit Messing-Schlauchkupplungen "System Gardena"<sup>®</sup> (1x mit Wasserstopp)

Betriebsdruck: 10 bar · Länge: 50 m

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

77,95 UVP  
**69,95**<sup>1)</sup>  
4000 350 073



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	4000 350 073	77,95	69,95 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	4000 350 074	139,-	125,- <sup>1)</sup>

**Angebot Rückseite**

2,15 UVPV  
**1,85**<sup>1)</sup>  
4000 000 751



**Wasserschlauch Quattroflex**

Made in Germany  
Berstdruck: 50 bar (13 mm), 35 bar (19 mm), 30 bar (25 mm)

Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

<sup>1)</sup> Preis per m

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	-	25	25	4000 000 751	2,15	1,85 <sup>1)</sup>
13 (1/2)	-	50	50	4000 000 752	2,15	1,85 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	-	25	25	4000 000 753	3,85	3,35 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	-	50	50	4000 000 754	3,85	3,35 <sup>1)</sup>
25 (1)	10	25	25	4000 000 784	6,25	5,50 <sup>1)</sup>
25 (1)	10	50	50	4000 000 785	6,25	5,50 <sup>1)</sup>

**REHAU**  
Unlimited Polymer Solutions

**TRICOFLEX**

**Wasserschlauch Primabel**

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Berstdruck: 20 bar (12,5 mm), 16 bar (19 + 25 mm)

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC

Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

<sup>1)</sup> Preis per m



1,25 UVPV  
**1,10**<sup>1)</sup>  
4000 350 221

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	8	25	25	4000 350 221	1,25	1,10 <sup>1)</sup>
12,5 (1/2)	8	50	50	4000 350 222	1,25	1,10 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	6	25	25	4000 350 223	1,85	1,65 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	6	50	50	4000 350 224	1,85	1,65 <sup>1)</sup>
25 (1)	6	25	25	4000 350 225	3,-	2,70 <sup>1)</sup>
25 (1)	6	50	50	4000 350 226	3,-	2,70 <sup>1)</sup>


**TRICOFLEX**

**PVC-Schlauch T.C.N.**

mit Polyesterfadeneinlage · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Länge: 50 m · transparent

<sup>1)</sup> Preis per m



1,65 UVPV  
**1,45**<sup>1)</sup>  
4566 600 121



Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	22	4566 600 121	1,65	1,45 <sup>1)</sup>
9	15	20	4566 600 123	1,95	1,75 <sup>1)</sup>
13	20	20	4566 600 126	3,20	2,85 <sup>1)</sup>

**KTW A + DVGW-W270 geprüft**

**TRICOFLEX**

**Trinkwasserschlauch**

**Profiline-Aqua Plus**

Polyethylen-Innenseele

Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C

Einsatzbereich: Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie

Betriebsdruck: 16 bar

Berstdruck: 48 bar · Länge: 50 m

VE = 50

<sup>1)</sup> Preis per m



6,25 UVPV  
**5,25**<sup>1)</sup>  
4566 600 161



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4566 600 161	6,25	5,25 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	4566 600 162	9,95	8,25 <sup>1)</sup>

**Titelangebot**



**Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®**

**Festigkeitsträger:** synthetische Garne  
**Decke:** EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, Trennmittel- und fettfrei  
**Seele:** EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei  
**Temperaturbereich:** -40 °C bis +100 °C

**Betriebsdruck:** 20 bar · **Länge:** 40 m

VE = 40

<sup>1)</sup> Preis per m

4,95 UVPV  
**4,45<sup>1)</sup>**  
 4555 777 030

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4555 777 030	4,95	4,45 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	4555 777 032	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
25 (1)	4555 777 034	12,50	11,25 <sup>1)</sup>



**mit EPDM Schlauch**

769,- UVPV  
**689,-**  
 4000 351 277



**Schlauchaufroller PA20GSK**

automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich  
**Material:** Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

**Lieferumfang:** mit 15 m GEKA plus Gummi Wasserschlauch 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

**Schlauchkapazität:** Ø 19 mm (3/4") = 15 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 33,25 (G 1 AG)



73,95 UVPV  
**65,95**  
 4000 353 622



**Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602**

**Decke:** helles Polyestergergarn, 2F gewebt  
**Seele:** SBR, schwarz, glatt  
**Temperaturbereich:** -20 °C bis + 80 °C

**Betriebsdruck:** 10 bar · **Berstdruck:** 30 bar ·

**Länge:** 20 m

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
50	Storz C	4000 353 622	73,95	65,95
75	Storz B	4000 353 623	109,-	97,95
102	Storz A	4000 353 624	185,-	165,-

779,- UVPV  
**699,-**  
 4000 351 278

**mit EPDM Schlauch**



**Schlauchaufroller PA30GSK**

automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich  
**Material:** Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

**Lieferumfang:** mit 25 m GEKA plus Gummi Wasserschlauch 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

**Schlauchkapazität:** Ø 19 mm (3/4") = 25 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 33,25 (G 1 AG)

129,- UVPV  
**115,-**  
 4000 350 708



Abb. ähnlich

**Wandschlauchhalter Auto Reel**

mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

Ausführung	Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
inkl. 10 Meter (ID: 11,05 mm)	-	4000 350 708	129,-	115,-
inkl. 20 Meter (ID: 11,05 mm)	-	4000 000 746	199,-	179,-
inkl. 30 Meter (ID: 15 mm)	Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit)	4000 350 704	315,-	279,-

52,95 UVPV  
**46,95**  
 4000 351 099



**Werkstatt-Wandschlauchhalter**

Profiqualität aus einem Guss

**Schlauchkapazität:** 19 mm (3/4")-Schlauch: ca. 25 m · **Ausführung:** Größe L



255,- UVPV  
**229,-**  
 4000 351 027



**Schlauchabroller GEKA plus P40**

stationär wie mobil einsetzbar · schwenkbar · sowohl links- als auch rechtsseitig montierbar · 4-Stufen arretierbar · pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · Winkel-dreharmatur aus Messing · für Trinkwasser geeignet · Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr 3/4" (aus Edelstahl) ·

**Temperaturbereich:** +4 °C bis +60 °C


**Schlauchkapazität:** Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (G 3/4)



785,- UVPV  
**705,-**  
4000 351 279

aus Edelstahl

NEU



**Schlauchaufroller EA15**

komplett aus **Edelstahl** · automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · Wandhalterung separat erhältlich

**Schlauchkapazität:** Ø 13 mm (1/2") = 25 m Ø 19 mm (3/4") = 15 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (G 3/4 AG)



96,95 UVPV  
**86,95**  
4000 350 701



**Schlauchwagen 2434**

mit **30 m-Vielweckschlauch 12,5 mm**, inkl. 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

**Schlauchkapazität:** Ø 12,5 mm (1/2") = 60 m · **Betriebsdruck:** max. 10 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 16 (5/8)

215,- UVPV  
**189,-**  
4000 350 204



**Schlauchwagen Fast Cart**

geschlossene Schlauchbox · mit 40 Meter Schlauch · Aufroll System mit automatischer Schlauchführung

**Lieferumfang:** 1 x Schnellkupplung mit Wasserstop, 2 x Schnellkupplung, 1 x Wasserhahnanschluss für 1/2" und 3/4" AG, 1 x stufenlos regulierbare Schlauchspritze

**Schlauchkapazität:** 40 m · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 16 (5/8)

für Unterflurhydranten DIN EN 14339

185,- UVPV  
**165,-**  
4000 000 768



**Hydrantenstandrohr STORZ**

für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339

**Nenngröße mm:** DN 80 · **Material:** Aluminium

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1 x C-Abgang, 1 Ventil	4000 000 768	185,-	165,-
2 x C-Abgang, 2 Ventile	4000 351 121	225,-	199,-

3,05 UVPV  
**2,70**  
4000 365 035



mit Klemmschloss

**Dolezych**  
EINFACH SICHER



mit Rasche- 1000 daN

**Zurrband DIN EN 12195-2**


Polyester · einteilig

**Breite:** 25 mm

Länge [m]	Inhalt [St.]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
<b>mit Klemmschloss</b>					
2	1	250	4000 365 035	3,05	2,70
3	2	250	4000 365 000	7,75	6,95 <sup>1)</sup>
4	1	250	4000 365 040	5,25	4,70
5	1	250	4000 365 041	5,75	4,95
6	1	250	4000 365 042	6,25	5,50
<b>mit Ratsche</b>					
4	1	700	4000 365 001	6,25	5,50
6	1	700	4000 365 002	7,75	6,75
4	1	1000	4000 365 006	9,75	8,75
5	1	1000	4000 365 008	9,25	8,25
6	1	1000	4000 365 007	11,50	10,25

<sup>1)</sup> Preis per Set

GS geprüft



4000 365 055

**Dolezych**  
EINFACH SICHER

23,95 UVPV  
**20,95**  
4000 365 055

**Zurrband DIN EN 12195-2**

Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

**Breite:** 50 mm

Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	4000	2000	320	4000 365 015	27,95	24,95
8	4000	2000	320	4000 365 016	29,95	25,95
10	4000	2000	320	4000 365 017	29,95	25,95
6	5000	2500	300	4000 365 055	23,95	20,95
8	5000	2500	300	4000 365 056	29,95	26,95
10	5000	2500	300	4000 365 057	30,95	26,95

9,- UVPV  
**7,50**  
3000 265 385

**Titelangebot**



**Gewebeband Allzweck  
duct tape 4662**

ausgezeichnete Klebkraft auf rauen und staubigen Untergründen · wasserfest, dampfdurchlässig, anschmiegsam, flexibel

Breite: 48 mm · Länge: 50 m · Farbe: mattsilber



**für schwere Versandschachteln**



**Verpackungsklebeband PVC  
tesapack® 4124**

für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit

Breite: 50 mm · Länge: 66 m  
VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.

5,50 UVPV  
**4,95**<sup>1)</sup>  
3000 265 549



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 548	5,50	4,95 <sup>1)</sup>
chamois	3000 265 549	5,50	4,95 <sup>1)</sup>

4,75 UVPV  
**4,25**<sup>1)</sup>  
3000 265 589



**Verpackungsklebeband Papier  
tesa® 60408**

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln (max. 20 kg) · mit Premium-Papierträger und leistungsstarker Naturkautschukklebmasse auf Wasserbasis · reißfest mit hoher Zugfestigkeit · starke Haftung und eine gute Anfangsklebkraft · sehr gute Bedruckbarkeit

Breite: 50 mm · Länge: 50 m · Farbe: chamois  
VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.



3,85 UVPV  
**3,45**<sup>1)</sup>  
3000 265 590




**Verpackungsklebeband PP  
tesa® 60412**

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · Universal-Packband · aus 70% recycelten (PCR) PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoffsystem

Breite: 50 mm · Länge: 66 m  
VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
transparent	3000 265 590	3,85	3,45 <sup>1)</sup>
chamois	3000 265 591	3,85	3,45 <sup>1)</sup>



2,50 UVPV  
**2,25**<sup>1)</sup>  
3000 265 586



**Verpackungsklebeband Papier  
tesapack® 4713**

für leichtgewichtige Kartons · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Breite: 50 mm · Länge: 50 m · Farbe: chamois  
VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.

**Premium Qualität**

30,35 UVPV  
**26,95**  
3000 265 505



**Handabroller Comfort 6400**

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff · Rollendurchmesser: 140 mm · Rollenkerne Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm



Lieferung erfolgt ohne Packband

1,35 UVPV  
**1,20**<sup>1)</sup>  
3000 265 500




**Allzweckkrepp NOPI® 4349**

flaches, schwach gekrepptes Papierdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

<sup>1)</sup> Preis per St.



Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	3000 265 500	1,35	1,20 <sup>1)</sup>
25	12	3000 265 501	1,75	1,55 <sup>1)</sup>
30	10	3000 265 502	2,10	1,85 <sup>1)</sup>
38	8	3000 265 503	2,65	2,35 <sup>1)</sup>
50	6	3000 265 504	3,50	3,15 <sup>1)</sup>



**Präzisionskrepp 4344 Standard**

für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

<sup>1)</sup> Preis per St.



3,55 UVPV  
**3,15**<sup>1)</sup>  
4000 309 030

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	8	4000 309 030	3,55	3,15 <sup>1)</sup>
25	6	4000 309 031	4,60	4,10 <sup>1)</sup>
30	5	4000 309 032	5,55	4,95 <sup>1)</sup>
38	4	4000 309 033	7,-	6,25 <sup>1)</sup>
50	3	4000 309 034	9,25	8,25 <sup>1)</sup>



**Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07**

Bodenmarkierung für die langfristige Kennzeichnung im Innenbereich - gemäß ASR A1.5/1.2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung R9

Farbe: schwarz/gelb · Breite: 50 mm · Länge: 30 m

135,- UVPV  
**119,-**  
4000 355 267



**Universaldrucksprüher**

mit FPM-Dichtungen und Kunststoffdüse · PP Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala, leichtgängige Kunststoffpumpe, Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar

Fassungsvermögen: 1,5 l

26,95 UVP  
**23,95**  
4000 355 695



**Drucksprüher Extra**

mit FPM-Dichtungen · PA Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala · Kunststoffdüse verstellbar · bedingt für napthaltige Mittel wie z.B. Bremsenreiniger geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l

29,95 UVP  
**26,95**  
4000 355 696



**Drucksprüher Extra EPDM**

PA Pumpwerk · Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar · für **acetonhaltige** Flüssigkeiten und verschiedene Lösemittel geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l

31,95 UVP  
**27,95**  
4000 355 708

**EPDM-Dichtung**



**Universalbindeschlauch**

Füllmaterial Polypropylen

Länge: 120 cm · Durchmesser: 8 cm · Inhalt: 10 Stück · bindet bis max.: 40 l/VE

1) Preis per Karton

**sehr gute Saugleistung**

66,95 UVP  
**59,95**<sup>1)</sup>  
4000 369 666



**Universalbindemittel**

Basis Calciumaluminiumsilikate · Farbe: weiß · Typ III R

Gebinde: Sack

17,95 UVP  
**15,95**  
4000 369 670

Inhalt [kg]	Körnung [mm]	Saugleistung max. [l]	Art.-Nr.	UVP	EUR
40 l / ca. 20	0,125-1	16 (pro Sack)	4000 369 670	17,95	15,95
40 l / ca. 16	1-4	14 (pro Sack)	4000 369 671	17,95	15,95



**Badreiniger Professional**

entfernt mühelos Seife und Schmutz · enthält einen hohen Säureanteil und löst hervorragend Kalkanlagerungen · bei regelmäßiger Anwendung kann dem Kalkaufbau vorgebeugt werden, hinterlässt einen frischen Duft

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche VE = 6

1) Preis per St.

11,95 UVPV  
**9,50**<sup>1)</sup>  
9000 473 525



**Fenster-/Oberflächenreiniger Professional**

entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke · für Fenster und Oberflächen im Innenbereich

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche VE = 6

1) Preis per St.

8,50 UVPV  
**6,95**<sup>1)</sup>  
9000 473 226



**Intensivreiniger JaTop38**

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

Inhalt: 0,75 l · Gebinde: Sprühflasche

7,75 UVPV  
**5,95**<sup>1)</sup>  
9000 473 178



... das wirkt!

**Intensiv Edstahlreiniger**

Reinigung und Schutz für alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich · für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben (NSF A7)

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 6

1) Preis per St.

**mit antistatischer Wirkung**

11,50 UVPV  
**9,95**<sup>1)</sup>  
4000 354 410



**Industrieschnellreiniger**

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen · universell einsetzbar und materialschonend · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12

1) Preis per St.

**acetonhaltig**

6,25 UVP  
**5,50**<sup>1)</sup>  
4000 354 115



**Universalreiniger FAST DRY DEGREASER**

auf Lösemittelbasis · Schnellreiniger und Entfetter · hohe Lösekraft · trocknet schnell und rückstandsfrei · mit komfortablen Pistolen-Sprühkopf

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12

1) Preis per St.

**Sprühkopf mit 360°-Ventil**

7,25 UVPV  
**6,25**<sup>1)</sup>  
4000 354 354





**Aceton**

zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

8,75 UVP  
**6,95**<sup>1)</sup>  
4000 355 960



**Brennspiritus**

als Lösungs- und Reinigungsmittel · Agrar-Alkohol aus nachwachsenden Rohstoffen (94 % Vol. Ethylalkohol, vergällt)

Inhalt: 1 l · Gebinde: Flasche VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

8,75 UVP  
**7,75**<sup>1)</sup>  
4000 355 970



Harmony In Chemistry

**Silikonentferner**

langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

7,95 UVP  
**6,95**<sup>1)</sup>  
4000 355 824



mit NSF S4 Freigabe

**Sekundenkleber Universal**

universeller Cyanacrylatkleber, geeignet für die hochfeste Verklebung von Metall sowie Kunststoff-Kombinationen

Inhalt: 20 g · Gebinde: Flasche



5,50 UVP  
**3,95**<sup>1)</sup>  
4000 353 316



für den Trinkwasserbereich

**Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43**

mittelfest · mit DVGW- und KTW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · handfest nach 10-20 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Farbe: blau

8,25 UVP  
**7,25**  
4000 349 508



Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	Mini-Pen	30	4000 349 508	8,25	7,25
10	Pen	30	8000 251 046	11,50	9,95
50	Pen	1	4000 349 507	32,95	28,95



mit DVGW-Zulassung

**Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK® AN 305-72**

mit PTFE · DVGW-geprüft · sofortige Dichtwirkung auch bei niedrigen Drücken · hochviskos · normal demontierbar · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · handfest zwischen 20-40 Min. · endfest nach 5-10 Stunden

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: weiß



18,75 UVPV  
**16,75**  
4000 349 513



mit DVGW-Zulassung

**Rohrgewindedichtung WEICONLOCK® AN 305-77**

mittelfest · DVGW- und BAM-Zulassung · für gasförmigen Sauerstoff · hochviskos · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,50 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · Losbrechmoment: 18-22 Nm · handfest zwischen 15-30 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: gelb



25,95 UVPV  
**22,95**  
4000 349 515



**Schraubensicherungslack**

Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit guter Haftung auf nahezu allen Materialien · lösbare Sicherung zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung · lösemittelhaltig · schnelltrocknend

Inhalt: 30 g · Gebinde: Pen-System

17,95 UVPV  
**15,95**  
4000 349 543

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4000 349 543	17,95	15,95
rot	4000 349 542	17,95	15,95



neutralvernetzend

**Silikondichtstoff Silirub Bau N**

für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlüssen zwischen Mauerwerk / Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · itterungs- und UV-beständig

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche VE = 15

<sup>1)</sup> Preis per St.

5,75 UVPV  
**4,95**  
4000 353 845

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
transparent	4000 353 845	5,75	4,95 <sup>1)</sup>
weiß	4000 353 844	5,75	4,95 <sup>1)</sup>
schwarz	4000 353 855	5,75	4,95 <sup>1)</sup>



**Silikon Spray**

hochwertiges Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

6,25 UVP  
**5,50**<sup>1)</sup>  
4000 354 018



**Titelangebot**

**Multi-Öl Super Plus Premium Eco**  
das bewährte Multi-Öl in der Eco-Variante · für eine Vielzahl von Anwendungen in Haushalt & Werkstatt · **Besser für die Umwelt:** beinhaltet 25 % recyceltes Öl (bezogen auf gesamte Wirkstoffmenge) · Kappe aus 100 % recyceltem Kunststoff · vollständiger Verzicht auf Duftstoffe

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Spraydose VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.



7,25 UVPV  
**5,75<sup>1)</sup>**  
4000 354 427



31,95 UVPV  
**27,95<sup>1)</sup>**  
4000 347 103



**Rostumwandler BRUNOX® epoxy®**

Rostsanierer und Grundierer in Einem · Rostsanierung in 3 Schritten: losen Rost entfernen, 2 Schichten BRUNOX® Epoxy auftragen und vollständig trocknen lassen, Decklack applizieren · verträglich mit handelsüblichen Decksystemen · dringt ca. 7-10-mal tiefer in die Rostporen ein, als herkömmliche Rostumwandler und Grundieremulsionen

Farbe: bernsteinfarben

<sup>1)</sup> Preis per St.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400	Spraydose	12	4000 347 103	31,95	27,95 <sup>1)</sup>
1000	Streichgebinde	6	4000 347 105	69,95	59,95 <sup>1)</sup>



**auf Wasserbasis**

**Hochleistungs Weißes Sprühfett**  
Schmiermittel und Korrosionsschutz · für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400N) · sehr gute Kriechfähigkeit · extrem abschleuderfest und wasserbeständig · optimale Schmierung schwer zugänglicher Stellen · Sichtkontrolle durch weiße Färbung · silikonfrei

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.

12,25 UVPV  
**10,75<sup>1)</sup>**  
4000 354 438



**Rostentferner EVAPO-RUST**

gebrauchsfertig · für eine schnelle und effektive Restaurierung, selbst für hartnäckigsten Rost, ohne Schrubben oder Schleifen · widerwendbar · nicht ätzend, nicht korrosiv · leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B

Gebinde: Kanister

<sup>1)</sup> Preis per St.

21,95 UVPV  
**17,95<sup>1)</sup>**  
8001 795 455



**mit NSF H2 Freigabe**

**Multifunktionspray BRUNOX® Turbo-Spray®**

Korrosionsschutz, Feuchtigkeitsverdränger, Schmiermittel, Kriechöl, Kontaktspray · Schmiervirkung bis -54 °C · PTFE-, graphit- und silikonfrei · beseitigt Quietschen, löst hartnäckige Verkrustungen, festsitzende Verbindungen, säubert oxidierte Kontakte, löst Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack, Gummi und Kunststoffe anzugreifen

<sup>1)</sup> Preis per St.



7,50 UVPV  
**6,50<sup>1)</sup>**  
4000 347 100



4000 347 100      4000 347 111

Inhalt	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100 ml	Spraydose	24	4000 347 100	7,50	6,50 <sup>1)</sup>
500 ml	Spraydose Power-Click	12	4000 347 111	15,25	13,25 <sup>1)</sup>

Inhalt [l]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	6	8001 795 455	21,95	17,95 <sup>1)</sup>
5	2	8001 795 456	54,95	44,95 <sup>1)</sup>



**Rostprimer Rostosan® Plus**

schnelltrocknende Grundierung für Eisen, Stahl, Zink und Holz · sehr gute Haftung · überstreichbar nach 2 bis 4 Stunden · bei aggressiven Lacken nach 24 Stunden · 1 Liter reicht für ca. 15 m<sup>2</sup>

Inhalt: 2500 ml · Gebinde: Dose VE = 2

<sup>1)</sup> Preis per St.



57,95 UVPV  
**51,95<sup>1)</sup>**  
4000 355 607

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
grau	4000 355 607	57,95	51,95 <sup>1)</sup>
rotbraun	4000 355 610	57,95	51,95 <sup>1)</sup>



**mit DVGW-Zulassung**

**Lecksuchspray Eco Leak Finder**

biologisch abbaubares Gaslecksuchmittel · mit NSF P1-Registrierung für die Lebensmitteltechnik (Reg.-Nr. 142801) · die wässrige Prüflüssigkeit bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumbblasen · für alle Gasarten geeignet · DVGW-zertifiziert, entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.



10,25 UVPV  
**8,95<sup>1)</sup>**  
4000 349 521



**wirkt bis zu 8 Stunden**

**Mückenschutz Stichfrei**

hält bis zu 8 Stunden lästige und gefährliche Insekten fern · gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen · dermatologisch unbedenklich · Stichfrei vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Nummer: N-107649

Gebinde: Pumpsprüher · Inhalt: 100 ml



7,25 UVPV  
**6,50**  
4000 354 497





# 3M

## Schutzbrille Solus™ 1000-Set

SGAF/AS/AF · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz

**Im Lieferumfang enthalten:** Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

**Ausführung:** Bügel grün, Scheibe klar ·

**Scheibenkennzeichnung:** 2C-1.2 3M 1 FT K N

24,25 UVPV  
**21,95**  
4000 370 073

# 3M

## Atemschutzmaske 4279+

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatemventil · Einwegmaske **Bietet Schutz gegen:** organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD



44,95 UVPV  
**39,95**  
4000 370 671

# 3M

 | PELTOR

**Gehörschutzstöpsel EEP-100 EU elektronisch** · Schutz fürs Gehör, Bedienung über eine Taste, wiederaufladbar, stabile Aufbewahrungs- und Ladebox (IP54), klein u. leichtgewichtig

(SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

**Ausführung:** 1 Paar / Box



299,- UVPV  
**269,-**  
8000 781 142



UNIVET  
OPTICAL TECHNOLOGIES  
VANGUARD  
PLUS

15,75 UVPV  
**13,95**  
4000 370 124

## Schutzbrille 506 UP Hybrid

mit verstellbarem, elastischen Kopfband · Bügelneigung verstellbar · Dichtung aus weichem Gummi · umhüllende Panoramascheibe für besseren Seitenschutz · Scheibe mit hochwirksamer Anti-Beschlag und Kratzschutzbeschichtung Vanguard PLUS Anti-Scratch · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 38g

**Einsatzbereich:** Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall

**Ausführung:** Bügel weiß grün, Scheibe klar ·

**Scheibenkennzeichnung:** 2C-1.2 U 1 FT KN CE

ESKUR  
EKASTU  
ECASTU Safety

## Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2

Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · Kopfbänderung stufenlos verstellbar · Ausatemventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen

ohne Atemfilter · aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignet

**Ausführung:** ohne Filter



19,95 UVPV  
**17,95**  
4000 370 789

Zubehör zu Art.-Nr. 4000 370 789:

## Partikelfilter 200 P3R D

<sup>1</sup> D = mit Dolomitstaubprüfung

**Ausführung:** mit BIOSTOP, Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe

VE = 8

<sup>1)</sup> Preis per St.

6,95 UVPV  
**6,50**<sup>1)</sup>  
4000 370 792

## Kombinationsfilter 200 A1-P3R D<sup>1</sup>

<sup>1</sup> D = mit Dolomitstaubprüfung

**Ausführung:** mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)

VE = 4

<sup>1)</sup> Preis per St.

12,25 UVPV  
**11,50**<sup>1)</sup>  
4000 370 793

## Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1-P3R D<sup>1</sup>

<sup>1</sup> D = mit Dolomitstaubprüfung

**Ausführung:** mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)

VE = 4

<sup>1)</sup> Preis per St.

14,95 UVPV  
**13,95**<sup>1)</sup>  
4000 370 794



**INFIELD®**  
SAFETY

### Schutzbrille Flexor Plus

sehr leichte Schutzbrille (24 g) · schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an · Gummilippe erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · extrem flexibel und robust · Nasenauflagen individuell einstellbar · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

**Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE**

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Fassung: dunkelgrau-orange Scheibe: klar	4000 370 165	8,55	7,75
Fassung: schwarz-türkis Scheibe: grau	4000 370 166	9,-	8,25



9,80 UVPV  
**8,75**  
4000 370 167

**INFIELD®**  
SAFETY

### Schutzbrille Protor

sehr leichte Schutzbrille (24 g) zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · druckfreier und rutschfester Sitz · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

**Ausführung: Fassung: blau Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE**



10,95 UVPV  
**9,95**  
4000 370 168

**INFIELD®**  
SAFETY

### Über- und Besucherbrille Ontor

perfekte Über- und Besucherbrille · flexible Brillenbügel passen sich jeder Kopfform individuell an · Softpolster schützen vor seitlichen und frontalen Stoßeinwirkungen · durch die individuell einstellbare Bügellänge und Neigung (Inklination) der Scheibe für jede Gesichtsform und Arbeitssituation anpassbar · zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

**Ausführung: Fassung: schwarz türkis Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE**



9,95 UVPV  
**8,95**  
4000 370 163

**INFIELD®**  
SAFETY

### Schutzbrille Matador

abnehmbarer Soft-Clip umschließt den Augenraum rundum · die Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe ist individuell einstellbar · perfekte Augenraumabdeckung · Vorneigung der Schutzscheibe individuell einstellbar · große Panorammascheibe · weicher Softadapter sorgt für noch besseren Schutz · beschlagfreie (antistatische) und kratzfeste Polycarbonatscheibe

**Ausführung: Fassung: Kristall, Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 F KN CE**



14,50 UVPV  
**12,95**  
4000 370 164

**INFIELD®**  
SAFETY

### Schutzbrille Terminator Xtra

individuelle Einstellmöglichkeiten · Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe · weiche Gesichtsauflage sorgt für mehr Sicherheit in jeder Arbeitssituation · durch das spezielle Belüftungssystem ist stets hoher Tragekomfort gesichert · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) und kratzfeste Polycarbonatscheibe

**Ausführung: Fassung: schwarz Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT KN CE**



13,75 UVPV  
**12,25**  
4000 370 381

**PRO FIT.**

### Vollsichtbrille T-Spex 8114

mit indirektem Be-/Entlüftungssystem · Panoramashutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · geeignet für Brillenträger

**Ausführung: Rahmen schwarz/grün, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1 2-BT-K N**



**PRO FIT.**

### Anstoßkappe Airlite Pro in X!-9500

abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen · ausgezeichnetes Belüftungssystem · reflektierendes Material für 360° Sichtbarkeit, auch bei Nacht · elastisches Band, leicht per Clip an die Kopfgröße 54-64 cm anpassbar · Schirmlänge 2,5 cm

29,95 UVPV  
**26,95**  
4000 370 482

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	4000 370 482	29,95	26,95
schwarz	4000 370 483	29,95	26,95
neongelb	4000 370 484	29,95	26,95
neonorange	4000 370 485	29,95	26,95



### Handschuh EXTRA

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: Polyamid, Elasthan · grau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung** · Feinstrick, nahtlos · Strickbund · **ERGO-FIT Passform** · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · gutes Tastgefühl und Abriebfestigkeit · nach **OEKO-TEX-Standard® 100** zertifiziert · **Touchscreen** fähig

auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in den Gr. 11+12 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau / schwarz  
VE= 12

Art.-Nr.: 4000 391 432 - 4000 391 434



2,95 UVPV  
**2,65**  
4000 391 432



4131A EN 407:2020  
X1XXXX



### Handschuh SPIKE

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: Polyamid (Nylon)-Liner (18g) · Rundstrick nahtlos · blau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung** · Strickbund · exzellente Passform · angenehmer Tragekomfort · besonders atmungsaktiv · sehr flexibel · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · blau / schwarz  
VE= 12

Art.-Nr.: 4000 391 428 - 4000 391 430



2,25 UVPV  
**1,95**  
4000 391 428



EN 407:2020  
X1XXXX 3121A



### Handschuhe Griffy

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Ziegenappaleder** · Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · **paarweise an SB-Karte**

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · rot/naturfarben



7,50 UVPV  
**6,75**  
4000 371 101

Art.-Nr.: 4000 371 101 - 4000 371 103



### Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · **touchscreenfähig** · für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex®** zertifiziert

auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3,35 UVPV  
**2,95**<sup>1)</sup>  
4000 391 037

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040

## Ansell

### Handschuhe HyFlex 11-819 ESD

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Spandex/Carbon · nahtloser Feinstrick (13 gg) · Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung · **FORTIX™** Technologie mit Langzeitschutz · sehr hohe Atmungsaktivität · **ZONZ™** Technologie · dermatologisch getestet und **Öko-Tex®** zertifiziert · **ESD-zertifiziert**

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 195-255 mm · blau  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



EN 1149-1 3121A

Art.-Nr.: 4000 391 219 - 4000 391 223



7,50 UVPV  
**6,75**<sup>1)</sup>  
4000 391 219



### Handschuh OPTIMATE

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: 97% Polyamid / 3% Elastan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · ergonomische Passform · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

grau/schwarz

VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



4131A EN 407:2020  
X1XXXX

Art.-Nr.: 8000 140 912 - 8000 140 917 - 8000 549 490



2,95 UVPV  
**2,65**<sup>1)</sup>  
8000 140 912



### Handschuhe LeikaFlex 1466

nach EN 420:2003+A1:2009 ·

EN 388:2016 · Kat. II ·

Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau  
VE= 12



2,45 UVPV  
**2,15**  
4000 391 413

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 415



## ASATEX

### Feinstrickhandschuh HIT-RC

nach Normen: EN 388:2016+A1:2018 [4.1.3.1.X], EN 407:2020 [X.1.X.X.X.X], EN ISO 21420:2020 · Liner aus recyceltem Polyester · **Nitril Mikroschaum beschichtete Handinnenflächen** für sicheren Halt in trockenen und leicht öligen Umgebungen · gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine gute Passform · 15er Teilung

Größe: 10, 8 - 9 · grün/schwarz  
VE= 12



Art.-Nr.: 8002 902 692 - 8002 902 697 - 8002 902 698

**2,85**  
8002 902 692







### Sicherheitsschuh SPORT STEP

nach EN ISO 20345 - S3 SRC · nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle · Zehenkappe aus Fiberglas · metallfrei · Weite 11 · DGVU 112-191 Zertifizierung

Größe: 40 - 46 · schwarz



56,95 UVPV  
**50,95**

8000 235 606

Art.-Nr.: 8000 235 606 - 8000 235 612



### Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+

nach EN ISO 20345 - S3 HI HRO · Zehenkappe aus Stahl · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · zusätzliche Überkappe · nach DGVU 112-191 · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz



64,95 UVPV  
**57,95**

8000 469 824

Art.-Nr.: 8000 469 824 - 8000 469 830



76,20 UVPV  
**63,95** 76,90 UVPV  
**64,95**

8000 489 040

8000 489 050



### Sicherheitshalbschuh Sintra & Gaynor

nach EN ISO 20345 - S3 SRC CI ESD · metallfrei · mit durchtrittsicherem System Save & Flex Plus · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · atmungsaktive, antibakterielle, antistatische und rutschfeste Einlegesohle

Größe: 40 - 46 · schwarz/grau

Art.-Nr. Sintra: 8000 489 040 - 8000 489 046

Art.-Nr. Gaynor: 8000 489 050 - 8000 489 056



84,95 UVPV  
**74,95** 88,95 UVPV  
**78,95**

4000 374 600

4000 374 565



### Sicherheitsschuh Crosstwiist LOW & MID

nach DIN EN ISO 20345 - S3 HRO SRC · Sneaker-Style · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Gummilaufsohle bis 300 °C hitzebeständig · Weite 11 · nach DGVU 112-191

Größe: 40 - 46 · blau/orange

Art.-Nr. LOW: 4000 374 600 - 4000 374 606

Art.-Nr. MID: 4000 374 565 - 4000 374 571



### Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW

nach DIN EN ISO 20345 - S3 ESD HRO SRC · Fiberglaskappe und metallfrei, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle bis 300°C hitzebeständig · nach DGVU 112-191 · Größen 36 - 40 Weite 8, Größen 41 - 47 · Weite 11

Größe: 36 - 47 · grau/kombi



74,95 UVPV  
**66,95**

4300 700 596

Art.-Nr.: 4300 700 596 - 4300 700 607



### Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID

nach DIN EN ISO 20345 - S3 ESD WR HRO SRC · Fiberglaskappe und metallfrei, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · Sohle bis 300°C hitzebeständige · metallfrei · nach DGVU 112-191 · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz/rot



80,95 UVPV  
**71,95**

4300 700 560

Art.-Nr.: 4300 700 560 - 4300 700 566

259,- UVPV  
**229,-**

4000 385 100



### Sicherheitskoffer

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (Art.-Nr. 40 00 385 015), EN 361 + 358, und mitlaufendem Auffanggerät MAS 15 m (Art.-Nr. 40 00 385 092), EN 353-2 · Anschlagband B2 (Art.-Nr. 40 00 385 099) – 2 m lang · Stahlblechkoffer

Inhalt: 4-teilig



179,- UVPV  
**159,-**

4000 385 106



### Absturzsicherungsset

Hubarbeitsbühne · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 30, Auffanggerät MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel

239,- UVPV  
**205,-**  
4000 386 003



**SCHINGEN**  
PROTECTING LIFE

**Erste Hilfe Koffer Advocac Verwaltung**

Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · schneller Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne das Hauptfach zu öffnen · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

**B x H x T ca. mm: 400 x 300 x 150**

249,- UVPV  
**215,-**  
4000 386 004



**SCHINGEN**  
PROTECTING LIFE

**Erste Hilfe Koffer Advocac Nahrungsmittel**

Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · schneller Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne das Hauptfach zu öffnen · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

**B x H x T ca. mm: 400 x 300 x 150**

225,- UVPV  
**199,-**  
4000 387 001



4000 387 002 4000 387 001 4000 387 003

**B-SAFETY**  
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

**Augendusche ClassicLine**

integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

**Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG "**

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit einem Brausekopf	4000 387 001	225,-	199,-
mit einem Brausekopf 45°	4000 387 002	269,-	239,-
mit zwei Brauseköpfen 45°	4000 387 003	299,-	265,-

**SCRUBS®**

**Handreinigungstuch**

entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen

**Gebinde: Eimer · Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 27 x 31 cm**



20,95 UVPV  
**18,75**  
9000 474 000

**SCRUBS®**

**Handreinigungstuch Scrubs Refill**

hocheffiziente Reinigungstücher für Hände, Werkzeuge und Maschinenteile · entfernt problemlos schwere Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Bitumen, Tinte, Farbe, Ton, Kohlenstaub, Graphit, Grasflecken, Wachs und vieles mehr, ohne Wasser zu verwenden

**Gebinde: Beutel · Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 26,7 x 31,1 mm**



14,95 UVPV  
**13,25**  
9000 474 002

**scJohnson**  
PROFESSIONAL  
A family company®

**UV-Hautschutzcreme**

**Stokoderm® Sun Protect 50 PURE**

mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · silikon-, farb- und duftstofffrei · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt

**Gebinde: Tube · Inhalt: 100 ml**



9,75 UVPV  
**8,75**  
4707 020 147

**scJohnson**  
PROFESSIONAL  
A family company®

**Insektenschutz AUTAN Multi Insect**

Allround-Produkt · bis zu 8 Stunden Schutz vor heimischen Mücken · bis zu 6 Stunden Schutz vor Tigermücken und tropischen Mücken · bis zu 4 Stunden Schutz vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und Zecken · sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · frei von Konservierungsstoffen · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff



**Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zulassungsnummer: 350000039761**

**Gebinde: Pumpsprüher · Inhalt: 100 ml**

**VE = 6**

<sup>1)</sup> Preis per St.

6,75 UVPV  
**5,95<sup>1)</sup>**  
8002 419 321

**Titelangbot**

45,95 UVPV  
**40,95**  
4706 000 235



**Pflasterspender Plus**

**Inhalt:** 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederoth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

**Farbe: grün,transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 306 x 155 x 155**

**ASATEX****Warnweste Prevent® Trendline**

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe: M, L, XL, XXL · gelb



EN ISO 20471

46,95 UVPV  
**41,95**  
4000 380 380



Art.-Nr.: 4000 380 380 - 4000 380 383

**ASATEX****Warnschutz-Softshelljacke Prevent® Trendline**

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100% Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL



EN ISO 20471

Art.-Nr.: 8000 501 463 - 8000 501 466,  
8000 501 469 - 8000 501 472,  
8000 501 475 - 8000 501 476



61,95 UVPV  
**54,95**  
8000 501 471

**PROMAT****Schutzoverall CoverStar® – CS 500**

Kategorie III / Typ 5 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369

Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv

Größe: L, XL, XXL, XXXL · weiß

5,50 UVP  
**4,95**  
4000 379 999



Art.-Nr.: 4000 379 996 - 4000 379 999

**PROMAT****Schutzoverall CoverTex®**

KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv · Kapuze · außenliegende Nähte · Schritteinlage (Zwickel) · Taille

Größe: L, XL, XXL, XXXL

5,95 UVP  
**5,25**  
4000 379 990



Art.-Nr.: 4000 379 990 - 4000 379 995,  
4000 375 916 - 4000 375 918

**NEU****Softshelljacke****ALPHA / BETA / GAMMA**

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m<sup>2</sup>/24h

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL



Art.-Nr.: 8000 141 366 - 8000 141 370  
8000 141 373 - 8000 141 377  
Farbe: schwarz grau/schwarz

38,95 UVPV  
**34,95**  
8000 141 366

**NEU****Herrenpoloshirt TINEO**

Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m<sup>2</sup> · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz



EN 13758-2

12,75 UVPV  
**11,25**  
8002 747 924



Art.-Nr.: 8002 747 924 - 8002 747 928

**NEU****Funktions-T-Shirt AMERES**

Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m<sup>2</sup> · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz



EN 13758-2

10,75 UVPV  
**9,50**  
8002 747 930



Art.-Nr.: 8002 747 930 - 8002 747 934

**Stretch-Bundhose FARO**

Obermaterial: 80% Polyester / 20% Baumwolle · ca. 250 g/m<sup>2</sup> · körperbetonte und ergonomische Passform · teil-elastischer Taillebund

auf Anfrage ab Gr. 42 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58 · schwarz



40,95 UVPV  
**35,95**  
8000 809 189



Art.-Nr.: 8000 809 189 - 8000 809 194



**Sackkarre**

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe · Tragfähigkeit 250 kg



119,- UVP  
**105,-**  
9000 443 049



**Hebelzug PLX-III**

vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät · einfach in der Handhabung · robust und langlebig

Hubhöhe: 1,5 m



**229,-**  
9113 450 075

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	EUR
750	7	9113 450 075	229,-
1500	11	9113 450 076	299,-
3000	19	9113 450 077	429,-

259,- UVP  
**229,-**  
9000 444 128



**Tischwagen**

stabil und wendig, Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit 12 mm umlaufenden Winkelstahlrahmen, leichtgängige TPE Bereifung Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg, zerlegte Anlieferung

Anzahl Ladeflächen: 2 · Gesamttragfähigkeit: 300 kg · Etagenhöhe: 200/820 mm · Ausführung: Schiebebügel senkrecht · Rad-Ø: 125 mm



Ladefläche L x B [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
850 x 500	29	9000 444 128	259,-	229,-
1000 x 600	36	9000 444 129	285,-	255,-



**Kettenzug PULLMASTER-II**

stabile und kompakte Ausführung · mit Sicherheitsbremse · Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen

Hubhöhe: 3,0 m



**Sicher Heben**



**205,-**  
9113 450 080

Tragfähigkeit [kg]	Anzahl Kettenstränge	Hubkraft bei Nennlast [daN]	Gewicht mit Ketten [kg]	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken) [mm]	Art.-Nr.	EUR
1000	1	24	11,5	11,5	332	9113 450 080	205,-
1500	1	33	15,8	15,8	410	9113 450 081	269,-
2000	2	24	16	16	455	9113 450 082	309,-

255,- UVP  
**229,-**  
9000 444 140



**Plattformwagen**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte · leichtgängige TPE-Bereifung · Gesamttragfähigkeit 600 kg · zerlegte Anlieferung

Gesamttragfähigkeit: 600 kg · Ladehöhe: 270 mm · Rad-Ø: 200 mm



Ladefläche L x B [mm]	Gesamtmaße L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	9000 444 140	255,-	229,-
1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	9000 444 141	285,-	255,-



**Stapelkarre**

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1150 mm · Gesamtbreite: 570 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Luft · Schaufelgröße L x B mm: 250 x 320 · Rad-Ø x B mm: 260 x 85



125,- UVP  
**109,-**  
9000 443 139





81,95 UVPV  
**72,95**  
9000 489 021

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

**Fahrradbügelparker**

**verschraubt** · abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · feuerverzinkte Stahlkonstruktion · Rundrohr-Bügel Ø 18 mm · Reifenbreite bis 55 mm · zur Bodenbefestigung geeignet · mit Schrauben und Montageanleitung · einfache Montage


**Ausführung: 1-seitig**

Anzahl Radstände	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	1050	9000 489 021	81,95	72,95
4	1400	9000 489 022	105,-	93,95
5	1750	9000 489 023	129,-	115,-
6	2100	9000 489 024	149,-	129,-

**Gabelstaplerspiegel**

**für vorne** · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · einfache Montage

**max. Beobachterabstand: 1 m · Gewicht: 1 kg · H x B mm: 151 x 288**



105,- UVPV  
**93,95**  
9000 490 220

**Gabelstaplerspiegel**

**für hinten** · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · einfache Montage

**max. Beobachterabstand: 1 m · Gewicht: 0,7 kg · H x B mm: 128 x 258**




63,95 UVPV  
**56,95**  
9000 490 221

**EICHNER**

**Etikettentasche**

**magnetisch** · Rückseite blau, Frontseite transparent · stark haftender Magnetstreifen · perfekt geeignet für die Regalkennzeichnung · VE = 10 Stück

<sup>1)</sup> Preis per St.



2,85 UVPV  
**2,55<sup>1)</sup>**  
9000 451 046

B x H [mm]	Format	Art.-Nr.	UVPV	EUR
160 x 110	DIN A6 quer	9000 451 046	2,85	2,55 <sup>1)</sup>
220 x 80	VDA - Norm	9000 451 045	2,95	2,65 <sup>1)</sup>
220 x 105	1/3 DIN A4	9000 451 047	3,05	2,70 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

**12,75**  
9000 495 161



**Messkannenset**

transparent · lebensmittelbeständig · aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen · offener Griff (120 ml ohne Griff) · mit eingespritzter und blau geprägter Skala (120 ml nur eingespritzt)

**Lieferumfang:** je eine Messkanne 0,12 l, 0,5 l, 1 l, 2 l

435,- UVPV  
**389,-**  
9000 452 999



Das Lagerystem

Lieferung ohne Inhalt

**Steckregal**

bestehend aus: 1 Grund- und 2 Anbauregalen mit jeweils 4 verzinkten Fachböden · Tragfähigkeit je Boden 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar

**Sicherheitshinweis:** Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

**Ausführung: Grund-/Anbauregal · H x B x T mm: 2000 x 3000 x 400**



**Aluminiumbox**

aus 1 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · umlaufende Gummidichtung · zwei Fangbänder am Deckel · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern

**Ausführung: mit Klappverschluss und Stapelcken**

115,- UVPV  
**99,95**  
9000 447 960



Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
432 x 335 x 277	29	9000 447 960	115,-	99,95
582 x 385 x 275	47	9000 447 961	139,-	125,-
582 x 385 x 410	76	9000 447 962	169,-	149,-
782 x 385 x 380	91	9000 447 963	209,-	185,-
902 x 495 x 380	140	9000 447 964	245,-	219,-
782 x 585 x 410	157	9000 447 965	265,-	235,-
1182 x 385 x 410	163	9000 447 966	299,-	269,-
782 x 585 x 620	240	9000 447 967	315,-	279,-
1192 x 790 x 515	415	9000 447 968	449,-	399,-

**Werkbank**

Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaße **B 450 x T 600 mm** · Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen  
 Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · **Gesamttragfähigkeit 500 kg**

Anzahl Schubladen x Höhe: **3 x 200 mm** · Anzahl Türen x H: **1 x 600 mm** · Gestell: **lichtgrau, RAL 7035** · B x T x H mm: **1250 x 750 x 935**

949,- UVPV  
**849,-**  
 9000 426 084



lichtgrau/signalblau

lichtgrau/anthrazitgrau

Fronten	Art.-Nr.	UVPV	EUR
signalblau, RAL 5005	9000 426 084	949,-	849,-
anthrazitgrau, RAL 7016	9000 426 085	949,-	849,-

149,- UVPV  
**129,-**  
 9000 490 233



**Mehrzweckspiegel**

für **Innen- und Außenbereich** · zur Überprüfung von zwei Richtungen · ca. 110° Blickwinkel · Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten, Ø 50-85 mm · einfache Montage

H x B [mm]	Ø [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	-	15	4,1	9000 490 233	149,-	129,-
-	600	15	4,9	9000 490 236	165,-	145,-
-	800	22	7,2	9000 490 237	215,-	189,-

**Hängeschrank**

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

H x B x T mm: **600 x 400 x 300**



9000 453 656

179,- UVPV  
**159,-**  
 9000 453 656

9000 453 657  
 Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 656	179,-	159,-
lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 657	179,-	159,-

**Schubladenschrank**

Stahlblechkonstruktion · Schubladen 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade mit absoluter Einzelauszugssperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · mit Zubehör: Klarsicht - PVC Schrankabdeckung, Kleinteileset 15 tlg. für H 75 mm und Trennwandset 6 tlg. für H 100 mm

Anzahl Schubladen x Höhe: **1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm** · H x B x T mm: **1019 x 705 x 736**



729,- UVPV  
**655,-**  
 9000 426 111

Art.-Nr.	UVPV	EUR
9000 426 111	729,-	655,-
9000 426 112	729,-	655,-

**Arbeitsplatzbodenbelag**

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · einsetzbar von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304



Ausführung: **Fertigmatte** · Farbe: **schwarz**

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 318	49,95	44,95
1200 x 900	9000 452 319	79,95	71,95

49,95 UVPV  
**44,95**  
 9000 452 318



mit **Lendenwirbelstütze**

**Arbeitsdrehstuhl TE**

ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, mit **Lendenwirbelstütze** · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz


Ausführung: **Permanenkontakt** · Gestellausführung: **Rollen** · **Sitz/Rückenlehne: Kunstlederpolster** · **Sitzhöhenverstellung: 420-550 mm**



139,- UVPV  
**125,-**  
 9000 454 300

**NEU**

**27,95**  
 9000 463 440



9000 463 440

**Tretabfallsammler PASO**

robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit GummifüÙe für ein festen Stand

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR
457 x 266 x 293	20	9000 463 440	27,95
676 x 295 x 353	40	9000 463 441	39,95

**Tretabfallsammler PASO**

**ovale Form** · robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit GummifüÙe für einen festen Stand

H x B x T mm: 670 x 290 x 440

**NEU**

**58,95**

9000 463 442



9000 463 442 9000 463 443

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR
50	9000 463 442	58,95
2 x 25	9000 463 443	61,95

**Transportkarre**

**klappbar** · robuste Aluminiumausführung · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, **Griffholm einschiebbar** · Handgriffe platzsparend einklappbar · Räder mit Polymerbereifung (TPR)

**Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1220 mm · Gesamtbreite: 610 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Polymer (TPR)**

**NEU**

**129,-**

9000 443 025



**DURABLE**

**Titelangebot**

**Wertstoffsammler**

**Inhalt: 60 l** · aus stabilem Polypropylen (PP)

**Ausführung: ohne Deckel, lebensmittelecht** ·

**Gehäuse Farbe: grau** ·

H x B x T mm: 600 x 280 x 590



**44,95**


9000 468 678

**DURABLE**

**Deckel**

**für 60 l Wertstoffsammler** · mit Griffen für leichtes Abnehmen · aus stabilem Polypropylen (PP) · lebensmittelecht

**für Inhalt: 60 l · Ausführung: mit Griff**



**19,75**

9000 468 662


Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	9000 468 662	21,95	19,75
grau	9000 468 664	21,95	19,75

**DURABLE**

**Klappdeckel**

**für 60 l Wertstoffsammler** · mit fixierbarem Öffnungswinkel und Klippverbindungen · aus hochwertigem Polypropylen (PP) · lebensmittelecht

**für Inhalt: 60 l · Ausführung: lebensmittelecht** · B x T x H mm: 510 x 285 x 73



**31,95**

9000 468 686

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	9000 468 686	35,95	31,95
grau	9000 468 687	35,95	31,95

**419,-**

9000 425 712



**RAU.**

**Werk Tisch Tom**

Untergestell aus Profilstahlrohr 60 x 30 mm · Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar · Tragfähigkeit max. 500 kg · Melamin-Platte · Stärke 22 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage

**B x T x H mm: 2000 x 800 x 760-1080**



**139,-**

155,- UVPV

9000 490 230



**Verkehrsspiegel**

**für Innen- und Außenbereich** · ca. 90° Blickwinkel · aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten Ø 50-85 mm · einfache Montage

H x B [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	15	4,3	9000 490 230	155,-	139,-
600 x 800	22	6,8	9000 490 231	235,-	209,-
800 x 1000	27	11,0	9000 490 232	299,-	269,-

**48,95**

54,95 UVPV

9120 451 276



mit Rand

**Kunststoffpalette**

aus Hochdruck-Polyethylen · schwarz · mit 3 Längskufen · mit Rand · Oberfläche durchbrochen · temperaturbeständig von -30°C bis + 70°C

**Ausführung: durchbrochen mit Rand · Ausstattung: 3 Kufen · Länge: 1200 mm · Breite: 800 mm · Höhe: 150 mm · Tragfähigkeit statisch: 5000 kg · Tragfähigkeit dynamisch: 1000 kg · Tragfähigkeit im Regal: 400 kg · Gewicht: 12 kg**



**Einfaches Befüllen**

**Faltkarton**

Wellpapp-Stanzverpackung mit vollüberlappendem Automatikboden · Selbstklebeverschluss mit Aufreißhilfe · Qualität 1.20B Testliner

**VE = 10**

<sup>1)</sup> Preis per St.

**0,90**<sup>1)</sup>

9185 000 500

**NEU**



InnenmaÙe L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR
238 x 140 x 147	9185 000 500	0,90 <sup>1)</sup>
326 x 236 x 140	9185 000 501	1,40 <sup>1)</sup>
473 x 288 x 197	9185 000 502	2,50 <sup>1)</sup>
420 x 290 x 190	9185 000 503	2,60 <sup>1)</sup>



**Holsteiner Schaufel**  
spezialgehärtet · rot · ohne Stiel ·  
Schneide angeschliffen

passender Stiel Art. 4000 815 705  
Größe: 2 · Blattmaß: 270 x 250 mm

16,25 UVP  
**14,50**  
4000 818 414




**Schaufelstiel DIN 20151**  
gebogene Form mit Rundkopf und Konus ·  
fein geschliffen

Ø: 41 mm

VE = 5

9,95 UVP  
**8,95**  
4000 815 708

Länge [mm]	Ausführung	Material	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1300	1 a-Qualität	Buche	4000 815 708	9,95	8,95
1300	1 a-Qualität	Esche	4000 815 706	15,50	13,95
1300	Bau-Qualität	Esche	4000 815 705	11,95	10,75
1500	1 a-Qualität	Esche	4000 815 707	13,50	12,25




**Bauspaten**  
gesandstrahlt · spezialgehärtet ·  
mit Trittschutz und T-Stiel 85 cm

Größe: 2 ·  
Blattmaß: 285 x 185 / 180 mm

33,95 UVP  
**30,95**  
4000 818 485



8,25 UVP  
**7,50**  
4000 818 008



**Straßenrechen**  
mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet ·  
ohne Stiel · passender Stiel 28 mm Ø · Zinkenlänge 55 mm

Arbeitsbreite: 295 mm · Anzahl Zinken: 12 · Gewicht: 440 g

**Gerätstiel**  
mit Rundkopf · fein geschliffen ·  
garantiert tropenfrei

Holzart: Pinus Taeda

VE = 10

4,65 UVP  
**2,80**  
4000 815 949



Länge [mm]	Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1400	mit Konus, natur, lackiert	24	4000 815 948	5,50	3,30
1400	mit Konus, natur	24	4000 815 949	4,65	2,80
1400	langer Konus, natur	28	4000 815 950	6,50	3,90
1600	mit Konus, natur	28	4000 815 951	7,50	4,50
1800	mit Konus, natur	28	4000 815 952	8,25	4,95

199,- UVP  
**179,-**  
4205 100 115



**Schubkarre Fagro F85**

die optimale Schwerpunktlage (80% trägt das Rad) und die sichere, präzise Führung zeichnet die Fagro Schubkarre aus · weitere Qualitätsmerkmale: mit nahtlos gezogener Mulde · Muldenrand durch Rohreinlage verstärkt · Befestigungsschrauben versenkt · stabiles Untergestell schwarz lackiert · rutschsichere Holzgriffe

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt: 85 l · Gewicht: 18,7 kg

Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Holzgriff	2	8000 375 900	3,50	3,15
Schubkarrenmulde Fagro (85l), blau lackiert	1	8000 376 037	99,95	89,95
Rad Fagro, 400x100 mm, Kugellager u. Achse	1	8000 376 078	54,95	49,95
Polymeres Rad Fagro, 400x100 mm, mit Kugellager und Achse	1	8000 376 079	71,95	64,95



**Drucksprühgerät 3232 R**

Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff · integrierter Einfülltrichter · Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · ergonomisches Abstellventil · Kunststoffspritzrohr 50 cm

Anwendung: Garten

Füllinhalt: 5 l · Betriebsdruck: 3 bar ·  
Dichtung: NBR · Gewicht: 1,7 kg

30,95 UVP  
**27,95**  
4000 818 650



**Rasenwalze GP8**

zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · demontiert

Gewicht: 10,42 kg

Grifflänge: 1050 mm ·  
Breite: 578 mm ·  
Walzen-Ø: 310 mm ·  
Füllinhalt: 63 l

169,- UVP  
**155,-**  
4000 819 579



50,95 UVP  
**45,95**  
4000 818 714

**Profi-Plattenheber PPH**

für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar

Tragfähigkeit: 60 kg

Ausführung	Greifbereich [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
PPH 22/50	220 - 505	4000 818 714	50,95	45,95
PPH 33/62	330 - 620	4000 818 715	50,95	45,95





**Fliesenschneidmaschine TR 202**

ruckfreier Schneidkopfvorschub · Brückenkopfkonstruktion · zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40 x 40 cm · Gehrungsschnitte von 0 bis 45° · schwenkbare Sägebrücke · einklappbare Füße und Transporträder · herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TR 202, 1 x Diamantscheibe Ø 200mm

**Motorleistung: 900 W ·**  
**Blatt-Ø: max. 200 mm ·**  
**Blattaufnahme: 25,4 mm ·**  
**Tischlänge: 810 mm ·**  
**Tischbreite: 470 mm ·**  
**Schnittlänge: 650 mm ·**  
**Schnitttiefe max.: 15 mm ·**  
**Netzspannung: 230 V · Gewicht: 35 kg**

815,- UVPV  
**735,-**  
 4000 818 422



Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic Turbo	4000 818 423	129,-	119,-



**Trittstufenversetzzange TSZ-UNI**

mit Einhängöse für Kranhaken · Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von voll auf leer · austauschbare Gummimetallschienen · galvanisch verzinkt

**Greifbereich: 50 - 600 mm ·**  
**Tragfähigkeit: 600 kg**

779,- UVPV  
**705,-**  
 4000 818 740



**Montagestütze STE**

maximale Tragkraft von 160 kg vollausgezogen und maximal 350 kg eingefahren (je nach Modell) · 9 x 7 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis +45°

VE = 2

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
bis 160	1450 - 2500	4000 831 627	47,95	43,95
bis 110	1700 - 3000	4000 831 628	52,95	47,95
bis 75	2070 - 3700	4000 831 629	55,95	50,95

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Baustativ STE-BS	4000 831 636	52,95	47,95
Deckenstativ STE-DS	4000 831 637	20,95	18,95
Kontaktfläche	8000 785 259	11,25	10,25
Laserhalterung	8000 785 266	18,25	16,50
Abstützplatte	8000 785 267	15,95	14,50



**Nivelliergerät F24**

robust und zuverlässig für den harten Baustellen-einsatz · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / 1,59 cm · Kreisteilung 400 gon

**Technische Merkmale:**

Optik: Aufrecht  
 Vergrößerung: 24 x  
 Objektiv-Ø: 30 mm  
 Kürzeste Zielweite: 0,6 m  
 Multiplikationsfaktor 100  
**Objektiv-Ø: 30 mm**

159,- UVPV  
**145,-**  
 4000 855 858



91,95 UVPV  
**82,95**  
 4000 855 894



**Baustativ**

aus Aluminium · mittelschweres Aluminium-Stativ für Nivellierer, Rotationslaser und Bautheodolit · Stativteller aus Aluminium · Schnellklemmung · Tragegurt · Spreizstopp · Beinarrretierung ohne Schließgurt · entspricht ISO 12858-2-LF · Halteschraube: 5/8" Gewinde · Stativteller flach, Ø 140 mm



Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stativtasche: passend für Stativ · Ø: 240 mm · Länge: 1350 mm	4000 855 897	29,95	26,95



MIT DEN BESTEN MESSEN

**Fluchtstab**

robust und haltbar durch die PVC-Ummantelung · stabile Stahlspitze · erhältlich in Stahl- und Holz-ausführung

Länge: 2 m



9,75 UVPV  
**8,75**  
 4000 818 851



Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Holz	30	4000 818 851	9,75	8,75
Stahlrohr	26	4200 003 093	11,25	10,25

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Fluchtstabtasche: aus widerstandsfähigem Segeltuch gefertigt · Platz für sechs komplette Stäbe · der Boden ist lederverstärkt	4000 818 773	56,95	51,95



**Teleskopnivellierlatte**


aus hochwertigen eloxierten Aluminium-Profilrohren · inkl. Etui und Stecklibelle  
 Teilung 1: Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen  
 Teilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend

Ausführung: mit Libelle

Länge [m]	Elemente [St.]	Teilung Rückseite	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1,22-4	4	2	1,5	4000 818 000	33,95	30,95
1,22-5	5	2	1,8	4000 818 001	35,95	32,95
1,22-4	4	1	1,5	4000 818 315	33,95	30,95
1,22-5	5	1	1,8	4000 818 316	35,95	32,95

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Schutzhülle: für Teleskopnivellierlatte 3 m, 4 m und 5 m · beschichtetes Gewebe · rot	4000 818 317	6,75	6,25

33,95 UVPV  
**30,95**  
 4000 818 000



**Leichtmessrad Set-ECONO**

das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · inkl. Trekkingrucksack

Abweichung: max. ± 0,05 % ·  
 Messbereich: 0 - 9.999,9 m · Rad-Ø: 318,18 mm ·  
 Umfang: 1 m · Gewicht: 2,10 kg

149,- UVPV  
**135,-**  
 4000 818 758



**NOW.**

**NEU**

**Bakenleuchte**

**Nitra LED** · mit Trageriemern · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · KEINE BAST ZULASSUNG · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995 bzw. 4200 001 541



Lieferung: ohne Batterie  
VE = 10

13,25 UVPV  
**11,95**  
4200 001 590

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4200 001 590	13,25	11,95
rot	4200 001 591	13,25	11,95

**NOW.**

**NEU**

**Blockbatterie**

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE = 24 Stück

Spannung: 6 V · Kapazität: 7 Ah  
VE = 24

<sup>1)</sup> Preis per St.



4,10 UVPV  
**3,10**<sup>1)</sup>  
4200 001 541

**Leitkegel**

verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend<sup>1)</sup> · keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · kältebeständig und bei Hitze formstabil · UV-stabilisiert

<sup>1)</sup> tagesleuchtende Leitkegel entsprechen nicht der StVO



9,25 UVPV  
**8,50**  
4000 818 440

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Standfläche [cm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
320	0,4	23 x 23	25	4000 818 440	9,25	8,50
500	1,05	28,5 x 28,5	10	4000 818 441	13,50	12,25
750	3,4	40 x 40	10	4000 818 442	37,95	34,95

**Schilderklemme**

zur temporären Befestigung von Schildern an Vierkantrohren 40 x 40 mm und Rundrohren mit einem Durchmesser von 42 mm



2,25 UVPV  
**2,05**  
4000 818 377

**Laterneneisen Berliner Modell**

mit Sicherheitsbügel · angeschmiedete Spitze · rot lackiert

Ø: 12 mm

VE = 10

<sup>1)</sup> Preis per St.



7,50 UVPV  
**4,95**<sup>1)</sup>  
4000 818 341

105,- UVPV  
**94,95**  
4000 818 488

**WEMAS**

Bestens aufgestellt.



**Fangzaun**

aus Thermoplast, hochreißfest · passender Absperrhalter mit Sicherheitsbügel  
4000 818 341

Material: Thermoplast · Länge: 50 m · Höhe: 1 m · Gewicht: 6 kg

**KELMAPLAST**

**Absperrband**

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · im Spenderkarton

Länge: 500 m



16,50 UVPV  
**14,95**  
4000 818 330

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
rot/weiß geblockt	4000 818 330	16,50	14,95
gelb/schwarz geblockt	4000 818 331	22,95	20,95
rot/weiß geblockt, recycelt	4000 818 398	17,25	15,50

**NOW.**

**Kraftstoffkanister**

aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt: 20 l · Farbe: Olivgrün RAL 6003  
VE = 4



29,95 UVPV  
**26,95**  
4000 819 007

29,75 UVPV  
**26,95**  
3000 280 202



**Löschspray Feuerstopp FS625**

zur Bekämpfung von Entstehungsbränden · löscht Fettbrände bis zu 15 Litern · frostsicher bis -10°C · 4 Jahre Haltbarkeit · wartungsfrei

Inhalt: 625 ml · Ausstattung: ohne Halter



60,40 UVPV  
**54,95**  
3000 280 303



**Vorhangschloss ABUS Touch™ 57**

Fingerabdruckschloss · einhändig per Fingerabdruck zu bedienen, doppelt verriegelt und wetterfest · ein Fingerabdrucksensor erkennt bis zu 20 Fingerprints · ideal für Sportler, Familien, Handwerker, Nachbarn

Anzahl Schlüssel: keine

Schlosskörperbreite [mm]	Bügelstärke [mm]	Bügelweite [mm]	Bügelhöhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
45	6,5	20	30	3000 280 303	60,40	54,95
50	8	24	36	3000 280 304	65,50	58,95



**Zahlenvorhangschloss 180IB**

wetterbeständig · einstellbarer Zahlencode · Körper aus geschmiedetem Messing · Bügel aus Edelstahl 4-stelliger, individuell einstellbarer Code · Innenteile aus rostfreiem Material

Lieferumfang: ein Schlüssel zum Verstellen des Codes

Schlosskörperbreite: 52 mm · Bügelstärke: 8 mm · Bügelweite: 25 mm · Größe: 50 mm



Bügelhöhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
26	3000 280 265	32,69	29,95
63	3000 280 266	34,62	31,95



**Zylindervorhangschloss 116 Profi**

massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland



14,71 UVPV  
**13,25**  
3000 250 470



Schlosskörperbreite [mm]	Bügelstärke [mm]	Bügelweite [mm]	Bügelhöhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
<b>verschiedenschließend</b>						
30	5,0	16,0	17,5	3000 250 470	14,71	13,25
40	6,0	23,0	22,0	3000 250 471	18,45	16,75
50	8,0	28,0	27,0	3000 250 472	24,33	21,95
<b>gleichschließend Z5</b>						
40	6,0	23	22	3000 250 416	20,35	18,50
50	8,0	28	27	3000 250 417	26,94	24,95



22,27 UVPV  
**19,95**  
3000 253 472

**Schlüsselbox KC**

abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz

Farbe: schwarz · Tiefe: 60 mm



Anzahl Haken	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
20 St.	160	200	3000 253 472	22,27	19,95
36 St.	240	300	3000 253 473	27,69	24,95



**Geldkassette MONEY 5030**

mit Hartgeldeinsatz · innenliegender Griff · Euro-Zähleinsatz, fährt beim Öffnen automatisch aus · mit Schaumstoffeinlage

Farbe: grau · Breite: 300 mm · Höhe: 90 mm · Oberfläche: lackiert · Tiefe: 240 mm

28,53 UVPV  
**25,95**  
8000 753 450



**Schlüsseltresor Key Safe**

zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen · einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen · Zinkdruckguss · 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination · 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen · zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich · inklusive Befestigungsmaterial

27,69 UVPV  
**25,95**  
3000 253 509



Anzahl Haken	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	geeignet für	Ausführung	Modell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	61	85	39	Schlüssellänge 7 cm	-	Key Safe 10	3000 253 509	27,69	25,95
1	83	135	46	Schlüssellänge 12 cm	-	Key Safe 20	3000 253 510	42,82	39,95
-	90	120	40	Schlüssellänge 9 cm	mit Schutzkappe	Key Safe 30	3000 253 511	30,67	28,95
-	105	145	55	Schlüssellänge 11 cm	mit Schutzkappe	Key Safe 40	3000 253 512	42,82	39,95



Werkzeugwagen  
179NXXL-7/340  
mehr auf Seite 14

**3299,-**



**3M**

Gehörschutzstöpsel  
EEP-100 EU  
mehr auf Seite 46

**269,-**



Wasserschlauch  
Quattroflex  
mehr auf Seite 39

**1,85<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Preis per m



**Heinrich Engert GmbH & Co. KG**

Siegener Straße 153-155 · 57223 Kreuztal-Buschhütten  
Telefon: 0 27 32 / 5 53 60-0 · Telefax: 0 27 32 / 5 53 60-60  
info@heinrich-engert.de · www. heinrich-engert.de