

Produktoversigt Liniesortiment Bosch hvidevarer



BOSCH

Invented for life

Gældende fra 1. april 2019 til 30. september 2019.

Alle priser er vejledende

priser inkl. 25 % moms og miljøgebyr.



Indholdsfortegnelse

4	INDBYGNINGSOVNE
5	KOMPAKTOVNE
5	MIKROOVNE
7	VARMESKUFFER
7	ESPRESSOMASKINER TIL INDBYGNING
8	FRITSTÅENDE KOMFURER
10	KOGEPLADER
15	EMHÆTTER
22	KØLE- OG KØLE-/FRYSESKABE TIL INDBYGNING

26	FRYSESKABE TIL INDBYGNING
27	VINKØLESKABE
28	KØLE- OG KØLE-/FRYSESKABE
39	FRYSESKABE
42	OPVASKEMASKINER
49	VASKEMASKINER
53	VASKE-/TØRREMASKINER
53	TØRRETUMBLERE

Indbygningsovne med damp



- Serie | 8**
- Volumen: 71 l
 - 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Varmluft Øko, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, Stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, undervarme, Langtidstegning, optøning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
 - Tillægsprogrammer med damp: AddedSteam - damptilførsel for de bedste resultater: Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning,, hævning
 - Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
 - Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, opvarmningskontrol, AutoPilot, sabbatfunktion
 - Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
 - TFT display med klartekst og touch control
 - Betjening via kontrolring
 - SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, soft opening
 - Elektronikur
 - Ovnrum i antracitemalje

- Pyrolytisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Indbygget kølblæser
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøgelfunktion, Sikkerhedsafbryder, restvarmeindikering, start-/stopagent, lågeafbryder

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emailjeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+

Anvendelig volumen (af hulrum): 71

Produktmål, mm: 595 x 594 x 548

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550

Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600

Længde på elledning (cm): 120

HRG 675BS1S **sort/stål** **14 999 kr***

*Vejledende pris



Indbygningsovne med EcoClean



- Serie | 6**
- Volumen: 71 l
 - Energieffektivitetsklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - 7 stk ovnfunktioner: Stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft Plus, over-/undervarme, pizzafunktion, undervarme, varmluft/impulsgrill
 - Temperaturregulering fra 50 - 275° C
 - Lynopvarmning
 - Betjeningspanel i glas
 - LCD-display (hvidt)
 - Forsænkbar betjeningsknapper, Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - AutoPilot10 - automatikprogrammer til individuelle retter
 - Bagvæg med EcoClean rengøring
 - Elektronikur
 - Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
 - Teleskopudtræk kan eftermonteres

- Sikkerhed: restvarmeindikering, Børnesikring med nøgelfunktion, mekanisk dørlås, indbygget kølblæser
- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A

Anvendelig volumen (af hulrum): 71

Produktmål, mm: 595 x 594 x 548

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550


Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3400

Længde på elledning (cm): 120

HBA 537BB0S **sort** **8 499 kr***

HBA 537BS0S **sort/stål** **8 499 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Volumen: 71 l
 - Energieffektivitetsklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - 5 ovnfunktioner: Stor variogrill, over-/undervarme, 3D varmluft Plus, skånsom varmluft, varmluft/impulsgrill
 - Temperaturregulering fra 50 - 275° C
 - Lynopvarmning
 - Betjeningspanel i glas
 - LED-display (rødt)
 - Forsænkbar betjeningsknapper, Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - Bagvæg med EcoClean rengøring
 - Elektronikur
 - Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
 - Teleskopudtræk kan eftermonteres
 - Sikkerhed: Børnesikring med nøgelfunktion, mekanisk dørlås, indbygget kølblæser

- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emailjeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A

Anvendelig volumen (af hulrum): 71

Produktmål, mm: 595 x 594 x 548

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550

Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3400


Længde på elledning (cm): 120

HBA 533BB0S **sort** **7 299 kr***

HBA 533BS0S **sort/stål** **7 299 kr***

HBA 533BW0S **hvid** **7 299 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- Volumen: 71 l
 - Energieffektivitetsklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - 4 stk ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, skånsom varmluft, over-/undervarme, Stor variogrill
 - Temperaturregulering fra 50 - 275° C
 - Lynopvarmning
 - Betjeningspanel i glas
 - Forsænkbar betjeningsknapper, Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - Bagvæg med EcoClean rengøring
 - Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
 - Teleskopudtræk kan eftermonteres
 - Sikkerhed: mekanisk dørlås, indbygget kølblæser

- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emailjeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A

Anvendelig volumen (af hulrum): 71

Produktmål, mm: 595 x 594 x 548

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550

Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3400

Længde på elledning (cm): 120

HBA 530BB0S **sort/stål** **6 099 kr***

HBA 530BS0S **sort/stål** **6 099 kr***

HBA 530BW0S **hvid** **6 099 kr***

*Vejledende pris



Indbygningsovne



- Serie | 8**
- Volumen: 71 l
 - Energiklasse A+ (på en skala fra A+++ til D)
 - 8 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Varmluft Øko, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, Stor variogrill, pizzafunktion, optøning
 - Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
 - Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, opvarmningskontrol, sabbatfunktion
 - TFT display med klartekst og touch control
 - Betjening via kontrolring
 - Elektronikur
 - SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, soft opening
 - Ovnrum i antracitemalje
 - Halogenbelysning, ovnbelysningen kan slukkes
 - Automatisk lynopvarmning

- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Indbygget køleblæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, Sikkerhedsafbryder, restvarmeindikering, start-/stopagent, lågeafbryder
- Fronttemperatur maks. 40°C

Medfølgende tilbehør

- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 120

HBG 632BB1S	sort	9 799 kr*
HBG 632BS1	sort/stål	9 799 kr*
HBG 632BW1S	hvid/sort	9 799 kr*

*Vejledende pris



Kompakte mikrokombiovn



- Serie | 8**
- Volumen: 45 l
 - 6 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Varmluft Øko, varmluft/impulsgrill, Stor variogrill, lille variogrill, Forvarmning af tallerkener
 - Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikro
 - Temperaturinterval: 30 °C - 275 °C
 - Inverter teknologi: skånsom opvarmning
 - 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
 - Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, opvarmningskontrol, AutoPilot
 - Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
 - Antal automatik-programmer: 14 stk
 - Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
 - TFT display med klartekst og touch control

- Betjening via kontrolring
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget køleblæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, Sikkerhedsafbryder, restvarmeindikering, start-/stopagent, lågeafbryder
- Fronttemperatur maks. 40°C

Medfølgende tilbehør

- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 150

CMG 633BB1	sort	12 699 kr*
CMG 633BS1	sort/stål	12 699 kr*
CMG 633BW1	hvid/sort	12 699 kr*

*Vejledende pris



Mikroovne til indbygning, 60 cm



- Serie | 8**
- Volumen: 21 l
 - Fast ovenbunden og roterende antenne der fordeler mikrobølgerne jævnt
 - Inverter teknologi: skånsom opvarmning
 - Praktiske ovnfunktioner: autoPilot
 - Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
 - Antal automatik-programmer: 7 stk
 - 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
 - Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
 - TFT display med klartekst og touch control

- Betjening via kontrolring, TouchControl betjening
- LED-belysning
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Start-/stopagent
- Sidehængt ovnlåge: højre


Tekniske data

Hulrumskapacitet (l): 21
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 318
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 362-382 x 560-568 x 300
 Tilslutningseffekt (W): 1220
 Længde på elledning (cm): 150

BFL 634GB1 ¹	sort	7 499 kr*
BFL 634GS1 ¹	sort/stål	7 499 kr*
BFL 634GW1 ¹	hvid/sort	7 499 kr*
BFR 634GB1 ²	sort	7 499 kr*
BFR 634GS1 ²	sort/stål	7 499 kr*
BFR 634GW1 ²	hvid/sort	7 499 kr*

*Vejledende pris

¹Venstrehængslet ²Højrehængslet



- Serie | 6**
- Volumen: 25 l
 - Maks. effekt: 900 W; 5 effektive niveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
 - AutoPilot7 - automatikprogrammer til individuelle retter
 - 4 opvarmningsprogrammer og 3 madlavningsprogrammer
 - Memory funktion (1 lagringsplads)
 - Betjening via Betjening via LED-display
 - Drejevælger, Forsænkbar betjeningsknapper, TouchControl betjening, Cylinderknapper
 - Sidehængt ovnlåge: venstre
 - Intuitiv og nem betjening

- LED-belysning
- Roterende glastallerken 31,5 cm i diameter
- Elektronikur
- Indbygget køleblæser

Medfølgende tilbehør

- 1 x Drejetallerken

Tekniske data

Hulrumskapacitet (l): 25
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 388
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 380-382 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 1450
 Længde på elledning (cm): 130


BFL 554MB0	sort	4 799 kr*
BFL 554MS0	sort/stål	4 799 kr*
BFL 554MW0	hvid	4 799 kr*

*Vejledende pris



Mikroovne til indbygning, 60 cm (fortsat)

Serie | 4



- Volumen: 20 l
- Maks. effekt: 800 W; 5 effekt niveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- AutoPilot7 - automatikprogrammer til individuelle retter
- 4 opvarmingsprogrammer og 3 madlavningsprogrammer
- Memory funktion (1 lagringsplads)
- Betjening via Betjening via LED-display
- Drejevælger, Forsænkbare betjeningsknapper, TouchControl betjening, Cylinderknapper
- Sidehængt ovnlåge: venstre
- Intuitiv og nem betjening

- LED-belysning
- Roterende glastallerken 25,5 cm i diameter
- Elektronikur
- Indbygget kølblæser

Medfølgende tilbehør
1 x Drejetallerken


Tekniske data
Hulrumskapacitet (l): 20
Produktmål, mm: 382 x 594 x 317
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 362-365 x 560-568 x 300
Tilslutningseffekt (W): 1270
Længde på elledning (cm): 130

BFL 523MSO **sort/stål** **4 199 kr***

*Vejledende pris



Serie | 6



- Volumen: 20 l
- Maks. effekt: 800 W; 5 effekt niveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- AutoPilot7 - automatikprogrammer til individuelle retter
- 4 opvarmingsprogrammer og 3 madlavningsprogrammer
- Memory funktion (1 lagringsplads)
- Betjening via Betjening via LED-display
- Drejevælger, Forsænkbare betjeningsknapper, TouchControl betjening, Cylinderknapper
- Sidehængt ovnlåge: venstre
- Intuitiv og nem betjening

- LED-belysning
- Roterende glastallerken 25,5 cm i diameter
- Elektronikur
- Indbygget kølblæser

Medfølgende tilbehør
1 x Drejetallerken

Tekniske data
Hulrumskapacitet (l): 20
Produktmål, mm: 382 x 594 x 317
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 362-365 x 560-568 x 300
Tilslutningseffekt (W): 1270
Længde på elledning (cm): 130

BFL 524MBO **sort** **4 199 kr***


BFL 524MSO **sort/stål** **4 199 kr***

BFL 524MWO **hvid** **4 199 kr***

*Vejledende pris



Serie | 4



- Volumen: 20 l
- Maks. effekt: 800 W; 5 effekt niveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Drejevælger
- Sidehængt ovnlåge: venstre
- Intuitiv og nem betjening
- Indvendig belysning
- Roterende glastallerken 25,5 cm i diameter
- Indbygget kølblæser

Medfølgende tilbehør
1 x Drejetallerken

Tekniske data
Hulrumskapacitet (l): 20
Produktmål, mm: 382 x 594 x 317
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 362-365 x 560-568 x 300
Tilslutningseffekt (W): 1270
Længde på elledning (cm): 130

BFL 520MBO **sort** **3 899 kr***

BFL 520MSO **sort/stål** **3 899 kr***


BFL 520MWO **hvid** **3 899 kr***

*Vejledende pris



Mikroovne til indbygning, 50 cm

Serie | 2



- Ovnvolumen: 17 l
- Roterende glastallerken 24,5 cm i diameter
- Vægtautomatik til 4 opvarmings- og 3 tilberedningsprogrammer
- 5 effekttrin: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Memory-funktion (1 program)
- Stort digitalt display for tilberedningstid og klokkeslæt
- Brugervenlig elektronik med taster og forsænkbare drejevælger

- Lågen er venstrehængt, kan ikke vendes
- Indbygningsapparat for 50 cm brede overskabe (min. 30 cm dyb)

Tekniske data
Hulrumskapacitet (l): 17
Produktmål, mm: 280 x 453 x 320
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 362-362 x 462-468 x 300
Tilslutningseffekt (W): 1270
Længde på elledning (cm): 130

HMT 75M521¹ **hvid** **3 399 kr***

HMT 75M551¹ **stål** **3 599 kr***

*Vejledende pris

¹Venstrehængslet



Mikroovne fritstående

Serie | 2



- Ovnvolumen: 17 l
- Roterende glastallerken 24,5 cm i diameter
- 5 effekttrin: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Vægtautomatik til 4 opvarmings- og 3 tilberedningsprogrammer
- Brugervenlig elektronik med taster og forsænkbare drejevælger

- Memory-funktion (1 program)
- Stort digitalt display for tilberedningstid og klokkeslæt

Tekniske data
Hulrumskapacitet (l): 17
Produktmål, mm: 290 x 461 x 351
Tilslutningseffekt (W): 1270
Længde på elledning (cm): 100

HMT 75M421¹ **hvid** **1 899 kr***

HMT 75M451¹ **stål** **2 099 kr***

*Vejledende pris

¹Venstrehængslet



Varmeskuffer

- Serie | 8**
- Anvendelsesområder: Hævning af gærdej - Optøning af fødevarer - Holde varm - Forvarmning af service - Langtidsstegning
 - Maks antal espressokopper 64 stk eller maks antal tallerkner (26 cm) 12 stk
 - Opvarmning gennem varmeplade i hårdt glas
 - Temperaturregulering fra 30° til 80°C (Glasoverfladetemperatur)
 - Belastning op til 25 kg
 - push&pull åbning, uden håndtag

- Kold front
- Rustfrit stål og hærdet glas indvendigt, let at rengøre

Tekniske data

Maksmalt antal espressokopper: 64
Maksmalt antal tallerkener: 12
Produktmål, mm: 140 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 140 x 560 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 810
Længde på elledning (cm): 150

BIC 630NB1	sort	6 099 kr*
BIC 630NS1	sort/stål	6 099 kr*
BIC 630NW1	hvid	6 099 kr*

*Vejledende pris

- Serie | 6**
- 4 funktioner for varmeskuffen: forvarmning af service, holde mad varm, hævning af dej, optøning af mad
 - Maks antal espressokopper 64 stk eller maks antal tallerkner (26 cm) 14 stk
 - Trinløs temperaturregulering ca. 40 °C til 80 °C
 - Belastning op til 15 kg

- push&pull åbning, uden håndtag

Tekniske data

Maksmalt antal espressokopper: 64
Maksmalt antal tallerkener: 14
Produktmål, mm: 140 x 594 x 540
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 140 x 560 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 400
Længde på elledning (cm): 150

BIC 510NB0	sort	4 399 kr*
BIC 510NS0	sort/stål	4 399 kr*

*Vejledende pris

- Maks antal espressokopper 64 stk eller maks antal tallerkner (26 cm) 14 stk
- Til opbevaring
- Maksimal kapacitet 15 kg

- push&pull åbning, uden håndtag
- Skridsikkert underlag

Tekniske data

Produktmål, mm: 140 x 594 x 500

BIE 630NS1	sort/stål	3 399 kr*
-------------------	------------------	------------------

*Vejledende pris

Espressomaskiner til indbygning



- AutoMilkClean: Helt automatisk rengøring af mælkesystemet med damp efter hver kop
- Innovativt varmesystem - SensoFlow system - for hurtig opvarmning
- OneTouch DoubleCup: Tilberedt to kopper samtidigt med alle kaffe- og mælkespecialiteter
- oneTouch Funktion: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, sort kaffe, Cappuccino, Latte Macchiato, kaffe med mælk, varm mælk, mælkeskum, egendefineret mælkedrik, varmt vand - med et enkelt tryk
- Eksklusiv keramisk kværn - silentCeramic Drive, med et lavt lydniveau
- Vandpumpe med 19 bar tryk
- MyCoffee: Gem 8 favorit drikke med individuelle navne og personlig indstilling af mælk og espresso
- aromaDouble Shot: stærkere kaffe med samme fyldige aroma
- Individuel indstillelig drikketemperatur. Kaffe: 3 trin varmtvands: 4 trin
- One-touch kaffe med mælk specialiteter med ekstra fint mælkeskum takket være en innovativ mælkeskummer
- individualCup Volumen: Kopstørrelsen kan tilpasses individuelt, således at koppen bliver så fyldt som ønsket
- CoffeeSensor System: Kværnen tilpasser sig automatisk til blandingen af bønner
- TFT-display med interaktiv menu
- Højdejusterbart kaffeudløb: Til og med 150 mm høje latte macchiato glas er der plads til

- Aftagelig vandtank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende låg (500 g)
- Forvarsel om når bønnebeholder eller vandtank snart er tom, samt når vandfilter bør skiftes
- Fleksibel mælkeløsning: Bestem selv om mælkebeholderen skal tilsluttes eller brug evt. en mælkekarton
- Minimering af opvarmningstid: Hurtig første kop!
- Vand-, mælke- og bønnebeholder er let tilgængelige bag lågen, således at køkkenet ikke fremstår rodet
- ja funktion. Maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop. Hygiejnisk og altid frisk kaffe.
- Mælkedysen er udtagelig, hvilket gør den lettere at rengøre under rindende vand eller i opvaskemaskinen
- calc'nClean: fuldautomatisk rengørings- og afkalkningsprogram
- Aftagelig bryggeenhed

Medfølgende tilbehør

9 x Monteringskruer
1 x Måleske
1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad
1 x Mælkebeholder
1 x Forbindelsesslange til mælkedyse
1 x Hæverør til mælk

Tekniske data

Pumpetryk (bar): 19
Produktmål, mm: 455 x 594 x 375
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 449 x 558 x 356
Tilslutningseffekt (W): 1600
Længde på elledning (cm): 170
Længde på elledning (cm): 170.0

CTL 636ES1	sort/stål	23 999 kr*
-------------------	------------------	-------------------

*Vejledende pris



Komfurer med induktion



- Serie | 6**
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - 4 induktionskogezone
 - Booster-funktion for alle kogezone
 - CombInduction - kan anvendes som en stor zone eller to separate zoner
 - MoveMode-funktion til innovativ og enkel effektstyring
 - QuickStart funktion
 - ReStart funktion
 - 17 effektrin
 - Volumen: 63 l
 - Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
 - 8 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
 - AutoPilot30 - automatikprogrammer til individuelle retter
 - Lynopvarmning
 - Pyrolytisk selvrens
 - Stegetermometer
 - DirectSelect betjening - enkel betjening af kogepladerne
 - SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen
 - Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
 - Elektronikur, minutur, timer til tilberedningstid
 - Timer med afbryder-funktion på alle kogezone
 - Udtageligt hængegitter

- Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
- LCD-display (hvidt)
- TopControl funktionsdisplay
- Display der viser energiforbruget
- Fuldt glas i inderdøren
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Sikkerhed kogeplader: Elektronisk børnesikring, Betjeningspanel med pause/funktion, Hovedafbryder med pause-/stopfunktion, gryderejstrering, PowerManagement funktion
- Sikkerhed: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, Sikkerhedsafbryder, elektronisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande, pyrolyse

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 63
Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7850
Elementspænding (V): 220-240
Længde på elledning (cm): 120

HLS 79W320U	hvid	12 199 kr*
HLS 79W350U	stål	13 499 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - TouchControl betjening - enkel betjening af kogepladerne
 - 4 induktionskogezone
 - Booster-funktion for alle kogezone
 - QuickStart funktion
 - ReStart funktion
 - 17 effektrin
 - Volumen: 66 l
 - Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
 - 7 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
 - Lynopvarmning
 - Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
 - Elektronikur, minutur, timer til tilberedningstid
 - Timer med afbryder-funktion på alle kogezone
 - Udtageligt hængegitter
 - Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
 - TopControl funktionsdisplay
 - Forsænkbare betjeningsknapper, Cylinderknapper
 - LED-display (rødt)

- Fuldt glas i inderdøren
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Sikkerhed kogeplader: Elektronisk børnesikring, Betjeningspanel med pause/funktion, Hovedafbryder med pause-/stopfunktion, gryderejstrering, PowerManagement funktion
- Sikkerhed: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 50°C
- Justerbare ben
- Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 66
Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7900
Elementspænding (V): 220-240
Længde på elledning (cm): 120

HLN 39A020	hvid	9 299 kr*
HLN 39A050U	stål	9 799 kr*
HLN 39A060U	sort	9 299 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - Glaskeramik
 - 4 induktionskogezone
 - Booster-funktion for alle kogezone
 - Timer med slukfunktion for alle kogezone
 - QuickStart funktion
 - ReStart funktion
 - 17 effektrin
 - Volumen: 66 l
 - 7 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
 - TouchControl betjening - enkel betjening af kogepladerne
 - TopControl funktionsdisplay
 - Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
 - Udtageligt hængegitter
 - Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
 - Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

- Sikkerhed kogeplader: Elektronisk børnesikring, Betjeningspanel med pause/funktion, Hovedafbryder med pause-/stopfunktion, gryderejstrering, PowerManagement funktion
- Sikkerhed: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 50°C
- Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel
- Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 66
Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7900
Elementspænding (V): 220-240
Længde på elledning (cm): 120

HLL 090020U	hvid	8 799 kr*
-------------	------	-----------

*Vejledende pris



Komfurer med glaskeramiske plader



- Serie | 4**
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - Glaskeramik
 - 4 trinløst regulerbare QuickTherm kogezone, heraf 1 dobbelt zone og 1 oval kogezone
 - Volumen: 66 l
 - Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
 - 7 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
 - Lynopvarmning
 - Bagvæg med EcoClean rengøring
 - Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
 - Elektronikur, minutur, timer til tilberedningstid
 - Udtageligt hængegitter
 - Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
 - Forsænkbare betjeningsknapper, Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - 4 restvarmeindikatorer
 - Sikkerhed: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
 - Fronttemperatur maks. 50°C
 - Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel
 - Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 66
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 10900
 Elementspænding (V): 220-240
 Længde på elledning (cm): 120

HKR 39A250U stål **8 099 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - Glaskeramik
 - 4 trinløse regulerbare HighSpeed kogezone
 - Volumen: 66 l
 - Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
 - 7 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
 - Lynopvarmning
 - Bagvæg med EcoClean rengøring
 - Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
 - Udtageligt hængegitter
 - Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
 - Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - 4 restvarmeindikatorer
 - Sikkerhed: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
 - Fronttemperatur maks. 50°C
 - Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel
 - Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 66
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 9700
 Elementspænding (V): 220-240
 Længde på elledning (cm): 120

HKN 39A050U stål **7 799 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - Glaskeramik
 - 4 trinløst regulerbare QuickTherm kogezone, heraf 1 dobbelt zone og 1 oval kogezone
 - Volumen: 66 l
 - Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
 - 7 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
 - Lynopvarmning
 - Bagvæg med EcoClean rengøring
 - Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
 - Elektronikur, minutur, timer til tilberedningstid
 - Udtageligt hængegitter
 - Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
 - Forsænkbare betjeningsknapper, Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - 4 restvarmeindikatorer
 - Sikkerhed: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
 - Fronttemperatur maks. 50°C
 - Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel
 - Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 66
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 10900
 Elementspænding (V): 220-240
 Længde på elledning (cm): 120

HKR 39A220U hvid **7 799 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - Glaskeramik
 - 4 trinløse regulerbare HighSpeed kogezone
 - Volumen: 66 l
 - Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
 - 7 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
 - Lynopvarmning
 - Bagvæg med EcoClean rengøring
 - Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
 - Udtageligt hængegitter
 - Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
 - Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - 4 restvarmeindikatorer
 - Sikkerhed: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
 - Fronttemperatur maks. 50°C
 - Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel
 - Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 66
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 9700
 Elementspænding (V): 220-240
 Længde på elledning (cm): 120

HKN 39A020U hvid **7 499 kr***

*Vejledende pris



Komfurer med glaskeramiske plader (fortsat)



- Serie | 4**
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - Glaskeramik
 - 4 trinløse regulerbare HighSpeed kogezone
 - Volumen: 66 l
 - Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
 - 7 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
 - Lynopvarmning
 - Bøgvæg med EcoClean rengøring
 - Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
 - Udtageligt hængegitter
 - Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
 - Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - 4 restvarmeindikatorer

- Sikkerhed: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget kølblæser
- Fronttemperatur maks. 50°C
- Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel
- Justerbare ben

Medfølgende tilbehør
2 x Emaljeret bageplade
1 x Rist
1 x Universalpande

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 66
Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 9700
Elementspænding (V): 220-240
Længde på elledning (cm): 120

HKN 39A060U **sort** **7 499 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - Glaskeramik
 - 4 trinløse regulerbare HighSpeed kogezone
 - Volumen: 71 l
 - Konventionel bageovn
 - 5 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, stor variogrill, Lille VARIO grill
 - Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
 - Udtageligt hængegitter
 - Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - 4 restvarmeindikatorer
 - Sikkerhed: mekanisk dørlås, indbygget kølblæser

- Fronttemperatur maks. 50°C
- Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel
- Justerbare ben

Medfølgende tilbehør
2 x Emaljeret bageplade
1 x Rist
1 x Universalpande

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 9250
Elementspænding (V): 220-240
Længde på elledning (cm): 120

HKA 050020U **hvid** **6 399 kr***

*Vejledende pris



Komfurer med masseplader



- Serie | 2**
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
 - 1 lyn- og 3 normale kogeplader
 - Volumen: 71 l
 - Konventionel bageovn
 - 5 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, stor variogrill, Lille VARIO grill
 - Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
 - Udtageligt hængegitter
 - Cylinderknapper
 - Fuldt glas i inderdøren
 - Sikkerhed: mekanisk dørlås, indbygget kølblæser
 - Fronttemperatur maks. 50°C

- Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel
- Justerbare ben

Medfølgende tilbehør
2 x Emaljeret bageplade
1 x Rist
1 x Universalpande

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 8850
Elementspænding (V): 220-240
Længde på elledning (cm): 120

HQA 050020U **hvid** **5 499 kr***

*Vejledende pris



Kogesektioner med FlexInduction, 80 cm



- Serie | 6**
- DirectSelect betjening
 - 17 effekttrin
 - Mere fleksibel madlavning med flexInduction
 - Booster-funktion for alle kogezone
 - PerfectFry stegesensor med 4 temperaturindstillinger
 - Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur
 - TopControl funktionsdisplay
 - Gryderegistrering
 - ReStart funktion
 - QuickStart funktion

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Medfølgende tilbehør
1 x Tilpasningslister 750 - 780 mm

Tekniske data
Antal induktionsplader: 4
Produktmål, mm: 51 x 802 x 522
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 750-750 x 490-500
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400

PXE 851FC1E **U-Facette** **14 199 kr***

*Vejledende pris



Kogesektioner med FlexInduction, 60 cm




- Serie | 6**
- DirectSelect betjening
 - 17 effektrin
 - Mere fleksibel madlavning med flexInduction
 - PerfectFry stegesensor med 4 temperaturindstillinger
 - Booster-funktion for alle kogezone
 - Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur
 - TopControl funktionsdisplay
 - Gryderegistrering
 - ReStart funktion
 - QuickStart funktion
 - 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
 - Display der viser energiforbruget
- Tekniske data**
- Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400

PXE 651FC1E U-Facette 11 399 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med induktion, 90 cm



- Serie | 8**
- DirectSelect Premium touch control betjening
 - 17 effektrin
 - Trippel ring zone - variabel kogezone
 - Booster-funktion for alle kogezone
 - Kogezone med ekstra stærk 5,5 kW PowerBoost
 - PerfectFry stegesensor med 5 temperaturindstillinger
 - PanBoost funktion på alle induktionszoner
 - Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
 - Digitalt funktionsdisplay
 - Gryderegistrering
 - ReStart funktion
 - QuickStart funktion
 - Elektronisk børnesikring
 - 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
 - Display der viser energiforbruget
- Tekniske data**
- Antal induktionsplader: 5
 Produktmål, mm: 51 x 916 x 527
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 880-880 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 11100

PIV 975DC1E ComfortDesign 16 599 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med induktion, 80 cm



- Serie | 6**
- 4 induktionszoner med gryderegistrering
 - 17 effektrin
 - DirectSelect betjening
 - CombiInduction - kan anvendes som en stor zone eller to separate zoner
 - Booster-funktion for alle kogezone
 - Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur
 - TopControl funktionsdisplay
 - Gryderegistrering
 - Automatisk varmeregulering med Movemode i 2 trin
 - ReStart funktion
 - QuickStart funktion
 - 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
 - Display der viser energiforbruget
- Tekniske data**
- Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 802 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 750-750 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400

PVS 831FB5E FrontFacette 12 699 kr*

*Vejledende pris




Kogesektioner med induktion, 60 cm



- Serie | 6**
- DirectSelect betjening
 - 17 effektrin
 - Ring zone roaster - variabel kogezone
 - Booster-funktion for alle kogezone
 - Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur
 - TopControl funktionsdisplay
 - Gryderegistrering
 - ReStart funktion
 - QuickStart funktion
 - Elektronisk børnesikring
 - 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
 - Display der viser energiforbruget
- Tekniske data**
- Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 606 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400

PIF 672FB1E ComfortDesign 10 399 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- TouchControl betjening
 - 17 effektrin
 - 4 induktionszoner med gryderegistrering
 - CombiInduction - kan anvendes som en stor zone eller to separate zoner
 - Booster-funktion for alle kogezone
 - Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur
 - TopControl funktionsdisplay
 - Gryderegistrering
 - ReStart funktion
 - QuickStart funktion
 - 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Tekniske data**
- Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6900

PVS 611BB5E uden ramme 8 499 kr*


*Vejledende pris



Kogesektioner med induktion, 60 cm (fortsat)

Serie | 4

- 4 induktionszoner med gryderegistrering
- TouchControl betjening
- 17 effektrin
- Booster-funktion for alle kogezone
- Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur
- TopControl funktionsdisplay
- ReStart funktion
- QuickStart funktion
- Gryderegistrering




- Elektronisk børnesikring
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Kabel medfølger

Tekniske data
 Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400


PIE 651BB1E U-Facette 7 799 kr*

*Vejledende pris



Serie | 4

- TouchControl betjening
- 17 effektrin
- Booster-funktion for alle kogezone
- Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur
- TopControl funktionsdisplay
- Gryderegistrering
- ReStart funktion
- QuickStart funktion
- Elektronisk børnesikring




- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Tekniske data
 Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 55 x 583 x 513
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 55 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400


PIE 645BB1E stålramme 7 699 kr*

*Vejledende pris



Serie | 4

- TouchControl betjening
- 17 effektrin
- Booster-funktion for alle kogezone
- Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur
- TopControl funktionsdisplay
- Gryderegistrering
- ReStart funktion
- QuickStart funktion
- Elektronisk børnesikring




- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Tekniske data
 Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 4600

PUE 611BB2E uden ramme 5 799 kr*


*Vejledende pris



Kogesektioner, 60 cm

Serie | 6

- DirectSelect betjening
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- Minutur
- ReStart funktion
- Betjeningspanel med pausefunktion
- 4 HighSpeed kogezone
- 1 rund variabel kogezone
- PowerBoost-funktion
- 17 effektrin
- TopControl funktionsdisplay




- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Elektronisk børnesikring
- Hovedafbryder med pause-/stopfunktion
- Display for energiforbrug

Tekniske data
 Produktmål, mm: 44 x 606 x 527
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 44 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7000


PKF 675FP1E ComfortDesign 4 799 kr*

*Vejledende pris



Serie | 6

- DirectSelect betjening
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- Minutur
- ReStart funktion
- Betjeningspanel med pausefunktion
- 4 HighSpeed kogezone
- 1 rund variabel kogezone
- PowerBoost-funktion
- 17 effektrin
- TopControl funktionsdisplay




- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Elektronisk børnesikring
- Hovedafbryder med pause-/stopfunktion
- Display for energiforbrug

Tekniske data
 Produktmål, mm: 45 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6900


PKF 651FP1E U-Facette 4 599 kr*

*Vejledende pris



Serie | 4

- TouchControl betjening
- TopControl funktionsdisplay
- Minutur
- 4 HighSpeed kogezone
- 1 oval variabel kogezone
- 1 rund variabel kogezone
- Zoneudvidelse via separate sensortaster
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- 17 effektrin
- ReStart funktion




- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Elektronisk børnesikring
- Hovedafbryder med pause-/stopfunktion

Tekniske data
 Produktmål, mm: 48 x 583 x 513
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7500

PKN 645B17 stålramme 4 399 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 6**
- DirectSelect betjening
 - Betjeningspanel med pausefunktion
 - TopControl funktionsdisplay
 - 4 HighSpeed kogezone
 - PowerBoost-funktion
 - 17 effektrin
 - 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
 - Elektronisk børnesikring



- Hovedafbryder med pause-/stopfunktion
- Display for energiforbrug

Tekniske data
 Produktmål, mm: 48 x 583 x 513
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6900

PKE 645FN1E stålramme **4 199 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- TouchControl betjening
 - Timer med slukfunktion for alle kogezone
 - Minutur
 - ReStart funktion
 - 4 HighSpeed kogezone
 - 17 effektrin
 - TopControl funktionsdisplay
 - 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone



- Elektronisk børnesikring
- Hovedafbryder med pause-/stopfunktion

Tekniske data
 Produktmål, mm: 48 x 583 x 513
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6600

PKE 645B17E stålramme **4 099 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- 4 HighSpeed kogezone
 - 9 effektrin
 - Topbetjent
 - Ramme i stål
 - 4 restvarmeindikatorer



Tekniske data
 Produktmål, mm: 48 x 583 x 513
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6600

PKE 645CA1E stålramme **3 799 kr***

*Vejledende pris

- Serie | 4**
- TouchControl betjening
 - 4 HighSpeed kogezone
 - 17 effektrin
 - Glaskeramik uden dekoration
 - 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
 - Elektronisk børnesikring



- Hovedafbryder med pause-/stopfunktion

Tekniske data
 Produktmål, mm: 45 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6600

PKE 611D17E uden ramme **3 699 kr***

*Vejledende pris



Gaskogesektioner, 60 cm

- Serie | 8**
- FlameSelect-teknologi
 - Enhåndstændning
 - Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen
 - Gryderiste i støbejern med gummifødder
 - 4 gasbrændere
 - Foran til venstre: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
 - Foran til højre: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
 - Bagtil til venstre: Spare brænder, op til 1.1 kW (afhængig af gastype)
 - Bagtil til højre: Intensiv brænder, op til 2.8 kW (afhængig af gastype)



- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Glaskeramisk
- Betjening med drejknapper
- Forberedt til bygas
- Naturgasdyser (20 mbar) vedlagt

Tekniske data
 Antal gasbrændere: 4
 Produktmål, mm: 45 x 606 x 527
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 560-562 x 490-502
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 1

PRP 6A6B70S ComfortDesign **8 299 kr***

*Vejledende pris

- Serie | 8**
- FlameSelect-teknologi
 - Enhåndstændning
 - Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen
 - Gryderiste i støbejern med gummifødder
 - TopControl funktionsdisplay
 - 4 gasbrændere
 - Foran til venstre: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
 - Foran til højre: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
 - Bagtil til venstre: Spare brænder, op til 1.1 kW (afhængig af gastype)
 - Bagtil til højre: Intensiv brænder, op til 2.8 kW (afhængig af gastype)



- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Glaskeramisk
- Betjening med drejknapper
- Forberedt til naturgas (20 mbar)
- Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt

Tekniske data
 Antal gasbrændere: 4
 Produktmål, mm: 45 x 606 x 527
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 560-562 x 490-502
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 2

PRP 6A6D70 ComfortDesign **7 499 kr***

*Vejledende pris

Gaskogesektioner, 60 cm (fortsat)



- Serie | 6**
- FlameSelect-teknologi
 - Enhåndstændning
 - Gryderiste i støbejern med gummifødder
 - 4 gasbrændere
 - Foran til venstre: Normal brænder, op til 1.75 kW (afhængig af gastype)
 - Foran til højre: Spare brænder, op til 1 kW (afhængig af gastype)
 - Bagtil til venstre: Normal brænder, op til 1.75 kW (afhængig af gastype)
 - Bagtil til højre: Intensiv brænder, op til 3 kW (afhængig af gastype)

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Hårdt glas sort
- Betjening med drejeknapper
- Forberedt til naturgas (20 mbar)
- Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt

Tekniske data

- Antal gasbrændere: 4
- Produktmål, mm: 45 x 590 x 520
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 560-562 x 480-492
- Elektrisk tilslutningseffekt (W): 1

PPP 6A6B20 uden ramme 5 599 kr*

*Vejledende pris

Domino-kogesektioner



- Serie | 6**
- Induktionskogesektion, 30 cm
 - DirectSelect betjening
 - Booster-funktion for alle kogezoner
 - Timer med slukfunktion for alle kogezoner, Minutur, Optællingstimer pr. zone
 - Gryderejstrering
 - ReStart funktion
 - QuickStart funktion
 - 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

- Display der viser energieffektiviteten
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

- Antal induktionsplader: 2
- Produktmål, mm: 51 x 306 x 527
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 270 x 490-500
- Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3700

PXX 375FB1E ComfortDesign 8 999 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 6**
- Induktionskogesektion, 30 cm
 - DirectSelect betjening
 - Booster-funktion for alle kogezoner
 - Timer med slukfunktion for alle kogezoner
 - Minutur
 - QuickStart funktion
 - ReStart funktion
 - 17 effektrin
 - Hovedafbryder med pause-/stopfunktion

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display for energiforbrug
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

- Antal induktionsplader: 2
- Produktmål, mm: 51 x 306 x 527
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 270 x 490-500
- Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3700

PIB 375FB1E ComfortDesign 7 599 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 8**
- FlameSelect-teknologi
 - Enhåndstændning
 - Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen
 - Gryderiste i støbejern med gummifødder
 - TopControl funktionsdisplay
 - 1 gasbrænder
 - Midten: Wokbrænder, op til 6 kW (afhængig af gastype)
 - Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
 - Glaskeramisk
 - Betjening med drejeknapper

- Forberedt til naturgas (20 mbar)
- Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt

Medfølgende tilbehør

- 1 x Wok ring

Tekniske data

- Antal gasbrændere: 1
- Produktmål, mm: 45 x 306 x 527
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 270 x 490-500
- Elektrisk tilslutningseffekt (W): 2

PRA 3A6D70 ComfortDesign 5 699 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 8**
- FlameSelect-teknologi
 - Enhåndstændning
 - Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen
 - Gryderiste i støbejern med gummifødder
 - 2 gasbrændere
 - Midt bagtil: Intensiv brænder, op til 2.8 kW (afhængig af gastype)
 - Midt foran: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
 - Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder

- Glaskeramisk
- Betjening med drejeknapper
- Forberedt til bygas
- Naturgasdyser (20 mbar) vedlagt

Tekniske data

- Antal gasbrændere: 2
- Produktmål, mm: 45 x 306 x 527
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 270 x 490-500
- Elektrisk tilslutningseffekt (W): 1

PRB 3A6B70S ComfortDesign 5 699 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 8**
- FlameSelect-teknologi
 - Enhåndstændning
 - Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen
 - Gryderiste i støbejern med gummifødder
 - TopControl funktionsdisplay
 - 2 gasbrændere
 - Midt bagtil: Intensiv brænder, op til 2.8 kW (afhængig af gastype)
 - Midt foran: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
 - Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder

- Glaskeramisk
- Betjening med drejeknapper
- Forberedt til naturgas (20 mbar)
- Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt

Tekniske data

Antal gasbrændere: 2
 Produktmål, mm: 45 x 306 x 527
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 270 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 2

PRB 3A6D70 **ComfortDesign** **5 399 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 6**
- DirectSelect betjening
 - TopControl funktionsdisplay
 - 2 HighSpeed kogezone
 - PowerBoost-funktion
 - 1 rund variabel kogezone
 - Timer med slukfunktion for alle kogezone
 - Minutur
 - ReStart funktion
 - 17 effektrin
 - Elektronisk børnesikring
 - Hovedafbryder med pause-/stopfunktion

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display for energiforbrug
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

Produktmål, mm: 38 x 306 x 527
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 38 x x
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3500

PKF 375FP1E **ComfortDesign** **4 599 kr***

*Vejledende pris

Frithængende emhætter, 90 cm



- Serie | 4**
- Energieffektivitet: B (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591max. 438 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
 - Automatisk eftersug i 6
 - Belysning: 4 x 1,5W LED-lamper
 - Særdeles lydsvag med speciel lydæmpning
 - Let at rengøre

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til loftmontering over kogesektion
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 256
 Længde på elledning (cm): 130

DIB 97IM50 **stål** **9 699 kr***

*Vejledende pris

Frithængende emhætter, 40 cm



- Serie | 6**
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 364 m³/t, Intensivtrin: 503 m³/t
 - Lydniveau på højeste normaltrin: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6 minutter
 - Særdeles lydsvag med speciel lydæmpning
 - Til loftmontering over kogesektion
 - Belysning: 4 x 1,5W LED-lamper
 - Farvetemperatur: 3500 k

- Elektronisk styring
- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til drift med kulfilter
- CleanAir-filter medfølger

Tekniske data

Driftsmåde: Kun recirkulation
 Tilslutningseffekt (W): 266
 Længde på elledning (cm): 140

DII 31JM60 **sort/glas** **9 599 kr***

*Vejledende pris

Loftmonterede emfang

- Serie | 6
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 458 m³/t, Intensiv 798 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 2 intensivtrin
 - Intensivtrin med automatisk tilbagesstilling
 - Automatisk eftersug i 10 minutter
 - Betjenes via fjernbetjening
 - Emfanget kan betjenes fra kogesektionen (gælder kogesektioner som har denne funktionalitet)
 - Belysning: 4 x 3W LED-lamper
 - SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
 - Lysdæmperfunktion
 - Effektiv og stille EcoSilence drive motor
 - Metafjedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen



- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- RimVentilation - metafjedfilter med kantsug
- Home Connect - trådløs overvågning og betjening via smartphone eller tablet
- Intervalfunktion er tilgængelig via Home Connect.
- Silence-funktion tilgængelig via Home Connect-app'en.
- Til loftmontering over kogesektion
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)
- Vendbar blæser: Udblæsning på alle 4 sider.

DRC 97AQ50

stål

13 599 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 299mm x 888mm x 487mm
 Tilslutningseffekt (W): 174
 Længde på elledning (cm): 130

Væghængte emhætter, 90 cm

- Serie | 8
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Energiforbrug: 37.2 kWh/år*
 - Kapacitet: Maks. normaldrift: 290 m³/t, Intensivtrin: 520 m³/t
 - Max. kapacitet: 730 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - PowerBoost-mode
 - 3 hastigheder og 2 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6 minutter
 - Til vægmontering
 - Display og ControlRing-betjening
 - TouchControl betjening med LED indikering
 - Belysning: 2 stk LED
 - SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
 - Lysdæmperfunktion



- Farvetemperatur: 3500 k
- Metafjedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metafjedfilter med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten
- Må ikke kombineres med gaskogesektioner

DWF 97RU60

stål/sort glas

11 599 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 130

- Serie | 6
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
 - Energiforbrug: 26.9 kWh/år*
 - Kapacitet: Maks. normaldrift: 400 m³/t, Intensivtrin: 560 m³/t
 - Max. kapacitet: 730 m³/t
 - Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6 minutter
 - Til vægmontering
 - TouchControl betjening med LED indikering
 - Belysning: 2 stk LED-lamper



- Farvetemperatur: 3500 k
- Metafjedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metafjedfilter med kantsug
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

DWK 97JM20

stål/hvidt glas

10 399 kr*

DWK 97JM60

stål/sort glas

10 399 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 143
 Længde på elledning (cm): 130

- Serie | 6
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Energiforbrug: 39.7 kWh/år*
 - Kapacitet: Maks. normaldrift: 290 m³/t, Intensivtrin: 510 m³/t
 - Max. kapacitet: 730 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - PowerBoost-mode
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6 minutter
 - Til vægmontering
 - TouchControl betjening med LED indikering
 - Belysning: 2 stk LED-lamper
 - Farvetemperatur: 3500 k



- Metafjedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metafjedfilter med kantsug
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

DWF 97KM60

stål/sort glas

10 299 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 143
 Længde på elledning (cm): 130

Serie | 6



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med lightline
- Belysning: 3 x 1,5W LED-lamper
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- Lysdæmperfunktion
- Automatisk eftersug i 6
- Effektiv og stille EcoSilence drive motor

- Særdeles lydsvag med speciel lyddæmpning
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let at rengøre
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let monteringsystem
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 145
 Længde på elledning (cm): 130

DWB 97JP50

stål

9 299 kr*

*Vejledende pris



Serie | 4



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 360 m3/t, Intensiv 580 m3/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring
- Til vægmontering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 220
 Længde på elledning (cm): 130

DWA 96DM50

stål

6 099 kr*

*Vejledende pris

Serie | 4



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 380 m3/t, Intensiv 610 m3/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring
- Til vægmontering
- Belysning: 2 stk LED-lamper

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 220
 Længde på elledning (cm): 130

DWQ 96DM50

rustfrit stål

5 299 kr*

*Vejledende pris



Serie | 4



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 360 m3/t, Intensiv 580 m3/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6
- Elektronisk styring via TouchControl med LED indikering
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til vægmontering

- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 220
 Længde på elledning (cm): 130

DWB 96DM50

stål

4 799 kr*

*Vejledende pris

Serie | 2



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591max. 590 m3/t
- Maks. kapacitet, fritblæsende: 590 m3/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder
- Til vægmontering
- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- Tryktaster for 3 hastigheder
- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 220
 Længde på elledning (cm): 130

DWB 96BC50

stål

4 099 kr*

*Vejledende pris

Serie | 2



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapacitet, fritblæsende: 590 m3/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder
- Til vægmontering
- Belysning: 2 stk LED
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 220
 Længde på elledning (cm): 130

DWB 76BC50

rustfrit stål

3 999 kr*

*Vejledende pris

Væghængte emhætter, 80 cm



- Serie | 4**
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 420 m³/t, Intensiv 680 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6
 - TouchControl betjening med LED indikering
 - Belysning: 2 stk LED
 - Farvetemperatur: 3500 k
 - Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Til aftræk eller recirkulation
- For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør)
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 263
Længde på elledning (cm): 130

DWK 87CM60 stål/sort glas 9 299 kr*

*Veiledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Energiforbrug: 49.2 kWh/år*
 - Kapacitet: Maks. normaldrift: 380 m³/t, Intensivtrin: 560 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - Max. kapacitet: 680 m³/t
 - Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6 minutter
 - Til vægmontering
 - TouchControl betjening med LED indikering
 - Belysning: 2 stk LED

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 263
Længde på elledning (cm): 130

DWK 87BM60 stål/sort glas 8 799 kr*

*Veiledende pris

Væghængte emhætter, 60 cm



- Serie | 6**
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 710 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - PowerBoost-mode
 - Automatisk eftersug i 6
 - Elektronisk styring via TouchControl med LED indikering
 - 2 højtydende motorer. Effektiv og stille EcoSilence drive motor
 - Til vægmontering
 - Belysning: 2 stk LED-lamper
 - Farvetemperatur: 3500 k
 - RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let at rengøre
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan installeres uden skorsten
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 143
Længde på elledning (cm): 130

DWF 67KM60 stål/sort glas 9 999 kr*

*Veiledende pris



- Serie | 6**
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 413 m³/t, Intensiv 657 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med lightline
 - Automatisk eftersug i 6
 - Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
 - SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
 - Lysdæmperfunktion
 - Effektiv og stille EcoSilence drive motor

- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let at rengøre
- Let monteringsystem
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 143
Længde på elledning (cm): 130

DWB 67JP50 stål 8 299 kr*

*Veiledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 660 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - TouchControl betjening med LED indikering
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6
 - Belysning: 2 stk LED
 - Farvetemperatur: 3500 k
 - Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Til aftræk eller recirkulation
- For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør)
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 263
Længde på elledning (cm): 130

DWK 67CM60 sort 8 299 kr*

*Veiledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 390 m³/t, Intensiv 600 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Elektronisk styring
 - Til vægmontering
 - Displayfarve: Hvid/blå
 - Belysning: 2 stk LED-lamper
 - Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 220
Længde på elledning (cm): 130

DWA 66DM50 **stål** **5 699 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 610 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Elektronisk styring
 - Til vægmontering
 - Belysning: 2 stk LED-lamper

- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 220
Længde på elledning (cm): 130

DWQ 66DM50 **stål** **4 899 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 360 m³/t, Intensiv 580 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6
 - Elektronisk styring via TouchControl med LED indikering
 - Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
 - Til vægmontering

- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 220
Længde på elledning (cm): 130

DWB 66DM50 **stål** **4 399 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Maks. kapacitet, fritblæsende: 590 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder
 - Til vægmontering
 - Belysning: 2 stk LED
 - Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- Højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 220
Længde på elledning (cm): 130

DWB 66BC50 **stål** **3 799 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
 - Maks. kapacitet, fritblæsende: 360 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder
 - Til vægmontering
 - Betjening: Tryktaster
 - Belysning: 2 stk LED

- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør)
- Returklap medleveres

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): D
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 100
Længde på elledning (cm): 130

DWP 64BC20 **hvid** **2 799 kr***

DWP 64BC50 **stål** **2 799 kr***

DWP 64BC60 **sort** **2 799 kr***

*Vejledende pris

Integrerede emhætter



- Serie | 4**
- Ydelse og effekt
 - Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 362 m³/t, Intensiv 618 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Til montering i overskab
 - Til forberedte skabe eller indbygning over kogeø
 - Betjening: Skydevælger
 - Belysning 2 x LED spot 2,15W (low volt)

- Metalfedfilter med aluminium ramme, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap medleveres

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): C
Driftsmåde: Konvertibel
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 255mm x 500mm x 350mm
Tilslutningseffekt (W): 206
Længde på elledning (cm): 130

DHL 555BL **sølvmetallic** **3 399 kr***

*Vejledende pris

Udtræksemhætter



- Serie | 4**
- Ydelse og effekt
 - Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 420 m³/t, Intensiv 740 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6 minutter
 - Belysning: 2 stk 3W LED
 - tryktaster betjening med LED indikering
 - Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- Effektiv og stille EcoSilence drive motor
- Til aftræk eller recirkulation
- Til overskabe (60 eller 90 cm)
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 175

DFR 097A51 uden gribeliste 6 199 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 6**
- Ydelse og effekt
 - Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 390 m³/t, Intensiv 710 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 2 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6 minutter
 - Belysning: 2 stk 3W LED
 - SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
 - Lysdæmperfunktion
 - Elektronisk styring via tryktaster med digital indikering
 - Gribeliste i rustfrit stål medfølger

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Effektiv og stille EcoSilence drive motor
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 175

DFS 067E51 stål 5 099 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 4**
- Ydelse og effekt
 - Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 391 m³/t, Intensiv 739 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6 minutter
 - tryktaster betjening med LED indikering
 - Belysning 2 x 3W LED
 - Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
 - Effektiv og stille EcoSilence drive motor

- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Leveres uden gribeliste
- Returklap medleveres
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 175

DFR 067A51 uden gribeliste 4 699 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 4**
- Ydelse og effekt
 - Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 270 m³/t, Intensiv 420 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - Automatisk eftersug i 6 minutter
 - tryktaster betjening med LED indikering
 - Belysning: 2 stk 3W LED
 - Gribeliste i rustfrit stål medfølger
 - Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- Effektiv og stille EcoSilence drive motor
- Til aftræk eller recirkulation
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 162mm x 526mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 76
 Længde på elledning (cm): 175

DFM 064A51 stål 3 099 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 4**
- Ydelse og effekt
 - Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
 - Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 270 m³/t, Intensiv 404 m³/t
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder og 1 intensivtrin
 - tryktaster betjening med LED indikering
 - Belysning 2 x 3W LED
 - Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
 - Indikator for rengøring af fedtfilter
 - Effektiv og stille EcoSilence drive motor

- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Leveres uden gribeliste
- Returklap medleveres
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 162mm x 526mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 76
 Længde på elledning (cm): 175

DFL 064A51 uden gribeliste 2 999 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 4
- Ydelse og effekt
 - Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
 - 3 hastigheder
 - Maks kapacitet 360 m³/h ved aftræk efter DIN/EN 61591
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - Belysning med 2 x LED spot 3W
 - Betjening: Tryktaster
 - Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen



- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske data
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): D
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 140mm x 460mm x 280mm
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 150

DFT 63AC50

sølv

2 199 kr*

*Vejledende pris

Underbygningsemhætter

- Serie | 2
- Ydelse og effekt
 - Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
 - Maks kapacitet 340 m³/h ved aftræk efter DIN/EN 61591
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - 3 hastigheder
 - Til montering i overskab eller på væggen
 - Arbejdsbelysning med 13 W lysstofrør



- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let rengøring af filter og ventilator
- 1 motor
- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap medfølger

Tekniske data
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): C
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 95
 Længde på elledning (cm): 90

DHU 30FSK

hvid

1 999 kr*

*Vejledende pris

- Serie | 4
- Ydelse og effekt
 - Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
 - Maks kapacitet 350 m³/h ved aftræk efter DIN/EN 61591
 - Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
 - Energiforbrug: 93,6 kWh/år*
 - 3 hastigheder
 - Betjening: Tryktaster
 - Belysning med 2 x LED-lamper
 - Regulerbar glasskærm



- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Væg eller under overskab
- Aftræksstuds Ø 120 mm, 100 mm
- Returklap medfølger

Tekniske data
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): D
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 145

DUL 63CC20

hvid

1 999 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør til emhætter - CleanAir til recirkulation



Integreret CleanAir, regenererbart

- Til recirkulation
- Kombinerbar med væghængt emfang
- Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger
- Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger
- Genanvendelig CleanAir-filter. 10 års holdbarhed ved normalt brug og regenerering ca. 4 gange årligt. Regenereres i ovn.

- Integreret design: cleanAir recirkulationssæt installeres så det ikke er synligt. Installationen er mulig i forskellige højder.
- Indeholder regenerativt cleanAir aktivt kulfilter, filterholder, fleksibel slange, 2 klemmer og monteringsmateriale.
- Passer til DWA66DM50, DWA96DM50, DWB64BC50, DWB66BC50, DWB66DM50, DWB66FM50, DWB76BC50, DWB94BC50, DWB96BC50, DWB96DM50, DWB96FM50, DWQ66DM50, DWQ96DM50

DWZ 0XX0J0

3 218 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør emhætter - kulfilter og kulfilterindsatser



Ekstra tilbehør Til recirkulation

- Aktivt kulfilter

- Passer til DDD97BM69

DSZ 9ID0Q0

1 760 kr*

*Vejledende pris

Integrerbare køle-/fryseskabe, NoFrost



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 222 kWh/år
 - Nettovolumen total: 255 l
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med glidehængsler
 - Advarselssystem med memory-funktion
 - Nettoindhold køl: 188 l
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 3 højdejusterbare
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 67 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningsskapacitet: 8 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 13 timer
 - 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
 - Leveres højrehængslet, vendbar
- Medfølgende tilbehør**
- 2 x Køleaggregat
 - 2 x Æggebakke
 - 1 x Isterningsbakke
- Tekniske data**
- Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 188
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 67
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: Glidedør
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KIN 86VS30

11 799 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køle-/fryseskabe



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 225 kWh/år
 - Nettovolumen total: 270 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Nettoindhold køl: 209 l
 - 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 61 l nettoindhold
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Advarselssystem med memory-funktion
 - Indfrysningsskapacitet: 7 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 26 timer
 - 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - Leveres højrehængslet, vendbar
- Medfølgende tilbehør**
- 2 x Køleaggregat
 - 2 x Æggebakke
 - 1 x Isterningsbakke
- Tekniske data**
- Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 209
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 61
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KIS 87AF30

11 799 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 231 kWh/år
 - Nettovolumen total: 267 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Automatisk afrimning
 - Med glidehængsler
 - Nettoindhold køl: 191 l
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 3 højdejusterbare
 - LED-belysning
 - **** fryser: 76 l nettoindhold
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningsskapacitet: 3.5 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 24 timer
 - VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
 - 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - Leveres højrehængslet, vendbar
- Medfølgende tilbehør**
- 2 x Køleaggregat
 - 2 x Æggebakke
 - 1 x Isterningsbakke
- Tekniske data**
- Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 191
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 76
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: Glidedør
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KIV 86VS30

9 599 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 227 kWh/år
 - Nettovolumen total: 272 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med glidehængsler
 - Nettoindhold køl: 209 l
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
 - LED-belysning
 - **** fryser: 63 l nettoindhold
 - SuperFreezing med automatisk tilbagesstilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningskapacitet: 3 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 26 timer



- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 2 x Æggebakke
- 1 x Isteringsbakke

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
- Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 209
- Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 63
- Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
- Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
- Hængseltype: Glidedør
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Længde på elledning (cm): 230

KIV 87VS30

9 599 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 275 kWh/år
 - Nettovolumen total: 276 l
 - Mekanisk temperaturstyring
 - Med glidehængsler
 - Nettoindhold køl: 217 l
 - 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - LED-belysning
 - **** fryser: 59 l nettoindhold
 - Indfrysningskapacitet: 3 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 13 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar



Medfølgende tilbehør

- 1 x Æggebakke

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
- Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 217
- Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 59
- Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 40
- Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 562 x 550
- Hængseltype: Glidedør
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Længde på elledning (cm): 230

KIV 38V20FF

8 699 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe med fryser

- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 209 kWh/år
 - Nettovolumen total: 286 l
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning i køledelen
 - 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
 - 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
 - Automatisk afrimning
 - **** fryser: 34 l nettoindhold
 - Indfrysningskapacitet: 3 kg pr. døgn



- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer
- VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Fryserum til f.eks. pizza
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Isteringsbakke

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
- Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 252
- Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 34
- Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
- Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
- Hængseltype: fladhængsler
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Længde på elledning (cm): 230

KIL 82AF30

10 299 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 209 kWh/år
 - Nettovolumen total: 286 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med glidehængsler
 - LED-belysning i køledelen
 - Nettovolumen køl: 252 l
 - 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare,
 - **** fryser: 34 l nettoindhold
 - Indfrysningskapacitet: 3 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer
 - Fryserum til f.eks. pizza



- Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Isteringsbakke

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
- Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 252
- Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 34
- Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
- Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
- Hængseltype: Glidedør
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Længde på elledning (cm): 230

KIL 82VS30

8 999 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe med fryser (fortsat)



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 172 kWh/år
 - Nettovolumen total: 195 l
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Nettoindhold køl: 180 l
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 5 hylder af sikkerhedsglas (4 højdejusterbare),
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 15 l nettoindhold
 - Indfrysningkapacitet: 2.4 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 13 timer
 - Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør
2 x Æggebakke
1 x Isterningsbakke

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 180
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 15
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
Produktmål, mm: 1221 x 541 x 545
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1225 x 560 x 550
Hængseltype: fladhængsler
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

KIL 42VF30

6 799 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe, 178 cm



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 116 kWh/år
 - Nettovolumen total: 319 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - LED-belysning
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 7 hylder af sikkerhedsglas, heraf 6 højdejusterbare

– Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør
2 x Æggebakke

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 319
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 37
Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
Hængseltype: fladhængsler
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

KIR 81VF30

9 099 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 116 kWh/år
 - Nettovolumen total: 319 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med glidehængsler
 - LED-belysning
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 7 hylder af sikkerhedsglas, heraf 6 højdejusterbare

– Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør
2 x Æggebakke

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 319
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 37
Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
Hængseltype: Glidedør
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

KIR 81VS30

8 899 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe, 140 cm



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 109 kWh/år
 - Nettovolumen total: 247 l
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 6 hylder af sikkerhedsglas (5 højdejusterbare), 1 x VarioShelf delbar hyld, der kan skubbes bagud, udtrækkelig hyld af sikkerhedsglas

– Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør
2 x Æggebakke

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 247
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 33
Produktmål, mm: 1397 x 558 x 545
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1400 x 560 x 550
Hængseltype: fladhængsler
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

KIR 51AF30

8 099 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe, 123 cm



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 105 kWh/år
 - Nettovolumen total: 211 l
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning
 - Nettoindhold køl: 211 l
 - SuperCooling med automatisk tilbagesstilling
 - 6 hylder af sikkerhedsglas (5 højdejusterbare), 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud, udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas
 - 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 211
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 33
 Produktmål, mm: 1221 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1225 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KIR 41AF30

8 399 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 105 kWh/år
 - Nettovolumen total: 211 l
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Automatisk afrimning
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Nettoindhold køl: 211 l
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 6 hylder af sikkerhedsglas, heraf 5 højdejusterbare
 - LED-belysning i køledelen
 - Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 211
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 37
 Produktmål, mm: 1221 x 541 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1225 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KIR 41VF30

6 499 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 131 kWh/år
 - Nettovolumen total: 221 l
 - Mekanisk temperaturstyring
 - LED-belysning i køledelen
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 6 hylder af sikkerhedsglas, heraf 5 højdejusterbare
 - Flaskeholder
 - Med glidehængsler
 - Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

1 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 221
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1221 x 541 x 542
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1225 x 560 x 550
 Hængseltype: Glidedør
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KIR 24V21FF

5 699 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe, 88 cm



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 100 kWh/år
 - Nettovolumen total: 172 l
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning
 - SuperCooling med automatisk tilbagesstilling
 - 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - 5 hylder af sikkerhedsglas (4 højdejusterbare), 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud, udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas
 - Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 172
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 33
 Produktmål, mm: 1021 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1025 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KIR 31AF30

7 999 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe, 88 cm (fortsat)



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 97 kWh/år
 - Nettovolumen total: 144 l
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - 4 hylde af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), 1 x VarioShelf delbar hylde, der kan skubbes bagud, udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas

- Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 144
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 33
 Produktmål, mm: 874 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 880 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KIR 21AF30

7 599 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe til underbygning



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 140 kWh/år
 - Nettovolumen total: 123 l
 - Mekanisk temperaturstyring
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Nettoindhold køl: 108 l
 - 2 hylde af sikkerhedsglas heraf 1 højdejusterbare
 - 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - **** fryser: 15 l nettoindhold
 - Opbevaringstid ved strømafrydelse: 10 timer
 - Indfrysningkapacitet: 2 kg pr. døgn
 - Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
 - Højdejusterbare fødder fortil, bageste hjul indstillelige fra fronten

- Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

1 x Æggebakke
 1 x Isteringsbakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 108
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 15
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 820 x 598 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 820 x 600 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KUL 15A60

7 499 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 92 kWh/år
 - Nettovolumen total: 137 l
 - Mekanisk temperaturstyring
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 3 hylde af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
 - Højdejusterbare fødder fortil, bageste hjul indstillelige fra fronten
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
 - Variabel sokkel

Medfølgende tilbehør

1 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 137
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 820 x 598 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 820 x 600 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KUR 15A65

7 499 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare fryseskabe med NoFrost til indbygning



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 243 kWh/år
 - Nettovolumen total: 211 l
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved høj temperatur i fryseren
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Indfrysningkapacitet: 20 kg pr. døgn
 - 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 BigBox
 - 2 frysehylde med transparent front
 - VarioZone, flytbare hylde i sikkerhedsglas giver ekstra plads

- Opbevaringstid ved strømafrydelse: 22 timer
- Leveres venstrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

2 x Køleaggregat
 1 x Isteringsbakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 211
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GIN 81AE30

11 299 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare fryseskabe til indbygning



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 157 kWh/år
 - Nettovolumen total: 97 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - **** fryser: 97 l nettoindhold
 - Indfrysningsskapacitet: 8 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer
 - 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Medfølgende tilbehør**
2 x Køleaggregat
1 x Isterningsbakke
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 97
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
Produktmål, mm: 874 x 558 x 545
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): -
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): -
Hængseltype: fladhængsler
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

GIV 21AF30

7 699 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 144 kWh/år
 - Nettovolumen total: 72 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - **** fryser: 72 l nettoindhold
 - Indfrysningsskapacitet: 8 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 21 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar
- Medfølgende tilbehør**
2 x Køleaggregat
1 x Isterningsbakke
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 72
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
Produktmål, mm: 712 x 558 x 545
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): -
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): -
Hængseltype: fladhængsler
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

GIV 11AF30

7 499 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare fryseskabe til underbygning



- Serie | 6**
- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 184 kWh/år
 - Nettovolumen total: 98 l
 - Mekanisk temperaturstyring
 - advarselssignal for frysedør
 - Med fladhængsler til køkkenfront, SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
 - SuperFreezing med automatisk tilbagesuling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningsskapacitet: 12 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Højdejusterbare fødder fortil, bageste hjul indstillelige fra fronten
 - Leveres højrehængslet, vendbar
- Medfølgende tilbehør**
2 x Køleaggregat
1 x Isterningsbakke
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 98
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
Produktmål, mm: 820 x 598 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): -
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): -
Hængseltype: fladhængsler
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

GUD 15A55

7 899 kr*

*Vejledende pris



Vinkøleskabe



- Serie | 8**
- Energieffektivitetsklasse: B på en skala fra A+++ til G.
 - Nettovolumen total: 368 l
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - Temperatur kan indstilles fra +5°C til +22°C
 - Dynamisk køling via ventilator
 - 2 temperaturzoner
 - 2 digitale indvendige termometre
 - Kan aflæses
 - LED-belysning, kan tilkobles manuelt
 - Dobbel isoleret tonet glasdør med UV-filter og silverramme
 - 6 flaskehylde af træ, alle kan tages ud - og er højdejusterbare for op til 197 flasker á 0,75 l
 - Træhylde for udstilling eller åbne flasker
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
Kapacitet i 0,75 l (vinflasker): 197
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
Produktmål, mm: 1860 x 595 x 595
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 1865 x 600 x 600
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

KSW 38940

aluminium

20 099 kr*

*Vejledende pris



reddot

Køleskabe, 85 cm



- Serie | 2**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 142 kWh/år
 - Nettovolumen total: 120 l
 - Lydniveau: 39 dB(A) re 1 pW
 - LED-belysning i køledelen
 - Mekanisk temperaturstyring
 - Nettovolumen køl: 106 l
 - 2 glashylder i sikkerhedsglas, hvor 1 kan justeres i højden,
 - 1 stor dørhylde, 2 små dørhylder
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - **** fryser: 14 l nettoindhold
 - Opbevaringstid ved strømafbrud: 10 timer
 - Indfrysningsskapacitet: 2 kg pr. døgn
 - 1 indfrysningshylde

- Leveres højrehængslet, vendbar
- Mål: H 85 x B 56 x D 58 cm

Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 14
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 106
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 850 x 560 x 580
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 150

KTL 15NW3A

hvid

3 999 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 2**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 94 kWh/år
 - Nettovolumen total: 135 l
 - Uanset køleskabets øvrige temperatur kan temperaturen i FreshProtect-skuffen indstilles på 4 °C, 2 °C eller 0 °C - optimalt for frugt og grønt, mejeriprodukter eller fisk og kød.
 - Integreret horisontalt håndtag
 - LED-belysning
 - Mekanisk temperaturstyring
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 3 glashylder i sikkerhedsglas, hvor 1 kan justeres i højden,

- 1 dørhylde
- Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 135
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 850 x 560 x 580
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 150

KTR 15NW3A

hvid

3 499 kr*

*Vejlende pris



Amerikanerskabe



- Serie | 8**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 348 kWh/år
 - Nettovolumen total: 540 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
 - Dør i stål med EasyClean, sider i sølvgrå
 - Dispenser for isterninger, knust is eller drikkevand med et enkelt tastetryk, automatisk aktivering af belysning
 - Interiør med rustfrie detaljer
 - LED-belysning
 - Separat temperaturstyring for køle- og frysedelen
 - Home Connect: Home Connect - trådløs overvågning og betjening via smartphone eller tablet
 - Nettovolumen køl: 367 l
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - SuperCooling med automatisk tilbagesstilling
 - MultiBox - det praktiske rum i døren
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
 - 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
 - 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - NoFrost - aldrig mere afrimning

- Nettovolumen fryser: 173 l: 158 l ****, 15 l **
- SuperFreezing med automatisk tilbagesstilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 12 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrud: 12 timer
- Isterningproduktion ca. 1 kg / 24 t
- Akustisk og optisk advarselssystem, med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrud
- 2 transparente fryseskuffer
- Tilslutningsslange, 3 m lang med 3/4" omløber
- Hjul for- og bagtil
- Kræver reduktionsventil ved vandtryk over 8 bar

Medfølgende tilbehør

2 x Køleaggregat
 1 x Tilkoblingslange
 1 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 173
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 367
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1756 x 912 x 732
 Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
 Længde på elledning (cm): 240

KAD 92HI31

stål-EasyClean

35 199 kr*

*Vejlende pris





- Serie | 8**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 385 kWh/år
 - Nettovolumen total: 592 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
 - Front i sort bag glas, sider i sølvgrå
 - LED-belysning
 - Energisparefunktion
 - Feriefunktion
 - 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
 - Nettovolumen køl: 375 l
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 1 VitaFresh plus skuffe på teleskopskinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
 - 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare, udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, 1 EasyLift hylde
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Nettovolumen frys: 217 l: 202 l **** , 15 l **
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningskapacitet: 12 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 12 timer
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - 2 transparente fryseskuffer med fuldt udtræk, deraf 1 bigBox
 - IceTwister - nem opfyldning og altid is klar
 - Hjul for- og bagtil

Medfølgende tilbehør

2 x Køleaggregat
1 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 217
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 375
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 43
Produktmål, mm: 1756 x 912 x 732
Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
Længde på elledning (cm): 240

KAN 92LB35 **sort** **22 099 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 6**
- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 436 kWh/år
 - Nettovolumen total: 533 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
 - Dør i stål med EasyClean, sider i grå
 - Dispenser for isterninger, knust is eller drikkevand med et enkelt tastetryk, automatisk aktivering af belysning
 - Interiør med rustfrie detaljer
 - LED-belysning
 - Separat temperaturstyring for køle- og frysedelen
 - Nettovolumen køl: 370 l
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - MultiBox - det praktiske rum i døren
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 1 højdejusterbare
 - 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Nettovolumen frys: 163 l: 157 l **** , 6 l **
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningskapacitet: 10 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 4 timer
 - Isterningproduktion ca. 0.9 kg / 24 t
 - Akustisk og optisk advarselssystem, med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
 - 2 transparente fryseskuffer
 - Tilslutningssslange, 5 m lang med 3/4" omløber
 - Hjul for- og bagtil
 - Kræver reduktionsventil ved vandtryk over 8 bar

Medfølgende tilbehør

1 x Tilkoblingslange
1 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 163
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 370
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 43
Produktmål, mm: 1770 x 910 x 720
Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
Længde på elledning (cm): 240

KAD 90VI20 **stål-EasyClean** **20 599 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 475 kWh/år
 - Nettovolumen total: 573 l
 - Udvendigt elektronisk display med touch control
 - Dør i stål med EasyClean, sider i grå
 - Interiør med rustfrie detaljer
 - LED-belysning
 - Separat temperaturstyring for køle- og frysedelen
 - Nettovolumen køl: 373 l
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 1 højdejusterbare
 - 2 MultiBoxes: gennemsigtige skuffer med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Nettovolumen frys: 200 l: 195 l **** , 5 l **
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningskapacitet: 12 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 4 timer
 - 2 transparente fryseskuffer
 - 5 dørhylder i frysedelen
 - Akustisk og optisk advarselssystem, med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
 - Hjul for- og bagtil

Medfølgende tilbehør

1 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 200
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 373
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
Produktmål, mm: 1770 x 910 x 720
Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
Længde på elledning (cm): 240

KAN 90VI20 **stål-EasyClean** **17 299 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med NoFrost, bredde 70 cm



- Serie | 8**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 216 kWh/år
 - Nettovolumen total: 480 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Vertikalt håndtag rustfrit stål
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Home Connect-adapter som ekstra tilbehør
 - Nettovolumen køl: 375 l
 - 1 VitaFresh pro 0°C skuffe med temperatur- og fugtighedsregulering: frugt, grønt, fisk og kød holdes frisk op til tre gange så lang tid.
 - AirFreshFilter neutraliserer uønsket lugt
 - Optisk og akustisk døralarm
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
 - **** fryser: 105 l nettoindhold

- NoFrost - aldrig mere afrimning
- Indfrysingskapacitet: 16 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 24 timer
- 2 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 105
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 375
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1930 x 700 x 800
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGF 56PI40 stål-EasyClean 18 099 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 6**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 202 kWh/år
 - Nettovolumen total: 435 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Home Connect-adapter som ekstra tilbehør
 - Nettovolumen køl: 330 l
 - 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - AirFreshFilter neutraliserer uønsket lugt
 - 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare
 - **** fryser: 105 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysingskapacitet: 15 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 20 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 105
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 330
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2030 x 700 x 670
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGN 49AI40 stål-EasyClean 17 099 kr*

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med NoFrost, 203 cm



- Serie | 8**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 180 kWh/år
 - Nettovolumen total: 343 l
 - Stål med EasyClean dør, og sider i sølvgrå
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Home Connect-adapter som ekstra tilbehør
 - Nettovolumen køl: 256 l
 - 1 VitaFresh pro 0°C skuffe med temperatur- og fugtighedsregulering: frugt, grønt, fisk og kød holdes frisk op til tre gange så lang tid.
 - AirFreshFilter neutraliserer uønsket lugt
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare, 3 x EasyAccess hylder
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning

- Indfrysingskapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindkes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 256
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGF 39PI45 stål-EasyClean 17 599 kr*

*Vejledende pris





- Serie | 6**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A++ til D, 182 kWh/år
 - Nettovolumen total: 366 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Home Connect-adapter som ekstra tilbehør
 - Nettovolumen køl: 279 l
 - 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - 5 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), 4 udtrækkelige glashylder
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafrydelse: 16 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Medfølgende tilbehør

2 x Køleaggregat
3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 279
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 240

KGN 39AI45 stål-EasyClean **15 499 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ til D, 273 kWh/år
 - Nettovolumen total: 366 l
 - Dør i sort, sider i sølvgrå
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Home Connect-adapter som ekstra tilbehør
 - Nettovolumen køl: 279 l
 - 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - 5 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), 4 udtrækkelige glashylder
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafrydelse: 16 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Medfølgende tilbehør

2 x Køleaggregat
3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 279
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 240

KGN 39LB35 sort **13 999 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ til D, 273 kWh/år
 - Nettovolumen total: 366 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Nettovolumen køl: 279 l
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafrydelse: 16 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 279
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 240

KGN 39VI35 stål-EasyClean **10 099 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Vario Style NoFrost køle-/fryseskab med udskiftelige fronter i forskellige farver
 - Energiklasse: A++ på en skala fra A++ til D, 273 kWh/år
 - Nettovolumen total: 366 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Nettovolumen køl: 279 l
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafrydelse: 16 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 279
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 240

KGN 39IJ3A front tilkøbes **9 799 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med NoFrost, 203 cm (fortsat)



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 273 kWh/år
 - Nettovolumen total: 366 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Nettovolumen køl: 279 l
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrudelse: 16 timer

- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Medfølgende tilbehør
3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 279
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 240

KGK 39KW35

hvid

9 799 kr*

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med NoFrost, 186 - 187 cm



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 258 kWh/år
 - Nettovolumen total: 320 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Vertikalt håndtag
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning i køledelen
 - Home Connect: kamera i køledelen, Home Connect - trådløs overvågning og betjening via smartphone eller tablet
 - Nettovolumen køl: 234 l
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - 1 VitaFresh 0°C skuffe: kød og fisk holder sig frisk i længere tid.
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare
 - **** fryser: 86 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning

- SuperFreezing med automatisk tilbagesættelse til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrudelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, kan ikke vendes
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Medfølgende tilbehør
1 x Bærbakke
1 x Æggebakke
1 x Isterningsbakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 86
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 234
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
Produktmål, mm: 1870 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt
Længde på elledning (cm): 240

KGK 36H132

stål-EasyClean

14 399 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Vario Style NoFrost køle-/fryseskab med udskiftelige fronter i forskellige farver
 - Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 260 kWh/år
 - Nettovolumen total: 324 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Nettovolumen køl: 237 l
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafbrudelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Medfølgende tilbehør
3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 237
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 1860 x 600 x 660
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 240

KGK 36I3A

front tilkøbes

9 299 kr*

*Vejledende pris





- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 260 kWh/år
 - Nettovolumen total: 324 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Nettovolumen køl: 237 l
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - 4 hylder af sikkerhedsglas (2 højdejusterbare), 3 x EasyAccess hylder
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Medfølgende tilbehør
3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 237
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG N 36VI35 stål-EasyClean **9 299 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 260 kWh/år
 - Nettovolumen total: 324 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Nettovolumen køl: 237 l
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - 4 hylder af sikkerhedsglas (2 højdejusterbare), 3 x EasyAccess hylder
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Medfølgende tilbehør
3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 237
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG N 36VW35 hvid **8 799 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 235 kWh/år
 - Nettovolumen total: 302 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret horisontalt håndtag
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Nettovolumen køl: 215 l
 - MultiBox: grønsagsskuffe med bølget bund, beskytter frugt og grønt mod kondens
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningsskapacitet: 11 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 19 timer
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 215
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG N 36NW30 hvid **7 199 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med NoFrost, 176 cm



- Serie | 2**
- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 290 kWh/år
 - Nettovolumen total: 279 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret horisontalt håndtag
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Nettovolumen køl: 192 l
 - MultiBox: grønsagsskuffe med bølget bund, beskytter frugt og grønt mod kondens
 - 3 hylder, heraf 2 højdejusterbare i sikkerhedsglas
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningsskapacitet: 11 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 19 timer
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Medfølgende tilbehør
3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 192
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1760 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG N 33NL20 stållook **6 799 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med NoFrost, 176 cm (fortsat)



- Serie | 2**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 228 kWh/år
 - Nettovolumen total: 279 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret horizontalt håndtag
 - LED-belysning med soft start i køledelen
 - Nettovolumen køl: 192 l
 - MultiBox: grønsagsskuffe med bølget bund, beskytter frugt og grønt mod kondens
 - 3 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningkapacitet: 11 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 19 timer
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindkes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 192
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1760 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGN 33NW30

hvid

6 799 kr*

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe, 201 cm



- Serie | 4**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 168 kWh/år
 - Nettovolumen total: 337 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
 - Integreret vertikalt håndtag
 - 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
 - Feriefunktion
 - Akustisk advarsel for åben køledør
 - Nettovolumen køl: 249 l
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 4 udtrækkelige glashylder
 - Forkromet flaskeholder
 - 1 VitaFresh 0°C skuffe: kød og fisk holder sig frisk i længere tid.
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 88 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning

- Akustisk og optisk advarselssystem med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
- Indfrysningkapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 35 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Medfølgende tilbehør

2 x Køleaggregat
 3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 88
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 249
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2010 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGE 39VI4A

stål-EasyClean

10 199 kr*

KGE 39VW4A

hvid

9 699 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 237 kWh/år
 - Nettovolumen total: 342 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - Nettoindhold køl: 248 l
 - 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - Forkromet flaskeholder
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 94 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - Superfrys med automatisk tilbagestilling
 - Indfrysningkapacitet: 7 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer



- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 248
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 2010 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGV 39VW31

hvid

6 799 kr*

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe, 186 cm



- Serie | 4**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+ ++ til D, 190 kWh/år
 - Nettovolumen total: 413 l
 - Stål med EasyClean dør, og sider i sølvgrå
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
 - 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
 - Feriefunktion
 - Akustisk advarsel for åben køledør
 - Nettoindhold køl: 274 l
 - Dynamisk køling via ventilator
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
 - 1 stor dørhylde, 3 små dørhylde
 - Forkromet flaskeholder
 - 1 VitaFresh skuffe på skinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - 1 VitaFresh 0°C skuffe: kød og fisk holder sig frisk i længere tid.
 - LED-belysning
 - **** fryser: 111 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - Superfrys med automatisk tilbagestilling
 - Indfrysningsskapacitet: 15 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 44 timer
 - 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 111
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 302
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2010 x 700 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGE 49VI4A stål-EasyClean **11 099 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+ ++ til D, 161 kWh/år
 - Nettovolumen total: 302 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
 - 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
 - Feriefunktion
 - Akustisk advarsel for åben køledør
 - Nettoindhold køl: 192 l
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 3 x EasyAccess hylder
 - 3 dørhylde, heraf 1 med Forkromet flaskeholder
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - 1 VitaFresh 0°C skuffe: kød og fisk holder sig frisk i længere tid.
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 88 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - Superfrys med automatisk tilbagestilling
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 35 timer
 - 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 88
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 214
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGE 36VI4A stål-EasyClean **9 699 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+ ++ til D, 161 kWh/år
 - Nettovolumen total: 302 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
 - 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
 - Feriefunktion
 - Akustisk advarsel for åben køledør
 - Nettoindhold køl: 192 l
 - Nettovolumen vitaFresh 0°C-zone: 22 l
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 3 x EasyAccess hylder
 - Forkromet flaskeholder
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - 1 VitaFresh 0°C skuffe: kød og fisk holder sig frisk i længere tid.
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 88 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - Superfrys med automatisk tilbagestilling
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 35 timer
 - 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 88
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 214
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGE 36VW4A hvid **9 199 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe, 186 cm (fortsat)



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 226 kWh/år
 - Nettovolumen total: 307 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - Nettoindhold køl: 213 l
 - 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
 - Forkromet flaskeholder
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 94 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - Superfrys med automatisk tilbagestilling
 - Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer

- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 213
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGV 36VB32S	sort	6 999 kr*
KGV 36VI32	stål-EasyClean	7 399 kr*
KGV 36VW32	hvid	6 399 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 226 kWh/år
 - Nettovolumen total: 307 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - Vertikalt håndtag aluminium
 - Nettoindhold køl: 213 l
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 3 x EasyAccess hylder
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - LED-belysning i køledelen
 - Forkromet flaskeholder
 - **** fryser: 94 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - Superfrys
 - Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer

- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 213
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGV 36XW31	hvid	6 299 kr*
------------	------	-----------

*Vejlende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 274 kWh/år
 - Nettovolumen total: 307 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - Nettoindhold køl: 213 l
 - 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 94 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - Superfrys med automatisk tilbagestilling
 - Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer

- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 213
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGV 36UW20	hvid	6 099 kr*
------------	------	-----------

*Vejlende pris



Køle-/fryseskabe, 176 cm



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 219 kWh/år
 - Nettovolumen total: 287 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - Nettoindhold køl: 193 l
 - 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 94 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - Superfrys med automatisk tilbagestilling
 - Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer

- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 193
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1760 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KGV 33UL30	stållook	6 299 kr*
------------	----------	-----------

*Vejlende pris





- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 219 kWh/år
 - Nettovolumen total: 287 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - Nettoindhold køl: 193 l
 - 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
 - Forkromet flaskeholder
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 94 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - Superfrys med automatisk tilbagesstilling
 - Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
 - 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar
- Medfølgende tilbehør**
3 x Æggebakke
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 193
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 1760 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 240

KGV 33VW31 hvid **6 099 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med fryser øverst



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 215 kWh/år
 - Nettovolumen total: 300 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - Integreret vertikalt håndtag
 - Nettovolumen køl: 230 l
 - Dynamisk køling via ventilator
 - 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 3 x EasyAccess hylder
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - Forkromet flaskeholder
 - LED-belysning i køledelen
 - **** fryser: 70 l nettoindhold
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - Superfrys
 - Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Medfølgende tilbehør**
3 x Æggebakke
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 70
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 230
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 1760 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 240

KDV 33VW32 hvid **6 099 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 204 kWh/år
 - Nettovolumen total: 264 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - Nettoindhold køl: 194 l
 - 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.
 - Forkromet flaskeholder
 - LED-belysning
 - LowFrost - hurtig og nem afrimning
 - **** fryser: 70 l nettoindhold
 - Superfrys med automatisk tilbagesstilling
 - Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar
- Medfølgende tilbehør**
3 x Æggebakke
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 70
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 194
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 1610 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 240

KDV 29VW30 hvid **5 599 kr***

*Vejledende pris



Køleskabe



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 112 kWh/år
 - Nettovolumen total: 346 l
 - Lydniveau: 39 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Dynamisk køling via ventilator
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
 - SuperCooling med automatisk tilbagesstilling
 - 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 7 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare, 5 udtrækkelige glashylder
 - 5 dørhylder, heraf 1 med EasyLift og smør-/ostefag
 - Forkromet flaskeholder
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres venstrehængslet, vendbar
 - GSN36AW3P
- Medfølgende tilbehør**
3 x Æggebakke
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
Længde på elledning (cm): 230

KSV 36AI3P stål-EasyClean **10 599 kr***

KSV 36AW3P hvid **10 099 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GSN36AW3P



Køleskabe (fortsat)



- Serie | 4**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A++ til D, 75 kWh/år
 - Nettovolumen total: 346 l
 - Lydniveau: 39 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Dynamisk køling via ventilator
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

- 7 hylder af sikkerhedsglas, heraf 5 højdejusterbare
- Forkromet flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar – GSN36VW3P, GSV36VW3V

Medfølgende tilbehør

1 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling:
 Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KSV 36VW4P **hvid** **10 999 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GSN36VW3P



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ til D, 112 kWh/år
 - Nettovolumen total: 346 l
 - Lydniveau: 39 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Dynamisk køling via ventilator
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

- 7 hylder af sikkerhedsglas, heraf 5 højdejusterbare
- Forkromet flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar – GSN36VW3P, GSV36VW3V

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling:
 Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KSV 36VB3P **sort** **9 599 kr***

KSV 36VI3P **stål-EasyClean** **9 599 kr***

KSV 36VW3P **hvid** **9 099 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GSN36VW3P



- Serie | 2**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ til D, 112 kWh/år
 - Nettovolumen total: 346 l
 - Lydniveau: 39 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Dynamisk køling via ventilator
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - Vertikalt håndtag
 - LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 6 hylder af sikkerhedsglas, heraf 5 højdejusterbare
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

- Flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar – GSN36VW3P, GSV36VW3V

Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling:
 Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KSV 36NW3P **hvid** **7 999 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ til D, 110 kWh/år
 - Nettovolumen total: 324 l
 - Lydniveau: 39 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Dynamisk køling via ventilator
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - Vertikalt håndtag
 - LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 6 hylder af sikkerhedsglas, heraf 5 højdejusterbare
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

- Flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar – GSN33VW3P, GSV33VW3V

Medfølgende tilbehør

1 x Æggebakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 324
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1760 x 600 x 650
 Dørhængsling:
 Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KSV 33NW3P **hvid** **7 799 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GSN33VW3P





- Serie | 2**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 107 kWh/år
 - Nettovolumen total: 290 l
 - Lydniveau: 39 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Dynamisk køling via ventilator
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - Vertikalt håndtag
 - LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare, 4 udtrækkelige glashylder
 - 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - Flaskeholder
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres venstrehængslet, vendbar
 - GSN29VW3P, GSV29VW3V
- Medfølgende tilbehør**
1 x Æggebakke
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 290
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 1610 x 600 x 650
Dørhængsling:
Venstrehængt og vendbar
Længde på elledning (cm): 230

KSV 29NW3P hvid **7 299 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GSN29VW3P



Køleskabe med vanddispenser



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 112 kWh/år
 - Nettovolumen total: 346 l
 - Lydniveau: 39 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Dynamisk køling via ventilator
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
 - Dispenser for koldt vand, med LED-belysning. Vandtilslutning med aquaStop®, tilløbsslange 2 m
 - SuperCooling med automatisk tilbagestilling
 - 1 VitaFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - 1 MultiBox på teleskopskinner: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt
 - 7 hylder af sikkerhedsglas, heraf 5 højdejusterbare
 - 5 dørhylder, heraf 1 med EasyLift og smør-/ostefag
 - Fleksibel hylde, som kan anvendes som flaskehylde
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres venstrehængslet
 - Kræver reduktionsventil ved vandtryk over 8 bar
 - GSD36BI2V
- Medfølgende tilbehør**
3 x Æggebakke
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 1870 x 600 x 650
Dørhængsling: venstrehængt
Længde på elledning (cm): 230

KSW 36BI3P stål-EasyClean **14 099 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GSD36BI2V



Fryseskabe med NoFrost, bredde 70 cm



- Serie | 6**
- Energiklasse: A+++
 - Nettovolumen total: 360 l
 - Lydniveau: 41 dB(A) re 1 pW
 - Hvid dør, og sider i hvid
 - Vertikalt håndtag aluminium
 - LED-belysning
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - Alarmsystem med memoryfunktion, hvis døren står åben eller ved strømafbrydelse
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - **** fryser: 360 l nettoindhold
 - Indfrysningsskapacitet: 22 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Flytbar IceTwister - nem opfyldning og altid is klar
 - VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
 - 5 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Medfølgende tilbehør**
3 x Køleaggregat
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 360
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
Produktmål, mm: 1910 x 700 x 780
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

GSN 58AW45 hvid **15 099 kr***

*Vejledende pris



Fryseskabe NoFrost, 186 cm



- Serie | 6**
- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 279 kWh/år
 - **** fryser: 210 l nettoindhold
 - Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
 - Dispenser til isterninger eller knust is, med LED-belysning.
 - Vandtilslutning med AquaStop, leveres med 2 m tilløbsslange
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - FreshSense: intelligent sensortechnologi skaber en jævn temperatur
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Alarmsystem med memoryfunktion, hvis døren står åben eller ved strømafbrydelse
 - easyOpen-ventil så døren er let at åbne
 - Interiør med rustfrie detaljer
 - Vertikalt håndtag aluminium
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - LED-belysning
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningkapacitet: 16 kg pr. døgn
 - MultiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 17 timer
- SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
- 2 fryserum med glashylder og transparent låge
- VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet
- Kræver reduktionsventil ved vandtryk over 8 bar

Medfølgende tilbehør
2 x Køleaggregat

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 210
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
Produktmål, mm: 1870 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt
Længde på elledning (cm): 230

GSD 36BI2V stål-EasyClean 19 099 kr*

*Vejledende pris

Kan kombineres med KSW36BI3P



- Serie | 6**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 237 kWh/år
 - **** fryser: 242 l nettoindhold
 - Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
 - FreshSense: intelligent sensortechnologi skaber en jævn temperatur
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - easyOpen-ventil så døren er let at åbne
 - LED-belysning: effektiv belysning med lang holdbarhed
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningkapacitet: 20 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer

- 4 transparente fryseskuffer, inkl. 2 BigBox
- VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Flytbar IceTwister - let at påfylde og altid frisk is tilgængelig
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar
- KSV36AW3P

Medfølgende tilbehør
2 x Køleaggregat

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 242
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

GSN 36AI3P stål-EasyClean 11 099 kr*

GSN 36AW3P hvid 10 599 kr*

*Vejledende pris

Kan kombineres med KSV36AW3P



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 237 kWh/år
 - **** fryser: 242 l nettoindhold
 - Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
 - Sort dør, og sider i sølvgrå
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensortechnologi skaber en jævn temperatur
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - easyOpen-ventil så døren er let at åbne
 - Vertikalt håndtag aluminium
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningkapacitet: 20 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer

- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 BigBox
- 2 fryserum med glashylder og transparent låge
- VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar
- KSV36VB3P

Medfølgende tilbehør

2 x Køleaggregat
1 x Isterningsbakke

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 242
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

GSN 36VB3V sort 10 099 kr*

*Vejledende pris

Kan kombineres med KSV36VB3P





- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 237 kWh/år
 - **** fryser: 242 l nettoindhold
 - Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - easyOpen-ventil så døren er let at åbne
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningkapacitet: 20 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - SuperFreezing med automatisk tilbagesstilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
 - 4 transparente fryseskuffer, inkl. 2 BigBox
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - KSV36VW4P, KSV36VW3P, KSV36NW3P

Medfølgende tilbehør
2 x Køleaggregat
1 x Isteringsbakke

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 242
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

GSN 36VI3P stål-EasyClean **10 099 kr***
GSN 36VW3P hvid **9 599 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med KSV36VW4P, KSV36VW3P



Fryseskabe NoFrost, 176 cm



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 228 kWh/år
 - **** fryser: 225 l nettoindhold
 - Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - easyOpen-ventil så døren er let at åbne
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
 - SuperFreezing med automatisk tilbagesstilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - Indfrysningkapacitet: 20 kg pr. døgn
 - 4 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - KSV33NW3P

Medfølgende tilbehør
2 x Køleaggregat
1 x Isteringsbakke

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 225
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
Produktmål, mm: 1760 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

GSN 33VW3P hvid **8 799 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med KSV33NW3P



Fryseskabe NoFrost, 161 cm



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 214 kWh/år
 - **** fryser: 200 l nettoindhold
 - Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - easyOpen-ventil så døren er let at åbne
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - NoFrost - aldrig mere afrimning
 - Indfrysningkapacitet: 20 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - SuperFreezing med automatisk tilbagesstilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - VarioZone, flytbare hylder i sikkerhedsglas giver ekstra plads
 - 4 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar
 - KSV29NW3P

Medfølgende tilbehør
2 x Køleaggregat
1 x Isteringsbakke

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 200
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
Produktmål, mm: 1610 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

GSN 29VW3P hvid **8 499 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med KSV29NW3P



Fryseskabe, 85 cm



- Serie | 2**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ + til D, 142 kWh/år
 - Nettovolumen total: 82 l
 - Mekanisk temperaturstyring
 - Integreret horisontalt håndtag
 - Indfrysningkapacitet: 10 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar

Tekniske data
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 82
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
Produktmål, mm: 850 x 560 x 580
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 150

GTV 15NW3A hvid **3 499 kr***

*Vejledende pris



Fryseskabe, 186 cm



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A++ til D, 212 kWh/år
 - **** fryser: 237 l nettoindhold
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - FreshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - Indfrysningsskapitet: 28 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer
 - SuperFreezing med automatisk tilbagestilling til ekstra hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 BigBox
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar
- Medfølgende tilbehør**
2 x Køleaggregat
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 237
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
Dørhængsling: højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm): 230

GSV 36VWEV

hvid

7 999 kr*

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til integrering, ekstra høj



- Serie | 6**
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 14 standardkvarter
 - Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
 - Lydniveau (Ekstra stille): 44(A) re 1 pW
 - 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Forskyl
 - 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Zeolith®-tørring
 - VarioFlex kurvesystem
 - VarioBestikkurv
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - InfoLight
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - Inderkar: Rustfrit stål
 - AquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
 - VarioHinge - variabel hængsling, som tilpasser sig i højden, når lågen åbnes. Giver mulighed for installation af høje låger i kombination med lave sokler, uden kollision ved åbning. Muliggør også installation af minimal afstand mellem låger.
 - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
Produktmål, mm: 865 x 598 x 550
Længde på elledning (cm): 175

SBE 67MX03E

11 899 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 262 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 13 standardkvarter
 - Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
 - 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
 - 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Vario kurvesystem
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - Servolås® nør og smidig åbning og lukning af døren
 - InfoLight
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - Inderkar: Rustfrit stål
 - AquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - VarioHinge - variabel hængsling, som tilpasser sig i højden, når lågen åbnes. Giver mulighed for installation af høje låger i kombination med lave sokler, uden kollision ved åbning. Muliggør også installation af minimal afstand mellem låger.
 - Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
Produktmål, mm: 865 x 598 x 550
Længde på elledning (cm): 175

SBE 46CX09E

7 899 kr*

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til integrering, normal høj



- Serie | 4
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 234 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 13 standardkvarterter
 - Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
 - 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Forskyl
 - 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, ExtraDry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Zeolith®-tørring
 - Vario kurvesystem
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - InfoLight
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - Inderkar: Rustfrit stål
 - AquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SMV 46CX07E

10 999 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 262 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 13 standardkvarterter
 - Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
 - 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
 - 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Vario kurvesystem
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - InfoLight
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - Inderkar: Rustfrit stål
 - AquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SMV 46CX05E

9 199 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 258 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 12 standardkvarterter
 - Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
 - 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C
 - 2 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, ExtraDry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Vario kurvesystem
 - Bestikkurv i underkurv
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - InfoLight
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - Inderkar: Rustfrit stål/polinox
 - AquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SMV 45AX00E

6 299 kr*

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til integrering, normal høj (fortsat)



- Serie | 2**
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 3300 l vand / 290 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 12 standardkupperter
 - Lydniveau: 50 dB(A) re 1 pW
 - 4 programmer: Intensiv 70 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, Forskyl
 - 1 tillægsfunktion: VarioSpeed
 - Vario kurvesystem
 - Bestikkurv i underkurv
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - InfoLight
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: MængdeSensor
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - Inderkar: Rustfrit stål/polinox
 - AquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
 - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 50
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
Længde på elledning (cm): 175

SMV 24AX01E

5 299 kr*

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til indbygning, 60 cm



- Serie | 4**
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 234 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 13 standardkupperter
 - Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
 - 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Forskyl
 - 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, ExtraDry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Zeolith®-tørring
 - Vario kurvesystem
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - Tidsforvalg: 1-24 timer
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - Inderkar: Rustfrit stål
 - AquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
 - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
Længde på elledning (cm): 175

SMU 46C100S

stål

8 899 kr*

SMU 46CW00S

hvid

7 799 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 262 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 13 standardkupperter
 - Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
 - 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
 - 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Vario kurvesystem
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - Tidsforvalg: 1-24 timer
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - Inderkar: Rustfrit stål
 - AquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
 - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Tekniske data**
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
Længde på elledning (cm): 175

SMP 46CW01S

hvid

7 099 kr*

*Vejledende pris





Serie | 4

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 262 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 13 standardkvarterter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Vario kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SMU 46CB01S	sort	6 599 kr*
SMU 46CI01S	stål	6 399 kr*
SMU 46CW01S	hvid	5 899 kr*

*Vejledende pris



Serie | 2

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 3300 l vand / 290 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkvarterter
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 programmer: Normal 65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, Forskyl
- 1 tillægsfunktion: VarioSpeed
- Vario kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SMU 24AI01S	stål	5 099 kr*
SMU 24AW01S	hvid	4 699 kr*

*Vejledende pris



Serie | 4

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 258 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkvarterter
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Vario kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SMU 46AI01S	stål	5 499 kr*
SMU 46AW01S	hvid	4 999 kr*

*Vejledende pris



Serie | 2

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 3300 l vand / 290 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkvarterter
- Lydniveau: 50 dB(A) re 1 pW
- 4 programmer: Normal 65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, Forskyl
- 1 tillægsfunktion: VarioSpeed
- Vario kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 3, 6, 9 timer
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 50
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SMU 24AW02S	hvid	4 499 kr*
-------------	------	-----------

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til integrering, 45 cm



- Serie | 6**
- Energiklasse: A+++ , Tørreevne: A
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 188 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 10 standardkvarter
 - Lydniveau: 43 dB(A) re 1 pW
 - Lydniveau (Ekstra stille): 41 dB(A) re 1 pW
 - 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C
 - 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Zeolith®-tørring
 - VarieFlex Pro-kurvesystem med farvede touchpoints
 - VarioDrawer Pro - fleksibel topkurv
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - Tidsforvalg: 1-24 timer
 - TimeLight - viser resttiden på gulvet
 - EmotionLight - indvendig belysning

- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 43
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SPV 66TX01E

12 399 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 6**
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2660 l vand / 188 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 10 standardkvarter
 - Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
 - Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW
 - 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C
 - 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Zeolith®-tørring
 - VarioDrawer Pro - fleksibel topkurv
 - VarieFlex Pro-kurvesystem med farvede touchpoints
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - Akustisk signal for programslut
 - Tidsforvalg: 1-24 timer
 - InfoLight
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask

- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- VarioHinge - variabel hængsling, som tilpasser sig i højden, når lågen åbnes. Giver mulighed for installation af høje låger i kombination med lave sokler, uden kollision ved åbning. Muliggør også installation af minimal afstand mellem låger.
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SPE 66TX05E

12 199 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 6**
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2380 l vand / 220 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 9 standardkvarter
 - Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
 - Lydniveau (Ekstra stille): 45(A) re 1 pW
 - 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, 1 time 65 °C
 - 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - VarioFlex kurvesystem
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - Akustisk signal for programslut
 - Tidsforvalg: 1-24 timer
 - InfoLight
 - DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
 - Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
 - Varmeveksler

- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- VarioHinge - variabel hængsling, som tilpasser sig i højden, når lågen åbnes. Giver mulighed for installation af høje låger i kombination med lave sokler, uden kollision ved åbning. Muliggør også installation af minimal afstand mellem låger.
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SPE 45IX02E

8 799 kr*

*Vejlende pris



Serie | 4



- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ + til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50 °C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 10 standardkvarterter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 43 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- VarioBestikkur
- VarioFlex kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Akustisk signal for programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- InfoLight
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
Produktmål, mm: 815 x 448 x 550
Længde på elledning (cm): 175

SPV 46MX00E

8 599 kr*

*Vejledende pris



Serie | 2



- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ + til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50 °C: 2380 l vand / 220 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 9 standardkvarterter
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 45 dB(A) re 1 pW
- 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, 1 time 65 °C
- 1 tillægsfunktion: IntensivZone
- Vario kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Akustisk signal for programslut
- Tidsforvalg: 3, 6, 9 timer
- InfoLight
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Variabel bestikkurv i underkurven
- Inderkar: Rustfrit stål
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
Produktmål, mm: 815 x 448 x 550
Længde på elledning (cm): 175

SPV 25CX01E

6 899 kr*

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til indbygning, 45 cm

Serie | 4



- Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ + til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50 °C: 2380 l vand / 197 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 9 standardkvarterter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 43 dB(A) re 1 pW
- 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- EcoDrying: døren åbnes automatisk efter programmet er afsluttet
- VarioFlex kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Inderkar: Rustfrit stål
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
Produktmål, mm: 815 x 448 x 573
Længde på elledning (cm): 175

SPU 45II00S

stål

7 899 kr*

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til indbygning, 45 cm (fortsat)



- Serie | 2**
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ + til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2380 l vand / 220 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 9 standardkvarterter
 - Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
 - 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, Forskyl
 - 2 tillægsfunktioner: VarioSpeed, ExtraDry
 - Vario kurvesystem
 - DoseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - Tidsforvalg: 1-24 timer
 - DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
 - Varmerveksler

- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bløget mikrofilter
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Inderkar: Rustfrit stål
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SPU 25CW00S **hvid** **5 999 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 2**
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ + til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 3220 l vand / 220 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 9 standardkvarterter
 - Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
 - 4 programmer: Intensiv 70 °C, Øko 50 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
 - 1 tillægsfunktion: VarioSpeed
 - DoseringsAssistent
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - Variabel bestikkurv i underkurven
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
 - Sensorer: MængdeSensor
 - Vekselspuleteknik
 - Afkalkningselektronik

- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bløget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SPU 40E62SK **hvid** **4 699 kr***

*Vejledende pris



Kompakte bordopvaskemaskiner



- Serie | 4**
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ + til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50° C: 2240 l vand / 174 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
 - 6 standardkvarterter
 - 6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Øko 50°C, Skåne 40°C, Lyn 45°C, Forskyl
 - 2 tillægsfunktioner: VarioSpeed, Ekstra tørring
 - Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
 - Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
 - Tidsforvalg: 1-24 timer
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
 - Drejevælger med integreret starttast
 - Afkalkningselektronik

- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bløget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Maks. temperatur på indledningsvand 60 °C

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 225
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 450 x 551 x 500
 Længde på elledning (cm): 175

SKS 62E22EU **hvid** **4 599 kr***

SKS 62E28EU **stål** **6 399 kr***

*Vejledende pris





Serie | 2

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ + til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2240 l vand / 174 kWh (baseret på 280 opvaske)
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 standardkvarter
- 5 programmer: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Øko 50°C, Skåne 40°C, Lyn 45°C
- 1 tillægsfunktion: Ekstra tørring
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motortechnologi
- Sensorer: MængdeSensor
- Drejevælger med integreret starttast
- Programindikering med LED
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bløget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Vandsikringssystem: beskyttelse mod vandskader

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 225
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 450 x 551 x 500
 Længde på elledning (cm): 175

SKS 51E26EU

sort

4 299 kr*

*Vejledende pris



Serie | 2

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ + til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2240 l vand / 174 kWh (baseret på 280 opvaske)
- Lydniveau: 54 dB(A) re 1 pW
- 6 standardkvarter
- 5 programmer: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Øko 50°C, Skåne 40°C, Lyn 45°C
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motortechnologi
- Sensorer: MængdeSensor
- Drejevælger med integreret starttast
- Programindikering med LED
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bløget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Vandsikringssystem: beskyttelse mod vandskader
- Maks. temperatur på indledningsvand 25°C

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 54
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 225
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 450 x 551 x 500
 Længde på elledning (cm): 175

SKS 50E32EU

hvid

3 399 kr*

*Vejledende pris



Vaskemaskiner 9 kg, i-DOS



HomeProfessional

- Kapacitet: 9 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 152 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1600 omdr./min
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motortechnologi
- 10 års motorgaranti
- i-DOS: automatisk dosering af flydende vask- og skyllemiddel
- Pletfjerningsautomatik med 16 individuelle pletprogrammer
- Specialprogram: Strygelet Special, Udpumpning, Ekstra skyl/stivning, Centrifugering, Gardiner 30°C, Skjorter, Sport, SuperHurtig 15', Mix, Automatik, Automatik skånsom, Hygiejne, Dyner, Mix stille/nat, Tromlerengøring, Uld-/håndvask
- Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter maskinen er startet.
- VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
- Højtopløst TFT-display til enkel navigering. Visning af programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid, i-DOS valg og indikation af forbrug
- TouchControl-taster: Tænd/sluk, Centrifugering, Færdig, Temperaturvalg, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start/Pause for fyldning, Menu, Grundindstillinger og 24 t Færdig
- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- VarioDrum: skånsom og effektiv tromle
- Akustisk signal, justerbar
- LED-belysning i tromlen
- ActiveWater™Plus tilpasser automatisk vandforbruget alt efter tøj mængde og tekstiltipe
- AquaStop med livstidsgaranti mod vandskade
- Elektronisk børnesikring
- WTY87879SN, WTY88898SN

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 9.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 47
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 73
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1556
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WAY 32899SN

hvid

17 499 kr*

*Vejledende pris



Vaskemaskiner 8 kg, A+++



- Serie | 8**
- Kapacitet: 8 kg
 - Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 137 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - 10 års motorgaranti
 - ActiveOxygen: Vasker hygiejnisk rent selv ved lave temperaturer.
 - Specialprogram: Natprogram, Skjorter, Sport, SuperHurtig 15', Mix, Hygiejne, Tromlerengøring, ActiveOxygen opfriskning, Uld-/håndvask
 - Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter maskinen er startet.
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - Stort LED-display med programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid

- TouchControl-taster: Start/Pause for fyldning, AntiKrøl, EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask, Temperaturvalg, Centrifugering/Skyllestop
- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- VarioDrum: skånsom og effektiv tromle
- LED
- ActiveWater™Plus tilpasser automatisk vandforbruget alt efter tøjmenge og tekstiltipe
- Elektronisk børnesikring
- WTW855R9SN

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 48
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 72
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1374
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 160

WAW 28768SN **hvid** **9 299 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 6**
- Kapacitet: 8 kg
 - Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 137 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
 - EcoSilence Drive
 - 10 års motorgaranti
 - Specialprogrammer: Ekstra skyl/stivning, Skjorter, Sport, Mix, Udpumpning/centrifugering, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - Stort LED-display
 - TouchControl-taster: Start/Pause for fyldning, Centrifugering/Skyllestop
 - Indikator for overdosering

- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- VarioDrum: skånsom og effektiv tromle
- ActiveWater™Plus tilpasser automatisk vandforbruget alt efter tøjmenge og tekstiltipe
- Elektronisk børnesikring
- WTW854L8SN

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 49
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1374
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 160

WAT 283T8SN **hvid** **8 299 kr***

*Vejledende pris



- Serie | 4**
- Kapacitet: 8 kg
 - Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 176 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - 10 års motorgaranti
 - Specialprogrammer: Ekstra skyl/stivning, Mix, Udpumpning/centrifugering, Super 15 min / Super 30 min, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - TouchControl-taster: Start/Pause for fyldning, Centrifugering/Skyllestop

- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Mængdeautomatik Plus
- Elektronisk børnesikring
- WTA792L7SN, WTH83007SN, WTR85VL7SN

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 55
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1380
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WAN 280L8SN **hvid** **6 799 kr***

*Vejledende pris



Vaskemaskiner 7 kg, A+++



- Serie | 6**
- Kapacitet: 7 kg
 - Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 122 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1600 omdr./min
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - 10 års motorgaranti
 - Specialprogrammer: Skylning, Skjorter, Sport, Mix, Udpumpning/centrifugering, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - Stort LED-display
 - TouchControl-taster: Start/Pause for fyldning, AntiKrøl, Centrifugering/Skyllestop
 - Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter maskinen er startet.

- Indikator for overdosering
- Indikator for energiforbrug og valgte program
- DrumClean: tromlerengøringsprogram
- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- VarioDrum: skånsom og effektiv tromle
- ActiveWater™Plus tilpasser automatisk vandforbruget alt efter tøjmenge og tekstiltipe
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 50
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1559
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WAT 323L7SN hvid 10 099 kr*

*Vejløende pris



- Serie | 6**
- Kapacitet: 7 kg
 - Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 122 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
 - EcoSilence Drive
 - 10 års motorgaranti
 - i-DOS: automatisk dosering af flydende vask- og skyllemiddel
 - Specialprogrammer: Udpumpning, Mørkt tøj, Skjorter, Sport, Mix, skylle/centrifugering, Automatisk skånsom, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
 - Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter maskinen er startet.
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - Stort touch LED-display

- TouchControl-taster: Start/Pause for fyldning, AntiKrøl, EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask, Forskudt starttid, Temperaturvalg, Centrifugering/Skyllestop
- Tromlerengøring med påmindelsesfunktion
- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- VarioDrum: skånsom og effektiv tromle
- ActiveWater™Plus tilpasser automatisk vandforbruget alt efter tøjmenge og tekstiltipe
- Elektronisk børnesikring
- WTW854L8SN

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 51
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1384
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 160

WAT 286I7SN hvid 9 599 kr*

*Vejløende pris



- Serie | 4**
- Kapacitet: 7 kg
 - Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 157 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - 10 års motorgaranti
 - Specialprogrammer: Ekstra skyl/stivning, Mix, Udpumpning/centrifugering, Super 15 min / Super 30 min, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - TouchControl-taster: Start/Pause for fyldning, Centrifugering/Skyllestop

- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Mængdeautomatik Plus
- Elektronisk børnesikring
- WTA792L7SN, WTH83007SN, WTR85VL7SN

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 54
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 75
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1390
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WAN 280L7SN hvid 6 699 kr*

*Vejløende pris



Vaskemaskiner 6 kg, A+++



- Serie | 2**
- Kapacitet: 6 kg
 - Energiforbrug: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 153 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
 - Specialprogrammer: Ekstra skyl/stivning, Mix, Skjorter, Sport, Udpumpning/centrifugering, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - Display med visning af programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid og sluttid

- En programvælger til betjening af samtlige vaske- og specialprogrammer.
- ActiveWater™: mængdeautomatik
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 6.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 59
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 77
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1392
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 160

WAB 28266SN

hvid

4 599 kr*

*Vejlende pris



Vaskemaskiner Slimline



- Serie | 6**
- Kapacitet: 6.5 kg
 - Energiforbrug: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 119 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1200 omdr./min
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
 - 10 års motorgaranti
 - Specialprogrammer: Skylning, Dunprogram, Mørkt tøj, Tromlerens, Skjorter, Sport, Mix, Udpumpning/centrifugering, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Mix stille/nat, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - Stort display med visning af programforløb, temperatur, centrifugeringshastighed, resttid og indstilling af sluttid op til 24 t

- TouchControl-taster: Start/Pause for fyldning, Forvask, Temperaturvalg, Centrifugering/Skyllestop
- Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter maskinen er startet.
- VarioSoft-tromlesystem
- ActiveWater™Plus tilpasser automatisk vandforbruget alt efter tøjmenge og tekstiltype
- AquaStop med livstidsgaranti mod vandskade

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 6.5
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 52
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1175
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 446
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 175

WLT 24440BY

hvid

5 699 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 6**
- Kapacitet: 6.5 kg
 - Energiforbrug: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 147 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1200 omdr./min
 - Specialprogrammer: Super 15 min / Super 30 min, Hygiejne, Sport, Skjorter, Finvask/Silke
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - Stort display for temperatur, centrifugeringshastighed, tilbageværende tid, 24 t udsat starttid og anbefalet tøjmenge.

- TouchControl-taster: Start/Pause for fyldning, Antikrøl, Centrifugering/Skyllestop
- 3D-AquaSpar system - optimalt vandindtag
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 6.5
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 52
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 75
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1200
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 446
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 175

WLL 24260SN

hvid

5 499 kr*

*Vejlende pris



- Serie | 4**
- Kapacitet: 5 kg
 - Energiforbrug: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 131 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1200 omdr./min
 - Specialprogrammer: Super 15 min / Super 30 min, Hygiejne, Sport, Skjorter, Ekstra fint, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - Stort display med visning af programforløb, temperatur, centrifugeringshastighed, resttid og indstilling af sluttid op til 24 t
 - En programvælger til betjening af samtlige vaske- og specialprogrammer.

- Taster: Start/Pause for fyldning, waterPerfect Plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Centrifugering/Skyllestop
- 3D-AquaSpar system - optimalt vandindtag
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 5.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 58
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 85
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1190
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 400
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 175

WLG 24260BY

hvid

4 599 kr*

*Vejlende pris



Kombineret vask/tør



- Serie | 6
- Kapacitet: vasker 7 kg - og tørrer 4 kg
 - Energiklasse: A (på en skala fra A til G) / Vaskeeffektivitet klasse A
 - Energiforbrug vask og tørring 4.76 kWh, vandforbrug vask og tørring 57 l i normal programmet
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motortechnologi
 - Non-stop vask- og tørreprogram 4 kg
 - Luftkondensationsteknik: Intet vandforbrug under tørring
 - AutoDry-funktion, Tidsstyret program
 - Specialprogrammer: Mix, SuperHurtig 15', Uld-/håndvask, Finvask/Silke
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - Stort display med visning af programforløb, temperatur, omdrejningstal, resttid, børnesikring og forskudt start op til 24 t
 - Viser anbefalet maksimal tøjmenge for valgt program
 - VarioSoft-tromlesystem
 - ActiveWater™Plus tilpasser automatisk vandforbruget alt efter tøjmenge og tekstiltipe
 - AquaSikring
 - Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse: A
 Kapacitet bomuld (Kg) vask: 7.0
 Kapacitet bomuld (Kg) tørring: 4.0
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
 Støjniveau ved tørring (dB re 1 pW): 61
 Maksimal omdrejningshastighed (o/m): 1400
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2200
 Længde på elledning (cm): 210

WVH 28422SN hvid **12 699 kr***

*Vejløende pris



- Serie | 6
- Kapacitet: vasker 7 kg - og tørrer 4 kg
 - Energiklasse: A (på en skala fra A til G) / Vaskeeffektivitet klasse A
 - Energiforbrug vask og tørring 4.76 kWh, vandforbrug vask og tørring 103 l i normal programmet
 - Maksimal centrifugeringshastighed: 1500 omdr./min
 - EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motortechnologi
 - 10 års motorgaranti
 - Non-stop vask- og tørreprogram 4 kg
 - AutoDry-funktion, Tidsstyret program
 - Specialprogrammer: Mix, SuperHurtig 15', Hygiejne, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
 - VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
 - Stort LED-display viser programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid, børnesikring og op til 24t forskudt starttid.
 - VarioSoft-tromlesystem
 - ActiveWater™Plus tilpasser automatisk vandforbruget alt efter tøjmenge og tekstiltipe
 - Gennemstrømningsensor for optimalt vandforbrug
 - AquaStop med livstidsgaranti mod vandskade
 - Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse: A
 Kapacitet bomuld (Kg) vask: 7.0
 Kapacitet bomuld (Kg) tørring: 4.0
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
 Støjniveau ved tørring (dB re 1 pW): 59
 Maksimal omdrejningshastighed (o/m): 1500
 Produktmål (mm): 850 x 600 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2200
 Længde på elledning (cm): 210

WVG 30443SN hvid **9 399 kr***

*Vejløende pris



Kondenstørretumblere med varmepumpe, 9 kg



- HomeProfessional
- Kapacitet: 9 kg
 - Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt energiforbrug 259 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine
 - SelfCleaning Condenser™ - selvrensende kondensator
 - AutoDry, elektronisk fugtkontrol
 - Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tæpper, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Allergi+, Sport, Dunprogram, Super hurtig 40, Skjorter/Business, Finvask/Silke
 - Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet.
 - Højtopløst TFT tekstdisplay for enkel betjening
 - TouchControl-taster: Start/pause, Antikrøl, Menu, Tørringsgrad, Memory 1, Memory 2, Grundindstillinger, 24 t forskudt starttid
 - AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
 - SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
 - LED
 - ActiveAir teknologi: Energieffektiv varmepumpeteknologi
 - Lydsignal ved programslet, justerbar
 - Elektronisk børnesikring
 - Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
 - Hængsling højre, vendbar
 - Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 9.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 64
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 1000
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Nej
 Lufttæt enhed: Ja

WTY 87879SN hvid **10 799 kr***

*Vejløende pris



Kondenstørretumblere med varmepumpe, 9 kg (fortsat)



- Serie | 8
- Kapacitet: 9 kg
 - Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt energiforbrug 258 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine
 - SelfCleaning Condenser™ - selvrensende kondensator
 - AutoDry, elektronisk fugtkontrol
 - Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Bomuld strygefri, Syntet strygefri, Tidsprogram varmt, Sport, Dunprogram, Super hurtig 40, Skjorter/Business, : Business, Fritid, Finvask/Silke
 - ActiveSteam for strygefri tørring med damp: Bomuld strygefri, Syntet strygefri
 - Refresh - specialprogram for opfriskning med damp: Business, Fritid
 - Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet.
 - Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid

- TouchControl-taster: Start/pause, Skåne, Signal, 24 t forskudt starttid
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- ActiveAir teknologi: Energieffektiv varmepumpeteknologi
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Elektronisk børnesikring
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 9.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 65
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 1000
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Ja
 Lufttæt enhed: Ja

WTW 855R9SN

hvid

9 999 kr*

*Vejledende pris



Kondenstørretumblere med varmepumpe, 8 kg



- HomeProfessional
- Kapacitet: 8 kg
 - Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 158 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine
 - EcoSilence kompressor uden kul for hurtig og energieffektiv drift
 - SelfCleaning Condenser™ - selvrensende kondensator
 - AutoDry, elektronisk fugtkontrol
 - Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Syntetiske tæpper, Tidsprogram 30 min. kold, Tidsprogram. 60 min. varm, Tidsprogram 30 min. varm, Sport, Lingeri, Dunprogram, Super hurtig 40, Skjorter/Business
 - Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet.
 - Højtopløst TFT tekstdisplay for enkel betjening
 - TouchControl-taster: Start/pause, Antikrøl, Menu, Tørringsgrad, Memory 1, Memory 2, Grundindstillinger, 24 t forskudt starttid

- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- LED
- ActiveAir teknologi: Energieffektiv varmepumpeteknologi
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Elektronisk børnesikring
- Hængsling højre, vendbar
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 61
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 1000
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Ja
 Lufttæt enhed: Ja

WTW 88898SN

hvid

12 399 kr*

*Vejledende pris



- Serie | 8
- Kapacitet: 8 kg
 - Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt energiforbrug 233 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine
 - SelfCleaning Condenser™ - selvrensende kondensator
 - AutoDry, elektronisk fugtkontrol
 - Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tæpper, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Allergi+, Sport, Dunprogram, Super hurtig 40, Skjorter/Business, Finvask/Silke
 - Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet.
 - Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
 - TouchControl-taster: Start/pause, Skåne, Signal, 24 t forskudt starttid

- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- ActiveAir teknologi: Energieffektiv varmepumpeteknologi
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Elektronisk børnesikring
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 64
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 1000
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Ja
 Lufttæt enhed: Ja

WTW 8758LSN

hvid

9 299 kr*

*Vejledende pris





- Serie | 8**
- Kapacitet: 8 kg
 - Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt energiforbrug 233 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstøvt ved fyldt og halv maskine
 - SelfCleaning Condenser™ - selvrensende kondensator
 - AutoDry, elektronisk fugtkontrol
 - Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tæpper, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Allergi+, Sport, Dunprogram, Super hurtig 40, Skjorter/Business, Finvask/Silke
 - Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet.
 - Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
 - TouchControl-taster: Start/pause, Skåne, Signal, 24 t forskudt starttid

- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- ActiveAir teknologi: Energieffektiv varmepumpe-teknologi
- Lydsignal ved programslet, justerbar
- Elektronisk børnesikring
- Varmepumpe-teknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

WTW 875L8SN

hvid

9 299 kr*

*Vejledende pris

**Tekniske data**

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 64
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 1000
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Nej
 Lufttæt enhed: Ja



- Serie | 6**
- Kapacitet: 8 kg
 - Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt energiforbrug 236 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstøvt ved fyldt og halv maskine
 - SelfCleaning Condenser™ - selvrensende kondensator
 - AutoDry, elektronisk fugtkontrol
 - Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Sport, Dunprogram, Super hurtig 40, Skjorter/Business
 - Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet.
 - Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid

- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring
- Varmepumpe-teknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

WTW 85L48SN

hvid

8 799 kr*

*Vejledende pris

**Tekniske data**

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 64
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 1000
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Nej
 Lufttæt enhed: Ja

Kondenstørretumblere med varmepumpe, 7 kg



- Serie | 4**
- Kapacitet: 7 kg
 - Energiklasse: A++ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt energiforbrug 212 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstøvt ved fyldt og halv maskine
 - EasyClean kondensator
 - AutoDry, elektronisk fugtkontrol
 - Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Sport, Super hurtig 40, Skjorter/Business, Finvask/Silke
 - Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet.
 - LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
 - TouchControl-taster: Start/pause, Skåne, Antikrøl, Programvarighed, 24 t forskudt starttid

- SensitiveDry-concept: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Varmepumpe-teknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

WTR 85VL7SN

hvid

6 499 kr*

*Vejledende pris

**Tekniske data**

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 65
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 600
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Nej
 Lufttæt enhed: Ja



- Serie | 4**
- Kapacitet: 7 kg
 - Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til D)
 - Årligt energiforbrug 233 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstøvt ved fyldt og halv maskine
 - EasyClean kondensator
 - AutoDry, elektronisk fugtkontrol
 - Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram 30 min. kold, Tidsprogram 30 min. varm, Sport, Lingeri, Super hurtig 40, Skjorter/Business
 - Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet.
 - Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid

- TouchControl-taster: Start/pause, Antikrøl, 24 t forskudt starttid
- SensitiveDry-concept: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring

WTH 83007SN

hvid

5 799 kr*

*Vejledende pris

**Tekniske data**

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 65
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 600
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Ja
 Lufttæt enhed: Ja

Kondenstørretumblere 7 kg



- Serie | 4
- Kapacitet: 7 kg
 - Energiforbrug: B (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt energiforbrug 504 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine
 - AutoDry, elektronisk fugtkontrol
 - Specialprogrammer: Varmt 20, Super hurtig 40
 - Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet.
 - AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
 - TouchControl-taster: Skåne
 - SensitiveDry-concept: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 66
 Produktdimens, mm: 842 x 598 x 601
 Tilslutningseffekt (W): 2800
 Længde på elledning (cm): 145.0

WTE 84107DN

hvid

4 599 kr*

*Vejledende pris



Bosch Hvidevarer

Telegrafvej 4

2750 Ballerup

+45 44 89 85 30

e-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com

www.bosch-home.dk

© 2019 Bosch Hvidevarer

Ret til ændringer forbeholdes.

Forbehold for trykkejl.

Gældende fra 1. april 2019 til 30. september 2019.