

ROTOR SPEEDY TÍPUSÚ TUSKÓ- ÉS GYÖKÉRFÚRÓ BERENDEZÉSEK

Rendeltetészerű felhasználási terület:

A ROTOR Speedy **tuskó** – és **gyökérfúró** modelleket a kisebb erőgép tulajdonosoknak ajánljuk a frissen kivágott fák tuskóinak eltávolítására. A berendezés ideális kommunális területeken (parkokban, ligetekben), és magánterületeken (gyümölcsösök) adódó munkák elvégzésére, mivel a szűk területek, fasorok, út menti területek nem jelentenek gondot tuskó- és gyökérfúrásra.

A gép rövid ismertetése:

A fúrófej tökéletesen függőleges ereszkedésű, alacsony fordulatszámon üzemel. A gép környezetkárosító hatása minimális. Erdészetekben folyamatos, egész éves, reggeltől estig tartó munkára nem alkalmazható, a gyár évente maximum 3 hónapos folyamatos munkavégzést engedélyez a garancián belül. Egy átlagosan 50 cm-es átmérőjű tuskó marásához 2-5 percre van szükség. Szinte bármely fajta fa tuskója és gyökere eltávolítható, gép típustól függően akár 70 cm átmérő felett is.

A berendezés a traktorra gyorsan csatlakoztatható. Az ár a fix rögzítés elkészítésének költségeit nem tartalmazza, ezt egyedileg Magyarországon kell elkészíteni ahhoz a típusú traktorhoz, amelyekre fel fogják szerelni. Az anyagot a Penda Kft. biztosítja, a leszállás, fúrás, hegesztés, festés a vevő költségére történik.



ROTOR SPEEDY 80/100 **fúróhenger** hidraulikus kitolóval



ROTOR SPEEDY 80/100 **tuskómaró** fejjel

Tuskóaprító fúrófej: elsősorban olyan területen használják, ahol a henger nélkülözhető. Ilyenkor a fúrófejet a tuskó közepére helyezik, majd a fej forgatásával semmisítik meg a tuskót.

A **fúrófej** berendezés különböző hasznos átmérővel és átmérőjű szárnyas vágókésekkel rendelhető.

A hengerfúró szerszám: melyet elsősorban a nagyméretű fatuskókhoz használható, úgynevezett szárnyas **gyökérvágó** koronával (1210134-35) kombinálnak. A fúróhenger középbetétjével a fatuskót vágja körbe, a szárnyas gyökérvágó korona a gyökérszövet felaprítására szolgál, a berendezés ezután kiemeli a tuskót a földből. Az így keletkezett gödörbe aztán azonnal ültethető az új facsemete, a kiszedett faanyag pedig tüzelőként felhasználható.

A berendezéshez használható vágószerszámok:

- **tuskómaró** fúrófej: több méretekben választható, a vágási vastagság szabályozható
- **fúróhenger** kitolószerkezettel: a tuskó, a fúrás után kiemelhető, így teljesen eltávolítható
- **oldalszárnyas gyökérvágó korona** (csak a hengerre): a tuskó eltávolításával egy időben környező gyökerek elapríthatók

A ROTOR SPEEDY használatához szükséges:

- összkerékajtású, front pótsúlyokkal ellátható erőgép,
- minimum kettő vagy több hidraulikus csatlakozóhely a külön rendelhető tartozékok működtetésére

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

12101019_eredi_ferri_rotor_speedy_tuskofuro.doc|1701051025

Alapfelszereltség:

- Nagy szögkitérésű, automatikus nyomatékhatárolóval és védőburkolattal ellátott kardántengely
- Állítható támasztólábak
- Fűrőfej a modelltől függő átmérővel
- Fix rögzítés anyaga
- Erőgépre való felszerelés, melyet megrendelés visszaigazolásában megadott magyarországi címen végeznek el

Műszaki jellemzők:

ROTOR SPEEDY	80/100 tuskófűrő			100/130 tuskófűrő		
	Nr. 1.	Nr.3.	Nr.5.	Nr. 1.	Nr.3.	Nr.5.
Cikkszám	12101019	12101039	12101059	1210119	12101139	12101159
Teljesítményigény (LE)	80/100	80/100	80/100	100/130	100/130	100/130
Teljesítményigény (KW)	59/74	59/74	59/74	74/95	74/95	74/95
TLT Ford. szám (f/perc)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Méreték (cm)	230x120x170	230x120x170	230x120x170	230x120x170	230x120x170	230x120x170
Min. tömeg (kg)	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Fűrőfej munkaátmérő (mm)	550	550	-	700	700	-
Fűrőhenger hidraulikus kitoló (mm)	300	-	300	370	-	300
Maximális munkamélység (mm)	950	950	950	950	950	950
Fűrőhenger opció (mm)	325	325	325	400	400	400
Szárnyas gyökérvágó korona opció (mm)	700	700	700	850	850	850
1 szett kés	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség	-	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség	-

Opciók:

Modell	80/100 tuskófűrő	100/130 tuskófűrő
Fűrőfej d 550mm	1210130	-
Fűrőfej d 700mm	1210131	
Fűrőfej d 850mm	-	1210132
Fűrőkorona d 700 mm oldalkéses	1210134	-
Fűrőkorona d 850 mm oldalkéses	-	1210135
Fűrőkorona d 300 mm	1210136	-
Fűrőkorona d 370 mm	-	1210137
Fűrőkészlet	12101011	12101011
Készlet fejhez d 550 fűrőhöz	12101011	
Fűrőcsúcs d 500 fűrőhöz élelkel kpl.	12101012	
Hidraulikus működtetésű támasztó lábak	1210133	

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

12101019_eredi_ferri_rotor_speedy_tuskofuro.doc|1701051025