

ROTOR SPEEDY 130/160 – 160/200 TÍPUSÚ TUSKÓ- ÉS GYÖKÉRFÚRÓ BERENDEZÉSEK

130/160 LE, 95 cm mélységig, egy menetben max. 85 cm átmérőig, és 160/200 LE, 100 cm mélységig, egy menetben max. 100 cm átmérőig fúrható ki a tuskó és a gyökérzet



ROTOR SPEEDY tuskómaró fejjel

A ROTOR SPEEDY 130/160 és 160/200 **tuskó** – és **gyökérfúrót** a közepes méretű erőgép tulajdonosoknak ajánljuk a frissen kivágott fák tuskóinak eltávolítására. A berendezés ideális kommunális területeken (parkokban, ligetekben) és magánterületeken (gyümölcsösök) adódó munkák elvégzésére, mivel a szűk terek, fasorok, út és árokmenti területek nem jelentenek gondot a gépkapcsolatnak.

A gép rövid ismertetése:

A fúrófej tökéletesen függőleges ereszkedésű, alacsony fordulatszámon üzemel. A gép környezetkárosító hatása minimális. Erdészetekben folyamatos, egész éves, reggeltől estig tartó munkára nem alkalmazható,

a gyár évente maximum 3 hónapos folyamatos munkavégzést engedélyez a garancián belül. Egy átlagosan 50 cm-es átmérőjű tuskó marásához 2-5 percre van szükség. Szinte bármely fajta fa tuskója és gyökere eltávolítható, gép típustól függően akár 85-100 cm átmérő felett is.

A berendezést fixen, kellő merevségű csatlakozással kell a traktorra szerelni. Az ár tartalmazza ezt az egyedileg elkészítendő fix rögzítést, amihez egy Magyarországon működő műhelybe kell szállítani a traktort.

Az elkészült rögzítő szerkezet kb. 4-5 munkaóra alatt eltávolítható, így az erőgép egyéb munkákhoz is használható. A visszaépítés hasonló időtartam alatt elvégezhető.

A ROTOR SPEEDY használatához szükséges:

- összkerékajtású, front pótsúlyokkal ellátható erőgép,
- minimum kettő vagy több hidraulikus csatlakozóhely.

Alapfelszereltség:

- Nagy szögkitérésű, automatikus nyomatékhatárolóval és védőburkolattal ellátott kardántengely
- Állítható támasztólábak
- Fúrófej a választott átmérővel
- Fix rögzítés
- Erőgépre való felszerelés, melyet a megrendelés visszaigazolásában megadott magyarországi címen végeznek el

Műszaki jellemzők:

ROTOR SPEEDY	130/160 tuskófúró Nr.4.	160/200 tuskófúró Nr.4.
Cikkszám	12101178	12101172
Teljesítményigény (LE)	130/160	160/200
Teljesítményigény (KW)	95/120	120/150
TLT Ford. szám (f/perc)	1000	1000
3 pont függesztés kat.	II.	III.
Méretek (cm)	250x120x170	270x140x170
Min. tömeg (kg)	1300	1700
Fúrófej munkátmérő (mm)	850-1000	1000
Maximális munkamélység (mm)	950	1000
1 szett kés	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség

A gépeket magyarul elvett kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Rotor