

Lavaojos para montaje en el grifo

Garantiza la seguridad y el grifo sigue funcionando

- Un único botón actuador activa el lavaojos
- Flujo constante de agua a los aspersores, incluso en condiciones de suministro de agua variante
- Tuberías y accesorios de latón cromado

Cumplimiento: ANSI Z358.1-2004, certificado por SEI



Descripción	Número de catálogo	Precio
Lavaojos para montaje en el grifo	YV-86000-22	

¡Espere! Encuentre más...

Para obtener información sobre productos de protección ocular, vea las [páginas 958-959](#).



Recipientes para lavaojos

¡No vuelva a perder las cubiertas antipolvo!

- Activación de la manija de bandera para indicar que una válvula quedó abierta
- El recipiente de 11½" (29 cm) de diámetro actúa como sumidero para drenar el agua
- Disponible en modelos de pedestal o para montaje en pared

Elementos incluidos: señal de identificación que cumple con las normas de ANSI.

Cumplimiento: ANSI Z358.1-2004



06767-15



06767-17

Descripción	Material	Número de catálogo	Precio
Montaje en pared	Plástico ABS	YV-06767-15	
Montaje en pared	Acero inoxidable	YV-06767-16	
Montaje en pared con cubierta	Acero inoxidable	YV-06767-17	

[YV-06767-19](#) Pedestal con pedal

Lavaojos a presión portátil con manguera de aspersión

Alivio de emergencia en el sitio cuando lo necesite

- Incluye manguera de aspersión reforzada con material termoplástico de color amarillo de 2.4 m
- El tanque de acero inoxidable incluye una válvula de inflado de neumáticos con medidor de aire de 0 a 160
- La válvula de alivio de presión evita la sobrepresurización

Velocidades de flujo: el lavaojos supera el mínimo de 0.4 GPM a 30 psi; la manguera de aspersión supera el mínimo de 3 GPM a 30 psi.

Cumplimiento: ANSI Z358.1-2004



Capacidad	Dimensiones (Al. x Diám.)	Peso vacío/lleño	Número de catálogo	Precio
5 gal (19 l)	27½" x 8½" (70 x 21.6 cm)	14 lb/43 lb (6.4 kg/19.5 kg)	YV-86000-08	
10 gal (38 l)	25¼" x 12¼" (64 x 31 cm)	23 lb/86 lb (10.4 kg/39 kg)	YV-86000-10	
15 gal (57 l)	35⅝" x 12¼" (90.5 x 31 cm)	28 lb/103 lb (12.7 kg/46.7 kg)	YV-86000-12	

[YV-86000-19](#) Carro de cuatro ruedas opcional

Soluciones lavaojos

Mejore el rendimiento y proteja a los usuarios

- Una botella de cualquiera de las soluciones es suficiente para 14-16 galones (53 a 60 l)
- Eyesaline® con pH equilibrado alivia los ojos y reduce la probabilidad de sufrir otras lesiones oculares
- De-fend® inhibe el crecimiento bacteriano
- Vida útil de 2 años, lote y fecha controlados



Descripción	Volumen	Número de catálogo	Precio
pH equilibrado, solución salina que inhibe las bacterias	180 oz	YV-06796-64	
Conservante para lavaojos inhibidor de bacterias	8 oz	YV-06796-66	