

Rangee LT550D



1,6 GHz up to 2,4 GHz	4 GB RAM 30GB SSD	4x USB 3.0
2 x RJ/45 LAN	2 x HDMI 1 x DP	1 x COM
internes Netzteil		

Rangee LT550D Serie

Der Rangee LT550D ist moderner Thin Client mit einer leistungsfähigen Intel Braswell CPU. Das Gerät besitzt drei Monitoranschlüsse (2 x HDMI, 2 x DP) über die eine Drei-Monitorlösung. Ein HDMI-DVI Adapter ist optional erhältlich.

Der Rangee LT550 ist der ideale Arbeitsplatz für Citrix und VMware Horizon View Umgebungen.

Produktvarianten

	Prozessor	Arbeitspeicher	Flash/DOM Speicher	Betriebssystem	Software-Module	Preis
LT550D-Barebone	Intel N3160 1,6 GHz	-	-	-	-	337,00 € zzgl. MwSt. 401,03 € inkl. MwSt.
TC-LT550D-XL	Intel N3160 1,6 GHz	4 GB DDR3	30 GB	Rangee Linux	ICA, RDP, VMware View und Mozilla Firefox	473,00 € zzgl. MwSt. 562,87 € inkl. MwSt.
WBT-LT550D-XL	Intel N3160 1,6 GHz	4 GB DDR3	30 GB	Windows IOT	Alle verfügbaren Softwaremodule *	528,00 € zzgl. MwSt. 628,32 € inkl. MwSt.

* zur Verfügung stehen ICA (HDX, XenAPP, Xendesktop), RDP (RemoteFX), VMware View (RDP, PCoIP), VPN Client (OpenVPN, CiscoVPN, IPSec, etc), Mozilla Firefox und viele mehr!

** weitere Windows kompatible Software kann dazu installiert werden. Remote Management über AD Richtlinien oder über Rangee Kommbbox/TCMS

Technische Spezifikationen

System

Prozessor	Intel N3160 Quad Core 1,6 GHz up to 2,4 GHz
RAM	4 GB SO DIMM DDR3 RAM
Flash/DOM Speicher	30 GB SATA Flash

Grafik

max. Auflösung	bis zu drei Monitore mit je 1920 x 1200 bei 60Hz Dual Monitor mit 2 x HDMI bei 2560x 1600 bei 60 Hz Single Monitor mit DP bis zu 3840 x 2160 bei 30Hz mit Rangee Linux)
Video Memory	bis zu 1GB UMA Rahmenpuffergröße
Grafik Ausgänge	2 x HDMI, 1 x DP

Audio

Anschlüsse	1 x Audio-Out
------------	---------------

Schnittstellen

USB	2 x USB 3.0 vorne, 2 x USB3.0 hinten, 1 x USB 2.0 hinten
-----	--

Netzwerk

Ethernet	2 x 10/100/1000 Mbit LAN RJ-45 Ethernet
Wireless LAN	Unterstützung für USB-Sticks und Mini-PCI-Karten optional erhältlich

Eckdaten

Abmaße (BxHxT)	45 x 205 x 215 mm
Gewicht	1,4 kg
Kühlung	Lüfterlos, Konvektion
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C

Stromversorgung

Netzteil	internes Netzteil mit Kabelsicherung
Leistungsaufnahme	110-220V 10 Watt Stromverbrauch (idle)

Ausstattung

Garantie	3 Jahre Bring-In inkl. Vorabaustauschservice innerhalb des 1. Monats ab Kauf, erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
VESA Halterung	optional erhältlich
Smartcard Reader	interner Smartcard Reader (Datev kompatibel) optional erhältlich
Remote Management	über Webbrowser und TCMS (optional erhältlich)
Betriebssystem	Rangee Linux Thin Client OS oder Windows embedded

Zubehör

22920014	Vesa Mount für LT-Hardware	Vesa Mount Halterung Vesa 100/100	23,00 € zzgl. MwSt 27,37 € inkl. MwSt
15000080	3 Jahre Vorabaustausch	5 Jahre Garantieverlängerung mit Vorabaustausch Service	26,00 € zzgl. MwSt 30,94 € inkl. MwSt
15000081	5 Jahre Bring-In	5 Jahre Garantieverlängerung mit Bring-In Service	26,00 € zzgl. MwSt 30,94 € inkl. MwSt
15000082	5 Jahre Vorabaustausch	5 Jahre Garantieverlängerung mit Vorabaustausch Service	85,00 € zzgl. MwSt 101,15 € inkl. MwSt
34290014	HDMI-DVI-Adapter	HDMI zu DVI-D 24+1 20cm	10,74 € zzgl. MwSt 12,78 € inkl. MwSt



Vorderseite



Rückseite



Rangee GmbH
 Gut-Dämme-Straße 11
 52070 Aachen/Germany

Tel: +49 (0)241-997 28 50
 Fax: +49 (0)241-997 28 59
 Email: info@rangee.com



DE 743 133 53