

DL-210

**3 JAHRE
BRING-IN
GARANTIE**



Tally
DASCOM®

Der Tally Dascom DL-210 Thermotransferdrucker überzeugt durch Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung.

Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine platzsparende vertikale Öffnung und somit den einfachen Austausch der Verbrauchsmaterialien. Das klar gegliederte Panel sorgt für eine einfache und effektive Handhabung.

Highlights auf einen Blick:

- Einfaches Austauschen der Verbrauchsmaterialien
- Vielfältige Schnittstellen
- Unterstützt ZPL, EPL und TSC Emulationen
- 300 m Farbbandrolle
- Unterstützung von 5 Zoll (125 mm) Medien-Rollen

Der DL-210 lässt sich dank verschiedener Schnittstellen und Emulationen leicht in bestehende Systeme integrieren. Neben dem Basismodell ist auch eine Variante mit Schneider verfügbar, welches ideal für Ticket- oder andere Anwendungen ist, bei denen Kartenanhänger und Endlosmaterialien in bestimmte Längen geschnitten werden müssen.

Konfigurationen:

- **DL-210** Standardmodell mit USB
- **DL-210 Par** Modell mit USB und paralleler Schnittstelle
- **DL-210 Ser** Modell mit USB und serieller Schnittstelle
- **DL-210 Eth** Modell mit USB und Ethernet Schnittstelle

- **DL-210** Schneidermodell mit USB
- **DL-210 Par** Schneidermodell mit USB und paralleler Schnittstelle
- **DL-210 Ser** Schneidermodell mit USB und serieller Schnittstelle
- **DL-210 Eth** Schneidermodell mit USB und Ethernet Schnittstelle

DL-210

| | |
|--------------------------------|--|
| Druckgeschwindigkeit | 6 ips (150 mm/sec) |
| Druckbreite | 4"/ 108 mm |
| Druckmethode | Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer |
| Auflösung | 203 dpi |
| Schriften | Font A - Font V (ZPL) Benutzerdefinierte Zeichen können geladen werden |
| Druckkopflebensdauer | 30 km oder 6 Monate |
| Speicher | 8 MB SDRAM; 8 MB Flash |
| Schnittstellen Std. | USB (2.0 Full Speed) |
| Schnittstellen Optional | Serial (RS-232C), Parallel (IEEE-1284), Ethernet |
| Druckersprache | ZPL, EPL, TSC |
| Verbrauchsmaterial | Farbband, Thermo-Direkt/-Transfer Papier und Etiketten |
| Farbband | Breite: 33 - 110 mm; Länge: 300 m Kerndurchmesser: 25,4 mm; Aussendurchmesser: 68 mm |
| Media | Breite: 25 - 118 mm; Dicke: 0,06 - 0,18 mm Kerndurchmesser: 25,4 oder 38,1 mm; Aussendurchmesser: 127 mm |
| Sensoren | Papier Sensor; Black Mark Sensor, Label Gap Sensor, Farbband Sensor, Mechanischer Sensor |
| Barcode | 1D: Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 25, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Post 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HBIC (Code 39), Codabar, UPC-2, UPC-5, Code 93 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data MatrixR |
| Gewicht | 3 kg |
| Abmessungen | 230 x 290 x 176 mm (B x T x H) |
| Eingangsspannung | 100-240 V AC, 50-60Hz |
| Drucker Treiber | Windows (32/64 Bit) |
| Umgebungstemperatur | 5° C - 40° C |
| Luftfeuchtigkeit | 20% - 80% (nicht kondensierend) |
| Geräuschpegel | < 55 dB(A) |
| Optionen | Modell mit Schneider, serielle Schnittstelle, parallele Schnittstelle, Ethernet Schnittstelle |
| Garantie | 24 Monate Bring-In, kostenlos erweiterbar auf 3 Jahre Bring-In Garantie; Nicht eingeschlossen sind Verschleissteile (Druckkopf und Andruckwalze). Bei Verwendung von DASCOM getesteten und freigegebenen Verbrauchsmaterialien erhalten Sie auf den Druckkopf 30 km oder 6 Monate, ansonsten 15 km oder 6 Monate |

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3
D-89079 Ulm
Tel: +49 731 2075 0 – Fax: +49 731 2075 563
info.de@dascom.com – www.dascom.com

NADEL MATRIX DRUCKER 
MOBILE DRUCKER 
FLACHBETT DRUCKER 
THERMO DRUCKER 