

T2265+

2 JAHRE
VOR-ORT
GARANTIE



Tally

Der T2265+ ist ein Multifunktionsprofi und HighEnd-Vertreter moderner 24-Nadeldrucker. Mit Geschwindigkeiten von 900 Zeichen pro Sekunde, einem Druckdurchsatz von bis zu 606 Seiten pro Stunde (ECMA 132) und einem empfohlenem Druckvolumen bis zu 40.000 Seiten überzeugt der Drucker in allen Leistungsbereichen.

Highlights auf einem Blick:

- **Multifunktionaler** Hochleistungs-Nadeldrucker für **maximalen Druckdurchsatz**
- Druckvolumen bis zu 40.000 Seiten pro Monat
- Druckgeschwindigkeit bis zu 900 Zeichen pro Sekunde

Zahlreiche Automatikfunktionen und Varianten der Papierverarbeitung sowie Schnittstellen und Emulationen sichern eine optimale Integration in das jeweilige Anwendungsumfeld zu.

Der T2265+ ist ein Hochgeschwindigkeits-Matrixdrucker, der über eine On-Board-Ethernetschnittstelle verfügt. Er passt optimal in Microsoft Windows Umgebungen und in andere Host-basierte Umgebungen.

Konfigurationen:

T2265+
T2265+ IGP

Standardmodell
mit IGP/PJL Unterstützung

NADEL MATRIX
DRUCKER

MOBILE
DRUCKER

THERMO
DRUCKER

ZEILEN MATRIX
DRUCKER

LASER
DRUCKER

NETWORK-
SCHNITTSTELLEN

VERBRAUCHS-
MATERIAL

SERVICE

T2265+

Druckgeschwindigkeit	bis zu 900 Zeichen pro Sekunde
Auflösung	360 x 360 dpi
Durchsatz (ECMA 132)*	606 Seiten pro Stunde;
Zeichendichte	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Zeilendichte	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Druckkopf Lebensdauer	500 Millionen Zeichen
Speicher	128 kB
Schnittstellen Standard	Parallel (Bi-direktional), Ethernet 10/100BaseT on Board
Schnittstellen Optional	Seriell RS232C, Ethernet 10/100 BaseT Multiprotokoll, Ethernet IPDS
Druckersprache Standard	MTPL + Barcode/LCP, Epson LQ (ESCP/2), IBM ProPrinter XL24e
	IGP Version: IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C
Schriftarten	HS Draft, Copy Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Gothic, Souvenir, Orator, OCR-A/B, 22 Barcodes
Verbrauchsmaterial	Farbband: 20 Millionen Zeichen
Papierzufuhr Standard	Schubtraktor und Friktion, Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell von vorne, Abreißfunktion, Parkposition, Sichtfunktion
Papierzufuhr Optional	Zusätzlicher Schubtraktor, vorne Einzelblattzufuhr hinten mit zwei Schächten (je 190 Blatt), Einzelblattzufuhr vorn mit einem Schacht (80 Blatt), Druckerunterschrank, Papierscheideeinrichtung
Anzahl Kopie	1 Original + 6 Kopien
Papierarten	Normalpapier, Endlospapier und Formularesätze
Papiergewicht	Endlospapier 60-120g/m ² ; Einzelblatteinzug 60-90g/m ²
Papierformat	Einzelblatteinzug: 100 - 420 mm Breite
Gewicht	19 kg
Abmessung	277 x 623 x 430 (H x B x T)
Eingangsspannung	230 V
Leistungsaufnahme	65 Watt Druck
Druckvolumen	max. 40.000 Seiten pro Monat
Drucker Treiber	Windows, SAP-R3
Umgebungstemperatur	+10°C bis +35°C
Luftfeuchtigkeit	20%-80%
Geräuschpegel (ISO 7779)	55 dB(A)

* Durchsatz gemessen nach ISO/IEC 10561:1999

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 • 89079 Ulm
Tel.: +49 731 2075-0 • Fax: +49 731 2075-563
info@dascom.com • www.dascom.com

NADEL MATRIX DRUCKER
MOBILE DRUCKER
THERMO DRUCKER
ZEILEN MATRIX DRUCKER
LASER DRUCKER