

■ AS 100 IT - Maßgeschneiderte und passgenaue Kombination



Modulare ISDN-TK-Anlage AS 100 IT im 19-Zoll Metallgehäuse. Diese Telefonanlage ist durch ihre variable Ausbaumöglichkeit mit zahlreichen, bewährten AGFEO Modulen maßgeschneidert für IT-Umgebungen in 19-Zoll-Racksystemen.

Die AS 100 IT wird im Grundausbau mit 5 freien Modulsteckplätzen und 5 Slot Blenden geliefert. Dadurch kann eine individuelle, leistungsstarke TK-Anlage zusammengestellt werden, die keine Wünsche offen lässt.

Der Ausbau der Anlage mit diversen AGFEO Modulen kann in individueller Bestückung für bis zu **35 Teilnehmer** erfolgen und bei Vernetzung von zwei AS 100 IT sind bis zu **70 Teilnehmer** anschließbar. Zur Vernetzung wird außer den entsprechenden Modulfrontplatten das AGFEO V-Paket 4000 benötigt, welches aus einem V-Modul 410, einem V-Modul 402 und einem Meter CAT.5 Kabel besteht. Die Frontseite der AS 100 IT enthält im Vollausbau 5 Modulfrontplatten über die, flexibel routbar, eine strukturierte Verkabelung vorgenommen werden kann. Dadurch ist die AGFEO TK-Anlage mit minimalem Montage- und Installationsaufwand sehr einfach in vorhandene Netzwerkimgebungen zu integrieren. Hierzu trägt auch ein frontseitig montierter PC-Anschluss, eine Audio-Geräte-Eingangsbuchse und ein LC-Display bei.

Die Anlage verfügt serienmäßig über eine Peak-Level Lüfter-Steuerung, die den Lüfter nur dann hinzuschaltet wenn die Gehäuseinnentemperatur einen voreingestellten Wert überschreitet. Das spart Strom und somit Ihr Geld, da der Lüfter nur dann läuft, wenn er wirklich benötigt wird.



Vorbereitet für die Anbindung zur Internettelefonie



Bei der Vernetzung von zwei AS 100 IT sind bis zu 70 Teilnehmer anschließbar.



Grundausbau AS 100 IT

- 1 LC Display
- 1 Schnittstelle zur Einspeisung von Wartemusik (MoH)
- 1 PC-Schnittstelle (RS 232 C)
- 1 P 400 IT Prozessorbaugruppe
- 1 Softwarepaket TK-Suite Basic

Abmessung:

Höhe: 3HE, Breite: 19"

Tiefe: 30 cm

5 Steckplätze

optional für folgende Module:

Verbindungsmodul (an Steckplatz 0) ¹⁾

V-Paket 4000 (an Steckplatz 0) ²⁾

- AL-Modul 4504³⁾
- S0-Modul 420
- S0-Modul 440
- T-Modul 407
- T-Modul 408
- TFE-Modul 402
- TFE-Modul 403
- DECT-Modul
- LAN-Modul 310
- AIS-Modul 400

- DECT S0-Basis
(Anschluss über den internen S0)
- Wireless Alarm Controller³⁾
- Wireless Alarm Controller/EIB³⁾
(Anschluss über RS 232 C)

Kompatibel mit folgenden AGFEO Telefonen:

Analog

- T 10
- T 15
- DECT 15
- DECT 25

System

- ST 21³⁾
- ST 25
- ST 30
- ST 40³⁾
- DECT 30⁴⁾

1) für den Einzelbetrieb einer AS 100 IT zwingend erforderlich

2) für Vernetzung zweier AS 100 IT zwingend erforderlich

3) nur mit P 400-IT

4) in Verbindung mit DECT-Modul oder DECT S0-Basis

