



Teljesítmény nyilatkozat

No. UQ-33307

1. Termék fajta	Slate Lite, Ultrathin eco+, Translucent
2. Termék típusok	Slate (palakő): Caldera gold, Belgium blue, Rubigo color, Desert Rock, Terra noir, Blanco, Tan, Falling leaves, Terra rosso, Molto rosa, California gold, Arcobaleno colore, Rustique, Arcobaleno gris, Nero Myca (csillámpala): Cobre new, Cobre, Burning forest, Auro, Argento auro, Argento, Silvergrey, Mare, Verde, Verde gris, Galaxy black, D. black, Mészkő: Ice pearl, Jade green, Green pearl Homokkő: Clear white, Clear White stripes, Teakwood, Rainbow, Black pearl Márvány: Mystic white, Bright creek, Rainforest brown, Rainforest green, dark creek, Monsoon black
3. Rendeltetés Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Dekoratív falburkolat A DIN EN 15102:2011-12 DIN EN 15102:2008+A1:2011 szabvány szerint
4. Gyártó neve, címe:	R & D GmbH Boschstr. 12 53359 Rheinbach Germany
5. Képviselő neve, címe:	Classical Stone Kft. 1042 Budapest, Árpád út 57-59- II. em. 7 Magyarország.
6. Teljesítmény értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet V. melléklete alapján (1-es rendszer)
7. Tanúsító szervezet	A teljesítmény nyilatkozat hitelesítését a UK Certification & Inspection Ltd. végezte
8. Európai műszaki értékelés	Nem vonatkozik


9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

EcoStone	
Formaldehid jelenléte	Az Ecostone termékek nem tartalmazzak formaldehidet.
Termék méretek:	Standard méret: 1.220 x 610 mm. Nagy méret: 2.400 mm x 1.200 mm.
Súly:	Kb. 1,5–2,8 kg/m ²
Vastagság:	1,5–2,0 mm
Testsűrűség:	1,45 kg/m ²

Rugalmasság:	Az Ecostone termékek hő által 3D formázhatók
Slate Lite	
Formaldehid jelenléte	A Slate Lite termékek nem tartalmaznak formaldehidet.
Termék méretek:	Standard méret: 1.220 x 610 mm. Nagy méret: 2.400 mm x 1.200 mm. maximális rendelhető méret: 2.600 mm x 1.200 mm
Súly:	Kb. 1,5–2,8 kg/m ²
Vastagság:	1,5–2,0 mm
Testsűrűség:	1,45 kg/m ²
Hőtágulás:	0,5–0,8 mm (90 ° C-ig terjedő hőmérséklet-változásokkal)
Hőmérsékleti ellenállás:	120 C ⁰ -ig
Hajlíthatóság	kb. 5 cm
Vízfelvétel:	2,5%
UV állóság:	UV álló a DIN EN ISO 11507 alapján (Ciklus: 4 óra; sugárzás 50°C , 4 óra, párák 40°C teszt hossza: 1000 óra, minősítés 250, 500, 750 óra után))
Tűzállóság:	Cfl-s1 (EN 13501- 1) / B1 (DIN 4102).
Translucent	
Formaldehid jelenléte	A Translucent termékek nem tartalmaznak formaldehidet.
Termék méretek:	Standard méret: 1.220 x 610 mm. Nagy méret: 2.400 mm x 1.200 mm.
Súly:	Kb. 1,7–3 kg/m ²
Vastagság:	1,5–2,0 mm
Testsűrűség:	1,45 kg/m ²


Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Marius Ehrlich

ügyvezető



Jan Hofmann

ügyvezető

Rheinbach, 01.03.2021

A kiadás helye és ideje



SLATE LITE™

R&D GmbH
Boschstraße 12 +49 (0)2226 – 82 999 30
D-53359 Rheinbach info@slate-lite.com

