

Starter für Leuchtstofflampen



Starter für Leuchtstofflampen

Die Philips Starter zünden sicher und schnell. Philips Starter entsprechen den internationalen Bestimmungen und tragen das VDE-Zeichen. Die Farbcodierung erleichtert die Zuordnung der Starter. Alle Philips Starter erfüllen die Anforderungen der IEC-Publikation 155 (Standard- und Sicherungs-/Schnell-Starter) und 928/927 (Elektronische Starter).

Standard-Starter S 2, S 10, S 12, CLEO

- Zuverlässiges Startverhalten von - 15°C ... + 80°C
- S 10** Für Leuchtstofflampen 4-65 W in Einzelschaltung
- S 2** Für Leuchtstofflampen 4-23 W in Reihenschaltung bzw. Einzelschaltung
- CLEO** Speziell für Solarien-Leuchtstofflampen, besonders schnelle und schonende Zündung

Elektronische Starter S 2-E, S 10-E

- Lebensdauer der Starter > 100.000 Schaltzyklen, d. h. bei vielen Anwendungen hält der Starter ebenso lange wie die Leuchte
- Erhöhte Lampenlebensdauer um 25 % durch optimale Zündung
- Flackerfreier Start ($\leq 1,7$ Sekunden)
- Bei Lebensdauerende der Leuchtstofflampen versucht der Starter noch 7 mal zu starten und schaltet sich danach automatisch ab
- Selbständiges Rückstellen der Abschaltautomatik
- Zuverlässiges Startverhalten von + 5°C ... + 80°C

S 2-E Für Leuchtstofflampen 18-23 W in Reihen- bzw. Einzelschaltung

S 10-E Für Leuchtstofflampen 18-75W in Einzelschaltung

Sicherungs-/Schnell-Starter SiS 2, SiS 3, SiS 10

- Schonen Vorschaltgeräte und Starter bei Lampendefekt
- Längere Lebensdauer als Standard-Starter
- Kein störendes Flackern bei Lebensdauerende der Leuchtstofflampen
- Schnellere Zündung als Standard-Starter
- Zuverlässiges Startverhalten von - 20°C ... + 80°C

SiS 10 Für Leuchtstofflampen 30-65 W in Einzelschaltung

SiS 2 Für Leuchtstofflampen 18-23 W in Reihenschaltung (220-240 V) bzw. Einzelschaltung (110-130 V)

SiS 3 Für Leuchtstofflampen 15-32 W in Einzelschaltung

Technische Daten

Typ	S 2	S 10	CLEO	S 12	SiS 2	SiS 3	SiS 10	S 2-E	S 10-E	
Einzelschaltung	110-130 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	110-130 V	220-240 V	220-240 V	110-130 V	220-240 V	
	4-23 W	4-65 W	25-100 W	115-140 W	18-23 W	15-32 W	30-65 W	18-23 W	18-75 W	
		220-240 V						220-240 V		
								18-23 W		
Reihenschaltung	220-240 V				220-240 V			220-240 V		
	4-23 W				18-23 W			18-23 W		
Verpackungseinheit										
Normal	200	200	500	500	200	200	200	240	240	
	(20x10)	(20x10)	(20x25)	(20x25)	(20x10)	(20x10)	(20x10)	(24x10)	(24x10)	
	500	500								
	(20x25)	(20x25)								
Industrie	1000	1000	1000	1000						
Bestell-Nr.										
Normal	Best.-Nr.	69750931	69769131	86974626	76505526	76501731	76514731	76517831	76498034	76497334
		(200 Stück)	(200 Stück)							
		69750926	69769126							
		(500 Stück)	(500 Stück)							
Industrie	Best.-Nr.	69750928	69769128	86960928	76505528					
		(1000 Stück)	(1000 Stück)							

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Philips Licht Service.

Tel.: 0180 3 888 333*
 e-mail: Lighting.info-center@philips.com

Tel.: 0810 001098*
 e-mail: Lighting.info-center@philips.com

oder an unsere Webpages: www.philips.de/licht www.philips.at/licht
* 7,75 Cent pro angefangene 60 Sek. * Ortstarif



Stand: Juli 2004
Änderungen vorbehalten

