

Ergophone



Ergophone S 400 ist das Nachfolgemodell des DFG quicktel comfort f

Ergophone S 400

Großtastentelefon mit Funk-Notrufsystem

Das Telefon bietet gehobenen Telefonkomfort und zuverlässige Sicherheit. Notrufe können über die Taste am Telefon oder über den Funk-Handsender ausgelöst werden. Wird ein Notruf angenommen, so hört der Notrufempfänger die Notrufnachricht, quittiert den Ruf und spricht mit dem Notrufernden über das Telefon. Alternativ zum Handsender kann die Funk-Notrufuhr hinzugekauft werden.



Ergophone S 400 mit aufgesetztem Tastaturgitter

Leistungsmerkmale

Großanzeige

- Großanzeige, beleuchtet, LCD Grafikmodul 240 x 48 Dots
- Anzeigemeldungen viersprachig einstellbar
- Gesprächsdaueranzeige
- Helligkeit der Anzeige einstellbar

Großtasten

- Großtasten, rund, nach innen gewölbt, mit gut fühlbarem Druckpunkt, farblich abgehoben
- Taste „Ziffer 5“ als Orientierungslicht, wenn Tastaturbeleuchtung aus
- Tastatur- und Anzeigebeleuchtung bei Nutzung des Telefons (über Bewegungsmelder und bei Anruf)

Anrufen

- Wahlvorbereitung
- Wahlwiederholung
- Automatische Wahlwiederholung
- Telefonbuch für 30 Einträge (Name + Nummer)
- Zielwahl mit großen Namentasten (5 Ziele)
- Kurzwahl (10 Speicher)
- Direktruf (Babyruf)

- Autom. Wahl der letzten ankommenden Rufnummer (CLIP)*
- Freisprechen
- Wahl bei aufliegendem Hörer
- Call-by-call Funktion
- Raumüberwachung
- Wahlsperre/Spernummern (5 Einträge)
- Vitalfunktion
- Störungsmeldungen bei Telefonnetzausfall, bei Stromnetzausfall sowie bei verminderter Batterieleistung

Notruffunktion

- Die oberste Zielwahltaste kann als Notruftaste programmiert werden
- Max. 4 Notrufnummern speicherbar
- Automatisches Umschalten auf Freisprechen nach der Quittierung
- Sprachspeicher für Notrufansage (max. 20 Sek.)
- Spezielle Notrufparameter einstellbar

Funk-Notruffunktion

- Handsender kann an Kordel oder Armband getragen werden (Kordel im Lieferumfang)

Leistungsmerkmale

Funk-Notruffunktion (Fortsetzung)

- Handsender ist wasserdicht (max. Wassertiefe: 1 Meter, max. Wassertemperatur: 45°C.)
- Europäische Notruffrequenz 869,2 MHz
- Bis zu 8 Handsender (oder andere DFG Funkgeber) können einem Telefon zugeordnet werden
- Bis zu 9 Rufnummern können gespeichert und jedem Handsender (oder anderen angemeldeten DFG Funkgebern) zugeordnet werden.
- Reichweite des Handsenders bzw. der anderen Funkgeber: bis zu 30 m innerhalb von Gebäuden/ bis zu 250 m im freien Gelände.
- Andere DFG Funkgeber: Funk-Notrufuhr, Funk-Technikmelder, Funk-Rauchmelder, Funk-Zug-taster.

Angerufen werden

- Anzeige der Rufnummer bei Anruf (CLIP)*
- Tonrufmelodie (10 Varianten) einstellbar
- Tonruflautstärke einstellbar (Schieberegler)
- Ruhe vor dem Telefon (Tonruf aus)
- Optische Rufanzeige durch Blitzlicht (ein-/aus)
- Tonruf-Sperrliste/-Freigabeliste (je 10 Einträge)

Während eines Gespräches

- Hörer hörgerätetauglich
- Lautsprecher- und Hörerlautstärke über Schieberegler einstellbar. Bei Bedarf extra laut.
- Memofunktion zum Mitschneiden von kurzen Gesprächspassagen (ca. 20 Sek.)

Grundeinstellungen

- Persönliche Identifikations Nummer (PIN)
- Wahlverfahren MFV
- Nebenstellenbetrieb (Signaltaste Flash, AKZ/ HAKZ/Amtspause programmierbar)
- Rufnummern von Polizei/Feuerwehr länder-spezifisch einstellbar
- Rückstellen
- Kopfhörerbetrieb

Lieferumfang

- Telefon und TAE-Anschlusskabel, 3 Meter
- Tastaturgitter (Wahlhilfe)
- Umfangreiche Dokumentation
- Steckernetzgerät
- 5 Batterien (Netzausfallsicherung)
- Funk-Handsender mit Kordel

* Funktion muss durch Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden.
Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfarbe den Abbildungen ähnlich.

Technische Daten

Abmessungen:	ca. 235 x 215 x 85 mm (B x T x H)
Gewicht:	ca. 850 g
Gehäusematerial:	ABS
TAE-Anschlusskabel:	3 m, TAE-Stecker
Belegte Adern:	Pin 3: La, Pin 4: Lb
Stromversorgung:	Nur Sprechbetrieb leitungsgepeist
Sprechschaltung:	aktiv
Hör- und Sprechkapseln:	dynamische Hörkapsel/Elektret Mikrofon
Ruforgan:	variabler Tonruf, einstellbar in Lautstärke (stufenlos durch Schieberegler) und Melodie (10 Varianten)
Freisprecher:	halbduplex
Lautstärke des Lautspr.:	stufenlos durch Schieberegler
Lautstärke des Hörers:	stufenlos durch Schieberegler
Anzeige:	LCD Grafikmodul 240 x 48 Dots
Rufnummernlänge:	20 Stellen
Steckernetzteil:	Schutzklasse 2, DC 18V 450 mA,
Batterien:	5 x Typ AAA Mikrozellen, 1,5 V
Betriebstemperatur:	0 bis +40 Grad Celsius
Lagertemperatur:	-5 bis +70 Grad Celsius
Länge des Ansagetextes der Notruffunktion:	ca. 20 Sek.
Dauer eines Mitschnittes:	ca. 20 Sek.
Funkempfängersystem:	869,2 MHz mit MFM-Codierung
Bewegungsmelder:	Infrarotbewegungssensor
Beleuchtung:	High eff. LED in Weiß und Rot
Max. Reichweite Sender:	bis zu 250 m im Freien / bis zu 30 m in Gebäuden
Zulassung:	CE Konformität

Best.-Nr.:	33722
Anschluss:	analoges Festnetz, kein AWADo-Betrieb
Farbe:	schwarzblau
Zubehör:	
Wandhalter	Best.-Nr. 27549
Funk-Handsender	Best.-Nr. 31320
Funk-Notrufuhr	Best.-Nr. 33686
Funk-Technikmelder	Best.-Nr. 32071
Funk-Zugtaster	Best.-Nr. 31726
Funk-Rauchmelder	Best.-Nr. 33157