



## XDV-836SZ

### 4az1-ben 8MP (4K) Starlight Motorizált IR Dóm kamera

- 4az1-ben választható AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS kimenet
- Chipset: OV12895+NVP2481, Felbontás: 8MP (3840x2160)
- Varifokális lencse, 2.8 - 12 mm, 99° - 24°
- Koaxiális vezérlés és csatlakoztatható X-OSD vezérlő
- Nappali/Éjjeli mód (ICR)
- 2D/3D DNR (Digitális képzajszűrés)
- OSD menü
- AGC, BLC
- Széles működési hőmérséklet: -30 °C — 60 °C
- IP66
- AHD/TVI/CVi/CVBS üzemmód és PAL/NTSC mód az OSD menüben váltható (Reset nem állítja vissza)

### J-BOX-118



### Termékjellemzők

Képzékelő	1/2.7" 8MP (3840x2160) CMOS OV12895
DSP	NVP2481 OSD menüvel
Záridő	Auto/Remegésmentes
Objektív	2.8 - 12 mm/F1.4 varifokális objektív, vízszintes látószög: 99° - 24°
Autofókusz	Auto/Semi
Min. megvilágítás	Színes: 0.006 Lux (F1.6, AGC Be), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek Auto / Színes / Fekete-fehér
IR Led Array	IR hatótáv 20-40 m
Képbeállítás	AGC, BLC, Képélesség, Color gain, Mirror
Képzaj-szűrés	2D/3D-DNR
Fehéregyensúly	AWB/AWC-Set
BLC	OFF/ON (állítható terület)
DeFog	Állítható (0-15)
Táplálás	12 V DC ±5%, 400 mA
Méretek, Tömeg	Ø118 x 108(H) mm, 0.8 kg
Üzemi környezet	-30°C ~ +60°C, Páratartalom ≤ 95% RH(nem lecsapódó)
Környezeti behatások elleni védelem	IP66