

Ausschreibungstexte Vorzugstypen VARi IT 501

| | |
|---|----|
| 19“- Wandverteilergehäuse „400“ / 9 HE | 2 |
| Artikelnummer 501-409-02 | 2 |
| 19“-Wandverteilergehäuse „400“ / 15 HE | 3 |
| Artikelnummer 501-415-02 | 3 |
| 19“-Wandverteilergehäuse „400“ / 19 HE | 4 |
| Artikelnummer 501-419-02 | 4 |
| Zubehör für Wandverteilergehäuse | 5 |
| 19“-Standverteilergehäuse „700“ / 9 HE | 6 |
| Artikelnummer 501-709-02 | 6 |
| 19“-Standverteilergehäuse „700“ / 15 HE | 7 |
| Artikelnummer 501-715-02 | 7 |
| 19“-Standverteilergehäuse „700“ / 19 HE | 8 |
| Artikelnummer 501-719-02 | 8 |
| 19“-Serverschrank „1000“ / 9 HE | 9 |
| Artikelnummer 501-709-10 | 9 |
| 19“-Serverschrank „1000“ / 15 HE | 10 |
| Artikelnummer 501-715-10 | 10 |
| 19“-Serverschrank „1000“ / 19 HE | 11 |
| Artikelnummer 501-719-10 | 11 |

19“- Wandverteilergehäuse „400“ / 9 HE

Artikelnummer 501-409-02

Gehäusesystem „VARi IT 501“ – Wandverteilergehäuse aus stabiler, geschweißter Rahmenkonstruktion. Schutzart IP 20, aufrüstbar bis zu Schutzart IP 54.

Zweifarbige Lackierung in Farbe RAL 7035 (lichtgrau), Seitenwände RAL 7037 (staubgrau).

Inklusive Sichttür mit Schwenkhebel und Tastenöffnung, Möglichkeit zur Aufnahme eines Profilhalbzylinder. Türanschlag rechts, auf links wechselbar. Rückwand und Seitenwände abnehmbar für optimale Zugänglichkeit, Inklusive zwei Vorreiberverschlüssen Doppelbart 5 mm, Möglichkeit zur Aufnahme von Zylindervorriegeln

Stufenlos verstellbare 19“-Befestigungsebene 9 HE im vorderen Bereich inklusive HE-Beschriftung. Dach- und Bodenbereich inklusive jeweils zwei vorperforierter Ausbrüche zur Aufnahme von Kabeleinführungen und / oder Lüftermodulen.

Erdung im Schrank VDE –gerecht montiert, 2,5 mm².

Im Lieferumfang enthalten und beigelegt:

1 Stück Bürste zur Kabeleinführung.

1 Stück Schraubenset M5 (50 Linsenschrauben, 50 Käfigmuttern, 50 Unterlegscheiben)

Abmessungen: H=530, B=600, T=400mm / 9 HE

Fabrikat: apraNET

Typ: 19” -Wandverteilergehäuse 9 HE, VARi IT 501

Artikelnummer: 501-409-02

19“-Wandverteilergehäuse „400“ / 15 HE
Artikelnummer 501-415-02

Gehäusesystem „VARi IT 501“ – Wandverteilergehäuse aus stabiler, geschweißter Rahmenkonstruktion. Schutzart IP 20, aufrüstbar bis zu Schutzart IP 54. Zweifarbig lackiert in Farbe RAL 7035 (lichtgrau), Seitenwände RAL 7037 (staubgrau). Inklusive Sichttür mit Schwenkhebel und Tastenöffnung, Möglichkeit zur Aufnahme eines Profilhalbzylinder. Türanschlag rechts, auf links wechselbar. Rückwand und Seitenwände abnehmbar für optimale Zugänglichkeit, inklusive zwei Vorreiberverschlüssen Doppelbart 5 mm, Möglichkeit zur Aufnahme von Zylindervorreifern
Stufenlos verstellbare 19“-Befestigungsebene 15 HE im vorderen Bereich inklusive HE-Beschriftung. Dach- und Bodenbereich inklusive jeweils zwei vorperforierter Ausbrüche zur Aufnahme von Kabeleinführungen und / oder Lüftermodulen.
Erdung im Schrank VDE –gerecht montiert, 2,5 mm².
Im Lieferumfang enthalten und beigelegt:
1 Stück Bürste zur Kabeleinführung.
1 Stück Schraubenset M5 (50 Linsenschrauben, 50 Käfigmuttern, 50 Unterlegscheiben)

Abmessungen: H=750, B=600, T=400mm / 15 HE

Fabrikat: apraNET

Typ: 19” -Wandverteilergehäuse 15 HE, VARi IT 501

Artikelnummer: 501-415-02

19“-Wandverteilergehäuse „400“ / 19 HE
Artikelnummer 501-419-02

Gehäusesystem „VARi IT 501“ – Wandverteilergehäuse aus stabiler, geschweißter Rahmenkonstruktion. Schutzart IP 20, aufrüstbar bis zu Schutzart IP 54. Zweifarbigelackierung in Farbe RAL 7035 (lichtgrau), Seitenwände RAL 7037 (staubgrau). Inklusive Sichttür mit Schwenkhebel und Tastenöffnung, Möglichkeit zur Aufnahme eines Profilhalbzylinder. Türanschlag rechts, auf links wechselbar. Rückwand und Seitenwände abnehmbar für optimale Zugänglichkeit, inklusive zwei Vorreiberverschlüssen Doppelbart 5 mm, Möglichkeit zur Aufnahme von Zylindervorreifern
Stufenlos verstellbare 19“-Befestigungsebene 19 HE im vorderen Bereich inklusive HE-Beschriftung. Dach- und Bodenbereich inklusive jeweils zwei vorperforierter Ausbrüche zur Aufnahme von Kabeleinführungen und / oder Lüftermodulen.
Erdung im Schrank VDE –gerecht montiert, 2,5 mm².
Im Lieferumfang enthalten und beigelegt:
1 Stück Bürste zur Kabeleinführung.
1 Stück Schraubenset M5 (50 Linsenschrauben, 50 Käfigmuttern, 50 Unterlegscheiben)

Abmessungen: H=950, B=600, T=400mm / 19 HE

Fabrikat: apraNET

Typ: 19” -Wandverteiler 19 HE, VARi IT 501

Artikelnummer: 501-419-02

Zubehör für Wandverteilergehäuse

Hinterer 19“-Befestigungsrahmen 9 HE / 15 HE / 19 HE,
bestehend aus jeweils:

| | |
|---|------------|
| 2 Stück Rasterholm 9 HE, ASA Lochung (1/2-19“), feuerverzinkt | 316-120-09 |
| 2 Stück 19“-Rasterholme 15 HE,ASA Lochung (1/2-19“), feuerverzinkt | 316-120-15 |
| 2 Stück 19“-Rasterholme 19 HE,ASA Lochung für H=1000, feuerverzinkt | 316-120-19 |

19“-Standverteilergehäuse „700“ / 9 HE
Artikelnummer 501-709-02

Gehäusesystem „VARi IT 501“ – Standverteilergehäuse aus stabiler, geschweißter Rahmenkonstruktion. Schutzart IP 20, aufrüstbar bis zu Schutzart IP 54.

Zweifarbige Lackierung in Farbe RAL 7035 (lichtgrau), Seitenwände RAL 7037 (staubgrau).

Inklusive Sichttür mit Schwenkhebel und Tastenöffnung, Möglichkeit zur Aufnahme eines Profilhalbzylinder. Türanschlag rechts, auf links wechselbar. Rückwand und Seitenwände abnehmbar für optimale Zugänglichkeit, inklusive zwei Vorreiberverschlüssen Doppelbart 5 mm, Möglichkeit zur Aufnahme von Zylindervorreifern.

Stufenlos verstellbare 19“-Befestigungsebene 9 HE im vorderen und hinteren Bereich inklusive HE-Beschriftung. Dach- und Bodenbereich inklusive jeweils zwei vorperforierter Ausbrüche zur Aufnahme von Kabeleinführungen und / oder Lüftermodulen.

Erdung im Schrank VDE –gerecht montiert, 2,5 mm².

Justierfußset vormontiert.

Im Lieferumfang enthalten und beigelegt:

1 Stück Bürste zur Kabeleinführung.

1 Stück Schraubenset M5 (50 Linsenschrauben, 50 Käfigmuttern, 50 Unterlegscheiben)

Abmessungen: H=530, B=600, T=700mm / 9 HE

Fabrikat: apraNET

Typ: 19” -Wandverteilergehäuse 9 HE, VARi IT 501

Artikelnummer: 501-709-02

19“-Standverteilergehäuse „700“ / 15 HE
Artikelnummer 501-715-02

Gehäusesystem „VARi IT 501“ – Standverteilergehäuse aus stabiler, geschweißter Rahmenkonstruktion. Schutzart IP 20, aufrüstbar bis zu Schutzart IP 54.

Zweifarbige Lackierung in Farbe RAL 7035 (lichtgrau), Seitenwände RAL 7037 (staubgrau).

Inklusive Sichttür mit Schwenkhebel und Tastenöffnung, Möglichkeit zur Aufnahme eines Profilhalbzylinder. Türanschlag rechts, auf links wechselbar. Rückwand und Seitenwände abnehmbar für optimale Zugänglichkeit, inklusive zwei Vorreiberverschlüssen Doppelbart 5 mm, Möglichkeit zur Aufnahme von Zylindervorreifern.

Stufenlos verstellbare 19“-Befestigungsebene 15 HE im vorderen und hinteren Bereich inklusive HE-Beschriftung. Dach- und Bodenbereich inklusive jeweils zwei vorperforierter Ausbrüche zur Aufnahme von Kabeleinführungen und / oder Lüftermodulen.

Erdung im Schrank VDE –gerecht montiert, 2,5 mm².

Justierfußset vormontiert.

Im Lieferumfang enthalten und beigelegt:

1 Stück Bürste zur Kabeleinführung.

1 Stück Schraubenset M5 (50 Linsenschrauben, 50 Käfigmuttern, 50 Unterlegscheiben)

Abmessungen: H=750, B=600, T=700mm / 15 HE

Fabrikat: apraNET

Typ: 19” -Wandverteilergehäuse 15 HE, VARi IT 501

Artikelnummer: 501-715-02

19“-Standverteilergehäuse „700“ / 19 HE
Artikelnummer 501-719-02

Gehäusesystem „VARi IT 501“ – Standverteilergehäuse aus stabiler, geschweißter Rahmenkonstruktion. Schutzart IP 20, aufrüstbar bis zu Schutzart IP 54.

Zweifarbige Lackierung in Farbe RAL 7035 (lichtgrau), Seitenwände RAL 7037 (staubgrau).

Inklusive Sichttür mit Schwenkhebel und Tastenöffnung, Möglichkeit zur Aufnahme eines Profilhalbzylinder. Türanschlag rechts, auf links wechselbar. Rückwand und Seitenwände abnehmbar für optimale Zugänglichkeit, inklusive zwei Vorreiberverschlüssen Doppelbart 5 mm, Möglichkeit zur Aufnahme von Zylindervorreibern.

Stufenlos verstellbare 19“-Befestigungsebene 19 HE im vorderen und hinteren Bereich inklusive HE-Beschriftung. Dach- und Bodenbereich inklusive jeweils zwei vorperforierter Ausbrüche zur Aufnahme von Kabeleinführungen und / oder Lüftermodulen.

Erdung im Schrank VDE –gerecht montiert, 2,5 mm².

Justierfußset vormontiert.

Im Lieferumfang enthalten und beigelegt:

1 Stück Bürste zur Kabeleinführung.

1 Stück Schraubenset M5 (50 Linsenschrauben, 50 Käfigmuttern, 50 Unterlegscheiben)

Abmessungen: H=950, B=600, T=700mm / 19 HE

Fabrikat: apraNET

Typ: 19” -Wandverteilergehäuse 19 HE, VARi IT 501

Artikelnummer: 501-719-02

19“-Serverschrank „1000“ / 9 HE
Artikelnummer 501-709-10

Gehäusesystem „VARi IT 501“ – Serverschrank aus stabiler, geschweißter Rahmenkonstruktion. Schutzart IP 20.

Zweifarbige Lackierung in Farbe RAL 7035 (lichtgrau), Seitenwände RAL 7037 (staubgrau).

Inklusive perforierter Haube auf Front- und Rückseite (T=150mm) für eine optimale Belüftung der Einbauten. Seitenwände abnehmbar für optimale Zugänglichkeit, Hauben und Seitenwände inklusive Vorreiberverschlüssen Doppelbart 5 mm, Möglichkeit zur Aufnahme von Zylindervorreibern.

Stufenlos verstellbare 19“-Befestigungsebene 9 HE im vorderen und hinteren Bereich inklusive HE-Beschriftung. Dach- und Bodenbereich inklusive jeweils zwei vorperforierter Ausbrüche zur Aufnahme von Kabeleinführungen und / oder Lüftermodulen.

Erdung im Schrank VDE –gerecht montiert, 2,5 mm².

Justierfußset vormontiert.

Im Lieferumfang enthalten und beigelegt:

1 Stück Bürste zur Kabeleinführung.

1 Stück Schraubenset M5 (50 Linsenschrauben, 50 Käfigmuttern, 50 Unterlegscheiben)

Abmessungen: H=530, B=600, T=1.000mm / 9 HE

Fabrikat: apraNET

Typ: 19” -Serverschrank 9 HE, VARi IT 501

Artikelnummer: 501-709-10

19“-Serverschrank „1000“ / 15 HE
Artikelnummer 501-715-10

Gehäusesystem „VARi IT 501“ – Serverschrank aus stabiler, geschweißter Rahmenkonstruktion. Schutzart IP 20.

Zweifarbige Lackierung in Farbe RAL 7035 (lichtgrau), Seitenwände RAL 7037 (staubgrau).

Inklusive perforierter Haube auf Front- und Rückseite (T=150mm) für eine optimale Belüftung der Einbauten. Seitenwände abnehmbar für optimale Zugänglichkeit, Hauben und Seitenwände inklusive Vorreiberverschlüssen Doppelbart 5 mm, Möglichkeit zur Aufnahme von Zylindervorreibern.

Stufenlos verstellbare 19“-Befestigungsebene 15 HE im vorderen und hinteren Bereich inklusive HE-Beschriftung. Dach- und Bodenbereich inklusive jeweils zwei vorperforierter Ausbrüche zur Aufnahme von Kabeleinführungen und / oder Lüftermodulen.

Erdung im Schrank VDE –gerecht montiert, 2,5 mm².

Justierfußset vormontiert.

Im Lieferumfang enthalten und beigelegt:

1 Stück Bürste zur Kabeleinführung.

1 Stück Schraubenset M5 (50 Linsenschrauben, 50 Käfigmuttern, 50 Unterlegscheiben)

Abmessungen: H=750, B=600, T=1.000mm / 15 HE

Fabrikat: apraNET

Typ: 19” -Serverschrank 15 HE, VARi IT 501

Artikelnummer: 501-715-10



19“-Serverschrank „1000“ / 19 HE
Artikelnummer 501-719-10

Gehäusesystem „VARi IT 501“ – Serverschrank aus stabiler, geschweißter Rahmenkonstruktion. Schutzart IP 20.

Zweifarbige Lackierung in Farbe RAL 7035 (lichtgrau), Seitenwände RAL 7037 (staubgrau).

Inklusive perforierter Haube auf Front- und Rückseite (T=150mm) für eine optimale Belüftung der Einbauten. Seitenwände abnehmbar für optimale Zugänglichkeit, Hauben und Seitenwände inklusive Vorreiberverschlüssen Doppelbart 5 mm, Möglichkeit zur Aufnahme von Zylindervorreibern.

Stufenlos verstellbare 19“-Befestigungsebene 19 HE im vorderen und hinteren Bereich inklusive HE-Beschriftung. Dach- und Bodenbereich inklusive jeweils zwei vorperforierter Ausbrüche zur Aufnahme von Kabeleinführungen und / oder Lüftermodulen.

Erdung im Schrank VDE –gerecht montiert, 2,5 mm².

Justierfußset vormontiert.

Im Lieferumfang enthalten und beigelegt:

1 Stück Bürste zur Kabeleinführung.

1 Stück Schraubenset M5 (50 Linsenschrauben, 50 Käfigmuttern, 50 Unterlegscheiben)

Abmessungen: H=950, B=600, T=1.000mm / 19 HE

Fabrikat: apraNET

Typ: 19” -Serverschrank 19 HE, VARi IT 501

Artikelnummer: 501-719-10