



Schwimmbad- und Filtertechnik

Katalog 2023

23

ÜBERSICHT ÜBER DIE KAPITEL

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Schwimmbadabdeckungen	3
Kapitel 2 Schwimmbadpflegemittel	41
Kapitel 3 Filterpumpen	67
Kapitel 4 Filteranlagen und Filtermaterial	105
Kapitel 5 Kartuschenfilter und Whirlpool-Zubehör	133
Kapitel 6 Einbauteile aus Kunststoff und Trafos	147
Kapitel 7 Einbauteile aus Rotguss, Bronze und Edelstahl V4A	165
Kapitel 8 Filtersteuerungen und automatische Rückspülventile	211
Kapitel 9 PVC Fittings, Kugelventile, Rohre, Flexschlauch	227
Kapitel 10 Automatische Reinigungsgeräte	275
Kapitel 11 Gegenschwimm-, Massage- und Luftsprudelanlagen	293
Kapitel 12 Folien und Aufstellbecken	347
Kapitel 13 Wärmetauscher	371
Kapitel 14 Solarheizungen	383
Kapitel 15 Wärmepumpen und Entfeuchtungsgeräte	391
Kapitel 16 Edelstahlleitern, Haltestangen und Duschen	403
Kapitel 17 Mess- und Regeltechnik	421
Kapitel 18 Schwimmbadzubehör und Rinnenroste	465
Kapitel 19 Hochschichtfilter	479
Kapitel 20 OWM Schwimmbadtechnik	497
AGB Allgemeine Vertragsbedingungen	603
Suchregister Suche nach Begriffen und Kapitel	605

NEU



Umschlagrückseite mit Inhaltsverzeichnis und Zusatzinfos zum Ausklappen.



Schwimmbad- abdeckungen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ROLLLADENPANZER CAP-TEC-PROFIL 60/14 PVC (KAPPENVERSCHLUSS)

S

PVC-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark mit Doppelhakenverbindung. Seitlich sind die Profile mit einer Verschlusskappe luft- und wasserdicht verschweisst und vergossen.

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m² bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Max. Panzerbreite 6,00 m, grössere Breiten auf Anfrage. Berechnungsgrundlage ab 3,00 m.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Der Rollladen in PVC muss grundsätzlich – wenn er nicht auf dem Wasser liegt – vor jeglicher Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (PVC) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.

(a) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC weiss (Farb-Nr. 36410)	113.00/m ²
(b) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC grau (Farb-Nr. 36420)	113.00/m ²
(c) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC blau (Farb-Nr. 36430)	113.00/m ²
(d) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC sand (Farb-Nr. 36440)	113.00/m ²
(e) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC solar (Farb-Nr. 36470)	162.00/m ²
(f) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC transluzent (Farb-Nr. 36480)	162.00/m ²





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



a

ROLLADENPANZER CAP-TEC-PROFIL 60/14 POLYCARBONAT (KAPPENVERSCHLUSS)

S

Polycarbonat-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark mit Doppelhakenverbindung. Seitlich sind die Profile mit einer Verschlusskappe luft- und wasserdicht verschweisst und vergossen.

Vorteile: Kann durch direkte Sonneneinstrahlung nicht verbrennen, weniger Veralgung zwischen den Solarprofilen, Hagelwiderstand HW3.

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m² bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Max. Panzerbreite 6,00 m, grössere Breiten auf Anfrage. Berechnungsgrundlage ab 3,00 m.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Grundsätzlich müssen alle Rollladenabdeckung - wenn sie nicht auf dem Wasser liegen - vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden. Wir empfehlen auch die Polycarbonat-Profile im trockenen Zustand keinen Sonnenstrahlen auszusetzen, da sonst die Lebensdauer erheblich reduziert wird.

Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (Polycarbonat) kann im Inneren Kondenswasserbildung entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.



b



c



d





e

(a) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat aluminium/solar (Farb-Nr. 46460)	230.00/m ²
(b) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat solar (Farb-Nr. 46470)	230.00/m ²
(c) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat transluzent (Farb-Nr. 46480)	230.00/m ²
(d) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat blau (Farb-Nr. 46431)	269.00/m ²
(e) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat grün (Farb-Nr. 46450)	269.00/m ²



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EXTRAS FÜR ROLLADENPANZER CAP-TEC 60/14 (KAPPENVERSCHLUSS) S

(a) Eckradien pro Stück bis Radius 100 mm	22.00
(a) Eckradien pro Stück bis Radius 300 mm	55.00
(a) Eckradien pro Stück bis Radius 500 mm	88.00
(b) Abgestufte Radien	299.00/m
Ausschnitte pro Stück für Leitern, Gegenstromanlagen usw.	140.00
Abgestufte Schräge	299.00/m
(c) Pendelgleiter für Cap-Tec Profil (nur bei Überlaufrinne) pro 2 m Beckenlänge, pro Seite	26.00
(d) Stopper für CapTec Profil nur bei Überlaufrinne 2 Stk. erforderlich	71.00



CAP-TEC-PVC-ROLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN S

bis 1,00 m x 2,00 m, PVC weiss, grau, blau und sand	527.00
bis 1,25 m x 2,50 m, PVC weiss, grau, blau und sand	728.00
bis 1,50 m x 3,00 m, PVC weiss, grau, blau und sand	947.00
bis 1,75 m x 3,50 m, PVC weiss, grau, blau und sand	1'216.00
bis 2,00 m x 4,00 m, PVC weiss, grau, blau und sand	1'501.00

INFO
Für die Produktion von römischen Treppen wird eine Schablone benötigt!


CAP-TEC-PVC-ROLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN S

bis 1,00 m x 2,00 m, PVC transluzent und solar	625.00
bis 1,25 m x 2,50 m, PVC transluzent und solar	883.00
bis 1,50 m x 3,00 m, PVC transluzent und solar	1'180.00
bis 1,75 m x 3,50 m, PVC transluzent und solar	1'518.00
bis 2,00 m x 4,00 m, PVC transluzent und solar	1'896.00



KAPITEL 1 | SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Römische Treppen für Rollladenpanzer Cap-Tec 60/14




INFO

Für die Produktion von römischen Treppen wird eine Schablone benötigt!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
CAP-TEC-POLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN		S
	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	762.00
	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'097.00
	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'488.00
	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'939.00
	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	2'444.00
CAP-TEC-POLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN		S
	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat blau und grün	839.00
	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat blau und grün	1'217.00
	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat blau und grün	1'661.00
	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat blau und grün	2'173.00
	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat blau und grün	2'752.00
CAP-TEC-POLYCARBONAT EINZELSTÄBE MIT KAPPENVERSCHLUSS 60/10 UND 60/14		S
Mindestmengenzuschlag von CHF 100.00 bei Abnahme bis 40 Stück Einzelstäbe. Ab 41 Stück Einzelstäbe wird der Quadratmeter-Preis zugrunde gelegt.		
	Cap-Tec-Profil 60/14, PVC weiss, grau, blau und sand	9.00/m
	Cap-Tec-Profil 60/14, PVC solar und transluzent	14.00/m
	Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat solar, aluminium/solar und transluzent	20.00/m
	Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat blau und grün	23.00/m



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ROLLADENPANZER PREMIUM-PROFIL 60/14 PVC (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG)

S

PVC-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark, mit Doppelhaken und separater Arretierung, seitlich durch ein Mehrschichtverfahren wasserdicht versiegelt. Dadurch Anpassung an jede Beckenform möglich (Rundungen, Schrägschnitte etc.).

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m² bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Berechnungsgrundlage ab 3 m.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3 IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Der Rollladen in PVC muss grundsätzlich – wenn er nicht auf dem Wasser liegt – vor jeglicher Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (PVC) kann im Inneren Kondenswasserbildung entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussen-temperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.

(a) Premium-Profil 60/14, PVC weiss (Farb-Nr. 36410)	136.00/m ²
(b) Premium-Profil 60/14, PVC grau (Farb-Nr. 36420)	136.00/m ²
(c) Premium-Profil 60/14, PVC blau (Farb-Nr. 36430)	136.00/m ²
(d) Premium-Profil 60/14, PVC sand (Farb-Nr. 36440)	136.00/m ²
(e) Premium-Profil 60/14, PVC solar (Farb-Nr. 36470)	202.00/m ²
(f) Premium-Profil 60/14, PVC transluzent (Farb-Nr. 36480)	202.00/m ²

ROLLADENPANZER LIGHT-PROFIL 60/10 PVC (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG)

S


PVC-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 10 mm stark, mit separater Arretierung, seitlich durch ein Mehrschichtverfahren wasserdicht versiegelt. Dadurch Anpassung an jede Beckenform möglich (Rundungen, Schrägschnitte etc.).

(g) Light-Profil 60/10 PVC weiss (Farb-Nr. 36110)	136.00/m ²
(g) Light-Profil 60/10 PVC blau (Farb-Nr. 36130)	136.00/m ²





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



g

ROLLLADENPANZER PREMIUM-PROFIL 60/14 POLYCARBONAT (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG)

S

Polycarbonat-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark, mit Doppelhaken und separater Arretierung, seitlich durch ein Mehrschichtverfahren wasserdicht versiegelt. Dadurch Anpassung an jede Beckenform möglich (Rundungen, Schrägschnitte etc.).

Vorteile: Kann durch direkte Sonneneinstrahlung nicht verbrennen, weniger Veralgung zwischen den Solarprofilen und Hagelwiderstand HW5.


Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m² bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Berechnungsgrundlage ab 3 m.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3 IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Grundsätzlich müssen alle Rollladenabdeckung - wenn sie nicht auf dem Wasser liegen - vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden. Wir empfehlen auch die Polycarbonat-Profile im trockenen Zustand keinen Sonnenstrahlen auszusetzen, da sonst die Lebensdauer erheblich reduziert wird.

Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (Polycarbonat) kann im Inneren Kondenswasserbildung entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.




h



i




j



k

(g) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat aluminium/solar (Farb-Nr. 46460)	270.00/m ²
(h) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat solar (Farb-Nr. 46470)	270.00/m ²
(i) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat transluzent (Farb-Nr. 46480)	270.00/m ²
(j) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat blau (Farb-Nr. 46431)	311.00/m ²
(k) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat grün (Farb-Nr. 46450)	311.00/m ²



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EXTRAS FÜR ROLLADENPANZER LIGHT 60/10 UND PREMIUM 60/14 (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG)		S
	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 100 mm	41.00
	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 300 mm	89.00
	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 500 mm	142.00
	(b) Radienschnitte	191.00/m
	(c) Ausschnitte pro Stück für Leitern, Gegenstromanlagen usw.	140.00
	(d) Schrägschnitte	149.00/m
	(e) Pendelgleiter für Premium Profil (nur bei Überlaufrinne) pro 2 m Beckenlänge, pro Seite	71.00
	(f) Stopper für Premium Profil (nur bei Überlaufrinne) 2 Stk. erforderlich	71.00



KAPITEL 1 | SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Römische Treppen für Typ Light 60/10 und Premium 60/14



INFO

Für die Produktion von römischen Treppen wird eine Schablone benötigt!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
LIGHT-PVC-ROLLLADENPANZER 60/10 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN S		
	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC weiss und blau	871.00
	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC weiss und blau	1'174.00
	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC weiss und blau	1'512.00
	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC weiss und blau	1'880.00
	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC weiss und blau	2'285.00
PREMIUM-PVC-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN S		
	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC weiss, grau, blau, sand	871.00
	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC weiss, grau, blau, sand	1'174.00
	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC weiss, grau, blau, sand	1'512.00
	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC weiss, grau, blau, sand	1'880.00
	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC weiss, grau, blau, sand	2'285.00
PREMIUM-PVC-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN S		
	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC transluzent und solar	1'003.00
	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC transluzent und solar	1'379.00
	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC transluzent und solar	1'807.00
	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC transluzent und solar	2'285.00
	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC transluzent und solar	2'810.00





INFO
Für die Produktion von römischen Treppen wird eine Schablone benötigt!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
PREMIUM-POLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN		S
	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'141.00
	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'594.00
	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	2'116.00
	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	2'704.00
	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	3'359.00
PREMIUM-PPOLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN BLAU UND GRÜN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN		S
	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat blau und grün	1'223.00
	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat blau und grün	1'722.00
	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat blau und grün	2'302.00
	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat blau und grün	2'957.00
	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat blau und grün	3'689.00
LIGHT 60/10 UND PREMIUM 60/14 EINZELSTÄBE MIT DREISCHICHT-VERSIEGELUNG		S
Mindestmengenzuschlag von CHF 100.00 bei Abnahme bis 40 Stück Einzelstäbe. Ab 41 Stück Einzelstäbe wird der Quadratmeter-Preis zugrunde gelegt.		
	Light-Profil 60/10, PVC weiss und blau	12.00/m
	Premium-Profil 60/14, PVC weiss, grau, blau und sand	12.00/m
	Premium-Profil 60/14, PVC solar und transluzent	17.00/m
	Premium-Profil 60/14, Polycarbonat solar, aluminium/solar und transluzent	24.00/m
	Premium-Profil 60/14, Polycarbonat blau und grün	29.00/m





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP LIGHT FÜR LIGHT-PROFIL 60/10 **S**

Antrieb: Light-Gleichstrommotor 24 V DC, mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe sowie Anfangs-, End- und Sicherheitsschalter.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter sowie Primär- und Sekundärsicherungen.

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU.

Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte Massivbau in PVC.

Trägerwelle: Aluminium eloxiert mit Edelstahl-Lagerzapfen, kugelgelagert.

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage.

Bis Beckenabmessung	Preis CHF
10,00 m x 3,50 m	4'376.00
12,00 m x 3,50 m	4'854.00
8,00 m x 4,00 m	4'454.00
12,00 m x 4,00 m	5'180.00
9,00 m x 4,50 m	4'702.00
12,00 m x 4,50 m	5'180.00
9,00 m x 5,00 m	4'792.00
12,00 m x 5,00 m	5'269.00
12,00 m x 6,00 m	5'674.00



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP LIGHT FÜR PREMIUM-PROFIL 60/14 ODER CAP-TEC-PROFIL 60/14 **S**

Antrieb: Light-Gleichstrommotor 24 V DC, mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe sowie Anfangs-, End- und Sicherheitsschalter.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter sowie Primär- und Sekundärsicherungen.

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU.

Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte Massivbau in PVC.

Trägerwelle: Aluminium eloxiert mit Edelstahl-Lagerzapfen, kugelgelagert.

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage.

Bis Beckenabmessung	Preis CHF
12,00 m x 4,50 m	5'180.00
8,00 m x 5,00 m	5'269.00
10,00 m x 5,50 m	5'674.00
12,00 m x 5,50 m	6'038.00
12,00 m x 6,00 m	6'956.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FUNKSTEUERUNG LIGHT

S

Beinhaltet: Sender, Empfänger und zusätzliche Haube für Gegenlager-Seitenteil, Platine Light, Sonderend-schalterwinkel Light, PVC Haubenhalterung für Seitenteil, Befestigungsklotz der Haube, Kabel vom Seitenteil zum Antrieb 7 mm x 1,5 mm

Funksteuerung für Light, 3-Kanal UKW 433 MHz

1'438.00



SITZBANK LIGHT (NUR FÜR 60/10 PROFIL)

S

Sitzbank Light aus PVC-Bankprofilen oder Holzprofilen massiv. Stahlunterkonstruktion, gesandstrahlt, flamm-spritzverzinkt und PVC-lackiert. Nur bis 4,50 m Beckenbreite

Bis Beckenabmessung

3,00 m

1'762.00

3,50 m

1'908.00

4,00 m

2'090.00

4,50 m

2'275.00



BLENDE LIGHT (NUR FÜR 60/10 PROFIL)

S

Blende Light, Vorderseite und/oder Rückseite mit Holzprofilen oder PVC-Profilen. Nur bis 4,50 m Beckenbreite, Preis pro Seite

Bis Beckenabmessung

3,00 m, Holzprofilen

642.00

3,50 m, Holzprofilen

746.00

4,00 m, Holzprofilen

851.00

4,50 m, Holzprofilen

955.00

3,00 m, PVC-Profilen

479.00

3,50 m, PVC-Profilen

506.00

4,00 m, PVC-Profilen

535.00

4,50 m, PVC-Profilen

560.00



ACHTUNG

Für Light-Anlagen mit 60/14 Profil muss für Sitzbank, Blenden oder dreiseitige Verkleidung die Ausführung Compact (siehe Seite 16) vorgesehen werden.



KAPITEL 1 | SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Zubehör für Light 60/10



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	STAHL-RAHMENUNTERKONSTRUKTION FÜR BAUSEITIGE VERKLEIDUNG (NUR FÜR 60/10 PROFIL)	S
	(a) Verkleidung gesandstrahlt, flamm-spritzverzinkt und PVC-lackiert (bis 12,00 m x 6,00 m)	557.00/m
	DREISEITIGE VERKLEIDUNG LIGHT (NUR FÜR 60/10 PROFIL)	S
	In Holz oder PVC mit Rahmenkonstruktion in Stahl gesandstrahlt, flamm-spritzverzinkt und PVC-beschichtet.	
	(b) Dreiseitige Verkleidung Light ab 4,50 m	1'018.00/m
	FÜHRUNGSTELLER	S
	(nur wenn Seitenteile nicht bündig mit der Beckenwand sein können)	
	(c) Führungsteller 2 Stk.	811.00/Set
	LIGHT MOBIL OBERFLUR ANLAGE (NUR FÜR 60/10 PROFIL)	S
	Light Mobil Oberflur Anlage als Mobilversion, bei der die gesamte Aufwickelvorrichtung manuell oder elektrisch vom Beckenrand entfernt wird. Dies ist besonders wichtig bei grossen Eckradien.	
	(d) Light Mobil Oberflur Anlage	Preis auf Anfrage

ACHTUNG

Für Light-Anlagen mit 60/14 Profil muss für Sitzbank, Blenden oder dreiseitige Verkleidung die Ausführung Compact (siehe Seite 16) vorgesehen werden.



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP COMPACT FÜR PREMIUM-PROFIL 60/14 ODER CAP-TEC-PROFIL 60/14 **S**

Antrieb: Compact-Gleichstrommotor 24 V DC, mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe sowie Anfangs-, End- und Sicherheitsschalter.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter sowie Primär- und Sekundärsicherungen.

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU.

Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte Massivbau in PVC.

Trägerwelle: Edelstahlwelle 1.4571 (V4A).

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage.

Bis Beckenabmessung	Preis CHF
14,00 m x 3,00 m	6'558.00
14,00 m x 3,50 m	6'709.00
14,00 m x 4,00 m	6'860.00
14,00 m x 4,50 m	7'010.00
14,00 m x 5,00 m	7'160.00
13,00 m x 5,50 m	7'310.00
14,00 m x 5,50 m	8'082.00
12,00 m x 6,00 m	8'232.00
14,00 m x 6,00 m	9'449.00
14,00 m x 6,50 m	9'823.00
14,00 m x 7,00 m	11'384.00





KAPITEL 1 | SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Zubehör für Light 60/14 und Compact 60/14



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	FUNKSTEUERUNG	S
	Funksteuerung für Compact, 3-Kanal UKW 433 MHz	863.00
	Funksteuerung für Light, 3-Kanal UKW 433 MHz, beinhaltet: Sender, Empfänger und zusätzliche Haube für Seitenteil, Platine Light, Sonderendschalterwinkel Light, PVC Haubenhalterung für Seitenteil, Befestigungsklotz der Haube, Kabel vom Seitenteil zum Antrieb 7 mm x 1,5 mm	1'438.00
	SITZBANK COMPACT Sitzbank Compact aus PVC-Bankprofilen oder Holzprofilen massiv. Stahlunterkonstruktion, gesandstrahlt, flammstutzverzinkt und PVC-lackiert. Nur bis 4,50 m Beckenbreite.	S
	Bis Beckenabmessung	
	3,00 m	1'762.00
	3,50 m	1'908.00
	4,00 m	2'090.00
	4,50 m	2'275.00
 	BLENDE COMPACT Blende Compact, Vorderseite und/oder Rückseite mit Holzprofilen oder PVC-Profilen. Nur bis 4,50 m Beckenbreite, Preis pro Seite	S
	Bis Beckenabmessung	
	3,00 m, Holzprofilen	642.00
	3,50 m, Holzprofilen	746.00
	4,00 m, Holzprofilen	851.00
	4,50 m, Holzprofilen	955.00
	3,00 m, PVC-Profilen	479.00
	3,50 m, PVC-Profilen	506.00
	4,00 m, PVC-Profilen	535.00
	4,50 m, PVC-Profilen	560.00



	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		<p>STAHL-RAHMENUNTERKONSTRUKTION FÜR BAUSEITIGE VERKLEIDUNG</p> <p>(a) Verkleidung gesandstrahlt, flammstutzverzinkt und PVC-lackiert (bis 12,00 m x 6,00 m)</p>	<p>S</p> <p>557.00/m</p>
		<p>DREISEITIGE VERKLEIDUNG COMPACT In Holz oder PVC mit Rahmenkonstruktion in Stahl gesandstrahlt, flammstutzverzinkt und PVC-beschichtet.</p> <p>(b) Dreiseitige Verkleidung Compact ab 4,50 m</p>	<p>S</p> <p>1'018.00/m</p>
		<p>FÜHRUNGSTELLER (nur wenn Seitenteile nicht bündig mit der Beckenwand sein können)</p> <p>(c) Führungsteller 2 Stk</p>	<p>S</p> <p>811.00/Set</p>
		<p>COMPACT MOBIL OBERFLUR ANLAGE Compact Mobil Oberflur Anlage als Mobilversion, bei der die gesamte Aufwickelvorrichtung manuell oder elektrisch vom Beckenrand entfernt wird. Dies ist besonders wichtig bei grossen Eckradien.</p> <p>(d) Compact Mobil Oberflur Anlage</p>	<p>S</p> <p>Preis auf Anfrage</p>





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP IBS – GAI MIT WASSERGESCHÜTZTEM ANTRIEBSKASTEN UND TAUCHDECKELVERSCHLUSS (IN SEPARATEM MOTORSCHACHT)* **S**

Antrieb: GAI / 24 V DC mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe mit elektronischem Endschalter. Bis 250 NM und einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Einbautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter, Primär- und Sekundärsicherungen sowie Schukostecker.

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU.

Trägerwelle: Edelstahlwelle 1.4571 (V4A).

Mauerverschraubung: Wasserdichte Verschraubung mit Simmerring, Kugellager sowie Fettdruckpolster als zusätzliche Abdichtung und Lagerschmierung.

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage.

Bis Beckenabmessung	Preis CHF
13,00 m x 3,00 m	8'791.00
13,00 m x 3,50 m	8'942.00
13,00 m x 4,00 m	9'094.00
13,00 m x 4,50 m	9'245.00
13,00 m x 5,00 m	9'394.00
13,00 m x 5,50 m	9'544.00
13,00 m x 6,00 m	10'466.00



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP IBS – ROM (ROHRMOTOR OHNE MOTORSCHACHT)* **S**

Antrieb: Rohrmotor Typ ROM250/GRA/01 / 24 V DC, mit elektronischem Endschalter. Bis 250 NM und einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Einbautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter, Primär- und Sekundärsicherungen sowie Schukostecker.

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU.

Trägerwelle: Edelstahlwelle 1.4571 (V4A).

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage.

Bis Beckenabmessung	Preis CHF
13,00 m x 3,00 m	8'791.00
13,00 m x 3,50 m	8'942.00
13,00 m x 4,00 m	9'094.00
13,00 m x 4,50 m	9'245.00
13,00 m x 5,00 m	9'394.00
13,00 m x 5,50 m	9'544.00
13,00 m x 6,00 m	10'466.00

*Ausführung für Schwimmbäder mit Streichfolie auf Anfrage.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



IBS-1

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-1*

S

Unterwassersitzbank mit PVC-Platten, Farbe: weiss oder hellgrau, als obere Abdeckung der im Becken liegenden Schwimmbadabdeckung. Zweiteilig vorgespannter, rostfreier Edelstahlwinkelrahmen, belegt mit Kunststoffplatten sowie Rollen am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung. (Bis 12,00 m x 6,00 m).

Zweiseitige Unterwasserverkleidung als obere- und vordere Verkleidung der im Becken liegenden Schwimmbadabdeckung. Edelstahlrahmen mit Sturzbalken belegt mit PVC-Platten (weiss oder hellgrau) sowie Rollsystem am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliese inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie.




a

** (a) Unterwassersitzbank mit PVC-Platten bis 12,0 m x 6,0 m 997.00/m

** (b) Zweiseitige Unterwasserverkleidung bis 5,0 m 1'709.00/m

** (b) Zweiseitige Unterwasserverkleidung bis 7,0 m 1'960.00/m



b

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-2*

S

Unterwasserschachtabdeckung mit PVC-Platten, Farbe: weiss oder hellgrau, bei Unterbringung der Schwimmbadabdeckung im separaten Schacht unter Beckenbodenniveau. Einseitig vorgespannter rostfreier Edelstahlwinkelrahmen, belegt mit Kunststoffplatten sowie Rollen am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie. Bis max. 0,70 m Schachtbreite und 7 m Beckenbreite. Stärkere und grössere Ausführungen auf Anfrage!



IBS-2

** (c) Unterwasserschachtabdeckung mit PVC-Platten 1'022.00/m

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-3*

S

Automatische Schachtklappe bestehend aus: Tragkonstruktion sowie Drehachse in Edelstahl. Verkleidung mit PVC-Platten, Farbe: weiss oder hellgrau. Antrieb: Gleichstromantrieb 24 V Betriebsspannung, selbsthemmendes Unteretzungsgetriebe. Thermoschutz, Steuerung 24 V. Kettenantrieb mit zusätzlichem Stromwächter, Schutzklasse IP 55. Wasserdichte Verschraubung mit Simmerring, Kugellager sowie Fettdruckpolster als zusätzliche Abdichtung und Lagerschmierung. Elektrische Steuerung bestehend aus Schutztransformatoren, Motorschutz, Schaltschütze, Hauptschalter, Sicherungsautomaten und Anschlussklemmen in einem Schaltschrank untergebracht und komplett verdrahtet.




c

** (d) Automatische Schachtklappe Preis auf Anfrage



IBS-3



d

*Ausführung für Schwimmbäder mit Streichfolie auf Anfrage.

**Mindestbreite 3 m für die Preisberechnung



KAPITEL 1 | SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Zubehör für Unterflur IBS-Anlagen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



IBS-5

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-5*


S

Unterwasserblende mit PVC-Platten, Farbe: weiss oder hellgrau, als vordere Verkleidung des Rollladenschachts, bestehend aus rostfreiem Edelstahlwinkelrahmen (V4A), belegt mit Kunststoffplatten. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie. Bis Schachthöhe 1 m und 0,84 m Blendenhöhe. Stärkere und grössere Ausführung auf Anfrage!

Rollenbahnen zur besseren Führung der Abdeckung. Einbau ca. alle 600 mm Beckenbreite. Bei IBS-5 nur erforderlich mit hochliegendem Wasserspiegel.



**	(e) Unterwasserblende mit PVC-Platten	1'050.00/m
	PVC Abweissbügel	87.00
	(f) Rollenbahnen	192.00



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-6*

S

Unterwasserblende mit PVC-Platten, Farbe: weiss oder hellgrau, als vordere Verkleidung des Rollladenschachts, bestehend aus rostfreiem Edelstahlwinkelrahmen (V4A), belegt mit Kunststoffplatten. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie. Bis Schachthöhe 1 m und 0,84 m Blendenhöhe. Stärkere und grössere Ausführung auf Anfrage!

Rollenbahnen/Abweisrollen zur besseren Führung der Abdeckung. Einbau ca. alle 600 mm Beckenbreite. Bei IBS-6 unbedingt erforderlich



IBS-6

**	(e) Unterwasserblende mit PVC-Platten	1'050.00/m
	(f) Rollenbahnen/Abweisrollen	192.00



IBS-6

*Ausführung für Schwimmbäder mit Streichfolie auf Anfrage.
 **Mindestbreite 3 m für die Preisberechnung




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-8* **S**

Automatische Schachtklappe bestehend aus: Tragkonstruktion sowie Drehachse in Edelstahl. Verkleidung mit PVC-Platten, Farbe: weiss oder hellgrau. Antrieb: Gleichstromantrieb 24 V Betriebsspannung, selbsthemmendes Untersetzungsgetriebe. Thermoschutz, Steuerung 24 V. Kettenantrieb mit zusätzlichem Stromwächter, Schutzklasse IP 55. Wasserdichte Verschraubung mit Simmerring, Kugellager sowie Fettdruckpolster als zusätzliche Abdichtung und Lager-schmierung. Elektrische Steuerung bestehend aus Schutztransformatoren, Motorschutz, Schaltschütze, Hauptschalter, Sicherungsautomaten und Anschlussklemmen in einem Schaltschrank untergebracht und komplett verdrahtet. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie.



** (g) Automatische Schachtklappe Preis auf Anfrage



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-9 **S**

Schachtabdeckung ohne Rahmen mit Holz- oder PVC-Profilen als obere Abdeckung des Rollladenkastens. Abdeckroste in Mahagoni-Holz allseitig imprägniert oder PVC-Bankprofilen (weiss).




Schachtabdeckung bis		
**	(h) 3,00 m	1'832.00
**	(h) 3,50 m	2'090.00
**	(h) 4,00 m	2'352.00
**	(h) 4,50 m	2'615.00
**	(h) 5,00 m	2'878.00
**	(h) 5,50 m	3'137.00
**	(h) 6,00 m	3'401.00
	PVC Abweisbügel	87.00



ZUBEHÖR ALLGEMEIN FÜR IBS-ANLAGEN **S**

	(i) Funksteuerung 3-Kanal UKW 433 MHz	863.00
	(j) Folienschutzsteller (2 Stk. erforderlich)	113.00/Stk.



*Ausführung für Schwimmbäder mit Streichfolie auf Anfrage.

**Mindestbreite 3 m für die Preisberechnung



Preis CHF

UNTERFLUR-ANLAGEN
IBS-3 und IBS-8 auf Anfrage!

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS	Komplett- montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'700.00
ab 5'001 mm	1'000.00	+200.00	-200.00	2'100.00
ab 6'100 mm	1'200.00	+200.00	-200.00	2'700.00
ab 7'100 mm	1'500.00	+200.00	-200.00	3'300.00
ab 8'100 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

OBERFLUR ANLAGEN LIGHT/COMPACT

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS	Komplett- montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'200.00
ab 5'001 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Mobilanlagen bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	2'000.00
Mobilanlagen ab 5'001 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

*Transportkosten und Anfahrten: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.



Preis CHF

MONTAGE-AUFPREISE

	Komplett- montage
Unterwasser-Schachtabdeckung	800.00
Unterwasser-Blende	600.00
Unterwasser-Sitzbank/-Verkleidung	600.00
Abweisrollen oder Rollenbahnen	100.00/m
Aufmass Standardbecken bis 50 m ² (Sonderformen auf Anfrage)	500.00
Panzer auflegen und einstellen bis 50 m ²	600.00
Panzer auflegen und einstellen bis 51 – 70 m ²	750.00
Panzer auflegen und einstellen bis 71 – 100 m ²	900.00
Montagemehrkosten bei Folienbecken und Streichfolienbeschichtung	700.00
Entsorgungskosten Panzer bis 50 m ²	400.00
Randsteinausschnitt bei Oberflur-Anlagen pro Ausschnitt	125.00

TRANSPORTKOSTEN FÜR ERSATZSTÄBE/PANZER

Anzahl Stäbe	Transport- kosten bis 5'000 mm CH ausser	Transport- kosten bis 5'000 mm TI, GR, VS	Transport- kosten bis 5'000 mm BL/BS	Transport- kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) CH ausser	Transport- kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) TI, GR, VS	Transport- kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) BL/BS	Rüstkosten bis 40 Stäbe
bis 20	200.00	+100.00	-100.00	400.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 21	400.00	+100.00	-100.00	600.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 50	600.00	+100.00	-100.00	800.00	+100.00	-100.00	

ANSÄTZE SERVICEEINSÄTZE IN REGIE

Stundenansatz	130.00
Tauchgang	Pauschal pro Einsatz 200.00
Anfahrt*	Region BL/BS 200.00
	Region TI/GR/VS/GE/TG/SG/FL 350.00
	übrige Schweiz 300.00


*Transportkosten und Anfahrten: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EXTERNE ANTRIEBE UND TRANSFORMATOREN		S
011-021	(a) Antriebseinheit GAI, 230 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter, ohne Konsolen	4'442.00
011-110	(a) Antriebseinheit GAI, 230 V AC / 24 V DC, elektronische Endschalter, ohne Konsolen	4'442.00
011-022	(b) Getriebemotor GFA, 0,37 kW, 400 V AC / 24 V DC	3'033.00
011-116	(b) Getriebemotor GFA, 0,55 kW, 400 V AC / 24 V DC	3'655.00
011-023	(c) Antrieb Aqua-Junior 120 Öffnung für Welle Ø 30 mm 230 V AC / 24 V DC, Leistung 120 Nm, 5 U/min	2'498.00
011-024	(d) Antrieb Aquamat 250 Öffnung für Welle Ø 30 mm 230 V AC / 24 V DC, Leistung 250 Nm, 3,5 U/min	3'945.00
011-026	(e) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Aquamat & GAI (402523)	422.00
011-107	(e) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für AQJ (404312)	445.00
011-091	(e) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Light, Grösse 1 (403939)	224.00
011-092	(e) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Light, Grösse 2 (403362)	406.00
011-002	(f) Trafo mit Gehäuse Typ EG5 230 V AC / 24 V DC für Light-Antriebe	476.00
011-001	(g) Trafo mit Gehäuse Typ EG10 230 V AC / 24 V DC für GAI mit mechanischen Endschalter, Aquamat, Aqua Junior Antriebe	756.00
011-000	(h) Trafo mit Gehäuse Typ DTU-F 900/UI 3x 400 V AC / 24 V DC für GFA Antriebe 0,37 kW	2'492.00
011-156	(i) Trafo mit Gehäuse Typ ECB für GAI 230 V AC / 24 V DC mit elektronischen Endschalter	1'486.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ENDSCHALTER UND PLATINENEINHEITEN		S
011-054	(a) Endschalter/Platineneinheit Aqua-Junior	707.00
011-055	(a) Endschalter/Platineneinheit Aquamat	707.00
011-057	(b) Endschaltereinheit Aqua-Junior	120.00
011-058	(b) Endschaltereinheit Aquamat	120.00
011-059	(c) Endschaltereinheit GFA	663.00
011-109	(c) Endschaltereinheit GAI mit Winkel	240.00
011-121	(d) Platineneinheit GAI	466.00
011-051	(e) Endschalter Typ DC2 einzeln zu Light + GAI Antrieb	23.00
011-052	(f) Endschalter Typ Cherry D44 einzeln zu Aquamat und AquaJunior	20.00
011-134	(g) Endschalterarm inkl. Rändelschrauben zu GAI Antrieb	139.00




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SCHLÜSSELSCHALTER UND FUNKSTEUERUNGEN
S

a

011-004 (a) Schlüsselschalter Typ Feller Aufputz für Light-Anlagen 295.00

011-010 (a) Schlüsselschalter Typ Feller Unterputz für Light-Anlagen 295.00


b

011-003 (b) Schlüsselschalter Typ Feller Aufputz für IBS-Anlagen 295.00

011-009 (b) Schlüsselschalter Typ Feller Unterputz für IBS-Anlagen 295.00

011-005 (c) Schlüsselschalter Typ GEB0303 Aufputz für IBS-Anlagen 178.00

011-008 (d) Schlüsselschalter Typ GEB0303 Unterputz für IBS-Anlagen 178.00

011-006* (e) Schlüsselschalter Typ Solenoid Unterputz für Einbau in Light-Haube bis 08/21 182.00

011-140 Schlüsselschalter Typ Solenoid Unterputz für Einbau in Light-Haube ab 08/21 182.00

011-007 (f) Schlüsselschalter Typ KM Unterputz für Einbau in Compact-Haube 262.00

011-013 Ersatzschlüssel Typ Feller AB3150 25.00

011-014* Ersatzschlüssel Typ Solenoid bis 08/21 25.00

011-141 Ersatzschlüssel Typ Solenoid ab 08/21 25.00

011-015 Ersatzschlüssel Typ Geba 20.00

011-016 Ersatzschlüssel Typ Iseo 20.00



011-017 Ersatzschlüssel Typ JuNie 20.00


011-012 Ersatzschlüssel Typ CES 20.00

011-018 (g) Funksteuerung 3-Kanal UKW 433 MHz für Compact/IBS 863.00

011-019 (g) Funksteuerung 3-Kanal UKW 433 MHz für Light 1'438.00

011-020 Handsender für 3-Kanal Funkfernsteuerung 433 MHz 410.00


c

d

e

f

g

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



STEUERUNGEN, ANTRIEBE UND SCHLÜSSELSCHALTER ZU ROHRMOTOREN


S

011-157 (a) Antriebseinheit ROM 230 V AC / 24 V DC, 250 Nm GRA mit 15 m Kabel 3'760.00

011-156 (b) Trafo mit Gehäuse Typ ECB für ROM Typ TR 250, 230 V AC / 24 V DC 1'486.00

011-009 (c) Schlüsselschalter Typ Feller Unterputz für IBS-Anlagen 295.00

011-003 (d) Schlüsselschalter Typ Feller Aufputz für IBS-Anlagen 295.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



a

ROLLADENPANZER PVC 60/14**S**

Berechnungsgrundlagen: Zur Kalkulation eines Rollladenpanzers (m²) muss jeweils in der Breite und Länge auf 0,5 m aufgerundet werden. (Bsp. 8,70 m x 4,25 m = 9,0 m x 4,5 m = 40,5 m²) Berechnungsgrundlage ab 3,00 m. Max. Panzerbreite 6,00 m, grössere Breiten auf Anfrage.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-4, IBS-5, IBS-6 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Grundsätzlich müssen alle Rollladenabdeckung - wenn sie nicht auf dem Wasser liegen - vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden. Bei Oberflur-Anlagen ist grundsätzlich eine Verkleidung erforderlich. Wir empfehlen auch die Polycarbonat-Profile im trockenen Zustand keinen Sonnenstrahlen auszusetzen, da sonst die Lebensdauer erheblich reduziert wird.

Transuzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (PVC und Polycarbonat) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich. Mindestbellmenge 8 Profile.




b



c


014250	(a) Standard-Profil 60/14, PVC weiss	94.00/m ²
014254	(b) Standard-Profil 60/14, PVC grau	94.00/m ²



d

**ROLLADENPANZER POLYCARBONAT 60/14
Hagelwiderstand HW3****S**

014261	(c) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat solar	166.00/m ²
014260	(d) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat transparent	166.00/m ²
014262	(e) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat metallic solar	178.00/m ²
014263	(f) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat platinum solar	178.00/m ²
014264	(g) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat grafite solar	178.00/m ²



e



f

ROLLADENPANZER FÜR RÖMISCHE UND ECKIGE TREPPEN - MIT ABSTUFUNGEN***S**

Maximale Breite 4 m und maximale Länge 1,5 m, grössere Treppen auf Anfrage

014270	(a) Standard-Profil 60/14, PVC weiss	706.00
014271	(b) Standard-Profil 60/14, PVC grau	706.00
014275	(c) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat solar	1'154.00
014274	(d) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat transparent	1'154.00
014276	(e) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat metallic solar	1'258.00
014277	(f) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat platinum solar	1'258.00
014278	(g) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat grafite solar	1'258.00



g

*Für die Produktion von römischen Treppen wird eine Schablone benötigt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AUFWICKELVORRICHTUNG OBERFLUR*

S

Antrieb: Antriebsmotor 24 V mit elektronischer Endabschaltung

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte aus Aluminium

Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage

Bis Beckenabmessung

12,00 m x 3,00 m	5'129.00
12,00 m x 3,50 m	5'208.00
12,00 m x 4,00 m	5'288.00
12,00 m x 4,50 m	5'366.00
12,00 m x 5,00 m	5'447.00
12,00 m x 5,50 m	5'522.00
12,00 m x 6,00 m	5'603.00



VERKLEIDUNG

S

Verkleidung in Aluminium weiss (RAL 9010), pulverbeschichtet, Hauben aus Kunststoff für Lager und Gegenlager-Seitenteile (max Panzerlänge 12 m).

Bis Beckenabmessung

12,00 m x 3,00 m	1'775.00
12,00 m x 4,00 m	2'006.00
12,00 m x 5,00 m	2'240.00
12,00 m x 6,00 m	2'776.00



OPTION

S

Sitzbankplatte in Polyester zur Verstärkung der Verkleidung, damit man diese als Sitzbank benutzen kann.

014210	Sitzbankplatte à 1'900 mm	538.00/Platte
--------	---------------------------	---------------

*Sondergrößen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.



KAPITEL 1 | SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Aufwickelvorrichtung Oberflur Deluxe

AQUADECK®
POOLCOVERS

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

**AUFWICKELVORRICHTUNG OBERFLUR DELUXE*****S****Antrieb:** Rohrmotor 24 V, 250 Nm mit 15 m Kabel und elektronischer Endabschaltung**Stromversorgung:** Transformator 230 V AC / 24 V DC**Bedienungsschalter:** Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU**Seitenteile:** Edelstahl Designkonsolen für Motorgehäuse und Gegenlagerplatte**Aufwickelwelle:** Aus Edelstahl V4A

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage

INFO

Die Oberflur Aufwickelvorrichtung Deluxe kann bei einem Aussenbad nur mit Polycarbonat Rollladenpanzer geliefert werden! Für Hallenbäder können sowohl PVC als auch Polycarbonat Lamellen eingebaut werden. Deluxe Ausführung nur ohne Verkleidung möglich.

Bis Beckenabmessung	Preis CHF
15,00 m x 3,00 m	6'502.00
15,00 m x 3,50 m	6'635.00
15,00 m x 4,00 m	6'770.00
15,00 m x 4,50 m	6'903.00
15,00 m x 5,00 m	7'035.00
15,00 m x 5,50 m	7'169.00
15,00 m x 6,00 m	7'302.00

*Sondergrößen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.



Aufwickelvorrichtung Unterflur mit externem Motor

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ACHTUNG
Externer Motor ist nicht wasserdicht!

AUFWICKELVORRICHTUNG UNTERFLUR MIT EXTERNEM MOTOR* **S**

Antrieb: Antriebsmotor 24 V mit elektronischer Endabschaltung zur Montage in einen externen Schacht. Bis zu einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Eintautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Durchführung: Wanddurchführung aus Edelstahl/Kunststoff inkl. Befestigungsmaterial

Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage

Bis Beckenabmessung	Preis CHF
12,00 m x 3,00 m	4'805.00
12,00 m x 3,50 m	4'950.00
12,00 m x 4,00 m	5'097.00
12,00 m x 4,50 m	5'242.00
12,00 m x 5,00 m	5'386.00
12,00 m x 5,50 m	5'530.00
12,00 m x 6,00 m	5'675.00

*Sondergrößen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.



KAPITEL 1 | SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Aufwickelvorrichtung Unterflur mit Rohrmotor

AQUADECK®
POOLCOVERS

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
---------------	-------------	-----------

**AUFWICKELVORRICHTUNG UNTERFLUR MIT ROHRMOTOR*****S**

Antrieb: Rohrmotor 24 V, 250 Nm mit 15 m Kabel und elektronischer Endabschaltung. Bis zu einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Eintautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Kabelführung: Mit Kabelkanal für Kabelführung im Becken oder Kabel-Wanddurchführung

Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage

Bis Beckenabmessung	Preis CHF
---------------------	-----------

12,00 m x 3,00 m	7'108.00
------------------	----------

12,00 m x 3,50 m	7'253.00
------------------	----------

12,00 m x 4,00 m	7'397.00
------------------	----------

12,00 m x 4,50 m	7'535.00
------------------	----------

12,00 m x 5,00 m	7'681.00
------------------	----------

12,00 m x 5,50 m	7'821.00
------------------	----------

12,00 m x 6,00 m	7'965.00
------------------	----------

**OPTIONEN****S**

014215	Aufpreis Einhängebleche 500 mm (2 Stk.) für Rohrmotor	432.00
014216	Anschlussdose ohne Vergussmasse (muss bei Unterflur mit Rohrmotor immer dazubestellt werden)	227.00

*Sondergrößen über 6,0 m Breite und Ausführungen für Schwimmbäder mit Streichfolie werden auf Anfrage offeriert.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNTERWASSERVERKLEIDUNG, 2-SEITIGE SITZBANK

Unterwasserverkleidung aus PVC weiss, Montage an Edelstahlkonstruktion in V4A inkl. Aufhängebügel

S

014130*	Unterwasserverkleidung Standard geeignet bis 10 m Rollladenlänge	960.00/m
	Vormontageplatten Standard für Folienbecken, bis 10 m Rollladenlänge	833.00/Set
014131*	Unterwasserverkleidung Large geeignet bis 15 m Rollladenlänge	1'453.00/m
	Vormontageplatten Large für Folienbecken, bis 15 m Rollladenlänge	1'223.00/Set



UNTERWASSERBLENDE

Unterwasserblende aus PVC weiss, Montage an Edelstahlkonstruktion in V4A inkl. Aufhängebügel

S

014140*	Unterwasserblende Standard, Höhe max. 750 mm und Edelstahlrahmen	634.00/m
014141*	Unterwasserblende Large, Höhe max. 1'400 mm und Edelstahlrahmen	754.00/m



UNTERWASSERGRÄTING

Unterwassergrätting aus PVC weiss 10 mm, Ausführung mit Edelstahlkonstruktion in V4A

S

014142*	Unterwassergrätting Standard, max. Schachtmass 700 mm und Edelstahlrahmen	601.00/m
014143*	Unterwassergrätting Large, max. Schachtmass 1'000 mm und Edelstahlrahmen	808.00/m

NEU



UNTERWASSER-LOUNGER

S

014146*	Unterwasser-Lounger geeignet bis 10 m Rollladenlänge	899.00/m
	Vormontageplatten Standard für Folienbecken, bis 10 m Rollladenlänge	833.00/Set

*immer auf 0,5 m aufrunden



KAPITEL 1 | SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Zubehör Unterflur

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
STURZBALKEN IN EDELSTAHL V4A		S
014144*	(a) Sturzbalken V4A 100 x 100 mm zum Auflegen	473.00/m
014145*	(b) Sturzbalken V4A 100 x 100 mm zum Einlegen	473.00/m
ZUBEHÖR		S
011218	(c) Abweisrollen inkl. Befestigungsmaterial	192.00
011215	(d) Rollenbahn inkl. Befestigungsmaterial	192.00
011216	PVC Abweisbügel	87.00
014231	Gleitersatz für Becken mit Überlaufrinne, Set à 8 Gleiter und 2 Stopper	135.00
SCHLÜSSELSCHALTER UND FUNKSTEUERUNGEN		S
014-100	(e) Schlüsselschalter Unterputz inkl. Ersatzschlüssel	302.00
014-101	(f) Schlüsselschalter Aufputz inkl. Ersatzschlüssel	238.00
014-102	(g) Fernbedienung für Abdeckung	445.00
GURTBÄNDER		S
014-104	Gurtband-Set à 8 Gurte Standard bis 1500 mm, schwarz	59.00
014-105	Gurtband-Set à 8 Gurte Large bis 2500 mm, schwarz	95.00

*immer auf 0,5 m aufrunden



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ANTRIEBE UND STEUERUNG		S
 a	014-110 (a) Antrieb Aqua-Junior 120, Öffnung für Welle Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, Leistung 120 Nm, 5 U/min, programmierbare, elektronische Endabstellung	2'498.00
 b	014-111 (b) Antrieb Aquamat 250, Öffnung für Welle Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, Leistung 250 Nm, 3,5 U/min, programmierbare, elektronische Endabstellung	3'945.00
 c	014-114 (c) Antrieb Aqua Rohrmotor aus PVC, 230 V AC / 24 V DC, Leistung 250 Nm, 3,5 U/min, mit 15 m Kabel, programmierbare, elektronische Endabstellung	3'760.00
 d	014-112 (d) Elektronische Steuerung Aqua ECB, inkl. Trafo 230 V AC / 24 V DC für Aqua-Junior, Aquamat und Rohrmotor	1'135.00



KAPITEL 1 | SCHWIMMBADABDECKUNGEN

Transport- und Montagekosten

AQUADECK®
POOLCOVERS

Preis CHF



UNTERFLUR-ANLAGEN

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS	Komplett- montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'700.00
ab 5'001 mm	1 000.00	+200.00	-200.00	2'100.00

OBERFLUR-ANLAGEN

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS	Komplett- montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'200.00
ab 5'001 - 6'000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

MONTAGE-AUFPREISE

	Komplett- montage
Unterwasser-Schachtabdeckung	800.00
Unterwasser-Blende	600.00
Unterwasser-Verkleidung	600.00
Abweisrollen oder Rollenbahnen	100.00/m
Aufmass Standardbecken bis 50 m ² (Sonderformen auf Anfrage)	500.00
Panzer auflegen und einstellen bis 50 m ²	600.00
Panzer auflegen und einstellen bis 50 – 71 m ²	750.00
Panzer auflegen und einstellen bis 71 – 100 m ²	900.00
Montagemehrkosten bei Folienbecken und Streichfolienbeschichtung	700.00
Entsorgungskosten Panzer bis 50 m ²	400.00
Entsorgungs- und Rücknahmekosten Verpackung (Paletten, Karton, Holzverschlag)	100.00
Randsteinausschnitt bei Oberflur-Anlagen pro Ausschnitt	125.00

*Transportkosten und Anfahrten: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.



Preis CHF

TRANSPORTKOSTEN FÜR ERSATZSTÄBE/PANZER

Anzahl Stäbe	Transportkosten bis 5000 mm CH ausser	Transportkosten bis 5000 mm TI, GR, VS	Transportkosten bis 5000 mm BL/BS	Transportkosten ab 5000 mm CH ausser	Transportkosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) TI, GR, VS	Transportkosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) BL/BS	Rüstkosten bis 40 Stäbe
bis 20	200.00	+100.00	-100.00	400.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 21	400.00	+100.00	-100.00	600.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 50	600.00	+100.00	-100.00	800.00	+100.00	-100.00	

ANSÄTZE SERVICEEINSÄTZE IN REGIE

Stundenansatz		130.00
Tauchgang	Pauschal pro Einsatz	200.00
Anfahrt*	Region BL/BS	200.00
	Region TI/GR/VS/GE/TG/SG/FL	350.00
	übrige Schweiz	300.00

*Transportkosten und Anfahrt: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.



An underwater photograph of three children swimming in a pool. The children are wearing goggles and are smiling. The water is clear and blue, with sunlight filtering through, creating a shimmering effect on the pool floor. The children are positioned in the center of the frame, swimming towards the camera.

Schwimmbad- pflegemittel

2

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>PH-SENKER pH-Minus: Schnelllösliches Säuregranulat mit hoher chemischer Reinheit zum Senken des pH-Wertes. 100 g pH-Minus auf 10 m³ reduziert den pH-Wert um 0,1. S</p>			
021001	pH-Minus 6 kg	2 Eimer	40.40
021002	pH-Minus 18 kg	1 Eimer	89.00
 <p>PH-SENKER pH-Minus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken: Schnelllösliches Säuregranulat im Displaykarton, einfache und sichere Dosierung. 1 Beutel auf 50 m³ reduziert den pH-Wert um 0,1. S</p>			
021008	pH-Minus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken	1 Karton (4 Beutel) ab 6 Karton ab 210 Karton	17.60 17.10 16.50
 <p>PH-SENKER pH-Minus Professional flüssig: Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Senker für Dosieranlagen. Hohe chemische Reinheit. Führt im Gegensatz zu Salzsäure nicht zu Korrosion. Wirtschaftlich in der Anwendung, da hochkonzentriert. 45%ige Schwefelsäure. S</p>			
022002	pH-Minus Professional flüssig 20 l (27 kg)		90.00
 <p>PH-HEBER pH-Plus: Schnelllösliches alkalisches Pulver mit Pufferwirkung zum Heben und Stabilisieren des pH-Wertes – erhöht auch die Karbonathärte. 100 g pH-Plus auf 10 m³ erhöht den pH-Wert um 0,1. S</p>			
021006	pH-Plus 5 kg	2 Eimer	43.00
021007	pH-Plus 12 kg	1 Eimer	75.00
 <p>PH-HEBER pH-Plus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken: Schnelllösliches alkalisches Pulver im Displaykarton, einfache und sichere Dosierung. Erhöht auch die Karbonathärte. 1 Beutel auf 50 m³ erhöht den pH-Wert um 0,1. S</p>			
021005	pH-Plus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken	1 Karton (3 Beutel) ab 6 Karton ab 210 Karton	16.70 16.20 15.60
 <p>PH-HEBER pH-Plus flüssig: Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Heber für Dosieranlagen, enthält Natriumhydroxid. S</p>			
022003	pH-Plus flüssig 20 l (27 kg)		140.00
 <p>ERHÖHUNG DER KARBONATHÄRTE Alca-Plus®: Erhöht die Karbonathärte (TAC) und verhindert grosse pH-Wert-Schwankungen. Der optimale TAC-Wert (Alkalinität) liegt zwischen 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 180 g Alcaplus auf 10 m³ erhöht den Wasserhärtegrad um 10 mg/l (10ppm). S</p>			
021085	Alca-Plus® 5 kg	2 Eimer	40.00
021088	Alca-Plus® 10 kg	1 Eimer	77.00





LANGZEITCHLOR | Chlorilong® Classic: Langsamlösliche Chlortablette 250 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Dauerdesinfektion des Schwimmbadwassers. **S**

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
021130	Chlorilong® Classic 1,25 kg	6 Dosen	24.00
021131*	Chlorilong® Classic 5 kg	2 Eimer	84.00
021132*	Chlorilong® Classic 10 kg	1 Eimer	138.00



SCHOCKCHLOR | Chloriklar®: Chlor-Sprudeltabletten 20 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Stossbehandlung bei Wasserproblemen. **S**

021027	Chloriklar® 1 kg	6 Dosen	26.00
021028*	Chloriklar® 3 kg	2 Eimer	70.00
021029*	Chloriklar® 10 kg	1 Eimer	161.00



SCHOCKCHLOR | Chlorifix®: Schnelllösliches Chlorgranulat mit hohem Aktivchlorgehalt zur Zusatz- und Stossdesinfektion des Schwimmbadwassers. **S**

021022	Chlorifix® 1 kg	6 Dosen	26.00
021023	Chlorifix® 5 kg	2 Eimer	104.00
021024	Chlorifix® 10 kg	1 Eimer	173.00



SCHOCKCHLOR | Chlorifix® Compact: Granulat im Dosierbeutel mit Sofortwirkung gegen Algen und trübes Wasser. **S**

021025	Chlorifix® Compact 1,2 kg (3 Beutel à 400 g)	6 Karton	37.00
--------	--	----------	-------



SCHOCKCHLOR | Chloryte®: Reines, anorganisches Chlorgranulat ohne Stabilisator, zur Stossbehandlung bei grünem oder trübem Wasser. Erhöht schnell und effektiv den Aktivchlorgehalt. Sofortige Wirkung. **S**

021108	Chloryte® 1 kg	6 Dosen	21.00
021109	Chloryte® 3,3 kg	4 Kanister	59.00



*mit Clorodor Control Kapsel

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>ANORGANISCHES CHLOR - NATRIUMHYPOCHLORIT Chlorilique flüssig: Flüssiges, gebrauchfertiges Wasserdesinfektionsmittel für Dosieranlagen, enthält Natriumhypochlorit. Chlorilique eignet sich besonders zur kontinuierlichen Chlorung mittels autom. Dosieranlage. Hohe Konzentration. Kristallisiert nicht aus – mit Klareffekt. Einziges Produkt auf dem Markt mit chlorresistentem Härtestabilisator. S</p>			
022001	Chlorilique flüssig 20 l (25 kg)		95.00
 <p>ANORGANISCHES CHLOR - CALCIUMHYPOCHLORIT HC Granulat: Ideal mit Dosieranlage Granudos. Schnelllösliches Chlorgranulat auf Basis von Calciumhypochlorit. S</p>			
024010**	HC Granulat 5 kg	1 Eimer	108.00
024012**	HC Granulat 40 kg	1 Trommel	477.00
 <p>CHLORILONG® POWER 5 Eine langsamlösliche 250 g Chlortablette mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung, Trübungsentfernung, Kalkvermeidung und Chlorstabilisierung. S</p>			
021137	Chlorilong® POWER 5 1,25 kg	6 Dosen	23.00
021138*	Chlorilong® POWER 5 5 kg	2 Eimer	87.00
 <p>CHLORILONG® POWER 5 BLOC Das geniale Kombiprodukt 3 in 1 - Desinfektion, Algenverhütung, Flockung (ehemals Multibloc): Wasseraufbereitung in Windeseile: Deckel weg, Versiegelung weg, Dose in Skimmer legen – Fertig. Die Algizidkomponente ist oben als Granulat in der Dose eingefüllt. Die Versiegelung schützt vor dem Herausfallen dieser Granulatkörner. Die Etikettierung enthält eine aufklappbare, leicht verständliche Anleitung. Chlorilong® POWER 5 Bloc resp. POWER 5 Bloc Mini enthält alle notwendigen Substanzen zur kompletten Schwimmbadwasserpflege (Desinfektion mit langsamlöslichem Chlor, Algenverhütung schaumfrei, Trübungsentfernung mit Flockungsmittel). Nur für Pools mit AFM/Sandfilter. S</p>			
021134	Chlorilong® POWER 5 Bloc 0,65 kg	8 Dosen	23.00
021135	Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini 0,34 kg	8 Dosen	18.00

*mit Clorodor Control Kapsel
 **Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



CHLORILONG® ULTIMATE 7 | Die ultimative Wasserpflege für kristallklares Wasser - Desinfektion von Poolwasser und Filter (ehemals Varitab®): Das überlegene Pflegekonzept auf Chlorbasis sorgt für eine neue Dimension der Wasserqualität. Die 2-Phasen-Tablette für Sandfilter führt schrittweise mehrere Desinfektions- und Reinigungsaktivitäten durch. In Phase 1 (blaue Tablette) wird eine Stosschlorung durchgeführt und der Filter wird intensiv gereinigt und desinfiziert. Phase 2 (weisse Tablette) bewirkt 1 - 2 Wochen lang eine Grunddesinfektion. Gleichzeitig wird Flockungsmittel abgegeben und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Nur für Pools mit AFM/Sandfilter.

S



021140	(a) Chlorilong® ULTIMATE 7 1,2 kg (4 Tabletten)	4 Karton	29.50
--------	---	----------	-------

021141*	(b) Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 Tabletten)	2 Eimer	92.00
---------	--	---------	-------

021142*	(c) Chlorilong® ULTIMATE 7 10,2 kg (36 Tabletten)	1 Eimer	168.00
---------	---	---------	--------



CHLORILONG® ULTIMATE 7 BLOC | Die einzigartige Zusammensetzung von Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc sorgt für besonders kristallklares und hygienisch sauberes Wasser, da neben der Langzeitdesinfektion, Algenverhütung und Trübungsentfernung auch eine Stossbehandlung des Wassers sowie eine Intensivreinigung und Desinfektion des Filtermaterials durchgeführt wird. H = 15 cm, D = 9 cm, dadurch nicht für jede Skimmergrösse geeignet. Ideal für die Ferienpflege.

S



021144**	(d) Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc 3,8 kg (4 Kartuschen)	1 Eimer	85.00
----------	---	---------	-------

COMPLETE & EASY | Aktivsauerstoff mit Chlorkomponente: COMPLETE & EASY ist eine komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Chlor und Aktivsauerstoff in Granulatform. Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt sorgen für superklares Wasser. Der grosse Vorteil von COMPLETE & EASY ist, dass es 40% weniger Chlor enthält, aber so wirksam wie Chlorilong ist. Portioniert im praktischen Dosier-Doppelbeutel, 1 Doppelbeutel pro 20 m³ Wasser hält für eine Woche. Geeignet für AFM/Sandfilter und Kartuschenfilter.

S



021051	(e) Complete & Easy 2,24 kg (8 Doppelbeutel)	3 Eimer	72.00
--------	--	---------	-------

021038	(f) Complete & Easy 4,48 kg (16 Doppelbeutel)	2 Karton	139.00
--------	---	----------	--------



*mit Clorodor Control Kapsel
**Nur solange Vorrat!



	Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
	<p>WASSERDESINFEKTION MIT BROM Aquabrome® Oxidizer: Die ultimative Wasserpflege für kristallklares Wasser - Desinfektion von Poolwasser und Filter (ehemals Varitab®) Granulat zur Stossbehandlung von bromgepflegten Pools. Bewirkt eine Reaktivierung des verbrauchten Broms.</p>			A
	023000	(a) Aquabrome® 5 kg	2 Eimer	166.00
	023300	(b) Dryden Aqua Brom 5 kg	2 Eimer	158.00
	023001	(c) Aquabrome® Oxidizer 5 kg		123.00
	<p>SOFT & EASY Komplett Aktivsauerstoffpflege: Soft & Easy ist die komplette Aktivsauerstoff Schwimmbadwasserpflege in Granulatform. Es enthält alle Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung, Klareffekt und pH-Pufferung. Kann mit Chlor kombiniert werden, z.B. für Stossdesinfektion.</p>			S
	021030	(d) Soft & Easy 2,24 kg (8 Doppelbeutel, 1 DB für 20 m³)	3 Eimer	68.00
	021021	Soft & Easy 4,48 kg (16 Doppelbeutel, 1 DB für 20 m³)	2 Karton	134.00
	021120	(e) Soft & Easy 5,04 kg (12 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m³)	2 Eimer	149.00
	021121	Soft & Easy 16,80 kg (40 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m³)	1 Eimer	440.00
	<p>AKTIVSAUERSTOFF-FLÜSSIGPRODUKTE FÜR AUTOMATISCHE DOSIERANLAGEN Bayrosoft flüssig: Aktivsauerstoffmethode, kombiniertes Flüssigprodukt zur chlorfreien Desinfektion und Algenverhütung, enthält polymere Algizide.</p>			S
	022000	(f) Bayrosoft flüssig 22 kg		164.00
	<p>AKTIVSAUERSTOFF-FLÜSSIGPRODUKTE FÜR AUTOMATISCHE DOSIERANLAGEN Dryden Aqua Prestige flüssig (Konzentration 35% H₂O₂): Aktivsauerstoffmethode, kombiniertes Flüssigprodukt zur chlorfreien Desinfektion und Algenverhütung, enthält polymere Algizide.</p>			S
	022011	(g) Dryden Aqua Prestige flüssig 22 kg		164.00
				



Algenverhütung

Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



ALGENVERHÜTUNG | Desalgin® Classic: Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten. Für alle Beckenarten geeignet, chlor- und schwermetallfrei, ohne Kupfersulfat. **S**

021039 (a) Desalgin® Classic 1 l 12 Flaschen 18.00



021040 Desalgin® Classic 3 l 2 Kanister 46.00

021041 (b) Desalgin® Classic 6 l 2 Kanister 81.00

021042 Desalgin® Classic 10 l 1 Kanister 123.00

ALGENVERHÜTUNG | Desalgin® Jet: Schaumfreie Formel für Pools mit Gegenstromanlage, Schwalldusche oder anderen Wasserattraktionen. Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten. Für alle Beckenarten geeignet, chlor- und schwermetallfrei, ohne Kupfersulfat. **S**



021043 (c) Desalgin® Jet 1 l 12 Flaschen 29.00

021044 Desalgin® Jet 3 l 2 Kanister 73.00

021045 (d) Desalgin® Jet 6 l 2 Kanister 124.00



021046 Desalgin® Jet 10 l G20 1 Kanister 190.00

ALGENVERHÜTUNG | X100: Langsamlösliches Chlorgranulat mit hohem Aktivchlorgehalt zur lokalen Algenbekämpfung. Kalkfrei. Auch für Brunnenreinigung geeignet. **S**



021060 (e) X100 20 kg 1 Eimer 360.00

ALGENVERNICHUNG | Desalgin® SHOCK: Anti-Algenmittel in Form von Chlorgranulat zur Algenvernichtung. Wirksam gegen die häufigsten Algenarten. Einfache Anwendung durch vordosierte Beutel. Vernichtet schnell und wirksam Algen. **S**



021037 (f) Desalgin® SHOCK 1,6 kg 6 Karton 56.00

TIPP

Wir empfehlen zur Vorbeugung von Algenwachstum das Produkt NoPhos (siehe Seite 59). Es entzieht dem Wasser alle Phosphate und damit die Algennahrung für dessen Wachstum.



Flockung

Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF

FLOCKUNG - FÜR KRISTALLKLARES WASSER

Ein AFM®/Sandfilter kann feinst verteilte Verunreinigungen, sogenannte Kolloidale, nicht zurückhalten, was zu einer milchigen Trübung des Wassers führen kann. Die sich vor dem Filter bildenden Flocken hüllen feinst verteilte Schmutzteilchen ein. Diese Flocken sind dann gross genug, dass sie im AFM®/Sandfilter zurückgehalten werden können. Entfernt auch Metallionen aus dem Wasser. Zusätzlich unterstützt eine gute Flockung die Kapazität des eingesetzten Desinfektionsmittels, besonders empfehlenswert bei einer Wasserpflege mit Aktivsauerstoff.



FLOCKUNG | Superflock Plus: Flockungsmittelkartusche mit Lanthantechnologie für die Langzeitflockung mit AFM®/Sandfilter. Entfernt feinste Trübstoffe aus dem Schwimmbadwasser. Verbessert die Filtrationswirkung von Sandfiltern.

S

021064 Superflock Plus 1 kg 8 Karton 53.00



FLOCKUNG | Superklar: Flüssiges Konzentrat mit Klarmacher-Effekt für kristallklares Wasser. Für AFM®/Sand- und Kartuschenfilter geeignet. Dosierung: wöchentlich 10 ml/m³

S

021087 Superklar 0,5 l 12 Flaschen 17.00



FLOCKUNG | Quickflock flüssig für öffentliche Bäder: Für Dosieranlagen. Flockungsmittel zum Dosieren mit einer Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde. Dosierung 1 ml/m³/h Umwälzung.

S

022005 Quickflock flüssig für öffentliche Bäder 20 kg 110.00



FLOCKUNG | Quickflock Automatic Plus mit Lanthan: Für Dosieranlagen. Für private Bäder geeignet. Für alle AFM®/Sandfilter geeignet. Flockungsmittel zum Dosieren mit einer Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde. Dosierung: 1 ml/m³/h Umwälzung.

S

022008 Quickflock Automatic Plus mit Lanthan 20 kg 140.00

TIPP

Wir empfehlen zusätzlich das speziell effiziente Flockungsmittel APF (siehe Seite 58).



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>SAURE REINIGER - SPEZIELL GEGEN KALK UND KALKHALTIGE VERSCHMUTZUNG Decalcit Becken: Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker auf saurer Basis (Salzsäure). S</p>			
021047	(a) Decalcit Becken 1 l - dickflüssig	12 Flaschen	17.00
021048	(b) Decalcit Becken 3 l - dickflüssig	2 Kanister	42.00
021049	Decalcit Becken 10 l Super	1 Kanister	82.00
 <p>SAURE REINIGER - SPEZIELL GEGEN KALK UND KALKHALTIGE VERSCHMUTZUNG Adisan SL - für Edelstahlbecken: Saurer Spezialreiniger auf Basis Phosphorsäure. Becken nach Reinigung gut spülen. S</p>			
024025	(c) Adisan SL 10 l		89.00
 <p>ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE Adisan Beckenrein: Granulatförmiger, alkalischer Rand- und Folienreiniger S</p>			
021053	(d) Adisan 1 kg	6 Dosen	17.60
 <p>ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE Adilon B: Schmutz- und fettlösender Aktivreiniger, mit Keimstopp S</p>			
021059	(e) Adilon B 10 kg	1 Kanister	90.00
 <p>ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE Randfix®: Flüssiger, alkalischer Randreiniger. Gebrauchsfertig - mit Sprayflasche! S</p>			
021054	(f) Randfix® 1 l	6 Flaschen	14.00
 <p>ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE Deliclean: Hochwirksamer Beckenreiniger für Folien und Abdeckungen S</p>			
024175	(g) Deliclean 1 l		36.00
024176	(g) Deliclean 5 l		120.00
			

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
<p>SPEZIALREINIGER Pool-finish: Spezialreiniger für Polyester und Acrylglas. Macht Ihr Becken wie neu. S</p>			
024002	(a) Pool-finish 500 ml	12 Flaschen	64.00
<p>SPEZIALREINIGER Steinrein-Spray: Gebrauchsfertiges Steinrein in Sprühflasche. S</p>			
021056	(b) Steinrein-Spray 1 l	12 Flaschen	18.00
<p>SPEZIALREINIGER Steinrein-Konzentrat: Spezialreiniger gegen Beläge auf Stein, Ziegel, Holz etc. Verdünnung 1:10. S</p>			
021057	(c) Steinrein-Konzentrat 1 l	6 Flaschen	25.00
021058	(d) Steinrein-Konzentrat 10 l	1 Kanister	125.00
<p>SPEZIALREINIGER Edelstahlreiniger Spezial: Saurer Spezialreiniger zur Reinigung von Edelstahlteilen bei Schmutz, fehlendem Glanz oder Flugrost. Reinigt, pflegt und bringt den fehlenden Glanz zurück. S</p>			
024024	(e) Edelstahlreiniger Spezial 1 l		24.00
<p>SPEZIALREINIGER Protect & Shine: Gebrauchsfertiges Flüssigprodukt mit 2-in-1 Rezeptur. Die einzigartige Brillanz-Formel sorgt für noch transparenteres und funkelnderes Poolwasser. Enthält spezielle Wirkstoffe, die Schmutz- und Fettablagerungen an der Wasserlinie und im Skimmer verhindern. Im Gegensatz zu vielen anderen flüssigen Trübungsentfernern ist Protect & Shine mit allen Filterarten kompatibel und verstopft den Filter nicht. S</p>			
021110	(f) Protect & Shine 2 l	4 Stk.	40.00
<p>SPEZIALREINIGER Protect & Clean: 2 in 1 Gelreiniger für die Wasserlinie, entfernt Fett- und Kalkablagerungen. S</p>			
021111	(g) Protect & Clean 0,35 l	12 Stk.	25.00



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>ÜBERWINTERUNG Puripool® Super: Flüssiges Überwinterungskonzentrat. Zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Reduziert Festhaften von Kalk- und Schmutzbelägen, verhindert Algenwachstum, schaumfrei. S</p>			
021062	(a) Puripool® Super 1 l	12 Flaschen	25.00
021063	Puripool® Super 3 l	2 Kanister	70.00
022007	(a) Puripool® Super 20 l	1 Kanister	278.00
 <p>HÄRTE- UND METALLSTABILISIERUNG CalcineX®: Flüssiger Härtestabilisator verhindert Kalk- und Metallablagerungen. Ein Muss nach jedem Auffüllen des Pools. S</p>			
021061	(b) CalcineX® 1 l	12 Flaschen	24.00
022010	CalcineX® 10 l	1 Kanister	170.00
 <p>FILTERENTKALKUNG Filter-Reiniger (für Sand- und Kartuschenfilter) Decalcit Filter: Granulatförmiger Filterreiniger und -entkalker, salzsäurefrei. S</p>			
021050	(c) Decalcit Filter 1 kg	6 Dosen	22.00
 <p>FILTER-DESINFEKTION Filterclean Tab: Patentierte Chlortabletten 200 g für die Zweifach-Desinfektion von AFM®/Sandfiltern. 1 - 2x pro Saison, speziell bei Aktivsauerstoff-Methoden empfohlen. S</p>			
021052	(d) 1 kg Filterclean Tab	6 Dosen	35.00
024038	(e) DryOx Deep Clean 16 Tabletten	20 Stk.	84.00
024037*	DryOx für Schwimmbäder 16 Tabletten	20 Stk.	84.00
024039	(f) DryOx für Schwimmbäder 120 Tabletten		480.00
 <p>SONDERPRODUKTE Fix a Leak: Zum Abdichten von undichten Betonbecken und Leitungssystemen. A</p>			
024004	(g) Fix a Leak 1 l		100.00
			
			

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
	Mini Pool & Spa pH-Senker: pH-Senker-Granulat senkt den pH-Wert des Wassers und wird angewendet, wenn der pH-Wert über 7,4 liegt. Mit Hilfe des beigefügten Messlöffels ist die Dosierung des Granulats sehr einfach. Dosierung: 10 g pro 1 m ³ , um den pH-Wert um 0,1 zu senken		S
021016	Mini Pool & Spa pH-Senker 1,5 kg	6 Flaschen	11.50
	Mini Pool & Spa pH-Heber: pH-Heber-Granulat hebt den pH-Wert des Wassers und wird angewendet, wenn der pH-Wert unter 7,0 liegt. Mit Hilfe des beigefügten Messlöffels ist die Dosierung des Granulats sehr einfach. Dosierung: 10 g pro 1 m ³ , um den pH-Wert um 0,1 zu heben.		S
021017	Mini Pool & Spa pH-Heber 1 kg	6 Flaschen	10.50
	Mini Pool & Spa Chlortabs 5 Funktionen: Langsamlösliche Tabs à 20 g mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung, Kalkvermeidung, Chlorstabilisierung und Langzeitwirkung. Ideale Wasserpflege für kleine Pools und Whirlpools aller Art.		S
021014*	Mini Pool & Spa Chlortabs 5 Funktionen 1 kg	6 Dosen	26.00
	Mini Pool & Spa Chlor-Granulat: Schnelllösliches Chlorgranulat zur Stossbehandlung bei Wasserproblemen in kleinen Pools und Whirlpools. Sofortige Wirkung gegen Algen, trübes oder milchiges Wasser. Das Granulat wird direkt ins Wasser dosiert. Durch die spezielle Granulat-Form entsteht bei der Dosierung weniger Staub. Dosierung: 20 g Chlor-Granulat pro m ³ .		S
021018	Mini Pool & Spa Chlor-Granulat 1 kg	6 Flaschen	25.00
	Mini Pool & Spa Algenverhüter: Algenverhüter ist ein schaumfreies Antialgen-Konzentrat und verhindert sicher das Wachstum und die Ausbreitung von Algen in kleinen Pools und Whirlpools aller Art. Da das Produkt nicht schäumend ist, eignet es sich hervorragend für den Einsatz in Whirlpools oder kleinen Pools mit intensiver Nutzung. Der beinhaltete Klareffekt sorgt für ein noch brillanteres Wasser. Dosierung: 5 ml pro 1 m ³ .		S
021019	Mini Pool & Spa Algenverhüter 1 l	12 Flaschen	34.00
	Mini Pool & Spa Klarmacher: Klarmacher ist ein konzentrierter Trübungsentferner mit Klarmach-Effekt. Er ist besonders für den Einsatz in kleineren Becken mit Kartuschenfiltern geeignet. Dosierung: 10 ml pro 1 m ³ .		S
021011	Mini Pool & Spa Klarmacher 0,5 l	12 Flaschen	17.60
	Mini Pool & Spa Teststreifen pH/Cl: Der pH-Wert und der Gehalt an freiem Chlor sind wichtige Messwerte für hygienisch reines Wasser. Mit Hilfe der Teststreifen können diese Wasserparameter schnell und einfach überprüft werden.		S
021012	Mini Pool & Spa Teststreifen pH/Cl Dose à 25 Streifen	12 Dosen	18.00

*mit Clorodor Control Kapsel



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
	<p>SpaTime Pflegeset Aktivsauerstoff: Set besteht aus: Teststreifen, 1 Stk. pH-Minus, 1 Stk. Aktivsauerstoff-Granulat, 1 Stk. Aktivsauerstoff-Aktivator, 1 Stk. Kristall-Klar</p>		S
021220	SpaTime Pflegeset Aktivsauerstoff 4,6 kg	1 Karton	184.00
	<p>SpaTime Pflegeset Brom: Set besteht aus: Teststreifen, 1 Stk. pH-Minus, Brom-Tabletten, 1 Stk. Schaum-Ex, 1 Stk. Kristall-Klar</p>		S
021221	SpaTime Pflegeset Brom 4,4 kg	1 Karton	183.00
	<p>SpaTime Wasser-Rein: Wöchentliche Basisbehandlung zur optimalen Wasserpflege. Dosierung: 1 Beutel pro Woche</p>		S
021204	SpaTime Wasser-Rein 0,14 kg (4 Beutel à 35 g)	24 Kartons	17.00
	<p>SpaTime pH-Minus: Senkt den pH-Wert des Whirlpoolwassers. Dosierung: 10 g/m³ zur Senkung des pH-Wertes von 0,1.</p>		S
021212	SpaTime pH-Minus 1,5 kg	12 Flaschen	16.50
	<p>SpaTime pH-Plus: Erhöht und stabilisiert den pH-Wert des Whirlpoolwassers. Dosierung: 10 g/m³ zur Erhöhung des pH-Wertes von 0,1.</p>		S
021213	SpaTime pH-Plus 1 kg	12 Flaschen	16.50
	<p>SpaTime Chlor-Granulat: Schnelllösliches Granulat zur Wasserdesinfektion in Whirlpools. Dosierung: 5 g/m³ nach jeder Nutzung</p>		S
021200	SpaTime Chlor-Granulat 1 kg	12 Flaschen	30.00

	Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
	<p>SpaTime Multifunktions-Chlortabletten 20 g: Multifunktions-Chlortabletten 20 g, langsamlöslich für die Dauerdesinfektion und Algenverhütung</p>			S
	021218	SpaTime Multifunktions-Chlortabletten 1 kg	12 Flaschen	36.00
	<p>SpaTime Brom-Tabletten: Bromtabletten à 20 g zur Wasserdesinfektion in Whirlpools, genau so effektiv wie Chlor, aber geruchsarm. Dosierung: 3 - 4 Tabletten alle 2 Wochen</p>			S
	021201	SpaTime Brom-Tabletten 0,8 kg	12 Flaschen	53.00
	<p>SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat: Schnelllösliches Aktivsauerstoffgranulat zur Wasserdesinfektion auf sanfte Weise. Dosierung: 10 g/m³ vor jeder Nutzung</p>			S
	021202	SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat 1 kg	12 Flaschen	54.00
	<p>SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator: Flüssiger Aktivator - verstärkt die Desinfektionswirkung von SpaTime Aktivsauerstoff. Dosierung: 20 ml/m³ (Verschlussinnenkappe) vor jeder Nutzung</p>			S
	021203	SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator 1 l	12 Flaschen	43.00




Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
	<p>SpaTime Kristall-Klar: Beseitigt Trübung, für kristallklares Wasser. Dosierung: 10 ml/m³ wöchentlich. Für Sand- und Kartuschenfilter.</p>		S
021206	SpaTime Kristall-Klar 1 l	6 Flaschen	23.00
	<p>SpaTime Kalk-Ex: Verhindert Kalkablagerungen an den Wänden sowie Leitungen des Whirlpools. Dosierung: 20 - 30 ml/m³ unmittelbar nach jeder Befüllung.</p>		S
021207	SpaTime Kalk-Ex 1 l	12 Flaschen	28.00
	<p>SpaTime Alca-Plus: Erhöht die Alkalinität (TAC) des Whirlpoolwassers. Dosierung: 20 ml/m³ erhöht die Alkalinität um 10 ppm.</p>		S
021208	SpaTime Alca-Plus 1 kg	6 Flaschen	20.00
	<p>SpaTime Kartuschen-Rein: Reinigt und desinfiziert die Filterkartusche des Whirlpools. Dosierung: 2 - 4 Verschlusskappen pro Anwendung.</p>		S
021222	SpaTime Kartuschen-Rein 0,8 kg	6 Flaschen	24.00
	<p>SpaTime Oberflächen-Rein: Entfernt mühelos Schmutz- und Fettränder im Whirlpool. Wird bei Bedarf unverdünnt aufgetragen.</p>		S
021210	SpaTime Oberflächen-Rein 1 l	6 Flaschen	18.00
	<p>SpaTime Schaum-Ex: Flüssiger hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser. Dosierung: 1 - 3 Kappen im Bedarfsfall.</p>		S
021211	SpaTime Schaum-Ex 1 l	6 Flaschen	32.00
	<p>SpaTime System-Rein: Granulat zur Reinigung des gesamten Leitungssystems.</p>		S
021205	SpaTime System-Rein 1 kg	6 Flaschen	27.00
	<p>DryOx Deep Clean 16 Tabletten zur effizienten Systemreinigung von Biofilm</p>		S
024038		20 Stk.	84.00
ZUBEHÖR			S
021216	SpaTime Dosierlöffel 5 g / 10 g	Set à 10 Stk.	3.00



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF

Spa Cocktails **C**
 Berausende, erfrischende und entspannende Badesalze.
 Diese Badesalze sind für Whirlpools geeignet, sie sind ölfrei, verstopfen weder den Filter noch die Düsen. Die Wasserqualität wird nicht beeinflusst. Fruchtig duftende Essenz für den Whirlpool.



024100	(a) Spa Cocktail Margarita 500 g	6 Dosen	38.00
024101	(b) Spa Cocktail Moscow Mule 500 g	6 Dosen	38.00
024102	(c) Spa Cocktail Daiquiri 500 g	6 Dosen	38.00
024103	(d) Spa Cocktail Blue Lagoon 500 g	6 Dosen	38.00
024104	(e) Spa Cocktail Gin & Tonic 500 g	6 Dosen	38.00
024105	(f) Spa Cocktail Purple Rain 500 g	6 Dosen	38.00
024106	(g) Spa Cocktail Pink Gin Fizz 500 g	6 Dosen	38.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

AFM® IST EIN EINZIGARTIGES, BIORESISTENTES FILTERMATERIAL

Abhängig von der Filtergrösse, **benutzen Sie folgende AFM® Körnungen:**

Für kleinere Filter (< Ø 800 mm Durchmesser) oder alle Filter mit Düsenböden, unabhängig von der Filtergrösse: Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1 und 50% AFM® NG Körnung 2.

Für grössere Filter (> Ø 800mm Durchmesser): Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1, 25% AFM® NG Körnung 2 und 25% AFM® Körnung 3. AFM® Körnung 3 wird benötigt, um den Filterstern von grösseren Filtern zu bedecken. Dies garantiert einen angemessenen Wasserdurchfluss.



SÄCKE À 21 KG FÜR SCHWIMMBAD **S**

046101*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 21 kg	50.00
046102*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 21 kg	50.00
046103*	AFM® Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 21 kg	50.00

ACHTUNG
Ausnahmen gelten für Sondertransporte:
 Für Sondertransporte ab 10t AFM, an schwer zugänglichen Gemeinden (z.B. Berggemeinden) sowie wenn die Zufahrt mit einem 40t LKW nicht möglich ist, sind die Transportkosten NICHT inkl. und müssen für jedes Projekt zwingend angefragt werden!

AUF WUNSCH SIND AUCH 25 KG SÄCKE ERHÄLTICH **S**

046020*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 25 kg	55.00
046021*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 25 kg	55.00
046023*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 25 kg	55.00
046022*	AFM® Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 25 kg	55.00



BULK BAGS À 1000 KG **S**

046030**	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Bulk Bag à 1000 kg	2'000.00
046031**	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Bulk Bag à 1000 kg	2'000.00
046033**	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Bulk Bag à 1000 kg	2'000.00
046032**	AFM® Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Bulk Bag à 1000 kg	2'000.00

* Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)
 ** Preise ab Lager Büsserach

Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



INFO
Produkt enthält
neu 1,5 l NoPhos.

APF® - ALL POLY FLOC A
Das beste Koagulations- und Flockungsmittel
 APF® (All Poly Floc) ist ein flüssiges Kombiprodukt welches über 5 Wirkungskomponenten verfügt und daher ein breites Spektrum abdeckt (Multispektrum). In Kombination mit AFM® und ZPM erreichen Sie die bestmögliche Filtrationswirkung.

- **Kristallklares Wasser: bis zu 0,1 Mikron Filtrationsschärfe**
- **Mit DA-SY bis zu 80% weniger Verbrauch an Desinfektionsmittel**
- **DA-SY ist eine Voraussetzung für chlorfreie Systeme**

Automatische Dosierung: 0,5 - 1,0 ml pro m³ umgewälztes Schwimmbadwasser.
 Bsp: Bei einer Umwälzmenge von 10 m³/h liegt die Dosiermenge bei 5 - 10 ml/h. APF® wird am besten über einen ZPM zwischen Pumpe und Filter dosiert.

024035	APF® Pool 20 l / 22 kg		108.00
024030	APF® WT 20 l / 22 kg (speziell für öffentliche Becken)		118.00




ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION A
Die ökologische Alternative zu traditionellen Stabilisatoren

Filtert UV-Licht, um den Chemikalienverbrauch zu reduzieren.
 ACO® ist ein hochinnovatives, umweltfreundliches Flüssigprodukt, das in allen Freibädern, einschliesslich Salzwaserbecken, besonders wirksam ist.

ACO® schützt das Chlor vor Photoreduktion (Zersetzung durch die Sonne). Im Gegensatz zu herkömmlichen Stabilisatoren, wie z. Bsp. Cyanursäure, verringert ACO® nicht die Wirksamkeit des Chlores.

Dosierung: Wöchentlich 2,5 l pro 100 m³ Beckeninhalte oder monatlich 10 l pro 100 m³ direkt ins Becken geben. Als Erstdosierung empfehlen wir die doppelte Menge. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

024044	ACO® 5 kg nur für Schwimmbäder	4 Stk.	35.00
024045	ACO® 20 l / 22 kg		98.00



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



NOPHOS: NO PHOSPHATE

A

NoPhos => Keine Phosphate => Keine Probleme

NoPhos extrahiert Phosphate aus dem Wasser. Phosphate sind lebensnotwendige Nährstoffe für Algen und Bakterien. Wenn dem Wasser die Phosphate komplett entzogen werden, können Algen und Bakterien nicht wachsen. NoPhos ist eine biologische Lösung und die beste vorbeugende Massnahme, um Algizide überflüssig zu machen. NoPhos eignet sich hervorragend für öffentliche und private Schwimmbäder, Teiche, Naturbäder, Wasserspiele und Brunnen.

- Eliminiert Phosphate
- Biologische Lösung
- Macht das Wasser kristallklar

Dosierung: 1x pro Woche 1 - 2 ml pro m³ Beckeninhalte über den Skimmer, die Rinne oder direkt dem Becken zugeben. (Bsp. 50 m³ Becken = 100 ml). Mit dem Phosphate Test Kit können Sie Ihren Phosphatgehalt im Wasser innert wenigen Minuten bestimmen und anschliessend NoPhos entsprechend dosieren. Um 0,1 ppm Phosphat zu binden, braucht es 1 ml NoPhos pro m³ Beckeninhalte. Bsp.: Bei einem Beckenvolumen von 100 m³ und 0,5 ppm (=mg/l = g/m³) 500 ml NoPhos zugeben.

Sollwerte für Phosphatgehalt:

Schwimmbäder/Wasserspiele: 0,0 ppm
 Schwimmteiche/Naturbäder: 0,05 - 0,1 ppm

024018	NoPhos 1 l / 1,2 kg	12 Stk.	38.00
024019	NoPhos 5 l / 6 kg	4 Stk.	126.00
024017	NoPhos 20 l / 24,5 kg		422.00

Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



INFO
Neu mit BPR Registrierung.

DRYOX - ENTFERNT BIOFILM

A

Entfernt Biofilm und die darin enthaltenen Krankheitserreger

Jede Tablette DryOx bildet im Wasser gelöst 1 g Chlordioxid. Chlordioxid ist ein lösliches Gas und hat gegenüber Chlor den Vorteil, dass es den Biofilm durchdringt und diesen ablöst. DryOx ist etwa 100x effektiver in der Beseitigung von Biofilm als Chlor. Biofilm bildet den Lebensraum für gefährliche Krankheitserreger wie Legionellen.

Vorteile:

- **Keine Legionellen und andere Krankheitserreger**
- **Weniger Chlorverbrauch und Chlorgeruch**
- **Reduktion des gebundenen Chlors**

Wo wird DryOx eingesetzt?

In Schwimmbädern

- **Intensivreinigung alle 3 Monate:**
Geben Sie 4 DryOx Tabletten pro 10 m³ Beckeninhalte in den Skimmer oder in den Ausgleichsbehälter und spülen Sie den Filter nach 30 Minuten zurück. Die maximale Konzentration an Chlordioxid ist 0,4 mg/l.
- **Filterentkeimung:**
Füllen Sie den Ausgleichsbehälter. Geben Sie 4 DryOx Tabletten pro 10 m³ Beckeninhalte in das Ausgleichsbecken. Lassen Sie die Tabletten vollständig auflösen (bei abgeschalteter Pumpe) und starten Sie die Pumpe nach 5 Minuten für 5 Minuten. Stellen Sie die Pumpe wieder ab und lassen Sie DryOx mindestens 1 Stunde wirken. Spülen Sie anschliessend den Filter. Idealerweise kombinieren Sie diesen Reinigungsprozess mit einer Stosschlorierung von 3 - 5 ppm für mind. 1 Stunde.
- **Als Reinigungslösung:**
Geben Sie 1 Tablette in 20 l Wasser und streichen Sie die zu reinigenden Flächen (Rinnen, Rinnenroste, Abdeckungen) mit der Reinigungslösung ein. Lassen Sie DryOx 1 Stunde einwirken und spülen Sie es dann mit Wasser ab.

In portablen Whirlpools und Whirlwannen

Geben Sie pro 1'000 l Beckeninhalte 2 Tabletten in den Whirlpool, aktivieren Sie das Filter- und Massagesystem und lassen Sie DryOx 1 Stunde einwirken. Benutzen Sie den Pool in dieser Zeit nicht. Lassen Sie anschliessend das Poolwasser komplett ab und füllen Sie den Pool/die Wanne mit frischem Wasser auf. Ihr neu befüllter Pool ist dann frei von Biofilm. Führen Sie diese Behandlung mindestens alle 3 Monate durch.

024038	DryOx Deep Clean für Whirlpools und Schwimmbäder 16 Tabletten	20 Stk.	84.00
024037*	DryOx für Schwimmbäder 16 Tabletten	20 Stk.	84.00
024039	DryOx für Schwimmbäder 120 Tabletten		480.00

*Nur solange Vorrat!



Wasseranalyse

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
WASSERANALYSE PH-AKTIVSAUERSTOFF MIT TABLETTE			S
021067	(a) Pooltester pH / O2 fest mit 2 x 20 Tabletten, geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff fest Soft & Easy oder SpaTime Aktivsauerstoff	6 Stk.	36.00
021071	Nachfüllsatz mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.	24.00
021078	(b) Pooltester pH/H2O2 flüssig mit 3 x 20 Tabletten, geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff flüssig Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 Stk.	35.00
021079	Nachfüllsatz mit 3 x 50 Tabletten	12 Stk.	48.00
WASSERANALYSE PH-CHLOR MIT TABLETTE UND FLÜSSIGKEITEN			S
021068	Pooltester pH / Chlor mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.	36.00
021073	Nachfüllsatz mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.	22.00
171260	(c) Pooltester pH/Chlor/Brom/ Karbonathärte		32.00
021074	Alkalinität Indikatoren, 5 x 10 Tabletten		22.00
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		42.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		42.00
024006	Testgerät pH / gesamt Chlor mit Flüssigindikatoren		28.00
024008	(d) Set pH + gesamt Chlor Indikator flüssig rund		17.00
WASSERANALYSE PH-BROM MIT TABLETTE			A
024009	(e) Pooltester pH / Brom mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.	32.10
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		42.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		42.00



Wasseranalyse

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 QUICKTEST MIT TESTSTREIFEN			S
021070	(a) Quicktest pH/freies Chlor/TAC/Algizid Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	12 Dosen	27.00
021069	(b) Quicktest pH/Bayrosoft (H ₂ O ₂)/Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	6 Dosen	41.00
021072	Quicktest pH/Brom/TAC/Algizid Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	21 Dosen	32.00
021214	(c) SpaTime Teststreifen pH/Chlor/Brom/Aktivsauerstoff fest/TAC Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)		35.00
171265	Quicktest 5 in 1 pH/freies Chlor/Brom/Karbonathärte/Gesamthärte/Cyanursäure		26.00
 WEITHALSFLASCHEN UND ZUBEHÖR			A
182048	(d) Weithalsflaschen 500 ml aus LDPE, mit dichtem Schraubverschluss		14.00
024022	(e) Bayrol Verschluss-Schlüssel für Kanister		15.60
024023	(f) Bayrol Messbecher 1,5 l		25.60
			



Wasseranalyse

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF	
WASSERANALYSE HÄRTE/CHLORID/PHOSPHAT		C	
171032	Tester Gesamtwasser- und Karbonathärte	37.50	
024027*	Chlorid Minikit-Tester 5 - 5000 mg/l	56.80	
024026*	Phosphat Testgerät - Comperator 0,00 - 4,0 mg/l	129.00	
024080	Ersatztabletten Phosphat LR1 + LR2, Pack à 50 Stk.	53.50	
MESSGERÄTE ELEKTRONISCH FÜR pH		C	
Die Messgeräte müssen regelmässig kalibriert werden. Es werden nur Einpunktkalibrierungen durchgeführt. Das pH-Meter (171270) ist speziell für die Desinfektions-Methoden Soft & Easy, Multibloc sowie Complete geeignet, da bei diesen Methoden nur der pH-Wert gemessen werden muss.			
171270	Messgerät pH	70.00	
171274	Messgerät pH inkl. Schutzkappe mit Flüssigkeit und Kalibrierlösung pH7	158.00	
171-270	Kalibrierlösung pH 7 (20 ml zu Messgerät 171270)	5.00	
171-090	Ersatzbatterien, Set à 2 Stk. zu 171270/171272/174272 (es werden 2 Sets benötigt)	13.00	
171-115	Ersatzbatterie zu 171274 (es werden 2 Stk. benötigt)	9.00	
MESSGERÄTE ELEKTRONISCH FÜR TDS		C	
Die Messgeräte müssen regelmässig kalibriert werden.			
171272	TDS-Messgerät (0 - 10 ppt, 1 ppt = 1'000 ppm)	87.80	
174271	TDS-Messgerät (0 - 10'000 ppm) inkl. Puffer, Batterie und Box	140.00	
171-090	Ersatzbatterien, Set à 2 Stk. zu 171270/171272/174272 (es werden 2 Sets benötigt)	13.00	
171-272	Kalibrierlösung 6'400 ppm (20 ml zu Messgerät 171272)	9.00	
174-272	Kalibrierlösung 1'382 ppm (20 ml zu Messgerät 174272)	9.00	
PHOTOMETER NACHFÜLLSATZ SCUBA II		C	
Mit 20 Stk. DPD1, 10 Stk. Phenol Red, 10 Stk. DPD3, 10 Stk. CyA, 10 Stk. Alka-M Nur diese Reagenztabletten für Scuba II oder den Bayrol Photometer benutzen.			
171059	Nachfüllset für Scuba II	12 Stk.	27.20

*Nur solange Vorrat!



Wasseranalyse


Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	<p>PRIMELAB 2.0 MULTITEST PHOTOMETER C</p> <p>Der «PrimeLab 2.0 Multitest» ist ein Photometergerät der neuesten Generation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • neu mit 5.5" HD-Touch Display • über 140 Parameter können aktiviert werden • Kommunikation via WiFi, Bluetooth und USB möglich • zusätzliche Messelektroden wie pH, Redox, TDS, EC und Temperatur können angeschlossen werden • Speichern der Messdaten möglich 	
171253	PrimeLab 2.0 Multitest Photometer 7 in 1 pH-Wert, Chlor, Brom, Alkalinität, Cyanursäure, H ₂ O ₂ , Phosphat	1'880.00
	<p>POOLLAB® 1.0 PHOTOMETER C</p> <p>Der neue PoolLab® 1.0 ist die perfekte Lösung für die professionelle Wasseranalyse von privaten Pools und Spas. Die fest eingebaute, aber wechselbare Küvette erlaubt die schnelle Probeentnahme, indem der IP67 wasserfeste PoolLab® einfach ins Wasser getaucht wird. 6 Tasten erlauben direkten Zugriff auf den ZERO-Vorgang (nur 1x pro Messreihe erforderlich) sowie die einzelnen Messverfahren: pH, Chlor (frei/gebunden/gesamt), Alkalinität (Säurekapazität) und Cyanursäure (Stabilisator). Der PoolLab® verfügt über Bluetooth und kann damit kabellos an die kostenlose Software und App angeschlossen werden, um Testergebnisse kontenbezogen zu synchronisieren, Reports zu drucken und sogar Dosierempfehlungen auf Basis individuell eingegebener Wasserpflegemittel zu erhalten. Auch die LSI-Indexkalkulation wird über die Software und App angeboten. Über einen kostenfreien Cloud-Service, sofern gewünscht, wird gewährleistet, dass Software und App stets mit synchronisierten Daten arbeiten.</p>	
171255	PoolLab® 1.0 Photometer 4 in 1 Chlor (frei, gebunden, gesamt), pH-Wert, Alkalinität, Cyanursäure	205.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE ZU PHOTOMETER		C
171037	Ersatztableten für pH-Wert (Phenolred), Pack à 50 Stk.	17.00
171035	(a) Ersatztableten für freies Chlor (DPD1), Pack à 50 Stk.	17.00
171030	Ersatztableten für Monochloramin (DPD2), Pack à 50 Stk. DPD1 + DPD2 = x - DPD1 = Monochloramin	17.00
171036	Ersatztableten für gesamtes Chlor (DPD3), Pack à 50 Stk.	17.00
024080	Ersatztableten für Phosphat LR1 + LR2, Pack à 50 Stk.	53.50
024082	Ersatztableten für Alkalinität, Pack à 50 Stk. Die Alkalinität liegt idealerweise zwischen 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5.5° dH)	22.50
024081	Ersatztableten für Gesamthärte, Pack à 50 Stk. (PrimeLab)	22.50
024083	Ersatztableten für Cyanursäure, Pack à 50 Stk.	27.00
024084	Ersatztableten für Eisen, Pack à 50 Stk.	38.00
024085	Ersatztableten für Kupfer, Pack à 50 Stk.	98.00
171256	Gesamthärte Reagenzien (PrimeLab)	30.00
171257	Ersatztableten für Wasserstoffperoxid H2O2 (PoolLab)	39.00
024087	Ersatztableten für Aktivsauerstoff fest (DPD4), Pack à 50 Stk.	18.40
171038	(b) Rundküvette zu PrimeLab mit Deckel, Höhe 48 mm, Ø 24 mm	9.00
171-253	Rührstab zu Photometer	2.50
171-254	(c) Reinigungsbürste zu Photometer	7.00
171-256	(d) Ersatzküvette zu PoolLab	24.00
171-255	(e) Ersatzspritze 10 ml	3.30



Filter- pumpen





EINE DREHZAHL-
GEREGELTE
PUMPE MACHT
IHREN POOL
ENERGIE-
EFFIZIENTER



Die Sonne genießen. Schwimmen. Im warmen Nass entspannen. Und das alles mit reinem Gewissen. Weil Sie Energie sparen und so die Umwelt schonen.


Eine drehzahlgeregelte Poolpumpe von BADU macht's möglich. Ihr Permanentmagnetmotor arbeitet flüsterleise und leistungsstark bei erstklassigem Wirkungsgrad.

Die Drehzahl lässt sich dank intelligenter Steuerung bequem regeln und die Pumpe an jede Betriebsart anpassen: ganz einfach über ein integriertes Display direkt am Motor oder über einen digitalen Eingang. Das minimiert ausserdem den Energieverbrauch ebenso wie die Betriebskosten, sorgt für Langlebigkeit und sichert beste Wasserqualität.

BADU GREEN Pumpen gibt es für alle Einsatzbereiche - vom Privatpool im Garten bis hin zu öffentlichen Grossanlagen.

Die Vorteile drehzahlgeregelter Pumpen?

- Betriebskosten reduzieren
- Energie sparen
- Umwelt schonen



WELTNEUHEIT –
DIE ERSTE
SCHWIMMBAD-
PUMPE AUS
BIOBASIERTEM
KUNSTSTOFF



Innovation, Design, Nachhaltigkeit: Der Hersteller SPECK Pumpen setzt mit BADU Eco Future einen neuen Standard in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Herzstück der Pumpe ist ein leistungsstarker und äusserst effizienter Permanentmagnetmotor mit erstklassigem Wirkungsgrad. Die Drehzahl lässt sich dank intelligenter Steuerung bequem regeln und die Pumpe an jede Betriebsart anpassen: ganz einfach über ein integriertes Display direkt am Motor oder über einen digitalen Eingang. Das minimiert ausserdem den Energieverbrauch ebenso wie die Betriebskosten, sorgt für Langlebigkeit und sichert beste Wasserqualität.

Nachhaltigkeit prämiert, Sicherheit zertifiziert

BADU Eco Future vereint Leistung, Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Hergestellt aus biobasierten Kunststoffen und Recyclingmaterialien wurde sie mit dem «Golden Wave», Kategorie Green Technology, ausgezeichnet. Auch in Sachen Festigkeit setzt sie Massstäbe: Die neuartige Wabenstruktur erlaubt bei gleicher Stabilität weniger Materialeinsatz, verglichen mit herkömmlichen Oberflächenstrukturen.

Zum Schutz aller Badefans sind alle elektrischen Komponenten vom Poolwasser getrennt. Dass der Schwimmspass für die ganze Familie sicher ist, bestätigt auch das TÜV-Siegel*.



**BADU
Eco Future**

NEU
siehe S. 72

* TÜV/GS-Zeichen beantragt.



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU ECO FUTURE – FREQUENZREGULIERT


C

Die Weltneuheit aus biobasiertem Kunststoff.
Innovation vereint mit Design und maximaler Nachhaltigkeit.

- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- Nennstrom 6.1 A
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034102	Badu Eco Future, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	2'120.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA ECO VS - FREQUENZREGULIERT

C

Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und geräuscharm.

- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- hydraulisch neu ausgelegt
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- Nennstrom 6,1 A



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034113	Badu Delta Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	2'050.00



SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA-MK ECO VS - FREQUENZREGULIERT

C


Dichtungslose Pumpe für den Pool. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleissfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf übertragen. **Diese Entwicklung macht die Pumpe wartungsfrei. Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und geräuscharm.**

- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- Nennstrom 6,1 A
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- einstellbare Geschwindigkeit: 2000 - 3000 min⁻¹
- Salzwasserbeständig bis 5%



ACHTUNG
Ohne Gleitringdichtung
Pumpe darf nicht trocken laufen!

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034114	Badu Delta-MK Eco VS, 230 V	1,40 kW	1,80 kW	2'475.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA

Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient und geräuscharm.

C

- wartungsfreier Motor mit High-Performance-Kugellager und Edelstahl-Motorwelle
- hydraulisch neu ausgelegt
- durch High-Efficiency-Technologie höhere Fördermengen bei niedrigerem Energieverbrauch
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- Eingang Delta 9, 50 mm PVC, Ausgang Delta 9, 50 mm
- Eingang Delta 13 - 28, 63 mm PVC, Ausgang Delta 13 - 28, 63 mm
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033265	Badu Delta 9, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	6 m ³ /h	974.00
033266	Badu Delta 9, 400 V	0,30 kW	0,44 kW	6 m ³ /h	974.00
033267	Badu Delta 13, 230 V	0,45 kW	0,69 kW	10 m ³ /h	1'012.00
033268	Badu Delta 13, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	10 m ³ /h	1'012.00
033269	Badu Delta 17, 230 V	0,55 kW	0,87 kW	13,5 m ³ /h	1'044.00
033270	Badu Delta 17, 400 V	0,55 kW	0,75 kW	13,5 m ³ /h	1'044.00
033271	Badu Delta 22, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	18 m ³ /h	1'225.00
033272	Badu Delta 22, 400 V	0,75 kW	0,93 kW	18 m ³ /h	1'225.00
033273	Badu Delta 28, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	24,5 m ³ /h	1'517.00
033274	Badu Delta 28, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	24,5 m ³ /h	1'517.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				85.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 (2 PE-Bundbuchen)				48.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



ACHTUNG
Ohne Gleitringdichtung
Pumpe darf nicht trocken laufen!


SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA-MK

C

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleissfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen. **Diese Entwicklung macht die Pumpe wartungsfrei. Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient und geräuscharm.**

- wartungsfreier Motor mit High-Performance-Kugellager
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten
- Eingang PVC-Sauganschluss Delta-MK 8, 50 mm, Delta-MK 12-27, 63 mm
- Ausgang PVC-Druckanschluss Delta-MK 8, 50 mm, Delta-MK 12-27, 63 mm
- salzwasserbeständig bis 5%

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033280*	Badu Delta-MK 8, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m ³ /h	1'464.00
033281*	Badu Delta-MK 8, 400 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m ³ /h	1'445.00
033282*	Badu Delta-MK 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	8 m ³ /h	1'474.00
033283*	Badu Delta-MK 12, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	8 m ³ /h	1'450.00
033284*	Badu Delta-MK 16, 230 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m ³ /h	1'492.00
033285	Badu Delta-MK 16, 400 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m ³ /h	1'479.00
033286*	Badu Delta-MK 20, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	15,5 m ³ /h	1'572.00
033287	Badu Delta-MK 20, 400 V	0,75 kW	0,93 kW	15,5 m ³ /h	1'567.00
033288*	Badu Delta-MK 27, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	22,5 m ³ /h	1'665.00
033289	Badu Delta-MK 27, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	22,5 m ³ /h	1'674.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				85.00



*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME ECO VS - FREQUENZREGULIERT


mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten

Diese selbstansaugende Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der Badu Prime mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung.

- grosse Laufruhe!
- Motor übertrifft die aktuell höchste Energieeffizienzklasse IE3 in Anlehnung an IE4 «Super Premium»
- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Badu Prime Eingang 2" / Ausgang 1½"
- Nennstrom 6,1 A



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034110	Badu Prime Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	1'810.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung			85.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME 7-20

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Eingang Prime 7 - Prime 11 = 1½"
Prime 13 - Prime 20 = 2"
- Ausgang alle 1½"
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

C

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033180	Badu Prime 7, 230 V	0,30 kW	0,54 kW	5 m ³ /h	935.00
033181	Badu Prime 7, 400 V	0,30 kW	0,51 kW	5 m ³ /h	897.00
033182	Badu Prime 11, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	8,5 m ³ /h	1'002.00
033183	Badu Prime 11, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	8,5 m ³ /h	945.00
033184	Badu Prime 13, 230 V	0,55 kW	0,87 kW	11,5 m ³ /h	1'034.00
033185	Badu Prime 13, 400 V	0,55 kW	0,81 kW	11,5 m ³ /h	1'014.00
033186	Badu Prime 15, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	15 m ³ /h	1'117.00
033187	Badu Prime 15, 400 V	0,75 kW	1,00 kW	15 m ³ /h	1'052.00
033188	Badu Prime 20, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	18 m ³ /h	1'195.00
033189	Badu Prime 20, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	18 m ³ /h	1'070.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
033-160	Vorfilterschlüssel PP zu Badu Prime 7 bis Prime 20				19.00
033-410	Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung				85.00





Artikelnummer

Bezeichnung


Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME 25-48

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Eingang/Ausgang Prime 25 und Prime 30 = Ø 75 mm; Prime 40 und Prime 48 = Ø 90 mm
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

C

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033190	Badu Prime 25, 400 V	1,30 kW	1,55 kW	22 m ³ /h	1'540.00
033191	Badu Prime 30, 400 V	1,50 kW	1,77 kW	28 m ³ /h	1'694.00
033192	Badu Prime 40, 400 V	2,20 kW	2,55 kW	39 m ³ /h	1'964.00
033193	Badu Prime 48, 400 V	2,60 kW	3,00 kW	46 m ³ /h	2'174.00
033-202	Vorfilterschlüssel PP zu Badu Prime 25 bis Prime 48				30.00
033-030	Bundbuchse PVC, grau, innen d 90 mm				54.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU ECO FLEX - FREQUENZREGULIERT mit variabel einstellbaren Geschwindigkeiten (Nachfolger Badu Eco Motion)


C

Hocheffiziente Pumpe mit Permanentmagnet-Motor für die grossen Aufgaben im Premium-Sektor. Ein durch Steckprinzip modular aufgesetzter Umrichter auf dem Motor kombiniert mit der erfolgreichen BADU Prime. Die benutzerfreundliche, intuitive Bedienung über eine Tastatur sowie eine Vielzahl an Schnittstellen lassen kaum noch mehr Komfort an einer Pumpe zu.

- einfache Programmierung
- **Überblick über alle wichtigen Betriebsparameter**
- Programmierung bleibt bei Stromausfall komplett erhalten
- Saug- und Druckanschluss 90 mm
- Nennstrom max. 12,0 A
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034115	Badu Eco Flex, 230 V	max. 2,20 kW	max. 2,70 kW	2'412.00





Artikelnummer

Bezeichnung


Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU BRONZE

- schweres Bronze-Gehäuse GBZ10, hohe Laufruhe und Stabilität
- hohe Whirlpool- und Seewasserbeständigkeit
- Eingang 2" / Ausgang 2"
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

C

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033022*	Badu Bronze 7, 400 V	0,30 kW	0,44 kW	5,0 m ³ /h	1'807.00
033023*	Badu Bronze 11, 230 V	0,45 kW	0,69 kW	8,5 m ³ /h	1'845.00
033025	Badu Bronze 14, 230 V	0,55 kW	0,85 kW	11,5 m ³ /h	1'902.00
033026	Badu Bronze 14, 400 V	0,55 kW	0,75 kW	11,5 m ³ /h	1'902.00
033028	Badu Bronze 22, 400 V	1,00 kW	1,24 kW	18,0 m ³ /h	2'029.00
033030	Badu Bronze 25, 400 V	1,30 kW	1,62 kW	21,0 m ³ /h	2'117.00
033032	Badu Bronze 30, 400 V	1,50 kW	1,85 kW	26,0 m ³ /h	2'347.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
033-160	Vorfilterschlüssel				19.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				85.00



*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU PROFI ECO VS - FREQUENZREGULIERT


C

Mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten. Mit maximaler Energieeffizienz und geräuscharm. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung.

- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- PVC-Sauganschluss Ø 75/63 mm (ausßen/innen), PVC-Druckanschluss Ø 75/63 mm (ausßen/innen)
- Nennstrom 7,8 A



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034101	Badu Profi Eco VS, 230 V	1,40 kW	1,80 kW	1'967.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung			85.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 mm (2 PE-Bundbuchsen)			48.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




SCHWIMMBADPUMPEN BADU PROFI

Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient und geräuscharm.

C

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- selbstansaugend
- PVC-Sauganschluss Ø 75/63 mm (ausssen/innen), PVC-Druckanschluss Ø 75/63 mm (ausssen/innen)
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten
- grosser Vorfilterkorb mit LED Beleuchtung

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033165	Badu Profi 32, 400 V	1,30 kW	1,54 kW	29 m ³ /h	1'677.00
033167	Badu Profi 38, 400 V	1,80 kW	2,10 kW	35 m ³ /h	1'842.00
033169	Badu Profi 48, 400 V	2,20 kW	2,54 kW	43 m ³ /h	2'122.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				85.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 mm (2 PE-Bundbuchsen)				48.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU EASY FIT ECO VS - FREQUENZREGULIERT


C

Selbstansaugende Umwälzpumpe mit grosser Anschlussflexibilität. 6 adaptive Anschluss-Sets passend für 8 Fremdbaureihen. Mit dem regelbaren Motor wird der Leistungsbereich von der Badu EasyFit 9 bis ca. zur EasyFit 24 abgedeckt, was die Lagerhaltung von nur einem einzigen Modell notwendig macht.

- aufwendige Anpassungen an vorhandenen Rohrleitungen entfallen nahezu beim Ersatz
- effiziente Energieeinsparung durch regelbaren Permanentmagnet-Motor
- einfache Programmierung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- Saug- und Druckanschluss 63 mm
- Nennstrom 6,1 A
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
033250	Badu Easy Fit Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	1'867.00
033245	Anschluss, u. a. passend für «Pentair Whisperflo»			55.00
033246	Anschluss, u. a. passend für «Hayward Super Pump»			55.00
033247	Anschluss, u. a. passend für «Sta-Rite 5P2R Duraglas»			55.00
033251	Anschluss, u. a. passend für «Astral Super Sprint»			55.00
033252	Anschluss, u. a. passend für «Sta-Rite Dynaglas»			55.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




SCHWIMMBADPUMPEN BADU ALPHA

C

Neuer Standard für kleine Pools – so optimiert wie noch nie.

- hydraulisch neu ausgelegt, ausgezeichneter Wirkungsgrad
- einfache Anpassung an vorhandenes Rohrleitungssystem, da Einbaumasse kompatibel zu Badu Magic
- Eingang / Ausgang 50 mm

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033260	Badu Alpha 6, 230 V	0,18 kW	0,34 kW	3,0 m ³ /h	550.00
033261	Badu Alpha 8, 230 V	0,25 kW	0,40 kW	4,5 m ³ /h	572.00
033262	Badu Alpha 10, 230 V	0,40 kW	0,60 kW	7,5 m ³ /h	594.00
033263	Badu Alpha 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	9,0 m ³ /h	614.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU ALPHA ECO SOFT - FREQUENZREGULIERT


Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und hoher Wirkungsgrad.

- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 50 mm
- Nennstrom 3,2 A

C



Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
034112	Badu Alpha Eco Soft, 230 V	0,50 kW	0,75 kW	1'262.00






TIPP
Wir empfehlen aus Energieeffizienzgründen den Einsatz eines Frequenzumrichters.

ACHTUNG
Anschlüsse in ABS, darf nicht mit Pevicol geklebt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
UMWÄLZPUMPE BADU RESORT FÜR HOTEL- UND ÖFFENTLICHE BÄDER INKL. KALTLEITER					C
		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033222	Badu Resort 30, 400 V	1,5 kW	1,77 kW	30 m ³ /h	2'110.00
033223	Badu Resort 40, 400 V	2,2 kW	2,55 kW	40 m ³ /h	2'350.00
033224	Badu Resort 45, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	45 m ³ /h	2'405.00
033225	Badu Resort 50, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	50 m ³ /h	2'657.00
033226	Badu Resort 55, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	55 m ³ /h	3'290.00
033227	Badu Resort 60, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	50 m ³ /h	2'530.00
033228	Badu Resort 70, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	70 m ³ /h	2'789.00
033229	Badu Resort 80, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	80 m ³ /h	3'342.00
033231	Badu Resort 110, 400 V	5,5 kW	6,15 kW	110 m ³ /h	3'784.00

ZUBEHÖR ZU BADU RESORT				D
033-202	Dreifach-Ringschlüssel			30.00
033-030	Bundbuchse PVC, grau, innen d 90 mm			54.00
033-158	Bundbuchse PVC, grau, innen d 110 mm			62.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



a

MASSAGE- UND GEGENSTROMPUMPE BADU 21-50, 21-60 UND 21-80

c





b



c

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033203	(a) Badu 21-50/42G, 230 V	1,1 kW	1,63 kW	28 m ³ /h	1'360.00
033204	(a) Badu 21-50/42G, 400 V	1,1 kW	1,33 kW	28 m ³ /h	1'229.00
033215	(a) Badu 21-50/43G, 230 V	1,6 kW	2,27 kW	38 m ³ /h	1'489.00
033216	(a) Badu 21-50/43G, 400 V	1,6 kW	1,90 kW	38 m ³ /h	1'302.00
033217	(a) Badu 21-60/44G, 400 V	2,2 kW	2,55 kW	50 m ³ /h	1'482.00
033218	(a) Badu 21-60/46G, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	55 m ³ /h	1'739.00
033219	(b) Badu 21-80/32G, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	52 m ³ /h	1'947.00
033220	(b) Badu 21-80/33G, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	65 m ³ /h	1'947.00
033221	(b) Badu 21-80/34G, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	85 m ³ /h	2'674.00
033-161	(c) Kunststoff-Übergangsstück 2 3/4" x 75/90 mm				48.20
033-162	Flachdichtung 2 3/4"				3.85



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UMWÄLZPUMPEN 21-40

C

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	
033201	Badu 21-40/53G, 230 V G 2"	0,55 kW	0,9 kW	12 m³/h	784.00
033202	Badu 21-40/54G, 230 V G 2"	0,75 kW	1,1 kW	16 m³/h	942.00
033205	Badu 21-40/55G, 230 V G 2"	1,0 kW	1,33 kW	23 m³/h	1'020.00
033206	Badu 21-40/58G, 230 V G 2" Ersatzpumpe Riviera Pool	1,5 kW	2,0 kW	30 m³/h	1'237.00
		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 15 mWS	
033209	Badu 21-40/58HG, 230 V G 2" ohne PN-Schalter	1,5 kW	2,0 kW	23 m³/h	1'255.00
223-128	Badu 21-40/58HG, 230 V G 2" mit PN-Schalter, Ersatzpumpe Riviera Pool	1,5 kW	2,0 kW	23 m³/h	1'325.00
033-020	(a) Spezial Verschraubung zu Badu 21-40 G 2" mit Klebemuffe Ø 50 mm				18.00



MESSWASSERPUMPE V 600

C

Mit einem optimalen Leistungsbereich von ca. 600 l/h, normalsaugend.

- Eingang G 3/4" / Ausgang G 3/4"
- Empfehlung: Aufstellung nur in Technikräumen
- laut!

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	
033050	MWP V 600, 230 V	0,14 kW	0,28 kW	600 l	539.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35



MESSWASSER- UND TREIBWASSERPUMPE SELBSTANSAUGEND

C

Niedriger Stromverbrauch und Korrosionsbeständigkeit gegen Schwimmbadwasser zeichnen diese Messwasserpumpen ebenso aus wie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sie ist selbstansaugend und kann daher auch bis zu 2 m über dem Wasserspiegel eingebaut werden.

- Eingang 32 mm / Ausgang 25 mm
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 6 mWS	
033014	MWP 1, 230 V	0,18 kW	0,35 kW	4 m³/h	500.00
033015	MWP 2, 230 V	0,25 kW	0,45 kW	6 m³/h	537.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



MESSWASSERPUMPE M3 - FREQUENZREGULIERT

Selbstansaugend, korrosionsfest, energieeffizient. Drehzahlregulierte Messwasserpumpe mit verschiedenen Leistungsstufen.

- Eingang 32 mm / Ausgang 25 mm
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker



Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
034116	M3 Eco Soft	0,50 kW	0,75 kW	1'262.00



SCHWIMMBADPUMPEN BADU TOP II

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen, selbstansaugend
- Eingang 2" / Ausgang 1½"
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	Preis CHF
033041	Badu Top 8, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m³/h	574.00
033042	Badu Top 8, 400 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m³/h	574.00
033043	Badu Top 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	9,5 m³/h	605.00
033044	Badu Top 12, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	9,5 m³/h	605.00
033045	Badu Top 14, 230 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m³/h	719.00
033046	Badu Top 14, 400 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m³/h	719.00
033047	Badu Top 20, 230 V	1,0 kW	1,37 kW	17,5 m³/h	980.00
033048	Badu Top 20, 400 V	1,0 kW	1,24 kW	20,0 m³/h	980.00



PUMPENVORFILTER

191130	Vorfilter aus PEH, Anschlüsse 2"	463.00
--------	----------------------------------	--------

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



TAUCHMOTORPUMPE TYP TOP 59 WS - MIT SCHWIMMERSCHALTER

C

Aus korrosionsbeständigem Kunststoff, zur Förderung von reinem, getrübbtem oder leicht verschmutztem Wasser, bei kurzen und mittleren Laufzeiten.

033016 Tauchmotorpumpe Typ TOP 59 WS 430.00

TECHNISCHE DETAILS

	TOP 59
Leistungsabgabe P2	0,50 kW
Fördermenge bei 3 m H	8,5 m ³ /h
Grösster Ø	150 mm
Korngrösse	10 mm
Gewicht	6,3 kg
Netzanschluss	230 V
Wassertemp. max.	40 °C
Schlauchanschluss	1 1/4"



EDELSTAHL-TAUCHMOTORPUMPE - MIT SCHWIMMERSCHALTER

C

Zur Förderung von leicht verschmutztem Wasser mit Feststoffkörner bis 10 mm. Hochwertige Tauchpumpe aus CrNi-Stahl 1.4301 mit doppelter Wellendichtung in Oelvorlage. Alle Pumpen mit 10 m Kabel und Schwimmerschalter.


033017	Top 71 WS, 230 V, 0,25 kW	707.00
033018	Top 72 WS, 230 V, 0,55 kW	1'057.00
033019	Top 73 WS, 230 V, 0,75 kW	1'187.00
033020	Top 74 WS, 230 V, 1,10 kW	1'225.00

TECHNISCHE DETAILS

	TOP 71	TOP 72	TOP 73	TOP 74
15 H (m)	-	-	-	5,0 m ³ /h
13 H (m)	-	-	2,0 m ³ /h	7,0 m ³ /h
11 H (m)	-	3,0 m ³ /h	5,0 m ³ /h	10,0 m ³ /h
9 H (m)	1,0 m ³ /h	6,0 m ³ /h	7,0 m ³ /h	13,0 m ³ /h
7 H (m)	3,8 m ³ /h	9,0 m ³ /h	10,0 m ³ /h	16,0 m ³ /h
5 H (m)	6,9 m ³ /h	12,0 m ³ /h	14,0 m ³ /h	19,0 m ³ /h
3 H (m)	8,8 m ³ /h	15,0 m ³ /h	17,0 m ³ /h	-



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FREQUENZUMRICHTER - 400 V - INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR

- 4 voreingestellte Drehzahlen
- einfachste Programmierung vor Ort durch Bedienterminal, zur optimalen Einstellung der Filteranlage
- erhältlich in der Ausführung IP55 (Schutz gegen Sprühwasser) oder in der günstigen Ausführung IP21 für Schaltschrankeinbau

AS Frequenzumrichter Bedienterminal, speziell entwickelt für AS (für Programmierung zwingend notwendig):

- einfachste Programmierung der Motordaten
- 4 Sollwerte individuell einstellbar
- Anzeige der aktuellen Stromaufnahme, der Auslastung des FU's, der Drehzahl der Pumpe und der Frequenz der Pumpe
- komfortables Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- immer wieder verwendbar - **gehört in jedes Montagefahrzeug**

Grössere Frequenzumrichter auf Anfrage.



ACHTUNG
 Falls ein Frequenzumrichter ohne Programmierung benötigt wird, ist dies bei der Bestellung deutlich anzuzeigen. Idealerweise mit einem P vor der Bestellnummer (Bsp. P-036125).

036120	(a) AS Frequenzumrichter 0,75 kW IP 55	772.00
036121	(a) AS Frequenzumrichter 1,50 kW IP 55	1'033.00
036122	(a) AS Frequenzumrichter 2,20 kW IP 55	1'177.00
036123	(a) AS Frequenzumrichter 4,00 kW IP 55	1'562.00
036124	(a) AS Frequenzumrichter 5,50 kW IP 55	1'894.00
036125	(b) AS Frequenzumrichter 0,75 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau	695.00
036126	(b) AS Frequenzumrichter 1,50 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau	884.00
036127*	(b) AS Frequenzumrichter 2,20 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau	1'052.00
036128	(b) AS Frequenzumrichter 4,00 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau	1'284.00
036129	(b) AS Frequenzumrichter 5,50 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau	1'840.00
036119	(c) AS Frequenzumrichter Bedienterminal (speziell entwickelt für AS)	850.00

TECHNISCHE DETAILS

Typ	IP 21		IP 55	
	0,76 / 1,50 / 2,20 kW	4,00 / 5,00 kW	0,76 / 1,50 / 2,20 kW	4,00 / 5,00 kW
Abmessung LxBxH	107 x 143 x 150 mm	142 x 184 x 150 mm	215 x 297 x 192 mm	230 x 340 x 208 mm
Gewicht ca.	2 kg	3,35 kg	7 kg	9,65 kg
Netzfrequenz (+/-2 Hz)	48-63 Hz		48-63 Hz	
Netzspannung (+/-10%)	3~380-480 V		3~380-480 V	
Schutzart	IP 21		IP 55	
Umgebungstemperatur	-10 °C - 40 °C ohne Lastmind.		-10 °C - 40 °C ohne Lastmind.	
Ansteuerung	mittels 4 Stk. potentialfreier Kontakte		mittels 4 Stk. potentialfreier Kontakte	
Kühlung	Kühlkörper und Lüfter		Kühlkörper und Lüfter	



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BADU BLOCK UMWÄLZPUMPE MIT VORFILTER

C

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler Blockausführung. Pumpe in Grauguss- oder Bronze-Ausführung mit RILSAN-beschichtetem Filtergehäuse. Flexibler Anbau von IE3- und PM-Motoren bis 55,00 kW. Die Prozessbauweise ermöglicht ein montagefreundliches Austauschen der Antriebseinheit ohne Demontage der Rohrleitungen. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen, ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Optional sind die Pumpen mit einem Korrosionsschutz ausrüstbar. Variable Druckstutzenstellung.

- Förderstrom Q bis max. 600/750 m³/h
- Förderhöhe H bis 40/55 m
- Wassertemperatur t max. 50 °C
- Betriebsdruck Pumpengehäuse 10 bar, Vorfiltergehäuse 5 bar

033104* Badu Block, W12, Gussgehäuse, Laufrad Bronze auf Anfrage

033105* Badu Block, W05, Bronzegehäuse, Laufrad Bronze auf Anfrage



BADU NORMBLOCK ATTRAKTIONSPUMPE

C

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen. Die Blockausführung ermöglicht grosse Umwälzleistungen bei geringem Platzbedarf. Pumpe in Grauguss- oder Bronze-Ausführung. Der Motor ist austauschbar, ohne dass die Pumpe komplett zerlegt bzw. die Gleitringdichtung ausgebaut werden muss. Flexibler Anbau von IE3- (inklusive Kaltleiterfühler) und PM-Motoren bis 55,00 kW. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen, ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Optional sind die Pumpen mit einem Korrosionsschutz ausrüstbar.

- Förderstrom Q bis max. 740 m³/h
- Förderhöhe H bis 100 m
- Förderguttemperatur t -30 °C bis 140 °C
- Betriebsdruck bis 16 bar

033101* Badu Normblock, W12, Gussgehäuse, Laufrad Bronze auf Anfrage

033102* Badu Normblock, W05, Bronzegehäuse, Laufrad Bronze auf Anfrage

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BADU BLOCK BINERO UMWÄLZPUMPE MIT VORFILTER C

Energieeffizient und korrosionsbeständig - selbst bei Solekonzentrationen ein zuverlässiger Partner.
Die innovative und neue Baureihe: BADU Block Binero.
Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler Blockausführung. Pumpe in Grauguss-Ausführung mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung auf Basis von Polyethylen. Filtergehäuse aus optimiertem technischen Hochleistungs-Kunststoff (THK) mit Acrylglas-Deckel bis 15,00 kW. Filtergehäuse mit RILSAN-Beschichtung und Acrylglas-Deckel ab 18,50 kW. Bronze-Laufrad in vollem Durchmesser. Gewuchtetes Laufrad in der Güteklasse 6,3 nach DIN 1940. Betriebspunkt wird über Frequenzumformer angefahren.

- flexibler Anbau von IE4-, IE 5- und PM-Motoren
- Filtergehäuse mit Klarsicht-Deckel
- Saugsieb aus Edelstahl
- Förderstrom Q bis max. 600/720 m³/h
- Förderhöhe H bis 25/36 m
- Wassertemperatur max. 40 °C
- Betriebsdruck Pumpengehäuse 10 bar, Vorfiltergehäuse mit Klarsichtdeckel 2,5 bar

038040* Badu Block Binero, mit thermoplastische Korrosionsschutzbeschichtung auf Anfrage



BADU NORMBLOCK BINERO ATTRAKTIONSPUMPE C

Energieeffizient und korrosionsbeständig - selbst bei Solekonzentrationen ein zuverlässiger Partner.
Die innovative und neue Baureihe: Normblock Binero.
Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen. Pumpe in Grauguss-Ausführung mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung auf Basis von Polyethylen. Bronze-Laufrad in vollem Durchmesser. Gewuchtetes Laufrad in der Güteklasse 6,3 nach DIN 1940. Betriebspunkt wird über Frequenzumformer angefahren.

- flexibler Anbau von IE3- und PM-Motoren
- Förderstrom Q bis max. 720 m³/h
- Förderhöhe H bis 101 m
- Wassertemperatur max. 75 °C
- Betriebsdruck Pumpengehäuse bis 10 bar

038041* Normblock Binero, mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung auf Anfrage

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



TIPP

Die Prozessbauweise ermöglicht ein montagefreundliches Austauschen der Antriebseinheit ohne Demontage der Rohrleitungen.


BADU BLOCK MULTI UMWÄLZPUMPE MIT VORFILTER

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler Blockausführung. Korrosionsbeständig – **auch für hohe Solekonzentrationen**. Die Schwimmbadpumpe in Vollkunststoff-Ausführung (THK – Technischer Hochleistungs-Kunststoff) macht eine Innenbeschichtung überflüssig, dauerhaft widerstandsfähig, stoss-, schlag- und bruchfest, wartungsfrei und ökonomisch. Flexibler Anbau von IE3- und PM-Motoren bis 22,00 kW. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Variable Druckstutzenstellung.

C

- Förderstrom Q bis max. 410 m³/h
- Förderhöhe H bis 24 m
- Wassertemperatur t max. 40 °C
- Betriebsdruck max. 2,5 bar
- Drehzahl 1'450 min. -1

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	bei 12 mWS	Preis CHF
038000*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	3,00 kW	50 m³/h	auf Anfrage
038001*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	4,00 kW	60 m³/h	auf Anfrage
038002*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	5,50 kW	80 m³/h	auf Anfrage
038003*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	7,50 kW	90 m³/h	auf Anfrage
038007*	Badu Block Multi, Typ 80/200, 400 V	3,00 kW	bei 10 mWS 68 m³/h	auf Anfrage
038008*	Badu Block Multi, Typ 80/200, 400 V	4,00 kW	75 m³/h	auf Anfrage
038009*	Badu Block Multi, Typ 80/200, 400 V	5,50 kW	110 m³/h	auf Anfrage
038004*	Badu Block Multi, Typ 100/250, 400 V	5,50 kW	100 m³/h	auf Anfrage
038005*	Badu Block Multi, Typ 100/250, 400 V	7,50 kW	150 m³/h	auf Anfrage
038006*	Badu Block Multi, Typ 100/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h	auf Anfrage
038021*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h	auf Anfrage
038022*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	15,00 kW	300 m³/h	auf Anfrage
038023*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	18,50 kW	360 m³/h	auf Anfrage
038024*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	22,00 kW	410 m³/h	auf Anfrage



*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




NORMBLOCK MULTI ATTRAKTIONSPUMPE

C

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen. Die Blockausführung ermöglicht grosse Umwälzleistungen bei geringem Platzbedarf. Korrosionsbeständig – **auch für hohe Solekonzentrationen**. Die Schwimmbadpumpe in Vollkunststoff-Ausführung (THK – Technischer Hochleistungs-Kunststoff) macht eine Innenbeschichtung überflüssig, dauerhaft widerstandsfähig, stoss-, schlag- und bruchfest, wartungsfrei und ökonomisch. Flexibler Anbau von IE3- (inklusive Kaltleiterfühler) und PM-Motoren bis 22,00 kW. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden.

- Förderstrom Q bis max. 410 m³/h
- Förderhöhe H bis 24 m
- Wassertemperatur t max. 40 °C
- Betriebsdruck max. 3 bar
- Drehzahl 1'450 min. -1

		P2 Abgabe	bei 12 mWS	
038010*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	3,00 kW	50 m ³ /h	auf Anfrage
038011*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	4,00 kW	60 m ³ /h	auf Anfrage
038012*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	5,50 kW	80 m ³ /h	auf Anfrage
038013*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	7,50 kW	90 m ³ /h	auf Anfrage
038025*	Badu Normblock Multi, Typ 80/200, 400 V	4,00 kW	80 m ³ /h	auf Anfrage
038026*	Badu Normblock Multi, Typ 80/200, 400 V	5,50 kW	115 m ³ /h	auf Anfrage
038014*	Badu Normblock Multi, Typ 100/250, 400 V	5,50 kW	100 m ³ /h	auf Anfrage
038015*	Badu Normblock Multi, Typ 100/250, 400 V	7,50 kW	150 m ³ /h	auf Anfrage
038016*	Badu Normblock Multi, Typ 100/250, 400 V	11,00 kW	200 m ³ /h	auf Anfrage
038017*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	11,00 kW	200 m ³ /h	auf Anfrage
038018*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	15,00 kW	300 m ³ /h	auf Anfrage
038019*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	18,50 kW	360 m ³ /h	auf Anfrage
038020*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	22,00 kW	410 m ³ /h	auf Anfrage



*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



INTELLIFLO PUMPEN - FREQUENZREGULIERT
Intelligente Pumpe mit variabler Geschwindigkeit

C

Zwei wichtige Technologieinnovationen führen zu einer sensationellen Senkung der Energiekosten:

1. Die IntelliFlo besitzt einen Permanentmagnet-Motor mit einem Wirkungsgrad von über 90%. Dies führt gegenüber einer herkömmlichen Pumpe zu einer Stromsenkung von bis zu 30%.
2. Die IntelliFlo ist eine einzigartige Pumpe mit variabler Geschwindigkeit und vier vorkonfigurierten Geschwindigkeiten, die über das Bedienfeld ausgewählt werden können.


- Pumpe mit variabler Drehzahl – Motordrehzahl zwischen 400 und 3450 U/min.
- elektronische Steuerung ermöglicht dem Benutzer, die Motordrehzahl von +/- 10 U/min zu ändern
- Leistungsaufnahme P1: max. 3,2 kW
- Nennstrom: 16 A
- besonders einfach zu installieren, programmieren und bedienen
- an IntelliComm anschliessbar



034001

IntelliFlo Whisperflo Pumpe VSF, 230 V
 2 - 28 m³/h, 0,15 - 2,2 kW

2'672.00



INTELLICOMM-STEUERKASTEN ZU INTELLIFLO PUMPEN

C

Mit dem Pentair IntelliComm-Modul kann die IntelliFlo-Pumpe gesteuert werden. Vier Eingangsklemmenpaare werden entweder über 15 V AC bis 240 V AC oder 15 V DC bis 100 V DC vom Ausgangsgerät wie z.B. AS Control 4, AS Control Plus oder Pool Control Dynamic gesteuert. Über die Eingänge des Gerätes können die vier externen IntelliFlo-Steuerprogramme aktiviert werden. Der IntelliComm Steuerkasten wird zwischen die Schwimmbadsteuerung und die IntelliFlo Pumpe geschaltet.

034006

Pentair NC IntelliComm II Interface Adapter inkl. 15 m Datenkabel

400.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DURAGLAS VS SCHWIMMBADPUMPE S5P2R-VS - FREQUENZREGULIERT (LA STA-RITE)

C

- bemerkenswerte Energieeinsparungen dank der variablen Drehzahltechnologie mit Permanentmagnetmotor
- **externe Ansteuerung der Drehzahlen und Filterlaufzeiten ohne Zusatzsteuerung über potentialfreie Kontakte**
- geeignet für Salzwasser bis 0,4% (4 g/l)
- geräuscharm v.a. bei niedrigen Drehzahlen
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**



P2
Abgabe

031030 S5P2R-VS, 230 V, 1,5 PS 1,1 kW 1'686.00



a

DURAGLAS SCHWIMMBADPUMPEN 5P2R (LA STA-RITE)


C

- Eingang: 1½" IG NPT / Ausgang: 1½" IG NPT
- Schutzart IP 44/54 mit europäischen Motoren, geschlossen gem. VDE



b

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	
031021	(a) PRC-1, 230 V, ½ PS	0,37 kW		7 m³/h	914.00
031026	(a) PRC-3, 400 V, ½ PS	0,37 kW	500 W	7 m³/h	927.00
031022	(a) PRD-1, 230 V, ¾ PS	0,55 kW		12 m³/h	937.00
031027	(a) PRD-3, 400 V, ¾ PS	0,55 kW	750 W	12 m³/h	1'009.00
031023	(a) PRE-1, 230 V, 1 PS	0,75 kW		15 m³/h	985.00
031028	(a) PRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1000 W	15 m³/h	1'032.00
031024	(a) PRF-1, 230 V, 1,5 PS	1,10 kW		18 m³/h	1'099.00
031029	(a) PRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1500 W	18 m³/h	1'150.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
091766	Verschraubung 50 x 1½" AG NPT				22.50
035-044	(b) Schlüssel zu Vorfilterdeckel				62.50






Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN 5P6R FÜR PRIVAT- UND HOTELBÄDER (LA STA-RITE HD)

C

- stark belastbarer Motor entsprechend den VDE Bestimmungen (IP 55)
- Anschluss Ø 63 mm Klebemuffe
- inkl. 2 Anschlussfittinge PVC 2" spez. Gewinde

		P2 Abgabe	Aufnahme-strom	bei 10 mWS	
031082	P6RG-3, 400 V	1,5 kW	3,6 A	27 m ³ /h	1'284.00
031083	P6RH-3, 400 V	2,2 kW	5,0 A	31 m ³ /h	1'512.00




SCHWIMMBADPUMPE SUPERMAX, S5P1R

C

- Ersetzt Pentair Superflo - baugleich
- Preiswerte Qualitätspumpe mit viel Leistung
- Geeignet für Salzwasser bis 0,4% (4 g/l)
- Anschlussfitting PVC 50 mm

		P2 Abgabe	bei 10 mWS	
031053*	S5P1RD-3, 400 V, ¼ PS	0,55 kW	13 m ³ /h	746.00
031055*	S5P1RE-3E2, 400 V, 1 PS	0,75 kW	15 m ³ /h	821.00
031057*	S5P1RF-3E2, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	18 m ³ /h	923.00
031058*	Anschlussverschraubung 50 mm R170450			53.50



*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BRONZE SCHWIMMBADPUMPEN 5BR

- Pumpen werden ohne Alu-Platte und Schwingungsdämpfer geliefert! (muss separat bestellt werden)
- Eingang: 2" IG / Ausgang: 1 1/2" IG
- Schutzart IP 44/54 mit europäischen Motoren, geschlossen gem. VDE

C



a




b



c

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	Preis CHF
031001	BRC-1, 230 V, 1/2 PS	0,37 kW		10 m ³ /h	1'634.00
031006	BRC-3, 400 V, 1/2 PS	0,37 kW	560 W	10 m ³ /h	1'530.00
031002	BRD-1, 230 V, 3/4 PS	0,55 kW		14 m ³ /h	1'690.00
031007	BRD-3, 400 V, 3/4 PS	0,55 kW	860 W	14 m ³ /h	1'557.00
031003	BRE-1, 230 V, 1 PS	0,75 kW		17 m ³ /h	1'800.00
031008	BRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1080 W	17 m ³ /h	1'657.00
031004	BRF-1, 230 V, 1,5 PS	1,10 kW		20 m ³ /h	1'864.00
031009	BRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1370 W	20 m ³ /h	1'792.00
035-066	(a) Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
091636	(b) Übergangsmuffe rund 50 x 1 1/2" AG (ohne 6-kant)				14.00
035-071	(c) Alu-Platte mit 4 montierten Antivibrationselementen				57.00



KAPITEL 3 | FILTERPUMPEN

Diverse Pumpenersatzteile



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

AUSTAUSCHSÄTZE ZU BRONZE SCHWIMMBADPUMPEN 5BR

C

- Bronze Pumpe ohne Vorfilter (Austauschsatz)
- 4 Vorfilterschrauben lösen und Austauschsatz ersetzen

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
031112	BRC-1, 230 V, ½ PS	0,37 kW		1'002.00
031113	BRC-3, 400 V, ½ PS	0,37 kW	560 W	934.00
031114	BRD-1, 230 V, ¾ PS	0,55 kW		1'047.00
031115	BRD-3, 400 V, ¾ PS	0,55 kW	860 W	934.00
031117	BRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1080 W	974.00
031119	BRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1370 W	1'094.00



KONDENSATOREN

C

033-387	Kondensator 8 mf zu Magic 4 + 6 / Picco			45.00
033-388	Kondensator 16 mf zu Magic 8 + 11 / Top			57.00
033-405	Kondensator S3 10 mf mit Kabel zu Aqua Plus 6			49.00
035-408	Kondensator 10 mf zu Speck Pumpe 40/7			49.00
035-409	Kondensator 12 mf zu Speck Pumpe 40/11			69.00
035-505	Kondensator 10 mf ATB-B			85.00
035-507	Kondensator 12 mf ATB-C (bis 09/2001)			100.00
035-509	Kondensator 16 mf ATB-C&D (ab 09/2001)			95.00
035-506	Kondensator 25 mf ATB-F/E			144.00



Diverse Pumpenersatzteile



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
LAGER		C
035-513	Lager für Motor 6003 2RSR	38.00
035-514	Lager für Motor 6004 2RSR	38.00
035-515	Lager für Motor 6201 2RSR	38.00
035-516	Lager für Motor 6202 2RSR	38.00
035-517	Lager für Motor 6203 2RSR	38.00
035-518	Lager für Motor 6204 2RSR	41.50
035-519	Lager für Motor 6205 2RSR	50.00
035-520	Lager für Motor 6206 2RSR	67.00
035-521	Lager für Motor 6303 2RSR	50.00
035-522	Lager für Motor 6304 2RSR (UWE Motoren)	58.00
035-523	Lager für Motor 6307 2RSR (Fluvo-Motoren)	103.00
035-524	Lager für Motor 6308 2RSR (Fluvo-Motoren)	145.00
035-525	Lager für Motor 6306 2RSR	78.00
035-537	Lager für Motor 6305 2RSR (Praher-Motor)	61.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
DICHTUNGSSÄTZE		C
035-036	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Duraglas 5P2R	68.00
035-180	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Bronze 5BR	82.00
035-181	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Dynaglas 5MPR	79.00
035-182	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Kunststoff 5P4R	84.00
035-183	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Duraglas 5P2R-SALZ	80.00
035-184*	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite 5JWP	72.00

*Nur solange Vorrat!



KAPITEL 3 | FILTERPUMPEN

Seitenkanalverdichter



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SEITENKANALVERDICHTER INKL. SCHALLDÄMPFER			C
200150	Seitenkanalverdichter SKH 144, 0,7 kW, 230 V	1¼" IG	990.00
200151	Seitenkanalverdichter SKH 250, 1,3 kW, 230 V	2" IG	1'187.00
200160	Seitenkanalverdichter SKH 140, 0,7 kW, 400 V	1¼" IG	964.00
200161	Seitenkanalverdichter SKH 250, 1,3 kW, 400 V	2" IG	1'195.00
200162	Seitenkanalverdichter SKH 300, 2,2 kW, 400 V	2" IG	1'347.00
200165	Seitenkanalverdichter SKS 475, 5,5 kW, 400 V	2½" IG	2'569.00

TECHNISCHE DETAILS

	SKH 144	SKH 250	SKH 140	SKH 250	SKH 300	SKS 475
Nennspannung	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Leistung	0,75 kW	1,3 kW	0,7 kW	1,3 kW	2,2 kW	5,5 kW
Stromverbrauch	4,5 A	7,3 A	2,2 A	3,3 A	5,5 A	14,8 A
max. Durchfluss	100 m³/h	210 m³/h	105 m³/h	216 m³/h	312 m³/h	552 m³/h
max. Druck	170 mbar	170 mbar	130 mbar	180 mbar	220 mbar	280 mbar
m³/h bei 1,3 Ws (130 mbar)	36	41	86	120	200	360
Schalldruckpegel	57 db(A)	64 db(A)	54 db(A)	70 db(A)	72 db(A)	74 db(A)
Gewicht	13 kg	22 kg	12 kg	22 kg	31 kg	77 kg





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SEITENKANALVERDICHTER 2-STUFIG FÜR LUFTSPÜLUNG SANDFILTER			C
200169	Seitenkanalverdichter SKS 400-2 V, 4,0 kW, 400 V	2" IG	2'148.00
200170	Seitenkanalverdichter SKS 475-2 V, 5,5 kW, 400 V	2" IG	2'590.00
200171	Seitenkanalverdichter SKH 570-2 V, 13 kW, 400 V	2½" IG	4'798.00

TIPP

Einbauanleitung beachten! Das Gebläse-Ausgangsrohr muss von unten (wegen Transport) auf den seitlichen Anschluss montiert werden.

TECHNISCHE DETAILS

	SKS 400-2V	SKS 475-2V	SKH 570-2V
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Leistung	4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Stromverbrauch	9 A	14,6 A	27 A
Durchfluss bei 400 mbar	150 m³/h	150 m³/h	360 m³/h
max. Durchfluss	330 m³/h	312 m³/h	576 m³/h
max. Druck	350 mbar	530 mbar	600 mbar
bis Filter Ø bei Luftgeschwindigkeit: 60 m/h	1640 mm	1640 mm	2800 mm
bis Filter Ø bei Luftgeschwindigkeit: 80 m/h	1260 mm	1260 mm	2340 mm
Schalldruckpegel	75 db(A)	75 db(A)	76 db(A)
Gewicht	55 kg	75 kg	146 kg

Filteranlagen und Filtermaterial



AFM[®]
ACTIVATED FILTER MEDIA



AFM[®] VON
DRYDEN AQUA:
DAS BESTE
FILTERMATERIAL
AUF DEM MARKT



Hervorragende Filtereigenschaften und resistent gegen Bakterien: Nutzen Sie die vielen Vorteile des Filtermediums AFM® für kristallklares Wasser in Ihrem Pool.

Das Besondere an AFM® ist seine einzigartige, hydrophobe Oberfläche, die selbst-entkeimend und damit resistent gegen Bakterienwachstum wirkt. Weil Sie dank der optimalen Filtration wesentlich weniger Rückspülwasser und Chlor brauchen, filtern Sie auch unnötige Ausgaben aus Ihren Betriebskosten.

Klar wie Ihr Wasser: die AFM®-Vorteile

- **Kristallklares Wasser:**
Filtriert ohne Flockung
bis 1 Mikron Filtrationsschärfe
- **Reine Luft:**
Reduziert schädliche
Chlornebenreaktionsprodukte
und Chlorgeruch um 50%
- **Geringere Kosten:**
Reduziert Rückspülwasser-
und Chlorverbrauch
- **Nachhaltige Filtration:**
Besitzt eine längere Lebensdauer
als alle anderen Filtermaterialien



WAS AFM® SO HERAUSRAGEND MACHT

1 Patentierte Aktivierung

AFM® wird aus gewaschenem, farbsortiertem Recyclingglas hergestellt und in einem einzigartigen, dreistufigen Aktivierungsprozess veredelt. Das bewirkt eine hydrophobe, bioresistente Oberfläche und **eine unerreichte Filtrationsleistung**

2 Feinste Filtration

Mit einer zertifizierten Filtrationschärfe von 1 Mikron übertrifft AFM® die Filtrationsleistungen von Quarzsand und Glas sand bei weitem. Das reduziert auch den Chlorverbrauch und schenkt Ihnen **glasklares und sicheres Wasser**

3 100 % bioresistentes Filtermaterial

AFM® verhindert Bakterienwachstum im Filterbett. Dadurch kommt es nicht zu Filterverkeimungen und Kanalbildungen im Filterbett. Das verbessert die Wasserqualität und reduziert die Bildung von schädlichen volatilen Desinfektionsnebenprodukten. Das bedeutet **gesunde Luft ohne Chlorgeruch**

4 Einsparungen

Die etwas höheren Kosten zahlen sich für Sie aus. Denn die Lebensdauer ist wesentlich höher als bei anderen Filtermaterialien. Die bessere Rückspüleffizienz **reduziert den Verbrauch von Wasser und Energie**





“ MIT AFM VERHINDERN
SIE SCHÄDLICHEN BIOFILM
IN IHREM BISHERIGEN
SANDFILTER. ”



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER SERIE «FA» FILTERBETT 350 - 450 MM **C**

- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- transparenter Deckel
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar
- bis 7 bar Arbeitsdruck lieferbar gegen Aufpreis
- 5 Jahre Garantie

Empfohlene Ventile

Artikelnummer	Bezeichnung	Empfohlene Ventile		Preis CHF
		6-Wege-Ventil	Stangenventil	
041000	FA 10 Ø 520 mm	1½"	DN 40	1'339.00
041001	FA 15 Ø 640 mm	2"	DN 40/50	1'549.00
041002	FA 20 Ø 720 mm	2"	DN 50	1'825.00
041003	FA 30 Ø 840 mm	3"	DN 50	2'177.00
041004	FA 35 Ø 960 mm	3"	DN 65	2'998.00
041005	6-Wege-Ventilsatz 1½" kompl. inkl. notwendiger Verrohrung			215.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2" kompl. inkl. notwendiger Verrohrung			332.00
083020	Besgo Ventilsatz DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm			928.00
083021	Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			1'020.00
083033	Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'380.00





Gewindeanschlüsse



Deckel transparent



Verteilkopf



Filterstern




Entleerungsstopfen



Manometer und Entlüftungsventil

TECHNISCHE DATEN

Typ	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30	FA 35
Filter Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,20 m ²	0,30 m ²	0,40 m ²	0,52 m ²	0,70 m ²
Anschluss	2"	2"	2"	2"	2½"
Leistung bei 20 m/h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	14 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	6 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	16 m ³ /h	21 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	20 m ³ /h	26 m ³ /h	35 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	105 / 125	126 / 150	210 / 250	294 / 350	420 / 500
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	3	3	5	7	10
AFM® 2/ Sand 0,7-1,2 Säcke	2	3	5	4	5
AFM® 3/ Sand 2,0-3,2 Säcke	-	-	-	3	5
A	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	75 mm	75 mm	75 mm
O (Deckel)	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	305 mm
H	800 mm	830 mm	930 mm	950 mm	1050 mm





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER SERIE «HFS» FILTERBETT 500 - 600 MM **C**

- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- transparenter Deckel
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar
- temperaturbeständig bis 40 °C
- 5 Jahre Garantie

Empfohlene Ventile

Artikelnummer	Bezeichnung	Empfohlene Ventile		Preis CHF
		6-Wege-Ventil	Stangenventil	
041199	HFS 6 Ø 415 mm	1½"	DN 40	1'144.00
041200	HFS 8 Ø 460 mm	1½"	DN 40	1'254.00
041201	HFS 10 Ø 520 mm	1½"	DN 40	1'521.00
041207	HFS 15 Ø 640 mm	2"	DN 40/50	2'095.00
041208	HFS 20 Ø 720 mm	2"	DN 50	2'431.00
041209	HFS 30 Ø 840 mm	3"	DN 50	2'795.00
041210	HFS 35 Ø 960 mm	3"	DN 65	3'649.00
083020	Besgo Ventilsatz DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm			928.00
083021	Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			1'020.00
083033	Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'380.00





Gewindeanschlüsse



Grosser Deckel transparent



Verteilkopf



Filterstern




Entleerungsstopfen



Manometer und Entlüftungsventil

TECHNISCHE DATEN

Typ	HFS 6	HFS 8	HFS 10	HFS 15	HFS 20	HFS 30	HFS 35
Filter Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,12 m ²	0,16 m ²	0,20 m ²	0,30 m ²	0,40 m ²	0,52 m ²	0,70 m ²
Anschluss	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2½"
Leistung bei 20 m/h	2,4 m ³ /h	3,2 m ³ /h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	14 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	3,6 m ³ /h	4,8 m ³ /h	6 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	16 m ³ /h	21 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	20 m ³ /h	26 m ³ /h	35 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg							
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	1	2	3	6	8	10	15
AFM® 2/ Sand 0,7-1,2 Säcke	1	1	3	6	8	5	8
AFM® 3/ Sand 2,0-3,2 Säcke	-	-	-	-	-	5	7
A	260 mm	260 mm	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	25 mm	70 mm	105 mm	110 mm	120 mm
O (Deckel)	190 mm	190 mm	190 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm
H	861 mm	861 mm	931 mm	1090 mm	1140 mm	1190 mm	1240 mm





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER SERIE «AFM» MIT FILTERSTERN, FILTERBETT 900 - 1000 MM **C**

- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, temperaturbeständig bis 40 °C
- mit Mannloch und Schauglas
- inkl. Entlüftungseinheit und Manometer
- 5 Jahre Garantie

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung



Artikelnummer	Bezeichnung	Mannloch	Material	Preis CHF
042100	AFM Ø 520 mm	Position 6	transparent	2'495.00
042101	AFM Ø 640 mm	Position 6	transparent	2'995.00
042102	AFM Ø 720 mm	Position 6	transparent	3'445.00
042103	AFM Ø 840 mm	Position 6	transparent	3'828.00
042104	AFM Ø 960 mm	Position 6	transparent	4'898.00
042105	AFM Ø 640 mm	Position 2	transparent	2'995.00
042106	AFM Ø 720 mm	Position 2	transparent	3'445.00
042107	AFM Ø 840 mm	Position 2	transparent	3'828.00
042108	AFM Ø 960 mm	Position 2	transparent	4'898.00
083021	Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			1'020.00
083033	Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'380.00



BELEUCHTUNG FÜR SCHAUGLAS OHNE TRAFU



191100	(a) Typ HLM 80 LED 2 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 3"	845.00
--------	--	--------



191102	(b) Typ HLM 100 LED 4 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 4"	890.00
--------	---	--------



191101	(c) Befestigungswinkel für Beleuchtung (Satz à 3 Stk.)	34.00
063010	Beleuchtungstrafo 50 VA 230 V / 24 V 1 Abgang	128.00





Gewindeanschlüsse



Deckel transparent



Mannloch



Verteilkopf



Schauglas





Entleerungsstopfen



Manometer und Entlüftungsventil

TECHNISCHE DATEN

Typ	AFM 520	AFM 640	AFM 720	AFM 840	AFM 960
Filter Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,2 m ²	0,3 m ²	0,4 m ²	0,52 m ²	0,7 m ²
Anschluss	2"	2"	2"	2"	2½"
Schauglas	2½"	3"	3"	3"	4"
Leistung bei 20 m/h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	14 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	6 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	16 m ³ /h	21 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	20 m ³ /h	26,5 m ³ /h	35 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	231 / 275	357 / 425	462 / 550	651 / 775	924 / 1100
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	6	9	11	15	22
AFM® 2/ Sand 0,7-1,2 Säcke	5	8	11	8	11
AFM® 3/ Sand 2,0-3,2 Säcke	-	-	-	8	11
A	405 mm	420 mm	420 mm	440 mm	405 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
H	1400 mm	1440 mm	1440 mm	1460 mm	1520 mm
M (Mannloch)	215 mm	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm



KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filteranlagen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTERANLAGE CALPLAS MIT SPECK BADU PRIME UND BESGO VENTIL
Vormontierte Filteranlage auf einer PE-Europalette für die einfache Einbringung

C

044117	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 400 V - Besgo	3'885.00
044118	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 230 V - Besgo	3'960.00
044112	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 400 V - Besgo	4'500.00
044114	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 230 V - Besgo	4'585.00
044107*	Filteranlage FA15 - Eco VS / 230 V - Besgo	5'565.00

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	044117	044118	044112	044114	044107
Filter Calplas	FA10 Ø 520	FA10 Ø 520	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640
Pumpe Speck Badu Prime	11 0.45 kW 400 V	11 0.45 kW 230 V	15 0.75 kW 400 V	15 0.75 kW 230 V	Eco VS 1.1 kW 230 V frequenz- reguliert
Rückspülventil Besgo	DN 40 Ø 50mm	DN 40 Ø 50mm	DN 50 Ø 63mm	DN 50 Ø 63mm	DN 50 Ø 63mm
Länge (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe (mm)	800	800	800	800	800
Höhe (mm)	1070	1070	1100	1100	1100
Gewicht (kg)	45	45	55	55	55

*Kann direkt über AS Control 4, AS Control Plus und Euromatik.net angesteuert werden.



Filteranlagen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTERANLAGE CALPLAS - SPECK BADU PRIME - MANUELLES 6-WEGE-VENTIL
Vormontierte Filteranlage auf einer PE-Europalette für die einfache Einbringung **C**


044104	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 400 V - 6-Wege-Ventil	2'880.00
044109	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 230 V - 6-Wege-Ventil	2'930.00
044110*	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 400 V - 6-Wege-Ventil	3'285.00
044108	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 230 V - 6-Wege-Ventil	3'365.00

TECHNISCHE DATEN				
Art. Nr.	044104	044109	044110	044108
Filter Calplas	FA10 Ø 520	FA10 Ø 520	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640
Pumpe Speck Badu Prime	11 0.45 kW 400 V	11 0.45 kW 230 V	15 0.75 kW 400 V	15 0.75 kW 230 V
6-Wege Ventil	1½"	1½"	2"	2"
Länge (mm)	1200	1200	1200	1200
Tiefe (mm)	800	800	800	800
Höhe (mm)	1070	1070	1100	1100
Gewicht (kg)	40	40	45	50

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




DA-SY+ - WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN MIT DRYDEN DA-GEN C

Calplas Filter AFM-640 mm: Speck Badu Delta ECO VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 45-FC: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta ECO VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 90-FC: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-960 mm: Speck ECO Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 150-FC: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi / Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm

044004*	(a) DA-SY+ für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm	18'317.00
044003*	(b) DA-SY+ für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-720 mm	19'992.00
044044*	DA-SY+ für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-960 mm	25'983.00



DA-SY - WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN MIT DRYDEN STATION C

Calplas Filter AFM-640 mm: Speck Badu Delta ECO VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden, Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta ECO VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden, Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

044022*	DA-SY für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm	18'500.00
044023*	(c) DA-SY für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-720 mm	18'983.00



DA-SY+ - WASSERAUFBEREITUNG FÜR RINNEBECKEN MIT DRYDEN DA-GEN C

Calplas Filter AFM-640 mm: Speck Badu Delta ECO VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 45-FC: Freie Chlormessung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta ECO VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 90-FC: Freie Chlormessung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-960 mm: Speck ECO Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 150-FC: Freie Chlormessung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm

044006*	(d) DA-SY+ für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm	22'500.00
044008*	DA-SY+ für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-7200 mm	24'317.00
044045*	(e) DA-SY+ für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-960 mm	29'992.00



*Lieferfrist ca. 3 Wochen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DA-SY - WASSERAUFBEREITUNG FÜR RINNENBECKEN MIT DRYDEN STATION C

Calplas Filter AFM-640 mm: Calplas Filter AFM-640 mm / Speck Badu Delta ECO VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta ECO VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-960 mm: Speck Badu Eco Motion VS 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis / Luft-Kompressor Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm

044024*	DA-SY für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm	23'917.00
044025*	(a) DA-SY für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-7200 mm	24'167.00
044046*	(b) DA-SY für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-960 mm	26'150.00

DA-SY - WASSERAUFBEREITUNG FÜR PRIVATEN WHIRLPOOL MIT SKIMMER (DRYDEN STATION) C

Calplas Filter HFS-520 mm: Speck Badu Delta ECO VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN40/d50 / Luft-Kompressor / Niveauregulierung mit 3 Sensoren / Dryden Station: Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 2 Dosierpumpen (pH und APF®), 2 Saug-lanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1100 x 780 x 1800 mm

044026*	DA-SY für privaten Whirlpool mit Skimmer mit Calplas Filter HFS-520 mm	15'833.00
---------	--	-----------



*Lieferfrist ca. 3 Wochen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



TECHNICKSCHACHT STANDARD ZUR HINTERFÜLLUNG

D

Ein Muss für jede Outdoor-Filtertechnikanlage. Dieser Technickschacht erfüllt alle Ansprüche an Komfort, Outdoor-Tauglichkeit und Wetterschutz für Ihre Filtertechnik. Da brauchen Sie sich nur noch um Ihre Filtertechnik zu kümmern. Vollisolierter Schacht für Erdeinbau **zur Betonhinterfüllung**. Aus hochwertigem Polypropylen, ohne Filtertechnik, Farbe beige

- die Wärmeisolierung reduziert massiv das Risiko des Einfrierens im Winter. Gedämmt mit XPS Styrodurplatten 30 mm.
- automatische Be-/Entlüftung, Be- und Entlüftungsrohre mit Schutzkappe
- mit Ventilator inkl. Elektroanschluss an Filterzeiten. Mit Schachtbeleuchtung und automatischer Sicherheitspumpe mit Sensor gegen Überflutung inkl. Elektroanschluss.
- mit vorinstallierter Leiter aus Aluminium.



044031 Technickschacht Standard zur Hinterfüllung
Innenmasse 2,0 x 1,5 x 1,3 m mit Kunststoff-Deckel 900 x 900 mm 8'245.00



ZUBEHÖR ZUM TECHNICKSCHACHT - AUS STANDARD WIRD DELUXE

D



Müheloses und leichtes Öffnen des Technickschachtes mit Hilfe einer unterstützenden Gasdruckfeder. Deckel zum Verfliesen oder Verlegen von Steinen. Aus Edelstahl V2A, 900 mm x 900 mm, zum Einbau in den Fussboden.

044032 Deckel zum Verfliesen mit Gasdruckfeder 5'222.00



Technickschacht Standard mit Kunststoffdeckel 2,0 x 1,5 x 1,3 m

Technickschacht Standard mit Gasdruckfederdeckel 2,0 x 1,5 x 1,3 m



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER AUS PE - NICHT ISOLIERT

D

- Material: Polyethylen
- Sicherheitsüberlauf 3" AG (Muffe)
- Saugleitung Losflanschanschluss Ø 90 mm
- Einlass mit Losflanschanschluss Ø 110 mm
- Entlüftungskappe 2" AG
- Temperaturbelastung max. 35 °C
- Schraubdeckel mit Spannverschluss
- Standardanschlüsse (Positionen nicht wählbar)

045020	Überlaufsammlerbehälter 1'100 l Abmessung L x B x H 1400 x 720 x 1400 mm, Gewicht 58 kg	3'214.00
045021	Überlaufsammlerbehälter 2'000 l Abmessung L x B x H 2070 x 720 x 1690 mm, Gewicht 113 kg	4'118.00
045022	Überlaufsammlerbehälter 3'000 l Abmessung L x B x H 2230 x 995 x 1650 mm, Gewicht 168 kg	5'952.00



ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER ZUR BETONHINTERFÜLLUNG

D

Ausgleichsbehälter eckig aus Polystone, zur Betonhinterfüllung:

- mit Rinnenleitungsanschluss 2x DN 65 / Ø 75 mm, Frischwassereinlauf PPr25, Notüberlauf Ø 110 und Ansaugung DN 50 / Ø 63 mm, mit Filterkassette
- mit Wärmedämmung - XPS Styrodur 30 mm
- mit Kunststoff-Deckel 600 mm x 600 mm

Preis für Überlaufsammlerbehälter in anderen Dimensionen, freistehend oder individuelle Abmessungen auf Anfrage

045041	Überlaufsammlerbehälter 2'000 l Abmessung L x B x H 2200 x 1200 x 1630 mm, Gewicht 140 kg	5'077.00
045042	Überlaufsammlerbehälter 3'000 l Abmessung L x B x H 2200 x 1700 x 1630 mm, Gewicht 165 kg	5'484.00
045043*	Überlaufsammlerbehälter 4'000 l Abmessung L x B x H 2200 x 2200 x 1630 mm, Gewicht 190 kg	6'337.00
045045	Aludeck zu Überlaufsammlerbehälter zum Verfließen, für Öffnung 600 x 600 mm	567.00



TECHNIKPANEL

C

Sehr stabil, aus Polypropylen, Farbe weiss, für kompakte Installation der Filtertechnik.

044012	Technikpanel L x T x H 1100 x 780 x 1800 mm	1'480.00
044013	Technikpanel L x T x H 1500 x 780 x 1800 mm	1'655.00
044015	Technikpanel L x T x H 1850 x 1120 x 1800 mm	2'247.00

*Nicht ab Lager lieferbar - Lieferfrist 3 - 4 Wochen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER DRESDEN

Aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt, hellgrau. Mit grosser transparenter Serviceöffnung oben DN 300. Mit angeformten Fuss, eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss. Manometer, manuelle Entlüftung und Anschlussverschraubung. Betriebsdruck max. 2,5 bar. Betriebstemperatur max. 40 °C.

C

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung.

041063	Dresden Ø 500 mm	1'422.00
041064	Dresden Ø 600 mm	1'528.00
041065	Dresden Ø 800 mm	2'384.00
041027	6-Wege-Ventilsatz 1½" zu Dresden Ø 500 mm + Ø 600 mm	234.00
041029	(a) 6-Wege-Ventilsatz 2" zu Dresden Ø 800 mm	300.00
083103	Besgo Rückspülventil DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm	883.00
083201	(b) Besgo Rückspülventil DN 50 / Ø 63 mm - 140 mm	965.00



TECHNISCHE DATEN

Filter Ø	500 mm	600 mm	800 mm
Filterfläche	0,20 m ²	0,28 m ²	0,50 m ²
Filterhöhe	815 mm	920 mm	1140 mm
Anschluss Ø	50 mm	50 mm	63 mm
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm	140 mm
Leistungen bei 20 m/h	4 m ³ /h	5,8 m ³ /h	10 m ³ /h
Leistungen bei 30 m/h	6 m ³ /h	8,7 m ³ /h	15 m ³ /h
Leistungen bei 50 m/h	10 m ³ /h	14,5 m ³ /h	26 m ³ /h
Füllung AFM®/Sand in kg	105 / 125	126 / 150	336 / 400
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	3	4	9
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	2	4	9





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

HOCHSCHICHT FILTERBEHÄLTER BERLIN

C

Aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren Versiegelung, mit großer transparenter Serviceöffnung oben DN 300 und seitlich DN 220, mit eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss, Manometer und manueller Entlüftung.

- ohne Ventilsatz; mit Anschlussverschraubung
- Betriebsdruck: max. 2,5 bar
- Betriebstemperatur: max. 40° C
- Behälterfarbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- nach DIN EN16713



041067	Berlin Ø 600 mm	3'069.00
041068	Berlin Ø 750 mm	3'899.00
083201	(a) Besgo Rückpülventil DN50 / Ø 63 mm – 140 mm	965.00
041029	(b) 6-Wege-Ventilsatz 2" zu Berlin	300.00



a



b

TECHNISCHE DATEN

Filter Ø	600 mm	750 mm
Filterfläche	0,28 m ²	0,45 m ²
Filterhöhe	1450 mm	1500 mm
Anschluss Ø	63 mm	63 mm
Abstand Anschlüsse	140 mm	140 mm
Leistungen bei 20 m/h	5.65 m ³ /h	9 m ³ /h
Leistungen bei 30 m/h	8.5 m ³ /h	13.25 m ³ /h
Leistungen bei 50 m/h	15 m ³ /h	22 m ³ /h
Füllung AFM®/Sand in kg		
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	7	12
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	12	11

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER TRITON NEO

- Fiberglas verstärkter Tank aus einem Stück
- max. Betriebsdruck 3,5 bar

- max. Betriebstemperatur 50 °C
- inkl. Manometer und Entlüftungsventil

C

**Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung
Für technische Daten siehe nächste Seite**

041035	TR 40 NEO Ø 480 mm	924.00
041036	TR 60 NEO Ø 610 mm	1'105.00
041039	TR 100 NEO Ø 762 mm	1'639.00
041017	6-Wege-Ventilsatz 1½", fertig geklebt inkl. notwendiger Verrohrung	250.00
041018	6-Wege-Ventilsatz 2", fertig geklebt inkl. notwendiger Verrohrung	362.00
083102	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm	883.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm	965.00
045-075	Ventil-Adaptersatz für 48 mm - ausgedreht Ø 50 mm	97.00
045-074	Ventil-Adaptersatz für 60 mm - ausgedreht Ø 63 mm	97.00



FILTER TAGELUS NEO

- Fiberglas verstärkter Tank aus einem Stück
- max. Betriebsdruck 3,5 bar

- max. Betriebstemperatur 50 °C
- inkl. Manometer und Entlüftungsventil

C

**Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung
Für technische Daten siehe nächste Seite**


041037	TA 40 NEO Ø 480 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil 1½"	900.00
041038	TA 60 NEO Ø 610 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil 1½"	1'042.00





TECHNISCHE DATEN

Typ	TR 40 NEO	TR 60 NEO	TR 100 NEO	TA 40 NEO	TA 60 NEO
Filter Ø	480 mm	610 mm	762 mm	480 mm	610 mm
Für Ventile	1½"	1½" / 2"	2"		
Filterfläche	0,17 m ²	0,29 m ²	0,45 m ²	0,17 m ²	0,29 m ²
Leistung 20 m/h	3,4 m ³ /h	5,8 m ³ /h	9,0 m ³ /h	3,4 m ³ /h	5,6 m ³ /h
Leistung 30 m/h	5,1 m ³ /h	8,7 m ³ /h	13,5 m ³ /h	5,1 m ³ /h	8,7 m ³ /h
Leistung 50 m/h	8,5 m ³ /h	14,5 m ³ /h	22,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	14 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	63 / 75	105 / 125	168 / 200	63 / 75	105 / 125
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	2	3	4	2	3
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	1	2	4	1	2
A	785 mm	915 mm	1055 mm	878 mm	1009 mm
B	400 mm	400 mm	610 mm	400 mm	400 mm
C	480 mm	610 mm	762 mm	480 mm	610 mm
D	252 mm	252 mm	302 mm	715 mm	847 mm
E	120 mm	120 mm	160 mm	774 mm	904 mm
F	876 mm	1006 mm	1146 mm	1194 mm	1448 mm
G	463 mm	530 mm	590 mm	-	-
H	524 mm	592 mm	671 mm	-	-



KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filteranlagen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
FILTERANLAGE AZUR Filter aus Thermoplast mit 6-Wege-Ventil inkl. Pumpe Swimme. Betriebsdruck 2 bar.		C
044049	Filteranlage Azur Ø 375 mm, Pumpe Swimme 0,37 kW 230 V Füllmenge AFM/Sand 25/30 kg	804.00
044050	Filteranlage Azur Ø 475 mm, Pumpe Swimme 0,37 kW 230 V Füllmenge AFM/Sand 55/65 kg	875.00
044051	Filteranlage Azur Ø 560 mm, Pumpe Swimme 0,55 kW 230 V Füllmenge AFM/Sand 100/120 kg	985.00
041119	Filter Azur Ø 375 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil	630.00
041120	Filter Azur Ø 475 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil	652.00
041121	Filter Azur Ø 560 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil	680.00
031076	Pumpe Swimme 0,37 kW, 230 V (SW12), 4,5 - 5 m³/h - 10 mWS	425.00
031078	Pumpe Swimme 0,55 kW, 230 V (SW15), 7 m³/h - 10 mWS	455.00
033152	Pumpe Aqua Plus 6 0,25 kW, 230 V, 6 m³/h - 8 mWS	375.00
033154	Pumpe Aqua Plus 11 0,45 kW, 230 V, 12 m³/h - 8 mWS	429.00



JACUZZI FILTER UND PUMPE		C
125123	Schwimmbadpumpe Jacuzzi 1PS, 230 V	770.00
125124	Filter Jacuzzi Ø 570 mm / 14 m³/h	822.00



6-Wege-Umschaltventile



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SPECK 6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 1½" Badumat R41, Rückspülventile manuell. Neu: Profildichtung befindet sich im Ventiloberteil		A
045030	Badumat R41/3 G 6-Wege-Umschaltventil 1½"	120.00
045031	Badumat R41/3 A 6-Wege-Umschaltventil 1½" AO mit 2 Verschlussstopfen R 1½" (alle Abgänge offen)	140.00
045038	Oberteil zu R41 1½"	104.00



SPECK 6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2" Badumat R51, Rückspülventile manuell. Neu: Profildichtung befindet sich im Ventiloberteil		A
045032	Badumat R51/3 G 6-Wege-Umschaltventil 2"	240.00
045033	Badumat R51/3 A 6-Wege-Umschaltventil 2" AO mit 2 Verschlussstopfen R 2" (alle Abgänge offen)	270.00
045039	Oberteil zu R51 2"	150.00

ERSATZTEILE ZU PRAHER 6-WEGE-UMSCHALTVENTIL 1½"		A
045-000*	Oberteil komplett, alte Ausführung (bis 2006)	86.00
045-005*	O-Ring Deckeldichtung, neue und alte Ausführung	24.00
045-014*	Stopfen 1½" mit O-Ring, neue und alte Ausführung	10.00

ERSATZTEILE ZU PRAHER 6-WEGE-UMSCHALTVENTIL 2"		A
045-001*	Oberteil komplett, alte Ausführung (bis 2006)	150.00
045-196*	Oberteil komplett, neue Ausführung (ab 2006)	150.00
045-009*	Sterndichtung, alte Ausführung (bis 2006)	36.00
045-006*	O-Ring Deckeldichtung, neue und alte Ausführung	30.00
045-015*	Stopfen 2" mit O-Ring, neue und alte Ausführung	12.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

AFM® IST EIN EINZIGARTIGES, BIORESISTENTES FILTERMATERIAL



Abhängig von der Filtergrösse, **benutzen Sie folgende AFM® Körnungen:**



Für kleinere Filter (< Ø 800 mm Durchmesser) oder alle Filter mit Düsenböden, unabhängig von der Filtergrösse:
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1 und 50% AFM® NG Körnung 2.

Für grössere Filter (> Ø 800mm Durchmesser):
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1, 25% AFM® NG Körnung 2 und 25% AFM® Körnung 3. AFM® Körnung 3 wird benötigt, um den Filterstern von grösseren Filtern zu bedecken. Dies garantiert einen angemessenen Wasserdurchfluss.



SÄCKE À 21 KG FÜR SCHWIMMBAD

S

046101*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 21 kg	50.00
046102*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 21 kg	50.00
046103*	AFM® Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 21 kg	50.00

ACHTUNG

Ausnahmen gelten für Sondertransporte:
Für Sondertransporte ab 10t AFM, an schwer zugänglichen Gemeinden (z.B. Berggemeinden) sowie wenn die Zufahrt mit einem 40t LKW nicht möglich ist, sind die Transportkosten NICHT inkl. und müssen für jedes Projekt zwingend angefragt werden!

AUF WUNSCH SIND AUCH 25 KG SÄCKE ERHÄLTICH

S

046020*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 25 kg	55.00
046021*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 25 kg	55.00
046023*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 25 kg	55.00
046022*	AFM® Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 25 kg	55.00



BULK BAGS À 1000 KG

S

046030**	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Bulk Bag à 1000 kg	2'000.00
046031**	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Bulk Bag à 1000 kg	2'000.00
046033**	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Bulk Bag à 1000 kg	2'000.00
046032**	AFM® Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Bulk Bag à 1000 kg	2'000.00

*Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00).

**Preise ab Lager Büsserach.



Filtermaterial

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AKTIVKOHLE

C

Spez. Gewicht 500 kg/m³ = 50 l = 25 kg Aktivkohle

Bei der Herstellung von Aktivkohle werden kohlenstoffreiche Rohmaterialien durch Erhitzen in Verbindung mit Wasserdampf bzw. Chemikalien aktiviert. Durch die feine Porenverteilung in der Aktivkohle - pro g ca. 1'000 m² Oberfläche - ist die Schmutzaufnahmefähigkeit in Mehrschichtfiltern ca. doppelt so gross wie bei Anthrazit. Aktivkohle wird auch zur Entchlorung und Entzoonisierung (Sorptionsfiltration) verwendet. Vor Inbetriebnahme von Mehrschichtfiltern muss die Aktivkohle **24 Stunden intensiv gewässert und danach ausreichend gespült werden**. Spülwassergeschwindigkeit um ca. 50 m/h. Besonders geeignet für Schwimmbäder zur Entfernung von chlorierten Kohlenwasserstoffen, Entchlorung, Entzoonisierung. Rohstoff Kokoskohle.

Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)

046012	Aktivkohle Alcarbon DC 50 / 8x16 (Kokoskohle) Körnung 1,18 - 2,36 mm Sack à 50 l/25 kg	262.00
--------	---	--------



KIESELGUR

C

Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)

046013	Kieselgur Sack à 25 kg	128.00
--------	------------------------	--------



FILTERQUARZSAND FEUERGETROCKNET
Alle Preise ohne Transportkosten.

A

046000	Sand Körnung 0,4 - 0,8 mm Schüttdichte 1'500 kg/m ³	Sack à 25 kg	42.00
046001	Sand Körnung 0,7 - 1,2 mm Schüttdichte 1'500 kg/m ³	Sack à 25 kg	42.00
046003	Sand Körnung 2,0 - 3,2 mm Schüttdichte 1'500 kg/m ³	Sack à 25 kg	42.00



KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Salz und Filterzubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <p>DA-GEN AKTIVATOR C</p> <p>Mit dem DA-GEN Aktivator auf Basis von Magnesiumchlorid erreichen Sie eine noch bessere Filtrationsleistung und klareres Wasser. Alternativ kann der DA-GEN auch mit unserem Aktivator Standard (NaCl) betrieben werden. Dosierung: 1.5 kg Aktivator Special oder 1 kg Aktivator Standart pro m³ Beckeninhalte (für TDS 1200).</p> </div>		
024090	(a) DA-GEN Aktivator Spezial MgCl ₂ Sack à 25 kg	50.00
046015	(b) REOSAL Regeneriersalz fein - 25 kg (Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4763.K1) Sack à 25 kg	34.50
<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <p>REGENERIERSALZ FÜR TOPCLEAN C</p> <p>Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)</p> </div>		
046017	(c) Regeneriersalz Tabletten speziell für Topclean geeignet Sack à 25 kg	55.00
<div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"> <p>ZUBEHÖR FÜR PRIVATE SANDFILTER A</p> </div>		
045023	(d) Filterpalette Kunststoff schwarz 800 x 450 mm	116.00
045011	(e) Manometer Ø 5 cm ¼" AG für Filter 0 - 4 bar	32.00
045012	Manometer Ø 6 cm ¼" AG für Filter 0 - 4 bar	32.00
045014	Manometer Ø 5 cm ¼" AG für Triton-Anschluss hinten	40.00
045018	Manometer Ø 7 cm ¼" AG 0 bis 4 bar aus Edelstahl mit Öl gedämpft	220.00
045019	Unterdruckmanometer Ø 7 cm -1 bis 3 bar ¼" AG aus Edelstahl mit Öl gedämpft	220.00
045016	(f) Entlüftungseinheit zu Calplas Filter FA mit Manometer mit T-Stück und spez. Kugelventil ¼"	104.00
045017	Entlüftungseinheit zu Calplas Filter DCE mit Manometer mit T-Stück und spez. Kugelventil ¾"	112.00
045-022	(g) Filterstern Standard für Filter Ø 400 mm	122.00
045-023	Filterstern Standard für Filter Ø 500 mm	132.00
045-024	Filterstern Standard für Filter Ø 600 mm	144.00



Kartuschenfilter und Whirlpool-Zubehör

5

5



Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Höhe	Preis CHF
SCHWIMMBAD FILTERKARTUSCHEN – BESTE QUALITÄT					A
051004	(a) 20 micron (blau)	69 mm	27 mm	247 mm	21.00
051005	(a) 50 micron (blau)	69 mm	27 mm	247 mm	21.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Höhe	Preis CHF
FILTERKARTUSCHEN HIF – INDUSTRIE/TRINKWASSER					A
052000	(b) 1 micron (braun)	69 mm	27 mm	247 mm	26.00
052001	(b) 5 micron (weiss)	69 mm	27 mm	247 mm	26.00
052002	(b) 20 micron (blau)	69 mm	27 mm	247 mm	26.00
052005	(b) 50 micron (gelb)	69 mm	27 mm	247 mm	26.00
052006	(b) 100 micron (hellgrün)	69 mm	27 mm	247 mm	26.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Höhe	Preis CHF
FILTERKARTUSCHEN AUS AKTIVKOHLE (zur Entchlorung und Abbau von Chloraminen)					A
052010	(c) Aktivkohle	69 mm	27 mm	247 mm	43.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Höhe	Preis CHF
SPEZIAL-FILTERKARTUSCHE HIF FÜR NUSSBAUM FILTER					A
052004	(d) 100 micron (blau)	69 mm	27 mm	124 mm	23.60



Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Höhe	Preis CHF
SPEZIAL-FILTERKARTUSCHE FÜR MARINER					A
052009	(e) für Mariner (hellgrün)	69 mm	27 mm	273 mm	15.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KARTUSCHENFILTER CLEAN & CLEAR

Korrosionsbeständiger Fiberglas-Polypropylentank mit hervorragender Stabilität, besonders robust, grosse Ablassöffnung für einfache Wartung, manuelles Entlüftungsventil, 3,5 bar

C

053043	Kartuschenfilter Clean & Clear CC50 inkl. 1 Kartusche	474.00
053060	Kartuschenfilter Clean & Clear CC75 inkl. 1 Kartusche	570.00
053061	Kartuschenfilter Clean & Clear CC150 inkl. 1 Kartusche	727.00
053062	Kartuschenfilter Clean & Clear CC+320 inkl. 4 Kartuschen	1'265.00

TECHNISCHE DATEN

Modell	CC50	CC75	CC150	CC+320
Anschluss D	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Filterfläche	4,7 m ²	7 m ²	13,9 m ²	29,7 m ²
Filterhöhe	457 mm	648 mm	1029 mm	1092 mm
Anwendung bis	5,7 m ³ /h	8,5 m ³ /h	17,0 m ³ /h	29,8 m ³ /h



ERSATZKARTUSCHEN FÜR CLEAN & CLEAR

A

053065	Kartusche Clean & Clear 4,7 m ² , H = 21,5 cm, Ø A/I = 25,5/15 cm	136.00
053066	Kartusche Clean & Clear 7 m ² , H = 41,5 cm, Ø A/I = 25,5/15 cm	172.00
053067	Kartusche Clean & Clear 13,9 m ² , H = 78 cm, Ø A/I = 25,5/15 cm	268.00
053068	Kartusche Clean & Clear Plus 29,7 m ² (benötigt 4 Stk.), H = 51 cm, Ø A/I = 17,8/7,6 cm	172.00



a

KARTUSCHENFILTERANLAGE CLEAN & CLEAR

Komplette Kartuschenfilteranlage mit Manometer und Entlüftungsventil, zwei GF 542 Kugelventile, auf Kunststoff-Montageplatte montiert und verrohrt

C

053044	(a) Kartuschenfilteranlage Clean & Clear 4,7 m ² Filterfläche mit Aqua Plus 11, Pumpe 0,45 kW, 230 V, Abmessung: 80 x 45 x 50 cm	1'219.00
--------	---	----------



b

053047	(b) Kartuschenfilteranlage Clean & Clear 13,9 m ² Filterfläche mit Speck Pumpe Badu Prime 11, 0,45 kW, 230 V, Abmessung: 80 x 45 x 110 cm	2'325.00
--------	--	----------

KAPITEL 5 | KARTUSCHENFILTER UND WHIRLPOOL-ZUBEHÖR

Kartuschen- & Kieselgurfilter

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF			
 <p>STA-RITE KARTUSCHENFILTER SYSTEM 2 C Aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Betriebsdruck 3,5 bar, Betriebstemperatur max. 40 °C, mit Übergangsmuffen 50 mm x 2" NPT IG. Lieferung mit 2 Stk. NPT Anschlüssen 2".</p>					
053011	PLM 150 inkl. Kartusche 14 m ² Filterfläche	1'030.00			
 <p>STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR SYSTEM 2 A</p>					
053012	Kartusche PLM 100, H = 47 cm*, Ø A/I = 33/16 cm	452.00			
053013	Kartusche PLM 150, H = 47 cm*, Ø A/I = 33/16 cm	488.00			
 <p>SPECK KOMPAKT-KARTUSCHENFILTERANLAGE MIT PUMPE C Badu Star Schwimmbadwasser-Filtration in Privatbädern, selbstansaugend. Benötigt keinen Kanalanschluss, daher keine Rückspülung erforderlich und somit sehr umweltfreundlich.</p>					
		P2	P1	Q max	
053100	Badustar 69/12, 230 V mit 12 Kartuschen	0,30 kW	0,50 kW	9 m ³ /h	2'464.00
053101	Badustar 913/12, 230 V mit 12 Kartuschen	0,45 kW	0,63 kW	13 m ³ /h	2'525.00
051005	Filterkartusche, Ø 69 mm, H 247 mm				21.00
 <p>PENTAIR KIESELGURFILTER C</p>					
053050	Kieselgurfilter Quad DE-60 (4 Einsätze) bis 20,7 m ³ /h				2'014.00
053051	Ersatzkartusche Kieselgur zu DE 60 / DE 48 / DE 36				267.00
041018	6-Wege-Ventilsatz 2" zu Kieselgur zu DE 60 / DE 48 / DE 36				362.00

*Nur Höhe Kartusche (ohne Füße)



KAPITEL 5 | KARTUSCHENFILTER UND WHIRLPOOL-ZUBEHÖR

Ersatzkartuschen



STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR POSIFLO II

A


Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Höhe	Preis CHF
053005	Kartusche Typ 50	220 mm	108 mm	330 mm	195.00
053006	Kartusche Typ 70	220 mm	108 mm	460 mm	226.00
053007	Kartusche Typ 100	220 mm	108 mm	660 mm	300.00
053008	Kartusche Typ 135	220 mm	108 mm	800 mm	368.00



STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR POSI-CLEAR

A

053045	Kartusche PXC75	225 mm	100 mm	440 mm	182.00
053046	Kartusche PXC125	225 mm	100 mm	715 mm	250.00



STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR PRC

A

053017	Ersatzkartusche PRC-50	175 mm	75 mm	360 mm	130.00
053018	Ersatzkartusche PRC-75	175 mm	75 mm	495 mm	152.00



STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR SYSTEM 3

C

053023	Kartusche S7M120 innen	215 mm	100 mm	635 mm*	482.00
053024	Kartusche S7M120 aussen	420 mm	250 mm	470 mm*	825.00
053025	Kartusche S8M150 innen	320 mm	165 mm	650 mm*	744.00
053026	Kartusche S8M150 aussen	510 mm	345 mm	470 mm*	1'042.00



HAYWARD ERSATZKARTUSCHEN FÜR STAR-CLEAR

A

054008	C200RE / C225RE / SC755, 2,25 m ²	120 mm		305 mm	72.00
054009	C250RE / SC741, 2,5 m ²	175 mm		250 mm	102.00
054011	C500RE / SC742, 5 m ²	175 mm		500 mm	128.00
054013	C750RE / SC801, 7,5 m ²	175 mm		750 mm	186.00
054014	C800RE / SC822, 8 m ²	215 mm		445 mm	186.00
054012	C570RE für C3000 / SC818, 7,5 m ²	175 mm		500 mm	164.00
054015	C1100RE / SC820, 11 m ²	210 mm		590 mm	254.00
	C1500RE (besteht aus 2 x C800RE Kartuschen)				

*Nur Höhe Kartusche (ohne Füsse)





Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Länge	Preis CHF
KARTUSCHEN FÜR INTEX POOLS UND ARIZONA POOL					A
055012	Intex A (SC 734) zu Intex A 8-15ft	108 mm	50 mm Loch	203 mm	17.00
055013	Intex B (SC 735) zu Intex B 18ft plus	145 mm	50 mm Loch	255 mm	32.00
055015	Intex S1 (SC 827)	108 mm	42 mm Loch	73 mm	19.60/Paar
055016	(a) Intex D (SC 828)	108 mm	54 mm Loch	95 mm	18.60/Paar
055024	Kartusche Weltico zu Arizona Pool - Monomax	180 mm	54 mm	515 mm	199.00

DARLLY WHIRLPOOL-KARTUSCHEN

Form A



Form B



Form C



Form D



Form E



Form F



Form G



Form H



DARLY WHIRLPOOL-KARTUSCHEN

Form I

Deckel mit Loch



Boden mit Gewinde



Form J

Deckel geschlossen



Boden spezial



Form K

Deckel mit Griff



Boden mit Innengewinde



Form L

Einwegkartusche



Boden mit Loch



Form M

Deckel mit Griff



Boden geschlossen



Form N

Deckel geschlossen



Boden mit AG



Form O

Deckel mit Stutzen



Boden mit Loch



Form P

Deckel spezial



Boden geschlossen



Artikelnummer	Darly Code	Form	Länge mm	Ø mm	Deckel	Boden	VE	Preis CHF
WHIRLPOOL-KARTUSCHEN								
A								
055750	SC750	E	100	100	50 mm Loch	50 mm Loch	9	45.00
055802 (a)	SC802	Foto	104	112	geschlossen	Bajonet	18	39.00/Paar
055726	SC726	E	120	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	61.00/Paar
055721 (b)	SC721	Foto	130	200	120 mm Loch	120 mm Loch	8	32.00
055732	SC732	D	170	130	Griff	50 mm Loch	9	80.00/Paar
055715	SC715	A	170	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	42.00
055753	SC753	N	140	180	geschlossen	50 mm AG fein	9	72.00
055725	SC725	E	180	100	60 mm Loch	60 mm Loch	18	20.00
055727	SC727	C	180	120	Griff	48 mm mit 2 Einschnitten	9	46.00
055780	SC780	I	180	150	50 mm Loch	50 mm AG fein	9	60.00
055020	SC711	E	180	220	50 mm Loch	60 mm Loch mit 2 Einschnitten	4	88.00
055759	SC759	E	190	180	100 mm Loch	100 mm Loch	4	69.00
055760	SC760	J	190	150	geschlossen	Dezentrierter Sitz	9	72.00
055784	SC784	P	190	150	geschlossen	Schiebesitz	9	84.00
055739	SC739	A	180	180	Griff	50 mm AG fein	4	64.00
055772	SC772	A	190	180	Griff	50 mm AG fein	4	34.00
055729 (c)	SC729	Foto	200	200	102 mm Loch vertieft	Loch mit Rand	4	88.00
055754	SC754	M	150	200	Griff	geschlossen	4	80.00
055012	SC734	E	200	110	50 mm Loch	50 mm Loch	18	17.00
055716	SC716	A	200	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	41.00
055745 (d)	SC745	Foto	220	130	geschlossen	75 mm AG fein	9	40.00
055720	SC720	A	200	170	Griff	50 mm AG fein	4	74.00
055718	SC718	A	200	145	Griff	3,8 cm AG fein	9	54.00
055003	SC714	A	210	150	Griff	3,8 cm AG grob	9	64.00
055736	SC736	A	210	150	Griff	50 mm Stutzen	9	64.00
055737 (e)	SC737	Foto	210	150	50 mm Clip Loch	3,8 cm AG grob	9	64.00
055788	SC788	E	219	256	152 mm Loch	152 mm Loch	4	134.00
055744	SC744	O	230	200	50 mm Loch	50 mm Stutzen	4	100.00
055023	SC709	A	230	150	Griff	3,8 cm AG fein	9	74.00
055005	SC705	E	230	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	54.00
055710	SC710	A	250	180	Griff	3,8 cm AG fein	4	72.00
054009	SC741	E	250	180	75 mm Loch	75 mm Loch	4	102.00
055779 (f)	SC779	Foto	260	130	Griff	3,8 cm IG grob	9	68.00
055756	SC756	E	250	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	66.00
055013	SC735	E	260	150	50 mm Loch	50 mm Loch	9	32.00
055717	SC717	A	260	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	45.00
055746	SC746	F	260	130	50 mm Loch	3,8 cm AG fein	9	64.00
055768 (g)	SC768	Foto	260	150	geschlossen mit Deckel	50 mm Loch	9	86.00
055713	SC713	E	270	220	75 mm Loch	75 mm Loch	4	112.00



Artikelnummer	Darlyly Code	Form	Länge mm	Ø mm	Deckel	Boden	VE	Preis CHF
055022	SC712	E	270	150	50 mm Loch	50 mm Loch	9	56.00
055021	SC730	G	270	180	4 x Y Clips	50 mm Loch mit Drehverschluss	4	102.00
055773	SC773	A	270	180	Griff	50 mm Stutzen	4	88.00
055786	SC786	L	270	180	Griff	68 mm Loch	4	100.00
055701	SC701	A	270	140	Griff	5 cm AG fein	9	62.00
055766	SC766	A	300	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	56.00
055790	SC790	E	303	162	75 mm Loch	75 mm Loch	4	105.00
055767	SC767	E	300	180	75 mm Loch	75 mm Loch	4	100.00
055751	SC751	E	300	150	50 mm Loch	50 mm Loch	9	69.00
055719	SC719	A	320	130	Griff	5 cm AG fein	9	72.00
055757	SC757	K	330	130	Griff	3,8 cm IG grob	9	80.00
055749	SC749	O	330	200	50 mm Loch	50 mm Stutzen	4	130.00
055704	SC704	E	340	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	45.00
055001*	SC706	E	340	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	64.00
055723 (i)	SC723	Foto	340	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	44.00
055722	SC722	F	360	210	64 mm Loch	5 cm AG fein	4	110.00
055787	SC787	L	380	180	Griff	68 mm Loch	4	163.00
055004	SC822	E	373	180	100 mm Loch	100 mm Loch	9	90.00
055777	SC777	E	380	140	50 mm Loch	50 mm Loch	9	100.00
055774	SC774	A	380	180	Griff	50 mm Stutzen	4	124.00
055826	SC826	A	375	180	Griff	50 mm AG fein	4	128.00
055000	SC810	E	380	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	90.00
055006		B	380	189	geschlossen	53 mm Loch	9	164.00
055702	SC702	H	390	170	Griff	5 cm AG grob	4	78.00



* Grössere Filterfläche

Artikelnummer	Darly Code	Form	Länge mm	Ø mm	Deckel	Boden	VE	Preis CHF
WHIRLPOOL-KARTUSCHEN								A
055775	SC775	D	410	200	Griff	90 mm Loch	4	148.00
055761	SC761	E	440	220	100 mm Loch	100 mm Loch	4	174.00
055731	SC731	H	450	150	Griff	5 cm AG grob	9	84.00
055738	SC738	E	450	140	50 mm Loch	50 mm Loch	4	90.00
055007	SC707	B	460	210	mit Schloss	64 mm Loch mit Fase	4	165.00
055762 (a)	SC762	Foto	480	110	60 mm Loch	60 mm Loch	4	52.00
055763 (b)	SC763	Foto	480	220	60 mm Loch	Schiebesitz	4	150.00
055708	SC708	F	480	210	5 cm Stutzen	64 mm Loch mit Fase	4	144.00
055733	SC733	E	510	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	94.00
054011	SC742	E	500	180	75 mm Loch	75 mm Loch	4	128.00
055002	SC792	E	600	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	142.00
055769	SC769	E	770	140	50 mm Loch	50 mm Loch	4	146.00
055765 (c)	SC765	Adapter					8	28.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ESTELLE KARTUSCHEN-REINIGUNGSGERÄT

C

Mit diesem einzigartigen, patentierten Kartuschen-Reinigungssystem reinigen Sie Ihren Filter schnell, einfach und durch den hohen Wasserdruck sehr gründlich. Da keine Chemikalien benötigt werden, ist das Estelle sehr umweltfreundlich. Sie sparen 80% im Vergleich zu anderen Reinigungsmethoden.

Sie stellen einfach den schmutzigen Filter in das Gerät, verbinden es mit einem Gartenschlauch und öffnen den Hahn. Der Filter wird in ca. einer Minute gründlich gereinigt.

Für Filter mit einer maximalen Länge von 360 mm, einem Aussendurchmesser von 200 - 350 mm und einem Innendurchmesser von 30 - 80 mm.

055202	Estelle Reinigungsgerät (ohne Filterkartusche) inkl. Gardena Klick-Adapter für den Gartenschlauch-Anschluss, mit 4 Adapter für verschiedene Filtervarianten	149.00
--------	---	--------



Whirlpool Steuerungen und Pumpen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BAUR WHIRLPOOL STEUERUNG

C

Die Baur Steuerung ist standardmässig für den Betrieb mit 230 V Massagepumpen vorgesehen. Optional kann die Steuerung für den Betrieb mit 400 V Pumpen mit Zusatzgeräten ausgerüstet werden. Alle Aggregate werden 1x täglich aktiviert (Spülprogramm). Diese Funktion kann auch ausgeschaltet werden.

201024	(a) WP-Steuerung 230.ST.P4 5-Funktionen mit 4 Abgängen, Anschluss für 5/5 Sensortaster, mit 5 Tasten und 5 LED grün	857.00
201025	(b) WP-Sensortaster mit 5 Taster und 5 LED, 10 m Kabel, mit weissem Ring kompl. (auch für Aussenanwendung geeignet)	194.00
201029	Niveau-Steuerung mit 3 potentialfreien Umschaltkontakten Anschluss bis zu 3 Wasserstandssensoren.	304.00
201030	Wasserstandssensor zur Erfassung des Wasserniveaus berührungslos zum Medium (es benötigt 3 Stk. pro System)	83.00



OSF WHIRLPOOL STEUERUNG

C

081145	(c) Elektronik-Control zum Schalten von einer Pumpe oder einem Gebläse 230/400 V, max. 8 A	775.00
081146	EL-Taster beleuchtet zu Elektronik-Control inkl. 1,5 m Kabel (Einbau unter Wasser)	272.00



GENESIS WHIRLWANNEN-PUMPEN MIT SELBSTENTLEERUNG

A

201096	(d) Perseus 460 Whirlwannen-Pumpe 1,2 kW, 230 V	576.00
201099	(d) Perseus 460 Whirlwannen-Pumpe 1,2 kW, 230 V mit eingebautem pneumatischem Schalter	622.00
201097	(d) Perseus 450 Whirlwannen-Pumpe 0,55 kW, 230 V	358.00
201098	(d) Perseus 450 Whirlwannen-Pumpe 0,55 kW, 230 V mit eingebautem pneumatischem Schalter	422.00
201100	Anschluss zu Perseus-Pumpen Klebemuffe Ø 50 mm	11.80



BALBOA WHIRLPOOLPUMPEN

A

201180	(e) Pumpe HA440NG 1,5 PS 1-Geschwindigkeit AMP 230 V, 1023063	738.00
201184	Pumpenkabel 1-Geschwindigkeit 14 AWG 5F, 21086	72.00
201185	(f) Pumpenkabel 2-Geschwindigkeiten 14/4 9100, 21087+	54.00
201190	4-poliger AMP Stecker, 40-1692	6.60



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



RIVIERA PN-SCHALTER – ROTGUSS MIT KONTERMUTTER **S**

222-066	Grundelement zu PN-Drücker 107/1 (mit roter Membrane)	120.00
222-082	Grundelement zu PN-Drücker 107 (unter Wasser montierbar, mit schwarzem Balg)	120.00
222-071	Oberteil zu PN-Drücker 107/1, V4A	95.00
222-072	Oberteil zu PN-Drücker 107/1, weiss	68.00
222-070	Oberteil zu PN-Drücker 107, V4A	95.00
222-073	Oberteil zu PN-Drücker 107, weiss	68.00



GEBLÄSE **A**

201094	Genesis Badewannengebläse 0,9 kW, 230 V, GB90-2NN-S	426.00
201093	Genesis Badewannengebläse 0,9 kW, 230 V, mit eingebautem pneumatischem Schalter, GB90-2AN-S	462.00
201092	Genesis Badewannengebläse 1,2 kW, 230 V, GB120-2NN-S	440.00
201091	Genesis Badewannengebläse 1,2 kW, 230 V, mit eingebautem pneumatischem Schalter, GB120-2AN-S	462.00
201095	Genesis Badewannengebläse 0,9 kW, 230 V, stufenlos verstellbar, GB90-2VH-S	692.00
201102	Taster zu 201095	116.00
201101	Anschluss zu Genesis Badewannengebläse, G 1 1/2" Klebemuffe Ø 32 mm	12.00




PN-SCHALTER **A**

201077	(a) Pneumatischer Drücker, Blende ABS weiss Ø 43 mm	26.00
201078	(b) Pneumatischer Drücker, Blende verchromt Ø 43 mm	26.00






a



b



c



d



e

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WHIRLPOOL-ZUBEHÖR

S

182016	(a) Paradise Spa Vac für Whirlpools, Hand-Vakuumsauger	130.00
223-001	(b) Nackenkissen Portable Spa's (Isola) lichtgrau mit 2 Saugnäpfen pro Stück	92.00
223-120	Nackenkissen Wave grau mit 2 Befestigungsschrauben	105.00
223-121	(c) Nackenkissen Wave weiss mit 2 Befestigungsschrauben	105.00
223-122	Kopfstütze Strato schwarz mit 2 Befestigungsschrauben, klappbar	136.00
223-123	Kopfstützen-Überzüge hellblau aus Trevira CS für Strato 2.0 / 2.3	92.00
223-124	(d) Kopfstützen-Überzüge brombeer aus Trevira CS für Strato 2.0 / 2.3	92.00
223-125	Kopfstützen-Überzüge grau aus Trevira CS für Strato 2.0 / 2.3	92.00

ERSATZKARTUSCHEN ZU WHIRLPOOLS

S

055003	(e) Ersatzkartusche zu Strato 2.0 / 2.1 / 2.4, Penta, Sienna und Isola Spa's	64.00
054011	Ersatzkartusche zu Relaxo 255, Avalo 275, Quenta 255, Wave 255 Highligné/Public (zu Hayward C500)	128.00
055001	Ersatzkartusche zu Strato 2.3 und Wave 2.0	64.00
223125	Ersatzkartusche zu Vitara	55.00
055005	Ersatzkartusche zu CSide	54.00



**Einbauteile
aus Kunststoff
und Trafos**



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ECOPROOF BELEUCHTUNGSMITTEL IP68, FÜR 12 V AC / 20 V DC TRAFOS MIT KABELVERSCHRAUBUNG ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN PAR 56 120 / 300 W LAMPEN **C**
 Lampe PAR56 Ecoproof mit Fernbedienung für die Renovierung von Becken deren Projektor in ABS Kunststoff beschädigt wurde. Kompatibel zu jeder Einbau-Nische dank seines Renovierungs-Kits.
Lampen nicht über Gebäudeautomation steuern. Frontglas flache Ausführung.



067100 (a) Ecoproof 60 LED Lampe kaltweiss (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, Winkel ca. 120° 127.00

067103* (a) Ecoproof 90 LED Lampe RGB (512 Lumen), PAR 56, Fernbedienung, Farbwechsel durch ON/OFF-Schaltung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme, 16 Watt, Winkel ca. 120° 238.00



067117 (b) Renovations-Kit mit Blende in ABS weiss, Blende Ø 290 mm kompatibel mit fast allen Einbaunischen 59.00

BELEUCHTUNGSMITTEL STANDARD IP68, FÜR 12 V AC / 20 V DC TRAFOS ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN PAR 56 120 / 300 W LAMPEN **C**
 Die ideale Lösung für PAR 56 Lampen 300 W. Universell in der Grösse, mit den meisten Scheinwerfern auf dem Markt kompatibel. **Frontglas flache Ausführung.**



067115 (c) Standard 60 LED Lampe kaltweiss (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, Winkel ca. 120° 89.00

067116* (c) Standard 90 LED Lampe RGB (512 Lumen), PAR 56, Fernbedienung, Farbwechsel durch ON/OFF-Schaltung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme, 16 Watt, Winkel ca. 120° 210.00



FLACHSCHEINWERFER-EINSATZ 12 V AC ODER 20 V DC **C**
 Flachscheinwerfer-Einsatz mit Fernbedienung zum Einschrauben in eine Wanddurchführung von 1½"
Es können unsere Trafos (siehe Seite 150) verwendet werden.

067113 (d) Flachscheinwerfer 60 LED kaltweiss (1450 Lumen), 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, mit weisser Blende und 2 m Kabel vormontiert 181.00

067114 (d) Flachscheinwerfer 90 LED RGB (600 Lumen), Fernbedienung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme 16 Watt, mit weisser Blende und 2 m Kabel vormontiert 281.00



067119 (e) Blende einzeln Edelstahl-Design zu Seamaid, Flachscheinwerfer 59.00

*Nur für Becken mit einer Lampe. Für Becken mit mehreren Lampen 067103 oder 067116 mit 067112 oder 067110 verwenden.



LED Beleuchtungsmittel

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR C		
	067112 (f) Seamaid 1-Kanal Funkempfänger zur Steuerung mehrerer Scheinwerfer mit Fernbedienung	122.00
	067108 (g) Fernbedienung (Ersatz) für RGB	30.00
	067110 (h) Seamaid 4-Kanal Funkempfänger zur Steuerung mehrerer Scheinwerfer mit Fernbedienung	189.00
	067118 (i) Seamaid Antennen-Kit mit 3 m Kabel für Artikel 067112 und 067110	44.00
LED-BELEUCHTUNGSKIT FÜR AUFSTELLBECKEN IP68 C		
Lampenset ideal für die Beleuchtung eines Aufstellbeckens aus ABS. Befestigung an einer Einlaufdüse.		
	067120 (j) LED Beleuchtungsset weiss (1000 Lumen) mit 6 m Kabel, 14 Watt, 6500 K inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1 1/2"	162.00
SPA ELECTRICS LED BELEUCHTUNGSMITTEL, FÜR 12 V-TRAFOS		
Das energieeffiziente Beleuchtungsmittel mit sehr langer Lebensdauer. Einfache Benutzung und einfache Installation (kein Trafo- und Kabelaustausch notwendig). Spa Electrics LED Lampen sind in weiss (4500 K) und RGB mit 8 fixen Farben (blau, magenta, rot, hellgrün, grün, aquamarin, kaltweiss, warmweiss), 2 automatischen Programmen, durch schnelles Ein- und Ausschalten wird zum nächsten Programm geschaltet, erhältlich.		
	Lampen nicht über Gebäudeautomation steuern.	
POWER LED ZUM AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN 120 / 300 W LAMPEN C		
	067200 (k) High Power LED Lampe kaltweiss PAR 56 (4500 K) 1700 Lumen 9 High Power LED, 17 Watt	345.00
	067201 (k) High Power LED Lampe RGB PAR 56 27 High Power LED à 1,3 Watt (9x rot, 9x grün, 9x blau), 36 Watt	435.00

ACHTUNG
Passt nicht in MTS Scheinwerfer!



KAPITEL 6 | EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF UND TRAFOS

Trafos



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
VERGOSSENER SICHERHEITSTRANSFORMATOR FÜR SCHWIMMBAD-SCHEINWERFER NACH VDE0570 / EN61558 – MIT BIPOLARER LED FUNKTIONSANZEIGE		A
063011	Vollverguss-Trafo 50 VA (Watt) 12 V mit 1 sekundärseitigem Anschluss	104.00
063000	Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	118.00
063009	Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	212.00
063001	Vollverguss-Trafo 200 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	250.00
063012	Vollverguss-Trafo 200 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	292.00
063002	Vollverguss-Trafo 300 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	284.00
063004	Vollverguss-Trafo 600 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	382.00
063005	Vollverguss-Trafo 900 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 3 sekundärseitigen Anschlüssen	620.00
073004	Trafo 400 VA (Watt) 30 V DC CE geprüft für 2 Halogen-Scheinwerfer mit 200 W / 30 V für 1 Halogen-Scheinwerfer mit 400 W / 30 V	496.00



KAPITEL 6 | EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF UND TRAFOS

Ersatzlampen und -kabel

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ERSATZLAMPEN ZU PAR 56 UNTERWASSERSCHINWERFER		A
	063007	(a) Ersatzlampe 120 W / 12 V	96.00
	063008	(a) Ersatzlampe 300 W / 12 V	58.00
	ERSATZLAMPEN ZU HALOGEN UND LED-UNTERWASSERSCHINWERFER		S
	071-101	(b) Halogen-Ersatzlampe 50 W 12 V, GY6,35	13.00
	071-102	(b) Halogen-Ersatzlampe 75 W 12 V, GY6,35	19.00
	071-100	(b) Halogen-Ersatzlampe 175 W 12 V, GY6,35	232.00
	071-095	(c) LED Ersatzlampe warmweiss 7,5 W, (entspricht 60 W Halogen) GU5,3, als Ersatz 071-103, 071-104 und 071-105	84.00
	071-105	(d) Halogen-Ersatzlampe 20 W 12 V, GU5,3	19.40
	073-001*	Halogen-Ersatzlampe Wibre 200 W 30 V	290.00
	073-002*	Halogen-Ersatzlampe Wibre 400 W 30 V	324.00
	ERSATZKABEL ZU HALOGEN-UNTERWASSERSCHINWERFER		C
	061-089	Kabel 2 x 6,0 mm ² schwarz Ø 13,6 mm (OWM/Astral)	16.10/m
	061-090	Kabel 2 x 6,0 mm ² Silikon rot Ø 11,6 mm (Lahme/MTS)	16.10/m
	061-091	(e) Kabel 2 x 2,5 mm ² Silikon rot Ø 11 mm (Lahme/Wibre)	14.00/m
	061-109	Kabel 2 x 1,5 mm ² Silikon rot Ø 7,6 mm	9.00/m
			

*Nur solange Vorrat!



Skimmer

INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SKIMMER			C
A-5250-W	(a) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss		300.00
A-5350-W	(b) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss, inkl. Flanschsatz		425.00
ZUBEHÖR ZU SKIMMER			C
A-5260	(c) Absaugplatte (A-5270) komplett inkl. Anschlussfitting A-9050 Ø 195 mm		50.00
A-5281	(d) Verlängerung 100 mm		47.00
ERSATZTEILE ZU SKIMMER			C
A-5250-520-W	(e) Deckel weiss (250 x 250 mm)		47.00
A-5250-521-W	(f) Hals weiss		47.00
A-5250-524	(g) Skimmerkorb inkl. Henkel in Kunststoff Masse: Ø 195 mm oben, 150 mm unten, Höhe 160 mm		32.00
A-5250-530	(h) Skimmerwehr weiss (186 x 162 mm)		59.00
A-5350-536	Blende weiss		20.00
A-5350-535	(i) Flanschsatz komplett in Kunststoff		59.00
A-5350-534	Flanschdichtung (2)		10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)		14.00
A-9050	(j) Anschlussfitting G 1½" für NW 38		15.00



*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



NIVEAUREGLER **C**

A-5291-W (a) OWM Niveauregler Deluxe 1 - 10 bar, Deckel weiss 375.00



ZUBEHÖR ZU NIVEAUREGLER **C**


A-5250-520-W (b) Deckel weiss (250 x 250 mm) 47.00

A-5250-521-W (c) Hals weiss 47.00

A-5291-527-K (d) Ersatzventil mit gebogener Gewindestange inkl. Schwimmer 319.00



A-5290-530 Ersatzschwimmer 15.00



BODENSAUGER CLEANY – DER BESTE MANUELLE BODENSAUGER **C**
 für Folien-, Polyester- und Betonbecken, mit Rädchen und Bürsten, drehbarer Anschlussfitting, Kreuzgelenk kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten).
Speziell auch für Schwimmteiche geeignet.

A-9020 (e) OWM Bodensauger Cleany 188.00

A-9020-917 Kreuzgelenk 37.00

A-9050 Anschlussfitting G 1½" für NW 38 15.00

INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

Unterwasserscheinwerfer rund

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<div style="background-color: #f9e79f; padding: 5px;"> <p>UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0-15° C Komplet mit 3 m Anschlusskabel, runder Frontring</p> </div>			
A-14020-D	(a) Scheinwerfer OWM 300 W / 12 V		373.00
A-14020-200	(b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff	 	44.00
A-14020-200-V4A*	Flanschsatz kompl. in V4A	 	188.00
<div style="background-color: #f9e79f; padding: 5px;"> <p>EINSÄTZE ZU UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND C</p> </div>			
A-14020-107	(c) Einbaunische		124.00
A-14020-E	(d) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 3 m Kabel		263.00
A-14020-E-10m	(d) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 10 m Kabel		394.00
A-14020-E-20m	(d) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 20 m Kabel		584.00
A-14020-E-R-10M	Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB (mit Fernbedienung) mit 10 m Kabel		755.00
A-14020-E-R-20M	Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB (mit Fernbedienung) mit 20 m Kabel		860.00



INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

*Nur solange Vorrat!



Unterwasserscheinwerfer rund und eckig

6



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ERSATZTEILE ZU UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND **C**

A-14000-146	(a) Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe		25.00
A-14000-146-LED	Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe		15.00
A-14000-143	(b) Scheinwerfergehäuse		55.00
A-14020-104	(c) Frontring zu UWS rund		55.00
A-14000-147-S	Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)		10.00
A-14000-166	O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)		10.00
063008	Ersatzlampe 300 W / 12 V		58.00
A-14020-110	(d) Blende zu UWS rund		50.00
A-14020-200	Flanschsatz kompl. in Kunststoff	 	44.00
A-14020-200-V4A*	Flanschsatz kompl. in V4A	 	188.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (18 Stk.)		14.00
A-14020-110-V4A	(e) Blende klein in V4A (Einsatz verstellbar)		130.00
A-14020-110-G-V4A*	Blende gross in V4A (Einsatz nicht verstellbar)		162.00

UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG **C**
 Kompl. für Betonbecken mit 3 m Anschlusskabel, grosser eckiger Frontring
Für Folienbecken muss der Flanschsatz separat bestellt werden.

A-14008-D	(f) Scheinwerfer OWM 300 W / 12 V		368.00
A-14000-150	Flanschsatz kompl. in Kunststoff	 	44.00

INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

*Nur solange Vorrat!





Unterwasserscheinwerfer eckig

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EINSÄTZE ZU UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG C		
	A-14000-141-D (g) Einbaunische	107.00
	A-14008-E (h) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 3 m Kabel	287.00
	A-14008-E-10m (h) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 10 m Kabel	364.00
	A-14008-E-R-10M Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB (mit Fernbedienung) mit 10 m Kabel	776.00
	A-14008-E-R-20M Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB (mit Fernbedienung) mit 20 m Kabel	880.00
	ERSATZTEILE ZU UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG C	
	A-14000-146 (i) Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe	25.00
	A-14000-146-LED Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe	15.00
	A-14000-143 (j) Scheinwerfergehäuse	55.00
	A-14000-142-G (k) Frontring zu UWS eckig, gross 240 x 240 mm	62.00
	A-14000-142-V4A* Edelstahl Frontring aus V4A	135.00
	A-14000-147-S Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)	10.00
	A-14000-166 O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)	10.00
	063008 Ersatzlampe 300 W / 12 V	58.00
	A-14000-150 Flanschset kompl. in Kunststoff  	44.00
	A-5311-582-G Schrauben-Set zu Flanschset (20 Stk.)	14.00
ANSCHLUSSDOSEN INKL. SPEZIALSTOPFBÜCHSE UND VERGUSSMASSE C		
	A-14010* Anschlussdose kompl. 21/21 (2 Anschlüsse) inkl. 1 kg Vergussmasse	112.00
	A-14011 (l) Anschlussdose kompl. 21/21/21 (3 Anschlüsse) inkl. 1 kg Vergussmasse	115.00
	A-14010-10 Deckel	24.00

INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

*Nur solange Vorrat!



	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	BODENABLAUF ECKIG			C
	A-5033	(a) Bodenablauf quadratisch mit Gitter in Kunststoff		67.00
	ERSATZTEILE ZU OWM BODENABLAUF ECKIG			C
	A-5033-507	(b) Gitter quadratisch in Kunststoff		25.00
	BODENABLAUF RUND			C
	A-5040	(c) Bodenablauf rund mit Gitterblende in Kunststoff		94.00
	A-5312	(c) Bodenablauf rund inkl. Flanschsatz und Gitterdeckel in Kunststoff	 	114.00
	ERSATZTEILE ZU BODENABLAUF RUND			C
	A-5040-101	(d) Gitter rund in Kunststoff (Ø 140 mm)		29.00
	A-5312-202	(e) Flanschsatz inkl. Deckel in Kunststoff		64.00
	A-5312-203	Dichtungen rund (2)		10.00
	A-5311-582-K	Schrauben-Set zu Flanschsatz (8 Stk.)		10.00
	WANDDURCHFÜHRUNGEN – SPEZIELL STARKE AUSFÜHRUNG			C
	2" IG, Gewindelänge 55 mm, 1½" IG, Gewindelänge 88 mm, Kragendurchmesser 110 mm, Gesamtlänge 250 mm			
	061042	(f) Beckenwanddurchführung Typ OWM gesandet		69.00

Einlaufdüsen

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINLAUFDÜSEN			C
 a	A-5201-W (a) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG		24.00
	A-5202-W (a) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG		24.00
	A-5203-W (a) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG		24.00
 b	A-5321-W (b) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
	A-5322-W (b) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
	A-5323-W (b) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
 c	A-5331-W (c) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
	A-5332-W (c) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
	A-5333-W (c) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
 d	ERSATZTEILE ZU ALLEN EINLAUFDÜSEN		C
	A-5201-E-W (d) Einsatz weiss Ø 9 mm		15.00
	A-5202-E-W (d) Einsatz weiss Ø 12 mm		15.00
	A-5203-E-W (d) Einsatz weiss Ø 19 mm		15.00
 e	A-5321-E-W (e) Einsatz weiss Ø 9 mm		32.00
	A-5322-E-W (e) Einsatz weiss Ø 12 mm		32.00
	A-5323-E-W (e) Einsatz weiss Ø 19 mm		32.00
 f	A-5220-506-W Einschraubplatte weiss		15.00
	A-5209-W (f) Verschlusszapfen weiss 1½" mit O-Ring		15.00
	A-9050 (g) Anschlussfitting 1½" für NW 38		15.00
 g	A-5320-500 Flanschsatz kompl. in Kunststoff		22.00
	A-5330-512 Dichtung (2) zu Einlaufdüse		5.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SKIMMER V20 A

061020	(a) Skimmer V20 nicht mit Pevicol kleben		464.00
061021	(b) Flanschsatz		126.00

ZUBEHÖR ZU SKIMMER V20 A

061023	(c) Skimmerhalsverlängerung 50 mm		54.00
061022	(d) Skimmerblende ABS weiss		54.00
061095	(e) Skimmerbeckenwanddurchführung		188.00
061024	(f) Absaugplatte (Ø 200 mm)		82.00
061025	(g) Niveau-Ventil MTS R 1/2", 2 bis 4 bar		106.00

ERSATZTEILE ZU SKIMMER V20 A

061-021	(h) Skimmerwehr (240 x 160 mm)		68.00
061-022	(i) Skimmerkorb olivgrün		58.00
061-019	(j) Deckel (213 x 213 mm)		54.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINLAUFDÜSEN			A
061026	(a) Grundelement 40 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		24.00
061027	(a) Grundelement 70 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		26.00
061028	(b) Grundelement 40 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		26.00
061029	(b) Grundelement 70 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		33.00
061034	(c) Befestigungssatz Kontermutter mit Dichtung 2" IG		3.60
061030	(d) Flanschsatz		28.00
061033	(e) Einlaufdüse Ø 8 mm		17.00
061032	(e) Einlaufdüse Ø 25 mm		17.00
061039	(f) Verschlussstopfen (ideal als Winterverschlussstopfen)		24.00
061035	(g) Verstellbare Kulissee		21.00
061036	(h) Muschel als Einlauf oder Überlauf verwendbar		24.00
061037	(i) Anschlussnippel für Bodensauggerät		30.00
061038	(j) Montageschlüssel zur Befestigung der Grundelemente und Einlaufdüsen		64.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BODENABLAUF **A**

061040	(a) Bodenablauf aus ABS		164.00
061-027	Flanschring		38.00
061-028	Flanschdichtung		22.00
061-029	Schrauben-Set (8 Stk.)		24.00
061-030	Chromstahldeckel		36.00

UNTERWASSERSCHWIMMLAMPEN RUND ZUBEHÖR UND EINZELTEILE **A**

061057	(b) Einbaunische		202.00
061058	(c) Einbaunische		324.00
061-032	(d) Flanschsatz komplett zu UWS		56.00
061055	(e) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) mit Edelstahlblende, 3 m Kabel		594.00
061047	(f) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) mit Kunststoffblende, 3 m Kabel		280.00
061051	(f) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) mit Kunststoffblende, 10 m Kabel		498.00
061053	(f) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) mit Kunststoffblende, 15 m Kabel		618.00
061054	Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) mit Kunststoffblende, 20 m Kabel		716.00
061091	(g) Anschlussdose weiss ohne Vergussmasse		68.00
061-090	Aufpreis für längeres Kabel 2 x 6 mm ²		16.10/m

KAPITEL 6 | EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF UND TRAFOS

Einbauteile aus Kunststoff

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	BÜSSING ERSATZTEILE ZU UNTERWASSERSCHINWERFER		A
	061062	Anschlussdose grau	90.00
	061065	(a) Nische	114.00
	061066	Flanschsatz	78.00
	061067	(b) Scheinwerfereinsatz mit 2,4 m Kabel	326.00
	061-041	O-Ring zu Lampengehäuse	14.00
	061-039	(c) Frontring	106.00
	SKIMMERKLAPPEN ZUM ANPASSEN		A
	061-062	(d) 8,5" Breite 215 mm	50.00
	061-064	(d) 10" Breite 254 mm	60.00
	RINNENABLAUF FÜR ÜBERLAUFBECKEN		A
	061010	(e) Rinnenablauf GR60 SIL in ABS grau, 2½" AG, mit Kontermutter und 2 Dichtungen 120 l/min	90.00
HAYWARD ANSCHLUSSDOSE		C	
	061121	(f) Anschlussdose weiss mit Schlauchanschluss 25 und 32 mm inkl. Vergussmasse	103.00
			

NEU



A photograph of a person's arm holding a drink by a pool. The drink is in a glass with ice and a straw, garnished with a strawberry. The background shows a swimming pool and a wooden deck. A large white number '7' is overlaid on the bottom right corner of the image.

**Einbauteile aus
Rotguss, Bronze
und Edelstahl V4A**

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
OBERFLÄCHENABSAUGER/SKIMMER, EINBAUTIEFE 24 CM			C
071001	(a) Oberflächenabsauger Einbautiefe 24 cm mit 2" IG Anschluss		1'167.00
071002	(a) Oberflächenabsauger aus Bronze Gbz10* Einbautiefe 24 cm mit 2" IG Anschluss		1'486.00
071004	Flanschsatz aus Bronze Gbz10* mit Blende V4A	 	198.00
ZUBEHÖR ZU SKIMMER 071001			C
071005	(b) Blendrahmen aus V4A		159.00
071006	(c) Fliesenrahmen für Deckel		132.00
071008	(d) Doppelfliesenrahmen in Verbindung mit Wasserstandsregler Nr. 071023		244.00
071010	(e) Absaugplatte (Ø 167 mm)		53.00
071011	(f) Verlängerung aus Rotguss Länge 50 mm		299.00
071012	Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm		417.00
071014	Verlängerung aus Rotguss Länge 300 mm		860.00
071015	(g) Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm mit 350 mm breiter Saugöffnung		492.00
071027	(h) Blendrahmen aus V4A für Nr. 071015 (Verlängerung breite Saugöffnung)		384.00
071016	(i) Flanschsatz zu Nr. 071015 aus Bronze Gbz10* breite Saugöffnung		249.00
071-039	Allfit Befestigungsset zu elektr. Niveauregler		37.00



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ERSATZTEILE ZU SKIMMER 071001		A
	071-025	(j) Deckel einzeln V4A (182 x 182 mm)	176.00
	071-021	(k) Skimmerklappe aus V4A	132.00
	071-024	(l) Skimmerkorb	68.00
	071-022	Skimmerkorb rechteckig tief (alte Ausführung)	196.00
	071-029	Dichtung zu Skimmerflansch	24.00
	WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH / EINBAUTIEFE 11 CM zu Skimmer 071001		C
	071023	(m) Wasserstandsregler mechanisch aus Rotguss, Einbautiefe 11 cm passend zu Skimmer Nr. 071001	498.00
	071026	Wasserstandsregler mechanisch aus Bronze Gbz10* , Einbautiefe 11 cm	576.00
	ERSATZTEILE ZU WASSERSTANDSREGLER 071023		A
	071-031	(n) Schwimmerschalter Jomo, bis 10 bar	142.00
	071-026	Deckel einzeln V4A	144.00
			

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
OBERFLÄCHENABSAUGER/SKIMMER, EINBAUTIEFE 16 CM			C
071000	(a) Oberflächenabsauger, Einbautiefe 16 cm mit 2" IG Anschluss		1'236.00
071004	(b) Flanschsatz aus Bronze Gbz10* mit Blende V4A	 	198.00
ZUBEHÖR ZU SKIMMER 071000			C
071005	(c) Blendrahmen aus V4A		159.00
071017	(d) Fliesenrahmen für Deckel		163.00
071011	(e) Verlängerung aus Rotguss Länge 50 mm		299.00
071012	Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm		417.00
071014	Verlängerung aus Rotguss Länge 300 mm		860.00
071015	(f) Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm mit 350 mm breiter Saugöffnung		492.00
071027	(g) Blendrahmen aus V4A für Nr. 071015 (Verlängerung breite Saugöffnung)		384.00
071016	(h) Flanschsatz zu Nr. 071015 aus Bronze Gbz10* breite Saugöffnung		249.00



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE ZU SKIMMER 071000		A
071-027	(i) Deckel einzeln V4A (312 x 155 mm)	318.00
071-020	(j) Skimmerklappe 2-teilig	84.00
071-023	(k) Skimmerkorb	100.00



WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH / EINBAUTIEFE 14 CM		C
071024	(l) Wasserstandsregler mechanisch aus Rotguss, Einbautiefe 14 cm passend zu Skimmer Nr. 071000	691.00



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE ZU WASSERSTANDSREGLER 071024		A
071025	Fliesenrahmen für Deckel	178.00
071-032	(m) Schwimmerschalter Schwab	164.00
071-030	Deckel einzeln V4A	242.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<p>BODENABLÄUFE MIT ANTIWIRBELDECKEL C</p> <p>Aus Sicherheitsgründen wird der Einbau von 2 Bodenabläufen im Abstand von 2 m empfohlen, wenn diese als Ansaugteil des hydraulischen Systems genutzt werden.</p>		
071031	(a) Bodenablauf mit senkrechtem, Abgang G 2" IG mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A	196.00
071033	(b) Bodenablauf mit rechtwinkligem, 90°-Abgang G 2" IG mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A	241.00
071028	(c) Bodenablauf mit rechtwinkligem, 90°-Abgang G 2" IG aus Bronze Gbz10* mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A	276.00
071039	(d) Bodenablauf G 1½" IG mit Stehbolzen und Konterflansch (innendichtend) mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A	274.00
071029	(d) Bodenablauf G 1½" IG mit Stehbolzen und Konterflansch (innendichtend) aus Bronze Gbz10* mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A	316.00
071034	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*	67.00
071038	Flanschsatz aus V4A	116.00
<p>ERSATZTEILE ZU BODENABLÄUFE A</p>		
071-001	(e) Antiwirbeldeckel einzeln 168 mm V4A	98.00
071-005	(f) Rost aus Rotguss 120 mm V4A	158.00
071-070	Flanschdichtung	12.00
<p>BODENABLÄUFE MIT ROST C</p>		
071035	(g) Bodenablauf mit 90°-Abgang G 2" IG mit Rost 170 mm V4A	366.00
071036	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*	91.00
<p>ERSATZTEILE ZU BODENABLAUF 071035 A</p>		
071-007	Rost 170 mm V4A	194.00
071-072	Flanschdichtung	15.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNIVERSAL-WANDDURCHFÜHRUNGEN			C
071057	(a) 60 mm, 1½" innen/innen		111.00
071045	(b) 100 mm, 2" x 1½" innen/innen		127.00
071059	(c) Bronze Gbz10* , 100 mm, 2" x 1½" innen/innen		147.00
071040	(c) Bronze Gbz10* , 200 mm, 2" innen/innen		164.00
071044	(c) Bronze Gbz10* , 240 mm, 2" x 1½" innen/innen		166.00
071058	(c) Bronze Gbz10* , 240 mm, 2" x 1½" innen/innen		199.00
071041	Bronze Gbz10* , 240 mm, 2" innen/innen		181.00
071042	Bronze Gbz10* , 300 mm, 2" innen/innen		203.00
071128	Flanschsatz aus V4A zu Wanddurchführung		62.00
071055	Flanschsatz aus V4A zu Wanddurchführung		82.00



WANDDURCHFÜHRUNGEN UND VERBINDUNGSELEMENTE AUS ROTGUSS			C
071048	(d) 240 mm, 1½" innen/innen		139.00
071050	(e) Verbindungselement, 100 mm, 2" innen/innen		122.00
071051	(f) Verbindungselement, 100 mm, 2" innen/aussen		122.00
112040	(g) Bogen 90° G 2" innen		112.00



SCHALUNGSHILFE Montagehilfe bei Betonbecken mit Schalung			C
071054	(h) Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 2"		21.00
071056	(h) Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 1½"		21.00



MESSWASSERENTNAHME Nur mit Wanddurchführungen Universal einsetzbar Ansauggeschwindigkeit bis 8 m³/h nach den Vorgaben der DIN EN 13451			C
112-192	(i) Adapter zu Ansaugsieb und zugleich Flanschsatz		76.00
112-193	(j) Ansaugsieb Ø 130 mm Edelstahl		161.00
112-194	(k) Ansaugsieb Ø 130 mm weiss		184.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



TIPP
Für Fertigbecken wählen Sie eine Düse für Fliesenbecken und zusätzlich einen Kontersatz.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

EINLAUFDÜSEN MIT KUGEL UND BLENDE AUS V4A **C**

071070	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 8 mm	 	121.00
071071	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 12 mm	 	121.00
071072	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 18 mm	 	121.00
071088	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, 4x Ø 8 mm	 	121.00
071073	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 70 mm, Ø 8 mm	 	126.00
071074	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 70 mm, Ø 12 mm	 	126.00
071075	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 70 mm, Ø 18 mm	 	126.00
071076	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 8 mm	 	132.00
071077	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 12 mm	 	132.00
071086	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 12 mm	 	211.00
071078	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 18 mm	 	132.00
071085	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, 4x Ø 8 mm	 	156.00
071079	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 70 mm, Ø 8 mm	 	156.00
071080	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 70 mm, Ø 12 mm	 	156.00
071087	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 12 mm	 	244.00
071081	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 18 mm	 	156.00



KONTERSÄTZE **C**

071082	Kontersatz G 1½"		24.00
071083	Kontersatz G 2"		29.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINLAUFDÜSEN MIT KUGEL UND BLENDE AUS V4A

C

071090	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 8 mm		173.00
071091	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 12 mm		173.00
071092	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 18 mm		173.00
071093	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 8 mm		187.00
071094	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 12 mm		187.00
071095	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 18 mm		187.00



EINLAUFDÜSEN ZUM ABFLANSCHEN EINER FOLIE

Ohne Grundelement, nur mit Universal-Wanddurchführung einsetzbar.

C

071100	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 8 mm		112.00
071101	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 12 mm		112.00
071102	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 18 mm		112.00
071-099	(b) Flansch IG aus Bronze Gbz10* mit Schrauben/Dichtung zu Flanschteil		54.00



EINLAUFDÜSEN

C

071107	(c) Grundelement aus Rotguss 62 mm, Düseneinsatz aus V4A, flache Ausführung, 1½" IG, Ø 12 mm		181.00
071108	(c) Grundelement aus Rotguss 62 mm, Düseneinsatz aus V4A, flache Ausführung, 1½" IG, Ø 18 mm		224.00
071161	Flanschteil mit 12 mm Kugel		126.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
 <p>DÜSEN-OBERTEILE MIT KUGEL UND BLENDE Quadratische Blenden auf Anfrage.</p>		C
071-056	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 8 mm	96.00
071-055	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 12 mm	96.00
071-053	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 18 mm	77.00
071-058	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 22 mm	96.00
071-059	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 4x8 mm	96.00
071-060	Düsen-Oberteil aus ABS weiss, Kugel Ø 8 mm	96.00
071-057*	Düsen-Oberteil aus ABS weiss, Kugel Ø 12 mm	96.00
 <p>VERSCHLUSS-STOPFEN</p>		C
071127	(b) Stopfen M45 x 1,5 mit O-Ring zu Kugel-Einlaufdüsen	30.00
 <p>EINLAUFMUSCHELN Auf Anfrage auch in rilsan weiss erhältlich, nicht ab Lager.</p>		C
071110	(c) Einlaufmuschel, 2" 40 mm Blende V4A 	164.00
071112	(d) Einlaufmuschel, 1½" 40 mm Blende V4A 	116.00
071116*	(e) Einlaufmuschel, 2" 40 mm Blende V4A 	117.00
		
		

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINLAUFFITTINGE MIT VERSTELLBAREM QUERSCHNITT			C
071118	(f) Einlauffitting mit verstellbarem Querschnitt V4A, 2", 40 mm		278.00
ANSAUGFITTINGE			C
071120	(g) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2", 40 mm		102.00
071121	(h) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2", 70 mm		147.00
071122	(i) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2" mit Flanschsatz		146.00
071123	(j) Steckverschluss-Tülle V4A		53.00
071124	(k) Steckverschluss-Stopfen V4A		62.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



a

BODENEINSTRÖMDÜSEN

c

071139	(a) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar, G 2", Blende V4A		202.00
--------	--	--	--------

071140	(a) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar, G 1½", Blende V4A		189.00
--------	---	--	--------



b

071141	(b) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar mit Anschlusswinkel, G 1½", Blende V4A		391.00
--------	---	--	--------

071144	(c) Flanschsatz kompl. aus Bronze Gbz10*		71.00
--------	--	--	-------



c

112008	Flanschsatz aus V4A		137.00
--------	---------------------	--	--------

071150	(d) PVC Reduktion Ø 98 mm / Ø 63 mm		56.00
--------	-------------------------------------	--	-------

071151	(e) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 1½" IG		49.00
--------	---	--	-------

071152	(e) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 2" IG		49.00
--------	--	--	-------



d

071154	(f) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 1½" AG		56.00
--------	---	--	-------

071153	(g) Rohrstück 33 cm Ø 110 mm x NW98 ND6		27.00
--------	---	--	-------



e



f



g

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt





h

RINNENABLÄUFE

C

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
071131	(h) Rinnenablauf 100 x 65 mm aus Rotguss kompl. mit Rost, mit senkrechtem Abgang 2" IG		127.00
071132	(i) Rinnenablauf 160 x 65 mm aus Rotguss mit senkrechtem Abgang 2" IG		149.00



i

RINNENSTEINFITTINGE

C

071133*	(j) Rinnensteinfitting G 2½" AG x G 2" IG, ohne Dichtung aus Rotguss, kompl. mit Rost Ø 108 mm		232.00
071-070	Dichtung für Rinnensteinfitting 071133		12.00
071135	(j) Rinnensteinfitting G 2" AG, 40 mm Gewindelänge kompl. mit Rost Ø 92,5 mm, ohne Dichtung		164.00
071134	(k) Rinnensteinfitting G 2" AG, 70 mm Gewindelänge kompl. mit Rost Ø 92,5 mm, ohne Dichtung		182.00
071-045	Dichtung für Rinnenfitting 071135 + 071134		10.00



j



k

*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PAR56 300 W UNTERWASSERSCHINWERFER **C**
 Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasserscheinwerfer zusammen.

Beispiel: Für Betonbecken die Einbaunische (Art. 071205) und den Scheinwerfer-Einsatz (Art. Nr. 071207).
 Je nach Beckenart wird ein zusätzlicher Flanschsatz benötigt (z.B. für Folienbecken Art. Nr. 071204 etc.).



071205	(a) Einbaunische kompl. aus Rotguss		381.00
071234	Einbaunische kompl. aus Bronze Gbz10*		433.00
071206	(b) Einbaunische kompl. mit Stehbolzen und Konterflansch		533.00
071245	(c) Einbaunische V4A zum Einschweißen in Edelstahlbecken		450.00
071204	(d) Flanschsatz aus Bronze Gbz10*		125.00
071219	Flanschsatz V4A		223.00
071246	Flanschsatz für Einbaunische V4A 071245		212.00
071207	(e) Unterwasser-Scheinwerfereinsatz aus Rotguss, Blende V4A kompl. mit Leuchte 300 W / 12 V, 2,5 m Kabel		499.00
071235	(e) Unterwasser-Scheinwerfereinsatz aus Bronze Gbz10* , Blende V4A kompl. mit Leuchte 300 W / 12 V, 2,5 m Kabel		633.00
071212	Scheinwerfereinsatz, Blende V4A mit 6 m Kabel		612.00
071214	Scheinwerfereinsatz, Blende V4A mit 10 m Kabel		677.00
071216	Scheinwerfereinsatz, Blende V4A mit 15 m Kabel		757.00
071217	Scheinwerfereinsatz, Blende V4A mit 20 m Kabel		838.00



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE		C
071218	(f) Verteildose rechteckig aus Rotguss für alle Scheinwerfer mit Kabelquerschnitte 2 x 6 mm ²	256.00
071-123	O-Ring 95 x 6,3 mm zu 300 W UWS (Birndichtung)	17.00
071-121	Flanschdichtung zu 071204	20.00
071-142	O-Ring 169 x 3 mm für 300 W UWS (Haltering)	15.00
071-122	(g) Blende V4A für 300 W UWS	160.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ERSATZTEILE

A

071-101	(h) Halogen-Ersatzlampe 50 W / 12 V, GY6,35	13.00
071-102	(h) Halogen-Ersatzlampe 75 W / 12 V, GY6,35	19.00
071-100	(h) Halogen-Ersatzlampe 175 W / 12 V, GY6,35	232.00
071-274	(i) Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring und Trockenbeutel 2 x 50 W GY6,35	148.00
071-275	(i) Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring und Trockenbeutel 2 x 65 W GY6,35	158.00



HALOGEN-UNTERWASSERSCHEINWERFER MIDI

C

Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasserscheinwerfer zusammen.

Beispiel: Für Betonbecken die Einbaunische (Art. 071223) und den Scheinwerfer-Einsatz (Art. Nr. 071224).
Je nach Beckenart wird ein zusätzlicher Flanschsatz benötigt (z.B. für Folienbecken Art. Nr. 071222 etc.).
Passende Standard-Trafos finden Sie auf Seite 150.

071223	(j) Einbaunische aus Rotguss kompl.	252.00
071222	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*	  60.00
071228	Flanschsatz aus V4A	 81.00
071224	(k) LED Scheinwerfereinsatz 8 W, 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 2 m Kabel	449.00
071244	LED Scheinwerfereinsatz 8 W / 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 6 m Kabel	519.00
071241	LED Scheinwerfereinsatz 8 W / 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 10 m Kabel	555.00
071242	LED Scheinwerfereinsatz 8 W / 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 15 m Kabel	600.00
071243	LED Scheinwerfereinsatz 8 W / 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 20 m Kabel	645.00
061-109	Kabel Silikon 2 x 1,5 mm ²	9.00/m
071-116	Steckschlüssel für Quetschverschraubung zu Kabel	45.00



LED-UNTERWASSERSCHEINWERFER

C

mit Kontermutter ohne Einbautopf, für Whirlpools und Whirlwannen

071230	(l) Maxi LED Unterwasser-Scheinwerfer kompl. mit Kontersatz für Whirlpools und Oberflurbecken, 650 Lumen, 8 W, mit 2 m Kabel, Blende Ø 85 mm V4A beschichtet	526.00
071296	(m) Trafo EVGE 25 VA, 230 V / 11,5 V, AC 2 A	195.00
061-109	Kabel Silikon 2 x 1,5 mm ²	9.00/m

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ERSATZTEILE ZU HALOGEN-SCHINWERFER

S

071-233	LED Ersatzlampe 8 W, GU 5,3, 650 Lumen passend zu 071224 / 071230 / 071241 / 071242 / 071243 / 071244	42.00
---------	---	-------



063008	(a) Ersatzlampe PAR 56 300 W / 12 V	58.00
--------	-------------------------------------	-------

071-095	(b) LED Ersatzlampe warmweiss 5 W, (entspricht 35 W Halogen) GU5,3, als Ersatz 071-103, 071-104 und 071-105	84.00
---------	--	-------

071-105*	(c) Halogen-Ersatzlampe 20 W / 12 V, GU5,3	19.40
----------	--	-------

071-276	Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring Halogen 50 W / 12 V, GU5,3	72.00
---------	---	-------




071-110	Blende Ø 85 mm zu Maxi SW V4A zu 071230	182.00
---------	---	--------

071-111	Blende Ø 85 mm zu Maxi SW weiss zu 071230	182.00
---------	---	--------

071-108	(d) Blende Ø 71 mm zu Midi SW V4A zu 071232	122.00
---------	---	--------

071-109	(e) Blende Ø 71 mm zu Midi SW weiss zu 071232	122.00
---------	---	--------



071-106	Blende Ø 57 mm zu Mini SW V4A zu 071236	98.00
---------	---	-------

071-107	Blende Ø 57 mm zu Mini SW weiss zu 071236	86.00
---------	---	-------

071-112	(f) Blende Ø 110 mm zu Midi SW V4A zu 071220	192.00
---------	--	--------

071-158	Blende Ø 140 mm zu Midi SW V4A zu Midi Fertigbecken	368.00
---------	---	--------



*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<p>24V DC POWER LED 3.0 GROSS SCHEINWERFER BLENDE Ø 270 MM Ausstrahlwinkel 80°, ab 6 m Beckenbreite Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.</p>			C
071205	(f) Einbaunisiche gross kompl. aus Rotguss		381.00
071206	(g) Einbaunisiche gross kompl. aus Rotguss mit Stehbolzen		533.00
071245	(h) Einbaunisiche V4A		450.00
071204	(i) Flanschsatz aus Bronze Gbz10*		125.00
071219	Flanschsatz aus V4A		223.00
071380	(j) 16er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 7900 Lumen, 24 V / 56 W weiss (Tageslicht), Blende V4A 270 mm, 10 m Kabel		1'448.00
071381	(j) 16er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 5500 Lumen, 24 V / 56 W RGBW, Blende V4A 270 mm, 10 m Kabel		1'653.00
	Aufpreis für längeres Kabel		12.00/m



<p>24 V DC POWER LED 3.0 MITTEL SCHEINWERFER BLENDE Ø 146 MM Ausstrahlwinkel 120°, bis 6 m Beckenbreite Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.</p>			C
071268	(k) Einbaunisiche mittel kompl. aus Rotguss		266.00
071265	(l) Einbaunisiche V4A		382.00
071269	(m) Flanschsatz aus Bronze Gbz10*		85.00
071368	Flanschsatz aus V4A		275.00
071382	(n) 8er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 4300 Lumen, 24 V / 24 W weiss (Tageslicht), Blende V4A 146 mm, 10 m Kabel		1'107.00
071383	(n) 8er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 3000 Lumen, 24 V / 24 W RGBW, Blende V4A 146 mm, 10 m Kabel		1'224.00
	Aufpreis für längeres Kabel		12.00/m

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Unterwasserscheinwerfer LED



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<p>24 V DC POWER LED 3.0 KLEIN SCHEINWERFER BLENDE Ø 110 MM Ausstrahlwinkel 50° Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.</p>			C
071223	(a) Einbaunische klein		252.00
071238	(b) Einbaunische V4A		449.00
071222	(c) Flanschsatz mit Dichtung und Schrauben aus Bronze Gbz10*		60.00
071228	Flanschsatz aus V4A		81.00
071384	(d) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 1890 Lumen, 24 V / 8 W, weiss (Tageslicht), 10 m Kabel, Blende V4A Ø 110 mm		628.00
071385	(d) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 1220 Lumen, 24 V / RGBW, 10 m Kabel, Blende V4A Ø 110 mm		628.00
	Aufpreis für längeres Kabel		8.00/m
<p>24 V DC POWER LED 3.0 SCHEINWERFER BLENDE Ø 71 MM INKL. KONTERMUTTER Speziell für Whirlpools Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.</p>			C
071386	(e) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz, 6000 K / 1890 Lumen, 24 V / 8 W, weiss, Kontermutter G 1½", 10 m Kabel		660.00
071387	(e) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz, 1220 Lumen, 24 V / 8 W, RGBW, Kontermutter G 1½", 10 m Kabel		660.00
	Aufpreis für längeres Kabel		8.00/m

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR ZU 24 V DC POWER LED 3.0

Bei RGBW Leuchten muss ein Vorschaltgerät verwendet werden, welches als Master eingesetzt werden kann (Art. 071339). Werden mehrere Geräte benötigt, muss ein Vorschaltgerät (Master) eingesetzt werden. Alle anderen Geräte dürfen Netzgeräte sein. Wenn ein Dimmer eingesetzt wird, kann ausschliesslich mit Netzgeräten gearbeitet werden, da der Dimmer eine Slow-DMX-Funktion besitzt.

Bei monochromen Leuchten sind für den Betrieb Netzgeräte ausreichend.



071340*	(f) Netzgerät (Slave) für LED 3.0 weiss, 24 V / 200 VA 4 Stück 16er LED. In Verbindung mit Unterverteilung (Art. 071388) 6 Stück 8er LED und 8 Stück 4er LED	893.00
---------	--	--------

071342	Netzgerät für 2x 4er Power LED 3.0 weiss 24 V / 25 VA für 2 Stk. 3 Power LED, nicht regelbar	326.00
--------	---	--------



071339	Vorschaltgerät (Master) für LED 3.0 RGBW, 24 V / 200 VA In Verbindung mit Unterverteilung (Art. 071388) 6 Stück 8er LED und 8 Stück 4er LED	1'525.00
--------	---	----------

071388	(g) Unterverteilung LED	111.00
--------	-------------------------	--------

071341	(h) Dimmer/Farbwechsler für LED 3.0 weiss oder RGBW für Vorschaltgerät und Netzgerät, Einbau in Unterputzdose	454.00
--------	--	--------



071337	(i) DMX-Einsteckmodul weiss oder RGBW passend für Vorschaltgerät (Master)	468.00
--------	--	--------

071290	(j) Optional: Funkfernbedienung und Empfänger inkl. Modul, Antenne und 5 m Kabel zu Vorschaltgerät (Master)	974.00
--------	--	--------



*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

UNTERWASSER-LAUTSPRECHER IP68

Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasser-Lautsprecher zusammen.

C

Beispiel: Für Betonbecken wählen Sie die Einbaunische (Art. 071205) und den Lautsprecher-Einsatz (Art. Nr. 071280). Je nach Beckenart wird ein zusätzlicher Flanschsatz benötigt (z.B. für Folienbecken Art. Nr. 071204 etc.).

071205	(a) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss		381.00
071206	(b) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss mit Stehbolzen		533.00
071245	(c) Einbaunische V4A		450.00
071204	(d) Flanschsatz aus Bronze Gbz10*		125.00
071219	Flanschsatz aus V4A		223.00
071246	Flanschsatz für Einbaunische		212.00
071280	(e) Unterwasser-Lautsprecher IP68, 30 W IPM, 8 Ohm, 100 Hz, mit Edelstahlblende und 15 m Kabel, 1 UW-Lautsprecher ist für 35 m ² Wasserfläche ausgelegt, Einbautiefe ca. 0,6 – 1,0 m unter dem Wasserspiegel		2'495.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SKIMMER V4A TYP 100 / 200 / 200 H / 400 / 401
Durchflussmenge 10 - 15 m³/h

C

Skimmer V4A Typ 200: für Beton Saugbreite 20 cm, Einbautiefe 24 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, serienmässig ausgerüstet zur Aufnahme eines mechanischen Wasserstandsreglers, max. Wasserdurchsatz 12 m³/h
Skimmer V4A Typ 100: für Beton Saugbreite 20 cm, Einbautiefe 17 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, max. Wasserdurchsatz 12 m³/h



072000	(a) Skimmer V4A Typ 200		839.00
072024	Skimmer V4A Typ 200 mit Streichflansch (50 mm)		1'247.00
072006	Skimmer V4A Typ 200 jedoch ohne Deckel		770.00
072015	Skimmer V4A Typ 200 H		1'000.00
072009	(b) Skimmer V4A Typ 400, wie Typ 200 jedoch mit 300 mm Verlängerung		1'308.00
072007	Skimmer V4A Typ 401, wie Typ 200 jedoch mit 300 mm Verlängerung und 3° Neigung		1'319.00
072008	(c) Skimmer V4A Typ 100		1'000.00
072001	(d) Flanschsatz poliert zu Skimmer Typ 100/200/280/400/401 Edelstahl		144.00
072002	(e) Abdeckblende zu Skimmer Typ 100/200/280/400/401 Chromstahl		114.00
072035	Abdeckblende Spezial Typ 200		163.00
072003	(f) Fliesenausgleichsrahmen für Deckel Höhe 50 mm (alle Typen)		100.00
072004	(f) Fliesenausgleichsrahmen für Deckel Höhe 100 mm (alle Typen)		122.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ERSATZTEILE ZU SKIMMER TYP 100 / 200 / 400 / 401

C

072-001	(g) Skimmerkorb aus Kunststoff rund	65.00
072-026	(h) Skimmerkorb aus Edelstahl rund	126.00
072-040	(i) Skimmerkorb zu Typ 100 rechteckig	145.00
072-002	Skimmerklappe inkl. Achse Edelstahl zu Typ 200/280/400/401	116.00
072-003	Achsstange mit Feder zu Skimmerwehr Typ 200	32.50
072-004	Schaumstoffteil für Skimmerklappe Typ 200	13.00
072-005	Deckel Edelstahl	129.00
054029	Skimmerabsaugplatte Hayward, zu Skimmer Typ 200	42.00



MINI SKIMMER TYP B075

C

Mini Skimmer Typ B075, Saugbreite 15 cm, komplett mit Deckel, Siebkorb, Dichtung und Flanschblende. Sauganschluss 2", Edelstahlgehäuse mit 10 x M 6-Innengewinde für Dichtflansch. Dieser Oberflächenabsauger ist speziell für den Einbau in Stahlmantelbecken konzipiert.



072023	(j) Mini Skimmer Typ B075	735.00
072-046	Folienflansch, gebürstet V4A	99.00
072-047	Dichtung EPDM 3 mm, weiss	17.50



SKIMMER V4A TYP B 500 ULTIMATE LEVEL

C

Saugbreite 460 mm Saugöffnung. Komplett mit Deckel, Edelstahl-Siebkorb, Überlauf Ø 50 mm und Sauganschluss 2" IG / 2 1/2" AG zur Optimierung der Rohrreibungsverluste. Dieser Oberflächenabsauger verfügt über eine Beruhigungskammer zur Aufnahme eines elektronischen Wasserstandsregler. Minimale Wasserstandskante von 30 mm ist möglich.



072016	(k) Skimmer Typ B 500 Ultimate Level	1'860.00
072018	(l) Folienflansch für Typ B 500 Ultimate Level inkl. Dichtung und Schrauben	267.00
072017	(m) Abdeckblende für Typ B 500 Ultimate Level (mit 2 Schrauben zum Abdecken des Folienflansches oder der Fliesenkante)	244.00



072-026	Skimmerkorb aus Edelstahl	126.00
072-039	Skimmerklappe mit Achse	143.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SKIMMER V4A TYP 500 / 501 SLIM – FÜR MINIMALE WASSERSTANDSKANTE / Durchflussmenge 7 - 14 m³/h **C**
 Grosse Skimmerwehr im hinteren Teil des Skimmers – Sauganschluss 2" IG / 2½" AG. Der Skimmer verfügt über eine Niveaueinheit in der eine elektronische Niveauregulierung angebracht werden muss. Minimale Wasserstandskante von ca. 60 mm ist möglich.

072036	(a) Skimmer Typ 500 Slim, Öffnung 454 x 85 mm mit tiefem Skimmerkorb		1'786.00
072048	Skimmer Typ 500 Slim mit Streichflansch (50 mm), Öffnung 454 x 85 mm		1'978.00
072037	Skimmer Typ 501 Slim mit 3° Neigung inkl. Konterflansch, Öffnung 500 x 85 mm		2'206.00
072038	(b) Flanschsatz zu Skimmer Typ 500 Slim		237.00
072039	(c) Abdeckblende V4A zu Flanschsatz 072038		224.00
072040	Abdeckblende V4A		212.00



SKIMMER V4A TYP 600 SLIM – FÜR MINIMALE WASSERSTANDSKANTE / Durchflussmenge 12 - 24 m³/h **C**
 Grosse Skimmerwehr im hinteren Teil des Skimmers – Sauganschluss 2" IG / 2½" AG. Der Skimmer verfügt über eine Niveaueinheit in der eine elektronische Niveauregulierung angebracht werden muss. Minimale Wasserstandskante von ca. 60 mm ist möglich. Mit tiefem Skimmerkorb.

072041	(d) Skimmer Typ 600 Slim, Öffnung 665 x 85 mm		1'978.00
072042	(e) Flanschsatz		243.00
072047	(f) Abdeckblende V4A		271.00
072043	Abdeckblende V4A		266.00



ERSATZTEILE ZU SKIMMER TYP 500 / 501 / 600 SLIM **C**

072-026	Skimmerkorb aus Edelstahl rund		126.00
072-028	(g) Skimmerkorb aus Edelstahl tiefe Ausführung rund		138.00
081130	(h) Wasserstandsregler Skimmer Level Control mit Schwimmerschalter und Halteschiene, ohne Magnetventil		600.00
072-039	(i) Skimmerklappe V4A zu Typ 500/600 Slim mit Achse		143.00
072-038	Flanschdichtung zu Typ 500 Slim		53.50
072-043	Flanschdichtung zu Typ 600 Slim		57.00
072-005	Behncke Deckel V4A zu Typ 100, 200, 400, 500, 600		129.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SKIMMER V4A TYP 280
Durchflussmenge 6 - 10 m³/h
 Für Beton-, Fliesen- oder Fertigbecken, Saugbreite 20 cm, Sauganschluss 1 ½" IG, Überlauf 1 ¼" IG, Frischwasseranschluss ½", Halterung für Niveauelektrode, Edelstahlgehäuse mit Dichtflansch und 8 x M6 IG. Kann nur mit elektronischem Wasserstandsregler (081130) betrieben werden.
Siebeinsatz muss separat dazu bestellt werden.

C



072013	(j) Skimmer V4A Typ 280		820.00
--------	-------------------------	--	--------

072014	(k) Siebeinsatz mit Skimmerklappe aus V4A, Sichtflächen poliert		402.00
--------	---	--	--------

072001	(l) Flanschsatz poliert zu Skimmer Typ 200/400/401/280 Edelstahl		144.00
--------	--	--	--------



ERSATZTEILE ZU SKIMMER TYP 280 C

072-035	Skimmerklappe zu Typ 280 inkl. Achse		116.00
---------	--------------------------------------	--	--------

072-029	(m) Sauganschluss, Anschluss NW 38		84.50
---------	------------------------------------	--	-------



SKIMMER V4A TYP 300
Durchflussmenge 12 - 20 m³/h
 Für Betonbecken, Saugbreite 30 cm, Einbautiefe 24 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, Frischwasseranschl. ½", Halterung für Niveausonde.
Siebeinsatz muss separat dazu bestellt werden.

C



072010	(n) Skimmer V4A Typ 300		1'030.00
--------	-------------------------	--	----------

072012	(o) Siebeinsatz zu Skimmer Typ 300 mit Skimmerklappe aus Kunststoff, Sichtflächen (Blende) hochglanzpoliert, Edelstahl		544.00
--------	--	--	--------

072011	(p) Flanschsatz zu Skimmer Typ 300 Edelstahl		237.00
--------	--	--	--------



ERSATZTEILE ZU SKIMMER TYP 300 C

072-006	Skimmerklappe inkl. Achse		182.00
---------	---------------------------	--	--------

072-030	Sauganschluss, Anschluss NW 38		70.00
---------	--------------------------------	--	-------



Einbauteile in Edelstahl

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WASSERSTANDSREGLER **C**
Wasserstandsregler mechanisch: Schwimmventil 3/8" zum Einbau in Skimmer Typ 200
Wasserstandsregler mechanisch Spez. Typ Nussbaum: Schwimmventil 3/8" Messing PN10, höhenverstellbares Niveau über 5 cm, Befestigung mit Kontermutter und Dichtung zum problemlosen Ein- und Ausbau.
Wasserstandsregler Skimmer Level Control: Komplett mit Niveauschwimmer, 10 m Kabel und Schaltkasten ohne Magnetventil, passend zum Skimmer Typ 200, 280, 300, 500 und 600 Slim. Fühlerkabel kann mit abgeschirmtem Kabel 0,75 mm² bis zu 50 m verlängert werden.

Die Magnetventile finden Sie auf Seite 219.



061084*	(a) Wasserstandsregler mechanisch Typ 200		165.00
061085	(b) Wasserstandsregler mechanisch Spez. Typ Nussbaum		264.00
061086	(c) Wasserstandsregler mechanisch Typ 200/400/401		119.00
081130	(d) Wasserstandsregler Skimmer Level Control		600.00



WANDDURCHFÜHRUNGEN UNIVERSAL V4A **C**

072150	(e) Wanddurchführung V4A, 250 mm, 1 1/2" IG x 1 1/2" IG		159.00
072151	(e) Wanddurchführung V4A, 300 mm, 1 1/2" IG x 1 1/2" IG		165.00
072152	(e) Wanddurchführung V4A, 250 mm, 1 1/2" IG x 2" IG		159.00
072153	(e) Wanddurchführung V4A, 300 mm, 1 1/2" IG x 2" IG		165.00



WANDDURCHFÜHRUNGEN UNIVERSAL V4A **C**
 Passend zu Düsen zum Abflanschen einer Folie.

072175	(f) Wanddurchführung V4A, 75 mm, Flansch x 1 1/2" IG		162.00
072171	(g) Wanddurchführung V4A, 250 mm, Flansch x 1 1/2" IG		175.00
072172	(g) Wanddurchführung V4A, 300 mm, Flansch x 1 1/2" IG		179.00
072173	(g) Wanddurchführung V4A, 250 mm, Flansch x 2" IG		172.00
072174	(g) Wanddurchführung V4A, 300 mm, Flansch x 2" IG		175.00



*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINLAUFDÜSEN V4A

C

072142	(h) Düseneinheit, 1 1/2", 45 mm, 1 x Ø 7,9 mm	 	190.00
072132	(h) Düseneinheit, 1 1/2", 45 mm, 3 x Ø 7,9 mm	 	190.00
072112	(h) Düseneinheit, 1 1/2", 45 mm, 4 x Ø 7,9 mm	 	190.00
072136	(h) Düseneinheit, 2", 45 mm, 1 x Ø 7,9 mm	 	214.00
072134	(h) Düseneinheit, 2", 45 mm, 3 x Ø 7,9 mm	 	214.00
072114	(h) Düseneinheit, 2", 45 mm, 4 x Ø 7,9 mm	 	214.00
072143	(h) Düseneinheit, 1 1/2", 70 mm, 1 x Ø 7,9 mm	 	190.00
072133	(h) Düseneinheit, 1 1/2", 70 mm, 3 x Ø 7,9 mm	 	190.00
072113	(h) Düseneinheit, 1 1/2", 70 mm, 4 x Ø 7,9 mm	 	190.00
072137	(h) Düseneinheit, 2", 70 mm, 1 x Ø 7,9 mm	 	232.00
072135	(h) Düseneinheit, 2", 70 mm, 3 x Ø 7,9 mm	 	232.00
072120	(i) Kontersatz 1 1/2" kompl.	 	65.00
072121	(i) Kontersatz 2" kompl.	 	67.00



EINLAUFDÜSEN ZUM ABFLANSCHEN EINER FOLIE
zu Wanddurchführung Universal

C

072106	(j) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		128.00
072105	(j) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		134.00
072122	(k) Flanschsatz einzeln		42.00

EINLAUFDÜSEN V4A

Achtung: Kontersatz muss separat bestellt werden!

C

072025	(l) Düse 45 mm R 2" AG, Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		220.00
072138	(l) Düse 70 mm R 2" AG, Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		239.00
072118	(l) Düse 70 mm R 2" AG, Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		239.00
072121	(i) Kontersatz 2" kompl.	 	67.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px;">DÜSENOBERTEIL MIT KUGEL UND BLENDE RUND C</div>		
072116	(a) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 1 x Ø 7,9 mm	81.00
072125	(a) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 2 x Ø 7,9 mm	81.00
072111	(a) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm	86.00
072110	(a) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm	86.00
072117*	(a) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 1 x Ø 25 mm	85.00
<div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px;">BODENEINLAUFDÜSEN V4A C</div>		
072155	(b) Grundelement zu Bodeneinströmdüse V4A, 40 mm, 2" AG / 1 1/2" IG	100.00
072156	(c) Flanschsatz	48.00
072159	(d) Bodeneinlaufdüse V4A, 1 1/2" AG 40 mm, 3 - 4,5 m³/h	113.00
072157	(e) Blinddeckel PVC	47.00
<div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px;">BODENABLAUF V4A TYP 150 C</div>		
072096	(f) Bodenablauf rund V4A, HFS - max. 2,8 m³/h, Anschluss 2"	402.00
072097	Bodenablauf rund V4A mit Streichflansch (50 mm), HFS - max. 2,8 m³/h, Anschluss 2"	450.00
072101	(g) Flanschsatz V4A für Typ 150	97.00



*Nur solange Vorrat!



	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	BODENABLAUF V4A TYP 190			C
	072098	(h) Bodenablauf rund V4A - max. 6,5 m ³ /h Anschluss 2"		576.00
	072046	Bodenablauf, rund V4A mit Streichflansch (50 mm)		585.00
	072103	(i) Flanschsatz V4A für Typ 190		115.00
	BODENABLAUF V4A TYP 240 komplett flach und formschön			C
	072104	(j) Bodenablauf rund V4A. Anschluss unten 2" IG / 2½" AG, inkl. Flanschsatz		1'000.00
	BODENABLAUF V4A			C
	072033	(k) Bodenablauf rechteckig V4A, Anschluss 2" IG, Abgang rechtwinklig, mit Antiwirbeldeckel		173.00
	072034	Flanschsatz zu Bodenablauf Edelstahl		62.00



Einbauteile in Edelstahl

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EDELSTAHL SCHEINWERFER V4A			C
	072051 (a) Scheinwerfer komplett, 300 W 12 V, mit 2,5 m Kabel, Ø 250 mm		656.00
	072052 (b) Flanschsatz zu Scheinwerfer	 	109.00
	072053 (c) Nische V4A		312.00
	072049 (d) Nische V4A		443.00
	072054 (e) Scheinwerfereinsatz einzeln mit 2,5 m Kabel		344.00
	072059 (e) Scheinwerfereinsatz einzeln mit 10 m Kabel		468.00
	072061 (e) Scheinwerfereinsatz einzeln mit 15 m Kabel		549.00
	072062 (e) Scheinwerfereinsatz einzeln mit 20 m Kabel		630.00
	EDELSTAHL SCHEINWERFER PAR 56 - LED		
	072070 (f) LED Scheinwerfereinsatz weiss 13,5 W Seamaid, Blende V4A, 20 m Kabel		823.00
	072071 LED Scheinwerfereinsatz RGB 16 W Seamaid, Blende V4A, mit Fernbedienung, 20 m Kabel		937.00
			

7



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POWER LED SCHEINWERFER

Dank EVA Optic hat die LED-Unterwasserbeleuchtung ein ganz neues Qualitätsniveau erreicht. Hohe Lichtleistung und ein sehr kompaktes Design sind nur einige der einmaligen Eigenschaften der EVA Optic LED Unterwasserbeleuchtung: Keine Elektronik im Scheinwerfer A6 und A12, 100% vergossen, IP68 Schutz bis zu 25 m Wassersäule (2,5 bar). Die Scheinwerfer werden inkl. Netzteil geliefert (Ausnahme R6). Es muss zusätzlich eine Blende bestellt werden, um den Scheinwerfer einzubauen.



NISCHE V4A ZU SCHEINWERFER Q2

Artikelnummer	Bezeichnung	Icons	Preis CHF
074306	(a) Einbaunische V4A für Q2		331.00
074307	Flanschsatz zu Nische Q2 in V4A		92.00
074304	(b) Einbaunische V4A für Q2 (mit Stehbolzen)		491.00



**POWER LED SCHEINWERFER Q2 / 10 W
Lichtleistung ähnlich 100 W Halogen**



074410	(c) Scheinwerfereinsatz LED Q2 warmweiss 10 W 2700 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		900.00
074460	Scheinwerfereinsatz LED Q2 warmweiss 10 W 2700 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'045.00
074412	Scheinwerfereinsatz LED Q2 kaltweiss 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		900.00
074461	Scheinwerfereinsatz LED Q2 kaltweiss 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'045.00
074415	(d) Scheinwerfereinsatz LED Q2 RGBW kaltweiss 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'588.00
074463	Scheinwerfereinsatz LED Q2 RGBW kaltweiss 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'732.00
074416	Scheinwerfereinsatz LED Q2 RGBWW warmweiss 10 W 2700 K, inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'588.00
074462	Scheinwerfereinsatz LED Q2 RGBWW warmweiss 10 W 2700 K, inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'732.00



TIPP

Unterschied RGB – RGBW mit IPL Technologie:
Bei herkömmlichen RGB Leuchten hat man bei rot, grün und blau nur 30% der Leistung. Bei RGBW Leuchten mit IPL Technologie hat man die 3-fache Leistung gegenüber einer RGB Leuchte.



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
BLENDEN V4A ZU SCHEINWERFER Q2			C
074331	(a) Blende V4A zu Nische 074306, Ø 100 mm flach		129.00
074330	(b) Blende V4A zu Nische 074306, Ø 110 mm		112.00
074332	(b) Blende V4A zu Nische 074304, Ø 160 mm		152.00
074341	(c) Blende V4A zu Nische 074306, 110 x 110 mm, Cube Line (eckig)		106.00
074340	(c) Blende V4A zu Nische 074306, 110 x 110 mm, Cube Line (eckig)		106.00
BLENDEN V4A FÜR BESTEHENDE NISCHEN ZU SCHEINWERFER Q2			C
074350	(d) Blende V4A zu Nische Allfit Midi 071223 Ø 110 mm		180.00
074351	(d) Blende V4A zu Nische Allfit Mittel 071268 Ø 150 mm		140.00
POWER LED SCHEINWERFER A6 Lichtleistung ähnlich 200 W Halogen Einbaunischen und Blenden siehe Seite 197.			C
074422	(e) Scheinwerfereinsatz LED A6 warmweiss 20 W 2700 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'043.00
074464	(e) Scheinwerfereinsatz LED A6 warmweiss 20 W 2700 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'165.00
074425	(e) Scheinwerfereinsatz LED A6 kaltweiss 20 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'043.00
074465	(e) Scheinwerfereinsatz LED A6 kaltweiss 20 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'165.00
074424	(f) Scheinwerfereinsatz LED A6 RGBWW warmweiss 20 W 2700 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'745.00
074466	(f) Scheinwerfereinsatz LED A6 RGBWW warmweiss 20 W 2700 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'870.00
074423	(f) Scheinwerfereinsatz LED A6 RGBW kaltweiss 20 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'745.00
074467	(f) Scheinwerfereinsatz LED A6 RGBW kaltweiss 20 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'870.00



Power LED Scheinwerfer A12 und RX

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POWER LED SCHEINWERFER A12
Lichtleistung ähnlich 400 W Halogen
 Einbaunischen und Blenden siehe Seite 197.



074442	(g) Scheinwerfereinsatz LED A12 warmweiss 40 W 2700 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	1'497.00
074468	(g) Scheinwerfereinsatz LED A12 warmweiss 40 W 2700 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'627.00
074447	(g) Scheinwerfereinsatz LED A12 kaltweiss 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	1'497.00
074469	(g) Scheinwerfereinsatz LED A12 kaltweiss 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'627.00
074448	(h) Scheinwerfereinsatz LED A12 RGBWW warmweiss 40 W 2700 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	2'214.00
074470	(h) Scheinwerfereinsatz LED A12 RGBWW warmweiss 40 W 2700 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	2'336.00
074443	(h) Scheinwerfereinsatz LED A12 RGBW kaltweiss 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	2'214.00
074444	(h) Scheinwerfereinsatz LED A12 RGBW kaltweiss 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	2'336.00



POWER LED SCHEINWERFER RX
Lichtleistung ähnlich 200 W Halogen
 Einbaunischen und Blenden siehe Seite 197.



074520*	(i) Scheinwerfereinsatz LED RX Eco warmweiss 20 W, 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	876.00
074522*	(i) Scheinwerfereinsatz LED RX Eco warmweiss 20 W, 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'004.00
074524*	(i) Scheinwerfereinsatz LED RX Eco kaltweiss 20 W, 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	876.00
074526*	(i) Scheinwerfereinsatz LED RX Eco kaltweiss 20 W, 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'004.00
074528*	(i) Scheinwerfereinsatz LED RX Eco oceanblue 20 W, inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	876.00
074530*	(i) Scheinwerfereinsatz LED RX Eco oceanblue 20 W, inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'004.00
074532*	(j) Scheinwerfereinsatz LED RX Smart RGBWW warmweiss 20 W, 3000 K, inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	1'424.00
074534*	(j) Scheinwerfereinsatz LED RX Smart RGBWW warmweiss 20 W, 3000 K, inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'553.00
074536*	(j) Scheinwerfereinsatz LED RX Smart RGBW kaltweiss 20 W 6500 K, inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	1'424.00
074538*	(j) Scheinwerfereinsatz LED RX Smart RGBW kaltweiss 20 W 6500 K, inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'553.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POWER LED SCHEINWERFER R6 FÜR PRIVATE SCHWIMMBÄDER

Lichtleistung ähnlich 150 W Halogen

Der Scheinwerfer wird über ein 2-poliges Kabel mit dem Netzteil verbunden. Die Scheinwerfer R6 werden vor allem bei Revisionen von bestehenden Scheinwerfern eingesetzt.




074430*	(a) Scheinwerfereinsatz LED R6 RGB 15 W, 10 m Kabel, ohne Zubehör		946.00
074431*	Scheinwerfereinsatz LED R6 RGB 15 W, 25 m Kabel, ohne Zubehör		1'010.00
074434*	(b) R6 LED Transformator 185 W für max. 6 LED R6 (wird immer benötigt)		238.00
074435*	(c) R6 LED Powerline Konverter für max. 6 LED R6 (wird bei RGB benötigt)		636.00



NISCHEN V4A ZU SCHEINWERFER A6, A12, RX UND R6



074300	(d) Einbaunische V4A		448.00
074301	Flanschsatz zu Nische 074300 in V4A		99.00
074302	Einbaunische V4A (mit Stehbolzen kompl.)		468.00
071245	(e) Einbaunische V4A (Lahme)		450.00
074303	Einbaunische V4A mit Streichflansch kompl.		487.00



BLENDE V4A ZU SCHEINWERFER A6, A12, RX UND R6



074311	(f) Blende V4A, Ø 210 mm		130.00
074310	(f) Blende V4A, Ø 204 mm		220.00
074313	(f) Blende V4A, Ø 270 mm Lahme		160.00
074327	(g) Blende V4A quadratisch, Cube Line, 210 x 210 mm		207.00
074328	(g) Blende V4A quadratisch, Cube Line, 210 x 210 mm		262.00



*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
BLENDEN V4A FÜR BESTEHENDE NISCHEN ZU SCHEINWERFER A6, A12, RX UND R6			C
074312	Blende V4A zu Einbaunische Wibre, Ø 265 mm		118.00
074342	Blende V4A gebördelt zu Einbaunische Wibre, Ø 265 mm		160.00
074313	Blende V4A zu Einbaunische Lahme/Astral/Behncke, Ø 270 mm		160.00
074314	Blende V4A zu Einbaunische MTS, Ø 227 mm		118.00
074343	Blende V4A gebördelt zu Einbaunische Lahme/Astral/Behncke, Ø 265 mm		160.00
074315	Blende V4A zu Einbaunische OWM, Ø 206 mm		120.00
074321	Blende V4A gebördelt zu Einbaunische OWM Artikel A-14000-141-D, quadratisch, 250 x 250 mm		308.00
074319	Blende V4A zu Einbaunische Allfit 071267 Spa Electrics, Ø 200 mm		434.00
074491	Aufputz Montage-Set zu R6/RX/A6/A12 mit Verlängerung 330 mm		559.00
074492	Aufputz Montage-Set zu R6/RX/A6/A12 ohne Verlängerung		413.00
074493	Aufputz Montage-Verlängerung 330 mm zu R6/RX/A6/A12		145.00
074494	Aufputz Montage-Verlängerung 122 mm zu R6/RX/A6/A12		145.00
074495	Montage-Set 2" AG zu R6/A6/A12		400.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POWER LED SCHEINWERFER B2 FÜR WHIRLPOOL MIT KONTERMUTTER 2"
Lichtleistung ähnlich 100 W Halogen **C**
AS
ECO

074445	(a) Scheinwerfereinsatz LED B2 warmweiss 10 W 2700 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	983.00
074456	(a) Scheinwerfereinsatz LED B2 kaltweiss 10 W 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	983.00
074446	(b) Scheinwerfereinsatz LED B2 RGBW kaltweiss 10 W 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	1'658.00
074457	(b) Scheinwerfereinsatz LED B2 RGBWW warmweiss 10 W 2700 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	1'658.00

Kabellänge bis 25 m erhältlich. Lieferzeit 3 - 4 Wochen auf Anfrage





ZUBEHÖR ZU EVA SCHEINWERFER Q2, RX, A6, A12, UND B2 MONOCHROM/WARMWEISS **C**

074408	(c) UP/AP Drehdimmer 1 - 10 V (max. 35 Scheinwerfer)	188.00
074453	(d) Handsender und Empfänger (schaltend) für monochrom	636.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR ZU EVA SCHEINWERFER Q2, RX, A6, A12, UND B2 RGBW(W)		C
074451	(e) Funksender und Empfänger DMX	517.00
074455	(f) Funksender und Empfänger 2-Kanal (Impuls)	350.00
074450	(g) DMX-Regler (RGBW) Touch Controler für 4 Zonen, weiss WiFi-ready 10 m	573.00
074452	Aufputzdose weiss zu DMX-Regler	27.00
074402	(h) DMX ArchiTech (UP Grösse I) - Touch Display, Ein/Aus, dimmen, diverse Farbprogramme wählbar	881.00
074404	(i) DMX Regler ArchiTech EVO (UP Grösse I-I) - Touch Display, dimmen, diverse Farbprogramme wählbar	1'636.00
074454	DMX abgeschirmtes Kabel mit 110 Ohm	13.50/m
074489	Befestigungsbügel Q2 für Brunnenanlagen	233.00
074490	(j) Befestigungsbügel A6/A12 für Brunnenanlagen	242.00



INFO
 Weitere EVA Hydra LED Spotlights und Eveye Unterwasserkamera auf Anfrage.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SKIMMER SUPRA

Im Lieferumfang enthalten:

- Skimmergehäuse & Einschubsatz
- Skimmerkorb aus Edelstahl
- Halterung mit Justierung für elektronischen Niveauregler
- Anschlüsse für Luftansaugung und Überlauf
- Wasserstand 20 mm unter Beckenrand möglich

C



075134	(a) Skimmer Supra		2'970.00
075132	(b) Flansch zu Skimmer Supra		107.00
075133	(c) Flansch zu Skimmer Supra		134.00
075131	Flansch zu Skimmer Supra für PP-Folienauskleidung		146.00
075094	(d) Skimmer-Deckel in Edelstahl. Befestigung mit Mono-Fix-System. Begehbar dank massiver Bauweise aus 5 mm Edelstahl		190.00



Ausführungsbeispiel mit Skimmer Supra.




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WAND- UND BODENDÜSE Q-LINE

Die schlitzförmigen Öffnungen erzeugen einen gleichmässigen Wasserstrahl und gewährleisten dadurch eine optimale Beckenhydraulik. Die Einströmdüse besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Blende schlicht und quadratisch, 80 x 80 mm. Düsenöffnung Q-Line entspricht Düsenloch Ø 12,8 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Ausführung 1½" passt in jedes 1½" Innengewinde oder PVC Rohr d 50 mm PN10. Ausführung 2" passt in jedes 2" Innengewinde oder PVC Rohr d 63 mm PN10.

C

075026	(a) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett		198.00
075027	(b) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett		208.00
075028	(c) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett		235.00
075020	(a) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett		198.00
075022	(b) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett		208.00
075023	(c) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett		234.00
075024	(d) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		258.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WAND- UND BODENDÜSE R-LINE


Die schlitzförmigen Öffnungen erzeugen einen gleichmässigen Wasserstrahl und gewährleisten dadurch eine optimale Beckenhydraulik. Die Einströmdüse besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Blende schlicht und quadratisch, 80 x 80 mm. Düsenöffnung Q-Line entspricht Düsenloch Ø 12,8 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Ausführung 1½" passt in jedes 1½" Innengewinde oder PVC Rohr d 50 mm PN10. Ausführung 2" passt in jedes 2" Innengewinde oder PVC Rohr d 63 mm PN10.

C



075006	(a) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett		198.00
075007	(b) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett		208.00
075008	(c) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett		235.00
075000	(a) Einströmdüsen 2" R-Line komplett		198.00
075002	(b) Einströmdüsen 2" R-Line komplett		208.00
075003	(c) Einströmdüsen 2" R-Line komplett		234.00
075004	(d) Einströmdüsen 2" R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		258.00

Mit dem **Press & Fix-System** wird der Einbau einer neuen Einströmdüse zur leichten Aufgabe. Das Press & Fix-System ist zum Patent angemeldet, funktioniert auch bei einer glatten Oberfläche wie beispielsweise einem PVC-Rohr und ist vielseitig einsetzbar. Erhältlich ist das Montagesystem für Düsen, Bodendüsen, Bodenablauf, Rinnenablauf, Ansauggitter, Scheinwerfer, Standrohr, Jet-Düse, Piezo-Taster und vielen weiteren Armaturen. Das LUXSA Press & Fix-System ist flanschlos, gibt es für Folienpools jedoch mit Streich- oder Folienschweissflansch.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BODENABLÄUFE Q-LINE 110/99

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch 150 x 150 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 110 mm (aussen) PN10.

C



075140	(a) Bodenablauf Q-Line komplett		449.00
075141	(b) Bodenablauf Q-Line komplett		471.00
075142	(c) Bodenablauf Q-Line komplett		471.00
075143	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		494.00


BODENABLÄUFE R-LINE 110/999

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund 150 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 110 mm (aussen) PN10.

C



075144	(a) Bodenablauf R-Line komplett		449.00
075145	(b) Bodenablauf R-Line komplett		471.00
075146	(c) Bodenablauf R-Line komplett		471.00
075147	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		494.00





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<p>BODENABLÄUFE Q-LINE 125/114 C</p> <p>Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus matt-gebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch 160 x 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.</p>			
075056	(a) Bodenablauf Q-Line komplett		334.00
075051	(b) Bodenablauf Q-Line komplett		338.00
075055	(c) Bodenablauf Q-Line komplett		354.00
075052	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		387.00



<p>BODENABLÄUFE R-LINE 125/114 C</p> <p>Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus matt-gebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.</p>			
075010	(a) Bodenablauf R-Line komplett		334.00
075011	(b) Bodenablauf R-Line komplett		338.00
075012	(c) Bodenablauf R-Line komplett		354.00
075018	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		387.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BODENABLÄUFE Q-LINE 125/114 MIT ANSCHLUSS FÜR FLEXSCHLAUCH D 63 MM C

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus matt-gebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch, 160 x 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.



075057	(a) Bodenablauf Q-Line komplett		415.00
075050	(b) Bodenablauf Q-Line komplett		422.00
075054	(c) Bodenablauf Q-Line komplett		438.00
075053	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		480.00

BODENABLÄUFE R-LINE 125/114 MIT ANSCHLUSS FÜR FLEXSCHLAUCH D 63 MM C

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus matt-gebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund, 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.



075015	(a) Bodenablauf R-Line komplett		415.00
075016	(b) Bodenablauf R-Line komplett		422.00
075017	(c) Bodenablauf R-Line komplett		438.00
075058	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		480.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SCHEINWERFER LED RGB Q-LINE C

Dieser LED-Scheinwerfer entspricht der neuesten Generation und erstrahlt in modernem Design. Die LED-Flat-Platine ist komplett vergossen und absolut wasserdicht. Die quadratische Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A. Lichtfarbe: RGB oder weiss. LED-Leistung: 50 W, 531 LED's (2950 Lumen)

075068	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse		1'660.00
075065	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse		1'710.00
075067	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse		1'710.00
075066	Scheinwerfer LED RGB Q-Line für PP-Auskleidung, mit Schweissflansch, inkl. Einbaugehäuse		1'790.00



SCHEINWERFER LED RGB R-LINE C

Dieser LED-Scheinwerfer entspricht der neuesten Generation und erstrahlt in modernem Design. Die LED-Flat-Platine ist komplett vergossen und absolut wasserdicht. Die runde Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A. Lichtfarbe: RGB oder weiss. LED-Leistung: 50 W, 531 LED's (2950 Lumen)

075072	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse		1'660.00
075069	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse		1'710.00
075071	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse		1'710.00
075070	Scheinwerfer LED RGB R-Line für PP-Auskleidung mit Schweissflansch, inkl. Einbaugehäuse		1'790.00



SCHEINWERFER ZUBEHÖR C

075130	Schalungshilfe		144.00
--------	----------------	--	--------




Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<p>PIEZO-TASTER MIT RGB-FARBLICHT Q-LINE C</p> <p>Der Piezo-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Wellnessanlagen im Pool. Der Taster ist beleuchtet und deshalb auch bei bewegtem Wasser sofort erkennbar. Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A, quadratisch 80 x 80 mm. Montage: mittels Press & Fix-System.</p>			
075124	(a) Piezo-Taster Q-Line		606.00
075123	(b) Piezo-Taster Q-Line		661.00
075122	(c) Piezo-Taster Q-Line für PP-Auskleidung mit Schweissflansch		684.00




<p>PIEZO-TASTER MIT RGB-FARBLICHT R-LINE C</p> <p>Der Piezo-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Wellnessanlagen im Pool. Der Taster ist beleuchtet und deshalb auch bei bewegtem Wasser sofort erkennbar. Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A, rund Ø 80 mm. Montage: mittels Press & Fix-System.</p>			
075128	(a) Piezo-Taster R-Line		606.00
075126	(d) Piezo-Taster R-Line		583.00
075127	(b) Piezo-Taster R-Line		661.00
075125	(c) Piezo-Taster R-Line für PP-Folienauskleidung, mit Schweissflansch		684.00

INFO

Zusätzliche Luxsa Einbauteile
Das Sortiment Luxsa umfasst noch viele weitere Einbauteile (Unterwasserscheinwerfer, Ansaugungen, Piezo etc.). Alle Artikel sind auf Anfrage erhältlich. Verlangen Sie die komplette Luxsa Preisliste.






**Filtersteuerungen
und automatische
Rückspülventile**

8

KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Schwimmbad-Steuerungen für Überlaufrinnenbecken

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AS CONTROL PLUS STEUERUNG FÜR SCHWIMMBÄDER MIT ÜBERLAUFRINNE

Exklusive Schwimmbadsteuerung mit grosser, digitaler Mehrzweckanzeige und sehr einfacher Menüführung.

Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

- Anzeige Wasser- und Lufttemperatur sowie die verschiedenen Betriebszustände
- Filterlaufzeit und elektronischer Motorschutzschalter max. 8,0 A
- Rückspül- und Klarspülsteuerung: Zeit- und optional Druckauslösung (081089)
- Heizungssteuerung mit Frostwächter, Vorrangschaltung und Nachlauf
- Niveausteuerung des Rinnentanks mit 5 Sonden
- Ansaugsteuerung (Rückspülung direkt aus Becken oder aus Rinnentank - wählbar)
- Energieeffizienzsteuerung (Spar- oder Rinnenbetrieb)
- Eingang für Schwimmbadabdeckung
- Eingang für einen externen Schalter (Bodenablauf, Rinnentank, Auto)
- Ausgang für Mess- und Regeltechnik (230 V und potentialfrei)

Die Steuerung ist mit einer Memorykarte 8 GB zur Führung des Betriebsprotokolls ausgestattet. Das Protokoll kann so über einen Computer ausgelesen werden.

Technische Daten:

- Anschlussklemmen: 78 Stk. (Ein- und Ausgänge)
- Relais: 13 Stk.
- Sicherung: 4 x je 10 Ampere
- Schutzart: Gehäuse IP 65

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
081190	(a) Steuerung AS Control PLUS Version 2018 DE/FR ohne Temperaturfühler (Luft und Wasser) ohne Niveausonden mit Memorycard	2'123.00
081191	(a) Steuerung AS Control PLUS Version 2018 EN/ES ohne Temperaturfühler (Luft und Wasser) ohne Niveausonden mit Memorycard	2'123.00
081192	(a) Steuerung AS Control PLUS Version 2018 DE/IT ohne Temperaturfühler (Luft und Wasser) ohne Niveausonden mit Memorycard	2'123.00

ZUBEHÖR ZU AS CONTROL PLUS STEUERUNG

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
081189	(b) Wi-Fi Modul	532.00
081071	(c) Temperaturfühler (Luft) wasserdicht vergossen für Aussenanwendung mit 10 m Kabel und Befestigungsmaterial	105.00
081070	AS Control Plus Fühler Wassertemperatur inkl. Tauchhülse 1/2" AG NiSn	118.00
081072	Temperaturfühler (Wasser) für Tauchhülsenmontage	85.00
081033	(d) Tauchhülse 1/2" AG NiSn	36.00
081073	(d) Tauchhülse 1/2" AG V4A mit O-Ring	85.00
081080	(e) Elektrodenatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben	422.00
081081	(e) Elektrodenatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel salzwasserbeständig – in 5 verschiedenen Farben	746.00
081079	(f) Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm, 230 VAC	161.00
081082	Magnetventil Bürkert Typ 5282 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
081188	(g) AS Control Plus Expander für bis zu 3 Pumpen und 3 Filter Nur für Filterpumpen Badu Delta Eco VS (ab Version 2019), Badu Eco Flex oder Frequenzumrichter	975.00
081089	Druckschalter 1/4" AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung	205.00



KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Schwimmbad-Steuerungen für Skimmerbecken

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AS CONTROL 4: MIT 3 GESCHWINDIGKEITEN für langsame Filtration, normale Filtration und Rückspülung

C

Universalsteuerung mit Digitalanzeige und sehr einfacher Bedienung. Direkte Ansteuerung von Frequenzumrichter und Pumpen mit Frequenzumrichter. (3 Geschwindigkeiten möglich).

Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

- Filterlaufzeiten (Sparbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 1, Normalbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 2)
- Rückspülung und Klarspülung 230 V (Pumpengeschwindigkeit 3)
- Ansteuerung 1-stufige Filterpumpen 230 V oder 400 V (elektronischer Motorenschutz 0.1 bis 10 A)
- Neu: Kontrolle von Besgo 3-Weg Ansaugung für Rückspülung über Bodenablauf
- Neu: Bedienung von Luftkompressoren für Besgo Ventile
- Neu optional: Auslösung Rückspülung über Filterdruck (Druckschalter 081089 wird benötigt)
- Heizung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Solarheizung: Solarpumpe 230 V und / oder Solarventil 24 VAC
- Wassernachspeisung: Magnetventil 230 V (Niveauschwimmer oder Infrarot Sensor)
- Dosierung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Alarmausgang: Potentialfrei
- Frostalarm mit Zwangseinschaltung der Filterpumpe (funktioniert nur mit Solarsensor)
- Eingänge für Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe
- Anzeige der Wasser- und Solartemperatur, Uhrzeit, Filtrationsstufe, Betriebszustände etc.

081060 (a) Steuerung AS Control 4 1'200.00

ZUBEHÖR ZU AS CONTROL 4 STEUERUNG

C

081031	(b) Solarfühler mit 10 m Kabel (muss zusätzlich bestellt werden). Wird der Solarfühler hinzugefügt, kann in Verbindung mit einer Solaranlage ein Motorenventil mit 24 V Wechselstrom oder eine Solarpumpe mit 230 V angeschlossen werden.	71.00
081032	Wasserfühler inkl. Tauchhülse 1/2" AG NiSn (muss zusätzlich bestellt werden). Wird der Wasserfühler angeschlossen, ist eine elektronische Temperaturregelung vorhanden.	86.00
081029	Wasserfühler ohne Tauchhülse	54.00
081033	Tauchhülse 1/2" NiSn	36.00
081073	Tauchhülse 1/2" AG V4A mit O-Ring	85.00
081064	(c) Halterung, Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	85.00
081068	(d) Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	30.00
081065	(e) Niveauschwimmer mit 10 m Kabel	85.00
081066	Niveauschwimmer mit 20 m Kabel	130.00
081-007	(f) Infrarot Sensor mit 20 m Kabel	257.00
081-034	Niveau Fühlersystem KF-3 (Kapazitiver Anlegefühler) inkl. 2,5 m Kabel	328.00
081079	Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC	161.00
081082	Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
081089	(g) Druckschalter 1/4" AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung	205.00



Schwimmbad-Steuerungen für Skimmer- und Überlaufrinnenbecken

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



OSF MULTIFUNKTIONSSTEUERUNG EUROMATIK.NET FÜR SCHWIMMBÄDER UND WHIRLPOOLS MIT ÜBERLAUFRINNE - MIT INTERNETANSCHLUSS
 Konfigurierbare Multifunktionssteuerung mit Touch Screen Monitor und Webserver.

C

Folgende Funktionen werden gesteuert resp. angezeigt:

- Filterpumpe 230 V, 400 V oder frequenzgesteuerte Pumpen
- Energiesparbetrieb mittels Drehzahlregulierung der Filterpumpe sowie Trockenlegung der Überlaufrinne
- Temperaturregelung für Heizung und Solarheizung und Steuerung der Rollladenabdeckung
- Ausgang für Schaltung einer Attraktion und externes Bedienfeld
- Betriebsprotokoll / Internetanbindung

EUROMATIK.NET kommuniziert optimal mit den Dosieranlagen MRD-1, MRD-2 und MRD-3



081045 (a) Multifunktionssteuerung EUROMATIK.NET inkl. Wasserfühler ohne Tauchhülse 4'960.00



ZUBEHÖR ZU EUROMATIK.NET

C

081046 (b) Externes Bedienfeld mit Touchmonitor 2'027.00



081044 (c) Euromatik Attraktionssteuerung für 6 Attraktionen 2'590.00

071289 Color-Control inkl. 3 Attraktionsausgänge 1'934.00

142-051 Fühler Luft oder Solar mit 20 m Kabel 162.00

142-050 Wasserfühler zu Euromatik 125.00

081033 Tauchhülse 1/2" AG NiSn 36.00



081073 (d) Tauchhülse 1/2" AG V4A mit O-Ring 85.00

081080 (e) Elektrodenatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben 422.00

081081 (e) Elektrodenatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel salzwasserbeständig in 5 verschiedenen Farben 746.00



081079 Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC 161.00

081082 (f) Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar 405.00

131079 (g) EWT Strömungsschalter in T-Stück d 50 mm, D 63 mm eingebaut 142.00

131082 (h) EWT Strömungsschalter 105.00



131085 (i) Adapter 3/4" AG - 1/2" AG V4A zu Strömungsschalter 35.00



KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Comfort 2 Schwimmbad-Steuerung

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWIMMBADSTEUERUNG COMFORT 2 FÜR FILTERANLAGEN MIT 2 PUMPEN UND 2 FILTERN D


Standardsteuerung für die Badewasseraufbereitung. Schaltschrank B x H x T 1000 x 1200 x 300 mm

- Drehzahlregulierte Ausgänge für 2 Stk. 400 V Pumpen und Rückspülsteuerung für 2 Filter
- Sparschaltung mittels 3-Wege-Ventil Besgo (Trockenlegen der Rinne)
- Rinnentanksteuerung oder Wasserstandsregelung für Skimmerbecken
- Frischwassernachspeisung, Heizungsteuerung, Solarsteuerung, Wassertemperaturfühler inkl.
- Rollladensteuerung (Auf / Zu / Stopp) und Internetanbindung

081111	Schwimmbadsteuerung Comfort 2 für 1 Pumpe und für 1 Filter ohne Attraktion und ohne Frequenzumrichter	11'230.00
081110	Schwimmbadsteuerung Comfort 2 für 2 Pumpen und für 2 Filter ohne Attraktion und ohne Frequenzumrichter	12'053.00
	Pro zusätzliche Attraktionsteuerung für 230 V, 1,5 kW oder 400 V, 4,5 kW exkl. Piezoschalter	1'446.00

TIPP

Alle elektrischen Komponenten sind in der AS Comfort 2 Steuerung bereits angeschlossen. Elektrische Installationen werden somit minimiert.



FREQUENZUMRICHTER ZU STEUERUNG COMFORT 2 C

Für Artikel 081111 wird 1 Stk. benötigt.
Für Artikel 081110 werden 2 Stk. benötigt.



036125	AS Frequenzumrichter 0,75 kW für Schaltschrankeinbau	695.00
036126	AS Frequenzumrichter 1,50 kW für Schaltschrankeinbau	884.00
036127	AS Frequenzumrichter 2,20 kW für Schaltschrankeinbau	1'052.00
036128	AS Frequenzumrichter 4,00 kW für Schaltschrankeinbau	1'284.00
036129	AS Frequenzumrichter 5,50 kW für Schaltschrankeinbau	1'840.00



KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Comfort 2 Schwimmbad-Steuerung

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR ZU STEUERUNG COMFORT 2		C
	036118 AS Programmiergerät zu Frequenzumrichter (leihweise)	83.00
	036119 (a) AS Programmiergerät zu Frequenzumrichter	850.00
	081046 (b) Externes Bedienfeld mit Touchmonitor	2'027.00
	Das Programmiergerät kann bei jeder Installation von Frequenzumrichtern eingesetzt werden. Es können verschiedene Daten wie Drehzahl der Pumpe, Stromaufnahme der Pumpe, Auslastung in % des Frequenzumrichters sowie die Betriebsstunden der Pumpe ausgelesen werden.	
	142-051 (c) Fühler Luft oder Solar mit 20 m Kabel	162.00
	081033 Tauchhülse 1/2" AG NiSn	36.00
	081073 Tauchhülse 1/2" AG V4A mit O-Ring	85.00
	081080 (d) Elektrodensatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben	422.00
	081081 (d) Elektrodensatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel salzwasserbeständig in 5 verschiedenen Farben	746.00
	081079 Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC	161.00
	081082 (e) Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
	131082 (f) EWT Strömungsschalter	105.00
	131079 EWT Strömungsschalter in T-Stück d 50 mm, D 63 mm eingebaut	142.00
	131085 Adapter 3/4" AG - 1/2" AG V4A zu Strömungsschalter	35.00
	081146 (g) Piezoschalter ohne Blende, beleuchtet, 1,5 m Kabel	272.00
		
		



KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Schwimmbad-Steuerungen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
STEUERUNG VARIPOOL INKL. FREQUENZUMRICHTER Komplette Steuerung mit integriertem Frequenzumrichter für den Betrieb einer Wechselstrompumpe 230 V / 50 Hz. Es können 4 Tagesprogramme mit 3 verschiedenen Drehzahlen eingestellt werden		C
081041	(a) Filtersteuerung Varipool mit Frequenzumrichter 2,2 kW / 230 V	790.00



STEUERUNG POOL CONTROL OHNE TEMPERATURREGULIERUNG Kompakte, einfache und leicht zu bedienende Filtersteuerung mit analoger Schaltuhr, manuellem und automatischem Betrieb und Ein-/Aus Schalter		C
081048	(b) Filtersteuerung mit analoger Schaltuhr für den Betrieb einer Wechselstrompumpe 230 V / 50 Hz	398.00



081020	(c) Filtersteuerung für 230 V und 400 V Filterpumpe mit elektronischem Motorschutz 0 – 8 A und Anschluss für Dosiertechnik oder Heizung	658.00
--------	---	--------



STEUERUNG POOL MASTER MIT TEMPERATURREGULIERUNG Filtersteuerung mit analoger Schaltuhr und elektronischer Temperaturregelung, inkl. Temperaturfühler, ohne Tauchhülse, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Heizung		C
081021	(d) Steuerung Pool Master 400 für 400 V Pumpen, Motorschutz 0 – 8 A	995.00

081073	Tauchhülse ½" Edelstahl mit M-Verschraubung	85.00
--------	---	-------



SPÜLSTEUERUNG EDO (ZUSATZSTEUERUNG FÜR WHIRLPOOLS UND SCHWIMMBÄDER) Spülsteuerung EDO zum täglichen Durchspülen aller Aggregate (Luftsprudel, Massagedüsen, Gegenstromanlagen) bei Whirlpools und Schwimmbäder. Diese Applikation soll Verkeimungen im Leitungssystem von Wasserattraktionen verhindern		C
081025	(e) Spülsteuerung EDO S4 230 V / 50 Hz mit 4 Ausgängen	83.00



STEUERUNG ZUM RÜCKSPÜLEN MIT BESGO VENTILEN		C
081022	(f) Steuerung R-230 mit Zeitschaltuhr zum zeitabhängigen Rückspülen (ohne Klarspülen)	533.00

081027	(g) Steuerung R-230-DZ Rückspülsteuerung für Besgo Ventil zum zeit- und druckabhängigen Rückspülen	631.00
--------	--	--------



081089	Druckschalter Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar	205.00
--------	---	--------

KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE



Temperaturregler und Niveau-Steuerungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>TEMPERATURREGLER DIGITAL Einfacher, digitaler Temperaturregler, Anschlussmöglichkeit für einen Paddelschalter vorhanden.</p> </div> </div>		
081006	(a) Temperaturregler T-Control 1 inkl. Fühler 5 m und Tauchhülse NiSN (Einstellbereich 5 - 50 °C)	565.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>NIVEAUSTEUERUNG TANK CONTROL FÜR ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER Elektronische Niveauregelung für Überlaufsammler mit zusätzlichem Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe. Alle elektronischen Bauteile befinden sich auf einer gedruckten Schaltung, die sich in einem spritzwassergeschützten Kunststoffgehäuse befindet. Im Frontdeckel befinden sich 4 Kontroll-Leuchten und ein Schalter. Die Niveausteuerng kann direkt auf entsprechende Filtersteuergeräte angeschlossen werden. Diese Niveausteuerng ist geeignet für Überlaufsammler aus Kunststoff, Metall und Mauerwerk.</p> </div> </div>		
081132	(b) Tank Control für Überlaufsammler	600.00
081080	(c) Elektrodenatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben	422.00
081081	(c) Elektrodenatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel salzwasserbeständig in 5 verschiedenen Farben	746.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>NIVEAUREGLER NR-3 FÜR SKIMMER ODER ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER</p> </div> </div>		
081051	(d) Niveauregler NR-3 für 3 Hänge-Elektroden ohne Magnetventil	808.00
081052	Elektrodenatz mit 3 Elektroden für Becken mit Überlaufrinne	250.00
081053	(e) 3-fach Fühlersystem mit Montageschiene für Skimmereinbau, speziell für stark schwankendes Niveau, wie in Schwimmteichen	497.00



Niveau-Steuerungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
NIVEAUREGLER FÜR SKIMMER		C
081130	(a) Wasserstandsregler Skimmer Level Control mit Schwimmerschalter 10 m und Halteschiene, ohne Magnetventil	600.00
081131	Wasserstandsregler Skimmer Level Control mit Infrarot Sensor und Halteschiene ohne Magnetventil	771.00
081049	Wasserstandsregler elektronisch aber mit kapazitivem Anlegefühler KF-3, ohne Magnetventil	760.00
081047	Wasserstandsregler inkl. Fühlersystem SK-1, mit Montageschiene, ohne Magnetventil (verlängerbar bis 10 m)	708.00
081064	Halterung, Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	85.00
081068	(b) Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	30.00
081065	(c) Niveauschwimmer mit 10 m Kabel	85.00
081066	Niveauschwimmer mit 20 m Kabel	130.00
081-007	(d) Infrarot Sensor mit 20 m Kabel	257.00
081-034	(e) Niveau Fühlersystem KF-3 (kapazitiver Anlegefühler) einzeln inkl. 2,5 m Kabel	328.00
MAGNETVENTILE FÜR NIVEAUSTEUERUNGEN		C
081079	(f) Magnetventil Bürkert Typ 6213 NW 13 mm G ½", 230 VAC (wenn immer möglich dieses Modell einsetzen)	161.00
081082	(g) Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G ½", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00



Sicherheitstrennsystem

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SICHERHEITSTRENNSYSTEM SMT F20

Sicherheitstrennstation SMT F20 für Flüssigkeitskategorie 5 (Trinkwasser für anderen Gebrauch, u.a. Schwimmbadwasser)

Mit SVGW Zulassung

Funktionsweise:

Die Sicherheitstrennstation SMT F20 übernimmt die Trennung des Trinkwassers und Flüssigkeiten der Kategorie 5 nach DIN EN 1717 (Typ AB). Eine Trennung von Trink- und Betriebswasser ist in der Trinkwasserverordnung zwingend vorgeschrieben. Das Schwimmerventil in der Sicherheitstrennstation überwacht den Füllstand im integrierten Trinkwasserbehälter und schaltet bei Bedarf die Trinkwassernachspeisung ein um den Behälter zu füllen. Ist der Behälter wieder voll, schaltet das Schwimmerventil die Nachspeisung ab. Die integrierte Kreiselpumpe ist vollautomatisch. Sie schaltet druckabhängig ein und volumenstromabhängig ab. Ein Trockenlaufschutz ist ebenfalls enthalten. Dieses Gerät kann auch verwendet werden, um ein Besgo Ventil hydraulisch gemäss den neuesten Normen zu betreiben.

Technische Daten:

- Maximaler Vordruck 2,5 - 6 bar
- Maximale Förderhöhe 45 m
- Pumpenleistung Q max. 4,2 m³/h
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC, max. 450 W
- Höhe x Breite x Tiefe: 595 x 550 x 265 mm
- Gewicht: 26,1 kg
- Anschlüsse: Trinkwasser ¾" AG, Druckleitung ¾" AG, Notüberlauf DN 50


081157	(a) Sicherheitstrennsystem SMT F20 inkl. Zubehör mit Abdeckungen	2'674.00
081158	(b) Sicherheitstrennsystem SMT F20-A inkl. Zubehör ohne Abdeckung, ohne Rückwand (Komponenten einzeln)	1'992.00

ACHTUNG

Nur bedingt mit mechanischen Skimmerreglern einzusetzen.

TIPP

Idealerweise das Frischwasser über ein Magnetventil in die Düsenleitung zugeben.



Vorteil: Die Frischwasserzuleitung kann im frostsicheren Bereich montiert werden.



ERSATZTEILE ZU SICHERHEITSTRENNSYSTEM SMT F20

081-158	(c) Schwimmerventil für Nachspeisebehälter	200.00
081-159	(d) Kreiselpumpe	775.00



Leckage Meldegerät

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

LECKAGE MELDEGERÄT

C

Der Wassermelder dient der Detektion oder Niveauüberwachung von Wasser. Der Wassermelder überwacht kontinuierlich die angeschlossenen Sensoren oder Schwimmerschalter und wertet diese aus. Dabei wird Wasser wie auch ein Sensorkabelbruch detektiert. Wenn ein Sensor mit Wasser in Berührung kommt oder der Schwimmerschalter auslöst, wird dies optisch und akustisch am Gerät angezeigt. Die Alarmer stehen zusätzlich zur externen Signalisierung an potentialfreien Umschaltkontakten zur Verfügung. Alarmer können quittiert werden und bleiben bei einem Spannungsausfall gespeichert.

1-Zonen-Wassermelder 230 V HY-NX1 ohne Sensor:

Der Wassermelder wertet die externen Sensoren aus und meldet Wasser mittels integriertem Piezo und LED Anzeige. Die Alarmquittierung erfolgt über die Touchtaste an der Front. Zur externen Alarmierung stehen zwei potfreie Relaiskontakte zur Verfügung. Dank mikroprozessorgesteuerter Auswertung können bis zu 4 Sensoren über eine 2-Draht Leitung angeschlossen werden. Zusätzlich werden die Sensoren kontinuierlich auf Kabelbruch überwacht.

Alarm- und Steuergerät ProUMTS 230 V ohne Sensor:

Das UMTS/3G Alarm- und Steuergerät setzt SMS und Sprachalarmer an bis zu 8 Zielnummern ab und kann via SMS zwei Ausgänge steuern. Zur Übermittlung von Alarmen bei Netzausfall und des Netzausfalls selbst, ist das Gerät mit einem Akku gepuffert.

Kann nur in Verbindung mit dem 1-Zonen Wassermelder (081300) eingesetzt werden.

8

081300	(a) 1-Zonen-Wassermelder 230 V HY-NX1 ohne Sensor	375.00
081301	(b) Alarm- und Steuergerät ProUMTS 230 V ohne Sensor	981.00
081302	(c) Bodensensor inkl. 10 m Kabel trittfest und flach mit einem fixen Abtastniveau von 0,5 mm	233.00
081303	(d) Montage-Set für Bodensensor	26.80
081304	(e) Flachband Wassersensor (Flachband 5 m) mit 10 m Kabel	211.00
081305	(f) Hänge- und Wandsensor zur präzisen Alarmniveau Definierung mit 5 m Kabel	233.00
081306	(g) Signalthupe (Schallgeber) klein 92 dB 230 V klassischer Hupenton für universellen Einsatz (nur für Innenbereich)	147.00
081307	(h) Wassermelder LED Blink-Leuchte orange 230 V, IP65	232.00



Artikelnummer Bezeichnung Anschluss-/Stutzenabstand Preis CHF



AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE AUS PVC-U mit hydraulischem Antrieb für Wasser oder Luft

C

DN 40 - 125 mit Klebenippel (ausser klebbar),
Innenteile in V4A 1.4571, Dichtung Viton/PTFE – ozonbeständig
 inkl. Magnetventil mit Handnotbetätigung aufgebaut

Vorteile:

- höchste Betriebssicherheit
- geringer Druckverlust
- Anschlussstutzen verstellbar
- umschalten ohne Abschalten
- passt an jeden Filter



Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 20 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083103	DN 40 / Ø 50 mm	125 mm (Astral, Behncke, Fiberplast)	883.00
083107	DN 40 / Ø 50 mm	152 mm (Hayward)	883.00
083102	DN 40 / Ø 50 mm	190 mm (Calplas, Triton)	883.00
083108	DN 40 / Ø 50 mm	204 mm (Lacron)	883.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 30 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083201	DN 50 / Ø 63 mm	140 mm (Kripsol, Behncke)	965.00
083206	DN 50 / Ø 63 mm	152 mm (Hayward)	965.00
083202	DN 50 / Ø 63 mm	190 mm (Calplas, Triton, Fiberplast)	965.00
083207	DN 50 / Ø 63 mm	215 mm (Lacron)	965.00
083208	DN 50 / Ø 63 mm	220 mm	965.00
083203	DN 50 / Ø 63 mm	230 mm (Astral)	965.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 45 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083301	DN 65 / Ø 75 mm	250 mm (Calplas, Fiberplast)	1'270.00
083302	DN 65 / Ø 75 mm	270 mm (Astral)	1'270.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 65 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083401	DN 80 / Ø 90 mm	300 mm	1'930.00
--------	-----------------	--------	----------

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 95 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083501	DN 100 / Ø 110 mm	360 mm	2'790.00
083502	DN 100 / Ø 110 mm	400 mm	2'790.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 140 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083601	DN 125 / Ø 140 mm	450 mm für Wasser- und Luftdruck	5'190.00
--------	-------------------	----------------------------------	----------

ACHTUNG

Besgo Ventile sollten mit Verschraubungen oder Flanschen eingebaut werden. Das erleichtert einen späteren Austausch oder Reparaturservice erheblich.

Wenn die Ventile mit Wasser betrieben werden, ist der Einbau eines Feinfilters, um das Verschmutzen des Magnetventils zu verhindern, Pflicht. Wir empfehlen unsere Installationseinheit Wasser (083710).



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




3-WEGE-VENTILE FÜR ALTERNATIVE ANWENDUNGEN			C
083130	DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 26 m3/h => 0,3 bar Druckverlust		735.00
083230	DN 50 / Ø 63 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 37 m3/h => 0,3 bar Druckverlust		810.00
083330	DN 65 / Ø 75 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 61 m3/h => 0,3 bar Druckverlust		1'065.00
083430	DN 80 / Ø 90 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 85 m3/h => 0,3 bar Druckverlust		1'605.00
083530	DN 100 / Ø 110 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 119 m3/h => 0,3 bar Druckverlust		2'476.00
083630	DN 125 / Ø 140 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 175 m3/h => 0,3 bar Druckverlust für Wasser- und Luftdruck		4'300.00



2-WEGE-VENTILE			C
Anwendungen: <ul style="list-style-type: none"> für die automatische Belüftung von Filtern für die automatische Rinnenschaltung (Rinnenreinigung) für das automatische Entleeren von Behältern und Whirlpools 			
083140	DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut		735.00
083240	DN 50 / Ø 63 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut		810.00
083340	DN 65 / Ø 75 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut		1'065.00

4-WEGE-SOLARVENTIL FÜR GERÄUSCHLOSEN BETRIEBE C

083150	DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut	883.00
--------	---	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



INSTALLATIONSEINHEIT FÜR STEUERDRUCK WASSER

C

Installationseinheit 3/8" IG Besgo für Steuerdruck Wasser bestehend aus: Manometer 0 – 10 bar, Rückschlagventil, Feinfilter, Absperrhahn (verhindert das Verstopfen des Magnetventils durch feinen Schmutz)

083710	(a) Installationseinheit 3/8" IG Besgo für Steuerdruck Wasser	155.00
083711	Doppelnippel Messing vernickelt 1/4" AG - 3/8" AG	4.50

TIPP
Bei Wasserbetrieb wird die Installationseinheit 083710 immer benötigt.

MAGNETVENTILE

C



083010	(b) Magnetventil 3/2 230 V/DS/50Hz 1/4" zu DN 40/50/65	104.00
083014	(b) Magnetventil 3/2 230 V/DS/50Hz 1/4" zu DN 80/100	120.00
083011	Magnetventil 4/2 230 V/DS/50Hz 1/4" zu DN 125	358.00
083015	Spez. Magnetventil 3/2 24 V DC zu DN 40/50/65	165.00
083016	Spez. Magnetventil 3/2 24 V DC zu DN 80/100	165.00
083017	Spez. Magnetventil 3/2 24 V AC zu DN 40/50/65	165.00
083018	Spez. Magnetventil 3/2 24 V AC zu DN 80/100	165.00



LUFT-KOMPRESSOREN ZUM BETREIBEN VON BESGO VENTILEN

C

083707	(c) Silent Kompressor Einhell, ölfrei, 230 V, 0,55 kW, Tankinhalt 6 l, mit Adapter 1/4" IG für Schnellkupplung Betriebsdruck 0 – 8 bar, 14,55 kg, 57 dB (LpA)	382.00
083708	(d) Kompressor 230 V, 3,5 – 4,5 bar, ohne Lufttank inkl. Zubehör für 1 Besgo Ventil	230.00
083709	(e) Kompressor 230 V, 3,5 – 4,5 bar, mit Lufttank 3 l inkl. Zubehör für 1 Besgo Ventil	310.00





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ANSCHLUSSETS ZU KOMPRESSOR		A
083701	Anschlussset 1 zu Kompressor (für 1 Besgo Ventil) bestehend aus: 1 Kugelventil 1/4" AG / 1/4" IG 2 Einschraubverschraubungen Ø 6/4 mm / 1/4" AG 6 m PE Schlauch 6/4 mm	52.00
083702	Anschlussset 2 zu Kompressor (für 2 Besgo Ventile) bestehend aus: 1 Kugelventil 1/4" AG / 1/4" IG 3 Einschraubverschraubungen Ø 6/4 mm / 1/4" AG 1 T-Verschraubung Ø 6/4 mm 6 m PE Schlauch 6/4 mm	64.00
083703	Anschlussset 3 zu Kompressor (für 3 Besgo Ventile) bestehend aus: 1 Kugelventil 1/4" AG / 1/4" IG 4 Einschraubverschraubungen Ø 6/4 mm / 1/4" AG 2 T-Verschraubungen Ø 6/4 mm 2 x 6 m PE Schlauch 6/4 mm	76.00

8

ERSATZTEIL ZU KOMPRESSOR 083708 UND 083709		C
083-708	Service Kit Minikompressor (Druckschalter und Filterregler)	90.00



LAUBFÄNGER FÜR BECKEN MIT ÜBERLAUFRINNE		C
Laubfänger AS aus Kunststoff mit transparentem Gehäuse: Ø 350/300 mm, H 540 mm, Eingang/Ausgang DN 100. Der Laubfänger wird in die Sammelleitung der Überlaufrinne eingebaut. Wenn er voll ist, kann er durch Öffnen des Schiebers automatisch gereinigt werden. Inkl. DN 65 Schieber		
083050	(a) Laubfänger AS aus Kunststoff mit transparentem Gehäuse	2'192.00
083053	(b) Standbeine-Set (3 Stk.) für Laubfänger, Länge 75 cm	159.00



A young boy with spiky hair and goggles is swimming in a pool, smiling. The background is bright and sunny, with water splashing around him. The text is overlaid on the bottom left of the image.

**PVC Fittinge,
Kugelventile, Rohre,
Flexschlauch**

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWIMMBADFITTINGE AUS PVC GRAU
Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten **A**

Artikelnummer	Bezeichnung	PN	VE	Preis CHF
092104	(a) Winkel 90° Ø 50 mm	10	70	2.40/Stk.
092105	(a) Winkel 90° Ø 63 mm	10	36	4.00/Stk.
092130	(a) Winkel 90° Ø 75 mm	16	21	10.80/Stk.
092106	(b) Winkel 45° Ø 50 mm	10	40	2.40/Stk.
092107	(b) Winkel 45° Ø 63 mm	10	48	4.00/Stk.
092131	(b) Winkel 45° Ø 75 mm	16	25	10.80/Stk.
092122	(c) Winkel 90° innen/aussen 50-40/50 mm	16	60	5.60/Stk.
092123	(c) Winkel 90° innen/aussen 63-50/63 mm	16	32	6.80/Stk.
092120	(c) Winkel 45° innen/aussen 50-40/50 mm	16	90	5.60/Stk.
092121	(c) Winkel 45° innen/aussen 63-50/63 mm	16	45	8.40/Stk.
092108	(d) T-Stück 90° egal Ø 50 mm	10	48	3.60/Stk.
092109	(d) T-Stück 90° egal Ø 63 mm	10	24	5.40/Stk.
092133	(d) T-Stück 90° egal Ø 75 mm	16	15	13.00/Stk.
092110	(e) Bogen 90° Ø 50 mm	16	30	10.00/Stk.
092111	(e) Bogen 90° Ø 63 mm	16	15	16.40/Stk.
092132	(e) Bogen 90° Ø 75 mm	16	8	30.00/Stk.
092102	(f) Muffe Ø 50 mm	16	56	2.40/Stk.
092103	(f) Muffe Ø 63 mm	16	34	3.60/Stk.
092134	(f) Muffe Ø 75 mm	16	14	8.60/Stk.
092100	(g) Verschraubung Ø 50 mm	16	30	5.80/Stk.
092101	(g) Verschraubung Ø 63 mm	16	12	10.80/Stk.
092135	(g) Verschraubung Ø 75 mm	10	16	32.00/Stk.



PVC-Rohr



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PVC ROHR PN 16 DUNKELGRAU RAL 7011

A

	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE		
094004	16 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m		3.40/m
094005	20 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m		4.40/m
094006	25 mm	1,9 mm	16	5 m	5 m		4.40/m
094007	32 mm	2,4 mm	16	5 m	5 m		6.00/m
094009	40 mm	3,0 mm	16	5 m	5 m		8.60/m
094011	50 mm	3,7 mm	16	4 m	40 m in Folie		14.00/m
094016	63 mm	4,7 mm	16	4 m	20 m in Folie		20.40/m
094019	75 mm	5,6 mm	16	5 m	5 m		26.80/m
094021	90 mm	6,7 mm	16	5 m	5 m		40.00/m
094024	110 mm	8,1 mm	16	5 m	5 m		55.80/m

PVC ROHR PN 10 DUNKELGRAU RAL 7011

A

	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE		
094010	50 mm	2,4 mm	10	4 m	40 m in Folie		10.00/m
094015	63 mm	3,0 mm	10	4 m	20 m in Folie		15.80/m
094018	75 mm	3,6 mm	10	5 m	5 m		19.00/m
094020	90 mm	4,3 mm	10	5 m	5 m		26.80/m
094023	110 mm	5,3 mm	10	5 m	5 m		38.00/m
094025	125 mm	6,0 mm	10	5 m	5 m		49.20/m
094027	140 mm	5,4 mm	10	5 m	5 m		60.00/m
094029	160 mm	7,7 mm	10	5 m	5 m		75.80/m



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC-Rohr und Werkzeug



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PVC ROHR PN 10 SCHWARZ / TRANSPARENT

A

	Ø aussen	Farbe	PN	Stangenlänge	VE		
094012	50 mm	schwarz	10	5 m	50 m		14.40/m
094014	50 mm	transparent	10	5 m	5 m		62.40/m
094017	63 mm	transparent	10	5 m	5 m		99.00/m
094030	75 mm	transparent	10	5 m	5 m		113.60/m
094031	90 mm	transparent	10	5 m	5 m		160.40/m
094035	110 mm	transparent	10	5 m	5 m		252.00/m



PVC ROHR PN 10, 1 M STÜCKE

A


		PN		
094050	PVC Druckrohr 1 m	10	50 mm x 2,4 mm	12.00/Stk.
094051	PVC Druckrohr 1 m	10	63 mm x 3,0 mm	17.80/Stk.
094052	PVC Druckrohr 1 m	10	75 mm x 3,6 mm	21.00/Stk.



WERKZEUG

C

096190	(a) Zange zum Lösen/Anziehen von PVC-Verschraubungen			103.00
096189	(b) Abkanter für Ø 20 - Ø 63 mm			224.00
081160*	(c) Bohr- und Gewindeschneid-Set ¼", ⅜", ½"			348.00
096188	(d) Drahtsäge für Kunststoffrohre PVC, PVC-C, PP und PE			43.50



*Nur solange Vorrat!



Flexschlauch PVC

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FLEXSCHLAUCH PVC

- geprüfte Qualität
- verklebbar mit PVC Fittinge
- **Betriebsdruck bei 40 °C = 2 bar**
- Biegeradius beträgt das 5 - 7-fache des Aussendurchmessers

- **lieferbar in Rollen à 25 m (Ø 75 mm und 90 mm in 10 m Rollen)**

A

Vorteile: direkt in PVC Fittinge klebbar, direkt mit Klemm-Fittinge klemmbar, einfache und schnelle Montage

Achtung: Der Klebeschlauch muss in einem Sandbett verlegt werden.

	Ø aussen	Dimensionen I/A	Wandstärke	Farbe	
095010	Ø 20 mm	16 x 20 mm	2,0 mm	grau	5.40/m
095011	Ø 25 mm	20 x 25 mm	2,5 mm	grau	6.80/m
095012	Ø 32 mm	25 x 32 mm	3,5 mm	grau	8.00/m
095013	Ø 40 mm	32 x 40 mm	4,0 mm	grau	8.60/m
095014	Ø 50 mm	42 x 50 mm	4,0 mm	grau	10.00/m
095004*	Ø 50 mm	40 x 50 mm	5,0 mm	weiss	14.20/m
095015	Ø 63 mm	55 x 63 mm	4,0 mm	grau	14.60/m
095005*	Ø 63 mm	51 x 63 mm	6,0 mm	weiss	20.40/m
095006*	Ø 75 mm	65 x 75 mm	5,0 mm	weiss	28.00/m
095017	Ø 90 mm	80 x 90 mm	5,0 mm	grau	42.80/m


9

TIPP

Der PVC Schlauch darf nur mit Pevicol oder Kleber WDF-05 geklebt werden. Die Klebstellen vertragen absolut keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

Hinweis aus Versicherungskreisen betreffend Produkthaftung: Vor dem Zuschütten oder Einbetonieren muss eine Druckprobe mit Abnahmeprotokoll der Installationsfirma und des Auftraggebers gemacht werden.

Schlauch mit einem Sandbett schützen



Schlauch nicht unter Spannung montieren (auf Biegeradius achten!)



Vermeiden Sie den Kontakt des Schlauches mit scharfen Stellen, zu schnelle Abnutzung.



*Diese Schläuche sind 25 - 50% dicker als andere Produkte und deshalb für den Einsatz im Beton geeignet.



Schutzschlauch für Flexschlauch



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

HDPE SCHUTZSCHLAUCH MIT VORSpanN

- UV-stabilisiert
- Mindestbiegeradius: 15-fach des Aussendurchmessers
- Temperatur Verwendung: -50 °C bis +60 °C
- Lieferbar in Rollen à 50 m
- Zubehör: jede Rolle wird mit je 1 Stk. Muffe geliefert

A

		Dimensionen I/A	passend für Flexschlauch	
094060	Schutzschlauch	90 x 75 mm	50 mm / 63 mm	390.00
094061	Schutzschlauch	110 x 90 mm	75 mm	448.00

- Effizientere Verlegung
- Alternative zum Einsanden, kann direkt einbetoniert werden
- Vermeidung von Spannungsrissen durch Temperaturschwankungen bzw. Geländesenkung
- Rohr in Rohr System



VERBINDUNGSMUFFE FÜR SCHUTZSCHLAUCH

S

091940	Verbindungs-muffe für Schutzschlauch 90 mm	7.40
091941	Verbindungs-muffe für Schutzschlauch 110 mm	8.00

ENDKAPPEN FÜR SCHUTZSCHLAUCH

S

091239	Endkappe 90 mm	20.90
091240	Endkappe 110 mm	35.40

PVC LANGMUFFE FÜR FLEXSCHLAUCH

S

091301	PVC Langmuffe 32 x 32 mm PN 16, grau, Länge 64 mm	4.00
091302	PVC Langmuffe 40 x 40 mm PN 16, grau, Länge 57 mm	6.00
091285	PVC Langmuffe 50 x 50 mm PN 16, grau, Länge 97 mm	7.50
091286	PVC Langmuffe 63 x 63 mm PN 16, grau, Länge 123 mm	8.40
091303	PVC Langmuffe 75 x 75 mm PN 16, grau, Länge 145 mm	18.00

NEU



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



NEU



DURCHFLUSSMESSER – FLOWVIS **C**
 Die Durchflussmesser FlowVis® von H2Flow können in jeder Lage installiert werden. DN 40 und DN 50 haben ein integriertes Rückschlagventil (RV). Die durchschnittliche Genauigkeit beträgt 98%! Das Produkt ist NSF 50 zertifiziert und überzeugt durch hohe Qualität. Die Skala ist in m³/h.

096244	(a) FlowVis, Durchflussmesser	Ø 25/32 mm Klebemuffe	1,2 - 5,4 m³/h	160.00
096245	(b) FlowVis Durchflussmesser mit RV	Ø 50 mm	2,4 - 21 m³/h	252.00
096246	(b) FlowVis Durchflussmesser mit RV	Ø 63 mm	2,4 - 24 m³/h	252.00
096239	FlowVis Durchflussmesser inkl. Magnet für Digital Display	Ø 63 mm	2,4 - 24 m³/h	289.00
096249	FlowVis Durchflussmesser	Ø 75 mm	7,0 - 45 m³/h	252.00
096240	FlowVis Durchflussmesser inkl. Magnet für Digital Display	Ø 75 mm	7,0 - 45 m³/h	289.00
096247	(c) FlowVis Durchflussmesser	Ø 90 mm	16 - 54 m³/h	711.00
096248	FlowVis Durchflussmesser	Ø 110 mm	27 - 102 m³/h	728.00
096255	FlowVis Durchflussmesser	Ø 160 mm	68 - 227 m³/h	866.00
096256	FlowVis Durchflussmesser	Ø 200 mm	113 - 420 m³/h	1'072.00
096241	(d) FlowVis Durchflussmesser mit Anbohrschelle	Ø 160 mm	68 - 227 m³/h	948.00
096242	(d) FlowVis Durchflussmesser mit Anbohrschelle	Ø 200 mm	113 - 420 m³/h	1'135.00
096257	(e) FlowVis Digital-Display			1'037.00
096243	FlowVis Klappe mit Anzeige und Magnet. Wird benötigt bei Anschluss eines FlowVis Ø 50 – Ø 75 mm an einen Digital-Display			38.00
096258	FlowVis Verlängerungskabel 8 m zu Digital-Display			267.00

Sonderfittings aus PVC



NEU

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SONDENHALTER PVC TRANSPARENT		A
096158	Sondenhalter transparent für 2 Module ½" inkl. Verschraubung, Muffe Ø 50 mm, Stutzen Ø 63 mm	95.00



ROHRSTÜCK AUS PVC GRAU		A
096000	Rohrstück PVC Ø 50 mm / 60 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge	3.00/Stk.
096001	Rohrstück PVC Ø 63 mm / 75 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge	3.60/Stk.
096010	Rohrstück PVC Ø 75 mm / 88 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge	6.40/Stk.



ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG PVC-PE		A
096002	Verschraubung PVC-PE 50 mm	34.40
096003	Verschraubung PVC-PE 63 mm	38.60



F-KOLLEKTOR 3 EINGÄNGE / 1 AUSGANG - MIT 2 STOPFEN		C
091920	F-Kollektor Ø 50 mm	28.80
091921	F-Kollektor Ø 63 mm	57.30



SPEZIALFITTINGE ÜBERGANGSFITTINGE (von amerikanischen auf europäische Masse)		S
091370	Reduktion aussen Ø 50 mm – aussen Ø 48 mm	25.50
091371	Reduktion aussen Ø 63 mm – aussen Ø 60 mm	25.50



PVC ÜBERGANGS-KLEBEMUFFE, METRISCH ZÖLLIG SPEZIAL		S	
	Dimension	PN	
091287	50 mm x 48,400 mm	16	12.50
091288	63 mm x 60,325 mm	16	13.50




Abdichtungen und Mauerkragen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
MAUERKRAGEN FÜR ROHRDURCHFÜHRUNG EPDM Abdichtwirkung bis 60 mWS, Mauerkragen-Montageset beinhaltet 1 Mauerkragen und 2 Edelstahl-Spannbänder.		C
096191	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 50 mm	81.00
096192	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 63 mm	85.00
096193	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 75 mm	88.00
096194	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 90 mm	95.00
096195	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 110 mm	107.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
UNIVERSAL-INNENDICHTUNG Dient zur Abdichtung des Ringraumes zwischen der Kernbohrung und dem abzudichtenden Rohr. Die Universal-Innendichtung ist gas- und wasserdicht und auf jeden Fall an der Aussenwand zu setzen. Zur Kellerseite hin sollte das Rohr abgestützt oder mit einer zweiten Abdichtung versehen sein. Die Ringraum-Abdichtungen sind keine Festpunkte oder Abstützungen.		C



096196	(a) Einringdichtung U100 für Rohre Ø 50 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben	64.00
096203	(a) Einringdichtung U100 für Rohre Ø 63 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben	64.00



096197	(b) Einringdichtung U150 für Rohre Ø 75 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben	137.00
096199	(b) Einringdichtung U150 für Rohre Ø 90 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben	137.00



096198	(c) Mehrfachdichtung U100 mit Blindstopfen für Rohre 2 x 25 mm und 2 x 20 mm	137.00
096204	(c) Mehrfachdichtung U100 mit Blindstopfen für Rohre 4 x 25 mm	137.00

NEU



096205	(c) Mehrfachdichtung U100 mit Blindstopfen für Rohre 4 x 20 mm	137.00
096206	(d) Blinddichtung U100 mit Mittenspannung	50.00
096207	(e) Blinddichtung U150 mit Spannschrauben	149.00

NEU

AS Beschriftungen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<p>AS BESCHRIFTUNGSSCHILDER MIT HALTER A Thermograph-Schild kompl. mit Sockel in glasfaserverstärktem Kunststoff, Beschriftungsschild in Kunststoff blau 46x106 mm mit weisser Gravur, 2-sprachig deutsch und französisch</p>		
096119	Halterung Thermograph-Schild kompl. mit Sockel ohne Beschriftungsschild	11.20
096130	Beschriftungsschild «von Heizung / retour chauffage»	13.40
096129	Beschriftungsschild «zur Heizung / vers chauffage»	13.40
096127	Beschriftungsschild «Ansaugung / aspiration»	13.40
096149	Beschriftungsschild «Überlauf / débordement»	13.40
096125	Beschriftungsschild «Kanalisation / E.U.»	13.40
096121	Beschriftungsschild «Bodenablauf / bond de fond»	13.40
096126	Beschriftungsschild «Meteorwasser / E.C.»	13.40
096124	Beschriftungsschild «zum Dach / vers toit»	13.40
096128	Beschriftungsschild «Bypass / bypass»	13.40
096123	Beschriftungsschild «vom Dach / retour toit»	13.40
096120	Beschriftungsschild «Skimmer / skimmer»	13.40
096122	Beschriftungsschild «Düsen / buses»	13.40



<p>AS FLUSSRICHTUNGSPFEIL – KLEBSCHILD A Flussrichtungspfeil-Klebschild in Kunststoff blau mit weisser Gravur, zum direkten Aufkleben auf die Rohrleitung, falsche Pfeilrichtung muss abgeschnitten werden, 2-sprachig deutsch und französisch</p>		
096137	Flussrichtungspfeil blau «von Heizung / retour chauffage»	15.60
096146	Flussrichtungspfeil blau «zur Heizung / vers chauffage»	15.60
096138	Flussrichtungspfeil blau «Überlauf / débordement»	15.60
096147	Flussrichtungspfeil blau «Luftleitung / air»	15.60
096140	Flussrichtungspfeil blau «Kanalisation / E.U.»	15.60
096143	Flussrichtungspfeil blau «Bodenablauf / bond de fond»	15.60
096145	Flussrichtungspfeil blau «Meteorwasser / E.C.»	15.60
096148	Flussrichtungspfeil blau «zum Dach / vers toit»	15.60
096139	Flussrichtungspfeil blau «Bypass / bypass»	15.60
096141	Flussrichtungspfeil blau «vom Dach / retour toit»	15.60
096144	Flussrichtungspfeil blau «Skimmer / skimmer»	15.60
096142	Flussrichtungspfeil blau «Düse / buses»	15.60



AS Beschriftungen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
AS BESCHRIFTUNGS – KLEBSCHILD Beschriftungs-Klebschild in Kunststoff, zum direkten Aufkleben auf die Rohrleitung		A
096135	Klebschild weiss «Quickflock»	13.40
096134	Klebschild rot «Bayrosoft»	13.40
096131	Klebschild blau «Chloriliquid»	13.40
096133	Klebschild rot «pH-Plus»	13.40
096132	Klebschild weiss «pH-Minus»	13.40
096136	Klebschild blau «Entleerung / vidange»	13.40
096156	Klebschild weiss «APF»	13.40
096157	Klebschild blau «ACO»	13.40

Artikelnummer Bezeichnung Typ VE Preis CHF

PVC-KUGELVENTILE «SAFE»

- UV-beständig und korrosionsfrei
- Kugeldichtung PE / - O-Ring EPDM
- Kugel beidseitig gesichert durch eingeschraubten Druckring
- radial ein- und ausbaubar, schwimmend gelagerte Kugel
- leichtgängig / - Druckring mit Handgriff demontierbar

A



PVC-KUGELVENTILE MIT KLEBEMUFFE

A

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE	Druckring	Preis CHF
093200	Kugelventil mit Klebemuffe	PN16	40	Ø 16 mm	15.00
093201	Kugelventil mit Klebemuffe	PN16	40	Ø 20 mm	17.00
093202	Kugelventil mit Klebemuffe	PN16	40	Ø 25 mm	21.00
093203	Kugelventil mit Klebemuffe	PN16	40	Ø 32 mm	24.00
093204	Kugelventil mit Klebemuffe	PN16	16	Ø 40 mm	30.00
093205	Kugelventil mit Klebemuffe	PN16	16	Ø 50 mm	32.00
093206	Kugelventil mit Klebemuffe	PN16	10	Ø 63 mm	48.00
093207	Kugelventil mit Klebemuffe	PN10	4	Ø 75 mm	186.00
093208	Kugelventil mit Klebemuffe	PN10	3	Ø 90 mm	238.00
093209	Kugelventil mit Klebemuffe	PN10	3	Ø 110 mm	314.00



PVC-KUGELVENTILE MIT PE-STUTZEN

A

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE	Druckring	Preis CHF
093212	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN16	10	Ø 50 mm	64.00
093213	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN16	6	Ø 63 mm	84.00
093214	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN10	4	Ø 75 mm	350.00
093215	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN10	3	Ø 90 mm	390.00



PVC-KUGELVENTILE MIT GEWINDEMUFFEN

A

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE	Druckring	Preis CHF
093220	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN10	40	¾" IG	19.00
093221	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN10	40	½" IG	24.00
093222	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN10	40	¾" IG	30.00
093223	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN10	40	1" IG	34.00
093224	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN10	16	1¼" IG	41.00
093225	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN10	16	1½" IG	45.00
093226	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN10	10	2" IG	56.00





Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE	Preis CHF	
3-WEGE-KUGELVENTILE MIT KLEBEMUFFEN				A	
093233	(a) 3-Wege-Kugelventil mit Klebemuffen	PN16	1	Ø 40 mm	160.00
093234	(a) 3-Wege-Kugelventil mit Klebemuffen	PN16	1	Ø 50 mm	170.00
093235	(a) 3-Wege-Kugelventil mit Klebemuffen	PN16	1	Ø 63 mm	210.00



PE EINLEGETEILE				A
096-196	(b) PE Einlegeteil für Ventile 32 mm			10.80
096-197	(b) PE Einlegeteil für Ventile 40 mm			17.20
096-198	(b) PE Einlegeteil für Ventile 50 mm			18.20
096-199	(b) PE Einlegeteil für Ventile 63 mm			30.00
096-195	(b) PE Einlegeteil für Ventile 75 mm			35.00
096-194	(b) PE Einlegeteil für Ventile 90 mm			43.00



LABOR-KUGELVENTILE				A
093059	(c) PVC-Laborkugelventil DN6 3/8" AG x 1/4" IG ohne Zubehör			24.00
093061	(d) PVC-Schlauchtülle 1/4" AG			2.40
093062	O-Ring 10 x 2			1.80
093063	PVC Doppelnippel BSP/NPT 1/4" AG			1.60
093070	(e) Mikrohahn PVC 1/4" IG x 1/4" IG inkl. Doppelnippel 2 x 1/4" AG und Schlauchtülle 1/4" AG			24.00



NEU



PRAHER PVC-KUGELVENTILE PN 16				A
Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau / Griff orange, UV-beständig und korrosionsfrei, Kugeldichtung PE, O-Ring EPDM, Kugel zweiseitig gesichert durch eingeschraubte Druckringe, radial ein- und ausbaubar, leichtgängig.				



		Typ	VE		
093006*	(f) Kugelventil mit Klebemuffe	S6	10	Ø 63 mm	42.00
093015*	(g) Kugelventil mit PE-Anschluss	S6		Ø 90 mm	360.00
093020*	Kugelventil mit Gewindemuffe	S6		3/8" IG	22.00
093022*	Kugelventil mit Gewindemuffe	S6		3/4" IG	28.00
093024*	Kugelventil mit Gewindemuffe	S6		1 1/4" IG	40.00
093034*	3-Wege-Kugelventil mit Klebmuffe	S4		Ø 50 mm	160.00
093035*	3-Wege-Kugelventil mit Klebmuffe	S4		Ø 63 mm	200.00



*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

GF 542 PVC-KUGELVENTILE PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE)

Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau, Griff blau, Kugeldichtung HD-PE / Gleitmittel Compound, Monoblock Bauweise, radial ein- und ausbaubar.

A

KUGELVENTILE 542 MIT KLEBEMUFFE

A

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Ø	Preis CHF
093150	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	12	Ø 20 mm	30.00
093151	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 25 mm	35.00
093152	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 32 mm	45.00
093153	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 40 mm	53.00
093154	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 50 mm	66.00
093155	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	4	Ø 63 mm	96.00



KUGELVENTILE 542 MIT PE-ANSCHLUSS

A

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Ø	Preis CHF
093156	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	12	Ø 20 mm	39.00
093157	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 25 mm	52.00
093158	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 32 mm	62.00
093159	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 40 mm	75.00
093160	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 50 mm	84.00
093161	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	4	Ø 63 mm	120.00



KUGELVENTILE 542 MIT GEWINDEMUFFE

A

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Ø	Preis CHF
093162	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	½" IG	37.00
093163	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	¾" IG	39.00
093164	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	1" IG	49.00
093165	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	1¼" IG	58.00
093166	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	1½" IG	75.00
093167	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	4	2" IG	105.00





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE ZU GF 542 PVC-KUGELVENTILEN		A
096-190	(a) Hebel blau zu Kugelventil 542 Ø 40 - 50 mm	15.00
096-191	(a) Hebel blau zu Kugelventil 542 Ø 63 mm	15.00
096-180	(b) Anschlusssteil Stumpfschweisstützen PE lang Ø 32 mm	32.00
096-181	(b) Anschlusssteil Stumpfschweisstützen PE lang Ø 40 mm	36.20
096-182	(b) Anschlusssteil Stumpfschweisstützen PE lang Ø 50 mm	42.80
096-183	(b) Anschlusssteil Stumpfschweisstützen PE lang Ø 63 mm	49.40
096-184	(c) O-Ring zu Kugelventil 542 Ø 32 mm	4.90
096-185	(c) O-Ring zu Kugelventil 542 Ø 40 mm	8.00
096-186	(c) O-Ring zu Kugelventil 542 Ø 50 mm	8.00
096-187	(c) O-Ring zu Kugelventil 542 Ø 63 mm	8.90

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GF COLORO PVC-KUGELVENTILE PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE)

Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau, Griff blau, Kugeldichtung HD-PE / Gleitmittel Compound, Monoblock Bauweise, radial ein- und ausbaubar

A



Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
093101*	(a) Kugelventil Coloro mit Klebemuffe	12	Ø 25 mm	37.00
093102*	(a) Kugelventil Coloro mit Klebemuffe	12	Ø 32 mm	47.00
093105*	(a) Kugelventil Coloro mit Klebemuffe	6	Ø 63 mm	99.00
093110*	(b) Kugelventil Coloro mit PE-Anschluss	6	Ø 20 mm	41.00
093111*	(b) Kugelventil Coloro mit PE-Anschluss	5	Ø 25 mm	54.00
093112*	(b) Kugelventil Coloro mit PE-Anschluss	5	Ø 32 mm	64.00
093113*	(b) Kugelventil Coloro mit PE-Anschluss	5	Ø 40 mm	77.00
093115*	(b) Kugelventil Coloro mit PE-Anschluss	4	Ø 63 mm	122.00
093120*	(c) Kugelventil Coloro mit Gewindemuffe		½" IG	39.00
093122*	(c) Kugelventil Coloro mit Gewindemuffe		1" IG	52.00
093123*	(c) Kugelventil Coloro mit Gewindemuffe		1¼" IG	60.00
093132*	(d) Kugelventil Coloro PVC-PE		Ø 63 mm	112.00

*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE ZU GF COLORO PVC-KUGELVENTILEN		A
096-112*	Hebel blau zu Kugelventil Ø 40 – 50 mm	15.00
096-113*	Hebel blau zu Kugelventil Ø 63 mm	15.00
096-122*	Hebel rot zu Kugelventil Ø 40 – 50 mm	15.00
096-132*	Hebel grün zu Kugelventil Ø 40 – 50 mm	15.00
096-133*	Hebel grün zu Kugelventil Ø 63 mm	15.00
096-142*	Hebel weiss zu Kugelventil Ø 40 – 50 mm	15.00
096-143*	Hebel weiss zu Kugelventil Ø 63 mm	15.00
096-160*	(a) Einlegeteil PE zu Kugelventil Ø 32 mm	16.20
096-161*	(a) Einlegeteil PE zu Kugelventil Ø 40 mm	21.40
096-162*	(a) Einlegeteil PE zu Kugelventil Ø 50 mm	23.60
091292*	(b) O-Ring zu Kugelventil Ø 20 mm	1.90
091293*	(b) O-Ring zu Kugelventil Ø 25 mm	2.60
091294*	(b) O-Ring zu Kugelventil Ø 32 mm	3.30
091295*	(b) O-Ring zu Kugelventil Ø 40 mm	3.70
091296*	(b) O-Ring zu Kugelventil Ø 50 mm	3.70
091297*	(b) O-Ring zu Kugelventil Ø 63 mm	4.90

*Nur solange Vorrat!



Kugelventile

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FIP PVC-KUGELVENTILE PN 16

A

Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau / Griff blau, Kugeldichtung PE, O-Ring EPDM, Kugel zweiseitig gesichert durch eingeschraubten Druckring, radial ein- und ausbaubar

096040	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 16 mm	25.00
096041	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 20 mm	27.00
096042	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 25 mm	28.00
096043	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 32 mm	41.00
096044	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 40 mm	43.00
096045	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 50 mm	45.00
096046	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 63 mm	69.00
096047	(b) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 75 mm	258.00
096048	(b) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 90 mm	314.00
096151	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil	Ø 50 mm	19.80
096152	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil	Ø 56 mm	32.80
096153	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil	Ø 63 mm	32.80
096154	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil	Ø 75 mm	58.80
096155	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil	Ø 90 mm	76.00



CEPEX PVC-KUGELVENTILE PN 16

A

Beidseitig gesichert, Farbe grau, Griff rot, Dichtungen EPDM

		VE		
096071	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 25 mm	21.00
096072	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	8	Ø 32 mm	30.00
096073	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	6	Ø 40 mm	35.00
096074	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 50 mm	36.00
096075	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 63 mm	45.00
096076	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	4	Ø 75 mm	186.00
096077	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	2	Ø 90 mm	286.00



VDL PVC-KUGELVENTILE

A

096210	Kugelventil VDL mit Klebemuffe	Ø 50 mm	52.00
096211	Kugelventil VDL mit Klebemuffe	Ø 63 mm	71.00



Rückschlagventile und Sichtgläser

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



MAITEC PVC KEGELRÜCKSCHLAGVENTILE MIT KLEBEMUFFE PN 16
Federbelastet 16 bar, radial ausbaubar, O-Ring EPDM

A

093239	(a) Kegelschlagventil	Ø 16 mm	31.00
093240	(a) Kegelschlagventil	Ø 20 mm	33.00
093241	(a) Kegelschlagventil	Ø 25 mm	35.00
093242	(a) Kegelschlagventil	Ø 32 mm	43.00
093243	(a) Kegelschlagventil	Ø 40 mm	47.00
093244	(a) Kegelschlagventil	Ø 50 mm	56.00
093245	(a) Kegelschlagventil	Ø 63 mm	69.00
093246	(a) Kegelschlagventil	Ø 75 mm	274.00
093247	(b) Kegelschlagventil «transparent»	Ø 20 mm	32.00
093248	(b) Kegelschlagventil «transparent»	Ø 50 mm	62.00
093249	(b) Kegelschlagventil «transparent»	Ø 63 mm	98.00
093260	(c) Saugkorb 50 mm Einlegeteil für Rückschlagventil		9.00
093261	(c) Saugkorb 63 mm Einlegeteil für Rückschlagventil		11.00



FIP SCHRÄGSITZ-RÜCKSCHLAGVENTILE

A

096026	Schrägsitz-Rückschlagventil	Ø 50 mm	212.00
096027	Schrägsitz-Rückschlagventil	Ø 63 mm	312.00
096028	Schrägsitz-Rückschlagventil	Ø 75 mm	496.00



SICHTGLAS MIT KLEBEMUFFE

A

096062	Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 50 mm	42.00
096063	Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 63 mm	48.00
096176	Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 75 mm	150.00
096178	Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 90 mm	165.00
096177	Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 110 mm	226.00
096179	Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 140 mm	330.00

Anbohrschellen und Winterverschlusszapfen

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ANBOHR-SCELLEN für den Anschluss von Temperatursonden etc. ½" IG und ¾" IG			A
	096250	(a) Anbohr-Schelle	40 mm x ½"	19.40
	096251	(a) Anbohr-Schelle	50 mm x ½"	20.60
	096252	(a) Anbohr-Schelle	63 mm x ½"	26.20
	096253	(a) Anbohr-Schelle	75 mm x ½"	31.60
	096254	(b) Reduzierstück ½" x ¾"	PN 10	10.60
	096259	(b) Reduzierstück ½" x ¼"	PN 10	10.60
	WINTERVERSCHLUSSZAPFEN			A
	096065	Winterverschlusszapfen Nr. 9, 38/45 mm (1¼")		10.80
	096067	Winterverschlusszapfen Nr. 10, 43/50 mm (1½")		11.80
	096066	Winterverschlusszapfen Nr. 11, 49/56 mm (1¾")		13.80
	096068	Winterverschlusszapfen Nr. 12, 56/62 mm (2")		16.00
	VERSCHLUSSSTOPFEN AUS ABS			A
	045-014	Stopfen 1½" mit O-Ring		10.00
	045-015	Stopfen 2" mit O-Ring		12.00



Absperrklappen und -schieber

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



VDL ABSPERRSCHIEBER
Betriebsdruck 2,5 bar, O-Ring EPDM

A

093050	(a) Absperrschieber, DN 40 / Ø 50 mm	53.00
093051	(a) Absperrschieber, DN 50 / Ø 63 mm	81.00
093052	(a) Absperrschieber, DN 65 / Ø 75 mm	120.00
093053	(a) Absperrschieber, DN 80 / Ø 90 mm	180.00
093054	(a) Absperrschieber, DN 100 / Ø 110 mm	222.00
093058	(b) Absperrschieber, 1 1/2" AG x Schlauchtülle NW 38	32.00



CEPEX PVC-U ABSPERRKLAPPE

A

		Typ	
096261	Absperrklappe, DN 80 / Ø 90 mm	PN 10	176.00
096262	Absperrklappe, DN 100 / Ø 110 mm	PN 10	182.00
096263	Absperrklappe, DN 125 / Ø 125/140 mm	PN 10	252.00
096264	Absperrklappe, DN 150 / Ø 160 mm	PN 10	280.00



CEPEX FLANSCHSÄTZE ZU PVC-U ABSPERRKLAPPEN

A

		Typ	
096272	Flanschsatz, DN 80 / Ø 90 mm passend zu 096261	PN 10	118.00
096273	Flanschsatz, DN 100 / Ø 110 mm passend zu 096262	PN 10	128.00
096274	Flanschsatz, DN 110 / Ø 125 mm passend zu 096263	PN 10	163.00
096268	Flanschsatz, DN 125 / Ø 140 mm passend zu 096263	PN 10	184.00
096269	Flanschsatz, DN 150 / Ø 160 mm passend zu 096264	PN 10	274.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



2-WEGE MOTORENVENTIL

C

096030	(a) 2-Wege Motorenventil 230 V AC/DC, d 50 mm	705.00
096031	(a) 2-Wege Motorenventil 230 V AC/DC, d 63 mm	725.00
096032	(a) 2-Wege Motorenventil 24 V AC/DC, d 50 mm	705.00
096033	(a) 2-Wege Motorenventil 24 V AC/DC, d 63 mm	725.00
096034	(b) S2A, 2 Endlagenschalter	157.00



3-WEGE MOTORENVENTIL

C

- E-Motoren alle serienmässig mit integrierter Hand-Not-Betätigung
- serienmässige Rückmeldung
- Links- / Rechtslauf
- robuste und standfähige Bauart
- durch definierte Stellzeiten keine Druckschläge in der Leitung
- Schutzart IP 54 & 65

093055	(c) 3-Wege Motorenventil 230 V AC/DC, d 50 mm	1'082.00
093049	(c) 3-Wege Motorenventil 230 V AC/DC, d 63 mm	1'587.00
093056	(c) 3-Wege Motorenventil 24 V AC/DC, d 50 mm	1'082.00
093057	(c) 3-Wege Motorenventil 24 V AC/DC, d 63 mm	1'587.00



Dichtmasse und Chromstahlbriden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>KLEBEDICHTMASSE ADHESEAL A</p> <p>Haftung auf Metall, Kunststoff, Glas, Holz, Trespa und Aluminium, universell einsetzbar bei Verklebungs- und/oder Abdichtungsarbeiten, nicht schimmelbeständig, unter Wasser und feuchtem Untergrund anwendbar</p> </div> </div>			
096160	(a) Klebedichtmasse 290 ml weiss	62.00	
096163	(a) Klebedichtmasse 290 ml hellgrau	62.00	
096164	(a) Klebedichtmasse 290 ml grau	62.00	
096165	(a) Klebedichtmasse 290 ml schwarz	62.00	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>FUGENDICHTMASSE EASY SEAL A</p> <p>Lösungsmittel frei, Natursteinverträglich, kein Schwund, Schimmel hemmend, gute UV-Beständigkeit, nur auf trockenem Untergrund anwendbar</p> </div> </div>			
096166	(b) Fugendichtmasse weiss	64.00	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>KLEBEDICHTMASSE GRIFFON A</p> </div> </div>			
096105	(c) Klebedichtmasse Griffon 425 gr. grau	38.00	
096106	(c) Klebedichtmasse Griffon 425 gr. weiss	38.00	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>SCHLAUCHSCHELLEN V4A A</p> </div> </div>			
096300	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	10 - 16 mm	5.20
096301	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	12 - 20 mm	5.20
096302	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	16 - 25 mm	5.20
096303	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	20 - 32 mm	5.20
096304	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	25 - 40 mm	5.20
096305	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	35 - 50 mm	5.40
096306	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	40 - 60 mm	5.40
096307	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	50 - 70 mm	5.80

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

Tangit und Griffon

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>TANGIT Nicht für PVC Flexschlauch geeignet!</p>			A
096080	(a) Kleber 125 g	12 Tuben	22.00
096081	(a) Kleber 250 g	12 Dosen	34.00
096082	(a) Kleber 500 g	12 Dosen	58.00
096083	(a) Kleber 1 kg	6 Dosen	106.00
096084	(b) Reiniger 1 l	12 Dosen	68.00
096086	(c) Reinigungstücher, Box à 100 Tücher, Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweissverbindungen PE, PP, PB und PVDF	8 Boxen	52.00
 <p>GRIFFON Kleber WDF-05 sehr schneller blauer thixotroper PVC-Klebstoff, zum Kleben von flexiblen Schläuchen, Rohre, Fittinge, bei Feuchtigkeit und Reparaturen</p>			A
096093	(d) Kleber WDF-05 250 ml mit Pinsel	12 Dosen	28.00
096094	(d) Kleber WDF-05 500 ml mit Pinsel	12 Dosen	42.00
 <p>GRIFFON Kleber Uni allgemeine PVC-Verklebungen (auch ABS)</p>			A
096102	(e) Kleber Uni 100 Original 250 ml mit Pinsel	24 Dosen	28.00
096100	(e) Kleber Uni 100 Original 500 ml mit Pinsel	12 Dosen	43.00
096101	(e) Kleber Uni 100 Original 1000 ml mit Pinsel	8 Dosen	73.00
096095	(f) Kleber Uni 100 XT 250 ml mit Pinsel	24 Dosen	28.00
096096	(f) Kleber Uni 100 XT 500 ml mit Pinsel	12 Dosen	43.00
096097	(f) Kleber Uni 100 XT 1000 ml mit Pinsel	8 Dosen	73.00
096099	Kleber Uni 100 GT (für grosse Ø) 1000 ml mit Pinsel	8 Dosen	73.00
096098	(g) Reiniger TI 1 l	6 Dosen	49.00
096107	(g) Reiniger TI 125 ml	8 Dosen	13.60



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

Pevicol, Teflon und Tangit

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;"> PEVICOL KLEBER Speziell für Flex-Rohr - Nicht für ABS geeignet! </div>			
096090	(a) Tube 285 g	20 Tuben	51.00
096091	(a) Tube 570 g	16 Tuben	94.00
<div style="background-color: #d9ead3; padding: 5px;"> TEFLONBAND, GEWINDEDICHTUNG </div>			
096089	(b) Teflonband 12 mm breit		2.60
096087	(c) Unilock Gewinde-Dichtfaden, 160 m	20 Dosen	30.00
096092	(d) Loctite Gewindedichtung Tube à 100 ml	12 Tuben	106.00
096079	(e) Loxeal Gewindedichtung rot Tube à 75 ml		36.00
096104*	(f) Griffon Kolmat Fibre Seal Gewindedichtband 14 mm x 15 m		25.80




*Nur solange Vorrat!



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WINKEL 90°

S

	d	D	l	Z		
091801	12	16	19	7	PN 16	2.80
091802	16	21	23	9	PN 16	2.80
091803	20	25	27	11	PN 16	2.80
091804	25	31	33	14	PN 16	3.40
091805	32	40	39	17	PN 16	4.70
091806	40	49	47	21	PN 16	7.00
091807	50	60	57	26	PN 16	7.80
091809	63	75,5	72	34	PN 16	12.10
091811	75	87,5	82	38	PN 16	23.60
091812	90	105	97	46	PN 16	34.30
091813	110	129	118	56	PN 16	57.30
091814	125	145	135	66	PN 16	96.90
091815	140	162	149	72	PN 16	131.00



WINKEL 45°

S

	d	D	l	Z		
091783	12	16	16	4	PN 16	3.40
091784	16	21	18	4	PN 16	3.40
091785	20	25	21	5	PN 16	3.40
091786	25	31	25	6	PN 16	4.40
091787	32	40,5	30	8	PN 16	5.60
091788	40	49,5	36	10	PN 16	7.00
091790	50	60	43	12	PN 16	8.10
091792	63	75	53	15	PN 16	11.50
091793	75	87,5	61	17	PN 16	21.40
091794	90	106	72	21	PN 16	34.30
091795	110	129	86	25	PN 16	56.80
091796	125	145	96	27	PN 16	96.30
091797	140	162	107	30	PN 16	120.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




a

(a) WINKEL 45°, INNEN / AUSSEN

S

	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	l	l1		
091789	50	50	40	11,5	25	21	43	52	PN 10	10.40
091791	63	63	50	11,5	31,5	25,5	50	63	PN 10	14.00



a

(b) WINKEL 90°, INNEN / AUSSEN

S

	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	l	l1		
091808	50	40	32	26	39	35	57	61	PN 10	10.40
091810	63	63	50	32	49	42	70	80	PN 10	17.20




b

(c) WINKEL 90° AG

S


	d	G								
091842	50	1 1/4"							PN 10	9.30
091843	50	1 1/2"							PN 10	9.30
091844	50	2"							PN 10	9.30



b



c



c

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




d

(d) WINKEL 90°, VERSTÄRKT IG mit Metallring

S

	d	G	E		
091821	20	½"	30	PN 16	10.00
091822	25	¾"	37	PN 16	10.40
091824	32	1"	45	PN 16	14.40
091825	40	1¼"	53	PN 16	17.20
091826	50	1½"	64	PN 16	22.50
091827	63	2"	76	PN 16	30.00



d




e

(e) WINKEL 90°, VERSTÄRKT IG ohne Metallring

S

	d	G	E		
091833	50	1½"	59,5	PN 10	12.90
091834	63	2"	72	PN 10	23.60



e

(f) PVC WINKEL 90° MIT ENTLEERUNG OBEN, KLEBEMUFFE

S

	Dimension	Entleerung		
091902	50 mm x 50 mm	½"	PN 16	26.50
091903	63 mm x 63 mm	½"	PN 16	34.00
091904	75 mm x 75 mm	½"	PN 16	51.00



f

(g) PVC WINKEL 90° MIT ENTLEERUNG SEITLICH, KLEBEMUFFE

S

	Dimension	Entleerung		
091905	50 mm x 50 mm	½"	PN 16	26.50
091906	63 mm x 63 mm	½"	PN 16	34.00
091907	75 mm x 75 mm	½"	PN 16	51.00



g



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BOGEN 90°

S

	d	E		
091042	20	30	PN 16	11.50
091043	25	36	PN 16	11.50
091044	32	43	PN 16	15.00
091045	40	48	PN 16	20.40
091046	50	63	PN 16	22.00
091047	63	76	PN 16	30.00
091048	75	90	PN 16	69.60
091049	90	108	PN 16	78.20
091050	110	132	PN 12	137.00
091051	125	152	PN 10	148.00
091052	140	165	PN 10	180.00



VERSCHRAUBUNG KLEBEMUFFE

S

	d	E		
091740	12	29	PN 16	9.10
091741	16	34	PN 16	9.70
091742	20	40	PN 16	9.90
091743	25	51	PN 16	11.50
091744	32	57	PN 16	15.60
091745	40	71	PN 16	19.80
091746	50	77	PN 16	22.00
091747	63	93	PN 16	26.30
091748	75	115	PN 10	91.00
091749	90	132	PN 6	134.00
091750	110	165	PN 6	145.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




a

(a) VERSCHRAUBUNG IG

S

	d	G	E		
091774	16	3/8"	37	PN 10	15.00
091775	20	1/2"	46	PN 10	16.10
091776	25	3/4"	56	PN 10	17.20
091777	32	1"	67	PN 10	22.50
091778	40	1 1/4"	82	PN 10	26.30
091779	50	1 1/2"	88	PN 10	25.70
091780	63	2"	106	PN 10	28.90



a



b


(b) VERSCHRAUBUNG AG

S

	d	G	E		
091761	20	1/2"	43	PN 10	14.00
091762	25	3/4"	53	PN 10	20.90
091763	32	1"	60	PN 10	23.10
091765	50	1 1/2"	83	PN 10	19.30
091766	50	1 1/2" NPT	83	PN 10	22.50
091768	50	2" weiss mit O-Ring		PN 10	34.00
091768-G	50	2" grau mit O-Ring		PN 10	32.00
091770	63	2"	103	PN 10	32.00
091767	50	1 1/2" weiss mit O-Ring		PN 10	27.00
091769	63	2" weiss mit O-Ring		PN 10	34.00
091781	75	2 1/2"		PN 10	91.00



b



b




c

(c) REDUZIERVERSCHRAUBUNG

S

	d	d1	d2		
091426	50	40	59	PN 16	17.20
091427	63	50	74	PN 16	27.90



c



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




a

(a) ÜBERWURFMUTTER

S

Artikelnummer	d	G	E	PN	Preis CHF
091731	16	¾"	51	PN 16	3.40
091732	20	1"	57	PN 16	3.40
091734	25	1¼"	71	PN 16	4.40
091733	32	1½"	77	PN 16	5.00
091735	40	2"	93	PN 16	7.10
091736	50	2¼"	115	PN 16	7.80
091737	63	2¾"	132	PN 16	11.10
091738	75	3½"	165	PN 16	40.70



a




b

(b) EINSCHRAUBTEIL

S

Artikelnummer	d	l	G	E	PN	Preis CHF
091165	40	41	2"	50,8	PN 16	5.60
091166	50	45	2¼"	57	PN 16	7.00
091167	63	52	2¾"	70	PN 16	9.10
091168	75	57	3½"	85	PN 16	39.10



b




c

(c) EINLEGTEIL

S


Artikelnummer	d	l	A	D	E	PN	Preis CHF
091145	40	30	56	48	56	PN 16	3.90
091146	50	34	62	59	62	PN 16	5.00
091147	63	41	78	74	78	PN 16	7.80
091148	75	49	97	91	97	PN 16	17.70



c

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

O-RING EPDM

S

	d	d1	D		
091290	12	12,37	17,61		1.40
091291	16	15,6	20,84		1.80
091292	20	20,3	27,36		1.90
091293	25	28,2	35,26		2.60
091294	32	33	40,06		3.30
091295	40	40,7	51,36		3.70
091296	50	47,1	57,76		3.70
091297	63	59,8	70,46		4.90
091298	75	75,57	86,23		5.40
091299	90	88,27	98,93		5.90
091300	110	113,67	124,33		7.00



BEHÄLTERVERSCHRAUBUNG

S

		d1	d2	d3	
091020	20 - 25	20	25	¾"	43.90
091021	25 - 32	25	32	1"	39.60
091022	32 - 40	32	40	1¼"	42.80
091023	40 - 50	40	50	1¾"	51.40
091024	50 - 63	50	63	2"	57.80
091025	50 - 63	50	63	2¼"	57.80
091026	63 - 75	63	75	2½"	85.60
091027	75 - 90	75	90	3"	91.00
091028	90 - 110	90	110	M113	118.00
091029	110 - 125	110	125	M133	145.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



T-STÜCK 45°, EGAL

S

Artikelnummer	d	E	PN	Preis CHF
091472	20	27	PN 16	11.80
091473	32	41	PN 16	15.00
091474	40	50	PN 16	20.40
091475	50	58	PN 16	24.70
091476	63	73	PN 10	32.10
091477	75	89	PN 10	53.50
091478	90	106	PN 10	106.00
091479	110	132	PN 10	139.00
091480	125	145	PN 10	171.00
091481	140	162	PN 10	290.00



Y-BOGEN

S


Artikelnummer	d	PN	Preis CHF
091485	63	PN 10	27.90



Y-STÜCK


S

Artikelnummer	d	D	PN	Preis CHF
091482	50	58	PN 16	10.00
091483	63	73	PN 16	14.00
091484	75	89	PN 16	26.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063



Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
MUFFEN, EGAL					S
		d	E		
091271		12	16	PN 16	2.30
091272		16	21	PN 16	2.30
091273		20	26	PN 16	2.30
091274		25	31	PN 16	2.60
091275		32	40	PN 16	2.80
091276		40	48	PN 16	4.50
091277		50	59	PN 16	4.70
091278		63	73	PN 16	6.60
091279		75	90	PN 16	15.00
091280		90	106	PN 16	20.90
091281		110	129	PN 16	31.10
091282		125	145	PN 16	53.50
091283		140	162	PN 16	74.90
091284		160	185	PN 16	104.90



Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
T-STÜCK 90°, EGAL					S
		d	D		
091491		12	16	PN 16	3.20
091492		16	21	PN 16	3.20
091493		20	25	PN 16	3.40
091494		25	31	PN 16	4.70
091495		32	40	PN 16	5.10
091496		40	49	PN 16	7.10
091497		50	60	PN 16	8.80
091498		63	75,5	PN 16	15.00
091499		75	88,5	PN 16	26.80
091500		90	105	PN 16	48.20
091501		110	129	PN 16	61.00
091502		125	145	PN 16	81.40
091503		140	162	PN 16	114.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH


PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer	Bezeichnung						Preis CHF
(a) T-STÜCK 90°, EGAL IG							S
		d	G	E			
091542		50	1½"	59,5	PN 10		17.20
091543		63	2"	75,5	PN 10		26.30
(b) T-STÜCK 90°, REDUZIERT							S
		d	d1	D	D1		
091517		50	20	60	26	PN 16	8.90
091518		50	25	60	32	PN 16	8.90
091519		50	32	60	40	PN 16	8.90
091520		50	40	60	49	PN 16	12.40
091526		63	20	75,5	26	PN 16	18.20
091521		63	25	75,5	32	PN 16	18.20
091522		63	32	75,5	40	PN 16	18.20
091523		63	40	75,5	49	PN 16	18.20
091524		63	50	75,5	60	PN 16	18.20
091525		75	50	92	61	PN 16	26.80
(c) T-STÜCK 90°, REDUZIERT AG							S
		d	G	E			
091554		50	1"	62	PN 10		10.70
091556		50	1½"	62	PN 10		10.70
(d) KREUZ 90°							S
		d	D				
091256		50	62		PN 16		25.20
091257		63	77		PN 16		31.10




KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
5-WEGE KREUZSTÜCK		
		S
	d E	
091258	50 62	PN 16 38.60
091259	63 77	PN 16 48.20



Artikelnummer	d	D	G	Preis CHF
ÜBERGANGSMUFFE AG				
				S
091611	16		1/4"	PN 16 3.40
091612	16		3/8"	PN 16 3.40
091613	20		1/2"	PN 16 3.60
091614	20		3/4"	PN 16 3.20
091615	25	32	3/4"	PN 16 4.10
091616	25	32	1"	PN 16 4.10
091617	32	40	1"	PN 16 5.40
091618	32	40	1 1/4"	PN 16 5.40
091619	40	50	1 1/4"	PN 16 6.70
091620	40	50	1 1/2"	PN 16 6.70
091621	50		1 1/4"	PN 16 7.20
091622	50		1 1/2"	PN 16 7.20
091623	50		2"	PN 16 7.20
091624	63	75	1 1/4"	PN 16 17.70
091625	63	75	1 1/2"	PN 16 17.70
091626	63	75	2"	PN 16 17.70
091627	63	75	2 1/2"	PN 16 17.70
091629	75	90	2 1/2"	PN 16 27.90
091630	75	90	3"	PN 16 27.90
091632	90		3"	PN 16 60.00
091637	50		2" NPT	PN 16 12.40
091636	50		1 1/2" NPT rund	PN 16 14.00

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




a

(a) ÜBERGANGSMUFFE IG

S

	d	G	E		
091590	32	1"	42	PN 10	10.00
091591	40	1 1/4"	52	PN 10	11.10
091592	50	1 1/2"	62	PN 10	11.30
091593	63	2"	78	PN 10	15.00



a


(b) ÜBERGANGSNIPPEL AG

S

	D	G			
091650	16	1/4"		PN 16	2.90
091651	16	3/8"		PN 16	2.90
091652	20	1/2"		PN 16	3.00
091653	25	3/4"		PN 16	3.60
091654	32	3/4"		PN 16	3.80
091655	32	1"		PN 16	3.80
091657	40	1"		PN 16	4.90
091656	40	1 1/4"		PN 16	4.90
091658	50	1 1/4"		PN 16	7.40
091660	50	1 1/2"		PN 16	6.30
091663	63	1 1/2"		PN 16	8.90
091664	63	2"		PN 16	8.90
091665	63	2" NPT		PN 16	8.90
091661	50	1 1/2"	rund ohne Sechskant	PN 16	6.50



b





b



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

DOPPELNIPPEL AG

S

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	G	
091100	3/8"	5.70
091101	1/2"	6.70
091102	3/4"	7.80
091103	1"	10.00
091104	1 1/4"	7.00
091105	1 1/2"	8.10
091106	2"	11.80

STOPFEN, AG


S

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	G	
091460	3/8"	5.60
091461	1/2"	5.60
091462	3/4"	6.70
091463	1"	8.90
091464	1 1/4"	7.60
091465	1 1/2"	9.50
091466	2"	10.40
091468	2 1/2"	24.10

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ÜBERGANGSMUFFE, VERSTÄRKT IG MIT METALLRING

S

Artikelnummer	d	G	E	Preis CHF
091580	16	3/8"	25	8.90
091581	20	1/2"	29	9.40
091582	25	3/4"	35	11.50
091583	32	1"	45	14.00
091584	40	1 1/4"	52	16.10
091585	50	1 1/2"	64	18.20
091586	63	2"	76	24.10
091587	75	2 1/2"	90	48.20
091588	90	3"	110	58.90



REDUKTIONSNIPPEL, VERSTÄRKT IG MIT METALLRING


S

Artikelnummer	d	G	E	Preis CHF
091420	20	3/8"	25	8.60
091421	25	1/2"	20	8.90
091422	32	3/4"	35	11.80
091423	40	1"	45	15.00
091424	50	1 1/4"	55	17.20
091425	63	1 1/2"	65	25.70



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

KAPPEN

S

Artikelnummer	d	D	l	PN	Preis CHF
091231	16	21	19	PN 16	2.50
091232	20	26	22	PN 16	2.50
091233	25	31	26	PN 16	2.80
091234	32	40	29	PN 16	3.20
091235	40	48	34,5	PN 16	4.70
091236	50	59,5	43	PN 16	6.00
091237	63	75,5	50	PN 16	8.20
091238	75	90	60	PN 16	16.10
091239	90	106	68	PN 16	20.90
091240	110	129	89	PN 16	35.40




GEWINDE-KAPPEN, IG

S

Artikelnummer	G	E	PN	Preis CHF
091210	3/8"	31	PN 10	7.80
091211	1/2"	37	PN 10	8.00
091212	3/4"	43	PN 10	11.10
091213	1"	52	PN 10	11.10
091214	1 1/4"	62	PN 10	12.40
091215	1 1/2"	66	PN 10	15.60
091216	2"	82	PN 10	17.70

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

REDUKTION LANG

S

	D	d	d1	E		
091382	16	12	10	14	PN 16	3.20
091383	20	16	12	19	PN 16	3.20
091385	25	20	20	25	PN 16	3.40
091388	32	25	25	32	PN 16	3.40
091392	40	32	32	40	PN 16	3.60
091394	50	40	25	33	PN 16	4.40
091396	50	40	40	50	PN 16	4.40
091397	63	50	25	33	PN 16	6.80
091400	63	50	50	65,1	PN 16	6.80
091404	75	63	63	75	PN 16	14.00
091408	90	75	75	90	PN 16	17.70
091411	110	90	75	92	PN 16	26.80
091412	125	110	90	106	PN 16	34.30
091413	140	125	110	125	PN 16	52.50



GEWINDEREDUKTION, WEISS


S

	d	G	
096108	2"	1½"	6.70



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ÜBERGANGSREDUKTION IG – TYP B

S

Artikelnummer	d	G	Preis CHF
091670	16	¼"	5.60
091671	20	¼"	5.60
091672	20	⅜"	5.60
091674	25	⅜"	6.70
091673	25	½"	6.70
091675	32	½"	8.60
091676	32	¾"	8.60
091677	40	¾"	10.50
091678	40	1"	10.50
091679	50	½"	11.00
091680	50	¾"	11.00
091685	63	1½"	21.40
091682	63	½"	21.40
091687	75	2"	28.70
091689	90	2"	40.10





ÜBERGANGSREDUKTION IG – TYP A

S

Artikelnummer	d	d1	G	Preis CHF
091684	50	40	1½"	13.40

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF		
REDUKTION KURZ				S
	D	d1		
091330	16	12	PN 16	1.10
091331	20	16	PN 16	1.70
091332	25	16	PN 16	2.50
091333	25	20	PN 16	2.50
091334	32	16	PN 16	3.00
091335	32	20	PN 16	3.00
091336	32	25	PN 16	3.00
091337	40	16	PN 16	3.00
091338	40	20	PN 16	3.00
091339	40	25	PN 16	3.00
091340	40	32	PN 16	3.00
091341	50	20	PN 16	3.20
091342	50	25	PN 16	3.20
091343	50	32	PN 16	3.20
091344	50	40	PN 16	3.20
091345	63	25	PN 16	5.00
091346	63	32	PN 16	5.00
091347	63	40	PN 16	5.00
091348	63	50	PN 16	5.00
091351	75	50	PN 16	6.50
091352	75	63	PN 16	6.50
091354	90	50	PN 16	12.90
091355	90	63	PN 16	12.90
091356	90	75	PN 16	12.90
091358	110	63	PN 16	22.50
091359	110	75	PN 16	22.50
091360	110	90	PN 16	22.50
091362	125	90	PN 16	52.50
091361	125	110	PN 16	52.50
091363	140	110	PN 16	83.50
091364	140	125	PN 16	83.50



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063



Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF	
DRUCKSCHLAUCHTÜLLEN					S	
		D	d	G		
091121		10	8		PN 16	4.40
091122		12	12		PN 16	4.40
091123		16	16		PN 16	4.40
091124		20	20		PN 16	4.40
091125		25	25		PN 16	4.40
091126		32	30		PN 16	6.40
091127		40	40		PN 16	8.10
091128		50	50		PN 16	10.40
091129		63	60		PN 16	13.90
091130		14	12	1/4" AG	PN 10	10.40
091131		18	16	3/8" AG	PN 10	10.40



ROHRKLEMMEN PE - TYP A					S
			d		
091432			16		1.30
091433			20		1.50
091434			25		1.80
091435			32		2.30



ROHRKLEMMEN PE - TYP B					S
			d		
091436			40		3.40
091437			50		3.60
091438			63		4.40
091439			75		8.00
091440			90		11.80
091441			110		15.00

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



a

(a) PPGF - ROHRKLEMMEN SPEZ. MIT DISTANZPLATTE

S

Artikelnummer	d	Preis CHF
091450	20	2.80
091451	32	2.80
091452	40	3.30
091453	50	4.40
091454	63	5.00




b

(b) ÜBERGANGSNIPPEL IG, VERSTÄRKT IG MIT METALLRING

S

Artikelnummer	d1	d	G	PN	Preis CHF
091701	20	16	½"	PN 16	17.20
091702	25	20	¾"	PN 16	20.40
091703	32	25	1"	PN 16	24.10
091705	50	40	1½"	PN 16	35.40
091706	63	50	2"	PN 16	49.90



b




c

(c) BUNDBUCHSEN FLACHDICHTEND

S

Artikelnummer	d	A	D	h	PN	Preis CHF
091085	50	73	61	8	PN 16	8.10
091086	63	90	77	9	PN 16	12.40
091087	75	106	91	10	PN 16	17.70
091088	90	125	108	11	PN 16	26.80
091089	110	150	131	13	PN 16	35.40
091091	140	187	162	14	PN 16	64.20
091092	160	213	187	16	PN 16	74.90




c



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PVC-FLANSCH

S

	d	A	B	K	I		
091305	50	150	62	110	16	PN 10	16.10
091306	63	165	78	125	18	PN 10	22.50
091307	75	185	92	145	19	PN 10	25.70
091308	90	200	110	160	20	PN 10	27.90
091309	110	220	133	180	22	PN 10	36.40
091311	140	248	165	210	26	PN 10	47.10
091312	160	285	190	240	28	PN 10	53.50



FLACHDICHTUNGEN EVA TRANSPARENT FÜR BUNDBUCHSEN

S

	d	D	d1	S		
091184	40	59	40	3		2.20
091185	50	71	50	3		2.20
091186	63	88	63	3		3.40
091187	75	104	75	3		4.40
091188	90	123	90	3		4.40
091189	110	148	110	4		7.80
091190	140	186	140	4		8.80
091191	160	211	160	4		11.80

Automatische Reinigungsgeräte



Übersicht der automatischen Poolroboter Serie M



M200
101043



M400
101018



M600
101022



M700
101025

Technische Spezifikationen

Gewicht (kg)	8,5	11	11,5	11,5
Ansaugvolumen (m³/h)	17	17	19	19
Kabellänge (m)	18	18	18	18
Swivel (verhindert Kabelverdrehungen)	✓	✓	✓	✓
Bürstentyp	Kombi	Kombi oder Wunder	Kombi	Kombi
Filtration mit Kartuschen	-	✓	✓	✓
Filtration mit Filtersack	✓	-	-	-
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	-	✓	✓	✓
Trafo-Kartuschen Anzeige	-	-	-	-
IOT Trafo (always connected)	-	✓	✓	✓

Leistungen

Beckenlänge (max. m)	10	15	15	15
Arbeitszeit (h)	3	2,5	1 / 1,5 / 2 / 2,5	1 / 1,5 / 2 / 2,5
Bodenreinigung	✓	✓	✓	✓
Wandreinigung	-	✓	✓	✓
Wasserliniereinigung	-	✓	✓	✓

Zusätzliche Funktionen

Caddy	-	✓	✓	✓
Stand	✓	-	-	-
Fernsteuerung	-	-	(optional)	✓
Mobile App «MyDolphin™ Plus»	-	✓	✓	✓
Aktivbürste	-	✓	✓	✓
Garantie (Jahre)	2	4	4	4
Preis	1'310.00	2'075.00	2'650.00	2'920.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



M700

Beckenreinigung auf einer anderen Ebene. Der Dolphin M700 Poolroboter spart Ihnen dank seiner einfachen Bedienung und Wi-Fi®-Konnektivität wertvolle Zeit bei der Schwimmbeckenreinigung. Verwenden Sie die MyDolphin™ Plus App, um die Reinigungspläne an die Bedürfnisse Ihres Beckens anzupassen. Der Dolphin M700 wurde meisterhaft konstruiert um ein unvergleichliches Schrubben des Bodens, der Wände und der Wasserlinie zu ermöglichen. Er verfügt über einen einzigartigen Sensor, mit dem Sie stets auf dem Laufenden sind, wie angenehm die Wassertemperatur ist sowie über ein Filtersensor, der Ihnen genau anzeigt, wie voll der Filter ist.

C




101025 Dolphin M700 mit Kombi-Bürsten



2'920.00

ERSATZTEILE ZU M700

S



104-1019	(a) Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelement zu 104-1019)	145.00
104-142	Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	78.20
104-181	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Option)	73.90
104-1020	2x dicke Filter + Grobfilter-Korb für starke Verschmutzung (Option)	114.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M700

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Hocheffizienter Top-Access, mehrlagiger Filterkorb. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	11,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Dynamischer Dual-Drive Motor kombiniert mit dem PowerStream Mobilitätssystem, multidirektionale Wasserdüse und präzise Navigationskontrolle
Erweiterte Funktionen	Temperatursensor und Filtersensor
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	4 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Das PowerStream-Mobilitätssystem mit Doppelantrieb lässt den Roboter in jede Ecke gelangen



Kommt an die Oberfläche für die einfache Aufnahme



Der Temperatursensor ermöglicht es Ihnen, die Temperatur des Beckenwassers zu ermitteln



Der Filtersensor zeigt Ihnen genau, wie voll der Filter ist



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



M600

Kraftvoll gebaut für die härtesten Verschmutzungen. Der Dolphin M600 Poolroboter erleichtert die Poolreinigung durch einfache Bedienung und bequeme Handhabung. Dieser Reiniger wurde mit bahnbrechenden Technologien entwickelt und läutete eine neue Ära maximaler Poolreinigungsleistung ein. Mit der MyDolphin™ Plus App ist der M600 immer verbunden, sodass Sie Ihren Roboter jederzeit und von überall aus steuern können.

C




101022 Dolphin M600 mit Kombi-Bürsten



2'650.00

ERSATZTEILE ZU M600

S



104-1051	Fernsteuerung (Option)	135.00
104-1019	(a) Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelement zu 104-1019)	145.00
104-142	Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	78.20
104-181	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Option)	73.90
104-1020	2x dicke Filter + Grobfilter-Korb für starke Verschmutzung (Option)	114.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M600

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Hocheffizienter Top-Access, mehrlagiger Filterkorb. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	11,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Dynamischer Dual-Drive Motor kombiniert mit dem PowerStream Mobilitätssystem, multidirektionale Wasserdüse und präzise Navigationskontrolle
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	4 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Das PowerStream-Mobilitätssystem mit Doppelantrieb lässt den Roboter in jede Ecke gelangen



Vollfilteranzeige Info wann der Filter gereinigt werden muss



Swivel verhindert Kabelgewirr



Kommt an die Oberfläche für die einfache Aufnahme



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Oben einsetzbarer Filterkorb für extra-leichte Reinigung





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



M400

C

Der M400 bietet eine hocheffiziente Schwimmbadreinigung für Pools mit einer Länge von bis zu 15 m. Fortschrittliche Systeme garantieren ein genaues Scannen zur systematischen Abdeckung von Boden, Wänden und der Wasserlinie, damit das Wasser stets sauber und hygienisch bleibt. Gönnen Sie sich ein noch besseres Poolreinigungserlebnis. Geniessen Sie eine hervorragende Reinigung Ihres gesamten Pools. Mit der MyDolphin™ Plus App ist der M400 immer verbunden, sodass Sie Ihren Poolroboter jederzeit und von überall aus steuern können.



a

101018	Dolphin M400 mit Kombibürsten	 	2'075.00
101019	Dolphin M400 mit weissen Wunderbürsten		2'135.00



b

ERSATZTEILE ZU M400

S

104-020	(a) Standard-Filterkartusche ultrafein 50 micron (Set à 4 Stk.)	117.00
104-022	(b) Spezial-Filterkartusche grob 200 micron (Set à 4 Stk.)	66.40
104-038	Kartuschenrahmen ohne Filtereinsatz	25.70
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M400


Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	2,5 Stunden
Filtrierung	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	11 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	4 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan



Swivel verhindert Kabelgewirr



Deckt den ganzen Pool ab - Boden, Wände und Wasserlinie



Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

M200

Geniessen Sie die vollständige Reinigung des Poolbodens bei minimaler Investition. Der M200 reinigt sogar die schwer zugänglichen Ecken zwischen Boden und Wänden und das macht ihn zum idealen Poolroboter für kleine Pools. Beckenbreite muss mindestens 3 m betragen.

C

101043 Dolphin M200 mit Kombibürsten  1'310.00

ERSATZTEILE ZU M200

S

104-850 Filtersack 70 micron 33.20

104-593 Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet 147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M200

Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	3 Stunden
Gewicht	8,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Stand	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Konzipiert für einfache Handhabung und leichtes Anheben



Swivel verhindert Kabelgewirr



Geringes Gewicht für federleichtes Tragen



Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien



CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools



Stand für leichte Aufbewahrung und Handhabung





Technische Spezifikationen

	S100 101058	S200 101056	S300i 101055
Gewicht (kg)	6,5	7,5	7,5
Ansaugvolumen (m³/h)	17	17	17
Kabellänge (m)	15	18	18
Swivel (verhindert Kabelverdrehungen)	-	-	✓
Bürstentyp	PVC	PVC	PVC
Filtration mit Kartuschen	✓	✓	✓
Filtration mit Filtersack	-	-	-
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	✓	✓	✓
Trafo-Kartuschen Anzeige	-	-	-
IOT Trafo (always connected)	-	-	✓

Leistungen

Beckenlänge (max. m)	10	12	12
Arbeitszeit (h)	2	2	1 / 1,5 / 2 / 2,5
Bodenreinigung	✓	✓	✓
Wandreinigung	✓	✓	✓
Wasserliniereinigung	-	✓	✓

Zusätzliche Funktionen

Caddy	-	-	✓
Stand	-	-	-
Fernsteuerung	-	-	-
Mobile App «MyDolphin™ Plus»	-	-	✓
Aktivbürste	✓	✓	✓
Garantie (Jahre)	2	3	3
Preis	1'150.00	1'560.00	2'085.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



S300i

Erleben Sie eine neue Art der Schwimmbeckenreinigung mit dem Dolphin S300i und genießen Sie noch mehr Bequemlichkeiten. Sie können diesen Poolroboter manuell steuern, Reinigungsprogramme einstellen, sich für einen verzögerten Start entscheiden und noch vieles mehr. Der Dolphin S300i verfügt über ein Swivel, welches das Kabelgewirr vermeidet und eine vollständige Reinigungsabdeckung des Beckens gewährleistet. Mit der MyDolphin™ Plus App ist der Dolphin S300i immer verbunden, sodass Sie Ihren Poolroboter jederzeit und von überall aus steuern können.

C




101055 Dolphin S300i mit PVC-Bürsten



2'085.00

ERSATZTEILE ZU S300i

S



104-142	Dolphin Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	78.20
104-143	(a) Dolphin Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Dolphin Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-143)	145.00
104-593	Dolphin Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN S300i

Ideale Beckenlänge	Bis zu 12 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Mehrschichtiger Filter, trennt und filtert grobe Verschmutzungen und ultrafeinen Schmutz gleichzeitig - für eine hocheffiziente, verstopfungsfreie Filtrierung
Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Verbesserte Navigation auf Boden, Wänden und der Wasserlinie. Konstante Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan



Swivel verhindert Kabelgewirr



PowerStream-Mobilität für die Navigation über den Poolboden, die Wände und die Wasserlinie



Mehrschichtiges Filtersystem mit integrierten Fein- und Feinstfiltern



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Oben einsetzbarer Filterkorb für extraleichte Reinigung





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



S200

Erleben Sie die überlegene Poolreinigung mit dem Dolphin S200. Der Dolphin S200 Poolroboter ist ultraleicht. Das Bürstensystem und das PowerStream Mobilitätssystem sorgen für eine effiziente Reinigungsabdeckung des Schwimmbads und liefern die besten Reinigungsergebnisse auf allen Arten von Oberflächen. Der Boden, die Wände und die Wasserlinie bleiben makellos sauber.

C




101056 Dolphin S200 mit PVC-Bürsten



1'560.00

ERSATZTEILE ZU S200

S




104-142	Dolphin Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	78.20
104-143	(a) Dolphin Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Dolphin Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-143)	145.00
104-593	Dolphin Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN S200

Ideale Beckenlänge	Bis zu 12 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	2 Stunden
Filtrierung	Mehrschichtiger Filter, trennt und filtert grobe Verschmutzungen und ultrafeinen Schmutz gleichzeitig - für eine hocheffiziente, verstopfungsfreie Filtrierung
Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	18 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Verbesserte Navigation auf Boden, Wänden und der Wasserlinie. Konstante Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen
Garantie	3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien



Deckt den ganzen Pool ab - Boden, Wände und Wasserlinie



PowerStream-Mobilität für die Navigation über den Poolboden, die Wände und die Wasserlinie



Mehrschichtiges Filtersystem mit integrierten Fein- und Feinstfiltern



Geringes Gewicht für federleichtes Tragen



Oben einsetzbarer Filterkorb für extraleichte Reinigung





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



S100 **C**
 Genießen Sie den Poolroboter Ihrer Träume zu einem erschwinglichen Preis. Klein, leicht und einfach zu handhaben. Der S100 reinigt den Boden und die Wände des Schwimmbads und ist ideal für alle Arten von kleinen Pools.

101058 Dolphin S100 mit PVC-Bürsten 1'150.00



ERSATZTEILE ZU S100 **S**

104-720	(a) Grobfilter-Korb komplett	208.00
104-721	(b) Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-720)	45.00
104-958	Feinfilter-Korb komplett	208.00
104-723	Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-958)	80.30
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN S100

Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 m
Reinigungsbereich	Boden und Wände
Reinigungszyklus	2 Stunden
Filtrierung	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	6,5 kg
Kabellänge	15 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien



Klettert die Wände hoch



CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools



Ein austauschbarer Satz von Fein und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen



Geringes Gewicht für federleichtes Tragen



Oben einsetzbarer Filterkorb für extraleichte Reinigung





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




BIO S **C**
 Mit dem Dolphin Bio S erhalten Sie die bestmögliche Reinigungsleistung für Bio- und Naturbäder. Die bewährte und komplett automatisierte Reinigungstechnologie ist mit besonderen Funktionen erweitert worden, damit auch Ihr Schwimmteich stets sauber bleibt. Bei starker Belastung (Frühjahr) wird der Dolphin Bio S an eine externe Filteranlage angeschlossen. Im Unterhalt während dem Jahr arbeitet er mit den eigenen Filterkartuschen.



a 101049 Dolphin BIO S mit PVC-Bürsten speziell geeignet für Schwimmteiche 3'110.00

ERSATZTEILE ZU BIO S **S**



104-020	(a) Standard-Filterkartusche ultrafein 50 micron (Set à 4 Stk.)	117.00
104-019	(b) Spezial-Filterkartusche grob 200 micron (Set à 4 Stk.)	77.10
104-038	Kartuschenrahmen ohne Filtereinsatz	25.70
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN BIO S

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	2 / 3 / 4 Stunden
Gewicht	11 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan



Swivel verhindert Kabelgewirr



Bio Bürsten - die Schmutz, Algen und Bakterien effizient beseitigen



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



Fernbedienung



Externe Absaugung durch die Poolpumpe





Übersicht der automatischen Poolroboter Serie Wave



Technische Spezifikationen					
Gewicht (kg)	10	12	20	24	25
Ansaugvolumen (m³/h)	15	17	34	34	40
Kabellänge (m)	24	30	35	35	43
Swivel (verhindert Kabelverdrehungen)	✓	✓	-	-	-
Bürstentyp	PVC	Kombi oder Wunder	PVC	PVC	PVC
Filtration mit Kartuschen	-	-	✓	✓	-
Filtration mit Filtersack	✓	✓	-	-	✓
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	-	-	✓	✓	✓
Trafo-Kartuschen Anzeige	-	✓	-	-	-
Leistungen					
Beckenlänge (max. m)	15	25	25	33	60
Arbeitszeit (h)	1 / 3	4 / 6 / 8	4 / 5 / 6	1 - 8	1 - 8
Bodenreinigung	✓	✓	✓	✓	✓
Wandreinigung	-	✓	-	-	-
Wasserliniereinigung	-	✓	-	-	-
Zusätzliche Funktionen					
Caddy	✓	✓	✓	✓	✓
Stand	-	-	-	-	-
Fernsteuerung	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivbürste	-	-	✓	✓	✓
Garantie (Jahre)	2	3	2	2	2
Preis	2'495.00	4'775.00	8'925.00	10'420.00	13'470.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



W20

Wechseln Sie zur vollautomatischen Reinigung von seichten Becken mit dem einzigen Poolroboter, der in Becken mit einer Tiefe von nur 25 cm eingesetzt werden kann. Mit modernster Reinigungstechnologie im kompakten Format ist der Dolphin W20 perfekt für die Reinigung von Planschbecken mit «Beach-Entry» sowie von Zierbecken jeder Form geeignet. Dieser einzigartige Poolroboter bietet eine effiziente Reinigung in öffentlichen und kommunalen Schwimmbädern. Er ersetzt die manuelle Reinigung und ermöglicht es Ihrem Personal, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren, die Schliesszeiten des Pools zu minimieren und eine in jeder Hinsicht saubere Reinigung zu gewährleisten.

C

101060 Dolphin W20 mit PVC-Bürsten  2'495.00

ERSATZTEILE ZU W20

S

104-850 Filtersack 70 micron 33.20

104-593 Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet 147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN W20

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	1 oder 2 Stunden
Filtrierung	Filtersack 70 micron
Gewicht	10 kg
Kabellänge	24 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



Speziell für seichte Becken entwickelt



Dynamischer Motor mit zwei Antrieben für maximale Reinigungsergebnisse



Swivel verhindert Kabelgewirr



Fernbedienung



Caddy zum Transportieren und Lagern des Roboters





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WAVE 100 **C**
 Der Wave 100 ist leistungsstark, robust und eignet sich am besten für mittelgrosse Schwimmbecken (Fitnessclubs, Wasserparks...) bis zu 25 m. Dieser Poolroboter bietet einen intelligenten Scan des gesamten Pools für effizientes Schrubben und zuverlässige Filtrierung.

101038	Dolphin Wave 100 mit Kombibürsten		4'775.00
101039	Dolphin Wave 100 mit weissen Wunderbürsten		4'825.00

ERSATZTEILE ZU WAVE 100 **S**

104-384	Filtersack 50 micron		51.40
104-384S	Spezial-Filtersack 200 micron		48.20
104-399	Wonderbags 75 micron (Set à 5 Stk.)		48.20
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet		147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN WAVE 100

Ideale Beckenlänge	Bis zu 25 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	4 / 6 / 8 Stunden
Filtrierung	3 verschiedene Stufen austauschbarer Filtersäcke: fein, ultrafein und Einweg, die es Ihnen ermöglichen, die Filterfeinheit je nach Zustand des Schwimmbeckens anzupassen
Gewicht	12 kg
Kabellänge	30 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools



Dynamischer Motor mit zwei Antrieben für maximale Reinigungsergebnisse



Swivel verhindert Kabelgewirr



Fernbedienung



Caddy zum Transportieren und Lagern des Roboters





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WAVE 150

E

Professionelle Reinigung ohne Kompromisse mit dem Wave 150, ein Poolroboter für den öffentlichen Bereich, der sich durch langanhaltende Zuverlässigkeit und erstklassige Reinigung von Wand zu Wand auszeichnet. Der Wave 150 ist ein professioneller Poolroboter, der einfach zu bedienen und zu reinigen ist. Er reinigt auf effiziente Weise jedes mittelgrosse öffentliche Schwimmbecken, unabhängig von der Art oder Form des Schwimmbeckens und bietet Ihnen eine einzige Roboterlösung für mehrere Schwimmbecken in Ihrer Anlage.

101044* Dolphin Wave 150 mit PVC-Bürsten  8'925.00

ERSATZTEILE ZU WAVE 150

S

104-419 Kartusche 100 micron 460.00

104-296 Kartusche 50 micron (Option) 460.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN WAVE 150

Ideale Beckenlänge	Bis zu 25 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	4 / 5 / 6 Stunden
Filtrierung	Kartusche 100 micron
Gewicht	20 kg
Kabellänge	35 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Labyrinth-Scanmuster
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



Doppelrichtungsbürste



Kartuschen Filtersystem



Labyrinth-Scanmuster



Fernbedienung



Caddy zum Transportieren und Lagern des Roboters

*Lieferfrist auf Anfrage.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WAVE 200 XL

E

Der Dolphin Wave 200 XL bietet eine einzigartige Reinigungsleistung. Dieser revolutionäre Poolroboter garantiert dauerhafte Zuverlässigkeit und optimale Reinigung. Er ist einfach zu bedienen und zu warten und reinigt effektiv jedes Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 33 m, unabhängig von seiner Form oder Auskleidung. Aufgrund des schnellen und effizienten Arbeitsvorgangs bleiben Ihre Schwimmbecken geöffnet und die Schliessungszeiten für die Reinigung werden reduziert.

101061 Dolphin Wave 200 XL mit Navigationssystem  10'420.00

ERSATZTEILE ZU WAVE 200 XL

S

104-296	Kartusche 50 micron zu Doppelschichtfilter (einzeln)	460.00
104-297	Spiraleinsatz zu Doppelschichtfilter (einzeln)	70.70

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN WAVE 200 XL

Ideale Beckenlänge	Bis zu 33 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	1 bis 8 Stunden
Filtrierung	Spiral-Doppelschicht-Filtersystem
Gewicht	24 kg
Kabellänge	35 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Line-by-Line-Reinigungsprozess
MMI	Interaktive digitale Schnittstelle - Vollfilteranzeige, verzögerter Start, Auswahl des Reinigungsprogramms, Diagnose
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Doppelrichtungsbürste



MMI - Schnittstellensteuerung, Betriebsarten und Analyse



Spiral-Doppelschicht- Filtersystem



Line-by-Line Reinigungsprozess



Fernbedienung



Caddy mit Kabelaufroller





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WAVE 300 XL

E

Übernehmen Sie die Kontrolle mit dem Dolphin Wave 300 XL Poolroboter. Er ist ideal für grosse öffentliche Schwimmbäder, Olympiazentren, Wasserparks und andere stark frequentierte Schwimmbäder mit einer Länge von 25 bis 60 Metern. Garantierte professionelle Reinigungsleistung für hohe Ansprüche. Der Dolphin Wave 300 XL wurde für dauerhafte Zuverlässigkeit bei der täglichen Reinigung entwickelt und eignet sich ideal für die Reinigung stark verschmutzter Schwimmbäder und bietet eine erstklassige Reinigungsleistung. Kann in jedem grossen Schwimmbad eingesetzt werden, unabhängig von der Form oder der Auskleidung, einschliesslich Schwimmbäder mit «Beach-Entry» und stark geneigten Böden.

101040 Dolphin Wave 300 XL mit Navigationssystem  13'470.00

ERSATZTEILE ZU WAVE 300 XL

S

104-283	Standard-Filtersack 70 micron	51.40
104-284	Filtersack grob 150 micron	51.40
104-285	Filtersack fein 50 micron	63.20

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN WAVE 300 XL


Ideale Beckenlänge	Bis zu 60 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	1 bis 8 Stunden
Filterierung	3 verschiedene Stufen austauschbarer Filtersäcke mit Zugriff von oben: fein, ultrafein und Einweg, die es Ihnen ermöglichen, die Filterfeinheit je nach Zustand des Schwimmbadbeckens anzupassen
Gewicht	25 kg
Kabellänge	43 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Line-by-Line-Reinigungsprozess
MMI	Interaktive digitale Schnittstelle - Vollfilteranzeige, verzögerter Start, Auswahl des Reinigungsprogramms, Diagnose
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien



MMI: Schnittstellensteuerung, Betriebsarten und Analyse



Öffentliche Schwimmbäder



Line-by-Line Reinigungsprozess



Fernbedienung



Caddy mit Kabelaufroller



A photograph of a swimmer in a pool, viewed from an underwater perspective. The swimmer is wearing a white swim cap and yellow-tinted goggles. The water is clear blue, and there are ripples and splashes around the swimmer. In the top left corner, there is a circular grating with a grid of small holes. The overall scene is bright and clear.

Gegenschwimm-, Massage- und Luftsprudelanlagen

The EVA logo is a dark blue rounded square with the letters 'EVA' in white, bold, sans-serif font.An underwater photograph of a swimmer in a pool. The swimmer is wearing a yellow swim cap and goggles, and is captured in a swimming stroke with arms extended forward. The water is clear blue with visible ripples and bubbles. The pool's edge and lane lines are visible in the background.


SCHWIMMEN WIE IN EINEM 25-M-BECKEN



**Holen Sie das Maximum aus Ihrem Schwimmbecken heraus.
Und das ohne lästige Wirbelströmung im Gesicht. Der Strahl
ist auf Ihren Körper abgestimmt.**

Das Geheimnis der Power von EVAStream: Hohe Strömungsgeschwindigkeit statt hohes Wasservolumen.


Dieser neuartige Ansatz macht den EVAStream strömungs- und reichweitenstärker als andere Systeme. Die effektive Schwimmzone verlängert sich dadurch.



EVAstream
Version Aufputz




EVAstream
Version Einbau



ERFRISCHEND – AUCH TECHNOLOGISCH

Viel Power –
für mehr
Abstand zum
Beckenrand.



Unabhängig von der Grösse Ihres Beckens: Technische Innovation zahlt sich aus.

Vom Beginner bis zum Topathleten, für Klein und Gross: EVAstream lohnt sich für jedes Niveau und jedes Bedürfnis.

- Erfüllt die Sicherheitsnormen EN 16852-1 und EN16713-2 für private Pools
- Erfüllt sogar die Norm EN13451-1/3 für öffentliche Schwimmbäder
- Zum Einbau in Neubäder ebenso wie zum Aufbau in bestehende Becken.
- Kinderleicht auf- und abgebaut
- Geringer Stromverbrauch

Training selbst für Anspruchsvolle:

Die stufenlos einstellbare Gegenstromanlage verbessert Ihre Schwimmtechnik und Ausdauer.

Dabei sind verschiedene Trainingsmodi stufenlos einstellbar.

Machen auch Sie Ihr Schwimmbecken zum Trainings- und Spassbad. Holen Sie das Beste aus Ihrem Pool heraus – springen Sie rein!





“ FITNESS,
ENTSPANNUNG, FUN?
MIT EVASTREAM IST
ALLES MÖGLICH. ”

Mehr Lust aufs Schwimmen zu Hause

Die EvaStream Gegenstromanlage macht Ihr Schwimmbecken zum Trainings- und/oder Spassbad; und das für alle Bedürfnisse in der Familie. Freuen Sie sich auf effizientes Ausdauertraining, Aquajogging und Rehasport.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EVASTREAM
 Die EVAStream verwandelt jedes Schwimmbecken ganz einfach in eine Home-Fitness Umgebung. Nutzen Sie Ihr Schwimmbecken für mehr als nur eine erfrischende Runde an warmen Sommertagen. Sie können Ihren Tag mit einem energiegeladenen Training beginnen oder abends entspannt untertauchen, um den ganzen Stress eines vollen Tages abzustreifen. Die EVAStream sorgt dafür, dass Sie das ganze Jahr über in den Genuss Ihres Schwimmbeckens kommen!



EINBAUNISCHEN WIDEX D

116005	(a) WideX Einbaunische aus Edelstahl		3'015.00
116007	(b) WideX Einbaunische aus Edelstahl mit Streichflansch		3'097.00
116016	(c) WideX Einbaunische aus Polypropylen		2'094.00
116037	Flanschsatz für Streichfolie für Einbaunische aus Polypropylen (116016)		253.50
116038	WideX Einbaunische aus Polypropylen mit Stehbolzen 3 ° Neigung		2'094.00



BLENDEN WIDEX D
 Blenden in ABS weiss und silbergrau auf Anfrage

116018	(d) WideX1 Wave Blende in ABS anthrazit 955 x 335 mm, für 1 Turbine		722.00
116020	(e) WideX1 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 1 Turbine		1'372.00
116019	(f) WideX2 Wave Blende in ABS anthrazit 955 x 335 mm, für 2 Turbinen		722.00
116021	(g) WideX2 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 2 Turbinen		1'372.00




Gegenstromanlage WideX und Aufputz

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="background-color: #e0f2f7; padding: 5px;"> <p>FERTIGBAUSÄTZE WIDEX D Bei Kabelverlängerungen muss Art. Nr. 116036 dazu bestellt werden.</p> </div>		
116014	(a) FIT Fertigbausatz 225 m ³ /h, 5,5 m/s mit Turbine 1,2 kW und 5 m Kabel, inkl. Netzteil, mit Steuerung für Piezo-Taster	13'400.00
116003	(a) PRO Fertigbausatz 350 m ³ /h, 8,5 m/s mit Turbine 2 kW und 5 m Kabel, inkl. Netzteil, mit Steuerung für Piezo-Taster	14'844.00
116015	(b) MAX Fertigbausatz 450 m ³ /h, 2x 5,5 m/s mit 2 Turbinen 2,4 kW und 5 m Kabel, inkl. Netzteil, mit Steuerung für Piezo-Taster	22'068.00
<div style="background-color: #e0f2f7; padding: 5px;"> <p>GEGENSTROMANLAGE SM FÜR AUFPUTZ-MONTAGE D Bei Kabelverlängerungen muss Art. Nr. 116036 dazu bestellt werden. Ausführung mit Gehäuse in weiss oder anthrazit auf Anfrage.</p> </div>		
116030*	(c) SM FIT für nachträglichen Einbau 225 m ³ /h, 5,5 m/s mit Turbine 1,2 kW, 5 m Kabel, inkl. Netzteil, ohne Befestigungssatz, mit Steuerung für Piezo-Taster und EVA Experience Controller	15'104.00
116000*	(c) SM PRO für nachträglichen Einbau 350 m ³ /h, 8,5 m/s, mit Turbine 2 kW, 5 m Kabel, inkl. Netzteil, ohne Befestigungssatz, mit Steuerung für Piezo-Taster und EVA Experience Controller	16'549.00
116031*	(d) SM MAX für nachträglichen Einbau 450 m ³ /h, 2x 5,5 m/s, mit 2 Turbinen 2,4 kW, 5 m Kabel, inkl. Netzteil, ohne Befestigungssatz, mit Steuerung für Piezo-Taster und EVA Experience Controller	25'478.00
116032*	(e) Befestigungssatz mit 2 Saugnäpfen	147.50
116033*	(e) Befestigungswinkel, 0 - 40 mm Wasserstand zu Beckenrand	347.00
116034*	(e) Befestigungswinkel, 80 - 120 mm Wasserstand zu Beckenrand	347.00
116035*	(f) Befestigungswinkel, 160 - 200 mm Wasserstand zu Beckenrand	347.00

*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR ZU WIDEX, SM UND SQUAREX		D
     	116022 (a) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in anthrazit, mit 10 m Kabel	650.00
	116025 (a) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in anthrazit, mit 30 m Kabel	770.00
	116023 (b) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in weiss, mit 10 m Kabel	650.00
	116026 (b) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in weiss, mit 30 m Kabel	770.00
	116039 (c) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in silbergrau, mit 10 m Kabel	650.00
	116027 (c) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in silbergrau, mit 30 m Kabel	770.00
	116024 (d) Edelstahl Blende aus V4A für 3-Fach Piezo-Taster	319.00
	116028 EVA Platine zu Experience Controller	759.00
	074305 (e) Nische in ABS für EVAStream 3-Fach Piezo Taster	290.00
	074360 Flanschsatz aus V4A für Streichfolie (für Nische 074305)	209.00
	116036 (f) Kabelanschlussdose für Kabel 3 x 16 mm ² auf Kabel 3 x 25 mm ² , für 1 EVAStream Turbine	308.00

TIPP
 Die Gegenstromanlagen SquareX1 ist auf Anfrage erhältlich.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

GEGENSTROMANLAGE XANAS GETRENNT

- variabler Standort der Pumpe möglich
- **regelbare Attraktionspumpe IE 3 Motor bis 72 m³/h**
- einzigartige, ultraflache Bauweise 30 mm, ø 285 mm
- beleuchteter Sensortaster für EIN/AUS
- Sensortaster zur Regulierung des Wassers und Luftstroms
- effektive und zuverlässige automatische Luftbeimischung
- integrierte Ansaugung über tropfenförmiges Lochraster
- salzwasserbeständig bis 3 000 mg/l bzw. 0,5% Salzgehalt



XANAS GETRENNT EINBAUSATZ PU

C

111417	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'136.00
111414	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15 inkl. Folienflansch		1'323.00
111415	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'215.00
111416	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'417.00



XANAS GETRENNT EINBAUSATZ V4A

C

111413	Einbausatz V4A XANAS, Anschluss DN 65/15		1'848.00
--------	--	---	----------



XANAS Q-LINE GETRENNT FERTIGMONTAGE

C

111422	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 2 m Kabel	 	3'012.00
111423	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 2 m Kabel		3'012.00
111424	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 2 m Kabel		3'012.00
111425	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 2 m Kabel		3'012.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



XANAS GETRENNT FERTIGMONTAGE **C**

111420	(a) Fertigmontage XANAS Sensortaster, ABS anthrazit, 2 m Kabel		1'487.00
111421	(a) Fertigmontage XANAS Sensortaster, ABS anthrazit, 2 m Kabel		1'487.00
111431	(b) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 2 m Kabel		2'243.00
111432	(b) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 2 m Kabel		2'243.00
111433	(b) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 2 m Kabel		2'243.00



XANAS GETRENNT PUMPENBAUSATZ REGELBAR **C**

111430	(c) Pumpenbausatz XANAS P2 = 4,0 kW, 72 m³/h, 400 V, mit Frequenzumrichter		6'925.00
--------	---	--	----------



ZUBEHÖR FÜR XANAS GETRENNT **C**

111-206	Kabel mit Stecker für GSA XANAS getrennt, 9-adrig, 10 m Kabel	253.00
111-202	Kabel mit Stecker für GSA XANAS getrennt, 9-adrig, 20 m Kabel	446.00



MYFLUVO APP – SMARTER BADESPASS
 Myfluvo ist eine Remote-App mit der alle Fluvo Schwimmbadattraktionen sowohl einzeln als auch gemeinsam gesteuert, kombiniert und voreingestellt werden können. Alle im Pool installierten Attraktionen können komfortabel ein- und ausgeschaltet werden. Die Intensitäten der verschiedenen Attraktionen lassen sich in der gewünschten Stärke und Dauer einstellen.

111319*	Gateway für Fluvo System 2.0 Hardware zur Ansteuerung über Myfluvo App	
---------	--	--

- Intuitive Ansteuerung sämtlicher Fluvo Schwimmbadattraktionen
- Erstellen von Trainings-, Massageprogrammen und Lichtsequenzen
- Speicherung erstellter Programmsequenzen
- Nachrüstbar für bestehende Fluvo Produkte

Funktion nur in Kombination mit einem Gateway.



*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE XANAS COMPACT
Für den direkten Einbau am Becken. Kompakte Bauweise und einfacher Einbau. Geringer Zeitaufwand und ohne aufwändige Verrohrung.



XANAS COMPACT EINBAUSATZ **C**

111175	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		956.00
111176	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15, inkl. Folienflanschsatz		1'149.00
111177	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		1'230.00
111178	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		1'510.00



XANAS COMPACT FERTIGMONTAGE MIT DREHGRIFFEN **C**

111179	(b) Fertigmontage XANAS Compact ABS weiss, 2 m Kabel		784.00
111181	(b) Fertigmontage XANAS Compact ABS weiss, 2 m Kabel		784.00
111180	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 2 m Kabel		1'667.00
111182	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 2 m Kabel		1'667.00
111184	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 2 m Kabel		1'667.00



XANAS COMPACT PUMPENBAUSATZ TYP WK, INKL. SCHALTBOX CONTROL NT 1.0 **C**
Hinweis: Pumpe mit Frequenzumrichter auf Anfrage.

111183	Q = 1000 l/m - 60 m³/h, 3.0 kW / Drehstrom 400 V inkl. Stützfuss		4'910.00
--------	--	--	----------



ZUBEHÖR FÜR XANAS COMPACT **C**

111-209	Kabel mit Stecker für Piezotaster, 5-adrig, 10 m Kabel		188.00
111-210	Kabel mit Stecker für Piezotaster, 5-adrig, 20 m Kabel		338.00

Gegenstromanlagen C2 Compact Rondo

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE C2 COMPACT RONDO
Kompakte Bauweise für eine schnelle und einfache Montage. Geringe Montagekosten. Ohne Verrohrung.

C2 COMPACT RONDO EINBAUSATZ **C**



111042	(a) Standard		540.00
--------	--------------	--	--------

111041	(b) Standard		299.00
--------	--------------	--	--------

111043	Standard		455.00
--------	----------	--	--------



C2 COMPACT RONDO FERTIGMONTAGE **C**

111072	(c) ABS weiss		679.00
--------	---------------	--	--------

111092	(d) Inox poliert V4A		1'582.00
--------	----------------------	--	----------

111071	(c) ABS weiss, inkl. Folienflanschsatz		770.00
--------	--	--	--------

111093	(d) Inox poliert V4A, inkl. Folienflanschsatz		1'667.00
--------	---	--	----------



C2 COMPACT RONDO PUMPENBAUSATZ, INKL. SCHALTKASTEN MIT ZEITRELAIS **C**

111101	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW, Drehstrom 400 V, Nennstrom 5,55 A, IE3-Motor	C2 / 3,0	4'064.00
--------	--	----------	----------



TIPP
Die Gegenstromschwimmanlagen wurden für den privaten Bereich konzipiert. Sie sind bis zu einer Salzkonzentration (NaCl) von 1000 mg/l geeignet. Salzwasserbeständige Anlagen bis 4500 mg/l auf Anfrage.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE C2G GETRENNT RONDO
 Variabler Standort der Pumpen möglich.

C2G GETRENNT RONDO EINBAUSATZ **C**



111044	(a) Standard		846.00
--------	--------------	--	--------

111046	(a) Standard		1'046.00
--------	--------------	--	----------

111047	(a) Standard		1'133.00
--------	--------------	--	----------



111069	(a) Standard		984.00
--------	--------------	--	--------

111068	(b) 90° für Mauerstärke ab 18 cm		1'754.00
--------	----------------------------------	--	----------

C2G GETRENNT RONDO FERTIGMONTAGE **C**



111072	(c) ABS weiss		679.00
--------	---------------	--	--------

111092	(d) Inox poliert V4A		1'582.00
--------	----------------------	--	----------

111074	(c) ABS weiss, inkl. Folienflanschsatz		770.00
--------	--	--	--------



111096	(d) Inox poliert V4A, inkl. Folienflanschsatz		1'667.00
--------	---	--	----------

**C2G GETRENNT RONDO PUMPENBAUSATZ MIT ANGEBAUTEM STÜTZFUSS
 INKLUSIV SCHALKASTEN MIT ZEITRELAIS** **C**



111107	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW, Drehstrom 400 V, Nennstrom 5,55 A, IE3-Motor	C2G / 3,0	3'736.00
--------	---	-----------	----------

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR			C
	111127* (a) Impuls-Düse MD9 für Vibrationsmassage aus korrosionsfestem Kunststoff, Kunststofffiltersieb		662.00
	111139 (b) Impuls-Düse MD3 für Vibrationsmassage aus korrosionsfestem Kunststoff, mit blauem 1,8 m langem Schlauch		366.00
	111225* (c) Massageschlauch blau, Einfachausführung für Druckpunktmassage, Länge 1,8 m		377.00
	161094 Handgriff 45° pro Stück		255.00
	111125 (d) Haltegriff 90° pro Stück		165.00
	111129 (e) Rundhaltebügel für C2 zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox		734.00
	111128 (e) Rundhaltebügel für C2 zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox		734.00
	111134* (e) Rundhaltebügel für C2G zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox		734.00
	111136* (e) Rundhaltebügel für C2G zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox		734.00
			

*Nur solange Vorrat!



Ersatzteile

INFO
 Weitere Ersatzteile
 finden Sie unter
www.aquasolar.ch im
 Member-Bereich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE		
111143	(a) Winterabdeckung PVC mit O-Ring zu Rondo	159.00
111144	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo	353.00
111426	(c) Überwinterungsflansch XANAS PVC mit O-Ring für Einbausatz	308.00
111141	(d) Stützkonsole höhenverstellbar	316.00
111142	(e) Wandkonsole für 0,75 kW - 4,0 kW	475.00
111-072	(f) Schrittschalter Rapa	164.00
111-096	(g) Fraba DW Schalter	240.00
111-101	(h) Einschubsatz Rondo blau	98.50
111-178	(i) Einschubsatz Rondo inox silber	113.00
111-105	(j) Schlauchkupplung für Rondo C2	222.00
111-108	(j) Schlauchkupplung für Rondo C2G	222.00
111-107	(k) Schaltmembrane C2G Classic	162.00
111-111	(k) Schaltmembrane C2 Classic	162.00



TIPP
 Die Gegenstromschwimmanlagen wurden für den privaten Bereich konzipiert. Sie sind bis zu einer Salzkonzentration (NaCl) von 1000 mg/l geeignet. Salzwasserbeständige Anlagen bis 4500 mg/l auf Anfrage.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
C2G RONDO MIT 3-WEGE BESGO VENTIL UND 3 MASSAGEDÜSEN			C
111044	(a) C2G Rondo Einbausatz		846.00
111092	(b) C2G Rondo Fertigmontage, Inox poliert V4A		1'582.00
111219	(c) Rio Compact Einbausatz Massagedüse (Es benötigt 3 Stk.)		383.00
111196	(d) Comfort pro Massagedüse, Inox V4A 20 m³/h, inkl. Fliesenblende und Luftventil V4A (Es benötigt 3 Stk.)		734.00
111374	(e) Pumpe Typ WK P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A Gewindeanschluss		3'282.00
083330	(f) 3-Wege Besgo Ventil DN 65 / Ø 75 mm		1'065.00
111154	(g) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A für Steuerung Besgo Ventil		1'361.00

C2G GETRENNT RONDO			C
111044	(a) C2G Rondo Einbausatz		846.00
111092	(b) C2G Rondo Fertigmontage, Inox poliert V4A		1'582.00
111221	(h) Rio Grande Einbaugehäuse Bodensprudler		662.00
111230	(i) Mehrlochdüse V4A, Inox V4A, 24 - 42 m³/h (Wand), 48 - 60 m³/h (Boden)		1'036.00
111374	(e) Pumpe Typ WK P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A Gewindeanschluss		3'282.00
083330	(f) 3-Wege Besgo Ventil DN 65 / Ø 75 mm		1'065.00
111154	(g) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A für Steuerung Besgo Ventil		1'361.00



INFO
 Pumpen und Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf der Seite 314.

 Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

RIO SCHWALL EINBAUSATZ C
 Bestehend aus: Einbaugehäuse zum Einbetonieren, Rohrabgang gerade
 Nicht enthalten: Rohrleitung, Winkel, Muffen, Absperrreinheiten (Kugelventile)
Einbausätze zum Einschweissen in Edelstahlpool auf Anfrage.

111250	(a) Einbaugehäuse für Attraktionen		734.00
111202	(b) Einbaugehäuse für Druckwellenschalter		446.00
111158	(c) Einbausatz für Ansaugung Secur 40 für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel		992.00

RIO SCHWALL FERTIGMONTAGE C
 Schwalldusche (Edelstahl 1.4571) matt, gebeizt und gebürstet, Carbon schwarz

111253	(d) Schwalldusche Cobra Maxi, rund inkl. Blendenhälften 24 - 42 m ³ /h, Höhe 800 mm, matt Inox V4A		4'882.00
111262	(d) Schwalldusche Cobra Midi-Spezial 25 m ³ /h, Höhe 600 mm, matt Inox V4A		3'157.00
111252	(e) Schwalldusche Cobra Carbon solebeständig 24 - 42 m ³ /h Höhe 800 mm, schwarz Weiss auf Anfrage		6'445.00
111239	(f) Druckwellenschalter inkl. Schrauben, matt Inox V4A		632.00
111159	(g) Ansaugsieb Secur 40 40 m ³ /h bei 0,5 m/s, matt Inox V4A		725.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



RIO COMPACT PRO EINBAUSATZ DN 50/20

Bestehend aus: Einbausatz zum Einbetonieren aus ABS

Nicht enthalten: Rohrleitungen, Winkel, Muffen, Absperreinheiten (Kugelventile)

C

Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Icons	Preis CHF
111219	(a) Einbausatz gerade	ABS/PVC		383.00
111194	(b) Einbausatz gerade	Inox/PVC		819.00
111236	(c) Einbausatz 90° Abgang	ABS/PVC		431.00
111242	(a) Einbausatz gerade	ABS/PVC		633.00
111241	(c) Einbausatz 90° Abgang	ABS/PVC		724.00
111234	(a) Einbausatz gerade für Düse ABS	ABS/PVC		647.00
111218	(d) Einbausatz gerade für Düse Inox	Inox/PVC		726.00
111237	(e) Einbausatz 90° Abgang	Inox/PVC		771.00



INFO

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINBAUSATZ DRUCKWELLENSCHALTER				C
111202	(a) Einbausatz	ABS	 	446.00
111243	(a) Einbausatz	ABS		612.00
111259	(b) Einbausatz für Druckwellenschalter kompl. in Inox, Aussendurchmesser 110 mm zum Einschweissen in Edelstahl-becken	Inox V4A		498.00
EINBAUSATZ PIEZOSCHALTER				C
111235	(c) Einbausatz	ABS	  	483.00
111245	(d) Einbausatz	ABS		568.00
111254	(e) Einbausatz	Inox		740.00
EINBAUSATZ ANSAUGUNG SECUR 40 DN 100				C
111158	(f) Einbausatz für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel		  	992.00
111161	Einbausatz für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel			1'086.00



INFO
Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE BALANCE 12 m³/h **C**

111213*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS weiss		403.00
111214*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS weiss		547.00
111195	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A		633.00
111197	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A		759.00
111248	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A		577.00



RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE COMFORT 20 m³/h **C**

111216*	(c) Comfort pro 20 m³/h	ABS weiss		525.00
111217*	(c) Comfort pro 20 m³/h	ABS weiss		640.00
111196	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A		734.00
111198	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A		877.00
111249	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A		662.00



RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE KARIBIC 48 - 60 m³/h **C**

111226	(e) Karibic Düse beweglich 48 - 60 m³/h	Inox V4A		790.00
--------	---	----------	--	--------

INFO

Pumpen und PN-Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf der Seite 314.

.....

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

*Nur solange Vorrat!






Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
FERTIGMONTAGE DRUCKWELLENSCHALTER				C
111239	(a) Druckwellenschalter	Inox V4A		632.00
111192	(a) Druckwellenschalter	Inox V4A		740.00



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
FERTIGMONTAGE PIEZOSCHALTER «OHNE LEUCHTRING»				C
111265*	(b) Piezoschalter quadratisch, 2 m Kabel	Inox V4A		625.00
111266*	(b) Piezoschalter quadratisch, 2 m Kabel	Inox V4A		755.00
111267*	(b) Piezoschalter quadratisch, 2 m Kabel	Inox V4A		637.00
111438*	(b) Piezoschalter quadratisch 2 m Kabel	Inox V4A		637.00
111434	(c) Piezoschalter rund, 2 m Kabel	Inox V4A		637.00
111435	(c) Piezoschalter rund, 2 m Kabel	Inox V4A		755.00
111436	(c) Piezoschalter rund, 2 m Kabel	Inox V4A		637.00
111437	(c) Piezoschalter rund, 2 m Kabel	Inox V4A		637.00



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
ZUBEHÖR FÜR PIEZOSCHALTER				C
111-209	(d) Kabel mit Stecker für Sensortaster, 5-adrig, 10 m Kabel			188.00
111-210	(d) Kabel mit Stecker für Sensortaster, 5-adrig, 20 m Kabel			345.00

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
FERTIGMONTAGE ANSAUGSIEB SECURE 40 320 X 270 MM (NUR FÜR WANDEINBAU)				C
<ul style="list-style-type: none"> Lochdurchmesser = 8 mm 40 m³/h bei 0,5 m/s 				
111159	(e) Ansaugsieb Secur 40	Inox V4A		725.00
111160	(e) Ansaugsieb Secur 40	Inox V4A		996.00
111162	(e) Ansaugsieb Secur 40	Inox V4A		731.00

INFO
 Pumpen und PN-Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf der Seite 314.

 Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KUNSTSTOFFPUMPEN FÜR WASSERATTRAKTIONEN TYP WK **C**
 Niederdruck-Kunststoffpumpen der Baureihe WK für Wasserattraktionen,
 mit Gewindeanschluss, Chloridgehalt max. 4'500 mg/l!
Aufpreis für Solewasserausführung auf Anfrage - Lieferzeit ca. 8 Wochen

	P2			bei 10 mWs		
111371	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m ³ /h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	2'185.00
111372	1,9 kW	3,50 A	400 V	48 m ³ /h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	2'684.00
111374	3,0 kW	5,55 A	400 V	60 m ³ /h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	3'282.00
111375	4,0 kW	7,10 A	400 V	80 m ³ /h	Saug/Druck 3" / 2½" AG	3'918.00



SELBSTANSAUGENDE PUMPE TYP SMK **C**
 Kreiselpumpe mit Gewindeanschluss, Chloridgehalt max. 4'500 mg/l
Weitere Ausführungen auf Anfrage

	P2			bei 10 mWs		
111380	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m ³ /h	Saug/Druck 2½" AG	2'714.00
111381	3,0 kW	5,55 A	400 V	60 m ³ /h	Saug/Druck 2½" AG	3'680.00



AUSTAUSCHSATZ FÜR REPARATUREN 400 V PUMPEN (komplett mit Motor, Laufrad und Gehäusedichtung) **C**

111108	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A für Reparaturen					2'318.00
111109	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A für Reparaturen					2'731.00



SCHALTKASTEN TYP CONTROL NT 1 **C**
 Schaltkasten 400 V Mit Steuerfunktionen: Externe Schaltung, Piezotaster, DW-Schalter (mit PE-Wandler),
 mit Zeitrelais einschliesslich 5 m Schlauch

111315	(a) Schaltkasten P2 = 1,1 kW, 400 V, 3,15 A					1'039.00
111170	(a) Schaltkasten P2 = 1,5 kW, 400 V, 3,50 A					1'039.00
111150	(a) Schaltkasten P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A					1'039.00
111149	(a) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A					1'039.00
111174	(a) Schaltkasten P2 = 4,0 kW, 400 V, 7,10 A					1'039.00
111153	(a) Schaltkasten P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A zu Besgo Ventil 230 V für zwei Wasserattraktionen mit 1 Pumpe					1'361.00
111154	(a) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A zu Besgo Ventil 230 V für zwei Wasserattraktionen mit 1 Pumpe					1'361.00
111317	(b) Wandlerbox 3.0					373.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <div style="background-color: #e0f2f7; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>RIO GRANDE LUFT C Bodensprudler rund Ø 230 mm, Kunststoff weiss</p> </div>			
111325	(a) Einbausatz Rio Grande Luft 22,5 m³/h		642.00
111326	(b) Fertigmontage Rio Grande Luft 22,5 m³/h		1'008.00
<div style="background-color: #e0f2f7; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>EINBAUSATZ ZU LUFTSPRUDELPLATTE EDELSTAHL C</p> </div>			
111332*	(c) 30 x 30 cm PVC weiss		396.00
111333*	(c) 30 x 50 cm PVC weiss		403.00
111336*	(c) 50 x 50 cm PVC weiss		533.00
<div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <div style="background-color: #e0f2f7; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>FERTIGMONTAGE ZU LUFTSPRUDELPLATTE EDELSTAHL C Bestehend aus: Luftsprudelplatte Edelstahl 1.4571</p> </div>			
111341*	(d) 30 x 30 cm, 40 m³/h Inox V4A		1'690.00
111342*	(d) 30 x 50 cm, 60 m³/h Inox V4A		2'064.00
111345*	(d) 50 x 50 cm, 100 m³/h Inox V4A		2'941.00
<div style="background-color: #e0f2f7; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB UND SAUGGITTER 490 X 490 MM C</p> </div>			
111166*	(e) Einbaugehäuse für 1 Saugsieb/-gitter, 1 x DN 250	 	1'071.00
<div style="background-color: #e0f2f7; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>FERTIGMONTAGE SAUGGITTER (NUR FÜR WANDEINBAU) 490 X 490 MM C</p> </div>			
111156*	(f) 1 Saugsieb Secur 240 Maschenweite = 5 mm bei 0,5 m/s = 240 m³/h	 	3'157.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	<p>EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB 320 X 270 MM SECUR 40 Für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel</p> <p>Zum Einschweissen in Edelstahlpools auf Anfrage.</p>			C
111158	Einbausatz für Ansaugung Secur 40, Anschluss: DN 100	Inox V4A	  	992.00
	<p>EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB 320 X 270 MM SECUR 40 Für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel</p> <p>Seitenkanalverdichter siehe Seite 102.</p>			C
111159	Ansaugsieb Secur 40 Lochdurchmesser = 8 mm bei 0,5 m/S = 40 m ³ /h	Inox V4A	 	725.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




GEGENSTROMANLAGE POWER-STREAM **C**
 Die Power-Stream kann ein Volumen von bis zu 400 m³/h erzeugen. Die Konstruktion ist verschleissarm, da die Kraftübertragung berührungslos erfolgt. Alle elektrischen Komponenten sind vom Poolwasser getrennt. Die Sicherheit ist also gewährleistet. Sie ist gegenüber herkömmlichen Gegenstromanlagen bedeutend leiser und energiesparender. Die Leistung lässt sich über drei integrierte, beleuchtete Piezotaster jederzeit regulieren, so dass auch ein entspannteres Schwimmen möglich ist.



112190	(a) Fitstar Einbausatz V4A Power-Stream I und II		3'497.00
--------	--	--	----------



112191	(b) Fitstar Anschlusssatz Power-Stream I 2,6 kW, 270 m ³ /h inkl. Frequenzsteuerung, mit 3 beleuchteten Piezo-Tastern, stufenlos regelbar		14'274.00
--------	--	--	-----------



112192	(b) Fitstar Anschlusssatz Power-Stream II 5,5 kW, 400 m ³ /h inkl. Frequenzsteuerung, mit 3 beleuchteten Piezo-Tastern, stufenlos regelbar		16'624.00
--------	---	--	-----------



112193	Fitstar Flanschansatz Power-Stream		1'206.00
--------	------------------------------------	--	----------

112194	Fitstar Flanschansatz Power-Stream		1'965.00
--------	------------------------------------	--	----------

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE TAIFUN – «RUNDE ARMATUR» **C**

- mit Piezo-Schalter
- geeignet für alle Beckenarten
- serienmässig mit Schiebersatz
- einbau- und montagefreundlich
- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz



112000	(a) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 24 cm		999.00
--------	--	--	--------

112001	(b) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 15 cm		945.00
--------	--	--	--------

112009	(c) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1 363.00
--------	--	--	----------

112006	Anschluss-Satz Taifun 3,4 kW runde Armatur, mit 380 V Pumpe, Leistung 2,6 kW, Leistungsaufnahme 3,4 kW		4'928.00
--------	--	--	----------



112014	Fitstar Düsenstockverlängerung für Taifun-Armatur, für Einbausatz V4A (112009) zusätzlich zu Anschlusssatz		70.00
--------	--	--	-------

112043	(d) Flanschset für alle GSA Typ Taifun		109.00
--------	--	--	--------

112003	Flanschset aus V4A		249.00
--------	--------------------	--	--------

112044	Einbaufansch für Fertigbecken mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		382.00
--------	--	--	--------



112020	(e) Haltegriff für GSA Taifun, uni, runde Armatur		424.00
--------	---	--	--------

ZUBEHÖR ZU GEGENSTROMANLAGE TAIFUN **C**



112030	(f) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		327.00
--------	--	--	--------

112047	(g) Pumpenkonsolle für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		396.00
--------	---	--	--------

112023	(h) Massageschlauch Taifun		105.00
--------	----------------------------	--	--------

112045	(i) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00
--------	--	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE TAIFUN – «RECHTECKIGE ARMATUR» **C**

- mit Piezo-Schalter
- geeignet für alle Beckenarten
- serienmässig mit Schiebersatz
- einbau- und montagefreundlich
- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz



112000	(a) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 24 cm		999.00
112001	(b) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 15 cm		945.00



112009	(c) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'363.00
112005	Anschluss-Satz Taifun 3,4 kW rechteckige Armatur, mit 380 V Pumpe / Leistung 2,6 kW, Leistungsaufnahme 3,4 kW		4'716.00
112014	Fitstar Düsenstockverlängerung für Taifun-Armatur, für Einbausatz V4A (112009) zusätzlich zu Anschlusssatz		70.00



112043	(d) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun		109.00
112003	Flanschsatz aus V4A		249.00
112044	Einbaufansch mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		382.00
112021	(e) Haltegriff für GSA Taifun, rechteckige Armatur und Junior		424.00



ZUBEHÖR ZU GEGENSTROMANLAGE TAIFUN **C**

112030	(f) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		327.00
112047	(g) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		396.00
112023	(h) Massageschlauch Taifun		105.00
112045	(i) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00



INFO
Auf Wunsch sind alle Anlagen auch in PN-Ausführung lieferbar.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO

C

- mit Piezo-Schalter
- doppelflutige Gegenstromanlage
- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz

112002	(a) Einbausatz Typ Taifun Duo Einbautiefe 24 cm		1'131.00
112009	(b) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'363.00
112007	Anschluss-Satz Taifun Duo 3,4 kW runde Armatür mit 380 V Pumpe / Leistung 2,6 kW Leistungsaufnahme 3,4 kW		5'646.00
112043	(c) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun		109.00
112003	Flanschsatz aus V4A		249.00
112044	Einbaufansch mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		382.00
112020	(d) Haltegriff für GSA Taifun, uni, runde Armatür		424.00

ZUBEHÖR ZU GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO

C

112030	(e) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		327.00
112047	(f) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		396.00
112024	(g) Massageschlauch Taifun Duo mit pulsierendem Wasserstrahl, inkl. Stopfen		643.00
112025	Massageschlauch Taifun Duo mit Stopfen		125.00
112045	(h) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINZELTEILE ZU GEGENSTROMANLAGEN TAIFUN / TAIFUN DUO

C

112-087	Schwingungsdämpfer für Pumpen (Lieferumfang 1 Stk.)	28.00
112040	Bogen 90° 2" IG	112.00
112-002	(a) Anschlussarmatur Taifun rund (nur Kopf) inkl. PN-Schalter	2'169.00
112-004	(b) Anschlussarmatur Taifun Duo rund (nur Kopf) inkl. PN-Schalter	2'722.00
112-201	Anschlussarmatur Taifun (Kopf rund) V4A inkl. Piezo-Schalter und Platine für Sensorschaltkasten	2'169.00
112-009	Anschlussarmatur Typ Taifun Duo (Kopf rund) V4A inkl. Piezo-Schalter und Platine für Sensorschaltkasten	2'694.00



EINZELTEILE ZU GEGENSTROMANLAGEN UNI / JUNIOR

C

112043	Flanschsatz für Folienbecken UNI	109.00
112-000	(c) Anschlussarmatur UNI rund inkl. PN-Schalter	2'169.00
112021	Haltegriff Junior und Taifun rechteckig	424.00
112-001	(d) Anschlussarmatur Junior rechteckig inkl. PN-Schalter	1'743.00
112048	Massageschlauch UNI/Junior	95.00



INFO

Auf Wunsch sind alle Anlagen auch in PN-Ausführung lieferbar.

Gegenstromanlagen Double-Jet



INFO
 Weitere Wasserattraktionen von Fitstar wie Wasserpilz, Luftsprudelliegen, Schwallduschen, Wildwasserkanal Düsen etc. auf Anfrage.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

GEGENSTROMANLAGE DOUBLE-JET C

- starke 2,6 kW Pumpe erbringt eine Förderleistung von 60 m³/h auf 2 Düsen
- Bedienung mit Piezo-Schalter
- 2 Ansaugungen mit Siebdurchmesser Ø 280 mm
- Ansaugeschwindigkeit entspricht den Vorgaben der DIN 13451
- inkl. Schaltkasten

112145	Einbausatz Typ Double-Jet	 	1'642.00
112146	Anschluss-Satz Double-Jet 1 x 2,6 kW DS	 	3'731.00
112148	Flanschsatz Double-Jet		309.00
112147	Komplett-Satz Double-Jet 1 x 2,6 kW DS kompl. mit Einbauteilen, Stehbolzen und Konterring		5'269.00

DÜSEN ZU GEGENSTROMANLAGEN DOUBLE-JET EINZELN C

112162*	Einstrahldüse	 	302.00
112161*	Einbausatz zu GSA-Düse		356.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

MASSAGEANLAGE TYP STANDARD
inkl. Piezo-Schalter und Schaltkasten
Speziell für betonierte WP's oder Sprudelbecken geeignet



4 MASSAGEDÜSEN

C

112097	(a) Einbausatz für 4 Düsen 1,5 kW, 230 V		1'887.00
112098	(b) Anschluss-Satz 4-fach		5'255.00
112091	Flanschsatz 4-fach komplett für Massageanlage		242.00



6 MASSAGEDÜSEN

C

112126	Einbausatz für 6 Düsen 2,2 kW, 230 V		2'565.00
112128	Anschluss-Satz 6-fach		5'882.00
112092	Flanschsatz 6-fach komplett für Massageanlage		309.00



EINZELTEILE STANDARD MASSAGEDÜSEN 7 m³/h

C

112135	(c) Einbausatz zu Massagedüse Standard		341.00
112-175	Flanschsatz für Massageanlage Standard		33.00
112004	Flanschsatz aus V4A		65.00



EINZELTEILE STANDARD MASSAGEDÜSEN 7 m³/h

C

112134	(d) Einbausatz zu Massagedüse Standard		155.00
112136	(e) Massagedüse V4A mit Lenkstrahl (7 m³/h) G 1½"		154.00
112137	(f) Mehrlochdüse V4A (7 m³/h) G 1½"		177.00



Massageanlage Combi-Whirl

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

MASSAGEANLAGE COMBI-WHIRL Ø 160 MM

- mit Pumpe, Massageplatte, Ansaugsieb
- mit Schalter und Schaltkasten
- ohne Verrohrungsmaterial, Schieber, usw.



BODENMASSAGE 1 X 40 m³/h

C

112099	(a) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 2,2 kW		5'675.00
112100	Flanschsatz		177.00



WANDMASSAGE 2-FACH 2 X 30 m³/h

C


112101	(b) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 2,6 kW		6'705.00
112102	Flanschsatz		240.00



WANDMASSAGE 3-FACH 3 X 30 m³/h

C

112103	(c) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 4 kW		13'741.00
112104	Flanschsatz		364.00



WANDMASSAGE 4-FACH 4 X 30 m³/h

C

112105	(d) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 4 kW		14'250.00
112110	Flanschsatz		428.00



Massageanlage Combi-Whirl

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINZELTEILE ZU FITSTAR COMBI-WHIRL MASSAGEDÜSE

C

112059	(a) Wandeinbaugehäuse mit Injektor Druckseite G 2" 30 m ³ /h		494.00
112058	(b) Bodeneinbaugehäuse 90° mit Injektor G 2" 40 m ³ /h		546.00
112057	(c) Massageplatte V4A Ø 160 mm mit 8 mm Bohrungen für Art. 112059 + 112058		215.00
112072	(d) Flanschsatz (pro Düse und pro Ansaugung)	 	63.00
071354	(e) Flanschsatz aus V4A (pro Düse oder pro Ansaugung)		107.00
112056	(f) Fitstar Luftansaugventil mit Schlauchschellen und Schlauchtülle ½" AG NW 19 (ohne Schlauch)		97.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BRONZE-ANSAUGGEHÄUSE FÜR WASSERATTRAKTIONEN

C

071248	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 280 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½" IG		633.00
--------	---	--	--------



071249	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 350 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½" IG		1'136.00
--------	---	--	----------

071251	(a) Ansauggehäuse DN 80 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 350 mm haarsicher, PVC-Bundbuchse und Flansch DN 80		1'506.00
--------	--	--	----------



071254	(b) Folienflansch für Ansauggehäuse DN 65		60.00
--------	---	--	-------

071255	(b) Folienflansch für Ansauggehäuse DN 80		134.00
--------	---	--	--------

071354	(c) Flanschsatz aus V4A für Ansauggehäuse DN 65		107.00
--------	---	--	--------



BRONZE-ANSAUGGEHÄUSE FÜR WASSERATTRAKTIONEN

C

071258	(d) Ansauggehäuse DN 65 mit Stehbolzen aus Rotguss, ohne Ansaugsieb. Anschlussgewinde 2½" AG x 2" IG		428.00
--------	--	--	--------



ANSAUGSIEB EINZELN ZU ANSAUGUNG

C

071-084	(e) Ansaugsieb Ø 200 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 16,2 m³/h	144.00
---------	--	--------

071-086	(f) Ansaugsieb Ø 280 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 31,9 m³/h	174.00
---------	--	--------

071-083	(f) Ansaugsieb Ø 350 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 52,7 m³/h	798.00
---------	--	--------

TECHNISCHE DATEN

Ansaugmenge nach DIN EN 13451	DN 65 / Ø 280 mm	DN 65 / Ø 350 mm	DN 80 / Ø 350 mm
Durchflussmenge bei v=0,5 m/s	31,9 m³/h	52,7 m³/h	52,7 m³/h
Haarausziehkraft bei v=0,5 m/s	5,0 N	4,0 N	4,0 N



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



LUFTSPRUDELSITZ 500 MM C
Ohne PN-Schalter und ohne Schaltkasten

112106	(a) Einbausatz Luftsprudelsitz 1-fach schmale Ausführung 40 m³/h		409.00
112107	Einbausatz Luftsprudelsitz 2-fach 80 m³/h		857.00
112108	(b) Anschluss-Satz kompl. zu Luftsprudelsitz 1-fach mit Abdeckblech und Gebläse 0,5 kW, 230 V		1'879.00
112109	Anschluss-Satz kompl. zu Luftsprudelsitz 2-fach mit Abdeckblech und Gebläse 0,9 kW, 230 V		2'689.00



ZUBEHÖR FÜR LUFTSPRUDELSITZ 500 MM C

112052	Abdeckblech Luftsprudelsitz schmale Ausführung für 40 m³/h		491.00
--------	--	--	--------



LUFTSPRUDELLIEGE C
Ganzkörper Massage für höchste Ansprüche. Ein Massageerlebnis der ganz exklusiven Art. Ohne Piezoschalter und Schaltkasten (muss separat bestellt werden).
WEDI-Block aus Polystyrol-Hartschaum für Luftsprudelliege: L = 1745 mm, B = 725mm (Nur Block, ohne Liege)
Die Luftsprudelliegen von Hugo Lahme sind jetzt auch fertig montiert in einem Block erhältlich. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis an der Baustelle. Mehrere Blöcke können zu einer durchgehenden Sprudelbank zusammgebaut werden. Leicht, feuchteresistent und chlorwassergeeignet. Trägermaterial für Fliesen.
Ausführung für 2 oder 3 Liegen auf Anfrage.

112186*	(c) Einbausatz für 1 Liege komplett mit PVC Schutzabdeckung, verrohrten Ringleitung sowie justierbarer Montagehilfe		4'823.00
112185*	(d) Anschlusssatz für 1 Liege komplett mit Abdeckplatten aus V4A und Seitenkanalverdichter 1,1 kW, DS inkl. Schalldämpfer		5'142.00
112187*	(e) WEDI-Block aus Polystyrol-Hartschaum für Luftsprudelliege		6'613.00
	Total inkl. WEDI-Block für 1 Liege		16'578.00



ZUBEHÖR FÜR LUFTSPRUDELLIEGEN C

112082	(f) Einbautopf für PN + Piezo-Schalter		159.00
112157	(g) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 20 m Kabel		553.00
112149	Schaltkasten für Piezo-Schalter 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A		705.00
112008	Flanschsatz aus V4A		137.00



*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PIEZO-SCHALTER C

112082	(a) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter		159.00
112085	(b) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter für Fertigbecken mit Stehbolzen		232.00
112152	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel Ø aussen 110 mm		473.00
112157	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 20 m Kabel Ø aussen 110 mm		553.00
112158	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel Ø aussen 133 mm		289.00
112081	Flanschsatz für Einbautopf PN- und Piezo-Schalter		53.00
112008	Flanschsatz aus V4A		137.00
112173	(d) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel mit Kontermutter + Schlauchtülle NW 19 Ø aussen 58 mm, Achtung: mit Beckenhinterfüllung anwendbar!		519.00

SCHALKASTEN ZU PIEZO-SCHALTER C

112077	Schaltkasten für Piezo-Schalter 0,5 - 0,9 kW, 230 V, F4AT		364.00
112149	Schaltkasten für Piezo-Schalter 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A		705.00
112154	Schaltkasten für Piezo-Schalter 2,2 kW, 400 V, 4 - 6 A		705.00
112155	Schaltkasten für Piezo-Schalter 2,6 kW, 400 V, 5,5 - 8,5 A		705.00
112181	Schaltkasten für Piezo-Schalter Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 4,0 kW, 400 V		2'522.00
112156	Elektronisches Schaltelement für bestehende PN-Schaltkasten		229.00
112176	Schaltkasten für Piezo-Schalter 3-Takt, 400 V zu Besgo Ventil, 2,6 kW, 5,5 - 8,5 A		727.00
112182	Schaltkasten für Piezo-Schalter 3-Takt, 400 V zu Besgo Ventil mit Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 4,0 kW		2'518.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PUMPEN

C

112-080	(a) Pumpe 1,1/1,5 kW, 20 m³/h, 2" 400 V 2,7 A	2'129.00
112-190	Pumpe 1,5/1,9 kW, 30 m³/h, 2" 230 V 9,5 A	2'460.00
112-076	Pumpe 2,2/2,8 kW, 48 m³/h, 2" 4,8 A (Uni, Junior)	2'151.00
112-078	Pumpe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2" 6,2 A (Taifun)	2'376.00
112-077	Pumpe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2½" 6,2 A (Taifun Duo)	2'381.00
112-094	Pumpe 2,6 kW, 400 V, Klebemuffe PVC Ø 75 mm	2'667.00
112-079*	Pumpe 4,0 kW, 120 m³/h, Sanftanlauf 8,6/5 A	5'292.00
112-082	(b) Pumpen Druckstutzen R 2" 90° für 2,2 kW Pumpen	114.00
112-083	(c) Pumpen Druckstutzen R 2" 90° für 2,6 kW Pumpen	114.00
112-084	Pumpen Druckstutzen R 2½" 90° für 2,6 kW Pumpen	137.00
112-081	Pumpen Druck- und Saugstutzen Ø 90 mm für 4,0 kW und 5,5 kW Pumpen	114.00
112-087	Schwingungsdämpfer für Pumpen (Lieferumfang 1 Stk.)	28.00
112047	(d) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen	396.00
112046	Pumpenkonsole für 4 und 5,5 kW Pumpen	391.00



PNEUMATIK-SCHALTER

C

112082	(e) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter		159.00
112085	Einbautopf PN- und Piezo-Schalter Fertigbecken mit Stehbolzen		232.00
112080	(f) PN-Schalter-Einsatz mit Blende V4A Ø 110 mm mit 5 m Schlauch		190.00
112087	(f) PN-Schalter-Einsatz mit Blende V4A Ø 133 mm mit 5 m Schlauch		239.00
112008	Flansch aus V4A		137.00
112081	(g) Flansch für PN + Piezo-Schalter		53.00
112-068	PN-Luftschlauch rot 7/4 x 1,5 mm, Rolle à 25 m		105.00
112-066	PN-Luftschlauch rot 7/4 x 1,5 mm		9.00/m



*Muss mit Schaltkasten Sanftanlauf betrieben werden.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PNEUMATIKSCHALTKASTEN

C

112071	PN-Schaltkasten für 0,75 kW, 230 V mit Motorschutzschalter, 4,5 - 7,5 A	655.00
112073	PN-Schaltkasten für 0,9 kW, 230 V ohne Motorschutz	329.00
112070	PN-Schaltkasten für 2,0 kW, 230 V, 7 - 12 A	655.00
112079	PN-Schaltkasten für 1,1 kW, 400 V, 2,4 - 3,6 A	655.00
112075	PN-Schaltkasten für 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A (7322050)	655.00
112074	PN-Schaltkasten für 2,6 kW 400 V, 6 - 9 A (7322060)	655.00
112083	PN-Schaltkasten 4,0 kW, mit Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 400 V, 4 - 6 A	2'365.00
112175	PN-Schaltkasten 3-Takt 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A zu Besgo Ventil, für 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe	748.00
112174	PN-Schaltkasten 3-Takt 2,6 kW 400 V, 5,5 - 8,5 A zu Besgo Ventil, für 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe	748.00



ERSATZTEILE

C

112-069	(a) PN-Wandler DW 20	269.00
112-065	(b) PN-Wandler D 3P	322.00
112-176	(c) Schrittschalter/Stromstossrelais für 1 Pumpe	130.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE TRIVA

Die neue und bestens erprobte Gegenstromanlage JetStream TriVA mit der innovativen FLAT-Stream-Technologie erzeugt eine flache, kraftvolle und gleichmässige Strömung knapp unter der Wasseroberfläche.

- für professionelles Training geeignet
- 150 m³/h und 225 m³/h Wasserleistung
- ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen
- 3-Stufen-Bedienung über JetStream PIEZO, der neuen drucksensitiven Einknopf-Steuerung
- bis 3% seewasserbeständig



GEGENSTROMANLAGE TRIVA 150 m³/h

C

113072	(a) Rohbauteil TriVA Düse 3-Fach 150 m ³ /h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter		4'149.00
113181	(a) Rohbauteil TriVA V4A 150 m ³ /h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter		4'413.00
113073	(b) Fertigmontage TriVA Edelstahl V4A, Düse 3-Fach, 150 m ³ /h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter, Steuerung ohne Pumpen		5'321.00
113038	Flanschsatz TriVA 150 m ³ /h		1'108.00
113022	Flanschsatz TriVA 150 m ³ /h		663.00
113025	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m ³ /h, 6,3 A Es müssen 2 Pumpen bestellt werden!		2'113.00



GEGENSTROMANLAGE TRIVA 225 m³/h

C

113033	(c) Rohbauteil TriVA Düse 3-Fach 225 m ³ /h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter		4'691.00
113182	(c) Rohbauteil TriVA V4A 225 m ³ /h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter		5'169.00
113034	(d) Fertigmontage TriVA Edelstahl V4A, Düse 3-Fach, 225 m ³ /h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter, Steuerung ohne Pumpen		5'730.00
113035	Flanschsatz TriVA 225 m ³ /h		1'333.00
113023	Flanschsatz TriVA 225 m ³ /h		906.00
113025	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m ³ /h, 6,3 A Es müssen 3 Pumpen bestellt werden!		2'113.00



ZUBEHÖR

C

113049	(e) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		637.00
--------	----------------------------------	--	--------





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM PURO COMPACT

Die puristische Gegenstromanlage mit der bewährten FLAT-Stream Technologie.

All In One-Lösung: Düse, Piezo-Schalter und Ansaugung in nur einem Bauteil.

Ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen.


- flache Ausführung 300 x 500 x 20 mm
- ohne Luftbeimischung
- integrierter Piezo-Schalter
- Volumenstrom 65 m³/h bei 0,8 bar
- Anschlussspannung 400 V
- bis 3% seawasserbeständigkeit



GEGENSTROMANLAGE PURO COMPACT

c

113241	UWE Rohbauteil Puro Compact		1'363.00
113243	UWE Rohbauteil Puro Compact		2'078.00
113240	UWE Fertigbauteil Puro V4A Compact inkl. Steuerung, ohne Pumpe 3,5 kW		2'429.00
113242	Flanschsatz		391.00
113024	(a) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m ³ /h, 6,3 A		1'998.00
113245	Flanschsatz		129.00



ZUBEHÖR

c

113049	(b) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		637.00
113046	(c) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW		495.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN VISA

C

Die hochwertige neue Gegenstromanlage VISA besteht aus einem Hochleistungskunststoff und überzeugt durch ihre kompakte Bauform in einem edlen 2-farbigem Design, damit passt sie sich allen Grautönen des Beckens perfekt an. Sie ist ausgestattet mit einem beleuchteten Piezotaster und einer integrierten Ansaugung. Die VISA ist gemacht für jeden Beckentyp.

- Leistung 65 m³/h
- Volumenregulierung über die Düse
- zuschaltbare Luftbeimischung auf Piezo-Knopfdruck
- Wanddurchführung in ABS
- Material Frontblende ABS (silber gebürstet, schwarz)
- Blende 410 x 345 x 65 mm
- Piezotaster 7 m, optional 20 m
- Leistungsaufnahme 3,5 kW, 3 ~ 400 V



113224 (a) UWE Rohbauteil VISA aus ABS 395.00

113225 UWE Fertigbauteil VISA
ABS Frontblende, Beleuchteter Piezotaster
7 m Kabel, Steuerkasten, Pumpe 3,5 kW,
400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A 3'770.00



113030 (b) Flanschsatz   167.00

113031 (c) Flanschsatz  121.00



114-2001996 UWE Umbausatz VISA, 400 V inkl.
Schaltkasten. Passend zu ST2/3, ST200/300,
Coco. Bestehende Pumpe kann verwendet
werden. 1'979.00

ZUBEHÖR

C



113060 (d) Griffpaar, silber  192.00

113061 (d) Griffpaar, silber   359.00



113048 (e) Massageschlauch 149.00

Gegenstromanlagen PINO



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN PINO

Zeitlose Gegenstromanlage PINO

- Edelstahlanlage mit integriertem Piezotaster und integrierter Ansaugung.
- gebürstete Blende V4A 1.4571
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über den Piezotaster, Leistung 65 m³/h 3 ~ 400 V

C

UWE Fertigbauteil PINO: Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet, beleuchteter Piezo-Taster, 7 m Kabel, Steuerkasten, Pumpe 3.5 kW, 400 V, 3 ~, 65 m³/h, Entkopplungsschläuche für Druck- und Saugstutzen, Montagezubehör.



113000 (a) UWE Rohbauteil aus ABS 545.00

113227 UWE Fertigbauteil PINO 4'780.00



113228 (b) UWE Flanschsatz PINO   254.00

114-2002198 UWE Umbausatz PINO, 400 V, 3 ~, inkl. Steuerkasten und Halteflansch, passend zu ST4/ST400/Juno, PN. Bestehende Pumpe kann verwendet werden. 3'556.00



113041 (c) Massageschlauch 1,5 m 149.00

113047 (c) Massageschlauch 2,5 m 167.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMSCHWIMM-DÜSE PURO SOLO, FÜR TREPPENEINBAU GEEIGNET **C**

- flache Ausführung 209 x 209 x 10 mm
- ohne Luftbeimischung
- Volumenstrom 65 - 75 m³/h bei 0,8 bar
- bis 3% Seewasserbeständigkeit

113192 (a) Puro Solo Düse komplett inkl. Rohbauteil und Frontplatte 1'004.00

113184 Flanschsatz   146.00

113099 Flanschsatz  84.00

ACHTUNG
Komplette Düse exkl. Ansaugung, Pumpe, Drücker usw. Zubehör siehe Seite 342.

KOMPLETTSATZ JETSTREAM PURO 2 **C**

Die spezielle Gegenschwimmanlage für den Einbau in Treppen bei Polyesterbecken. Die FLAT-Stream-Technologie erzeugt eine flache, kraftvolle und gleichmässige Strömung knapp unter der Wasseroberfläche.

- für senkrechte Treppenhöhe (ohne Radian gemessen) von mindestens 230 mm
- 2 Stk. Ansaugungen Wave 40, DIN-Konform, können im Rollladen-Schacht oder im Becken gegenüber den beiden Düsen eingebaut werden
- mit Piezo-Drücker und mit Piezo-Steuerkasten
- Pumpe 3,5 kW, 400 V, 75 m³/h
- bis 3% Seewasserbeständigkeit

GEGENSTROMANLAGE PURO 2 **C**



113215 UWE Rohbauteil Puro 2
2x Puro-Düse, 1x Piezodrücker, 2x Wave 40 2'150.00



113216 (b) Fertigmontage Puro 2 mit Edelstahlblenden, ohne Pumpe, 2x Front-Blende Puro-Düse quadratisch, 1x Piezodrücker-Blende quadratisch, 2x Ansaugung-Blende quadratisch, 1x Piezo-Steuerkasten 2'408.00



113025 (c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2 1/2" AG, 75 m³/h, 6,3 A 2'113.00

113217 Flanschsatz   678.00

113218 Flanschsatz  446.00



ZUBEHÖR **C**

113049 (d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe 637.00

113046 (e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW 495.00

Gegenstromanlagen JetStream Juno



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM JUNO **C**

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 60 m³/h bei 0,8 bar
- Schwenkdüse
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung / Piezo
- mit Steuerkasten
- Anschlussspannung 400 V
- bis 3% seewasserbeständig



113000	(a) Rohbauteil aus ABS			545.00
--------	------------------------	--	--	--------



113010	(b) Fertigbauteil aus ABS weiss ohne Pumpe 3,5 kW, PN-Schalter passend zu Rohbauteil ABS (113000)			2'175.00
--------	---	--	--	----------



113160	(c) Fertigbauteil aus ABS in Edelstahl-Design, PN-Schalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil ABS (113000)			2'407.00
--------	--	--	--	----------



113172	(d) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, Piezo-Schalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil ABS (113000)			3'030.00
--------	---	--	--	----------



113032	Flanschsatz			254.00
--------	-------------	--	--	--------



113037	Flanschsatz			117.00
--------	-------------	--	--	--------

113170	(e) Rohbauteil aus V4A			1'308.00
--------	------------------------	--	--	----------

113171	Fertigbauteil aus Edelstahl V4A ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil V4A (113170)			3'030.00
--------	---	--	--	----------

113024	(f) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m ³ /h, 6,3 A			1'998.00
--------	---	--	--	----------



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR			C
113049	(a) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		637.00
113046	(b) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW		495.00
113044	(c) Griffpaar, weiss		161.00
113045	(c) Griffpaar weiss		328.00
113060	(d) Griffpaar, silber		192.00
113061	(d) Griffpaar silber		359.00
113041	(e) Massageschlauch 1,5 m		149.00
113047	(e) Massageschlauch 2,5 m		167.00
113043	(f) Massagedüse		40.00
113175	(g) Haltegriff in V4A, Juno in V4A (113172 und 113171)		573.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN BAMBO 2 / BAMBO 2 LUX

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 75 m³/h bei 0,8 bar
- zwei Schwenkdüsen mit regelbarer Schubkraft
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung / Piezo
- Anschlussspannung 400 V
- bis 3% seawasserbeständig



BAMBO 2 OHNE BELEUCHTUNG

C

**Bambo 2 in Ausführung ABS weiss oder mit Beleuchtung auf Anfrage.
Bambo 2 in Ausführung Edelstahl V4A und Licht auf Anfrage.**



113007	Rohbauteil aus ABS			1'784.00
113177	(a) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, PN-Schalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil ABS			3'476.00
113165	Flanschsatz			466.00
113246	Flanschsatz			251.00
113176*	Rohbauteil aus V4A			2'604.00
113178*	(b) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, Piezo-Schalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil V4A			3'673.00
113025	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m ³ /h, 6,3 A			2'113.00



ZUBEHÖR

C

113050	Wandkonsole			540.00
113046	Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW			495.00
113044	(d) Griffpaar, weiss			161.00
113045	(d) Griffpaar weiss			328.00
113060	Griffpaar, silber			192.00
113061	Griffpaar silber			359.00
113041	(e) Massageschlauch 1,5 m			149.00
113043	(f) Massagedüse			40.00



*Nicht ab Lager lieferbar



Massageanlage Libra

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



MASSAGEANLAGEN LIBRA 3, 4, 5

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 40 m³/h / 50 m³/h / 60 m³/h
- 3, 4 oder 5 Wellnessdüsen: 10 - 12 m³/h pro Düse
- konstantes Luftperlbad
- Anschlussspannung 400 V
- mit Ansaugung 2x
- **ohne Schalter und Steuerung**



LIBRA 3

c

113054	Rohbauteil aus ABS		1'432.00
113087	Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe		1'021.00
113069	Flanschsatz	 	435.00
113084	Flanschsatz		384.00
113024	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A		1'998.00
Total ohne Flanschsatz			4'451.00



LIBRA 4

c

113055	Rohbauteil aus ABS		1'719.00
113088	Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe		1'188.00
113070	Flanschsatz	 	533.00
113085	Flanschsatz		450.00
113024	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A		1'998.00
Total ohne Flanschsatz			4'905.00

Massageanlage Libra



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
LIBRA 5			C
113056	Rohbauteil aus ABS		2'019.00
113089	Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe		1'328.00
113071	Flanschsatz	 	630.00
113086	Flanschsatz		515.00
113024	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A		1'998.00
Total ohne Flanschsatz			5'345.00



EINLOCH-MASSAGEDÜSE SOLO 10 - 12 m³ **C**

Kein Mensch ist wie der Andere. Entsprechend unterschiedlich sind die Fragen nach der richtigen Platzierung einer Massagedüse in der Beckenwand. Die Antwort ist Libra. Die Düsen werden exakt dort platziert, wo Sie es gerne hätten. Zum Beispiel in der Höhe Ihres Nackens, Ihres Steissbeines oder Ihrer Knie.

- Volumenstrom pro Düse 10 - 12 m³/h
- mit autom. Luftansaugung
- Düsen, Pumpen und Ansaugungen nach Wahl
- bis 3% seewasserbeständig
- alle Frontteile in Edelstahl



113199	(a) Libra Solo Einlochdüse komplett rund inkl. Rohbauteil und Frontplatte 10 - 12 m³/h		456.00
113198*	Libra Solo Einlochdüse komplett rund inkl. Rohbauteil 10 - 12 m³/h		1'241.00
113183	Flanschsatz zu Libra Düse	 	117.00
113029	Flanschsatz zu Libra Düse		59.00

*Nicht ab Lager lieferbar



Gegenschwimm- mit Massageanlage

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KOMPLETTSATZ JETSTREAM JUNO/LIBRA 3 **C**

Automatisch umschaltbare Anlage mit Besgo-Ventil.

Mit nur einer Pumpe ist die Gegenschwimmanlage umschaltbar auf 3 Stk. Massagedüsen.
Mit Piezo-Drücker von GSA einfach bedienbar.

Die Technik - Ihr Vorteil:

- nur 1 Technischacht notwendig
- 1 Pumpe für 2 Attraktionen
- Ansaugung erfolgt über Gegenschwimmanlage, dadurch entfällt eine zusätzliche Ansaugung
- mit Piezo-Steuerkasten
- Umstellung mit Besgo 3-Wege-Ventil
- mit bestehendem Piezo-Drücker von GSA JUNO wird automatisch zwischen Gegenschwimm- und Massagebetrieb umgeschaltet
- einfache Installation und Bedienung
- bis 3% seewasserbeständig



KOMPLETTSATZ JUNO/LIBRA 3 QUAD, V4A-BLENDEN **C**

113210	(a) Rohbauteil JUNO/LIBRA 3		1'801.00
113211	(b) Fertigmontage JUNO/LIBRA 3, ohne Pumpe, ohne Besgo-Ventil		5'383.00
113025	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A		2'113.00
083330	Besgo 3-Wege Ventil DN 65/ d 75 mm		1'065.00
113212	Flanschsatz JUNO/LIBRA		602.00
113213	Flanschsatz JUNO/LIBRA		326.00



ZUBEHÖR **C**

113049	(d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		637.00
113046	(e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW Pumpe		495.00
113041	(f) Massageschlauch 1,5 m		149.00
113043	Massagedüse		40.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ANSAUGUNGEN SOLO			C
113186	(a) Solo Ansaugung komplett rund Ø 300 mm Rohbauteil und Frontplatte max. 64 m³/h bei 0,5 m/sec		777.00
113187	(b) Solo Ansaugung Wave 40 komplett quadratisch 285 x 285 mm, Rohbauteil und Frontplatte max. 40 m³/h bei 0,5 m/sec		987.00
113174	Solo Ansaugung Wave 40 komplett quadratisch inkl. Robauteil. Frontplatte 285 x 285 mm, max. 40 m³/h bei 0,5 m/sec		1'029.00
113184	(c) Flanschsatz zu Ansaugung		146.00
113099	(d) Flanschsatz		84.00
PUMPEN			C
113026	(e) Pumpe 2,5 kW, 400 V, 2" AG, 44 m³/h, 4,6 A nicht selbstansaugend		1'896.00
113024	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A nicht selbstansaugend		1'998.00
113025	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A nicht selbstansaugend		2'113.00
113201	(f) Pumpe 3,5 kW 400 V, 3-Phasen, Eingang 2½" AG, Ausgang 2" AG, selbstansaugend bis max. 3 m Höhe		2'626.00
113049	(g) Wandkonsole zu Pumpe 3,5 kW und 2,5 kW 2" AG		637.00
113050	Wandkonsole zu Pumpe 3,5 kW 2½" AG		540.00





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
PN- UND PIEZO-SCHALTER			c
113057	(a) Rohbauteil PN- und Piezo-Schalter		231.00
113051	Rohbauteil PN- und Piezo-Schalter		553.00
113150	Flanschschatz zu PN- und Piezo-Schalter (Artikel Nr. 113057)		89.00
113028	Flanschschatz zu PN- und Piezo-Schalter		62.00
113075	Fertigbauteil PN-Schalter, mit 10 m Schlauch, Blende V4A rund, ohne Steuerkasten		238.00
113222	(b) Fertigbauteil PN-Schalter, mit 10 m Schlauch, V4A quadratisch, ohne Steuerkasten		587.00
113077	PN-Steuerkasten für 2,5 kW: 4 - 6,3 A		675.00
113078	PN-Steuerkasten für 3,5 kW: 5,5 - 8 A		683.00
113173	(c) Fertigbauteil Piezo rund, mit 7 m Kabel, ohne Steuerkasten		540.00
113179	(c) Fertigbauteil Piezo rund, mit 20 m Kabel, ohne Steuerkasten		749.00
113168	(d) Fertigbauteil Piezo quadratisch, mit 7 m Kabel, ohne Steuerkasten		655.00
113166	(d) Fertigbauteil Piezo quadratisch, mit 20 m Kabel, ohne Steuerkasten		864.00
113167	(e) Piezo-Steuerkasten 3,5 kW, 400 V 1 Wasserattraktion, 1 Pumpe		875.00
113169	Piezo-Steuerkasten 3,5 kW, 400 V mit Zusatzfunktion für Besgo-Ventil für mehrere Attraktionen		1'355.00

ACHTUNG
Besgo-Ventile finden Sie auf Seite 222.



KAPITEL 11 | GEGENSCHWIMM-, MASSAGE- UND LUFTSPRUDELANLAGEN

Luftsprudelplatte und Einhänge-Gegenstromanlagen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PERLA LUFT 40 - 60 m³/h

- für Bodensprudler, Luftsprudelsitze und Sprudelliegen
- Plattengröße 50 x 30 cm
- die Perla Luft kann auch mit 30 m³/h Wasser betrieben werden für Fusssohlen-Massage

C

113230 (a) Rohbauteil für Luftsprudelplatte 770.00

113231 (b) Luftsprudelplatte V4A  703.00

113232 (c) Luftsprudelplatte V4A  703.00

113244 (d) Flanschsatz (für Art. Nr. 113231)  276.00

INFO

Seitenkanalverdichter
siehe Seite 102.
Schalter und Steuerung
siehe Seite 343.



JETSTREAM TREVI

C

113082 Gegenstromanlage TREVI 400 V
Aufnahmeleistung 2,5 kW, Volumenstrom 43 m³/h,
Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft, konstantes Luftperlbad,
bis 3% Seewasserbeständig 4'019.00


113083* Gegenstromanlage TREVI 230 V
Aufnahmeleistung 1,7 kW, Volumenstrom 40 m³/h,
Schwenkdüse mit regelbarer Schubkraft, konstantes Luftperlbad,
bis 3% Seewasserbeständig 3'569.00



ZUBEHÖR

C

113040 Massageschlauch 151.00



TIPP


Montageanleitung
beachten. In die
Zuleitung vom Seiten-
kanalverdichter ist eine
Rohrschleife zu legen,
die mindestens
300 - 500 mm über
dem Wasserspiegel
liegen muss.

*Nicht ab Lager lieferbar



NACHRÜSTLÖSUNGEN

Jedes Schwimmen braucht manchmal ein Upgrade.



Folien und Aufstellbecken



VOGUE – EIN NEUES DESIGNKONZEPT

**Die neue Kollektion
VOGUE mit 3D-Prägung ist
inspiriert von Designs aus
der Innenraumgestaltung.**

**So wird der Innenbereich
des Hauses optisch in den
Garten hinein verlängert,
der Pool fügt sich harmo-
nisch ins grosse Ganze.**



Summer

Weiss, blau und holzfarben spielen die Hauptrolle, inspiriert von Sommerhäusern im mediterranen Stil.



Urban

Grau und minimalistisch, eine Oberfläche ohne jegliches Dekor. erinnert an die rauen Materialien der industriellen Innenarchitektur.



Vintage

Elegante helle und rostbraune Farbtöne, gleichzeitig modern und im Retro-Stil.



Tropical

Erinnert an tropisches Vulkangestein aus Bali mit angenehm strukturierter Oberfläche.



RENOLIT – IHR SCHWIMMBAD IM SCHÖNSTEN KLEID

Schöner können Vorteile für eine Schwimmbadfolie nicht daherkommen: Die ästhetischen RENOLIT ALKORPLAN Poolfolien überzeugen durch den einfachen Einbau und hundertprozentige Wasserdichtheit.

ALKORPLAN Poolfolien von RENOLIT sind gewebeverstärkt und lassen sich auf fast jedem Untergrund einbauen. Die neue Kollektion RELIEF gibt es in sieben ansprechende Farben: Türkis, hellblau oder dunkelblau – welche Farbwirkung des Wassers gefällt Ihnen am besten?

Dank starker, mattierter Spezialbeschichtung bleiben die Folien ausserdem extrem lange sauber.



Weiss



Sand



Hellblau



Adriablau



Türkis



Hellgrau



Dunkelgrau

ÜBERBLICK ÜBER DIE HIGHLIGHTS






Artikelnummer Bezeichnung Stärke Breite Länge VE Preis CHF

FOLIE ALKORPLAN VOGUE

Von Designelementen inspirierte Oberfläche mit 3D Prägung und in 2 mm Stärke. Mit allen technischen Eigenschaften der TOUCH und zur einfachen Reinigung.

NEU




ALKORPLAN VOGUE URBAN

C

123136	Folie VOGUE Urban Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123064	Nahtversiegelung Urban, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

NEU



ALKORPLAN VOGUE VINTAGE

C

123137	Folie VOGUE Vintage Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123065	Nahtversiegelung Vintage, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

NEU



ALKORPLAN VOGUE SUMMER

C

123138	Folie VOGUE Summer Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123066	Nahtversiegelung Summer, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

NEU



ALKORPLAN VOGUE TROPICAL

C

123139	Folie VOGUE Tropical Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123067	Nahtversiegelung Tropical, 0,9 kg				6 Dosen	103.00



ALKOR STUMPFSCHWEISSBAND

C

123210	ALKOR Stumpfschweissband, 20 m für Touch-Folie					358.00
--------	--	--	--	--	--	--------





Artikelnummer Bezeichnung Stärke Breite Länge VE Preis CHF

FOLIE ALKORPLAN TOUCH

Touch ist die stärkste und widerstandsfähigste von der Natur inspirierte Folie auf dem Markt. Sie ist exklusiv bedruckt und hat eine 3D-Gravur, die sie einzigartig aussehen lässt und sich aussergewöhnlich anfühlt.



ALKORPLAN TOUCH ORIGIN «GRANITSTEIN EFFEKT»

C

123134	Folie TOUCH Origin Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123187	Nahtversiegelung Origin, 0,9 kg				6 Dosen	103.00



ALKORPLAN TOUCH VANITY «WEISSER MARMOR EFFEKT»

C

123125	Folie TOUCH Vanity Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123044	Nahtversiegelung Vanity, 0,9 kg				6 Dosen	103.00



ALKORPLAN TOUCH SUBLIME «TRAVERTIN MARMOR EFFEKT»

C

123126	Folie TOUCH Sublime Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123047	Nahtversiegelung Sublime, 0,9 kg				6 Dosen	103.00



ALKORPLAN TOUCH PRESTIGE «VULKANISCHER GESTEIN EFFEKT»

C

123127	Folie TOUCH Prestige Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123049	Nahtversiegelung Prestige, 0,9 kg				6 Dosen	103.00



ALKORPLAN TOUCH AUTHENTIC «SANDSTEIN EFFEKT»

C

123122	Folie TOUCH Authentic Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123059	Nahtversiegelung Authentic, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
ALKORPLAN TOUCH RELAX «GOLDENER SAND EFFEKT»						C
123123	Folie TOUCH Relax Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123058	Nahtversiegelung Relax, 0,9 kg				6 Dosen	103.00
ALKORPLAN TOUCH ELEGANCE «SCHIEFER EFFEKT»						C
123135	Folie TOUCH Elegance Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'715.00
123057	Nahtversiegelung Elegance, 0,9 kg				6 Dosen	103.00
ALKOR STUMPFSCHEISSBAND						C
123210	ALKOR Stumpfschweissband, 20 m für Touch-Folie					358.00





Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
---------------	-------------	--------	--------	-------	----	-----------

FOLIE ALKORPLAN RELIEF

Klassische Farben mit eleganter Optik. Poolfolie mit einzigartiger eleganter Oberfläche und 1,8 mm Stärke. Mattierte Spezialbeschichtung für saubere Flächen und leichte Reinigung.

NEU



ALKORPLAN RELIEF HELLBLAU

C

123087	Folie RELIEF Hellblau Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	2'700.00
123015	Nahtversiegelung Hellblau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

NEU




ALKORPLAN RELIEF ADRIABLAU

C

123088	Folie RELIEF Adriablau Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	2'700.00
123014	Nahtversiegelung Adriablau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

NEU



ALKORPLAN RELIEF WEISS

C

123089	Folie RELIEF Weiss Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	2'700.00
123016	Nahtversiegelung Weiss, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

NEU



ALKORPLAN RELIEF SAND

C

123090	Folie RELIEF Sand Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	2'700.00
123039	Nahtversiegelung Sand, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

NEU



ALKORPLAN RELIEF HELLGRAU

C

123091	Folie RELIEF Hellgrau Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	2'700.00
123040	Nahtversiegelung Hellgrau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00





Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
ALKORPLAN RELIEF DUNKELGRAU						C
123092	Folie RELIEF Dunkelgrau Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	2'700.00
123077	Nahtversiegelung Dunkelgrau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00




ALKORPLAN RELIEF TÜRKIS						C
123093	Folie RELIEF Türkis Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	2'700.00
123017	Nahtversiegelung Türkis, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



Artikelnummer Bezeichnung Stärke Breite Länge VE Preis CHF

FOLIE ALKORPLAN 2000 – UNIFARBEN AUS PVC-P

UV-stabilisiert, nicht bitumenbeständig, mit PES-Gewebeeinlage, acrylveredelte Oberfläche – 1,5 mm stark, nur in ganzen Rollen lieferbar. Rollenlänge 25 m, Rollenbreite 1,65 oder 2,05 m, Foliestärke 1,5 mm, nur heissluftverschweisbar. Darf nicht für Fischteiche verwendet werden!



ALKORPLAN 2000 ADRIABLAU

C

123000	Folie 2000 Adriablau Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'857.00
123001	Folie 2000 Adriablau Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	2'307.00
123081*	Trittschutzfolie 2000 Adriablau Rolle à 20,8 m ²	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10 Rollen	1'478.00
123014	Nahtversiegelung Adriablau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 HELLBLAU

C


123002	Folie 2000 Hellblau Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'857.00
123003	Folie 2000 Hellblau Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	2'307.00
123015	Nahtversiegelung Hellblau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 WEISS

C

123004	Folie 2000 Weiss Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'857.00
123005	Folie 2000 Weiss Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	2'307.00
123016	Nahtversiegelung Weiss, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 SCHWARZ

C

123012	Folie 2000 Schwarz Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'857.00
123018	Nahtversiegelung Schwarz, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

*Nur solange Vorrat!


Alkorplan 2000




Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
ALKORPLAN 2000 TÜRKIS						C
123006	Folie 2000 Türkis Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'857.00
123007	Folie 2000 Türkis Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	2'307.00
123082*	Trittschutzfolie 2000 Türkis Rolle à 20,8 m ²	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10 Rollen	1'478.00
123017	Nahtversiegelung Türkis, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 SAND						C
123008	Folie 2000 Sand Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'857.00
123009	Folie 2000 Sand Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	2'307.00
123039	Nahtversiegelung Sand, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 HELLGRAU						C
123010	Folie 2000 Hellgrau Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'857.00
123011	Folie 2000 Hellgrau Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	2'307.00
123040	Nahtversiegelung Hellgrau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 DUNKELGRAU						C
123075	Folie 2000 Dunkelgrau Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'857.00
123074	Folie 2000 Dunkelgrau Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	2'307.00
123076*	Trittschutzfolie 2000 Dunkelgrau Rolle à 20,8 m ²	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10 Rollen	1'478.00
123077	Nahtversiegelung Dunkelgrau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Stärke Breite Länge VE Preis CHF

FOLIE ALKORPLAN XTREME

Die erste gewebeverstärkte Abdichtungsbahn, die selbst unter extremen Bedingungen chlorbeständig ist!



ALKORPLAN XTREME SAHARA

C

123150*	Folie XTREME Sahara Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'357.00
123170*	Trittschutzfolie XTREME Sahara Rolle à 16,5 m ²	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5 Rollen	1'084.00
123180*	Nahtversiegelung Sahara, 0,9 kg				6 Dosen	69.00



ALKORPLAN XTREME BLUE FRESH

C

123151*	Folie XTREME Blue Fresh Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'357.00
123158*	Folie XTREME Blue Fresh Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	4 Rollen	2'928.00
123171*	Trittschutzfolie XTREME Blue Fresh Rolle à 16,5 m ²	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5 Rollen	1'084.00
123181*	Nahtversiegelung Blue Fresh, 0,9 kg				6 Dosen	69.00



ALKORPLAN XTREME AZUR

C


123172*	Trittschutzfolie XTREME Azur Rolle à 16,5 m ²	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5 Rollen	1'084.00
123182*	Nahtversiegelung Azur, 0,9 kg				6 Dosen	69.00

*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
ALKORPLAN XTREME SILVER						C
123153*	Folie XTREME Silver Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'357.00
123159*	Folie XTREME Silver Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	4 Rollen	2'928.00
123173*	Trittschutzfolie XTREME Silver Rolle à 16,5 m ²	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5 Rollen	1'084.00
123183*	Nahtversiegelung Silver, 0,9 kg				6 Dosen	69.00



ALKORPLAN XTREME VOLCANO						C
123177*	Trittschutzfolie XTREME Volcano Rolle à 16,5 m ²	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5 Rollen	1'084.00
123188*	Nahtversiegelung Volcano, 0,9 kg				6 Dosen	69.00



ALKORPLAN XTREME ONYX						C
123165*	Folie XTREME Onyx Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'357.00
123178*	Trittschutzfolie XTREME Onyx Rolle à 16,5 m ²	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5 Rollen	1'084.00
123189*	Nahtversiegelung Onyx, 0,9 kg				6 Dosen	69.00



ALKORPLAN XTREME ICE						C
123156*	Folie XTREME Ice Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'357.00
123157*	Folie XTREME Ice Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	4 Rollen	2'928.00
123176*	Trittschutzfolie XTREME Ice Rolle à 16,5 m ²	1,8 mm	1,65 m	10,0 m	5 Rollen	1'084.00
123186*	Nahtversiegelung Ice, 0,9 kg				6 Dosen	69.00

*Nur solange Vorrat!



Markierstreifen und Vlies



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
ALKORPLAN MARKIERSTREIFEN						C
123132	Markierstreifen schwarz Dicke 1,5 mm		0,25 m	25,0 m		480.00



UNTERLAGSVLIES 300/400 GR, ANTIMIKROBIELL BEHANDELT, WEISS, SCHNURGERADE, BOHRMASCHINENFEST						A
Unterlagsvlies 300 gr Abnahme ganze Rollen						
123051	Rolle (82,5 m ²)		1,65 m	50,0 m		710.00
123050	Rolle (100 m ²)		2,00 m	50,0 m		860.00
Unterlagsvlies 400 gr Abnahme ganze Rollen						
123052	Rolle (41,75 m ²)		1,65 m	25,0 m		476.00
123053	Rolle (50 m ²)		2,00 m	25,0 m		570.00




ALKORPLAN POLYPROPYLEN-VLIES 400 GR, ANTIBAKTERIELLE WIRKUNG, HELLBLAU						C
Unterlagsvlies 400 gr Abnahme ganze Rollen						
123211	Rolle (75 m ²)		1,50 m	50,0 m		738.00
123213	Rolle (100 m ²)		2,00 m	50,0 m		983.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR		C
123038	(a) ALKORPLUS Sanitizer (Desinfektion), Flasche à 1 l	78.30
123046	ALKORCLEAN Reiniger, Flasche à 1 l Entfettender Reiniger zur regelmässigen Beseitigung von Schmutz- und Fettansammlungen an der Wasserlinie	35.50
123215	(b) ALKORPLUS MEK - Lösemittel	45.50
123034	(c) ALKORPLUS THF - Quellschweissmittel, Dose à 1 l auch einsetzbar als Verdünner für Nahtversiegelungen	49.30
123214	(d) ALKORGLUE Kontaktkleber, 5 kg runder Eimer Als Kontaktkleber beide Seiten (Folie/Vlies und Untergrund) einstreichen, antrocknen und innerhalb 60 Minuten zusammenfügen. Ideal in Rinnen, Rolloschacht oder an Infinitykanten.	156.80
123062	(d) ALKORGLUE Kontaktkleber, 20 kg runder Eimer Als Kontaktkleber beide Seiten (Folie/Vlies und Untergrund) einstreichen, antrocknen und innerhalb 60 Minuten zusammenfügen. Ideal in Rinnen, Rolloschacht oder an Infinitykanten.	420.30
123216	(e) ALKORGLUE Vlieskleber, 20 kg runder Eimer OHNE Lösemittel, deshalb auch zur direkten Befestigung von Vlies auf Styroporsteinen oder Isolierungen aber auch auf Beton einsetzbar. NICHT wärmeaktivierbar und NICHT zum Kontaktkleben geeignet.	362.20
123036	ALKORPLUS Metallionenbinder, Flasche à 1 l	71.10
123037	(f) Dosierflaschenset für die Nahtversiegelung (5 Flaschen und 20 Düsen)	110.30
123210	(g) ALKOR Stumpfschweissband, 20 m für Touch-Folie	358.80
123033	(h) Folienverbundblech 1,0 x 2,0 m	162.50



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR		C
123104	(i) Verbundblech, Aussenwinkel 50 x 50 x 2000 mm	34.80
123105	(j) Verbundblech, Innenwinkel 50 x 50 x 2000 mm	34.80
123106	(k) Verbundblech, Aussenwinkel 70 x 30 x 2000 mm	34.80
123107	(l) Verbundblech, Randabschluss 50 x 10 x 2000 mm	27.00
123108	(m) Verbundblech, Randabschluss 70 x 20 x 10 x 2000 mm	39.20
123109	(n) Verbundblech, Randabschluss 70 x 15 x 2000 mm	34.80
123115	(n) Verbundblech, Randabschluss 81 x 19 x 2000 mm	34.80
123063	(o) Spreiznieten Renolit (100 Stk.)	95.00
123056	(p) ALKORPLUS Kederband für Profilschiene, Rolle à 25 m Dicke 1,5 mm, Breite 9 mm	55.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

STAHLWANDBECKEN «DAS EINSTEIGER SCHWIMMBAD»

Wer träumt nicht vom eigenen Pool im Garten? Egal ob gross oder klein, da ist für jeden etwas dabei. Mit einem Vogue Stahlwandbecken kann der Einstieg in die Schwimmbadwelt starten.

Diese Becken sind ideal für den Heimwerker und können einfach und schnell, frei als Aufstellbecken, im Garten aufgestellt werden. Aufgrund der selbsttragenden Konstruktion wird keine Betonplatte benötigt, sofern der Aufstellungsort ein gewachsener Untergrund ist.

Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,4 mm) sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,4 mm) ermöglichen die Verwendung das ganze Jahr über. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Der extra breite Handlauf und die massive seitliche Stützenkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Im Lieferumfang ist das Ausstattungspaket mit einem Skimmer und einer Einlaufdüse.



STAHLWANDBECKEN DISCOVERY
Stahlwand Aussenfarbe beige

C

125000	(a) Stahlwandbecken Discovery rund 4,57 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 21'000 l)	4'891.00
--------	---	----------



125001	(a) Stahlwandbecken Discovery rund 5,49 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 31'000 l)	5'555.00
--------	---	----------

STAHLWANDBECKEN DISCOVERY
Stahlwand Aussenfarbe beige

C




125010	(b) Stahlwandbecken Discovery oval 7,11 x 3,66 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 30'000 l)	8'789.00
--------	--	----------



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>STAHLWANDBECKEN PANAMA-SAND Stahlwand Aussenfarbe sand</p> <p>C</p> </div> </div>		
125003	(a) Stahlwandbecken Panama-Sand rund 3,66 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 13'000 l)	3'411.00
125002	(a) Stahlwandbecken Panama-Sand rund 4,57 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 21'000 l)	4'178.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>STAHLWANDBECKEN GEMINI-SILVERMIST Stahlwand Aussenfarbe silber</p> <p>C</p> </div> </div>		
125004	(b) Stahlwandbecken Gemini-Silvermist oval 7,15 x 3,68 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 30'000 l)	8'716.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>STAHLWANDBECKEN GEMINI-SILVERMIST Stahlwand Aussenfarbe silber</p> <p>C</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>STAHLWANDBECKEN GEMINI-SILVERMIST Stahlwand Aussenfarbe silber</p> <p>C</p> </div> </div>		

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR ZU STAHLWANDBECKEN		C
125118	(a) Ausstattungspaket (1 Skimmer Breitmaul und 1 Düse) - im Beckenpreis 1x inklusive	140.00
072023	(b) Miniskimmer V4A Typ B075 für Stahlwandbecken	735.00
161127	(c) Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,35/1,35 m 4/4 Stufen V2A	709.00
125122	(d) Leiter in Kunststoff für eingebaute Becken	254.00
125123	(e) Schwimmbadpumpe Jacuzzi 1 PS, 230 V	770.00
125124	(f) Sandfilter Jacuzzi Ø 570 mm / 14 m ³ /h (125 kg Sand / 100 kg AFM)	822.00
125110	(g) Vlies zu Ovalbecken Typ Summum 7,11 x 3,66 m	453.00
125100	(g) Vlies zu Rundbecken Typ Discovery Ø 4,57 m und 5,49 m	288.00
125130	Flexible Kehlleiste mit Klebebeschichtung für runde Becken (14 Stk. à 1,22 m)	209.00
125131	Flexible Kehlleiste mit Klebebeschichtung für ovale Becken (21 Stk. à 1,22 m)	275.00
125126	(h) Aufrollvorrichtung bis 5,5 m Breite	405.00
125129	(i) Fuss zu Aufrollvorrichtung (Nr. 125126)	27.00
125133	(j) Stützpfehl aus Aluminium, Länge 1,62 m, Preis pro Stk.	92.00
067120	(k) LED Beleuchtungskit weiss (804 Lumen) mit 6 m Kabel, 9 Watt, inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 11/2"	162.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ABDECKUNGEN UND WINTERSCHUTZNETZE ZU STAHLWANDBECKEN

C

125072	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Rundbecken Ø 3,66 m	370.00
125060	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Rundbecken Ø 4,57 m	535.00
125061	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Rundbecken Ø 5,49 m	772.00
125070	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Ovalbecken 7,11 x 3,66 m	672.00
125071	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Ovalbecken 5,93 x 3,66 m	572.00
125083	(b) Winterschutznetz zu Rundbecken Ø 3,66 m	782.00
125080	(b) Winterschutznetz zu Rundbecken Ø 4,57 m	1'353.00
125081	(b) Winterschutznetz zu Rundbecken Ø 5,49 m	1'463.00
125090	Winterschutznetz zu Ovalbecken 7,11 x 3,66 m	1'285.00
125082	Winterschutznetz zu Ovalbecken 5,93 x 3,66 m	1'085.00

RUNDFOLIEN UND OVALFOLIEN ZU STAHLWANDBECKEN

C

125042	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 3,66 x 1,32 m	800.00
125040	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 4,57 x 1,32 m	1'110.00
125041	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 5,49 x 1,32 m	1'358.00
125043	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 6,40 x 1,32 m	1'528.00
125051	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 6,78 x 3,15 x 1,32 m	1'137.00
125050	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,11 x 3,66 x 1,32 m	1'332.00
125059	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,15 x 3,68 x 1,32 m	1'332.00
125055	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,47 x 3,66 x 1,32 m	1'462.00
125052	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,54 x 4,57 x 1,32 m	1'595.00
125053	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 8,00 x 4,57 x 1,32 m	1'685.00
125054	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 9,14 x 4,57 x 1,32 m	1'765.00
125056	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 5,93 x 3,66 x 1,32 m	1'187.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



Ausführung kurz



Ausführung lang



ELEGANZ 60 + 80 DESIGNTREPPE KURZ UND LANG

Exklusive Designtreppe Eleganz 60 in kurzer und langer Ausführung von RivieraPool. Bester Treppenbau kombiniert Qualität, Design und Funktionalität. Diese Treppen sind ganz einfach auch für den nachträglichen Einbau in jeden Beckentyp vorgesehen. Sie sind unabhängig von Folie und eignen sich für alle Beckentypen - ob Folie, Beton, Metall oder Kunststoff.


- Treppe 5-stufig kurz, für Einbau ohne Befestigung im Boden, mit 2 Bolzen oben in der Wand
- Treppe 5-stufig lang mit Plattform, für Einbau mit 2 Schrauben auf dem oberen Randstein. Steht auf dem Boden ohne Befestigung.
- Farben: weiss, meerblau, sand, azurblau, silbergrau und granit

Lieferzeit ca. 2 - 4 Wochen

224030*	Eleganz 60 «U» Ausführung kurz	2'305.00
224031*	Eleganz 60 «U» Ausführung lang	2'490.00
224032*	Eleganz 80 «U» Ausführung kurz	3'355.00
224033*	Eleganz 80 «U» Ausführung lang	3'715.00
224034	Maueranker V4A für Eleganz 60 + 80 kurz	200.00
161095	Griffbogen Typ L, H: 850 mm mit Ausladung 1200 mm mit Flanschplatte V4A	833.00
Mehrpreis:	Stufen abgesetzt	315.00

TRANSPORT

Abgeholt in Büsserach	475.00
Lieferung in ganze Schweiz	685.00



*Nicht ab Lager lieferbar



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



OCTA ECK 140 «S»

DIE BESONDERS GEEIGNETEN TREPPEN FÜR DIE SANIERUNG UND DEN NEUBAU

Die folgenden zwei Modelle OCTA ECK 140 «S» und KANTO 300 «N» sind geeignet für Becken mit einer 1,5 mm PVC-Folienauskleidung. OCTA ECK 140 «S» wird einfach in die fertige Poolecke gestellt und von innen festgedübelt. Der Stoss- und Treppenansatz kann angespachtelt werden. Ein nachträglicher Einbau bei Sanierung ist möglich, in dem der obere Rand bis stramm an/unter den Randstein gekürzt wird. Die Ecke mit Silikon abdichten. Somit entfällt eine Betonhinterfüllung



KANTO 300 «N»

OCTA ECK 140 «S»

Abmessungen L x B x T: 1400 x 1400 x 1510 mm, Transportgewicht: 130 kg, Empfehlung: Randsteine bauseits auf Gehrung 45° schneiden, Farben: weiss, meerblau, sand, azurblau, silbergrau und granit
Lieferzeit auf Anfrage

D

224040* OCTA ECK 140 «S» 4'340.00



KANTO 300 «N»

Abmessungen L x B x T: 1165 x 3000 x 1500 mm, Transportgewicht: 163 kg, 5-stufig plus Sitzstufe, Einbau GSA und Luftsprudel möglich, Farben: weiss, meerblau, sand, azurblau, silbergrau und granit
Lieferzeit auf Anfrage

D


224041* KANTO 300 «N» 6'300.00



TRANSPORT

Abgeholt in Büsserach 705.00

Lieferung in ganze Schweiz 1'060.00



*Nicht ab Lager lieferbar



**Wärme-
tauscher**


13



Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung	Anschluss	Preis CHF
HOCHLEISTUNGS-WÄRMETAUSCHER «SC» - HOCHTEMPERATUR Supercharged SC50 / SC100 20% mehr Leistung durch Kreuzdrall-Rohrschlangen-Technik.				C
Heizvorlauf 70 °C				
131006	SC50	35 kW	NW50 / 1½"	634.00
131007	SC100	54 kW	NW50 / 1½"	1'085.00

MASSTABELLE HOCHLEISTUNGS-WÄRMETAUSCHER «SC» - HOCHTEMPERATUR

Typ	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
SC50	385	125	220	NW50	1½"	¾"
SC100	520	190	290	NW50	1½"	1"



Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung	Anschluss	Preis CHF
WÄRMETAUSCHER «QWT-100» - HOCHTEMPERATUR Edelstahl-Wärmetauscher für Heizvorlauf 70 °C oder 60 °C (Hochtemperatur), kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Thermostatfühler. Material V4A schwarz lackiert. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badwasserseitig 3 bar Komplett mit Gummischlauch-Montageset und Wandhalterungen.				C
Heizvorlauf 70 °C				
131000	QWT 100-20	16 kW	NW50 / 1½"	581.00
131001	QWT 100-40	30 kW	NW50 / 1½"	581.00
131002	QWT 100-70	50 kW	NW50 / 1½"	1'010.00
131004	QWT 100-104	90 kW	NW60 / 2"	1'290.00
131023	QWT 100-140	115 kW	NW60 / 2"	1'990.00






Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR ZU WÄRMETAUSCHER		A
091728	Übergangverschraubung PVC-V4A 50 x 1½" AG	99.00
091730	Übergangverschraubung PVC-V4A 63 x 2" AG	150.00


MASSTABELLE WÄRMETAUSCHER «QWT-100» - HOCHTEMPERATUR

Typ	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
QWT 100-20	275	125	90	NW50	1½"	¾"
QWT 100-40	385	125	205	NW50	1½"	¾"
QWT 100-70	520	190	290	NW50	1½"	1"
QWT 100-104	660	190	430	NW60	2"	1"
QWT 100-140	920	190	295	NW60	2"	1"

**Massskizze
QWT 100-20
bis QWT 100-104**



**Massskizze
QWT 100-140**





Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

TITANWÄRMETAUSCHER «WTI 100»


Titan-Wärmetauscher für Heizvorlauf 70 °C oder 60 °C. Lackiert zum Einsatz bei Wasser mit hohen Chloridanteilen (unbegrenzt), zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizsystem. Speziell für Salzelektrolyse mit Chloridgehalt über 600 ppm. Material: Titan. Kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Thermostatfühler. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badwasserseitig 3 bar

C

Heizvorlauf 70 °C				
131015	WTI 100-20	16 kW	1½"	1'186.00
131016	WTI 100-40	30 kW	1½"	1'508.00
131017	WTI 100-70	50 kW	1½"	2'472.00
131018	WTI 100-104	90 kW	2"	2'999.00
131029	Wandhalterung (Rohrschellen) WTI 100-20 / WTI 100-40			57.00
131028	Wandhalterung (Rohrschellen) WTI 100-70 / WTI 100-104			135.00

MASSTABELLE TITANWÄRMETAUSCHER «WTI 100»

Typ	A mm	B Ø	C mm	E Ø	F Ø
WTI 100-20	395	125	90	1½"	¾"
WTI 100-40	505	125	205	1½"	¾"
WTI 100-70	640	190	290	1½"	1"
WTI 100-104	820	190	430	2"	1"



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMETAUSCHER «KSTW 200» - SALZWASSERBESTÄNDIG

C

Hochwertiger Kunststoff-Wärmetauscher: Bestehend aus einem Kunststoffgehäuse (Polyamid) und einer in das Gehäuse montierten Wendel aus Titan. **Preiswerte Alternative zu Titan.**


- meerwasserbeständig
- Anschlüsse wasserseitig mit Kunststoff-Verschraubung Ø 50 mm
- Anschlüsse heizungsseitig mit eingesetztem Metallgewinde 3/4"

131056 Wärmetauscher KstW 200 – 47,5 kW, Typ B

858.00

MINDESTPUMPENLEISTUNGEN

Typ	Wärmetauscher-Leistung in kW		Mindestpumpenleistung			
	Heizungsvorlauf		Heizung		Badewasser	
	90 °C	60 °C	m³/h	mWs	m³/h	mWs
KstW 200 – 47,5	47,5	33,9	2	1,8	10	0,11





Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

WÄRMETAUSCHER «SWT-100» - NIEDERTEMPERATUR


C

Edelstahl-Wärmetauscher für Heizungsvorlauf 50 °C (Niedertemperatur) kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Temperaturfühler. Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an eine Niedertemperaturheizung. Material V4A 1.4571 schwarz lackiert. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badwasserseitig 3 bar
Komplett mit Gummischlauch-Montageset und Wandhalterungen.

Heizvorlauf 50 °C				
Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung	Anschluss	Preis CHF
131010	SWT 100-20	20 kW	NW50 / 1½"	1'082.00
131011	SWT 100-25	35 kW	NW50 / 1½"	1'328.00
131012	SWT 100-40	40 kW	NW50 / 1½"	1'807.00
131013	SWT 100-52	65 kW	NW50 / 1½"	2'714.00

MASSTABELLE WÄRMETAUSCHER «SWT-100» - NIEDERTEMPERATUR

Typ	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
SWT 100-20	530	153	335	NW50	1½"	¾"
SWT 100-25	710	153	520	NW50	1½"	¾"
SWT 100-40	800	190	570	NW50	1½"	1"
SWT 100-52	1090	190	870	NW50	1½"	1"





Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

WÄRMETAUSCHER «SWT-100» TITAN


Titan Wärmetauscher für Heizvorlauf 50 °C. Lackiert, zum Einsatz bei Wasser mit hohen Chloridanteilen (unbegrenzt), zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizsystem. Speziell für Salzelektrolyse Typ mit Chloridgehalt über 600 ppm. Material: Titan. Kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Thermostatfühler. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badwasserseitig 3 bar

C

Heizvorlauf 50 °C				
131008	SWT 100-20 Titan	20 kW	NW50 / 1 1/2"	2'304.00
131009	SWT 100-40 Titan	40 kW	NW50 / 1 1/2"	3'687.00
131027	Wandhalterung (Rohrschellen) SWT 100-20 Titan			65.00
131028	Wandhalterung (Rohrschellen) SWT 100-40 Titan			135.00

MASSTABELLE WÄRMETAUSCHER «SWT-100» TITAN

Typ	A mm	B Ø	C mm	E Ø	F Ø
SWT 100-20	530	153	335	1 1/2"	3/4"
SWT 100-40	790	190	570	1 1/2"	1"



ZUBEHÖR ZU WÄRMETAUSCHER

C

131033	(a) Gummischlauch-Montageset NW 50			35.00
131034	(a) Gummischlauch-Montageset NW 60			52.00
091728	(b) Übergangverschraubung PVC-V4A 50 x 1 1/2" AG			99.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ZUBEHÖR ZU SCHWIMMBADWÄRMETAUSCHER **C**

131035	Heizungsumwälzpumpe R ¾", Inova NH 20/40 Leistung max. 2,5 m³/h, Höhe max. 4 m 230 V	360.00
131053	Heizungsumwälzpumpe R 1", Inova NH 25/60, WE. R 1"	372.00
131038	Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) Anschluss ¾"	41.00
131039	Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) Anschluss 1"	53.50
131037	Magnetventil, Anschluss ¾" (anstelle von Heizungsumwälzpumpe und Rückschlagventil)	382.00
131048	Magnetventil, Anschluss 1" (anstelle von Heizungsumwälzpumpe und Rückschlagventil)	382.00

MINDESTPUMPENLEISTUNGEN

Typ	Wärmetauscher-Leistung in kW	Pumpenleistung / Druckverlust					
		Heizungsvorlauf		Heizung		Badewasser	
		70 °C	m³/h	kPA	m³/h	kPA	
QWT 100-20	16	2	4,3	10	4,3		
QWT 100-40	30	2	9,7	10	5,3		
QWT 100-70	50	3	3,5	12	6,6		
QWT 100-104	90	5	14	15	6,		
QWT 100-140	115	2 x 3	2 x 3,5	20	12,9		
SC 50	35	2	33	10	5		
SC 70	58	3	10	12	7		
50 °C							
		m³/h	kPA	m³/h	kPA		
SWT 100-20	20	1,2	8	10	6		
SWT 100-25	25	1,8	27	10	7		
SWT 100-40	40	2,2	4	10	6		
SWT 100-52	65	3,5	15	10	15		
70 °C							
		m³/h	kPA	m³/h	kPA		
WTI 100-20	16	2	4,3	10	4,3		
WTI 100-40	30	2	9,7	10	5,3		
WTI 100-70	50	3	3,5	12	6,6		
WTI 100-104	90	5	14	15	6		

max. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, Badewasser 3 bar



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PLATTENWÄRMETAUSCHER GESCHRAUBT

Die Plattenwärmetauscher werden insbesondere für den Anschluss an Heizkessel mit Niedertemperaturen oder mit Luft-/Wasserpumpen oder Wasser-/Wasserpumpen empfohlen. In der Tat sind die Plattenwärmetauscher aufgrund ihrer grösseren Austauschoberfläche in der Lage, ihr Schwimmbad mittels eines Primärflusses von 50/30 °C zu heizen.

- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl oder Titan
- im Bypass an den Filterkreis anzuschliessen
- Sicherheit: Gemäss europäischem Standard CE, primär Ein/Aus 40/30 °C

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Heizvorlauf 40/30 °C / 50/30 °C	Preis CHF
131110	(a) PWT Edelstahl	Typ PWT 510 P15 H	15 / 35 kW	1'032.00
131111	(a) PWT Edelstahl	Typ PWT 510 P27 H	30 / 70 kW	1'427.00
131112	(b) PWT Edelstahl	Typ PWT 910 P19 H	52 / 104 kW	1'756.00
131113	(b) PWT Edelstahl	Typ PWT 910 P25 H	70 / 140 kW	2'011.00
131120	(a) PWT Titan	Typ PWT 510 P15 H	15 / 35 kW	2'201.00
131121	(a) PWT Titan	Typ PWT 510 P27 H	30 / 70 kW	3'121.00
131122	(b) PWT Titan	Typ PWT 910 P19 H	52 / 104 kW	4'008.00
131123	(b) PWT Titan	Typ PWT 910 P25 H	70 / 140 kW	4'830.00
131130	(c) Isolierung für PWT	Typ PWT 510 P15 H		480.00
131131	(c) Isolierung für PWT	Typ PWT 510 P27 H		493.00
131132	(c) Isolierung für PWT	Typ PWT 910 P19 H/P25 H		622.00
091727	(d) Übergangverschraubung PVC-V4A 40 mm x 1¼" IG			109.00

TECHNISCHE DETAILS

Artikel	131110 / 131120		131111 / 131121		131112 / 131122		131113 / 131123	
Modell	PWT 510 P15 H		PWT 510 P27 H		PWT 910 P19 H		PWT 910 P25 H	
Anzahl Platten	15		27		19		25	
Leistung (kW)	35	15	70	30	104	52	140	70
Primär Ein/Aus (°C)	50/30	40/30	50/30	40/30	50/30	40/30	50/30	40/30
Sekundär Ein/Aus (°C)	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35
Volumenstrom Prim. (m³/h)	1,52	1,30	3,00	2,60	4,57	4,50	6,10	6,10
Volumenstrom Sek. (m³/h)	1,51	0,65	3,00	1,30	4,53	2,24	6,04	3,02
Druckverlust Prim. (kPa)	10	5	10	5	25	25	25	25
Druckverlust Sek. (kPa)	10	5	10	5	25	25	25	25
max. Betriebsdruck (bar)	10		10		10		10	
Anschlüsse	4x 1¼"		4x 1¼"		4x 1¼"		4x 1¼"	
Leergewicht (kg)	22*		26*		40*		43*	

*Gewichtangabe für Version aus Edelstahl.



Artikelnummer Bezeichnung Leistung Absicherung Länge Volt Preis CHF



**ELEKTROWÄRMETAUSCHER «EWT 80-70»
ohne Schütz, mit Regelthermostat** **C**
Gehäuse aus Edelstahl V4A, Heizstab aus Incoloy 825, mit Regelthermostat 0 - 40 °C und Druckschalter, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC-Klebeverschraubungen NW 50, ohne Schütz, mit Regelthermostat.

131166	(a) EWT 80-70	6 kW	10 A	560 mm	400	622.00
131167	(a) EWT 80-70	9 kW	16 A	560 mm	400	629.00
131168	(a) EWT 80-70	12 kW	20 A	650 mm	400	649.00



STEUERUNG (SCHALTSCHÜTZ) **C**
Steuerung für EWT, Schaltschütz

131080	(b) Steuerung für Elektroheizung bis 12 kW					390.00
--------	--	--	--	--	--	--------



ELEKTROWÄRMETAUSCHER «EWT-TITAN TDS» **C**
Gehäuse aus Titan, Heizstab aus Incoloy 825, Schaltkasten mit Regelthermostat 0 - 40 °C und Sicherheitsthermostat 47 °C, mit eingebauter Platine (Schütz nicht mehr erforderlich), Leuchtdiode, Einschaltverzögerung, komplett verdrahtet mit Strömungsschalter, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC-Verschraubungen NW 50.

131162	(c) EWT Titan-TDS	1,5 kW	10 A	425 mm	230	1'261.00
131163	(c) EWT Titan-TDS	3 kW	13 A	425 mm	230	1'268.00



**ELEKTROWÄRMETAUSCHER «EWT 80-30»
zur Lufterhitzung** **C**
Gehäuse aus Edelstahl V4A, mit Regelthermostat 0 - 80 °C
Oberfläche lackiert, Anschlüsse 2" Kombimuffen, Verschraubungen NW 50, für ca. 100 m³/h Luft

131065	(d) EWT 80-30	1,5 kW	10 A	555 mm	230	888.00
--------	---------------	--------	------	--------	-----	--------



STRÖMUNGSSCHALTER **C**
Der Strömungswächter schaltet alle EWT's ab, wenn kein Wasser zirkuliert. Alle EWT-Heizungen müssen mit der Filterpumpe verriegelt werden, damit die Heizung ausgeschaltet bleibt, wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist.

131079	(e) Strömungsschalter in T-Stück Ø 50 mm eingebaut					142.00
131082	(f) Strömungsschalter einzeln					105.00
131085	(g) Adapter 3/4" AG - 1/2" AG V4A zu Strömungsschalter					35.00

ACHTUNG

Die Elektrowärmetauscher können nicht direkt an die Filtersteuerung bzw. Heizungssteuerung angeschlossen werden. Es braucht einen Schütz (bauseits) oder obige Steuerung 131080




A woman with long dark hair, wearing a light-colored bikini, is sitting on a wooden ledge overlooking a swimming pool. The pool water is clear and blue, with sunlight reflecting off the surface. The background shows a modern building with large windows and a patio area with lounge chairs and umbrellas.

Solar- heizungen

14

Mitras Solarabsorber



ACHTUNG
Montagevorschriften auf Dächern beachten.

Artikelnummer Bezeichnung Länge Breite Preis CHF

MITRAS SOLARABSORBER MIT SAMMELROHR

C

Vorteile der Mitras Solarabsorber

1. Wesentlich bessere Ausnutzung der Dachfläche dank kompakter Absorberfläche ohne Abstände zwischen den Absorbern und mit Endstücken statt Umkehrschlaufen.
2. Die Sammelrohre können direkt zusammengesteckt und mit Tangit (nicht mit Pevicol) geklebt werden. Es gibt keine Abstände zwischen den Absorbern. Die Absorberfläche wirkt ästhetischer, da sie gleichmässig und kompakt ist.
3. Für Steil- und Flachdächer kann der Mitras Absorber mit Mattenhaltern einfacher montiert werden.

Bitte berücksichtigen Sie beim Bau der Verrohrung die notwendige Spülleitung, um das Brackwasser nach der Stillstandszeit im Winter direkt in den Kanal zu leiten.

Eine Solaranlage amortisiert sich in kurzer Zeit. Der Energiegewinn pro Saison beläuft sich auf über 10'000 kWh (ca. 350 - 400 kWh/m²/Saison) für eine Absorberfläche von 30 m².



141000*	Absorber	3 m	0,25 m	182.00
141001*	Absorber	3 m	1,00 m	721.00
141002*	Absorber	4 m	0,25 m	227.00
141003*	Absorber	4 m	1,00 m	903.00
141004*	Absorber	5 m	0,25 m	272.00
141005*	Absorber	5 m	1,00 m	1'087.00
141006*	Absorber	6 m	0,25 m	325.00
141007*	Absorber	6 m	1,00 m	1'305.00
141008*	Absorber	7 m	0,25 m	380.00
141010*	Absorber	8 m	0,25 m	436.00
141012*	Absorber	9 m	0,25 m	490.00
141014*	Absorber	10 m	0,25 m	545.00
141016*	Absorber	11 m	0,25 m	598.00
141017*	Absorber	12 m	0,25 m	653.00
141018*	Absorber	13 m	0,25 m	708.00

*Nur mit Kartuschenfilter betreiben



Zubehör zu Mitras Solarabsorber

TIPP
 Bei Montage mit Mattenhaltern benötigt man 1 Klebemastik pro Mattenhalter-Set.
 Bei Direktmontage aufs Dach ohne Mattenhalter, 1 Klebemastik pro 2 m².

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR		C
141022	(a) Klebemastik schwarz 580 ml Originalkarton (inkl. 5 Düsen) à 20 Stk.	29.50
141023	(b) Halter (Pistole) für Klebemastik (inkl. 5 Düsen)	131.00
141024	Ersatzdüse zu Klebepistole	6.00
141025	Montageset mit Mattenhaltern (20 Stk.) für ca. 5 m ² Absorber	116.00
141021	(c) Autom. Entleerung	45.00
141020	(d) Belüfter mit Klebeanschluss	147.00
053043	(e) Kartuschenfilter Clear & Clean 5,7 m ² Filterfläche	474.00

ABSORBER FÜR MASSZUSCHNITTE AUF ANLAGEN (ROLLENMATERIAL)		C
141019	(f) Absorber Rolle à 70 lfm, Breite = 125 mm (8,75 m ²)	1'248.00
141-005	(g) Endrohrabschluss mit 4 Klemmplatten	24.00
141-002	Sammelrohr Ø 50 mm, 25 cm lang mit 2 Klemmplatten	33.00
141-001	(h) Reparatur-Rohrstöpsel (einzeln)	1.50
141-007	(i) Klemmplatte einzeln zu Endrohr	1.00
141027	Montagezange für Endstücke und Sammelrohre	296.00

KOLLEKTOR REPARATURSET **A**

141026	(j) Reparaturset Mitras. Lieferumfang: 12 PVC Spezial-Verbindungssteile, 1 Tube Tangit 125 gr, 5 EPDM Schläuche Ø 11,4 mm	48.00
--------	---	-------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SOLARANLAGEN

Nicht für Flachdächer geeignet. Das Dach sollte mindestens 12° Neigung haben.

- Sonnenkollektor aus UV-beständigem Polypropylen extrudiert.
- Kann nicht direkt aufs Dach geklebt werden! Befestigungselemente müssen aufs Dach geschraubt werden.
- Bei Temperaturen unter 5 °C besteht Frostgefahr, wenn die Anlage nicht entleert ist.

B



143000	Solaranlage SP 25, Grösse 2,44 m x 1,22 m (3,0 m ²), Leergewicht 7,5 kg, Wasserinhalt 13 kg	462.00
143001	Solaranlage SP 30, Grösse 3,05 m x 1,22 m (3,72 m ²), Leergewicht 9 kg, Wasserinhalt 16 kg	511.00
143002	Solaranlage SP 42, Grösse 4,20 m x 1,22 m (5,10 m ²), Leergewicht 11,5 kg, Wasserinhalt 22 kg	616.00
143003	Kollektor-Zubehör für Fafco Kollektoren (1 Stk. pro Kollektor) bestehend aus: 5 Befestigungselementen, 2 Gummikupplungen kurz, 3 Nylonbänder 1,50 m, 4 Edelstahlschellen, 1 Vinylband 0,75 m, 1 Nylonband 0,75 m	173.00
143004	System-Zubehör (1 Stk. pro Anlage) bestehend aus: 5 Befestigungselementen, 2 Gummikupplungen lang, 1 Endkappe, 3 Edelstahlschellen, 1 Vinylband 0,75 m, 1 Nylonband 0,75 m, 1 Belüftungsventil	299.00

ACHTUNG

Montagevorschriften
auf Dächern beachten.




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ZUBEHÖR

A



143014	(a) Gummikupplung kurz, EPDM 90 mm	17.80
143019	(a) Gummikupplung lang, EPDM 125 mm	21.00
143015	Edelstahlschelle	7.00
143016	Nylonband kurz 0,75 m	2.40
143017	Nylonband lang 1,50 m	4.40
143008	(b) Belüftungsventil	116.00
143009	(c) Endkappe	28.00
143012	(d) Reparatur-Set für Fafco	74.00
143013	(e) Reparatur-Stöpsel	1.60
143020	(f) Vinylband 0,75 m	3.00
143024	(g) Nylonband Rolle à 50 m	184.00
143022	(h) Befestigungselement (2 Teile mit Gewinde)	11.00
143025	(i) Befestigungsbügel aus Kupfer, gross	48.00
143026	(j) Befestigungsbügel aus Kupfer, klein	38.00



Solarsteuerungen und Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SOLARSTEUERUNGEN		C
142020	(a) Solarsteuerung Solar 11 inkl. Tauchhülse, Wasserfühler 5 m und Solarfühler 20 m, Reglerausgänge 230 V	610.00
SOLARVENTILE UND ZUSATZPUMPE		C
033260	(b) Solarpumpe Badu Alpha 6, 0,18 kW, 230 V	550.00
083150	(c) Besgo 4/2-Wege Solarventil inkl. Magnetventil DN 40 / Ø 50 mm, für geräuscharmen Betrieb, nur für Mitras und Sunny Flex S geeignet	883.00
ERSATZFÜHLER ZU SOLARSTEUERUNGEN		C
142-008	(d) Kollektorfühler zu 3WP5A-Steuerung 0 - 80 °C, inkl. 10 m Kabel	72.00
081057	Kollektorfühler zu Pool Control Dynamic / AS 10 / DeltaSol inkl. 10 m Kabel	97.00
081056	(e) Wasserfühler (ohne Tauchhülse) zu Pool Control Dynamic / AS 10 / DeltaSol	53.00
142-051	(f) Kollektorfühler zu Solar 11 Steuerung inkl. 20 m Kabel	162.00
142-050	(g) Wasserfühler zu Solar 11 Steuerung inkl. 5 m Kabel	125.00



A swimmer is captured in a backstroke position in a pool. The water is splashing around them, and a thick plume of white steam or mist rises from the surface, partially obscuring the background. The swimmer's arms are extended back, and their head is above water. The overall scene suggests a warm, humid environment.

Wärmepumpen und Entfeuchtungs- geräte

15

15

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN SILENT+ ZUR AUSSENAUFSTELLUNG

D

Luft-Wasser-Wärmepumpe für Freibadheizung in besonders leiser und leistungsgesteigerter Ausführung. In der Grundausstattung komplett mit elektronischer Wassertemperatur-Regelung, Heissgasabtauung sowie kompletter Regelung des Wärmepumpen-Kreislaufs.

- 40 Dezibel: Ein Hauch von Geräusch
- Heiz- und Kühlmodus möglich
- COP 5,5: Energieeffizienz pur
- modernes Design
- Wandmontage im Techniklokal möglich
- die hochwertigsten Wärmepumpen auf dem Markt

153031	Wärmepumpe Silent+10 ~230 V	10'760.00
153032	Wärmepumpe Silent+15 ~400 V	13'340.00
153033	Wärmepumpe Silent+20 ~400 V	19'710.00
153034	Wärmepumpe Silent+30 ~400 V	23'960.00
153024	Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel benötigt)	390.00

TIPP

Wärmepumpen für Innenaufstellung auf Anfrage.

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne:
20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

Ganzjahresbetrieb:
Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpentyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr:
Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.

TECHNISCHE DETAILS

		Silent+10	Silent+15	Silent+20	Silent+30
Heizleistung L24 / W27 / 70% r.F.	kW	12,4	16,2	25,7	34,7
Heizleistung L20 / W25 / 70% r.F.	kW	11,1	15,1	22,5	30,5
Heizleistung L16 / W25 / 70% r.F.	kW	10,2	13,8	20,6	27,9
Heizleistung L10 / W25 / 70% r.F.	kW	7,7	10,4	15,5	21,0
Heizleistung L-1 / W25 / 70% r.F.	kW	6,5	9,7	13,2	17,9
Leistungszahl, COP L24 / W27		6,7	6,8	6,5	6,6
Leistungszahl, COP L16 / W25		5,6	5,8	5,5	5,6
Leistungszahl, COP L10 / W25		4,2	4,4	4,0	4,1
Leistungszahl, COP L-1 / W25		3,6	4,1	3,4	3,5
Leistungsaufnahme Verdichter	kW	1,83	2,35	3,93	5,18
Leistungsaufnahme gesamt	kW	1,9	2,42	4,08	5,33
Beckengrösse mit Abdeckung bis	m ²	40	50	80	115
Beckengrösse ohne Abdeckung bis	m ²	24	30	48	68
Luftleistung	m ³ /h	2100	2100	4200	4200
Wasserdurchsatz	m ³ /h	6 - 10	6 - 12	10 - 20	10 - 24
Druckverlust bei voller Wassermenge	kPa	10	10	15	15
Schalldruckpegel im Freifeld 3 m/10 m	dB(A)	40/30	40/30	41/32	41/32
Nennspannung	V	~230 V 1P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung, träge	A	1 x 16 A	3 x 10 A	3 x 16 A	3 x 16 A
Wasseranschlüsse	Ø mm	50 / DN 40	50 / DN 40	63 / DN 50	63 / DN 50
Betriebsgewicht	kg	95	106	180	212
Abmessungen (LxBxH)	mm	1300x490x780	1450x490x970	1300x490x1560	1450x490x1940



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN I-SILENT ZUR AUSSENAUFSTELLUNG mit Titan-Wärmetauscher, inkl. Heissgasabtauung und Durchflusswächter D

- Die Freibadwärmepumpe der Serie i-Silent ist ausgestattet mit Softstart und Inverter-Technologie.
- Ein Heiz- und Kühlbetrieb ist möglich.
- Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, der Titan-Wärmetauscher ist chlor- und salzwasserfest.
- Die übersichtliche Regelung garantiert eine kinderleichte Bedienung.
- Die serienmässige Abtaufunktion sorgt für eine verlängerte Poolseason.
- Beheizung Kondensatablauf serienmässig enthalten.

153036	Wärmepumpe i-Silent 10 ~ 230 V	7'850.00
153037	Wärmepumpe i-Silent 15 ~ 400 V	8'985.00
153035	Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel benötigt)	390.00

TIPP

Wärmepumpen für Innenaufstellung auf Anfrage.

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlauf Rinne:
20% und bei St. Moritz Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

Ganzjahresbetrieb:
Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpentyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr:
Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.

TECHNISCHE DETAILS

	i-Silent 10	i-Silent 15
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW	10,2	14,1
Heizleistung L5 / W10 / 70% r.F. kW	7,4	9,5
Kühlleistung L35 / W10 / 80% r.F. kW	4,6	5,9
Lufttemperaturbereich °C	-10 bis 40	-10 bis 40
Wassertemperaturbereich °C	12 bis 40	12 bis 40
Leistungsaufnahme gesamt kW	2,2	3,1
Beckengrösse mit Abdeckung bis	40 m ²	50 m ²
Beckengrösse ohne Abdeckung bis	24 m ²	30 m ²
Wasserdurchsatz	4 - 6 m ³ /h	7 - 10 m ³ /h
Schalldruckpegel im Freifeld 3 m	40 - 45 dB(A)	40 - 53 dB(A)
Nennspannung	~230 V	~400 V 3P/N/PE
Absicherung, träge	1 x 13 A	3 x 13 A
Betriebsstrom	10 A	4,5 A
Anlaufstrom im Mittel	12,5 A	6,5 A
Wasseranschlüsse Ø mm	50 / DN 40	50 / DN 40
Betriebsgewicht	55 kg	70 kg
Abmessungen (LxBxH) mm	980x360x680	980x420x780

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WINTERABDECKUNGEN ZU WÄRMEPUMPE SET

D

153060	SET Winterabdeckung zu Silent 10, FWP 7 - 10	200.00
153061	SET Winterabdeckung zu Silent 15, FWP 15	200.00
153062	SET Winterabdeckung zu Silent 20, FWP 20	385.00
153063	SET Winterabdeckung zu Silent 30, FWP 30	385.00



REINIGUNGSMITTEL ZU WÄRMEPUMPE

C

153009	Reiniger für Verdampfer von Wärmepumpen	52.00
--------	---	-------

TIPP

Der Verdampfer muss jährlich gereinigt werden, um den maximalen Wirkungsgrad zu erreichen.

Achtung: NICHT mit einem Hochdruckreiniger reinigen.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN HPP-i UND HPP-iw

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie
- mit Wärmetauscher aus 100% reinem Titan
- benutzerfreundliches mehrsprachiges Touch-Bedienpanel
- automatische Abtaufunktion
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- mit Heissgasabtauung
- Beheizung Kondensatablauf serienmässig enthalten
- mit WiFi-Modul
- Gehäuse Aluminium beschichtet
- Lieferung mit Winterabdeckung

D

151600	Wärmepumpe HPP-i 8, 9,5 kW, 230 V, 50 Hz	2'895.00
151601	Wärmepumpe HPP-iw 12, 15 kW, 230 V, 50 Hz	6'260.00
151602	Wärmepumpe HPP-iw 16, 21 kW, 400 V, 50 Hz	7'510.00
151603	Wärmepumpe HPP-iw 22, 27,5 kW, 400 V, 50 Hz	8'607.00
151604	Wärmepumpe HPP-iw 28, 36 kW, 400 V, 50 Hz	10'135.00
151606	Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel benötigt)	460.00
151607	Winterabdeckung HPP-iw 12	82.40
151608	Winterabdeckung HPP-iw 16	82.40
151609	Winterabdeckung HPP-iw 22	82.40

TIPP

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

TECHNISCHE DETAILS

	HPP-i 8	HPP-iw 12	HPP-iw 16	HPP-iw 22	HPP-iw 28
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW	7,0	10,6	14,5	18,0	23,9
COP bei 50% Leistung	8,9	10,6	10,3	10,3	10,2
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,3-1,79	0,27 - 2,28	0,41 - 3,15	0,48 - 3,91	0,64 - 5,20
Beckengrösse mit Abdeckung bis m ²	25	40	50	75	100
Beckengrösse ohne Abdeckung bis m ²	15	24	30	45	67
Maximale Stromaufnahme (A)	7,58	13,5	9,3	9,5	7,6
Schalldruck bei 10 m (dBA)	19,6-31,5	20,8 - 24,5	20,4 - 33,7	23,0 - 34,4	22,1 - 34,2
Wasserdurchfluss (m ³ /h)	3 - 5	5 - 7	8 - 10	10 - 12	12 - 18
Betriebsgewicht	47 kg	52 kg	68 kg	93 kg	120 kg
Abmessungen (LxBxH) mm	264x359x648	954x359x648	954x429x755	1084x429x948	1154x539x948



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ENTFEUCHTUNGSTRUHEN T

In Truhbauweise mit Wärmerückgewinnung

- die einfachste Lösung für die Wärmerückgewinnung
- zur Aufstellung in der Schwimmhalle vorgesehen
- zeitloses Design
- sehr leiser Betrieb
- hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer
- zuverlässige Produkte
- optionale Fernsteuerung
- Lieferung mit Höhenverstellern und Wandhalterung

S

154000*	(a) Truhengerät T 1501	5'860.00
154001*	Truhengerät T 2501	7'200.00
154002*	Truhengerät T 3501	9'360.00
154003*	(b) Hinterwandgerät H 1501 ohne Kanäle	5'480.00
154004*	Hinterwandgerät H 2501 ohne Kanäle	6'270.00
154005*	Hinterwandgerät H 3501 ohne Kanäle	8'280.00
	Verpackung und Lieferung	180.00

TIPP

Für das Hinterwandgerät werden immer ein Kanalanschlussadapter und ein Kanalanschluss-Satz benötigt.

OPTIONEN TRUHENGERÄT

	T 1501	T 2501	T 3501
PWW-Heizregister	910.00	1'022.00	1'325.00
Elektro-Heizregister 2,0 kW	1'220.00	-	-
Elektro-Heizregister 3,5 kW	-	1'325.00	-
Elektro-Heizregister 5,0 kW	-	-	1'485.00
Fortlüfter 90 m ³ /h	871.00	871.00	-
Fortlüfter 180 m ³ /h	-	-	1'166.00
Funkfernbedienung	432.00	432.00	432.00
Externer Feuchte- und Temperaturfühler mit 10 m Kabel	453.00	453.00	453.00

OPTIONEN HINTERWANDGERÄT

	H 1501	H 2501	H 3501
Kanalanschlussadapter	386.00	612.00	732.00
Kanalanschluss-Satz	433.00	712.00	1'024.00

*Nicht ab Lager lieferbar!



TECHNISCHE DETAILS

		T 1501	T 2501	T 3501	H 1501	H 2501	H 3501
Luftstrom	m ³ /h	400	680	900	400	680	900
Entfeuchtungsleistung bei 28°/60% r.F.	kg/Tag	34	52	69	34	52	69
Spannungsversorgung 1x 230 V, Absicherung	A	13	13	16	13	13	16
Geräuschpegel	(dB(A))	45	47	48	43	44	47
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	% r.F.	40-100	40-100	40-100	40-100	40-100	40-100
Betriebstemperaturbereich	°C	10-36	10-36	10-36	10-36	10-36	10-36
Höhe	mm	770	770	770	700	700	700
Breite	mm	1010	1160	1495	998	1148	1483
Tiefe	mm	326	326	326	304	304	304
Gewicht	kg	56,5	66	76,5	57,5	66	77,5



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ENTFEUCHTUNGSGERÄTE 01 U / U-SL3 ZUM UMLUFTBETRIEB mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe		S
154068	Kanalgerät 2601 U 230 V	9'780.00
154061	Kanalgerät 3601 U-SL3 400 V	16'017.00
154063	Kanalgerät 4601 U-SL3 400 V	17'878.00
154065	Kanalgerät 6601 U-SL3 400 V	21'096.00
154067	Kanalgerät 8601 U-SL3 400 V	25'784.00
Verpackung und Lieferung		250.00

TECHNISCHE DETAILS

		2601 U/U-SL3	3601 U/U-SL3	4601 U/U-SL3	6601 U/U-SL3	8601 U/U-SL3
Entfeuchtung (30°C/60% r.F.)	kg/h	2,4	3,3	4,1	2,4	2,4
Luftleistung	m³/h	500	1000	1200	1400	2500
Wärmerückgewinn nur Luft	kW	2,9	3,9	4,8	7,1	9,0
Wärmerückgewinn Wasser	kW	0,9 - 2,3	1,2 - 3,12	1,4 - 3,84	2,25 - 6,0	2,7 - 7,2
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m²	bis 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	70 - 100
Nennspannung	V	~230 V P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung	A	1 x 16 A träge	3 x 13 A träge	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	1100x525x550	1425x640x740	1425x640x740	1425x640x740	2140x740x790
Gewicht	kg	70	105	125	135	170





TIPP
Die Energieeinsparung beträgt ca. 30% gegenüber einem 01 Umluftgerät.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ENTFEUCHTUNGSGERÄTE 02 U-SL3 ZUM UMLUFTBETRIEB mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe und Rekuperator		S
154161	Kanalgerät 3602 U-SL3 230 V	18'503.00
154163	Kanalgerät 4602 U-SL3 400 V	20'631.00
154165	Kanalgerät 6602 U-SL3 400 V	23'842.00
154167	Kanalgerät 8602 U-SL3 400 V	29'972.00
	Verpackung und Lieferung	350.00

TECHNISCHE DETAILS

		3602 U-SL3	4602 U-SL3	6602 U-SL3	8602 U-SL3
Entfeuchtung (30°C/60% r.F.)	kg/h	3,6	4,7	6,4	9,6
Luftleistung	m³/h	1000	1200	1400	2500
Wärmerückgewinn nur Luft	kW	3,7	4,9	5,9	9,3
Wärmerückgewinn Wasser	kW	1,2 - 2,8	1,2 - 3,84	1,3 - 4,7	2,7 - 6,8
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m²	bis 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60
Nennspannung	V	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung	A	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge	3 x 16 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	1880x1100x740	1880x1100x740	1880x1100x740	2400x1225x790 - 2tlg
Gewicht	kg	145	155	165	210



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

**ENTFEUCHTUNGSGERÄTE 02 U-SL3 ZUM UMLUFTBETRIEB
mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe und Rekuperator**

S

154070	Entfeuchtungsgerät 3601 AF-SI3	26'395.00
154071	Entfeuchtungsgerät 4601 AF-SI3	28'324.00
154072	Entfeuchtungsgerät 6601 AF-SI3	30'079.00
154073	Entfeuchtungsgerät 8601 AF-SI3	39'154.00
	Verpackung und Lieferung	400.00

TECHNISCHE DETAILS

		3601 AF-SI3	4601 AF-SI3	6601 AF-SI3	8601 AF-SI3
Entfeuchtung (Umluft 30 °C/60% r.F.)	kg/h	3,3	4,1	6,1	8,2
Entfeuchtung (Aussenluft 1/2/3)	kg/h	8,6 / 12,9 / 17	10,5 / 15,5 / 20	12 / 18,1 / 23	21 / 32 / 43
Luftleistung	m ³ /h	1000	1200	1400	2500
Wärmerückgewinn nur Luft	kW	3,9	4,8	7,1	9,0
Wärmerückgewinn Wasser	kW	1,2 - 3,12	1,4 - 3,84	2,25 - 6,0	2,7 - 7,2
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m ²	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Nennspannung	V	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung	A	3 x 13 A träge	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	2240x640x740	2240x640x740	2240x640x740	2880x740x790
Gewicht	kg	130	140	155	220





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ENTFEUCHTUNGSGERÄTE 02 U-SL3 ZUM UMLUFTBETRIEB mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe und Rekuperator		S
154080	Entfeuchtungsgerät 3602 AF-SI3	34'873.00
154081	Entfeuchtungsgerät 4602 AF-SI3	36'468.00
154082	Entfeuchtungsgerät 6602 AF-SI3	37'758.00
154083	Entfeuchtungsgerät 8602 AF-SI3-3200	46'116.00
	Verpackung und Lieferung	500.00

TECHNISCHE DETAILS

		3602 AF-SI3	4602 AF-SI3	6602 AF-SI3	8602 AF-SI3-3200
Entfeuchtung (Umluft 30 °C/60% r.F.)	kg/h	3,6	4,7	6,4	9,6
Entfeuchtung (Aussenluft 1/2/3)	kg/h	10,3 / 15,5 / 20,4	12,2 / 18,1 / 23,3	13,7 / 20,6 / 26,3	26,9 / 41 / 55
Luftleistung	m ³ /h	1200	1400	1600	3200
Wärmerückgewinn nur Luft	kW	3,7	4,9	6,4	9,3
Wärmerückgewinn Wasser	kW	1,1 - 3,0	1,5 - 3,9	1,9 - 5,1	2,8 - 7,4
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m ²	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Nennspannung	V	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung	A	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge	3 x 16 A träge	3 x 20 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	2640x1236x740	2640x1236x740	2640x1236x740	2845x1436x790
Gewicht	kg	330	330	330	400



**Edelstahlleitern,
Haltestangen und
Duschen**



Artikelnummer	Bezeichnung	Mind. Beckentiefe	Preis CHF
<p>EDELSTAHL-LEITER TINA V4A (MODELL 01) C</p> <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte Stufen Auftrittstiefe 80 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm Breite Mitte Mitte Holm 485 mm, Ausladung hinter Beckenkante 150 mm Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm 			
161000	Edelstahl-Leiter TINA 2 Stufen (ohne Montageset)	780 mm	775.00
161001	Edelstahl-Leiter TINA 3 Stufen (ohne Montageset)	1060 mm	807.00
161002	Edelstahl-Leiter TINA 4 Stufen (ohne Montageset)	1340 mm	969.00
161003	Edelstahl-Leiter TINA 5 Stufen (ohne Montageset)	1620 mm	1'363.00
161070	Montageset Einbauhalterung Ø 40 mm		114.00
161071	Montageset Flanschbefestigung Ø 40 mm		205.00
161-013	Sicherheitsstufe für Holm Ø 40 mm		466.00



<p>EDELSTAHL-LEITER KLASSIK 2-TEILIG V4A (MODELL 12.3) C</p> <ul style="list-style-type: none"> Leiternteil: Edelstahl V4A, poliert, Holm 50 x 25 mm, gleitsicher profilierte Stufen Auftrittstiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm Breite Mitte Mitte Holm 455 mm Griffstange: Edelstahl V4A, poliert, Holm 50 x 25 mm, Höhe 750 mm 			
161017	Edelstahl-Leiter KLASSIK 2-teilig, 3 Stufen mit Griffstangen	1060 mm	1'824.00
161018	Edelstahl-Leiter KLASSIK 2-teilig, 4 Stufen mit Griffstangen	1340 mm	2'161.00

TIPP

Zulässige Chlorid-Konzentration für Werkstoffqualität
 V2A = 150 mg/l
 V4A = 400 mg/l





Artikelnummer	Bezeichnung	Mind. Beckentiefe	Preis CHF
---------------	-------------	-------------------	-----------

EDELSTAHL-LEITER TINA V4A (MODELL 04)

- Leiternteil: Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, Stützen Ø 25 mm, gleitsicher profilierte Stufen
 - Auftritttiefe 80 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm, Breite Mitte Mitte Holm 485 mm
 - Flanschmontage (Flansch Ø 75 mm / Lochkreis Ø 55 mm) an der senkrechten Beckenwand
- Griffbogen: Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, Typ 150
 - Ausladung hinter Beckenkante ca. 450 mm, Flanschmontage (Flansch Ø 97 mm / Lochkreis Ø 73 mm) mit Rosetten

C

161020	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 3 Stufen mit Griffbogen	1060 mm	1'553.00
161021	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 4 Stufen mit Griffbogen	1340 mm	1'713.00
161025	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 2 Stufen nur Unterteil	780 mm	770.00
161026	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 3 Stufen nur Unterteil	1060 mm	803.00
161027	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 4 Stufen nur Unterteil	1340 mm	965.00
161028	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 5 Stufen nur Unterteil	1620 mm	1'353.00
161-013	Sicherheitsstufe für Holm Ø 40 mm		466.00



EDELSTAHL-LEITER ROMA 2-TEILIG V4A (MODELL 23)

- Leiternteil: Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, Stützen Ø 25 mm, gleitsicher profilierte Stufen
 - Auftritttiefe 80 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm, Breite Mitte Mitte Holm 485 mm
- Flanschmontage an der senkrechten Beckenwand
 - Griffstange: Edelstahl V4A/Holz, poliert, Holm Ø 40 mm, Höhe 750 mm (vom Beckenrand), verschraubbar

C

Sonderausführung mit Griffstange in Edelstahl auf Anfrage.

161034	Edelstahl-Leiter ROMA 3 Stufen mit Griffstangen	1060 mm	1'344.00
161035	Edelstahl-Leiter ROMA 4 Stufen mit Griffstangen	1340 mm	1'519.00
161036	Edelstahl-Leiter ROMA 5 Stufen mit Griffstangen	1620 mm	2'034.00



EDELSTAHL-LEITER TINA AUFKLAPPBAR V4A (MODELL 02)

- Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte Stufen,
 - Auftritttiefe 80 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm,
- Breite Mitte Mitte Holm 485 mm
 - Ausladung hinter Beckenkante 150 mm,
 - Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm, Gelenke mit Flanschmontage

C

161030	Edelstahl-Leiter TINA aufklappbar 3 Stufen	1060 mm	1'516.00
161031	Edelstahl-Leiter TINA aufklappbar 4 Stufen	1340 mm	1'705.00



Artikelnummer Bezeichnung Max. Beckentiefe Preis CHF



EDELSTAHL-TREPPE MIAMI V4A (MODELL 08) SONDERANFERTIGUNG

C

- Edelstahl V4A, poliert,
- Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte ABS-Stufen (nur für private Bäder)
- Auftritttiefe 360 mm, freie Auftritttiefe 250 mm, senkrechter Stufenabstand 200 mm
- Breite Mitte Mitte Holm 500 mm
- Ausladung hinter Beckenkante 150 mm
- Optional: mit ausgestellten Holmen
- Handlaufhöhe hinter Beckenrand 850 mm
- Treppenschräge 39°

Bei Bestellung die effektive Beckentiefe angeben.

161060*	(a) Edelstahl-Treppe MIAMI 4 Stufen (ohne Montageset)	1199 mm	4'826.00
161061*	Edelstahl-Treppe MIAMI 5 Stufen (ohne Montageset)	1399 mm	5'397.00
161062*	Edelstahl-Treppe MIAMI 6 Stufen (ohne Montageset)	1599 mm	5'968.00
161063*	Edelstahl-Treppe MIAMI 7 Stufen (ohne Montageset)	1799 mm	6'539.00
161070	(b) Montageset Einbauhalterung Ø 40 mm		114.00
161071	(c) Montageset Flanschbefestigung Ø 40 mm		205.00



EDELSTAHL-TREPPE MIAMI NUR UNTERTEIL V4A (MODELL 08) SONDERANFERTIGUNG

C

- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte ABS-Stufen (nur für private Bäder)
- Auftritttiefe 360 mm, freie Auftritttiefe 250 mm, senkrechter Stufenabstand 200 mm
- Breite Mitte Mitte Holm 500 mm
- Treppenschräge 39°
- Flanschmontage gegen die senkrechte Beckenwand
- Handlauf beidseitig unter dem Wasserspiegel endend


Bei Bestellung die effektive Beckentiefe angeben.

161066*	(d) Edelstahl-Treppe MIAMI 4 Stufen nur Unterteil	1199 mm	4'894.00
161067*	Edelstahl-Treppe MIAMI 5 Stufen nur Unterteil	1399 mm	5'465.00
161068*	Edelstahl-Treppe MIAMI 6 Stufen nur Unterteil	1599 mm	6'035.00
161069*	Edelstahl-Treppe MIAMI 7 Stufen nur Unterteil	1799 mm	6'606.00

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen nach Fertigstellungsfreigabe.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ERSATZTEILE **C**

161-040	(a) Gegenflansch Ø 75 mm für alle Becken V4A	48.00
161-044	(b) Dichtung weiss Ø 72 x 5 mm (Flansch Ø 75 mm)	7.50
161-045	Dichtung weiss Ø 97 x 3 mm (Flansch Ø 97 mm)	7.50
161-005	(c) Stufe 75 x 485 Ø 40 mm V4A (TINA, MARINA)	149.00
164-051	Stufe 80 x 500 Ø 40/43 mm 24° ABS (RIMINI/NCL)	75.00
161-010	(d) Plattform 360 x 460 mm ABS (MIAMI)	278.00
161-011	Plattform 360 x 460 mm ABS (RIMINI)	208.00
161-020	Stufenschraube M8 x 60 mm V4A mit 2 Muttern	11.30
161-021	Stufenschraube M8 x 68 mm V4A mit 2 Muttern	13.30
161-037	6-Kant-Mutter M8 DIN 934 V4A (zu Stufenschrauben)	1.00
161-003	Dichtring M8 Bülte Kunststoff	1.00
161-055	Rosette V4A, innen Ø 40 mm, aussen Ø 115 mm (universal für Einbauhalterung und Flanschmontageset)	47.00
161-053	(e) Rosette V4A, innen Ø 48 mm, aussen Ø 115 mm (universal für Einbauhalterung und Flanschmontageset)	60.00
161-078	Kugel Ø 40 mm (RIMINI/FLORIDA)	14.00
164-054	(f) Gelenkteller Ø 40/43 mm (RIMINI/FLORIDA/NCL)	27.00
161-074	(g) Puffer Ø 40 mm weiss, als Ersatz für Kunststoffpuffer Ø 48 mm (TINA/MARINA)	9.00
161-073	(h) Kappe Ø 40 mm schwarz (Haltestangen Mod. 14)	7.50
161-072	Kappe Ø 35 mm schwarz (Haltestangen Mod. 15)	5.80

GELENKE ZU LEITERN **C**
 für Leiternholm Ø 40 mm: Edelstahl V4A, Stützenrohr Ø 37 mm, mit Flanschmontage oder Einbauhalterung
 für Leiternholm Ø 48 mm: Edelstahl V2A, Stützenrohr Ø 45 mm, mit Flanschmontage oder Einbauhalterung

161074	Gelenk mit Einbauhalterung für Leiternholm Ø 40 mm	299.00/Stk.
161075	Gelenk mit Flanschmontage für Leiternholm Ø 40 mm	282.00/Stk.
161077	Gelenk mit Flanschmontage für Leiternholm Ø 48 mm	342.00/Stk.



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP 150 C		
161080	Edelstahl-Griffbogen Typ 150 Normalausführung poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 800 mm, Flansch/Lochkreis 97/73 mm	422.00/Stk.
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP B (MODELL 16B) C		
161084	Edelstahl-Griffbogen Typ B durchgehende Flanschplatte poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 750 mm, 4-Loch-Flanschplatte 250 x 100 mm	492.00/Stk.
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP A (MODELL 16A) C		
161083	Edelstahl-Griffbogen Typ A runder Flansch inkl. Rosette poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 750 mm	579.00/Stk.
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP L (MODELL 16L) C		
161095	Edelstahl-Griffbogen Typ L, Ausladung 1'200 mm, mit 4-Loch-Flanschmontage, poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 850 mm, speziell geeignet bei Rollladenabdeckungen	833.00/Stk.
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP M C		
161098	Edelstahl-Griffbogen Typ M, Ausladung 429 mm, Flanschmontage rund inkl. Rosette, poliert, Höhe 850 mm, Holm Ø 40 mm	1'189.00/Stk.

INFO

Weitere Modelle von Eichenwald-Griffbogen auf Anfrage.

Modelle mit unterschiedlichen Holmhöhen sind für den Einsatz in öffentlichen Bädern geeignet!



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
 EDELSTAHL-ROHR		C
161092	(a) Edelstahl-Rohr mit Einbauhülse poliert, Holm Ø 40 mm, Höhe 900 mm	290.00/Stk.
161093	(b) Edelstahl-Rohr mit Flanschmontage poliert, Holm Ø 40 mm, Flansch/Lochkreis 97/73 mm, Höhe 900 mm	335.00/Stk.
 EDELSTAHL-HALTEGRIF / ABWEISBÜGEL		C
161094	(c) Edelstahl-Haltegriff 400 mm 45° abgewinkelt poliert, Holm Ø 25 mm, mit Flanschmontage, Tiefe 95 mm Kann auch als Abweishilfe bei Rollladenabdeckungen eingesetzt werden.	255.00/Stk.
111125	(d) Edelstahl-Haltegriff 400 mm 90° abgewinkelt poliert, Holm Ø 25 mm, mit Flanschmontage	165.00/Stk.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




EDELSTAHL-HALTESTANGEN V4A SYSTEMLÄNGEN (MODELL 15)

- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 35 mm
- Systemlängen: 1 m, 2 m, 3 m
- Kombinierbar mit geraden und gebogenen Wandstützen 90 mm
- Montage: Flanschmontage an der Beckenwand
- Flansch Ø 75 mm / Lochkreis Ø 55 mm
- nur für den privaten Bereich geeignet

C



162005	(a) System-Haltestange Länge 1 m (1)	103.00
162006	System-Haltestange Länge 2 m (1)	200.00
162007	System-Haltestange Länge 3 m (1)	302.00
162015	(b) Eckbogen 90° mit Steckverbindung (4)	227.00
162017	(c) Umlenkbogen 120° mit Steckverbindung für Rollladen-Abdeckungen (7)	255.00
162010	(d) Wandstütze gerade, Wandabstand 90 mm (6) Madenschraube inkl. Befestigungsmaterial	160.00
162-001	Wandstütze gerade, Wandabstand 90 mm (6) Madenschraube nur Dichtung, ohne Befestigungsmaterial	93.00
162011	(e) Wandstütze gebogen, Wandabstand 90 mm (5) Madenschraube, inkl. Befestigungsmaterial	190.00
162016	(f) Verbindungsrohr Ø 32 mm Länge 100 mm (2)	20.00
161-072	(g) Endkappe schwarz Ø 35 mm für Endabschluss (3)	5.80




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EDELSTAHL-HALTESTANGEN V4A MIT STÜTZEN (MODELL 14)

- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 40 mm, mit angeschraubten geraden Wandstützen
- Stützen Ø 25 mm, Wandabstand 90 mm, seitliche Überstände 100 mm
- Standardlängen: 1 m mit 2 Stützen, 2 m mit 3 Stützen, 3 m mit 3 Stützen
- Montage: Flanschmontage an der Beckenwand Flansch Ø 75 mm / Lochkreis Ø 55 mm

C




162000	(a) Haltestange Länge 1 m mit geraden Wandstützen	330.00
162001	Haltestange Länge 2 m mit geraden Wandstützen	531.00
162002	Haltestange Länge 3 m mit geraden Wandstützen	649.00
162003	Eckbogen 90° mit Steckverbindung	225.00
162004	Verbindungsrohr Ø 37 mm, 120 mm lang	45.00
162018	Umlenkbogen 120° mit Steckverbindung	265.00

INFO

Weitere Edelstahl-Leitern, Treppen und Handläufe sind auf Anfrage lieferbar.

Verlangen Sie ein Angebot für Sonderanfertigungen. Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen.


Standardlängen



EDELSTAHL-HALTESTANGEN V4A SYSTEMLÄNGEN – HOLM Ø 40 MM

- Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm
- Systemlängen: 1 m, 2 m, 3 m mit Wandstützen 100 mm
- für Beton- und Fliesenbecken, nur für den privaten Bereich geeignet
- **einfachste Montage**

C



162030	(b) Wandstütze, Wandabstand 100 mm inkl. Befestigungsmaterial	71.00
162031	System-Haltestange Länge 1 m	98.00
162032	System-Haltestange Länge 2 m	199.00
162033	System-Haltestange Länge 3 m	292.00
162003	Eckbogen 90° mit Steckverbindung	225.00
162018	(c) Umlenkbogen 120° mit Steckverbindung für Rollladen-Abdeckungen	265.00
162004	Verbindungsrohr Ø 37 mm Länge 120 mm	45.00
161-073	Endkappe schwarz Ø 40 mm für Endabschluss	7.50



Umlenkbogen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DUSCHE «NORDERNEY» MODELL 70

- Edelstahl V2A, geschliffen
- Rohr Ø 60 mm
- Höhe 2402 mm
- Ausladung am Duschkopf 420 mm

- Einbau mit Montagebox
- Flanschmontage auf die Montagebox
- Flanschplatte Ø 180 mm
- einfache Demontage für die Überwinterung

C

163021 Dusche Norderney / Typ Mischbatterie EHM, Brausekopf mit Kugelgelenk Ø 250 mm und Fussbrause

1'586.00



DUSCHE «JUIST» MODELL 70

- Edelstahl V2A, geschliffen
- Rohr Ø 60/Ø 38 mm
- Höhe 2281 mm
- Ausladung am Duschkopf 400 mm

- Einbau mit Montagebox
- Flanschmontage auf die Montagebox
- Flanschplatte Ø 180 mm
- einfache Demontage für die Überwinterung

C

163022 Dusche Juist / Typ Mischbatterie EHM, Brausekopf mit Kugelgelenk Ø 200 mm und Handbrause

1'616.00



DUSCHE «SYLT» MODELL 70

- Edelstahl V2A, geschliffen
- Rohr Ø 60
- Höhe 2275 mm
- Ausladung am Duschkopf 250 mm


- Einbau mit Montagebox
- Flanschmontage auf die Montagebox
- Flanschplatte Ø 180 mm
- einfache Demontage für die Überwinterung

C

163024 Dusche Sylt / Typ Mischbatterie EHM, integrierter Brausekopf, Handbrause

1'549.00

ACHTUNG
Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

STANDBRAUSE «SANSIBAR» MODELL 32

- Oberteil: Edelstahl V2A, Rohr Ø 25 mm
- Gehäuse/Unterteil: Edelstahl V2A, Rückwand abnehmbar, mit Entnahmehahn
- Anschluss: Wasseranschluss ½" IG, Schlauchanschluss ¾", Zuleitung durch Bodenflansch
- Armaturen: Messing verchromt, Brausekopf mit Kugelgelenk
- Befestigung: Flanschmontage auf dem fertigen Boden, Flanschplatte 160 x 160 mm

C

163008* Typ KALT Gehäuse geschliffen mit Entnahmehahn 1'824.00



STANDBRAUSE «JAVA» MODELL 29

- Oberteil: Edelstahl V2A, poliert, Rohr Ø 20 mm
- Gehäuse/Unterteil mit Entnahmehahn: Edelstahl V2A, poliert, rund Ø 48 mm
- Anschluss: Schlauchanschluss ¾", Wasseranschluss ½" IG, Zuleitung durch Bodenflansch
- Armaturen: Messing verchromt, Brausekopf mit Kugelgelenk
- Befestigung: Flanschmontage auf dem fertigen Boden, Flanschplatte 100 x 100 mm

C

163001* Typ KALT Gehäuse poliert, rund mit Entnahmehahn 1'221.00

163-057 Montagesockel für Modell 29 - 30, wenn bauseitig kein Leerrohr für den Wasseranschluss vorhanden ist. 292.00



BRAUSE MIT HANDDUSCHE «MADEIRA» MODELL 40


- Oberteil: Edelstahl V2A, geschliffen, rechteckig
- Anschluss: Wasseranschluss ½" IG, Zuleitung durch Bodenflansch
- Armaturen: Messing verchromt, Handbrause Kunststoff verchromt
- Befestigung: Flanschmontage auf dem fertigen Boden

C

163033 Typ KALT Gehäuse geschliffen ohne Entnahmehahn 1'583.00

163034 Typ KALT-WARM Gehäuse geschliffen ohne Entnahmehahn 1'833.00

ACHTUNG
Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.



*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KASTENBRAUSE «NIAGARA» MODELL 36 - AUCH FÜR ÖFFENTLICHE BÄDER GEEIGNET

C

- Gehäuse: Edelstahl V2A, mit Entnahmehahn, Rückwand abnehmbar
- Anschluss: Wasseranschluss 1/2" IG, Schlauchanschluss 3/4", Zuleitung durch Bodenflansch
- Armaturen: Messing verchromt, Brausekopf mit Mengenregulierung
- Befestigung: Flanschmontage auf dem fertigen Boden, Flanschplatte 220 x 170 mm

163015*	Typ KALT	Gehäuse geschliffen mit Entnahmehahn	4'073.00
163016*	Typ KALT-WARM	Gehäuse geschliffen mit Entnahmehahn	4'318.00
163017*	Typ KALT SSV	Gehäuse geschliffen mit Entnahmehahn	4'318.00




STANDBRAUSE «NEMO» MODELL 35 - AUCH FÜR ÖFFENTLICHE BÄDER GEEIGNET

C

- Gehäuse: Edelstahl V2A geschliffen, Rohr Ø 76 mm
- Anschluss: Wasseranschluss 1/2" IG
- Zuleitung durch den Bodenflansch
- Armaturen: Messing verchromt
- Befestigung: Flanschmontage auf dem fertigen Boden
- Flanschplatte Ø 250 mm

163045	Typ SSV	mit Entnahmehahn	4'506.00
--------	---------	------------------	----------

ACHTUNG
 Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.



*Sonderausführung auf Bestellung, nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit 6 - 8 Wochen nach Auftragserteilung.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZAPFSÄULE ECKIG

Material: Edelstahl V2A geschliffen Typ KALT. Anschluss: 1/2" IG, Flexschlauch

C

163055 (a) Zapfsäule eckig

698.00




ZAPFSÄULE RUND

Material: Edelstahl V2A Typ KALT, Ø 40 mm. Gehäuse poliert, rund

C

163058 (b) Zapfsäule rund

477.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GARTENDUSCHEN

Dusche Elba / Typ Mischbatterie:

- mit Hand-, Körper- und Kopfdusche, freistehend, V2A
- Höhe 2'100 mm
- Bodenplatte WPC (Wood Plastic Composite)

- Rost mit Edelstahlrahmen 750 x 840 mm
- Wasseranschluss unter der Bodenplatte ½"

Dusche Helena / Typ Mischbatterie:

- mit Hand-, Körper- und Kopfdusche, freistehend, V2A
- Höhe 2'100 mm
- Bodenplatte WPC (Wood Plastic Composite)

- Rost mit Edelstahlrahmen 750 x 840 mm
- Wasseranschluss unter der Bodenplatte ½"

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

C

163052 (a) Dusche Elba / Typ Mischbatterie 1'690.00

163053 (b) Dusche Helena / Typ Mischbatterie 1'588.00



GARTENDUSCHEN «NEW GENERATION» SOLAR

Kuba / Typ Solar

- mit Glasfront (Sicherheitsglas, 8 mm) schwarz
- mit Gardena-Schlauchanschluss (seitlich), Höhe 2'100 mm, mit Bodenflansch

- mit Funktion Hand- und Kopfdusche

Trinidad / Typ Solar:

- mit Edelstahlfront
- mit Gardena-Schlauchanschluss (seitlich), Höhe 2'100 mm, mit Bodenflansch

- mit Funktion Hand- und Kopfdusche

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

C

163062 (c) Glasdusche Kuba Solar, schwarz 2'752.00

163064 (d) Trinidad / Typ Solar 2'608.00



ACHTUNG

Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.



Solarduschen Style, Fun und Quadra

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



STYLE SOLARDUSCHE

Moderne Solardusche aus hochwertigem Aluminium

C

Technische Daten

- einfache Bauweise und Installation
- Glasverblendung: ESG-Sicherheitsglas 6 mm
- Aluminium solar-beschichtet
- Einhebel-Handmischbatterie (kalt-warm), ergonomisch geformter Griff
- Duschkopf quadratisch mit Anti-Kalk-Düsen, schwenkbar
- Kaltwasserentnahmehahn für mehr Gartenkomfort 3/4" AG
- Solartank 38 l
- Höhe 2200 mm
- Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle
- Gewicht 29 kg
- max. Betriebsdruck 5 bar

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

165005 Solardusche STYLE cool white 2'692.00

165012 Schutzhülle wetterbeständig inkl. Aufbewahrungstasche 91.00



FUN SOLARDUSCHE

Elegante Solardusche aus hochwertigem Aluminium

C

Technische Daten

- einfache Bauweise und Installation
- Aluminium solar-beschichtet
- Einhebel-Handmischbatterie (kalt-warm), ergonomisch geformter Griff
- Kaltwasserentnahmehahn für mehr Gartenkomfort 3/4" AG
- Solartank 30 l
- Höhe 2150 mm
- Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle
- Gewicht 16 kg
- max. Betriebsdruck 5 bar

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

165003 Solardusche FUN metallicgrau 2'647.00

165010 Schutzhülle wetterbeständig inkl. Aufbewahrungstasche 91.00



QUADRA SOLARDUSCHE

Elegante Solardusche aus hochwertigem Aluminium

C

Technische Daten

- einfache Bauweise und Installation
- Aluminium solar-beschichtet
- Einhebel-Handmischbatterie (kalt-warm), ergonomisch geformter Griff
- Kaltwasserentnahmehahn für mehr Gartenkomfort 3/4" AG
- Solartank 30 l
- Höhe 2220 mm
- Gewicht 30 kg
- Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle
- max. Betriebsdruck 5 bar

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

165004 Solardusche QUADRA schwarz 2'604.00

165011 Schutzhülle wetterbeständig inkl. Aufbewahrungstasche 91.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWALLDUSCHE

Schwalldusche PHOENIX:

- in Edelstahl V4A, poliert
- Höhe 460 mm
- Breite 426 mm

- einfache Montage, kein Gegenflansch notwendig
- empfohlene Pumpenleistung 12 - 15 m³/h

Schwalldusche TROPIC:

- aus klarem Acrylglas
- freier Blick auf strömenden Wasserfall mit LED/RGB Beleuchtung, ein Feuerwerk an Farbspielen
- Höhe 712 mm

- Breite 700 mm
- mit Gegenflansch zum Betonieren (zum Anflanschen auf Anfrage)
- empfohlene Pumpenleistung 23 m³/h

C

163076 (a) Schwalldusche PHOENIX 1'239.00

163075 (b) Schwalldusche TROPIC 4'918.00



WAND AUSLAUF CASCADE, DECKEL VERSCHRAUBT

C

163046 (c) Wandauslauf CASCADE Breite 300 mm, 2,5 m³/h, Anschluss 1¼" 876.00

163047* Wandauslauf CASCADE Breite 500 mm, 3,6 m³/h, Anschluss 1¼" 1'070.00

163048* (d) Wandauslauf CASCADE Breite 800 mm, 5,8 m³/h, Anschluss 1½" 1'316.00



SCHWALL AUSLAUF TEXAS

Der Schwallauslauf TEXAS ist die perfekte Ergänzung für jeden Garten. Ob als eingebauter, kleiner Wasserfall im Bachlauf oder als Wasserattraktion am Pool, die stabile Ausführung sorgt überall für Freude. Die geschliffene Oberfläche wirkt edel, die Montage ist leicht zu realisieren. Material: Edelstahl V4A geschliffen

C

163044 (e) Schwallauslauf TEXAS Breite 490 mm, 2 - 3 m³/h, Anschluss 1½" 579.00



*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferzeit 6 - 8 Wochen nach Auftragserteilung.





**Mess- und
Regeltechnik**

17

SPACE VON DRYDEN AQUA: DIE ERSTE LERN- FÄHIGE SCHWIMM- BADSTEUERUNG





**Sorgt für mehr Genuss
und Gelassenheit**



Schützt Ihre Investition



Schützt die Umwelt



Senkt die Betriebskosten



Alles im Blick, alles unter Kontrolle

SPACE lässt sich in allen privaten und öffentlichen Pools installieren, unabhängig von der Durchflussrate und der Art der Wasseraufbereitung. So kontrollieren und steuern Sie jederzeit alle Parameter über Ihre Dryden SPACE Anwendung. Die Daten werden aufgezeichnet und grafisch verständlich dargestellt.

- Intelligente Dosierung der Chemikalien
- Wetterorientierte Poolbefüllung
- Präzise Kontrolle von Wasserstand und Durchfluss
- Erkennung von Wasserlecks
- Minimierung des Stromverbrauchs
- Verbesserung der Wasserqualität
- Planung von Wartungsintervallen
- Steuerung von Filtersystemen, Pumpen, Heizung und Beleuchtung
- Kontrolle von Wasserattraktionen (z. B. Gegenstromanlage und Massagesysteme)
- Überwachung des Energieverbrauchs (optional)



Dryden SPACE® App
auf Android oder Apple
verfügbar



Ihr Schwimmbad kann mehr! Mit der Dryden App SPACE steuern Sie Ihren Pool in Echtzeit von jedem Ort der Welt.

Space – das völlig neue lernfähige Poolautomationssystem. Die App Space nutzt Sensoren der neuesten Generation, um pH-Wert, Temperatur, Druck, Wasserstand und vieles mehr zuverlässig zu messen.

Kombiniert mit künstlicher Intelligenz ermöglicht diese Technologie ein Höchstmass an Genauigkeit. Das System ist

lernfähig, kontrolliert und analysiert kontinuierlich und macht Ihren Pool dadurch nicht nur effizienter und ökologischer, sondern weitestgehend autonom.

So halten Sie Ihr Schwimmbad jederzeit im Optimalzustand – bei reduzierten Betriebskosten.



Vollständige Kontrolle und
Überwachung Ihres Pools.

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



DA-GEN

Die Qualität der Wasseraufbereitung besteht immer aus der Kombination: Hydraulik, Filtration, Oxidation und pH-Wert Regulierung sowie dem notwendigen Frischwasserzusatz. Für die gute Hydraulik (ausreichende Umwälzung, Vermeidung von Totzonen) ist Ihr Schwimmbadfachmann zuständig. Beste Filtration erreichen Sie mit unserem DA-SY® (Dryden Aqua Integriertes System). Dabei werden organische Stoffe sowie andere Nährstoffe von Algen und Bakterien ausfiltriert um deren Wachstum tief zu halten. Trotzdem braucht es noch eine Oxidationsstufe um verbleibende Pathogene zu eliminieren. Das effizienteste Oxidationsmittel sind die freien Radikale – insbesondere die OH-Radikale. Diese reaktiven Moleküle oxidieren organische Stoffe komplett und bilden daher keine Oxidationsnebenprodukte. Man nennt dies auch zu Recht Advanced Oxidation.

Da OH-Radikale sehr schnell zerfallen, braucht es zusätzlich, um eine sichere Wasserqualität zu gewährleisten, noch etwas Depotdesinfektion. Am besten geeignet ist dazu eine minimale Menge an Chlor. In Verbindung mit einem DA-SY® reicht dazu in privaten Bäder bereits 0,1 mg/l.

Badewasser in Trinkwasserqualität erreichen Sie in der Kombination DA-SY® mit DA-GEN.

3 Gründe, die für den DA-GEN sprechen:

1. Hocheffiziente Elektroden => weniger Leitfähigkeit benötigt: Nur 1 kg NaCl oder 1.5kg MgCl₂ pro m³ Beckeninhalte => Daraus resultiert ein tiefes Korrosionsrisiko und viel Bildung von freien Radikalen
2. Perfekte Regelung mit freier Chlormessung, pH-Wert Regulierung und APF® Dosierung: Gewährleistet kristallklares Wasser und sichere Depotdesinfektion ohne Chlorgeruch
3. 24/7 alles unter Kontrolle dank Wi-Fi



DA-SY®+ schafft Badewasser in Trinkwasserqualität!



DA-GEN TOUCH FC

C

Der DA-GEN TOUCH FC beinhaltet folgende Module: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, pH Dosierpumpe, Sauglanze, Flockungspumpe, TDS Messgerät, Handmessgerät pH, Chlor Alkalität, Strömungswächter und WiFi. Alle Komponenten sind fixfertig auf einer Platte vormontiert (ausser das WiFi Modul).

		Chlorproduktion pro Stunde		max. Beckeninhalte	
		TDS 1200	TDS 2400	privat	
174274	DA-GEN TOUCH 45-FC	7 g	15 g	45 m ³	7'753.00
174275	DA-GEN TOUCH 90-FC	15 g	30 g	90 m ³	8'501.00
174276	DA-GEN TOUCH 150-FC	25 g	50 g	150 m ³	9'590.00



NEU

DA-GEN TOUCH RX

C

Der DA-GEN TOUCH RX beinhaltet folgende Module: pH-Messung, Redox-Messung, Temperaturmessung, pH Dosierpumpe, Sauglanze, Flockungspumpe, TDS Messgerät, Handmessgerät pH, Chlor Alkalität, Strömungswächter und WiFi. Alle Komponenten sind fixfertig auf einer Platte vormontiert (ausser das WiFi Modul).
Neu mit Durchflussarmatur inkl. Durchflussüberwachung

		Chlorproduktion pro Stunde		max. Beckeninhalte	
		TDS 1200	TDS 2400	privat	
174263	DA-GEN TOUCH 45-RX	7 g	15 g	45 m ³	6'250.00
174264	DA-GEN TOUCH 90-RX	15 g	30 g	90 m ³	6'995.00
174265	DA-GEN TOUCH 150-RX	25 g	50 g	150 m ³	8'051.00

ACHTUNG

Die angegebenen max. Beckeninhalte gelten bei 24 h Filtration.

Alkalität muss > 80 ppm sein.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DA-GEN TOUCH MODULAR

Mit dem DA-GEN TOUCH Modular können Sie Ihr Gerät selber zusammenstellen. **OHNE WIFI!**

C



Artikelnummer	Bezeichnung	Chlorproduktion pro Stunde		max. Beckeninhalt	Preis CHF
		TDS 1200	TDS 2400	privat	
174251	(a) DA-GEN TOUCH Modular 45	7 g	15 g	45 m ³	1'978.00
174252	(a) DA-GEN TOUCH Modular 90	15 g	30 g	90 m ³	2'732.00
174253	(a) DA-GEN TOUCH Modular 150	25 g	50 g	150 m ³	3'791.00
174254	(b) DA-GEN TOUCH Modular 240	40 g	80 g	240 m ³	7'187.00
174255	(b) DA-GEN TOUCH Modular 360	60 g	120 g	360 m ³	10'603.00
174256	(b) DA-GEN TOUCH Modular 500	88 g	175 g	500 m ³	14'025.00
174257	(b) DA-GEN TOUCH Modular 750	125 g	250 g	750 m ³	17'900.00
174258	(b) DA-GEN TOUCH Modular 1000	175 g	350 g	1'000 m ³	27'559.00
174259	(b) DA-GEN TOUCH Modular 1500	250 g	500 g	1'500 m ³	36'043.00



DA-GEN MODULAR ZUBEHÖR

Rüsten Sie Ihren DA-GEN Modular mit den gewünschten Modulen aus. Bitte beachten Sie immer, was bereits in Ihrer gewünschten Konfiguration enthalten ist.

WÄHLEN SIE DAS ZUBEHÖR:

C



174285	Kit pH Messung (ohne Sondenhalter), Kabel 2,5 m	457.00
174288	Freie Chlormessung Version Dryden Aqua (pH Sonde kann direkt in die Messzelle installiert werden) amperometrische Messung	2'194.00
174320	(c) DA-GEN Zubehörset freie Chlormessung inkl. Vorfilter und Fittinge exkl. PE-Schlauch 10/8 mm (Nur FC Version)	158.00
171-386	Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 10 m)	25.00
174286	Kit Redox Messung (ohne Sondenhalter), Kabel 2,5 m	600.00
174287	Temperaturmessung (ohne Sondenhalter)	125.00
174289	Kit Leitfähigkeitsmessung (automatisch) (ohne Sondenhalter)	667.00
174279	(d) Strömungswächter (mit Sondenhalter)	133.00
175174	Opferanode DN 50 / Ø 63 mm	200.00
175093	(e) Erdungskabel	70.00
175182	WiFi Modul	667.00
175184	Ethernet-Modul	667.00
171272	(f) TDS-Messgerät (0 - 10 ppt, 1 ppt = 1'000 ppm)	87.80



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DA-GEN MODULAR ZUBEHÖR

Rüsten Sie Ihren DA-GEN Modular mit den gewünschten Modulen aus.
Bitte beachten Sie immer, was bereits in Ihrer gewünschten Konfiguration enthalten ist.

WÄHLEN SIE DAS ZUBEHÖR (FORTSETZUNG):

C



174271	TDS-Messgerät (0 - 10'000 ppm) inkl. Puffer, Batterie und Box	140.00
174308	(g) Sauglanze	197.00
172103	Stenner Dosierpumpe Econ VX 0,2 - 1,2 l/h für pH & ACO®	558.00
172105	(h) Dosierpumpe APF 3,2 - 240 ml/h	603.00
174305	(i) Vorfilter APIC F20 komplett (für öffentliche Bäder)	208.00
174291	Portable Wandhalterung für Display	81.70
174306	Zusätzliches TFT Display ohne Kabel und Halterung	417.00
174307	20 m Kabel für TFT Display (174306)	82.20



WÄHLEN SIE DEN SONDENHALTER:

C



174333	(j) Sondenhalter Neu: PVC für 2 Module ½" IG, DN 50 / Ø 63 mm	39.40
174334	Stopfen PVC 1/2" AG mit O-Ring	5.90
175183	(k) Bypass - Sondenhalter pH - Rx	175.00



DA-GEN SERVICE ZUBEHÖR

C

174325	DA-GEN Service-Set 1 Jahr	110.00
174327	DA-GEN Service-Set 4 Jahre	341.00
174330	(l) Entkalkungsbehälter 10 l für DA-GEN Elektrolysezelle	87.50



DA-GEN AKTIVATOR

Mit dem DA-GEN Aktivator auf Basis von Magnesiumchlorid erreichen Sie eine noch bessere Filtrationsleistung und klareres Wasser. Alternativ kann der DA-GEN auch mit unserem Aktivator Standard (NaCl) betrieben werden. Dosierung: 1.5 kg Aktivator Spezial oder 1 kg Aktivator Standard pro m3 Beckeninhalt (für TDS 1200)

C



024090	(m) DA-GEN Aktivator Spezial MgCl ₂	Sack à 25 kg	50.00
046015	REOSAL Regeneriersalz fein - 25 kg (Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4763.K1)	Sack à 25 kg	34.50



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DA-GEN ERSATZTEILE c

174-009	Ersatzzelle 8 A	DA-GEN 24	567.00
174-000	(a) Ersatzzelle 15 A	DA-GEN 45	650.00
174-001	(b) Ersatzzelle 30 A	DA-GEN 90	1'017.00
174-002	Ersatzzelle 50 A	DA-GEN 150	1'650.00
174-003	Ersatzzelle 80 A	DA-GEN 240	3'077.00
174-004	Ersatzzelle 120 A	DA-GEN 360	3'967.00
174-005	Ersatzzelle 175 A	DA-GEN 500	5'635.00
174-006	Ersatzzelle 250 A	DA-GEN 750	8'173.00
174-007	Ersatzzelle 350 A	DA-GEN 1'000	11'271.00
174-008	Ersatzzelle 500 A	DA-GEN 1'500	16'342.00
174-285	(c) DA-GEN pH-Elektrode ohne PG 13,5 mm Gewinde		142.00
174-286	(d) DA-GEN Rx-Gold-Elektrode ohne PG 13,5 mm Gewinde		180.00
174-290	DA-GEN pH-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, blau, mit 1,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)		142.00
174-291	DA-GEN Rx-Gold-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, gelb, mit 1,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)		180.00
174-292	(e) DA-GEN pH-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, blau, mit 2,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)		151.60
174-293	(f) DA-GEN Rx-Gold-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, gelb, mit 2,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)		191.60
174325	DA-GEN Service-Set 1 Jahr		110.00
174327	DA-GEN Service-Set 4 Jahre		341.00
174336	(g) Adapter für Elektroden ½" AG mit O-Ring - PG 13,5 IG		
174-284	DA-GEN Set-Pufferlösung pH7, pH10, Neutral		30.00

Welches Gerät benötige ich für ein öffentliches Schwimmbad?

Faustregel: Pro m³/h Umwälzleistung benötigen Sie...

- 1 - 2 g Chlor für Hallenbäder
- 2 - 4 g Chlor für Aussenbecken

Beispiel: 480 m³ Beckenvolumen, 2400 TDS, 4h Umwälzrate = 120 m³/h Umwälzleistung

- Indoor Pool: 120 m³/h * 2 g/m³/h = 240 g (DA-GEN 750)
- Outdoor Pool: 120 m³/h * 4 g/m³/h = 480 g (DA-GEN 1500)

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POOLMANAGER 4PLUS-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT OHNE FLOCKUNGSPUMPEN

C

Für private Schwimmbäder und Whirlpools - steckerfertig vormontiert auf Grundplatte.

Sicherheitspaket: Sauglanze mit Niveauschalter, mit akustischem Alarm, mit Dosierzeitbegrenzung und Überwachung der Messwasserleitung

171100	(a) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox PP für pH und Flüssigchlor mit 2 Stenner Dosierpumpen und 2 Sauglanzen	5'376.00
--------	--	----------

171101	Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox PV für pH und Brom mit 1 Stenner Dosierpumpe, 1 Magnetventil, 1 Sauglanze, mit Anschlüssen für 8/10 Schlauch	5'176.00
--------	--	----------



POOLMANAGER 4PLUS-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 1 FLOCKUNGSPUMPE

C

171107	(b) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und mit 1 Flockungspumpe (für APF)	6'168.00
--------	--	----------

171108	Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox für pH und Brom mit 1 pH-Pumpe, 1 Magnetventil Brom, 1 Flockungspumpe und 1 Sauglanze für pH	5'763.00
--------	--	----------



POOLMANAGER 4PLUS-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 2 FLOCKUNGSPUMPEN

C

171105	(c) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und mit 2 Flockungspumpen (für APF und ACO)	6'710.00
--------	---	----------



POOLMANAGER 4PLUS-CH FÜR TOPCLEAN

C

171104	Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox mit 1 Pumpe für pH-Regelung, potentialfrei für Einsatz mit Topclean, auf Platte montiert	4'713.00
--------	--	----------

171106*	(d) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox PP potentialfrei für Einsatz mit Topclean, mit 2 Stenner Dosierpumpen für pH-Plus und pH-Minus, 2 Sauglanzen	5'376.00
---------	--	----------



POOLMANAGER 4PLUS-CH NUR REGLER UND LAN-MODUL

C


171103	(e) Poolmanager 4Plus nur Regler, ohne Platte, ohne Elektroden	2'960.00
--------	--	----------

171242	Poolmanager 4Plus Lan-Modul zur Internetanbindung inkl. 4 Zusatzrelais	495.00
--------	--	--------

* In Verbindung mit pH-Plus muss die Dosierleitung von pH-Plus direkt in die Düsenleitung geführt werden.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT OHNE FLOCKUNGSPUMPEN


C

Für private Schwimmbäder und Whirlpools - steckerfertig vormontiert auf Grundplatte.

Sicherheitspaket: Sauglanze mit Niveauschalter, mit akustischem Alarm, mit Dosierzeitbegrenzung und Überwachung der Messwasserleitung

171201 (a) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor mit 2 Stenner Dosierpumpen und 2 Sauglanzen 6'303.00

171202 Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PV für pH und Brom mit 1 Stenner Dosierpumpe, 1 Sauglanze und 1 Magnetventil, mit Anschlüssen für 8/10 Schlauch 6'050.00



POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 1 FLOCKUNGSPUMPE

C

171207 (b) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und mit 1 Flockungspumpe (für APF) 6'792.00


171232 Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PV für pH und Brom mit 1 Stenner Dosierpumpe, 1 Sauglanze und 1 Magnetventil, mit Anschlüssen für 8/10 Schlauch und mit 1 Flockungspumpe (für APF) 6'663.00



POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 2 FLOCKUNGSPUMPEN

C

171204 (c) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und mit 2 Flockungspumpen (für APF und ACO) 7'210.00



POOLMANAGER 5-CH FÜR TOPCLEAN

C

171203 Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. mit 1 Pumpe für pH-Regelung, potentialfrei für Einsatz mit Topclean 5'622.00

171205* Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP potentialfrei für Einsatz mit Topclean, mit 2 Stenner Dosierpumpen für pH-Plus und pH-Minus und 2 Sauglanzen 6'268.00

171233 Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. mit 1 Pumpe für pH-Regelung, potentialfrei für Einsatz mit Topclean, und mit 1 Flockungspumpe (für APF) 6'235.00

171235* (d) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP potentialfrei für Einsatz mit Topclean, mit 2 Stenner Dosierpumpen für pH-Plus und pH-Minus, 2 Sauglanzen und mit 1 Flockungspumpe (für APF) 6'792.00



POOLMANAGER 5-CH NUR REGLER

C

171200 (e) Poolmanager 5 nur Regler, ohne Zubehör 3'870.00

*In Verbindung mit pH-Plus muss die Dosierleitung von pH-Plus direkt in die Düsenleitung geführt werden.



SPACE Panels

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



1. WÄHLEN SIE IHR SPACE PANEL

SPACE COMPLETE DAISY+ (MIT DA-GEN) FÜR SKIMMER UND ÜBERLAUFBECKEN C

Enthält: SPACE Datenkontrolleinheit + Erweiterungsmodul (16 Outputs + 10 Inputs), Schnellverbindungs-Box (für DA-GEN, Energiemeter), FlowVis 8 m Kabel & Digitalsensor, DA-GEN Hydrolyse, Flusswächter, pH / Redox / Druck / Wassertemperatursensor mit Halter, Lufttemperatursensor, 1x Flockungspumpe für APF, 1x Stenner Econ VX für pH Minus, 1x Sauglanze, vormontiert auf PVC-Platte. Ethernet/LAN-bereit.

		Chlorproduktion		max. Becken-	
		TDS 1200	TDS 2400	grösse	
				privat	
176000	SPACE Complete 45-Rx	7 g	15 g	45 m ³	8'500.00
176001	SPACE Complete 90-Rx	15 g	30 g	90 m ³	9'327.00
176002	SPACE Complete 150-Rx	25 g	50 g	150 m ³	10'459.00



SPACE STATION DAISY (FLÜSSIGCHLOR) FÜR SKIMMER UND ÜBERLAUFBECKEN C

Enthält: SPACE Datenkontrolleinheit + Erweiterungsmodul (16 Outputs + 10 Inputs), Schnellverbindungs-Box (für DA-GEN, Energiemeter), FlowVis 8 m Kabel & Digitalsensor, pH / Redox / Druck / Wassertemperatursensor mit Halter, Lufttemperatursensor, 1x Stenner Econ VX für Flüssigchlor, 1x Flockungspumpe für APF, 1x Stenner Econ VX für pH-Minus, 2x Sauglanzen, vormontiert auf PVC-Platte. Ethernet/LAN-bereit.

176003	SPACE Station Rx	6'965.00
--------	------------------	----------

2. WÄHLEN SIE DEN NIVEAUSENSOR FÜR IHREN BECKENTYP C



176010	(a) Niveausensoren für Überlauf tank - Überlaufpools (4 Sensoren pro Pack)	280.00
176011	(b) Niveausensoren für Skimmerbecken	117.00
081083	(c) Magnetventil für Niveauregulierung 24 VAC 13 mm G 1/2" IG	161.00



SPACE Panels

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



3. WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

C

176015 (a) GSM-Router, SIM-Karte + Hi-Gain-Antenne: Sichere & unabhängige Verbindungen zum lokalen Netzwerk. Plug & Play: Bereits mit Sim-Datenkarte vorkonfiguriert. Zwingend benötigt wenn keine RJ45-Verbindung möglich ist. 757.00



176041 (b) FlowVis Durchflussmesser d.63mm (2,4 - 24 m3/h) SPACE Version 332.00

176042 (b) FlowVis Durchflussmesser d.75mm (7,0 - 45 m3/h) SPACE Version 332.00

176018 FlowVis Digital Verlängerungskabel 8m 297.00



176019 Energiemeter Einphasig IoT 280.00

176020 (c) Energiemeter Dreiphasig IoT 396.00

172103 (d) Stenner Dosierpumpe Econ VX (0.20 - 1,2 l/h) für ACO 558.00

176021 Sauglanze mit Schwimmerschalter 150.00

176022 Salzgehaltmessung mit Leitfähigkeits-Chip & Sonde (1/2") 750.00



174333 (e) Sondenhalter für 1 oder 2 Anschlüsse (1/2") 39.40

Automatische 5-Wege Rückspülventile Besgo, siehe Kapitel 8

3-Wege Ventile Besgo, siehe Kapitel 8



SPACE Modular

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SPACE DATENKONTROLLEINHEIT & VERBINDUNGSMODUL		
 a	176005 (a) SPACE Datenkontrolleinheit inkl. 8 Anschlüssen, 2 Inputs, Schnellverbindungs-Box (für freies Chlor, Energiemeter, DA-Gen Hydrolyse), FlowVis Digitalsensor mit 8 m Kabel, Lufttemperatursensor, Wasserdruck- & -temperatursensor, 2 Durchflusszellkappen. Ethernet/LAN-bereit.	3'470.00
 b	176006 (b) SPACE Erweiterungsmodul für 8 zusätzliche Outputs + 8 Inputs.	572.00
SPACE ZUBEHÖR - SPACE GSM-ROUTER		
 c	176015 (c) GSM-Router, SIM-Karte + Hi-Gain-Antenne: Sichere & unabhängige Verbindung zum lokalen Netzwerk. Plug & Play: Bereits mit Sim-Datenkarte vorkonfiguriert. Zwingend benötigt wenn keine RJ45-Verbindung möglich ist.	757.00
SPACE ZUBEHÖR - SPACE SMART SENSOREN		
	176024 SPACE pH + ORP (Redox) Sensorensatz	380.00
	176025 SPACE Sensor freies Chlor inkl. Zelle und Installations-Set	3'494.00
	176026 SPACE Sensor gesamtes Chlor inkl. Zusatzzelle - bald verfügbar!	auf Anfrage
SPACE ZUBEHÖR - NIVEAUSENSOR		
 d	176010 (d) Niveausensoren für Überlauf tank - Überlaufpools (4 Sensoren pro Pack)	280.00
	176011 (e) Niveausensoren für Skimmerbecken	117.00
 e	081083 Magnetventil für Niveauregulierung 24 VAC 13 mm G 1/2"	161.00



SPACE Modular



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SPACE ZUBEHÖR - SPACE HYDROLYSE (DA-GEN)

C

Artikelnummer	Bezeichnung	Chlorproduktion		max. Becken-	Preis CHF
		TDS 1200	TDS 2400	grösse privat	
176030	DA-GEN SPACE 45	7 g	15 g	45 m ³	2'112.00
176031	DA-GEN SPACE 90	15 g	30 g	90 m ³	2'928.00
176032	DA-GEN SPACE 150	25 g	50 g	150 m ³	4'060.00
176022	(a) Salzgehaltmessung mit Leitfähigkeits-Chip & Sonde (1/2")				750.00
174341	Flusswächter mit Sondenhalter, Kabel 2 x 0,5 mm2 (3m)				96.00
175174	(b) DA-GEN Opferanode DN50 / d.63 mm				200.00

SPACE ZUBEHÖR - DOSIERPUMPEN

C

172103	Stenner Dosierpumpe Econ VX (0.30 - 2,2 l/h) für pH & ACO	558.00
172105	Stenner Floc-dos-Pumpe (3.2 - 240 ml) für APF	603.00
176021	Sauglanze mit Schwimmerschalter	150.00
171089	(c) Dryden Aqua Sicherheitslagerbehälter (für Chemie-Kanister)	129.00

SPACE Modular



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SPACE ZUBEHÖR - ENERGIEMETER		C
176019	Energiemeter Einphasig IoT	297.00
176020	(a) Energiemeter Dreiphasig IoT	396.00

SPACE ZUBEHÖR - BESGO VENTILE		C
Automatische 5-Wege Rückspülventile Besgo, siehe Kapitel 8		
3-Wege Ventile Besgo, siehe Kapitel 8		



SPACE ZUBEHÖR - FLOWVIS DURCHFLUSSMESSER		C
176041	(b) FlowVis Durchflussmesser d.63mm (2,4 - 24 m3/h) SPACE Version	332.00
176042	(b) FlowVis Durchflussmesser d.75mm (7,0 - 45 m3/h) SPACE Version	332.00
176043	(b) FlowVis Durchflussmesser d.90mm (16 - 54 m3/h) SPACE Version	805.00
176044	(c) FlowVis Durchflussmesser d.110mm (27 - 102 m3/h) SPACE Version	822.00
176018	FlowVis Digital Verlängerungskabel 8m	297.00



Analyt, Dryden Aqua Station

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ANALYT 2/3 (5. GENERATION) **C**
mit freier Chlormessung potentiostatisch

- 7" (18 cm) Farb-Touchscreen
- bequeme Menüauswahl über Icons
- konfigurierbare graphische Darstellung aller Messwerte
- weitreichende Logbuchfunktion speichert alle wesentlichen Ereignisse
- eingebauter Web-Server ermöglicht vollen Zugriff aus lokalem Netzwerk oder Internet
- E-Mail Versand im Alarmfall
- automatische Einstellung der Regelparameter
- intelligente Steuerung der Dosierzeit mit Alarmfunktion
- Messung von freiem Chlor über potentiostatisches Messverfahren

171016	Analyt 2 ohne Pumpen mit Temperatur 2-fach Regler pH - freies Chlor für öffentliche Schwimmbäder und Whirlpools, komplett auf Platte montiert	7'430.00
171017	Analyt 3 ohne Pumpen mit Temperatur 3-fach Regler pH - freies Chlor - Redox für öffentliche Schwimmbäder und Whirlpools, komplett auf Platte montiert	7'758.00
171018	Analyt 3 mit 2 Pumpen mit Temperatur 3-fach Regler pH - freies Chlor - Redox für öffentliche Schwimmbäder und Whirlpools, komplett auf Platte montiert	9'150.00



ZUBEHÖR ZU ANALYT **C**

171155	Analyt Durchflussregulierer für konstanten Durchfluss. Das Messwasser „muss“ entsorgt werden.	822.00
171-079	(a) Relais zu Poolmanager 4, 5 und Analyt	30.00
171-096	Poolmanager 5/Analyt Konverter	660.00
171062	(b) Elektroden Lagerbehälter mit Salzlösung (für die ideale Überwinterung)	15.00



ANALYT ERSATZTEILE **A**

171-190	Ersatzschlauchset zu PM5 (Original Bayrol) für pH/Aktivsauerstoff (1.5 l / 3 l)	79.20
171-191	Ersatzschlauchset zu PM5 (Original Bayrol) für pH/Chlor (2 x 1.5 l)	79.20
171-115	(c) Poolmanager 4, 5 und Analyt Ersatzbatterie	9.00



DRYDEN AQUA STATION PH, FREIES CHLOR, REDOX, TEMPERATUR **C**

- Touch Display
- Einfache Bedienung
- Inkl. WiFi-Modul
- Grafische Darstellung der Messwerte
- E-Mail Versand im Alarmfall
- Inkl. Dosierpumpen für pH, Chlor und Flockung



174280	(d) Dryden Aqua Station pH, Cl, RX, Temperatur inkl. 3 Dosierpumpen und WiFi	7'553.00
174282	Dryden Aqua Station pH, RX, Temperatur inkl. 2 Dosierpumpen und WiFi	4'830.00



Zubehör / Service-Sets

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
 <p>ZUBEHÖR ZU POOLMANAGER 4PLUS UND POOLMANAGER 5</p>		C
171242	Poolmanager 4Plus Lan-Modul zur Internetanbindung inkl. 4 Zusatzrelais	495.00
171041	(a) Behälter transparent für Brom ohne Zubehör Inhalt 8 - 10 kg / 14 l geeignet im Einsatz mit autom. Mess- & Regeltechnik, Höhe 850 mm, für Becken bis 60 m ³	1'153.00
171043	Behälter transparent für Brom ohne Zubehör Inhalt 15 kg / 21 l geeignet im Einsatz mit autom. Mess- & Regeltechnik, Höhe 1'300 mm, für Becken bis 90 m ³	1'320.00
171-064	(b) Temperaturfühler zu Poolmanager 4 und 5	75.00
171-066	Konverter SA4PM4 zu Poolmanager 4 4x0/4-20 mA Ausgang (SchreiberAusgänge)	620.00
171-079	Relais zu Poolmanager 4 und 5 und Analyt	30.00
171156	(c) Wasserprobe-Entnahmeverrichtung	37.50
171062	Elektroden Lagerbehälter mit Salzlösung (für die ideale Überwinterung)	15.00
 <p>SERVICE-SETS ZU BAYROSOFT STAR, POOLMANAGER UND DRYDEN AQUA UNIVERSALDOSIERANLAGE</p>		A
171003	Service-Set Poolmanager / Dryden Aqua Universaldosieranlage mit 4 Pumpen Stenner bestehend aus: 2 Pumpenschläuche Stenner 3,15 l, 2 Pumpenschläuche zu Flockungspumpen Stenner, 8 Schneidringe blau, 2 Impfventile, 2 Impfventildichtungen	222.00
171004	Service-Set Poolmanager PP (jährlich) bestehend aus: 2 Pumpenschläuche Stenner 1,25 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile	137.00
171005	Service-Set Poolmanager PV (jährlich) bestehend aus: 1 Pumpenschlauch Stenner 1,25 l, 2 Schneidringe blau, 1 Dichtung für Magnetventil Gemü, 1 Rückschlagventil	98.60
171006	Service-Set BayroSoft STAR und Poolmanager Sauerstoff bis Baujahr 2011 (jährlich) bestehend aus: 1 Pumpenschlauch Stenner 1,25 l, 1 Pumpenschlauch Stenner 4,4 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile	137.00
171007	Service-Set Poolmanager / Dryden Aqua Universaldosieranlage mit Stenner Minipumps bestehend aus: 2 Pumpenschläuche zu Stenner Minipumpe 3,1 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile	137.00
171009	Service-Set Poolmanager mit Stenner Minipumps und 2 Flockungspumpen, bestehend aus: 2 Pumpenschläuche zu Stenner Minipumps 3,1 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile, 2 Pumpenschläuche zu Floccdos	210.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



OSF DOSIERANLAGE MRD-1 PH-AKTIVSAUERSTOFF UND MRD-2 PH-REDOX C

Die fortschrittliche Dosieranlage MRD-2 mit Internetanschluss beinhaltet die neusten Erkenntnisse der modernen Regeltechnik. Mehrere, sich gegenseitig überwachende Mikroprozessoren kontrollieren die Wasserqualität und realisieren die hochwertigen pH- und Redox-Regelungen.

Lieferung beinhaltet:

- Hochwertige Steuerung mit grossem Display und verschiedene Sprachen
- 2 Dosierpumpen (max. 10 l/h) mit drehzahl-geregelten Motoren
- 2 Elektroden mit Messverstärker (Variante MRD-2)
- Hochwertiger Durchflussmesser
- 2 Sauglanzen komplett und 2 Impfventile aus Teflon
- Beleuchtete Durchflussarmatur (transparent)
- mit informativem Farbwechsel
- 3 verschiedene Pufferlösungen
- Messwasser- und Dosierschlauch, je 10 m
- 2 Messwasser-Entnahmehähne
- Verbindungs- und Befestigungsmaterial

171400*	Dosieranlage MRD-2 pH-Redox für private Bäder	6'038.00
171403*	Dosieranlage MRD-1 pH-Aktivsauerstoff	6'072.00



OSF DOSIERANLAGE MRD-3 PH-AKTIVSAUERSTOFF UND MRD-2 PH-REDOX C

Die fortschrittliche Dosieranlage MRD-3 mit Touch Screen und Internetanschluss beinhaltet die neusten Erkenntnisse der modernen Regeltechnik. Mehrere, sich gegenseitig überwachende Mikroprozessoren kontrollieren die Wasserqualität und realisieren die hochwertigen Chlor-, pH- und Redox-Regelungen. Die Dosieranlage einschliesslich Steuerung, Messzellen, Durchflussarmatur, Schmutzfilter und Dosierpumpen befindet sich in einem kompakten Kunststoffgehäuse für Wandmontage. **Mit 3. Pumpe für Flockung oder zur Anhebung des pH-Wertes.** Für private und öffentliche Bäder.

Lieferung beinhaltet:

- Chlor-Sensor (amperometrische Messzelle) mit Durchflussmengenkorrektur und informativem Farbwechsel
- 2 Dosierpumpen (max. 10 l/h) mit drehzahl-geregelten Motoren
- 2 Elektroden (Einstabmessketten), jeweils mit RGB Farblicht und Farbwechsel
- 2 Sauglanzen komplett und 2 Impfventile aus Teflon
- Beleuchtete Durchflussarmatur (transparent) mit informativem Farbwechsel
- 3 verschiedene Pufferlösungen
- Messwasser- und Dosierschlauch, je 10 m
- 2 Messwasser-Entnahmehähne und 1 Messbecher
- Verbindungs- und Befestigungsmaterial

171405*	Dosieranlage MRD-3 pH-Redox-Chlor	10'754.00
---------	-----------------------------------	-----------



ZUBEHÖR ZU MRD DOSIERANLAGEN C

171098	(a) Installationseinheit Ø 50 mm GF 542 zu MRD Regler	233.00
171099	(a) Installationseinheit Ø 63 mm GF 542 zu MRD Regler	285.00
171089	(b) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau, 470 x 460 x 265 mm	129.00



ERSATZTEILE ZU OSF MRD C

171423	MRD Ersatzschlauch für Dosierpumpe ohne Halterung	32.20
171424	MRD Ersatzschlauch für Dosierpumpe mit Halterung	94.70
171422	MRD Filtereinsatz Edelstahl	17.80
171421	MRD Impfventil 1/2" Teflon	177.00
171420	MRD-3 Chlorsensor	1'855.00

* Nur solange Vorrat!

AS Regelgeräte

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	<p>AS-REGELGERÄT PH C</p> <p>pH-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m³ inkl. Dosierpumpe, pH-Elektrode, Pufferlösung pH 7 und pH 4, Reinigungslösung, Klebestutzen PVC 50 mm, Ansauggewicht, Impfventil und Schlauchmaterial. Umrüstung auf Redox-Regelgerät möglich</p>		
	171122	(a) pH-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m ³	1'199.00
	<p>AS-REGELGERÄT REDOX C</p> <p>Redox-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m³ inkl. Dosierpumpe, Redox-Elektrode, Pufferlösung 468 mV, Reinigungslösung, Klebestutzen PVC 50 mm, Ansauggewicht, Impfventil und Schlauchmaterial. Umrüstung auf pH-Regelgerät möglich</p>		
	171123	(b) Redox-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m ³	1'199.00
	<p>ZUBEHÖR ZU AS-REGELGERÄT C</p>		
	171085	(c) Sauglanze Universal mit Deckel und BNC-Stecker	197.00
	171-221	Klebesattel PVC 63 mm x 32 mm	11.70
	171062	Elektroden Lagerbehälter mit Salzlösung (für die ideale Überwinterung)	15.00
	171089	(d) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau, 470 x 460 x 265 mm	129.00
	<p>AS-REGELGERÄT ERSATZTEILE C</p>		
	171060	(e) pH Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	125.00
	171061	(f) Redox Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	135.00
	171423	Ersatzschlauch zu Dosierpumpe ohne Halterung	32.20
	171424	(g) Ersatzschlauch zu Dosierpumpe mit Halterung	94.70
			
			
			





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
BAYROL REGELGERÄT PH UND PH/REDOX		C
171282	pH-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 60 m ³ inkl. Dosierpumpe, pH-Elektrode, Pufferlösung, Reinigungslösung, Impfstück, Ansauggewicht, Schlauchmaterial	1'313.00
171281	(a) pH-Redox-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 60 m ³ inkl. Dosierpumpen, pH-Elektrode, Redox-Elektrode, Pufferlösungen, Reinigungslösung, Impfstücke, Ansauggewichte und Schlauchmaterial	2'380.00

BAYROL REGELGERÄT ERSATZTEILE		C
171060	pH Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	125.00
171061	Redox Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	135.00
171-283	Ersatzschlauch mit Überwurfmuttern	64.30



MESSBOJE BLUE BY RIIOT		C
171280	Messboje Blue by Riioot. pH, Redox, Temperatur und Leitfähigkeit werden über Bluetooth auf Ihr Smartphone übertragen	643.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



TOPCLEAN ENTKEIMUNGSGERÄT

C

Topclean ist eine Salzelektrolyse mit Membrantechnologie unter Abspaltung der entsprechenden Natronlauge. Die Hauptbestandteile von Topclean sind die Elektrolysezelle, ein Ionentauscher, ein Solebehälter sowie die dazugehörige, elektronische Steuerung. Topclean produziert aus Salz elektrolytisch ein hochwirksames Desinfektionsmittel. Dank der Membrantechnologie der Elektrolysezelle gelangt kein Salz ins Badewasser. Idealerweise erfolgt die Zugabe des Oxidationsmittels über ein Mess- und Regelgerät. Topclean muss lediglich mit preisgünstigem Regeneriersalz Tabletten bevorratet werden.

Inklusiv Chlorgassensor: Durch geringste Mengen Chlorgas wird die Anlage ausgeschaltet und das Alarmrelais wird geschaltet. Ebenfalls sollte ein Neutralisationsbehälter Art. Nr. 211034 eingesetzt werden.

INFO
Weitere Geräte auf Anfrage erhältlich.

ENTKEIMUNGSGERÄTE, STEUERUNGEN UND INJEKTOR

C

(inkl. Injektor und Chlorgassensor)

211000	Topclean Entkeimungsanlage 24 g	15'975.00
211001	Topclean Entkeimungsanlage 48 g	20'165.00
211050	Topclean Entkeimungsanlage 100 g	34'880.00
211052	Topclean Entkeimungsanlage 250 g	61'450.00



ZUBEHÖR ZU TOPCLEAN

C

046017	(a) Regeneriersalz Tabletten speziell für Topclean geeignet	Sack à 25 kg	55.00
211034	(b) Neutralisationsbehälter 75 l		1'285.00
171032	Härtetester Gesamt-Wasserhärte und Karbonathärte		37.50
211033	Marmorkies 25 kg		98.00
171041	(c) Marmorkiesbehälter Transparent		1'153.00
211-002	Serto-Verschraubung gerade 8 x 1/4" AG mit O-Ring (Es werden 2 Stk. für den Marmorkiesbehälter benötigt)		34.00
033014	(d) Messwasser- und Treibwasserpumpe Speck 0,18 kW 230 V		500.00
033015	Messwasser- und Treibwasserpumpe Speck 0,25 kW 230 V		537.00
034116	Speck Badu M3 Eco Soft 0,50 kW 230 V		1'262.00
171-041B	Bürkert Magnetventil 230 V/50 Hz 1/4" IG inkl. Bef.winkel		348.00
171-038	Bürkert Magnetventil 230 V AC, Teflon inkl. Bef.winkel		563.00
211040	(e) Chlorgaswarnanlage inkl. Sensor		3'068.00





ACHTUNG
Der Austauschpreis gilt nur für blaue Steuerungen!



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
TOPCLEAN SERVICE-SET UND ERSATZTEILE		C
211012	(a) Steuerung Topclean 24	5'400.00
211014	(a) Steuerung Topclean 48	5'860.00
211013	(a) Steuerung Topclean 24 AUSTAUSCH	2'385.00
211015	(a) Steuerung Topclean 48 AUSTAUSCH	2'650.00
211036	(b) Service Set Topclean (2 Jahre)	260.00
211039	Service-Set Topclean (4 Jahre)	570.00
211-031	(c) Membranzelle Topclean 12/24	2'825.00
211-034	(c) Membranzelle Topclean 48	4'940.00
211-032	Membranzelle Topclean 12/24 Austausch	1'660.00
211-035	Membranzelle Topclean 48 Austausch	2'925.00
211030	(d) Injektor Topclean/ECM-S 12 + 24 + 48	760.00
211-025	Ersatz-Chlorgassensor zu Topclean	533.00
211-026	Ersatz-Chlorgassensor zu Chlorgaswarnanlage	607.00

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



HOCHLEISTUNGS-NIEDERDRUCK UV-ENTKEIMUNG

C

Prinzip: Die Sonne sendet für das Auge nicht wahrnehmbares Licht aus: Die ultravioletten Strahlen. Dieses natürliche Phänomen wird in den Bestrahlungskammern der verschiedenen Van Remmen UV-Produkten durch hochleistungsstarke High-Tech Lampen künstlich hergestellt. Diese UV-C-Strahlung besitzt eine Wellenlänge von 254 Nanometern, welche optimal zur Zerstörung von Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Algen, Hefepilzen, Schimmel) führt. Die UV-C-Strahlung beeinträchtigt den Stoffwechsel der Zellen bis zu deren endgültigen Zerstörung.

UV-Entkeimung ist besonders bei Systemen wirksam, wo das Wasser oft umgewälzt wird (Whirlpools) oder wo wenig Wiederverkeimung stattfindet (Hallenbad). Die UV-Entkeimung unterstützt die Wasseraufbereitung. Es kann weniger Desinfektionsmittel (Chlor oder Aktivsauerstoff) eingesetzt werden.

Vorteil: Durch die Lochplatte am Wassereingang findet eine optimale Durchströmung der Bestrahlungskammer statt. Dadurch sind die UV Geräte von Van Remmen wesentlich leistungsfähiger und effizienter als herkömmliche UV Geräte.

Mit UV kann ACO (Artikel Nr. 024040 oder 024041) katalysiert und damit OH Radikale gebildet werden. Speziell interessant in Hallenbädern!

173060	UV10+ inkl. Stundenzähler, max. 10 m ³ /h	2'101.00
173061	UV15+ inkl. Stundenzähler, max. 15 m ³ /h	2'616.00
173062	UV20+ inkl. Stundenzähler, max. 20 m ³ /h	3'590.00
173063	UV30+ inkl. Stundenzähler, max. 30 m ³ /h	7'072.00
173064	UV40+ inkl. Stundenzähler, max. 40 m ³ /h	10'175.00

TECHNISCHE DETAILS


Typ	UV10+	UV15+	UV20+	UV30+	UV40+
Anschlüsse	1,5" IG	1,5" IG	2,0" IG	2,5" IG	3,0" IG
Max. Betriebsdruck	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Empfohlene max. Umwälzung in m³/h (Trinkwassernorm)	6	9	12	18	25
Leistung in J/m²	400	400	400	400	400
Einbau	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal	horizontal
Lebensdauer UV-Lampe (Stunden)	8'000 h	8'000 h	8'000 h	16'000 h	16'000 h
Elektr. Anschluss	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Leistung Lampe	15	27	30	58	115
Abmessungen in mm:					
A	129	129	129	129	129
B	167	167	167	174	184
C	103	103	103	110	120
D	657	1155	1155	1455	1738
E	547	1040	1040	1335	1603

INFO

Die Abmessungen in mm in der Tabelle entsprechen der Abbildung auf der nächsten Seite.



TECHNISCHE DETAILS ZU HOCHLEISTUNGS-NIEDERDRUCK UV-ENTKEIMUNG



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ZUBEHÖR ZU UV-ENTKEIMUNG VAN REMMEN

C

173-060	Ersatzlampe UV10+ inkl. O-Ring	280.00
173-061	Ersatzlampe UV15+ inkl. O-Ring	320.00
173-062	Ersatzlampe UV20+ inkl. O-Ring	573.00
173-063	Ersatzlampe UV30+ inkl. O-Ring	867.00
173-064	Ersatzlampe UV40+ inkl. O-Ring	978.00
173-065	Ersatz - Quarzröhre UV10+	145.00
173-066	Ersatz - Quarzröhre UV15+/UV20+	229.00
173-067	Ersatz - Quarzröhre UV30+	310.00
173-068	Ersatz - Quarzröhre UV40+	412.00

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

ADVANOX – ADVANCED OXIDATION FÜR SCHWIMMBECKEN

Ein chemisches Verfahren zur Oxidation organischer Stoffe mit Hydroxylradikalen (OH). Hydroxylradikale sind eines der stärksten Oxidationsmittel.

Advanox:

- Installation eines Bypasses in der Düsenleitung
- Gesamtvolumen des Beckens alle 2 bis 3 Tage durch Advanox zirkulieren lassen.
z. B.: Beckenvolumen = 180m³. Advanox Bypass-Durchflussmenge: 180m³ / 60 Stunden (2,5 Tage) = 3m³/h
- UV-C-Dosierung 5000 J/m²
- H₂O₂ vor der Bypasspumpe dosieren

Dosierung: H₂O₂ (35%): 30 ml/m³/h über den Advanox-Bypass.
z.B.: 3m³/h (Bypass-Durchflussmenge) x 30ml/m³/h = 90 ml/h

ADVANOX - ADVANCED OXIDATION GERÄTE

D



a

173070	(a) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 80 für Beckenvolumen bis 80 m ³	5'506.00
--------	---	----------



b

173069	Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 150 für Beckenvolumen bis 150 m ³	7'955.00
--------	---	----------

173071	(b) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 250 für Beckenvolumen bis 250 m ³	11'235.00
--------	---	-----------



c


173072	(c) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 500 für Beckenvolumen bis 500 m ³	12'674.00
--------	---	-----------

TECHNISCHE DETAILS

	Pool AOP 80	Pool AOP 150	Pool AOP 250	Pool AOP 500
Für Beckengrösse bis	< 80 m ³	< 150 m ³	< 250 m ³	< 500 m ³
Kapazität in m³/h	1,0	2,5	4,0	8,0
Energieverbrauch in W	140	380	660	660
Effektive UV-C Strahlung in W	40	110	200	200
Installation	vertikal oder horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Anzahl Lampen	1	1	1	1
Gehäusedurchmesser in mm	150	90	130	200



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR FÜR ADVANOX **S**

173074	Ersatzlampe Advanox, UN-C, 120 W LL, 12'000 h Lebensdauer	681.00
173076	Ersatzlampe Advanox, UN-C, 350 W LL, 12'000 h Lebensdauer	750.00
173075	Ersatzlampe Advanox, UN-C, 600 W LL, 12'000 h Lebensdauer	963.00
172105	(d) Flockungspumpe Stenner Econ LD inkl. Ansauggewicht und Impfventil, 3,2 - 240 ml/h (Poolmanager)	603.00
096244	(e) FlowVis Durchflussmesser d 25/32 mm, 1,2 - 5,4 m ³ /h	160.00
034116	(f) Speck Badu M3 Eco Soft Pumpe 0,50 kW 230 V	1'262.00
024032	(g) Dryden OXI à 22 kg Flüssigsauerstoff	138.00



MAVOX ERSATZTEILE **A**

173-122*	Ersatz-Strahler Mavox 4, 180 W	954.00
173-123*	Ersatz-EVG Mavox 3, 130 W	724.00
173-124*	Ersatz-EVG Mavox 4, 200 W	954.00
173-125*	Ersatz-Quarzglas Mavox 3 + 4	244.00
173105*	Wasserfalle zu Mavox	364.00



* Nur solange Vorrat!

Intellichlor / UV Entkeimung Ersatzteile

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



INTELLICHLOR – EINFACHE SALZELEKTROLYSE (SALZBEDARF 3-5 KG/M³) **C**

Der Intellichlor Chlorgenerator nutzt gewöhnliches Tafelsalz, um den gesamten Bedarf an Chlor, den Ihr Pool benötigt, direkt in Ihrem Pool zu erzeugen.

- drei LED-Kontrollleuchten für den Salzgehalt
- zweifarbige Zustandsanzeigen
- fünf Desinfektions-Leistungstufen (0%, 25%, 50%, 75% und 100%)

Korrosion: Darf nicht bei Edelstahl eingesetzt werden (keine Garantiesprüche). Nur bei beständigen Komponenten (Titan und Kunststoff) einsetzbar. Ist über das Redoxpotential nicht regelbar.

171128	(a) Salz-Elektrolyse Intellichlor SC-75 - für Schwimmbäder bis 75 m³ inkl. Netzteil und Zelle	1'150.00
171113	(b) Intellichlor IC40 - für Schwimmbäder bis 150 m³ inkl. Netzteil und Zelle	2'745.00
171115	Zellen Platzhalter (für Reparaturausbau) / Intellichlor	54.00
171272	Messgerät Salzgehalt (0 - 10'000 ppm)	87.80
171-272	Kalibrierlösung 6'400 ppm	9.00
046015	REOSAL Regeneriersalz, fein - 25 kg (Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4763.K1) Sack à 25 kg	34.50

ACHTUNG

Der Chloridgehalt muss zwischen 3000 – 4000 ppm liegen.



BIO-UV ENTKEIMUNG ERSATZTEILE **A**

173-020	Ersatz-Anzeigelampe für alle neuen Modelle ab 2014	61.40
173-021	Ersatz-Lampe UV-10 und UV-07 + O-Ring	260.00
173-022	Ersatz-Lampe UV-20 + O-Ring	275.00
173-023	Ersatz-Lampe UV-30 + O-Ring	297.00
173-024	Ersatz-Lampe UV-40 + O-Ring	385.00
173-025	Ersatz-Quarzröhre UV-10 und UV-07	224.00
173-026	Ersatz-Quarzröhre UV-20	260.00
173-027	Ersatz-Quarzröhre UV-30	324.00
173-028	Ersatz-Quarzröhre UV-40	396.00
173-035	Vorschaltgerät Bio-UV 10	244.00
173-037	Vorschaltgerät Bio-UV 20/30	321.00
173-038	Vorschaltgerät Bio-UV 40	348.00
173-042	Quarzglas Dichtring (O-Ring)	18.00



Zubehör

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF	
	ZUBEHÖR		C	
	171094	Installationseinheit PP Ø 50 mm GF 542	160.00	
	171095	Installationseinheit PP Ø 63 mm GF 5'2	208.00	
	171096	Installationseinheit PV Ø 50 mm GF 5'2	234.00	
	171097	(a) Installationseinheit PV Ø 63 mm GF 542	285.00	
	171098	Installationseinheit Ø 50 mm GF 542 zu MRD-1-2-3	233.00	
	171099	Installationseinheit Ø 63 mm GF 542 zu MRD-1-2-3	285.00	
	171089	(b) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau 470 x 460 x 265 mm	129.00	
	171080	Dosierbehälter 75 l ohne Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm	283.00	
	171082	(c) Dosierbehälter 75 l mit Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm	517.00	
	171084	(d) Auffangwanne 75 l rund	333.00	
	171081	Dosierbehälter 200 l ohne Sauglanze H x Ø / 900 x 620 mm	630.00	
	171-100	Deckel zu Dosierbehälter ohne Dichtung	61.00	
	171-101	Deckeldichtung zu Dosierbehälter	19.60	
	171-220	Klebesattel Ø 50 x 32 mm	9.80	
	171-221	Klebesattel Ø 63 x 32 mm	11.70	
	171-222	PVC-Elektrodenadapter PG 13,5 – 32 mm	48.00	
	171-223	PVC-Scheibe Ø 32 mm - 3/8" IG	10.00	
		SAUGLANZEN		C
		171085	(e) Sauglanze Universal mit Deckel mit BNC-Stecker	197.00
171087		Sauglanze für Einbau in 75 l Behälter mit BNC-Stecker	197.00	
171086		Sauglanze Speziallänge für grosse Behälter	253.00	
174308		(f) Sauglanze DA-GEN ohne BNC-Stecker	197.00	
				

Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
AS BASIC ERSATZTEILE		C
171-200	Ersatzmotor inkl. Getriebe zu Schlauchdosierpumpe 1,6 l/h – 230 V	268.00
171-201	(g) Drehkreuz zu Schlauchdosierpumpe	61.00
171-202	(h) Ersatzschlauch zu Dosierpumpe	53.50
171-206	Überwurfmutter zu Pumpenschlauch	1.80
171-203	Klarsichtdeckel zu Dosierpumpe	19.80
171-204	Gehäuse schwarz	33.00
171-205	(i) Sauglanzen-Set	388.00
171-207	OEM Rillenkugellager	12.50
171-208	Durchflusszelle Acryl 2-fach für pH/Redox (pH/Sauerstoff)	317.00
171-210	(j) Elektrodenanschlusskabel SN6 zu AS Basic	70.00
171-211	Schraube zu Deckel	1.80
171-212	(k) Impfventil 3/8" AG	27.70
171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf	125.00
171057	Redox-Elektrode PG 13,5 Steckkopf	135.00



Elektroden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ELEKTRODEN		C
171072	HQ pH-Elektrode (High Quality) PG 13,5 steckbar, 2 Jahre Garantie, verstärkte Referenz, grössere Membranoberfläche, gekapselte Salzvorrage, 3 Diaphragma (Glas)	250.00
171073	(a) HQ pH-Elektrode (High Quality) mit Kabel BNC, 2 Jahre Garantie verstärkte Referenz, grössere Membranoberfläche, gekapselte Salzvorrage, 3 Diaphragma (Glas)	250.00
171074	HQ RX-Elektrode (High Quality) mit Kabel BNC, 2 Jahre Garantie verstärkte Referenz, grössere Membranoberfläche, gekapselte Salzvorrage, 3 Diaphragma (Glas)	266.00
171060	(b) pH Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	125.00
171061	(c) Redox Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	135.00
171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf zu AS Basic (Glas)	125.00
171057	Redox-Elektrode PG 13,5 Steckkopf zu AS Basic (Glas)	135.00
171068	Prominent pH Elektrode BNC 1 m Kabel (Glas)	125.00
171069	Prominent Redox Elektrode BNC 1 m Kabel (Glas)	135.00
171146	Prominent pH Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)	125.00
171147	Prominent Rx Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)	135.00
171063	(d) Elektrodenanschlusskabel für Steckkopf BNC	97.00
171-210	Elektrodenanschlusskabel SN6 zu AS Basic 0,2 m	70.00
171064	Elektrodenanschlusskabel 1 m mit Stecker beidseitig SN6-SN6	97.00
171-028	Kurzschlussstecker	18.00
171-029	Verlängerungskabel 2 m für Sauglanzen und Elektroden	81.00
171-030	Verlängerungskabel 5 m für Sauglanzen und Elektroden	93.00
171-064	(e) Temperaturfühler zu Poolmanager 4 und 5, 1/4" AG mit O-Ring	75.00
171062	(f) Elektroden-Lagerbehälter inkl. Salzlösung	15.00
SONDENHALTER PVC TRANSPARENT		A/C
096158	(g) Sondenhalter transparent für 2 Module 1/2" inkl. Verschraubung, Muffe Ø 50 mm, Stutzen Ø 63 mm	95.00
174336	Adapter für Elektroden 1/2" AG mit O-Ring - PG 13,5 IG	50.00

NEU



Eichlösungen und Magnetventile

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	KALIBRIERLÖSUNGEN		A
	171054	(a) Kalibrierlösung pH 4	15.00
	171050	(b) Kalibrierlösung pH 7	15.00
	171051	(c) Kalibrierlösung pH 9	15.00
	171055	Kalibrierlösung pH 10	15.00
	171052	(d) Kalibrierlösung + 468 mV	19.40
	171049	Reinigungslösung	17.20
	171048	Destilliertes Wasser 50 ml zum Spülen von Elektroden	9.00
	MAGNETVENTILE zu Topclean		C
	171-038	(e) Bürkert Magnetventil 230 V AC, Teflon inkl. Befestigungswinkel	563.00
	171-039	Gemü Dichtungssatz, Typ 052, Teflon	26.80
	MAGNETVENTILE zu Poolmanager/Bawamat (Standard)		C
	171-041B	(f) Bürkert Magnetventil 230 V/50 Hz ¼" IG inkl. Befestigungswinkel	348.00
	171-180	Ersatzmembrane zu Magnetventil Bürkert	75.00
	171-042	Gemü Ventildichtung, Typ 052, Viton	19.70
	171-043	Gemü Dichtungssatz, Typ 052, Viton	32.10
	MAGNETVENTILE für grösseren Durchfluss		C
	171-093	(g) Magnetventil Bürkert 230 V, 2,8 m³/h, ½" IG, DN12 Viton	696.00
	171-092	Gemü Dichtungssatz Typ 202 Viton	62.50



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SERTO-VERSCHRAUBUNGEN 6 MM

S

171-014	Serto-Schottverschraubung 6-6	37.00
171-010	(a) Serto-Verschraubung gerade 6 x 6	18.00
171-012	Serto-Verschraubung gerade 6 x 3/8" AG	22.00
171-301	Serto-Verschraubung gerade 6 x 3/8" AG mit O-Ring	37.00
171-011	Serto-Verschraubung gerade 6 x 1/4" AG	17.00
211-004	Serto-Verschraubung gerade 6 x 1/8" AG mit O-Ring	18.60
171-013	Serto-Verschraubung gerade 6 x 1/4" IG	24.00
171-032	(b) Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 6 x 1/8" AG	15.00
171-015	(c) Serto-Verschraubung T-Stück 6 x 6 x 6	34.00
171-009	Analyt Regulierventil 6-1/8" AG	24.00
211-007	Serto-Verschraubung 6-1/4" AG mit O-Ring	28.00
211-005	Serto-Winkelschottverschraubung 6 x 6	38.00
171-301	Serto-Verschraubung 6-3/8" AG mit O-Ring	37.00



SERTO-VERSCHRAUBUNGEN 8 MM

A

171-017	Serto-Schottverschraubung 8-8	47.00
171-016	Serto-Verschraubung gerade 8 x 1/4" AG	21.00
211-002	Serto-Verschraubung gerade 8 x 1/4" AG mit O-Ring	34.00
171-370	(d) Serto-Verschraubung PA gerade 8 x 1/4" AG mit O-Ring	13.60
211-003	(e) Serto-Verschraubung gerade 8 x 1/8" AG mit O-Ring	37.00
171-031	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 8 x 1/8" AG	24.00
171-033	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 8 x 1/4" AG	26.00
171-034	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 8 x 1/4" IG	47.00
171-018	Serto-Verschraubung T-Stück 8 x 8 x 8	45.00
211-120	Serto-Verschraubung T-Stück 8 x 8 x 1/8" AG	36.00
211-006	(f) Serto-Winkelschottverschraubung 8 x 8	86.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SERTO-VERSCHRAUBUNGEN 10 MM

A



171-024	(g) Serto-Schottverschraubung 10-10	56.00
171-019	Serto-Verschraubung gerade 10 x 10	40.00
171-021	Serto-Verschraubung gerade 10 x 3/8" AG	30.00
171-351	(h) Serto-Verschraubung gerade 10 x 3/8" AG mit O-Ring	50.00
171-020	Serto-Verschraubung gerade 10 x 1/4" AG	27.00
171-350	Serto-Verschraubung gerade 10 x 1/4" AG mit O-Ring	40.00
171-375	Serto-Verschraubung PA gerade 10 x 1/4" AG mit O-Ring	15.00
171-023	Serto-Verschraubung gerade 10 x 1/4" IG	29.00
171-022	Serto-Verschraubung gerade 10 x 1/2" IG	53.00
171-025	(i) Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 10 x 1/4" AG	31.00
171-376	(j) Serto Verschraubung PA 90° abgewinkelt 10 x 1/4" AG	8.00
171-026	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 10 x 3/8" AG	32.00
171-027	(k) Serto-Verschraubung T-Stück 10 x 10 x 10	58.00




SERTO ERSATZKLEMMRINGE

A

171-105	Serto Klemmring 6 mm	1.00
171-106	(l) Serto Klemmring 8 mm	2.00
171-107	Serto Klemmring 10 mm	3.00



Diverse Klein- und Ersatzteile



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
DIVERSE KLEINTEILE/ERSATZTEILE ZU BAYROSOFT STAR UND POOLMANAGER		A/C
171-380	Anschluss-Schlauch PE 6/4 mm (Rolle à 10 m)	26.00
171-382	Anschluss-Schlauch PE 6/4 mm (Rolle à 100 m)	100.00
171-383	Anschluss-Schlauch PE 8/6 mm (Rolle à 10 m)	26.00
171-385	Anschluss-Schlauch PE 8/6 mm (Rolle à 100 m)	124.00
171-386	Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 10 m)	25.00
171-388	Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 50 m)	90.00
171-389	Anschluss-Schlauch PTFE 6/4 mm (Rolle à 10 m)	130.00
171-391	Anschluss-Schlauch PTFE 6/4 mm (Rolle à 50 m)	580.00
171-392	Anschluss-Schlauch PTFE 8/6 mm (Rolle à 10 m)	196.00
171-394	Anschluss-Schlauch PTFE 8/6 mm (Rolle à 50 m)	900.00
171-395	Anschluss-Schlauch PTFE 10/8 mm (Rolle à 10 m)	250.00
171-397	Anschluss-Schlauch PTFE 10/8 mm (Rolle à 50 m)	1'160.00
211-200	(a) PVC-Schlauch transparent 6/4 hochflexibel	4.40/m
211-205	PVC-Schlauch transparent 16 - 22 spez. zu Topclean	21.40/m
171-004	Durchflussarmatur ohne Zubehör	450.00
171-049	(b) Durchflussarmatur kompl. mit Vorfilter, Impfventil etc.	836.00
171156	(c) Wasserprobe-Entnahmeverrichtung zu Poolmanager und Dryden Regler	37.50
171-056	Reed-Kontakt zur Durchflussüberwachung	51.40
171-057	Schwebekörper 6 mm zur Durchflussüberwachung	51.40
171-002	Impfventil 1/2" AG 6 mm mit O-Ring	32.10
171-003	(d) Impfventil 3/8" AG 6 mm mit O-Ring	28.70
171124	Rückschlagventil PVC mit Schlauchanschluss 6 mm (beidseitig)	39.40
171-005	Impfventil 3/8" AG kompl. ohne Rückschlagventil	40.80
171-008	(e) Impfventil 3/8" 1/2" AG kompl. mit Rückschlagventil	79.20
171-126	Set - Impfventil 3/8" AG kompl. mit Rückschlagventil (2 Stk.)	98.60
171-125	Kit Schlauchanschluss zu 171-005/008/126	30.00
172-007	Stenner Impfventil 1/4" 1/2" AG ohne Rückschlagventil	25.80
172-008	Stenner Impfventil 1/4" 1/2" AG mit Rückschlagventil	34.40



Diverse Klein- und Ersatzteile / Zubehör

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	DIVERSE KLEINTEILE/ERSATZTEILE ZU BAYROSOFT STAR UND POOLMANAGER		A/C
	172-001	(a) Stenner Impfventildichtung	8.60
	171-304	Serto Kegelrückschlagventil PVDF 6 mm x 3/8" AG mit O-Ring	152.00
	171-220	(b) Klebesattel d 50 mm x 32 mm	9.80
	171-221	(b) Klebesattel d 63 mm x 32 mm	11.70
	171-222	PVC-Elektrodenadapter PG 13,5 - 32 mm	48.00
	ANALYT ERSATZTEILE ZU CHLORMESSZELLE JESCO		C
	171-070	(c) Chlorsonde Jesco kompl.	1'516.00
	171-071	(d) Platinelektrode zu Jesco Chlormesszelle	878.00
	171-072	Kupferelektrode zu Jesco Chlormesszelle	188.00
	171-073	Silberelektrode zu Jesco Chlormesszelle	678.00
	171-067	Chlorsondenkörper	286.00
	171-068	O-Ring zu Chlorsonde Jesco	5.40
	171-074	Satz Glaskugeln (200 Stk.) zu Jesco Chlormesszelle	89.90
	UMFÜLLPUMPE		C
	171154	(e) Batteriepumpe mit Zapfpistole, 9 Liter / Minute, Lieferung ohne Batterien 2x LR20 "D"	327.00
ENTGASUNG		C	
	044034	(f) Autom. Be- und Entlüftungsventil in V4A 3/4" IG ozonbeständig	985.00
	033201	Speck Injektorpumpe (zwingend wenn mit drehzahlregulierten Pumpen gearbeitet wird; 12 m³/h bei 10 mWs)	784.00



Vorfilter Apic und Flockungspumpen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
VORFILTER APIC F10		A
171-050	(a) Vorfilter F10 Anschlüsse 1/4" IG, ohne Einsatz	62.20
171-051	Siebelement Nylon 140 µm für Vorfilter F10 (benötigt keinen Stützkörper)	13.00
171-052	Siebelement Edelstahl 140 µm für Vorfilter F10 (Stützkörper notwendig)	19.40
171-053	Stützkörper zu Vorfilter F10	32.20
171-054	O-Ring zu Vorfilter F10	8.60
171-089	Apic Unterteil transparent zu Vorfilter F10 (ohne O-Ring)	40.80



VORFILTER APIC F20 ZU ANALYT 2 UND 3		A
171-058	(b) Vorfilter F20 Anschlüsse 1/4" IG, mit Stützkörper, ohne Einsatz	191.00
171-059	Siebelement Nylon 150 µm für Vorfilter F20	30.00
171-060	Siebelement Edelstahl 140 µm für Vorfilter F20	34.40
171-061	O-Ring für Vorfilter F20	10.80
171-062	Stützkörper zu Vorfilter F20 (immer notwendig)	36.40



FLOCKUNGSPUMPEN UND ERSATZTEILE		C
--	--	----------

172105	(c) Flockungspumpe Stenner Econ LD inkl. Ansauggewicht und Impfventil, 3,2 - 240 ml/h	603.00
171071	Ersatzschlauch zu Flockmatic und Bayrol Dosierpumpe pH/Cl	46.50
171070	Ersatzschlauchset zu Bayrol Dosierpumpe für Bayrosoft	46.50
171067	(d) Flocdos Flockungspumpe WDT 5 - 50 ml/h einstellbar sehr leise, ohne Sauglanze, inkl. Ansauggewicht und Impfventil	672.00
171-117	Ersatzschlauch Set 0,8x1,6-Ph (5 - 50 ml) zu Flocdos Flockungspumpe bestehend aus: 2 Ersatzschläuchen, 4 Kabelbinder	51.80
171-118	Ersatzschlauch Set 1,6x1,6-Ph (15 - 200 ml) zu Flocdos Flockungspumpe bestehend aus: 2 Ersatzschläuchen, 4 Kabelbinder	51.80
171-160	Flocdos Schlauchhalter Sa 0,8 komplett mit Schlauch und Schlauchbruchmelder	111.00
171-161	Flocdos Schlauchhalter Sa 1,6 komplett mit Schlauch und Schlauchbruchmelder	111.00





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SCHLAUCHPUMPE TYP ECON FX - FIXER OUTPUT		A/C
172102	(a) Stenner Econ FX, 3,15 l Typ B (Dosierpumpe Poolmanager für pH, Cl, H ₂ O ₂)	503.00
172133	Stenner Dosierschlauch A 0,2 - 1,2 l zu Econ VX und FX	34.40
172132	Stenner Dosierschlauch B 0,3 - 3,15 l zu Econ VX und FX (Standard)	34.40
172134	Stenner Dosierschlauch C 0,6 - 6 l zu Econ VX und FX	34.40



SCHLAUCHPUMPE TYP ECON VX - VARIABLER OUTPUT		A/C
172103	(b) Stenner Econ VX 0,2 - 1,2 l Typ A (Dosierpumpe DA-GEN für pH)	558.00
172133	Stenner Dosierschlauch A 0,2 - 1,2 l zu Econ VX und FX (Standard)	34.40
172132	Stenner Dosierschlauch B 0,3 - 3,15 l zu Econ VX und FX	34.40
172134	Stenner Dosierschlauch C 0,6 - 6 l zu Econ VX und FX	34.40



FLOCKUNGSPUMPEN UND ERSATZTEILE		A/C
172105	(c) Flockungspumpe Stenner Econ LD inkl. Ansauggewicht und Impfventil, 3,2 - 240 ml/h (Poolmanager)	603.00
172136	Stenner Dosierschlauch 3,2 - 240 ml/h, Bezeichnung F, zu Econ LD (Standard)	32.20
172137	Stenner Dosierschlauch 1,3 - 70 ml/h, Bezeichnung M, zu Econ LD	32.20
172-018	(d) Stenner Dosierkopf zu Minipumpe Econ ohne Dosierschlauch	116.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHLAUCHPUMPEN TYP 45M – EINSTELLBARER OUTPUT
selbstansaugend – selbstentlüftend, Gegendruck bis 1,7 bar

C

172005*	(e) 45M-1 0,02 – 0,40 l/h speziell für Flockung geeignet	707.00
172006*	45M-2 0,06 – 1,26 l/h	707.00
172008*	45M-4 0,21 – 4,42 l/h	707.00



SCHLAUCHPUMPEN TYP 100 DM, DOPPELKOPFAUSFÜHRUNG

Doppelkopf-Ausführung, selbstansaugend – selbstentlüftend, einstellbarer Output, Gegendruck bis 1,7 bar. Hervorragend geeignet für die gleichzeitige Dosierung von Flockungsmittel und ACO.

C

172012*	(f) 100DM-1 2x 0,02 – 0,40 l/h speziell für Flockung geeignet	949.00
172016*	100DM-5 2x 0,21 – 4,42 l/h für grosse Dosierungen	949.00



SCHLAUCHPUMPEN TYP MP – FIXER OUTPUT

C

172000**	(g) MP-1 0,4 l/h	539.00
172001**	MP-2 1,25 l/h	539.00
172002	MP-3 2,8 l/h	539.00
172003	MP-4 4,4 l/h	539.00
172004	MP-5 6,3 l/h	539.00



ERSATZSCHLÄUCHE

A

172031**	(h) Pumpenschlauch	0,4 l	Nr. 1	1,7 und 7 bar	34.40
172032**	(h) Pumpenschlauch	1,25 l	Nr. 2	1,7 und 7 bar	34.40
172036**	(h) Pumpenschlauch	2,8 l	Nr. 7	1,7 und 7 bar	34.40
172033	(h) Pumpenschlauch	2,8 l	Nr. 3	1,7 bar	34.40
172034	(h) Pumpenschlauch	4,4 l	Nr. 4	1,7 bar	34.40
172035	(h) Pumpenschlauch	6,3 l	Nr. 5	1,7 bar	34.40
172-012	(i) Umbausatz auf Quickpro Dosierkopf inkl. Pumpenschlauch 1,25 l				280.00
172-014	(i) Umbausatz auf Quickpro Dosierkopf inkl. Pumpenschlauch 4,4 l				280.00

*Nur solange Vorrat! Alternative 172103 oder 172105.

**Für den Betrieb von 7 bar muss zusätzlich ein Impfventil mit Rückschlagventil (172-008) bestellt werden.



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE		A
172-020	Klammer-Set (2 Stk.) zu Stenner Pumpenkopf	8.60
172-006	(a) Schneidring blau 6 mm	2.20
172-005	Überwurfmutter zu Dosierschlauch	4.40
172-004	Befestigungsschrauben (10 Stk.)	19.40
172-003	(b) Dosierkopf Typ MP komplett mit Pumpenschlauch 1,25 l für altes Modell	288.00
172-000	Mengenverstellbare Dosiereinheit 45M ohne Dosierkopf	428.00
172-015	Mengenverstellbare Dosiereinheit 100M Doppelkopfausführung ohne Dosierkopf	428.00
172-002	(c) Indexplatte	25.80
172-007	Impfventil ¼" und ½" AG ohne Rückschlagventil	25.80
172-008	(d) Impfventil ¼" AG und ½" AG mit Rückschlagventil für Gegendruck bis max. 7 bar	34.40
172-001	(e) Impfventildichtung für Rückschlagventil bis 7 bar (jedes Jahr wechseln)	8.60
172-010	(f) Rolleneinheit - alte Version	75.00
172-013	(g) Rolleneinheit zu Quickpro	96.40
172-009	Ansauggewicht	17.20
172-011	(h) Durchfluss Indikator ¼"	42.80
172-016	(i) Rolleneinheit für Mini Pumpe Econ LD,FX und VX	53.60
172-017	(j) Abdeckung für Mini Pumpe	32.20



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



ZPM - ZETA POTENTIAL MIXER

C

ZPM vor dem Filter - verstärkt Koagulations- und Flockungsprozesse:

Der ZPM ist ein statischer Mixer aus Edelstahl 1.4571. Der ZPM wird zur Verstärkung der Koagulations- (Ausfällung gelöster Teile in kleine Feststoffe) und Flockungsreaktionen eingesetzt. Das Flockungsmittel wird über den ZPM eindosiert. Der ZPM sorgt für eine perfekte Durchmischung und gewährleistet das zur Koagulation notwendige turbulente Umfeld. Das Zeta Potential (Ladung zwischen den Teilchen) im Wasser wird reduziert und das Redoxpotential erhöht. Ein ZPM verstärkt somit die Koagulations- und Flockungsreaktionen rein mechanisch und verkürzt die Reaktionszeiten. Mit einer einmaligen Investition wird die Flockungsfiltration ein Leben lang verbessert. Die Dimension des ZPM vor dem Filter sollte auf 0,1 - 0,2 bar Druckverlust ausgelegt werden (bei 30 m/h Filtrationsgeschwindigkeit).

FL = Flansch, Gehäuse Kunststoff. 1 bar ≈ 10 mWS. **DN 40 – DN 50:** 1 Impfstelle ½" / **DN 65 – DN 300:** 2 Impfstellen ½"



k



l



m

	Grösse / Finnen	Länge / Gewicht	Druckverlust (m³/h)			
			2 mWS	3 mWS	5 mWS	
			0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	
024048	(k) DN 40-3 / d 50 mm	283 mm / 0,75 kg	5	6,5	8,5	240.00
024047	(k) DN 40-2 / d 50 mm	242 mm / 0,75 kg	10	12	15	220.00
024050	(k) DN 50-2 / d 63 mm	286 mm / 1,2 kg	15	23	30	247.00
024061	(l) DN 65-2 / 2½" AG	331,6 mm / 2,8 kg	24	30	38	546.00
024062	(m) DN 80-2 / 3" FL	294 mm / 3 kg	43	53	68	743.00
024063	(m) DN 100-2 / 4" FL	370 mm / 4,4 kg	100	120	155	881.00
024064	(m) DN 125-2 / 5" FL	440 mm / 6,2 kg	105	130	170	1'264.00
024065	(m) DN 150-2 / 6" FL	518 mm / 8,8 kg	120	150	190	1661.00
024055	(m) DN 200-3 / 8" FL	690 mm / 17,2 kg	190	230	300	2'607.00
024056	(m) DN 250-3 / 10" FL	877 mm / 29,2 kg	340	420	525	2'730.00
024057	(m) DN 300-3 / 12" FL	1'027 mm / 43,3 kg	460	550	700	3'400.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GRANUDOS DOSIERGERÄT FÜR CALCIUMHYPOCHLORIT-GRANULAT UND SÄURE **C**

Für die Desinfektion und pH-Regelung von Schwimmbadwasser. Chlordosierung direkt aus einem integrierten Fülltrichter 15 kg, Säure aus Lieferkanister. Chlorgranulat und Säure werden abwechselnd mit Zwischenpausen in die Löseeinrichtung dosiert. Die dosierten Chemikalien werden vollständig gelöst, über ein Injektorsystem abgesaugt und als unterchlorige Säure dem Schwimmbadwasser zugeführt. Ideal für grössere private Schwimmbäder und Hotelbäder.

Wir empfehlen die Schwimmbadpflegemittel HC Granulat (Calciumhypochlorit) Art. Nr. 024012 (Seite 44) und Bayrol pH-Minus Professional flüssig Art. Nr. 022002 (Seite 42).

Für die Regelung empfehlen wir Ihnen Dryden Aqua Station oder Analyt 2 und 3 (5. Generation). Für Details siehe Seite 437.

Grössere Geräte auf Anfrage erhältlich. Anlagen mit Puffertank für mehrere Becken auf Anfrage erhältlich.



171160*	(a) Granudos 15 Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für private und Hotelbäder. Dosierleistung Chlor 0,1 - 2 kg/h	10'160.00
---------	--	-----------

171161*	Granudos 45 Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für öffentliche Bäder. Dosierleistung Chlor 0,1 - 2 kg/h	13'300.00
---------	---	-----------

171163*	(b) Granudos 10 Touch Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für Private und Hotelbäder. Dosierleistung Chlor 0,1 - 2 kg/h	12'330.00
---------	--	-----------

171165*	(c) Granudos 45 Touch Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für öffentliche Bäder. Dosierleistung Chlor 0,1 - 2 kg/h	14'660.00
---------	---	-----------



SERVICE-SET GRANUDOS **C**

Wartungsset Granudos 10 - 100, Lieferumfang:

- O-Ringe zu Dosiermotor und Dosierschnecke
- O-Ringe zu Saugrohr
- Membrane zu Schwimmventil
- Filz zu Dosierschnecke

171-433	Wartungsset Granudos 10 - 100	258.00
---------	-------------------------------	--------

171-445	Ersatzschlauch-Set zu Granudos 15	63.00
---------	-----------------------------------	-------

171423	Ersatzschlauch zu Granudos 45	32.20
--------	-------------------------------	-------

ACHTUNG

Für das Granudos 15 Dosiergerät benötigen Sie den Dosierschlauch 171-445.

Für das Granudos 45 Dosiergerät benötigen Sie den Dosierschlauch 171423.

*Nicht ab Lager lieferbar!



A high-angle photograph of a woman sitting on a light-colored tiled pool deck. She is wearing a wide-brimmed straw hat with a black band and has her hands clasped in her lap. The pool water is visible to the left, and the pool's edge with a drain cover is at the top. The overall scene is bright and sunny.

Schwimmbadzubehör und Rinnenroste

18


KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE

Saugschläuche

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SAUGSCHLAUCH DELUXE NW38 (BLAU-WEISS) DOPPELWANDIG-SPIRALFÖRMIG		A
181010	7,5 m	90.00
181011	9,0 m	104.00
181012	10,5 m	124.00
181013	12,0 m	136.00
181014	13,5 m	158.00
181015	15,0 m	170.00
181016	18,0 m	204.00
SAUGSCHLAUCH SUN KING NW38 (WEISS-SCHWARZ) EINWANDIG-SPIRALFÖRMIG, PE		A
181000	7,5 m	68.00
181001	9,0 m	78.00
181002	10,0 m	90.00
181003	12,0 m	102.00
ERSATZTEILE ZU SAUGSCHLÄUCHE		A
181005	(a) Ersatzmuffen zu beiden Modellen Deluxe + Sun King	11.00
096005	(b) Doppelschlauchtülle 38 mm / 38 mm	8.00
096006	(b) Doppelschlauchtülle 32 mm / 38 mm	8.00
096007	(b) Doppelschlauchtülle 32 mm / 32 mm	8.00
096008	(c) Schlauchtülle 1½" - 38 mm / 32 mm abgestuft	11.00
096009	(d) Schlauchtülle Ø 50 mm - 38 mm / 32 mm abgestuft	11.00
MUFFENSCHLAUCH		A
181021	Muffenschlauch blau NW38, Rolle à 100 m mit vorgefertigten Muffen zum Schneiden, Muffenabstand 1,5 m	642.00
181023	Muffenschlauch blau NW32, Rolle à 100 m mit vorgefertigten Muffen zum Schneiden, Muffenabstand 1,1 m	642.00
POOL VAKUUM-/SCHWIMMSCHLAUCH		A
181024	(e) PVC Vakuum Schlauch 38 mm, Rolle à 30 m, kann auf gewünschte Länge gekürzt werden	390.00
181025	(f) PVC Muffe 38 mm x 1½" IG	8.00



Bodensauggeräte

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
HANDBODENSAUGGERÄTE FÜR SCHWIMMBAD		A/C
 a	A-9020 (a) OWM Bodensauger Cleany mit Rädchen und Bürsten, drehbarer Anschlussfitting, Kreuzgelenk, kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten)	188.00
 b	182015 (b) Jet Vac, Anschluss NW38 ohne Adapter	228.00
 c	182011 (c) Bodensauger Deluxe weiss mit seitlichen Bürsten 38 mm	64.00
 d	182009 (d) Bodensauger Aqua Clean mit seitlichen Bürsten und Drehadapter	42.00
 e	182010 (e) Bodensauger Flex 38 mm	70.00
 f	182014 (f) Fairlock, Bodensauggerät Deluxe Macrolon, speziell für grössere und öffentliche Bäder	328.00
ERSATZTEILE ZU HANDBODENSAUGGERÄTE		A/C
 g	182-030 Befestigungsspanner weiss für alle Geräte	3.40
 h	182-029 Zwischenstück/Gabel zu Bodensauger Deluxe	28.00
	182-031 Zwischenstück/Gabel zu Bodensauger Flex	28.00
	A-9020-917 Kreuzgelenk zu Cleany	37.00
VAKUUM-BODENSAUGGERÄT		A
	182016 (g) Paradise Spa Vac für Whirlpools, Hand-Vakuumsauger	130.00
LAUBFANG-VORFILTER		C
	181040 (h) Laubfang-Vorfilter transparent aus Polyester mit Schnappverschluss, Anschluss NW38	197.00
 g	182-061 O-Ring	10.00
 h	182-060 Ersatzsack	24.00
	182-062 Schnappverschluss	17.00

Bodensauggeräte



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POOL- UND SPAREINIGER VOLT SPA VAC C

- Laufzeit: Bis zu 40 Minuten
- inkl. Filtersack, schnelle und einfache Reinigung
- inkl. Bedienungsstangensatz, kann auch an handelsüblichen Teleskopstangen befestigt werden
- kabellos, keine Schläuche erforderlich
- Lithium-Ionen-Akku zum Aufladen, Ladezeit 4 Stunden
- inkl. USB-Kabel zum Aufladen (USB-Ladeadapter nicht im Lieferumfang enthalten)

182082 Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel 158.00



POOLREINIGER VOLT FX-4 LI C

- Laufzeit: Bis zu 45 Minuten
- Kapazität 30 m³/h
- mit mehrfach verwendbaren Filtern, schnelle und einfache Reinigung
- verwendbar mit der Hand oder Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten)
- kabellos, keine Schläuche erforderlich
- inkl. Ladegerät
- Lithium-Ionen-Akku zum Aufladen, Ladezeit 4 Stunden
- 7,4 Zoll Vakuumpopf

182081 Akku-Poolreiniger Volt FX-4 Li inkl. Filterbeutel und Ladegerät 249.00



POOLREINIGER VOLT FX-8 LI C

- Laufzeit: Bis zu 1 Stunde
- Kapazität 60 m³/h
- mit mehrfach verwendbaren Filtern, schnelle und einfache Reinigung
- verwendbar mit der Hand oder Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten)
- kabellos, keine Schläuche erforderlich
- inkl. Ladegerät
- Lithium-Ionen-Akku zum Aufladen, Ladezeit 4 Stunden
- 12,75 Zoll Vakuumpopf

182080 Akku-Poolreiniger Volt FX-8 Li inkl. Filterbeutel und Ladegerät 422.00



Teleskopstangen



a

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
TELESKOPSTANGEN 2-TEILIG		A
182052	(a) Teleskopstange 1,8 - 3,6 m mit Excenter, Alu elox., 1,1 mm Wandstärke	84.00
182053	(a) Teleskopstange 2,4 - 4,8 m mit Excenter, Alu elox., 1,1 mm Wandstärke	98.00
182050	(b) Teleskopstange 1,2 - 2,4 m mit Schraubbefestigung	45.00
182057	(b) Teleskopstange 1,8 - 3,6 m mit Schraubbefestigung	72.00
182051	(b) Teleskopstange 2,4 - 4,8 m mit Schraubbefestigung	78.00



b

TELESKOPSTANGEN 3-TEILIG		A
182055	(b) Teleskopstange 1,4 - 3,6 m mit Schraubbefestigung	86.00
182056	(a) Teleskopstange 1,6 - 4,8 m mit Excenter	96.00

KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE

Laubkescher und Dosierschwimmer

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
LAUBKESCHER		A
182023	(a) Kescher flach, Laubkescher mit Alurahmen weiss	28.00
182022	(b) Laubkescher flach, massiver Rahmen, weiss	36.00
182024	(c) Kescher tief, Bodenkescher mit Alurahmen	28.00
182026	(d) Bodenkescher tief, massiver Rahmen, weiss	45.00
182020	(e) Handkescher mit Stange 3 cm x 50 cm, blau	38.00
LAUBKESCHER FÜR TEICHE - STARKE AUSFÜHRUNG		A
182070	(f) Gerit Kescher flach, weisses Netz, für Schwimmbad und Teiche	100.00
182071	(g) Gerit Kescher tief, weisses Netz, für Schwimmbad und Teiche	136.00
DOSIERSCHWIMMER		A
182060	(h) Dosierschwimmer Deluxe blau-weiss, regulierbar, konisch, mit Innennetz	46.00
182061	(i) Dosierschwimmer Competition blau-weiss	22.00
182062	(j) Dosierschwimmer klein für Whirl-+ Minipools	18.00























KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE

Reinigungsbürsten und Thermometer

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
REINIGUNGSBÜRSTEN		A
182035	(a) Bürste gebogen 45 cm	33.00
182032	(b) Bürste 23 cm Kunststoff	30.00
182031	(c) Algenbürste Chromstahl, 15 cm breit	36.00
182036	(d) Eckbürste mit Sauganschluss	30.00
182037	(e) Handschrupper (Doppelpack)	16.00
182038	(f) Handschrupper Deluxe	15.00
SCHWIMMBAD-THERMOMETER		A
182007	(g) Thermometer, Schwimmring grau Ø 185 mm, Klarsichthaube, Edelstahlfühler 300 mm	52.00
182004	(h) Digital Thermometer, Ø 85 mm, 110 mm lang	56.00
182001	(i) Thermometer mit Boje, stehend schwimmend 550 mm lang, mit Kette und Anker	70.00
182003	(j) Thermometer mit Kugel, eintauchend, 270 mm lang, oben mit Kugel und Befestigungsleine	22.00
182005	(k) Thermometer MINI, eintauchend, 250 mm lang	13.00



Schwimmbadzubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>TELESKOPSTANGE A</p> </div> </div>		
182111	(a) Teleskopstange, 3-teilig aus Aluminium. Länge 1,8 - 4,5 m verwendbar mit allen Arten von Bodensauger, Keschern und Bürsten	90.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>KESCHER A</p> </div> </div>		
182100	(b) Kescher flach, Laubkescher aus Aluminium mit Polypropylen-Netz	36.00
182101	(c) Kescher tief, Bodennescher mit Aluminiumrahmen und grosser Aufnahmelippe	44.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>BODENSAUGER UND SAUGSCHLÄUCHE A</p> </div> </div>		
182103	(d) Bodensauger dreieckig	76.00
182120	(e) Bodensauger rechteckig mit 12 Rollen und Seitenbürsten	80.00
182104	(f) Deluxe Saugschlauch 10 m mit 2 Adaptern Ø 32 mm für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger	112.00
182116	(f) Deluxe Saugschlauch 8 m mit 2 Adaptern Ø 32 mm für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger	90.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>BODENSAUGER UND SAUGSCHLÄUCHE A</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>BODENSAUGER UND SAUGSCHLÄUCHE A</p> </div> </div>		



Schwimmbadzubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
REINIGUNGSBÜRSTEN		A
182105	(a) Reinigungsbürste 25 cm mit Borsten aus Polypropylen für Beckenwände	22.00
182106	(b) Reinigungsbürste 25 cm mit Edelstahlborsten für Beckenwände, ausschliesslich anwendbar auf Fliesen und Beton	28.00
182107	Reinigungsbürste 50 cm mit Borsten aus Polypropylen für Beckenboden und Beckenwände	24.00
182108	(c) Reinigungsbürste 45 cm mit Edelstahlborsten für Beckenwände, ausschliesslich anwendbar auf Fliesen und Beton	32.00
182109	(d) Eckbürste mit Borsten aus Polypropylen	20.00
182110	(e) Handbürste mit austauschbaren Reinigungspads für eine wirksame Reinigung der Wasserlinie	18.00
THERMOMETER UND ZUBEHÖR		A
182112	(f) Thermometer 18 cm	15.00
182117	(g) Thermometer schwimmend mit extra grossen Ziffern	32.00
182119	(h) Thermometer solar digital	34.00
182115	(i) Set Ersatzclips V-Form (3 Stk.) für Kescher, Bodensauger und Reinigungsbürste	4.00
182114	(j) Zubehörregal zur Wandmontage für die Aufbewahrung von bis zu 12 Zubehörteilen an einem Platz	156.00



KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE

Reinigungshilfen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		<p>SKIMMERKORB-NETZE NET'SKIM Der hygienische Einwegvorfilter für alle Körbe bis Ø 24 cm. Schachtel à 12 Netze; 36 Schachteln pro Display</p> <ul style="list-style-type: none"> keine Reinigung des Vorfilterkorbes einfach und sauber schützt die Filterpumpe vor Feinstoffen 	A
	061092	(a) Skimmerkorb-Netze Net'Skim	26.00
		SCUMBALL	A
	061090	(b) Scumball, spezielle Absorptionskugel für Fettrückstände an den Wänden (2 Stk.)	38.00
		POOL'GOM	A
	061096	(c) Pool'Gom, Reinigungs-Gummi für die Wasserlinie beinhaltet: 3 grosse Gummis, 36 Schachteln pro Display	16.00
		POOL'GOM SET	A
	061110	Pool'Gom Set, Schachtel à 50 Stk. grosse Reinigungs-Gummis	208.00
	061111	(d) Pool'Gom XL Bürste mit Gummi	48.00
	061112	Ersatzgummi für Pool'Gom XL 26 x 9 cm	16.00
	061114	(e) Easy Pool'Gom inkl. Gummi	19.00
	061115	Ersatzgummi für Easy Pool'Gom 18 x 10 cm	11.00
		WATER LILY FÜR SCHWIMMBÄDER UND WHIRLPOOLS	A
		Spezielles Absorptionsmittel für Fettrückstände Schachtel à 6 Stk. 36 Schachteln pro Display	
		<ul style="list-style-type: none"> schützt die Wasserlinie absorbiert Öl und Sonnencreme reinigt das Wasser auf der Oberfläche 	
	061093	(f) Water Lily	21.00



Eisdruckpolster



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EISDRUCKPOLSTER – STARKE AUSFÜHRUNG MIT GRIFF <ul style="list-style-type: none"> Eisdruckpolster aus schwarzem Polyethylen Versteifungsrippen dicht an dicht max. Vergrößerung der Oberfläche robuste Bauweise, höhere Druckaufnahme auch für den öffentlichen Bereich geeignet 		A
182090	Eisdruckpolster 50 x 34 x 4 cm mit Traggriff und Verbindungsteil Gewicht 7,8 kg	66.00
182091	Verbindungsteil zu Eisdruckpolster	4.00

Anordnung der Eisdruckpolster

bei kleinen Becken:



bei grossen Becken:

empfehlenswert bei allen Beckengrössen:

2 x diagonal durchs Becken gespannt



parallel zu einer Längs- und einer Stirnseite

parallel zu allen Beckenwänden



EISDRUCKPOLSTER – LEICHTE AUSFÜHRUNG (NUR FÜR PRIVATEN BEREICH) <ul style="list-style-type: none"> Eisdruckpolster aus HDPE schwarz leichte Ausführung, 2,7 kg pro 50 cm Versandeinheit 5 Stk. inkl. Verbindungsteil 		A
182095	(a) Eisdruckpolster 50 cm, leichte Ausführung, Gewicht 2,7 kg	24.00
182092	(b) Eisdruckpolster für Skimmer Ø 80 mm / Höhe 36 cm, mit Gewinde 1½" / 2"	14.00
182091	Verbindungsteil zu Eisdruckpolster	4.00







SCHWIMMBADROSTE TYP 723 – QUERLAUFEND, AUFROLLBAR*

E

EMCO Überflutungsroste aufrollbar, mit quer zum Beckenrand verlaufenden Roststäben (Vollprofil) von 22/25/27/35x10 mm, aus hochwertigem, hochschlagzähem Kunststoff, mit UV-Absorber. Verbindungselemente aus PUR mit Zwischenrolle. Stababstand: 8 mm. Vollkommen korrosionsfrei, chlorbeständig. Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene. Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP), rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C. Farben: weiss, grau, beige, gelb

Typ / Höhe in mm	Rostbreite									
	100-150	- 200	- 250	- 300	- 340	- 360	- 380	- 400	- 450	- 500
723/22 mm	152.00	172.00	190.00	207.00						
723/25 mm	155.00	176.00	195.00	216.00	247.00	258.00				
723/27 mm	166.00	184.00	203.00	226.00	258.00	268.00	283.00			
723/35 mm	190.00	231.00	236.00	268.00	320.00	328.00	341.00	349.00	376.00	408.00




SCHWIMMBADROSTE TYP 724 – LÄNGSLAUFEND, STARR*

E

EMCO Überflutungsroste starr, mit parallel zum Beckenrand verlaufenden Roststäben (Vollprofil) von 22/25/27/35x10 mm, aus hochwertigem, hochschlagzähem Kunststoff, mit UV-Absorber. Tragende Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren. Vollkommen korrosionsfrei, chlorbeständig. Allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene. Stababstand: 8 mm. Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP), rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe B. Farben: weiss, grau, beige, gelb

Typ / Höhe in mm	Rostbreite				
	100-150	- 200	- 250	- 300	- 340
724/22 mm	169.00	180.00	221.00	257.00	
724/25 mm	172.00	184.00	226.00	264.00	325.00
724/27 mm	181.00	190.00	232.00	273.00	338.00
724/35 mm	204.00	216.00	265.00	309.00	376.00



SCHWIMMBADROSTE TYP 760*

E

EMCO Kunststoff-Formelemente aus massivem Polypropylen mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP), Wasserdurchlass ca. 50%. Material: Hostalen.
Typ 760: Je 3 Einzelelemente unlösbar miteinander verbunden zu einer Standardlänge von ca. 885 mm.
Typ 760 E: Aus Einzelelementen, Standardlänge ca. 295 mm. Bauhöhe = 22 mm, Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP), rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C. Farben: weiss, grau, beige, gelb


Typ / Höhe in mm		Rostbreite			Standardbreite		
		110-199	201-299	301-399	200	350	400
760/22 mm	3 Elemente verbunden	112.00	143.00	172.00	95.00	128.00	155.00
760E/22 mm	Einzelelemente	98.00	128.00	148.00	83.00	110.00	133.00

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen nach Klärung aller Details. Preis jeweils ohne Aufmass, Montage und Frachtkosten. Bei Rundungen und Ecken entstehen Mehrpreise! Verlangen Sie für jedes Projekt eine Offerte.



Typ

Preis CHF



AUFPREISE FÜR ECKAUSBILDUNGEN UND RADIEN FÜR TYP 723, 724 UND 760*

E


	Typ 723	Typ 724	Typ 760
(a) Aufpreis für Gehrungsecken (pro Stück)	190.00	190.00	190.00
(b) Aufpreis für Fächerecken (pro Stück)	148.00	--	--
(c) Aufpreis für starre Ecken (pro Stück)	63.00	--	--
Aufpreis für Eckunterstützungen (pro Stück)	63.00	--	63.00
Aufpreis für Radien 2 Verbindungen bis Rostbreite 300 mm (CHF/m)	125.00	Anfrage	219.00
Aufpreis für Radien 3 Verbindungen bis Rostbreite 500 mm (CHF/m)	176.00	Anfrage	257.00
Aufpreis für Sonderfarben (Lieferzeit 8 - 11 Wochen)	Anfrage	Anfrage	Anfrage
Aufpreis für Sonderbearbeitung wie anfasen, abschrägen, aussparen etc.	Anfrage	Anfrage	Anfrage



(d) WINKELPROFILE*

E

183038	780	Polyester	25 x 28 x 3 mm	60.00/m
--------	-----	-----------	----------------	---------



*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen nach Klärung aller Details. Preis jeweils ohne Aufmass, Montage und Frachtkosten. Bei Rundungen und Ecken entstehen Mehrpreise! Verlangen Sie für jedes Projekt eine Offerte.



**Hochschicht-
filter**

19

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DCH/P MIT DÜSENBODEN
Filterbett 1200 mm

D

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Aufpreis 8% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Aufpreise Seite 490 für zusätzliches oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 490 für grössere oder zusätzliche Anschlüsse
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- **10 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach


Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

		Anschluss	Schauglas	
191108	DCH/P Ø 520 mm	2"	2½"	3'780.00
191109	DCH/P Ø 640 mm	2"	3"	4'686.00
191110	DCH/P Ø 720 mm	2"	3"	5'328.00
191111	DCH/P Ø 840 mm	2½"	3"	6'048.00
191112	DCH/P Ø 960 mm	2½"	4"	7'746.00
191113	DCH/P Ø 1'010 mm	DN 80	4"	10'266.00
191114	DCH/P Ø 1'260 mm	DN 100	4"	13'728.00


TECHNISCHE DETAILS

Filter Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm	1'010 mm	1'260 mm
Filterfläche	0,20 m ²	0,30 m ²	0,40 m ²	0,52 m ²	0,70 m ²	0,80 m ²	1,20 m ²
Leistung bei 20 m/h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	14 m ³ /h	16 m ³ /h	24 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	6 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	16 m ³ /h	21 m ³ /h	24 m ³ /h	36 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	20 m ³ /h	26,5 m ³ /h	35 m ³ /h	40 m ³ /h	60 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	315 / 375	462 / 550	588 / 700	777 / 925	1'050 / 1'250	1'176 / 1'400	1'680 / 2'000
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	8	12	14	20	30	30	40
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	4	6	7	10	10	16	20
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	3	4	7	7	10	10	20
A (Typ 1)	300 mm	338 mm	405 mm	430 mm	445 mm	425 mm	505 mm
B (Typ 1)	1'287 mm	1'279 mm	1'275 mm	1'300 mm	1'373 mm	960 mm	990 mm
E (Typ 1)	15 mm	15 mm	105 mm	110 mm	120 mm	10 mm	10 mm
H (Typ 1)	1'832 mm	1'886 mm	1'985 mm	2'070 mm	2'138 mm	2'000 mm	2'070 mm
M (Typ 1)	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm	420 mm	420 mm


Sie können wählen zwischen:



Typ 1



Typ 2



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DPS
Filterbett 1200 mm

D

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Aufpreis 8% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Aufpreise Seite 490 für zusätzliches oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 490 für grössere oder zusätzliche Anschlüsse
- grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall Ø 305 - 420 mm
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- **10 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.



Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

		Anschluss	Schauglas	
191010	DPS Ø 1'010 mm	DN 80/80	4"	11'766.00
191030	DPS-AQ Ø 1'010 mm	DN 125/80	4"	11'766.00
191011	DPS Ø 1'160 mm	DN 100/100	4"	13'716.00
191031	DPS-AQ Ø 1'160 mm	DN 125/100	4"	13'716.00
191012	DPS Ø 1'260 mm	DN 100/100	4"	15'084.00
191032	DPS-AQ Ø 1'260 mm	DN 125/100	4"	15'084.00
191013	DPS Ø 1'440 mm	DN 100/100	4"	17'802.00
191033	DPS-AQ Ø 1'440 mm	DN 150/100	4"	17'802.00
191014	DPS Ø 1'640 mm	DN 125/125	5"	22'290.00
191034	DPS-AQ Ø 1'640 mm	DN 150/125	5"	22'290.00
191015	DPS Ø 1'840 mm	DN 125/125	5"	26'292.00
191035	DPS-AQ Ø 1'840 mm	DN 200/150	5"	26'292.00

TECHNISCHE DETAILS

Filter Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
Filterfläche	0,80 m ²	1,0 m ²	1,20 m ²	1,60 m ²	2,00 m ²	2,57 m ²
Leistung bei 20 m/h	16 m ³ /h	20 m ³ /h	24 m ³ /h	32 m ³ /h	40 m ³ /h	51 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	24 m ³ /h	30 m ³ /h	36 m ³ /h	48 m ³ /h	60 m ³ /h	77 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	40 m ³ /h	50 m ³ /h	60 m ³ /h	80 m ³ /h	100 m ³ /h	128 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	1'176/1'400	1'470/1'750	1'680/2'000	2'436/2'900	3'024/3'600	3'864/4'600
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	30	40	40	60	80	100
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	16	20	20	40	40	60
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	10	10	20	20	24	24
A	560 mm	610 mm	620 mm	670 mm	760 mm	790 mm
B	1'200 mm	1'205 mm	1'285 mm	1'265 mm	1'240 mm	1'015 mm
E	100 mm	100 mm				
H	2'160 mm	2'265 mm	2'305 mm	2'380 mm	2'500 mm	2'560 mm
M	420 mm	420 mm				



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DPS-AQ
Filterbett 1200 mm

D

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Aufpreis 8% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Aufpreise Seite 490 für zusätzliches oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 490 für grössere oder zusätzliche Anschlüsse
- grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall Ø 305 - 420 mm
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- **10 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.


Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

		Anschluss	Schauglas	
191036	DPS-AQ Ø 2'040 mm	DN 200/150	6"	31'752.00
191018	DPS-AQ Ø 2'210 mm	DN 200/150	6"	36'120.00
191037	DPS-AQ Ø 2'340 mm	DN 250/200	6"	38'784.00
191038	DPS-AQ Ø 2'550 mm	DN 250/250	6"	44'978.00
191039	DPS-AQ Ø 2'800 mm	DN 300/250	6"	50'988.00
191040	DPS-AQ Ø 3'000 mm	DN 300/250	6"	58'044.00

TECHNISCHE DETAILS

Filter Ø	2'040 mm	2'210 mm	2'340 mm	2'550 mm	2'800 mm	3'000 mm
Filterfläche	3,17 m ²	3,7 m ²	4,2 m ²	5,0 m ²	6,15 m ²	7,07 m ²
Leistung bei 20 m/h	65 m ³ /h	74 m ³ /h	84 m ³ /h	100 m ³ /h	123 m ³ /h	141 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	95 m ³ /h	111 m ³ /h	126 m ³ /h	150 m ³ /h	185 m ³ /h	212 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	158 m ³ /h	185 m ³ /h	210 m ³ /h	250 m ³ /h	307 m ³ /h	354 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	4'788/5'700	5'502/6'550	6'300/7'500	7'560/9'000	9'240/11'000	10'500/12'500
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	120	160	160	200	240	300
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	80	60	80	100	120	120
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	28	42	60	60	80	80
A	820 mm	850 mm	900 mm	925 mm	970 mm	-
B	1'010 mm	1'365 mm	1'315 mm	1'385 mm	1'380 mm	-
E	100 mm					
H	2'660 mm	2'840 mm	2'850 mm	2'920 mm	3'040 mm	3'070 mm
M	420 mm					



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



FILTER SERIE FB

D

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Ausführung in 4 und 6 bar auf Anfrage
- andere Durchmesser bis 3'000 mm auf Anfrage
- **5 Jahre Garantie**


Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Artikelnummer	Bezeichnung	Anschluss	Schauglas	Preis CHF
191120	FB 40 Ø 1'010 mm, Pos. frei	DN 80	4"	5'502.00
191121	FB 50 Ø 1'160 mm, Pos. frei	DN 80	4"	6'078.00
191122	FB 60 Ø 1'260 mm, Pos. frei	DN 100	4"	6'906.00
191123	FB 80 Ø 1'440 mm, Pos. frei	DN 100	4"	8'004.00
191124	FB 100 Ø 1'640 mm, Pos. frei	DN 125	5"	10'512.00
191125	FB 125 Ø 1'840 mm, Pos. frei	DN 125	5"	12'912.00
191126	FB 150 Ø 2'040 mm, Pos. frei	DN 150	6"	15'726.00
191127	FB 200 Ø 2'340 mm, Pos. frei	DN 200	6"	19'596.00

TECHNISCHE DETAILS

Typ	FB40	FB50	FB60	FB80	FB100	FB125	FB150	FB200
Filter Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm	2'040 mm	2'340 mm
Filterfläche	0,8 m ²	1,0 m ²	1,2 m ²	1,6 m ²	2,0 m ²	2,5 m ²	3,17 m ²	4,12 m ²
Anschluss	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 200
Leistung bei 20 m/h	16 m ³ /h	20 m ³ /h	24 m ³ /h	32 m ³ /h	40 m ³ /h	51 m ³ /h	65 m ³ /h	84 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	24 m ³ /h	30 m ³ /h	36 m ³ /h	48 m ³ /h	60 m ³ /h	75 m ³ /h	95 m ³ /h	123 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	40 m ³ /h	50 m ³ /h	60 m ³ /h	80 m ³ /h	100 m ³ /h	125 m ³ /h	158 m ³ /h	208 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	672/800	840/1'000	1'176/1'400	1'680/2'000	2'520/3'000	3'360/4'000	4'200/5'000	5'880/7'000
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	16	20	30	40	60	80	100	160
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	8	10	14	20	30	40	40	40
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	8	10	12	20	30	40	60	80
A	500 mm	550 mm	550 mm	625 mm	720 mm	740 mm	725 mm	765 mm
B	300 mm	300 mm	400 mm	400 mm	450 mm	450 mm	450 mm	600 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm				
H	1'200 mm	1'300 mm	1'350 mm	1'470 mm	1'670 mm	1'760 mm	1'870 mm	2'000 mm



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PUMPENVORFILTER POSITION 2

D

- Vorfilter aus hochwertigem Polyester mit Fiberglas
- mit grossem Chromstahl-Siebkorb 4 mm Lochgrösse (Standard), auch mit 2 mm Lochgrösse lieferbar
- Vorfilterdeckel transparent
- Position 2 (andere Positionen gegen Aufpreis lieferbar)

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchfluss	Preis CHF
191041	P8/110, Anschluss DN 100 Korb Inhalt 8 l	max. 80 m ³ /h	2'280.00
191042	P15/110, Anschluss DN 100 Korb Inhalt 15 l	max. 120 m ³ /h	2'634.00
191052	P25/160, Anschluss DN 150 Korb Inhalt 25 l	max. 250 m ³ /h	2'970.00
191043	P25/225, Anschluss DN 200 Korb Inhalt 25 l	max. 250 m ³ /h	3'054.00
191044*	P60/300, Anschluss DN 300 Korb Inhalt 60 l	max. 350 m ³ /h	4'122.00



PUMPENVORFILTER SPEZIAL

D

191045*	P25/2x160-225 Korb Inhalt 25 l	Ansaugung 2 x DN 150 Pumpe DN 200	3'444.00
191046*	P25/225-2x160 Korb Inhalt 25 l	Ansaugung DN 200 Pumpe 2 x DN 150	3'444.00
191047*	P60/2x225-300 Korb Inhalt 60 l	Ansaugung 2 x DN 200 Pumpe DN 300	4'590.00
191048*	P60/300-2x225 Korb Inhalt 60 l	Ansaugung DN 300 Pumpe 2 x DN 200	4'590.00


*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferfrist auf Anfrage

TECHNISCHE DETAILS (PUMPENVORFILTER POSITION 2)

Typ	P8/110	P15/110	P25/160	P25/225	P60/300
D	305 mm	355 mm	415 mm	415 mm	530 mm
d	250 mm	300 mm	315 mm	315 mm	480 mm
A	130 mm	150 mm	165 mm	165 mm	260 mm
B	370 mm	455 mm	495 mm	495 mm	695 mm
P	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
L	450 mm	500 mm	560 mm	560 mm	700 mm
H	635 mm	760 mm	785 mm	785 mm	1'030 mm
Anschluss	DN 100	DN 100	DN 150	DN 200	DN 300
PVC Rohr	110 mm	110 mm	160 mm	225 mm	300 mm
Inhalt	8 l	15 l	25 l	25 l	60 l

Grössere und kleinere Anschlüsse wählbar, gegen Mehr- resp. Minderpreis. Lieferfrist auf Anfrage

Pumpenvorfilter Position 2




POS-2



PUMP


Pumpenvorfilter Spezial



PUMP

PUMP

ASPIRATION



ASPI-
RATION


ASPI-
RATION

PUMP

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
BELEUCHTUNG FÜR SCHAUGLAS OHNE TRAF0		D
191100	(a) Typ HLM 80 LED 2 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 3"	845.00
191102	(b) Typ HLM 100 LED 4 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 4"	890.00
191103	(c) Typ HLM 125 LED 4 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 5"	922.00
063010	Trafo 50 VA 230 V / 24 V	128.00
191101	(d) Befestigungswinkel für Beleuchtung	34.00
REPARATUR-SET FÜR KRATZER AM BLAUEN CALPLAS FILTER		D
191-300	(e) Einfaches Reparatur-Set	59.00
(f) SCHAUGLAS		D
	2"	273.00
	2½"	306.00
	3"	384.00
	4"	450.00
	5"	546.00
	6"	648.00
(g) LANGES SCHAUGLAS		D
	Langes senkrechtes Schauglas 300 mm	990.00
	Standard senkrechtes Schauglas 200 mm	864.00
(h) GEWINDE EINGANG/AUSGANG		D
	½" - 1"	78.00
	1¼" - 2"	108.00
	2½" - 4"	138.00




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



(i) FLANSCH

D

DN 15 - DN 25	162.00
DN 32 - DN 65	300.00
DN 80 - DN 100	378.00
DN 125	426.00
DN 150	546.00
Grössere Flansche	Auf Anfrage



(j) SEITLICHES MANNLOCH

D

Ø 420 mm	1'418.00
----------	----------



(k) INFORMATION BETREFFEND ANZAHL BODENFILTERDÜSEN PRO DÜSENBODEN

Ø	415	460	520	640	720	840	960	1010	1160	1260
Düsenboden	12	12	16	21	25	36	44	53	69	89
Ø	1440	1640	1840	2040	2210	2340	2550	2800	3000	
Düsenboden	101	137	177	217	240	289	341	428	489	

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



OZON-ENTGASUNGSBEHÄLTER SERIE «CO» MIT TRANSPARENTEM MANNLOCH
 max. Ozonkonzentration = 1 g/m³ **D**

Lieferfrist auf Anfrage / Preis ab Büsserach / 5 Jahre Garantie




191080	CO Ø 415 mm	2'574.00
191081	CO Ø 460 mm	2'790.00
191082	CO Ø 520 mm	3'294.00
191083	CO Ø 640 mm	3'894.00
191084	CO Ø 720 mm	4'512.00
191085	CO Ø 840 mm	5'412.00
191086	CO Ø 960 mm	7'014.00



TECHNISCHE DETAILS

Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
A	260 mm	260 mm	300 mm	340 mm	405 mm	430 mm	445 mm
E	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	105 mm	110 mm	120 mm
H	1'850 mm	1'850 mm	1'905 mm	1'970 mm	2'070 mm	2'130 mm	2'185 mm
M	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm
Vol.	220 l	280 l	360 l	570 l	720 l	980 l	1'330 l
Anschluss	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Qmax	4,0 m ³ /h	5,6 m ³ /h	7,4 m ³ /h	11,4 m ³ /h	16,0 m ³ /h	22,0 m ³ /h	30,0 m ³ /h



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



OZON-ENTGASUNGSBEHÄLTER SERIE „CO“ MIT TRANSPARENTEM MANNLOCH
max. Ozonkonzentration = 1 g/m³

D

Lieferfrist auf Anfrage / Preis ab Büsserach / 5 Jahre Garantie



Flanschanschlüsse

191070	CO Ø 1'010 mm	8'580.00
191071	CO Ø 1'160 mm	11'052.00
191072	CO Ø 1'260 mm	12'990.00
191073	CO Ø 1'440 mm	15'570.00
191074	CO Ø 1'640 mm	18'234.00
191075	CO Ø 1'840 mm	22'332.00



Anschlussflansch oben

TECHNISCHE DETAILS

Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
A	500 mm	550 mm	530 mm	600 mm	630 mm	690 mm
E	100 mm					
H	2'100 mm	2'160 mm	2'200 mm	2'280 mm	2'360 mm	2'440 mm
M	420 mm					
Vol.	1'400 l	1'900 l	2'200 l	2'900 l	4'000 l	5'000 l
Anschluss	DN 125	DN 150	DN 200	DN 200	DN 200	DN 250
Qmax	32 m ³ /h	40 m ³ /h	50 m ³ /h	70 m ³ /h	90 m ³ /h	120 m ³ /h




Mannloch



Schauglas



Entleerungsdeckel



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



RÜCKHALTEFILTER FÜR FILTERMATERIAL UND IONENTAUSSCHER

Rückhaltefilter für Filtermaterial wie z.Bsp. Sand, AFM, Aktivkohle, Ionentauscher und andere Partikel.
Schlitzgrösse 0,2 mm

D

191020	(a) Rückhaltefilter S-20 (DN 50) für Filtermaterial bis 2,5 bar	354.00
191021*	(b) Rückhaltefilter S-40 (DN 80) für Filtermaterial bis 6 bar	1'296.00
191022*	(c) Rückhaltefilter S-120 (DN 125) für Filtermaterial bis 6 bar	2'160.00
191023*	(c) Rückhaltefilter S-200 (DN 200) für Filtermaterial bis 2,5 bar	2'826.00
191024*	(c) Rückhaltefilter S-280 (DN 250) für Filtermaterial bis 2,5 bar	3'222.00



TECHNISCHE DATEN

Modell	S-20	S-40	S-120	S-200	S-280
Abmessungen L x Ø	465 x Ø 110 mm	560 x Ø 230 mm	830 x Ø 360 mm	770 x Ø 415 mm	770 x Ø 460 mm
Anschluss	DN 50 (Ø 63 mm)	DN 80 (Ø 90 mm)	DN 125 (Ø 140 mm)	DN 200 (Ø 225 mm)	DN 250 (Ø 250 mm)
Material	PVC + PVC transparent	PVC	Polyester verstärkt mit Fiberglas	Polyester verstärkt mit Fiberglas	Polyester verstärkt mit Fiberglas
max. Druck	2,5 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	2,5 kg/cm ²	2,5 kg/cm ²
max. Durchfluss	20 m ³ /h	40 m ³ /h	120 m ³ /h	200 m ³ /h	280 m ³ /h



*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferfrist auf Anfrage

KAPITEL 19 | HOCHSCHICHTFILTER

Zubehör für öffentliche Filter



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ZUBEHÖR FÜR ÖFFENTLICHE FILTER

C

044034 (a) Autom. Be- und Entlüftungsventil V4A ¾", ozonbeständig 985.00

044033 (b) Differenzdruckmanometer-Station aus V4A, lackiert, mit 2 Manometern und 2 Wassergriffhähnen für Roh- und Reinwasser sowie Wasserablaufbecken mit einem Ablasshahn. Anschluss an die Filteranlage 2x Ø 25 mm 787.00

SEITENKANALVERDICHTER 2-STUFIG FÜR LUFTSPÜLUNG FILTER

C

200169 (c) Seitenkanalverdichter SKS 400-2 V, 4,0 kW, 400 V, 2" IG 2'148.00

200170 (c) Seitenkanalverdichter SKS 475-2 V, 5,5 kW, 400 V, 2" IG 2'590.00

200171 (c) Seitenkanalverdichter SKH 570-2 V, 13 kW, 400 V, 2½" IG 4'798.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	SKS 400-2 V	SKS 475-2 V	SKH 570-2 V
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Leistung	4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Stromverbrauch	8,2 A	12 A	27 A
Durchfluss bei 400 mbar	150 m³/h	150 m³/h	360 m³/h
max. Durchfluss	312 m³/h	312 m³/h	576 m³/h
max. Druck	400 mbar	530 mbar	600 mbar
bis Filter Ø	bei Luftgeschwindigkeit: 60 m/h	1'640 mm	1'640 mm
	bei Luftgeschwindigkeit: 80 m/h	1'260 mm	1'260 mm
Schalldruckpegel	75 db (A)	75 db (A)	76 db (A)

TIPP

Einbauanleitung beachten! Das Gebläse-Ausgangsrohr muss von unten (wegen Transport) auf den seitlichen Anschluss montiert werden.





OWM
Schwimmbadtechnik

20



GEGENSTROM- ANLAGEN: DAS GEFÜHL VON GRENZENLOSER WEITE



Ein endloses Schwimmerlebnis – ganz ohne Wenden: Das ermöglichen die Premium-Gegenstromanlagen BADU JET Turbo und BADU JET Turbo Pro von SPECK. Die strömungsoptimierte Propeller-Technologie erzeugt ein gleichmässiges, weiches und spritzwasserfreies Strömungsbild. Das Ergebnis: Ein besonders naturnahes Schwimmerlebnis, das echtem Freiwasser-Feeling gleichkommt. Die Strömungsstärke lässt sich dabei exakt auf persönliche Bedürfnisse einstellen – vom Rehaprogramm bis zum Leistungssport.

“ MACHEN SIE MEER
AUS IHREM POOL! ”

Salt: Schwimmen mit Meeresfeeling
Machen Sie Meer aus Ihrem Pool! Denn jetzt gibt es auf Anfrage salzwasserpooltaugliche Designblenden. Bereits verbaute Premium-Gegenstromanlagen können ohne grossen Aufwand umgebaut werden.



Geprüfte
Sicherheit



Naturnahes
Schwimmen



Salzwasser
geeignet



Energieeffizien-
ter Betrieb



Maximale
Flexibilität

BADU Jet Turbo Salt*



BADU Jet Turbo Pro Salt*



* Der Piezo-Taster und die Schrauben sind aus Edelstahl V5A.





WÄRMEPUMPE
Z350 iQ –
VERLÄNGERN SIE
IHRE BADESAISON!



Jetzt ist jederzeit Badezeit! Mit der neuen, leistungsstarken Zodiac Wärmepumpe mit Invertertechnik kontrollieren Sie die Wassertemperatur präzise nach Ihren Anforderungen.

Wird es draussen kälter, darf der Pool gerne etwas wärmer sein. Beheizen Sie mit der Zodiac Wärmepumpe Z350 iQ Ihren Pool ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ausgestattet mit den Modi *EcoSilence*, *Smart*, *Boost* lässt sich die Wärmepumpe über ein modernes Display denkbar einfach bedienen. Mit der «iAquaLink»-App sogar von jedem

Ort der Welt aus. Dabei arbeitet die Wärmepumpe äusserst geräuscharm, dank des vertikalen Luftausstosses und der Drehzahlregulierung.

Alle Leistungsangaben und technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt auf S. 579.



Platzsparende Installation

Geringe Grundfläche und vertikaler Luftausstoss: Installieren Sie die Wärmepumpe Z350 iQ platzsparend neben jedem Pool.



Integrierte WLAN-Konnektivität Konfigurieren und steuern aus der Ferne. Bequem über das Smartphone in Verbindung mit der App «iAquaLink».

Inhaltsverzeichnis

Schwimmbadpflegemittel	504
Wasseranalyse	512
Schwimmbadpumpen	514
Filter	515
6-Wege-Umschaltventil	522
Filtermaterial	523
Kartuschenfilter	524
Beleuchtungsmittel, Trafos	525
Einbauteile aus Kunststoff	526
Einbauteile aus Edelstahl	540
Filtersteuerungen	544
Kugelventile, Fittinge, Rohre, Flexschlauch, Kleber	545
Automatische Bodenreinigungsgeräte	550
Gegenstromanlagen, Wasserattraktionen	558
Aufstellbecken und Zubehör	562
Wärmetauscher	572
Solarheizungen	573
Wärmepumpen	576
Leitern, Duschen, Haltestangen	584
Mess- und Regeltechnik	592
Schwimmbadzubehör	597



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
---------------	-------------	----	-----------

PH-SENKER | Dryden Aqua pH-Minus: Granulat zur Senkung des pH-Wertes **S**



020000	(a) pH-Minus 1,5 kg	6 Dosen	12.00
020003*	(b) pH-Minus 6 kg	1 Eimer	28.00
020002*	(b) pH-Minus 15 kg	1 Eimer	75.00



PH-SENKER | Dryden Aqua pH-Minus flüssig: Hochkonzentrierte und effiziente Mischung mit hohem Reinheitsgrad zur Senkung des pH-Wertes. Grundvoraussetzung ist ein korrekter pH-Wert im Bereich 7,0 - 7,4. **S**

024031	(c) pH-Minus flüssig 18,5 l (25 kg)		90.00
--------	-------------------------------------	--	-------



PH-HEBER | Dryden Aqua pH-Plus: Granulat zur Anhebung des pH-Wertes. **S**

020005	(d) pH-Plus 1 kg	6 Dosen	9.00
020006*	(e) pH-Plus 5 kg	1 Eimer	25.00



PH-HEBER | pH-Plus flüssig: Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Heber, enthält Natriumhydroxid. **S**

022003	(f) pH-Plus flüssig 20 l (27 kg)		140.00
--------	----------------------------------	--	--------



*mit Dosierbecher





Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
LANGZEITCHLOR Dryden Aqua Chlor 85: Tabletten à 200 g, langsamlöslich			S
020009	(g) Chlor 85, 1 kg	6 Dosen	24.00
020010	(h) Chlor 85, 5 kg	1 Eimer	68.00
020011	(h) Chlor 85, 10 kg	1 Eimer	125.00
SCHOCKCHLOR Dryden Aqua Chlor 50: Tabletten à 20 g, schnelllöslich			S
020014	(i) Chlor 50, 1 kg	6 Dosen	18.00
020015	(j) Chlor 50, 5 kg	1 Eimer	57.00
SCHOCKCHLOR Dryden Aqua Chlor 65: Granulat, schnelllöslich			S
020018	(k) Chlor 65, 1 kg	6 Dosen	21.00
020019*	(l) Chlor 65, 5 kg	1 Eimer	86.00
020020*	(l) Chlor 65, 10 kg	1 Eimer	164.00
ANORGANISCHES CHLOR - NATRIUMHYPOCHLORIT - FLÜSSIG Dryden Aqua OCL flüssig: Flüssiges, gebrauchfertiges Wasserdesinfektionsmittel. Eignet sich besonders zur kontinuierlichen Chlorung mittels autom. Dosieranlage. Hohe Konzentration, Klareffekt, chlorresistenter Härtestabilisator.			S
024033	(m) OCL flüssig 20 l (25 kg)		95.00

*mit Dosierbecher





Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
COMBI – TAB Dryden Aqua Combi-Tab mit 4 Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Desinfektion • Flockung • Algizid • Stabilisation 			S
020023	(a) Combi-Tab 5 kg	1 Eimer	73.00
ANORGANISCHES CHLOR – CALCIUMHYPOCHLORIT Dryden Aqua HC-Granulat: Ideal mit Dosieranlage Granudos. Schnelllösliches Chlorgranulat auf Basis von Calciumhypochlorit.			S
020026*	(b) HC-Granulat 5 kg	1 Eimer	108.00
020027*	HC-Granulat 40 kg	1 Trommel	477.00
BROM Dryden Aqua Brom			A
023300	(c) Brom 5 kg, Tabletten à 20 g		158.00
AKTIVSAUERSTOFF OHNE CHLOR Dryden Aqua Prestige flüssig (Konzentration: 35% H₂O₂): Aktivsauerstoffmethode, kombiniertes Flüssig-Produkt zur chlorfreien Desinfektion und Algenverhütung, enthält polymere Algizide.			A
024011	(d) Prestige flüssig 19,5 l (22 kg)		164.00
AKTIVSAUERSTOFF OHNE CHLOR Dryden Aqua OXI flüssig: Aktivsauerstoff flüssig zur chlorfreien Desinfektion. Der Betrieb mit Aktivsauerstoff war mit einer DA-SY Wasseraufbereitungsanlage noch nie so einfach (ohne Algizid).			A
024032	(e) OXI flüssig 19,5 l (22 kg)		138.00
ALGENVERHÜTUNG Dryden Aqua Algizid Jet, schaumfrei			S
020040	(f) Algizid Jet 1 l	6 Flaschen	12.00
020041	Algizid Jet 3 l	2 Kanister	26.50
020044	Algizid Jet 6 l	2 Kanister	48.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



INFO
Produkt enthält
neu 1,5 l NoPhos.

APF® - ALL POLY FLOC A
Das beste Koagulations- und Flockungsmittel
 APF® (All Poly Floc) ist ein flüssiges Kombiprodukt welches über 5 Wirkungskomponenten verfügt und daher ein breites Spektrum abdeckt (Multispektrum). In Kombination mit AFM® und ZPM erreichen Sie die bestmögliche Filtrationswirkung.

- **Kristallklares Wasser: bis zu 0,1 Mikron Filtrationsschärfe**
- **Mit DA-SY bis zu 80% weniger Verbrauch an Desinfektionsmittel**
- **DA-SY ist eine Voraussetzung für chlorfreie Systeme**

Automatische Dosierung: 0,5 - 1,0 ml pro m³ umgewälztes Schwimmbadwasser.
 Bsp: Bei einer Umwälzmenge von 10 m³/h liegt die Dosiermenge bei 5 - 10 ml/h. APF® wird am besten über einen ZPM zwischen Pumpe und Filter dosiert.

024035 APF® Pool 20 l / 22 kg 108.00



ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION A
Die ökologische Alternative zu traditionellen Stabilisatoren


Filtert UV-Licht, um den Chemikalienverbrauch zu reduzieren.
 ACO® ist ein hochinnovatives, umweltfreundliches Flüssigprodukt, das in allen Freibädern, einschliesslich Salzwas-serbecken, besonders wirksam ist.

ACO® schützt das Chlor vor Photoreduktion (Zersetzung durch die Sonne). Im Gegensatz zu herkömmlichen Stabili-satoren, wie z.Bsp. Cyanursäure, verringert ACO® nicht die Wirksamkeit des Chlores.

Dosierung: Wöchentlich 2,5 l pro 100 m³ Beckeninhalt oder monatlich 10 l pro 100 m³ direkt ins Becken geben. Als Erstdosierung empfehlen wir die doppelte Menge. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

024044 ACO® 5 kg nur für Schwimmbäder 4 Stk. 35.00

024045 ACO® 20 l / 22 kg 98.00



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



NOPHOS: NO PHOSPHATE **A**

NoPhos => Keine Phosphate => Keine Probleme


NoPhos extrahiert Phosphate aus dem Wasser. Phosphate sind lebensnotwendige Nährstoffe für Algen und Bakterien. Wenn dem Wasser die Phosphate komplett entzogen werden, können Algen und Bakterien nicht wachsen. NoPhos ist eine biologische Lösung und die beste vorbeugende Massnahme, um Algizide überflüssig zu machen. NoPhos eignet sich hervorragend für öffentliche und private Schwimmbäder, Teiche, Naturbäder, Wasserspiele und Brunnen.

Eliminiert Phosphate, Biologische Lösung, macht das Wasser kristallklar

Dosierung: 1x pro Woche 1 - 2 ml pro m³ Beckeninhalte über den Skimmer, die Rinne oder direkt dem Becken zugeben. (Bsp. 50 m³ Becken = 100 ml). Mit dem Phosphate Test Kit können Sie Ihren Phosphatgehalt im Wasser innert wenigen Minuten bestimmen und anschliessend NoPhos entsprechend dosieren. Um 0,1 ppm Phosphat zu binden, braucht es 1 ml NoPhos pro m³ Beckeninhalte. Bsp.: Bei einem Beckenvolumen von 100 m³ und 0,5 ppm (= mg/l = g/m³) 500 ml NoPhos zugeben.

Sollwerte für Phosphatgehalt:
 Schwimmbäder/Wasserspiele: 0,0 ppm
 Schwimmteiche/Naturbäder: 0,05 - 0,1 ppm

024018	(a) NoPhos 1 l / 1,2 kg	12 Stk.	38.00
024019	(a) NoPhos 5 l / 6 kg	4 Stk.	126.00
024017	(a) NoPhos 20 l / 24,5 kg		422.00



FLOCKUNG UND PHOSPHATENTFERNUNG | Dryden Aqua Flockkartuschen **S**

020030	(b) Flockkartuschen 1 kg	8 Kartuschen	35.00
--------	--------------------------	--------------	-------



ÜBERWINTERUNG | Dryden Aqua Winterklar C **S**

020036	(c) Winterklar C 1 l	6 Flaschen	14.00
020037	(d) Winterklar C 3 l	2 Kanister	33.00



HÄRTESTABILISIERUNG | Dryden Aqua Härtestabilisator: verhindert Kalkausfällungen, -ablagerungen. **S**

020033	(e) Härtestabilisator 1 l	6 Flaschen	16.00
--------	---------------------------	------------	-------



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



INFO
Neu mit BPR Registrierung.

DRYOX - ENTFERNT BIOFILM

A

Entfernt Biofilm und die darin enthaltenen Krankheitserreger

Jede Tablette DryOx bildet im Wasser gelöst 1 g Chlordioxid. Chlordioxid ist ein lösliches Gas und hat gegenüber Chlor den Vorteil, dass es den Biofilm durchdringt und diesen ablöst. DryOx ist etwa 100x effektiver in der Beseitigung von Biofilm als Chlor. Biofilm bildet den Lebensraum für gefährliche Krankheitserreger wie Legionellen.

Vorteile:

- **Keine Legionellen und andere Krankheitserreger**
- **Weniger Chlorverbrauch und Chlorgeruch**
- **Reduktion des gebundenen Chlors**

Wo wird DryOx eingesetzt?

In Schwimmbädern

- **Intensivreinigung alle 3 Monate:**
Geben Sie 4 DryOx Tabletten pro 10 m³ Beckeninhalte in den Skimmer oder in den Ausgleichsbehälter und spülen Sie den Filter nach 30 Minuten zurück. Die maximale Konzentration an Chlordioxid ist 0,4 mg/L.
- **Filterentkeimung:**
Füllen Sie den Ausgleichsbehälter. Geben Sie 4 DryOx Tabletten pro 10 m³ Beckeninhalte in das Ausgleichsbecken. Lassen Sie die Tabletten vollständig auflösen (bei abgeschalteter Pumpe) und starten Sie die Pumpe nach 5 Minuten für 5 Minuten. Stellen Sie die Pumpe wieder ab und lassen Sie DryOx mindestens 1 Stunde wirken. Spülen Sie anschliessend den Filter. Idealerweise kombinieren Sie diesen Reinigungsprozess mit einer Stosschlorierung von 3 - 5 ppm für mind. 1 Stunde.
- **Als Reinigungslösung:**
Geben Sie 1 Tablette in 20 l Wasser und streichen Sie die zu reinigenden Flächen (Rinnen, Rinnenroste, Abdeckungen) mit der Reinigungslösung ein. Lassen Sie DryOx 1 Stunde einwirken und spülen Sie es dann mit Wasser ab.

In portablen Whirlpools und Whirlwannen

Geben Sie pro 1'000 l Beckeninhalte 2 Tabletten in den Whirlpool, aktivieren Sie das Filter- und Massagesystem und lassen Sie DryOx 1 Stunde einwirken. Benutzen Sie den Pool in dieser Zeit nicht. Lassen Sie anschliessend das Poolwasser komplett ab und füllen Sie den Pool/die Wanne mit frischem Wasser auf. Ihr neu befüllter Pool ist dann frei von Biofilm. Führen Sie diese Behandlung mindestens alle 3 Monate durch.

024038	DryOx Deep Clean für Whirlpools / Schwimmbäder 16 Tabletten	20 Stk.	84.00
024037*	DryOx für Schwimmbäder 16 Tabletten	20 Stk.	84.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p>ERHÖHUNG DER KARBONATHÄRTE S</p> <p>Alca-Plus®: Erhöht die Karbonathärte (TAC) und verhindert grosse pH-Wert-Schwankungen. Der optimale TAC-Wert (Alkalinität) liegt zwischen 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 180 g Alcaplus auf 10 m³ erhöht den Wasserhärtegrad um 10 mg/l (10 ppm)</p> </div>			
021085	Alca-Plus® 5 kg	2 Eimer	40.00
 <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p>SOFT & EASY - KOMPLETTE AKTIVSAUERSTOFFPFLEGE S</p> <p>Soft & Easy: Die komplette Aktivsauerstoff Schwimmbadwasserpflege in Granulatform. Es enthält alle Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung, Klareffekt und pH-Pufferung. Kann mit Chlor kombiniert werden, z.B. für Stossdesinfektion.</p> </div>			
021120	Soft & Easy 5,04 kg (12 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m ³)	2 Karton	149.00
021121	Soft & Easy 16,80 kg (40 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m ³)	1 Eimer	440.00
 <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p>COMPLETE & EASY - AKTIVSAUERSTOFF MIT CHLORKOMPONENTE S</p> <p>Complete & Easy: Eine komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Chlor und Aktivsauerstoff in Granulatform. Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt sorgen für superklares Wasser. Der grosse Vorteil von Complete & Easy ist, dass es 40% weniger Chlor enthält, aber so wirksam wie Chlorilong ist. Portioniert im praktischen Dosier-Doppelbeutel, 1 Doppelbeutel pro 20 m³ Wasser hält eine Woche. Geeignet für AFM/Sandfilter und Kartuschenfilter.</p> </div>			
021038	Complete & Easy 4,48 kg (16 Doppelbeutel)	2 Karton	139.00
 <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p>CHLORILONG® ULTIMATE 7 - DIE ULTIMATIVE WASSERPFLEGE FÜR KRISTALLKLARES WASSER - DESINFEKTION VON POOLWASSER UND FILTER S</p> <p>Das überlegene Pflegekonzept auf Chlorbasis sorgt für eine neue Dimension der Wasserqualität. Die 2-Phasen-Tablette für AFM/Sandfilter führt schrittweise mehrere Desinfektions- und Reinigungsaktivitäten durch. In Phase 1 (blaue Tablette) wird eine Stosschlorung durchgeführt und der Filter wird intensiv gereinigt und desinfiziert. Phase 2 (weisse Tablette) bewirkt 1 - 2 Wochen lang eine Grunddesinfektion. Gleichzeitig wird Flockungsmittel abgegeben und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Nur für Pools mit AFM/Sandfilter.</p> </div>			
021141	Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 Tabletten)	2 Eimer	92.00
021142	Chlorilong® ULTIMATE 7 10,2 kg (36 Tabletten)	1 Eimer	168.00



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



**CHLORILONG® POWER 5 BLOC - DAS GENIALE KOMBIPRODUKT 3 IN 1
DESINFEKTION, ALGENVERHÜTUNG, FLOCKUNG (EHEMALS MULTIBLOC)** **S**

Wasseraufbereitung in Windeseile: Deckel weg, Versiegelung weg, Dose in Skimmer legen – Fertig.
Die Algizidkomponente sind oben als Granulat in der Dose eingefüllt. Die Versiegelung schützt vor dem Herausfallen dieser Granulatkörner. Die Etikettierung enthält eine aufklappbare, leicht verständliche Anleitung.
Chlorilong® POWER 5 Bloc resp. POWER 5 Bloc Mini enthält alle notwendigen Substanzen zur kompletten Schwimmbadwasserpflege (Desinfektion mit langsamlöslichem Chlor, Algenverhütung schaumfrei, Trübungsentfernung mit Flockungsmittel). Nur für Pools mit AFM/Sandfilter.

021134	Chlorilong® POWER 5 Bloc 0,65 kg	8 Dosen	23.00
021135	Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini 0,34 kg	8 Dosen	18.00



**SAURE REINIGER - SPEZIELL GEGEN KALK UND KALKHALTIGE VERSCHMUTZUNG
Decalcit Becken: Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker auf saurer Basis (Salzsäure).** **S**

021047	Decalcit Becken 1 l - dickflüssig	13 Flaschen	17.00
021048	Decalcit Becken 3 l - dickflüssig	2 Kanister	42.00
021049	Decalcit Becken 10 l - Super	1 Kanister	82.00



Wasseranalyse

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>WASSERANALYSE PH-AKTIVSAUERSTOFF FEST MIT TABLETTE</p>			S
021067	(a) Pooltester pH/O ₂ mit 2 x 20 Tabletten. Geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff fest, Soft & Easy oder SpaTime Aktivsauerstoff	6 Stk.	36.00
021071	Nachfüllsatz mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.	24.00
021078	(b) Pooltester pH/H ₂ O ₂ flüssig mit 3 x 20 Tabletten. Geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff flüssig, Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 Stk.	35.00
021079	Nachfüllsatz mit 3 x 50 Tabletten	12 Stk.	48.00
 <p>WASSERANALYSE PH-CHLOR MIT TABLETTE</p>			S
021068	Pooltester pH/Chlor mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.	36.00
021073	Nachfüllsatz mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.	22.00
171260	(c) Pooltester pH/Chlor/Brom/Karbonathärte		32.00
021074	Alkalinität Indikatoren, 5 x 10 Tabletten		22.00
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		42.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		42.00
024006	Testgerät pH/gesamt Chlor mit Flüssigindikatoren		28.00
024008	(d) Set pH + gesamt Chlor Indikator flüssig rund		17.00
 <p>WASSERANALYSE PH-BROM MIT TABLETTE</p>			A
024009	(e) Pooltester pH/Brom mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.	32.10
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		42.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		42.00





Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
QUICKTEST MIT TESTSTREIFEN			S
021070	(f) Quicktest pH/freies Chlor/TAC/Algizid Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	12 Dosen	27.00
021069	(g) Quicktest pH/Bayrosoft (H ₂ O ₂) Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	6 Dosen	41.00
021072	Quicktest pH/Brom/TAC/Algizid Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	21 Dosen	32.00
021214	SpaTime Teststreifen pH/Chlor/Brom/ Aktivsauerstoff fest/TAC. Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Stk.)		35.00
ZUBEHÖR			A
024022	(h) Bayrol Verschluss-Schlüssel für Kanister		15.60
024023	(i) Bayrol Messbecher 1,5 l		25.60

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




SCHWIMMBADPUMPEN VICTORIA PLUS SILENT

- Aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Eingang / Ausgang 2"
- geräuscharme Ausführung
- Vorfilterdeckel mit integriertem Griff

C

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	Preis CHF
032000	Victoria Plus Silent 230 V	0,43 kW	0,58 kW	8 m ³ /h	667.00
032001	Victoria Plus Silent 400 V	0,43 kW	0,58 kW	8 m ³ /h	640.00
032002	Victoria Plus Silent 230 V	0,47 kW	0,65 kW	12 m ³ /h	669.00
032003	Victoria Plus Silent 400 V	0,47 kW	0,65 kW	12 m ³ /h	644.00
032004	Victoria Plus Silent 230 V	0,76 kW	1,00 kW	17 m ³ /h	685.00
032005	Victoria Plus Silent 400 V	0,76 kW	1,00 kW	17 m ³ /h	650.00
032006	Victoria Plus Silent 230 V	1,04 kW	1,35 kW	22 m ³ /h	777.00
032007	Victoria Plus Silent 400 V	1,04 kW	1,35 kW	22 m ³ /h	755.00
032009	Victoria Plus Silent 400 V	1,32 kW	1,65 kW	26,5 m ³ /h	772.00
032011	Victoria Plus Silent 400 V	1,89 kW	2,35 kW	34,5 m ³ /h	889.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
035-835	(a) Anschlusssatz Ø 50 mm				22.00
035-836	(a) Anschlusssatz Ø 63 mm				20.00

Performance of Victoria Silent | Head-flow



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

KUNSTSTOFF-FILTER

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. 2 Verschraubungen
- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- Betriebsdruck 2,0 bar, Testdruck 3 bar gemäss EN16713 Norm
- temperaturbeständig bis 40 °C
- moderne und hochwertige Farbe anthrazit (RAL 7016)
- alle Filterbehälter entsprechen den Anforderungen der neuen EN-Norm



FILTERBEHÄLTER «PRIVAT»

Der zuverlässige Standardfilter mit schwarzem Kunststoff-Deckel.
Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung

C

041088*	(a) Privat Ø 500 mm H = 630 mm anthrazit	848.00
041089*	(a) Privat Ø 610 mm H = 735 mm anthrazit	1'011.00
041090*	(a) Privat Ø 765 mm H = 760 mm anthrazit	1'354.00
041098**	(b) Privat Ø 500 mm H = 630 mm papyrus	848.00
041099**	(b) Privat Ø 610 mm H = 735 mm papyrus	1'011.00
041100**	(b) Privat Ø 765 mm H = 765 mm papyrus	1'354.00
041009	6-Wege-Ventilsatz 1½" kompl. inkl. Verrohrung - 125 mm	242.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2" kompl. inkl. Verrohrung - 190 mm	332.00
083103	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm	883.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm	965.00
045-145	Fiberplast Plexiglasdeckel mit Gewinde Ø 290 mm	223.00



FILTERBEHÄLTER «PRO»

Für erhöhte Ansprüche an die Wasserqualität und für Ø 500 - Ø 765 mm mit praktischer Wartungsöffnung DN 177 mit transparentem Plexiglas-Deckel.
Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung

C



041091*	Pro Ø 500 mm H = 870 mm anthrazit	1'241.00
041093*	Pro Ø 765 mm H = 1'150 mm, DN 177 anthrazit	1'698.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2" kompl. inkl. Verrohrung - 190 mm	332.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm	965.00
083301	Besgo Ventil DN 65 / Ø 75 mm - 190 mm	1'270.00
045-145	Fiberplast Plexiglasdeckel mit Gewinde Ø 290 mm	223.00

*Nur solange Vorrat!

**Ab Frühjahr 2023 lieferbar



TECHNISCHE DATEN

Typ	Privat 500	Privat 610	Privat 765	Pro 500	Pro 765	
Anschluss	40 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm	
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
bei 35 m/h	6,3 m ³ /h	9,6 m ³ /h	15 m ³ /h	6,3 m ³ /h	15 m ³ /h	
bei 40 m/h	7,2 m ³ /h	10,9 m ³ /h	17,2 m ³ /h	7,2 m ³ /h	17,2 m ³ /h	
bei 50 m/h	9 m ³ /h	13,7 m ³ /h	21,5 m ³ /h	9 m ³ /h	21,5 m ³ /h	
Filterfläche	0,18 m ²	0,27 m ²	0,43 m ²	0,18 m ²	0,43 m ²	
Filterhöhe H	630 mm	735 mm	760 mm	950 mm	1150 mm	
Füllung AFM® / Sand in kg	84/100	126/150	210/250	126/150	315/375	
AFM®1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	2	3	5	3	8	
AFM®2 / Sand 0,7 - 1,7 Säcke	2	3	5	3	7	





INFO
 Fibertech Pro neu mit grossem Plexiglasdeckel, ohne seitliche Wartungsöffnung

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTERBEHÄLTHER «FIBERTECH PRO» **C**
 Filtertank mit breiter oberer Öffnung
 Filterbehälter aus hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff. Handgefertigt, um eine maximale chemische und mechanische Beständigkeit zu gewährleisten.
 Inklusive Entlüftungsventil mit Manometer (Skala bis 4 bar) und Entleerungsventil und transparentem grossen Ø 410 mm Deckel.
Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung

041095*	Fibertech Pro Ø 500 mm H = 870 mm papyrus	1'561.00
041096*	Fibertech Pro Ø 610 mm H = 990 mm papyrus	1'788.00
041097*	Fibertech Pro Ø 765 mm H = 1'150 mm papyrus	2'170.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2" kompl. inkl. Verrohrung - 190 mm	289.00
083102	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm - 190 mm	965.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm	1'270.00
045-144	Fiberplast Plexiglasdeckel mit Gewinde Ø 410 mm	267.00

TECHNISCHE DATEN			
Typ	Fibertech Pro 500	Fibertech Pro 610	Fibertech Pro 765
Anschluss	40 mm	40 mm	50 mm
Abstand Anschlüsse	190 mm	190 mm	190 mm
bei 10 m/h	1,8 m³/h	2,7 m³/h	4,3 m³/h
bei 35 m/h	6,4 m³/h	9,6 m³/h	15,1 m³/h
bei 50 m/h	9,1 m³/h	13,7 m³/h	21,5 m³/h
Filterfläche	0,18 m²	0,27 m²	0,43 m²
Filterhöhe H	870 mm	1080 mm	1150 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	126/150	210/250	315/375
AFM®1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	3	5	8
AFM®2 / Sand 0,7 - 1,7 Säcke	3	5	7

*Ab Frühjahr 2023 lieferbar

Filterbehälter und Filteranlagen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ZIRKEL KUNSTSTOFF-FILTER


- Filter aus glasfaserverstärktem Polypropylen, 2-teilig mit Chromstahl-Spannring
 - Manometer mit Entlüftungsventil
 - max. Betriebsdruck 1,8 bar, Prüfdruck 2,5 bar
- Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung**

C

041300*	QS 400	Ø 400 mm	507.00
041301*	QS 500	Ø 500 mm	592.00
041008	6-Wege-Ventilsatz 1½"		233.00
045042	Behälteranschlussgarnitur		31.10

TECHNISCHE DETAILS

	QS 400	QS 500
Filter Ø	400 mm	500 mm
Anschluss	2¼" AG	2¼" AG
Leistung bei 20 m/h	2,4 m³/h	4,0 m³/h
Leistung bei 30 m/h	3,6 m³/h	6,0 m³/h
Leistung bei 50 m/h	6,0 m³/h	10,0 m³/h
Leistung bei 60 m/h	7,2 m³/h	12,0 m³/h
Filterfläche	0,12 m²	0,20 m²
A	260 mm	300 mm
B (Stützenabstand)	100 mm	100 mm
H Filterhöhe	750 mm	810 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	42/50	84/100
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	1	2
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	1	2



AQUAMARIN KOMPLETT FILTER-ANLAGE

- Selbstansaugende Kunststoffpumpe
 - Filter aus glasfaserverstärktem Polypropylen
 - manuelles 6-Wege-Ventil
 - Anlage auf Platte montiert mit Kompensatoren zur Schwingungsdämpfung
 - max. Betriebsdruck 1,8 bar, Prüfdruck 2,5 bar
- Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung**

C

044150*	Filteranlage mit BADU Prime	Ø 400 mm	230 V	1'849.00
044156*	Filteranlage mit BADU Prime	Ø 600 mm	230 V	2'378.00

*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BILBAO KUNSTSTOFF-FILTER **C**


- Filter aus Polypropylen Farbe anthrazit
- inkl. Manometer mit Entlüftungsventil
- max. Betriebsdruck 1,5 bar

Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung



041161	(a) Filter Bilbao 400 anthrazit	Ø 400 mm	580.00
041162	(a) Filter Bilbao 500 anthrazit	Ø 500 mm	739.00
041163	(a) Filter Bilbao 600 anthrazit	Ø 600 mm	939.00
041154	(b) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 1½"		115.00
083103	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm – 125 mm		883.00
045-125	(c) Anschlusssatz Ø 50 mm		14.00

TECHNISCHE DETAILS			
	Bilbao 400	Bilbao 500	Bilbao 600
Filter Ø	400 mm	500 mm	600 mm
Anschluss	1½" AG	1½" AG	1½" AG
Leistung bei 50 m/h	6,0 m³/h	9,0 m³/h	14,0 m³/h
Filterfläche	0,12 m²	0,20 m²	0,28 m²
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm	125 mm
A	341 mm	450 mm	450 mm
H Filterhöhe	840 mm	940 mm	985 mm
N	295 mm	290 mm	320 mm
M	420 mm	415 mm	445 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	42/50	84/100	105/125
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	1	2	3
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	1	2	2



INFO

Der zweiteilige Filter ist sehr servicefreundlich und ermöglicht einen schnellen Wechsel des Filtermaterials.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BILBAO FILTERANLAGEN

- Filter aus Polypropylen Farbe anthrazit
 - inkl. Manometer mit Entlüftungsventil
 - Palette mit Einsätzen zur Befestigung der Pumpen
 - Verrohrung von Pumpe und Filter inklusive
 - max. Betriebsdruck 1,5 bar
 - Pumpe Badu Prime selbstansaugend und geräuscharm
 - inkl. manuellem 6-Wege-Ventil
- Preis Filteranlage ohne AFM®/Sandfüllung**

C



041164	(a) Bilbao Filteranlage mit Filter Ø 500 mm und Badu Prime 11 0,45 kW, 230 V	2'504.00
041165	(a) Bilbao Filteranlage mit Filter Ø 600 mm und Badu Prime 15 0,75 kW, 230 V	2'937.00



FILTERANLAGEN GALACTIC

- Filter aus hochfestem Polyethylen
 - Arbeitsdruck 1,2 bar
 - max. Druck: 2,4 bar
 - 6-Wege-Ventil (Filtration, Waschen, Spülen, Rezirkulation, Entleerung, geschlossen)
 - Manometer inklusive
 - Palette mit Einsätzen zur Befestigung der Pumpen
 - Flexibler Schlauch zum Verbinden von Pumpe und Filter
 - CE-Kennzeichnung und CB-Zertifizierung
 - Pumpe selbstansaugend
 - inklusive Fittings für Ø 38 mm bis Ø 50 mm
 - Elektrokabel und Stecker, Länge 3 m
- Preis Filteranlage ohne AFM®/Sandfüllung**

C



044160	Filteranlage Galactic mit Filter Ø 400 mm Top-Mount-Ventil und Pumpe 1/3 PS, 230 V	615.00
044161	Filteranlage Galactic mit Filter Ø 500 mm Top-Mount-Ventil und Pumpe 1/2 PS, 230 V	753.00

TECHNISCHE DATEN

	Galactic 400	Galactic 500
Ausgang / Eingang	1 ½" / 1 ½"	1 ½" / 1 ½"
Ø Filter	400 mm	500 mm
Anschluss	1 ½" AG	1 ½" AG
Leistung bis 50 m/h	6 m³/h	8 m³/h
Filterfläche	0,12 m²	0,2 m²
Palettenhöhe A inkl. 6-Wege-Ventil	905 mm	975 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	42/50	84/100
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	1	2
AFM® 2/ Sand 0,7-1,2 Säcke	1	2



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



CANTABRIC KUNSTSTOFF-FILTER

- Filter aus Polypropylen Farbe anthrazit
 - inkl. Manometer mit Entlüftungsventil
- Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung**

- max. Betriebsdruck 2,5 bar
- Klarsichtdeckel mit Gewinding


C



041150*	(a) CB 500 anthrazit	Ø 500 mm	629.00
041158	(b) CB 500 weiss	Ø 500 mm	629.00
041159	(b) CB 600 weiss	Ø 600 mm	743.00
041154	(c) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 1½"		115.00
041155	(c) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 2"		174.00
083103	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm – 125 mm		883.00
083203	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm – 230 mm		965.00
045-125	(d) Anschlusssatz Ø 50 mm		14.00
045-126	(d) Anschlusssatz Ø 63 mm		15.00

TECHNISCHE DETAILS

	CB 500	CB 600
Filter Ø	500 mm	600 mm
Anschluss	1½"	1½"
Leistung bei 20 m/h	4 m³/h	6 m³/h
Leistung bei 30 m/h	6 m³/h	8 m³/h
Leistung bei 50 m/h	10 m³/h	14 m³/h
Leistung bei 60 m/h	12 m³/h	17 m³/h
Filterfläche	0,2 m²	0,28 m²
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm
H Filterhöhe	800 mm	875 mm
N	290 mm	320 mm
M	415 mm	445 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	84/100	126/150
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	2	3
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	2	3



*Nur solange Vorrat!

6-Wege-Umschaltventile

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ASTRAL 6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 1 1/2"		A
045060	Astral 6-Wege-Umschaltventil 1 1/2" 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich zum Kleben 50 mm	132.00
045061	Astral 6-Wege-Umschaltventil 1 1/2" 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 1 1/2"	132.00
045-450	Oberteil zu Astral 6-Wege-Umschaltventil 1 1/2"	66.00
045-453	Sterndichtung Astral 6-Wege-Umschaltventil 1 1/2"	15.00



ASTRAL 6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2"		A
045062	Astral 6-Wege-Umschaltventil 2" 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 2"	222.00
045-451	Oberteil zu Astral 6-Wege-Umschaltventil 2"	120.00
045-454	Sterndichtung Astral 6-Wege-Umschaltventil 2"	24.00



ASTRAL 6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2 1/2"		A
045063	Astral 6-Wege-Umschaltventil 2 1/2" 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 2 1/2"	640.00
045-452	Oberteil zu Astral 6-Wege-Umschaltventil 2 1/2"	292.00
045-455	Sterndichtung Astral 6-Wege-Umschaltventil 2 1/2"	46.00



Artikelnummer


Bezeichnung

Preis CHF

AFM® IST EIN EINZIGARTIGES, BIORESISTENTES FILTERMATERIAL



Abhängig von der Filtergrösse, **benutzen Sie folgende AFM® Körnungen:**



Für kleinere Filter (< Ø 800 mm Durchmesser) oder alle Filter mit Düsenböden, unabhängig von der Filtergrösse:
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1 und 50% AFM® NG Körnung 2.

Für grössere Filter (> Ø 800mm Durchmesser):
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1, 25% AFM® NG Körnung 2 und 25% AFM® Körnung 3. AFM® Körnung 3 wird benötigt, um den Filterstern von grösseren Filtern zu bedecken. Dies garantiert einen angemessenen Wasserdurchfluss.



SÄCKE À 21 KG FÜR SCHWIMMBAD

Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)

S

046101	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 21 kg	50.00
046102	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 21 kg	50.00
046103	AFM® Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 21 kg	50.00

ACHTUNG

Ausnahmen gelten für Sondertransporte:

Für Sondertransporte ab 10t AFM, an schwer zugänglichen Gemeinden (z.B. Berggemeinden) sowie wenn die Zufahrt mit einem 40t LKW nicht möglich ist, sind die Transportkosten NICHT inkl. und müssen für jedes Projekt zwingend angefragt werden!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KARTUSCHENFILTER STAR-CLEAR

- Kartuschenfilter kompl. mit Filterkartusche
- mit Entleerungsventil und manueller Entlüftung
- Gewindeanschlüsse NPT 1½" IG

- unbedingt Fittings mit NPT Gewinde (amerik.) verwenden

C

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchflussrate	Anschluss	Preis CHF
054002	C250	6 m³/h	NPT 1½" IG	552.00
054003	C500	11 m³/h	NPT 1½" IG	739.00
054004	C751	17 m³/h	NPT 1½" IG	897.00
054000*	C17502	40 m³/h	NPT 2" IG	1'350.00



ERSATZKARTUSCHEN FÜR STAR-CLEAR

A

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe	Ø	Fläche	Preis CHF
054009	C250RE	H=25 cm	Ø 17,5 cm	2,5 m²	102.00
054011	C500RE	H=50 cm	Ø 17,5 cm	5 m²	128.00
054013	C750RE	H=75 cm	Ø 17,5 cm	7,5 m²	186.00
054005	C751	H=44 cm	Ø 22,7 cm	7 m²	162.00
054014	C800RE	H=46 cm	Ø 21 cm	8 m²	186.00
054015	C1100RE	H=59 cm	Ø 21 cm	11 m²	253.00
054016	C17502RE	H=71,6 cm	Ø 22,7 cm	16 m²	257.00
	C1500RE	besteht aus 2 x C800RE Kartuschen			

*Nur solange Vorrat!



Scheinwerfer-Ersatzlampen LED / PAR 56 und Trafos

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



IGNIA LIGHT LED BELEUCHTUNGSMITTEL IP68 ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH EINER PAR 56 LAMPE

Die neuen LED Lampen haben eine hohe Leuchtkraft, energieeffiziente Technologie und sind einfach auszutauschen. Eine Lampe reicht für ein Becken bis 20 m². Sie passen auf alle PAR 56 Nischen.

Bei V4A-Nischen ist ein Empfängermodul, 067264, zu verwenden.



067260	(a) OnLED Lampe 10002WW warmweiss (1188 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, (3000° Kelvin) 24 Watt - 12 Volt AC - 50 Hz	260.00
067261	OnLED Lampe 10002M RGB (1100 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, 27 Watt - 12 Volt AC - 50 Hz Funktionieren nicht mit Fernbedienung!	325.00
067262	(b) Kit 1: OnLED Lampe 10007M RGB inkl. Fernbedienung (1485 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, 27 Watt - 12 Volt AC - 50 Hz	440.00



ZUBEHÖR ZU IGNIA LIGHT LED



067263	(c) Fernbedienung zu Kit 1 (Art. Nr. 067262)	165.00
067264	(d) Empfängermodul inkl. Bedienelement und Antenne zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen (max. 900 VA) (Empfohlen ab 3 Lampen)	407.00
067265	(e) Taster zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen	90.00



VERGOSSENER SICHERHEITSTRANSFORMATOR FÜR SCHWIMMBADSCHWIMMERFER nach VDE0570 / EN61558 – mit bipolarer LED Funktionsanzeigen

063011	(f) Vollverguss-Trafo 50 VA (Watt) 12 V mit 1 sekundärseitigem Anschluss	104.00
063000	Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	118.00
063009	Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	212.00
063002	Vollverguss-Trafo 300 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	284.00
063004	Vollverguss-Trafo 600 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	382.00
063005	Vollverguss-Trafo 900 VA (Watt) 12 V IP65 CE geprüft, mit 3 sekundärseitigen Anschlüssen	620.00



ERSATZLAMPEN ZU PAR 56 ZU UNTERWASSERSCHWIMMERFER

063008	(g) Ersatzlampe 300 W / 12 V	58.00
--------	------------------------------	-------

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SKIMMER			A
A-5250-W	(a) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss		300.00
A-5350-W	(b) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss, inkl. Flanschsatz		425.00
ZUBEHÖR ZU SKIMMER			A
A-5260	(c) Absaugplatte (A-5270) komplett inkl. Anschlussfitting A-9050 Ø 195 mm		50.00
A-5281	(d) Verlängerung 100 mm		47.00
A-5250-526	Regulierventil komplett inkl. Griffschraube und Dichtung, für die individuelle Regulierung Bassinoberfläche-Bodenablauf		50.00
ERSATZTEILE ZU SKIMMER			C
A-5250-520-W	(e) Deckel weiss (250 x 250 mm)		47.00
A-5250-521-W	(f) Hals weiss		47.00
A-5250-524	(g) Skimmerkorb inkl. Henkel in Kunststoff. Masse: Ø 195 mm oben, 150 mm unten, Höhe 160 mm		32.00
A-5250-530	(h) Skimmerwehr weiss (186 x 162 mm)		59.00
A-5350-536	Blende weiss		20.00
A-5350-535	(i) Flanschsatz komplett in Kunststoff		59.00
A-5350-534	Flanschdichtung (2)		10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)		14.00
A-9050	(j) Anschlussfitting G 1 ½" für NW 38		15.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



NIVEAUREGLER **C**

A-5291-W (a) OWM Niveauregler Deluxe 1 - 10 bar, Deckel weiss 375.00



ZUBEHÖR ZU NIVEAUREGLER **C**


A-5250-520-W (b) Deckel weiss (250 x 250 mm) 47.00

A-5250-521-W (c) Hals weiss 47.00

A-5291-527-K (d) Ersatzventil mit gebogener Gewindestange inkl. Schwimmer 319.00



A-5290-530 Ersatzschwimmer 15.00



BODENSAUGER CLEANY – DER BESTE MANUELLE BODENSAUGER **C**
 Für Folien-, Polyester- und Betonbecken, mit Rädchen und Bürsten, drehbares Anschlussfitting, Kreuzgelenk kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten).
Speziell auch für Schwimmteiche geeignet.

A-9020 (e) OWM Bodensauger Cleany 188.00

A-9020-917 Kreuzgelenk 37.00

A-9050 Anschlussfitting G 1½" für NW 38 15.00

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
 UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0-15° Komplet mit 3 m Anschlusskabel, runder Frontring			C
A-14020-D	(a) Scheinwerfer OWM 300 W / 12 V		373.00
A-14020-200	(b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff	 	44.00
A-14020-200-V4A	Flanschsatz kompl. in V4A	 	188.00
A-14020-110-V4A*	Blende klein in V4A (Einsatz verstellbar)		130.00
A-14020-110-G-V4A*	Blende gross in V4A (Einsatz nicht verstellbar) inkl. Schrauben		162.00
 EINSÄTZE ZU UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND			C
A-14020-107	(c) Einbaunische		124.00
A-14020-E	(d) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 3 m Kabel		263.00
A-14020-E-10M	(d) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 10 m Kabel		394.00
A-14020-E-20M	(d) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 20 m Kabel		584.00
A-14020-E-R-10M	Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB (mit Fernbedienung) mit 10 m Kabel		755.00
A-14020-E-R-20M	Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB (mit Fernbedienung) mit 20 m Kabel		860.00
A-14020-E-W-10M	Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung) mit 10 m Kabel		691.00
A-14020-E-W-20M	Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung) mit 20 m Kabel		797.00

*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE ZU UNTERWASSERSCHINWERFER RUND			C
	A-14020-107 (a) Einbaunische		124.00
	A-14000-146 (b) Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe		25.00
	A-14000-146-LED Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe		15.00
	A-14000-143 (c) Scheinwerfergehäuse		55.00
	A-14020-104 (d) Frontring zu UWS rund		55.00
	A-14020-110-V4A (e) Blende klein in V4A (Einsatz verstellbar)		130.00
	A-14020-110-G-V4A* Blende gross in V4A (Einsatz nicht verstellbar) inkl. Schrauben		162.00
	A-14000-147-S Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)		10.00
	A-14000-166 O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Lampe)		10.00
	063008 Ersatzlampe 300 W / 12 V		58.00
	A-14020-110 (f) Blende zu UWS rund		50.00
	A-14020-200 (g) Flanschsatz kompl. in Kunststoff		44.00
	A-14020-200-V4A* Flanschsatz kompl. in V4A		188.00
	A-5311-582-S Schrauben-Set zu Flanschsatz (18 Stk.)		14.00
			
			

*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG Kompl. für Betonbecken mit 3 m Anschlusskabel, grosser eckiger Frontring Für Folienbecken muss der Flanschsatz separat bestellt werden.</p> </div> <div style="margin-left: 10px; align-self: center;"> <p>C</p> </div> </div>			
A-14008-D	(a) Scheinwerfer OWM 300 W / 12 V		368.00
A-14000-150	Flanschsatz kompl. in Kunststoff	 	44.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>EINSÄTZE ZU UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG</p> </div> <div style="margin-left: 10px; align-self: center;"> <p>C</p> </div> </div>			
A-14000-141-D	(b) Einbaunische		107.00
A-14008-E	(c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 3 m Kabel		287.00
A-14008-E-10M	(c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 10 m Kabel		364.00
A-14008-E-20M	(c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 20 m Kabel		607.00
A-14008-E-R-10M	Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB (mit Fernbedienung) mit 10 m Kabel		776.00
A-14008-E-R-20M	Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB (mit Fernbedienung) mit 20 m Kabel		880.00
A-14008-E-W-10M	Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung) mit 10 m Kabel		712.00
A-14008-E-W-20M	Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung) mit 20 m Kabel		816.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE ZU UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG		C
 d	A-14000-141-D (d) Einbaunische 	107.00
	A-14000-146 (e) Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe	25.00
 e	A-14000-146-LED Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe	15.00
	A-14000-143 (f) Scheinwerfergehäuse	55.00
	A-14000-142-G (g) Frontring zu UWS eckig, gross 240 x 240 mm	62.00
 f	A-14000-150-V4A* Flanschset kompl. in V4A 	188.00
	A-14000-142-V4A* (h) Edelstahl Frontring aus V4A	135.00
	A-14000-147-S Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)	10.00
	A-14000-166 O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Lampe)	10.00
 g	063008 Ersatzlampe 300 W / 12 V	58.00
	A-14000-150 (i) Flanschset kompl. in Kunststoff 	44.00
	A-14000-150-V4A* Flanschset kompl. V4A 	188.00
 h	A-5311-582-G Schrauben-Set zu Flanschset (20 Stk.)	14.00
ANSCHLUSSDOSEN INKL. SPEZIALSTOPFBÜCHSE UND VERGUSSMASSE		C
 i	A-14010* Anschlussdose kompl. 21/21 (2 Anschlüsse) inkl. 1 kg Vergussmasse	112.00
	A-14011 (j) Anschlussdose kompl. 21/21/21 (3 Anschlüsse) inkl. 1 kg Vergussmasse	115.00
	A-14010-10 Deckel	24.00
 j		

*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
BODENABLAUF ECKIG			C
A-5033	(a) Bodenablauf quadratisch mit Gitter in Kunststoff		67.00
ERSATZTEILE ZU BODENABLAUF ECKIG			C
A-5033-507	(b) Gitter quadratisch in Kunststoff		25.00
A-5033-508*	(c) Gitterdeckel quadratisch in V4A		112.00
BODENABLAUF RUND			C
A-5040	(d) Bodenablauf rund mit Gitterblende in Kunststoff		94.00
A-5312	(d) Bodenablauf rund inkl. Flanschsatz und Gitterdeckel in Kunststoff		114.00
ERSATZTEILE ZU BODENABLAUF RUND			C
A-5040-101	(e) Gitter rund in Kunststoff (Ø 140 mm)		29.00
A-5312-200	(f) Blende mit Bohrungen		37.00
A-5312-202	(g) Flanschsatz inkl. Deckel in Kunststoff		64.00
A-5312-202-V4A*	(h) Flanschsatz inkl. Deckel V4A		265.00
A-5312-203	Dichtungen rund (2)		10.00
A-5311-582-K	Schrauben-Set zu Flanschsatz (8 Stk.)		10.00



*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINLAUFDÜSEN			C
A-5200-W*	(a) Einlaufdüse weiss Ø 6 mm 2" AG		24.00
A-5201-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG		24.00
A-5202-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG		24.00
A-5203-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG		24.00
A-5204-W*	(a) Einlaufdüse weiss Ø 25 mm 2" AG		24.00
A-5321-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
A-5322-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
A-5323-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
A-5324-W*	(b) Einlaufdüse weiss Ø 25 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
A-5330-W*	(c) Einlaufdüse weiss Ø 6 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
A-5331-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
A-5332-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
A-5333-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
A-5334-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 25 mm 2" AG / 1½" IG		44.00

*Nur solange Vorrat!

Einlaufdüsen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE ZU EINLAUFDÜSEN		
	A-5200-E-W* (a) Einsatz weiss Ø 6 mm	15.00
	A-5201-E-W (a) Einsatz weiss Ø 9 mm	15.00
	A-5202-E-W (a) Einsatz weiss Ø 12 mm	15.00
	A-5203-E-W (a) Einsatz weiss Ø 19 mm	15.00
	A-5204-E-W* (a) Einsatz weiss Ø 25 mm	15.00
	A-5320-E-W* (b) Einsatz weiss Ø 6 mm	32.00
	A-5321-E-W (b) Einsatz weiss Ø 9 mm	32.00
	A-5322-E-W (b) Einsatz weiss Ø 12 mm	32.00
	A-5323-E-W (b) Einsatz weiss Ø 19 mm	32.00
	A-5324-E-W* (b) Einsatz weiss Ø 25 mm	32.00
	A-5340-W-IG* Vakuumfitting, 2" AG, 1½" IG, weiss	44.00
	A-5220-506-W Einschraubplatte weiss	15.00
	A-5209-W (c) Verschlusszapfen weiss 1½" mit O-Ring	15.00
	A-5209-G* Verschlusszapfen grau 1½" mit O-Ring	17.00
	A-9050 (d) Anschlussfitting 1½" für NW 38	15.00
	A-5320-500 (e) Flanschsatz kompl. in Kunststoff 	22.00
	A-5330-510 Gegenmutter zu Einlaufdüse 	15.00
	A-5330-511 Unterlagsscheibe zu Einlaufdüse 	12.00
	A-5330-512 Dichtung zu Einlaufdüse	5.00
	054028 (f) Hayward Auslassgitter SP1026 1½"	10.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WANDDURCHFÜHRUNGEN – SPEZIELL STARKE AUSFÜHRUNG **C**

061042	Beckenwanddurchführung Typ OWM gesandet, 2" IG, Gewindelänge 55 mm, 1½" IG, Gewindelänge 88 mm, Kragendurchmesser 110 mm, Gesamtlänge 250 mm	69.00
--------	--	-------



SCHALUNGSHILFE **C**
Montagehilfe bei Betonbecken mit Schalung

071054	Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 2"	21.00
071056	Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 1½"	21.00



ERSATZTEILE ZU VERTEILVORRICHTUNGEN FÜR FILTER **C**

PF-2010-20	(a) Verteilkopf, Anschluss 50 mm, 8 Armanschlüsse	19.00
PF-2010-22	(a) Verteilkopf, Anschluss 63 mm, 12 Armanschlüsse	30.00
PF-2010-23	(a) Verteilkopf, Anschluss 75 mm, 15 Armanschlüsse	64.00
PF-2010-30	(b) Unterer Verteilarm, 145 mm	10.00
PF-2010-32	(b) Unterer Verteilarm, 205 mm	15.00
PF-2011-30	(c) Oberer Verteilarm, 145 mm	12.00
PF-2010-36	(d) Zwischenstück, 105 mm	10.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; display: inline-block;"> SKIMMER </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> A </div> </div>		
054019	(a) Skimmer Hayward SP1084, grosses Modell, Skimmerhals verstellbar, mit Flanschsatz, Anschluss 2" NPT  	352.00
054020	(b) Skimmer Hayward SP1085, grosses Modell mit breitem Einlass 395 mm, mit Flanschsatz, Anschluss 2" NPT  	402.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; display: inline-block;"> ABSAUGPLATTEN </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> A </div> </div>		
054029	(c) Skim Vac gerader Stutzen für SP1090/1096	42.00
054023	(c) Skim Vac gerader Stutzen für SP1082/1084/1085/1089	42.00
054025	(d) Skim Vac 90°-Stutzen für SP1090/1096	36.00
054024	(d) Skim Vac 90°-Stutzen für SP1082/1084/1085/1089	36.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; display: inline-block;"> ERSATZTEILE ZU SKIMMER </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> A </div> </div>		
054-009	Flansch zu Skimmer SP1084/1089	44.00
054-010	Flansch zu Skimmer SP1085	68.00
054-011	Flansch zu Skimmer SP1090	36.00
054-043	(e) Blende zu Skimmer SP1085	50.00
054-008	Doppelflanschdichtung für Typ SP1090	16.00
054-012	Hayward Flanschdichtung zu Skimmer SP1085	72.00
054-013	Flanschdichtung für Typ SP1090 (Set à 2 Stk.)	22.00
054-014	Flanschdichtung für Typ SP1084/89 (Set à 2 Stk.)	54.00
054-015	Hayward Schraubenset Flansch zu Skimmer SP1090	22.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  </div>		
<div style="display: flex; align-items: center;">  </div>		




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ERSATZTEILE ZU SKIMMER

A

054-001	Skimmerkorb für SP1090/96, Ø 14/13,2 cm H = 7,5 cm rund	36.00
054-000	Skimmerkorb für SP1084/85/82, Ø 18/17 cm H = 12,7 cm rund	42.00
054-019	Skimmerkorbhalterung mit Korb für SP1089 eckig	76.00
054-003	(f) Skimmerwehr für Typ SP1089, Ø 19/13,7 cm	58.00
054-004	(g) Skimmerwehr für Typ SP1090/96, Ø 14,5/13,5 cm	46.00
054-002	Skimmerwehr für Typ SP1084/1082/1085, Ø 19,7/14 cm	46.00
054-016	(h) Skimmerdeckel SP1084/1085, 256 x 256 mm	76.00
054-018	Skimmerdeckel SP1090/1096, Ø 170 mm	34.00
054-017	Skimmerdeckel SP1089, 233 x 203 mm	52.00
054-042	(i) Skimmerhals zu SP1084/85 - eckig	134.00



BODENABLAUF

A

054027	(j) Bodenablauf SP1049 mit Antiwirbeldeckel, aus ABS weiss, inkl. Verschlussstopfen, NPT, Abgang wahlweise 90°, 2" oder nach unten 1½"		102.00
--------	--	--	--------



ERSATZTEILE ZU BODENABLAUF

A

054-029	(k) Antiwirbeldeckel für SP1048/1049/1052	44.00
054-025	Dichtung für SP1049/48	22.00
054-028	Schraubenset zu SP1052/49/48	16.00
054-026	(l) Flanschring einzeln zu SP1052/49/48	24.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; border-radius: 10px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> SKIMMER A </div> </div>			
061161	(a) Skimmer Set Mini mit Einlaufdüse in ABS, Öffnung 145 x 138 mm inkl. Schlauchanschluss und Absaugplatte	 	114.00
125118	Skimmer Set Mini Breitmaul mit Einlaufdüse in ABS, Öffnung 288 x 119 mm inkl. Schlauchanschluss und Absaugplatte	 	140.00
061155	(b) Skimmer Standard in ABS weiss, Öffnung 209 x 144 mm inkl. Flanschsatz in ABS	 	254.00
061157	(b) Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061155		384.00
061156	(c) Skimmer Breitmaul in ABS weiss, Öffnung 372 x 155 mm inkl. Flanschsatz in ABS	 	270.00
061158	(c) Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061156		444.00
061159	(d) Skimmer Slim in ABS weiss, Öffnung 495 x 80 mm inkl. Flanschsatz in ABS	 	312.00
061160	Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061159		444.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; border-radius: 10px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ERSATZTEILE ZU SKIMMER A </div> </div>			
061-096	Skimmerklappe zu 061155/061156/061159		22.00
061-097	Skimmerkorb mit Henkel zu 061155/061156/061159		22.00
061-098	(e) Skimmerdeckel zu 061155/061156/061159		36.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; border-radius: 10px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> GITTERSTÄBE A </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Die Gitterstäbe werden aus UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt und durch einen Mittelsteg zusammengefügt. Diese können auch für Rundungen verwendet werden. Weitere Modelle und Grössen auf Anfrage erhältlich!</p>			
061200*	(f) Gitterstab PP weiss B= 195 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.		1.60/Stk.
061201*	(f) Gitterstab PP weiss B= 245 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.		1.80/Stk.
061202*	(f) Gitterstab PP weiss B= 295 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.		2.00/Stk.
061203*	(f) Gitterstab PP weiss B= 335 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.		2.20/Stk.

*Lieferfrist auf Anfrage



	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	EINLAUFDÜSEN			A
	061078	(g) Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2" AG		24.00
	061079	(h) Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2" AG inkl. Kontermutter und Flanschsatz		42.00
	061150	Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2" AG inkl. Kontermutter		26.00
	061151	(i) Sauganschluss ABS weiss mit Deckel, Dichtung und Schrauben		40.00
	ERSATZTEILE ZU EINLAUFDÜSEN			A
	061-099	Flanschsatz kompl.		26.00
	061-087	Kugelelement mit Kugel 14 mm, Blende, Schlüssel		20.00
	BODENABLÄUFE			A
	061152	(j) Bodenablauf Ø 175 mm aus ABS mit seitlichem Abgang 2"		64.00
	061153	(k) Bodenablauf Ø 230 mm aus ABS mit seitlichem Abgang 2"		84.00
	ERSATZTEILE ZU BODENABLÄUFE			A
	061-092	Gitter rund zu Bodenablauf 061152, Ø 175 mm		14.00
	061-093	Flanschsatz zu Bodenablauf 061152		42.00
	061-094	Gitter rund zu Bodenablauf 061153, Ø 230 mm		20.00
	061-095	Flanschsatz zu Bodenablauf 061153		66.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SKIMMER V4A TYP A-100

C

072200	(a) Skimmer V4A Typ A-100, Einbautiefe 240 mm, Anschluss 2" Überlauf Ø 50 mm, ausgestattet mit einer Kammer zum Einbau eines Wasserstandsregler		948.00
--------	---	---	--------



072201	(b) Flanschsatz zu Skimmer Typ A-100		172.00
--------	--------------------------------------	---	--------

072202	(c) Abdeckblende zu Skimmer Typ A-100		114.00
--------	---------------------------------------	---	--------

072210	(d) Wasserstandsregler mechanisch		32.00
--------	-----------------------------------	--	-------

072211	(e) Niveauregler Astral 3/8"		67.00
--------	------------------------------	--	-------



ERSATZTEILE ZU SKIMMER V4A TYP A-100

C

072-100	Skimmerkorb aus Edelstahl rund		125.00
---------	--------------------------------	--	--------

072-101	Skimmerwehr aus Edelstahl		92.00
---------	---------------------------	--	-------



FLUIDRA SLIM SKIMMER HIGH LEVEL MIT STREICHFOLIENFLANSCH

C

Dieser Skimmer eignet sich für Becken mit einem hohen Wasserlevel (+/- 4 cm), wodurch der Effekt eines Infinity-Pools entsteht. Die Wasserlinie befindet sich so sehr nahe an der Oberkante des Beckens.

- Skimmer für hohen Wasserstand
- Skimmeröffnung 500 mm
- Höhe 780 mm
- Komplett aus AISI-316L Edelstahl
- Überlauf 50 mm Potentialausgleichsanschluss
- Potentialausgleichsanschluss
- Gehäuse zur optionalen Montage eines Wasserstandreglers
- inkl. Flansche für Fertigbecken
- empfohlener Durchfluss: 7,5 m³/h
- 1,2 l Korbinhalt



072203	(f) Slim High Level Skimmer 500 inkl. Streichfolienflansch		1'788.00
--------	--	--	----------

NEU



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
WANDDURCHFÜHRUNGEN V4A		C
072205	(g) Wanddurchführung V4A 240 mm R 1 1/2" IG	130.00
072206	(h) Wanddurchführung V4A 340 mm R 1 1/2" IG	139.00
EINLAUFDÜSEN V4A		C
072020	(i) Einlaufdüse V4A 50 mm Gewinde 1 1/2" AG, Kugel Ø 20 mm 	100.00
072022	(j) Einlaufdüse V4A 35 mm Gewinde 1 1/2" AG, Kugel Ø 20 mm mit Flanschsatz 	127.00
BODENABLAUF V4A		C
072033	(k) Bodenablauf rechteckig V4A, Anschluss 2" IG Abgang rechtwinklig, mit Antiwirbeldeckel	173.00
072034	(l) Flanschsatz zu Bodenablauf Edelstahl  	62.00
072-008	(m) Ersatzdeckel zu Bodenablauf rechteckig 16 x 16 cm	54.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNTERWASSERSCHEINWERFER V4A 300 W 12 V

C

072253	(a) Astral Scheinwerfernische in Edelstahl (1)		219.00
072252	(b) Astral Flanschsatz für Unterwasserscheinwerfer Edelstahl, Blende 250 mm	 	132.00
072254	(c) Astral Scheinwerfereinsatz 300 W 12 V, 2,5 m Kabel		322.00



UNTERWASSERSCHEINWERFER V4A LED



C

072253	(a) Astral Scheinwerfernische in Edelstahl (1)		219.00
072252	(b) Astral Flanschsatz für Unterwasserscheinwerfer Edelstahl, Blende 250 mm	 	132.00
072272	Astral Blende und Lampenkörper Flexinische in Edelstahl (2) zu LED Scheinwerfereinsatz		373.00
061170	(d) Astral Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende weiss zu LED Scheinwerfereinsatz		92.00
061171	(e) Astral Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende hellgrau zu LED Scheinwerfereinsatz		92.00
061172	Astral Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende anthrazit zu LED Scheinwerfereinsatz		92.00
061173	Astral Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Edelstahl-Blende V4A zu LED Scheinwerfereinsatz		177.00
072273	(f) Astral LED Lampe Lumiplus Flexi V1 kaltweiss 16 W, 5'700 K, (3) 2,5 m Kabel, 12 V AC		174.00
072274	(g) Astral LED Lampe Lumiplus Flexi V1 warmweiss 16 W, 3'700 K, (3) 2,5 m Kabel, 12 V AC		174.00
072275	(h) Astral LED Lampe Lumiplus Flexi V1 RGB 22 W, (3) 2,5 m Kabel, 12 V AC		219.00



1

2

3



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR ZU UNTERWASSERSCHEINWERFER V4A LED		
067263	(a) Fernbedienung zu Kit 1 (Art. Nr. 067262)	165.00
067264	(b) Empfängermodul inkl. Bedienelement und Antenne zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen (max. 900 VA) (Empfohlen ab 3 Lampen)	407.00
067265	(c) Taster zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen	90.00
KABELANSCHLUSSDOSE V4A		
072270	(d) Astral Kabelanschlussdose in Edelstahl mit 3 Anschlüssen	248.00



Schwimmbad-Steuerungen für Skimmerbecken

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AS CONTROL 4: MIT 3 GESCHWINDIGKEITEN C
für langsame Filtration, normale Filtration und Rückspülung

Universalsteuerung mit Digitalanzeige und sehr einfacher Bedienung. Direkte Ansteuerung von Frequenzumrichter und Pumpen mit Frequenzumrichter (3 Geschwindigkeiten möglich).

Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

- Filterlaufzeiten (Sparbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 1, Normalbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 2)
- Rückspülung und Klarspülung 230 V (Pumpengeschwindigkeit 3)
- Ansteuerung 1-stufige Filterpumpen 230 V oder 400 V (elektronischer Motorenschutz 0.1 bis 10 A)
- Neu: Kontrolle von Besgo 3-Weg Ansaugung für Rückspülung über Bodenablauf
- Neu: Bedienung von Luftkompressoren für Besgo Ventile
- Neu optional: Auslösung Rückspülung über Filterdruck (Druckschalter 081089 wird benötigt)
- Heizung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Solarheizung: Solarpumpe 230 V und / oder Solarventil 24 VAC
- Wassernachspeisung: Magnetventil 230 V (Niveauschwimmer oder kapazitiver Kontaktsensor)
- Dosierung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Alarmausgang: Potentialfrei
- Frostalarm mit Zwangseinschaltung der Filterpumpe (funktioniert nur mit Solarsensor)
- Eingänge für Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe
- Anzeige der Wasser- und Solartemperatur, Uhrzeit, Filtrationsstufe, Betriebszustände etc.

081060 (a) Steuerung AS Control 4 1'200.00

ZUBEHÖR ZU AS CONTROL 4 STEUERUNG C

081031	(b) Solarfühler mit 10 m Kabel (muss zusätzlich bestellt werden). Wird der Solarfühler hinzugefügt, kann in Verbindung mit einer Solaranlage ein Motorenventil mit 24 V Wechselstrom oder eine Solarpumpe mit 230 V angeschlossen werden.	71.00
081032	Wasserfühler inkl. Tauchhülse 1/2" AG NiSn (muss zusätzlich bestellt werden). Wird der Wasserfühler angeschlossen, ist eine elektronische Temperaturregelung vorhanden.	86.00
081029	Wasserfühler ohne Tauchhülse	54.00
081033	Tauchhülse 1/2" NiSn	36.00
081073	Tauchhülse 1/2" AG V4A mit O-Ring	85.00
081064	(c) Halterung, Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	85.00
081068	(d) Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	30.00
081065	(e) Niveauschwimmer mit 10 m Kabel	85.00
081066	(e) Niveauschwimmer mit 20 m Kabel	130.00
081-007	(f) Infrarot Sensor mit 20 m Kabel	257.00
081-034	Niveau Fühlersystem KF-3 (Kapazitiver Anlegefühler) inkl. 2,5 m Kabel	328.00
081079	Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G 1/2"	161.00
081082	Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G 1/2" Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
081089	(g) Druckschalter 1/4" AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung	205.00



Kugelventile GF 542 und Cepex, Durchflussmesser

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GF 542 PVC-KUGELVENTILE PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE)

Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau, Griff blau, Kugeldichtung HD-PE / Gleitmittel Compound, Monoblock Bauweise, radial ein- und ausbaubar.

A

VE

093150	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	12	Ø 20 mm	30.00
093151	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 25 mm	35.00
093152	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 32 mm	45.00
093153	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 40 mm	53.00
093154	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 50 mm	66.00
093155	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	4	Ø 63 mm	96.00
093156	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	12	Ø 20 mm	39.00
093157	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 25 mm	52.00
093158	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 32 mm	62.00
093159	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 40 mm	75.00
093160	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 50 mm	84.00
093161	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	4	Ø 63 mm	120.00



CEPEX PVC-KUGELVENTILE PN 16

Beidseitig gesichert, Farbe grau, Griff rot, Dichtungen EPDM

A

VE

096071	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 25 mm	21.00
096072	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	8	Ø 32 mm	30.00
096073	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	6	Ø 40 mm	35.00
096074	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 50 mm	36.00
096075	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 63 mm	45.00



DURCHFLUSSMESSER – FLOWVIS

Die Durchflussmesser FlowVis® von H2Flow können in jeder Lage installiert werden. DN 40 und DN 50 haben ein integriertes Rückschlagventil (RV). Die durchschnittliche Genauigkeit beträgt 98%! Das Produkt ist NSF 50 zertifiziert und überzeugt durch hohe Qualität. Die Skala ist in m³/h.

C

096245	FlowVis Durchflussmesser mit RV	2,4 - 21 m³/h	Ø 50 mm	252.00
096246	FlowVis Durchflussmesser mit RV	2,4 - 24 m³/h	Ø 63 mm	252.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWIMMBADFITTINGE AUS PVC GRAU
Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten A

Artikelnummer	Bezeichnung	PN	VE	Preis CHF
092104	(a) Winkel 90° Ø 50 mm	10	70	2.40/Stk.
092105	(a) Winkel 90° Ø 63 mm	10	36	4.00/Stk.
092106	(b) Winkel 45° Ø 50 mm	10	40	2.40/Stk.
092107	(b) Winkel 45° Ø 63 mm	10	48	4.00/Stk.
092122	(c) Winkel 90° innen/aussen 50-40/50 mm	16	60	5.60/Stk.
092123	(c) Winkel 90° innen/aussen 63-50/63 mm	16	32	6.80/Stk.
092120	(c) Winkel 45° innen/aussen 50-40/50 mm	16	90	5.60/Stk.
092121	(c) Winkel 45° innen/aussen 63-50/63 mm	16	50	8.40/Stk.
092108	(d) T-Stück 90° egal Ø 50 mm	10	48	3.60/Stk.
092109	(d) T-Stück 90° egal Ø 63 mm	10	24	5.40/Stk.
092110	(e) Bogen 90° Ø 50 mm	16	30	10.00/Stk.
092111	(e) Bogen 90° Ø 63 mm	16	15	16.40/Stk.
092102	(f) Muffe Ø 50 mm	16	56	2.40/Stk.
092103	(f) Muffe Ø 63 mm	16	34	3.60/Stk.
092100	(g) Verschraubung Ø 50 mm	16	30	5.80/Stk.
092101	(g) Verschraubung Ø 63 mm	16	12	10.80/Stk.



Rohr aus PVC



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ROHRSTÜCK AUS PVC GRAU

A

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
096000	Rohrstück PVC Ø 50 mm / 60 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge	.	3.00/Stk.
096001	Rohrstück PVC Ø 63 mm / 76 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge		3.60/Stk.

PVC ROHR PN 16 DUNKELGRAU RAL 7011

A

	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE	Preis CHF
094004	16 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m	3.40/m
094005	20 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m	4.40/m
094006	25 mm	1,9 mm	16	5 m	5 m	4.40/m
094007	32 mm	2,4 mm	16	5 m	5 m	6.00/m
094009	40 mm	3,0 mm	16	5 m	5 m	8.60/m
094011	50 mm	3,7 mm	16	4 m	40 m in Folie	14.00/m
094016	63 mm	4,7 mm	16	4 m	20 m in Folie	20.40/

Flexschlauch PVC

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FLEXSCHLAUCH PVC

- geprüfte Qualität
- verklebbar mit PVC Fittinge
- **Betriebsdruck bei 40 °C = 2 bar**
- Biegeradius beträgt das 5 - 7-fache des Aussendurchmessers

- **lieferbar in Rollen à 25 m (Ø 75 mm und 90 mm in 10 m Rollen)**
- für Lieferungen über 250 m Spezialofferte verlangen!

A

Vorteile: direkt in PVC Fittinge klebbar, direkt mit Klemm-Fittinge klemmbar, einfache und schnelle Montage

Achtung: Der Klebeschlauch muss in einem Sandbett verlegt werden.

	Ø aussen	Dimensionen I/A	Wandstärke	Farbe	
095014	Ø 50 mm	42 x 50 mm	4,0 mm	grau	10.00/m
095004*	Ø 50 mm	40 x 50 mm	5,0 mm	weiss	14.20/m
095015	Ø 63 mm	55 x 63 mm	4,0 mm	grau	14.60/m
095005*	Ø 63 mm	51 x 63 mm	6,0 mm	weiss	20.40/m

TIPP


Der PVC Schlauch darf nur mit Pevicol oder Kleber WDF-05 geklebt werden. Die Klebstellen vertragen absolut keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

Hinweis aus Versicherungskreisen betreffend Produkthaftung: Vor dem Zuschütten oder Einbetonieren muss eine Druckprobe mit Abnahmeprotokoll der Installationsfirma und des Auftraggebers gemacht werden.


Schlauch mit einem Sandbett schützen



Schlauch nicht unter Spannung montieren (auf Biegeradius achten!)



Vermeiden Sie den Kontakt des Schlauches mit scharfen Stellen, zu schnelle Abnutzung.



*Diese Schläuche sind 25 - 50% dicker als andere Produkte und deshalb für den Einsatz im Beton geeignet.



KAPITEL 20 | OWM SCHWIMMBADTECHNIK

Tangit, Griffon, Teflonband, Winterverschlusszapfen

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>TANGIT Nicht für PVC Flexschlauch geeignet!</p>			A
096080	(a) Kleber 125 g	12 Tuben	22.00
096081	(a) Kleber 250 g	12 Dosen	34.00
096082	(a) Kleber 500 g	12 Dosen	58.00
096083	(a) Kleber 1 kg	6 Dosen	106.00
096084	(b) Reiniger 1 l	12 Dosen	68.00
096086	(c) Reinigungstücher, Box à 100 Tücher, Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweissverbindungen PE, PP, PB und PVDF	8 Boxen	52.00
 <p>GRIFFON Kleber WDF-05 sehr schneller blauer thixotroper PVC-Klebstoff, zum Kleben von flexiblen Schläuchen, Rohren, Fittinge, bei Feuchtigkeit und Reparaturen</p>			A
096093	(d) Kleber WDF-05 250 ml mit Pinsel	12 Dosen	28.00
 <p>TEFLONBAND</p>			A
096089	(e) Teflonband 12 mm breit		2.60
 <p>WINTERVERSCHLUSSZAPFEN</p>			A
096067	(f) Winterverschlusszapfen Nr. 10, 43/50 mm (1½")		11.80
096068	(f) Winterverschlusszapfen Nr. 12, 56/62 mm (2")		16.00
			

Übersicht der automatischen Poolroboter



Technische Spezifikationen

	ALPHA RA 6700 IQ	ALPHA RA 6500 IQ	VORTEX PRO 4WD RV 5380
Maximale Beckengrösse	15 x 7 m (21 m Kabel)	12 x 6 m (18 m Kabel)	12 x 6 m (18 m Kabel)
Patentierte Zyklontechnologie	✓	✓	✓
Antrieb	4 Räder (Allradantrieb)	4 Räder (Allradantrieb)	4 Räder (Allradantrieb)
Gewicht (kg)	10	10	9,5
Masse Roboter (L x B x H cm)	43 x 48 x 27	43 x 48 x 27	43 x 48 x 27
Leistungsaufnahme (W)	150	150	150
Boden / Wände / Wasserlinie	✓	✓	✓
Filterfeinheit	sehr fein, 60µ	sehr fein, 60µ	fein, 100µ
Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels	✓	✓	✓
Intelligente Navigation Sensor Nav System™	✓	✓	-
Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor	✓	✓	-
Anzahl der Reinigungszyklen	Multiple Reinigungszyklen	Multiple Reinigungszyklen	2
Manuelle Zeiteinstellung	✓	✓	90 Min. / 150 Min.
Schnellreinigung (nur Boden)	✓	✓	✓
Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)	✓	✓	✓
Steuerung über iAquaLink-App	✓	✓	-
Lift System	✓	✓	✓
Anzeige für vollen Filter	✓	✓	✓
Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel	✓	✓	-
Transportwagen (Caddy)	✓	✓	✓
Fernsteuerung	✓	✓	-
7-Tage-Programmierung	✓	✓	-
Reinigungsbreite	24,5 cm	24,5 cm	24,5 cm
Messung der Wassertemperatur	✓	-	-
Garantie (Jahre)	4 Jahre*	4 Jahre*	3 Jahre
Preis	2'440.00	2'282.00	1'864.00

*3 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink-App innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf.





**VOYAGER™
RE 4600 IQ**



**VOYAGER™
RE 4200**



**TORNAX
RT 3200**

Technische Spezifikationen

Maximale Beckengröße	12 x 6 m (18 m Kabel)	10 x 5 m (15 m Kabel)	8 x 4 m (16,5 m Kabel)
Patenterte Zyklontechnologie	✓	✓	-
Antrieb	Raupenantrieb	Raupenantrieb	Raupenantrieb
Gewicht (kg)	8	8	5,5
Masse Roboter (L x B x H cm)	43 x 40 x 30	43 x 40 x 30	37 x 29 x 30
Leistungsaufnahme (W)	150	150	100
Boden / Wände / Wasserlinie	✓	✓	✓
Filterfeinheit	doppelt 150/60µ	einfach 100µ	fein, 100µ
Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels	-	-	-
Intelligente Navigation Sensor Nav System™	-	-	-
Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor	-	-	-
Anzahl der Reinigungszyklen	2	2	EIN/AUS
Manuelle Zeiteinstellung	✓	✓	✓
Schnellreinigung (nur Boden)	✓	✓	✓
Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)	✓	✓	✓
Steuerung über iAquaLink-App	✓	✓	-
Lift System	✓	✓	-
Anzeige für vollen Filter	-	-	-
Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel	✓	✓	✓
Transportwagen (Caddy)	✓	-	-
Fernsteuerung	✓	-	-
7-Tage-Programmierung	-	-	-
Reinigungsbreite	23 cm	23 cm	-
Messung der Wassertemperatur	-	-	-
Garantie (Jahre)	3 Jahre*	2 Jahre	2 Jahre
Preis	2'005.00	1'600.00	1'125.00

*2 Jahre + 1 Jahr Garantie bei Registrierung des Poolreinigers mit der iAquaLink-App innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf.

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



ALPHA RA 6700 IQ

Die ideale Kombination aus starker Leistung und intelligenter Steuerung.

Der Poolreiniger verfügt über ein Sensor Nav System™, welches das Becken erfasst und dadurch die Bewegungen des Reinigers und die Reinigungszeit an die individuellen Poolgegebenheiten anpasst. Der Drucksensor des Reinigers ermöglicht zudem unter Berücksichtigung der jeweiligen Beckentiefe ein besseres Laufverhalten an den Wänden und eine optimale Reinigung der Wasserlinie. Die bewährte Zyklontechnologie verspricht eine starke und konstante Saugkraft. Dank der besonders grossen Saugleistung und des hier verwendeten sehr feinen Filters, nimmt der ALPHA iQ™ alle Arten von Verschmutzungen optimal auf. Durch das patentierte Lift System steuert der ALPHA iQ™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser auf der Rückseite wieder aus. Das Reinigergewicht wird so bei der Entnahme aus dem Becken deutlich reduziert.

C

101245

Alpha RA 6700 iQ mit Contact Plus Bürsten

2'440.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN ALPHA RA 6700 IQ

Ideale Beckenlänge	max. 15 x 7 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie sowie nur Wasserlinie
Reinigungszyklus	30 - 210 Min. (Quick, Smart, Ultra)
Filtrierung	feiner Filter, der alle Arten von Verschmutzung optimal aufnimmt
Gewicht	10 kg
Kabellänge	21 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Navigation und Manövrierfähigkeit	Sensor Nav System™ erfasst das Becken und passt Bewegung und Reinigungszeit an
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	Anzeige «voller Filterkorb», transparenter Filterdeckel inkl. Steuerbox, 7-Tage-Programmierung (über App Funktion) Messung der Wassertemperatur (über App Funktion)/ Filterfeinheit 60 micron
Garantie	3 Jahre (4 Jahre bei Registrierung mit der iAquaLink™-App)
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



ALPHA RA 6500 IQ

C

Die ideale Kombination aus starker Leistung und intelligenter Steuerung.

Der Poolreiniger verfügt über ein Sensor Nav System™, welches das Becken erfasst und dadurch die Bewegungen des Reinigers und die Reinigungszeit an die individuellen Poolgegebenheiten anpasst. Der Drucksensor des Reinigers ermöglicht zudem unter Berücksichtigung der jeweiligen Beckentiefe ein besseres Laufverhalten an den Wänden und eine optimale Reinigung der Wasserlinie. Die bewährte Zyklontechnologie verspricht eine starke und konstante Saugkraft. Dank der besonders grossen Saugleistung und des hier verwendeten sehr feinen Filters, nimmt der ALPHA iQ™ alle Arten von Verschmutzungen optimal auf. Durch das patentierte Lift System steuert der ALPHA iQ™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser auf der Rückseite wieder aus. Das Reinigergewicht wird so bei der Entnahme aus dem Becken deutlich reduziert.

101244

Alpha RA 6500 iQ mit Contact Plus Bürsten

2'282.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN ALPHA RA 6500 IQ

Ideale Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton, Rundbecken bis max. Ø 6 m)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	30 - 210 Min. (Quick, Smart, Ultra)
Filtrierung	feiner Filter, der alle Arten von Verschmutzung optimal aufnimmt
Gewicht	10 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Navigation und Manövrierfähigkeit	Sensor Nav System™ erfasst das Becken und passt Bewegung und Reinigungszeit an
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	Anzeige «voller Filterkorb», transparenter Filterdeckel inkl. Steuerbox, 7-Tage-Programmierung (über App Funktion), Filterfeinheit 60 micron
Garantie	3 Jahre (4 Jahre bei Registrierung mit der iAquaLink™-App)
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



VORTEX PRO 4WD RV 5380

Leistungsstarker Elektrischer Poolreiniger mit 4-Rad-Antrieb und Kabel mit Swivel

Die Zyklontechnologie sorgt für eine intelligente Führung der Wasserströmung. Im Inneren des Reinigers wird ein starker Wirbel erzeugt, wodurch die Schmutzpartikel während des Saugvorgangs in Bewegung bleiben und der Filter frei bleibt. Dadurch wird eine konstante Ansaugung und eine bis zu 30% höhere Leistung gegenüber klassischen Poolreinigern erzielt. Der 4-Rad-Antrieb gibt zudem einen guten Halt auf allen Beckenauskleidungen und erleichtert das Überwinden von Hindernissen wie z.B. Treppen.

C



101246* (a) Vortex Pro 4WD RV 5380 mit Contact Plus Bürsten 1'864.00

ZUBEHÖR ZU VORTEX PRO 4WD RV 5380

C



102-200	Noppenrad (nur Vorderräder) für besonders glatte Oberflächen	65.00
102-216	(b) Filterkorb 100 micron (Standard im Lieferumfang)	84.00
102-201	(b) Filterkorb 60 micron (fein)	97.00
102-202	(b) Filterkorb 200 micron (grob)	82.00
102-248	(c) Schutzhülle RV 5380, Alpha 6500/6700 und RC 4402	80.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VORTEX PRO 4WD RV 5380

Ideale Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	ideal für alle Privatschwimmbäder mit geraden Wänden, alle Bodentypen, alle Oberflächen
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	2 Zyklen à 90 Min. (nur Boden) und 150 Min. (Boden, Wand und Wasserlinie)
Filtrierung	grosser Filterkorb, leicht herausnehmbar und einfach zu reinigen
Gewicht	9,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	dank Allradantrieb guter Halt auf allen Beckenauskleidungen
Caddy	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	Anzeige «voller Filterkorb», inkl. Steuerbox, Filterkorb 100 micron
Garantie	3 Jahre
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



ALLRAD ANTRIEB



SWIVEL



PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE



PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



VOYAGER™ RE 4600 IQ
Leistungsstarke Agilität

C

Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix-Rotationsbürsten, die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Voyager™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Sie können den Reinigungsfortschritt jederzeit über die iAquaLink™ App verfolgen und haben ausserdem die Möglichkeit einer Fernsteuerungsfunktion. Die Zykluszeit lässt sich anpassen. Durch das patentierte Lift System steuert der Voyager™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser aus der Rückseite des Reinigers wieder aus. Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für einen hohen Bedienkomfort.



a

101248 Voyager™ RE 4600 iQ 2'005.00



b

ZUBEHÖR ZU VOYAGER™ RE 4600 IQ

C

102-294	(a) Filterkorb 150µ für doppelte Filtrierung	67.00
102-295	(b) Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ	67.00
102-297	Winterabdeckung	75.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VOYAGER™ RE 4600 IQ

Ideale Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	zweistufige Filtration 150/60 µ, effiziente Entfernung auch von feinsten Verunreinigungen
Gewicht	8 kg
Kabellänge	18 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	transparenter Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung, inkl. Steuerbox, Antriebssystem mit Raupenbänder doppelte Filtration (150/60 micron)
Garantie	2 Jahre (3 Jahre bei Registrierung mit der iAquaLink™-App)
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



VOYAGER™ RE 4200

C

Leistungsstark und langlebig durch die patentierte Zyklonsaugtechnologie

Optimale Reinigung durch die Helix-Rotationsbürsten. Die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Voyager™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel sorgen für einen hohen Bedienkomfort. Durch den schnellen Wasserablauf lässt sich der Roboter zudem mühelos aus dem Wasser herausnehmen.

101249 Voyager™ RE 4200 1'600.00



ZUBEHÖR ZU VOYAGER™ RE 4200

C

102-296 (a) Einfacher Filterkorb 100µ 69.00

102-297 Winterabdeckung 75.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VOYAGER™ RE 4200

Ideale Beckenlänge	max. 10 x 5 m
Beckentypen	Privatbecken mit geraden Wänden (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	einfache Filtration 100 µ Filterkorb
Gewicht	8 kg
Kabellänge	15 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	transparenter Filterdeckel, Antriebssystem mit Raupenbänder, einfacher Filterzugang
Garantie	2 Jahre
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

TORNAX RT 3200 **C**
 Tornax RT 3200 - mit nur 5,5 kg ein sehr leichter und kompakter Reinigungsroboter.
 Einfache Handhabung durch grossen Griff. Geeignet für Stahlwandbecken mit Folie, für Becken 8 x 4 m.

- reinigt Boden, Wand, Wasserlinie
- Dauer Reinigungszyklus 2,5 h
- transparenter Filterdeckel
- Filterkorb 100 micron
- Kabellänge 16,5 m, ohne Caddy
- **Garantie: 2 Jahre**



101243* Tornax RT 3200 1'125.00

ZUBEHÖR ZU TORNAX RT 3200 **C**



102-010*	(a) Filterkorb 60 micron (fein)	65.00
102-011*	(a) Filterkorb 100 micron (Standard)	62.00
102-012*	(a) Filterkorb 200 micron (grob)	62.00
102-013*	(b) Bürste PVA inkl. Walze für Fliesenbecken	55.00

ACHTUNG
 Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte.

*Nur solange Vorrat!.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



NEU



BADUJET TURBO 250 M³/H **C**
 Die Premium-Gegenstromanlage Badujet Turbo vereint innovative Technologie mit edlem Design.
Kompakter gestaltet als die Badujet Turbo Pro. Einstellbar auf verschiedenen Leistungsstufen bis **max. 250 m³/h.**
 Die Bedienung erfolgt per Sensortaster und Fernbedienung.

115016	(a) Badujet Turbo Montagesatz Design 1 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1000 mm x 397 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben	6'100.00
115017	(b) Badujet Turbo Montagesatz Design 2 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1000 mm x 397 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben	6'100.00
115018	Badujet Turbo Antriebssatz Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und 10 m Kabel	6'100.00
115028*	Badujet Turbo Montagesatz SALT, Design 1, Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kunststoffblende (1000 mm x 397 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster V5A, Dichtungen und Schrauben V5A	6'100.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	BADUJET TURBO 250 M ³ /H
Förderstrom der Pumpe (m ³ /h)	max. 250
Anzahl der Düsen	1
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	5
Leistungsabgabe P2 (kW)	1,50
Netzspannung	230 V
Steuerung	Piezotaster, Fernbedienung
Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser)	ja

*Nicht ab Lager lieferbar.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<p>BADUJET TURBO PRO 350 M³/H C</p> <p>Die einzigartige Premium-Gegenstromanlage Badujet Turbo Pro vereint innovative Technologie mit edlem Design. Einstellbar auf verschiedene Leistungsstufen bis max. 350 m³/h ermöglicht ein High-End-Schwimmerlebnis für viele Fitnesslevel. Die Bedienung erfolgt per Sensortaster und Fernbedienung.</p>		
115010	(a) Badujet Turbo Pro Montagesatz Design 1 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1475 mm x 396 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben	8'305.00
115011	(b) Badujet Turbo Pro Montagesatz Design 2 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1475 mm x 396 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben	8'305.00
115012	Badujet Turbo Pro Antriebssatz Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und 10 m Kabel	8'305.00
115027*	Badujet Turbo Pro Montagesatz SALT, Design 1, Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kunststoffblende (1000 mm x 397 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster V5A, Dichtungen und Schrauben V5A	8'305.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	BADUJET TURBO PRO 350 M ³ /H
Förderstrom der Pumpe (m ³ /h)	max. 350
Anzahl der Düsen	1
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	5
Leistungsabgabe P2 (kW)	3,00
Netzspannung	400 V
Steuerung	Piezotaster, Fernbedienung
Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser)	ja

*Nicht ab Lager lieferbar.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BADUJET SMART STANDARD

- Aufnahmeleistung 2,74 kW, Volumenstrom 45 m³/h
- Regelbare Düse und einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- Anschlussspannung 400 V
- bis 0,5% (5 g/l) seewasserbeständig
- **geeignet für alle Beckentypen (Beton, Folie, Polyester)**

C

115000	Einbausatz bestehend aus: Kunststoffeinbaugehäuse vormontiert, Spannring, Luftregulierung komplett, Schrauben und Dichtungen	522.00
--------	--	--------

115026	Anschlusssatz 400 V, bestehend aus: Düsengehäuse komplett inkl. Schrauben, Abdeckblende in ABS, Schaltkasten komplett, isolierstoffgekapselt IP X5, Jet-Pumpe	3'067.00
--------	---	----------



BADUJET PRIMAVERA

- Aufnahmeleistung 3,8 kW, Volumenstrom 75 m³/h
- 2 regelbare Düsen und einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- Anschlussspannung 400 V
- standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss
- inkl. Edelstahl-Haltegriffe
- **geeignet für alle Beckentypen (Beton, Folie, Polyester)**

C

115035	Einbausatz bestehend aus: Kunststoffeinbaugehäuse vormontiert, Spannring, Luftregulierung komplett, Schrauben und Dichtungen	855.00
--------	---	--------

115036	Anschlusssatz 400 V, bestehend aus: Düsengehäuse kompl. mit Schrauben, PN-Schalter, Abdeckblende, Haltegriffe in Edelstahl, Schaltkasten kompl. isolierstoffgekapselt IP X5 JetPumpe	4'955.00
--------	--	----------

115023	Anschlusssatz 400 V Deluxe, Jet Pumpe, mit Piezo-Taster, kompl. Düsengehäuse inkl. Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl, Leistungsabgabe P2 = 3,0 kW	5'297.00
--------	--	----------



ZUBEHÖR ZU BADUJET SMART STANDARD UND PRIMAVERA

C

115080	Pumpenkonsole zu Badujet Vogue, Wave und Smart Standard	527.00
--------	---	--------

115081	Pumpenkonsole zu Badujet Super-Sport/Primavera	553.30
--------	--	--------



SPECK JET PUMPE BADU 21-80 FÜR SPECK GEGENSTROMANLAGEN

Speck Jet Pumpe, normal saugend, ohne Vorfilter. Stutzenstellung 29°

C

			P2 Abgabe	Anschlüsse		
				Saug	Druck	
115040	Badu 21-80/32 G	400 V	2,6 kW 65 m ³ /h	2 3/4" AG	2 3/4" AG	1'947.00
115041	Badu 21-80/33 G	400 V	3,0 kW 78 m ³ /h	2 3/4" AG	2 3/4" AG	1'947.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BADUJET PERLA

- Aufnahmeleistung P1 / 2,1 kW, Volumenstrom 40 m³/h
 - standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss
 - 1 Düse allseitig schwenkbar um 60 Grad
 - einstellbares Luftperlbad
 - Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- inkl. Hand-Entlüftungspumpe für eine einfache Handhabung beim einmaligen Entlüften und Auffüllen der Anlage im Frühjahr / Inbetriebnahme
 - Anschlussspannung 230 V (auf Anfrage auch 400 V)
 - Gewicht: 36 kg / geeignet für Feststrandbecken
 - Dekoreinlage im Lieferumfang enthalten

C

115100 Badujet Perla 230 V 3'405.00



BADUJET STELLA

- Aufnahmeleistung P1 / 3,8 kW, Volumenstrom 75 m³/h
 - standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss
 - 2 Düsen allseitig schwenkbar um 60 Grad
 - einstellbares Luftperlbad
 - Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- inkl. Hand-Entlüftungspumpe für eine einfache Handhabung beim einmaligen Entlüften und Auffüllen der Anlage im Frühjahr / Inbetriebnahme
 - Anschlussspannung 400 V
 - Gewicht: 54 kg / geeignet für Feststrandbecken
 - Dekoreinlage im Lieferumfang enthalten

C

115120* Badujet Stella 400 V mit zwei Düsen 4'800.00



SPECK PN-SCHALTKASTEN

C

115069	(a) PN-Schaltkasten 400 V, 6 - 10 A, 50 Hz	684.00
115070	(a) PN-Schaltkasten 400 V, 3,5 - 5 A, 50 Hz	1'177.00
115071	PN-Taster, weiss PG 16 AG mit Kontermutter	59.00
115072	PN-Taster, schwarz PG 16 AG mit Kontermutter	59.00



ZUBEHÖR

C

115053	(b) Edelstahl-Haltegriff zu Badu Jet Smart Standard	297.00
115-220	(c) Massageschlauch mit Punktmassagedüse, Ø 40mm, Länge 1,5 m	134.00
115061	Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse, Ø 40mm, Länge 1,5 m	317.00
115065	Blindkupplung, zum Verschliessen der zweiten Düse, Ø 40mm	50.00
115066	Massageaufsatz Pulsator für Ø 40 mm Düse	250.00
115067	(d) Massageaufsatz Punktmassagedüse für Ø 40 mm Düse	50.00
115073	Fernbedienung	637.00



*Nicht ab Lager lieferbar.

TIPP
Vor der Montage unbedingt Einbauanleitung studieren.

Artikelnummer Bezeichnung Beckengrösse Tiefe Folie Preis CHF

SUNNY POOL

Die Sunny Pools werden mit modernsten Maschinen in Deutschland produziert. Sie haben eine nach DIN feuerverzinkte, 0,6 mm starke Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm), die aussen zusätzlich Polyester-Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen ist. Durch ein Aluminium-Steckprofil werden die Stahlwandenden stabil verbunden. Der stabile Keilbiesen-Handlauf und die Bodenschiene bestehen aus Kunststoff. Die PVC-Folie ist Standard 0,6 mm stark, blau, gegen UV-Strahlung stabilisiert, reissfest, kältebeständig und natürlich absolut wasserdicht mit Keilbiese. Alle Sunny Pools sind mit einer Perforierung für Skimmer und Einlaufdüse (121131) vorfabriziert.

Andere Farben auf Anfrage erhältlich!

Standard-Ausführung: Farbe blau, Stärke 0,6 mm.
Folienstärke ca. 0,8 mm auf Anfrage erhältlich!



SUNNY POOL RUNDBECKEN

Die Sunny Pool Rundformbecken können auf Anfrage auch in der Beckentiefe 1,35 m geliefert werden.

C

121000	Rundbecken	4,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'654.00
121001	Rundbecken	5,0 m	1,2 m	0,6 mm	2'305.00
121002	Rundbecken	6,0 m	1,2 m	0,6 mm	3'165.00
121003*	Rundbecken	7,0 m	1,2 m	0,6 mm	3'848.00
121005	Rundbecken	4,5 m	1,2 m	0,6 mm	2'087.00
121006	Rundbecken	4,0 m	1,5 m	0,6 mm	2'248.00
121007	Rundbecken	5,0 m	1,5 m	0,6 mm	2'858.00
121008	Rundbecken	6,0 m	1,5 m	0,6 mm	3'837.00
121009*	Rundbecken	7,0 m	1,5 m	0,6 mm	4'695.00
121010*	Rundbecken	8,0 m	1,5 m	0,6 mm	5'428.00



SUNNY POOL ACHTFORMBECKEN

C

121040	Achtformbecken	5,25 x 3,2 m	1,2 m	0,6 mm	3'877.00
121041	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm	4'528.00
121042	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,2 m	0,6 mm	5'198.00
121043	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,2 m	0,6 mm	5'778.00
121045*	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm	6'626.00
121046*	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,5 m	0,6 mm	6'728.00
121047*	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,5 m	0,6 mm	7'872.00

*Nicht ab Lager lieferbar – Lieferfrist auf Anfrage.



Sunny Pool Stahlwandbecken und Zubehör



Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Folie	Preis CHF
---------------	-------------	--------------	-------	-------	-----------

SUNNY POOL OVALFORMBECKEN

C

Weitere Grössen von Ovalformbecken auf Anfrage lieferbar.

Die Sunny Pool Ovalformbecken können auf Anfrage auch in der Beckentiefe 1,35 m geliefert werden.

121020	Ovalformbecken	6,3 x 3,60 m	1,2 m	0,6 mm	2'788.00
121021	Ovalformbecken	7,37 x 3,60 m	1,2 m	0,6 mm	3'243.00
121022	Ovalformbecken	8,00 x 4,00 m	1,2 m	0,6 mm	3'888.00
121015	Ovalformbecken	4,90 x 3,00 m	1,5 m	0,6 mm	2'900.00
121026	Ovalformbecken	6,30 x 3,60 m	1,5 m	0,6 mm	3'692.00
121027	Ovalformbecken	7,37 x 3,60 m	1,5 m	0,6 mm	4'192.00
121028	Ovalformbecken	8,00 x 4,00 m	1,5 m	0,6 mm	4'880.00
121029*	Ovalformbecken	9,00 x 5,00 m	1,5 m	0,6 mm	6'345.00



a

ZUBEHÖR ZU SUNNY POOL AUFSTELLBECKEN

C/S

061161	(a) Astral Skimmerset Mini mit Düse, Absaugplatte, Schlauchanschluss und Flanschsatz				114.00
125118	Astral Skimmerset Mini Breitmaul mit Düse, Absaugplatte, Schlauchanschluss und Flanschsatz				140.00
061162	Astral Düse mit Kontersatz und Ansaugtülle, Kugelöffnung 19 mm				40.00
067120	(b) LED Beleuchtungskit weiss (1000 Lumen) mit 6 m Kabel, 14 Watt, 6500 K inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1 1/2"				162.00



b

*Nicht ab Lager lieferbar – Lieferfrist auf Anfrage.

Sunny Pool Abdeckplanen



TIPP
Die Grösse ist das Beckeninnenmass.

Artikelnummer Bezeichnung Beckengrösse Preis CHF

SUNNY POOL ABDECKPLANEN C
 Abdeckplanen aus Polyethylen-Gewebe, beidseitig beschichtet, blau, Unterseite schwarz, extrem reissfest, mit Gummizug. Die Abdeckplane ist auf jeder Seite 25 cm grösser und bei gefülltem Becken ausreichend. Wird der Wasserstand abgesenkt, muss die Plane um das Mass der doppelten Absenkung in der Länge und Breite grösser gewählt werden.
 Weitere Abdeckplanen auf Anfrage.

121081	zu Rundbecken	Ø 3,5 m	250.00
121085	zu Rundbecken	Ø 4,0 m	302.00
121083	zu Rundbecken	Ø 4,2 m	305.00
121084	zu Rundbecken	Ø 4,5 m	337.00
121086	zu Rundbecken	Ø 5,0 m	403.00
121087	zu Rundbecken	Ø 6,0 m	525.00
121089	zu Rundbecken	Ø 7,0 m	698.00
121090	zu Rundbecken	Ø 8,0 m	897.00
121091	zu Achtformbecken	5,25 x 3,2 m	390.00
121099	zu Achtformbecken	5,40 x 3,5 m	397.00
121092	zu Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	447.00
121093	zu Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	508.00
121094	zu Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	677.00
121079	zu Ovalformbecken	4,90 x 3,0 m	353.00
121095	zu Ovalformbecken	6,30 x 3,6 m	447.00
121096	zu Ovalformbecken	7,37 x 3,6 m	503.00
121097	zu Ovalformbecken	8,0 x 4,0 m	545.00
121098	zu Ovalformbecken	9,0 x 5,0 m	715.00



INFO
 Andere Formen, Tiefen und Grössen auf Anfrage möglich.
 Die Innenhüllen sind auch mit Einhängebiese erhältlich (ausgenommen Rechteckbecken).

Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Folie	Preis CHF
ERSATZ-INNEHÜLLEN BLAU ZU SUNNY POOLS MIT KEILBIESE					
122023	Rundbecken	Ø 4,0 m	1,2 m	0,6 mm	595.00
122024	Rundbecken	Ø 4,2 m	1,2 m	0,6 mm	625.00
122026	Rundbecken	Ø 4,5 m	1,2 m	0,6 mm	704.00
122030	Rundbecken	Ø 5,0 m	1,2 m	0,6 mm	883.00
122032	Rundbecken	Ø 6,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'156.00
122034*	Rundbecken	Ø 7,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'475.00
122036*	Rundbecken	Ø 8,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'808.00
122027	Rundbecken	Ø 4,0 m	1,5 m	0,6 mm	667.00
122031	Rundbecken	Ø 5,0 m	1,5 m	0,6 mm	937.00
122033	Rundbecken	Ø 6,0 m	1,5 m	0,6 mm	1'237.00
122035*	Rundbecken	Ø 7,0 m	1,5 m	0,6 mm	1'563.00
122037*	Rundbecken	Ø 8,0 m	1,5 m	0,6 mm	1'913.00
122000*	Achtformbecken	5,25 x 3,2 m	1,2 m	0,6 mm	792.00
122003*	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm	990.00
122005*	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,2 m	0,6 mm	1'297.00
122006*	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'680.00
122002*	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm	1'158.00
122004*	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,5 m	0,6 mm	1'495.00
122007*	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,5 m	0,6 mm	1'925.00
122013*	Ovalformbecken	4,90 x 3,0 m	1,2 m	0,6 mm	620.00
122010*	Ovalformbecken	6,30 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm	957.00
122012*	Ovalformbecken	7,37 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm	1'017.00
122014*	Ovalformbecken	8,00 x 4,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'148.00
122017*	Ovalformbecken	4,90 x 3,0 m	1,5 m	0,6 mm	699.00
122011*	Ovalformbecken	6,30 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm	1'023.00
122015*	Ovalformbecken	7,37 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm	1'139.00
122016*	Ovalformbecken	8,0 x 4,0 m	1,5 m	0,6 mm	1'557.00



ZUBEHÖR					C
Universal-Handlauf für Folie mit Keilbiese oder für Folien mit Einhängebiese. Preise, Formen und Grössen auf Anfrage					
122-116	Fixierkeder für Keilbiese, transparent für Universal-Handlauf				5.00/m

*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferfrist auf Anfrage, auch in folgenden Farben erhältlich:
 - 0,8 mm Folie blau – Aufpreis 25%
 - 0,8 mm Folien hellblau, sand, grau – Aufpreis 55%
 - 0,8 mm Folie Mosaikblau, Mosaikgrau, Mosaiksand, Mosaik schwarz-weiss, Carrara, Marmor - Aufpreis für diese bedruckten Folien 90%




Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Folie	Preis CHF
---------------	-------------	--------------	-------	-------	-----------

ERSATZFOLIEN BLAU ZU SUNNY POOLS MIT EINHÄNGEBIESE
Andere Formen, Tiefen und Foliengrössen auf Anfrage erhältlich!

C

122045	(a) Rundbecken	Ø 4,0 m	1,2 m	0,6 mm	595.00
122046	(a) Rundbecken	Ø 4,2 m	1,2 m	0,6 mm	625.00
122047	(a) Rundbecken	Ø 4,5 m	1,2 m	0,6 mm	704.00
122048	(a) Rundbecken	Ø 5,0 m	1,2 m	0,6 mm	882.00
122049	(a) Rundbecken	Ø 6,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'156.00



SPEZIALHANDLAUF

C

Geschützter MTH Spezialhandlauf weiss, für Stahlwandbecken (komplett ins Erdreich eingelassen) bei Verwendung von Innenhüllen mit Keilbiese. Der Unterbauhandlauf dient aufgrund der glatten, niedrig gehaltenen Einbauhöhen zum Auflegen von Randsteinen bei einem sehr geringen Abstand zwischen Folienkante und Randstein.

Weitere Formen und Grössen des Unterbauhandlaufs auf Anfrage.



122169	(b) Unterbauhandlauf Spezial für Stahlwandbecken, rund Ø 4,0 m				267.00
122-116	(c) Fixierkeder für Keilbiese transparent für Universal-Handlauf				5.00/m


FOLIEN-FLICKSET

C



121116	(d) Folien-Flickset				35.00
--------	---------------------	--	--	--	-------

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SEALED AIR SCHWIMMBADABDECKUNG – BIS MAX. 30 °C WASSERTEMPERATUR

C

Luftpolsterfolie in blau Standard Polyethylen 400 micron, UV beständig, thermisch verschweisst und ungesäumt.

Zahlreiche Vorteile einer Luftpolsterfolie:

- Vermeidung von Energie-/Wärmeverlusten durch Reduzierung der Wasserverdunstung
- Verhinderung von Schmutzeintritt
- Reduzierung des Wasserverbrauchs, Energie- und Pflegemittelverbrauch



013011*	Sealed Air Abdeckung	3,0 m x 3,0 m	147.00
013012*	Sealed Air Abdeckung	3,0 m x 6,0 m	290.00
013013*	Sealed Air Abdeckung	3,0 m x 7,0 m	546.00
013031*	Sealed Air Abdeckung	6,0 m x 6,0 m	584.00

ACHTUNG

Die Sealed Air Abdeckung ist keine Sicherheitsabdeckung. Sie ist nicht geeignet, Personen zu tragen. Nicht unter der Abdeckung schwimmen!

Direkte Sonneneinstrahlung bei der Lagerung (z.B. auf einer Aufrollvorrichtung) unbedingt vermeiden.



BEFESTIGUNGSSET FÜR ABDECKUNGEN

C

013010	Befestigungsset für Schwimmbadabdeckungen inkl. 2 Zurrbänder à 1,35 m lang (empfohlen werden mind. 2 Sets à 2 Stk.)		80.00
--------	---	--	-------

AUFROLLVORRICHTUNG

C

Manuelle Aufrollvorrichtung für Schwimmbad-Abdeckplanen, elox. Alu Rohr - zwei Bronze Lager, verchromte arretierbare Handkurbel, ohne Befestigungsset.

013003	Aufrollvorrichtung Fitstar 5,0 m, Fusshöhe 230 mm		1'164.00
--------	---	--	----------

*Nur solange Vorrat!

GeoBubble Luftpolsterfolien konfektioniert



TIPP
Bei Schockchlorung muss die Luftpolsterfolie entfernt werden, bis der Chlorwert wieder im Normalbereich liegt!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


GEOBUBBLE SCHWIMMBADABDECKUNGEN C

Die Grundsicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen. Diese schwimmt direkt gegen die Wasseroberfläche. Die GeoBubble-Technologie wurde wissenschaftlich entwickelt, um gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlen beständiger zu sein (im Vergleich zu einer herkömmlichen Luftblasenform). Die Lebensdauer wird somit um 25% verlängert.

Vorteile bei GeoBubble-Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien:

- Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
- Erhöht die Beckentemperatur bis zu 4 °C (EnergyGuard™), bzw. bis zu 8 °C (Sol+Guard™)
- Pflegemittelverbrauch wird bis zu 40% (Sol+Guard™), bzw. bis zu 70% (EnergyGuard) gesenkt
- Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr.
- Wasserverdunstung wird zu 98% und mehr verhindert

013100	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	3,0 m x 3,0 m	182.00
013101	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	3,0 m x 6,0 m	362.00
013102	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 4,0 m	322.00
013103	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 6,0 m	482.00
013104	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 7,0 m	564.00
013105	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 8,0 m	642.00
013106	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 9,0 m	722.00
013107	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4 m x 10,0 m	804.00
013108	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	5,0 m x 5,0 m	502.00
013109	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	5,0 m x 8,0 m	804.00
013110	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	5,0 m x 10,0 m	1'004.00
013111	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	6,0 m x 6,0 m	722.00
013112	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	rund Ø 4,0 m	329.00
013113	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	rund Ø 5,0 m	512.00



GeoBubble Luftpolsterfolien Sonderanfertigungen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEOBUBBLE SCHWIMMBADABDECKUNGEN SONDERANFERTIGUNGEN C

Die Grundsicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen. Diese schwimmt direkt gegen die Wasseroberfläche. Die GeoBubble-Technologie wurde wissenschaftlich entwickelt, um gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlen beständiger zu sein (im Vergleich zu einer herkömmlichen Luftblasenform). Die Lebensdauer wird somit um 25% verlängert.

Vorteile bei GeoBubble-Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien:

- Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
- Erhöht die Beckentemperatur bis zu 4 °C (EnergyGuard™), bzw. bis zu 8 °C (Sol+Guard™)
- Pflegemittelverbrauch wird bis zu 40% (Sol+Guard™), bzw. bis zu 70% (EnergyGuard) gesenkt
- Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr.
- Wasserverdunstung wird zu 98% und mehr verhindert

Abdeckungen für Achtformbecken werden als OVAL geliefert. Formzuschnitt der Acht muss bauseits erfolgen!

013088*	(a) Luftpolsterfolie blau silber 400 micron, Rechteck	21.50/m ²
013090*	(a) Luftpolsterfolie blau silber 400 micron, Sonderform (rund, oval oder 8-Form)	24.00/m ²
013080*	(b) Luftpolsterfolie blau schwarz 400 micron, Rechteck	24.00/m ²
013081*	(b) Luftpolsterfolie blau schwarz 400 micron, Sonderform (rund, oval oder 8-Form)	24.40/m ²
013082*	(c) Luftpolsterfolie blau blau 500 micron, Rechteck	30.00/m ²
013083*	(c) Luftpolsterfolie blau blau 500 micron, Sonderform (rund, oval oder 8-Form)	30.00/m ²
013084*	(d) Luftpolsterfolie Sol+Guard 500 micron (solar/transparent), Rechteck	30.20/m ²
013085*	(d) Luftpolsterfolie Sol+Guard 500 micron (solar/transparent), Sonderform (rund, oval oder 8-Form)	31.00/m ²
013086*	(e) Luftpolsterfolie Energy Guard 500 micron (schwarz/transparent), Rechteck	30.20/m ²
013087*	(e) Luftpolsterfolie Energy Guard 500 micron (schwarz/transparent), Sonderform (rund, oval oder 8-Form)	31.00/m ²

ZUSCHLÄGE FÜR ALLE LUFTPOLSTERFOLIEN C

013037*	Mehrpreis für Leiterauschnitt/Römertreppe (Skizze benötigt)	82.00/Stk.
013036*	(f) Mehrpreis für Zugvorrichtung mit Hohlraum, PVC-Rohr und Zugseil, für alle Modelle	173.00
013039	Sonderverpackung von Luftpolsterfolien	95.00/Stk.

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTERANLAGE IS6 BIS 30 M³ **C**

121102	IS6 Filteranlagen bis 30 m ³ , verklebt; Steckerfertige Anlage inkl. Pumpe, Schwimmskimmer, Bodenreiniger-Absaugplatte und Textilkartusche. Filterleistung 5 - 6 m ³ /h, Filterfläche 1,5 m ² , Leistungsaufnahme 0,14 kW, Elektroanschluss 230 V	1'054.00
--------	--	----------

121103	IS6 unverklebt bis 30 m ³	1'054.00
--------	--------------------------------------	----------



FILTERANLAGE IS12 BIS 60 M³ **C**

121104	IS12 Filteranlagen bis 60 m ³ , verklebt; Steckerfertige Anlage inkl. Pumpe, Schwimmskimmer, Bodenreiniger-Absaugplatte und Textilkartusche. Filterleistung 8 - 10 m ³ /h, Filterfläche 1,5 m ² , Leistungsaufnahme 0,22 kW, Elektroanschluss 230 V	1'554.00
--------	--	----------

121105	IS 12 unverklebt bis 60 m ³	1'554.00
--------	--	----------



FILTEREINSÄTZE ZU IS2, IS6, IS12 UND SK2 **A**

122100	Textilkartusche zu IS2, Abmessung: Ø 14 cm / H = 21,5 cm	82.00
--------	--	-------

122101	Textilkartusche zu IS6/12/SK2, Abmessung: Ø 17 cm / H = 21,5 cm	92.00
--------	---	-------



SK2 EINHÄNGESKIMMER-SET **C**

Die Eihängeskimmer SK2 werden mit stationären Filteranlagen (Sandfilter- oder Kartuschenfilter-Anlage) verwendet. Der Schwimmskimmer gleicht eine Differenz der Wasserhöhe bis zu 10 cm aus – keine Trockenlaufgefahr für die Schwimmbadpumpe. Der kompakte Eihängeskimmer SK2 ist wahlweise mit oder ohne Filterinnenteil erhältlich. Bei Verwendung des SK2 ohne Filterinnenteil erfolgt der Anschluss an eine externe Filteranlage. Der SK2 arbeitet dann als Schwimmskimmer. Wird der SK2 inklusive Filterinnenteil in Verbindung mit einer separaten Schwimmbadpumpe verwendet, so ist der Einsatz als Filteranlage für Aufstellbecken möglich. Die SK2 Modelle können sehr variabel an Aufstell- oder anderen Schwimmbecken installiert werden. Die Filterfläche des Filterinnenteils beträgt 1,5 m². Die Modelle sind in verklebter oder unverklebter Ausführung erhältlich. Bei beiden Versionen sind 2 Schwimmsaugschläuche à ca. 1,5 m im Lieferumfang enthalten. Sofern der SK2 unverklebt bestellt wird, gehören 2 Rohrstücke à 30 cm zusätzlich zum Lieferumfang.

121108	Schwimmskimmer-Set verklebt, ohne Filterinnenteil (Kartusche)	372.00
--------	---	--------

121109	Schwimmskimmer-Set unverklebt, ohne Filterinnenteil (Kartusche)	372.00
--------	---	--------

121111	Schwimmskimmer-Set mit Filterinnenteil verklebt	554.00
--------	---	--------

121110	Schwimmskimmer-Set mit Filterinnenteil unverklebt	554.00
--------	---	--------



Folien Sonderanfertigung und Befestigungsprofile




TIPP
Wichtig: Vor der Montage der vorkonfektionierten Folie muss das Becken mit Unterlagsvlies ausgekleidet werden.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FOLIEN SONDERANFERTIGUNG, FÜR HOLZ- UND BETONBECKEN **C**
 Die Folie wird nach einem Beckenplan konfektioniert. Es sind fast alle Beckenformen möglich!
 Es sind diverse Farben auf Anfrage erhältlich. Einhängefolien Mosaikblau, Mosaikgrau, Mosaiksand, Carrara, Marmor auf Anfrage.
Lieferfrist ca. 3 – 5 Wochen.

121117	Einhängefolie blau 0,8 mm mit Keilbiese	37.00/m ²
121118	Einhängefolie blau 0,8 mm ohne Keilbiese, für Holzbecken (zum Nageln)	37.00/m ²
121119	Einhängefolie hellblau, sand, grau 0,8 mm mit Keilbiese	47.00/m ²
121120	Einhängefolie hellblau, sand, grau 0,8 mm ohne Biese für Holzbecken (zum Nageln)	47.00/m ²

BEFESTIGUNGSPROFILE FÜR DIVERSE BECKEN **C**



123060	(a) PVC-Befestigungsprofil 45 mm zur Aufnahme der Keilbiese an der Innenhülle (Stangen à 2,10 m) geeignet für Sunstar-Becken	37.00/Stk.
123067	Eckstück 90° als Viertelkreis gebogenes PVC-Befestigungsprofil 45 mm, Radius 50 mm geeignet für Sunstar-Becken	55.00/Stk.
123063	(b) Sonderprofil II (Stangen à 1,20 m) für das leichte Auswechseln der Folien bei Rechteckbecken mit intakter Randabdeckung. Montage direkt unterhalb der Randabdeckung. Randsteine müssen nicht abgebaut werden.	22.00/Stk.
123064	(c) Sonderprofil I (Stangen à 1,20 m) für Stahlwandbecken (Rund-, Achtform- und Ovalformbecken). Das Auswechseln der Folie (mit Keilbiese) wird erleichtert. Als Nachrüstung: Bei Umstellung von Einhänge- auf Keilbiese, wenn der Handlauf noch in gutem Zustand ist.	13.00/Stk.
123065	Ecke 90° Sonderprofil II für Rechteckbecken, Radius 50 mm	47.00/Stk.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ELEKTRODURCHLAUFERHITZER RED LINE «PLUS»

D

- einfache Installation und bestes Preis-Leistungsverhältnis
- digitaler Thermostat und einfache Steuerung
- Gerät anschlussfertig, keine zusätzlichen Steuerungen oder Anschlusskästen notwendig
- äusserst robust (Dichtungen EPDM, Kabelschutz Hypalon)

131206	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE «Plus» 3 kW 230 / 400 V (20 m³)	1'472.00
131207	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE «Plus» 6 kW 230 / 400 V (40 m³)	1'552.00
131208	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE «Plus» 9 kW 230 / 400 V (60 m³)	1'632.00
131209	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE «Plus» 12 kW / 400 V (80 m³)	1'712.00



WÄRMETAUSCHER HEAT LINE

D

- kompatibel mit allen Hausbeheizungsarten (Wärmepumpe, Heizkessel, Geothermie, Solarenergie nur über Wärmespeicher)
- maximale Robustheit (Titanrohre, Noryl-Polyamid-Gehäuse)
- einfache Installation (Steuerung dient als Wandhalter)
- verschiedene Versionen, für jede Installationsart geeignet
- Höchsttemperatur 90 °C

131224	(a) Wärmetauscher HEAT LINE 20 NU 20 kW	889.00
131226	(b) Wärmetauscher HEAT LINE «Plus» 20 kW	1'917.00
131227	(a) Wärmetauscher HEAT LINE 40 NU 40 kW	1'062.00
131229	(b) Wärmetauscher HEAT LINE «Plus» 40 kW	2'043.00
131230	(a) Wärmetauscher HEAT LINE 70 NU 70 kW	1'312.00
131232	(b) Wärmetauscher HEAT LINE «Plus» 70 kW	2'317.00



PLATTENWÄRMETAUSCHER URANUS

D

- kompatibel mit allen Hausbeheizungsarten (Wärmepumpe, Heizkessel, Geothermie, Solarenergie nur über Wärmespeicher)
- maximale Robustheit (Titanplatten sind austauschbar)
- einfache Installation
- zwei verfügbare Versionen für jede Installationsart geeignet
- Vorlauf 90 °C / Rücklauf 40 °C

131233*	(c) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 35 / 55 kW	2'009.00
131235*	(c) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 70 / 80 kW	2'740.00
131237*	(c) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 120 / 120 kW	3'745.00
131239*	(c) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 240 / 240 kW	5'057.00
131234*	(d) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 35 / 55 kW	3'471.00
131236*	(d) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 70 / 80 kW	4'498.00
131238*	(d) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 120 / 120 kW	6'508.00
131240*	(d) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 240 / 240 kW	7'729.00



*Leistungsabgabe in kW bei 90 °C Vorlauftemperatur.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SOLARSYSTEM – SUN PLATE

C

Die Behncke Schwimmbadabsorber Sun Plate sind eine kostengünstige Lösung für die solare Schwimmbadwassererwärmung. Ein Absorbertyp eignet sich für alle Montageanwendungen, da acht variable Abgänge am Absorber vorhanden sind. Die Sun Plate ist sowohl für die horizontale wie auch für die vertikale Montage geeignet. Folgende wesentliche Vorteile zeichnen die Sun Plate-Absorber aus:

- nur ein Absorber für alle Montageanwendungen – 8 variable Abgänge
- **optimale Absorbergrösse von 2,20 m² Nutzfläche pro Absorber**
- hoher Wirkungsgrad
- vollflächig durchströmt und begehbar
- hochwertiger HDPE-Kunststoff, schwarz
- geringer Druckverlust
- komplettes Montage-System erhältlich

Montagevarianten von Sun Plate finden Sie via QR-Code vom Ausklapper.



143200	(a) Behncke Sun Plate, L x B: 2'000 x 1'100 mm, Höhe 15 mm, Fläche 2,20 m ² , Gewicht 14 kg, Material HDPE, Füllmenge 16 l, Maximaldruck 3 bar, Betriebsdruck 1 bar, 8 Verbindungen, davon 4 Stk. mit Ø 40 mm und 4 Stk. mit Ø 25 mm Max. 8 Stk. Kollektoren für horizontale Verbindung und max. 4 Stk. für vertikale Verbindung	412.00
--------	---	--------



143201	Behncke Sun Plate klein zur idealen Kombination, (LxBxH) 1'090 x 1'100 x 15 mm, Fläche 1,199 m ² , Gewicht 8,5 kg	197.00
--------	--	--------

ZUBEHÖR ZU SOLARSYSTEM – SUN PLATE

A/C



143210	(b) Verbindungsset für Ø 40 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 230 x 40/47 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 32 - 50 mm es wird 1 Stk. pro Kollektor benötigt	42.00
--------	--	-------



143211	(c) Verbindungsset für Ø 25 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 250 x 25/32 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 20 - 32 mm es wird 1 Stk. pro Kollektor benötigt	40.00
--------	--	-------

143212	(d) Endstopfenset für Ø 25 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 250 x 25/32 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 20 - 32 mm und 2 Stk. Stopfen PPR 35/40 mm	60.00
--------	---	-------

141213	(e) Befestigungsbügel aus Kupfer (gross) für Sammelrohr Ø 50 mm	44.00
--------	---	-------

141214	Befestigungsbügel aus Kupfer (klein) für Verbindungsrohr Ø 35 mm	37.00
--------	--	-------

143026	Befestigungsbügel aus Kupfer (klein) zum Runterspannen der Kollektoren mittels ½" Niederhalterrohr Ø 25 mm	38.00
--------	--	-------

141020	Belüfter mit Klebeanschluss	147.00
--------	-----------------------------	--------



ACHTUNG
Behncke Solarsysteme müssen über die Winterzeit komplett entleert werden!

Solaranlage Sunny Flex S

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SUNNY FLEX S SOLARANLAGE

Hochmodernes TPE (Thermoplastischer Elastomer) ist elastisch wie EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk), aber gemäss Hersteller wesentlich beständiger gegen chemische Einflüsse, sowie nicht attraktiv für Marder.

Montagesystem: Die einzelnen Sammelrohre werden an Muffe und Nippel zusammengesteckt und mit einer schwarzen Edelstahlschelle gesichert. Der Vorteil gegenüber einer geklebten Verbindung liegt auf der Hand. Leicht wieder lösbar, aber trotzdem sehr sicher.

Die Solarbahnen werden nicht direkt auf das Dach geklebt, sondern lösbar von einer zweiteiligen Montageschiene sicher gehalten. Das Unterteil der Schiene wird in der Regel auf das Dach geklebt, kann aber auch aufgeschraubt werden. Das spätere Auswechseln einer Solarbahn oder eines einzelnen Sammelrohrs ist somit ein Kinderspiel.

Pro Anlage zusätzlich bestellen:

- Montageset
- Montageschienen
- Klebemastik
- Verrohrungsmaterial



(a) Sunny Flex S Solaranlage
Standardgrössen: L = 3 - 10 m, B = 1 m, jeweils 3 Bahnen

143100*	3 m x 1 m (3 Bahnen)	715.00
143101*	4 m x 1 m (3 Bahnen)	899.00
143102*	5 m x 1 m (3 Bahnen)	1'124.00
143103*	6 m x 1 m (3 Bahnen)	1'349.00
143104*	7 m x 1 m (3 Bahnen)	1'573.00
143105*	8 m x 1 m (3 Bahnen)	1'798.00
143107*	10 m x 1 m (3 Bahnen)	2'245.00
143120*	(b) Montageset Sunny Flex S (1 Stk. pro Anlage) bestehend aus: 1 Belüftungsventil, 2 Endkappen, 1 Spezialnippel, 2 Gummimuffen kurz, 6 Edelstahlschellen	223.00
143121*	Montageschiene (geteilt) mit Schrauben (ca. 2 Stk. pro m ²)	47.00
141022*	(c) Klebemastik 600 ml (1 Stk. pro m ² Absorber)	29.50
141023*	(d) Halter (Pistole)	131.00

TIPP

Bitte beachten Sie vor der Montage die Anleitung und «Wichtige Hinweise».

Die Be- und Entlüftung ist bei der Sunny Flex S zwingend notwendig!


Die Sammelrohre dürfen nicht mit Tangit verklebt werden! Alle Schlauchbinder (Nippel und Muffen) sollten mit Tangit-Reiniger gereinigt, anschliessend die Schellen festgezogen und nach Endmontage nochmals überprüft werden. Nach einem Jahr nochmals nachziehen.

*Nur solange Vorrat!



Solarsteuerungen und Zubehör zu Sunny Flex

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR ZU SOLARANLAGEN SUNNY FLEX		A
143008*	(1) Belüftungsventil	116.00
143014*	(2) Gummimuffe kurz	17.80
143015*	(3) Edelstahlschelle	7.00
143121*	Montageschiene (geteilt) mit Schrauben (ca. 1 - 2 Stk. pro m² Absorber)	47.00
143123*	(4.1) Spezial-Nippel (PVC-Muffe DN 50 mit Edelstahlstützring)	22.00
143124*	(4.2) Spezial-Nippel Ø 60 mm (Edelstahlrohr)	22.00
143009*	(5) Endkappe	28.00
143126*	Sunny Flex S Reparatur-Set	86.00



SOLARSTEUERUNGEN UND ZUBEHÖR		C
142020*	Solarsteuerung Solar-11 inkl. Tauchhülse, Wasserfühler 5 m und Solarfühler 20 m, Reglerausgänge 230 V	610.00
083150	Besgo 4/2-Wege Solarventil inkl. Magnetventil Ø 40 / Ø 50 mm, für geräuscharmen Betrieb, nur für Mitras und Sunny Flex S geeignet	883.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN Z200

- einfache Wärmepumpe für kleine Schwimmbecken bis zu 70m³
- robuste und kompakte Bauweise
- inkl. Winterabdeckung
- Fernbedienung optional verfügbar
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab – 5 °C möglich

C

Ausführung in Defrost. Mit Kältemittel R32

151090	Wärmepumpe Z200 MD2, 230 V, 4,8 kW	2'145.00
151091	Wärmepumpe Z200 MD3, 230 V, 7,0 kW	2'725.00
151092	Wärmepumpe Z200 MD4, 230 V, 8,1 kW	3'455.00
151093	Wärmepumpe Z200 MD5, 230 V, 10,1 kW	4'175.00



ZUBEHÖR ZU Z200 - WÄRMEPUMPEN

D

151-052	Winterabdeckung zu Z200	114.00
151030	Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen	156.00
151031	Fernbedienung zu Z200	271.00



TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z200

	MD2	MD3	MD4	MD5
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%				
Leistungsaufnahme (kW)	1,0	1,6	2,0	2,5
Leistungsabgabe (kW)	4,8	7,0	8,1	10,1
Leistungskoeffizient (COP)	4,8	4,4	4,0	4,0
Leistung unter Bedingung 2: Luft 28 °C, Wasser 28 °C, Luftfeuchtigkeit 80%				
Leistungsaufnahme (kW)	1,1	1,9	2,5	3
Leistungsabgabe (kW)	6,1	9	12	14,1
Leistungskoeffizient (COP)	5,5	5	5,1	4,8
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m ³ *	0-30	20-45	30-60	40-70
Mindestwasserdurchfluss (m ³ /h)	3	4	5	5
Hydraulikanschluss	1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben			
Stromversorgung	230 V / 50 Hz			
Nennstromaufnahme (A)	4,5	6,3	7,9	11,20
Maximale Stromaufnahme (A)	5,2	7,6	10,2	13,4
Kabelquerschnitt (mm ²) bis max. 20 m	3 x 2,5			
Schallleistung (dBA)**	66	67	69	72
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	35	36	37	41
Gewicht (kg)	40	45	50	53
Abmessungen (LxBxH)	840 x 385 x 666 mm			

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WÄRMEPUMPEN Z350 iQ C

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
 - EcoSilence** zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
 - Smart** zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
 - Boost** für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab - 7 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- App-Steuerung über WiFi iAquaLink™
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25-45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss

151094*	Wärmepumpe Z350 iQ MD4, 230 V, 8 kW	4'348.00
151095*	Wärmepumpe Z350 iQ MD5, 230 V, 10 kW	4'695.00
151096*	Wärmepumpe Z350 iQ MD6, 230 V, 12 kW	5'043.00



ZUBEHÖR ZU Z350 iQ - WÄRMEPUMPEN D

151029*	(a) Winterabdeckung zu Z350 iQ	114.00
151030	(b) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen	156.00



ENERGIE SPAREND

GERÄUSCH-ARM

HEIZEN & KÜHLEN

I-AQUALINK™

INVERTER

MIN. AIR TEMP

*Lieferbar ab Frühjahr 2023



TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z350 iQ

	MD4	MD5	MD6
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%			
Leistungsaufnahme (kW)	1,8-0,4	2,3-0,5	2,8-0,6
Leistungsabgabe (kW)	8-2,5	10-2,7	12-3,0
Leistungskoeffizient (COP)	4,4-6,3	4,3-5,4	4,3-5,4
Leistung unter Bedingung 2: Luft 28 °C, Wasser 28 °C, Luftfeuchtigkeit 80%			
Leistungsaufnahme (kW)	1,9-0,3	2,6-0,5	3,2-0,5
Leistungsabgabe (kW)	11-3,1	14-4,4	16-4,7
Leistungskoeffizient (COP)	5,8-10,3	5,4-8,8	5,0-9,4
Hydraulikanschluss	1 ½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben		
Stromversorgung	230 V / 50 Hz		
Nennstromaufnahme (A)	8	10,1	12
Maximale Stromaufnahme (A)	9,1	10,8	13,5
Kabelquerschnitt (mm ²) bis max. 20 m	3 x 2,5		
Schalleistung (dBA)**	70-64	71-63	73-65
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	39-33	40-32	42-34
Gewicht (kg)	41	46	47
Abmessungen (LxBxH)	883 x 500 x 500 mm		

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN Z400 iQ

C

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
 - EcoSilence** zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
 - Smart** zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
 - Boost** für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung)
- Betrieb ab - 12 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- App-Steuerung über WiFi iAquaLink™
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25-45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss
- Nachhaltig patientierter Wärmetauscher aus Titan

151110	Wärmepumpe Z400 iQ MD4S, 230 V, 7,9 kW	4'545.00
151111	Wärmepumpe Z400 iQ MD5S, 230 V, 9,9 kW	5'507.00
151112	Wärmepumpe Z400 iQ MD7S, 230 V, 12,4 kW	6'493.00
151113	Wärmepumpe Z400 iQ TD7S, 400 V, 12,4 kW	6'493.00
151114*	Wärmepumpe Z400 iQ MD8S, 230 V, 14,8 kW	7'654.00
151115	Wärmepumpe Z400 iQ TD8S, 400 V, 14,8 kW	7'654.00
151116*	Wärmepumpe Z400 iQ MD9S, 230 V, 17,5 kW	8'813.00
151117	Wärmepumpe Z400 iQ TD9S, 400 V, 17,5 kW	8'813.00



ZUBEHÖR ZU Z400 iQ - WÄRMEPUMPE

D

151030	Reinigungsset	156.00
151-053	Winterabdeckung zu MD4/MD5	127.00
151-054	Winterabdeckung zu MD7/TD7/MD8/TD8	127.00
151-055	Winterabdeckung zu MD9/TD9	127.00

ENERGIE SPAREND

GERÄUSCH-ARM

HEIZEN & KÜHLEN

i-AQUALINK™

INVERTER

MIN. AIR TEMP

Ti²²
TITAN INSIDE

*Nur solange Vorrat!



TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z400 iQ

	MD4S	MD5S	MD7S	TD7S	MD8S	TD8S	MD9S/TD9S
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%							
Leistungsaufnahme (kW)	1,61	2,26	2,95	2,95	3,52	3,52	4,16
Leistungsabgabe (kW)	7,94	9,96	12,4	12,4	14,8	14,8	17,5
Leistungskoeffizient (COP)	4,93	4,4	4,20	4,20	4,20	4,20	4,21
Leistung unter Bedingung 2: Luft 28 °C, Wasser 28 °C, Luftfeuchtigkeit 80%							
Leistungsaufnahme (kW)	1,67	2,34	3,20	3,20	3,82	3,82	4,51
Leistungsabgabe (kW)	9,83	12,32	15,62	15,62	18,65	18,65	22,05
Leistungskoeffizient (COP)	5,89	5,27	4,89	4,89	4,89	4,89	4,90
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m ³ *	30-50	40-75	50-80	50-80	75-110	75-110	80-120
Mindestwasserdurchfluss (m ³ /h)	4	5	6	6	7	7	8
Hydraulikanschluss	1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben						
Stromversorgung	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	230/400V / 50Hz
Nennstromaufnahme (A)	6,9	10,2	13,4	6,7	17	6,8	19,4 / 8,2
Maximale Stromaufnahme (A)	10	15	19	8	28	10	32 / 12
Kabelquerschnitt (mm ²) bis max. 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5 / 3 x 6
Schalleistung (dBA)**	64-61	65-63	66-63	68-66	64-61	65-62	64-62
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	33-30	34-32	35-32	37-35	33-30	34-31	33-31 / 35-32
Gewicht (kg)	70	71	90	94	105	105	110
Abmessungen (LxBxH)	1030 x 479 x 880 mm		1030 x 479 x 1027 mm		1145 x 509 x 1027 mm		

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN Z550 iQ

C

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
 - EcoSilence** zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
 - Smart** zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
 - Boost** für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab - 12 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- App-Steuerung über WiFi iAquaLink™
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25-45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss
- Installation im Technikraum möglich
- Nachhaltig patentierter Wärmetauscher aus Titan

151040	Z550 iQ MD4, 230 V, 9,5 kW	5'740.00
151041	Z550 iQ MD5, 230 V, 11,5 kW	6'842.00
151042	Z550 iQ TD5, 400 V, 11,5 kW	6'957.00
151043	Z550 iQ MD8, 230 V, 15,0 kW	9'160.00
151044	Z550 iQ TD8, 400 V, 15,0 kW	9'277.00



a

ZUBEHÖR ZU Z550 iQ - WÄRMEPUMPEN

D

151025	(a) Winterabdeckung zu Z550 iQ	155.00
151026	(b) Umbausatz für Installation im Technikraum	1'745.00
151030	(c) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen	156.00
151-069	Wandhalterung mit Kabel und Abdeckung zu Z550 iQ	88.00
151027	(d) Auffangwanne für Kondenswasser zu Z550 iQ	385.00



b



c



d



TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z550 iQ

	MD4	MD5	TD5	MD8	TD8
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%					
Leistungsaufnahme (kW)	1,9-0,95	2,5-1,1	2,4-0,8	3,7-1,65	3,1-1,4
Leistungsabgabe (kW)	9,5-5,5	11,5-5,8	11,5-5,8	15,0-7,8	15,0-8,2
Leistungskoeffizient (COP)	4,9-5,7	4,6-5,4	4,9-7,2	4,1-4,9	4,9-6,0
Leistung unter Bedingung 2: Luft 28 °C, Wasser 28 °C, Luftfeuchtigkeit 80%					
Leistungsaufnahme (kW)	2,0-1,05	2,5-1,05	2,4-0,65	3,6-1,55	3,5-1,55
Leistungsabgabe (kW)	12,5-7,9	15,0-7,6	15,5-7,1	20,0-10,8	20,0-11,2
Leistungskoeffizient (COP)	6,1-7,6	5,9-7,4	6,6-10,9	5,5-7,0	5,8-7,7
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m ³ **	30-60	40-80	40-80	60-110	60-110
Mindestwasserdurchfluss (m ³ /h)	4	5	5	6	6
Hydraulikanschluss	1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben				
Stromversorgung	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz
Nennstromaufnahme (A)	9,6-5,0	12,0-4,9	5,9-1,6	17,6-7,5	6,0-3,5
Maximale Stromaufnahme (A)	12,5	13,8	6,0	20,0	8,0
Kabelquerschnitt (mm ²) bis max. 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	3 x 6,0	5 x 2,5
Schallleistung (dBA)**	62-54	66-57	66-56	67-53	67-57
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	31-23	35-26	35-25	36-22	36-26
Gewicht (kg)	54	60	60	70	70
Abmessungen (LxBxH)	610 x 670 x 980 mm				

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		<p>SCHWALLDUSCHE CLASSIC V4A 500 MM Aus Edelstahl V4A, satin-polierter gemischter Effekt, Breite 500 mm, Höhe 700 mm, Anschluss 2", Durchflussmenge 14 m³/h, inkl. Befestigung und Einbausatz.</p>	<p>C</p>
116920	Schwalldusche Classic V4A: Breite 500 mm, Höhe 700 mm	2'828.00	
		<p>SCHWALLDUSCHE 350 MM Aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A, Breite 350 mm, Höhe 463 mm, Anschluss 1½", Durchflussmenge 12 m³/h inkl. Befestigung und Einbausatz, Betoneinbauteil wird nicht benötigt.</p>	<p>C</p>
116921	Schwalldusche V4A: Breite 350 mm, Höhe 463 mm	1'307.00	
		<p>SCHWALLDUSCHE 500 MM Aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A, Breite 500 mm, Höhe 481 mm, Anschluss 1½", Durchflussmenge 18 m³/h inkl. Befestigung und Einbausatz, Betoneinbauteil wird nicht benötigt.</p>	<p>C</p>
116922	Schwalldusche V4A: Breite 500 mm, Höhe 481 mm	1'397.00	
		<p>WASSERFALL V4A Aus Edelstahl V4A für Montage unter dem Beckenrandstein. Breite 300 mm oder 600 mm, mit 1½" oder 2" Anschluss</p>	<p>C</p>
116923	Wasserfall V4A 300 mm breit V4A, Anschluss 1½"	809.00	
116924	Wasserfall V4A 600 mm breit V4A, Anschluss 2"	1'482.00	



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EDELSTAHL HALTESTANGEN V4A UND ZUBEHÖR Aus Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 43 mm. Längen: 1 m, 2 m, 3 m		C
164220	(a) Haltestange Länge 1 m ohne Endstücke	57.00
164221	(a) Haltestange Länge 2 m ohne Endstücke	112.00
164222	(a) Haltestange Länge 3 m ohne Endstücke	169.00
164223	(b) Verbindungsrohr Ø 43 mm gerade	37.00
164224	(c) Verbindungsrohr 90° poliert Ø 43 mm Eckbereich	72.00
164225	(d) Wandhalterung gebogen mit Befestigungsmaterial	110.00
164226	(e) Wandhalterung gerade offen mit Befestigungsmaterial	64.00
164227	(f) Wandhalterung gerade einseitig geschlossen mit Befestigungsmaterial	82.00
164228	(g) Endkappe zu Haltestange Ø 43 mm	14.00





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EDELSTAHLLEITER ENGER BOGEN Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzen Kunststoff-Kappen, mit Einbauhalterung.		C
161122	(a) Edelstahlleiter 3 Stufen V4A	405.00
161123	Edelstahlleiter 4 Stufen V4A	444.00
161136	Montageset für Flanschbefestigung	89.00
161137	(b) Leiter-Kippgelenk V2A mit Flanschbefestigung (Stk.)	154.00



EDELSTAHLLEITER WEITER BOGEN Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzen Kunststoff-Kappen, mit Einbauhalterung.		C
161120	(c) Edelstahlleiter 3 Stufen V4A	405.00
161121	Edelstahlleiter 4 Stufen V4A	444.00
161136	Montageset für Flanschbefestigung	89.00
161137	(b) Leiter-Kippgelenk V2A mit Flanschbefestigung (Stk.)	154.00



EDELSTAHLLEITER 2-TEILIG Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzen Kunststoff-Kappen, mit Flanschmontage.		C
161124	Edelstahlleiter 3 Stufen ohne Griffbogen, nur Unterteil V4A	392.00
161125	(d) Edelstahlleiter 4 Stufen ohne Griffbogen, nur Unterteil V4A	474.00
161126	(e) Griffbogen 470 x 800 mm V4A mit Flanschbefestigung Set à 2 Stk.	510.00/Set



EDELSTAHL-HOCHBECKENLEITER Edelstahl V2A, Holm Ø 43 mm, freistehende Leiter mit rutschfesten Stufen und Plattform in ABS, mit abnehmbarer Stufenseite zum Schutz vor unbefugtem Zutritt zum Becken.		C
161127	Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,35/1,35 m 4/4 Stufen V2A	709.00
161128	(f) Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,5/1,5 m 5/5 Stufen V2A	792.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EDELSTAHL-HOCHBECKENLEITER

Edelstahl V2A, Holm Ø 43 mm, freistehende Leiter mit rutschfesten Stufen und Plattform in ABS.

C

161129	(g) Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,0/1,0 m 3/3 Stufen V2A	475.00
161130	Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,2/1,2 m 4/4 Stufen V2A	567.00
161131	Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,5/1,5 m 5/5 Stufen V2A	619.00



ERSATZTEILE ZU EDELSTAHLLEITERN

C

161-094	(h) Plattform ABS 360 x 460 mm	135.00
161-095	Stufe ABS 80 x 500 mm, Ø 43 mm, 24°	75.00
161-091	Stufe V4A 75 x 500 mm, Ø 43 mm	94.00
161135	(i) Einbauhalterung Ø 43 mm komplett	15.00
161-096	Gelenkteller mit Kugel für Holm Ø 43 mm	42.00
161-093	Puffer für Holm Ø 43 mm weiss	9.00
161-090	(j) Abdeckrosette V4A Ø 43 mm x 110 mm	25.00
161-092	Stufenschraube mit Mutter M8 x 75 mm	20.00




SOLARDUSCHE

Edelstahl V2A mit Schichtholzeinlage, Einhebelmischer, mit Entnahmehahn, Wassertank 30 l aus Alu, schwarz lackiert, Duschkopf aus verchromtem Kunststoff, Höhe 2165 mm.

C

161150	(k) Solardusche Astral mit Entnahmehahn V2A	1'694.00
--------	---	----------



ACHTUNG

Dusche muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



STANDARDBRAUSE HERA D

- aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke
- Duschkopf aus Edelstahl Ø 200 mm mit Antikalk-Silikonkummi
- Wasseranschluss ½"
- ohne Entnahmehahn
- Gewicht 10 kg, inkl. Befestigungsmaterial

161217	Dusche Typ Hera kalt/warm	1'544.00
161211	Winterschutzhülle	213.00
161212	Halterung für Bodenbefestigung	142.00



STANDARDBRAUSE APHRODITE D

- aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke
- Eingeschlossener Duschkopf - progressive Wegumstellung
- Wasseranschluss ½"
- ohne Entnahmehahn
- Gewicht 12 kg, inkl. Befestigungsmaterial

161216	Dusche Typ Aphrodite kalt/warm	2'237.00
161211	Winterschutzhülle	213.00
161212	Halterung für Bodenbefestigung	142.00




STANDARDBRAUSE COMETA D

- aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke
- Duschkopf Ø 200 mm - Progressive Wegumstellung
- Fusswäscher mit Lüfter - Wasseranschluss ½"
- mit Entnahmehahn
- Gewicht 14 kg, inkl. Befestigungsmaterial

161204	Dusche Typ Cometa kalt/warm Gehäuse geschliffen	2'436.00
161211	Winterschutzhülle	213.00
161212	Halterung für Bodenbefestigung	142.00

ACHTUNG
Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

TIPP
Weitere Modelle auf Anfrage.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



STANDBRAUSE TITANO

- aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 3 mm Dicke
- eingeschlossener Duschkopf aus Edelstahl mit Antikalkstein-Silikongummi
- Wasseranschluss 1/2"
- Gewicht 21 kg, inkl. Befestigungsmaterial

D

161200	Dusche Typ Titano kalt Gehäuse geschliffen	3'228.00
161210	Winterschutzhülle	213.00
161213	Halterung für Bodenbefestigung	142.00



STANDBRAUSE LUNA

- aus poliertem Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke
- 100 x 50 mm - Bodenbefestigungsplatte 150 x 90 mm
- eingeschlossener Duschkopf aus Edelstahl mit Antikalk-Silikongummi
- Wasseranschluss 1/2"
- Gewicht 16 kg, inkl. Befestigungsmaterial

D

161202	Dusche Typ Luna kalt Gehäuse geschliffen	3'625.00
161203	Dusche Typ Luna kalt/warm Gehäuse geschliffen	3'710.00
161211	Winterschutzhülle	213.00
161214	Halterung für Bodenbefestigung	142.00

ACHTUNG

Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!


TIPP

Weitere Modelle auf Anfrage.

ANTI-FROST SYSTEM ERHÄLTICH FÜR DIE DUSCHEN TITANO UND LUNA

C

161206	Bausatz für ein Abtausystem zur ganzjährigen Nutzung der Auswendusche (muss zusammen mit der Dusche bestellt werden und kann nicht nachträglich eingebaut werden). Nicht ab Lager lieferbar!	auf Anfrage
--------	---	-------------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SOLARDUSCHE MINIMAL

- aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet schwarz
- Arm des Duschkopfes aus poliertem Edelstahl AISI 304
- Duschkopf aus Edelstahl Ø 200 mm mit Antikalk-Silikongummi
- Wasseranschluss 1/2" - Inhalt des Wasserbehälters 32 l
- Gewicht 21 kg, inkl. Befestigungsmaterial

D

161215	Solardusche MINIMAL pulverbeschichtet, Wasserbehälter 32 l	2'139.00
161210	Winterschutzhülle	213.00



SOLARDUSCHE


- aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet
- Arm des Duschkopfes aus poliertem Edelstahl AISI 316L
- Wegumstellung - Eingeschlossener Duschkopf
- Wasseranschluss 1/2" - Inhalt des Wasserbehälters 35 l
- Gewicht 28 kg, inkl. Befestigungsmaterial

D

161201	Solardusche pulverbeschichtet, Wasserbehälter 35 l	2'860.00
161210	Winterschutzhülle	213.00

ACHTUNG
Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

TIPP
Weitere Modelle auf Anfrage.






Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SOLARDUSCHE CHARBON C

- aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet • Gewicht 19 kg inkl. Befestigungsmaterial
- eingelassener Duschkopf
- Wasseranschluss 1/2"- Inhalt des Wasserbehälters 28 Liter



161205 Solardusche CHARBON pulverbeschichtet, Wasserbehälter 28 l 2'237.00



ACHTUNG
Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

TIPP
Weitere Modelle auf Anfrage.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SALZELEKTROLYSE EXO® IQ (3,3 - 4,0 G/L)

C

All-in-one: Bündelt die Steuerung Ihrer Wasseraufbereitung in einem einzigen Gerät:
 Automatische Regelung des pH-Werts und des Chlorgehalts (Redox) dank des zusätzlichen Dual-Link-Moduls.
 Steuerung der Zusatzgeräte: Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung usw.
 Temperatursensor: Die Chlorproduktion wird im Falle von zu kaltem Wasser gesenkt oder gestoppt.
 Um die Elektrolysezelle bei Salzangel zu schützen, wird die Produktion reduziert (auch für Heizungsoption).

- hintergrundbeleuchtetes LC-Display in 4 Zeilen
- empfohlener Salzgehalt: 3,3 g/l minimum - 4,0 g/l
- Sorgenfreiheit: langlebige Elektroden und äusserst hochwertige Sonden
- integrierte Konnektivität: WLAN-Verbindung zur iAquaLink™-App
- Position der Zelle: Horizontal (immer im Bypass montiert)

		Chlorproduktion pro Stunde	max. Beckeninhalt	
171517	eXO® iQ 10	10 g	40 m³	2'194.00
171518	eXO® iQ 18	18 g	70 m³	2'507.00
171522	eXO® iQ 22	22 g	100 m³	3'005.00
171523	eXO® iQ 35	35 g	150 m³	3'427.00



SALZELEKTROLYSE EXO® IQ LS (1,6 - 2,0 G/L)

C

Premium Salzelektrolyse-Anlage mit niedrigem Salzgehalt im Wasser von 2 g/l.

All-in-one: Bündelt die Steuerung Ihrer Wasseraufbereitung in einem einzigen Gerät:
 Automatische Regelung des pH-Werts und des Chlorgehalts (Redox) dank des zusätzlichen Dual-Link-Moduls.
 Steuerung der Zusatzgeräte: Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung usw.
 Temperatursensor: Die Chlorproduktion wird im Falle von zu kaltem Wasser gesenkt oder gestoppt.
 Um die Elektrolysezelle bei Salzangel zu schützen, wird die Produktion reduziert (auch für Heizungsoption).

- hintergrundbeleuchtetes LC-Display in 4 Zeilen
- empfohlener Salzgehalt: 1,6 g/l minimum - 2,0 g/l
- Sorgenfreiheit: langlebige Elektroden und äusserst hochwertige Sonden
- integrierte Konnektivität: WLAN-Verbindung zur iAquaLink™-App
- Position der Zelle: Horizontal (immer im Bypass montiert)

		Chlorproduktion pro Stunde	max. Beckeninhalt	
171524	eXO® iQ LS 10	10 g	40 m³	2'350.00
171525	eXO® iQ LS 18	18 g	70 m³	2'692.00

INFO

Die technischen Details von Salzelektrolyse eXO® iQ und eXO® iQ LS befinden sich auf der nächsten Seite.

ZUBEHÖR ZU SALZELEKTROLYSE EXO® IQ/LS

C

171-653	Dual-Link Modul, Regelung pH-Wert und Redox. Dieses Modul misst und reguliert automatisch den pH-Wert sowie den Chlorgehalt des Wassers (Redox Methode)			1'380.00
---------	---	--	--	----------



TECHNISCHE DETAILS		
	eXO® iQ	eXO® iQ LS
Leistung	200 W	195 W
Minstdurchfluss (erforderlich, um Luft aus der Zelle zu entfernen)	5 m³/h	
Maximaler Durchfluss	18 m³/h (Bypass-System zwingend erforderlich)	
Zulässiger Maximaldruck i. d. Zelle	2,75 bar (KPa)	
Maximale Wassertemperatur	40 °C	
Minimale Wassertemperatur	5 °C	
Kabellänge Schaltkasten-Zelle	1,8 m	
Schutzart	IP43	
Masse der Zelle (L x T x H)	32 x 13,5 x 11 cm	
Masse des Schaltkastens (L x T x H)	32 x 37 x 12 cm	
Stromversorgung	230 V / 50-60 Hz	

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNIVERSALDOSIERANLAGE DRYDEN AQUA MIT 2 STENNER PUMPEN **C**

Die Dosieranlage bietet Ihnen:

- Regelung von pH und Redox (oder PH und Aktivsauerstoff)
- temperaturkompensierte Dosierung von Aktivsauerstoff
- umstellbar zu Redox und Aktivsauerstoff
- Durchflussüberwachung
- Dosierung direkt in die Messkammer
- Niveauüberwachung der Gebinde
- komplett montiert auf einer Montageplatte
- einfachste Handhabung

Im Lieferumfang enthalten sind:

Regler, 2 Stenner Dosierpumpen, Durchflussarmatur mit Vorfilter und Durchflussüberwachung, Elektroden Sauglanzen mit Leerstandsmeldung, Kalibrierlösungen, Montagematerial

171217 Dryden Aqua Dosieranlage pH / Rx, pH / Aktivsauerstoff 4'323.00

171216 Dryden Aqua Dosieranlage «nur Regler» ohne Platte und ohne Elektroden 1'560.00



UNIVERSALDOSIERANLAGE DRYDEN AQUA MIT FLOCKUNGSPUMPEN **C**

Die Dosieranlage bietet Ihnen:

- Regelung von pH und Redox (oder PH und Aktivsauerstoff)
- temperaturkompensierte Dosierung von Aktivsauerstoff
- umstellbar zu Redox und Aktivsauerstoff
- inkl. 3. oder 4. Pumpe für Flockung
- Durchflussüberwachung
- Dosierung direkt in die Messkammer
- Niveauüberwachung der Gebinde
- komplett montiert auf einer Montageplatte
- einfachste Handhabung
- idealerweise für Flockungsmittel APF und ACO von Dryden Aqua

Im Lieferumfang enthalten sind:

Regler, Flockungspumpen, Durchflussarmatur mit Vorfilter und Durchflussüberwachung, Elektroden Sauglanzen mit Leerstandsmeldung, Kalibrierlösungen, Montagematerial

171218 Dryden Aqua Dosieranlage mit pH / Redox, pH /Aktivsauerstoff inkl. 3. Pumpe für Flockung, komplett betriebsbereit 5'068.00

171219 Dryden Aqua Dosieranlage mit pH / Redox, pH /Aktivsauerstoff inkl. 3. und 4. Pumpe für Flockung, komplett betriebsbereit 5'760.00



ZUBEHÖR ZU DRYDEN AQUA DOSIERANLAGE **C**

171094 (a) Installationseinheit PP Ø 50 mm GF 542 160.00

171095 Installationseinheit PP Ø 63 mm GF 542 208.00

171311* Installationseinheit PP Ø 63 mm PE 295.00



171089 (b) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau 470 x 460 x 265 mm 129.00

171156 Wasserprobe-Entnahmevorrichtung 37.50

*Nur solange Vorrat!



	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF	
	ELEKTRODEN ZU DRYDEN AQUA DOSIERANLAGE		C	
	171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)	125.00	
	171057	Redox-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)	135.00	
	171060	pH-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	125.00	
	171061	Redox-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	135.00	
	171063	(a) Elektrodenanschlusskabel 1 m für Steckkopf BNC	97.00	
	STENNER MINIPUMP UND ZUBEHÖR		C	
	172102	(b) Stenner Econ FX 3,15 l, Typ B	503.00	
	172132	Stenner Dosierschlauch B 0,3 - 3,15 l zu Exon VX und FX (Standard)	34.40	
	172136	Stenner Dosierschlauch 3,2 - 240 ml/h, Bezeichnung F zu Econ LD (Standard)	32.20	
	KALIBRIERLÖSUNGEN		A	
	171054	Kalibrierlösung pH 4	15.00	
	171050	(c) Kalibrierlösung pH 7	15.00	
	171051	Kalibrierlösung pH 9	15.00	
	171052	(d) Kalibrierlösung + 468 mV	19.40	
	171049	Reinigungslösung	17.20	
	SAUGLANZEN UND ZUBEHÖR		A/C	
	171085	(e) Sauglanze Universal mit Deckel mit BNC-Stecker	197.00	
	171087	Sauglanze für Einbau in 75 l Behälter mit BNC-Stecker	197.00	
	171-382	Anschluss-Schlauch PE 6/4 mm (Rolle à 100 m)	100.00	
	171-386	Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 10 m)	25.00	
	171-391	Anschluss-Schlauch PTFE 6/4 mm (Rolle à 50 m)	580.00	
	171-397	Anschluss-Schlauch PTFE 10/8 mm (Rolle à 50 m)	1'160.00	
	171080	(f) Dosierbehälter 75 l ohne Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm	283.00	
	171082	Dosierbehälter 75 l mit Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm	517.00	
	171081	Dosierbehälter 200 l ohne Sauglanze H x Ø / 900 x 620 mm	630.00	
				

Mess- & Regeltechnik Ersatzteile und Brom-Dosiergerät

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



VORFILTER APIC F10

A

171-050	(a) Vorfilter F10 Anschlüsse 1/4" IG, ohne Einsatz	62.20
171-052	Siebelement Edelstahl 140 µm für Vorfilter F10 (Stützkörper notwendig)	19.40
171-053	Stützkörper zu Vorfilter F10	32.20
171-054	O-Ring zu Vorfilter F10	8.60



ERSATZTEILE

C

171007	Service-Set Poolmanager / Dosieranlage OWM-Dryden mit Stenner Minipumps bestehend aus: 2 Pumpenschläuche zu Stenner Minipumpe 3,1 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlag-ventile	137.00
171-002	(b) Impfventil 1/2" AG - 6 mm mit O-Ring	32.10
171-003	Impfventil 3/8" AG - 6 mm mit O-Ring	28.70
172132	Dosierschlauch zu Dryden Aqua Dosieranlage	36.00
171-020	Serto-Verschraubung gerade 10 x 1/4" AG	27.00
093059	(c) PVC-Laborkugelhahn DN 6 1/4" AG x 1/4" IG ohne Zubehör	24.00
093062	O-Ring 10 x 2 mm	1.80
171-064	Temperaturfühler zu Dryden Aqua Regler	75.00



HAYWARD DOSIERGERÄTE

A

C-4006-B*	(d) Bromdosiergerät (nicht geeignet für Chlordosierung), 75 m ³ . Fassungsvermögen 7 kg, Schnellverschluss, Regulier-Ablass-Schraube und einem Kugelventil. Abmessung: 445 x 267 mm	634.00
C-4012-B*	Bromdosiergerät (nicht geeignet für Chlordosierung), Fassungsvermögen 14 kg, Schnellverschluss, Regulier-Ablass-Schraube und einem Kugelventil. Abmessung: 700 x 267 mm	695.00



*Nur solange Vorrat!



Schwimmbad-Saugschläuche und Bodensaugergeräte

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
 <p>SAUGSCHLAUCH AS SUN KING NW38 (WEISS-SCHWARZ) EINWANDIG-SPIRALFÖRMIG C</p>		
181000	(a) 7,5 m	68.00
181001	(a) 9,0 m	78.00
181002	(a) 10,5 m	90.00
181003	(a) 12,0 m	102.00
181015	15,0 m (blau-weiss)	170.00
 <p>ZUBEHÖR ZU SAUGSCHLAUCH A/C</p>		
181005	Ersatzmuffe für 1½" Saugschlauch	11.00
A-9050	Anschlussfitting G 1½" für NW38	15.00
 <p>MUFFENSCHLAUCH A</p>		
181021	(b) Muffenschlauch blau NW38, Rolle à 100 m mit vorgefertigten Muffen zum Schneiden, Muffenabstand 1,5 m	642.00
 <p>HANDBODENSAUGGERÄTE FÜR SCHWIMMBAD C</p> <p>OWM Bodensauger Cleany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Rädchen und Bürsten für Folien-, Polyester- und Betonbecken • drehbares Anschlussfitting • Kreuzgelenk kommt in jede Ecke • kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten) 		
A-9020	(c) OWM Bodensauger Cleany	188.00
182012	(d) Hayward Bodensauger Dural blau transparent mit Bürsten und Gewicht, Anschluss NW32 und NW38 mit Adapter	126.00
182150	(e) Zodiac Hand Vakuumsauger Spa Wand	135.00
 <p>ERSATZTEIL ZU HANDBODENSAUGGERÄT C</p>		
A-9020-917	(f) Kreuzgelenk zu Cleany	37.00
A-9050	Anschlussfitting G 1½" für NW38	15.00
		


Reinigungszubehör und Thermometer

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		<p>SKIMMERKORB-NETZE NET'SKIM Der hygienische Einwegvorfilter für alle Körbe bis Ø 24 cm. Schachtel à 12 Netze; 36 Schachteln pro Display</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine Reinigung des Vorfilterkorbes • einfach und sauber • schützt die Filterpumpe vor Feinstoffen 	A
	061092	(a) Skimmerkorb-Netze Net'Skim	26.00
		<p>WATER LILY FÜR SCHWIMMBÄDER UND WHIRLPOOLS Spezielles Absorptionsmittel für Fettrückstände Schachtel à 6 Stk. 36 Schachteln pro Display</p> <ul style="list-style-type: none"> • schützt die Wasserlinie • absorbiert Öl und Sonnencreme • reinigt das Wasser auf der Oberfläche 	A
	061093	(b) Water Lily	21.00
		<p>POOL'GOM Reinigungs-Gummi für die Wasserlinie, beinhaltet 3 grosse Gummis, 36 Schachteln pro Display</p>	A
	061096	(c) Pool'Gom	16.00
	061111	(d) Pool'Gom XL Bürste mit Gummi	48.00
	061112	Ersatzgummi für Pool'Gom XL 26 x 9 cm	16.00
			<p>DOSIERSCHWIMMER</p>
182060		(e) Dosierschwimmer Deluxe blau-weiss regulierbar, konisch, mit Innennetz	46.00
		<p>SCHWIMMBAD-THERMOMETER</p>	A
	182007	(f) Thermometer, Schwimmring grau Ø 185 mm, Klarsichthaube, Edelstahlfühler 300 mm	52.00
	182005	(g) Thermometer MINI, eintauchend, 250 mm lang	13.00



	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
 a	DOSIERSCHWIMMER		A
	182138	(a) Shark Dosierschwimmer blau-weiss aus Kunststoff, passend für 5 Tabletten à 200 gr	15.00
 b	LAUBKESCHER		A
	182134	(b) Shark Kescher flach Poolkescher aus Kunststoff und Polypropylen-Netz	18.00
	182133	(c) Shark Kescher tief Bodenkescher aus Kunststoff und Polypropylen-Netz	24.00
 c	REINIGUNGSBÜRSTEN		A
	182135	(d) Shark Reinigungsbürste 450 mm mit Borsten aus Polypropylen	18.00
	182136	(e) Shark Reinigungsbürste 328 mm mit Borsten aus Polypropylen	15.00
	182137	(f) Shark Eckbürste mit Borsten aus Polypropylen	15.00
 d	TELESKOPSTANGEN		A
	182131	(g) Shark Teleskopstange, 2-teilig aus Aluminium mit Schraubfixierung, 1,8 - 3,6 m	58.00
	182132	(h) Shark Teleskopstange, 2-teilig aus Aluminium mit Schraubfixierung, 2,4 - 4,8 m	70.00
 e	HANDBODENSAUGGERÄT		C
	182130	(i) Shark Bodensauger Outbrush mit Seitenbürsten	32.00
 f			

Eisdruckpolster



a

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
---------------	-------------	-----------

EISDRUCKPOLSTER - LEICHTE AUSFÜHRUNG (NUR FÜR DEN PRIVATEN BEREICH)

- Eisdruckpolster aus HDPE schwarz
- leichte Ausführung, 2,7 kg pro 50 cm
- Versandeinheit 5 Stk.
- inkl. Verbindungsteil

A

182095	(a) Eisdruckpolster 50 cm, leichte Ausführung Gewicht 2,7 kg	24.00
--------	---	-------



b

182092	(b) Eisdruckpolster für Skimmer Ø 80 mm / Höhe 36 cm, mit Gewinde 1 1/2" / 2"	14.00
--------	--	-------

182091	Verbindungsteil zu Eisdruckpolster	4.00
--------	------------------------------------	------



ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN (AGB)

für die Lieferung und/oder Montage von Anlagen

1. Allgemeines

- 1.1 Der Unternehmer wird nachfolgend «Lieferant», der Kunde «Besteller» genannt.
- 1.2 Unsere Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen gelten ausnahmslos für alle schriftlichen, telefonischen und Online-Bestellungen sowie sämtlichen Leistungen des Lieferanten und werden mit der Bestellung durch den Besteller anerkannt.
- 1.3 Der Kaufvertrag kommt mit dem Empfang der Bestellung/Auftrag beim Lieferanten, schriftlich, telefonisch oder online zustande. Der Lieferant erstellt dem Besteller nur auf Verlangen eine Auftragsbestätigung.
- 1.4 Anderslautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, soweit sie vom Lieferanten ausdrücklich schriftlich angenommen worden sind.
- 1.5 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
- 1.6 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein, so tritt an deren Stelle diejenige wirksame und durchführbare Regelung, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen.
- 1.7 Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten sind in der Auftragsbestätigung oder Rechnung einschliesslich eventueller Beilagen zu dieser abschliessend aufgeführt.
- 1.8 Der Lieferant ist ermächtigt, Änderungen, die zu Verbesserungen führen, vorzunehmen, muss diese aber dem Besteller mitteilen.

2. Prospekte, Pläne und technische Unterlagen

- 2.1 Prospekte und Kataloge sind ohne anders lautende Vereinbarung nicht verbindlich. Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit dies ausdrücklich zugesichert wurden. Für eventuelle auf leichter Fahrlässigkeit beruhende Druckfehler in Werbemitteln und Datenfehler im Online-Shop wird keine Haftung übernommen. Wir haften nicht für versehentlich falsche Preisauszeichnungen, Produktbeschreibungen oder Rabattaktionen.
- 2.2 Jede Vertragspartei behält sich alle Rechte an Plänen und technischen Unterlagen vor, die sie der anderen ausgehändigt hat. Die empfangende Vertragspartei anerkennt diese Rechte und wird die Unterlagen nicht ohne vorgängige schriftliche Ermächtigung der anderen Vertragspartei ganz oder teilweise Dritten zugänglich machen, vervielfältigen, oder ausserhalb des Zwecks verwenden, zu dem sie ihr übergeben worden sind.

3. Verhältnis zu SIA 118

- 3.1 Wird in der Erteilung des Auftrages oder Werkvertrages auf SIA 118 oder andere Normwerke der SIA verwiesen, gelten diese insoweit, als sich nicht aus diesen Vertragsbedingungen Abweichungen ergeben.

4. Preise

- 4.1 Alle Preise verstehen sich netto ab Werk, ohne Verpackung, ohne irgendwelche Abzüge. Sämtliche Nebenkosten wie z. B. Transport, Versicherung, Einfuhrbewilligung und andere Bewilligungen etc. gehen ohne gegenteilige Absprache zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der Besteller alle Arten von Steuern, Abgaben, Gebühren und dergleichen zu tragen, die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhoben werden.
- 4.2 Der Lieferant behält sich eine Preisanpassung vor, falls sich zwischen dem Zeitpunkt des Angebots und der vertragsmässigen Erfüllung die Lohnansätze oder die Materialpreise um mehr als 10% erhöhen. Eine angemessene Preisanpassung erfolgt ausserdem, wenn
 - die Lieferfrist nachträglich aus einem der in Ziff. 7.3 genannten Gründe verlängert wird
 - Art oder Umfang der vereinbarten Lieferungen oder Leistungen eine Änderung erfahren haben
 - das Material oder die Ausführung Änderungen erfahren, weil die

vom Besteller gelieferten Unterlagen den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprochen haben oder unvollständig waren.

- 4.3 Serviceleistungen werden nach Zeit und Aufwand abgerechnet, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist.

5. Zahlungsbedingungen

- 5.1 Die Zahlungen sind vom Besteller entsprechend der vereinbarten Zahlungsbedingungen, am Domizil des Lieferanten ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, und dergleichen zu leisten. Mangels anderweitiger Vereinbarung ist der Preis innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen.
- 5.2 Jegliche Verrechnung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Lieferanten ausgeschlossen.
- 5.3 Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn der Transport, die Ablieferung oder die Montage der Lieferungen bzw. Leistungen aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, verzögert oder verunmöglicht haben, oder wenn unwesentliche Teile fehlen oder sich Nacharbeiten als notwendig erweisen, die den Gebrauch der Lieferungen nicht verunmöglichen.
- 5.4 Werden die Zahlungsfristen gemäss Ziff. 5.1 überschritten, so gerät der Besteller ohne besondere Mahnung in Verzug, und schuldet dem Lieferanten einen Verzugszins in der Höhe des am Domizil des Lieferanten geltenden Leitzinssatzes, mindestens jedoch 5 %, ab der jeweiligen Zahlungsfrist.
- 5.5 Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.
- 5.6 Der Lieferant behält sich beim Verzug des Bestellers das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, und bei Bedarf den Rechtsweg zu beschreiten. Zudem kann der Lieferant bei Zahlungsverzug des Bestellers das Kundenkonto für Lieferungen gegen Rechnung sperren und nur noch gegen Vorkasse leisten.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Der Lieferant bleibt Eigentümer seiner gesamten, allenfalls schon montierten Lieferungen, bis er die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig erhalten hat. Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des Eigentums des Lieferanten erforderlich sind, mitzuwirken; insbesondere ermächtigt er den Lieferanten mit Abschluss des Vertrages zur Eintragung des Eigentumsvorbehalts im öffentlichen Register.

7. Lieferfristen

- 7.1 Liefer- und Montagefristen bestimmen sich nach den vertraglichen Vereinbarungen.
- 7.2 Die Frist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist und die allfällig zu erbringenden Zahlungen und Sicherheiten geleistet worden sind.
- 7.3 Die Lieferfrist oder Montagefrist verlängert sich angemessen, wenn Hindernisse oder Verzögerungen auftreten, die der Lieferant nicht zu vertreten hat. Solche Hindernisse sind beispielsweise erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der nötigen Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate behördliche Massnahmen, Naturereignisse.
- 7.4 Der Lieferant haftet für verspätete Lieferungen und daraus entstehende Schäden nicht.
- 7.5 Ist statt einer Frist ein bestimmter Termin vereinbart, ist dieser gleichbedeutend mit dem letzten Tag einer Liefer- oder Montagefrist; Ziff. 7.1 bis 7.4 sind analog anwendbar.

8. Übergang von Nutzen und Gefahr

- 8.1 Nutzen und Gefahr gehen mit Abgang der Lieferungen ab Werk auf den Besteller über.
- 8.2 Wird der Versand auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen Zeitpunkt auf den Besteller über. Von diesem Zeitpunkt an werden die Lieferungen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert.



9. Versand, Transport und Versicherung

- 9.1 Besondere Wünsche betreffend Versand, Transport oder Versicherung sind dem Lieferanten rechtzeitig schriftlich bekanntzugeben und vom Besteller zu bezahlen.
- 9.2 Die Versicherung gegen Schäden irgendwelcher Art obliegt dem Besteller.

10. Prüfung und Abnahme der Lieferungen und Leistungen

- 10.1 Der Besteller hat die Lieferungen bzw. Leistungen unverzüglich zu prüfen und dem Lieferanten eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich bekanntzugeben. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt.
- 10.2 Der Lieferant hat die ihm gemäss Ziff. 10.1 mitgeteilten Mängel zu beheben, und der Besteller hat ihm dazu Gelegenheit zu geben.
- 10.3 Die Vertragsparteien können eine Abnahmeprüfung vereinbaren.
- 10.4 Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff. 11. (Garantie, Haftung für Mängel) ausdrücklich genannten.

11. Garantie, Haftung für Mängel

- 11.1 *Garantiefrist*
Die Garantiefrist beträgt 24 Monate, für Verschleisssteile nur 3 Monate. Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferung ab Werk oder mit der eventuell vereinbarten Abnahme der Lieferungen und Leistungen oder, soweit der Lieferant auch die Montage übernommen hat, mit deren Beendigung. Für ersetzte oder reparierte Teile und nur für diese Teile beginnt die Garantiefrist neu zu laufen und dauert 6 Monate ab Ersatz, Abschluss der Reparatur oder ab Abnahme. Die Garantiefrist erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemäss Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung trifft und dem Lieferanten Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.
- 11.2 *Haftung für Mängel in Material Konstruktion und Ausführung*
Der Lieferant verpflichtet sich, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers alle vom Lieferanten stammenden Teile der Anlage, die nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung bis zum Ablauf der Garantiefrist schadhaft oder unbrauchbar werden, nach seiner Wahl auszubessern oder (Zug um Zug unter Rücknahme der alten Teile) zu ersetzen. Der Lieferant trägt nur die in seinem Werk anfallenden Kosten der Nachbesserung. Mängel wie Kratzer, unbedeutende Risse, Unebenheiten etc., die lediglich optische Mängel darstellen, werden vom Lieferanten nicht als Garantiefall anerkannt.
- 11.3 *Haftung für zugesicherte Eigenschaften*
Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in der Auftragsbestätigung, Rechnung oder in den Spezifikationen ausdrücklich als solche bezeichnet worden sind. Die Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf der Garantiefrist. Ist eine Abnahmeprüfung vereinbart, gilt die Zusicherung als erfüllt, wenn der Nachweis der betreffenden Eigenschaften anlässlich dieser Prüfung erbracht worden ist. Sind die zugesicherten Eigenschaften nicht oder nur teilweise erfüllt, hat der Besteller zunächst Anspruch auf Nachbesserung durch den Lieferanten. Hierzu hat der Besteller dem Lieferanten die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Gelingt diese Nachbesserung nicht oder nur teilweise, hat der Besteller Anspruch auf eine angemessene Herabsetzung des Preises. Ist der Mangel derart schwerwiegend, dass er nicht innert angemessener Frist behoben werden kann, und sind die Lieferungen zum bekanntgegebenen Zweck nicht oder nur innerhoblich vermindertem Masse brauchbar, hat der Besteller das Recht, die Annahme des mangelhaften Teils zu verweigern oder, wenn ihm eine Teilannahme wirtschaftlich unzumutbar ist, vom Vertrag zurückzutreten. Der Lieferant kann nur dazu verpflichtet werden, die Beträge zurückzuerstatten, die ihm für die vom Rücktritt betroffenen Teile bezahlt worden sind.

11.4 Haftung bei Planung

Der Planer haftet für eine gehörige Erfüllung des Auftrages. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird wegbedungen.

11.5 Ausschlüsse von der Haftung für Mängel

Von der Garantie und Haftung des Lieferanten ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung entstanden sind. Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausdrücklich wegbedungen.

11.6 Lieferungen und Leistungen von Untertieranten

Für Lieferungen und Leistungen von Untertieranten, die vom Besteller vorgeschrieben werden, übernimmt der Lieferant keine Haftung.

11.7 Ausschluss der Garantieansprüche

Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff. 11.1 bis 11.6 ausdrücklich genannten.

11.8 Haftung für Nebenpflichten

Für Ansprüche des Bestellers wegen mangelhafter Beratung und dergleichen oder wegen Verletzung irgendwelcher Nebenpflichten haftet der Lieferant nur bei rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit.

11.9 Ausschluss weiterer Haftungen des Lieferanten

Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen abschliessend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Es bestehen keine Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie namentlich Aufwendungen für Garantieauswechslungen, Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten. Im Übrigen gilt dieser Haftungsausschluss nicht, soweit ihm zwingendes Recht entgegensteht.

12. Haftung für Handlungen des Bestellers

- 12.1 Der Besteller trägt die Verantwortung für die ordnungsgemässe Bewertung, Aufbewahrung, Lagerung, Abgabe und Information der Endkunden betreffend sämtliche beim Lieferanten bezogenen Produkte, insbesondere die Einhaltung der Pflichten gemäss Chemikaliengesetzgebung. Werden durch Handlungen oder Unterlassungen des Bestellers oder seiner Hilfspersonen Personen verletzt oder Sachen Dritter beschädigt und wird der Lieferant vom Geschädigten aus diesem Grund in Anspruch genommen oder wird dem Lieferanten aufgrund einer Verletzung dieser Bestimmungen durch den Besteller eine Busse auferlegt, steht dem Lieferanten ein Rückgriffsrecht auf den Besteller zu.

13. Warenrücksendungen

- 13.1 Eine Rücksendung von Waren durch den Besteller erfolgt auf Kosten und Risiko des Bestellers. Die Rücksendung der Ware hat originalverpackt sowie unter Beilage des korrekt ausgefüllten Formulars «Waren-Rücksendung» sowie der Original-Rechnung zu erfolgen.
- 13.2 Der Lieferant ist ermächtigt, auf zurückgesandte Ware einen Abzug vorzunehmen oder diese auf Kosten des Bestellers wieder zu retournieren.

14. Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 14.1 Gerichtsstand für den Besteller und den Lieferanten ist der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen. Das Rechtsverhältnis untersteht dem materiellen schweizerischen Recht.



SUCHREGISTER

Suche nach Begriffen und Kapitel

Abdeckroste Emco	18	Calcinex	2
Abdeckungen Grando	1	Calplas Filterbehälter	19
Abdeckungen Aquadeck	1	Calplas Hochschichtfilter	19
ACO Aktive katalytische Oxidation	2	Calplas Sandfilter	4
Adilon	2	Calplas Vorfilter	19
Adisan	2	Cap-Tec Abdeckungen	1
Advanox	17	Cascade Wandauslauf	16
AFM® Filtermaterial	2 + 4	Cepex Fittinge	9
Aktivkohle	4	Chlor	2
Aktivsauerstoff	2	Chlorid-Tester	2
Alcaplus	2	Chloriliquide	2
Algenverhütung	2	Chlorilong, -fix, -klar	2
Alkorplan Folie	12	Chlorilong Power5	2
Allfit Bronze Einbauteile	7	Chlorilong Ulitmate7	2
Alpha Speck Pumpe	3	Chloryte	2
Analyt	17	Cleany Bodenreiniger	18
Ansauggehäuse in Bronze	7	Coco Gegenstromanlage	11
Anschlussdosen	6	Coloro Kugelventile	9
APF Active Poly Floc	2	Comfort 2 Steuerung	8
Aquadeck	1	Compact Abdeckungen Grando	1
Aqua Vac	18	DA-GEN	17
Aquabrome	2	DA-SY+ Wasseraufbereitung	4
Aquadeck Schwimmbadabdeckungen	1	Dantherm	15
AS Control / AS Control Plus Filtersteuerung	8	Darllly Whirlpool-Kartuschen	5
Aufstellbecken	12	Decalcit	2
Austauschsätze für Pumpen	3	Deliclean	2
Autom. Bodenreinigungsgeräte	10	Delta Speck Pumpen	3
Autom. Rückspülventile	8	Desalgin	2
Badu Eco Flex	3	Dichtmasse	9
Badu Pumpen	3	Dolphin	10
Bambo Gegenstromanlage	11	Dosiergerät Brom/Chlor	17
Bayrosoft	2	Dosierpumpen	17
Behncke Filter	4	Dosierschwimmer	18
Beleuchtung	6 + 7	DPD Indikatoren	2
Beschriftungsschilder	9	Dresden Sandfilter	4
Besgo autom. Rückspülventile	8	Dryden Aqua Flockungsmittel	2
Bodenabläufe in Bronze und V4A	8	Dryden Aqua Station	17
Bodenabläufe in Kunststoff	6	Dryox	2
Bodenreiniger	10	Duraglas Pumpen	3
Brausen	16	Durchflussmesser	4 + 9
Brom	2	Duschen	16
Bronze-Pumpen	3	Dynaglas Pumpen	3
Bürsten	18	Easy Fit Pumpen	3
Cal Spa Kartuschen	5	Easy Pool & Spa	2



SUCHREGISTER

Suche nach Begriffen und Kapitel

Eco Touch Pumpen	3	Grando Schwimmbadabdeckungen	1
Edelstahlreiniger	2	Granudos	17
Eichenwald Leitern, Duschen	16	Griffbogen	16
Einbauteile für Überlaufrinnen	7	Griffon	9
Einbauteile für Whirlpools	5	Halogen-Scheinwerfer	7
Einbauteile in Bronze und V4A	7	Haltestangen	16
Einbauteile in Kunststoff	6	Handbodensauggeräte	18
Einlaufdüsen in Bronze und V4A	7	Harmsco Kartuschen	5
Einlaufdüsen in Kunststoff	6	Härtestabilisator	2
Einringdichtungen	9	Härte-Tester	2
Eisdruckpolster	18	Hayward Kartuschen	5
Elektroden	17	HFS Filter Calplas	4
Elektrowärmetauscher	13	Hochbeckenleitern	16
Emco Rinnenabdeckroste	18	Hydroair Gebläse	5
Entfeuchtungsgeräte	15	IBS Abdeckungen Grando	1
Euromatik.net Steuerung	8	Installationseinheiten M&R	17
EVA Power-LED Scheinwerfer	7	Intellichlor	17
EVAStream	11	IntelliCom Steuerkasten	3
EWT Elektrowärmetauscher	13	IntelliFlo Pumpe	3
EvEye Unterwasserkamera	7	Intex Kartuschen	5
Fafco Solaranlagen	14	Juno Gegenstromanlage	11
Fairlock	18	Kalibrierlösungen	17
Filteranlagen	4	Kartuschen/-filter	5
Filterkartuschen	5	Kartuschenreiniger	5
Filtermaterial	4	Kastenbrausen	16
Filterpumpen	3	Kescher	18
Filtersteuerungen	8	Kieselgur	4
Fitstar Power-Stream	11	Kieselgurfilter	5
Fitstar Wasserattraktionen	11	Klebmasik für Kollektoren	14
Fittings in PVC	9	Klemmfittings	9
Fix a Leak	2	Kollektoren Mitras	14
Flex-Schlauch	9	Kollektorfühler	15
Flockungsmittel	2	Kompressoren	8
Flockungspumpen	17	Kugelventile	9
FlowVis	9	Kunststoff-Pumpen	3
Fluvo Schwimmbadpumpen	3	Lagerbehälter	17
Fluvo Wasserattraktionen	11	Langzeitchlor	2
Folien	12	Laubfänger	8
Frequenzumrichter	3	Laubkescher	18
Fun Solardusche	16	Leckagegerät	8
Gartenduschen	16	LED Beleuchtungsmittel	6
Gegenstromanlagen	11	Leitern	16
Genesis Whirlwannen-Pumpen	5	Libra Massageanlage	11
Gebläse Hydroair	5	Lido Massageanlage	11



Light Abdeckungen Grando	1	Pumpen	3
Luftsprudelanlagen	11	Pumpenschläuche	17
Luftsprudelliegen	11	Pumpenvorfilter	3
Luxsa	7	Puripool	2
M600 und M700 Dolphin	10	Puro Gegenstromanlage	11
Magnetventile	17	PVC Fittings, Rohr	9
Maitec	9	Quadra Solar dusche	16
Massage- und Gegenstrompumpen	3	Quetschpumpen	17
Massagesysteme	11	Quickflock	2
Mehrschichtfilter	19	Quicktest	2
Mess- & Regeltechnik	17	QWT Wärmetauscher	13
Messgerät elektronisch	2 + 17	Randfix	2
Messgeräte für Wasser	2	Regeneriersalz	4
Messwasserpumpe	3 + 17	Reinigungsbürsten	18
Miro Gegenstromschwimmanlage	11	Reinigungszubehör	18
Mitras Solarabsorber	14	Rinnenabdeckroste Emco	18
Motoren für Pumpen	3	Rinnenablauf	6
MTS Einbauteile	6	Rohr	9
Muffenschlauch	18	Rolladen Grando	1
MyFluvo App	11	Rondo Gegenstromanlage	11
Nahtversiegelung Alkor	12	Rückschlagventile	9
Net'Skim	18	Rückspülautomaten	8
Niveauregler	8	S100, S200, S300i Dolphin	10
NoPhos	2	Salz	4
OSF Dosieranlage	17	Salzwasser-Pumpen	3
OWM Einbauteile	6	Sand	4
Pevicol	9	Sandfilter/-anlagen	4
pH-Minus und -Plus	2	Saugbürsten	18
Phosphat Tester	2	Sauglanzen	17
Photometer	2 + 17	Saugnischen	11
Pino Gegenstromschwimmanlage UWE	11	Saugschläuche	18
Polycarbonat Abdeckungen	1	Schalungshilfen	7
Pool Control Filtersteuerung	8	Scheinwerfer in Bronze und V4A	7
Pool Master Filtersteuerung	8	Scheinwerfer in Kunststoff	6
Poolcop	8	Schlauchpumpen	17
Pool-finish	2	Schlauchsellen	9
Pool'Gom	18	Schrägsitzventile	9
Poollab	2	Schwallduschen	11
Poolmanager	17	Schwimmbadabdeckungen	1
Prestige Aktivsauerstoff	2	Schwimmbad-Heizungen	13
Prime Badu Pumpen	3	Scumball	18
Primelab Photometer	2	Seamaid LED Beleuchtungsmittel	6
Profi Speck Pumpen	3	Seitenkanalverdichter	3 +19
Protect & Shine	2	Serto Verschraubungen	17



SUCHREGISTER

Suche nach Begriffen und Kapitel

SET Wärmepumpen, Klimageräte	15	Treppen aus Edelstahl	16
Sicherheits-Lagerbehälter	17	Triton Sandfilter	4
Sicherheitstrennsystem	8	Trittschutzfolie	12
Skimmer aus Kunststoff	6	Triva Gegenstromanlage	11
Skimmer aus Rotguss und Edelstahl	7	Überwinterungsmittel	2
Skimmerkörbe /-klappen	6 + 7	Ueberlaufsammelbehälter	4
Skimmerkorb-Netze	18	Umschaltventile	4
Soft & Easy	2	Umwälzpumpen	3
Solarduschen	16	Unterlagsvlies	12
Solarheizungen	14	Unterwasserblende + -sitzbank	1
Solarsteuerungen	14	Unterwasserkamera	7
Solarventile	14	Unterwasserlautsprecher	7
Spa Electrics LED Beleuchtungsmittel	6	Unterwasserscheinwerfer	6 + 7
SpaTime	2	UV-Entkeimung	17
Speck 6-Wege-Ventile	4	UWE Gegenstromanlagen	11
Speck Pumpen	3	UWE Wasserattraktionen	11
Standbrause	16	Verschlusszapfen	9
Sta-Rite Filterpumpen	3	Visa Gegenstromanlage	11
Sta-Rite Kartuschenfilter	5	Viva Massageanlage	11
Starter Set SpaTime Aktivsauerstoff	2	Vlies	12
Steinrein	2	Vogue Aufstellbecken	12
Stenner Dosierpumpen	17	Vorfilter Calplas	19
Strahlanlagen	11	Wandauslauf	16
Style Solardusche	16	Wanddurchführungen in Bronze & V4A	7
Superflock Plus	2	Wanddurchführungen in Kunststoff	6
Sundance Kartuschen	5	Wärmepumpen	15
Superklar	2	Wärmetauscher	13
Sunny Max Solarkollektoren	14	Wasserattraktionen	11
SWT Wärmetauscher	13	Wasserdesinfektion	2
System-2 Filter	5	Wasserfühler	15
Tagelus Sandfilter	4	Wasserstandsregler	6 + 7
Taifun Gegenstromanlage	11	Water Lily	18
Tangit	9	Wave Schwimmbadroboter	10
Tauchmotorenpumpen	3	Weithalsflaschen	2
Technikbehälter	4	Whirlpool Einbauteile	5
Teflon	9	Whirlpool Steuerungen	5
Teichfolie	12	WTI Wärmetauscher	13
Teleskopstangen	18	Xanas Gegenstromanlage	11
Temperaturregler	8	Zealux Wärmepumpen	15
Testgeräte für pH/Chlor/etc.	2	ZPM Zeta Potential Mixer	17
Thermometer	18		
Titan Wärmetauscher	13		
TopClean	17		
Trafos	6 + 7		



- 1** Schwimmbadabdeckungen
- 2** Schwimmbadpflegemittel
- 3** Filterpumpen
- 4** Filteranlagen und Filtermaterial
- 5** Kartuschenfilter und Whirlpool-Zubehör
- 6** Einbauteile aus Kunststoff und Trafos
- 7** Einbauteile aus Rotguss, Bronze und Edelstahl V4A
- 8** Filtersteuerungen und automatische Rückspülventile
- 9** PVC Fittings, Kugelventile, Rohre, Flexschlauch
- 10** Automatische Reinigungsgeräte
- 11** Gegenschwimm-, Massage- und Luftsprudelanlagen
- 12** Folien und Aufstellbecken
- 13** Wärmetauscher
- 14** Solarheizungen
- 15** Wärmepumpen und Entfeuchtungsgeräte
- 16** Edelstahlleitern, Haltestangen und Duschen
- 17** Mess- und Regeltechnik
- 18** Schwimmbadzubehör und Rinnenroste
- 19** Hochschichtfilter
- 20** OWM Schwimmbadtechnik

PIKTOGRAMME

-  Beton / Fliesenbecken
-  Beton / Folienbecken
-  Fertigbecken
-  Holzbecken
-  Polystyrol-Steine
-  nachträglicher Einbau
-  Becken mit Streichfolie
-  Edelstahlbecken
-  Alle Schwimmbecken

MEHR INFOS ZU EINEM ARTIKEL?

1. QR-Code des gewünschten Shops scannen
2. Loggen Sie sich mit folgenden Daten ein
Benutzername: **KATALOG-USER**
Passwort: **ASOWMKAT23**
3. Artikelnummer eingeben
4. Zusatzinformationen, Bilder, Videos und technische Zeichnungen ansehen



