

# **EZ Purge**®

COLECTOR DE PURGA PREFORMADO, AUTOADHESIVO Y SOLUBLE EN AGUA

PATENTES EMITIDAS EN EE.UU. Y EL EXTERIOR

## REVOLUCIONANDO LA PURGA TIG







## DESPRENDER

Desprenda el recubrimiento para exponer el adhesivo.



2 INSERTAR

Inserte la presa de EZ Purge® dentro del tubo.



**NO CORTAR** 

**NO MEDIR** 

**NO CONSTRUIR** 

LISTA PARA USAR

PERFECTAMENTE FORMADO A TAMAÑO CADA VEZ



3 PRI

**PRESIONAR** 

Presione el adhesivo sobre la circunferencia del colector.



## **EZ Purge**®

## COLECTOR DE PURGA PREFORMADO, AUTOADHESIVO Y SOLUBLE EN AGUA



### **CARACTERISTICAS**

## Diseño Especialmente Elaborado y Patentado


- La Tecnología ZAP™ (Permeabilidad Cero Al Aire) Maximiza La Retención De Gas
- Su Diseño Plano Permite Una Distribución Equitativa De Los Gases En El Cuerpo Del Colector
- Paredes Laterales Cónicas Que Se Amoldan A Diferentes Espesores De Pared De Tubería
- Porción Generosa De Cinta Soluble En Agua Preinstalada En Secciones Para Una Alineación Precisa

#### **Económico**

- · Ahorra valiosas horas de mano de obra en construir el colector
  - » Reunir suministros
  - » Medir
  - » Fabricar
  - » Construir
  - » Acondicionar
- · Mejora la puntualidad en la ejecución del proyecto
- · Ahorra en consumo de gas
- Ahorra en compras de inventario

#### Fácil de Quitar

- Fabricado En Papel Soluble En Agua Aquasol® (Carboximetil Celulosa De Sodio Y Pulpa De Madera)
- Se Lo Combina Con Otros Compuestos Poliméricos Solubles En Agua Para Una Mayor Resistencia
- 100% Biodegradable Y Ambientalmente Inocuo
- Se Disuelve Rápidamente Sin Dejar Residuos En La Tubería





TAMAÑO DEL CAÑO		SIST. MÉTRICO	
SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO
2" - 8"	51 - 203 mm	6"	152 mm
10" - 22"	254 - 559 mm	8"	203 mm
24" - 36"	610 - 914 mm	12"	305 mm
40"+	1 m+	24"	610 mm





## **GUÍA DE INSTALACIÓN**





¡Incluso para la presa de purga soluble en agua más grande del mundo 84" pulgadas, la instalación es sólo minutos!



## Reposicionamiento



Retirar con cuidado parte de la cinta de la presa de la pared lateral del tubo.



Mover a la ubicación deseada y aplique adicional Cinta Soluble en Agua Aquasol® para el refuerzo, si es necesario.

## Ajuste para Crear Bolsillos de Aire con Buen Calce



Corte la parte de la cinta de la presa ya que está siendo insertado.



Sobreponga los extremos cortados para crear el tamaño deseado. Repita si es necesario.

## Activar La Cinta Soluble En Agua



Moje con agua una esponja común. Escurra el exceso de agua.



Unte ligeramente la esponja sobre la parte del colector donde está la cinta soluble.



La esponja humedecida reactivará el adhesivo garantizando cero permeabilidad de aire.

## **ESPECIFICACIÓNES**

## EZ Purge® No Adhesivo \* \*\* \*\*\*

ARTÍCULO Nº	DIÁMETRO DEL CAÑO		PAQUETE DE
	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	CAJAS*
EZP50	1/2"	13 mm	1.000
EZP75	3/4"	19 mm	1.000
EZP-1.0	1"	25 mm	1.000
EZP-1.25	1 1/4"	32 mm	1.000
EZP-1.50	1 1/2"	38 mm	1.000
EZP-2.0	2"	51 mm	1.000
EZP-2.5	2 1/2"	63 mm	1.000
EZP-3.0	3"	76 mm	1.000

<sup>\*</sup>Orden Personalizado \*\*Sólo se vende en cajas completes \*\*\*No incluye el adhesivo

## EZ Purge® \* \*\*

ARTÍCULO N°	DIÁMETRO DEL CAÑO		PAQUETE DE
	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	CAJAS*
EZP-2	2"	51 mm	192
EZP-2.5**	2 1/2"	63 mm	192
EZP-3	3"	76 mm	192
EZP-4	4"	102 mm	48
EZP-5	5"	127 mm	48
EZP-6	6"	152 mm	48
EZP-8	8"	203 mm	48
EZP-10	10"	254 mm	48
EZP-12	12"	305 mm	48
EZP-14	14"	356 mm	24
EZP-16	16"	406 mm	24
EZP-18	18"	457 mm	24
EZP-20	20"	508 mm	24
EZP-22	22"	559 mm	24
EZP-24	24"	610 mm	24
EZP-26	26"	660 mm	24
EZP-28	28"	711 mm	24
EZP-30	30"	762 mm	24
EZP-32	32"	813 mm	24
EZP-36	36"	914 mm	24
EZP-40*	40"	1016 mm	10
EZP-42*	42"	1067 mm	10
EZP-44*	44"	1118 mm	10
EZP-48*	48"	1219 mm	10
EZP-52*	52"	1321 mm	10
EZP-56*	56"	1422 mm	10
EZP-60*	60"	1524 mm	10
EZP-64*	64"	1626 mm	10
EZP-72*	72"	1829 mm	10
EZP-84*	84"	2134 mm	10

<sup>\*</sup>Sólo se vende en cajas completes \*\*Tamaños de encargo disponibles a petición



Para obtener información adicional, cotizaciones y pedidos, por favor póngase en contacto con:

#### **Aquasol Corporation**



80 Thompson Street N. Tonawanda, NY 14120 USA

Toll Free: 1.800.564.WELD (9353) Teléfono: 716.564.8888 Fax: 716 564 8889

Correo electonico: info@aquasolcorporation.com

aquasolwelding.com/es/

Distribuido Por:





