

Chemisch- technische Produkte

• Kleb- und Dichtstoffe	5
Kleben und Dichten	5
Schäume	13
Cyanacrylate	17
Anaerobe Klebstoffe	19
• Gleit-, Trenn- und Schmiermittel	23
• Lack- und Metallsprays	31
• Reinigungs- und Pflegesprays	35
• sonstige technische Sprays	41
• Verarbeitungsgeräte und Zubehör	45

Weitere Artikel und andere Gebindegrößen auf Anfrage.

***Alle Preise netto per Stück zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
Bitte achten Sie bei **fischer**  –Artikeln auf Ihre Rabattgruppe!***

Index

Artikelbeschreibung	Seite	Artikelbeschreibung	Seite
1K-Pistolenschaum	14	Kettenreiniger	38
1K-Schnell-Montageschaum	14	Ketten- und Seil-Haftschrnierstoff	28
1K-Winter-Pistolenschaum	14	Kleb & Dicht MS Polymer	8
2K-Schnellschaum	15	Kompakt-Schaum-Reiniger	39
2K-Zargen-Schaumkleber	15	Konstruktionskleber	9
5-Minuten-Epoxy	11	Kontaktspray	43
Acryldichtstoff	6	Korrosionsschutzwachs	42
Aluminiumreiniger	36	Kriechöl	25
Aluminium-Spray	32	Kunststoffreiniger	38
Anaerobe Klebstoffe	19	Lack- und Metallsprays	31
Anti-Seize Ceramic-Paste	27	Lebensmittel-Schrnierfett	29
Anti-Seize Kupferpaste	27	Lecksucher	42
Anti-Seize Kupferpasten-Spray	27	Maschinen- und Werkstattreiniger	38
Anti-Seize Thermo-Spray	27	Mehrzweckfett	29
Auspresspistolen	46	Montagekleber	9
Batteriepol-Schutzspray	43	Motordichtmasse	10
Bausilicon	6	Multi-7-Feinpflege-Spray	24
Bohr- und Schneidöl	26	Natursteinsilicon	7
Brandschutzschaum B1	15	Pistolenschaum-Reiniger	16
Brandschutzsilicon B1	7	Polyurethan	9
Bremsenreiniger	36	Powerbond	11
Citrusreiniger	36	PTFE-Spray	24
Cockpit-Spray	36	PU-Reiniger	16
Cyanacrylate	17	PUR-Kraftkleber	11
Dachdichtstoff	8	Rallye-Lack mattschwarz	34
Dachdicht-Transparent	8	Reinigungs- und Pflegesprays	35
Dicht- und Klebstoffentferner	37	Reparaturband	10
Druckluft-Spray	42	Rohr- und Gewindedichtungen	21
Edelstahlpflege	37	Rostlöser	43
Edelstahlreiniger	37	Sägekettenöl	26
Edelstahl-Spray	32	Sanitärsilicon	6
Elektronikreiniger	37	Schaumpistolen	47
Epoxy-Rostumwandler	34	Schraubensicherung	20
Felgensilber	34	Schweiß-Trenn-Spray	26
Flächendichtung	22	Sekundenkleber	18
Flüssigmetall	12	Siliconentferner	10
Fugenspachtel	48	Siliconspray	24
Fügeverbindungen	22	Spezial-Hochdruck-Haftschrnierung	28
Gleit-, Trenn- und Schrniermittel	23	Spezial-Sprühreiniger	39
Graffiti-Entferner	38	Sprühfett weiß	24
Graphit-Öl	25	Sprühgeräte	49
Haftgrund grau	33	Sprühkleber	10
Haftgrund rotbraun	33	Starthilfespray	43
Handhebel fettpresse	49	Teflon-Spray	24
Handreinigungscreme	39	Treibriemen-Spray	25
Heisslager-Fett	28	Weißes Sprühfett	24
Hochtemperatur-Fett	28	Weißöl	29
Hochtemperatursilicon	7	Zahnrad-Spray	25
Inox-Spray	34	Zink-Alu-Mix	32
Kältespray	42	Zink-Ausbesserungs-Spray hell	32
Kaltmetall	12	Zink-Spray spezial	33
Kaltmetall HT	12	Zinkstaubfarbe	33

Kleb- und Dichtstoffe

Kleben und Dichten





Sanitär-silicon DSSA

Dauerelastischer 1-komponentiger Silcondichtstoff. Härtet durch Reaktion mit der Luft aus. Essigvernetzend (Acetat). Erfüllt DIN 18545, Teil 2, Gruppe E (Abdichten von Verglasungen). Optimaler Einsatz bei Dehn-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Pilzhemmende (fungizide) Wirkung für Anwendungen im Nassbereich (Bad, Küche, WC). Alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Beständig gegen handelsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel. Endfest nach 5-7 Tagen. Temperaturbeständig -40 °C bis +150 °C

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab12 Stk.
37270	transparent	310 ml	12	9,40 €		7,05 €
37271	weiß	Kartusche		9,40 €		7,05 €
37272	grau/manhattan			9,40 €		7,05 €
37273	bahamabeige			9,53 €		7,15 €
37275	dunkelgrau			9,53 €		7,15 €
37277	braun			9,53 €		7,15 €
42037	schwarz			9,53 €		7,15 €
43270	silbergrau			9,53 €		7,15 €



Bausilicon DBSA

Dauerelastischer 1-komponentiger Silcondichtstoff. Härtet durch Reaktion mit der Luft aus. Neutralvernetzend (Alkoxy). Erfüllt DIN 18540 (Abdichtung von Außenwandfugen im Hochbau) und 18545, Teil 2, Gruppe E (Abdichten von Verglasungen). Universelles Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich. Beton- und mauerwerksverträglich. Anstrichverträglich, geruchsneutral. Chemikalien-, alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Endfest nach 6-8 Tagen. Temperaturbeständig -40 °C bis +150 °C

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab12 Stk.
37264	transparent	310 ml	12	9,67 €		7,25 €
37265	weiß	Kartusche		9,67 €		7,25 €
37266	betongrau			9,67 €		7,25 €
37267	braun			9,93 €		7,45 €
37268	schwarz			9,93 €		7,45 €
37269	beige			9,93 €		7,45 €
48752	kiefer			10,07 €		7,55 €
48753	eiche			10,07 €		7,55 €



Acryldichtstoff DA

Elasto-plastischer 1-komponentiger Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (Wasserbasis). Härtet über Wasserverdunstung aus. Anstrichverträglich- und Überstreichbarkeit ermöglicht Einsatz im Malerhandwerk. Alterungs- und UV-beständig. Regenfest nach Aushärtung. Nicht für Dehnungsfugen geeignet. Endfest nach 7-10 Tagen. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab12 Stk.
37280	weiß	310 ml	12	5,27 €		3,95 €
37281	grau	Kartusche		5,27 €		3,95 €
37282	braun			5,27 €		3,95 €



Natursteinsilicon DNS

Dauerelastischer 1-komponentiger Silicondichtstoff. Härtet durch Reaktion mit der Luft aus. Neutralvernetzend (Alkoxy). Universelles Einsatzspektrum in Natursteinen und porösen Untergründen, im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Anschluss- und Dehnfugen sowie als Spiegelkleber. Ausblutungsfrei, daher keine Randzonenverfärbung. Alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Geruchsneutral. Pilzhemmende (fungizide) Wirkung für Anwendungen im Nassbereich (Bad, Küche, WC). Beständig gegen handelsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel.

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 12 Stk.
46396	transparent	310 ml	12	12,80 €		9,60 €
58995	grau	Kartusche		12,80 €		9,60 €



Hochtemperatursilicon DHS

Dauerelastischer 1-komponentiger Silicondichtstoff. Härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Essigvernetzend (Acetat). Einsatz in stark temperaturbeanspruchten Fugen (z.B. Heizungsbau) im Innen- und Außenbereich. Hochelastisches Material ermöglicht Einsatz für Dehn- und Bewegungsfugen. Keine Korrosion gegenüber Stahlbauteilen. Alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Beständig gegen handelsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel. Endfest nach 8-10 Tagen. **Temperaturbeständig von -40°C bis +250°C**

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 12 Stk.
37286	rotbraun	310 ml Kartusche	12	15,40 €		11,55 €



Brandschutzsilicon B1 DFS

Dauerelastischer, schwer entflammbarer 1-komponentiger Silicondichtstoff. Härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Neutralvernetzend (Alkoxy). Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Hochelastisches Material ermöglicht Einsatz für Dehn- und Bewegungsfugen. Zum Abdichten von Fugen an Brandtüren, Lüftungs- und Klimaanlage, Anschlussfugen an Wänden (Aufzug, Treppenhaus) Alterungsbeständig. Gesundheitlich unbedenklich und geruchsneutral. Endfest nach 10-20 Tagen. **Temperaturbeständig von -50°C bis +150°C**

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 12 Stk.
45617	grau	310 ml Kartusche	12	18,13 €		13,60 €



Kleb & Dicht MS Polymer

Hochwertiger 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS Polymer. Das Produkt ist isocyanatfrei, nahezu geruchlos, UV- und witterungsbeständig. Zum Verkleben von vielen Materialien im und am Bau, Karosseriebau, Schiffbau, Metallbau u.v.m.

Temperatureinsatzbereich -40 °C bis +100 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
				1 Stk.	ab 12 Stk.
58193	LOS 398 grau	290 ml	12		10,35 €
56942	schwarz	Kartusche			10,35 €
58401	transparent				10,35 €
57005	weiß				10,35 €



Dachdicht-Transparent DDK

1-komponentiger, elastischer Dachdichtstoff aus Synthetikgummi. Universelles Einsatzspektrum im Dachbereich. Höchste Haftung auch auf nassen Untergründen. Sofort regenfest. Hochtransparente Rezeptur. Kupfer- und bitumenverträglich. Alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Keine Oberflächenklebrigkeit. Anstrichverträglich mit den meisten Farben und Lacken.

Temperaturbeständig von -25 °C bis +100 °C

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	VE	Preis	
				1 Stk.	ab 12 Stk.
54611	transparent	310 ml Kartusche	12	9,53 €	7,15 €



Dachdichtstoff DD

Plasto-elastischer 1-komponentiger Dachdichtstoff auf Bitumen-Elastomer-Basis. Universelles Einsatzspektrum im Dachbereich. Hervorragende Haftung auch auf feuchtem Untergrund. Hoher Wasserwiderstand. Bitumenverträglich. Alterungs-, witterungsbeständig. Geeignet zur Abdichtung von Fugen im Dachbereich (z.B. Schweiß- und Bitumenbahnen). Temperaturbeständig von -10 °C bis +130 °C

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	VE	Preis	
				1 Stk.	ab 12 Stk.
42729	schwarz	310 ml Kartusche	12	9,93 €	7,45 €



Montageklebstoff MK

fischer fix it Montageklebstoff MK ist ein lösemittelfreier, haftstarker Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis zur Anwendung im Innenbereich. Mindestens eines der zu verklebenden Bauteile muss saugend sein.

Lösemittel-, silicon- und isocyanatfrei. Geruchsneutral. Tropft nicht – daher an Wänden und an der Decke anwendbar. Pastös, gleicht Materialunebenheiten aus. Überstreich- und überputzbar. Wiederverschliessbar durch Kappe.

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 12 Stk.
37287	weiß	310 ml Kartusche	12	6,47 €		4,85 €



Konstruktionskleber KK

fischer fix it Konstruktionsklebstoff KK ist ein lösemittelfreier, haftstarker Polyurethan- klebstoff für starre Verklebungen mit hoher Endfestigkeit. Universeller Einsatz für den Innen- und Außenbereich. Mindestens eines der zu verklebenden Bauteile muss saugend sein.

Hohe Festigkeit für Verklebungen, die mechanischer Belastung ausgesetzt sind. Wasserfest, schleifbar, lasurfähig und überstreichbar. Schnell härtend. Lösemittel- und siliconfrei. Tropft nicht – daher an Wänden und an der Decke anwendbar. Pastös, gleicht Materialunebenheiten aus. Fugenfüllend durch leichtes Aufschäumen bei Aushärtung. Überstreich- und überputzbar, wiederverschliessbar durch Kappe.

Art-Nr.	Farbe	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 12 Stk.
47662	beige	310 ml Kartusche	12	17,33 €		13,00 €



Polyurethan PU 50

Sehr reißfest, gute Alterungsbeständigkeit. Der Dichtstoff für viele Anwendungsbereiche, wie der Container-, Schiffs-, Boots-, Apparate- und Silobau, Klima- und Lüftungstechnik, Wohnwagen-, Karosserie- und Fahrzeugbau. Überlackierbar.

Einsatztemperatur von -35°C bis +70°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 12 Stk.
58050	LOS 206 grau	310 ml	12	9,26 €		6,95 €
39427	schwarz	Kartusche		9,26 €		6,95 €

Verarbeitungsgeräte und Zubehör finden Sie ab Seite 45



Sprühkleber

Der Klebstoff aus der Spraydose. Einfach, schnell und sauber in der Anwendung. Verklebt Pappe, Papier, Holz, Leder u.v.m. Einsetzbar in vielen Bereichen der industriellen/handwerklichen Fertigung, wie Sattlereien, Lohn- und Verpackungsbetrieben. Schnelle Ablüftung und hohe Klebkraft senken die Produktionskosten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58997	LOS 350	400 ml Spraydose	15	9,59 €	7,20 €	5,20 €



Siliconentferner

Flüssiges Entfettungsmittel. Silicon-, Fett- und Ölverunreinigungen sowie Restwaxe werden schnell und rückstandsfrei entfernt. Ausgehärtete Lacke werden bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht angegriffen. Das Produkt wird unverdünnt im Wischverfahren eingesetzt und verdunstet ohne Rückstände.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 6 Stk.
58996	LOS 9300	500 ml Flasche	6	10,93 €	8,20 €	6,20 €



Motordichtmasse blau

Dauerplastische, sehr gut haftende Dichtmasse. Ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit. Beständig gegen alle Mineralöle, viele synthetische Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische.

Temperaturbeständig von -50 °C bis +250 °C.

Farbe: blau

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 10 Stk.
58195	LOS 333	80 ml Tube	10	9,75 €		7,32 €



Selbstverschweißendes Reparaturband

Selbstverschweißendes Reparatur- und Schutzband für viele Anwendungen im Kfz- und Industriebereich. Zur Isolation und Imprägnierung sowie zum Schutz vor Korrosion an Metallrohren geeignet. Kann mühelos wieder entfernt werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 10 Stk.
58998	LOS 312	5m Rolle, 19 cm breit	10	9,46 €	7,10 €	5,10 €



Powerbond

2-Komponenten-Hochleistungskleber für die konstruktive Verklebung von Kunststoffen, Metall und Verbundwerkstoffen. Ideal für schwierige Materialien. LOS 305 erfordert auf den meisten Untergründen praktisch keine Oberflächenvorbereitung und läuft auf senkrechten Flächen nicht ab. Klebt auf leicht öligen Oberflächen. Widerstandsfähiger, schnellhärtender, dauerhafter Klebstoff für schwierige Materialien. Verklebt besonders gut PVC, Fiberglas, Vinyl, ABS, PMMA, Polyester, Polystrol, Polyurethane, Polyvinylester, Stahl, Alu, rostfreier Stahl, Keramik, Stein, Acryl. Einsetzbar im Fahrzeug- u. Maschinenbau, Kunststofftechnik, Metall- und Containerbau, Heizungs- und Lüftungsbau, Förder- und Transporttechnik, Elektro- und Schaltanlagentechnik, Befestigungstechnik, Modellbau, Beleuchtungsindustrie, Schiffs- und Bootsbau, Holz-, Messe- und Ausstellungsbau

Temperaturbeständig von -40°C - +120°C, Verarbeitungszeit 4 - 6 Minuten

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 10 Stk.
58999	LOS 305-24-AD	Doppelspritze	10	24 ml		
				10,13 €	7,60 €	5,60 €



5-Minuten-Epoxy

2-Komponenten-Kleber auf Epoxydharzbasis. Zum Verkleben von vielen Materialien wie Metall, Glas, Stein, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen. Schnell härtend.

Temperaturbeständig von -40°C - +100°C, Verarbeitungszeit 5 Minuten

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 10 Stk.
59006	LOS 340-24-AD	Doppelspritze	10	24 ml		
				9,59 €	7,20 €	5,20 €



PUR-Kraftkleber

2-Komponenten-Hochleistungskleber für die konstruktive Verklebung von Kunststoffen und Metallen: widerstandsfähig, schnell härtend, dauerhaft. Eine zähflüssige Masse zum Reparieren, Füllen, Dichten und Kleben. Vorteile sind: einfache, saubere Handhabung, nicht tropfend; superschnelle Aushärtung durch chemische Reaktion ohne zusätzliche Wärmequellen; hochfeste Verbindung, dauerelastisch, schwundfrei, witterungs- u. alterungsbeständig; lösemittelfrei; nach ca. 10-30 Min. Nachbearbeitung durch Schleifen, Bohren, Gewindeschneiden geeignet; überlackierbar nach ca. 60 Min.; Beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff, Lösemittel, Säuren und Laugen. Wird verwendet im Apparate-, Behälter- und Formenbau. Ausbesserung von Rissen und Brüchen sowie großflächigen Verklebungen.

Temperaturbeständig von -40°C - +140°C, Verarbeitungszeit bis zu 90 Sek.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 12 Stk.
59056	LOS 303-50	Doppelspritze	12	50 ml		
				16,26 €	12,20 €	10,20 €



Klebstoff-Verarbeitungs-Set 2-K-Klebstoffe

In dem Set sind die drei Klebstofftypen **Methacrylat (LOS 305 Powerbond)**, **Polyurethan (LOS 303 PUR-Kraftkleber)** und **Epoxydharz (LOS 340 5-Minuten-Epoxy)** mit der **Verarbeitungspistole LM 40** und den **sechs Mischdüsen MD3** enthalten. Damit wird ein großes Spektrum von Verklebungsanwendungen abgedeckt. Nähere Informationen zu den einzelnen Klebern finden Sie im Katalog auf der vorigen Seite.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 24 Stk.
58803	Kleb-Set	je 50 ml Doppelkart.	1			59,00 €



Kaltmetall

Der Epoxydkitt für Schnellreparaturen. Füllt Löcher, Riefen und Kratzer in Tankbehältern, Fässern, Rohren usw. Haftet u.a. auf Metall, Holz und auch auf feuchtem Untergrund. Nach der Aushärtung ist Kaltmetall mechanisch bearbeitbar (schleifen, bohren, sägen).
Temperatureinsatzbereich bis +100°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 24 Stk.
59007	LOS 362-56	56 g-Stange	24	8,93 €	6,70 €	4,70 €



Kaltmetall HT

Der Epoxydkitt für Schnellreparaturen. Für thermisch hochbelastete Verbindungen. Füllt Löcher, Riefen und Kratzer in Tankbehältern, Fässern, Rohren usw. Haftet u.a. auf Metall, Holz und auch auf feuchtem Untergrund. Nach der Aushärtung ist Kaltmetall mechanisch bearbeitbar (schleifen, bohren, sägen).
Temperatureinsatzbereich bis +300°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 24 Stk.
59008	LOS 362 HT-56	56 g-Stange	24	14,66 €	11,00 €	9,00 €



Flüssigmetall

Der Epoxydkitt für Reparaturen an Ort und Stelle. Füllt Risse, Löcher und Fehlbohrungen u.v.m. Nach der Aushärtung ist Flüssigmetall mechanisch bearbeitbar (schleifen, bohren, sägen).
Temperatureinsatzbereich bis +100°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 24 Stk.
59009	LOS 365-25-AD	24 ml Doppelspritze	10	9,59 €	7,20 €	5,20 €

Kleb- und Dichtstoffe

Schäume





1K-Pistolenschaum PUP 750 B2

1-komponentiger Polyurethanschaum. Schaum wird mit einer PU-Pistole ausgebracht und härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Schaumausbeute freigeschäumt 55 l. Schallhemmende Eigenschaften. Verrottungsfest und alterungsbeständig. Innovative Ventil-Technologie, dadurch kein vorzeitiger Gasverlust und vollständige Entleerung der Dose.

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums -30 °C bis +80 °C, Klebfrei nach ca. 10 Min., schneidbar nach ca. 25 Min., belastbar nach ca. 3 Std., vollständige Aushärtung nach ca. 5-8 Std. (Angaben bezogen auf +20 °C)

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-137

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 12 Stk.
37260	PUP 750 B2	750 ml Dose	12	19,87 €		14,90 €



1K-Winter-Pistolenschaum

1-komponentiger Winterschaum für Verschäumungen bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Versprödet nicht bei Minusgraden. Schaumausbeute: 45 Liter. Einsetzbar mit handelsüblichen Montagepistolen.

Temperatureinsatzbereich -15 °C bis +35 °

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 12 Stk.
58377	LOS 213	750 ml Dose	12	15,26 €	11,45 €	9,45 €

1K-Schnell-Montageschaum

1-komponentiger PU-Polyurethanschaum. Schaum härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Schaumausbeute freigeschäumt 30/45 l. Universelles Einsatzspektrum. Geeignet als Brunnenschaum und zum Überkleben von Schachtringen. Vormontierter Adapter für einfachstes Handling mit wiederverschließbarem Ventil.

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums -30 °C bis +80 °C, Klebfrei nach ca. 10 Min., schneidbar nach ca. 25 Min., belastbar nach ca. 3 Std., vollständige Aushärtung nach ca. 5-8 Std. (Angaben bezogen auf +20 °C)

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-136



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 12 Stk.
37072	PU 1/500 B2	500 ml Dose	12	15,80 €		11,85 €
37257	PU 1/750 B2	750 ml Dose	12	20,73 €		15,55 €



2K-Schnellschaum PU 2/402

2-komponentiger PU-Schaum. Die Komponenten werden über Zugaktivierung und Schütteln der Dose bzw. durch Druck des Dosierstabes gemischt. Schaumausbeute freigeschäumt 10-12 l. Extrem schnell härtender Schaum reduziert Verarbeitungszeit auf ein Minimum. Universelles Einsatzspektrum. Schrumpft nicht und drückt nicht nach. Verrottungsfest und alterungsbeständig. Kein Anfeuchten des Baugrundes erforderlich.

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums -40 °C bis +80 °C, klebfrei nach ca. 8 Min., schneidbar nach ca. 14 Min., vollständige Aushärtung nach ca. 4 Std. (Angaben bezogen auf +20 °C) Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +25 °C. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-619

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
				1 Stk.	ab 12 Stk.
37258	PU 2/402	400 ml Dose	12	23,80 €	17,85 €



2K-Zargen-Schaumkleber PU 2/200

2-komponentiger Polyurethan-Zargen-Schaumkleber ohne Treibgase. Beim Ausbringen mit der Siliconauspresspistole werden die Komponenten im Statikmischer gemischt und aktiviert. Schaumausbeute freigeschäumt bis zu 4 l. Extrem schnell härtender Schaum reduziert Verarbeitungszeit auf ein Minimum. Hohe Klebkraft. Schrumpft nicht und drückt nicht nach. Verrottungsfest und alterungsbeständig. Auf Türzargenbefestigung abgestimmte Schaumausbeute (ausreichend für eine Zarge). Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums -30 °C bis +80 °C, klebfrei nach ca. 1,5 Min., schneidbar nach ca. 3 Min., Entspreiz- und belastbar nach ca. 30 Min. (Angaben bezogen auf +20 °C) Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
				1 Stk.	ab 12 Stk.
46280	PU 2/200	150 ml Dose	12	18,47 €	13,85 €



Brandschutzschaum B1 PUFS 750

Schwer entflammbarer 1-komponentiger Polyurethanschaum nach DIN 4102 Teil 1 zwischen massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen. Schaum härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Schaumausbeute freigeschäumt ca. 45 l. Schrumpft nicht und drückt nicht nach.

Zur Unterscheidung von Standardschaum grau eingefärbt

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums -30 °C bis +80 °C, klebfrei nach ca. 10 Min., schneidbar nach ca. 25 Min., vollständige Aushärtung nach ca. 5-8 Std. (Angaben bezogen auf +20 °C)

Allgemeines bauamtliches Prüfzeugnis: P-NDS 04-620

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
				1 Stk.	ab 12 Stk.
44603	PUFS 750 B1	400 ml Dose	12	33,53 €	25,15 €

PU-Reiniger

Zum Entfernen von frischem PU-Schaum.

Regelmäßige Pflege mit PU-Reiniger erhält die Lebensdauer der Schaumpistolen.



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
				1 Stk.	ab 12 Stk.
37259	PUR 150	150 ml Dose	12	10,33 €	7,75 €
37261	PUR 500	500 ml Dose	12	15,27 €	11,45 €

**Verarbeitungsgeräte und Zubehör
finden Sie ab Seite 45**

Kleb- und Dichtstoffe

Cyanacrylate





Sekundenkleber E 610

Universalkleber. Anwendbar für Metall, Gummi und Kunststoff.

Chem. Basis: Ethyl
 Farbe: farblos
 Viskosität: 80-120 mPas
 Spaltfüllvermögen: 0,15 mm
 Handfestigkeit in Sek.: 3-10 (Gummi), 10-50 (Stahl), 20-40 (Kunststoff)

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
					1 Stk.
59010	E 610	20 g Flasche	1		8,30 €



Sekundenkleber E 630

Schnellhärtender Sekundenkleber. Anwendbar für Elastomere, EPDM und manche Kunststoffe.

Chem. Basis: Ethyl
 Farbe: farblos
 Viskosität: 17-22 mPas
 Spaltfüllvermögen: 0,10 mm
 Handfestigkeit in Sek.: 1-3 (Gummi), 3-15 (Stahl), 5-15 (Kunststoff)

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
					1 Stk.
59011	E 630	20 g Flasche	1		8,30 €



Sekundenkleber F 670

Flexibler Sekundenkleber mit schneller Abbindekraft.

Chem. Basis: Ethyl
 Farbe: farblos
 Viskosität: 15-20 mPas
 Spaltfüllvermögen: 0,10 mm
 Handfestigkeit in Sek.: 2-4 (Gummi), 5-15 (Stahl), 5-15 (Kunststoff)

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
					1 Stk.
56943	F 670	20 g Flasche	1		10,95 €

Kleb- und Dichtstoffe

Anaerobe Klebstoffe



Schraubensicherung



Schraubensicherung niedrigfest

Zum Abdichten von Grobgewinden bis R2". Demontierbar.

Farbe:	weiß
Bis Gewindeverbindung:	M 56 R2"
Viskosität:	17.000 - 50.000 mPas
Losbrechmoment:	7 - 10 Nm
Max. Weiterdrehmoment:	2 - 4 Nm
Handfestigkeit Stahl/Stahl:	20 - 40 Min.
Temperaturbeständigkeit:	-55 °C - +150 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
					1 Stk.
59012	A 22.30	50 g Flasche	1		17,85 €



Schraubensicherung mittelfest

Zur Sicherung von Schrauben und Hydraulikverbindungen bei Vibration und Stoß. Universell verwendbar. Normal demontierbar.

Farbe:	blau
Bis Gewindeverbindung:	M 56 R2"
Viskosität:	2.000 - 7.500 mPas
Losbrechmoment:	17 - 22 Nm
Max. Weiterdrehmoment:	8 - 10 Nm
Handfestigkeit Stahl/Stahl:	10 - 20 Min.
Temperaturbeständigkeit:	-55 °C - +150 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
					1 Stk.
58518	A 24.30	10 g Flasche	1		3,00 €
56941	A 24.30	50 g Flasche	1		17,85 €



Schraubensicherung hochfest

Zum Sichern und Dichten von Schrauben und Stehbolzen. Schwer demontierbar.

Farbe:	grün
Bis Gewindeverbindung:	M 20
Viskosität:	500 - 600 mPas
Losbrechmoment:	28 - 35 Nm
Max. Weiterdrehmoment:	50 - 60 Nm
Handfestigkeit Stahl/Stahl:	10 - 20 Min.
Temperaturbeständigkeit:	-55 °C - +150 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
					1 Stk.
58519	A 27.00	10 g Flasche	1		3,00 €
40725	A 27.00	50 g Flasche	1		17,85 €

Rohr- und Gewindedichtungen



Rohr- und Gewindedichtung niedrigfest

Zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen im Gas-, Wasser- und Heizungsbereich. Demontierbar.

Farbe:	gelb
Bis Gewindeverbindung:	M 80 R3"
Viskosität:	24.000 - 70.000 mPas
Losbrechmoment:	18 - 22 Nm
Max. Weiterdrehmoment:	10 - 14 Nm
Handfestigkeit Stahl/Stahl:	15 - 30 Min.
Temperaturbeständigkeit:	-55 °C - +150 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
					1 Stk.
58503	A 57.70	50 g Flasche	1		17,85 €



Rohr- und Gewindedichtung mittelfest

Zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen mit PTFE-Zusatz. Demontierbar.

Farbe:	weiß
Bis Gewindeverbindung:	M 80 R3"
Viskosität:	17.000 - 50.000 mPas
Losbrechmoment:	7 - 10 Nm
Max. Weiterdrehmoment:	2 - 4 Nm
Handfestigkeit Stahl/Stahl:	20 - 40 Min.
Temperaturbeständigkeit:	-55 °C - +150 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
					1 Stk.
58014	A 57.20	50 g Flasche	1		17,85 €



Rohr- und Gewindedichtung hochfest

Zum Auf- und Einkleben von Lagern, Buchsen, Zahnrädern, Bolzen. Schwer demontierbar. Temperaturbeständig.

Farbe:	grün
Bis Gewindeverbindung:	M 56 R2"
Viskosität:	2.500 - 4.000 + 10.000 mPas
Losbrechmoment:	28 - 36 Nm
Max. Weiterdrehmoment:	15 - 25 Nm
Handfestigkeit Stahl/Stahl:	20 - 40 Min.
Temperaturbeständigkeit:	-55 °C - +150 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis	
					1 Stk.
58461	A 62.00	50 g Flasche	1		18,20 €

Gleit-, Trenn- und Schmiermittel





Multi-7-Feinpflege-Spray

Hochwirksames Pflege- und Wartungsprodukt: Feuchtigkeitsverdränger, Rostlöser, Reiniger, Kriechöl, Korrosionsschutz und Feinschmierung. Die Multifunktionsfeinpflege für alle Bereiche in Industrie und Handwerk. Durchdringt feinste Spalten und kapillare Hohlräume.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56857	LOS 40	400 ml Spraydose	15	6,39 €	4,80 €	2,80 €



Siliconspray

Schützt, schmiert und pflegt bei guter Gleitwirkung Kunststoff, Gummi und Metalle. Gummiteile verspröden nicht und werden gepflegt. Metallteile werden vor Rost und Nässe geschützt. Kunststoffe werden nicht brüchig und glänzen. Siliconspray verhindert das Anhaften von Teilen an Gleit- und Förderbahnen, z.B. Verpackungsmaschinen. Schützt Werkzeuge und Geräte. Imprägniert ohne zu fetten. Erzeugt einen langlebigen Gleit- und Trennfilm.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56865	LOS 170	400 ml Spraydose	15	7,19 €	5,40 €	3,40 €



PTFE-Spray

Fettfreies, stark haftendes Gleit-, Schmier- und Trennmittel zur Anwendung an Gleitschienen, Führungen, Scharnieren, Förderbändern u.v.m. Immer dann im Einsatz, wenn silicon- und ölhaltige Mittel die Nachbearbeitung stören.

Temperatureinsatzbereich -50 °C bis +260 °C (kurzfristig)

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56867	LOS 210	400 ml Spraydose	15	8,33 €	6,25 €	4,25 €



weißes Sprühfett

Hochleistungs-Universalschmierfett. Für alle beweglichen Teile. Wasserabweisend. Verschleißmindernd. Optimal geeignet für die optische und technische Wartung von Scharnieren und Türfangbändern. Dringt auch in enge und schwer zugängliche Schmierpalte ein.

Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +120 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58172	LOS 35	400 ml Spraydose	15	8,59 €	6,45 €	4,45 €



Zahnrad-Spray

Entwickelt für die haftstarke Schmierung und den Langzeitkorrosionsschutz von Zahnrädern, Antriebs- und Förderketten, Kettenrädern, Drahtseilen, Zahnstangen und Gleitführungen. Das Produkt ist chemikalienbeständig und verdrängt Wasser. Es ist in der Lage, einen dauerhaften zähelastischen Schmier- und Haftfilm zu bilden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
57973	LOS 280	400 ml Spraydose	15	9,19 €	6,90 €	4,90 €



Treibriemen-Spray

Der unsichtbare Riemenschutz. Reinigt, pflegt, konserviert. Beseitigt Quietsch- und Pfeifgeräusche. Verhindert Austrocknen und vermindert so die Gefahr eines Treibriemenrisses bei PKWs und LKWs. Für alle Arten von Keil-, Zahn- und Flachriemen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58174	LOS 272	400 ml Spraydose	15	7,79 €	5,85 €	3,85 €



Kriechöl

Besonders kriechfähig auch an schwer zugänglichen Stellen. Schmiert dauerhaft und verhindert Verschleiß. Es wirkt entemulgierend und schafft sofort Kontakt. Hohe Schmier- und Tragfähigkeit. Für alle Metalle und Feinmechanismen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
40716	LOS 60	400 ml Spraydose	15	7,86 €	5,90 €	3,90 €



Graphit-Öl

Löst problemlos und schnell zahlreiche Probleme bei Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Produktion. Durch die sehr guten Kriechigenschaften dringt das Graphit-Öl auch in kleinste Zwischenräume. Durch den Graphitanteil ist es ein bewährtes Schmier- und Kontaktmittel.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
57366	LOS 119	400 ml Spraydose	15	7,33 €	5,50 €	3,50 €

Sägekettenöl-M



Dieses Spezialprodukt erfüllt die besonderen Anforderungen der Schneidgarnitur von Motorsägen. Gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten für den Betrieb bei höheren und niedrigen Temperaturen, einwandfreies Fließverhalten auch bei Kälte im Wintereinsatz, starkes Haftvermögen bei hohen Umlaufgeschwindigkeiten der Kette. Die Haftstoffe sorgen für eine konstante Filmbildung sowohl in den Kettengliedern als auch an der Umkehrrolle. Durch das Druckaufnahmevermögen und die starke Haftfähigkeit wird ein strapazierfähiger Film aufgebaut, der für Korrosionsschutz und Kühlwirkung und somit eine deutliche Verschleißreduzierung sorgt.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		
57969	LOS 158-5	5l-Kanister	1			25,00 €

Bohr- und Schneidöl



Hochleistungsprodukt im Bereich Sägen, Bohren, Fräsen und Gewindeschneiden. Optimale Schmierung bei der Verarbeitung von VA-Stahl, Nicht-Eisenmetallen und Buntmetallen. Minimaler Verbrauch durch nicht ablaufende Schneidkanten. Verkürzt die Arbeitszeiten durch größere Schnittgeschwindigkeit, geringer Materialverschleiß durch höhere Standzeiten.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56871	LOS 248	400 ml Spraydose	15	8,91 €	6,15 €	4,15 €

Schweiß-Trenn-Spray



Schützt Düsen und Werkstücke vor dem Festbrennen von Schweißperlen. Geruchsfrei. Siliconfrei und dadurch lackierungsfreundlich. Hohe Brennerstandzeit. Hohe Wirksamkeit. Ermöglicht das schnelle Auswechseln der Düsen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58866	LOS 230	400 ml Spraydose	15	5,53 €	4,15 €	2,15 €

Schweiß-Trenn-Spray (auf Wasserbasis)



Transparent und siliconfrei. Verhindert das Anhaften von Schweißperlen auf Werkstücken. Nicht brennbar! Wirksam gegen Funkenspritzeinwirkung auf Metallen, Kunststoffen, Glas, Fliesen usw.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56868	LOS 233	400 ml Spraydose	15	5,53 €	4,15 €	2,15 €



Anti-Seize Thermo-Spray

Diese silberfarbige Hochtemperaturpaste besitzt eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Ausspülen durch Süß- und Salzwasser, wird durch Sprühwasser nicht abgewaschen und ist unempfindlich gegen die meisten Gase. Guter Korrosionsschutz. Verhindert Festbrennen und Festrosten. Für leichte Montage von Schrauben, Bolzen, Ventilen, Flanschen u.v.m.

Temperaturbeständigkeit -180°C bis +1.200 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
40730	LOS 430	400 ml Spraydose	15	9,46 €	7,10 €	5,10 €

Anti-Seize Ceramic-Paste

Weißer, metallfreie Paste zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art. Trennmittel für temperaturbeanspruchte Gewindeverbindungen. Hochwirksam gegen Festbrennen und zuverlässiger Schutz gegen Korrosionsschäden.

Temperaturstabil bis +1.400 °C

500g-Pinseldose



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 10 Stk.
40717	LOS 475-500	500 g Dose	10	30,13 €	22,60 €	20,60 €



Anti-Seize Kupferpasten-Spray

Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Gegen Festbrennen von z.B. Schraubverbindungen an Auspuffkrümmern und hochbelasteten Verbindungsstellen. Ermöglicht eine zerstörungsfreie Demontage.

Temperatureinsatzbereich -40°C bis +1.150 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
57103	LOS 420	400 ml Spraydose	15	9,26 €	6,95 €	4,95 €



Anti-Seize Kupferpaste

Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen. Gegen Festbrennen von z.B. Schraubverbindungen an Auspuffkrümmern, für heiße Gleitflächen und Lager, an Bohrstangen, Zahnrädern und Ventilen.

Temperatureinsatzbereich bis +1.150 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 25 Stk.
57104	LOS 425-100	100 g Tube	25	10,46 €	7,85 €	5,85 €

Hochtemperatur-Fett



Nicht tropfendes Hochtemperaturfett mit sehr guter Beständigkeit gegenüber aggressiver Umgebung (Säuren, Laugen, Dämpfe). Wird nicht weicher. Nicht verflüssigend. Kann allerdings wie alle Bentone-Fette bei zu hohen Temperaturen verhärten. Durch MoS₂-Zusatz druckbeständig und mit Notlaufeigenschaften versehen. Zur Schmierung von stark beanspruchten, heißen Fettschmierstellen, z.B. im Heißluftstrom oder bei starker Strahlungshitze. Für Wälz- und Gleitlager, auch in staubiger/feuchter Umgebung. Für hochdruckbelastete Lager. Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -30°C bis +200°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		
57367	LOS 481-1000	1 kg Dose	6			53,10 €

Heisslager-Fett



Hochtemperaturfett mit bester Wasserbeständigkeit. Hoher Tropfpunkt. Bildet auch bei Überschreiten der maximalen Temperaturen keine harten Rückstände. Hervorragend haftmindernd, gut walkstabil, reibungsmindernd. Sehr guter Korrosionsschutz. Für Wälz- und Gleitlager, auch bei hoher Belastung und hohen Temperaturen sowie in staubiger/feuchter Umgebung. Für Führungen und Gewindespindeln, für Fahrgestellschmierung bei LKWs, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Schienenfahrzeugen und Baumaschinen aller Art, für Rüttelsiebe an Asphaltmaschinen. Bezeichnung: KP2R-20/KLP2R-20, Farbe: hellbraun
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		
40718	LOS 456-1000	1 kg Dose	6			28,20 €

Spezial-Hochdruck-Haftschrmerung



Transparent, wasser- und säurebeständig. Zur Schmierung von mechanischen Teilen, die besonders starken Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. O-Ring-verträglich. Hervorragendes Kriech-, Eindring- und Haftvermögen.
Temperatureinsatzbereich -40°C bis +200°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
40714	LOS 268	400 ml Spraydose	15	8,29 €	6,22 €	4,22 €

Ketten- und Seil-Haftschrmerstoff



Für stark beanspruchte Ketten und schnellbewegende Maschinenteile. Sehr haftintensiv. Sehr gute Kriechfähigkeit. Bildet einen elastischen, wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm. Streusalz-, laugen- und witterungsbeständig.
Temperatureinsatzbereich -30°C bis +200°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56863	LOS 105	400 ml Spraydose	15	7,99 €	6,00 €	4,00 €



Mehrzweckfett hell

Ein Lithiumfett auf der Basis von mineralischen Grundölen mit Antioxidantien und Korrosionsschutzstoffen. Bessere Haftfähigkeit durch Polymere. Es ist für Langzeitschmierungen von Wälz- und Gleitlagern bei normalen Belastungen geeignet. Zuverlässiger Korrosionsschutz, gut wasserbeständig, sehr gut walkstabil, weich und geschmeidig, temperaturbeständig. Für die Kraftfahrzeugschmierung (Radnaben, Wasserpumpen, Lager, Kugelgelenke), für Bau- und Landmaschinen in rauem Betrieb, schützt die Lager vor Staub und Nässe; für langsam und schnell laufende Lager als Langzeitschmierung (Abfüll-, Papier-, Verpackungsmaschinen). Bezeichnung: K2K-30/ISO-L-XCCEA2. Farbe: hellbraun

Temperatureinsatzbereich -30°C bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 24 Stk.
58171	LOS 445-400	400 g Kartusche	24	7,19 €	5,40 €	3,40 €



Lebensmittel-Schmierfett

Nichttropfendes Sonderschmierfett. Sehr wasserbeständig und temperaturstabil. Entspricht den FDA-Richtlinien. Für den Einsatz an Maschinen in der Lebensmittelindustrie mit nicht auszuschließendem, gelegentlichen Kontakt von Lebensmitteln; Industriebereiche: Lebensmittel, Genussmittel, Futtermittel- und Verpackungen, Molkereien, Zuckerfabriken usw.; zur allgemeinen Schmierung in Brauereien und Fischfabriken; zur Schmierung von Gleitlagern aller Art. Basis: pharmazeutisches Weißöl; NLGI-Klasse: 2; Farbe: weiß

Temperatureinsatzbereich -20°C bis +140°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 24 Stk.
40723	LOS 484-400	400 g Kartusche	24	24,26 €	18,20 €	16,20 €



Weißöl (für Lebensmittel-Industrie)

Hochreines, medizinisches Weißöl für den Einsatz an Förderbändern, Rührmaschinen, Ketten usw. in der Nahrungsmittelindustrie. Verschleißhemmend. Harz- und säurefrei. Geruchs- und geschmacksneutral. Bietet gute Kriecheigenschaften und verdrängt Wasser.

Temperaturbeständig von -25°C bis +150°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
40722	LOS 37	400 ml Spraydose	15	9,39 €	7,05 €	5,05 €

**Verarbeitungsgeräte und Zubehör
finden Sie ab Seite 45**

Lack- und Metallsprays





Aluminium-Spray metallisch glänzend

Für alle metallischen Oberflächen, die eine hochwertige Aluminiumbeschichtung mit Glanzeffekt erhalten sollen. Für Fahrzeugfelgen, LKW-Aufbauten und Auspuffanlagen. Schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen, ist elektrisch leitend und punktschweißfähig.

Hitzebeständig bis +800 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56860	LOS 93	400 ml Spraydose	15	7,79 €	5,85 €	3,85 €



Edelstahl-Spray

Ausbesserungsspray. Schützt vor Korrosion. Abriebfest. Haftet auf Metall sowie Holz, Stein und Pappe. Erzeugt eine optisch aufgewertete Oberfläche.

Hitzebeständig kurzzeitig bis +300 °C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56859	LOS 75	400 ml Spraydose	15	7,79 €	5,85 €	3,85 €



Zink-Alu-Mix Ausbesserungsspray

Schnell trocknender Langzeitschutz bis +500 °C. Optisch kaum von frischer Feuerverzinkung zu unterscheiden. Ideal zum Ausbessern von Schweißnähten. Punktschweißfähig und dabei elektrisch leitfähig.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56869	LOS 99	400 ml Spraydose	15	7,79 €	5,85 €	3,85 €



Zink-Ausbesserungs-Spray hell

Hochbelastbarer und schnell trocknender Langzeitschutz. Ist im Farbton Feuerverzinkungen angeglichen. Spezial hell. Punktschweißfähig und dabei elektrisch leitfähig.

Hitzebeständig bis +500 °C (kurzfristig bis +800 °C)

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56862	LOS 97	400 ml Spraydose	15	7,99 €	6,00 €	4,00 €



Zink-Spray Spezial

Hochwertiger und schnell trocknender Langzeit-Korrosionsschutz bis +500°C. Beständig gegen Salz, Rost und Wasser. 95% Zinkgehalt im Trockenfilm. Salzsprühtest nach DIN 53167/50021. Punktschweißfähig. Elektrisch leitend beim Schweißen. Überlackierbar mit diversen Beschichtungsstoffen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56861	LOS 95	400 ml Spraydose	15	8,39 €	6,33 €	4,30 €

Zinkstaubfarbe

Streichfähiger, hochwertiger Korrosionsschutz. Beständig gegen Salz, Rost und Wasser. Schnell trocknend. Überlackierbar. Punktschweißfähig, elektrisch leitend beim Schweißen. Die Zinkstaubfarbe besteht aus 95 % Zink und 5 % Kunstharz.

Temperaturbeständig bis +500°C



Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 8 Stk.
40711	LOS 96	800 g Dose	8	17,99 €		13,50 €



Haftgrund grau

Haftgrund grau ist eine rasch trocknende und schnell überlackierbare 1-Komponenten-Grundierung für Aluminium und andere NE-Metall-Oberflächen aus Stahl. Es wird eine rasche Durchtrocknung, ein ausgezeichnete mechanische Beständigkeit und hervorragende Haftung erzielt. Bevorzugt eingesetzt zum Grundieren von LKW-Aufbauten, Aluminium-Geräten, Blechteilen aus Alu, Zink, Kupfer u.a. Haftgrund grau bildet eine porenfreie, glatte Oberfläche.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56870	LOS 98	400 ml Spraydose	15	7,39 €	5,55 €	3,55 €



Haftgrund rotbraun

Haftgrund rotbraun stoppt Korrosion auf Eisenmetallen und dient als universelles Haftmittel für Lacke und ist auf fest verankertem Rost anwendbar. Schützt auch bereits verrostete Oberflächen vor weiterem Rostbefall.

Temperaturbeständig bis max. +140°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58175	LOS 91	400 ml Spraydose	15	7,93 €	5,95 €	3,95 €



Epoxy-Rostumwandler

Epoxy-Rostumwandler ist eine hochwertige, matte 1-Komponenten-Beschichtung und dient der Grundierung von Metallen. Wetterfestigkeit wird durch zweimaligen Anstrich erreicht. Auch für Beton, Holz, verzinktes Eisen und Eternit geeignet. Es ist winterfest, seewasserbeständig sowie öl- und hitzebeständig. Schnell trocknend und hoher Korrosionsschutz. Hitzebeständig bis 300°C. Überspritzbar mit Nitro- und den meisten Zweikomponenten-Lacken.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58991	LOS 125	400 ml Spraydose	15	14,93 €	11,20 €	9,20 €



Inox-Spray

Inox-Spray ist ein hochwertiger, schnell trocknender, lichtechter und UV-beständiger Schweißprimer, der gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse beständig ist. Inox-Spray zeichnet sich durch seine besonderen Eigenschaften als Korrosionsschutz bei Metallen aus, die später geschweißt oder punktgeschweißt werden müssen. Inox-Spray ist universell auf den meisten Oberflächen anwendbar und hervorragend als Grundierung geeignet. (Lackverträglichkeit prüfen).

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
40721	LOS 89	400 ml Spraydose	15	11,66 €	8,75 €	6,75 €



Felgensilber

Schützt Autofelgen, Chrom und Ziermetall witterungs- und salzbeständig vor Korrosion und Rost. Es verleiht Felgen einen sportlichen Metallic-Effekt. Felgensilber haftet auf Metall, Holz, Neu- und Altlackierungen, besitzt eine hohe Abriebfestigkeit, ist schnell trocknend, widerstandsfähig und bietet der Felge und anderen silberfarbenen Gegenständen dauerhaften Schutz vor Steinschlag, Streusalz und ähnlichen Einflüssen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58178	LOS 94	400 ml Spraydose	15	8,59 €	6,45 €	4,45 €



Rallye-Lack matt schwarz

Der seidenmatte Lack für alle Teile, die optisch hervorgehoben werden sollen. Durch seine alterungsstabile Beschaffenheit wirkt er korrosionshemmend. Einsetzbar u.a. zur Beschichtung von Metall-, Glas-, Holz-, Kunststoff-, und Maschinenteilen.

Hitzebeständig bis +600°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58176	LOS 70	400 ml Spraydose	15	7,86 €	5,90 €	3,90 €

Reinigungs- und Pflegesprays





Aluminiumreiniger

Ein saurer Reiniger zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art, vorwiegend auf Aluminium und sonstigen Buntmetallen. Das Produkt bietet hohe Wirksamkeit durch sehr gutes Eindring- und Lösevermögen. Zu bearbeitende Teile werden geschont. Zur Reinigung von Toren, Türen, Kfz-Aufbauten, Aluminiumprofilen u.v.a. Verdünnbar bis 1:25. pH-Wert: 2,2

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 6 Stk.
58874	LOS 9200	500 ml Handsprayer	6	10,65 €		7,35 €



Bremsenreiniger

Entfernt Staub, Schmutz, Öl, Fett, Metallabrieb von Bremsen, Kupplungsteilen, Motoren, Vergasern, Getrieben u.v.m. Entfernt porentief auch an schwer zugänglichen Stellen.
ohne Aceton

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56873	LOS 1000 oA	500 ml Spraydose	15	4,93 €	3,70 €	1,70 €



Citrusreiniger

Spezialreiniger mit natürlichen Wirkstoffen zur schnellen Entfernung von Klebstoffresten, Etiketten, Sprühfarbe, Graffiti, Öl, Fett, Harz Teer usw. Geeignet für alle nicht saugenden, farbechten Flächen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58160	LOS 4200	400 ml Spraydose	15	7,99 €	6,00 €	4,00 €



Cockpit-Spray

Pflegemittel für alle Kunststoffverkleidungen im Fahrzeug. Pflegt Armaturen, Kunststoffhimmel, Gummi- und Vinyloberflächen. Verhindert Quietschen und Knarren z.B. an Sicherheitsgurten. Wirkt antistatisch.
Orangenduft

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58989	LOS 7150	400 ml Spraydose	15	6,73 €	5,05 €	3,05 €



Dicht- und Klebstoffentferner

Löst schnell und gründlich festgebrannte Dichtungen, Klebstoffreste, Aufkleber, Flüssigdichtungen, Farben und Lacke von allen Untergründen, wie Maschinenteile oder Motoren. Hohe Zeitersparnis durch starken Lösungseffekt. Extrem schnell und wirkungsvoll.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56866	LOS 185	400 ml Spraydose	15	8,86 €	6,65 €	4,65 €



Edelstahlpflege Ultra-Schutz

Entfernt und verringert Fingerabdrücke, reinigt auch größere Flächen ohne Streifenbildung, entfernt Schmierfilme von Edelstahloberflächen, lässt Edelstahl wie neu erscheinen und hinterlässt einen lang anhaftenden Schmierfilm, der Wasser abperlen lässt. Es verhindert erneutes Anhaften von Schmutz, erfüllt alle Reinheitsanforderungen des DAB 10 und des Europäischen Arzneibuches.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56872	LOS 9480	400 ml Spraydose	15	10,59 €	7,95 €	5,95 €



Edelstahlreiniger

Ein saurer Reiniger zur Entfernung von Verschmutzungen aller Art, vorwiegend auf Edelstahl und sonstigen Buntmetallen. Hochwirksam durch sehr gutes Eindring- und Lösevermögen. Zu bearbeitende Teile werden geschont. Angenehmer Duft, reinigt und pflegt alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich; Entfernt Schmutz, Kalkablagerungen, Zementschleier, Fette, Öle und Harze, wirkt antistatisch, Oberflächen werden aufgehellt und gegen Verschmutzungen und Anlaufen geschützt. Verdünnbar bis zu 1:25. pH-Wert: 2,2

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
						ab 1 Stk.
57650	LOS 9400	5l-Kanister	1			39,90 €



Elektronikreiniger

Elektronikreiniger entfernt lose Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachende Verschmutzungen von beweglichen Kontaktbereichen wie Kfz-Zündverteilern, Relaiskontakten, Widerstands- oder Potentiometer-Schleifbahnen, reinigt statische Kontaktbereiche nach dem Trennen wie Kfz-Zündkerzen, Steckverbindungen, Schiebe- und Schraubverbindungen, säubert elektronische und elektrische Ausrüstungen und Geräte aller Art.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58990	LOS 4150	400 ml Spraydose	15	9,53 €	7,15 €	5,15 €



Graffiti-Entferner

Ein flüssiges, CKW-freies Lösemittelgemisch zur Entfernung von Spraylacken. Der schnelle und sichere Weg für saubere Oberflächen. Kann angewendet werden auf Metallen, Glas, Keramik und harten Kunststoffen. Unverdünnt anwenden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 6 Stk.
58992	LOS 8400	500 ml Flasche	6	15,19 €	11,40 €	9,40 €



Kettenreiniger

Durch Schmutz und Staub verschlechtert sich die Schmierwirkung des Kettenschmiermittels erheblich, dadurch wird der Verschleiß der Ketten und Antriebsräder gefördert. Mit dem Einsatz von Kettenreiniger wird verschmutztes Schmiermittel hervorragend entfernt und ein neuer Auftrag bestens vorbereitet. Ideal auch zur Entfernung von Schmiermittelresten auf der Hinterradfelge oder Schwinge.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
49281	LOS 1600	500 ml Spraydose	15	7,19 €	5,40 €	3,40 €



Kunststoffreiniger

Mit Glanzalkohol. Keine rückfettenden oder Film auftragenden Substanzen. Für die schonende Reinigung aller wasserbeständigen Kunststoffoberflächen. Oberflächen trocknen schnell, rückstandslos, schlieren- und streifenfrei. Verdünnbar bis 1:50. pH-Wert: ca. 5

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 6 Stk.
42483	LOS 7300	500 ml Handsprayer	6	9,06 €	6,80 €	4,80 €



Maschinen- und Werkstattreiniger

Beseitigt stark haftende Öl- und Fettverschmutzungen. Einsetzbar auf allen Werkstattböden, in Gruben und an Maschinenteilen. Auch für Teilewaschgeräte nutzbar. Konzentrat, verdünnbar bis 1:10 pH-Wert: ca. 11,4.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
42703	LOS 7200	500 ml Handsprayer	6	9,39 €	7,05 €	5,05 €



Kompakt-Schaum-Reiniger

Für die schnelle und schonende Reinigung im Innen- und Außenbereich, wie im Auto: Polster, Sitze, Türverkleidungen, Armaturen, Teppichböden, Windschutzscheiben, Spiegel. Im Haushalt: Glas, Keramik, Fliesen, Emaille, Schreibtische, Fensterrahmen u.v.m.. Der Reiniger besitzt schaumaktive Wirkstoffkomponenten und ist ideal für die schnelle Reinigung von vielen Oberflächen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
40728	LOS 4000	500 ml Spraydose	15	7,59 €	5,70 €	3,70 €



Spezial-Sprühreiniger

Beseitigt Öl, Fett, Wachs, Trennmittel, Klebstoffreste und andere Schmutzteile rückstandsfrei. Verdrängt Wasser. Dient zur Vorbereitung von Klebeflächen für den Einsatz von anaeroben Kleb- u. Dichtstoffen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58994	LOS 2000	500 ml Spraydose	15	8,26 €	6,20 €	4,20 €



Handreinigungscreme

Hautreinigung für extreme Verschmutzungen. Entfernt Öle, Fette, Teer, Bitumen, Druckfarben und Schmierstoffe. Mit qualitativ hochwertigen Kunststoffreibemitteln, nachhaltigem Hautschutzeffekt und ausgewogener Rückfettung. Enthält Lanolin-Pflegesubstanzen. Dermatologisch getestet. Reinigt porentief ohne Wasser. Siliconfrei.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.		ab 6 Stk.
57686	LOS 3700-3	3l- Eimer	6	32,66 €		24,50 €

sonstige technische Sprays





Druckluft-Spray

Bläst losen Staub von unzugänglichen Stellen, z.B. von Tastaturen, Druckern, Faxgeräten, E-Baugruppen, Hochspannungsisolatoren, optoelektrischen Leseeinrichtungen usw.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
57953	LOS 505	400 ml Spraydose	15	12,66 €	9,50 €	7,50 €



Kälte-Spray

Ideal zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen. Kühlt schnell. Vermeidet Hitzeschäden beim Löten. Zur Schrumpfung bei der Demontage von Bolzen, Lagerbuchsen usw.

Temperaturbereich bis -45°C kühlend.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58671	LOS 500	400 ml Spraydose	15	9,06 €		6,80 €



Lecksucher

Aktivfluid mit Korrosionsschutz zur schnellen und zuverlässigen Überprüfung undichter Stellen. Durch Schaumbildung zeigt es Leckagen in allen gas- und wasserführenden Rohren, Verbindungen usw. an. DVGW-zugelassen. Nicht brennbar. Ungiftig.

Anwendungsbereich: 0°C bis +50°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 12 Stk.
40710	LOS 130	400 ml Spraydose	12	5,99 €	€	4,50 €



Korrosionsschutzwachs

Gut haftender Schutzfilm für alle elektrischen Anschlussstellen. Konserviert alle blanken Metalle, Bremsleitungen, Aluminium, Chrom an Fahrgestellecken und -winkeln, Karosserieböden, Türen usw.. Langhaftend und wetterfest.

Temperatureinsatzbereich -30°C bis +90°C

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
59000	LOS 510	400 ml Spraydose	15	9,59 €	7,20 €	5,20 €



Kontakt-Spray

Zündhilfe für elektrische Anlagen. Wasserverdrängend. Startet nasse Motoren. Zur Vorbeugung von Oxidationsschäden und gegen Sulfidbeschichtungen. Es beseitigt Kriechströme und beugt Spannungsverlust vor. Schützt vor Rosten und Korrosion.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58168	LOS 28	400 ml Spraydose	15	7,39 €	5,55 €	3,55 €



Batteriepol-Schutzspray

Batteriepol-Schutzspray stellt sich als alterungsbeständiges, thermisch und mechanisch hochbelastbares Fettspray dar. Die Gebrauchstemperatur liegt zwischen -30°C und +160°C. Das Produkt ist wasserbeständig. Es findet seine Hauptanwendung als Korrosionsschutz für Batteriepole und Anschlussklemmen.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58173	LOS 845	400 ml Spraydose	15	8,19 €	6,15 €	4,15 €



Starthilfe-Spray

Sorgt für den problemlosen Kaltstart bei Startschwierigkeiten. Lässt Benzin- und Dieselmotoren sofort anspringen. Motor und Batterie werden geschont und Vergaservereisung wird verhindert. Anwendbar bei Motoren in PKW, LKW sowie in Motoren aller Art in Industrie, Landwirtschaft und Hobby. Das Starthilfe-Spray ist besonders wichtig bei Motoren, die weniger oft gebraucht werden.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
58169	LOS 285	400 ml Spraydose	15	7,66 €	5,75 €	3,75 €



Rostlöser

Löst stark verrostete und festsitzende Verbindungen wie Schrauben, Bolzen, und Gelenke. Löst Rost, verhindert Korrosion, schützt alle Metalle, verdrängt Feuchtigkeit, bildet eine Trennschicht zwischen blanken Metallen und verhindert Quietschgeräusche. Siliconfrei.

Art-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	Preis		
				1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 15 Stk.
56864	LOS 120	400 ml Spraydose	15	5,26 €	3,95 €	1,95 €

Verarbeitungsgeräte und Zubehör



Auspresspistolen



Skelettpistole **fischer** KPM 1

Auspresspistole für 1-Komponenten-Kartuschen wie Silicone.
Einfache Ausführung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
37283	KPM 1	1		10,65 €



Skelettpistole **fischer** KPM 2

Auspresspistole für 1-Komponenten-Kartuschen wie Silicone.
Schwere Ausführung

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
37285	KPM 2	1		32,05 €



Auspresspistole **fischer** FIS AM

Auspresspistole für 2-Komponenten-Kartuschen wie
Injektionsmörtel FIS V 360 S
Auch verwendbar für 1-Komponenten-Kartuschen wie Silicone
Ausführung Metall

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
37309	FIS AM	1		64,35 €



Auspresspistole **fischer** FIS AK

Auspresspistole für 2-Komponenten-Kartuschen wie
Injektionsmörtel FIS V 360 S
Auch verwendbar für 1-Komponenten-Kartuschen wie Silicone
Ausführung Kunststoff

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
43484	FIS AK	1		139,25 €

Schaumpistolen



Kunststoffpistole **fischer** BEFESTIGUNGSSYSTEME PUP K2

Super leicht für ermüdungsfreies Arbeiten. Wirtschaftliche, stufenlose Regelung des Schaumaustrags. Für alle marktüblichen Adaptersysteme geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
42298	PUP K2	1		47,00 €



Metallpistole **fischer** BEFESTIGUNGSSYSTEME PUPM 3

Einfache Handhabung. Robuste Ausführung für jede Art der Anwendung. 2 Verlängerungsrohre im Lieferumfang enthalten. Für alle marktüblichen Adaptersysteme geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
47278	PUPM 3	1		38,15 €



Metallpistole **fischer** BEFESTIGUNGSSYSTEME PUPM 2

Schaumfluss ausschließlich in präzisionsgefertigten Metallteilen für längste Lebensdauer. Griff und Außengehäuse aus Kunststoff ermöglichen niedriges Gesamtgewicht. Teflonisierter Adapter verhindert Anklebungen von Schaumresten. Für alle marktüblichen Adaptersysteme geeignet.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
50132	PUPM 2	1		101,50 €

Fugen- und Glättespachtel



Glätter konkav GW 61

Die praktische Standardschablone für die professionelle Verarbeitung. Glätter für konkave Fugen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
59016	GW 61 konkav	5		5 Stk.
				10,30 €



Glättespachtel GW 62

Die praktische Standardschablone für die professionelle Verarbeitung. Glättespachtel für gerade Fugen.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
59017	GW 62	5		5 Stk.
				10,90 €



Radienschablonen-Set GW RS

Set bestehend aus 3 Schablonen für konkave Fugen in den Dimensionen: Radius 4/6 mm, Radius 8/10 mm, Radius 12/14 mm.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
59018	GW RS	1		1 Stk.
				29,00 €



Winkelschablonen-Set GW WS

Set bestehend aus 3 Schablonen für gerade Fugen in den Dimensionen:

45°-Winkel mit 5/6 mm-Kante, 45°-Winkel mit 8/10 mm-Kante, Eckschablone für 45°-Winkel und 90°-Winkel.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
59019	GW WS	1		1 Stk.
				29,00 €

Handhebelfettpressen



Handhebelfettpresse HFP 760

Funktionale Fettpresse gemäß DIN 1283, M10 x 1,0 mit Füllventil, blau RAL 5026, für die 400 g-Fettkartusche.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
59020	HFP760	1		27,80 €



Handhebelfettpresse HFP 775 S

Fettpresse mit hochwertig verzinktem Gehäuse für 400 g-Fettkartuschen oder 500 ccm lose befüllt. Verzinktes Pressenrohr, Anschlussgewinde M10 x 1,0. 4 Jahre Funktionsgarantie. Im Set mit Schlauch und Greifkupplung.

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
59021	HFP775S	1		37,50 €

Sprühgeräte



Druckpumpzerstäuber

Formschönes, technisch hochwertiges Gerät zum mühelosen Versprühen von größeren Flüssigkeitsmengen. Mit VITON-Dichtung. Auch für aggressivere Medien geeignet. 1-l-Flasche mit Polyamid-Steigrohr

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
59129	PZ 810	1		25,80 €



Sprüh-Boy 700

Die nachfüllbare, umweltfreundliche Druckluftsprühdose. Zum Wiederbefüllen mit den unterschiedlichsten Medien, wie Reiniger und Rostlöser. Volumen: 500 ml. Sehr leicht und bruchfest, da aus Aluminium gefertigt, mit zwei Sprühköpfen (Wirbel oder Strahl).

Art-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis	
				1 Stk.
59130	SB 700	1		32,35 €

Die im Katalog enthaltenen Daten wurden nach bestem Wissen erstellt. Sie dienen lediglich unverbindlichen Informationszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen, alle hier aufgeführten Produkte und Methoden daraufhin zu prüfen, ob sie den vom Anwender gewünschten Zweck erfüllen. Vor Anwendungen sollten eingehende Versuche durchgeführt werden. Dabei können die Daten des Katalogs als Grundlage verwendet werden. Jedoch kann für die Daten sowie für Resultate, die der Anwender erzielt, keine Haftung übernommen werden, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können und wir nicht die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Anwender kennen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Anwender die alleinige Verantwortung. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutz von Eigentum und Personen trägt der Anwender.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Die Mehrzahl der verwendeten Bilder im Katalog sind Eigentum der
Firma Emil Baltzer GmbH & Co. KG.
Weitere Bilder, Grafiken und Texte verwenden wir
mit freundlicher Genehmigung unserer Partner:
MediaServiceOnline Unternehmensgruppe fischer
EURO-LOCK GmbH

Die Produkte werden hergestellt von
fischer Deutschland GmbH
EURO-LOCK GmbH